

Cài đặt Odoo 19 (bản dev / thuần)

1. Cần cài sẵn

- **git**, **Miniconda** (Python env), **PostgreSQL 14+**.
- **wkhtmltopdf** bản Qt-patched 0.12.6 (chỉ để in PDF; thiếu vẫn chạy được) — tải ở <https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases>.
- Node đi kèm trong `environment.yml` (để cài rtlcss).

2. Nguồn Odoo 19

Repo chính thức: <https://github.com/odoo/odoo> — nhánh 19.0.

3. Thư viện Python

Dùng file `environment.yml` đi kèm (tạo env conda odoo19 + cài toàn bộ package Odoo 19).

4. Các lệnh chạy

Chạy lần lượt 5 nhóm: (1) thư viện hệ thống, (2) clone Odoo, (3) môi trường Python, (4) PostgreSQL + tạo role, (5) chạy Odoo. Xong mở <http://localhost:8069> (lần đầu tạo DB qua web).

```
sudo apt update && sudo apt install -y git build-essential python3-dev \
    libpq-dev libxml2-dev libxslt1-dev libldap2-dev libsasl2-dev \
    libjpeg-dev zlib1g-dev libssl-dev libffi-dev

git clone --depth 1 --branch 19.0 https://github.com/odoo/odoo.git ~/odoo

conda env create -f environment.yml
conda activate odoo19
npm install -g rtlcss

sudo apt install -y postgresql
sudo service postgresql start
sudo -u postgres createuser -s $USER

cd ~/odoo
python odoo-bin --addons-path=addons -d odoo_dev
```

5. (Tuỳ chọn) File config

Mục 4 chạy không cần config. Khi bắt đầu viết addon riêng + muốn hot-reload thì tạo file `odoo.conf` (đổi USER thành user máy bạn):

```
[options]
addons_path = /home/USER/odoo/addons,/home/USER/odoo-custom
data_dir = /home/USER/odoo/.local-data
db_host = 127.0.0.1
db_port = 5432
db_user = USER
http_port = 8069
workers = 0
```

```
admin_passwd = admin
```

Chạy với config (kèm hot-reload):

```
python odoo-bin -c odoo.conf -d odoo_dev --dev=all
```