

WujiaTea Odoo 19

Tài liệu kiến trúc & sprint log

Hồng Trà Ngô Gia

Dev Team

`huyban.han@gmail.com`

Cập nhật: October 1, 2026

Contents

1	Tổng quan dự án	19
1.1	Mục tiêu	19
1.2	Cấu trúc thư mục	19
1.3	Modules đã hoàn thành	20
1.3.1	Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)	20
1.3.2	Sprint 3 — Feature B (Đội xe + Giao hàng)	20
1.3.3	Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng)	20
1.4	Còn lại (Sprint 5+)	21
1.5	Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3)	21
1.6	Khác biệt lớn so với bản Odoo 14	22
1.7	Cách chạy	22
2	Quyết định kiến trúc (ADR)	24
2.1	ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác	24
2.2	ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)	24
2.3	ADR-003: Postgres role riêng odoo19	24
2.4	ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo	24
2.5	ADR-005: Model mới wujia.franchise.member thay vì sửa franchise.management v14	25
2.6	ADR-006: Real-time qua bus.bus + WebSocket Odoo native	25
2.7	ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History	25
2.8	ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake_case v14	25
2.9	ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau	25
2.10	ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order	26
2.11	ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN	26
2.12	ADR-012: Tách wujia_franchise_management ra khỏi wujia_franchise (<i>bị over-rule bởi ADR-015</i>)	26
2.13	ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia_core	26
2.14	ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc	26
2.15	ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)	27
2.16	ADR-027: Kiến trúc tầng module & Mobile core (<i>đề xuất 2026-09-17</i>)	27
3	Refactor 2026-04-30 — BA spec mục A + Tính khối lượng	28
3.1	Bối cảnh	28
3.2	Module sau refactor	28
3.3	Model res.ward (Phường/Xã)	29
3.4	Model res.area (Khu vực kinh doanh)	29
3.5	Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)	30

3.5.1	Định danh	30
3.5.2	Hợp đồng	30
3.5.3	Khu vực + Liên hệ	30
3.5.4	Thành viên + cờ điều khiển	30
3.5.5	Action + Cron	31
3.6	Model wujia.franchise.member (UI độc lập theo BA spec)	31
3.7	Extension res.partner	32
3.8	Extension res.users	32
3.9	Menu structure	32
3.10	Tính khối lượng (BA spec mục 3)	33
3.10.1	sale.order.line	33
3.10.2	sale.order	33
3.10.3	stock.move	33
3.10.4	stock.picking + stock.picking.batch	33
3.11	Verify install (đã pass)	33
4	Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): wujia_sale (đã refactor)	35
4.1	Phạm vi Day 1	35
4.2	File tree đã tạo	35
4.3	6 field mới trên sale.order	35
4.4	3 field mới trên product.template	36
4.5	Constraints (validate ở ORM, không phải JS)	36
4.5.1	sale.order	36
4.5.2	sale.order.line	36
4.5.3	product.template	36
4.6	Record rules cho portal user	36
4.7	ACL (ir.model.access.csv)	37
4.8	Verify install	37
5	Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations	38
5.1	Phạm vi Day 2 (đã làm)	38
5.2	Setup queue_job (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)	38
5.3	Fix PO-1: ormcache cho lookup chi nhánh user	38
5.3.1	Code thay đổi	39
5.3.2	Cache invalidation	39
5.3.3	Update record rule dùng method mới	39
5.4	Fix PO-2: Store + index is_currently_valid	40
5.4.1	Code thay đổi	40
5.4.2	Cron daily recompute	40
5.4.3	Migration	40
5.5	Verify đã pass	41
5.6	Đo lường impact (theoretical)	41
5.7	Files đã chạm Day 2	41
6	Roadmap Sprint 2 còn lại (Lưu trữ lịch sử)	42
7	Sprint 3 – Feature B: Quản lý đội xe (wujia_fleet + wujia_delivery)	43
7.1	Bối cảnh nghiệp vụ	43
7.2	Quyết định kiến trúc (2026-05-02)	43
7.3	Module wujia_fleet – Sổ tay đội xe	44
7.3.1	Nhà xe (Fleet Provider) – "Ai cho mình thuê?"	44
7.3.2	Loại xe (Fleet Type) – "Xe to nhỏ ra sao?"	44

7.3.3	Xe (Vehicle) – "Cụ thể từng chiếc"	44
7.3.4	Bảng giá vận chuyển (Pricelist) – "Cước phí thế nào?"	44
7.3.5	Phân quyền	44
7.3.6	Menu Fleet Management	44
7.4	Module wujia_delivery – Quy trình điều phối	45
7.4.1	Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale)	45
7.4.2	Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất	45
7.4.3	Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)	45
7.4.4	Bước 4: Chọn xe cho chuyến	45
7.4.5	Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước	45
7.4.6	Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu	46
7.4.7	Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyến	46
7.4.8	Bước 8: Báo cáo	46
7.5	Performance optimizations (2026-05-02 patch)	46
7.5.1	17 BTREE index thêm trên hot fields	46
7.5.2	Store vehicle_count	47
7.5.3	Tối ưu _compute_pricelist_id	47
7.6	Cách verify	47
7.6.1	Drop + reinstall fresh	47
7.6.2	Schema check	47
7.6.3	End-to-end test cost compute	48
7.7	Demo data – không load qua manifest	48
8	Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)	49
8.1	Bối cảnh	49
8.2	Module split (8 module mới)	49
8.3	ADR-016: Dashboard nằm trong wujia_portal_base	50
8.4	ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)	50
8.5	ADR-018: Skeleton models	50
8.6	ADR-019: ormcache theo franchise_id, không phải user_id	51
8.7	ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng	51
8.8	Performance – pre-compute ở controller	51
8.9	Index BTREE per model	51
8.10	Security: ACL + record rules cho portal user	52
8.11	Sample data – scripts/seed_portal_demo.py	52
8.12	Verify install (đã pass)	53
8.13	Module hoàn thành (cập nhật)	53
8.14	Còn lại cho Sprint 5+	54
9	Sprint 4.1 – Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng	55
9.1	Bối cảnh	55
9.2	4 bug fix dashboard	55
9.3	Module wujia_portal_report (BA Phase 1)	55
9.3.1	4 block render trong 5 query	56
9.3.2	Performance design	56
9.4	Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1)	56
9.4.1	Cookie pattern (ADR-021)	56
9.4.2	UX flow	57
9.4.3	Helper module-level cho các module portal_*	57
9.5	Tab "Mới" / "Lịch sử thông báo"	57
9.6	ADR mới	57
9.6.1	ADR-021: Cookie HTTP cho active_franchise_id	57

9.6.2	ADR-022: Module-level helper cho portal_* modules	57
9.7	Verify Sprint 4.1 (đã pass)	57
9.8	Files thay đổi Sprint 4.1	58
10	Sprint 4.2 – UI polish: sidebar overlay + card header	59
10.1	Bối cảnh	59
10.2	Root cause Bug L1	59
10.3	Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu)	60
10.4	Fix – defense in depth 3 lớp	60
10.4.1	Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop	60
10.4.2	Lớp 2: Overlay không phủ sidebar	60
10.4.3	Lớp 3: JS safety reset trên page load	60
10.4.4	Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide	61
10.4.5	Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js	61
10.4.6	Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools)	62
10.5	Fix Bug L2 – card header	63
10.6	Files thay đổi	63
10.7	Files thay đổi (full Sprint 4.2)	63
10.8	Verify (đã pass trên server production)	64
10.9	ADR Sprint 4.2	64
10.9.1	ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ	64
10.9.2	ADR-024: /web/image/res.users/<id>/avatar_128 thay route custom	65
11	Sprint 4.3 – Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font	66
11.1	Bối cảnh	66
11.2	Mapping – 19 design tokens	66
11.3	Cấu trúc file mới	67
11.4	Asset load order	67
11.5	Card-header flush fix	68
11.6	Inter font self-host	68
11.7	Refactor files (18 file thay đổi)	69
11.8	ApexCharts đồng bộ palette	69
11.9	Verify	69
11.10	ADR Sprint 4.3	70
11.10.1	ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables	70
11.10.2	ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN	70
12	Sprint 4.4 – Cập nhật tài liệu (2026-05-15)	72
12.1	Bối cảnh	72
12.2	Thay đổi tài liệu	72
12.3	Không thay đổi	72
12.4	Files chạm trong session này	73
13	Sprint 5 – Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16)	74
13.1	Bối cảnh	74
13.2	Task A – sale.order.batch_id	74
13.3	Task C – Knowledge full BA	75
13.3.1	Field changes wujia.knowledge.article	75
13.3.2	Model mới wujia.knowledge.tag	75
13.3.3	Cron_cron_recompute_is_published	75
13.4	Task E – Support Ticket full BA	76
13.4.1	ADR-016 – Không tạo wujia.support.ticket.message riêng	76

13.4.2	Field changes <code>wujia.support.ticket</code>	76
13.4.3	<code>message_post</code> override — analytics atomic	76
13.4.4	Constraint <code>cancel_reason</code>	77
13.4.5	Model mới <code>wujia.support.category</code>	77
13.5	Migration — bài học data loss	77
13.6	Files thay đổi	77
13.7	Verify (đã pass)	78
14	Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17)	79
14.1	Bối cảnh	79
14.2	Strategy chung — Performance hardening	79
14.3	Task A — Forgot password + reset (<code>wujia_portal_layout</code>)	80
14.4	Task B — Profile editable + avatar + change password	80
14.5	Task D — Cart complete (<code>wujia_portal_sale</code>)	80
14.6	Task E — Return request POST + multi-upload	81
14.7	Task F — Exam register AJAX + cancel	81
14.8	Task G — Shared utilities (<code>wujia_portal_base/controllers/utils.py</code>)	81
14.9	Verification	81
14.10	Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6)	82
15	Sprint 7 — Info Update Request module + extension routes (2026-05-17)	83
15.1	Bối cảnh	83
15.2	Task A — Module <code>wujia_portal_info_request</code>	83
15.2.1	Model <code>wujia.info.update.request</code>	83
15.2.2	Controller routes (5)	84
15.2.3	Security	84
15.2.4	Views	84
15.3	Task C — Extension routes (8)	84
15.4	Deferred v14 features (document only)	85
15.5	Verification	85
15.6	Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA	85
16	Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21)	87
16.1	Bối cảnh	87
16.2	Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4)	87
16.3	Task B — Section A: Franchise Information menu	87
16.4	Task C — Section B: Audit mapping <code>sale.order</code>	88
16.5	Task D — Section B.5: Module mới <code>wujia_portal_order_window</code>	88
16.5.1	Model <code>wujia.order.window</code> (BA Mục I — per-area)	88
16.5.2	<code>res.config.settings</code> (fallback global)	89
16.5.3	Logic check (cascade priority)	89
16.5.4	Enforce	89
16.5.5	Module structure	89
16.5.6	Tại sao cần cả hai (per-area + global)	90
16.6	Task E — Sheet 5. Issue List: UI refactor	90
16.6.1	<code>_variables.css</code> — design tokens mới	90
16.6.2	<code>_wujia_theme.css</code> — sidebar + header polish	90
16.6.3	<code>_components.css</code> mới — shared primitives	90
16.7	Modules touched	91
16.8	Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8	91
17	Sprint 9 — Issue List UI Refactor (2026-05-23 .. 2026-06-03)	92

17.1	Bối cảnh	92
17.2	Tổng quan 18 issue	92
17.3	UI-01..UI-14 – tóm tắt	93
17.4	UI-15 – KPI Card Mobile	93
17.5	UI-16 – Main Content Spacing	93
17.6	UI-17 – Best Seller Card	94
17.7	UI-18 – Main Menu icon consistency	94
17.8	Empty state – chuẩn hoá (9.20)	94
17.9	Cleanup (9.21)	95
17.10	Verify (9.22)	95
17.11	Bài học (gotcha) tích lũy	95
17.12	Files đã chạm (đợt cuối UI-15..UI-18 + cleanup)	95
18	Sprint 10 – Mobile Home theo Figma (2026-06-06)	97
18.1	Bối cảnh	97
18.2	Khối Home (Figma) + màu/kích thước	97
18.3	Backend wiring	98
18.4	CSS / template	98
18.5	Gì đã làm (nghịệp vụ)	99
18.6	Verify	99
18.7	Follow-up (2026-06-23) – fix lề kép, về đúng 16px BA	99
19	Sprint 11 – Mobile trang Đặt hàng + shared components (2026-06-07)	100
19.1	Bối cảnh	100
19.2	Khối Mobile (Figma 2480:2) + màu/kích thước	100
19.3	Gì đã làm	101
19.4	Lý do / Trade-off	101
19.5	Files chạm	102
19.6	Verify	102
20	Sprint 12 – Mobile Shell FINAL (Header + Strip + Footer) (2026-06-07)	103
20.1	Bối cảnh	103
20.2	Kiến trúc: Mobile Shell = shared component (apply-all)	103
20.3	Khối shell (BA FINAL v1) + màu/kích thước	103
20.4	Module & file chạm	104
20.5	Gì đã làm	104
20.6	Lý do / Trade-off	105
21	Sprint 13 – Mobile UI: Lịch sử đặt hàng (List + Detail) (2026-06-10)	106
21.1	Bối cảnh	106
21.2	Field mapping (KHÔNG cần field backend mới)	106
21.3	Module & file chạm	107
21.4	Status mapping (UI tạm)	107
21.5	Gì đã làm	107
21.6	Lý do / Trade-off	108
21.7	Verify	108
22	Sprint 14 – Mobile: Bottom sheet "Thêm chức năng" + Blank Shell chuẩn (2026-06-11)	109
22.1	Bối cảnh	109
22.2	Spec sheet theo Figma	109
22.3	Module & file chạm	110
22.4	Gì đã làm (nghịệp vụ)	111

22.5 Lý do / Trade-off	111
22.6 Verify	111
22.7 Pending sau Sprint 14	111
23 Sprint 15 – Mobile: Kiến thức List + Detail (2026-06-12)	112
23.1 Bối cảnh	112
23.2 Spec theo Figma	112
23.3 Module & file chạm	113
23.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	114
23.5 Lý do / Trade-off	114
23.6 Verify	114
23.7 Pending sau Sprint 15	114
24 Sprint 16 – Mobile: Dashboard 3 màn (Đơn hàng / Công nợ / Hỗ trợ) (2026-06-14)	116
24.1 Bối cảnh	116
24.2 Spec theo Figma	116
24.3 Module & file chạm	117
24.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	118
24.5 Lý do / Trade-off	118
24.6 Verify	118
24.7 Pending sau Sprint 16	118
25 Sprint 17 – Mobile: Ticket Hỗ trợ (4 màn) + gộp dashboard về Home (2026-06-15)	120
25.1 Bối cảnh	120
25.2 Spec theo Figma (Mobile_Ticket)	120
25.3 Module & file chạm	121
25.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	122
25.5 Lý do / Trade-off	122
25.6 Verify	122
25.7 Pending sau Sprint 17	123
26 Sprint 18 – Mobile: Tài khoản / Account Info (4 màn) (2026-06)	124
26.1 Bối cảnh	124
26.2 Spec theo Figma (4 màn)	124
26.3 Module & file chạm	124
26.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	125
26.5 Verify	125
26.6 Pending sau Sprint 18	125
27 Sprint 19 – Chuẩn hóa UI theo BA Source Component (token + foundation) (2026-06-21)	126
27.1 Bối cảnh	126
27.2 (A) Token reconcile (_variables.css)	126
27.3 (B) Canonical foundation wj - *	127
27.4 (C) Phần CỐ Ý không gom	127
27.5 Dọn comment	127
27.6 Tách commit & push	127
27.7 Verify	127
27.8 Pending / Deferred sau Sprint 19	128
28 Sprint 20 – Mobile Đổi trả / Bù hàng (4 màn) + fix drag-target toàn portal (2026-06-22)	129
28.1 Bối cảnh	129
28.2 (A) 4 màn mobile (d - lg - none, desktop giữ nguyên)	129
28.3 (B) Wiring UI-only	130

28.4 (C) Fix back-icon kẹt + tiêu đề wrap (toàn portal)	130
28.5 Verify	130
28.6 Files & version	130
28.7 Pending / Deferred sau Sprint 20	130
29 Sprint 21 — Mobile Product/Cart v2 + Order History v2 (2026-06-22)	132
29.1 Bối cảnh	132
29.2 (A) Mobile Product/Cart v2 (wujia_portal_sale)	132
29.3 (B) Mobile Order History v2 (wujia_portal_purchase_history)	133
29.4 Verify	133
29.5 Files & version	133
29.6 Pending / Deferred sau Sprint 21	133
30 Sprint PC-1 — PC Foundation/Shell + màn Đặt hàng PC (2026-06-22)	134
30.1 Bối cảnh	134
30.2 (A) Foundation + Shell	134
30.3 (B) Màn Đặt hàng PC — combined (Figma PC_Product_Cart 4600:2)	135
30.4 Verify	135
30.5 Files & version	135
30.6 UI-only / Pending / Deferred	136
31 Sprint 22 — Mobile Thông báo + chuẩn hoá typography heading (2026-06-24)	137
31.1 Bối cảnh	137
31.2 (A) Mobile Thông báo — List + Detail	137
31.3 (B) UI-only — đa dạng icon/màu/badge (derive field sẵn có)	138
31.4 (C) Typography heading theo Figma từng trang	138
31.5 Verify	138
31.6 Files & version	138
31.7 UI-only / Pending	139
32 Sprint 23 — Chốt sổ UI mobile theo Figma: spacing + typography (batch 1) (2026-06-25)	140
32.1 Bối cảnh	140
32.2 Gốc rễ: hai cơ chế top-padding	140
32.3 Reconcile theo Figma (6 trang — batch 1)	141
32.4 Lý do / Trade-off	141
32.5 Verify	141
33 Sprint PC-3 — PC Notification: List + Form + Popup theo Figma (2026-06-28)	142
33.1 Bối cảnh	142
33.2 (A) Controller — filter mở rộng + endpoint popup	142
33.3 (B) List desktop (4683:101)	142
33.4 (C) Form desktop (4683:2)	143
33.5 (D) Popup chuông (4683:285)	143
33.6 (E) Phase đối chiếu Figma (Playwright) + fix	143
33.7 Gotcha (2 cái đặt)	143
33.8 Verify & seed	143
33.9 Gì đã làm (nghị quyết)	144
33.10 Lý do/Trade-off	144
34 Sprint 24 — Mobile Giao hàng (5 màn) theo Figma 4731, batch-centric (2026-07-01)	145
34.1 Bối cảnh	145
34.2 (A) 5 màn mobile (d - lg - none, desktop giữ nguyên)	145
34.3 (B) Controller batch-centric + 5 view-state	146

34.4 Verify	146
34.5 Files & version	146
34.6 Trade-off / quyết định	146
34.7 Pending / Deferred sau Sprint 24	147
35 Sprint 25 — Home Mobile Quick Action UI v4 theo Figma #4712:2 (2026-07-01)	148
35.1 Bối cảnh	148
35.2 Thay đổi	148
35.2.1 Figma measurements (source of truth)	148
35.2.2 Files đã sửa (4 file)	148
35.3 Gì đã làm	149
35.4 Trade-off / Quyết định	149
35.5 Verify	149
35.6 Pending sau Sprint 25	150
36 Sprint 26 — Mobile Đăng ký thi (Exam Registration) 7 màn theo Figma #4755:2 (2026-07-01)	151
36.1 Bối cảnh	151
36.2 Bản đồ 7 màn → route	151
36.3 Thay đổi (5 file)	151
36.4 Gì đã làm	152
36.5 Trade-off / Quyết định	152
36.6 Verify	153
36.7 Pending sau Sprint 26 (Phase 2 backend)	153
37 Sprint 27 — PC Giao hàng (5 màn) theo Figma 4766, batch-centric (2026-07-03)	154
37.1 Bối cảnh	154
37.2 (A) Controller batch-centric, gộp một nguồn desktop + mobile	154
37.3 (B) Template desktop trên hệ wj-pc-*	155
37.4 (C) CSS page-scoped wj-pc-dlv-*	155
37.5 Verify	155
37.6 Files & version	155
37.7 Trade-off / quyết định	156
37.8 Pending / Deferred sau Sprint 27	156
38 Sprint 28 — PC Tài khoản (9 màn) theo Figma wujia_pc*_v3 (2026-07-07)	157
38.1 Bối cảnh	157
38.2 (A) Shell dùng chung cho 3 trang	157
38.3 (B) 3 trang (chỉ rework khối d-none d-lg-block)	157
38.4 (C) Dropdown avatar (09) + rework sidebar	158
38.5 (D) CSS + assets	158
38.6 Verify	158
39 Sprint 29 — Mobile Empty State “no-data” chung + chuẩn hoá Filter canonical (2026-07-07)	160
39.1 Bối cảnh	160
39.2 Task 1 — Empty state canonical (4788:974)	160
39.3 Task 2 — Filter canonical wj-filter-* (4785:498, 5 biến thể)	161
39.4 Verify	161
40 Sprint 30 — Controller Đặt hàng: Danh sách sản phẩm + Giỏ hàng (2026-07-12)	163
40.1 Bối cảnh	163
40.2 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)	163

40.3 Backend – wujia_sale 19.0.4.0.0	163
40.4 Cart model + controller – wujia_portal_sale 19.0.3.0.0	164
40.5 Templates + JS (wiring, không redesign UI)	165
40.6 Verify	165
40.7 Vòng phản biện sau code (panel 3 lens) – các fix đã áp	165
40.8 Deviation cần BA cập nhật sheet	166
40.9 Deploy note	166
41 Sprint 31 – Controller Lịch sử đơn hàng + Realtime giỏ hàng (2026-07-13)	167
41.1 Bối cảnh	167
41.2 Part A – Controller Lịch sử đơn hàng (CT-024 + CT-025)	167
41.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)	167
41.2.2 Thiết kế – wujia_portal_purchase_history 19.0.2.0.0	168
41.3 Part B – Realtime giỏ hàng cross-session (bus.bus)	168
41.3.1 Kiến trúc	168
41.3.2 Gotcha môi trường – WebSocket dev	168
41.4 Verify	169
42 Sprint 32 – Controller Thông báo (BA FINAL) + Toolchain đọc spec BA (2026-07-13)	170
42.1 Bối cảnh	170
42.2 Part A – Controller Thông báo (BA FINAL)	170
42.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)	170
42.2.2 Model / method thêm	171
42.2.3 Controller (server-rendered QWeb + endpoint JSON)	171
42.3 Part B – Toolchain đọc spec BA (dev-only)	172
42.4 Part C – Skill + Summary	172
42.5 Lý do / Trade-off	172
42.6 Kiểm chứng	172
43 Sprint 33 – WJ_PageHeader: chuẩn hoá header mọi trang portal (2026-07-14)	173
43.1 Bối cảnh	173
43.2 Spec – luật bắt buộc	173
43.3 Quyết định scope (user chốt)	173
43.4 Kiến trúc (một component + props)	174
43.5 Page → variant	174
43.6 Gotcha #13 tải phát – global h1 !important	174
43.7 Kiểm chứng	174
44 Sprint 34 – Global Shell header/footer/typography theo BA Issue List mới (2026-07-15)	176
44.1 Bối cảnh	176
44.2 Sáu issue – hiện trạng và cách xử lý	176
44.3 UI-02 – migration default lang	177
44.4 Gì đã làm (nghiệp vụ)	177
44.5 Verify	177
44.6 Fix phát sinh (user nghiệm thu tại chỗ)	178
44.7 Deploy & lưu ý	178
45 Sprint 35 – Dashboard BOD Step 1/6: port Dashboard Ninja v18 → Odoo 19 (2026-07-16)	179
45.1 Bối cảnh	179
45.2 Quyết định	179
45.3 Step 1 – việc đã làm	180

45.4 Verify (DoD Step 1)	180
45.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)	180
45.6 Lý do / Trade-off	181
45.7 HOTFIX Step 1 (Sprint 38 – 2026-07-16): prop ks_speak sót sau strip AI	181
46 Sprint 36 – Dashboard BOD Step 2a/6: scaffold wj_ks_dn_advance (2026-07-16)	182
46.1 Bối cảnh	182
46.2 Phát hiện then chốt: v18 core đã merge sẵn “query-awareness”	182
46.3 Step 2a – việc đã làm	182
46.4 Verify (DoD scaffold)	183
46.5 Gotcha mới	183
46.6 Gì đã làm (nghịệp vụ)	183
46.7 Lý do / Trade-off	183
47 Sprint 37 – 7 issue mobile Home/Đặt hàng + chuẩn hoá page-header (2026-07-16)	184
47.1 Bối cảnh	184
47.2 Phần A – 7 issue mobile Home/Đặt hàng	184
47.3 Phần B – chuẩn hoá page-header 4 trang	185
47.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)	185
47.5 Lý do/Trade-off	185
47.6 Verify	186
48 Sprint K – Backend Bù hàng/Return: redesign + wizard SO 0đ + hook giao thực tế (2026-07-17)	187
48.1 Bối cảnh	187
48.2 K1 – Foundation	187
48.3 K2 – Xử lý bù hàng (SO 0đ) + hook giao thực tế	188
48.4 Hardening (adversarial review 5-lens)	188
48.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)	189
48.6 Lý do/Trade-off	189
48.7 Verify	189
48.8 Portal wire – Tiến độ bù cho cửa hàng (2026-07-17)	189
49 Sprint M – Backend Đăng ký thi nhượng quyền (MVP, backend-only) (2026-07-18)	191
49.1 Bối cảnh	191
49.2 Đã làm	191
49.3 Gì đã làm (nghịệp vụ)	192
49.4 Lý do/Trade-off	192
49.5 Verify	192
50 Sprint 38 – Portal Order (logic + UI a11y) + Shell/layout re-fix + module app icon (2026-07-23)	193
50.1 Bối cảnh	193
50.2 Phần A – Order logic (Batch A)	193
50.3 Phần B – Order UI / a11y / khung giờ (Batch B)	193
50.4 Phần C – Shell/layout/typography (Batch C, re-fix)	194
50.5 Phần D – Icon app phân hệ backend (fleet/franchise)	195
50.6 Gì đã làm (nghịệp vụ)	195
50.7 Lý do/Trade-off	195
50.8 Verify	196
51 Sprint 39 – UI Figma: Auth 4 màn + Đăng ký thi PC 7 màn (2026-07-25)	197
51.1 Bối cảnh	197

51.2 Phần A – Auth UI (commit 6757f17)	197
51.3 Phần B – Đăng ký thi PC (commit 842873c)	198
51.4 Phần C – Tự so sánh: 4 rule global của shell âm thầm nuốt class PC	198
51.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)	199
51.6 Lý do/Trade-off	199
51.7 Verify	200
52 Sprint 40 – Đặt hàng Mobile: trạng thái xử lý + kết quả gửi đơn (2026-07-26)	201
52.1 Bối cảnh	201
52.2 Phần A – Helper “khung giờ tiếp theo”	201
52.3 Phần B – Controller	202
52.4 Phần C – Template, CSS, JS	202
52.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)	203
52.6 Lý do/Trade-off	203
52.7 Verify	204
53 Sprint 41 – Backend quản lý thông báo nhượng quyền (2026-07-30)	205
53.1 Bối cảnh	205
53.2 Bốn fork đã hỏi & chốt với chủ dự án	205
53.3 Schema mới	206
53.3.1 wujia.notification	206
53.3.2 Nghịệp vụ	206
53.3.3 wujia.notification.type và .read	206
53.4 Thống kê đọc – thiết kế theo ngân sách 1500 user	206
53.5 Phân quyền và view	207
53.6 Migration 19.0.2.0.0	207
53.7 Đồng bộ code đang dùng dùng field cũ	207
53.8 Verify	207
53.9 Ghi ngược sheet cho BA	208
53.10 Deploy UAT và đồng bộ đặc tả (31/07/2026)	208
53.10.1 Một lần làm quá phạm vi, và cái giá của nó	208
53.11 Bài học	209
54 Sprint 42 – Nhãn ưu tiên, read-status theo cửa hàng, và chọn đối tượng nhận (2026-07-31)	210
54.1 Bối cảnh	210
54.2 NOTI-03 – nhãn normal Lưu ý → Thông thường	210
54.3 NOTI-02 bước 1 – không ghi read-status khi chưa chọn cửa hàng	210
54.4 NOTI-01 – franchise_ids: từ “gỡ hay đóng băng” thành “làm cho dùng được”	211
54.4.1 Nguyên tắc: tiêu chí là cách CHỌN, franchise_ids là kết quả LƯU	211
54.4.2 Thiết kế	212
54.4.3 Trade-off: chốt danh sách tại thời điểm gửi	212
54.5 Kết quả kiểm thử	212
54.6 Ghi lên sheet BA	213
54.7 Bài học	213
55 Sprint 43 – Công nợ & thanh toán portal mobile, 7 màn Figma (2026-07-31)	214
55.1 Bối cảnh	214
55.2 Vì sao UI-only	214
55.3 Kiến trúc – một seam dữ liệu, không sửa file module cũ	214
55.3.1 Nguồn dữ liệu duy nhất	214
55.3.2 Sửa shell bằng inheritance, không sửa module shell	215

55.3.3 Route	215
55.4 Dựng 7 màn — và giữ nguyên chỗ Figma tự mâu thuẫn	215
55.4.1 Màu — một sai lệch có chủ đích	215
55.5 Đối chiếu Figma bằng số đo, không bằng mắt	216
55.6 Kết quả kiểm thử	216
55.7 Chưa làm — và vì sao	216
55.8 Bài học	217
56 Sprint 44 — Chuẩn hoá nhãn backend sang tiếng Anh, portal giữ tiếng Việt (2026-08-02)	218
56.1 Bối cảnh	218
56.2 Cách làm — dịch tại chỗ, không sed toàn cục	218
56.3 Ba việc phát sinh — và vì sao chúng là việc thật	219
56.3.1 Va chạm động từ / trạng thái (13 sửa)	219
56.3.2 Ba chỗ portal đọc thẳng nhãn của model	219
56.3.3 Ba nhãn Việt <i>không dấu</i> lọt lưới	219
56.4 Bẫy lớn nhất của sprint — .pot cũ nuốt cả file .po	220
56.5 Kiểm chứng	220
56.6 Chưa làm — và vì sao	221
56.7 Bài học	221
57 Sprint 45 — Wire Portal Đăng ký thi vào backend thật (Controller MVP, mobile-first submit) (2026-08-02)	223
57.1 Bối cảnh	223
57.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án	223
57.3 Controllers — viết lại, bỏ demo (controllers/portal.py)	224
57.4 Ba cái bẫy phải sửa — và vì sao chúng là lỗi thật	224
57.4.1 Constraint sức chứa chỉ nổ lúc flush cuối request (500)	224
57.4.2 Ảnh hổng làm fields.Image ném OSError (500)	225
57.4.3 Phiếu mờ còi chặn not-null session_id khi migrate	225
57.5 Kiểm chứng (end-to-end, server mới port 8020, code hiện tại)	225
57.6 Chưa làm — và vì sao (defer)	225
57.7 Bài học	226
58 Sprint 46 — Wire PC “Gửi đăng ký” (Đăng ký thi) vào backend thật (2026-08-02)	227
58.1 Bối cảnh	227
58.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án	227
58.3 Thay đổi (controllers/portal.py)	227
58.4 Thay đổi (views/portal_exam.xml) — chỉ nhánh PC register	228
58.5 Thay đổi (static/src/js/portal_exam_pc.js) — nối backend	228
58.6 Gì đã làm (nghệ vụ)	228
58.7 Kiểm chứng (end-to-end, server test port 8020)	229
58.8 Bài học	229
59 Sprint 47 — Giỏ hàng trống trên Portal mobile (Figma 5028:710) (2026-08-02)	230
59.1 Bối cảnh	230
59.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án	230
59.3 Đã làm	230
59.4 Verify	231
59.5 Trạng thái	231
60 Sprint 48 — Nối Portal Công nợ & Thanh toán vào backend thật (CT-050...CT-055) (2026-08-02)	232

60.1	Bối cảnh	232
60.2	Quyết định đã chốt với chủ dự án	232
60.3	Đã làm	233
60.4	Perf / Trade-off	233
60.5	Kiểm thử	234
60.6	Giới hạn / Bàn giao	234
61	Sprint 49 – Lọc/phân trang không reload cho TOÀN portal (base wj_ajax_list) (2026-08-07)	235
61.1	Bối cảnh	235
61.2	Quyết định đã chốt với chủ dự án	235
61.3	Cái gì generic được, cái gì không	235
61.4	Đã làm	236
61.5	Perf / Trade-off	236
61.6	Ngoài phạm vi – đã sửa luôn	237
61.7	Kiểm thử	237
61.8	Giới hạn / Bàn giao	237
61.9	Công thức cho màn danh sách mới	238
62	Sprint 50 – Trạng thái trống dữ liệu trang Home Mobile (SVG BA 391×1734) (2026-08-09)	239
62.1	Bối cảnh	239
62.2	Số đo lấy từ SVG (getBBox, không ước lượng)	239
62.3	4 fork đã chốt với chủ dự án	240
62.4	Đã làm	240
62.4.1	wujia_portal_layout 19.0.31.12.0 → 19.0.31.13.0	240
62.4.2	wujia_portal_base 19.0.6.0.0 → 19.0.7.0.0	241
62.4.3	wujia_portal_debt 19.0.3.1.0 → 19.0.3.2.0	241
62.5	Lý do / Trade-off	241
62.6	Verify	242
62.7	Bài học	242
62.8	Bàn giao	243
63	Sprint 51 – Rule ưu tiên Issue List, chuẩn hoá UI Component, batch B0+B1 Exam (2026-08-10)	244
63.1	Bối cảnh	244
63.2	Tab UI Component – đọc được gì	244
63.3	Bảng batch B0-B4	245
63.4	Nơi ghi rule	245
63.5	B0 – WJ-ORD-023	245
63.6	B1 – 6 issue Exam	245
63.7	Chuẩn nghiệm thu $\geq 90\%$ – đo bằng máy	246
63.8	Bẫy gập trong lúc đo	246
63.9	Module mcp_server	246
63.10	Kết quả	247
64	Sprint 52 – Batch B2 Issue List: dụng độ tên trường Quy cách + múi giờ Thông báo (2026-08-11)	248
64.1	Bối cảnh	248
64.2	WJ-PROD-001 – Quy cách không lưu được	248
64.2.1	Triệu chứng	248
64.2.2	Chẩn đoán	248
64.2.3	Giới hạn của việc tái hiện – ghi trung thực	249

64.2.4	Cách sửa (chủ dự án chốt 11-08)	249
64.2.5	Thay đổi	249
64.3	WJ-NOTI-001 – portal lịch –7 giờ	250
64.4	Verify	250
64.5	Bàn giao	251
65	Sprint 53 – Batch B3a + B3b: chuẩn hoá PageHeader theo CMP-PG-001 (2026-08-11)	252
65.1	Bối cảnh	252
65.2	Thiết kế	252
65.2.1	Slot ph_meta	252
65.2.2	Số đo	253
65.2.3	Ba chỗ phải tính lại, không có sẵn trong spec	253
65.3	Áp lên 5 route mẫu	253
65.4	Verify – DB copy cô lập wujia_tea_s53 (port 8053)	254
65.4.1	Bảng đối chiếu CMP-PG-001 (Playwright, 391×844 và 1920×1080)	254
65.4.2	AJAX – Meta nằm trong header mà lọc vẫn thay được	254
65.4.3	Regression	254
65.5	LIMIT của B3a (đã đóng hết ở B3b, trừ mục 3–4)	255
65.6	Bài học	255
65.7	Batch B3b – nhân rộng ra đủ 17 route	255
65.7.1	Đổi tên theo PAGE NAMING MATRIX	255
65.7.2	Ba header tự dựng cuối cùng	256
65.7.3	Mã chứng từ ra khỏi title – nhưng không được mất	256
65.7.4	Gap 8px: mỗi container một con số	256
65.7.5	Verify B3b – DB copy wujia_tea_s53b (port 8054)	256
65.8	LIMIT sau B3b	257
66	Sprint 54 – Batch B4: CMP-BPH-001 BackPageHeader + Current Store Strip mobile (2026-08-11)	259
66.1	Bối cảnh	259
66.2	Ba quyết định chốt với chủ dự án trước khi code	259
66.3	Thiết kế	260
66.3.1	Một seam duy nhất cho return_url	260
66.3.2	CSS – sửa trong phạm vi component, không đụng file shared	260
66.3.3	Unsaved guard	260
66.3.4	A11y – không viết code mò	261
66.4	FUNC-MOB-SHELL-005 – chỉ cần một trigger	261
66.5	Kiểm chứng	261
66.5.1	Bảng đo CMP-BPH-001 – 7 route × 2 breakpoint	261
66.5.2	Bảng hành vi – 31 kiểm tra	262
66.5.3	Hồi quy	263
66.6	File chạm tới	263
66.7	Bài học	264
66.8	LIMIT sau B4	264
67	Sprint 56 – Batch C1–C10: đóng 32 issue Ready for Dev của tab 5. Issue List (2026-08-15 → 2026-08-23)	265
67.1	Bối cảnh	265
67.2	Kết quả từng cụm	265
67.3	C6 – gốc rễ nằm ở thứ tự nạp CSS, không nằm ở CSS của mình	266
67.4	C8 – một khuôn duy nhất cho tiêu đề khối danh sách	266
67.4.1	Kiểm kê trước, code sau	266

67.4.2 Hai điều Odoo 19 không cho làm	266
67.4.3 Ép luật “tối đa một thứ bên phải” bằng chính component	267
67.4.4 Chống tái phát	267
67.4.5 Số đo	267
67.5 Quy trình đo áp cho cả 10 cụm	267
67.6 Gì đã làm (mức nghiệp vụ)	267
67.7 Lý do và đánh đổi	268
67.8 Còn treo lại cho BA	268
68 Sprint 55 – UI Báo cáo đặt hàng theo mockup PC + Mobile (2026-08-12, viết bù sau Sprint 56)	269
68.1 Bối cảnh	269
68.2 Việc đã làm	269
68.3 Ba lỗi lộ ra khi đo, sửa kèm	269
68.4 Nghiệm thu	270
68.5 Bài học	270
69 Sprint 57 – Cụm D (bù hàng, font, CardHeader) + Onboarding cửa hàng (2026-08-25 → 2026-09-04)	271
69.1 Bối cảnh	271
69.2 D1 – Bù hàng: bốn issue nhãn và bộ lọc (25/08)	271
69.3 D2 – Font Portal về Inter toàn bộ (26/08)	271
69.4 D3 – CardHeader CMP-CH-001: sáu cụm migrate + một phiên review (27/08 – 04/09)	272
69.5 WJ-FRANCHISE-003 – Onboarding cửa hàng một luồng (04/09)	272
69.6 Trạng thái cuối sprint	274
70 Sprint 58 – Cụm D4 SurfaceCard CMP-SC-001 (2026-09-04 → 2026-09-06)	276
70.1 Bối cảnh	276
70.2 Bảy lượt, một khuôn	276
70.3 Luật chung của cụm – đúc từ bảy lượt	277
70.4 D4g – UAT không phải là git	277
70.5 D4h – Khảo sát: kiểm kê tính sai ở module chưa cài	278
70.6 Trạng thái cuối sprint	278
71 Sprint 59 – Cụm D5 DataList CMP-DL-001 (2026-09-06 → 2026-09-08)	279
71.1 Bối cảnh	279
71.2 Kiểm kê: đếm bằng cấu trúc, không bằng tên lớp	279
71.3 Tám lượt, một khuôn	280
71.4 Luật chung của cụm – đúc từ tám lượt	280
71.5 Hai lỗi nghiệp vụ thật, tìm được nhờ guard	281
71.6 Guard	281
71.7 Trạng thái cuối sprint	281
71.8 D5h.2 – vá hồi quy “thẻ trắng lồng thẻ trắng” (09/09)	282
72 Sprint 60 – Cụm D6 Bù hàng UAT-BH-007/008/009 (2026-09-10)	284
72.1 Bối cảnh	284
72.2 D6a – kiểm kê, và ba chặn dữ liệu suýt tạo ra một bảng Pass rỗng	285
72.3 D6b – card danh sách mobile	285
72.4 D6c – form, và vì sao phạm vi rộng hơn hai issue	286
72.5 D6d – lượt khép sổ	287
72.6 D6d (tiếp) – soi lại trên chính UAT sau deploy	288

72.7 Luật chung của cụm	288
72.8 Trạng thái cuối sprint	289
73 ADR-027 – Kiến trúc tầng module & Mobile core (đề xuất 2026-09-17, chốt 2026-09-26)	290
73.1 Bối cảnh – vì sao phải chốt trước khi viết module mobile đầu tiên	290
73.2 Hiện trạng – bản đồ phụ thuộc thật	290
73.3 Quyết định – 4 tầng, mũi tên chỉ đi xuống	292
73.3.1 Bốn luật dependency	293
73.3.2 wujia_portal_base – nền của nhánh portal (ngoại lệ có ghi nhận)	293
73.3.3 Vì sao chọn cấu trúc này	294
73.3.4 Phương án đã cân nhắc và loại	294
73.4 Mobile core – phụ thuộc và phạm vi	294
73.5 Module cầu nối wujia_mobile_<x> – auto_install, chỉ tạo khi có nội dung	295
73.6 Bổ sung khi chốt (26/09) – chia portal, kế thừa view mobile, auto_install	295
73.7 Phác thảo ERD theo module đích	296
73.8 Quy trình tách một phân hệ ra khỏi module portal	296
73.9 Lộ trình	300
73.10 Đối chiếu với bảng BA “0. Kiến trúc module”	301
73.11 Câu hỏi cần BA / chủ dự án chốt	302
73.12 Kết quả nghiệp vụ của phiên	302
74 Sprint 61 – Cụm E: chuẩn hoá component theo Issue List (2026-09-12 → 09-25)	303
74.1 Bối cảnh và cách chia cụm	303
74.2 E1 – KPI Công nợ Home mobile một dòng	304
74.3 E9a – Danh sách “Đơn hàng Ngô Gia”	304
74.4 E9b – Hợp đồng nhượng quyền nhiều kỳ	304
74.5 E2 – StatusBadge CMP-SB-001	305
74.6 E3 – Pagination CMP-PGNT-001	305
74.7 E4 – FilterBar CMP-FB-001	306
74.8 E5 – ListCard CMP-LC-001	306
74.9 E6 – Button CMP-BTN-001	306
74.10 E7 – PageContainer CMP-PC-001	307
74.11 E8 – SidebarNavigation CMP-SN-001	307
74.12 Phiên xen kẽ trong cụm	308
74.13 Tổng kết cụm	308
75 Sprint 62 – Cụm F: chuẩn hoá kiến trúc portal, cổng F1 → *FR-A3 (2026-09-17 → 09-18)	309
75.1 Vì sao phải có cổng F	309
75.2 F0 – mốc đo trước chuẩn hoá	310
75.3 F1 – Controller vá an toàn và gọi đúng workflow	310
75.4 F2, F3 – CSS của từng màn ra khỏi portal_layout	310
75.5 F4 – Duyệt rule module viết đề component	311
75.6 *FR-B – Review toàn khối B (F2 + F3 + F4)	311
75.7 F5a – Khung không còn biết route của Wujia	311
75.8 F5b – Test của khung về đúng chủ	312
75.9 *FR-A3 – Review cổng: mở lại Issue List	312
75.10 Tổng kết cổng F	313
76 Sprint 63 – Cụm F khối A: tách 7 phân hệ khỏi portal + controller mỏng, F6 → *FR-A (2026-09-25 → 09-26)	314
76.1 Vì sao có khối A	314

76.2 F6 – Controller Đặt hàng mởng	315
76.3 F7 và *FR-P – pilot order_window	315
76.4 F8-F13 – sáu phân hệ theo cùng một khuôn	315
76.5 *FR-A – review toàn khối A: đặt, khối A khép	316
76.6 Gì đã làm (nghịệp vụ)	317
76.7 Lý do / trade-off	317
77 Sprint 64 – Cụm G: Issue List lựa 140–151, G1 → G6 (2026-09-26 → 09-30)	319
77.1 Vì sao có cụm G	319
77.2 G1 – Mật độ mobile: PageHeader, SectionHeader, BottomNav, nhịp Đặt hàng . .	320
77.3 G2 – Dải cửa hàng mobile (141) và top bar PC (140)	320
77.4 G3a/G3b – Home PC theo mockup V4 (142)	321
77.5 H150/151 – Home giống Lịch sử	321
77.6 Review cụm G trên UAT	321
77.7 G4 – Điều hướng / (146): tạm dừng	322
77.8 G5 – Đặt hàng: xác nhận trước khi gửi (148) và lọc gửi lại được (147)	322
77.9 G6 – Lịch sử: “Ngày xác nhận” chỉ khi đơn đã xác nhận (149)	322
77.10 Gì đã làm (nghịệp vụ)	322
77.11 Lý do / trade-off	323
78 Phụ lục – Lệnh thường dùng	325

Chapter 1

Tổng quan dự án

1.1 Mục tiêu

Migrate hệ thống ERP WujiaTea (Hồng Trà Ngô Gia) từ Odoo 14 + portal custom Vuexy lên Odoo 19 Community, giữ nguyên giao diện portal user quen thuộc, đồng thời:

- Sửa các vấn đề kiến trúc của bản v14 (1 user = 1 chi nhánh, không real-time, code rời rạc).
- Thêm real-time update cho portal (data đổi → page tự cập nhật, không cần F5).
- Tách module rõ ràng theo nguyên tắc 1 module = 1 trách nhiệm.
- Document đầy đủ để BA review và đề xuất điều chỉnh.

1.2 Cấu trúc thư mục

```
WujiaTea/
+-- odoo19/ Source code Odoo 19 (Python, không Java)
+-- themes/ Muk Backend Theme + OCA queue
+-- custom/ Code WujiaTea (Java, Java 8)
| +-- wujia_core res.area, res.ward (master data)
| +-- wujia_franchise franchise.management + franchise.member
| +-- wujia_sale sale.order ext + weight calc
| +-- wujia_fleet nhà xe / loại xe / xe / bảng giá
| +-- wujia_delivery stock.picking/batch ext + ướccc
| +-- wujia_portal_layout Vuexy shell, CSS vars, Inter font
| +-- wujia_portal_base /portal/dashboard + bus realtime
| +-- wujia_portal_sale /portal/order (catalog + cart)
| +-- wujia_portal_purchase_history /portal/purchase-history
| +-- wujia_portal_delivery /portal/delivery
| +-- wujia_portal_return /portal/return + models
| +-- wujia_portal_notification /portal/notification + models
| +-- wujia_portal_exam /portal/exam + models
| +-- wujia_portal_knowledge /portal/knowledge + models
| +-- wujia_portal_report /portal/reports/orders
| +-- wujia_portal_support /portal/support (skeleton)
+-- config/odoo.conf Config Odoo
+-- data/ Filestore (file đính kèm)
+-- logs/ Log file
+-- scripts/ ệnh start / upgrade / init-db / seed
+-- docs/ Tài liệu (BA xem đây)
```

Refactor 2026-04-30: Module `wujia_franchise_management` cũ đã gộp vào `wujia_franchise` để tránh circular dependency (`member.franchise_id` link tới `wujia.franchise.management`, mà `management` khi đó nằm ở module phụ thuộc ngược – xem ADR-015).

1.3 Modules đã hoàn thành

1.3.1 Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)

Module	Vai trò nghiệp vụ
<code>wujia_core</code>	Master data dùng chung: <code>res.area</code> (khu vực kinh doanh), <code>res.ward</code> (phường/xã, link <code>res.country.state</code>). Mọi module khác depend lên đây để dùng địa lý.
<code>wujia_franchise</code>	Hợp nhất 2 model lỗi của BA spec mục A: <code>wujia.franchise.management</code> (hồ sơ cửa hàng, hợp đồng start/end, status, area) + <code>wujia.franchise.member</code> (user × cửa hàng × role, có UI độc lập). Mở rộng <code>res.partner.is_franchise</code> (compute), <code>res.users.member_ids</code> .
<code>wujia_sale</code>	<code>sale.order</code> extension cho đơn portal: <code>is_portal_order</code> , <code>franchise_partner_id</code> , <code>franchise_id</code> , <code>portal_member_id</code> , <code>area_id</code> . Cộng tính khối lượng <code>snapshot</code> trên <code>sale.order.line</code> / <code>stock.move</code> / <code>stock.picking</code> / <code>stock.picking.batch</code> (BA spec mục 3).

1.3.2 Sprint 3 – Feature B (Đội xe + Giao hàng)

Module	Vai trò nghiệp vụ
<code>wujia_fleet</code>	Master data đội xe: nhà xe (<code>wujia.fleet.provider</code>), loại xe (<code>wujia.fleet.type</code>), xe (<code>wujia.fleet.vehicle</code> , 6-state kanban), bảng giá (<code>wujia.fleet.pricelist</code> + <code>wujia.fleet.pricelist.line</code>).
<code>wujia_delivery</code>	Extension <code>stock.picking</code> + <code>stock.picking.batch</code> : gắn xe/tài xế, tính cước, 2 SQL view báo cáo. Depend <code>wujia_fleet</code> + <code>wujia_sale</code> + <code>stock_picking_batch</code> .

1.3.3 Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng)

Module	Vai trò nghiệp vụ
<code>wujia_portal_layout</code>	Khung Vuexy (sidebar, top nav, login page). CSS variable palette 19 token + Inter font self-host (Sprint 4.3).
<code>wujia_portal_base</code>	Dashboard /portal (4 stat card + 4 list block) + /portal/franchises + bus realtime + pop-up chọn cửa hàng (cookie pattern, Sprint 4.1).
<code>wujia_portal_sale</code>	Catalog /portal/order + cart side panel (sticky, skeleton).
<code>wujia_portal_purchase_history</code>	Liệt kê đặt hàng /portal/purchase-history: list + detail (4-state badge progress).

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_portal_delivery	Theo dõi giao hàng /portal/delivery: list picking + detail batch + driver/vehicle info.
wujia_portal_return	Đổi trả /portal/return: list + create form (image multi-upload) + detail. Models: wujia.return.request, wujia.return.request.line, wujia.return.error.type.
wujia_portal_notification	Thông báo /portal/notification: list 2 tab (Mới / Lịch sử) + detail + mark-as-read. Models: wujia.notification, wujia.notification.type, wujia.notification.read.
wujia_portal_exam	Lịch thi /portal/exam: lịch thi + đăng ký + kết quả. Models: wujia.exam.schedule, wujia.exam.registration, wujia.exam.result.
wujia_portal_knowledge	Thư viện kiến thức /portal/knowledge: list grid + category nav + detail. Models: wujia.knowledge.category, wujia.knowledge.article.
wujia_portal_report	Báo cáo đặt hàng /portal/reports/orders: 4 KPI card + bar chart 12 tháng + top 10 SP + donut state. Owner/Manager only.
wujia_portal_support	Hỗ trợ /portal/support: ticket list + create + detail. Model wujia.support.ticket (mail.thread). Skeleton: model + routes, workflow approval chưa làm.

1.4 Còn lại (Sprint 5+)

Hạng mục	Mô tả
BE workflow đặt hàng	Cart submit → tạo SO thật; confirm → notify realtime.
BE workflow đổi trả	Return approve → SO 0đ bù hàng; email notify.
BE workflow lịch thi	Exam registration approve + kết quả auto-pass/fail.
wujia_portal_support workflow	Chatter trong template detail; HQ assignee flow; resolve/close state machine.
Bus realtime portal	Push thông báo mới qua bus.bus (pattern có sẵn ở wujia_portal_base).
Unit tests	test_sale_order.py, test_record_rules.py, test_return_request.py.
i18n Vietnamese	Scan pot + dịch toàn portal qua vi_VN.po.

1.5 Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3)

```

base, mail, contacts, portal, sale, stock, stock_picking_batch, bus
|
v
wujia_core (res.area, res.ward)
|
v
wujia_franchise (franchise.management + franchise.member,
                 res.partner.is_franchise, res.users.member_ids)

```

```

|
+--> wujia_sale (sale.order ext + weight calc)
| |
| v
| wujia_delivery (stock.picking/batch ext, ướcc)
| |
| ^--- wujia_fleet (provider/type/vehicle/pricelist)
|
+--> wujia_portal_layout (Vuexy shell, CSS vars, Inter font)
|
| v
| wujia_portal_base (/portal dashboard, bus realtime,
| cookie franchise picker)
|
| +--> wujia_portal_sale (/portal/order)
| +--> wujia_portal_purchase_history (/portal/purchase-history)
| +--> wujia_portal_delivery (/portal/delivery)
| +--> wujia_portal_return (/portal/return)
| +--> wujia_portal_notification (/portal/notification)
| +--> wujia_portal_exam (/portal/exam)
| +--> wujia_portal_knowledge (/portal/knowledge)
| +--> wujia_portal_report (/portal/reports/orders)
| +--> wujia_portal_support (/portal/support)

```

Cây không còn nhánh ngược. wujia_fleet depend lên wujia_core + wujia_franchise; wujia_delivery depend lên wujia_fleet + wujia_sale. Mọi module wujia_portal_* depend lên wujia_portal_base và inherit layout từ wujia_portal_layout thông qua wujia_portal_base.

1.6 Khác biệt lớn so với bản Odoo 14

Vấn đề bản 14	Giải pháp bản 19	Lý do
1 user = 1 chi nhánh	Model mới N-N với role	Hỗ trợ chủ đa cửa hàng
Cart lưu localStorage	Draft SO trên server là source of truth	Đổi thiết bị vẫn còn cart
8 endpoint /api/v1/* rời rạc	Gộp /portal/order/* JSON-RPC	Discoverable
Không real-time	Bus + WebSocket	UX không phải F5
Filter chỉ ở controller	Record rule ở ORM	Phòng exploit
jQuery + SweetAlert mixed	OWL Interaction reactive	Modern, testable
Code dồn vào 1 module	Tách 5 module nhỏ	Audit, rollback dễ

1.7 Cách chạy

```

# Khi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# URLs
http://localhost:8019/portal/login Portal user login (Vuexy)
http://localhost:8019/web/login Backend admin login

```



```

http://localhost:8019/odoo Backend admin (Muk theme)

# Demo accounts (password = demo123)
anh.owner -> Ch HN-01 (single franchise, Owner role)
binh.manager -> Qun lý HN-01 (Manager role)
cuong.staff -> Nhân viên HN-01 (Staff role)
dung.multi -> 3 ca hàng cùng lúc (test multi-franchise, cookie picker)
em.hcm -> Ch HCM-01

# Admin
admin / admin

# Routes Portal Phase 1.0 (Sprint 4)
/portal Dashboard (4 stat card + 4 list block)
/portal/order Catalog + cart side panel
/portal/purchase-history iLch s đặt hàng (list + detail)
/portal/delivery Theo dõi giao hàng
/portal/return Đi i tr (list + create + detail)
/portal/notification Thông báo (tab ỚMi / iLch s + detail)
/portal/exam iLch thi (3 tab: ilch / đăng ký / kt qu)
/portal/knowledge ưTh ệvin kin úthc (grid + detail)
/portal/reports/orders Báo cáo đặt hàng (Owner/Manager only)
/portal/support H ợtr (ticket list + create + detail)
/portal/franchises Danh sách ca hàng ca user
/portal/franchise/switch POST: ợchn ca hàng active (cookie)

# Legacy redirects
/my/franchises -> 301 /portal/franchises
/my/branches* -> 301 /my/franchises*

```

Chapter 2

Quyết định kiến trúc (ADR)

Mỗi quyết định lớn ghi 1 mục. BA muốn thay đổi → mở PR sửa file .tex + module liên quan.

2.1 ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác

Quyết định: Đặt source Odoo 19 trong WujiaTea/odoo19/ thay vì ~/odoo-dev/odoo19/ chung.

Lý do: Mỗi project có thể dùng version khác. Tách giúp git clone là đủ.

Trade-off: Tốn 17GB disk. Chấp nhận được.

2.2 ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)

Quyết định: Run Odoo 19 bằng ~/miniconda3/envs/odoo/bin/python.

Lý do: Conda env đã có sẵn deps cơ bản, không cần build lại. Tránh apt install python3-venv.

Trade-off: Python 3.10 OK với Odoo 19.

2.3 ADR-003: Postgres role riêng odoo19

Quyết định: Tạo role odoo19 superuser, không dùng chung odoo16.

Lý do: Cô lập DB project — drop role không ảnh hưởng project khác.

DB: wujia_tea_19 (owner = odoo19).

2.4 ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo

Quyết định: Build module riêng wujia_portal_layout clone giao diện Vuexy từ v14.

Lý do (BA đã đưa):

- Production v14 đã có giao diện Vuexy quen thuộc với user.
- /my chuẩn Odoo không phát triển được — sidebar layout không linh hoạt.
- Bê y chang để user không cần học lại UI.

Trade-off:

- Bê 53MB static assets vào repo.
- Maintain thêm 1 layer CSS song song với BS5.
- Bù lại: full control UX.

2.5 ADR-005: Model mới `wujia.franchise.member` thay vì sửa `franchise.management` v14

Quyết định: Tạo model mới hoàn toàn, không bê `franchise.management` v14.

Lý do: v14 design 1 user = 1 chi nhánh (constraint cứng `_check_related_user`) không đủ cho nghiệp vụ thực — chủ chuỗi có nhiều cửa hàng, 1 cửa hàng có nhiều nhân viên.

Schema: `user_id × franchise_id × role` (owner / manager / staff). Cộng `is_primary_owner`, `date_from/to`, `active`, `is_currently_valid` (stored compute).

Cập nhật 2026-04-30 (BA spec): Đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`, đổi field `branch_partner_id` (M2o `res.partner`) → `franchise_id` (M2o `wujia.franchise.management`). Member giờ link trực tiếp tới entity hợp đồng thay vì proxy qua partner.

2.6 ADR-006: Real-time qua `bus.bus` + WebSocket Odoo native

Quyết định: Dùng `bus.bus` chuẩn Odoo 19 cho mọi real-time push.

Channel naming convention (sau refactor 2026-04-30):

- `wujia.franchise_<id>` — events liên quan đến cửa hàng (rename từ `wujia.branch_<id>`)
- `wujia.franchise_<id>.orders` — events đơn hàng (planned, chưa làm)

Channel gating: mỗi module sở hữu namespace của mình, override `ir.websocket._build_bus_channel_list` verify quyền subscribe. Regex hiện dùng: `^wujia\.franchise_(\d+)\$`.

2.7 ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History

Quyết định: `wujia_sale(data)` + `wujia_portal_sale` (UI order) + `wujia_portal_purchase_history` (UI history).

Lý do: v14 nhồi tất cả vào `co_portal_wujia` (243 dòng controller + 251 dòng XML + 288 dòng JS) → khó audit. Tách 3 layer giúp model layer cài được không cần portal (cho API/headless).

2.8 ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ `snake_case` v14

Quyết định: `/portal/purchase-history` (mới); `/portal/purchase_history` → 301.

Lý do: Convention modern web. Đồng nhất với `/portal/order`.

2.9 ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau

Quyết định BA chốt: Không làm trong sprint 2.

2.10 ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên `sale.order`

Quyết định BA chốt: `portal_delivery_street` + `portal_delivery_phone` + `portal_note` char/text trực tiếp trên SO.

Lý do: Đơn giản, match contract v14. Tránh tạo `res.partner shipping` rác.

2.11 ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN

Quyết định BA chốt: Sau login → 2+ chi nhánh → BẮT BUỘC chọn trước khi vào `/portal`.

Implementation: Set `request.session['wujia_active_branch_id']` ngay sau `authenticate`. Có dropdown topnav để đổi nhanh runtime.

2.12 ADR-012: Tách `wujia_franchise_management` ra khỏi `wujia_franchise` (bị *override* bởi ADR-015)

Quyết định ban đầu: Tạo module riêng `wujia_franchise_management` cho phần “hồ sơ hợp đồng”. Module gốc `wujia_franchise` chỉ giữ `membership/role`.

Vấn đề phát sinh khi áp BA spec mới: Member field `franchise_id` link tới `wujia.franchise.management` → khi đó `management` ở module phụ thuộc ngược trên `membership` → registry validation fail nếu cài độc lập `wujia_franchise`.

Quyết định ngày 2026-04-30: Override. Gộp cả `management` + `member` vào 1 module. Xem ADR-015. Module `wujia_franchise_management` bị xóa hoàn toàn.

2.13 ADR-013: `res.area` / `res.ward` đặt trong `wujia_core`

Quyết định: 2 model master data địa lý `res.area` (khu vực kinh doanh) và `res.ward` (phường/xã) đặt trong `wujia_core`, không gắn vào `wujia_franchise`.

Lý do:

- Khu vực / phường/xã không chỉ phục vụ franchise. Tương lai `sale/delivery/customer-address` đều dùng được.
- Tránh circular dependency tương lai (vd `wujia_delivery` muốn dùng `res.area` thì khỏi phải depend cứng `wujia_franchise`).
- Naming `res.*` (thay vì `wujia.*`) gợi ý đây là master data chung, không nghiệp vụ chuyên biệt.

Quan hệ: `res.area.ward_ids` là Many2many `res.ward` (junction `res_area_ward_rel`) — 1 ward có thể thuộc nhiều area khác nhau cho mục đích vận hành/giao hàng. `res.area.state_ids` compute store (`distinct ward_ids.state_id`). `res.ward` không có `area_id` (theo BA spec mới — ward là master data thuần địa lý, area là grouping kinh doanh chồng lên).

2.14 ADR-014: `wujia.franchise.member` có UI độc lập, không sửa form `res.users` gốc

Quyết định BA chốt: Member là entity độc lập (form / list / search action riêng, menu *Operation > Franchise Member*). Form chuẩn `res.users` của Odoo chỉ thêm 1 smart-button “Franchise

Members” mở list filter; không nhúng tab editable.

Lý do BA đưa:

- Đụng vào res.users form gốc dễ break kế thừa từ HR / Sales / các app khác.
- Audit trail rõ ràng: ai gán role gì cho user nào, khi nào — xem trong list view của wujia.franchise.member.
- Tránh case admin/HR vô tình tạo membership rời rạc qua res.users form mà không thấy được constraint primary owner.

2.15 ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)

Quyết định ngày 2026-04-30: Xóa module wujia_franchise_management, di chuyển toàn bộ model + view + security vào wujia_franchise.

Lý do: BA spec mới yêu cầu wujia.franchise.member.franchise_id là M2o trực tiếp tới wujia.franchise.management (thay cho M2o tới res.partner ở thiết kế cũ). Hai model trở nên tightly-coupled: management có member_ids One2many, member có franchise_id M2o. Tách 2 module sẽ tạo registry error khi cài độc lập một bên.

Được/Mất:

- + Hết circular dep, registry validation pass.
- + Đỡ 1 module → đỡ 1 manifest, ít boilerplate.
- Mất khả năng cài/uninstall riêng "hồ sơ hợp đồng". Đánh giá: không quan trọng vì cả 2 model đều phải có để chạy nghiệp vụ portal.

2.16 ADR-027: Kiến trúc tầng module & Mobile core (đề xuất 2026-09-17)

Tóm tắt: 4 tầng (Odoo → wujia_core → nghiệp vụ cùng cấp khung kênh portal/mobile → module ghép), mũi tên chỉ đi xuống; nghiệp vụ và khung kênh không depend nhau; hai kênh không depend chéo; wujia_portal_base là L3a (nền ghép portal, cấm thêm depend), portal_<x>/mobile_<x> là L3b. wujia_mobile_core depend web + muk_web_theme. Cầu nối wujia_mobile_<x> dạng auto_install. Tách dần nghiệp vụ khỏi 7 module wujia_portal_*. Chi tiết: Chapter ADR-027.

Chapter 3

Refactor 2026-04-30 – BA spec mục A + Tính khối lượng

3.1 Bối cảnh

BA gửi spec mới (sheet *Model Field* trong *Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm*) yêu cầu reshape lại phần *Quản lý nhượng quyền* (mục A) và *Tính toán khối lượng* (mục 3) trước khi đi tiếp Day 5+. Các vấn đề BA muốn fix dựa trên review v14:

- v14 hard-code *1 user = 1 chi nhánh* (constraint cứng `_check_related_user` trong `franchise.management`). Không cho chủ chuỗi quản lý nhiều cửa hàng.
- v14 chỉ có `is_block` boolean – không có khái niệm role (Owner / Manager / Staff).
- v14 `franchise.management.code` là related từ `partner.code`; BA muốn tách độc lập (Char unique trực tiếp trên `management`) để code không phụ thuộc `partner`.
- v14 `res.area` chỉ là 4 field phẳng (name + state + district + ward M2o đơn). BA muốn `area` là khu vực *kinh doanh* có `manager_user_id`, `state_ids/ward_ids` compute từ `ward children` → search/report nhanh.
- v14 `res.ward` chỉ phục vụ địa chỉ. BA muốn `ward` là master phẳng (không có `area_id`); quan hệ `ward-area` expose qua `res.area.ward_ids` M2M để 1 `ward` có thể nằm trong nhiều khu vực vận hành (case overlap khu giao hàng).
- v14 không có `is_franchise` flag trên `partner` – BA muốn flag rõ ràng (compute từ `franchise_ids != False`, store + index).
- v14 không lưu snapshot weight; sửa `product master` = thay đổi cân nặng đơn cũ → sai số liệu lịch sử. BA yêu cầu snapshot xuống `sale.order.line`, `stock.move`.
- v14 không có state machine cửa hàng (chỉ `is_block`). BA muốn 5-state Draft/Active/Locked/Closed/Expired + cron auto-expire.
- Naming *branch* (chi nhánh công ty) gây nhầm với multi-company của Odoo. BA chuẩn hóa thành *franchise* (cửa hàng nhượng quyền).

Phạm vi đã chốt với BA: mục A + tính khối lượng. Mục B (Fleet / Delivery cost) để sprint sau.

3.2 Module sau refactor

Module	Models / vai trò
wujia_core	res.area, res.ward (master data dùng chung).
wujia_franchise	wujia.franchise.management + wujia.franchise.member + ext res.partner, res.users. Gộp 2 model vào cùng module để chống circular dep (xem ADR-015).
wujia_sale	sale.order ext (portal + franchise) + tính khối lượng trên line / stock.move / stock.picking / stock.picking.batch.
wujia_portal_base	Routes /my/franchises, bus channel wujia.franchise_<id>, sample_data.

3.3 Model res.ward (Phường/Xã)

File: custom/wujia_core/models/res_ward.py

Field	Kiểu	Vai trò
name	Char required	Tên phường/xã
code	Char required (unique theo state)	Mã hành chính
state_id	M2O res.country.state required	Tỉnh/Thành
country_id	M2O res.country related store	Quốc gia (cache)
active	Boolean	Bật/tắt

Constraint SQL: UNIQUE (state_id, code) – mã ward duy nhất trong từng tỉnh.

3.4 Model res.area (Khu vực kinh doanh)

File: custom/wujia_core/models/res_area.py

Field	Kiểu	Vai trò
code	Char required unique	Mã khu vực, vd KV-HCM-01
name	Char required translate	Tên khu vực
sequence	Integer (default 10)	Thứ tự hiển thị
manager_user_id	M2O res.users	Người phụ trách khu vực
ward_ids	M2M res.ward (rel res_area_ward_rel)	Phường/xã thuộc khu vực – chọn từ danh mục
state_ids	M2M compute store	Tỉnh/Thành tổng hợp từ ward_ids.state_id
description, note	Text	Mô tả + ghi chú
active	Boolean	Bật/tắt

3.5 Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)

File: custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_management.py. Inherit mail.thread, mail.activity.mixin.

3.5.1 Định danh

Field	Kiểu	Vai trò
code	Char required unique tracking	Mã cửa hàng (vd H010, HN-01). Không còn related từ partner.
name	Char required tracking	Tên cửa hàng
display_name	Char compute store	Format "[code] name"
partner_id	M2O res.partner, ondelete=restrict	Partner liên kết. <i>Required khi status='active' qua @constrains, không required ở field level.</i>

3.5.2 Hợp đồng

Field	Kiểu	Vai trò
franchise_start_date	Date required default today	Ngày bắt đầu
franchise_end_date	Date required	Ngày kết thúc (@constrains $\geq$ start)
remaining_days	Integer compute store	Số ngày còn lại = end - today
is_expired	Boolean compute store	remaining_days < 0
opening_date	Date	Ngày khai trương
status	Selection 5 trạng thái	draft / active / locked / closed / expired

3.5.3 Khu vực + Liên hệ

Field	Kiểu	Vai trò
area_id	M2O res.area ondelete=restrict	Khu vực
area_name	Char related store read-only	Tên khu vực (cache)
state_id	M2O res.country.state	Tỉnh/Thành
address	Text	Địa chỉ (đa dòng)
phone	Char	SĐT
email	Char (regex validate)	Email

3.5.4 Thành viên + cờ điều khiển

Field	Kiểu	Vai trò
member_ids	O2M wujia.franchise.member.franchise_id	Danh sách member
member_count	Integer compute	Đếm member is_currently_valid=True
main_owner_member_id	M2O wujia.franchise.member.compute	Owner active đầu tiên (BA: bỏ yêu cầu is_primary_owner=True)
portal_locked	Boolean tracking	Khóa portal
invoiced	Boolean	Cờ đã xuất hóa đơn
description, note	Text	Mô tả vận hành + ghi chú
active	Boolean	Bật/tắt record

3.5.5 Action + Cron

- **Kích hoạt:** status=active, portal_locked=False.
- **Khóa portal:** status=locked, portal_locked=True.
- **Đóng cửa hàng:** status=closed, portal_locked=True (cần confirm).
- **Stat button “Thành viên”:** mở list wujia.franchise.member filter theo franchise_id.
- **Cron ir_cron_check_franchise_expired:** daily, set status=expired nếu end_date < today (đã wire trong views XML).

3.6 Model wujia.franchise.member (UI độc lập theo BA spec)

File: custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_member.py.

Field	Kiểu	Vai trò
user_id	M2O res.users required cascade	User portal
franchise_id	M2O wujia.franchise.manager required cascade	Cửa hàng (link trực tiếp, không qua parent)
role	Selection [owner, manager, staff]	Vai trò
is_primary_owner	Boolean	Chủ chính, max 1/cửa hàng
date_from, date_to	Date	Hiệu lực
is_currently_valid	Boolean compute store index	active AND date range valid
display_name	Char compute store	“user @ franchise (role)”
active	Boolean	Archive

Constraints:

- date_from ≤ date_to.
- is_primary_owner=True → role=owner, unique 1 primary/active per franchise.

- (user, franchise, active=True) unique – vẫn cho user có membership ở nhiều franchise khác nhau.

UI độc lập (yêu cầu BA – ADR-014): list / form / search action riêng. Menu *Operation > Franchise Member*. Form *res.users* chuẩn của Odoo *chỉ thêm 1 smart-button* “Franchise Members” – KHÔNG nhúng tab editable.

3.7 Extension *res.partner*

Field	Kiểu	Vai trò
franchise_ids	O2M wujia.franchise.management.partner_id	Danh sách cửa hàng partner đại diện
is_franchise	Boolean compute store index	bool(franchise_ids) – thay cho is_branch cũ
franchise_count	Integer compute	Smart-button counter

Smart-button *Franchise Stores* hiện ra trên form partner khi *is_franchise=True*.

3.8 Extension *res.users*

Field / Method	Kiểu	Vai trò
member_ids	O2M wujia.franchise.member.user_id	Memberships của user
member_count	Integer compute	Đếm member is_currently_valid
_get_active_franchise_ids()	Method	Filter member valid
_get_accessible_franchise_ids()	Method @ormcache('self.id')	Trả tuple wujia.franchise.management.id
_get_franchise_role(franchise_id)	Method	Lookup role trong cửa hàng

Tên method đổi: *_get_accessible_branch_partner_ids* → *_get_accessible_franchise_ids*. Caller nào dùng phải đổi (đã update wujia_sale record rule + wujia_portal_base ir.web-socket).

3.9 Menu structure

```
Franchise Management
+-- Operation
| +-- Franchise Management -> wujia.franchise.management
| +-- Franchise Member -> wujia.franchise.member
+-- Configuration
    +-- Area Management
        +-- Area -> res.area
        +-- Province / City -> base.action_country_state
        +-- Ward -> res.ward
```

3.10 Tính khối lượng (BA spec mục 3)

Snapshot product.weight xuống line/move tại lúc tạo, để dữ liệu cũ không đổi khi product master cập nhật.

3.10.1 sale.order.line

Field	Kiểu	Vai trò
weight_per_unit	Float readonly	Snapshot từ product_id.weight (set trong onchange + create).
planned_weight	Float compute store	= qty × weight_per_unit

3.10.2 sale.order

total_planned_weight (Float compute store) = sum(order_line.planned_weight).

3.10.3 stock.move

Field	Kiểu	Vai trò
weight_per_unit	Float readonly	Snapshot trong create: ưu tiên sale_line_id.weight_per_unit, fallback product.weight.
planned_weight	Float compute store	= product_uom_qty × weight_per_unit
done_weight	Float compute store	= quantity × weight_per_unit

Lưu ý Odoo 19: stock.move dùng field quantity (không phải quantity_done của v14-v16).

3.10.4 stock.picking + stock.picking.batch

Aggregate compute store:

- stock.picking.planned_weight = sum(move_ids.planned_weight).
- stock.picking.done_weight = sum(move_ids.done_weight).
- stock.picking.batch.planned_weight = sum(picking_ids.planned_weight).
- stock.picking.batch.done_weight = sum(picking_ids.done_weight).

Lưu ý Odoo 19: stock.picking.move_ids (rename từ move_ids_without_package của v17-v18).
Đã verify khi install.

3.11 Verify install (đã pass)

```
# Drop + reinstall fresh
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
~/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin \
  -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
  -i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base \
  --stop-after-init
# 70 modules loaded clean (□ch 1 warning vô ạihi □v translated stored related)
```

Kết quả schema check (psql):

- res_area 12 cột; res_ward 11 cột.
- wujia_franchise_management 26 cột (đủ spec); code unique.
- wujia_franchise_member 13 cột; franchise_id M2o cascade tới management.
- sale_order có 7 field mới (is_portal_order, franchise_partner_id, franchise_id, portal_member_id, portal_requester_user_id, area_id, total_planned_weight).
- sale_order_line có weight_per_unit, planned_weight.
- stock_move có 3 weight column, stock_picking + stock_picking_batch có aggregate.
- Sample data: 2 area, 3 partner is_franchise=True, 3 franchise.management, 7 membership.

Kết quả end-to-end test (Odoo shell):

- anh.owner → _get_accessible_franchise_ids=(1,) → ['HN-01'] ?
- dung.multi → (3,1,2) → ['HCM-01','HN-01','HN-02'] (multi-franchise) ?
- em.hcm → (3,) → ['HCM-01'] ?
- HN-01.member_count=4, main_owner=anh.owner ?
- HCM-01.member_count=2, main_owner=em.hcm ?
- HN-02.member_count=1, main_owner=— (chỉ có Dung manager, không có owner) ?
- Weight calc: SO line qty=3 × weight=0.5 → planned_weight=1.5; sau confirm stock.move planned_weight=1.5 ?

Chapter 4

Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): wujia_sale (đã refactor)

Đã rewrite: Day 1 ban đầu dùng tên field `branch_partner_id / portal_membership_id`. Sau refactor 2026-04-30 đã đổi thành `franchise_partner_id / franchise_id / portal_member_id` + thêm `is_portal_order` + `area_id` + tính khối lượng. Chi tiết spec mới ở Chapter 3. Nội dung dưới đây là log lịch sử.

4.1 Phạm vi Day 1

Tạo module `wujia_sale` với chỉ data layer (model + security + views), KHÔNG có HTTP/UI/JS. Real-time bus và method `_create_portal_order` thêm Day 2.

4.2 File tree đã tạo

```
custom/wujia_sale/
+-- __init__.py
+-- __manifest__.py
+-- models/
| +-- __init__.py
| +-- sale_order.py 6 field + 1 constraint
| +-- sale_order_line.py constraint min/max qty cho portal
| +-- product_template.py 3 field + constraint bounds
+-- security/
| +-- ir.model.access.csv 4 ACL row cho group_portal
| +-- wujia_sale_rules.xml 4 record rule cho group_portal
+-- views/
| +-- sale_order_views.xml form / list / search inherit
| +-- product_template_views.xml form / list / search inherit
+-- demo/ (□rng, Day 3 ẽs thêm)
+-- tests/ (□rng, Day 2 ẽs thêm)
```

4.3 6 field mới trên sale.order

Field	Kiểu	Vai trò
branch_partner_id	M2O res.partner	Chỉ nhánh sở hữu đơn (domain is_branch=True).
portal_requester_user_id	M2O res.users, read-only	User portal trực tiếp tạo đơn (audit trail).
portal_membership_id	M2O wujia.branch.member, readonly	Snapshot membership tại lúc tạo.
portal_delivery_street	Char	Override địa chỉ giao mỗi đơn.
portal_delivery_phone	Char	Override SĐT giao mỗi đơn.
portal_note	Text	Ghi chú đơn hàng.

4.4 3 field mới trên product.template

Field	Kiểu	Vai trò
is_public_website	Boolean	Toggle hiển thị trên /portal/order catalog.
min_qty	Integer (default 1)	Tối thiểu mỗi dòng cart.
max_qty	Integer (default 0)	Tối đa mỗi dòng cart (0 = unlimited).

4.5 Constraints (validate ở ORM, không phải JS)

4.5.1 sale.order

_check_portal_branch_membership: Nếu đơn có portal_requester_user_id thì user đó phải có wujia.branch.member active trong branch_partner_id. Đây là defense in depth – controller cũng đã check, nhưng record rule ORM đảm bảo cả khi gọi qua API/RPC.

4.5.2 sale.order.line

_check_min_max_qty_portal: Validate product_uom_qty với product_id.product_tmpl_id.min_qty / max_qty. Chỉ áp với đơn có portal_requester_user_id (admin tạo manual không bị ràng).

4.5.3 product.template

_check_min_max_qty_bounds: min_qty và max_qty không âm; max_qty ≥ min_qty.

4.6 Record rules cho portal user

4 rule áp dụng cho group base.group_portal (read-only):

1. **Sale Order:** chỉ thấy đơn có portal_requester_user_id = current user HOẶC branch_partner_id thuộc các chi nhánh user là member.
2. **Sale Order Line:** chỉ thấy line của các đơn user được thấy.
3. **Product Template:** chỉ thấy product có is_public_website = True.
4. **Product:** chỉ thấy product có product_tmpl_id.is_public_website = True.

4.7 ACL (ir.model.access.csv)

Group base.group_portal có quyền đọc (1,0,0,0) trên sale.order, sale.order.line, product.template, product.product. Không có write/create/unlink — đảm bảo portal user không sửa data trực tiếp qua RPC, chỉ qua các action được expose ở Day 2+.

4.8 Verify install

```
# Install module
bash scripts/upgrade.sh wujia_sale
# ặHoc fresh install:
python odoo19/odoo-bin -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 -i wujia_sale
--stop-after-init

#  Kim tra DB schema
psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c \\\
"\d sale_order" | grep -E "branch|portal_"
```

Kết quả test (Day 1):

- Module install clean (308 queries, 0 error).
- 6 cột mới trên sale_order đã có trong DB.
- 3 cột mới trên product_template đã có.
- 4 record rule đã active.
- Constraint hoạt động: admin tạo SO với user không có membership trong branch → ValidationError “User Nguyễn Văn Anh không có membership active trong chi nhánh Wujia Tea TP HCM Q1”.
- Record rule hoạt động: anh.owner login backend qua RPC chỉ thấy đơn của HN-01, không thấy của HCM-01 (đã test với search_read trả về 1/2 đơn admin tạo).

Chapter 5

Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations

Cập nhật 2026-04-30: Method `_get_accessible_branch_partner_ids` đã đổi tên thành `_get_accessible_` (trả tuple `wujia.franchise.management.id` thay cho `res.partner.id`). Cache invalidation hooks vẫn ở CRUD của member model (chỉ đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`) Logic + chiến thuật cache không thay đổi.

5.1 Phạm vi Day 2 (đã làm)

Theo BA chỉ đạo "tập trung tối ưu trước, các phần khác từ từ", Day 2 thu hẹp scope còn:

- Cài `queue_job` (OCA branch 19.0) làm tool async cho tương lai
- Fix **P0-1**: Apply `@ormcache` cho `res.users._get_accessible_franchise_ids` (rename từ `_branch_partner_ids`)
- Fix **P0-2**: Store + index `is_currently_valid` trên `wujia.franchise.member` (rename từ `wujia.branch.member`)

Defer Day 2 còn lại (service layer, bus emit cho `sale.order`, unit tests) sang lần làm sau.

5.2 Setup `queue_job` (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/themes
git clone --branch 19.0 --single-branch --depth 1 \
  https://github.com/OCA/queue.git oca_queue
```

Cập nhật `config/odoo.conf` addons_path thêm `themes/oca_queue`. Install: `python odoo-bin -i queue_job --stop-after-init`.

5.3 Fix **P0-1**: `ormcache` cho lookup chi nhánh user

Vấn đề trước fix: Mỗi câu `SELECT * FROM sale_order` từ portal user trigger eval record rule → gọi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → 2 query phụ (membership + partner mapped). Với 1000 user concurrent = 2000+ query/giây chỉ để check security.

Sau fix: Method `_get_accessible_branch_partner_ids()` cache per-worker. Subsequent calls trả về tuple từ memory, không hit DB.

5.3.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py`

```
from odoo.tools import ormcache

@ormcache('self.id')
def _get_accessible_branch_partner_ids(self):
    self.ensure_one()
    return tuple(self._get_active_branch_memberships()
                  .mapped('branch_partner_id').ids)

def _get_accessible_branch_partners(self):
    self.ensure_one()
    return self.env['res.partner'].browse(
        self._get_accessible_branch_partner_ids()
    )
```

5.3.2 Cache invalidation

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

Hook vào create/write/unlink:

```
def _invalidate_user_cache(self):
    if self:
        self.env.registry.clear_cache() # cross-worker safe

@api.model_create_multi
def create(self, vals_list):
    records = super().create(vals_list)
    records._invalidate_user_cache()
    return records

def write(self, vals):
    res = super().write(vals)
    self._invalidate_user_cache()
    return res

def unlink(self):
    had_records = bool(self)
    res = super().unlink()
    if had_records:
        self.env.registry.clear_cache()
    return res
```

Lưu ý: Dùng `env.registry.clear_cache()` thay vì `method.clear_cache(records)` — Odoo 19 tự signal qua DB để invalidate cache trên mọi worker khác. Heavy hơn 1 chút nhưng cross-worker safe.

5.3.3 Update record rule dùng method mới

File: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml`

Đổi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → `user._get_accessible_branch_partner_ids()` (tuple cached, không trigger ORM search mỗi query).

5.4 Fix P0-2: Store + index `is_currently_valid`

Vấn đề trước fix: `is_currently_valid` là compute non-stored với search method tự viết. Mọi `search([('is_currently_valid', '=', True)])` phải iterate trong Python — không dùng được index, không scale 9000 membership.

Sau fix: Field stored + B-tree index → SQL search direct, query plan dùng index scan thay vì sequential scan.

5.4.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
is_currently_valid = fields.Boolean(
    compute='_compute_is_currently_valid',
    store=True, # Đã thêm
    index=True, # Đã thêm
)
# B method _search_is_currently_valid (không cn khi store)
```

5.4.2 Cron daily recompute

Compute phụ thuộc today → không tự re-trigger qua `@api.depends`. Cần cron daily update các record vừa enter/exit hiệu lực.

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
@api.model
def _cron_recompute_validity(self):
    from datetime import timedelta
    today = fields.Date.context_today(self)
    affected = self.search([
        '|',
        ('date_from', '=', today), # vừa active
        ('date_to', '=', today - timedelta(days=1)), # vừa hết hạn
    ])
    if affected:
        affected._compute_is_currently_valid()
        affected.flush_recordset()
        affected._invalidate_user_cache()
```

File mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml` — cron chạy hàng ngày interval=1 day.

5.4.3 Migration

Khi upgrade module, Odoo tự re-init compute cho mọi record → store column populated tự động. Verify 7/7 record demo có `is_currently_valid=True`.

5.5 Verify đã pass

- Module install/upgrade clean (0 error)
- Cột `is_currently_valid` stored, có B-tree index `wujia_branch_member__is_currently_valid_index`
- Cron Wujia: Recompute branch member `is_currently_valid` active, daily
- Test cache: 1st call → DB hit, 2nd call → memory hit
- Test invalidate: `member.active=False` → cache cleared, next call trả về tuple rỗng đúng
- Test record rule: `anh.owner` (HN-01 only) search SO chỉ thấy 2 đơn HN-01, không thấy đơn HCM-01 admin tạo

5.6 Đo lường impact (theoretical)

Metric	Trước fix	Sau fix
Query/page-load (record rule)	2-3 query/user/page	0 (cache hit ratio > 90%)
Search <code>is_currently_valid=True</code>	Sequential scan (Python iter)	Index scan (B-tree)
Multi-user concurrent (1000 user × 5 page-load/min)	10k-15k query/min	1k-2k query/min
Worst case @ 9k membership records	9k row Python loop	1 SQL query (millis)

5.7 Files đã chạm Day 2

- Mới: `themes/oca_queue/` (clone)
- Mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml`
- Edit: `config/odoo.conf` – `addons_path` thêm `themes/oca_queue`
- Edit: `custom/wujia_franchise/__manifest__.py` – data thêm cron
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py` – ormcache
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py` – `store=True`, `index=True`; bỏ `_search_*`; thêm CRUD hooks invalidate cache; thêm `_cron_recompute_validity`
- Edit: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml` – đổi domain dùng method tuple cached

Chapter 6

Roadmap Sprint 2 còn lại (*Lưu trữ lịch sử*)

Ghi chú 2026-05-15: Tất cả task trong roadmap này đã được hoàn thành trong Sprint 4 và Sprint 4.1–4.3. Chapter giữ lại như *lưu trữ lịch sử kế hoạch ban đầu*. Thực tế thực hiện xem Chapter 8–11.

Task kế hoạch		Planned (Sprint 2)	Thực tế hoàn thành
Bus	emit	Day 2	Defer Sprint 5 (bus pattern có sẵn)
sale.order			
Unit tests		Day 2	Defer Sprint 5
Demo data đơn hàng		Day 3	Sprint 4 (seed_portal_demo.py)
Branch/store picker		Day 4	Sprint 4.1 (pop-up modal + cookie, ADR-021)
wujia_portal_sale		Day 5–7	Sprint 4 (/portal/order, catalog + cart)
wujia_portal_purchase	Day 8–9		Sprint 4 (/portal/purchase-history)
i18n Vietnamese		Day 10	Defer Sprint 5

Chapter 7

Sprint 3 — Feature B: Quản lý đội xe (wujia_fleet + wujia_delivery)

7.1 Bối cảnh nghiệp vụ

Sau khi xong mục A (Quản lý nhượng quyền), Wujia cần số hóa luồng *điều phối giao hàng* từ kho công ty xuống các cửa hàng nhượng quyền. Hiện tại đang quản lý qua Excel + Zalo, không tracking được:

- Mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền cước cho nhà xe Nguyễn Dũng vs xe nội bộ?
- Cửa hàng HCM-01 tốn cước nhiều hơn HN-01 không? (để đối soát chia phí với chủ tiệm).
- Xe nào hay vượt tải, xe nào ít dùng?
- Bảng giá đi tỉnh năm nay tăng bao nhiêu so với năm ngoái?

Feature B trả lời các câu hỏi này bằng 2 module backend: wujia_fleet (đăng ký xe + bảng giá) và wujia_delivery (luồng điều phối + báo cáo cước). Portal cho cửa hàng theo dõi giao hàng được defer (per ADR-009).

7.2 Quyết định kiến trúc (2026-05-02)

Gộp 3 module BA đề xuất (wujia_fleet, wujia_delivery, wujia_delivery_cost) thành 2 module:

- wujia_fleet — master data: nhà xe / loại xe / xe / bảng giá. Depends wujia_core, wujia_franchise.
- wujia_delivery — extension stock.picking + stock.picking.batch + cost compute + 2 SQL view report. Depends wujia_fleet, wujia_sale, stock_picking_batch.

Lý do: tránh module quá nhỏ (delivery_cost), tránh circular dep cost vs batch. Field current_batch_id trên vehicle đặt trong wujia_delivery (không phải wujia_fleet) vì nó cần biết stock.picking.batch.vehicle — do wujia_delivery thêm vào.

7.3 Module wujia_fleet — Sổ tay đội xe

7.3.1 Nhà xe (Fleet Provider) — "Ai cho mình thuê?"

Wujia có 2 loại đội xe:

- **Xe công ty:** của chính Wujia, tài xế nhân viên.
- **Xe thuê ngoài:** gọi từ công ty vận tải bên ngoài (vd CTY Nguyễn Dũng) — mỗi tháng phải xuất Purchase Order trả tiền.

Mỗi nhà xe ghi: tên, mã, người liên hệ, SĐT, email. Nếu thuê ngoài — link với 1 record Vendor (res.partner) trong Odoo. Có chatter tracking thay đổi.

7.3.2 Loại xe (Fleet Type) — "Xe to nhỏ ra sao?"

Định nghĩa các "model" xe Wujia hay dùng: Bán tải 0.9T, Tải 1.9T, Tải 3.5T, Đông lạnh 17T... Field quan trọng: payload_capacity_ton (tải trọng tối đa, để hệ thống cảnh báo vượt tải sau này).

7.3.3 Xe (Vehicle) — "Cụ thể từng chiếc"

Từng chiếc xe ngoài đời. Ghi biển số, mã nội bộ, tài xế chính, SĐT. Quan trọng nhất: **trạng thái xe 6-state** (Sẵn sàng / Vào bãi / Đã sắp chuyển / Đang giao / Bảo trì / Ngưng dùng). Có kanban view group theo trạng thái — nhìn 1 phát biết "5 xe sẵn sàng, 2 xe đang giao".

Có thể gắn QR code (in dán lên xe) cho check-in tại bãi.

7.3.4 Bảng giá vận chuyển (Pricelist) — "Cước phí thế nào?"

Cốt lõi tài chính. Cước KHÁC NHAU theo: loại xe + khu vực giao + nhà xe + thời điểm. Nên 1 bảng giá ghi:

"Bảng giá xe Tải 3.5T của Nguyễn Dũng năm 2026, gồm các dòng:

- HCM Q1 → 800k cước + 50k drop
- Hà Nội → 2.5M cước + 100k drop
- Đà Nẵng → 1.5M + 75k drop"

Mỗi dòng = mức cước cho 1 nhóm khu vực + phí drop (phí mỗi điểm dừng giao). **Vòng đời** 4 trạng thái: Nháp → Đang áp dụng → Hết hạn (auto qua cron daily khi quá ngày) → Lưu trữ.

7.3.5 Phân quyền

2 group trong privilege "Wujia Fleet":

- group_fleet_user — xem master data, không sửa.
- group_fleet_manager — full CRUD.

7.3.6 Menu Fleet Management

```
Fleet Management
+-- Operation
| +-- Vehicles (xe)
| +-- Pricelists (bang gia)
| +-- Delivery Orders (phieu xuat - tu wujia_delivery)
```

```

| +-- Batch Management (chuyen xe - tu wujia_delivery)
+-- Reports (tu wujia_delivery)
| +-- Fleet Expense Report
| +-- Franchise Shipping Cost Report
+-- Configuration (group_fleet_manager)
    +-- Fleet Providers (nha xe)
    +-- Fleet Types (loai xe)

```

7.4 Module wujia_delivery – Quy trình điều phối

Luồng nghiệp vụ **end-to-end**:

7.4.1 Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale)

Cô Anh chủ tiệm HN-01 vào portal đặt 100kg trà sữa nguyên liệu. Hệ thống tạo Sale Order.

7.4.2 Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất

Khi admin/auto confirm SO, Odoo tự tạo phiếu xuất kho WH/OUT/00123. **Module wujia_delivery vào việc:** override `sale.order._action_confirm` → copy `franchise_id` = HN-01 từ SO sang picking. Khu vực (`area_id`) tự lấy theo cửa hàng (related store).

→ Mục đích: phòng điều xe cần biết picking này giao cho cửa hàng nào, ở khu vực nào, để chọn xe phù hợp.

7.4.3 Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)

Cuối ngày, phòng điều xe nhìn 50 phiếu, gom theo tuyến: "5 phiếu HN-01, HN-02, HN-03 chung 1 chuyến đi Hà Nội". → Tạo 1 Batch mới, gán 5 picking.

7.4.4 Bước 4: Chọn xe cho chuyến

Chọn xe 51C-34567 (Tải 3.5T). Hệ thống ngay lập tức:

- Tự điền nhà xe + loại xe + tải trọng (related store, đỡ gõ tay).
- Tính tổng kg các phiếu trong chuyến (vd 600kg).
- Hiển thị % sử dụng tải = 17.14% (600/3500).
- Nếu vượt 3500kg → **badge đỏ "Vượt tải"** + ghi rõ thiếu bao nhiêu kg.

7.4.5 Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước

Hệ thống search bảng giá phù hợp (Tải 3.5T + Nguyễn Dũng + ngày hôm nay) → **tự đề xuất**. Người dùng có thể đổi tay.

Tính cước:

1. Nhìn các khu vực batch giao (HN-01, HN-02, HN-03 đều thuộc Hà Nội).
2. Lấy giá CAO NHẤT trong các dòng giá match khu vực → cước cơ bản (vd 2.5M).
3. Cộng phí drop cho từng điểm (vd $100k \times 3 = 300k$).
4. **Tổng = 2.8M.**

7.4.6 Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu

Để báo cáo "cửa hàng nào tốn nhiều cước nhất", hệ thống chia cước theo tỉ lệ kg:

```
HN-01 (200kg / 600kg = 33%) -> 833k cuoc + 100k drop = 933k
HN-02 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
HN-03 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
```

Mỗi phiếu xuất sẽ có 2 cột: shipping_cost, drop_fee (đã phân bổ).

7.4.7 Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyển

Phòng điều xe bấm các nút:

1. "Đã gán xe" (Draft → Assigned) sau khi xác nhận xe.
2. "Bắt đầu chất hàng" (Assigned → Loading).
3. "Xuất phát" (Loading → Delivering) → tự ghi actual_departure = now(), đẩy tất cả phiếu trong chuyển → "Đang giao".
4. "Hoàn tất giao" (Delivering → Done).
5. "Hủy chuyển" — nếu sự cố.

Trạng thái này CHẠY SONG SONG với state chuẩn của Odoo (draft/in_progress/done) — không thay thế.

7.4.8 Bước 8: Báo cáo

Fleet Expense Report (chi phí đội xe): mỗi dòng = 1 chuyển. Pivot theo nhà xe + tháng → biết "T5 thuê Nguyễn Dũng tốn bao nhiêu, xe nội bộ tốn bao nhiêu". Filter "Vượt tải" → liệt kê các chuyển từng vượt tải.

Franchise Shipping Cost Report (chi phí theo cửa hàng): mỗi dòng = 1 phiếu xuất. Pivot theo cửa hàng + tháng → biết "HN-01 tháng này tốn 5M cước, HCM-01 tốn 3M". Dùng để **đối soát** với hợp đồng nhượng quyền.

7.5 Performance optimizations (2026-05-02 patch)

Sau khi triển khai cốt lõi, đã thực hiện các tối ưu sau để ready cho scale tương lai (5000+ batch/tháng, 50000+ picking):

7.5.1 17 BTREE index thêm trên hot fields

Field	Lý do
wujia_fleet_provider.provider_type	Filter "Xe công ty/Thuê ngoài"
wujia_fleet_management.provider_id	FK + filter theo nhà xe
wujia_fleet_management.fleet_type	FK + group by loại xe
wujia_fleet_management.license_plate	Search nhanh theo biển số
wujia_fleet_management.vehicle_id	Kanban group + filter "Sẵn sàng"
wujia_fleet_pricelist.fleet_type	Auto-suggest pricelist theo loại xe
wujia_fleet_pricelist.provider_id	Auto-suggest pricelist theo nhà xe
wujia_fleet_pricelist.state	Cron expire + filter "Đang áp dụng"

Field	Lý do
wujia_fleet_pricelist.date_from	Auto-suggest pricelist theo ngày
wujia_fleet_pricelist.date_to	Cron expire WHERE date_to < today
stock_picking.vehicle_id	Filter list picking theo xe
stock_picking.provider_id	Filter list picking theo nhà xe
stock_picking.delivery_status	Filter "Chờ điều phối / Đang giao"
stock_picking_batch.vehicle_id	FK + lookup current_batch
stock_picking_batch.provider_id	Group report by nhà xe
stock_picking_batch.fleet_type_id	Group report by loại xe
stock_picking_batch.pricelist_id	FK
stock_picking_batch.delivery_status	Filter "Đang giao"

7.5.2 Store vehicle_count

Trước: compute mỗi lần read list provider → O(n) query (1 per provider). Sau: store=True, compute_sudo=True → 1 query duy nhất, auto-recompute khi vehicle.active đổi.

7.5.3 Tối ưu _compute_pricelist_id

Trước: mỗi batch trong list view trigger 1 SQL search pricelist → 100 batch = 100 query. Sau: prefetch tất cả pricelist active 1 lần, filter in-memory → 1 query duy nhất cho 100 batch.

7.6 Cách verify

7.6.1 Drop + reinstall fresh

```
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
-i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base, \
  wujia_portal_layout,wujia_fleet,wujia_delivery \
--stop-after-init --without-demo=False
```

7.6.2 Schema check

```
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d wujia_fleet_management"
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d stock_picking" | grep -E
  "(franchise|vehicle|delivery)"
psql -d wujia_tea_19 -c "SELECT viewname FROM pg_views WHERE viewname LIKE
  'wujia_%'"
```

Kết quả:

- 5 table mới (wujia_fleet_provider/type/management/pricelist/pricelist_line).
- stock_picking: thêm 9 cột; stock_picking_batch: thêm 14 cột.
- 2 SQL view: wujia_fleet_shipping_report, wujia_franchise_shipping_report.
- 17 BTREE index mới.

7.6.3 End-to-end test cost compute

Script test ở /tmp/test_cost_e2e.py: tạo 2 picking gắn franchise + area, gom thành batch + chọn vehicle, verify auto-suggest pricelist + cost compute + allocation.

Kết quả thực tế (đã pass):

```
Vehicle: 51C-34567 -- Tai 3.5T (Nguyen Dung) cap=3500kg
Pricelist: PL-T35-2026 (HCM 800k + 50k drop, HN 2.5M + 100k drop)

Picking p1: HCM-01, planned_weight=200kg
Picking p2: HN-01, planned_weight=400kg

Batch BATCH/OUT/00003:
  planned_weight = 600 kg
  capacity_usage = 17.14% (600/3500)
  is_over_capacity = False
  pricelist (auto-suggest) = PL-T35-2026
  shipping_cost = 2,500,000 (max gia trong cac line match area)
  drop_fee_total = 150,000 (50k HCM + 100k HN)
  total_cost = 2,650,000

Phan bo nguoc:
  p1 (HCM, 200kg/600kg = 33%): shipping=833,333 drop=50,000
  p2 (HN, 400kg/600kg = 67%): shipping=1,666,667 drop=100,000

Action_delivery_start():
  batch.delivery_batch_status = delivering
  batch.actual_departure = 2026-05-02 13:05:07
  p1.delivery_status = delivering, p2.delivery_status = delivering

Reports:
  Fleet report: planned=600 total=2,650,000
  Franchise report:
    HCM-01: weight=200 total_alloc=883,333
    HN-01: weight=400 total_alloc=1,766,667
```

7.7 Demo data – không load qua manifest

BA quyết định: KHÔNG đặt demo data trong file XML để tránh đẩy lên server. Script local:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_fleet_demo.py
```

Idempotent (lookup theo code). Tạo: 2 provider + 4 type + 5 vehicle + 1 pricelist 2 line.

Chapter 8

Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)

8.1 Bối cảnh

Sprint 4 build skeleton UI cho **10 trang Portal Phase 1.0** theo BA spec (sheet 2 - *FE Portal* trong *Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm*). Mục tiêu: giao diện hiển thị đúng cấu trúc, button placeholder, sẵn sàng cho sprint BE workflow tiếp theo. Constraint: portal phục vụ *1500 user concurrent* → tối ưu pre-compute + ormcache + index + pagination ngay từ đầu.

V14 reference đã đọc: `co_portal_wujia` (dashboard, order, history, notification, change_password) + `co_portal_wujia_v2` (return_request) + `co_franchise_return` + `co_exam_schedule`.

8.2 Module split (8 module mới)

Module	Vai trò
<code>wujia_portal_base</code> (extend)	Dashboard /portal (4 stat card + 4 list block) + Franchise profile mở rộng. Bump v19.0.3.0.0.
<code>wujia_portal_sale</code>	Catalog /portal/order + cart side panel (sticky).
<code>wujia_portal_purchase_history</code>	Lịch sử đặt hàng list + detail (4-state badge progress).
<code>wujia_portal_return</code>	Đổi trả: list + create form (image multi-upload preview) + detail. Models: <code>wujia.return.request</code> , <code>wujia.return.request.line</code> , <code>wujia.return.error.type</code> .
<code>wujia_portal_delivery</code>	Theo dõi chuyển giao (list picking + detail batch + driver/vehicle info). Không model mới.
<code>wujia_portal_exam</code>	Lịch thi + đăng ký + kết quả (3 page). Models: <code>wujia.exam.{schedule,registration,result}</code> .
<code>wujia_portal_knowledge</code>	Thư viện blog (list grid + category nav + detail). Models: <code>wujia.knowledge.{category,article}</code> .
<code>wujia_portal_notification</code>	list + detail (mark-as-read tracking). Models: <code>wujia.notification.{type,read}</code> , <code>wujia.notification</code> .
<code>wujia_portal_support</code>	Ticket: list + create form + detail. Model <code>wujia.support.ticket</code> (có <code>mail.thread</code> cho conversation HQ↔store).

8.3 ADR-016: Dashboard nằm trong wujia_portal_base

Không tạo wujia_portal_dashboard riêng. Lý do: dashboard aggregate counter từ 8 module phụ (notification, return, sale, ...) → nếu tách module riêng phải depend lên 8 module → vi phạm DAG. Counter dùng *pattern hook*: nếu module phụ không cài, counter trả 0 (try request.env.get(model_name) is None).

8.4 ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)

10 menu chia thành **5 flat + 3 dropdown**. Lý do: 10 flat làm sidebar dài quá; Vuexy hỗ trợ class="has-sub" với <ul class="menu-content">. Mỗi module patch wujia_portal_layout.layout_sid qua xpath position="inside" với priority riêng để lock thứ tự.

```
Trang []ch →/portal (priority 0 -ặmc định)[]Đặ
t hàng →/portal/order (priority 20)[]i
Lch []s đặt hàng →/portal/purchase-history (priority 22)[]
Ca hàng →/portal/franchises (priority 10 -wujia_portal_base)↔Đ[]
i []tr →/portal/return (priority 30)[]
Theo dõi giao hàng →/portal/delivery (priority 35)[]Đ
ào ạo ▾(priority 40)└i
  Lch thi →/portal/exam└Đă
  ng ký []ca tôi →/portal/exam/my└[]
  Kt []qu →/portal/exam/result[]
Kin úthc →/portal/knowledge (priority 50)[]
Thông báo →/portal/notification (priority 55)[]
H ợtr →/portal/support (priority 60)
```

8.5 ADR-018: Skeleton models

Mỗi model mới chỉ có *field tối thiểu để render UI list/form/detail*. Không có business logic, không có @api.depends compute phức tạp, không workflow approve. Lý do: BE workflow chưa được BA confirm → skeleton cho phép FE deploy độc lập, sprint sau bổ sung field/method không cần migration đầu.

Exception: wujia.support.ticket có mail.thread + mail.activity.mixin vì support inherently cần chat HQ ↔ cửa hàng. Mọi model khác KHÔNG có thread.

Model fields chính:

- **wujia.return.request:** name (sequence WJ-RR/yy/), franchise_id, partner_id (related), order_id, request_date, state (draft/sent/approved/rejected/done), error_id, note, image_ids (M2m attachment), line_ids (O2m), refuse_reason, expected_delivery_date.
- **wujia.exam.{schedule,registration,result}:** schedule(name, exam_date, location, franchise_ids, max, state) + registration(WJ-EXR/yy/, schedule_id, user_id, franchise_id, state, UNIQUE user×schedule) + result(registration_id, score, passed, certificate_url).
- **wujia.knowledge.{category,article}:** parent_store category + article (slug UNIQUE, published, publish_date, view_count, cover_image attachment).
- **wujia.notification.{type,read}:** type(bg_color, text_color, icon Font Awesome) + notification(date, content Html, franchise_ids M2m, published, priority) + read(notification_id × user_id UNIQUE — table riêng để đếm unread nhanh).

- **wujia.support.ticket:** WJ-TK/yy/, subject, description, franchise_id, user_id (creator), category (7 lựa chọn), priority (4), state (new/in_progress/resolved/closed), attachment_ids, handler_user_id (HQ assignee). MAIL.THREAD enabled.

8.6 ADR-019: ormcache theo franchise_id, không phải user_id

Cache count cho dashboard: nếu cache theo user_id thì 1500 user × N counter = mất bộ nhớ. Cache theo franchise_id (100-300 cửa hàng) thay vì user → tiết kiệm 5x bộ nhớ. Đã áp dụng trên wujia.return.error.type._get_active_error_types_cached().

8.7 ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng

Thay vì ir.attachment mass-mailing-style hoặc many2many res_users_notification_rel, dùng table riêng wujia_notification_read với UNIQUE (notification_id, user_id). Đếm unread qua:

```
unread = noti_count - read_count_for_user
        = SEARCH_COUNT(notification, published=True ^franchise_match)
        - SEARCH_COUNT(notification.read, user_id=current ^noti.published=True)
```

Index riêng trên (user_id) → query unread count cho 1 user là O(log N). Pattern này từ v14 co_portal_wujia.noti.management.read_user_ids nhưng tách thành table riêng để indexable.

8.8 Performance — pre-compute ở controller

Vi phạm v14: co_portal_wujia/views/portal/dashboard.xml gọi request.env['sale.order'].search() trong t-foreach — N+1 query mỗi page render. Sprint 4 fix: tất cả counter + list pre-computed trong WujiaPortal._dashboard_values(), template chỉ render text/dict.

```
@http.route('/portal', type='http', auth='user')
def portal_home(self, **kw):
    franchise_ids = request.env.user._get_accessible_franchise_ids() # ormcached
    values = self._dashboard_values(franchise_ids) # 1 batched query / metric
    return request.render('wujia_portal_base.portal_home_page', values)
```

Top product dùng _read_group thay vì search + Python loop:

```
SOL._read_group(
    domain=[('order_id.franchise_id', 'in', franchise_ids),
            ('order_id.state', 'in', ['sale', 'done'])],
    groupby=['product_id'],
    aggregates=['product_uom_qty:sum', 'price_total:sum'],
    limit=5, order='product_uom_qty:sum desc',
)
```

8.9 Index BTREE per model

Đã tạo tự động qua index=True trên field. Verify qua psql:

```
PGPASSWORD=1 psql -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c "
SELECT indexname, tablename FROM pg_indexes
WHERE tablename ~ '^wujia_(return|exam|knowledge|notification|support)'
ORDER BY tablename, indexname;"
```

Output: 38 index (chưa kể PKEY) trên 9 bảng mới. Hot fields:

- wujia_return_request: franchise_id, state, request_date.
- wujia_exam_registration: *UNIQUE* (schedule_id, user_id) + state.
- wujia_notification: published, date, type_id, priority.
- wujia_notification_read: *UNIQUE* (notification_id, user_id) + user_id riêng.
- wujia_knowledge_article: published, category_id, publish_date, slug *UNIQUE*.
- wujia_support_ticket: franchise_id, state, create_date.

8.10 Security: ACL + record rules cho portal user

Mỗi module có:

- security/ir.model.access.csv: ACL cho base.group_portal (read+write+create theo bảng) và base.group_user (full).
- security/wujia_*_rules.xml: record rule domain [('franchise_id', 'in', user._get_accessible_franchise_id) hoặc [('user_id', '=', user.id)] (cho exam reg, support ticket).

Notification rule áp *filter published=True* đồng thời, để portal user chỉ thấy noti đã phát hành.

8.11 Sample data — scripts/seed_portal_demo.py

Idempotent search-or-create. KHÔNG load qua manifest demo key (theo feedback rule). Tạo ~50 record:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py
```

- 5 wujia.notification.type (Khẩn/General/Promo/SYS/Other) — master data XML, không phải seed.
- 5 wujia.return.error.type — master data XML.
- 10 wujia.notification (mix broadcast + targeted, có 1 priority urgent).
- 5 wujia.return.request (mix 5 state).
- 3 wujia.knowledge.category × 8 wujia.knowledge.article.
- 3 wujia.exam.schedule (1 done, 2 upcoming) × 3 wujia.exam.registration × 1 wujia.exam.result.
- 3 wujia.support.ticket (mix new/in_progress/resolved).
- 10 sale.order portal (mix franchise, có 4 confirmed).

Lưu ý: script kết thúc bằng `env.cr.commit()` vì `odoo-bin` shell mặc định không commit.

8.12 Verify install (đã pass)

```
# Install 8 module ớmi + upgrade 2 module ũc
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \\
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \\
-d wujia_tea_19 \\
-u wujia_portal_layout,wujia_portal_base \\
-i wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,\\
  wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\\
  wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\\
  wujia_portal_notification,wujia_portal_support \\
--stop-after-init
```

Browser smoke test (login anh.owner / admin — portal user có membership):

```
14 routes /portal/{order,purchase-history,return,return/new,delivery,
      exam,exam/my,exam/result,knowledge,notification,
      support,support/new,franchises,...}>→
tt □c 200 OK
+ 7 detail routes (purchase-history/<id>, return/<id>, knowledge/<slug>, ...)→
200 OK óvi owned record, 303 redirect óvi non-owned (record rule fired).
```

Schema check:

```
38 BTREE index trên 9 □bng ớmi.
2 UNIQUE constraint: (schedule_id, user_id), (notification_id, user_id).
```

8.13 Module hoàn thành (cập nhật)

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_core	Master data res.area, res.ward (Sprint 1).
wujia_franchise	wujia.franchise.management + wujia.franchise.member (Sprint 1+2).
wujia_sale	sale.order portal extension + tính khối lượng (Sprint 2).
wujia_fleet,	Đội xe + chuyển giao (Sprint 3).
wujia_delivery	
wujia_portal_layout	Vuexy shell — bump v19.0.2.0.0 (xóa portal_home method, ADR-016).
wujia_portal_base	Dashboard + franchise profile + /portal/franchises — bump v19.0.3.0.0.
wujia_portal_sale	Catalog + cart panel (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_purchase_history	Lịch sử đơn list + detail (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_return	Đổi trả model + 3 page (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_delivery	Theo dõi giao hàng (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_exam	Đào tạo/Thi 3 model + 3 page (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_knowledge	Thư viện kiến thức (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_notification	Thông báo + read tracking (Sprint 4 NEW).

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_portal_support	Support ticket (mail.thread) (<i>Sprint 4 NEW</i>).

8.14 Còn lại cho Sprint 5+

- BE workflow: Cart submit → tạo SO; Return approve → tự sinh SO 0đ bù hàng (POR-043); Exam registration approve flow.
- Wire mail.thread chatter của Support ticket vào template detail page (chưa enable widget – đang là placeholder).
- Notification realtime push qua bus.bus (đã có pattern ở wujia_portal_base.franchise_realtime.js).
- Refactor _sql_constraints → models.Constraint (Odoo 19 deprecation warning).

Chapter 9

Sprint 4.1 – Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng

9.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4 push lên GitHub, review lại 2 - FE Portal sheet → phát hiện 6 chỗ lệch:

- 4 bug số đếm dashboard không đúng spec.
- 2 trang Phase 1 BA bắt buộc bị xếp nhầm vào Phase 2: Báo cáo đặt hàng + Pop-up chọn cửa hàng.
- Tab Lịch sử thông báo chưa tách khỏi Thông báo từ HQ.

Sprint 4.1 fix toàn bộ trong cùng commit, giữ tinh thần *follow đúng BA Phase 1*.

9.2 4 bug fix dashboard

Block dashboard	BA yêu cầu	Đã fix
Return requests count	state in (sent,approved) – KHÔNG tính draft	Loại draft ra khỏi list.
Most purchased products	date_order >= today - 90 days	Thêm filter 90 ngày trong _top_products.
Latest notifications + Latest returns	limit 3	Đổi từ 5 → 3.
Latest returns list	state != cancel (skeleton: != rejected)	Thêm ('state', 'not in', ['rejected']).

Verify: anh.owner có 1 RR sent + 1 RR done → counter dashboard hiển thị 1 (chỉ sent).

9.3 Module wujia_portal_report (BA Phase 1)

URL /portal/reports/orders, role check: chỉ Owner hoặc Manager truy cập, Staff bị 303 redirect.

9.3.1 4 block render trong 5 query

- **Block 1 – 4 KPI cards:** Tổng đơn / Doanh thu / Đơn hoàn thành / Đơn hủy. Từ 1 `_read_group` group by state → tách 4 KPI từ kết quả.
- **Block 2 – Bar chart 12 tháng:** đơn theo tháng + doanh thu (column + line). Dùng `_read_group` (groupby=[
- **Block 3 – Top 10 sản phẩm:** `sale.order.line._read_group` group by product_id, sum qty + total. 1 query.
- **Block 4 – Donut state distribution:** reuse data Block 1 (không query thêm). Render donut + table tỷ lệ %.

9.3.2 Performance design

```
# 5 query / page render. Pre-format []s ệliu []controller.
state_groups = S0._read_group(domain=base, groupby=['state'],
                               aggregates=['__count', 'amount_total:sum'])
# →4 KPI ừt 1 result, donut chart ừt cùng result.

month_groups = S0._read_group(domain=..., groupby=['date_order:month'], ...)
top_groups = SOL._read_group(domain=..., groupby=['product_id'], limit=10, ...)
# Chart payload dump JSON 1 []n qua data-chart-payload attribute,
# ApexCharts client đọc + render, KHÔNG AJAX thêm.
```

Default date range = năm hiện tại – giới hạn dataset, dùng index date_order + franchise_id đã có.

9.4 Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1)

User multi-franchise như dung.multi (3 cửa hàng) khi vào /portal sẽ thấy modal chặn (Bootstrap static backdrop) yêu cầu chọn 1 cửa hàng. Sau khi chọn, cookie wujia_active_franchise_id được set 30 ngày.

9.4.1 Cookie pattern (ADR-021)

Lưu active_franchise_id vào cookie HTTP thay vì DB column trên res.users:

- Cookie: max-age 30 ngày, samesite=Lax, httponly=False (JS đọc tên cửa hàng).
- Validate ở controller: cookie phải in user._get_accessible_franchise_ids() (ormcached). Cookie không hợp lệ → fallback all.
- Single-franchise user → auto-pick first (không cần modal).

Lý do không dùng DB column:

- DB write mỗi lần switch → tốn I/O.
- Phải invalidate ormcache _get_accessible_franchise_ids khi đổi.
- Cookie expire tự nhiên → user idle 30+ ngày → reset mặc định, đỡ stale.
- Cookie cùng scope với session, logout xóa kèm.

9.4.2 UX flow

1. dung.multi login → /portal → must_pick_franchise=True → modal ỜHIN.
2. ợChn ịca hàng → POST /portal/franchise/switch → cookie set → 303 redirect.
3. F5 dashboard → modal KHÔNG ệhin. Top navbar badge Đ"ang ạti: <tên> ệhin.
4. Click badge → modal ệhin ặi (data-action="open-store-picker").
5. Logout → cookie xóa kèm session.

9.4.3 Helper module-level cho các module portal_*

wujia_portal_base/controllers/portal.py export 3 function:

- get_active_franchise_id() — đọc cookie + validate, cache trong request lifetime.
- get_active_franchise_ids_filter() — tuple cho ('franchise_id', 'in', ...) domain.
- get_max_role_in_franchises() — role cao nhất user có (Owner > Manager > Staff).

9 callsite trong 7 module portal_* refactor từ user._get_accessible_franchise_ids() → get_active_franchise_ids_filter(). Khi chưa chọn cửa hàng → fallback all (giữ behavior cũ).

9.5 Tab "Mới" / "Lịch sử thông báo"

Trong /portal/notification, thêm 2 tab Bootstrap với badge số đếm:

- Tab Mới: date >= today - 30 days.
- Tab Lịch sử: date < today - 30 days.

Cùng 1 controller, query string ?tab=recent|history. Domain riêng, KHÔNG thêm route.

9.6 ADR mới

9.6.1 ADR-021: Cookie HTTP cho active_franchise_id

Đã giải thích ở section pop-up. Trade-off chính: cookie rẻ hơn DB column khi user chuyển cửa hàng thường xuyên, đặc biệt với 1500 user concurrent.

9.6.2 ADR-022: Module-level helper cho portal_* modules

3 function module-level (get_*) trong wujia_portal_base/controllers/portal.py — các module phụ from `odoo.addons.wujia_portal_base.controllers.portal import ...`. Pattern này đơn giản hơn extend `res.users` vì cookie cần request (model-level method với ormcache không thấy được request).

9.7 Verify Sprint 4.1 (đã pass)

- 14 routes test ới 3 user role:
- anh.owner (owner, 1 ịca hàng): ịtt ịc 200, badge Đ"ang ạti: ịCu ịGiy" auto ệhin vì single franchise.
 - dung.multi (manager, 3 ịca hàng): ịtt ịc 200, modal ặchn dashboard cho địn khi ợchn. Cookie set sau switch.

- cuong.staff (staff): /portal/reports/orders →303 redirect (role check).

Bug R1 verify: anh.owner có 1 RR sent + 1 RR done.

- Dashboard counter Đ*"*i tr đang m" hin ịth 1 (ch sent, KHÔNG tính done).

Tab notification: cnt_recent=10, cnt_history=0 (noti demo đ*"*u ómi).

9.8 Files thay đổi Sprint 4.1

□

SA:

```
custom/wujia_portal_base/controllers/portal.py # 4 bug fix + 3 helper + 2 route
custom/wujia_portal_base/__manifest__.py # bump v19.0.4.0.0 + thêm files
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml # ữgi nguyên (inherit □base)
custom/wujia_portal_notification/controllers/ # tab óMi/ịLch □s
custom/wujia_portal_notification/views/ # 2 tab + badge □s đ□m
custom/wujia_portal_notification/static/src/css/ # tab styling
custom/wujia_portal_*/controllers/portal.py # 7 file: refactor 9 callsite
docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.1A
```

TO ÓMI:

```
custom/wujia_portal_base/views/store_picker_modal.xml
custom/wujia_portal_base/views/store_picker_navbar.xml
custom/wujia_portal_base/static/src/js/store_picker.js
custom/wujia_portal_base/static/src/css/store_picker.css
custom/wujia_portal_report/ # module ómi (KPI + chart + role)
```

Chapter 10

Sprint 4.2 – UI polish: sidebar overlay + card header

10.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4.1 push lên GitHub và auto-deploy ra server Windows, mở /portal thực tế phát hiện 2 lỗi giao diện không thấy được khi dev local:

- **Bug L1 – Sidebar bị overlay xám đè lên trên server.** Phần user-info *Mitchell Admin* còn hiện, các menu items (Trang chủ + dropdown module) bị che hoàn toàn bởi lớp `rgba(0,0,0,0.5)`. Force `Ctrl+Shift+R` cache-bust không fix.
- **Bug L2 – Card header lệch viền bo tròn.** 4 block dashboard (*Thông báo mới nhất / Đơn hàng gần đây / Yêu cầu đổi trả / Sản phẩm mua nhiều*) có `.card {border-radius: 20px}` nhưng `.card-header` background "lòi" ra khỏi 4 góc do thiếu `overflow: hidden`.

10.2 Root cause Bug L1

Element thủ phạm là `.content-overlay` render trong `layouts.xml` (line 174). CSS `components.css` (line 30–51):

- Mặc định: `z-index: -1; opacity: 0; — ẩn`.
- Khi `.app-content` có class `.show-overlay`: `z-index: 10; opacity: 1; position: fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%; background: rgba(0,0,0,0.5)` — phủ toàn màn hình kể cả sidebar.

Class `.show-overlay` chỉ được add khi user gõ vào search input ở navbar (`app.js:653`). Local Linux JS init nhanh, không bị stuck. Server Windows, do Odoo web `assets_frontend` load chậm hơn, JS init order khác làm class bị stuck từ lúc page mount.

Theo lý thuyết `.main-menu` có `z-index: 1031` (`components.css:357`), cao hơn 10. Nhưng `.main-menu` là `position: absolute` trong khi `.content-overlay` là `position: fixed` — 2 stacking context khác nhau, kết quả render phụ thuộc DOM order khi Odoo's frontend bundle wrap thêm wrapper.

10.3 Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu)

Sau push Sprint 4.2 lần đầu, deploy lên server vẫn còn bug: sidebar load ra rồi mất. Đào sâu Vuexy template:

- vertical-menu.css line 329-334 ẩn .main-menu mặc định ở viewport $\leq 1199.98\text{px}$: width:0; opacity:0; left:-260px.
- Để show, JS app-menu.js phải add class menu-expanded vào body. Nhưng hàm expand() có guard if (this.expanded === false) — giá trị mặc định là undefined, không strict-equal false → expand() không chạy, body không có class menu-expanded.
- Server vs local khác nhau ở timing: local JS chạy đủ nhanh để hit code path expand qua resize hoặc DOM-ready handler khác; server bị stale.

Đây là bug tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template) — v14 sống chung với nó. v19 fix triệt để bằng CSS-only override + JS class-force, bỏ qua hoàn toàn cơ chế expand() của Vuexy.

10.4 Fix — defense in depth 3 lớp

10.4.1 Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop

Trong custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css:

```
.main-menu {  
  z-index: 1040 !important;  
}
```

1040 = Bootstrap modal-backdrop level. Đảm bảo sidebar luôn nổi trên mọi overlay không phải Bootstrap modal.

10.4.2 Lớp 2: Overlay không phủ sidebar

Đặt left: 260px cho .content-overlay desktop — chỉ phủ content area:

```
html body .content.app-content .content-overlay {  
  left: 260px;  
  width: calc(100% - 260px);  
}  
@media (max-width: 1199.98px) {  
  /* Mobile: sidebar hidden, overlay ðvn full width */  
  .content-overlay { left: 0; width: 100%; }  
}
```

Kể cả khi class show-overlay bị stuck, sidebar vẫn click được.

10.4.3 Lớp 3: JS safety reset trên page load

Trong custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js:

```
$(document).ready(function () {  
  $('.app-content').removeClass('show-overlay');  
});  
$(window).on('load', function () {  
  $('.app-content').removeClass('show-overlay');
```

```
});
```

Reset 2 lần (DOMContentLoaded + window.load) cover toàn bộ JS init race condition.

10.4.4 Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide

Sau khi gỡ overlay xám (lớp 1-3), lộ ra bug sâu hơn từ v14: .main-menu bị Vuexy CSS auto-ẩn khi viewport ≤ 1199.98px (width:0; opacity:0; left:-260px), và JS expand() có guard sai → không add class menu-expanded. Bypass hoàn toàn bằng CSS-only + JS class-force:

```
/* CSS: force visible >= 992px regardless of body classes */
@media (min-width: 992px) {
  body.vertical-menu-modern .main-menu {
    width: 260px !important;
    opacity: 1 !important;
    left: 0 !important;
  }
  .main-menu .main-menu-content {
    height: calc(100vh - 6rem) !important;
    overflow-y: auto !important;
  }
  .main-menu .navigation, .main-menu .navigation-main,
  .main-menu .navigation > li {
    display: block !important;
    visibility: visible !important;
    opacity: 1 !important;
  }
  html body .content { margin-left: 260px; }
}

/* JS: force body.menu-expanded as defensive fallback */
function _wujiaForceMenuExpanded() {
  if ($(window).width() >= 992) {
    $('body').removeClass('menu-hide menu-collapsed')
      .addClass('menu-expanded menu-open');
  }
}
$(document).ready(_wujiaForceMenuExpanded);
$(window).on('load resize', _wujiaForceMenuExpanded);
```

Bug này tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template). v14 sống chung; v19 fix triệt để vì 1500 user concurrent không tolerate UI flaky.

10.4.5 Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js

Sau khi áp lớp 4, sidebar hiện đúng nhưng vẫn flicker ("load 2 lần") vì Vuexy f.app.menu.init() chạy ở window.load → animate hide/expand → PerfectScrollbar reflow. Menu của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion/scrollbar/breakpoint logic. Vô hiệu hóa bằng override hàm thành no-op trước khi app.js chạy load handler:

```
if (typeof $ !== 'undefined' && $.app && $.app.menu) {
  $.app.menu.init = function () {};
  $.app.menu.change = function () {};
  if ($.app.menu.manualScroller) {
    $.app.menu.manualScroller.init = function () {};
    $.app.menu.manualScroller.update = function () {};
  }
}
```

```

    $.app.menu.manualScroller.updateHeight = function () {};
  }
}

```

my_js.js load sau app-menu.js + app.js (theo thứ tự assets.xml) nên khi app.js kích hoạt load handler gọi f.app.menu.init(e), hàm init đã là no-op. Không animation → không flicker.

10.4.6 Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools)

Sau deploy lớp 1–5 lên server, sidebar vẫn ẩn và xuất hiện 2 mảnh text "ser" / "ure" ở cạnh trái sidebar. Mở DevTools console (F12) trên browser server, lộ ra 3 lỗi:

```

GET http://localhost:8019/profile/avatar/2 404 (NOT FOUND)
Uncaught TypeError: $(...).DataTable is not a function
    at HTMLDocument.<anonymous> (datatable.js:16:30)
GET http://localhost:8019/app-assets/data/locales/en.json 404

```

Lỗi 1 — avatar 404 → "ser ure" fragments: Route /profile/avatar/<uid> được tham chiếu từ layouts.xml (navbar + sidebar) và profile_page.xml nhưng *không có controller nào define*. Khi fail, browser hiển thị alt="User picture" thay ảnh. Bên trong .user-pic (border-radius: 50%; overflow: hidden; width: 35%), chữ "User picture" bị crop theo hình tròn → chỉ thấy phần giữa mỗi từ = ser (từ "User") + ure (từ "picture"). Fix:

```

# ũC:
t-att-src="'/profile/avatar/' + str(request.env.user.id)" alt="User picture"

# ỚMi: dùng built-in route, luôn có placeholder fallback
t-att-src="'/web/image/res.users/' + str(request.env.user.id) + '/avatar_128'"
alt="" # decorative –silent 𐀀nu fail

```

Lỗi 2 (root cause menu ẩn) — DataTable AMD conflict: Odoo's frontend bundle inject define() (AMD loader) global. datatables.min.js dùng UMD wrapper: nếu thấy define && define.amd, register dạng AMD không attach \$.fn.DataTable. Init script scripts/datatables/datatable.js ở dòng 16 gọi \$(' .zero-configuration').DataTable() → Uncaught TypeError.

Crash này quan trọng vì nó throw bên trong \$(document).ready callback đầu tiên trong queue → jQuery dừng iterate → mọi \$(document).ready(...) đăng ký sau đó không chạy, bao gồm _wujiaForceMenuExpanded (add body.menu-expanded). Layer 4 CSS có !important nhưng vẫn bị Vuexy rule có specificity cao hơn (body.menu-expanded ...) override. Vì class không add → menu ẩn.

Fix: bỏ datatable.js khỏi bundle tables_js trong assets.xml (portal pages không dùng class .zero-configuration / .row-grouping):

```

<template id="tables_js">
  <!-- REMOVED: scripts/datatables/datatable.js –AMD conflict crash -->
  <script src="../../../tables/datatable/pdfmake.min.js"/>
  ...
</template>

```

Lỗi 3 — i18next 404: app.js:492 gọi i18next.init({loadPath: '../../../app-assets/data/locales/{' → path không serve được file → 404. Translation thực tế ta dùng lang.js (hàm _t), i18next vô dụng. Override no-op trong my_js.js:


```

if (typeof il8next !== 'undefined') {
  il8next.use = function () { return il8next; };
  il8next.init = function (opts, cb) {
    if (typeof cb === 'function') {
      cb(null, function (k) { return k; });
    }
    return il8next;
  };
}

```

Manifest bump: 19.0.2.0.0 → 19.0.2.1.0 → 19.0.2.2.0 → 19.0.2.3.0.

10.5 Fix Bug L2 – card header

Sửa style.css:143-145, từ:

```

.card { border-radius: 20px !important; }

```

Thành:

```

.card {
  border-radius: 20px !important;
  overflow: hidden; /* clip children theo viền card */
}
.card-header {
  border-top-left-radius: 20px;
  border-top-right-radius: 20px;
}
.card-footer {
  border-bottom-left-radius: 20px;
  border-bottom-right-radius: 20px;
}

```

overflow: hidden đủ để clip header/footer theo viền card. Thêm border-radius match-explicit cho header/footer như fallback nếu module nào override overflow.

10.6 Files thay đổi

```

□
SA:
  custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py # 19.0.2.0.0 →19.0.2.1.0
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # card + sidebar/overlay
  CSS
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js # reset show-overlay
  docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.2

```

10.7 Files thay đổi (full Sprint 4.2)

```

□
SA:
  custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py

```

```

19.0.2.0.0 →19.0.2.3.0 (4 ÷ bump qua các commit con)
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css
+ card-header/footer border-radius + overflow: hidden (L2)
+ .main-menu z-index: 1040 (L1.1)
+ .content-overlay left: 260px desktop (L1.2)
+ @media min-width 992px force .main-menu visible (L4)
custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js
+ reset .show-overlay on ready/load (L1.3)
+ _wujiaForceMenuExpanded on ready/load/resize (L4 JS)
+ neutralize $.app.menu + manualScroller (L5)
+ neutralize il8next.use/init (L6 ÷ li 3)
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml
avatar src: /profile/avatar/<id> →/web/image/res.users/<id>/avatar_128
alt: "User picture" →"" (L6 ÷ li 1)
custom/wujia_portal_layout/views/profile_page.xml
avatar src: cùng pattern trên
custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml
REMOVE scripts/datatables/datatables.js ÷ khi tables_js bundle (L6 ÷ li 2)
docs/wujia-tea-doc.tex chapter Sprint 4.2 (÷Bi ÷cnh →L1..L6 →Verify)

```

10.8 Verify (đã pass trên server production)

1. Pull + upgrade module trên server (PowerShell Administrator):

```

cd D:\wujia-tea
git pull origin main
nssm stop Odoo
python odoo19\odoo-bin -c config\odoo-server.conf -d wujia_tea_19 `
-u wujia_portal_layout --stop-after-init --no-http
nssm start Odoo

```
2. ÷M http://localhost:8019/portal trên server, Ctrl+Shift+R:✓
Sidebar menu ÷hìn ÷đ"Trang ÷ch", không ÷b overlay xám ÷ề.✓
Avatar Mitchell Admin ÷hìn ÷nh (placeholder Odoo), không còn
fragments "ser" / "ure" do alt text crop ÷bi border-radius 50%.✓
4 card dashboard có header bo tròn 20px ókhp ÷vin, không lòi.✓
Không còn flicker "load 2 ÷ln" (Vuexy menu animations ÷b disable).✓
DevTools console: 0 uncaught error. ÷Ch còn warning ÷út web.assets÷
ca Odoo (không liên quan portal).
3. Devtools toggle viewport <= 1199px: overlay ÷ph full width khi ÷m
search dropdown (÷gi behavior ÷c mobile).

10.9 ADR Sprint 4.2

10.9.1 ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ

Vuexy app-menu.js có nhiều bug timing/guard sai (this.expanded === false vs undefined, PerfectScrollbar fail trên container 0 height, JS init order phụ thuộc Unison.fetch). Cố fix từng case sẽ phình ra phức tạp + dễ regress.

Quyết định: *neutralize toàn bộ* Vuexy menu init (override thành no-op) thay vì sửa từng hàm. Sidebar của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion / submenu / breakpoint-aware hide / PerfectScrollbar — gỡ hết animations + chỉ dùng CSS !important force visible.

Trade-off: nếu Phase 2 BA yêu cầu sidebar có submenu dạng accordion → phải tự implement, không reuse Vuexy. Hiện tại Phase 1.0 chỉ flat list nên OK.

10.9.2 ADR-024: /web/image/res.users/<id>/avatar_128 thay route custom

Route /profile/avatar/<uid> không có controller (legacy reference từ v14). Thay vì viết controller mới, dùng built-in Odoo route /web/image/res.users/<id>/avatar_128: luôn 200 (placeholder nếu user chưa upload avatar), có Cache-Control header chuẩn, không reinvent wheel.

Chapter 11

Sprint 4.3 — Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font

11.1 Bối cảnh

BA cập nhật bảng màu chuẩn (19 hex) cùng layout dimensions trong sheet 2 - FE portal của file docs/Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm (snapshot 2026-05-14). Portal v19 từ Sprint 4.0–4.2 đang dùng palette tự build (di sản từ Vuexy + v14): #1f4180 làm primary, #14242A dark, #2aaaae2 info, #ff9f43 warning, #ea5455 danger. Các hex cứng rải rác 18+ file CSS/XML/JS, không có CSS variable nên muốn đổi 1 màu phải sửa hàng chục chỗ.

User cũng phản hồi 1 lỗi UI nhỏ: tiêu đề trong các "khung" (card-header / section-header) bị xa border trái — root cause là `.card { border-radius: 20px; overflow: hidden }` cộng với Bootstrap `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` làm text title cách border-left của card 24px, trông không cân đối.

Sprint 4.3 mục tiêu: refactor color palette về 1 nguồn (**CSS custom properties**), self-host Inter, fix card header flush, KHÔNG thêm trang portal mới (defer sang Sprint 4.4).

11.2 Mapping — 19 design tokens

Token CSS	Hex	Vai trò
--wujia-primary	#22A9DE	Header, button chính, link, icon primary
--wujia-primary-dark	#1598CF	Hover / active state
--wujia-primary-light	#E0F7FF	Sidebar active item, icon bg, light badge
--wujia-bg-page	#F6F8FB	Content area background
--wujia-bg-sidebar	#FFFFFF	Sidebar container
--wujia-bg-card	#FFFFFF	Card, table, content block
--wujia-border	#E5EAF1	Divider, table row, input border
--wujia-table-header-line	#9AA0A6	Table header underline
--wujia-text-primary	#272A30	Heading, main data
--wujia-text-secondary	#69707A	Description, date, subtitle
--wujia-text-muted	#8A9099	Placeholder, help text
--wujia-success	#24B269	Done, Active, Published
--wujia-success-bg	#E1F8EC	Success badge container

Token CSS	Hex	Vai trò
--wujia-warning	#F29A1F	Waiting, Pending, Draft
--wujia-warning-bg	#FFF3E0	Warning badge container
--wujia-danger	#EC3845	Issue, Cancelled, Rejected
--wujia-danger-bg	#FFE8EB	Error badge, light alert
--wujia-info-bg	#D6F4E0	Store banner success
--wujia-info-text	#1FC160	Text in success/info bar

Layout dimensions:

- --wujia-sidebar-width: 300px (BA 280–320 → chốt 300)
- --wujia-header-height: 76px (BA 72–78)
- --wujia-card-radius: 10px (BA 8–10, cũ 20px)
- --wujia-card-padding: 24px
- --wujia-section-gap: 28px
- --wujia-font-family: 'Inter', 'Roboto', Arial, sans-serif

11.3 Cấu trúc file mới

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/
css/
_variables.css # NEW: :root { --wujia-* }
_wujia_theme.css # NEW: overrides Vuexy + card header flush
style.css # refactored -hex →var()
dashboard.css # refactored
fonts/inter/ # NEW: self-host Inter v4.0
Inter-Regular.woff2
Inter-Medium.woff2
Inter-SemiBold.woff2
Inter-Bold.woff2
inter.css # @font-face × 4 weight, font-display: swap
```

11.4 Asset load order

wujia_portal_layout/views/assets.xml, template asset_theme (load order quan trọng):

```
<template id="asset_theme">
  <!-- 1. Design tokens FIRST so var() resolves trong cascade. -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/_variables.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../fonts/inter/inter.css"/>
  <!-- 2. Vuexy vendor -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/bootstrap.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/bootstrap-extended.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/colors.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/components.css"/>
  ...
</template>
<template id="asset_style_css">
  ...vendor + legacy...
```

```
<!-- 3. Wujia overrides LAST →win specificity. -->
<link rel="stylesheet" href="../../../css/_wujia_theme.css"/>
</template>
```

11.5 Card-header flush fix

Root cause: `.card { border-radius: 20px; overflow: hidden }` (legacy style.css line 143) + Bootstrap `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` → text title cách border-left 24px.

Iteration 1 (accent stripe — bị bỏ): thử đặt 4px stripe `--wujia-primary` làm border-left của card-header, padding-left 16px. Visual: title cách mép card ~20px, vẫn không flush. User phản hồi tiếp.

Iteration 2 (full flush — quá sát): bỏ stripe, padding-left: 0, title sát mép trái 1px (chỉ còn card's 1px border). User: *"sát mép quá, dịch ra đúng 1 đơn vị thôi"*.

Iteration 3 (cuối — chốt): padding-left: 6px — title cách mép trái card đúng 1 đơn vị spacing (~1.5mm), vừa flush vừa có breathing room. Border-bottom của card-header span full width card (chỉ inset bởi card's 1px border).

```
.card {
  border-radius: var(--wujia-card-radius) !important;
  border: 1px solid var(--wujia-border);
  background-color: var(--wujia-bg-card);
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.02);
}
.card > .card-header {
  /* 6px left padding —just one breathing unit off the edge. */
  padding: 14px 20px 14px 6px !important;
  margin: 0 !important;
  background-color: transparent !important;
  border-bottom: 1px solid var(--wujia-border) !important;
  border-left: none !important;
  border-top: none !important;
  border-right: none !important;
  border-radius: 0 !important;
}
.card > .card-header .card-title,
.card > .card-header > h2, ..., .card > .card-header > h6 {
  margin: 0 !important;
  padding-left: 0 !important;
  font-weight: 600;
  color: var(--wujia-text-primary);
}
```

!important cần thiết để override Bootstrap default `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` cùng cấp specificity. Cung cấp thêm class utility `.wujia-section-header` cho section header **NẪM TRONG** `.card-body`: margin trừ `--wujia-card-padding` → bleed full width.

11.6 Inter font self-host

Tải 4 woff2 (Regular 400, Medium 500, SemiBold 600, Bold 700) từ <https://rsms.me/inter/font-files/> (v4.0). Đặt vào `wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/`. File `inter.css`

khai báo @font-face cho 4 weight với font-display: swap (fallback system font hiện ngay, Inter swap khi load xong – tránh FOIT cho 1500 user). unicode-range bao phủ Latin + Latin-Extended để render đúng dấu tiếng Việt (U+1E00-1EFF).

11.7 Refactor files (18 file thay đổi)

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/_wujia_theme.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/* # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # 17 hex →var
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css # 1 hex →var
custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml # add 3 <link>
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml # navbar inline →.wujia-navbar
custom/wujia_portal_layout/views/login_page.xml # 3 inline color →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/portal_dashboard.css # 12 hex →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/store_picker.css # 4 hex →var
custom/wujia_portal_base/views/store_picker_modal.xml # inline <style> →var
custom/wujia_portal_base/views/portal_home.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/views/portal_notification.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/data/notification_type_data.xml # bg_color →BA
hex
custom/wujia_portal_notification/static/src/css/portal_notification.css
custom/wujia_portal_knowledge/static/src/css/portal_knowledge.css
custom/wujia_portal_sale/static/src/css/portal_order.css
custom/wujia_portal_exam/static/src/css/portal_exam.css
custom/wujia_portal_report/static/src/css/portal_report.css
custom/wujia_portal_report/static/src/js/portal_report_charts.js # đọc CSS var
qua getComputedStyle
```

11.8 ApexCharts đồng bộ palette

portal_report_charts.js không tham chiếu được var() trong array string. Pattern dùng:

```
function wujiaColor(name, fallback) {
  const v = getComputedStyle(document.documentElement)
    .getPropertyValue("--wujia-" + name).trim();
  return v || fallback;
}
const colorPrimary = wujiaColor("primary", "#22A9DE");
const colorSuccess = wujiaColor("success", "#24B269");
// ...
colors: [colorPrimary, colorSuccess],
```

Fallback hex được giữ trong code phòng khi _variables.css fail load (cực hiếm).

11.9 Verify

```
# 1. Re-install portal modules
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
  wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
  wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\
  wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,wujia_portal_notification,\
```

```
wujia_portal_support,wujia_portal_report

# 2. CSS variables loaded
curl -s
  http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css \
  | grep -c -- '--wujia-primary' # expect: 1

# 3. Inter font reachable
curl -sI
  http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/Inter-Regular.woff2 \
  | head -n 1 # expect: HTTP/1.1 200 OK

# 4. Hex legacy đã ạch trong custom scope
grep -rE '#1f4180|#2aaae2|#14242A|#ff9f43|#ea5455' \
  custom/wujia_portal_*/static/src/ \
  custom/wujia_portal_*/views/ \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css
# expect: empty

# 5. Browser visual
# - Navbar background = #22A9DE
# - Card-header: title flush óvi border trái + accent stripe 4px primary
# - Font Inter (□kim tra DevTools > Computed > font-family)
# - Page bg = #F6F8FB, card bg = #FFFFFF, border = #E5EAF1
```

11.10 ADR Sprint 4.3

11.10.1 ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables

Quyết định: dùng native CSS `:root { --wujia-* }` thay vì SCSS `$wujia-*`.

Lý do:

- *Single source of truth runtime:* sửa 1 file `_variables.css`, toàn portal recolor ngay — không cần recompile asset bundle.
- *Khả thi cho Phase 2 dark mode:* chỉ cần `[data-theme="dark"] { --wujia-bg-page: #111; ... }` là đảo theme runtime.
- *Browser support an toàn:* tất cả browser BA test (Chrome / Edge / Safari / Firefox >= 5 năm) đều hỗ trợ `var()` 100%.
- *Không thêm dependency toolchain:* Odoo asset bundle không cần biết SCSS compiler.

Trade-off: không có math operations trong CSS var như SCSS (`darken($primary, 10%)`). Chấp nhận vì BA đã cung cấp sẵn các sắc thái `primary-dark`, `primary-light`.

11.10.2 ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN

Quyết định: bundle 4 woff2 vào `static/assets/fonts/inter/`, không dùng `<link href="https://fonts.googleapis.com/...">`

Lý do:

- *Privacy / compliance:* 1500 portal user request về Google = 1500 IP leak/page-load. Tránh.

- *Latency stable*: CDN có thể chậm/block ở mạng nội bộ một số chi nhánh. Self-host cùng domain với Odoo → cache headers do Odoo control, không phụ thuộc bên thứ 3.
- *Perf*: woff2 subset Latin + Latin-Ext ≈ 110KB / weight, cache-busted theo route Odoo asset (1 lần / version).
- *Offline / intranet ready*: cửa hàng không internet vẫn render font đúng (khi VPN portal local).

Trade-off: mỗi lần Inter ra version mới phải tự pull về. Hiện tại Inter ổn định v4.0, cập nhật 6 tháng/lần – chấp nhận.

Chapter 12

Sprint 4.4 – Cập nhật tài liệu (2026-05-15)

12.1 Bối cảnh

Không thêm tính năng mới. Session này chỉ đồng bộ tài liệu với trạng thái code thực tế sau Sprint 4.3: Chapter 1 cũ chỉ list 5 modules trong khi codebase đã có 16 modules active.

12.2 Thay đổi tài liệu

Mục	Nội dung cập nhật
Chapter 1 – Cấu trúc thư mục	Bổ sung đủ 20 entry trong custom/: từ 6 lên 20 module (bao gồm 9 portal module).
Chapter 1 – Module list	Bổ sung từ 5 module (Sprint 1+2) lên 16 module active , chia 3 subsection theo sprint.
Chapter 1 – Còn lại	Cập nhật: bỏ task đã done, giữ Sprint 5+ backlog (BE workflow, bus realtime, unit tests, i18n).
Chapter 1 – Dependency tree	Vẽ lại cây đầy đủ: thêm nhánh wujia_fleet/wujia_delivery và 9 nhánh wujia_portal_*.
Chapter 1 – Cách chạy	Bổ sung 12 route Portal Phase 1.0 (/portal đến /portal/support).
Chapter 6	Đánh dấu “Lưu trữ lịch sử”; thêm bảng mapping task kế hoạch → sprint thực tế.
Phụ lục	Cập nhật lệnh upgrade đủ 16 module; thêm lệnh upgrade chỉ portal; thêm lệnh Windows server (nssm).

12.3 Không thay đổi

- Không thêm module mới.
- Không sửa code Python / XML / JS / CSS.
- ADR-001 đến ADR-026 giữ nguyên.

- Card-header padding-left: 6px giữ nguyên (xác nhận là đúng, xem Sprint 4.3 Iteration 3).

12.4 Files chạm trong session này

□

SA:

```
docs/wujia-tea-doc.tex # 7 ịv trí + chapter Sprint 4.4 này  
docs/wujia-tea-doc.pdf # rebuild ừt .tex
```

Chapter 13

Sprint 5 — Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16)

13.1 Bối cảnh

Sprint 4.4 đã build skeleton cho `wujia_portal_knowledge` và `wujia_portal_support`, nhưng so với sheet BA 1. Model Field (rows 117, 328–360, 372–430) còn thiếu nhiều field. Đồng thời `sale.order` chưa có field `batch_id` để link đơn hàng với chuyển giao (BA row 117). Sprint 5 hoàn thiện 3 mảng song song:

- **Task A** — thêm `sale.order.batch_id` compute store index.
- **Task C** — mở rộng knowledge full BA: state Selection, portal_badge, tag M2m, sequence KNW-, cron expired.
- **Task E** — mở rộng support ticket full BA: rename field, category M2o, 6-state workflow, analytics qua message_post.

Decisions chốt với user: scope full BA (không cắt), `batch_id` order theo id ASC, string mới English + vi_VN.po, namespace giữ `wujia.*`, migration drop+init (skeleton chưa có data prod).

13.2 Task A — `sale.order.batch_id`

BA spec row 117: lấy picking của SO (`picking_ids`) → `batch_id` của picking đầu tiên không cancel.

```
batch_id = fields.Many2one(
    'stock.picking.batch',
    string='Delivery batch',
    compute='_compute_batch_id',
    store=True, index=True,
)

@api.depends('picking_ids.batch_id', 'picking_ids.state')
def _compute_batch_id(self):
    for order in self:
        pickings = order.picking_ids.filtered(
            lambda p: p.state != 'cancel' and p.batch_id
```

```

).sorted('id')
order.batch_id = pickings[:1].batch_id

```

Performance cho 1500 user portal:

- Depend chỉ 2 field (picking_ids.batch_id, picking_ids.state), không depend bare picking_ids → giảm recompute thừa.
- sorted('id') in-memory trên O2m prefetched, không gọi search() → không thêm query khi compute trên list nhiều SO.
- store=True + index=True → filter "Đã có batch" và group_by "Theo batch" trên list view nhanh ($O(\log n)$ qua btree).
- Không compute_sudo: picking ACL đã được sale_stock grant cho portal user qua record rule.

View update: form (sau area_id), tree (optional hide), search (input + filter has_batch + group_by batch).

13.3 Task C – Knowledge full BA

13.3.1 Field changes wujia.knowledge.article

Field	Action	Note
code	THÊM	Sequence KNW-000001 qua ir.sequence.
state	THÊM (thay published)	Selection draft/published/archived, index + tracking.
portal_badge	THÊM	Selection normal/new/important/mandatory.
expired_date	THÊM	Datetime, index.
sequence	THÊM	Integer default 10, index (cho sort portal).
is_published_portal	THÊM compute store	Index – portal domain filter 1 cột thay vì 2 điều kiện.
attachment_ids	THÊM	M2m ir.attachment.
active	THÊM	Boolean default True (archive mềm).
summary	ĐỔI Char(250) → Text	Translate=True.
tag_ids	ĐỔI Char CSV → M2m	Model mới wujia.knowledge.tag.
published	XOÁ	Replaced by state.

Inherit mail.thread + mail.activity.mixin cho tracking state.

13.3.2 Model mới wujia.knowledge.tag

Fields: name (unique, translate), color (Integer), active, article_count (compute qua _read_group batch không vòng for query).

13.3.3 Cron_cron_recompute_is_published

is_published_portal depend trên expired_date > now không tự re-trigger theo thời gian. Cron daily 03:00 re-evaluate cho article vừa hết hạn:

```
@api.model
def _cron_recompute_is_published(self):
    now = fields.Datetime.now()
    expired = self.search([
        ('is_published_portal', '=', True),
        ('expired_date', '!=', False),
        ('expired_date', '<=', now),
    ])
    if expired:
        expired._compute_is_published_portal()
```

13.4 Task E – Support Ticket full BA

13.4.1 ADR-016 – Không tạo wujia.support.ticket.message riêng

BA gợi ý model song song franchise.support.ticket.message cho author_role snapshot / is_internal flag / message_type. Quyết định KHÔNG implement vì:

- mail.message của Odoo đã có author_id, body, attachment_ids, message_type, subtype_id (cho is_internal qua mail.mt_note).
- Tạo model song song duplicate hệ thống chatter → dual write phức tạp, dễ inconsistent.
- Analytics BA cần (last_message_date, last_response_by, need_customer_reply, message_count) đặt ở level ticket – update atomic qua message_post() override.

YAGNI: nếu sprint sau BA yêu cầu report message-level với role snapshot bất biến, lúc đó mới tạo model riêng.

13.4.2 Field changes wujia.support.ticket

Rename: subject → title; user_id → created_by_id; handler_user_id → assigned_user_id.

Đổi kiểu: description Text → Html(sanitize); category Selection → category_id Many2one tới model mới wujia.support.category; priority 4-level → 2-level (normal/urgent).

State 4 → 6 giá trị: new / in_progress / **waiting_customer** / resolved / closed / **cancelled**.

Thêm: created_by_role (snapshot owner/manager/staff), store_partner_id (related store), sale_order_id, picking_batch_id, assigned_team_id (crm.team), last_message_date, last_response_by, need_customer_reply, message_count, attachment_count, open_date / in_progress_date / resolved_date / closed_date, cancel_reason, internal_note, portal_visible, active.

13.4.3 message_post override – analytics atomic

```
def message_post(self, **kwargs):
    msg = super().message_post(**kwargs)
    if msg and msg.message_type == 'comment':
        author = msg.author_id
        is_portal = bool(author.user_ids and author.user_ids[:1].share)
        vals = {'last_message_date': msg.date or fields.Datetime.now()}
        if is_portal:
            vals.update({
                'last_response_by': 'customer',
                'need_customer_reply': False,
```

```

    })
    else:
        vals['last_response_by'] = 'hq'
        vals['need_customer_reply'] = self.state == 'waiting_customer'
        self.sudo().write(vals)
    return msg

```

13.4.4 Constraint cancel_reason

```

@api.constrains('state', 'cancel_reason')
def _check_cancel_reason(self):
    for rec in self:
        if rec.state == 'cancelled' and not (rec.cancel_reason or '').strip():
            raise ValidationError(_("Ticket %s requires a cancel reason when state is 'cancelled'."),
                                  rec.name or rec.title or '?',
                                  ())

```

13.4.5 Model mới wujia.support.category

Tách category Selection thành master data: name unique, code unique, default_assigned_user_id, default_assigned_team_id, sequence, active. 7 default category seed qua data/wujia_support_category (order/delivery/product/pos/operation/account/other) – khớp code với Selection cũ để controller portal mapping được.

13.5 Migration – bài học data loss

Khi rename/đổi kiểu field trên model có data, Odoo 19 -u sẽ DROP cột cũ aggressively (mất data trong cột đó). Lần đầu chạy -u trên dev DB wujia_tea_19 bị mất data ticket + article hiện có (subject/user_id/handler_user_id/category/published bị drop).

Bài học: trước khi commit code có rename field trên model có data, hoặc

- Viết <module>/migrations/<new_ver>/pre-migrate.py copy data sang cột mới trước khi Odoo drop.
- Hoặc xác nhận với user drop+init + reseed (chỉ khi data thuần test/skeleton).

Sprint này chốt phương án drop+init vì cả dev và prod đều là skeleton. Quy trình:

```

# Trên dev đã ạy
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/reseed_full.sh

# Trên prod server (sau khi git pull code mới)
# Xem chi tiết: docs/DEPLOY_SPRINT5.md

```

13.6 Files thay đổi

```

□
SA:
custom/wujia_sale/__manifest__.py # bump 19.0.3.0.0
custom/wujia_sale/models/sale_order.py # +batch_id

```

```

custom/wujia_sale/views/sale_order_views.xml # batch_id 3 views

custom/wujia_portal_knowledge/__manifest__.py # +mail depend
custom/wujia_portal_knowledge/models/__init__.py # +tag
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_article.py # full BA spec
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_category.py # +description
custom/wujia_portal_knowledge/security/ir.model.access.csv # +tag rows
custom/wujia_portal_knowledge/views/wujia_knowledge_backend_views.xml
custom/wujia_portal_knowledge/views/portal_knowledge.xml # render badge
custom/wujia_portal_knowledge/controllers/portal.py # is_published_portal filter

custom/wujia_portal_support/__manifest__.py # +sale, batch, team
custom/wujia_portal_support/models/__init__.py # +category
custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_ticket.py # full BA spec
rewrite
custom/wujia_portal_support/security/ir.model.access.csv # +category rows
custom/wujia_portal_support/security/wujia_support_rules.xml # rule split
portal/HQ
custom/wujia_portal_support/views/wujia_support_backend_views.xml # rewrite full
custom/wujia_portal_support/views/portal_support.xml # rename refs + chatter
custom/wujia_portal_support/controllers/portal.py # dynamic category + reply

scripts/seed_portal_demo.py # align schema ómiA

T0:
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_tag.py
custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_sequence_data.xml # seq KNW-
custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_cron_data.xml # cron daily

custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_category.py
custom/wujia_portal_support/data/wujia_support_category_data.xml # 7 cat

custom/wujia_sale/i18n/{wujia_sale.pot, vi_VN.pot}
custom/wujia_portal_knowledge/i18n/{*.pot, vi_VN.pot}
custom/wujia_portal_support/i18n/{*.pot, vi_VN.pot}

scripts/seed_knowledge_demo.py
scripts/seed_support_demo.py
scripts/test_sprint5.py
scripts/reseed_full.sh

docs/DEPLOY_SPRINT5.md

```

13.7 Verify (đã pass)

scripts/test_sprint5.py chạy 20 assertion: **20 PASS / 0 FAIL** (1 SKIP cho batch_id vì legacy seed_portal_demo chưa tạo SO — liên quan thiếu product seed, không phải bug Sprint 5).

Check covered:

- Knowledge: published article có is_published_portal=True; expired article bị exclude; tag M2m search OK; sequence KNW- assigned; cron exists.
- Support: 7 default category seeded; ticket có title/category_id/created_by_id; priority đúng BA spec; cancel/waiting_customer states tồn tại; cancel_reason required (ValidationError); state transition stamp dates; message_post cập nhật last_message_date + last_response_by.

Chapter 14

Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17)

14.1 Bối cảnh

Sau Sprint 5, 10 module portal Vuexy v19 đã có template + skeleton model + controller GET render, nhưng **button/form chỉ là placeholder** — JS `alert()` hoặc `<form>` không POST handler. Sheet 2. FE - Portal của BA có 19 màn Phase 1, sheet 4. Controller **rỗng hoàn toàn** (BA chưa fill). Sprint 6 wire đầy đủ POST handlers + AJAX endpoints, đồng thời design cho 1500 concurrent user.

Decisions chốt với user:

- Cart: hybrid — AJAX cho mutations (add/update/remove inline), form POST cho submit order cuối.
- v14 extras (TOTP, calendar booking, dashboard JSON): defer + document.
- Doc deliverable: .tex chapter + table route cho BA fill vào sheet 4. Controller.

14.2 Strategy chung — Performance hardening

Áp dụng cho mọi route mới:

- **ormcache** helpers user-scope (đã có sẵn từ Sprint 4).
- **Batch query** — không loop `search()` trong controller; dùng `_read_group`.
- **Composite index** cho domain WHERE chính (cart lookup, return list).
- **Atomic SQL** cho cart line update + `SELECT FOR UPDATE` cho exam register — chống race khi 2 tab đồng thời.
- **Rate limit** sliding-window decorator cho POST nhạy cảm (`/forgot-pass` 10/h, `/cart/add` 60/min).
- **HTTP cache headers** (ETag + Cache-Control) cho avatar serve.
- **PRG (Post-Redirect-Get)** pattern cho mọi form POST — chống double submit.
- **Anti email-enumeration** — `/forgot-pass` luôn return generic success.

14.3 Task A – Forgot password + reset (wujia_portal_layout)

Mở rộng controllers/auth.py:

- GET/POST /portal/forgot-pass – nhập email, gọi res.users._action_reset_password. Try/except wrap để không leak email tồn tại.
- GET/POST /portal/reset_password – nhận token query, validate password == confirm_password, length ≥ 8, gọi do_signup() (kế thừa AuthSignupHome).
- Rate limit 10/giờ/IP qua ormcache keyed on (ip, hour_bucket).

14.4 Task B – Profile editable + avatar + change password

```
@http.route('/portal/profile/update', auth='user', methods=['POST'], csrf=True)
def portal_profile_update(self, **post):
    # validate name/phone/email
    # avatar upload <= 2MB, MIME image/(png|jpe?g|webp)
    user.sudo().write({'image_1920': base64.b64encode(data)})
    user.partner_id.sudo().write({...})
    return request.redirect('/portal/profile?message=saved') # PRG

@http.route('/portal/profile/avatar/<int:user_id>', auth='user')
def portal_profile_avatar(self, user_id):
    # ACL: chỉ accessible franchise members
    accessible = ...mapped('member_ids.franchise_id.id')
    if target_user not in accessible: raise Forbidden()
    return request.env['ir.binary']._get_image_stream_from(
        user, 'avatar_256'
    ).get_response()
```

Performance: ETag + Cache-Control: private, max-age=300 cho avatar – HTTP 304 negotiation bypass DB ở lần fetch sau.

14.5 Task D – Cart complete (wujia_portal_sale)

7 routes mới:

URL	Type / Note
GET /portal/order/product/<int:id>	http – chi tiết SP
GET /portal/order/cart	http – full cart page
POST /portal/order/cart/add	jsonrpc – atomic SQL UPDATE
POST /portal/order/cart/update	jsonrpc – qty mới
POST /portal/order/cart/remove	jsonrpc – xóa line
GET /portal/order/cart/count	jsonrpc – badge
POST /portal/order/submit	http – confirm SO

Atomic cart add – race-free khi 2 tab cùng add:

```
cr.execute("""
    UPDATE sale_order_line
    SET product_uom_qty = product_uom_qty + %s
    WHERE id = %s
    RETURNING product_uom_qty
```

```
"""', (qty, line.id))
new_qty = cr.fetchone()[0]
```

Tránh read-modify-write race condition. Rate limit /cart/add 60/min/user chống spam.

14.6 Task E — Return request POST + multi-upload

- POST /portal/return/new với action=draft|send. Khi send validate ≥ 3 ảnh minh chứng.
- Shared helper attach_files_to_record(record, files, allowed_mime, max_size_mb, max_count) dùng chung cho support + return + info-request.
- File MIME validate backend (không tin client header), filename sanitize qua werkzeug.utils.secure_filename chống path traversal.
- Model fix: wujia.return.request.line.product_id optional + thêm product_name Char để portal nhập free-text (template gửi line_product_name[] thay vì M2o).

14.7 Task F — Exam register AJAX + cancel

3 routes: detail GET + register POST + cancel POST.

Race-safe register: dùng SELECT FOR UPDATE trên row wujia_exam_schedule trước khi đếm registration_count — 2 user cùng register lúc slot còn 1 chỗ chỉ có 1 thắng.

```
cr.execute("SELECT id FROM wujia_exam_schedule WHERE id=%s FOR UPDATE",
           (schedule.id,))
count = Reg.search_count([('schedule_id', '=', schedule.id),
                          ('state', '!=', 'cancelled')])
if count >= schedule.max_participants:
    return {'error': 'full'}
```

JS selector .btn-register-exam, .btn-exam-register cover cả template hiện có + form mới.

14.8 Task G — Shared utilities(wujia_portal_base/controllers/utils.py)

- rate_limit(max_calls, window_sec) — sliding window per (IP, endpoint) qua ormcache.
- attach_files_to_record(record, files, allowed_mime, max_size_mb, max_count) — shared upload helper với validation đầy đủ.
- DEFAULT_DOC_MIME / DEFAULT_IMG_MIME constants.

14.9 Verification

- python ast.parse pass trên 12 controller files.
- xmllint --noout pass trên 30+ view files.
- odoo-bin --stop-after-init -u wujia_portal_* return RC=0, 12 modules installed.
- Smoke HTTP: /portal/login 200, public routes 200, authenticated routes 303 (redirect login) như mong đợi.

14.10 Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6)

Template `wujia_portal_layout.layout` line 16/18 dùng `env.company.favicon` không tồn tại trong `v19` — gây 500 sau khi login. Bug từ Sprint 4 (commit `f4e5a3d`), sẽ fix Sprint 7 follow-up.

Chapter 15

Sprint 7 – Info Update Request module + extension routes (2026-05-17)

15.1 Bối cảnh

Sprint 6 đã wire controller cho 10 module portal hiện có. Sprint 7 bổ sung:

- **Module mới** `wujia_portal_info_request` – cửa hàng nhượng quyền gửi yêu cầu cập nhật thông tin (địa chỉ, SĐT, người đại diện...) qua portal, HQ duyệt qua chatter backend (Phase 1, BA sheet 2. FE - Portal row “Cập nhật thông tin”).
- **8 extension routes** bổ sung cho các module hiện có để portal đầy đủ (mark-read noti, search-as-you-type knowledge, attachment download, ICS calendar, XLSX export).

15.2 Task A – Module `wujia_portal_info_request`

15.2.1 Model `wujia.info.update.request`

Field	Type	Note
<code>name</code>	Char readonly	Sequence INF-000001
<code>franchise_id</code>	M2o franchise	required, index
<code>request_type</code>	Selection	address/phone/email/owner_name/ bank_info/representative/other
<code>field_target</code>	Char	required khi request_type=other
<code>old_value</code>	Text compute	Snapshot từ franchise (store=False)
<code>new_value</code>	Text	required, tracking
<code>state</code>	Selection	draft/submitted/reviewing/ approved/rejected, tracking
<code>priority</code>	Selection	normal/urgent
<code>attachment_ids</code>	M2m ir.attachment	Mình chứng
<code>created_by_user_id</code>	M2o res.users	default=env.user, readonly
<code>reviewer_id</code>	M2o res.users	HQ reviewer (internal only)
<code>refuse_reason</code>	Text	Tracking

Inherit `mail.thread` + `mail.activity.mixin` cho HQ comment qua chatter backend.

SQL constraint: `CHECK (state = 'draft' OR submitted_date IS NOT NULL)` – đảm bảo `submitted_date` luôn có khi `state ≥ submitted`.

15.2.2 Controller routes (5)

URL	Method	Function
/portal/info-request	GET	portal_info_request_list
/portal/info-request/new	GET/POST	portal_info_request_new
/portal/info-request/<int>	GET	portal_info_request_detail
/portal/info-request/<int>/cancel	POST	portal_info_request_cancel
/portal/info-request/franchise/<int>/values	jsonrpc	portal_info_request_get_current

Role gate: chỉ Owner/Manager mới được tạo (BA spec – gửi cập nhật thông tin là quyết định cấp shop, không phải Staff). Check qua `get_max_role_in_franchises(franchise_ids)`.

AJAX old_value lookup: khi user chọn `franchise_id` + `request_type` ở form mới, JS fetch `/portal/info-request/franchise/<fid>/values` để hiển thị giá trị hiện tại (UX – biết đang đổi từ gì sang gì).

15.2.3 Security

- `ir.model.access.csv`: portal(group_portal) read/write/create (không unlink), internal user full.
- Record rule portal read: `[('franchise_id', 'in', user._get_accessible_franchise_ids())]`.
- Record rule portal write: `[('created_by_user_id', '=', user.id)]` – chỉ tự sửa của mình.
- Internal: rule `[(1, '=', 1)]` full access.

15.2.4 Views

5 file XML: list (filter state + request_type + pager), form (AJAX old_value), detail (readonly + cancel button form POST), backend (tree/form/search + 3 action buttons start_review/approve/reject), sidenav_inherit (menu “Cập nhật thông tin” vào `wujia_portal_layout.layout_sidenav`).

15.3 Task C – Extension routes (8)

URL	Module	Note
POST /portal/notification/mark-read	notification	Bulk mark-read, idempotent
POST /portal/notification/unread-count	notification	Badge realtime
POST /portal/knowledge/search	knowledge	Search-as-you-type debounce 300ms
GET /portal/support/<id>/attachment/<int>	support	Stream với ACL ticket owner
GET /portal/return/<id>/attachment/<int>	return	Stream với ACL accessible franchise
GET /portal/purchase-history/<id>.pdf	purchase_history	Render qua <code>sale.action_report</code>
GET /portal/delivery/<id>.ics	delivery	ICS lịch giao – import Google/Outlook
GET /portal/reports/orders/export.xlsx	report	XLSX qua <code>xlsxwriter</code>

Performance per route:

- Attachment download: ACL check `accessible_franchise_ids` trước; stream qua `ir.binary._get_stream` (không load full bytes vào memory); Cache-Control: private, no-cache.
- PDF/XLSX: dùng Odoo report engine native + `xlsxwriter in_memory=True`.
- ICS: text response simple, gen string < 1KB, không cần DB write.

15.4 Deferred v14 features (document only)

Feature	Lý do defer	Conflict v19?
TOTP 2FA	Cần auth_totp install + UX phức tạp	Không (link đã comment-out)
Portal Signup	HQ policy: no self-signup	Có với auth_signup – phải override
Calendar booking	Phase 3 BA spec	Không trực tiếp
Dashboard JSON API	v19 dùng server-side render	Không
Cart JSON CRUD v14	Sprint 6 đã hybrid AJAX	Khác model (v14 co.cart.wujia)
Upload video	Chưa requirement (chỉ ảnh)	Không
QR scan in/out	Backend API, không phải portal	N/A

15.5 Verification

- `odoo-bin --stop-after-init -i wujia_portal_info_request -u wujia_portal_*: RC=0`, 12 modules installed (verified qua `ir_module_module`).
- 14 portal URLs smoke-tested: public 200, protected 303 (redirect login), JSON-RPC 200.
- Fixed inline during install: search view `<group>` cần `name=` thay vì `string=` trong v19; button `name="write"` với `context=` không hợp lệ trong form button – thay bằng method riêng `action_start_review`.

15.6 Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA

Bảng tổng hợp (gửi BA fill vào sheet 4. Controller):

URL	Method	Module	Phase
/portal/forgot-pass	GET/POST	wujia_portal_layout	1
/portal/reset_password	GET/POST	wujia_portal_layout	1
/portal/profile/update	POST	wujia_portal_layout	1
/portal/pro-file/avatar/<id>	GET	wujia_portal_layout	1
/portal/change-password	GET/POST	wujia_portal_layout	1
/portal/franchise/switch	POST	wujia_portal_base	1
/portal/order/product/<id>	GET	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart	GET	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/add	POST jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/update	POST jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/remove	POST jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/count	GET jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/submit	POST	wujia_portal_sale	1
/portal/return/new	POST	wujia_portal_return	1
/portal/return/<id>/attachment/<id>	GET	wujia_portal_return	1
/portal/exam/schedule/<id>	GET	wujia_portal_exam	1
/portal/exam/register	POST jsonrpc	wujia_portal_exam	1
/portal/exam/cancel/<id>	POST jsonrpc	wujia_portal_exam	1
/portal/info-request	GET	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/new	GET/POST	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/<id>	GET	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/<id>/cancel	POST	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/franchise/<id>/values	POST jsonrpc	wujia_portal_info_request	1
/portal/notification/mark-read	POST jsonrpc	wujia_portal_notification	1
/portal/notification/unread-count	POST jsonrpc	wujia_portal_notification	1
/portal/knowledge/search	POST jsonrpc	wujia_portal_knowledge	1
/portal/support/<id>/attachment/<id>	GET	wujia_portal_support	1
/portal/purchase-history/<id>.pdf	GET	wujia_portal_purchase_history	1
/portal/delivery/<id>.ics	GET	wujia_portal_delivery	1
/portal/reports/orders/export.xlsx	GET	wujia_portal_report	1

Tổng: 30 routes mới Sprint 6+7.

Chapter 16

Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21)

16.1 Bối cảnh

BA (Hùng) bổ sung 3 task vào WORK LOG (T-031 Mockup quản lý vận hành, T-032 Controller thông tin nhượng quyền + đặt hàng + sản phẩm + khung giờ đặt hàng, T-033 Backend khung giờ đặt hàng) cùng với sheet mới 5. Issue List chứa 13 issue UI (UI-01..UI-15). Sprint 8 gói gọn cả 3 mục tiêu:

- **Fix-up** pre-existing favicon 500 (Sprint 4 legacy).
- **BA Section A** — thêm route `/portal/franchise-information` readonly menu.
- **BA Section B + B.5** — audit mapping `sale.order` portal, bổ sung origin, thêm module mới `wujia_portal_order_window` cấu hình khung giờ đặt hàng + `defense-in-depth` chặn tạo `sale.order` portal ngoài khung giờ.
- **Issue List** — refactor design tokens (`_variables.css`) + tạo `_components.css` share cho button, badge mềm, empty state, sidebar active item; áp lên toàn portal qua asset bundle, không cần sửa từng template.

16.2 Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4)

`wujia_portal_layout/views/layouts.xml` line 16/18 dùng `env.company.favicon` — field không tồn tại trên `res.company` Odoo 19 ⇒ QWeb raise `AttributeError` sau login ⇒ 500. Thay bằng `env.company.logo` or `''` (đã có trong layout sidenav). Cùng pattern đã dùng trong `login_layout`.

16.3 Task B — Section A: Franchise Information menu

Route mới `/portal/franchise-information` (auth=user). Trả về snapshot readonly của cửa hàng đang active (đọc qua cookie `wujia_active_franchise_id` hoặc auto-pick nếu user 1 cửa hàng), gồm 3 card:

1. **Cửa hàng** — code, name, status, opening_date, area, state, address, phone, email (BA Section A row 52–62).

2. **Hợp đồng nhượng quyền** — start/end date, remaining_days, is_expired, invoiced, portal_locked (BA Section A row 65–71).

3. **Thành viên cửa hàng** — role, login, name, phone, email, active (BA Section A row 74–81).

Gate per BA: nếu portal_locked=True hoặc status != 'active' thì render template portal_franchise_in (empty-state thông báo liên hệ HQ).

Menu link inject vào sidebar qua inherit layout_sidenav (priority 20, xpath sau nav_item_home).

Phân biệt với /portal/franchises/<id>/profile có sẵn từ Sprint 4: route mới là menu top-level cho cửa hàng đang active, không cần franchise_id trong URL.

16.4 Task C — Section B: Audit mapping sale.order

Đối chiếu BA mapping row 132–151 với wujia_sale.sale_order hiện có:

BA Field	Status	Note
is_portal_order	OK	Có sẵn từ Sprint 2
partner_id	OK	Set = franchise.partner_id
franchise_partner_id	OK	Có sẵn
franchise_id	OK	Có sẵn, index, tracking
portal_requester_user_id	OK	Có sẵn, readonly
portal_member_id	OK	Snapshot membership
area_id	OK	related store=True
pricelist_id	defer	Phase 1 default (BA chấp nhận)
warehouse_id	defer	Phase 1 default (BA chấp nhận)
origin	new	"Wujia Portal" hardcode khi create cart

Patch chỉ thêm origin trong wujia_portal_sale.controllers.portal._get_or_create_cart — BA muốn trace nguồn đơn, đã có 9 field portal nhưng origin trống.

16.5 Task D — Section B.5: Module mới wujia_portal_order_window

BA spec đôi: “1. Model Field” sheet **Mục I row 638–646** định nghĩa model wujia.order.window theo khu vực; “4. Controller” sheet Section B.5 row 156–173 định nghĩa global fallback + logic check. Module hiện thực **cả hai**: per-area là primary, global là safety net.

16.5.1 Model wujia.order.window (BA Mục I — per-area)

Field	Type	Note
name	Char(translate)	“Khung sáng HN”, “Khung tối SG”...
area_id	M2o res.area	required, ondelete cascade, indexed
order_time_from	Float [0,24)	default 10.0, sql check range
order_time_to	Float [0,24)	default 4.0, sql check range
is_overnight	Boolean	computed store: <i>to</i> < <i>from</i>
sequence	Integer	default 10, sort UI
active, company_id, description	—	boilerplate

Mỗi khu vực có thể có nhiều khung giờ (vd “Khung sáng 09:00–12:00” + “Khung tối 17:00–22:00”). Constraint from != to bằng @api.constrains. Method is_now_open(now_hours) encapsulate logic so sánh (gồm trường hợp qua nửa đêm).

Backend menu: Sales > Configuration > Wujia Portal > Khung giờ đặt hàng – listview group theo area + handle sequence, form view có ribbon “Qua nửa đêm” khi `is_overnight=True`.

16.5.2 res.config.settings (fallback global)

3 field lưu qua `ir.config_parameter` (BA Section B.5 row 156–163); chỉ áp dụng khi khu vực *chưa cấu hình* window riêng:

Field	Type	Default	Config key
<code>portal_order_time_from</code>	Float	10.0	<code>wujia_portal.portal_order_time_from</code>
<code>portal_order_time_to</code>	Float	4.0	<code>wujia_portal.portal_order_time_to</code>
<code>portal_order_time_limit_enabled</code>	Bool	True	<code>wujia_portal.portal_order_time_limit_enabled</code>

16.5.3 Logic check (cascade priority)

Helper `Settings._is_within_order_window(area_id=None)` trả (allowed, window) theo thứ tự ưu tiên:

1. Nếu `global enabled=False` $\Rightarrow$ always allowed (source=global).
2. Nếu `area_id` truyền vào và khu vực có ≥ 1 `wujia.order.window` active $\Rightarrow$ allowed khi *bất kỳ* window nào đang mở (logic OR – giúp khu vực có ca sáng + ca tối). Source=area:<id>.
3. Fallback global: dùng from/to trong `ir.config_parameter`.

Time được tính theo `env.user.tz` (fallback UTC) thành float hours. Khung qua nửa đêm (*to < from*) xử lý trong method `wujia.order.window.is_now_open()`.

16.5.4 Enforce

Controller-level (UX) trong `wujia_portal_sale`:

- `/portal/order/catalog` – resolve `area_id` từ `get_active_franchise_id().area_id`, gọi helper, truyền `order_window_enabled + order_window_open + order_time_from/to` (format HH:MM) cho banner.
- `/portal/order/submit` – cùng pattern, redirect `?error=outside_order_window`.

Model-level (defense-in-depth) trong `wujia_portal_order_window.sale_order`: `create()` override extract `area_id` từ `franchise_id` trong vals, gọi helper, raise `ValidationError` nếu ngoài khung giờ – chặn cả khi controller bypass.

16.5.5 Module structure

```
wujia_portal_order_window/
├── __init__.py
├── __manifest__.py                                depends=['wujia_sale']
├── models/
│   ├── __init__.py
│   ├── wujia_order_window.py                    (model per-area --- BA Mục I)
│   ├── res_config_settings.py                  (3 field global + helper cascade)
│   └── sale_order.py                            (create override, extract area)
├── security/
│   └── ir.model.access.csv                      (read=user, full=group_system)
└── views/
```

```
| wujia_order_window_views.xml (list/form/search + menu Sales config)
| res_config_settings_views.xml (app block fallback global)
```

16.5.6 Tại sao cần cả hai (per-area + global)

- **Per-area** (Mục I) — nhượng quyền 1500 cửa hàng ở nhiều khu vực với múi giờ + thói quen kinh doanh khác nhau (HN ăn sáng từ 6h, SG ca tối tới 23h). Một global setting không đủ linh hoạt.
- **Global fallback** — khu vực mới chưa kịp cấu hình window vẫn có khung giờ default, tránh case “khu vực trống ⇒ đặt hàng mọi lúc” (BA không muốn).
- Toggle enabled=False ở global = master kill switch cho mọi khu vực, dùng khi maintenance.

16.6 Task E — Sheet 5. Issue List: UI refactor

Mục tiêu BA: “một bộ component dùng chung — chuyển menu thì sidebar / header / card / button không đổi style.” Thay vì sửa từng template, refactor 3 file CSS shared:

16.6.1 _variables.css — design tokens mới

- UI-04: --wujia-primary-soft: #EAF7FD cho active menu background.
- UI-09: --wujia-bg-page: #F6F8FA (đồng nhất Home + các page khác).
- UI-11: --wujia-card-radius: 14px (bump từ 10px), border = --wujia-border: #E5E7EB, shadow nhẹ.
- UI-06: --wujia-sidebar-logo-h: 200px chuẩn cao logo area.
- UI-03/04: --wujia-menu-item-height: 44px, --wujia-menu-icon-size: 20px.
- UI-12: --wujia-btn-height: 42px, --wujia-btn-radius: 8px.
- UI-10: --wujia-font-size-body/h1/h2/card-title chuẩn (15/32/24/16 px).

16.6.2 _wujia_theme.css — sidebar + header polish

- UI-08: navbar padding L/R 28px, min-height 76px lock down.
- UI-06: sidebar logo area cao 200px cố định.
- UI-03: .navigation > li > a flex layout, item-height 44px, icon 20px, gap 12px.
- UI-04: active menu ⇒ bg primary-soft, text primary-dark, font-weight 600 — bỏ nền đậm primary cũ.

16.6.3 _components.css mới — shared primitives

- UI-12: .btn, .wujia-btn pattern (min-height 42px, radius 8px, flex, gap 6px) + variant primary/secondary/outline.
- UI-13: .wujia-badge + .wujia-badge-success/warning/danger/info/muted (background tint nhẹ + text màu, pill 999px) + auto-upgrade legacy .state-badge .state-.*.
- UI-15: .wujia-empty-state (icon 40px muted + text secondary, padding 48px).
- UI-14: .wujia-two-pane responsive helper cho support detail panel (stack dưới 992px).

- UI-10: body 15px + heading scale.
- UI-11: .card shadow soft + bump radius (đã ăn theo --wujia-card-radius mới).

Asset bundle (wujia_portal_layout/views/assets.xml) load _components.css sau _wujia_theme.css
 ⇒ specificity vẫn đúng, không cần !important cascade lại.

16.7 Modules touched

- wujia_portal_layout 19.0.2.3.0 → 19.0.3.0.0 — favicon fix, _variables overhaul, _components mới, sidebar/header theme.
- wujia_portal_base 19.0.4.0.1 → 19.0.5.0.0 — route Franchise Information + 2 template + sidenav menu link.
- wujia_portal_sale 19.0.1.0.0 → 19.0.2.0.0 — order window guard + origin + helper format HH:MM.
- **NEW** wujia_portal_order_window 19.0.2.0.0 — model wujia.order.window per-area + res.config.settings fallback + helper cascade + sale.order create override.

16.8 Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8

- Load test 100+ concurrent user qua locust.
- Mockup quản lý vận hành nội bộ (T-031) — BA đã mockup, sprint 9 implement.
- Defer: TOTP 2FA, Portal Signup, Calendar booking, Upload video, QR scan in/out.

Chapter 17

Sprint 9 — Issue List UI Refactor (2026-05-23 .. 2026-06-03)

17.1 Bối cảnh

BA (Hùng) chốt sheet 5. Issue List làm *single source of truth* cho một đợt refactor giao diện portal toàn diện. Sheet liệt kê 18 issue có mã UI-01..UI-18 (sau lần BA rescale 2026-05-29 thêm UI-15..UI-18), mỗi issue mô tả ở 4 cột: E (vấn đề), F (hình minh họa), G (đề xuất điều chỉnh), H (kết quả mong muốn).

Nguyên tắc vận hành Sprint 9 (non-negotiable):

- **1 issue = 1 sub-sprint**, làm tuần tự theo BA order, không nhảy cóc.
- **Không bịa spec** — mỗi sub-sprint bắt đầu bằng việc mở lại xlsx đọc cột G+H verbatim, user xác nhận, rồi mới code.
- **Mỗi sub-sprint xong = commit + push luôn** (policy 2026-05-24), không gộp.
- **Verify bằng browser thật**, không tin `wkhtmltoimage` (gotcha bên dưới).
- **CSS dùng token** `var(--wujia-*)` trong `_variables.css` + class share trong `_components.css`; không hex cứng, không inline override.

17.2 Tổng quan 18 issue

ID	Khu vực	Spec ngắn	Xong
UI-01	Sidebar	Active menu icon/text trắng, icon 20–22, text 16, height 44–48	05-23
UI-02	Sidebar	Bỏ block thông tin user	05-24
UI-03	Header PC	Current Store pill + role badge + language + avatar	05-24
UI-04	Header mobile	Sub-strip 3-row stacked dưới navbar	05-24
UI-05	Button	Primary cyan h42, Secondary trắng/viên h38	05-24
UI-06	Card/bg	Page bg #E8ECEF, card trắng nổi nhẹ	05-25
UI-07	Sidebar	Logo area height 200px	05-25
UI-08	Header	Height 72px + căn giữa dọc	05-25
UI-09	Subtitle	#6B7280, 14–15px, weight 400	05-27

ID	Khu vực	Spec ngắn	Xong
UI-10	Font	Đồng nhất Inter (xoá Montserrat CDN + Arial)	05-27
UI-11	KPI Card	Icon-left 72×72 + separator 1px #D1D5DB	05-27
UI-12	Content Card	Card "Xem tất cả" + MẪU 01/02 listing	05-27
UI-13	Header Actions	Language + Cart + Notification + Account (name+avatar)	05-29
UI-14	KPI Height	gap 12, min-height 100, chevron neo mép phải, icon 56	05-29
UI-15	KPI Mobile	1 card/dòng full-width <992px, icon 52×52 r12	06-02
UI-16	Spacing	header→title 24, title→KPI 14, KPI→content 22	06-02
UI-17	Best Seller	Card "Sản phẩm mua nhiều nhất" theo content-card listing	06-02
UI-18	Main menu	Icon đồng nhất feather 20–22, row height 44–48, margin 4–6	06-03

Chi tiết iteration của UI-01..UI-14 nằm trong git log (commit message English, Conventional Commits) + file `wujia-compact-summary.md` §9/§10. Chương này đào sâu phần mới của đợt cuối (UI-15..UI-18) cùng 3 task đóng sprint (empty state, cleanup, verify).

17.3 UI-01..UI-14 – tóm tắt

Đây là phần thân của Sprint 9 (10 ngày, 2026-05-23..29). Điểm nhấn:

- **UI-03/UI-04** (Current Store header) tốn 3/5 attempt — bài học *specificity Vuexy* (html body thắng html, body) + phải hỏi explicit màu/layout trước khi code visual (L3).
- **UI-11/UI-12** đặt nền cho hệ thống component: `.wujia-kpi-card*` và `.wujia-content-card*` trong `_components.css`, áp toàn portal qua asset bundle.
- **UI-13** (header cart/bell badge) có hotfix riêng 2026-05-30 vì badge của ta nằm trong navbar Vuexy nên dính cascade `.badge` — xem mục Bài học.

17.4 UI-15 – KPI Card Mobile

BA: trên mobile chuyển KPI card sang layout 1 card / 1 dòng / full-width (width 100%, height 88–96px, padding 14–16px, gap 12px, icon box 52×52 r12px, icon 22–24px). Thực hiện: 4 cột KPI ở `portal_home.xml` đổi `col-lg-3 col-md-6` → `col-lg-3 col-12` (drop `col-md-6` để full-width cả tablet <992px); thêm media override `@media (max-width: 991.98px)` trong `_variables.css` (icon 52, min-height 92, padding 14); gap giữa card dùng `margin-bottom: 12px` trên `.wujia-kpi-card-link` (gỡ grandchild selector chết).

17.5 UI-16 – Main Content Spacing

BA: chuẩn hoá khoảng cách header xanh → title ≈24px, title → KPI 12–16px, KPI → content card 20–24px. Thực hiện: thêm 3 token spacing (`--wujia-page-content-top: 24px`,

--wujia-page-title-gap: 14px, --wujia-kpi-content-gap: 22px) + rule scope vào portal shell(content-wrapper padding-top, .content-header margin, #dashboard-stats margin-bottom); gỡ mt-3/mb-1 ad-hoc ở portal_home.xml để tránh chồng spacing.

17.6 UI-17 – Best Seller Card

Card "Sản phẩm mua nhiều nhất" trên home trước đây render như table thô, lệch style các content card khác. Đổi sang dùng .wujia-content-card + .wujia-content-card-header[-icon/-title] (feather icon-trending-up) + .wujia-content-card-table, đồng bộ với màn đặt hàng / lịch sử đặt hàng.

17.7 UI-18 – Main Menu icon consistency

Vấn đề (cột E): row spacing menu hơi rộng; icon menu không đều style — có icon nét mảnh, có icon dày, có icon lệch.

Kết quả mong muốn (cột H): row height 44–48px, margin giữa item 4–6px, dùng cùng một icon set + cùng stroke width, size 20–22px.

Root cause: 10/12 menu item đã dùng feather (outline, stroke đều) từ UI-01, nhưng 2 item còn lại dùng Font Awesome đặc nên lạc lõng:

- "Thông tin nhượng quyền": fa fa-info-circle (solid).
- "Cửa hàng": fa fa-building (solid).

Fix: đổi sang feather đồng bộ — icon-info cho thông tin nhượng quyền (1:1) và icon-shopping-bag cho cửa hàng (feather không có "building"; chọn shopping-bag hợp ngữ cảnh bán lẻ). Token row đã đạt BA từ UI-01 (height 44, icon 20, text 16, gap 12), chỉ nâng khoảng cách dọc giữa item margin: 2px 12px → 3px 12px (gap 6px, đúng dải 4–6).

```
<!-- portal_franchises_in_layout.xml -->
<i class="feather icon-shopping-bag" aria-hidden="true"/>
<!-- portal_franchise_information.xml -->
<i class="feather icon-info" aria-hidden="true"/>
```

Out-of-scope: icon Font Awesome ở *page body* (header trang, modal, backend admin) giữ nguyên — UI-18 chỉ về sidebar menu.

17.8 Empty state — chuẩn hoá (9.20)

BA muốn empty state thống nhất: *icon nhỏ + dòng text + khoảng trắng chuẩn*. Audit cho thấy 7/9 trang listing đã dùng chung .wujia-content-card-empty (text-only) nhưng chưa có icon; 2 outlier lệch hẳn: exam dùng alert-info, support comments dùng text-muted text-center. Gom tất cả 9 chỗ về class sẵn có .wujia-empty-state (icon feather contextual + text tiếng Việt giữ nguyên + spacing), đồng thời thu nhỏ icon 40px → 36px theo ý "icon nhỏ". Giữ .wujia-content-card-empty cho preview nhỏ trên home + giỏ hàng.

```
<div t-if="not orders" class="wujia-empty-state">
  <i class="feather icon-inbox"/>
  <p>ƯChà có đơn hàng nào.</p>
</div>
```


17.9 Cleanup (9.21)

301 redirect legacy slug. v14 dùng slug underscore/dài dòng, v19 dùng kebab-case. Để không gây bookmark/email của ~1500 user, thêm controller `wujia_portal_layout/controllers/redirects.py` (auth=public, sitemap=False) chỉ cho slug đã xác nhận tồn tại trong v14:

Legacy v14	→ v19	HTTP
/portal/purchase_history	/portal/purchase-history	301
/portal/return-request-list	/portal/return	301
/portal/exam-registration	/portal/exam	301

Xoá stub. Module rỗng `custom/wujia_account/` (orphan từ Sprint 4, không `__manifest__.py`, không file Python, không reference trong `custom/scripts/config`) được xoá để gọn cây thư mục.

17.10 Verify (9.22)

- `scripts/upgrade.sh` 10 module → RC=0, 89 module loaded, 0 ERROR/Traceback trong log.
- `scripts/test_sprint9.py` (mới, ORM shell) → 7/7 PASS: icon menu feather-only, ≥8 view dùng `.wujia-empty-state`, `wujia_account` không còn là module.
- `scripts/test_sprint5.py` (regression) → 20/20 PASS.
- `curl 3 legacy slug` → 301 đúng đích kebab-case.
- Browser thật (localhost:8019): smoke sidebar + 3 trang listing rỗng + home (không vỡ KPI/content card cũ).

17.11 Bài học (gotcha) tích lũy

1. **Vuexy navbar .badge cascade** (UI-13 hotfix) — badge cart/bell của ta đặt trong navbar Vuexy nên chọn 3 rule cùng/cao specificity (.badge base tím, padding navbar làm méo shape, nav-link color làm tối chữ số). Local đỏ mà server tím vì cùng specificity ⇒ phụ thuộc load order (flaky). Fix dứt điểm: rule scope sâu + !important cho background-color và color (zero blast radius) + bump ?v=.
2. **CSS/màu = FILE TRÊN ĐĨA, không nằm DB** — mọi triệu chứng "local khác server" về CSS = cache layer (browser 7 ngày / ?v= chưa -u / proxy cache), không bao giờ là vấn đề data. Fix = bust cache, tuyệt đối không drop/copy DB để sửa CSS.
3. **wkhtmltoimage không tin được** cho CSS flexbox modern (Qt-WebKit cũ) — verify bằng browser thật.
4. **Token global = side-effect toàn portal** — bump token typography/ color/radius/spacing ảnh hưởng mọi page; bắt buộc smoke 3–5 page khác sau ship, không chỉ page đang sửa.

17.12 Files đã chạm (đợt cuối UI-15..UI-18 + cleanup)

- `_variables.css` — token KPI mobile + 3 token spacing UI-16.
- `_components.css` — KPI mobile margin, `.wujia-empty-state` i 36px; `assets.xml` bump ?v=1102.

- `_wujia_theme.css` – menu item margin 3px; bump ?v=1102.
- `portal_home.xml` – KPI col full-width, best-seller content-card, gỡ spacing ad-hoc.
- 2 view menu (`portal_franchises_in_layout.xml`, `portal_franchise_information.xml`) – icon feather.
- 9 view listing – empty state `.wujia-empty-state`.
- `controllers/redirects.py` (mới) + `controllers/__init__.py`.
- `scripts/test_sprint9.py` (mới). Xoá custom/`wujia_account/`.

Chapter 18

Sprint 10 – Mobile Home theo Figma (2026-06-06)

18.1 Bối cảnh

BA (Hùng) thiết kế lại **trang chủ portal bản mobile** trong Figma – frame 2474:2 (*ngo_gia_mobile_dashboard_header_blue_variant 1*, page Dashboard). Do file gốc nằm ở team Starter bị throttle API, host duplicate sang team Pro của mình – key đọc MCP từ giờ là `aoeiDYlg6vJhJZg2w6Q7o5` (bản copy = single source of truth, node ID giữ nguyên).

Mục tiêu: dựng đúng bản Figma cho viewport <992px, **giữ nguyên 100% bản desktop** (out-of-scope). Ba chốt từ user: (1) desktop giữ home cũ, mobile = Figma mới (toggle `d-none d-lg-block / d-lg-none`); (2) KPI Công nợ = UI-only (account.move là Phase 2) hiển thị "0 đ"; (3) card Khung giờ có 3 trạng thái Mở / Đóng / Tắt-global.

18.2 Khối Home (Figma) + màu/kích thước

Khối	Spec Figma (màu / size)
Hero	Nền gradient tối 135deg #0B2430 → #1B5C75. Label 12/700 #C7E6EF, tên cửa hàng 17/700 trắng, khu vực 13/700 #D9F3FA. 2 cột: trái = cửa hàng, phải = "Vai trò" + badge (canh trái với nhau, x≈281).
4 KPI nhúng	1 hàng, ngăn bằng vạch trắng mờ <code>rgba(255,255,255,.13)</code> . Label 9/700 #BEE7F1, value 22/700 trắng. Đơn hàng / Thông báo / Đổi trả wire thật, Công nợ = "0 đ".
Khung giờ	Card trắng viền #E9EEF2. Mở = xanh #16A34A "Đang mở · còn HH:MM" + progress amber #F59E0B; Đóng = đỏ; Tắt = "Đặt hàng 24/7".
Hành động nhanh	6 nút gradient cyan 135deg #1895C7 → #28A9DF, icon + chữ trắng.
Thông báo nổi bật	3 noti + dải accent trái + badge theo loại (reuse .wujia-badge-*).
Bottom-nav	Fixed, 5 mục; active "Trang chủ" = ĐỎ #EF4444 (≠ cyan); inactive #8A939E; "Thông báo" có badge số. Chỉ hiện <992px.

Khối	Spec Figma (màu / size)
Navbar logo	Logo Wujia (company.logo_web) góc trái navbar mobile, nền trắng bo góc, 100×40, căn giữa dọc – vì sidebar (kèm logo) off-canvas <1200px.

18.3 Backend wiring

- wujia_portal_base/controllers/portal.py:: portal_home() bổ sung active_franchise (browse), active_role (qua find_active_membership) và order_window(dict). _dashboard_values() giữ nguyên – KPI tái dùng recent_orders_count / unread_count / return_requests_count / latest_notifications.
- Thêm helper local_float_to_hhmm (không import chéo từ wujia_portal_sale – base không phụ thuộc sale).
- _order_window_view() gọi 1 lần res.config.settings._is_within_order_window(area_id) – scalar, không ORM trong loop (OK cho 1500 user). Toán khung giờ qua nửa đêm verify đúng (window 10:00→04:00 lúc 12:23 → "còn 15:37", progress 13%).

Listing 18.1: Trạng thái khung giờ cho hero

```
def _order_window_view(self, area_id=None):
    Settings = request.env['res.config.settings'].sudo()
    allowed, window = Settings._is_within_order_window(area_id=area_id)
    if not window.get('enabled', True):
        return {'state': 'always'} # Đặt hàng 24/7"
    f = float(window.get('from') or 0.0) % 24.0
    t = float(window.get('to') or 0.0) % 24.0
    now = Settings._user_now_hours()
    span = (t - f) % 24.0 or 24.0 # x lý qua na đêm
    if allowed:
        elapsed = (now - f) % 24.0
        return {'state': 'open',
                'to_hhmm': _float_to_hhmm(t),
                'remaining_hhmm': _float_to_hhmm(max(0.0, span - elapsed)),
                'progress_pct': max(0, min(100, round(elapsed / span * 100)))}
    return {'state': 'closed',
            'from_hhmm': _float_to_hhmm(f), 'to_hhmm': _float_to_hhmm(t)}
```

18.4 CSS / template

- _variables.css: thêm 13 token prefix riêng --wujia-mhome-* (gradient hero/action, màu progress, nav active đỏ...) – **không sửa token cũ** ? zero blast radius lên desktop.
- _components.css: thêm cụm .wujia-mhome-* (hero 2 cột, KPI tile, window, actions grid, noti, bottom-nav) + rule logo navbar + flex-wrap: nowrap giữ logo/hamburger/icon cùng hàng + ẩn chữ ngôn ngữ <1200px cho đủ chỗ.
- portal_home.xml: bọc home cũ trong d-none d-lg-block; thêm block .wujia-mhome d-lg-none + nav.wujia-mhome-bottomnav.
- store_picker_navbar.xml: ẩn mobile store-strip trên route /portal (path != '/portal') vì hero đã show store – trang khác vẫn giữ.

- layouts.xml: thêm logo navbar mobile. Asset bump ?v=1110→1113.

18.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Khách portal mở trang chủ trên điện thoại giờ thấy một màn hình mobile-native: thẻ "Tổng quan cửa hàng" nền tối gom tên cửa hàng + vai trò + 4 chỉ số (đơn hàng, thông báo, đổi trả, công nợ), thẻ khung giờ đặt hàng có thanh tiến trình "còn bao lâu", lưới 6 nút hành động nhanh, danh sách thông báo nổi bật, và một thanh điều hướng dưới đáy (active màu đỏ). Bản desktop không đổi — chỉ người dùng <992px thấy giao diện mới. Công nợ là nút giả (chưa có kế toán), còn lại đều nổi dữ liệu thật.

18.6 Verify

Upgrade RC=0; test_sprint9 7/7, test_sprint5 20/20 (regression). Authenticated render /portal HTTP 200 — KPI 5/15/4/"0 đ", khung giờ "Đang mở · còn 15:37", desktop vẫn 4 KPI card; CSS served ?v=1113 khớp HTML; smoke 7 trang portal đều 200. Visual <992px do user xác nhận trên browser thật (môi trường CLI không có Chromium).

18.7 Follow-up (2026-06-23) — fix lề kép, về đúng 16px BA

User phản hồi cả trang home mobile bị thụt mép quá (dẫn), trong khi BA spec = 16px. Lần chỉnh đầu (.wujia-mhome 16→10px) vẫn dẫn — **root cause**: đo box-model browser thấy .content-wrapper của Vuexy có padding ngang $\approx 16.8\text{px}$, cộng dồn với padding của .wujia-mhome → lề kép ($\approx 27\text{--}33\text{px}$) thay vì 16px.

Fix: (1) trả .wujia-mhome về padding:16px (= BA, đúng token --wujia-mshell-content-pad-x); (2) thêm class wujia-home-wrapper vào content-wrapper của portal_home.xml + CSS scoped@media (max-width:991.98px) html body .content .content-wrapper.wujia-home-wrapper {padding-left/right:0} → bỏ lề Vuexy CHỈ ở home mobile (<992px), desktop + trang khác giữ nguyên. .wujia-mhome thành inset DUY NHẤT = 16px.

Files: portal_home.xml (+class) + _components.css (.wujia-mhome 16px + media override). Bump _components.css ?v=1136, manifest base 19.0.5.10.0 + layout 19.0.24.0.0. Verify: upgrade RC=0; browser 390px hero left=16px (trước 27px), cả trang (hero + khung giờ + hành động nhanh) thẳng hàng tại 16px, không scroll ngang; desktop intact (override chỉ <992px).

Chapter 19

Sprint 11 – Mobile trang Đặt hàng + shared components (2026-06-07)

19.1 Bối cảnh

BA chốt Figma trang **Đặt hàng bản mobile** – frame 2480 : 2 (ngo_gia_mobile_order_page_v9_scroll_all_cart, gồm 2 màn: danh sách **Sản phẩm + Giỏ hàng**). Đồng thời BA gửi pack WujiaTea/UI/Wujia_Source_UI_Final_F – **Component Registry v3** là *source of truth* cho các component mobile dùng chung (Header, Footer Action Bar = bottom-nav, Current Store Strip, Search/Filter, Order Warning Bar, Product Row Compact, Cart Row Fixed, Cart Summary CTA, Back Secondary Button).

Sprint 10 chỉ gắn bottom-nav ở /portal. Sprint này: (1) **dứt điểm item 10.1** – promote bottom-nav + Current Store Strip ra toàn portal mobile; (2) build mới màn Đặt hàng mobile khớp Figma ~95%. Backend đặt hàng đã wire đủ từ trước (/portal/order, cart/add|update|remove|count, submit) nên sprint gần như thuần UI + wiring JS.

Chốt từ user: (1) shared components áp **toàn portal mobile**; (2) **header giữ nguyên** navbar Vuexy (BA còn chỉnh header – chờ bản final); (3) cart **submit thẳng** theo BA – chỉ Tạm tính + nút "Gửi đơn", **KHÔNG** field SĐT/địa chỉ/ghi chú (xử lý BE submit để sau); (4) trang Đặt hàng **KHÔNG** hiện Current Store Strip (Figma 2480:2 không có); (5) thanh giỏ hàng nổi bấm đúng màu Figma (node 2480:141).

19.2 Khối Mobile (Figma 2480:2) + màu/kích thước

Khối	Spec Figma / Registry (màu / size)
Order Warning Bar	Nền đỏ nhạt #FEE2E2, chữ đỏ #DC2626, 13/700, radius 12, "Khung giờ đặt hàng: HH:MM - HH:MM". Dùng ở Sản phẩm (Cart defer BE context).
Search/Filter	Input "Tìm sản phẩm" h44 r12 + select "Tất cả". Border #E5E7EB, focus = cyan #28A9DF.
Product Row Compact	68–76px, divider #E5E7EB: thumb (nền cyan nhạt #DDF6FF) + tên (ellipsis) + ĐVT + giá (bold) + nút thêm cyan #28A9DF (42px) + badge xanh #16A34A = SL đang trong giỏ.

Khối	Spec Figma / Registry (màu / size)
Floating Cart Bar	position:fixed trên bottom-nav. Nền gradient 90° #0B2430 → #1B5C75 (node 2480:141), title trắng, sub "N sản phẩm • tổng" = cyan nhạt #DDF6FF, nút "Xem giỏ" = nền trắng + chữ cyan #28A9DF .
Cart Row Fixed	90–96px: thumb + tên (ellipsis) + "ĐVT • Đơn giá X" + stepper (– N +) + "Thành tiền Y" (canh phải) + nút xoá 40×40. Render TẤT CẢ (no see-more).
Cart Summary CTA	Sticky trên bottom-nav: "Tạm tính / tổng" + "Số lượng / N" + nút "Gửi đơn đặt hàng" cyan h50 → POST /portal/order/submit.
Back Secondary	"← Tiếp tục chọn sản phẩm" → /portal/order, outline cyan h44.
Current Store Strip	1 dòng [code] (chip cyan nhạt #EAF7FD/#28A9DF) + tên cửa hàng (15/700 #111827 ellipsis) + role pill phải. Trắng, 48px, border-bottom #EEF2F5. Hiện mọi trang ngoài Home, trừ /portal/order*.
Bottom-nav (Footer Action Bar)	Fixed 5 mục, active = ĐỎ #EF4444, inactive #8A939E, badge "Thông báo". Active tự động theo request path. Chỉ <992px.

19.3 Gì đã làm

Dựng lại 2 màn của trang đặt hàng cho điện thoại theo đúng Figma BA: màn **Sản phẩm** (banner khung giờ, ô tìm + lọc, danh sách dạng dòng gọn, nút thêm giỏ kèm badge số lượng đã có, thanh giỏ hàng nổi ở đáy) và màn **Giỏ hàng** (nút quay lại, danh sách cuộn toàn bộ, mỗi dòng có nút tăng/giảm + thành tiền + xoá, thanh tổng kết dính đáy với nút gửi đơn). Thanh điều hướng dưới đáy (bottom-nav) và dải thông tin cửa hàng được tách thành **component dùng chung** và bật cho toàn bộ portal bản mobile, hoàn tất việc còn nợ từ Sprint 10 (item 10.1). Bản desktop giữ nguyên 100% (toggle d-none d-lg-block / d-lg-none).

19.4 Lý do / Trade-off

- **Bottom-nav đưa vào app_layout** (không lặp ở từng trang): một component, active suy ra từ request.httprequest.path — khỏi mỗi controller phải truyền biến active.
- **Badge "Thông báo" của bottom-nav dùng lại poll sẵn có** (header_bell_badge.js → /portal/notifications/count) thay vì query per-page — **0 query thêm**, an toàn cho mục tiêu 1500 user đồng thời.
- **Current Store Strip ẩn ở trang Đặt hàng**: Registry gợi ý dùng strip ở Product List/Cart, nhưng frame Figma 2480:2 không có → ưu tiên Figma (user xác nhận).
- **Cart warning bar + chặn submit ngoài khung giờ** cần controller portal_order_cart_view truyền context khung giờ → **defer** (BE submit xử lý sau theo chỉ đạo). Nút "Gửi đơn" vẫn POST vào endpoint /portal/order/submit sẵn có (server-side đã gate khung giờ).
- **Token mobile prefix riêng** --wujia-morder-* / --wujia-mcart-* + class scope .wujia-morder/.wujia-mcart (wrapper d-lg-none) → zero blast radius lên desktop.

19.5 Files chạm

- **NEW** wujia_portal_layout/views/mobile_bottomnav.xml – template bottom-nav share, include vào app_layout.
- wujia_portal_layout/: layouts.xml (include nav), assets.xml (bump?v=1115), _variables.css (token --wujia-morder-*), _components.css (class mobile order/cart + restyle strip + global bottom-padding).
- wujia_portal_base/: portal_home.xml (gỡ nav cứng), store_picker_navbar.xml (strip BA, ẩn order page), store_picker.css (style strip + breakpoint 768→992).
- wujia_portal_sale/: portal_order_catalog.xml + portal_order_cart.xml (block mobile), portal_order.js (stepper/delete/badge/floatbar).
- wujia_portal_notification/header_bell_badge.js (feed badge bottom-nav).

19.6 Verify

upgrade.sh 4 module RC=0 (91 modules loaded); test_sprint9.py 7/7; test_sprint5.py 20/20; QWeb dict/generator comprehension render OK; HTTP smoke (login 200, CSS?v=1115 200, route portal 303 không 500). Visual <992px (375/391/414) do user duyệt trên browser thật.

Chapter 20

Sprint 12 – Mobile Shell FINAL (Header + Strip + Footer) (2026-06-07)

20.1 Bối cảnh

BA phát hành bản **FINAL** của mobile shell tại WujiaTea/UI/Wujia_Source_UI_FINAL_v1 – thay thế mọi pack v1/v2/v3 trước đó. Bản này định nghĩa 3 thành phần *chuẩn cho MỌI trang mobile*: **Header** (104px), **Current Store Strip** (48px), **Footer Action Bar** (83px, fixed). Sprint 10/11 mới dựng mobile Home + Đặt hàng theo Figma cũ và **chưa xử lý Header** – header vẫn là navbar Vuexy desktop dùng chung cho cả mobile.

Mục tiêu sprint: biến Header/Strip/Footer thành **shared shell render 1 lần trong app_layout** → tự áp dụng cho mọi trang mobile (< 992px). Desktop (≥ 992px) GIỮ NGUYÊN tuyệt đối.

Nguồn chuẩn: Wujia_UI_Component_Registry_FINAL_v1.{md,json}, Wujia_UI_CHANGELOG_FINAL_v1.md (10 final decisions), Wujia_UI_Design_Tokens_FINAL_v1.css, mockup @3x.

Chốt từ user (2026-06-07):

- **Menu access:** header bỏ hamburger → footer tab “Thêm” wire vào off-canvas sidebar Vuexy hiện có (interim, giữ truy cập các trang ngoài footer). **CÓ NOTE rõ trong code** để khi BA design drawer riêng thì truy ra được.
- **Footer active color:** đổi **đỏ** → **cyan #28A9DF** theo BA final (override quyết định “active đỏ” của Sprint 10/11); đỏ chỉ còn cho badge/cảnh báo.
- **Current Store Strip:** hiện đồng đều trên **MỌI trang** (kể cả Home + Đặt hàng) cho nhất quán – user chốt sau khi thấy việc carve-out 2 trang để lại cảm giác lệch.

20.2 Kiến trúc: Mobile Shell = shared component (apply-all)

Shell render 1 lần trong wujia_portal_layout.app_layout, mobile-only (d-lg-none). Mọi trang gọi app_layout tự có shell – đây là cách đặt “apply-all” mà không cần module mới: wujia_portal_layout là base layout (đã sở hữu footer + layout), strip đã global qua app_layout inherit ở wujia_portal_base. Range 992–1199px vẫn là “desktop” (navbar + hamburger Vuexy như cũ); shell mới CHỈ < 992px.

20.3 Khối shell (BA FINAL v1) + màu/kích thước

Khối	Spec FINAL v1 (màu / size)
Header	104px, nền cyan #28A9DF liền khối (KHÔNG dải xanh đậm đáy). Logo slot trắng bo trái 116×44 r14. Phải: nút tròn translucent rgba(255,255,255,.18) ~38px r19 – Language / Cart shortcut / Avatar. BỎ chuông (footer đã có tab Thông báo). Cart = shortcut tới giỏ hiện tại.
Current Store Strip	48px trắng, border-bottom #EEF2F5. 1 dòng "[H000] (pill cyan #EAF7FD) Tên cửa hàng (bold) ... Role (pill viền)". Không subtitle/địa chỉ.
Footer Action Bar	83px trắng, border-top #EEF2F5, fixed. Tabs: Trang chủ / Đặt hàng / Giao hàng / Thông báo / Thêm. Active = cyan #28A9DF , inactive #8A939E, badge #EF4444. Icon "Thêm" = icon-grid.
Content	padding ngang 16px, padding-bottom ≥ 96px (footer fixed không che). App bg mobile #F3F6F8.

20.4 Module & file chạm

- wujia_portal_layout:
 - **MỚI** views/mobile_header.xml – template mobile_header (d-lg-none) + đăng ký __manifest__.py (version → 19.0.12.0.0).
 - views/layouts.xml: gọi mobile_header làm con đầu của .app-content.
 - views/mobile_bottomnav.xml: "Thêm" → menu-toggle (mở sidebar) + icon-grid + NOTE.
 - _variables.css: cụm token --wujia-mshell-* / --wujia-mheader-* + **tách** --wujia-mnav-active (cyan) / --wujia-mnav-badge (đỏ).
 - _components.css: style .wujia-mheader-*; footer active cyan + badge đỏ + min-height 83; footer-clearance global 88→96; floatbar bottom 76→calc(83+8).
 - _wujia_theme.css: ẩn navbar Vuexy < 992px; zero offset floating-nav; bg #F3F6F8; **zero content-wrapper margin-top: 6rem** (root-cause "trống 1 khúc").
 - views/assets.xml: bump ?v 1115→1118.
- wujia_portal_base: store_picker_navbar.xml (strip hiện mọi trang) + store_picker.css (gỡ hack margin-top: 7.5rem).
- wujia_portal_sale: header_cart_badge.js querySelector → querySelectorAll (cập nhật cả badge desktop ẩn lẫn mobile header).

20.5 Gì đã làm

Mọi trang portal trên điện thoại nay dùng **một bộ khung thống nhất**: thanh tiêu đề xanh có logo + đổi ngôn ngữ + giỏ hàng + tài khoản (đã bỏ chuông vì đáy màn đã có tab Thông báo); dải "cửa hàng hiện tại" gọn 1 dòng; và thanh điều hướng đáy 5 tab với mục đang chọn tô **xanh thương hiệu** (trước là đỏ). Người dùng chuyển trang nhanh qua thanh đáy; các trang không nằm trong

5 tab (Lịch sử, Đổi trả, Kiến thức, Hỗ trợ, Báo cáo, Thi, Thông tin nhượng quyền) mở qua tab "Thêm" → menu trượt. Desktop không đổi gì.

20.6 Lý do / Trade-off

- **"Thêm" → sidebar (interim):** BA bỏ hamburger nhưng chưa thiết kế drawer "Thêm"; tạm wire vào off-canvas sidebar Vuexy có sẵn để không mất đường vào các trang ngoài footer. Đã ghi NOTE để dễ đổi sau.
- **Root-cause "trống 1 khúc dưới header":** Vuexy đặt content-wrapper { margin-top: 6rem } (~90px) để chứa chỗ cho navbar floating. Sprint này ẩn navbar nhưng phần chứa còn → khoảng trống. Fix = zero margin-top trên mobile (rule UI-16 trước đó chỉ override padding-top, sót margin-top).
- **Strip mọi trang vs carve-out:** ban đầu ẩn strip ở Home/Order theo Figma (store đã nằm trong hero/header), nhưng user chọn hiện đồng đều cho nhất quán — chấp nhận trùng nhẹ store info ở 2 trang đó (tạm thời).
- **Bell ở header:** frame Home cũ (2474:2) có chuông, nhưng FINAL_v1 (mới hơn) bỏ chuông → theo FINAL_v1.

Chapter 21

Sprint 13 – Mobile UI: Lịch sử đặt hàng (List + Detail) (2026-06-10)

21.1 Bối cảnh

BA phát hành Figma FINAL cho trang **Lịch sử đặt hàng** mobile – frame 4445:4 (Wujia_Mobile_Order_History_file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5. Frame là 2 ảnh phẳng đã export: màn **List** (/portal/purchase-history) + màn **Detail** (/portal/purchase-history/<id>).

Trước sprint, route /portal/purchase-history **chưa có bản mobile** – chỉ 1 layout desktop kiểu bảng 7 cột, tràn/khó đọc < 992px. Mục tiêu: dựng bản mobile theo Figma, đồng bộ shell Sprint 12 (header cyan + store strip + bottom-nav), desktop GIỮ NGUYÊN 100

Chốt từ user (2026-06-10):

- **Status badge = UI tạm:** chỉ map nhãn ở mức UI cho mobile (nhãn giàu hơn của Figma: "Đã xử lý / Đang giao / Hoàn tất"). **KHÔNG** build logic suy ra "Đang giao" từ batch/delivery state – để sprint sau.
- **Mobile-only:** desktop list+detail giữ nguyên cả layout lẫn nhãn STATE_BADGES cũ.
- **Ghi chú khi đặt hàng:** luôn hiện card (khớp layout Figma); rỗng thì placeholder "Không có ghi chú." Dùng portal_note (KHÔNG fallback order.note vì đó là Terms&Conditions của Odoo).

21.2 Field mapping (KHÔNG cần field backend mới)

UI	Field / nguồn
Mã đơn	order.name (trigram index → search ilike nhanh)
Giờ · ngày	date_order.strftime('%H:%M · %d/%m/%Y')
Tổng tiền / Thành tiền	amount_total / line.price_subtotal
Người đặt	portal_requester_user_id.name or user_id.name
Cửa hàng	franchise_id.code + " - " + .name
Số dòng hàng	'%02d' % len(order.order_line)
Số phiếu batch	batch_id.name (Many2one stock.picking.batch, store+index)

UI	Field / nguồn
Thời gian khởi hành	batch_id.planned_departure (Datetime, wujia_delivery)
Ghi chú	portal_note (rỗng → placeholder)
Quy cách	line.product_id.uom_id.name (không có field packaging riêng)
SL	line.product_uom_qty

21.3 Module & file chạm

- wujia_portal_purchase_history:
 - controllers/portal.py: thêm MOBILE_STATE_BADGES (label map UI-only, tách khỏi STATE_BADGES desktop) + param q (search Mã đơn, ilike trên name) + truyền mobile_state_badges vào context list + detail.
 - views/portal_history.xml: bọc toàn bộ markup desktop trong d-none d-lg-block (giữ nguyên) + thêm sibling d-lg-none cho cả List(.wujia-mhist) và Detail(.wujia-mhist-detail).
- wujia_portal_layout:
 - _variables.css: cụm token --wujia-mhist-chip-* (chip lọc); phần còn lại reuse palette --wujia-morder-*.
 - _components.css: class .wujia-mhist-* (title / search / chip / listhead / list-row / pager / summary / card / kv / product-row / empty). Mobile-only, reuse .wujia-badge-*.
 - views/assets.xml: bump ?v 1116/1117 → **1120** rồi **1121** (sau fix kv align).

21.4 Status mapping (UI tạm)

```
# Mobile-only, TÁCH khi STATE_BADGES desktop. "shipping" để sn ưnhng ỨCHA
# có state sale.order nào tr ốti -> wire batch state sprint sau.
MOBILE_STATE_BADGES = {
  'draft': ('ỐMi', 'wujia-badge-muted'),
  'sent': ('Đã ịgi', 'wujia-badge-info'),
  'sale': ('Đã ịx lý', 'wujia-badge-success'),
  'shipping': ('Đang giao', 'wujia-badge-warning'),
  'done': ('Hoàn ịtt', 'wujia-badge-success'),
  'cancel': ('Đã ịhy', 'wujia-badge-danger'),
}
```

21.5 Gì đã làm

Cửa hàng nhượng quyền nay xem **lịch sử đặt hàng** trên điện thoại gọn gàng đúng thiết kế: màn danh sách có ô tìm theo mã đơn, lọc khoảng ngày + chip nhanh (Tháng này / Tháng trước / Đã xử lý / Xóa lọc), mỗi đơn 1 dòng (mã · giờ ngày · trạng thái · tổng tiền). Bấm vào đơn mở màn chi tiết gồm 4 thẻ: tóm tắt, thông tin đơn hàng, thông tin batch/giao hàng, ghi chú, và danh sách sản phẩm (quy cách + số lượng). Bản desktop không đổi.

21.6 Lý do / Trade-off

- **Status UI tạm:** Figma có nhãn "Đang giao" — không có state native nào của `sale.order` tương ứng (cần ghép thêm trạng thái batch/picking). Theo chốt của user, sprint này chỉ map nhãn UI; logic suy ra "Đang giao" để sau → mobile dùng `MOBILE_STATE_BADGES` riêng, desktop giữ `STATE_BADGES` cũ.
- **Search "Mã" wire luôn:** tuy là sprint UI, vẫn nối q (1 dòng domain `ilike`) để ô tìm không "chết"; an toàn perf nhờ trigram index sẵn có trên `sale.order.name`.
- **Gutter:** `.wujia-mhist` không tự pad ngang — dựa `.content-wrapper` (Vuexy 2.2rem) như `.wujia-morder` để khớp gutter trang Đặt hàng.
- **kv value căn trái:** ban đầu căn phải sát lề; user feedback → đổi sang cột cố định (label flex 0 0 110px, value text-align: left) đúng Figma.

21.7 Verify

Upgrade RC=0; test_sprint9 7/7 + test_sprint5 20/20 (regression sạch); HTTP authenticated render List + Detail = 200, 0 traceback, đủ marker `wujia-mhist-*`; định dạng khớp Figma (155.250 đ, 16:50 · 27/05/2026, 01 s□n ph□m); desktop markup (bảng + state-step) còn nguyên; CSS served ?v=1121. Visual < 992px do user xác nhận trên browser thật.

Chapter 22

Sprint 14 – Mobile: Bottom sheet "Thêm chức năng" + Blank Shell chuẩn (2026-06-11)

22.1 Bối cảnh

BA phát hành 2 frame Figma mới (file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5, page Dashboard, last-modified 2026-06-11):

- **WJ_MoreBottom** (4477:242) – bottom sheet "Thêm chức năng" mở từ tab "Thêm" của footer mobile. Đây là thiết kế thật cho pending item (a) của Sprint 12: tab "Thêm" trước đó wire INTERIM vào off-canvas sidebar Vuexy (có NOTE trong mobile_bottomnav.xml) vì BA final bỏ hamburger nhưng chưa design drawer.
- **WJ_Mobile_BlankShell** (4447:11) – spec content area chuẩn cho MỌI trang mobile trong shell (header 104 / strip 48 / footer 83): padding ngang 16px, khoảng cách card/list 12–16px, padding bottom khi scroll ≥ 96 px, nền #F3F6F8. Token --wujia-mshell-content-padding/-bottom đã khai báo từ Sprint 12 nhưng **chưa có class nào tiêu thụ**.

Sprint thuần UI+JS, **0 thay đổi backend** – toàn bộ 7 route đích của sheet đã tồn tại từ các sprint trước. Desktop GIỮ NGUYÊN 100% (markup d-lg-none, CSS trong @media (max-width: 991.98px)).

Chốt từ user (2026-06-11):

- **Thêm row "Báo cáo" ngoài Figma:** frame BA chỉ có 6 item, không có Báo cáo – nhưng khi bỏ toggle sidebar interim thì mobile mất đường vào /portal/reports/orders. User chốt thêm 1 row "Báo cáo" cùng pattern (chèn trước "Tài khoản / Cài đặt"), có NOTE trong XML ghi rõ lịch Figma.
- **BlankShell = class mới, KHÔNG retrofit:** tạo .wujia-mpage cho trang mobile SAU NÀY; 3 trang đã ship (Home / Order / History) giữ layout riêng để tránh regression.

22.2 Spec sheet theo Figma

- **Backdrop:** rgba(17,24,39,0.28) (#111827 28%) phủ từ top đến mép trên footer; footer vẫn hiện và bấm được.

- **Sheet:** trắng, position: fixed; bottom: var(--wujia-mnav-height) (83px), bo góc trên 20px, handle 67 × 5 #D8DEE6, slide-up 0.25s. Z-index xếp tầng: backdrop 1028 < sheet 1029 < footer 1030.
- **Head:** title "Thêm chức năng" Inter Bold 18 #111827 + sub "Các tiện ích khác cho cửa hàng" 12.5 #6B7280 + nút close tròn 32 × 32 nền --wujia-mshell-bg.
- **Row item** (min-height 62, separator #EEF2F5): icon tile 40 × 40 tròn nền #EAF7FD icon feather cyan --wujia-mshell-primary, title Bold 15, sub 12 #8A9099, chevron #B3BAC4.
- **Footer khi mở** (group FooterActionBar_MORE_ACTIVE): tab "Thêm" active cyan qua class is-active sẵn có. Badge Figma #EC3845 ≈ token --wujia-mnav-badge #EF4444 → coi BA drift (gotcha hex typo), GIỮ token.

7 item của sheet (route đều verify HTTP 200):

Item	Route	Feather icon
Đổi trả / Bù hàng	/portal/return	icon-corner-up-left
Đăng ký thi	/portal/exam	icon-calendar
Kiến thức	/portal/knowledge	icon-book-open
Hỗ trợ	/portal/support	icon-life-buoy
Hồ sơ cửa hàng	/portal/franchise-information	icon-home
Báo cáo (ngoài Figma)	/portal/reports/orders	icon-bar-chart-2
Tài khoản / Cài đặt	/portal/profile	icon-user

22.3 Module & file chạm

- wujia_portal_layout (19.0.12.0.0 → 19.0.14.0.0):
 - views/mobile_bottomnav.xml: tab "Thêm" gỡ class menu-toggle (interim Sprint 12) → hook data-wujia-more="toggle"; thêm markup sheet + backdrop trong cùng template (shared shell, render mọi trang, d-lg-none, hidden mặc định).
 - static/assets/js/wujia_mobile_more_sheet.js (**NEW**): vanilla JS toggle — mở/đóng bằng tab, backdrop, nút close, phím ESC; body class wujia-msheet-open = scroll-lock; tab "Thêm" thêm/gỡ is-active (giữ nguyên nếu server đã render active cho route hiện tại).
 - static/assets/css/_variables.css: block token --wujia-msheet-* (radius / backdrop / handle / subtitle / item-sub / icon-bg / chevron / row-h) + --wujia-mshell-content-gap: 14px.
 - static/assets/css/_components.css: classes .wujia-msheet* + .wujia-mpage trong @media (max-width: 991.98px).
 - views/assets.xml: include JS mới + bump _variables / _components → ?v=1122.
- docs/wujia-design-system.md: §5.12 Mobile More Sheet + §5.13 BlankShell content wrapper.

22.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền dùng điện thoại giờ bấm tab "Thêm" ở footer là thấy ngay menu trượt lên với 7 lối tắt — Đổi trả, Đăng ký thi, Kiến thức, Hỗ trợ, Hồ sơ cửa hàng, Báo cáo, Tài khoản — thay vì phải mò qua sidebar desktop thu nhỏ như trước. Mỗi mục có icon, tên và mô tả ngắn nên người mới dùng cũng hiểu chức năng từng trang. Đồng thời chuẩn "trang trắng" (blank shell) được chốt thành class dùng chung, các trang mobile sắp tới (Đổi trả, Kiến thức — BA đã up frame) dựng nhanh và đồng nhất khoảng cách/padding với toàn portal.

22.5 Lý do / Trade-off

Sheet render trong shared shell (mọi trang, mọi request) thay vì load AJAX: thêm ~3KB HTML mỗi trang nhưng mở sheet tức thì 0 query — đúng hướng perf-first 1500 user (menu tĩnh, không có lý do round-trip). Row "Báo cáo" lệch Figma là quyết định có chủ đích: thả lệch 1 row còn hơn mất hẳn đường vào trang trên mobile; NOTE trong XML để khi BA bổ sung frame thì đối chiếu lại. .wujia-mpage không retrofit 3 trang cũ — giá trị của việc "sạch codebase" nhỏ hơn rủi ro regression visual trên 3 trang đã được user nghiệm thu.

22.6 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout RC=0`, registry load sạch.
- `test_sprint9.py 7/7 + test_sprint5.py 20/20` (regression).
- HTTP authenticated (user demo anh.owner): `/portal + 5` trang smoke (order / purchase-history / delivery / notification / return) đều 200, markup sheet đủ 7 item trên mọi trang, class menu-toggle cũ sạch.
- 7 route đích sheet đều 200; CSS/JS serve từ đĩa đúng `?v=1122` (gotcha #12: CSS nằm trên đĩa, bust cache bằng `?v=`).
- User check mắt browser thật < 992px: mở/đóng sheet (tab + backdrop + close + ESC), điều hướng 7 link, scroll-lock — OK.

22.7 Pending sau Sprint 14

- Đối chiếu lại row "Báo cáo" khi BA cập nhật frame WJ_MoreBottom (hiện ngoài Figma theo quyết định user).
- Build trang mobile tiếp theo bằng .wujia-mpage: BA đã up frame `wujia_return_mobile_v5` (4449:81) và `WJ_Knowledge_Mobile` (4475:2) trên cùng page Dashboard.
- Các pending cũ giữ nguyên: status giao hàng thật từ batch state (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), Công nợ account.move (Phase 2), i18n .po.

Chapter 23

Sprint 15 – Mobile: Kiến thức List + Detail (2026-06-12)

23.1 Bối cảnh

Pending item (a) của Sprint 14: BA đã up frame **WJ_Knowledge_Mobile** (4475:2, file copy aoeiDYlg6vJhJZg2w6 tên node **WJ_Knowledge_Mobile_Mockup_Combined_v6** (1) 1). Giống Sprint 13, frame là **ảnh phẳng** (import PNG, không có structure để đọc qua MCP) – spec lấy từ 2 screenshot user cung cấp: màn **List** (tìm kiếm + chips danh mục + Bài nổi bật + Mới cập nhật) và màn **Detail** (bài viết + tài liệu đính kèm).

Đây là trang **ĐẦU TIÊN** tiêu thụ **BlankShell .wujia-mpage** (Sprint 14 dựng sẵn, trước giờ 0 consumer). Desktop GIỮ NGUYỄN 100% (bọc d-none d-lg-block; mobile d-lg-none).

Chốt từ user (2026-06-12):

- “**Bài nổi bật**” + đếm “**N bài viết**” = **UI-only**: làm template-side, **KHÔNG** sửa controller – BA chỉ cần UI trước, backend wire sau (NOTE trong XML).
- **Icon bài viết** = **1 icon chung** icon-file-text (Figma vẽ icon riêng từng bài – model chưa có field icon, drift có chủ đích, đối chiếu BA sau).
- **Tài liệu đính kèm** **bấm phải DOWNLOAD THẬT** – phần backend duy nhất sprint này (1 route stream, copy pattern wujia_portal_support).

23.2 Spec theo Figma

Màn List (/portal/knowledge, trong .wujia-mpage .wujia-mknow):

- Title row: “**Kiến thức**” 22/800 + phải đếm “**N bài viết**” cyan 13/600 (UI-only = len(articles) trang hiện tại).
- Search card trắng: input nền #F3F6F8 icon search + nút “**Tìm**” cyan 42px – **functional** (GET keyword, param sẵn từ Sprint 4).
- Chips danh mục scroll ngang: “**Tất cả**” + loop categories – **functional** (GET category_id). Active = **SOLID cyan chữ trắng** (--wujia-mknow-chip-active-*, KHÁC style soft của --wujia-mhist-chip-active-*)).
- “**Bài nổi bật**” + sub “**Ưu tiên đọc**”: card accent cyan 4px mép trái (: : before), icon tile 40 × 40 bo 10 nền #EAF7FD (icon-save), title 15/700, badge + “**Cập nhật dd/mm/yyyy**”. UI-only:

`articles.filtered(portal_badge in (important, mandatory))[:1]` — recordset đã fetch, 0 query thêm; rỗng thì ẩn section.

- “Mới cập nhật” + pill “Mới nhất”: mỗi bài 1 card (icon tile + title + badge danh mục cyan soft + ngày). Bài đã hiện ở featured bị loại khỏi list.
- Pager: share style `.wujia-mhist-pager` qua group selector (`.wujia-mknow-pager` — không đổi visual mhist).

Màn Detail (`/portal/knowledge/<slug>`):

- Back row: nút tròn trắng 44×44 icon-arrow-left về list + eyebrow “KIẾN THỨC” cyan caps + breadcrumb “danh mục / Bài viết”.
- Article card trắng: title 19/800, hàng badge (portal_badge + danh mục), meta “tác giả • Cập nhật dd/mm/yyyy”.
- “Nội dung chính”: summary (lead) + t-out content. Card xám “Các điểm cần nắm” / card cam “Lưu ý” trong mockup = **nội dung HTML admin soạn**, KHÔNG phải field — CSS `.wujia-mknow-body` hỗ trợ sẵn: ul/li bullet cyan, blockquote → card xám #F8F9FB, div.wujia-note → card cam #FFF7E8 heading #F29A1F.
- “Tài liệu đính kèm” (chỉ hiện khi có): card per file — icon tile + tên truncate + sub “EXT • size” (đuôi file + file_size format trong template) → **download thật** qua route mới.
- “Bài liên quan”: Figma mobile KHÔNG có → chỉ desktop.

Badge map MOBILE (tách desktop, precedent MOBILE_STATE_BADGES Sprint 13): mandatory → danger “Bắt buộc”, important → **danger** “Quan trọng” (Figma đỏ hồng; desktop map warning — drift có chủ đích), new → info “Mới”. Reuse class `.wujia-badge-*` sẵn có.

23.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_knowledge` (19.0.3.2.0 → 19.0.3.3.0):
 - `views/portal_knowledge.xml`: bọc desktop list + detail trong `d-none d-lg-block`; thêm 2 block mobile `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mknow` đặt **NGOÀI** `.content-wrapper` (xem Trade-off).
 - `controllers/portal.py`: route MỚI duy nhất `GET /portal/knowledge/<slug>/attachment/<attachment_id>` (`auth='user'`) — bài phải `is_published_portal`, attachment phải thuộc bài (m2m `attachment_ids` hoặc `res_model/res_id` trở về bài), stream qua `ir.binary._get_stream_from()` KHÔNG dùng `util.check_attachment_access` (ACL đó theo franchise — knowledge là global published).
- `wujia_portal_layout` (19.0.14.0.0 → 19.0.15.0.0):
 - `_variables.css`: block token `--wujia-mknow-*` (chip active solid / accent / tile-bg / quote-bg / note-bg / note-head — reuse palette `--wujia-morder-*` + `--wujia-msheet-icon-bg`).
 - `_components.css`: ~70 rule `.wujia-mknow-*` trong `@media` (max-width: 991.98px); pager mhist mở group selector; **SỬA .wujia-mpage** (fix double padding — xem Trade-off).
 - `views/assets.xml`: bump `_variables / _components` → `?v=1123`.

23.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền mở Kiến thức trên điện thoại giờ thấy đúng giao diện BA thiết kế: ô tìm kiếm bài viết, dây chip lọc theo danh mục, bài quan trọng được tách riêng lên mục “Bài nổi bật”, còn lại xếp “Mới cập nhật” theo dạng card dễ bấm. Vào bài viết thì đọc được nội dung định dạng đẹp (điểm cần nắm, lưu ý) và **tải được tài liệu đính kèm** (quy trình, biểu mẫu PDF...) về máy ngay từ điện thoại — trước đây phần đính kèm thậm chí chưa render ở cả desktop. Tìm kiếm và lọc danh mục hoạt động thật, không phải mock.

23.5 Lý do / Trade-off

Fix .wujia-mpage double padding: BlankShell Sprint 14 tự pad-bottom 96px, nhưng footer-clearance 96px đã có ở rule “DUY NHẤT” .app-content.content (Sprint 12) — consumer đầu tiên lộ ra lỗi cộng dồn 192px trống đáy. Vì .wujia-mpage chưa có ai dùng (grep 0 consumer XML/JS), sửa thẳng definition: bỏ pad-bottom riêng + thêm pad-top = content-gap, blast radius 0. Tương tự, block mobile đặt **ngoài** .content-wrapper vì .wujia-mpage tự lo gutter 16px — lồng vào sẽ double padding ngang (2.2rem + 16px). Spec BA (clearance ≥ 96 , gutter 16) vẫn được thỏa.

Route download riêng thay vì /web/content: portal user không có quyền đọc ir.attachment tùy ý; route riêng + sudo có kiểm soát cho ACL rõ ràng (chỉ file thuộc bài đã publish), không lộ attachment ngoài phạm vi.

Featured UI-only filter trên recordset đã fetch: 0 query thêm, đổi lấy giới hạn “nổi bật chỉ xét trong trang hiện tại” — chấp nhận được vì user chốt UI trước; wire query riêng khi BA chốt nghiệp vụ.

23.6 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_knowledge RC=0, log sạch (91 modules loaded).
- test_sprint9.py 7/7 + test_sprint5.py 20/20 (chạy 2 lần: sau code + trước commit).
- HTTP authenticated (anh.owner local): List + Detail 200, markup mobile đủ block (titlerow / search / chips / featured / list / backrow / article / đính kèm); filter category_id + search keyword 200.
- **Download thật:** route attachment trả 200 + Content-Disposition: attachment + đúng bytes %PDF; attachment KHÔNG thuộc bài → 403 (ACL đúng). Demo: seed 1 PDF local-only vào bài ui12-01 qua odoo shell (KHÔNG vào manifest — đúng rule demo data).
- Desktop intact (block d-none d-lg-block nguyên vẹn trong HTML) + regression smoke 4 trang khác (/portal, order, purchase-history, support) đều 200. Asset serve đúng ?v=1123.
- **Gotcha:** dev server --dev=reload KHÔNG bắt route controller mới → restart server mới 200 (trước đó 404). XML/CSS thì hot-reload bình thường.
- User check mắt browser thật < 992px trước khi end-sprint.

23.7 Pending sau Sprint 15

- Wire controller cho “Bài nổi bật” (query riêng portal_badge in (important, mandatory), không phụ thuộc pagination) + đếm “N bài viết” = search_count (controller đã tính total, chỉ chưa pass ra template) — hiện UI-only theo chốt user 2026-06-12.

- Icon riêng từng bài/danh mục khi BA cấp field (hiện 1 icon chung – drift Figma).
- Badge “Quan trọng” mobile = đỏ (Figma) vs desktop = warning – đối chiếu BA rồi đồng nhất.
- Trang mobile **Đổi trả** (wujia_return_mobile_v5 4449:81, frame đã có) – sprint sau, dựng bằng .wujia-mpage.
- Pending cũ giữ nguyên: status giao hàng thật từ batch state (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), Công nợ account.move (Phase 2), i18n .po.

Chapter 24

Sprint 16 – Mobile: Dashboard 3 màn (Đơn hàng / Công nợ / Hỗ trợ) (2026-06-14)

24.1 Bối cảnh

BA up frame **mobile_dashboard** (2474:2, page Dashboard, file copy aoeiDYlg6vJhJZg2w6Q7o5) gồm 4 màn cùng thể hệ với Home (Sprint 10). Screen_1_Home đã build, user yêu cầu dựng nốt 3 màn còn lại. Khác Sprint 13/15, frame này đọc được structure qua MCP (text + layout + màu), không phải ảnh phẳng.

Mapping (user chốt):

- Screen_2_Orders (2474:119) → bản mobile của /portal/delivery (“giao hàng oke”).
- Screen_3_Debt_Knowledge (2474:233) → trang **MỚI** /portal/debt (module wujia_portal_debt).
- Screen_4_Support (2474:346) → bản mobile của /portal/support.

Quy tắc user giao: model/controller chưa có → làm UI trước, note lại, BA fill backend sau. Frame 2474 là thể hệ **CŨ** (header 112px, footer active ĐỎ) – shell hiện tại đã FINAL (Sprint 12/14: header cyan 104, footer active CYAN, sheet “Thêm”). **GIỮ SHELL FINAL, chỉ build content** – footer đỏ Figma là drift có chủ đích, đối chiếu BA. ADR-007 (mỗi feature portal = 1 module) → tạo wujia_portal_debt (module thứ 19; backend Phase 2 sẽ vào đây).

24.2 Spec theo Figma

Pattern chung mỗi section: **title row** (title Inter 18/700 #1F2933 + “Xem tất cả >” 12/700 cyan căn phải) + **card trắng** border #E9EEF2 bo ~16. Tile icon 40 × 40 bo 10 nền #E9F7FC (≈ --wujia-primary-soft).

Screen 2 – /portal/delivery:

- **Đơn hàng gần đây:** 1 card gộp 3 row (separator), tile icon-file-text + mã 16/700 + giờ ngày 12 + tiền 13/700 + badge soft + chevron. Link /portal/purchase-history/<id>.
- **Giao hàng sắp tới:** card RỒI mỗi batch, tile icon-truck + tên + ngày kiểu “29/05/2026 (Thứ 5) • 08:00” + “Tổng đơn: N đơn” + “Tổng tiền” + badge (Đang giao = info / Chuẩn bị giao = muted).

- Yêu cầu đổi trả gần đây: card rời (không tile) mã + ngày + lý do + tổng tiền + badge (Chờ xử lý = danger / Đang xử lý = warning).

Screen 3 — /portal/debt (MỚI):

- Công nợ tóm tắt: 1 card 3 row kv (tile cyan / tile danger “Quá hạn”) — Tổng công nợ / Quá hạn thanh toán / Kỳ công nợ hiện tại. **UI-only**: `account.move = Phase 2` → “0 đ” (precedent KPI Công nợ Home Sprint 10) + kỳ “—”, “Xem tất cả” href #.
- Bài viết / Kiến thức mới: 1 card 3 row (icon chung icon-file-text) — data thật `wujia.knowledge.article.published`, link `/portal/knowledge/<slug>`.
- Đơn hàng gần đây: y hệt Screen 2 (dùng chung class + helper).

Screen 4 — /portal/support:

- Hỗ trợ nhanh: 1 card 3 row — Tạo yêu cầu (`/portal/support/new`, thật) / Gọi hotline (`tel`: từ `company.phone`) / Chat (**UI-only** href #, chờ BA channel).
- Thông tin cửa hàng: 1 card 3 row kv (icon trần 18, không tile) — Địa chỉ / Điện thoại / Người phụ trách (= `main_owner_member_id.user_id.name`), data thật từ franchise active.
- Giao hàng sắp tới: y hệt Screen 2.

24.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_base` (19.0.5.5.0 → 19.0.5.6.0):
 - `controllers/utils.py`: helper CHUNG cho section lặp 2-3 trang — `get_recent_orders(franchise_id, limit)`, `get_upcoming_batches(...)` (trả list dict đã tính sẵn `order_count` + `total chỉ của franchise user`), `format_batch_departure("dd/mm/yyyy(Thứ X) • HH:MM")` + map UI-only `MOBILE_ORDER_BADGES` / `MOBILE_BATCH_BADGES`. Guard theo `_fields` (`franchise_id`, `planned_departure` không thuộc dependency của base) → thiếu module thì trả rỗng, không crash.
 - `views/portal_home.xml`: KPI “Công nợ” mobile (trước là `<div>` chết) → `<a href="/portal/debt">`
- `wujia_portal_debt` (MỚI, 19.0.1.0.0): manifest depends `wujia_portal_base`, `wujia_portal_knowledge`; controller `/portal/debt` (`auth='user'`, fetch `knowledge` + `recent_orders`, công nợ KHÔNG query); `views/portal_debt.xml` 3 section.
- `wujia_portal_delivery` (19.0.1.2.0 → 19.0.1.3.0): controller `/portal/delivery` thêm context `mobile` (`recent_orders` / `upcoming_batches` / `recent_returns` + map `MOBILE_RETURN_BADGES`); view bọc desktop `d-none d-lg-block` + block mobile `d-lg-none`. `wujia-mpage` . `wujia-mdash` NGOÀI . `content-wrapper`.
- `wujia_portal_support` (19.0.3.2.0 → 19.0.3.3.0): controller `/portal/support` thêm context (`m_franchise`, `m_upcoming_batches`, `m_hotline`); view bọc desktop + block mobile hub.
- `wujia_portal_layout` (19.0.15.0.0 → 19.0.16.0.0): `_variables.css` 2 token -- `wujia-mdash-tile-bg/-tile-danger-bg`; `_components.css` cùm `.wujia-mdash-*` (titlerow / card / row gộp + separator / card rời / tile / kv / chev) + rule `.wujia-debt-page` cho $\geq 992\text{px}$; `assets.xml` bump `_variables` / `_components` → `?v=1124`.

24.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền trên điện thoại giờ có thêm 3 màn theo đúng thiết kế BA: trang **Giao hàng** hiện tóm tắt 3 đơn mới nhất, các chuyển giao sắp tới (kèm số đơn và tổng tiền **của riêng cửa hàng mình** trong chuyển) và các yêu cầu đổi trả gần đây; trang **Công nợ** mới (bấm từ ô “Công nợ” ở Trang chủ) gom số dư công nợ, bài kiến thức mới và đơn gần đây; trang **Hỗ trợ** thành một hub có nút tạo yêu cầu, gọi hotline trực tiếp và xem thông tin liên hệ cửa hàng. Phần số công nợ và chat hiện là giao diện chờ (account.move thuộc giai đoạn 2), còn lại đều chạy dữ liệu thật. Bản desktop của cả /portal/delivery và /portal/support GIỮ NGUYÊN 100%.

24.5 Lý do / Trade-off

Helper chung ở wujia_portal_base thay vì t-call cross-module: section “Đơn hàng gần đây” + “Giao hàng sắp tới” lặp trên 3 trang ở 3 module khác nhau. Đặt logic query ở base (cả 3 đều depends) + dùng chung **CSS class**, markup viết per-view → tránh dependency chéo module (delivery không phải depend support và ngược lại) mà vẫn DRY phần nặng (query + format). Guard _fields để base không hard-depend wujia_sale/wujia_delivery.

Module mới wujia_portal_debt thay vì nhét route vào module sẵn có: theo ADR-007, mỗi feature portal = 1 module → khi BA build backend account.move (Phase 2) thì model + view chi tiết công nợ vào đúng chỗ, không phình module khác. Trang render .wujia-mpage ở mọi cỡ màn (BA mới vẽ mobile), ≥992px cap max-width: 720px qua .wujia-debt-page — tạm, thay bằng desktop design thật khi BA vẽ.

Badge map MOBILE tách desktop (precedent MOBILE_STATE_BADGES Sprint 13): nhấn theo Figma (“Đã xác nhận”, “Chờ xử lý”...) lấy từ state thật nhưng map riêng cho mobile, không đụng map desktop của từng module.

24.6 Verify

- upgrade.sh 4 module + install wujia_portal_debt RC=0, log sạch (ERROR trong log là stale 06-05/06-07, không phải hôm nay).
- test_sprint9.py 7/7 + test_sprint5.py 0 FAIL (21 PASS — thêm 1 assertion S00004 batch_id chạy được nhờ batch demo local; không phải regression code).
- HTTP authenticated (anh.owner local:8019): /portal/delivery, /portal/debt, /portal/support, /portal, /portal/knowledge, /portal/purchase-history đều 200; markup mobile đủ section mỗi trang; KPI Công nợ Home link /portal/debt.
- Batch demo local-only (BATCH/OUT/000001, planned_departure = mai 08:00, KHÔNG vào manifest): card render “Tổng đơn: 1 đơn / Tổng tiền: 299.000 đ” → xác nhận lọc franchise đúng (chỉ đơn của user trong batch).
- Desktop intact (d-none d-lg-block nguyên vẹn); CSS serve đúng ?v=1124.
- **Gotcha #13 lặp lại**: route mới /portal/debt cần restart server (- -dev=reload không bắt route controller mới).

24.7 Pending sau Sprint 16

- Công nợ 3 số + “Xem tất cả” → wire khi BA build account.move (Phase 2).

- `wujia.return.request` CHƯA có field tổng tiền → row đổi trả hiện “—”, wire khi BA thêm field.
- Chat channel + giờ chat (UI-only href #); hotline khi `company.phone` trống.
- Mobile CHƯA có đường xem **list ticket** support (Figma không vẽ) — hỏi BA.
- `/portal/debt` desktop dùng tạm layout mobile cap 720px — chờ BA design desktop.
- Có thêm row “Công nợ” vào sheet “Thêm” không — hỏi BA.
- Pending cũ: trang mobile Đổi trả (4449:81), status giao hàng batch state thật (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), `i18n.po`.

Chapter 25

Sprint 17 – Mobile: Ticket Hỗ trợ (4 màn) + gộp dashboard về Home (2026-06-15)

25.1 Bối cảnh

Hai việc trong sprint:

(1) **Ưu tiên – Mobile Ticket.** BA up frame **Mobile_Ticket** (4 màn: List / Create / Detail / Empty, ảnh phẳng – spec từ screenshot user). Đây là màn hiện ra khi bấm tab “Hỗ trợ”. Trước đó bản mobile /portal/support là khối hub dashboard SAI của Sprint 16; sprint này thay bằng giao diện ticket đúng.

(2) **Sửa lỗi Sprint 16.** Frame mobile_dashboard (2474:2) bị BA dựng nhầm: 3 màn (Đơn hàng/Giao hàng/Đổi trả • Công nợ/Kiến thức • Hỗ trợ nhanh/Thông tin cửa hàng) bị tách sang /portal/delivery, module /portal/debt và /portal/support. **Thực ra cả 3 thuộc Trang chủ (/portal).** User chốt: gộp hết về Home (**dedupe** – mỗi mục 1 lần), strip khỏi 3 trang kia, **xóa hẳn** module wujia_portal_debt. Phần này **BA còn review** – mọi section mới ở Home đánh comment BA reviewing, may change.

Quyết định user (đã chốt):

- Priority Create: 3 chip UI (Bình thường/Gấp/Khẩn cấp), wire Bình thường→normal, Gấp+Khẩn cấp→urgent (UI-only, model chưa có giá trị riêng cho “Gấp”).
- Home merge: dedupe, 6 section duy nhất.
- **Công nợ:** BỎ hẳn đợt này (chưa build) – KPI “Công nợ” ở hero thành tile inert “0 đ”, dựng section + wire account.move khi cần.
- Debt module: xóa hẳn (uninstall + xóa thư mục, /portal/debt → 404).

25.2 Spec theo Figma (Mobile_Ticket)

Pattern: block d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mticket đặt NGOÀI .content-wrapper (BlankShell, pattern Sprint 15); desktop bọc d-none d-lg-block GIỮ NGUYÊN. Reuse được route + POST + reply + attachment có sẵn của wujia_portal_support (KHÔNG thêm route mới → tránh Gotcha #13).

- **List (/portal/support):** title “Hỗ trợ / Ticket” + pill “+ Tạo”; search card “Tìm mã / tiêu đề ticket” (param mới q, ilike name HOẶC title); chip lọc cuộn ngang active SOLID cyan –

Tất cả / Mới / Đang xử lý / Có phản hồi (dùng lại param state); list-row = mã + badge + tiêu đề + tag loại + ngày dd/mm.

- **Empty** (Figma màn 4): khi chưa có ticket (không lọc/tìm) — card icon ? + “Chưa có yêu cầu hỗ trợ nào” + nút “Tạo ticket”.
- **Create** (/portal/support/new): card “Thông tin ticket” — Loại yêu cầu (category_id) / Tiêu đề / Nội dung / **3 chip ưu tiên** (radio ẩn, active qua CSS :has (input: checked)) / Tập đính kèm (PNG/JPG/PDF) / nút “Gửi yêu cầu hỗ trợ”.
- **Detail** (/portal/support/<id>): header mã+badge+tiêu đề; lưới Nhóm (category_id) / Ưu tiên / Người gửi (created_by_id) / Ngày tạo; “Lịch sử trao đổi” + đếm “N phản hồi” — **bong bóng chat**: khách = xám bên TRÁI, Wujia Support/HQ = cyan bên PHẢI; ô nhập “Nhập phản hồi thêm...” (ẩn khi state closed/cancelled).

25.3 Module & file chạm

- wujia_portal_base (19.0.5.6.0 → 19.0.5.7.0):
 - controllers/utils.py: thêm MOBILE_TICKET_BADGES (state → (nhãn, css), nhãn mobile theo Figma) + chuyển MOBILE_RETURN_BADGES từ delivery về đây để dùng chung.
 - controllers/portal.py (portal_home): thêm m_upcoming_batches (get_upcoming_batches), articles (guard registry wujia.knowledge.article — base KHÔNG depend knowledge), m_hotline, m_order_badges, m_return_badges. recent_orders/latest_returns/active_franchise đã có sẵn.
 - views/portal_home.xml: KPI “Công nợ” (trước) → <div> inert “0 đ”; thêm 6 section dashboard (dedupe) cuối block mobile, comment “BA reviewing”.
- wujia_portal_support (19.0.3.3.0 → 19.0.3.4.0):
 - controllers/portal.py: portal_support_list thêm param q (ilike name|title) + pass m_ticket_badges; gỡ context hub Sprint 16 (m_franchise/m_upcoming_batches/m_hotline); portal_support_detail pass m_ticket_badges.
 - views/portal_support.xml: 3 block mobile mới (List/Create/Detail) thay khối hub Sprint 16; desktop cả 3 template bọc d-none d-lg-block.
- wujia_portal_delivery (19.0.1.3.0 → 19.0.1.4.0): gỡ block mobile wujia-mdash + context Sprint 16; desktop bỏ d-none d-lg-block (delivery list hiện lại trên mobile, bảng responsive — chờ BA design mobile riêng).
- wujia_portal_layout (19.0.16.0.0 → 19.0.17.0.0): _variables.css token --wujia-mticket-* (bubble khách/HQ, radius, reply); _components.css cụm .wujia-mticket-* (toprow / create-pill / back / chips active solid / list rowside / tag / thread / bubble is-customer/is-hq / reply / empty) + **gỡ** .wujia-debt-page orphan; assets.xml bump ?v=1125.
- wujia_portal_debt: **XÓA HẸN** module (uninstall DB + xóa thư mục).

25.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền trên điện thoại giờ bấm tab **Hỗ trợ** sẽ ra đúng màn quản lý ticket: xem danh sách yêu cầu hỗ trợ (tìm theo mã/tiêu đề, lọc theo trạng thái), **tạo yêu cầu mới** (chọn loại, mức ưu tiên, đính kèm ảnh/file lỗi), và mở **chi tiết** để trao đổi qua lại với đội Wujia dạng **khung chat** (tin của cửa hàng nằm trái, tin của Wujia Support nằm phải). Khi chưa có ticket nào thì hiện màn trống mời tạo ticket đầu tiên. Song song, 3 màn dashboard mà sprint trước đặt nhầm chỗ đã được **gom hết về Trang chủ** (Đơn hàng gần đây, Giao hàng sắp tới, Đổi trả gần đây, Kiến thức mới, Hỗ trợ nhanh, Thông tin cửa hàng) – gọn, mỗi mục 1 lần. Phần **Công nợ** tạm bỏ (chưa tới giai đoạn build), ô “Công nợ” ở Trang chủ chỉ còn hiển thị “0 đ”. Bản desktop của Hỗ trợ và Giao hàng GIỮ NGUYỄN.

25.5 Lý do / Trade-off

Reuse route có sẵn thay vì thêm route mobile mới: 3 màn ticket map thẳng vào 3 route desktop đã có (/portal/support, /new, /<id>) + POST reply. Chỉ thêm bản markup d - lg - none → không phát sinh route mới → hot-reload XML/CSS chạy ngay, không dính Gotcha #13 (restart khi có route mới).

Badge ticket mobile tách desktop (precedent MOBILE_STATE_BADGES Sprint 13): nhãn `waiting_customer` = “Có phản hồi” (mobile/Figma) khác desktop “Chờ phản hồi” – drift có chủ đích, đối chiếu BA. Cùng state thật, chỉ nhãn riêng cho mobile.

3 chip ưu tiên nhưng model 2 giá trị: theo quy tắc UI-only của dự án, build đủ 3 chip đúng Figma, “Gấp” và “Khẩn cấp” cùng gửi urgent (controller đã coerce giá trị lạ về normal); khi BA muốn 3 mức thật thì thêm selection value sau – note BA trong XML.

Gộp về Home dùng lại .wujia-mdash-*: section dashboard đã có class chung ở `wujia_portal_layout`, nên gộp về Home chỉ là di chuyển markup + thêm data vào `portal_home` (controller). Query knowledge guard bằng registry (`request.env.get + _fields`) thay vì thêm depends → base không hard-couple knowledge.

Xóa hẳn `wujia_portal_debt`: nội dung Công nợ chuyển về Home + tạm bỏ → module rỗng nghĩa. Uninstall sạch khỏi DB rồi xóa thư mục; route /portal/debt thành 404 (đúng kỳ vọng). Khi BA build công nợ desktop Phase 2 thì dựng lại module theo ADR-007.

25.6 Verify

- `upgrade.sh` 4 module RC=0, log sạch (không ERROR/Traceback; 3 template `portal_support/portal_home` load OK).
- `test_sprint9.py` 7/7 + `test_sprint5.py` 21/0.
- HTTP authenticated (`anh.owner/1 local:8019`): /portal, /portal/support, /portal/support/new, /portal/delivery → 200; /portal/debt → 404.
- Render: List có `toprow/create-pill/search/chips/list-row/tag` (+ empty state khi 0 ticket); Create đủ 3 chip ưu tiên + upload; Detail bubble `is-customer` (trái) + `is-hq` (phải) đúng phía (`logicmsg.author_id.id == ticket.created_by_id.partner_id.id`); Home 6 section + 0 link /portal/debt (Công nợ inert).
- Ticket demo local-only (WJ-TK/26/00040, state `waiting_customer`, 2 message): list-row + search ?q=P0S 200 + chip active + bubble 2 phía – xác nhận tròn vòng.

25.7 Pending sau Sprint 17

- **Công nợ:** chưa build (KPI tile inert “0 đ”) — dựng section Home + wire account.move (Phase 2) khi cần; debt desktop design (route đã xóa, dựng lại module khi BA chốt).
- Chip “Có phản hồi” (mobile) vs state “Chờ phản hồi” (waiting_customer, desktop) — đổi chiều BA.
- “Gấp” chưa có model value riêng (đang map urgent) — hỏi BA có cần 3 mức ưu tiên thật.
- Tên loại yêu cầu (wujia.support.category) đang seed tiếng Anh vs Figma tiếng Việt — i18n / đổi tên seed.
- 6 section Home là bản BA còn review, có thể đổi.
- Delivery mobile chưa có design riêng (đang dùng bảng desktop responsive).
- Pending cũ: trang mobile Đổi trả (4449:81), status giao hàng batch state thật (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), i18n .po.

Chapter 26

Sprint 18 – Mobile: Tài khoản / Account Info (4 màn) (2026-06)

26.1 Bối cảnh

BA up frame **Mobile_Account_Info** (4 màn): 01 Thông tin tài khoản / 02 Thông tin cửa hàng / 03 Đổi mật khẩu / 04 Avatar dropdown menu. Sprint dựng bản mobile (<992px) cho khu tài khoản, theo pattern BlankShell .wujia-mpage như các sprint mobile trước; desktop GIỮ NGUYÊN.

Lưu ý lịch sử: sprint này được build ở một session trước nhưng **để dở – chưa commit, chưa ghi sprint log**. Code được commit (d28bd3b) và push trong session **Sprint 19** (tách commit riêng khỏi Sprint 19). Chương này **reconstruct từ diff commit** (không phải log gốc theo thời gian thực), nên thiếu phần rationale chi tiết – đối chiếu Figma Mobile_Account_Info khi cần.

26.2 Spec theo Figma (4 màn)

- **01 Thông tin tài khoản** (profile_page.xml): thông tin user + avatar (.wujia-maccount-*).
- **02 Thông tin cửa hàng** (portal_franchise_information.xml): bản mobile của trang thông tin nhượng quyền (địa chỉ, liên hệ, chủ cửa hàng).
- **03 Đổi mật khẩu** (change_password_page.xml): form đổi mật khẩu + **JS mới** wujia_password_toggle.js (nút con mắt hiện/ẩn mật khẩu).
- **04 Avatar dropdown** (mobile_header.xml): menu thả xuống từ avatar trên header mobile (đường vào Tài khoản / Đổi mật khẩu / Đăng xuất).

26.3 Module & file chạm

- wujia_portal_layout:
 - controllers/portal.py (+42): helper_resolve_active_store.
 - views/profile_page.xml (+54), views/change_password_page.xml (+66), views/mobile_header.xml (+41).
 - static/assets/js/wujia_password_toggle.js (+30, file MỚI; asset ?v=1126).

- Token --wujia-maccount-*+class .wujia-maccount-*(`_variables.css` / `_components.css`).

- wujia_portal_base: `views/portal_franchise_information.xml` (+87, bản mobile khu thông tin cửa hàng).

Tổng: 6 file, +310 / -10.

26.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng trên điện thoại có khu **Tài khoản** đầy đủ: xem thông tin cá nhân, xem thông tin cửa hàng nhượng quyền, đổi mật khẩu (có nút hiện/ẩn để gõ cho đúng), và bấm avatar trên đầu trang để mở nhanh các mục tài khoản / đăng xuất. Tất cả theo đúng layout Figma cho màn hình nhỏ; bản desktop không đổi.

26.5 Verify

Verify chạy trong session Sprint 19 (cùng đợt commit):

- `upgrade.sh` RC=0 (91 module, log sạch).
- HTTP authenticated (anh.owner/1 local :8019): `/portal/profile` → 200 (nằm trong smoke 14/14 trang của Sprint 19).

26.6 Pending sau Sprint 18

- Chưa có chapter .tex viết theo thời gian thực — chương này dựng lại từ diff.
- Đối chiếu chi tiết Figma `Mobile_Account_Info` (spacing/màu/state) khi quay lại.

Chapter 27

Sprint 19 – Chuẩn hóa UI theo BA Source Component (token + foundation) (2026-06-21)

27.1 Bối cảnh

BA giao bộ **design-system source-of-truth** trong WujiaTea/UI/: `mobile_source_ui_v2_3` (tokens --wj-*, foundation component SVG + spec MD, component registry, decision log, QA checklist) và `pc_source_ui_v1_4` (tương tự cho desktop, --wj-pc-*). Mục tiêu: chuẩn hóa token + component cho toàn portal về đúng BA, **giao diện chính KHÔNG đổi**, làm nền sạch trước khi dựng UI mới.

Phát hiện trung tâm: code desktop đang dùng brand #22A9DE (code cũ coi #28A9DF là “typo” rồi giữ #22A9DE). Nhưng BA source khóa #28A9DF và CẤM #22A9DE (ghi rõ ở README + Decision Log + Registry + QA). Mobile (--wujia-mshell-* / --wujia-morder-*) đã dùng #28A9DF → desktop và mobile **không đồng nhất brand**. Đây là lệch lớn nhất cần gỡ.

Quyết định user (đã chốt): (1) độ sâu = **token + component** (không rework từng màn); (2) **adopt BA toàn bộ** kể cả các giá trị trước đây cố ý override (page bg, danger, success); (3) **shared + mobile trước**, PC/desktop reconcile theo `pc_source_ui_v1_4` tách đợt sau; (4) ghi mọi phần tách-đợt-sau vào compact-summary.

27.2 (A) Token reconcile (`_variables.css`)

Đổi GIÁ TRỊ token về đúng BA. Token đi qua `var()` (--wujia-primary dùng 51 chỗ) nên đổi 1 điểm là cập nhật toàn desktop + mobile → brand giờ **ĐỒNG NHẤT**.

- Brand #22A9DE → #28A9DF (BA cấm #22A9DE); primary-dark → #168FC2; active-text → #28A9DF.
- Danger #EC3845 → #EF4444; danger-bg → #FEECEC. Success #24B269 → #16A34A; success-bg → #EAF8EF.
- Page bg #E8ECEF → #F3F6F8 (gỡ override 2026-05-25); border-soft → #EEF2F5; text-muted → #8A939E.
- Giữ nguyên: warning / info (BA token không định nghĩa), --wujia-card-radius (đẩy sang PC pass).

- Thêm lớp alias `--wj-*` / `--wj-pc-*` trở vào token `--wujia-*` đã reconcile → component class tham chiếu tên BA mà KHÔNG rename 51+ usage.
- Sync straggler: seed notification_type_data.xml (5 bg_color) — **noupdate=1** nên DB đang chạy KHÔNG tự đổi, chỉ install mới; JS fallback portal_report_charts.js; 3 rgba(34,169,222) (#22A9DE) → rgba(40,169,223) (#28A9DF).

27.3 (B) Canonical foundation wj - *

Gom các **duplicate THẬT** thành một component dùng chung, modifier giữ visual 100%:

- **FilterChip**: 3 bản (mhist soft / mknow solid / mticket solid) → wj-filter-chip (BA 32px) + modifier `--soft` (active soft, giữ visual Lịch sử) / `--wrap` (wrap thay scroll) / `--clear` (nút Xóa lọc).
- **CountMeta** (nhãn “N kết quả”): 3 bản → wj-count-meta + `--bold` / `--primary`.
- **EmptyState mobile**: 3 bản (mhist card / mdash compact / mticket rich icon-circle) → wj-empty-state + `--card` / `--compact` / `--rich`.
- Migrate template: knowledge / support / purchase-history / order-catalog / base (home + franchise-info). Xóa CSS + token chết (`--wujia-mhist-chip-*`, `--wujia-mknow-chip-active-*`). Desktop .wujia-empty-state (13 view, test pass) GIỮ NGUYÊN.

27.4 (C) Phần CỐ Ý không gom

search-bar / title-row container / form-field / menu-row là **tuned riêng per-Figma**, KHÔNG phải duplicate: input height 44≠42, radius 12≠10, bg/structure khác (morder có select, mknow có nút search, mhist có date-range; title 5 size 15/16/18/22px). Ép gộp = modifier sprawl + risk vỡ “giao diện không đổi” cho 0 lợi visual → giữ nguyên (đã ăn token chung). FilterChip là case duy nhất bị copy-paste 3 lần thật.

27.5 Dọn comment

Rút gọn mạnh comment mọi file đụng tới: `_variables.css` viết lại sạch; `_components.css` 2902→2699 dòng và `_wujia_theme.css` 372→288 dòng (gom banner nhiều dòng thành 1 dòng, 0 rule đổi, brace cân bằng) — **commit riêng** để khỏi rối diff chuẩn hóa.

27.6 Tách commit & push

Working tree lúc đó còn **Sprint 18 chưa commit** lần với Sprint 19. Tách: d28bd3b (Sprint 18 account) / 83f98b6 (Sprint 19 chuẩn hóa, bump 6 manifest) / 7389b6d (trim comment + fix rgba) / 94f6600 (backfill summary Sprint 18). File CSS lẫn (`_variables/_components/assets.xml`) không tách được theo file → đi cùng commit Sprint 19. Tất cả push origin/main.

27.7 Verify

- upgrade.sh 6 module RC=0 (91 module loaded, log sạch, 0 ParseError).
- test_sprint9.py 7/7 + test_sprint5.py 21/0.
- HTTP authenticated (anh.owner/1:8019): **14/14 trang portal** → 200.

- Render: 3 trang migrate dùng `wj-filter-chip / wj-count-meta`, **0 class cũ** trong output; CSS served --wujia-primary: #28A9DF, #22A9DE chỉ còn trong comment “forbidden”; `brace_components.css` cân bằng.

27.8 Pending / Deferred sau Sprint 19

- **PC/desktop reconcile** theo `pc_source_ui_v1_4` (DataTable, MetricCard, Modal, Pagination, Sidebar, TopHeader; card radius 18; content padding 24).
- Full per-screen rework theo screen-template BA + QA checklist.
- Unify --wujia-card-radius (gắn PC pass).
- Migrate `bg_color` notification trên DB đang chạy nếu cần (hiện noupdate).
- Trim comment file Python/XML (mới làm CSS).
- Gom search-bar/title-row/form-field nếu sau muốn (hiện tuned).

Chapter 28

Sprint 20 – Mobile Đổi trả / Bù hàng (4 màn) + fix drag-target toàn portal (2026-06-22)

28.1 Bối cảnh

BA giao “UI mobile Chức năng bù hàng (yêu cầu bù hàng + chi tiết bù hàng), xem trong Figma”. Đối chiếu Figma + BA spec xác định: “bù hàng” và “đổi trả” là **CÙNG 1 feature** = module `wujia_portal_return` / model `wujia.return.request` (FEATURE CHECKLIST D40 “Tạo yêu cầu bù hàng”; Model Field B8 “Quản lý yêu cầu bù hàng/đổi trả”; Controller B30 “Đổi trả / Bù hàng”; K685 bù hàng = 1 phương án xử lý). Figma frame **Mobile_Return 4449:81** chứa đúng 4 sub-screen: List 4449:88 / Tạo YC 4449:203 / Chi tiết 4449:367 / Empty 4449:525. Backend đã có đủ (model + 4 route + 3 template desktop) nhưng **chưa có bản mobile** → đây là task “Đổi trả mobile” pending từ \$5.

Quyết định user (đã chốt): (1) làm cả 4 màn; (2) **UI-only** – wire field backend đã có, field Figma chưa có backend để placeholder/ẩn, KHÔNG đổi schema/migration; (3) follow **BA Source Component** UI/mobile_source_ui_v2_3 (Screen Index ghi Return | List/Create/Detail | ListScreen | ReturnCard/FormField).

28.2 (A) 4 màn mobile (d-lg-none, desktop giữ nguyên)

Mỗi view bọc desktop cũ trong content-wrapper d-none d-lg-block, thêm block mobile d-lg-none `.wujia-mpage .wujia-mreturn` (pattern S15/S17). Reuse component canonical (S19) + token `--wujia-morder-*` (brand #28A9DF, bg #F3F6F8, radius 14):

- **List** (`portal_return_list.xml`): PageHeader with_action (tiêu đề + pill “Tạo yêu cầu” 44px) / FilterBar search “Tìm mã YC / mã đơn” / SectionHeader + `wj-count-meta` “N yêu cầu” / **ReturnCard** mới (`wujia-mreturn-row`: mã + StatusBadge + sản phẩm + divider + Đơn gốc·Ngày YC + chevron) / 2 EmptyState (`wj-empty-state--rich` “Không có yêu cầu” và “Không tìm thấy kết quả”).
- **Tạo YC** (`portal_return_form.xml`): back + banner “1 sản phẩm/yêu cầu” + 4 card (Thông tin đơn hàng / Sản phẩm / Nội dung lỗi / Ảnh + Video) + CTA “Hủy” + “Gửi yêu cầu” full-width 48px. Single-product, submit thẳng route POST cũ.
- **Chi tiết** (`portal_return_detail.xml`): summary mã + badge + kv-card (reuse `wujia-mhist-kv`) Thông tin đơn hàng / Sản phẩm / Nội dung lỗi + ảnh đính kèm (route attachment

cũ) + card “Phản hồi của Ngô Gia”.

28.3 (B) Wiring UI-only

Wire field backend có sẵn: `order_id`, `line product_name/qty`, `error_id`, `expected_delivery_date`, `note`, `image_ids` (min 3). Reuse route `POST /portal/return/new + _parse_payload` KHÔNG đổi (mobile submit đúng field name cũ, `franchise_id` hidden = active store). Field Figma chưa có backend (**Đã nhận**, **Ngày đóng-mở hàng**, **Ngày sản xuất**, **Video**, **Phản hồi HQ**) render UI-only (input không name → không submit); “Phản hồi của Ngô Gia” dùng `reject_reason` nếu có, else placeholder. Controller chỉ thêm param `q` (ilike name | `order_id.name`, mirror history/support) + today cho field “Ngày yêu cầu”.

28.4 (C) Fix back-icon kẹt + tiêu đề wrap (toàn portal)

User báo: trong detail, **bấm mũi tên back không ăn**, **bấm chữ mới ăn**. Truy ra `elementFromPoint` tại tâm icon = `div.drag-target — swipe-zone` Vuexy (`position:fixed; left:-10px; width:40px; height:100%; z-index:1036`) phủ mép trái ~30px toàn màn, vuốt click icon back (x16-36); chữ ở x>40 nằm ngoài nên ăn. Bug có sẵn trên MỌI trang mobile dùng `wujia-mticket-back`.

Fix gốc (shell `_wujia_theme.css`): tắt `.drag-target` ở @media (`max-width:767.98px`) — phone dùng bottom-nav, không vuốt-mở-sidebar; tablet ≥768 vốn đã `z-index:0` nên vô hại, desktop không đổi. Một rule → fix back-icon mọi trang mobile. Thêm `tap-target 44px` (chuẩn touch BA) cho back return. Tiêu đề “Đổi trả hàng” wrap do Chromium font-boosting (22→32px) khít với pill → thêm `white-space:nowrap + text-size-adjust (scoped return) → 1 dòng`.

28.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_return RC=0`, log sạch.
- Browser thật (Playwright chromium, viewport 390px): 3 route `/portal/return, /return/new, /return/<id>` → **200**, khớp 4 mockup Figma. Tap **icon** back → navigate OK; `drag-target display:none` trên phone; tiêu đề `clientW==scrollW` (1 dòng).
- Regression: `test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0`; desktop ≥992px return list 200 + bảng nguyên vẹn; tablet 800px `drag-target block/z0` (vô hại).
- BA QA: store strip [HN-02] tên · owner (no label), footer active cyan, không #22A9DE, không bell mobile.

28.6 Files & version

`wujia_portal_return 19.0.1.2.0→19.0.1.3.0` (controller + 3 view + `portal_return.css + wujia-mreturn-*`). `wujia_portal_layout 19.0.19.0.0→19.0.20.0.0` (`_wujia_theme.css drag-target + assets.xml ?v=1131`). `portal_return.css` trong `web.assets_frontend` (auto-bundle, không cần ?v).

28.7 Pending / Deferred sau Sprint 20

- Mở rộng backend field bù hàng thật (Đã nhận, ngày mở-sản xuất, video, response HQ / chatter) khi BA build Phase 2.

- Wire uom_id vào _parse_payload (hiện ĐVT UI-only).
- Pending mobile còn lại: status giao hàng từ batch state (S13), khung giờ vào cart (S11), i18n .po; PC reconcile pc_source_ui_v1_4 (S19 deferred).

Chapter 29

Sprint 21 – Mobile Product/Cart v2 + Order History v2 (2026-06-22)

29.1 Bối cảnh

BA chốt 2 bản thiết kế v2 mới trong Figma (file copy aoeiDYlg6v1hJZg2w6Q7o5), thay cho bản v1 mà ta đã code ở Sprint 11 (Đặt hàng) và Sprint 13 (Lịch sử đặt hàng): **Mobile_Product_Cart_v2 4575:777** và **Mobile_Order_History_v2 4577:1112**. v2 **không phải redesign** – là bản tinh chỉnh lại **kích thước + cấu trúc component** cho đúng chuẩn, và đặc biệt **dùng lại các canonical component wj** - * đã làm ở Sprint 19 (wj - filter - chip, wj - count - meta). Mỗi màn có sẵn bản v1 để đối chiếu. Mục tiêu: cập nhật 4 màn mobile (Sản phẩm / Giỏ hàng / Lịch sử List / Lịch sử Detail) cho khớp v2, giữ desktop nguyên, UI-only.

Quyết định user (đã chốt): (1) bộ lọc danh mục <select> → **chips scroll ngang** (tất cả danh mục, canonical wj - filter - chip); (2) summary giỏ hàng **giữ sticky** nhưng restyle theo v2 (CTA luôn hiện); (3) warnbar khung giờ **wire ngay** vào màn Giỏ hàng (BE read-only nhỏ); (4) icon “cái nào đẹp hơn thì dùng” (feather-only).

29.2 (A) Mobile Product/Cart v2 (wujia_portal_sale)

Sửa block d-lg-none của portal_order_catalog.xml + portal_order_cart.xml (desktop d-none d-lg-block giữ nguyên 100%):

- **Sản phẩm:** title-row (tiêu đề 24px + wj - count - meta “N SP”) / ô tìm kiếm tách riêng full-width / **chips danh mục** thay dropdown (wj - filter - chips + wj - filter - chip - -soft, mỗi chip = link ?category_id=X, active theo category, giữ keyword qua querystring + hidden input) / mỗi sản phẩm là **1 card riêng** (gap 6, border #EEF2F5, h58) / thumb hiện **text ĐVT** thay icon / badge “đã trong giỏ” đổi **green** → **cyan** / nút thêm 46×32.
- **Giỏ hàng:** title-row + count / back-button gọn 38px / **warnbar khung giờ MỚI** (reuse .wujia-morder-warnbar, gate order_window_enabled) / mỗi dòng giỏ là 1 card (h76, gap 6) thumb 40 text ĐVT, meta “ĐVT · Đơn giá X” 1 dòng, stepper compact 106×28 nền #F8FAFC, “Thành tiền”+value phải, nút xóa ô viền 28×28 góc phải / summary **giữ sticky** restyle (Tạm tính/Số lượng + submit full-width).
- **BE:** portal_order_cart_view thêm order_window_enabled + order_time_from/to (copy pattern catalog, tái dùng _float_to_hhmm + res.config.settings._is_within_order_window(area – gỡ TODO defer S11. JS portal_order.js **không đổi** (giữ class/data-attr: add-cart, stepper, del, floatbar count). Chips = link server round-trip, không cần JS.

29.3 (B) Mobile Order History v2 (wujia_portal_purchase_history)

Sửa block d-lg-none của portal_history.xml (List + Detail), desktop giữ nguyên:

- **List:** title-row (24px + wj-count-meta “N đơn”) / ô tìm kiếm v2 (icon kính lúp + placeholder “Mã đơn, ví dụ S003160”, bỏ head/label) + Từ/Đến + chips lọc / mỗi đơn là **1 card riêng** (gap 8, h54): mã + ngày (trái) · StatusBadge + tổng tiền (phải). Badge **đổi màu theo trạng thái** qua MOBILE_STATE_BADGES có sẵn (Mới=muted / Đã gửi=info / Đã xử lý=Hoàn tất=success / Đang giao=warning / Đã hủy=danger).
- **Detail:** thêm **PageHeader back-button** (ô 42×42 viền, chevron cyan) cạnh “Chi tiết đơn” / các card summary / thông tin đơn / batch-giao hàng / ghi chú / sản phẩm tinh chỉnh cỡ chữ kv (label+value 12.5px) + card-head 16px.
- **BE:** không đổi — MOBILE_STATE_BADGES + q/date_from/ date_to/preset đã có sẵn từ Sprint 13.

29.4 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_layout RC=0, log sạch (last traceback cũ, không ERROR/ParseError).
- Browser thật (Playwright chromium, viewport 390px): /portal/order, /portal/order/cart, /portal/purchase-history, .../<id> → khớp 4 mockup v2 (chips render, card-per-row, stepper, warnbar giỏ hàng, summary sticky, badge đổi màu, back-button detail).
- Regression: desktop ≥992px catalog/cart/history nguyên vẹn (Vuexy table + select); mobile Home/Knowledge không vỡ; test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0.
- Blast radius token --wujia-morder-qty-badge = 1 (chỉ badge add-cart); class .wujia-morder-*/.wujia-mcart-*/.wujia-mhist-* chỉ dùng ở 3 màn order/history.

29.5 Files & version

wujia_portal_sale 19.0.2.4.0→19.0.2.5.0(controller+catalog+cart). wujia_portal_purchase_history 19.0.1.3.0→19.0.1.4.0(portal_history). wujia_portal_layout 19.0.20.0.0→19.0.21.0.0(_components.css restyle morder/mcart/mhist+_variables.css qty-badge cyan+assets.xml?v=1133).

29.6 Pending / Deferred sau Sprint 21

- Status giao hàng từ batch state thật (shipping “Đang giao” hiện placeholder, S13).
- Khung giờ vào cart submit (S11) — warnbar đã hiện, validation vẫn ở submit controller.
- i18n .po (code English, BA dịch vi_VN.po).
- PC/desktop reconcile pc_source_ui_v1_4 (S19 deferred); wire uom_id + field bù hàng Phase 2 (S20).

Chapter 30

Sprint PC-1 — PC Foundation/Shell + màn Đặt hàng PC (2026-06-22)

30.1 Bối cảnh

Mobile UI đã xong (Sprint 10–21). Chuyển sang **desktop/PC**, vốn bị “GIỮ NGUYÊN 100%” suốt các sprint mobile (mọi block bọc `d-none d-lg-block`, không đổi từ Sprint 9). BA giao bộ source `desktop_pc_source_ui_v1_4` (12 component SVG + screen template + token + QA checklist). Full PC reconcile = 12 component $\times$ ~9 trang $\rightarrow$ quá lớn cho 1 sprint; user chốt làm theo workflow BA: **Part A** dựng component library trước, **Part B** ráp screen đầu tiên (Đặt hàng), các trang còn lại “từng trang sửa sau”.

Token strategy (chốt): scoped `wj-pc-*` (zero blast radius) — thêm token PC mới + class `wj-pc-*` mới, **KHÔNG** bump token global `--wujia-*` (tránh vỡ mobile vừa xong). Conflict BA chỉ áp **Sidebar active**; **KHÔNG** thêm cart/bell vào TopHeader; **KHÔNG** dựng lại nav “Công nợ” (giữ quyết định xóa S17).

30.2 (A) Foundation + Shell

- **Token** (`_variables.css`): mở rộng block `--wj-pc-*` = giá trị verbatim từ `WJ_PC_Tokens_v1` (card-radius 18, component-radius 12, pill 999, table header/row 50/58, metric 96/icon 52, soft palette blue/yellow/green/red/gray). **0 deletion** — không đụng giá trị `--wujia-*` nào.
- **Component layer MỚI** (`_pc_components.css`): 10 nhóm class `wj-pc-*` khớp pixel/hex từng SVG — Button (h42 rx12, primary/secondary/ghost/danger), StatusBadge (pill h28 soft palette), MetricCard (h96 icon 52), Card+DataTable (radius 18, header #F8FAFC h50, row h58), Pagination (numbered 36 $\times$ 36 active cyan), FilterBar, PageHeader (title 30/800 + breadcrumb), FormField (h42), EmptyState, Modal (panel 420 backdrop #111827/0.18). Load sau `_components.css`, ?v=1134.
- **Sidebar active reconcile** (`_wujia_theme.css`): đổi nền cyan đặc + chữ trắng $\rightarrow$ BA: nền soft #EAF7FD + chữ/icon cyan + **thanh accent trái 4px** bo góc (: : before, cần position: relative trên <a>), weight 700. Đây là thay đổi visible duy nhất của Part A trên trang hiện hữu.
- **TopHeader**: verify-only — khớp BA (cyan 72px + store pill glass + role + lang + avatar). Lang-pill no-arrow + cart/bell = defer (không sửa).
- **Gallery dev-only**: route `/portal/_pc-preview` (pc_preview.py, internal user) + `pc_preview.xml` render toàn bộ component `wj-pc-*` — gate QA + reference sống cho các sprint screen sau.

30.3 (B) Màn Đặt hàng PC – combined (Figma PC_Product_Cart 4600:2)

BA gộp catalog (trái) + giỏ hàng ĐẦY ĐỦ (phải) trên 1 trang /portal/order – khác hiện tại (catalog có cart-sidebar nhỏ + trang /cart riêng). Quyết định user: (1) gộp + restyle cả /portal/order/cart desktop thành standalone (dùng chung partial); header cart icon → /portal/order; (2) panel chỉ Ghi chú (bỏ SĐT/Địa chỉ theo Figma, submit fallback); (3) warning-bar khung giờ **wire**; min-qty toast chỉ CSS, chưa wire.

- **Controller** (portal.py): /portal/order truyền thêm cart + product_count + page_size + message/error. _fallback_pager → numbered pages + **giữ keyword/category khi sang trang** (sửa luôn bug cũ mất filter). cart_qty_map tính inline trong template (như mobile). KHÔNG thêm validation min/max (decision 3).
- **Partial dùng chung** (pc_cart_panel.xml): cột giỏ phải (warning-bar + bảng stepper + ghi chú + Số lượng/Tổng tiền + nút Gửi đơn) – t-call từ CẢ /portal/order (cột phải) VÀ /portal/order/cart desktop (standalone) ⇒ DRY.
- **Template**: portal_order_catalog.xml desktop → combined (wj-pc-page-header + filter row + product table header **cyan** + cột Quy cách/ĐVT/Đơn giá + nút add **badge qty** + pagination numbered + count label “Hiển thị X-Y / N”); portal_order_cart.xml desktop → standalone t-call partial. Mobile d-lg-none giữ nguyên cả 2 file.
- **Row in-cart highlight**: dòng SP đang có trong giỏ (cart_qty_map>0) → class wj-pc-order-row--incart nền soft-cyan **cố định** (giữ cả khi hover) – theo Figma.
- **JS** (portal_order_pc.js mới): stepper - N ++ remove của cart panel gọi endpoint /cart/update, /cart/remove có sẵn; live-update qty + thành tiền + tổng + count + badge header. **Sync 2 chiều** syncCatalogBadge: đổi giỏ → cập nhật badge + highlight bên catalog ngay (cùng tab, không reload). Catalog add (portal_order.js +1 nhánh) reload 1 lần để đồng bộ panel.
- **CSS screen** (portal_order.css): wj-pc-order-*/wj-pc-cart-* + **hover đầy đủ** (add→primary-dark, stepper, row, trash→đỏ, submit, pagination); warning-bar #FEE2E2/#FECACA/#DC2626; toast min-qty CSS sẵn (chưa wire).

30.4 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_sale RC=0, log sạch (91 modules).
- **Render thật** (login member 1 cửa hàng em.hcm, requests session): /portal/order HTTP 200 (wj-pc-order-grid + cart panel + table + count label), /portal/order/cart 200; thêm SP → nhánh giỏ-có-hàng render đủ stepper/tổng/badge + dòng --incart; pager (test PAGE_SIZE=2) “Hiển thị 1-2 / 5” + numbered [1][2][3]; KHÔNG traceback. Endpoint add/update/remove chạy.
- Regression: test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0; mobile blocks không đung; zero-blast (wj-pc-* chỉ dùng ở gallery + screen order).

30.5 Files & version

wujia_portal_layout 19.0.21.0.0→19.0.22.0.0(_variables.css token PC+_pc_components.css MỚI+_wujia_theme.css sidebar active+assets.xml?v=1134+pc_preview.{py,xml} gallery).
wujia_portal_sale 19.0.2.5.0→19.0.2.6.0(portal.py + pc_cart_panel.xml MỚI + cat-

alog/cart combined + portal_order_pc.js MỚI + portal_order.css screen + header cart href).

30.6 UI-only / Pending / Deferred

- **UI-only:** cột “Quy cách” (model chưa có field — hiện weight/“—”, chờ BA); tên CN phụ dưới tên VN (chưa có field tên-CN, hiện 1 dòng như mobile).
- **DEFERRED — REALTIME cart không-reload** (note kỹ ở §5 summary): (a) bỏ reload-on-add → cập nhật DOM cart panel live; (b) **cross-session/cross-device** (doc BA: realtime cho ~1500 user) qua bus . bus (ADR-006) publish khi cart mutate. Backend đã race-safe (atomic SQL) — realtime layer chỉ broadcast. Là việc UI/JS + publish controller, **KHÔNG** phải lỗi backend. Làm session sau.
- **Còn lại:** các trang desktop khác (history/report/return/knowledge/support/home) “từng trang sửa sau”; TopHeader lang-pill no-arrow; min-qty validation + toast wire thật.

Chapter 31

Sprint 22 – Mobile Thông báo + chuẩn hoá typography heading (2026-06-24)

31.1 Bối cảnh

wujia_portal_notification (/portal/notification) là một trong số ít module portal **chưa qua sprint mobile** – template chỉ có 1 layout phẳng (desktop) dùng .content-wrapper + nav-tabs + Bootstrap .card, không split d-lg-none/d-none d-lg-block. BA đã thiết kế xong frame mobile Figma WJ_Notification_Mockup_v9_mobile_flow(4651:655) gồm 2 màn: Screen_Notification(4651:686) + Screen_Notification_Detail_v9 (4651:825). Mục tiêu: thêm bản mobile cho cả List + Detail, **giữ nguyên desktop**.

Cuối sprint user phát hiện heading mobile bị **quá to/đậm/đen so với Figma trên MỌI trang** (không riêng noti). Root cause: font-weight: 800 (ExtraBold) trên các class heading – Figma dùng 700 (Bold). → phát sinh phần (C) chuẩn hoá typography heading theo Figma từng trang.

31.2 (A) Mobile Thông báo – List + Detail

- **Controller** (portal.py): portal_notification_list nhận thêm param unread (chip “Chưa đọc” → domain ('id', 'not in', read_noti_ids)), tính cnt_unread (= số bell badge: recent 30 ngày – đã đọc) + truyền total; pager querystring thêm unread. recent_ids dùng chung cho cnt_recent + cnt_unread (gộp query, perf 1500 user). Detail controller KHÔNG đổi.
- **List mobile** (d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mnoti): title-row + wj-count-meta “X thông báo • Y chưa đọc” + search (reuse .wujia-mknow-search) + chips (wj-filter-chips) + card-per-row (accent bar + dot + bold khi chưa đọc, source type • dispatch, badge, date) + empty wj-empty-state--rich + pager gọn.
- **Detail mobile** (.wujia-mnoti-detail): PageHeader back 40 + “Chi tiết thông báo” + subtitle dispatch • date; card: type header (icon tone + tên + mô tả loại) → title → badges → body noti.content → “Liên kết liên quan” → “File đính kèm” (attachment_ids, download thật + size file_size).
- Desktop bọc d-none d-lg-block, giữ nguyên 100%. Shell mobile + tab “Thông báo” active tự render qua app_layout – không đưng.

31.3 (B) UI-only – đa dạng icon/màu/badge (derive field sẵn có)

User chốt: làm UI luôn cho các phần “chờ BA field”, dùng **field tạm/derive**, controller wire sau. Map gom ở đầu mỗi template (WJ_TONE/WJ_ICON/WJ_TDESC/WJ_PTAG):

- **Icon + tone-màu theo loại** (type_id.code): URG→đỏ/alert-triangle, GEN→cyan/bell, PROMO→amber/gift, SYS→tím/settings, OTH→xanh/info. Class .wujia-mnoti-tone-{cyan,green,amber,red,violet}.
- **Badge ưu tiên** (priority): urgent→“Cần làm”(success), high→“Quan trọng”(warning), normal/low→“Lưu ý”(info). + “Có file” (attachment_ids, thật).
- **Wire thật**: chip “Chưa đọc” (read state) + “Có file” (attachment) + accent/dot/bold (read state). Chip “Quan trọng”/“Cần làm” = UI-only (chờ BA field lọc). Mô tả loại + “Liên kết liên quan” = static (model chưa có field).

31.4 (C) Typography heading theo Figma từng trang

Audit Figma từng frame (per-page, không giả định 1 thang chung – title **khác nhau** giữa các trang): noti 22/700, knowledge **25**/700, history/order/cart **24**/700, search **38** (noti compact **30**). Drift = font-weight 800 trên heading → sửa về **700**:

- `_components.css`: mknow-title 22/800→**25/700**; mknow-search-input + -btn 42→**38**; mknow-sechead-title, mknow-article-title, mticket-h1 (ticket/return/support), maccount-pagetitle, maccount-store-name 800→**700**.
- `portal_notification.css`: title 22/800→**700**, count →12px, search override **30px** (compact filter bar), card-title màu #6B7280→#374151 (đã đọc) / #111827 (chưa đọc), icon 36→32, badge →11px, detail title/name 800→700.
- **GIỮ 800** ở số liệu nhấn mạnh (mhist-summary-amount/-code, PC grand-total) – data emphasis, không phải heading. History/order/cart title 24/700 đã khớp Figma sẵn.

31.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_notification RC=0`, log sạch (0 ERROR).
- **Render thật** (login admin, requests session): noti list + detail + ?unread=1 HTTP 200; chip “Chưa đọc” lọc đúng (mở 1 tin → unread 5→4); badge “Có file” + section file đính kèm (PDF + download href) khi có attachment; icon/màu/badge đa dạng theo loại + ưu tiên. 7 trang (noti/detail/knowledge/history/support/return/profile) HTTP 200. ?v=1138 live, 0 heading-800 còn sót.
- Regression: `test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0`. Desktop giữ nguyên (d-none d-lg-block còn đủ tabs/content-card/breadcrumb).

31.6 Files & version

wujia_portal_notification 19.0.1.3.0→19.0.1.4.0 (portal.py unread/counts + portal_notification 2 block mobile + portal_notification.css .wujia-mnoti-*). wujia_portal_layout 19.0.24.0.0→19.0.24.0.1 (_components.css heading 800→700 + mknow 25/700 + search 38 + assets.xml ?v=1138).

31.7 UI-only / Pending

- **UI-only** (controller/BA wire sau): chip “Quan trọng”/“Cần làm”; badge ưu tiên derive từ priority (mapping tạm); mô tả loại (model type chưa có field description); “Liên kết liên quan” (chưa có field link – hiện trở /portal/knowledge).
- **Pending**: size title từng trang ticket/return/account chưa soi px riêng (mới sửa weight 800→700, size 20–22 giữ); demo data priority/attachment chỉnh tạm local (reseed sẽ re-set).

Chapter 32

Sprint 23 – Chốt sổ UI mobile theo Figma: spacing + typography (batch 1) (2026-06-25)

32.1 Bối cảnh

Sau ~12 sprint dựng mobile từng trang rải rác, spacing/typography giữa các trang **trôi không đồng nhất**: top-pad 14/16/24/28px, title 20–25px, search 30/38/42/44px. User báo 2 điểm cụ thể: (1) /portal/notification – title + search “sát phía trên”, cảm giác chật; (2) /portal/order – title “Sản phẩm” xa header + chữ hơi nhỏ. BA đã có số đo Figma cụ thể (file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5) cho padding + size title từng trang → mục tiêu đợt này: đưa code khớp Figma để **chốt sổ** mobile. Quyết định với user: (a) title **theo Figma từng trang** (chấp nhận 22/24/25/26 khác nhau – đúng phân cấp BA); (b) khi số Figma mâu thuẫn cảm giác nhìn → **bám Figma trước, soi 390px cùng user**; (c) Delivery **tạm hoãn** (chưa có frame Figma).

32.2 Gốc rễ: hai cơ chế top-padding

Phát hiện qua đọc code: trang mobile chia 2 nhóm top-pad khác nhau –

- **BlankShell** (.wujia-mpage: Thông báo, Hỗ trợ, Đổi trả, Kiến thức, Tài khoản) render NGOÀI .content-wrapper, top-pad = --wujia-mshell-content-gap = 14px.
- **Trang cũ trong .content-wrapper** (Đặt hàng, Giỏ, Lịch sử) dính html body .content .content-wrapper { padding-top: var(--wujia-page-content-top) /*24*/ }; override mobile chỉ tắt margin-top, KHÔNG tắt padding-top → 24 + 4px titlerow = ~ 28px. Đây là lý do “Sản phẩm” xa header.

Fix top-pad cho nhóm content-wrapper bằng :has() (đã dùng sẵn ở _components.css), scope trong @media (max-width: 991.98px) nên **desktop giữ nguyên 24px**:

```
@media (max-width: 991.98px) {
  .content-wrapper:has(.wujia-morder) { padding-top: 8px !important; } /* 8+4 = 12 (Figma) */
  .content-wrapper:has(.wujia-mcart) { padding-top: 8px !important; }
  .content-wrapper:has(.wujia-mhist) { padding-top: 1px !important; } /* 1+4 = 5 (Figma) */
}
```

32.3 Reconcile theo Figma (6 trang — batch 1)

- **Đặt hàng** (.wujia-morder): top-pad ~ 28 → 12px (:has); title **24** → **25px** (fix “chữ nhỏ”); search cao **44** → **34px** + nền #F9FAFB; chip 32 → 30px. (_components.css)
- **Thông báo** (.wujia-mnoti): top-pad 14 → 10px (Figma); count “X thông báo • Y chưa đọc” weight **700**; chip chữ 13 → 12px. (portal_notification.css)
- **Giỏ hàng**: top-pad ~ 28 → 12px (:has).
- **Lịch sử**: top-pad ~ 28 → 5px; search/date/btn 42 → 38px; chip 32/13 → 28/12.
- **Đổi trả** (mượn .wujia-mticket-h1 của Hỗ trợ): top-pad 14 → 16px; title **22** → **26px** scoped .wujia-mreturn .wujia-mticket-h1 (Hỗ trợ giữ 22); search 38 → 36px. (portal_return.css)
- **Kiến thức**: top-pad 14 → 11px; count wj-count-meta--primary weight 600 → 700.
- **Search bg chung**: base .wujia-mknow-search-input var(--wujia-mshell-bg) #F3F6F8 → #F8FAFC — 1 chỗ đúng Figma cho Kiến thức + Hỗ trợ + Đổi trả + Thông báo.

32.4 Lý do / Trade-off

- **:has()** thay vì sửa token --wujia-page-content-top: token đó dùng chung desktop + home → bump = side-effect toàn portal. :has() scope theo wrapper + trong media mobile → blast radius = 0 trên desktop.
- **Title Đổi trả scoped**: .wujia-mticket-h1 dùng chung Hỗ trợ + Đổi trả; Figma muốn 26 (Đổi trả) vs 22 (Hỗ trợ) → override SCOPED .wujia-mreturn, KHÔNG đụng class gốc.
- **Thông báo top-pad 10px**: Figma (10) NHỎ hơn code cũ (14) — ngược cảm giác “chật” của user. User chọn “bám Figma + soi cùng anh” → áp 10px, chốt thị giác ở bước review 390px; nguyên nhân “chật” thật sự nằm ở dải store-strip phía trên (cần soi xác nhận).
- **Top-pad override** .wujia-mpage.wujia-mX(specificity 0, 0, 2, 0) thắng .wujia-mpage(0, 0, 1, 0) bất kể load-order → override chắc chắn không phụ thuộc thứ tự file CSS.

32.5 Verify

upgrade.sh "wujia_portal_layout,wujia_portal_notification,wujia_portal_return" RC= 0 (91 modules, 0 error); test_sprint9 7/7, test_sprint5 21/21 (regression OK); brace balance 4 file CSS khớp; curl static _components.css?v=1145 + _wujia_theme.css?v=1145 xác nhận serve đúng; portal HTTP 200. Bump ?v=1138→1145 (_components), 1134→1145 (_wujia_theme); manifestnotification 1.4.0→1.5.0, return 1.3.0→1.4.0, layout →28 (để deploy -u bundle).

Còn lại (batch 2): soi 390px từng trang cùng user (sign-off thị giác); pull Figma reconcile **Hỗ trợ** + **Tài khoản**; soi nhẹ **Home**; Delivery chờ frame BA.

Chapter 33

Sprint PC-3 — PC Notification: List + Form + Popup theo Figma (2026-06-28)

33.1 Bối cảnh

Desktop của /portal/notification là một trong số ít trang **chưa qua đợt PC** — template desktop vẫn dùng markup cũ (.content-wrapper + nav-tabs + Bootstrap .card + .wujia-content-card), chưa theo hệ wj-pc-* của PC-1/PC-2. BA giao 3 frame Figma (bản copy aoeiDYlg6vJhJZg2w6PC_Notification_List(4683:101), PC_Notification_Form(4683:2), PC_Notification_Popup(4683:285). Mục tiêu: thay **khối desktop** (d-none d-lg-block) bằng thiết kế wj-pc-* khớp Figma, **giữ nguyên 100% khối mobile** (d-lg-none, Sprint 22).

33.2 (A) Controller — filter mở rộng + endpoint popup

- portal_notification_list nhận thêm 3 param: date_from / date_to (lọc theo date; khi có thì **bỏ qua cửa sổ 30 ngày** mặc định của tab) + priority (chip “Quan trọng”→high, “Cần làm”→urgent). Helper _parse_date(strptime '%Y-%m-%d'). Pager querystring + qcontext bổ sung tương ứng.
- Endpoint MỚI /portal/notification/recent (type='json'): trả 5 thông báo gần nhất + total_unread/total cho popup. Mỗi item: type_code, type_name, priority, has_file, is_read, url...Perf: 1 search(limit=5) + 1 read-state lookup, **chỉ chạy khi user mở popup** (không poll mỗi page-load — an toàn 1500 user).
- Constant module-level PC_TYPE_TONE (code→tone+icon) + PC_PRIORITY_TAGS (priority→nhãn+badge), đồng bộ mapping với mobile (urgent=Cần làm/xanh, high=Quan trọng/cam, low|normal=Lưu ý/cyan).

33.3 (B) List desktop (4683:101)

Page header (title + “Đánh dấu đã đọc”) + filter bar 5 field **có label** 1 hàng (search / loại / trạng thái / từ ngày / đến ngày + Tìm kiếm / Làm mới) + **quick chips** (Tất cả / Chưa đọc / Quan trọng / Cần làm) đặt **ngoài** card filter + bảng wj-pc-table: cột Loại (chip xám neutral), Thông báo (tiêu đề + summary), Ngày gửi, Trạng thái (badge Chưa đọc đỏ / Đã đọc xám), Thao tác. Dòng chưa đọc = thanh cyan trái + chấm cyan. Nút bulk dùng endpoint mark-read sẵn có (JS portal_notification_pc.js).

33.4 (C) Form desktop (4683:2)

wj-pc-two-col: trái = nội dung (badge ưu tiên + loại, tiêu đề 30px, dòng khẩn đả khi `priority='urgent'`, body HTML); phải = “Thông tin thông báo” (wj-pc-kv-grid: Mã → `dispatch_number`, Loại, Ngày) + “Tài liệu đính kèm” (tải xuống thật). Bỏ “Liên kết liên quan” (UI-only, model chưa có field link).

33.5 (D) Popup chuông (4683:285)

Sửa `header_bell_inherit.xml`: giữ `<a>` chuông + `data-wj-noti-bell`, chèn sibling `.wj-pc-noti-popup` (ẩn, `.is-open` mới hiện). JS `header_bell_badge.js` (rewrite): desktop (≥ 992 px qua `matchMedia`) click → `preventDefault` + `toggle` + `lazy fetch / recent` → `render card-per-item` (icon tone, “loại • mã”, chip ưu tiên + “Có file”, dot góc phải, ngày đáy phải) + `outside-click/ESC` đóng; mobile giữ link. **ADR-006 (bus.bus) chưa dùng** — `lazy fetch` khi mở đủ cho nhu cầu, realtime cross-session để sprint sau.

33.6 (E) Phase đối chiếu Figma (Playwright) + fix

Dựng harness **chụp ảnh thật** bằng Playwright/Chromium (1920×1080 , auto login + dismiss store-picker) so với ảnh Figma tải về (`docs/figma_ref/`). Chạy **audit 3 sub-agent** (1 con/màn) đối chiếu Figma ↔ `render` ↔ `code`. Các sai lệch **tự bắt & sửa**:

- **Filter bar wrap** (search chiếm trọn 1 hàng): base `.wj-pc-filter-search` có `flex: 1 1 280px` — trong field `flex-column` thì 280px thành **chiều cao** ⇒ search cao 284px, đội cả hàng. Fix: row sang `display:grid 6 cột` + reset `flex:0 0 auto` cho search.
- **Bảng tràn viền** (dòng chưa đọc lệch nguyên 1 cột): thanh cyan vẽ bằng `tr::before` — table layout coi pseudo trên `<tr>` như **1 ô phụ** ⇒ chèn cột đầu, đẩy lệch + tràn. Fix: `box-shadow: inset 4px 0 0 trên td:first-child`.
- Chips chuyển ra ngoài card filter (Figma để strip riêng dưới filter, trên bảng).
- Popup: chip dùng base `.wj-pc-badge` cao 28px ⇒ badge “đội xuống”; override `.wj-pc-noti-popup__item-tags .wj-pc-badge` về `padding:3px 8px`; `font-size:11px`; dot 11 → 8px; viền → `border-soft`.

33.7 Gotcha (2 cái dặt)

1. **`tr::before` trong table = 1 cell phụ**. Pseudo-element có content trên `<tr>` bị table layout bọc thành anonymous table-cell → đẩy lệch cả hàng. Muốn accent bar cho row: dùng `box-shadow inset` trên cell, KHÔNG `tr::before`.
2. **flex basis đổi trục**. `flex: 1 1 280px` thiết kế cho row ngang; bỏ vào cột dọc (`flex-direction:column`) thì 280px thành **height**. Khi tái dùng class `flex` của hệ khác, phải reset flex theo trục mới.

33.8 Verify & seed

`seed_notification_demo.py` (local-only, idempotent theo `dispatch_number`): 9 thông báo ngày gần đây, 5 loại → đủ tone, đa dạng ưu tiên + đã/chưa đọc + 2 file đính kèm. Upgrade wujia_portal_notification RC=0; test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0; 4 route 200;

Playwright 3 màn khớp Figma (filter 1 hàng, bảng thẳng cột, popup card gọn). Manifest 19.0.1.6.0; CSS/JS bundle qua web.assets_frontend (Odoo tự re-version).

33.9 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Trang Thông báo bản máy tính được dựng lại đúng thiết kế: cửa hàng lọc thông báo theo từ khoá / loại / trạng thái / khoảng ngày, lọc nhanh bằng chip Quan trọng-Cần làm, đánh dấu đã đọc hàng loạt; mở chi tiết 2 cột kèm tải tài liệu đính kèm; và **chuông trên thanh tiêu đề bấm ra popup** liệt kê 5 thông báo mới nhất (tải dữ liệu thật khi mở, không tốn truy vấn mỗi lần đổi trang). Bản điện thoại giữ nguyên.

33.10 Lý do/Trade-off

Popup chọn **lazy-fetch khi click** thay vì render sẵn trong layout mỗi trang — với 1500 user việc nhúng sẵn = +1 truy vấn/page-load cho mọi người, trong khi popup chỉ thỉnh thoảng mở. Real-time cross-session (bus.bus, ADR-006) để sprint sau. “Mã thông báo” tạm map sang dispatch_number (field gần nhất); “Liên kết liên quan” bỏ vì chưa có field — chờ BA.

Chapter 34

Sprint 24 – Mobile Giao hàng (5 màn) theo Figma 4731, batch-centric (2026-07-01)

34.1 Bối cảnh

BA giao “UI mobile trang Giao hàng, xem Figma”. Frame **delivery_mobile_mockup_v4_combined (4731:2)** trong file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5 chứa **5 sub-screen**: List / Detail / Empty / Loading (skeleton) / Error. Module `wujia_portal_delivery` từ Sprint 17 chỉ còn **1 layout desktop** (bảng `wujia-content-card-table`) render trên mọi cỡ màn — block mobile cũ đã gỡ, chờ BA design → đây là task “Delivery mobile” pending từ §5.

Khác biệt cốt lõi: Figma list là **batch-centric** (mỗi thẻ = 1 chuyến xe gồm nhiều đơn), trong khi controller hiện liệt kê theo **picking** (1 dòng = 1 phiếu xuất). **Quyết định user (đã chốt)**: (1) **wire data batch thật** (thêm query batch nhẹ, tái dùng helper sẵn có); (2) build cả 5 màn.

34.2 (A) 5 màn mobile (d-lg-none, desktop giữ nguyên)

Mỗi template bọc desktop cũ trong `content-wrapper d-none d-lg-block`, thêm block `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mdelivery` (pattern S20). Reuse component canonical (`wujia-mpage, wujia-mdash-card, wujia-mhist-kv, wj-filter-chip--soft, wj-empty-state--rich, wujia-mticket-h1`)+token --`wujia-morder-*`; chỉ thêm class Figma-specific `wujia-mdelivery-*`.

- **List** (`view_state=list`): header tiêu đề “Giao hàng” 24/700 + subtitle / **DateFilter** (Từ ngày · Đến ngày · nút Tìm cyan) / chips `Tất C̣p` · `Ṣp` giao · `Đang` giao · `Đã` giao (h30, active soft cyan) / result-head (“N chuyến” · “Mới nhất trước”) / **BatchCard** `wujia-mdelivery-row`: label “Chuyến xe” + mã batch + `StatusBadge`; divider; 2 cột (Xuất phát: lịch + giờ | Đơn liên quan: S0..., S0... +N).
- **Detail** (`/portal/delivery/<id>`): back-circle + “Chi tiết giao hàng” 22/700 + subtitle / info-card (label + badge + mã 18/700 + divider + Xuất phát datetime + “Cập nhật”) / section “Thông tin chuyến” (Đơn liên quan / Xe-tài xế / Biển số, label trái – value phải) / section “Sản phẩm trong chuyến” (bảng header #F8FAFC: Tên SP | SL | ĐVT).
- **Empty / Error**: `wj-empty-state--rich` (icon tròn + tiêu đề + sub + CTA cyan “Đổi bộ lọc” / “Tải lại”). **Loading**: 3 thẻ skeleton (bar xám #E5E7EB) mô phỏng BatchCard.

StatusBadge (h24, 11/700) map từ delivery_batch_status: delivering→“Đang giao” (soft cyan), draft/assigned/loading→“Sắp giao” (#FEF3C7/#B45309), done→“Đã giao” (#ECFDF5/#047857), cancelled→“Đã hủy” (muted). Icon “Xuất phát” = lịch cyan (feather icon-calendar, color --wujia-morder-primary) — fix theo BA QA (Figma dùng lịch cyan, không phải đồng hồ xám).

34.3 (B) Controller batch-centric + 5 view-state

portal_delivery_list giữ nguyên pickings/pager/status (desktop), thêm cho mobile: query stock.picking.batch franchise-scoped (domain qua picking_ids.franchise_id|picking_ids.sale_id, filter planned_departure theo date_from/date_to + nhóm delivery_batch_status theo chip bs (soon/going/done), order planned_departure desc; map mỗi batch → dict {name, badge, departure “dd/mm · HH:MM”, orders “SO... +N”}. **Block batch bọc try/except** → lỗi set view_state='error' (desktop vẫn có pickings); rỗng → 'empty'; có → 'list'. Param QA ?_preview=loading|error|empty override view-state để soi từng màn.

portal_delivery_detail thêm: products (gom own_pickings.move_ids theo product_id → name/qty/uom), badge + departure-full + “Cập nhật” (actual_departure|write_date) + đơn liên quan. Tách 2 pager riêng (desktop pager / mobile m_pager) để querystring không đung nhau. Field xe/tài xế/biển số lấy từ batch.vehicle_id.{name,driver_name,license_plate} (= “—” khi chưa gán xe).

34.4 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_delivery RC=0, module load 0.25s, log sạch.
- Browser thật (Playwright chromium, viewport 390px, login anh.owner): **5 màn** (list real batch BATCH/OUT/00001 “Sắp giao” / detail 2 SP / empty / loading 3 skeleton / error) khớp Figma; chip ?bs=, filter ?date_from/to, ?_preview= chạy đúng.
- Regression desktop 1440px: bảng phiếu xuất nguyên vẹn, block mobile display:none; smoke /portal/return + /portal/purchase-history mobile không vỡ (CSS scope .wujia-mdelivery, blast radius ~0).

34.5 Files & version

wujia_portal_delivery 19.0.1.4.0→19.0.2.0.0: controllers/portal.py (batch query + 5 view-state + gom sản phẩm), views/portal_delivery.xml (2 template × block mobile 5 màn), static/src/css/portal_delivery.css (+wujia-mdelivery-* + token badge soon/done). CSS trong web.assets_frontend (auto-bundle, không cần ?v); không đụng wujia_portal_layout.

34.6 Trade-off / quyết định

- **Loading skeleton = UI-only:** trang render server-side không có fetch client → skeleton không tự kích hoạt; build pixel-perfect + xem qua ?_preview=loading, chờ sẵn cho AJAX refresh tương lai. **Error wire** thật qua try/except.
- **Date filter để trống mặc định** (Figma vẽ sẵn ngày) — tránh tự lọc giấu chuyển lúc mới vào; user tự chọn để lọc.
- **Thẻ giữ viền 1px** (Figma phẳng trắng) cho đồng bộ với mọi trang mobile khác (return/history/dashboard đều viền).

34.7 Pending / Deferred sau Sprint 24

- Mở rộng demo: gán `vehicle_id` cho batch để hiện Xe/Tài xế/Biển số thật (hiện “—”).
- Pending mobile còn lại: khung giờ vào cart (S11), i18n . po; PC reconcile `pc_source_ui_v1_4` (S19 deferred); realtime cart cross-session bus.bus (PC-1 deferred).

Chapter 35

Sprint 25 – Home Mobile Quick Action UI v4 theo Figma #4712:2 (2026-07-01)

35.1 Bối cảnh

BA làm lại thiết kế block “Hành động nhanh” trên trang Home mobile, cung cấp frame mới **wujia_quick_action_optionA_source_aligned_v4** (#4712:2, 391×220px) trong file Figma copy aoeiDYlg6vJhJZg2w6Q7o5. Thiết kế v4 thay đổi hoàn toàn visual so với code hiện tại (gradient cyan → card trắng phẳng, layout dọc → ngang, icon trắng → icon màu trong circle nền xanh nhạt).

35.2 Thay đổi

35.2.1 Figma measurements (source of truth)

- Frame 391×220px, bg #F3F6F8 (page bg, không phải section bg riêng).
- Section title #4712:4: Inter Bold 700 **20px**, màu #1F2933, margin-bottom **8px** (gap title→grid = 8px).
- Grid: **3 cột**, gap **10px** (cột và hàng đều 10px); 2 hàng × 3 nút = 6 nút.
- Card (#4712:5): **113×58px**, bg #FFFFFF, border 1px solid #EEF2F5, border-radius visual ≈12px (Vector shape Figma).
- Icon circle (#4712:6): **32×32px**, bg #E9F7FC, offset 9px từ cạnh trái card.
- Icon (#4712:7 Group): ≈16–17px, centered trong circle, màu #28A9DF (–wujia-primary).
- Label (#4712:11): Inter Bold 700 fontSize=11.4px → dùng **12px**, màu #1F2933; gap từ circle phải → text trái = **8px**. “Lịch sử đặt hàng” wrap 2 dòng tự nhiên (line-height 1.3).

35.2.2 Files đã sửa (4 file)

- **wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css**: thay 2 token cũ (–wujia-mhome-action-grad gradient / –wujia-mhome-action-border #C8EEF8) bằng 3 token mới: –wujia-mhome-action-bg: #FFFFFF, –wujia-mhome-action-border: #EEF2F5, –wujia-mhome-action-icon-bg: #E9F7FC. Blast radius: token cũ chỉ dùng trong 1 class → xóa an toàn.

- **wujia_portal_layout/static/assets/css/_components.css**: rework toàn bộ block `/* Grid "Hành động nhanh" */` (cũ 37 dòng → mới 48 dòng):
 - `.wujia-mhome-actions .wujia-mhome-section-title`: **font-size 20px, margin-bottom 8px** (scoped để tránh blast radius lên “Thông báo nổi bật” 18px).
 - `.wujia-mhome-actions-grid`: gap 12px → 10px.
 - `.wujia-mhome-action`: flex-direction column → row; padding 16px 6px → padding-left 9px; height 58px fixed; bg gradient → `var(--wujia-mhome-action-bg)`; border-radius 14px → 12px; color #FFFFFF → `var(--wujia-text-primary)`.
 - Thêm class **.wujia-mhome-action-icon**: 32×32px, border-radius 8px, bg `var(--wujia-mhome-action-icon-bg)`, flex center, flex-shrink 0.
 - `.wujia-mhome-action-icon i`: font-size 16px, color `var(--wujia-primary)`.
 - `.wujia-mhome-action-label`: 14px → 12px, color `var(--wujia-text-primary)`.
- **wujia_portal_base/views/portal_home.xml**: thêm wrapper `<span class="wujia-mhome-action-icon">` bọc thẻ `<i class="feather ..." />` trong cả 6 nút. Icon names Feather giữ nguyên (shopping-cart / clock / truck / corner-up-left / book / life-buoy).
- **wujia_portal_layout/views/assets.xml**: bump ?v= lên **1146** cho cả `_variables.css` (cũ 1134) và `_components.css` (cũ 1145).

35.3 Gì đã làm

Block “Hành động nhanh” trên Home mobile được thiết kế lại hoàn toàn theo Figma v4 của BA: 6 nút giữ nguyên 3 cột nhưng chuyển từ layout dọc (icon trên–text dưới, nền gradient cyan) sang layout ngang (icon trái–text phải, card trắng phẳng với icon màu cyan trong circle xanh nhạt). Kết quả gọn hơn và nhất quán hơn với design system tổng thể (card trắng–icon vòng tròn đã dùng ở list row các trang khác). Desktop home không bị ảnh hưởng; toàn bộ block mobile bọc trong `d-lg-none`.

35.4 Trade-off / Quyết định

- **Icon Feather thay vì SVG custom Figma**: icon trong Figma là Group vector path không extract được qua MCP. Feather icons (shopping-cart / clock / truck...) đã cài sẵn và trông rất gần với Figma khi đặt trong circle nền #E9F7FC màu cyan. Chấp nhận sai khác nhỏ về stroke weight để tránh đưa SVG inline (tăng payload, khó maintain).
- **Section title 20px scoped**: Figma chỉ đo được cho quick action section; các section title khác (“Thông báo nổi bật”) vẫn ở 18px theo Figma home frame cũ 2474:2. Dùng `.wujia-mhome-actions .wujia-mhome-section-title` thay vì global để tránh regression.
- **Border-radius 12px**: Figma card là Vector shape (radius nằm trong SVG path), ước tính visual ≈ 12 px thay vì đo trực tiếp.

35.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_base wujia_portal_layout RC=0`, 91 modules loaded, 0 queries.
- Route `/portal` server 8019 trả HTTP 303 (redirect đến login khi chưa đăng nhập, đúng).

- Browser check: trang Home mobile 390px — card trắng, icon trong circle xanh nhạt, text đen 12px, “Lịch sử đặt hàng” wrap 2 dòng.

35.6 Pending sau Sprint 25

- S23 batch 2: sign-off 390px thị giác từng trang còn lại (noti top-pad, Figma reconcile Hồ trợ + Tài khoản, soi nhẹ Home).
- Realtime cart cross-session bus.bus (DEFERRED PC-1).
- PC desktop trang còn lại: report / return / knowledge / support / home.
- Pending S22: wire chip “Quan trọng”/“Cần làm” notification + Liên kết liên quan.

Chapter 36

Sprint 26 – Mobile Đăng ký thi (Exam Registration) 7 màn theo Figma #4755:2 (2026-07-01)

36.1 Bối cảnh

BA hoàn thiện frame Figma cuối cùng cho mảng mobile: **WJ_Mobile_ExamRegistration_v6_ALL_7_SCREEN**S (#4755:2, board 2115×844 gồm 7 màn con s0-s6) trong file copy aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5. Module wujia_portal_exam trước đó **chỉ có desktop** (4 template content-wrapper, không có d-lg-none), nên đây là lần đầu module có bản mobile. Chốt với user: **UI-only + demo** (không tạo model mới, submit = stub) và wizard **1 trang JS đổi step không reload**. Backend hiện thiếu 4 khái niệm mà thiết kế cần (khóa thi + vòng thi, khung giờ theo ngày có sức chứa, đăng ký nhiều nhân sự/1 đơn, kết quả theo từng người) → ghi lại làm Phase 2.

36.2 Bản đồ 7 màn → route

- **s0** Đăng ký thi (list) → /portal/exam (thêm block d-lg-none, desktop bọc d-none d-lg-block).
- **s1** Chọn khóa thi (Bước 1/4) → section trong /portal/exam/register.
- **s2** Chọn lịch thi – calendar (Bước 2/4) → section.
- **s3** Popup “Chọn khung giờ” → bottom-sheet trong wizard.
- **s4** Nhập nhân sự (Bước 3/4) → section.
- **s5** Xác nhận đăng ký (Bước 4/4) → section.
- **s6** Kết quả đăng ký + Danh sách kết quả → /portal/exam/registration/<id> (route mới).

36.3 Thay đổi (5 file)

- **views/portal_exam.xml** (+409): bọc portal_exam_schedule desktop trong d-none d-lg-block + thêm block mobile s0 (.wujia-mpage .wujia-mexam: title/subtitle + search card + list card badge trạng thái + FAB “+ Đăng ký mới”). 2 template mới: portal_exam_register

(s1-s5: 4 section [data-exam-step] + step indicator “Bước n/4” + bottom-sheet khung giờ) và portal_exam_registration_detail (s6, result rows Đạt/Không đạt).

- **controllers/portal.py** (+125): demo constants (DEMO_COURSES / DEMO_SLOTS / DEMO_PEOPLE / DEMO_RESULT) + helper _build_demo_calendar() (ma trận tuần T2→CN qua module calendar). /portal/exam build m_exam_items từ wujia.exam.registration thật (franchise-scoped), rỗng → fallback demo. 2 route mới GET /portal/exam/register và /portal/exam/registration/<int:reg_id>.
- **static/src/css/portal_exam.css** (+677): hệ class wujia-mexam-* trong @media (max-width: 991.98px) + 5 token tint mới (--wujia-mexam-slot-sel-bg #F2FBFF...). Tái dùng token --wujia-* + component wj-filter-chip / .wujia-mpage sẵn có.
- **static/src/js/portal_exam_wizard.js** (MỐI, vanilla IIFE): step nav, calendar click → mở sheet, chọn slot (highlight “sáng lên”), Xác nhận khung giờ → đổ ngày/giờ vào s4+s5, thêm/xóa/đánh-số-lại nhân sự, chip lọc khóa thi, submit → toast + redirect.
- **__manifest__.py**: thêm portal_exam_wizard.js vào web.assets_frontend; bump version 19.0.1.1.0 → 19.0.2.0.0.

36.4 Gì đã làm

Chuỗi nhượng quyền giờ có luồng “Đăng ký thi” hoàn chỉnh trên mobile: chủ/quản lý cửa hàng mở /portal/exam thấy danh sách các đợt đã đăng ký (kèm trạng thái Đã đăng ký / Chờ duyệt / Có kết quả), bấm “+ Đăng ký mới” để đi qua 4 bước — chọn khóa thi, chọn ngày trên lịch, chọn khung giờ (popup trượt lên), nhập danh sách nhân sự dự thi — rồi xác nhận. Bấm vào một đợt đã có kết quả sẽ xem được bảng “Danh sách kết quả” từng người (Đạt/Không đạt + điểm). Toàn bộ tương tác (calendar, popup, thêm/xóa người, đổi bước) chạy mượt bằng JS không reload, khớp Figma 100% về màu/pixel/padding. Desktop giữ nguyên.

36.5 Trade-off / Quyết định

- **UI-only + demo**: nội dung mẫu hardcoded để khớp Figma; nút “Xác nhận đăng ký” chỉ toast + điều hướng (chưa lưu DB). Màn s0 đọc data thật nếu user có đăng ký, không thì fallback demo. Màn kết quả (s6) render nội dung demo cố định bất kể id (chưa có model kết-quả-theo-người) — Phase 2 mới gắn dữ liệu thật + phân nhánh theo trạng thái.
- **Wizard 1 trang JS**: 4 bước là section ẩn/hiện, popup khung giờ = bottom-sheet (mirror pattern wujia_mobile_more_sheet.js) → animation mượt, đúng tinh thần UI-only (không cần state server).
- **GOTCHA mới — global heading !important**: _components.css có rule h1, .wujia-h1 { font-size: var(--wujia-font-size-h1) !important } (và bản h2) chuẩn-hóa mọi thẻ <h1>/<h2> về 32px/24px, **đề cả class đơn**. Heading mexam bị ép sai size (đo được 32px thay vì 22px). Fix: scope .wujia-mpage .wujia-mexam-h1 + thêm !important (đúng convention gotcha specificity Sprint 9). Thẻ <h3> không bị ảnh hưởng.
- **Footer non-sticky**: thử sticky action-bar nhưng nó che nội dung màn Xác nhận (chỉ thấy 1/3 nhân sự) → quay về footer thường (margin-top:auto + panel min-height), trung thành layout Figma và không che nội dung.

36.6 Verify

- -u wujia_portal_exam --stop-after-init RC=0, 91 modules loaded.
- Playwright 390px (login anh.owner) chụp 7 màn s0-s6 khớp Figma; tương tác chạy thật: thêm người 3→4, xóa 4→3, đánh số lại đúng, mở/thu form, đổi step, submit → toast “Đã gửi yêu cầu đăng ký!”.
- Fix bug “bấm card không ăn”: card data-thật trước gán link='#' → đổi thành /portal/exam/registration/verify card thật (reg 4) href đúng + click nhảy sang màn kết quả (resultScreen=1).
- Regression smoke Home + Thông báo 390px — không vỡ (heading !important scope chỉ trong .wujia-mexam-*).

36.7 Pending sau Sprint 26 (Phase 2 backend)

- Model mới: wujia.exam.course + round, wujia.exam.slot (capacity/booked → Còn/Hết chỗ), registration.person (đa nhân sự), kết quả theo người.
- Màn kết quả gắn dữ liệu thật theo reg_id + phân nhánh: “Đã đăng ký”/“Chờ duyệt” → màn trạng thái; “Có kết quả” → bảng điểm.
- Submit thật (đa nhân sự + khung giờ) — race-safe theo pattern /portal/exam/register SELECT FOR UPDATE hiện có.

Chapter 37

Sprint 27 – PC Giao hàng (5 màn) theo Figma 4766, batch-centric (2026-07-03)

37.1 Bối cảnh

BA giao “UI PC trang Giao hàng, xem Figma”. Frame **delivery_pc_mockup_v3_combined(4766:858)** trong file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5 chứa **5 sub-screen** 1920×1080: List / Detail / Empty / Loading (skeleton) / Error. Desktop wujia_portal_delivery là **trang portal cuối cùng còn chạy pattern legacy** (bảng wujia-content-card-table + badge wujia-badge-* + filter <select status>, picking-centric từ Sprint 4). Đây là task “ráp trang desktop còn lại theo pc_source_ui_v1_4” pending từ §5.

Khác biệt cốt lõi: Figma desktop chuyển sang **batch-centric** (mỗi dòng = 1 chuyến xe gồm nhiều đơn, giống mobile S24), trong khi desktop cũ liệt kê theo **picking**. **Quyết định user (đã chốt):** UI-only, làm y hệt Figma (màu / padding / font / size), tự chạy local + tự chụp Playwright so Figma đến khi khớp 100%. **Mobile S24 (d-lg-none)** giữ nguyên tuyệt đối.

37.2 (A) Controller batch-centric, gộp một nguồn desktop + mobile

portal_delivery_list **bỏ hẳn** khối query picking-centric cũ; query batch (đã có từ S24) giờ nuôi cả **desktop lẫn mobile**. Mỗi dict batch thêm keys PC (**không dùng** keys mobile id/name/label/modifier/pc_label/pc_modifier, departure_full (“dd/mm/yyyy·HH:MM”), vehicle (“name·driver”), plate, updated (“HH:MM”).

Bổ sung: (1) param q tìm mã chuyến/mã SO (name ilike | picking_ids.sale_id.name ilike); (2) helper _chip_counts đếm 4 nhóm (Tất cả/Đang giao/Sắp giao/Đã giao) qua search_count trên base domain franchise+date (**không** status, **không** keyword) — field delivery_batch_status có index, 4 count rẻ, an toàn 1500 user; (3) helper _page_numbers (copy pattern history) cho pager numbered; (4) view_state + ?_preview= giờ **drive luôn block desktop** (5 state). m_pager thêm page_total/page_nums/offset/count (superset, mobile chỉ đọc subset cũ).

portal_delivery_detail thêm: pc_badge, pc_departure/pc_updated/pc_orders (reuse helper), so_names (list SO unique cho chip), tl_steps/tl_times (timeline 3 bước done/active/inactive suy từ actual_departure+delivery_batch_status), src_location(own_pickings[0].location_id.complate_store_label. Bỏ 2 map legacy BATCH_STATUS_LABELS/PICKING_STATUS_LABELS (wujia-badge-*).

37.3 (B) Template desktop trên hệ wj-pc-*

Thay **toàn bộ** 2 khối content-wrapper d-none d-lg-block (list + detail); khối mobile d-lg-none không đựng 1 dòng. Wrapper thêm class wujia-dlv-pc để scope override Figma.

- **List:** wj-pc-page-header (crumb “Portal / Giao hàng” **trên** title “Giao hàng” 32/700 + actions Export[secondary]/Tải lại[primary]) → wj-pc-filterbar 1 hàng (search q + 2 date + select bs + Xóa lọc/Tìm) → wj-pc-card: __head (title + subtitle động + **chips số đếm** phải, clickable ?bs=, luôn màu status) → 4 state qua t-if="view_state": list = wj-pc-table 8 cột + pagination numbered; loading = skeleton wj-pc-dlv-skel (7 hàng × 7 bar xen kẽ); empty/error = panel wj-pc-dlv-inner căn giữa.
- **Detail:** wj-pc-page-header (“Chi tiết giao hàng” + Quay lại) → wj-pc-order-head (mã 30/800 + badge + “Chuyển giao cho [Hxxx]...” + KV row Xuất phát/Đơn liên quan/Cập nhật) → wj-pc-two-col: trái “Thông tin vận chuyển” (wj-pc-kv-grid Xe·tài xế/Biển số, <hr>, Kho xuất/Trạng thái); phải “Đơn liên quan” (SO chips + timeline 3 bước) → card “Sản phẩm trong chuyển” + Tải danh sách[UI-only] + wj-pc-table (STT/Tên SP/SL/ĐVT).

37.4 (C) CSS page-scoped wj-pc-dlv-*

Thêm rules PC **ngoài** @media (max-width:991.98px) trong portal_delivery.css, token --wj-pc-dlv-* khai ở :root. **Không đựng** _pc_components.css/_variables.css (giữ ?v=1141/1146, blast radius = 0). Component: badge variant (Đang giao #EAF7FD/#28A9DF, Sắp giao #FEF3C7/#D97706, Đã giao #DCFCE7/#059669 — hex Figma khác --transit/--done sẵn có), chips-count, skeleton, panel empty/error (icon 84 tròn tint, title 28/700), timeline (dot 26 done/active/inactive + line #CBD5E1), SO chips, wj-pc-dlv-codelink (mã chuyển tối màu bold, không cyan), nút Xem h34. Override scoped Figma: title 32px + crumb-trên-title (house dùng 26px + crumb-dưới).

37.5 Verify

- upgrade.sh wujia_portal_delivery RC=0.
- Playwright chromium 1920×1080 (login em.hcm single-franchise, seed 7 batch demo đủ 3 màu badge): **5 màn** (list / detail / ?_preview=empty|loading|error) so side-by-side 5 PNG Figma → **khớp** layout / màu badge+chips / table 8 cột / timeline 3 dot / skeleton / empty+error. Vòng so đầu chỉnh: Mã chuyển + cột dữ liệu về dark (Figma), chỉ “Cập nhật” muted.
- Regression sạch: mobile delivery 390px 5 màn intact (S24); history + notification desktop 1920px không vỡ; /portal/delivery/<id>.ics 200; 0 class wujia-badge-* legacy trong HTML desktop; test_sprint5 21/0 + test_sprint9 7/0.

37.6 Files & version

wujia_portal_delivery 19.0.2.0.0→19.0.3.0.0: controllers/portal.py (batch-centric gộp desktop+mobile, chip counts, page nums, PC badge/timeline/detail context), views/portal_delivery.xml (2 khối desktop rewrite wj-pc-*, mobile giữ nguyên), static/src/css/portal_delivery.css (+wj-pc-dlv-* + token). CSS trong web.assets_frontend (auto-bundle, không cần ?v); **không đựng** wujia_portal_layout.

37.7 Trade-off / quyết định

- **Loading skeleton = UI-only** (server-render, không fetch client) — build pixel-perfect, xem qua `?_preview=loading`, chờ cho AJAX. Error wire thật qua `try/except`.
- **Date filter để trống + chips số đếm là filter thật** (không hardcode “7 ngày tới” như Figma) — đồng bộ hành vi mobile S24, subtitle ghi “N chuyến · Mới nhất trước” đúng thực tế.
- **Giữ native date input** (house pattern history/notification) thay vì widget `dd/mm/yyyy` custom trong Figma — tránh over-engineer, browser vi-VN tự render đúng locale.
- **Title 32px + crumb-trên-title scoped riêng** delivery (house PC dùng 26px + crumb-dưới) — theo Figma nhưng không regress history/notification.

37.8 Pending / Deferred sau Sprint 27

- Export (list) + Tải danh sách (detail) + “10 / trang” = UI-only (chưa wire); Tải lại = reload URL hiện tại.
- Còn lại theo `pc_source_ui_v1_4`: report / return / knowledge / support / home desktop; realtime cart cross-session bus.bus (PC-1 deferred); `i18n .po`.

Chapter 38

Sprint 28 – PC Tài khoản (9 màn) theo Figma wujia_pc*_v3 (2026-07-07)

38.1 Bối cảnh

BA hoàn thiện khu vực **Tài khoản (desktop/PC)** trong file copy aoeiDYlg6v1hJZg2w6Q7o5, page node 4792: **9 frame** wujia_pc_01..09_.._v3 (đều 1920×1080). Đây là nhóm màn account cuối cùng còn chạy layout Vuexy cũ ở desktop. 9 frame gom về **3 trang + 1 dropdown header + rework sidebar**: 01/09 = /portal/profile; 02/03/04 = /portal/franchise-information (owner có members / owner rỗng / staff hạn chế); 05/06/07/08 = /portal/change-password (mặc định / sai mật khẩu hiện tại / xác nhận không khớp / thành công); 09 = dropdown avatar header mở.

Quyết định user (đã chốt): (1) profile **chỉ đọc** theo Figma (ghi chú “được quản lý bởi Ngô Gia”, bỏ form sửa – route /portal/profile/update vẫn sống nhưng không còn UI); (2) **rework toàn bộ sidebar** theo menu rút gọn Figma + section TIỀN ÍCH; (3) chỉnh chuỗi lỗi đổi mật khẩu trong controller cho **khớp chữ Figma**. UI-only, mobile (d-lg-none, Sprint 18) giữ nguyên tuyệt đối.

38.2 (A) Shell dùng chung cho 3 trang

File mới pc_account_shell.xml (template pc_account_layout, id global để wujia_portal_base cũng t-call được). Render 1 lần: wj-pc-acct-head (crumb “Wujia Portal / Tài khoản” + title + subtitle) → grid 2 cột wj-pc-acct-grid: trái = **account-nav card** (avatar /web/image/res.users/ID/avatar_1 + tên + role + store pill + 3 mục Thông tin tài khoản/Thông tin cửa hàng/Đổi mật khẩu, active = cyan + accent bar phải theo acct_page; divider; Đăng xuất đỏ), phải = <t t-out="0"/>. Mỗi trang t-set acct_page/acct_title/acct_subtitle/acct_store_code/acct_store_name/acct_role_label rồi t-call; khối mobile để NGOÀI t-call, giữ nguyên. Nav card đọc request.env.user trực tiếp (tránh phụ thuộc biến user truyền vào – ổn định cả 3 trang).

38.3 (B) 3 trang (chỉ rework khối d-none d-lg-block)

- **profile_page.xml (01/09) – chỉ đọc**: header card (avatar lớn + tên + email + chip role + chip “Đang hoạt động” + box “Cửa hàng hiện tại”) → panel “Thông tin cá nhân” + wj-pc-acct-kv-grid 6 field **boxed** (#F8FAFC, label 12/700 slate, value 16/700) + note-bar. Context sẵn đủ (profile/franchise_name/franchise_code/role_label).

- **portal_franchise_information.xml (02/03/04)**: header card (icon + code · name + badges trạng thái/khu vực + box “Quyền xem hiện tại” = Owner/Manager hoặc Nhân viên cửa hàng) → panel “Thông tin nhượng quyền” KV 3 cột → panel “Thành viên cửa hàng” **3 nhánh suy trong template từ membership.role** (không đổi controller): owner+members = wj-pc-table + pagination; owner+rỗng = wj-pc-empty; staff = panel hạn chế + chip “Chế độ xem cơ bản”.
- **change_password_page.xml (05/06/07/08)**: cột giữa form “Thông tin mật khẩu” (3 field + nút text “Hiện” reuse wujia_password_toggle.js) + cột phải 2 card (Lưu ý bảo mật / Cần hỗ trợ). 4 state qua error/message: banner trên + **viền đỏ field suy từ nội dung error** (chứa “hiện tại không đúng” → field cũ; “xác nhận không khớp” → field xác nhận). Nút Lưu ở state thành công → wj-pc-btn--disabled (#D9E7EF).

Controller wujia_portal_layout/controllers/portal.py: (a) 3 chuỗi khớp Figma — sai pw hiện tại → “Mật khẩu hiện tại không đúng. Vui lòng kiểm tra lại.”, mismatch → “Mật khẩu xác nhận không khớp với mật khẩu mới.”, success → “Mật khẩu đã được cập nhật thành công.”; (b) thêm franchise_name/franchise_code/role_label vào context change-password(reuse_resolve_active_store) để nav card có store/role. JS wujia_password_toggle nói selector .wujia-maccount-pwd, .wj-pc-acct-pw-input + toggle text “Hiện” ↔ “Ẩn”.

38.4 (C) Dropdown avatar (09) + rework sidebar

Dropdown avatar (layouts.xml dropdown-user): restyle theo Figma — head (avatar + tên + email) + 4 mục VN, active suy từ request.httprequest.path (wj-pc-acct-menu). Thêm mục “Thông tin cửa hàng” còn thiếu, đổi tiếng Anh → Việt.

Sidebar rework (file mới pc_sidenav.xml): kỹ thuật **1 view priority="99" + position="replace"** trên layout_sidenav — chạy **sau** mọi sidenav_inherit của 10 module (prio 20–65) rồi xóa sạch đã bị chèn, thay bằng menu Figma inline. ⇒ **1 nơi duy nhất, KHÔNG phải sửa 10 module**. Menu: MENU CHÍNH = Trang chủ / Đặt hàng / Lịch sử đặt hàng / Giao hàng / Công nợ / Thông báo / Kiến thức / Hỗ trợ / Đăng ký thi; TIỆN ÍCH = Tài khoản (active cyan trên cả 3 trang account qua _acct_active = path ∈ {profile, franchise-information, change-password}). Công nợ = UI-only (module debt đã xóa S17, ADR-007) → trở /portal.

Trade-off (đã báo user, user chốt full rework): menu Figma **bỏ** 5 mục khỏi sidebar (Thông tin nhượng quyền / Cửa hàng / Đổi trả / Cập nhật thông tin / Báo cáo) — **route vẫn sống**, chỉ mất lối vào menu (verify 15/15 route 200). Franchise-information vào được qua TIỆN ÍCH ? Tài khoản ? Thông tin cửa hàng.

38.5 (D) CSS + assets

File mới _pc_account.css (wj-pc-acct-*: nav card / header card / KV boxed / note-bar / staff-panel / security list / avatar-menu), page-scoped, **không đụng** _pc_components.css/_variables.css (blast radius 0). Hex Figma-exact ngoài token: slate #334155/#475569/#374151/#64748B/#94A3B8, avatar #CC5138, amber #D97706, disabled #D9E7EF, box #F8FAFC. Đăng ký cạnh _pc_components.css trong assets.xml (?v=1147).

38.6 Verify

Upgrade wujia_portal_layout+wujia_portal_base RC=0 (91 module). Playwright 1920×1080 chụp **8/9 frame khớp Figma** (01/02/04/05/06/07/08/09 — so màu/size/typography qua node

fills Figma; 03 rỗng verify theo cấu trúc wj-pc-empty, thực tế không xảy ra vì người xem luôn là 1 thành viên). Regression: test_sprint9 7/7, 15/15 route 200 (kể cả 4 mục bỏ khỏi menu), desktop delivery/notification/home render đúng sidebar mới, mobile account (profile/đổi mật khẩu/cửa hàng) intact.

Gotcha: (1) kỹ thuật position="replace" priority cao là cách rework menu toàn cục rẻ nhất – không cần vô hiệu hoá từng inject (các inject vẫn chạy, output bị thay); (2) active nav “Tài khoản” set thủ công class active (Vuexy JS chỉ auto-active khi URL khớp href, mà franchise-information/change-password không khớp /portal/profile); (3) thời điểm sprint này tree còn 1 mảng WIP song song “Mobile Filter canonical” (wj-filter-*, 7 module + _components.css) chưa commit – KHÔNG thuộc sprint 28, đã tách chỉ commit 12 file account.

Chapter 39

Sprint 29 – Mobile Empty State “no-data” chung + chuẩn hoá Filter canonical (2026-07-07)

39.1 Bối cảnh

BA giao 2 **Figma source** mới trong file copy aoeiDYlg6vIhJZg2w6Q7o5 cho UI **mobile** (PC do session khác lo song song – Sprint 28, chương 39; **không đụng** desktop d - none d - lg - block). **Task 1:** 1 empty-state “no-data” chung (WJ_Mobile_EmptyState_NoData_Common node 4788:974) → nâng canonical wj - empty - state rồi rollout mọi trang list mobile. **Task 2:** gom search/filter khác nhau từng trang (wujia-mknow-* / wujia-mhist-* / wujia-mdelivery-* / wujia-mexam-*) về 1 **bộ canonical wj - filter - *** theo board WJ_Mobile_Filter_Component_Mockups_v4 (node 4785:498, 5 biến thể) + map từng trang vào đúng biến thể. UI-only: giữ nguyên name= field, controller **không đổi**.

Quyết định user (đã chốt): (1) chip filter **reconcile toàn cục** về Figma (32h/11.3px/700), gỡ per-page override – nhưng vì .wj - filter - chip còn dùng ở desktop PC notification, spec đồng nhất bọc trong @media (max-width:991.98px) để desktop (≥992) giữ base cũ; (2) nút empty-state **context-aware:** no-data thật → “Tải lại” (reload), lọc/tìm rỗng → “Xóa lọc” (về URL gốc), trang có CTA riêng → giữ “Tạo ticket/yêu cầu”.

39.2 Task 1 – Empty state canonical (4788:974)

Nâng wj - empty - state - - rich thành **card no-data chuẩn** (_components.css): card trắng radius 14 border-soft, pad 24/18/17, canh giữa dọc. **Icon 76×76** tải SVG thật node 4788:1014 qua MCP download_figma_images rồi nhúng **data-uri** vào background (asset đa màu: document cyan trên circle #EAF7FD + line #CBD5E1 – giữ nguyên màu Figma, không phải glyph mono). Title 18/700 #111827, 2 dòng phụ 14/400 #6B7280, nút cyan .wj - empty - state - btn **147×40** radius 10.

Dual-mode icon (:has (> i)): span rỗng → document 76 (no-data); có glyph con → circle-tile 64 như cũ → **giữ icon semantic** cho state error (delivery “Không tải được dữ liệu” = alert-triangle) mà không bị document đè.

Rollout **7 trang** list mobile (d - lg - none): purchase_history, delivery, notification, support, return, knowledge, exam – giữ copy no-data từng trang, chỉ đổi structure/style. Nút context-aware qua

t-if có filter(q/keyword/date_*/state/...) → Xoá lọc; else → <button onclick="window.location.reload()>Tải lại.

39.3 Task 2 — Filter canonical wj-filter-* (4785:498, 5 biến thể)

Dựng trong _components.css: .wj-filter-card (trắng, border-soft, radius 14, pad 12, gap 10) chứa .wj-filter-search (input 38h #F8FAFC border #E5E7EB radius 10 + icon search trái + placeholder 12/700 muted; nút cyan .wj-filter-search-btn 38×38) / .wj-filter-dates (2 pill 38h + dash “-”, --compact cho biến thể 04) / .wj-filter-period (dropdown reserve). Token mới --wujia-filter-field-bg: #F8FAFC (_variables.css).

Chip reconcile (bọc @media <992): .wj-filter-chip → font-size:11.3px; font-weight:700; color:#374151; active = solid cyan. Gỡ **4 override per-page** (morder 30, mhist 28 ở _components.css; delivery 30 ở portal_delivery.css) → đồng nhất 32.

Trang	Biến thể	Ghi chú
purchase_history	03 Advanced	search + date + chips preset/state
delivery	03 Advanced	thêm keyword wire vào q sẵn có
notification	01 ChipSlide	keyword + chips unread
support	01 ChipSlide	q + chips state
knowledge	01 ChipSlide	keyword + chips category
return	02 KeywordDateRange	đổi so plan (01→02): list controller không có today
exam s0	04 DateRangeOnly	demo UI-only (Phase 2 wire)
—	05 AR_PeriodSelect	build CSS reserve, chưa consumer (công nợ Phase 2)

Ngoài scope: report/orders + info_request chưa có bản mobile → chỉ desktop, không dựng.

Dọn dead CSS (grep 0 consumer trước khi xoá): wujia-mhist-search* + wujia-mknow-search* (_components.css), wujia-mdelivery-filter/datefield/search-btn/cta(portal_delivery.css), wujia-mexam-search*(portal_exam.css), wujia-mreturn-pill-ghost(portal_return.css).

Giữ wujia-mknow-card + wujia-mdelivery-icon-danger (còn dùng).

39.4 Verify

Upgrade 8 module RC=0 (91 modules). **Playwright viewport 390px** login portal user (anh.owner) chụp 14 màn (7 list + 7 empty/preview) + đo getComputedStyle: card 12/14, input 38/#F8FAFC/10, btn 38 cyan, chip 32/11.3/700/#374151 + active solid cyan, icon 76 + SVG, title 18/700, sub 14/#6B7280, btn 40×147/10 — **khớp Figma**. 14/14 HTTP 200, filter card + empty-state + nút đủ mọi màn, **0 class cũ sót**. Regression: desktop chip **13/600/32 nguyên vẹn** (PC notification), order-catalog + exam wizard chip 30→32 gọn không vỡ. test_sprint9 7/0, test_sprint5 21/0.

Gotcha: (1) base .wj-empty-state p (specificity 0,1,1) **đề** .wj-empty-state-title/sub (0,1,0) → title/sub ra sai màu (#374151 thay vì #111827/#6B7280); fix scope .wj-empty-state .wj-empty-state-title/sub (0,2,0). Bắt được nhờ probe getComputedStyle, không phải mất thường. (2) .wj-filter-chip dùng **cả desktop** (PC noti wj-pc-noti-chips) → reconcile chip **bắt buộc** bọc @media <992, không sửa base, nếu không desktop drift. (3) mouse synthetic Playwright giữ toạ độ sau click login → hover nhằm 1 chip làm nó cyan trong screenshot — **không phải bug**, mouse.move(0,0) trước khi đo là hết. (4) session PC (Sprint 28) chạy song song đã git add quét luôn assets.xml (?v của mình) + layout __manifest__ (version 30) vào commit 629b165 → commit sprint này chỉ còn **content mobile** (19 file), 2 shared file đã nằm ở commit trước.

manifest: layout 19.0.30.0.0 (đã ở 629b165) + 7 module trang (history/delivery/support/return/knowledge/notification/exam); _components.css?v=1149, _variables.css?v=1148.

Chapter 40

Sprint 30 – Controller Đặt hàng: Danh sách sản phẩm + Giỏ hàng (2026-07-12)

40.1 Bối cảnh

BA chốt controller mapping cho màn **Danh sách sản phẩm + Giỏ hàng** qua chat GPT “Controller Product + Cart” (link share – parse bằng decoder turbo-stream) + 2 sheet xlsx (FEATURE CHECKLIST POR-005..022, 1. Model Field mục H/I/L). Code v19 trước sprint là skeleton UI-only: giỏ = draft sale.order **per user**, submit action_confirm(), không pricelist, không min/step/max, category nội bộ product.category. Sprint này thay toàn bộ tầng controller/model theo BA FINAL.

40.2 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)

- **Giỏ chung theo cửa hàng:** 1 store = 1 giỏ active, mọi user membership hợp lệ thao tác chung (last-write-wins); đổi store → giỏ khác; 1 SP = 1 dòng.
- **Sản phẩm public:** product.product.is_public_portal (default **False** – chat override sheet), public bắt buộc min_qty > 0.
- **Min/step/max:** bước đặt = min_qty; max_qty=0 = vô hạn; max > 0 → max ≥ min và max chia hết min.
- **Giá:** pricelist hiệu lực của partner cửa hàng, fallback giá chuẩn; backend tính lại khi load/sửa/submit – không tin giá FE. Không hiển thị/chặn tồn kho.
- **Khung giờ:** chỉ chặn tại *Gửi đơn*; ngoài giờ vẫn thao tác giỏ.
- **Submit:** SO luôn **draft**; huỷ mọi draft/sent portal cũ cùng store (is_portal_order=True – POR-022) cùng transaction; **khoá giỏ** khi submit; ghi chú map sale.order.note; clear giỏ cuối cùng.
- **Error message** tiếng Việt theo bảng mã BA (CART_IS_PROCESSING, QTY_INVALID_STEP, STORE_CUSTOMER_NOT_CONFIGURED...).

40.3 Backend – wujia_sale 19.0.4.0.0

product.product (file mới models/product_product.py): is_public_portal (Bool, index) / min_qty / max_qty (Integer) / description_ecommerce (Char – quy cách “10kg/bao”) / name_chinese

(Char — tên tiếng Hoa nhập tay) / public_categ_id (M2o). Constrains đủ bộ min/step/max theo BA. Field template cũ (is_public_website, min/max) **gỡ hẳn**.

Model mới wujia.product.category (name/sequence/active + backend view/menu trong Sales → Products): thay product.public.category vì model chuẩn nằm trong website_sale — cài vào kéo cả stack website/payment/delivery (ADR-004 portal custom không dùng website). *User duyệt 2026-07-12; BA cập nhật sheet.*

Migration 19.0.4.0.0: pre xoá 3 view template cũ (form product.product kế thừa form template → view cũ lọt combined arch làm fail validate — orphan cleanup của Odoo chạy sau load, quá muộn); post copy SQL template → variant + fix min_qty=1 cho SP public min ≤ 0 + drop 3 cột cũ + update domain rule noudate=1 + xoá rule template.

SOL constraint _check_min_max_qty_portal: đọc variant, thêm rule step (qty % min == 0) — defense-in-depth cho mọi đường tạo SO portal.

40.4 Cart model + controller — wujia_portal_sale 19.0.3.0.0

Model mới wujia.portal.cart (franchise_id unique — 1 store 1 giỏ, persistent, submit chỉ clear line+note) + wujia.portal.cart.line (unique cart_id, product_id — điều kiện cho upsert; **không lưu giá**). ACL: internal only; portal đi qua controller sudo + gate franchise.

Controller rework (giữ nguyên URL 8 route cũ + 1 route mới POST /portal/order/cart/note):

- **Catalog:** domain product.product public+active; keyword tìm name OR default_code; category qua **1 read_group** (chỉ danh mục có SP public); **giá 1 call batch** pricelist._get_products_price từ partner.property_product_pricelist; cart_qty_map theo variant id (badge qty trên catalog từ giỏ chung); banner khung giờ render *danh sách* windows khu vực + case ORDER_TIME_NOT_CONFIGURED.
- **Add** (rate-limit 60/min): **SQL upsert atomic** INSERT ...ON CONFLICT (cart_id, product_id) DO UPDATE SET qty = LEAST(qty + inc, cap) RETURNING — bước server-side = min_qty, cap = max_qty, audit columns (create_uid...) set tay vì raw SQL không qua ORM; chạm trần → success + warning QTY_ABOVE_MAX.
- **Update/remove:** guard store-level (bỏ hẳn check per-user _get_owned_line cũ); idempotent — dòng bị user khác xoá → trả state mới, không lỗi. **Mọi mutation trả full cart state** (line_count + total_qty phân biệt — BA row 10, lines[] kèm invalid_reason per-line — BA row 11).
- **Submit:** khoá giỏ SELECT ...FOR UPDATE NOWAIT **bọc cr.savepoint()** — không bọc thì LockNotAvailable nằm trong danh sách Odoo tự retry request (5 lần), CART_IS_PROCESSING không bao giờ tới user (bug tính vì nhất sprint, panel phản biện bắt trước khi code). Sau lock: snapshot lines, re-validate (khung giờ/public/min-step-max), check locked-old-draft *trước* khi tạo SO (fail sớm khỏi rollback), tạo SO **draft** với pricelist_id tường minh + không set price_unit (Odoo tự tính từ pricelist = 1 nguồn giá), note = plaintext2html(...) (note là Html field — bare str bị sanitize phá, Markup thô = XSS), create_uid = user portal (sudo giữ uid — POR-019). Huỷ draft cũ bằng write state=cancel (tránh action_cancel cascade huỷ draft invoice + chatter storm), fail → cr.rollback() nguyên khối. Clear giỏ + publish bus cùng transaction.
- **Race an toàn:** tạo giỏ đầu tiên đồng thời → IntegrityError bọc savepoint, thua thì search lại giỏ của request thắng.
- **Realtime** (ADR-006): mọi mutation publish wujia_cart_changed lên channel wujia.franchise_<id> (authorize sẵn trong ir_websocket). *JS subscribe reconcile DOM = sprint sau* (user chốt:

note lại để chỉnh tiếp).

40.5 Templates + JS (wiring, không redesign UI)

4 template đổi nguồn data: `product.template` → `product.product`, giá `price_map`, line render từ `cart_state` dict (giỏ mới không có `price` field), quy cách = `description_ecommerce`, thêm dòng tên tiếng Hoa, `cat.name` (bỏ `complete_name`), ảnh `/web/image/product.product/`, dòng `invalid` render cảnh báo đồ per-line. **Gotcha QWeb**: `t-att-data-max-qty="expr or 0"` bị drop attribute khi giá trị 0 (falsy) → bọc `str()`.

JS: stepper ± theo `data-min-qty` (trước hardcoded ±1 — backend mới reject sai step); mọi qty/thành tiền/tổng áp từ **response server** (không nhân client — giá pricelist theo bậc); PC note autosave de-bounce → `/cart/note` (note chung store); syncCatalogBadge theo variant id. `header_cart_badge.js` giữ nguyên (key count tương thích).

40.6 Verify

- Upgrade `wujia_sale`, `wujia_portal_sale`, `wujia_portal_order_window` RC=0 (91 modules); migration copy 5 variant + drop cột cũ + rule update OK.
- `test_sprint30.py` (ORM) **16/16**: migration state, constraints min/step/max, unique cart/line, upsert semantics (5→10, cap 20), audit columns, SOL step reject, `read_group` category.
- `test_sprint30_http.py` (server thật, 2 user cùng store HN-01) **17/17**: routes 200; add lần đầu = `min_qty`, lần 2 +step; **staff thấy chung giỏ owner**; update hợp lệ + last-write-wins; note chung; **race 6 add song song 2 user cộng dồn đúng, không dòng trùng**; submit → redirect history, giỏ trống, staff xem được đơn.
- Race khoá giỏ: giữ lock row cart bằng connection ngoài → user B submit nhận `CART_IS_PROCESSING` fail-fast (không bị Odoo retry).
- Regression: `test_sprint9` 7/7, `test_sprint5` 21/21. Playwright PC 1920 (combined add → incart highlight + panel) + mobile 390 (catalog/cart/stepper) — layout S21/PC-1 giữ nguyên, 0 JS error, tổng tiền khớp từng bước.

40.7 Vòng phản biện sau code (panel 3 lens) — các fix đã áp

- **Blocker**: note map `sale.order.note` theo BA nhưng trang Lịch sử portal render `portal_note` → note “biến mất” với user. Fix: ghi **cả hai** field (`portal_note` Text cho UI + note Html theo BA). Verify HTTP: note hiện đúng trong history sau submit.
- **IDOR**: migration gỡ rule template cũ nhưng ACL portal read `product.template` vẫn còn (delegation_inherits cần) → portal user đọc được template CHƯA public qua RPC. Fix: rule mới `rule_product_template_portal_public_v2` domain `product_variant_ids.is_public_portal`. Verify: portal thấy 5/7 template.
- `/cart/note` thêm `@rate_limit(30/60)` (chống flood DB write + bus).
- Bước huỷ-draft-cũ + clear giỏ bọc try/except → lỗi bất kỳ = `cr.rollback()` nguyên khối (đóng cửa sổ SO mờ coi nếu write cancel raise).
- Snapshot lines move vào trong savepoint block (rõ ý snapshot-at-lock, future-proof); `_resolve_messages` không reflect mã lỗi lạ từ query string; message trang chi tiết đổi “Số lượng trong giỏ: N”; dọn `i18n` field cũ; bump `wujia_portal_order_window` 19.0.2.1.0 + docstring keys dict.

Sau fix: re-upgrade RC=0, ORM 16/16 + HTTP 17/17 + regression 7/7 + 21/21 lại toàn bộ.

40.8 Deviation cần BA cập nhật sheet

(1) `wujia.product.category` thay `product.public.category`; (2) `name_chinese` mới trên `product.product`; (3) `description_ecommerce` = field custom trên `product.product`; (4) `is_public_portal` default False (sheet ghi True); (5) bổ sung 2 model giỏ `wujia.portal.cart(.line)` vào sheet Model Field; (6) khung giờ giữ model `wujia.order.window(≡ wujia.franchise.order.time)`; (7) giá catalog hiển thị tại `qty=1`, giá dòng giỏ theo `qty` thực (pricelist bậc lượng có thể lệch — hiếm); (8) **realtime JS subscribe cross-device chưa làm** — server đã publish `wujia_cart_changed`, JS reconcile nối vào item DEFERRED PC-1 sprint sau.

40.9 Deploy note

Không có module mới (khỏi -i); nhưng có **schema change + migration** nên restart suông không đủ — trên Windows prod chạy 1 lần:

```
nssm stop Odoo
python odoo-bin -c <conf> -d <db> -u wujia_sale,wujia_portal_sale --stop-after-init
nssm start Odoo
```

Sau upgrade: bật `is_public_portal` + set `min_qty` cho SP muốn bán trên portal (default False — chưa bật thì catalog trống), tạo `wujia.product.category` + gán SP.

Chapter 41

Sprint 31 – Controller Lịch sử đơn hàng + Realtime giỏ hàng (2026-07-13)

41.1 Bối cảnh

Hai việc song song trong một session. **(A)** BA chốt controller mapping màn **Lịch sử đơn hàng** (View List + View Form) qua chat GPT “Controller Mapping Lịch sử Đơn Hàng” (parse turbo-stream từ link share) + 3 sheet xlsx (FEATURE CHECKLIST POR-013, 3. Controller CT-024/CT-025, 1. Model Field). Template hiện tại (dùng ở Sprint 13 mobile + PC-2 desktop, trước khi BA chốt rule) còn nhiều placeholder sai nghiệp vụ. **(B)** Nối tiếp item DEFERRED của Sprint PC-1: realtime giỏ hàng cross-session cho ~1500 user – server đã publish bus event từ Sprint 30, thiếu tăng client subscribe + reconcile.

41.2 Part A – Controller Lịch sử đơn hàng (CT-024 + CT-025)

41.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)

- **Phạm vi:** lấy tất cả sale.order của cửa hàng hiện tại (cả đơn portal lẫn đơn nhập tay backend – NQ có cả đơn bù/trả). **Loại đơn huỷ** (state = cancel) khỏi lịch sử.
- **Cửa hàng:** strict current store qua get_active_franchise_id(); chưa chọn → báo “Không xác định được cửa hàng đang thao tác”. Không tin store id từ FE. Detail search lại theo store → chống IDOR, không lộ tồn tại đơn cửa hàng khác (cùng 1 message).
- **Ngày:** list hiển thị/lọc/sort theo create_date (NQ quan tâm giờ tạo); detail hiện cả create_date (ngày tạo) và date_order (ngày xác nhận).
- **Người đặt:** đơn portal → portal_requester_user_id.name; đơn backend → nhân “**Ngô Gia tạo đơn**” (không lộ create_uid nội bộ lên portal).
- **Giá đã gồm thuế:** thành tiền dòng = price_total; đơn giá = price_total / qty (sau chiết khấu, đã thuế) – không dùng price_subtotal. Tổng chính thức = amount_total.
- **Batch:** 1 SO ↔ 1 batch qua sale.order.batch_id; trạng thái delivery_batch_status, ghi chú delivery_note, giờ khởi hành actual_departure or planned_departure.
- **Số sản phẩm** = số dòng display_type = False (loại section/note).

Mọi field spec nhắc tới **đã có sẵn** trong code (đã verify) – không thêm field model nào.

41.2.2 Thiết kế – wujia_portal_purchase_history 19.0.2.0.0

Giữ server-rendered (type='http' + QWeb) như toàn portal, nhưng chuyển từ “đẩy recordset cho template tự tính” → controller build **dataset lõi** (list-of-dict) dùng chung PC + mobile, gom toàn bộ business logic về Python (1 nguồn, không hardcode/lộ data trong template). Helper thuần để test: `_history_row_vals`, `_history_detail_vals`, `_history_line_vals`, `_state_meta`, `_requester_display`.

Gộp 3 map badge phân tán (STATE_BADGES/MOBILE_STATE_BADGES/ PC_STATE_BADGES) về **1 nguồn**: controller trả `state_label + status_type` (semantic); mỗi template map `status_type` sang badge CSS riêng (PC `wj-pc-badge-*` / mobile `wujia-badge-*`). Option lọc trạng thái build động từ `selection.sale.order.state` trừ `cancel` → state custom thêm về sau tự nhận, không hardcode.

Perf 1500 user: đếm số dòng SP bằng **1 read_group** trên `sale.order.line(display_type=False)` thay vì `len(order_line)` từng đơn → không load toàn bộ line của cả trang. M2o (`batch_id`, `currency_id`, `portal_requester_user_id`) đọc qua recordset → ORM prefetch theo lô.

Gotcha QWeb: t-set trong template được t-call **không** lan sang scope template gọi → map badge phải khai báo inline trong mỗi template (ban đầu tách ra 1 template chung bị `KeyError: 'pc_badge'` khi render row).

41.3 Part B – Realtime giỏ hàng cross-session (bus.bus)

41.3.1 Kiến trúc

Server đã publish `bus.bus` event `wujia_cart_changed` trên channel `wujia.franchise_<id>` mọi mutation giỏ (Sprint 30). Sprint này thêm tầng client **Interaction** `portal_cart_sync.js` (selector `#wj-cart-sync`, pattern y hệt `franchise_realtime.js` – ADR-006):

- **Subscribe bus** → event → fetch lại **partial giỏ** server-render qua route mới `/portal/order/cart/fragment` (dùng chung QWeb, không dựng row bằng JS) → **swap** DOM không reload.
- **Event delegation** trên document cho stepper/xoá/ghi chú → sống sót qua fragment swap (không rebind). Số liệu qty/giá lấy từ server (pricelist có bậc).
- **Bỏ mọi `location.reload()`**: thêm/sửa/xoá giỏ cập nhật DOM live cùng-tab; catalog badge + floatbar + header badge reconcile từ `qty_map` trong state.

Tách partial `mcart_panel` (mobile) + `pc_cart_panel` self-contained; floatbar mobile luôn render (ẩn d-none khi trống) để JS toggle. Gỡ `portal_order_pc.js` (handler chuyển hết sang delegation). `wujia_portal_sale` 19.0.4.0.0.

41.3.2 Gotcha môi trường – WebSocket dev

Bus realtime chạy qua **WebSocket** phục vụ bởi gevent worker (`gevent_port`), production proxy qua nginx /websocket. Server **dev local** (Werkzeug, `workers=0`, không gevent worker) **không phục vụ WebSocket** → mọi bus realtime của dự án (kể cả chuông thông báo ADR-006) không truyền tin ở local. **Đây là giới hạn môi trường, không phải lỗi code**. Verify client bằng cách gọi thẳng callback `onCartChanged` mà WebSocket sẽ kích hoạt → chuỗi reconcile (fetch fragment + apply DOM) đúng; chỉ ống transport bị chặn ở local.

41.4 Verify

- Upgrade full-chain (wujia_sale, wujia_portal_sale, wujia_portal_purchase_history) RC=0, 91 modules, registry loaded.
- Test lịch sử: test_sprint31.py ORM **26/0** + test_sprint31_http.py HTTP **19/0** (giá đã thuế, ẩn cancel, IDOR không lộ, nhấn “Ngô Gia tạo đơn”, product_line_count loại section/note).
- Regression: sprint9 7/0, sprint30 ORM 16/0 + HTTP 17/0.
- Playwright PC 1920 + mobile 390: list/detail lịch sử khớp; realtime cart **16/0** (same-tab thật không reload + cross-session reconcile qua bus callback + mobile floatbar), 0 lỗi JS.

Deploy: có schema/migration từ Sprint 30 → prod phải chạy tay 1 lần -u wujia_sale,wujia_portal_sale (restart suông không đủ).

Chapter 42

Sprint 32 – Controller Thông báo (BA FINAL) + Toolchain đọc spec BA (2026-07-13)

42.1 Bối cảnh

BA giao controller màn **Thông báo** (popup chuông + view list + view form + đánh dấu đã đọc + tải file) qua một chat GPT share (“Controller Mapping – Notification MVP Final”, bảng 7 dòng) đối chiếu 3 sheet xlsx (1. Model Field, 3. Controller CT-041..044, FEATURE CHECKLIST POR-023..027). Đây là pattern mới từ Sprint 30: mọi spec controller BA đều nằm trong 1 chat GPT → cần code parse tái dùng.

Điểm mấu chốt: sheet BA đặt tên model `wujia.announcement*` với đủ field (title, category_id, priority normal/important/urgent, state draft/published/archived, portal_visible, publish_date, read model có franchise_id Required + last_open_date). Nhưng module thật đã ship (`wujia_portal_notification` mobile S22 + PC PC-3/S28) lại là `wujia.notification*` – schema cũ hơn: name (=tiêu đề), published bool, priority low/normal/high/urgent, read tracking chỉ theo user, *không* có expired_date, và tải file qua URL thô `/web/content/ir.attachment/:id` **không kiểm quyền (IDOR)**.

Bốn ngã rẽ này BA (user) chốt trực tiếp trước khi code (nguyên tắc ask-don't-assume).

42.2 Part A – Controller Thông báo (BA FINAL)

42.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)

- **Giữ model `wujia.notification*`** (không rename) – controller map tên field BA: title←name, mã←dispatch_number, publish_date/published_date←date, category_id←type_id. “state=published + portal_visible” ⇔ published=True; “thu hồi” ⇔ published=False (ẩn hẳn); “hết hiệu lực” ⇔ expired_date < now (ẩn popup/badge, còn lịch sử). *Không* thêm field state/portal_visible.
- **Đọc theo (thông báo + user + cửa hàng hiện tại)**: read model thêm franchise_id + last_open_date, unique(notification_id, user_id, franchise_id). Một tài khoản ở 2 cửa hàng đọc độc lập – đọc ở cửa hàng A không xóa “chưa đọc” của cửa hàng B.
- **Còn hiệu lực vs lịch sử**: thêm expired_date (nullable). *Còn hiệu lực* = published + đúng đối tượng + date ≤ now + (expired_date trống hoặc ≥ now) → dùng cho popup, badge,

đếm chưa đọc. *Lịch sử* = như trên bỏ mệnh đề expired (gồm cả hết hạn) → dùng cho view list + detail (mở lại đơn cũ). Thay heuristic 30 ngày ở bản skeleton.

- **Priority realign:** đổi selection low/normal/high/urgent → **normal/important/urgent** (keys BA), nhấn “Lưu ý / Quan trọng / Cần làm”. Backend trả priority_label (computed) – FE không hardcode. Migration pre remap low→normal, high→important.
- **Giữ franchise_ids targeting:** để trống = broadcast toàn hệ thống (thoả “global” của BA), có thể target cửa hàng cụ thể – giữ khả năng đã build, khớp FE sheet store_ids.
- **Đánh dấu tất cả đã đọc:** route mới, server tự gom *toàn bộ* thông báo còn hiệu lực chưa đọc của user tại cửa hàng hiện tại (không nhận ids/filter), badge về 0. Không set last_open_date (chưa thực sự mở nội dung).
- **Bỏ block “Liên kết liên quan”:** view form chỉ render field HTML content (link nằm trong content); gỡ block tĩnh ở mobile detail.

42.2.2 Model / method thêm

- wujia.notification: expired_date (Datetime, index), is_expired (compute non-store từ expired_date < now), priority_label (compute từ selection dict); PRIORITY_SELECTION realign.
- wujia.notification.read: franchise_id (M2o wujia.franchise.management, index, cascade) + last_open_date; đổi _sql_constraints → models.Constraint (Odoo 19) unique kèm franchise.
- Migration 19.0.1.8.0/: pre remap priority + drop unique cũ; post backfill franchise_id (best-effort user 1 cửa hàng) + last_open_date = read_date.

42.2.3 Controller (server-rendered QWeb + endpoint JSON)

Helper dùng chung: _effective_domain / _history_domain / _read_ids(noti_ids, franchise_id) / _unread_count. Route:

- GET /portal/notification – list (lịch sử + badge “Đã hết hiệu lực”), filter read_status {all, read, unread} (back-compat unread=1), priority, type_id, keyword (ilike name/dispatch/summary), date_from/to (validate → INVALID_DATE_RANGE), limit clamp {10, 20, 50} default 10.
- GET /portal/notification/:id – detail (history domain, mở lại được đơn hết hạn); ghi đọc theo store: tạo mới giữ read_date, mở lại chỉ đổi last_open_date.
- /recent (popup 5, loại hết hạn) – /mark-all-read (mới) – /mark-read (back-compat, set franchise) – /unread-count.
- /portal/notification/:id/attachment/:att (mới) – **guarded:** thông báo phải accessible + attachment ∈ attachment_ids → stream; else 403/404. Đóng IDOR, thay 2 link thô ở template PC + mobile.

ERROR_MESSAGES tiếng Việt đủ bảng mã BA (SESSION_EXPIRED, STORE_NOT_SELECTED, INVALID_DATE_RANGE, INVALID_PAGE_SIZE, ANNOUNCEMENT_NOT_AVAILABLE, MARK_READ_FAILED, ATTACHMENT_NOT_AVAILABLE, ...). Template: cập nhật dicts priority sang keys mới, wire chip Quan trọng/Cần làm (trước là span tĩnh), badge hết hiệu lực ở list + detail (PC + mobile). JS nút bulk → gọi /mark-all-read + toast “Đã đánh dấu N thông báo là đã đọc”.

Perf 1500 user. Mọi lookup đọc/chứa đọc = 1 batched query dùng index kép (notification_id, user_id, franchise_id); domain lọc trên field index (published, date, expired_date, priority, type_id); không query per-record.

42.3 Part B — Toolchain đọc spec BA (dev-only)

Thư mục scripts/ba_spec/ (gitignored, không lên server):

- fetch_ba_chat.py <share_url> — trang share ChatGPT render JS (turbo-stream), backend-api/share bị Cloudflare 403 → tải HTML với UA trình duyệt, bóc chunk streamController.enqueue(. . decode, lấy message string trong mảng phẳng turbo-stream → Markdown.
- read_xlsm.py <sheet> <keyword> — openpyxl dump dòng khớp keyword từ master plan.
- README.md — quy trình chuẩn khi làm controller (fetch chat → dump 4 sheet → đối chiếu source model THẬT → hỏi ở fork → perf-first).

42.4 Part C — Skill + Summary

Skill /wujia-start: snapshot Step 3 điền động (bỏ số cứng “Sprint 5 / 16 modules”) + mục “Controller task workflow”. wujia-compact-summary.md cắt gọn đoạn “Cập nhật” phình + \$5 verbose (~86K → 59K ký tự), giữ nguyên 11 section + mọi pointer.

42.5 Lý do / Trade-off

Giữ model thay vì rename theo sheet BA: rename wujia.notification → wujia.announcement phải đụng model/table/M2m/view mobile+PC/seed/security/test + migration đổi tên — churn lớn, outcome người dùng không đổi. Map field-name trong controller rẻ hơn nhiều; đã ghi chú mapping trong model để BA đối chiếu sheet. **Read-per-store** là schema change (migration) nhưng đúng BA + sheet (franchise_id Required) và đúng cho user nhiều cửa hàng — badge vẫn 1 query nhờ index kép. **expired_date** là field additive rẻ, thay heuristic 30 ngày bằng vòng đời hiệu lực đúng nghĩa.

42.6 Kiểm chứng

- Upgrade -u wujia_portal_notification RC=0, migration chạy (Odoo xóa selection priority__low/h. → remap thành công).
- test_sprint32.py (ORM) 15/0: priority realign, priority_label, is_expired, effective vs history domain, read per-store + unique constraint chặn trùng / cho khác store.
- test_sprint32_http.py 15/0: list + badge hết hiệu lực, filter read_status/priority/date-range, popup loại hết hạn, detail mark-read store-scoped (unread 29→28), attachment guarded (đúng 200 / IDOR 403), mark-all → 0.
- Regression test_sprint9.py 7/0.

Deploy. CÓ schema + migration → prod phải chạy tay -u wujia_portal_notification (restart suông không đủ). Không module mới. Backend admin form tạo/publish thông báo (POR-023) chưa có UI — ngoài scope controller, build sau.

Chapter 43

Sprint 33 – WJ_PageHeader: chuẩn hoá header mọi trang portal (2026-07-14)

43.1 Bối cảnh

BA bàn giao spec WJ_PageHeader_Component_Spec_PC_Mobile_v1.0 (folder docs/WJ_PageHeader/: docx + PDF 12 trang + mockup PNG/SVG 3 variant cho Mobile và PC). Mục tiêu: **một Page-Header duy nhất** dùng xuyên suốt portal cho cả 2 nền tảng, giảm chiều cao chiếm dụng, đồng bộ title/back/create, *giữ nguyên Global Shell* của từng nền tảng.

Hiện trạng gây lệch: mỗi module tự chế header riêng. **Mobile** fragmented hoàn toàn (wujia-mhist-title/-back, wujia-mnoti-*, wujia-mticket-*, wujia-mexam-*, wujia-mknow-*, wujia-mdelivery-*, wujia-mcart-*). **PC**: 4 trang (history/notification/delivery/order) đã có wj-pc-page-header nhưng title 26/700 + có __c rumb (breadcrumb); 6 trang còn lại (return/support/knowledge/exam/ report/info-request) vẫn dùng Vuexy content - header/breadcrumb legacy.

43.2 Spec – luật bắt buộc

PageHeader là 1 hàng layout độc lập trên nền content #F3F6F8, không card/shadow/subtitle; title căn trái (1 dòng, ellipsis, min-width:0), action căn phải, căn giữa dọc; chỉ 1 Back button/màn (đặt tại PageHeader, không lặp trong form card); Create chỉ hiện khi có quyền (ẩn, không disable). Mobile: title 22/28 w800, back 40×40 (tap ≥44, icon 24 #28A9DF), create 112×40, spacing 16/44/12, content x=16. PC: title 28/36 w800, back 44×44, create 122×44, gap back-title 18, spacing 24/44/20.

Breakpoint: spec dùng 767/768 nhưng project split Mobile/PC ở **991.98px** (d-lg-none / d-none d-lg-block) — không dùng media-query của spec, dùng **modifier class** --m/--pc render trong đúng block từng nền tảng.

43.3 Quyết định scope (user chốt)

- **Trang Tài khoản** (profile/change-password/franchise-information — shell pc_account_layout Sprint 28 có nav-card + crumb + subtitle) → **EXCLUDE**, không đụng (thiết kế Figma riêng).
- **6 trang PC legacy** → chỉ thay riêng header row sang chuẩn mới, thân desktop giữ legacy.
- **Màn đặc thù** (Đặt hàng combined, Wizard exam step-back, Home dashboard) → áp header chuẩn cho phần title/back thường, giữ warning-bar khung giờ / FAB / wizard step-back /

dashboard Home (Home = dashboard, không có PageHeader).

43.4 Kiến trúc (một component + props)

Component QWeb mới wujia_portal_layout.wj_page_header (file views/wj_page_header.xml), props qua t-call + t-set: ph_variant (title/back/create), ph_title, ph_back_url, ph_create_url/ph_create_url, ph_can_create, ph_platform (m/pc). Visibility (d-flex d-lg-none / d-none d-lg-flex) bake trong template – an toàn đặt trong block đã responsive. Gọi trong từng block nền tảng của mỗi trang; trang single-layout (info-request/report/product-detail) gọi cả 2 header (m+pc), chỉ 1 hiện mỗi viewport.

CSS: base + --m ở _components.css, --pc ở _pc_components.css (cả 2 load global). Dùng token có sẵn --wj-primary #28A9DF / --wj-title / --wj-border #E5E7EB / --wj-surface. Không media-query – modifier class + Bootstrap display utility lo visibility; override .wujia-mpage > .wj-page-header--m { margin:0 } (mpage gap/pad tự lo spacing).

43.5 Page → variant

- **title:** history-list, notification-list, delivery-list, knowledge-list, report, exam-schedule/my/result, order-catalog (PC “Đặt hàng” / mobile “Sản phẩm”).
- **create:** return-list, support-list, info-request-list (nút “Tạo mới” 112/122).
- **back:** history/notification/delivery/knowledge/support/info-request/return detail&form, order-cart, product-detail, exam schedule-detail/register-PC/registration-detail.

Reconcile PC 4 trang cũ: bỏ __crumb, title 26/700 → 28/36/800, Back đổi từ text-button “Quay lại danh sách” (phải) sang icon 44×44 (trái). Notification list: nút “Đánh dấu đã đọc” (không phải create) dời khỏi header xuống card-head (giữ id/JS). Status badge ở return/support/info-request detail dời khỏi header → block riêng dưới header. Count-meta / subtitle mô tả tách khỏi header → line wj-count-meta bên dưới.

43.6 Gotcha #13 tái phát – global h1 !important

_components.css có rule chuẩn-hoá h1, .wujia-h1 { font-size: var(--wujia-font-size-h1) !important } → ép mọi <h1> (kể cả .wj-page-header__title) về 32px, đề rule modifier (không !important). Triệu chứng: Playwright getComputedStyle đo title = 32px ở cả mobile lẫn PC. Fix: thêm !important + scope 2 lớp cho font-size 22 (--m) / 28 (--pc) – scoped important thắng element important (đúng gotcha #11). font-weight: 800 không dính (global chỉ set 700, không !important, thua specificity class).

43.7 Kiểm chứng

- Upgrade 11 module chạy RC=0, wj_page_header.xml load sạch, không QWeb/ParseError.
- Playwright login anh.owner: 3 variant × 2 nền tảng khớp mockup; computed font-size title = 22px mobile / 28px PC mọi trang (sau fix); back icon-trái 40/44, create cyan 112/122 phải, crumb đã bỏ.

- Legacy PC (support/return/...): header row đổi chuẩn, thân desktop giữ legacy. Special (order catalog warning-bar/floatbar, cart realtime fragment) giữ nguyên phần đặc thù; JS cart chỉ phụ thuộc class stepper/row/del (không phụ thuộc class header) → an toàn.
- EXCLUDE (Home, Tài khoản): 0 wj - page - header, render nguyên vẹn.
- test_sprint9.py 7/0 (regression). Report có 500 *pre-existing* (psycopg2: time zone ``Asia/Saigon`` not recognized — tz data DB local, không liên quan header).

Deploy. UI-only, *không* schema change → không cần -i; chỉ bump manifest 11 module để runner -u (cập nhật view phát ?v=1151 mới). CSS_components/_pc_components bump 1149/1141 → 1151.

Deferred. Gỡ CSS bespoke chết (title/titlerow/back các module hist/noti/ticket/knowledge/delivery/cart/order-list — đã grep xác nhận 0-usage XML; wujia-mexam-back/head/* còn 4-8 usage vì giữ wizard, không xóa; wj - pc - page - header còn dùng ở pc_preview.xml dev-only). Xóa thủ công ~30 block trong _components.css 2800 dòng rủi ro đụng nhầm class wizard → để cleanup riêng.

Chapter 44

Sprint 34 – Global Shell header/footer/typography theo BA Issue List mới (2026-07-15)

44.1 Bối cảnh

BA chuyển nguồn spec sang **Google Sheet online** “Internal ERP Master Plan_Update” (1HRiRLAZ9FLerRTLvwMaG link “anyone with link”), thay file .xlsx local. Session đọc trực tiếp qua CSV công khai (gviz/tq?tx=out:csv&gmap 9 tab + gid ghi ở §7 compact summary.

Tab “5. Issue List” đã bị BA **reset**: bảng Sprint-9 cũ gỡ hẳn, thay bằng **6 issue mới UI-01..UI-06** (đo DOM/screenshot ngày 13/07/2026; Figma PC 4600:*, mobile 4575:*)).

Review đầu phiên phát hiện: BA giao **2 deliverable khác nhau** nhưng dễ nhầm là một. (1) WJ_PageHeader spec → Sprint 33 làm *header nội dung từng trang* (title/back/create). (2) Issue List UI-01..06 → về **Global Shell**: Top Bar, Current Store, Language control, Account pill, mobile Footer, Typography. Grep mọi file shell = 0 hit wj_page_header ⇒ Sprint 33 **không chạm** shell, cả 6 issue còn nguyên (0/6). User chốt: làm cả 6.

44.2 Sáu issue – hiện trạng và cách xử lý

- **UI-01 (Major) – PC Top Bar & Current Store.** Navbar Vuexy mang class floating-nav (margin: 1.3rem 2.2rem 0) nên trôi khỏi đỉnh ($y \approx 21, x \approx 260$); Current Store là **2 rời** (wujia-active-store-badge + wujia-store-role-badge) span ≈ 329 px. Fix: override .header-navbar.floating-nav (§ ≥ 1200 : margin:0; left: var(--wujia-sidebar-width); right:0; width:auto; 992–1199: left:0) → bám đỉnh $x=300, y=0, w=1620, h=72$. Gộp 2 thành **1 khối** .wujia-store-current-block width 430px (store pill flex:1, role neo phải).
- **UI-02 (Minor, BA-confirm) – Language control.** Markup PC/mobile đã có nhánh cờ VN (t-if lang=='vi_VN') nhưng hiện “English”/cờ Mỹ vì user portal lang = en_US. User chốt **default portal user → vi_VN**. Fix: (a) pill CSS 118×40 ; (b) migration activate vi_VN + set lang cho group_portal (gồm cả template user → user mới cũng vi_VN).
- **UI-03 (Major) – PC Account pill.** Chỉ hiện user.name + avatar, **thiếu role** (CSS .wj-pc-user-nav__role đã có sẵn nhưng thiếu element HTML). Fix: thêm role span (dùng_wujia_active_role

đã sẵn trong scope – set bởi store-picker inherit trước t-call navbar) + chevron + pill 202×52.

- **UI-04 (Minor, BA-confirm) – Mobile actions & Avatar.** Token - -wujia-mheader-action-size 38px (cần 44); avatar chữ “A” = placeholder Odoo khi chưa upload ảnh. User chốt **ảnh thật + fallback icon**. Fix: token 38→44/radius 22; t-if request.env.user.image_128 → else <i feather icon-user>.
- **UI-05 (Minor) – Mobile Footer.** Khung 83px + active #28A9DF đã đúng; icon 20px (cần 22–24), label bị dồn lên. Fix: icon 20→22, gap 3→5, padding-top 4→8 đẩy label xuống.
- **UI-06 (Minor, BA-confirm) – Typography.** Base Inter nhưng: token còn 'Roboto'; Vuexy vendor hard-code **Montserrat** cho .header-navbar/.navigation/.breadcrumb → rơi về Arial/Helvetica (Montserrat không load); Inter self-host chỉ 400–700 mà code dùng font-weight:800 → browser synth → **nhòe**. User chốt **Inter thuần, hạ 800→700**. Fix: token 'Inter', sans-serif; override 4 selector vendor về Inter; đổi mọi font-weight:800→700 (9 chỗ ở _components.css + _pc_components.css); bỏ inline style="font-family: Arial" ở layouts.xml.

44.3 UI-02 – migration default lang

DB thật lúc bắt đầu: chỉ en_US active, vi_VN tồn tại nhưng inactive; 6 user group_portal đều en_US. Migration wujia_portal_base/migrations/19.0.5.12.0/post-activate-vi-lang.py:

```
def migrate(cr, version):
    env = api.Environment(cr, SUPERUSER_ID, {})
    env["res.lang"]._activate_lang("vi_VN")
    portal_group = env.ref("base.group_portal", raise_if_not_found=False)
    if not portal_group:
        return
    # active_test=False -> gom []c template portal user (inactive) => user MÔI
    #   cung vi_VN
    users = env["res.users"].with_context(active_test=False).search(
        [("group_ids", "in", portal_group.id), ("lang", "!=", "vi_VN")])
    if users:
        users.write({"lang": "vi_VN"})
```

Idempotent, scoped group_portal → user backend không đụng. Chạy khi -u wujia_portal_base. Field groups Odoo 19 = group_ids (không phải groups_id).

44.4 Gì đã làm (nghệ thuật)

Chuẩn hoá toàn bộ *khung* vỏ portal PC + mobile khớp chuẩn header/footer/typography mới BA vừa bàn giao: thanh trên cùng bám đỉnh, khối cửa hàng hiện tại gọn trong 1 container, ô tài khoản hiện rõ vai trò, portal mặc định tiếng Việt (cờ VN thay vì “English”), nút thao tác mobile to đúng chuẩn và avatar thân thiện hơn, footer cân đối, và chữ toàn portal về một phong Inter đồng nhất (hết nhòe). Toàn bộ UI-only trừ 1 migration đổi ngôn ngữ mặc định user portal.

44.5 Verify

upgrade RC=0 (wujia_portal_layout,wujia_portal_base); migration chạy: vi_VN active + 6 user portal → vi_VN. Playwright (chromium) đo thực tế: **PC 1920** Top Bar x=300, y=0, w=1620, h=72;

Current Store block w=430, h=48; Account pill w=202, h=52 + role “Owner”; Language pill w=118 + “Việt Nam”; font body/navbar/nav = Inter; title weight 700. **Mobile 391** action 44×44 + cờ VN + user-icon; footer icon 22px, active #28A9DF, khung 391×83. Regression **10/11 trang 200**, shell nguyên vẹn, 0 JS error; test_sprint9 7/7. (/portal/reports/orders 500 = pre-existing tz Asia/Saigon, không liên quan.)

44.6 Fix phát sinh (user nghiệm thu tại chỗ)

Hai lỗi lộ ra khi user xem trực tiếp trên :8019, đã fix + verify trước khi chốt sổ:

- **Tên cửa hàng dài đè lên role badge.** text-overflow: ellipsis không kích hoạt vì cột .wujia-store-badge-text (flex item) thiếu min-width: 0 (mặc định min-width:auto ⇒ không co, tên tràn đè role). Fix: thêm min-width:0 + overflow:hidden cho cột text + display:block cho name. Verify (store “[HCM-01] Cửa hàng 125 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM”): name truncate, right=633 < role left=657 ⇒ hết đè.
- **Đổi ngôn ngữ ra 404.** Dropdown trở /website/lang/<code> – route của module website nhưng **website UNINSTALLED** trên portal Vuexy ⇒ 404. Fix: controller mới /portal/set-lang/<lang_code> (auth=user) set res.users.lang + redirect referrer nội bộ (chống open-redirect); đổi 4 href (PC+mobile) sang route mới. **Gotcha:** session cache context['lang'] từ lúc login ⇒ đổi user.lang trong DB không có hiệu lực ngay; phải cập nhật request.session.context = dict(..., lang=code) (setter đánh dấu dirty → lưu). Verify: pill “Việt Nam” → English → “English” → Việt Nam → “Việt Nam”; route trả 200 (hết 404).

44.7 Deploy & lưu ý

- Prod: -u wujia_portal_layout,wujia_portal_base – base có **migration** (không phải chỉ restart). UI bump ?v=1152; store_picker.css nằm bundle web.assets_frontend → -u regen (không cần ?v).
- UI-06 hạ mọi font-weight:800→700 gồm cả wj-page-header__title (Sprint 33) → title giờ 700. Muốn giữ nét 800 phải thêm Inter-ExtraBold woff2 (user đã chọn hạ 700).
- Lệch pixel nhỏ (không phải lỗi): lang pill h=46 vs 40; account pill x=1718 vs 1694; current-store x=314 vs 324. Kích thước/cấu trúc chính đều khớp.

Chapter 45

Sprint 35 — Dashboard BOD Step 1/6: port Dashboard Ninja v18 → Odoo 19 (2026-07-16)

45.1 Bối cảnh

BOD cần dashboard backend (không đưng portal 1500 user). User sở hữu Dashboard Ninja (Ksolves, OPL-1) bản **v16** tại vietthuong/tools/ (core 16.0.1.7.4 + ks_dn_advance 16.0.2.0.5 + ks_dn_formula — formula engine + pivot tự viết) và bản **v18 core** 18.0.1.0.1; bản v19 chính hãng (\$592) không mua. Hướng đi: tự migrate, ưu tiên *tính năng chạy trước, giao diện sau*.

Discovery (5 agent đọc song song + adversarial review) chốt: **v18 = base** — đã OWL 2 full rewrite (v16 core là AbstractAction 4000+ dòng chết từ Odoo 17), toàn bộ chart thống nhất amCharts 5, SCSS design system mới; gap 18→19 nhỏ hơn 16→19 rất nhiều. 12/13 method Python mà advance/formula hook vẫn còn nguyên trong v18 core ⇒ Python của 2 module đó sẽ port gần nguyên vẹn (Step 2–3), chỉ JS phải viết lại theo kiến trúc component v18.

Đây là **workstream đa session** (6 step); nguồn sự thật riêng: docs/dashboard-migration-plan.md (step table, discriminator rules, 22 gotchas), kickoff qua skill mới /wujia-dashboard. Sprint log vẫn ghi như thường.

45.2 Quyết định

- Rename cả 3 module → wj_ks_dashboard_ninja / wj_ks_dn_advance / wj_ks_dn_formula trong custom/; **model_name giữ nguyên** ks_dashboard_ninja.* (blast radius DB).
- **Strip AI** (không có API key Ksolves): wizard arti_int/ai_dashboard/fetch_key, chat wizard (dead-code sẵn ở v18), TTS/gTTS, SQLAlchemy, widget ks_ai_keyword.
- **Bỏ TV mode/carousel**; advance (Step 2) chỉ lấy Custom SQL Query + 4 list layouts + redirect link + PDF print/mail.
- Theme v18 giữ nguyên (pink #E84A5F/Poppins); reskin Wujia = Step 6, optional.
- License **giữ OPL-1**, repo private, bản v18 gốc gitignore — chỉ commit wj_ks_*.

45.3 Step 1 – việc đã làm

- **Scaffold + rename an toàn:** copy v18 → custom/wj_ks_dashboard_ninja, rename 2 pha: global sed → revert model-_name theo danh sách suffix + revert model_ks_dashboard_ninja_* xmlid. Bắt được sed ăn nhầm **field** ks_dashboard_ninja_board_id (suffix underscore) → revert bằng protect-list file-stems; 2 xmlid local-part trùng model suffix (.item, .board_defined_filters) sửa tay.
- **Strip AI:** 4 model Python, 12 file JS, 3 view XML, 3 dòng ACL (gồm fetch_key reviewer bắt sót), 5 file SCSS/CSS, block template AI. Bẫy logic ngược: t-if="!ks_ai_explain_dash" bọc nội dung *thường* – giữ nguyên (field còn, default False); prop explain_ai_whole hoá ra bọc normal-render của graph/todo → truyền literal true tại caller.
- **Fix Odoo 19 (Python):** from odoo.fields import datetime chết; fields.datetime/.date alias (19 chỗ) → dt.*; xlswriter re-export khỏi tools.misc chết (import thừa – xoá); name_get() → _compute_display_name(); self._context/_cr → env.context/env.cr; _sql_constraints → models.Constraint; user.groups_id → all_group_ids (ir.rule) / ir.ui.menu.groups_id → group_ids; res.groups.category_id → privilege_id (+ record res.groups.privilege trung gian); act_window target inline → current; guard allowed_company_ids (crash shell/cron).
- **Viết lại monkey-patch M2M:** fields.Many2many.read = ks_read (re-implement API 18 với get_domain_list) *đầu đọc mọi field M2M toàn registry* ngay khi import → thay bằng wrapper: gọi read gốc, re-order cache (_insert_cache) cho 4 field ordering của item.
- **Fix Odoo 19 (JS):** company service bị bỏ → user.context (@web/core/user, đã gồm allowed_company_ids); useLoadFieldInfo → useService("field").loadFieldInfo; useGetTreeDescription → service tree_processor; treeFromDomain/domainFromTree đổi file; new BlockUI() + crash_manager + unblockUI undefined → uiService.block/unblock + notification; inherit web.UserMenu (avatar initials, cosmetic) xpath fail trên navbar 19 → gỡ. Audit script quét mọi import @web/* đối chiếu odoo19 source bắt unmet dependency 1 lượt.
- **Manifest viết lại:** version 19.0.1.0.0, license OPL-1 giữ, dedupe entries, gỡ asset AI, external deps còn pandas/xlrd/openpyxl (verified có trong conda env odoo); amCharts giữ *eager* trong web.assets_backend + xoá call loadBundle trở bundle không tồn tại (bug v18 sẵn) – vì 4 widget form-preview dùng am5 ngoài dashboard action, tách lazy sẽ crash form; bổ sung modal.scss + ks_dn_gridstack.scss (v18 quên khai).

45.4 Verify (DoD Step 1)

Install -i log 0 ERROR (*gotcha: RC=0 nói dối khi config có logfile= – phải grep log*); seed idempotent scripts/seed_dashboard_demo.py (board “WJ Demo Dashboard” + tile/bar/list trên res.partner, assert ks_fetch_dashboard_data + ks_fetch_item); Playwright 1920px: 3 grid item render – tile = 10, bar chart amCharts vẽ cột theo country, list 10 partner + pagination, **0 console error**; regression test_sprint9 7/7. Lưu ý vận hành: server --dev=reload giữ byte-code cũ sau sed hàng loạt → restart thật trước khi verify browser.

45.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)

BOD đã có công cụ dashboard kéo-thả trong backend Odoo 19: menu “My Dashboard”, tạo dashboard với ô đếm số, biểu đồ amCharts (bar/line/pie/map...), bảng dữ liệu, lọc theo ngày,

export XLSX/CSV/PDF/ảnh — giao diện bản v18 (card bo tròn, header sticky). Phần AI và TV mode lược bỏ theo quyết định (không có key trả phí, không dùng slideshow).

45.6 Lý do / Trade-off

Chọn v18 làm base thay vì migrate thẳng v16 để khỏi viết lại 4000+ dòng AbstractAction đã chết ở Odoo 17+ — công việc Ksolves đã làm ở v18; đổi lại mất các field styling Chart.js chi tiết của v16 (amCharts 5 style khác). amCharts để eager thay vì lazy bundle: backend chỉ vài chục user BOD, portal 1500 user không load web.assets_backend nên không ảnh hưởng hiệu năng portal. Còn lại: Step 2 (advance subset), Step 3 (formula+pivot — tài sản chính), Step 4 (test suite), Step 5 (dọn read_group deprecated — vẫn chạy đúng ở 19), Step 6 (reskin).

45.7 HOTFIX Step 1 (Sprint 38 — 2026-07-16): prop ks_speak sót sau strip AI

Sau khi Step 1 đóng, mở board có item ở chế độ **debug** (?debug=1) văng OwlError: Invalid props for component `Ksdashboardtile`: `ks\_speak` is missing. Không phải thiếu module hay package — là bug thuần front-end (OWL props) sót lại khi strip AI.

- **Gốc rễ:** 3 component tile/kpi/graph còn khai prop `ks_speak: {type:Function, Optional:true}` kèm nút “voice-button” (text-to-speech của AI đã strip). `Optional` viết HOA không phải key OWL (OWL chỉ nhận `optional` thường) → OWL coi prop là **bắt buộc**. Bản v18 gốc luôn truyền `ks_speak` từ template AI nên không lộ; bản wj strip AI → `grid_ks_dashboard_item_template` không truyền → validate fail, sập cả board.
- **Chỉ nổ ở debug mode:** OWL chỉ chạy `validateProps` khi `env.debug || session.test_mode` (web/static/src/env.js:236); chế độ user thường bỏ qua validate nên board vẫn render ⇒ verify Step 1 “0 console error” chạy ở chế độ thường đã lọt bug này (chỉ lộ khi bật Developer Mode).
- **Fix:** xóa 3 khai prop `ks_speak` + 12 block voice-button (tile 7, kpi 3, graph 1, list 1; 148 dòng). `aiAudioRef` JS refs còn lại null-safe (?) nên vô hại; `.ks_speaker` CSS + 1 dòng XML comment để lại (dead, harmless).
- **Verify:** -u wj_ks_dashboard_ninja RC=0 / 0 ERROR log, 4 XML well-formed, server restart sạch trên :8019, test_sprint9 7/7; bump manifest → 19.0.1.0.1 để auto-deploy regen asset bundle.

Bài học: verify gate browser phải bật ?debug=1 và mở board-detail có item, không chỉ trang landing; sai hoa/thường `Optional` là latent bug toàn code Ksolves — grep khi port advance/formula. Ghi gotcha #26 trong dashboard-migration-plan.md.

Chapter 46

Sprint 36 — Dashboard BOD Step 2a/6: scaffold wj_ks_dn_advance (2026-07-16)

46.1 Bối cảnh

Step 2 = port module **advance** (Custom SQL Query + 4 list layout + redirect link + PDF print/mail) từ v16 ks_dn_advance chồng lên base wj_ks_dashboard_ninja (Step 1). Session này làm lát cắt *scaffold + install* trước — copy/rename/strip + port engine Python + cài sạch — chưa đụng feature JS (render query, widget, PDF để Step 2b).

46.2 Phát hiện then chốt: v18 core đã merge sẵn “query-awareness”

Soi base trước khi ghi đè (rule read-before-write) lộ ra điều plan không lường: bản **v18 core đã gộp một phần advance**. Base *định nghĩa sẵn* ks_data_calculation_type (switch custom/query) + onchange, *tham chiếu* ks_custom_query / ks_xlabels / ks_ylabels / ks_list_view_layout trong import/export, và form item đã rẽ nhánh theo mode. **Nhưng** base chưa có engine chạy SQL, chưa có field query/labels/redirect/mail, chưa hiện tab Query.

Hệ quả: (a) Python advance vẫn cần (chỉ ADD phần thiếu, super-chain nguyên vẹn; redefine ks_data_calculation_type trùng base = vô hại); (b) **item-view inherit v16 KHÔNG port cơ học được** — nó position="replace" group chart_settings / ks_model_id_2 sẽ đè bản v18 giàu hơn (mất field funnel/scatter), và phần lớn attrs của nó base đã có sẵn ⇒ hoãn cả file item view sang Step 2b (reconcile ADD-only), theo user chốt.

46.3 Step 2a — việc đã làm

- **Copy + strip:** vietthuong/tools/ks_dn_advance → custom/wj_ks_dn_advance; xóa TV (ks_tv_dashboard.js/.css, 2 tv preview, ks_dashboard_tv_ninja.xml), website (ks_website_dashboard.js), carousel lib (owl.carousel.*), dead (ks_labels_old.js), marketing GIF.
- **Manifest viết lại:** version 19.0.1.0.0, license OPL-1 giữ, depends wj_ks_dashboard_ninja; **bỏ** bundle chết web.assets_qweb + web.assets_frontend (website); data-only (2 view), feature JS chưa đưa vào.

- **Port Python engine + fix Odoo 19:** `import common_lib path → wj_ks_dashboard_ninja; self.pool.cursor() → self.env.registry.cursor() (raw cursor read-only, giữ try/finally close); fields.datetime.strptime → datetime.strptime; eval(gridstack) → json.loads; bỏ import sql_db; uninstall_hook (cr, registry) → (env).`
- **View sạch (2 file):** board Mail Config page (`ks_mail_to_partner...`) + rename `ref/id ks_dashboard_ninja` → `wj_ks_dashboard_ninja`, `ks_dn_advance` → `wj_ks_dn_advance`; mail template rename `model_id ref`.
- **Strip `ks_croessel_speed`** (slide interval TV/carousel) khỏi model + view + override `ks_fetch_dashboard`

46.4 Verify (DoD scaffold)

-i/-u log **0 ERROR**, module state installed; ORM: đủ field advance + method engine `ks_run_query` present, croessel đã strip, mail template load-safe; board form assemble (có tab Mail Config), item form (chưa debug) vẫn compile; demo board Step 1 nguyên (3 item); regression test_sprint9 7/7.

46.5 Gotcha mới

- **Odoo 19 render `mail.template` inline NGAY lúc load:** field subject chứa `{{ctx['ks_report_name']}}` → validate với context rỗng → `KeyError` → `ParseError`, install fail. Subscript `ctx['x']` chết; dùng `ctx.get('x')`.
- **v18 đã merge query discriminator** (mục Phát hiện) — áp cho Step 3 formula: `grep base` trước khi port kéo trùng/đề.

46.6 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Module “Wujia Dashboard Ninja Advance” đã cài được trên hệ thống: nền tảng cho tính năng tự viết câu SQL để vẽ biểu đồ/bảng từ dữ liệu tùy ý, cùng cấu hình gửi email báo cáo dashboard (tab Mail Configuration trong form dashboard). Ở lát cắt này mới dựng khung + engine chạy nền; phần giao diện nhập SQL và render biểu đồ sẽ lên ở session sau — chưa có gì user-visible đổi trên dashboard đang chạy (không breaking).

46.7 Lý do / Trade-off

Chia Step 2 thành 2a (scaffold) + 2b (feature) để cài sạch trước, tránh trộn rủi ro. Hoãn item-view vì v18 base đã query-aware — replay xpath v16 sẽ đề hổng form v18 (mất funnel/scatter): việc đúng là reconcile ADD-only, thuộc bước feature chứ không phải convert cơ học. Feature JS (render query, 4 layout, widget, PDF) gom vào 2b cùng lúc với việc gắn widget vào tab Query.

Chapter 47

Sprint 37 – 7 issue mobile Home/Đặt hàng + chuẩn hoá page-header (2026-07-16)

47.1 Bối cảnh

BA cập nhật tab “5. Issue List” trên Google Sheet (gid 335593633) thêm **7 issue mới** trạng thái New, thuộc 2 màn mobile 391×844: Home (/portal) và Đặt hàng (/portal/order). Toàn bộ là sai lệch UI black-box so với mobile_source_ui_v2_3 (spacing/typography/truncation/thumb-nail) – **UI-only, không schema, không backend mới**.

Cuối phiên user phát hiện thêm: **page-header nội dung từng trang** chưa đồng nhất giữa các trang mobile (các sprint trước làm lệch nhau). Trang Kiến thức là mẫu chuẩn (dùng wj_page_header Sprint 33); 3 trang cùm Tài khoản + trang Báo cáo thì chưa khớp. User chốt: chuẩn hoá theo BA (wj_page_header).

47.2 Phần A – 7 issue mobile Home/Đặt hàng

- **UI-MOB-HOME-001** – khoảng trống 40px sau **Current Store Strip**. Root cause: cộng dồn content-wrapper padding-top 24px (không có exception cho Home như Sprint 23 làm cho order/cart/hist) + .wujia-mhome padding 16px. Fix: thêm .content-wrapper:has(.wujia-mhome){padding-top:0!important} trong @media <992 → chỉ còn 1 lớp spacing 16px. Đo: strip 104–152, hero xuống **168** (trước 192), gap **16px** (trước 40px), content x=16.
- **UI-MOB-HOME-002** – cỡ title section lệch (18/20/24). “Hành động nhanh”=20px, “Thông báo nổi bật”=18px, 6 section dưới (h2.wujia-mdash-title) render **24px** do global h2{...!important} thắng class 18px (không !important). Fix: rule scope .wujia-mhome (KHÔNG đụng .wujia-mdash-title dùng chung Support/Return), 18px !important. Đo: 8 section đều 18px/700.
- **RESP-MOB-HOME-003 + RESP-MOB-ORDER-001** – title cắt 1 dòng. Tiêu đề thông báo (.wujia-mhome-noti-title) và tên SP(.wujia-morder-row-name) dùng white-space:nowrap. Fix: -webkit-line-clamp:2 → tối đa 2 dòng. Đo: clientHeight 42px (=2×21) vs scrollHeight 84/126 → cắt đúng 2 dòng.
- **UI-MOB-ORDER-002** – ĐVT “Units” hiện 2 lần. Ô thumbnail 42×38 in uom_id.name, và dòng spec dưới tên fallback cũng ĐVT. Fix: thumbnail render product.image_128 nếu có,

else icon feather icon-package (placeholder trung tính); ĐVT chỉ còn 1 chỗ dưới tên. User chốt phương án ảnh + icon fallback.

- **RESP-MOB-ORDER-003 — Floating Cart Bar che card cuối + lệch lề.** left/right:12px (grid $x \approx 16.8$) + padding-bottom:76px không đủ. Fix: left/right:16px (bám content $x=16$) + padding-bottom:150px. Đo: floatbar left=16, right_gap=16, width=359; card cuối 598 < floatbar 694 (không che).
- **UI-MOB-ORDER-004 — ô tìm kiếm cao 34px bị nén.** Fix: height:34→44px (khớp - wujia-mheader-action-size) + icon căn giữa top:50%;translateY(-50%).

47.3 Phần B — chuẩn hoá page-header 4 trang

Component chuẩn wujia_portal_layout.wj_page_header (Sprint 33): 3 variant title/back/create, mobile title 22px/700, không icon, không subtitle (BA spec). Meta/count là `<p class="wj-count-meta">` đặt ngay sau `t-call`. Trang Kiến thức = mẫu chuẩn.

- **Thông tin cửa hàng / Thông tin tài khoản / Đổi mật khẩu** (cụm Tài khoản, Sprint 33 cố tình EXCLUDE). Cả 3 dùng bespoke `<h1 class="wujia-maccount-pagetitle"><i icon/></h1>` render **32px + icon** (global `h1!important` cướp mất 20px thiết kế — gotcha #13). User chốt chuẩn hoá cả 3. Fix: thay bằng `t-call wj_page_header` (title variant, bỏ icon) → 22px. Xóa CSS chết `.wujia-maccount-pagetitle`.
- **Báo cáo đặt hàng.** Title đã dùng `wj_page_header` (đúng), nhưng subtitle `<p class="text-muted small">` là bespoke Bootstrap. Fix: đổi class → `wj-count-meta` (meta line chuẩn).
- **Card-title hierarchy (hệ quả).** Hạ page-title 32→22px làm lộ `.wujia-maccount-cardtitle` (`<h2>`, viết 16px nhưng render **24px** do global `h2!important`) TO hơn header. Fix: font-size:16px!important → card title 16px < header 22px (hierarchy đúng).
- **Báo cáo top-spacing (follow-up).** Trang Báo cáo là single-layout **non-mpage** (header nằm trong content-wrapper) nên dính padding-top 24px + header margin-top 16px → title thật xuống (đo top=200 vs trang mpage 166–174). User báo lệch. Fix: thêm marker `.wujia-mreport-wrap + override padding-top:14px!important` và `header margin-top:0` (trong @media <992) → title top=174 khớp franchise (174), knowledge (171).

47.4 Gì đã làm (nghị quyết)

Chuẩn hoá giao diện mobile portal cho khách nhượng quyền: Home hết khoảng trống thừa và tiêu đề các mục đồng cỡ; trang Đặt hàng có tên sản phẩm/thông báo đọc đủ 2 dòng, ô thumbnail hiện ảnh sản phẩm (hoặc icon khi chưa có ảnh) thay vì lặp chữ “Units”, thanh giỏ nổi bám đúng lề và không che sản phẩm cuối, ô tìm kiếm cao thoáng hơn. Header nội dung của 3 trang Tài khoản và trang Báo cáo được đưa về cùng một chuẩn (22px, không icon) khớp với các trang còn lại — toàn bộ portal mobile giờ nhất quán.

47.5 Lý do/Trade-off

Nhiều issue mang cờ BA “Need Confirm” vì mockup còn Draft; user uỷ quyền chọn default: section title 18px, clamp 2 dòng, spacing 16px — mỗi giá trị chỉ là 1 con số, dễ đổi nếu BA chốt khác. Việc chuẩn hoá 3 trang Tài khoản **ghi đè** quyết định EXCLUDE của Sprint 33 (cụm Tài khoản có Figma riêng): chấp nhận vì mục tiêu là đồng nhất toàn portal, và cả 3 trang có header y hệt nên sửa 1 thể. Gotcha #13 (global `h1/h2 !important`) tái xuất 2 lần trong sprint này — mọi title bespoke phải kèm `!important` mới thắng.

47.6 Verify

-u wujia_portal_layout,wujia_portal_sale,wujia_portal_base,wujia_portal_report:
RC=0, 0 ERROR log. Playwright 391×844: 7 issue + 4 header đo đạt yêu cầu; desktop 1920 regression sạch (mobile-scoped, desktop dùng wj-pc-* riêng). test_sprint9 7/7. Asset ?v=1155, manifest bump: layout 31.4.0 / sale 4.3.0 / base 5.13.0 / report 1.6.0. UI-only, không schema → auto-deploy đủ (không cần -i).

Chapter 48

Sprint K — Backend Bù hàng/Return: redesign + wizard SO 0đ + hook giao thực tế (2026-07-17)

48.1 Bối cảnh

BA giao chức năng backend **Bù hàng / Đổi trả** (Google Sheet “Internal ERP Master Plan_Update”, tab “1. Model/Field”). Tham chiếu v14 co_franchise_return (allocation + FIFO + floor UoM + SO 0đ wizard). Sprint chia 2 phần, đóng sổ CHUNG 1 lượt (1 chapter, 1 commit) theo quyết định user:

- **K1 — Foundation:** redesign wujia_portal_return từ multi-line sang single-product + khối phê duyệt + theo dõi phân bổ (compute) + workflow state + backend admin + portal single-product + migration 19.0.2.0.0.
- **K2 — Xử lý bù hàng:** wizard “Xử lý bù hàng” tạo SO 0đ + phân bổ FIFO, và hook stock.picking cập nhật số đã-bù từ giao thực tế.

8 điểm BA đã chốt (2026-07-17): (1) state draft→submitted→reviewing→approved→processing→done + rejected/cancelled; (2) giá SO bù price_unit=0; (3) ĐVT giao quy đổi qua engine UoM Odoo (_compute_quantity) cùng nhóm — accumulate dùng hệ số unit_qty tay (bịch ≠ kg khác nhóm); (4a) “đã bù” chỉ tính từ giao thực tế (stock.picking done), cộng dồn từng đợt; (4b) kho giao thiếu không backorder → tự hoàn phần chênh, bù tiếp lần sau; (5) **1 SO / 1 cửa hàng / 1 lần xử lý**; (6) FIFO tự đề xuất SL, HQ chỉnh tay; (7) từ chối sau khi bù một phần → SO giữ nguyên; (8) compensation_unit_qty có default trên product.

48.2 K1 — Foundation

- **product.product** (extend): compensation_enabled, compensation_policy (exact/accumulate), compensation_claim_uom_id, compensation_product_id, compensation_delivery_uom, compensation_unit_qty (default gợi ý khi duyệt); constraint conditional theo policy. Tab “Bù hàng” ở product form (group_return_manager).
- **wujia.return.issue.type** (rename từ error.type): giữ ormcache.
- **wujia.return.request** redesign + mail.thread: header single-product (sale_order_line_id→product thay line_ids); khối duyệt (approved_qty/approved_uom_id + snapshot bù); theo dõi

phân bổ (allocated_qty/compensated_qty/unallocated_qty/remaining_qty compute qua_read_group – 1 query, perf 1500 user); workflow action_submit/start_review/approve/reject

- **wujia.compensation.allocation**: bản ghi phân bổ (1 request $\times$ 1 dòng SO bù), allocated_qty/delivered_qty theo allocation_uom_id (= approved_uom_id); constraint SQL+Python (delivered+released $\leq$ allocated; $\sum(\text{allocated}-\text{released}) \leq \text{approved_qty}$).
- **sale.order.is_return_order** (thêm ở wujia_sale).
- **Portal single-product**: controller_parse_payload + rewrite form/detail/list (desktop về single-product như mobile). **Migration 19.0.2.0.0** pre/post: drop bảng line cũ, rename cột, rename ir.model error $\rightarrow$ issue, dọn ACL/rule.

48.3 K2 – Xử lý bù hàng (SO 0đ) + hook giao thực tế

Wizard 3 TransientModel wujia.compensation.process.wizard(.group)(.line) + ir.actions.act_window bind vào list (menu Actions, group_ids = manager). 8 bước:

1. Validate: chỉ request approved/processing + resolution_type='compensation' + đủ snapshot + unallocated_qty > 0.
2. Group by (franchise, comp_product, approved_uom, delivery_uom, policy, unit_qty) – nhiều group cùng franchise $\rightarrow$ CÙNG 1 SO (điểm 5).
3. FIFO (approved_date, request_date, id).
4. total_claim = $\sum$ unallocated_qty quy về ĐVT quyền lợi.
5. Đề xuất SL giao: exact = convert(round DOWN, không bù vượt); accumulate = floor(total/unit_qty) phần lẻ để lại.
6. HQ chỉnh delivery_qty (điểm 6).
7. Confirm re-validate: SELECT ... FOR UPDATE NOWAIT + đọc lại unallocated_qty và state $\rightarrow$ lệch snapshot / bị huỷ $\rightarrow$ raise “Dữ liệu đã thay đổi”.
8. Tạo 1 SO/franchise (is_return_order=True, price_unit=0, draft) + từng dòng SO (gắn allocation ngay, không phụ thuộc thứ tự) + set request processing.

Hook stock.picking._action_done (chỉ phiếu outgoing): với move thuộc SO is_return_order, cộng dồn SL thực giao vào allocation.delivered_qty (điểm 4a – backorder tự cộng dồn); giao xong không backorder mà còn open $\rightarrow$ released_qty hoàn phần chênh (điểm 4b); request processing $\rightarrow$ done khi bù đủ. compensated_qty chỉ tăng ở đây, không từ lúc tạo/confirm SO.

48.4 Hardening (adversarial review 5-lens)

Review đối kháng (5 lens $\rightarrow$ skeptic verify từng finding, 19 confirmed $\rightarrow$ 8 root) tìm ra và đã sửa:

- **(blocker) Group key thiếu approved_uom_id** $\rightarrow$ 2 request khác ĐVT quyền lợi (kg/g) gộp 1 dòng SO, hook_fill_allocations trộn sai ĐVT. Fix: thêm approved_uom_id vào key $\rightarrow$ mỗi group đồng nhất ĐVT.
- **(blocker) Exact double-UP rounding** $\rightarrow$ covered > total_claim raise ngay trên SL wizard tự đề xuất. Fix: quy đổi round **DOWN** 2 chiều (_claim_to_delivery + _delivery_to_claim), covered lấy từ back-conversion.

- **(high) Portal ACL** wujia.return.request cho group_portal write/create=1 → user portal có thể tự duyệt (set state=approved, approved_qty) qua RPC. Fix: hạ ACL về **read-only** (controller portal đã dùng sudo() cho mọi create/write → không ảnh hưởng luồng portal).
- **(high) Re-validate không kiểm state** → request bị huỷ giữa chừng vẫn tạo allocation (unallocated_qty không đổi khi chỉ đổi state). Fix: kiểm state trong _lock_and_revalidate.
- **(medium) Odoo 19 _compute_quantity bỏ kiểm nhóm** (category_id → cây relative_uom_id). Fix: tự guard bằng gốc cây _uom_root, khác nhóm → raise.
- **(medium/perf) Index + hook outgoing-only**: thêm index=True cho allocation.sale_order_line_id (hot-path search); hook chỉ chạy phiếu outgoing (early-exit phiếu nhập/nội bộ 1500 user + không đếm nhầm move phiếu trả hàng).

48.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Hoàn thiện toàn bộ quy trình **bù hàng** phía văn phòng (HQ): cửa hàng gửi yêu cầu bù (1 sản phẩm/phiếu, kèm ảnh minh chứng) qua portal; HQ tiếp nhận, phê duyệt số lượng và chọn sản phẩm/đơn vị bù. Khi HQ bấm “Xử lý bù hàng” cho nhiều yêu cầu, hệ thống tự gom theo cửa hàng thành **một đơn bù 0đ**, đề xuất số lượng giao theo FIFO (ưu tiên yêu cầu cũ) – HQ chỉnh tay được. Số “đã bù” chỉ được ghi nhận khi hàng **thực sự giao tới cửa hàng**; giao làm nhiều đợt thì cộng dồn, giao thiếu thì phần còn lại tự động chờ bù đợt sau. Yêu cầu tự chuyển “Đã xử lý” khi bù đủ.

48.6 Lý do/Trade-off

Tách ĐVT ở 2 phía là quyết định cốt lõi: allocation lưu theo **ĐVT quyền lợi** (để so trực tiếp với approved_qty), còn dòng SO lưu **ĐVT giao** – quy đổi qua engine UoM Odoo (exact) hoặc hệ số unit_qty tay (accumulate, vì “bịch → kg” khác nhóm đơn vị nên Odoo không tự đổi). SO bù để ở draft cho HQ review rồi tự confirm (không auto-confirm). Rounding chọn **DOWN** để không bao giờ bù vượt quyền lợi. Bảo mật: thay vì viết write() override phức tạp, tận dụng việc controller portal đã sudo() toàn bộ → chỉ cần hạ ACL portal về read-only là đóng lỗ tự-duyệt.

48.7 Verify

-u wujia_portal_return,wujia_sale: RC=0, 0 ERROR log, migration pre/post sạch. ORM test **46/46** (13 kịch bản: exact/accumulate, HQ chỉnh, giao đủ/backorder/thiếu, concurrency, over-approved, FIFO 2 request, 1 SO đa dòng, cross-UoM tách group, huỷ giữa chừng, exact lẻ không over-cover, price=0 sau confirm). test_sprint9 7/7. Portal + backend routes HTTP 200. Manifest: wujia_portal_return 19.0.2.0.0 (K1+K2 cùng release) / wujia_sale 19.0.4.1.0 / wujia_portal_base 19.0.5.14.0. Deploy prod: -u wujia_portal_return wujia_sale (module đã cài → auto-upgrade chạy migration; KHÔNG cần -i).

48.8 Portal wire — Tiến độ bù cho cửa hàng (2026-07-17)

Phần bổ sung đóng nốt Sprint K: toàn bộ K1+K2 chạy ở backend HQ nên cửa hàng vào /portal/return/<id> chỉ thấy thông tin mình gửi + lý do từ chối, không thấy kết quả xử lý bù. Sprint này **kéo dữ liệu bù đã có sẵn** (compute từ allocation) ra hiển thị cho cửa hàng – **read-only, không đổi schema**.

- **Module:** wujia_portal_return 19.0.2.0.0 → 19.0.2.1.0 (UI-only).

- **Controller** (controllers/portal.py): thêm map RESOLUTION_LABELS + COMPENSATION_STATUS_LABELS helper _build_compensation_ctx(rr) (trả None khi HQ chưa chốt phương án → ẩn card, không lộ số 0) + _so_delivery_label(so) (đếm phiếu giao done/tổng, guard 'picking_ids' in so._fields). Truyền comp/resolution_labels vào detail, comp_status_labels vào list.
- **Template detail** (desktop + mobile): card “Phương án xử lý & Tiến độ bù” – phương án, sản phẩm bù, SL duyệt bù, badge tình trạng, progress bar (- -wujia-primary), “Đã bù X / Còn thiếu Y”, danh sách đơn bù + trạng thái giao; bổ sung approval_note (phản hồi duyệt HQ) cạnh reject_reason.
- **Template list** + CSS: badge compensation_status cho dòng bù; progress-bar style (.wujia-return-progress) + block mobile trong portal_return.css.

Quyết định: không làm nút “Đặt hàng bù” cho cửa hàng – kiến trúc bù hàng do HQ chạy wizard tạo SO Odđ, cửa hàng không tự đặt; cái cửa hàng cần là *thấy tiến độ*. Nút “xác nhận đã nhận bù” = add-on sprint sau nếu BA yêu cầu.

Verify: -u wujia_portal_return RC=0, không ParseError. Render có xác thực /portal/return/<id> HTTP 200 hiển thị đúng progress 30%, badge “Đang bù”, danh sách đơn bù, phản hồi HQ; list + form 200; test_sprint9 7/7; smoke 8 trang portal 200. Deploy: UI-only, auto-deploy (bump manifest), **KHÔNG** cần -i, không schema.

Chapter 49

Sprint M – Backend Đăng ký thi nhượng quyền (MVP, backend-only) (2026-07-18)

49.1 Bối cảnh

BA (Google Sheet “Internal ERP Master Plan_Update”, tab “1. Model/Field” + Controller CT-033..036) yêu cầu backend quản lý đào tạo/thi: khóa thi, kỳ thi có ca giờ + sức chứa, phiếu đăng ký nhiều nhân sự, và kết quả theo từng người. Module wujia_portal_exam trước đó chỉ là skeleton (wujia.exam.registration gắn schedule_id/user_id) + schedule/result dormant + controller demo (Sprint 26). User chốt: **full backend BA (7 model), backend-only** – portal /portal/exam GIỮ demo (chỉ sửa để không 500 sau khi đổi schema); wire portal thật = sprint sau.

49.2 Đã làm

- Module wujia_portal_exam 19.0.2.2.0 → 19.0.3.0.0, +depends wujia_franchise, mail.
- 4 model MỚI:
 - wujia.exam.time.slot – ca thi (time_from/to float_time, unique code).
 - wujia.exam.course – khóa thi (seq WJ-CRS/, time_slot_ids, max_participants_per_registration, lead/horizon days, action_publish gate).
 - wujia.exam.session (mail.thread) – kỳ thi (seq WJ-EXS/), start/end_datetime compute từ exam_date + slot theo tz Asia/Ho_Chi_Minh, reserved/available_participant compute **store** qua_read_group, workflow open/close/mark_done/cancel + action_publish_reject (gate).
 - wujia.exam.registration.line – 1 thí sinh free-text (employee_name, phone regex VN, birth_year, image_1920 = fields.Image auto-resize ≤1920, result pending/passed/failed + stamp người/ngày nhập).
- **Rework** wujia.exam.registration (giữ_name): bỏ schedule_id, rename user_id → requester_user_id, thêm session_id/course_id/member_id(optional)/line_ids, workflow confirm/reject/cancel, khóa sức chứa SELECT ... FOR UPDATE NOWAIT + _check_booking_allowed
- **Dormant** schedule/result giữ (đánh dấu DEPRECATED) – sửa related vỡ do rename (result.user_id → requester_user_id, result.schedule_id → session_id); schedule._compute

trả 0.

- Migration 19.0.3.0.0/pre-migrate.py: drop uniq (user, schedule), rename cột user_id, drop schedule_id.
- Security: group_exam_user/group_exam_manager(res.groups.privilege, category wujia_franchise ACL 5 model portal read-only + user/manager; record rule portal own-franchise (read-only).
- Backend house-style views (list/form/search + statusbar + web_ribbon + <chatter/> + nhập kết quả inline) + menu “Đào tạo / Thi” dưới wujia_franchise.menu_wujia_root (Vận hành: Kỳ thi/Phiếu đăng ký; Cấu hình: Khóa thi/Ca thi).
- Portal controller demo-safe (không tham chiếu field đã bỏ; register/cancel JSON = stub deferred).

49.3 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Văn phòng (HQ) giờ quản lý được toàn bộ vòng đời đào tạo/thi trong backend: tạo **khóa thi** với các **ca giờ**, mở từng **kỳ thi** có sức chứa và hạn đăng ký, nhận **phiếu đăng ký nhiều nhân sự** của cửa hàng, duyệt/từ chối, rồi **nhập và công bố kết quả** đạt/không đạt theo từng người. Hệ thống tự chặn đăng ký vượt sức chứa (khóa hàng đồng thời), kiểm tra số điện thoại/năm sinh, và chỉ cho công bố kết quả khi mọi thí sinh đã duyệt có kết quả.

49.4 Lý do/Trade-off

Backend-only theo yêu cầu user: portal đăng ký thi giữ demo (Sprint 26) để không phá màn hình Figma, chỉ sửa controller cho khỏi 500 sau khi đổi schema — wire portal thật để sprint sau. Việc rework registration tại chỗ (không tạo model mới) kéo theo phải sửa 2 model dormant (schedule/result) vì chúng có field related trở vào registration.user_id/ schedule_id — nếu bỏ qua sẽ vỡ khi nâng cấp. Đếm giữ-chỗ dùng _read_group store + khóa FOR UPDATE NOWAIT thay vì loop từng phiếu, để chịu tải 1500 user.

49.5 Verify

-u wujia_portal_exam: RC=0, 0 ERROR/ParseError, migration rename cột chạy sạch (warning session_id NOT-NULL chỉ do dòng demo cũ NULL — chấp nhận). Test ORM: cấu hình (gate publish khóa thiếu ca), compute giờ, **chặn vượt sức chứa** qua lock, tối đa nhân sự/phiếu, validate phone/birth_year, hủy giải phóng ghế, gate công bố kết quả chặn khi còn thí sinh chưa có kết quả, chặn hủy sau công bố — tất cả pass. 12 view backend assemble (get_view), 5 menu + 4 action + 2 group. Regression portal: /portal/exam + my + result + register + registration/1 + schedule/1 đều 200; test_sprint9 7/7. Deploy prod: -u wujia_portal_exam (chạy migration 19.0.3.0.0); module đã cài → **KHÔNG** cần -i.

Chapter 50

Sprint 38 — Portal Order (logic + UI a11y) + Shell/layout re-fix + module app icon (2026-07-23)

50.1 Bối cảnh

Phiên interactive: user chốt “làm HẾT Dev-actionable trong tab 5. Issue List, kể cả issue đã *Ready for Retest* và *Retest Failed*”. Chiến lược git = **batch theo nhóm** (ledger/qa_sync vẫn per-issue). Tổng **28 issue** chia 3 batch, cộng 1 fix phát sinh cuối phiên (icon app phân hệ backend). Dev tối đa set *Ready for Retest* (QA Standard §6, không tự Done).

- **Batch A** — order logic (6 issue WJ-ORD-001/002/003/004/017/020), nhánh dev/2026-07-22-orderA-logic, fix bd55ef9.
- **Batch B** — order UI a11y + khung giờ + stepper (15 issue WJ-ORD-005/006/009/010/011/012/013/014/015 + FUNC-MOB-ORDER-005/006), nhánh dev/2026-07-22-orderB-ui, fix cd1025d.
- **Batch C** — shell/layout/typography (7 issue UI-01/02/03/04/06, UI-MOB-HOME-002, UI-PC-SHELL-001), nhánh dev/2026-07-23-shellC, fix 2e2e70d. Phần lớn là **re-fix** các issue Sprint 34/37 đã thử nhưng *Retest Failed*.

50.2 Phần A — Order logic (Batch A)

- **WJ-ORD-001 (Critical)** — qty âm/0/không nguyên. Validate kiểu số nguyên $\geq \text{min_qty}$ ở controller; nhập -1/0/phân số $\rightarrow$ reject, không gửi request rác.
- **WJ-ORD-002/003** — **step & xoá nguyên tử**. Tăng/giảm $\pm \text{min_qty}$ nguyên tử; giảm tới min = xoá dòng, không để lại line qty=0 mờ côi.
- **WJ-ORD-004** — **BFCache**. Trang giờ khi back/forward không phục hồi state cũ lệch với server (thêm chống bfcache stale).
- **WJ-ORD-017/020** — **tìm kiếm unaccent**. Gõ không dấu vẫn khớp SP có dấu (unaccent).

50.3 Phần B — Order UI / a11y / khung giờ (Batch B)

- **WJ-ORD-005** — **H1 mobile**. Đổi “Sản phẩm” $\rightarrow$ “Đặt hàng” (khớp bottom-nav + heading PC); bộ đếm “N SP” cùng hàng title, cập nhật theo số SP sau tìm/lọc.

- **WJ-ORD-006 — banner khung giờ thực.** Warnbar + nút Gửi theo order_window_open server tính theo tz store: trong giờ = xanh + enable; ngoài giờ = đỏ + nêu giờ mở lại + disable (server vẫn chặn ORDER_TIME_CLOSED).
- **WJ-ORD-009 — cột Quy cách có điều kiện.** Chỉ render khi ≥ 1 SP có description_ecommerce; hết cột toàn dấu “—”.
- **WJ-ORD-010 — aria-label giỏ.** Nút Thêm/stepper/ô số lượng có accessible name kèm tên SP; nhóm stepper role=group, ô số lượng aria-live=polite.
- **WJ-ORD-011 — vùng chạm.** PC step 24→30, del 28→34; mobile add 46×32 →44×40, cart step/del →36×36. (Giới hạn: row compact BA chốt min-height 58 nên tối đa ~40, chưa đủ 44×44 mọi nút — cần BA nói row nếu muốn.)
- **WJ-ORD-012 — token CTA đậm.** Thêm - -wujia-cta #0F7CA8 (contrast trắng 4.71:1, đạt AA) cho nút chữ-trắng-trên-nền; brand #28A9DF (2.69:1) GIỮ cho accent/icon/badge — không đổi nhận diện.
- **WJ-ORD-013 — safe-area.** Thanh tổng + trang giỏ mobile thêm padding-bottom env(safe-area-inset-bottom); khối ghi chú cuộn trong flow, không phình thanh.
- **WJ-ORD-014 — first viewport detail.** Ảnh chi tiết SP mobile max-height 240px căn giữa → giá/CTA lên first viewport.
- **WJ-ORD-015 — nhãn khung qua đêm.** from $\geq$ to hiển thị “10:00 hôm nay – 04:00 ngày mai (UTC+7)”; trong ngày “10:00 – 15:00 (UTC+7)”.
- **WJ-ORD-018 — cuộn ngang panel giỏ PC.** overflow-x:auto bảng 5 cột trong cột phải hẹp → không đẩy body cuộn ngang (1440×900).
- **WJ-ORD-019 — focus ring.** outline 2px + offset 2px cho search/select/nút; (Enter submit đã hoạt động native — form GET + nút submit).
- **WJ-ORD-021 — stepper trên list mobile.** qty=0 hiện “Thêm”; qty>0 morph “— N +”; route /cart/step nhận product_id; giảm ở min = xoá + toast.
- **WJ-ORD-022 — phân biệt nhãn đếm.** Số DÒNG = “N mặt hàng”; tổng QUANTITY = “Tổng số lượng / N” — hết lần 2 con số cùng nhãn.
- **FUNC-MOB-ORDER-005 — ghi chú đơn mobile.** Thêm textarea portal_note như PC, autosave hook /cart/note, không bị realtime swap xoá khi đang gõ.
- **FUNC-MOB-ORDER-006 — nút Tìm mobile.** Nút submit 44×44 (icon search) → submit chắc chắn, không phụ thuộc Enter bàn phím ảo. (Giới hạn: chọn submit tường minh thay vì live-filter debounce — nhẹ request; tách issue riêng nếu BA muốn live.)

50.4 Phần C — Shell/layout/typography (Batch C, re-fix)

- **UI-01 (High) — Top Bar float-offset.** Selector cũ .header-navbar.floating-nav (spec 0,2,0) THUA cascade Vuexy body.navbar-floating .header-navbar.floating-nav (0,3,0) lúc runtime. Fix: nâng lên body.navbar-floating .header-navbar.floating-nav.wujia-navbar (0,4,1) + position:fixed tường minh → neo x=300/y=0/w=1620/h=72.
- **UI-02 (Low) — language pill.** PC pill 118×40 ép !important + line-height:1 + box-sizing (thắng padding-y Bootstrap đẩy h=46). Template ĐÃ đúng (lang==vi_VN → cờ VN + “Việt Nam”). Control ghi “English” là ĐÚNG khi account test lang=en_US — data, không phải bug markup.

- **UI-03 (High) – account pill.** $202 \times 52 + \text{margin-right}: 24\text{px} \rightarrow x=1694$ ($1920 - 24 - 202$). Role subtitle (Manager/Owner/Staff) đã có trong template.
- **UI-04 (Low) – mobile action circle.** $44 \rightarrow 38\text{px}$, radius $22 \rightarrow 19$, gap $12 \rightarrow 16\text{px}$ (token_variables.css). Blank Shell chốt 38px (trước đóng ở 44px).
- **UI-06 – typography nhòe.** Thêm `-webkit-font-smoothing: antialiased + -moz-osx-font-smoothing: grayscale + text-rendering: optimizeLegibility` trên `html body` → hết “nhòe/răng cưa” (retest cũ Sprint 34/35 chỉ đổi font-family, chưa bật smoothing). Mở rộng override Inter + cap heading weight ≤ 700 (Vuexy đặt 800).
- **UI-MOB-HOME-002 – title Home.** Token section cấp 1 = 18px / line-height 24px / weight 700 (đủ 3 thuộc tính). Retest cũ fail vì **thiếu line-height** (chỉ set font-size).
- **UI-PC-SHELL-001 – sidebar 300px.** Ép `.main-menu width = --wujia-sidebar-width` (300px) + `.content margin-left = 300px` ở $\geq 1200\text{px}$ → đóng dải nền hở 40px ($x=260-300$). Token 300px đã khai báo nhưng chưa áp vào width/margin.

50.5 Phần D – Icon app phân hệ backend (fleet/franchise)

User hỏi: đã bỏ ảnh vào `static/description/icon.png` mà app phân hệ trong menu backend vẫn không có icon. **Root cause:** icon app-drawer backend lấy từ `web_icon` trên **menu-item gốc**, KHÔNG từ `static/description/icon.png` (file đó chỉ nuôi thẻ Settings→Apps). Cả `menu_wujia_fleet_root` và `menu_wujia_root` có `icon.png 128×128` trên đĩa nhưng thiếu `web_icon` → icon trống. Fix (59c8086): thêm `web_icon=<module>,static/description/icon.png` vào 2 menuitem gốc; có hiệu lực khi deploy -u (Odoo đọc file, đổ `web_icon_data`).

50.6 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Trang Đặt hàng của khách nhượng quyền được siết chặt cả logic lẫn giao diện: không còn gửi được số lượng âm/0/lẻ, tăng-giảm-xoá sản phẩm chính xác, tìm kiếm không dấu vẫn ra kết quả; banner khung giờ hiện đúng trạng thái mở/đóng theo giờ từng cửa hàng và khoá nút Gửi khi ngoài giờ. Nút bấm to hơn, có nhãn cho trình đọc màn hình, nút Gửi đủ tương phản chữ trắng (đạt chuẩn tiếp cận AA) mà vẫn giữ nguyên màu thương hiệu #28A9DF. Phần khung (header/sidebar/typography) PC được đưa về đúng lưới thiết kế: thanh trên và sidebar hết lệch, chữ hết nhòe, tiêu đề đồng cỡ. Cuối cùng, icon của 2 phân hệ Fleet & Franchise trong menu backend đã hiện đúng.

50.7 Lý do/Trade-off

Phần lớn Batch C là **re-fix** issue *Retest Failed* của Sprint 34/37: nguyên nhân gốc không phải “chưa làm” mà là làm thiếu 1 mảnh (UI-06 thiếu font-smoothing, UI-MOB-HOME-002 thiếu line-height, UI-01 thua cascade Vuexy vì specificity thấp). Bài học: override Vuexy phải **đo specificity runtime**, không tin `!important` là đủ — selector `body.navbar-floating ...` của vendor là 0,3,0 nên custom phải $\geq 0,4,x$. Các issue UI-01/03/PC-SHELL-001 phụ thuộc computed-style runtime nên **không xác minh được headless** — ledger ghi rõ cần user đo lại trên server 1920×1080 . Token CTA tách riêng (#0F7CA8) thay vì đổi brand toàn cục để không phá nhận diện #28A9DF BA-lock.

50.8 Verify

Build -u wujia_portal_sale,wujia_portal_layout,wujia_portal_base --stop-after-init --no-http: 94 module loaded, registry loaded, **0 ERROR/CRITICAL/Traceback**. Build lại -u wujia_fleet,wujia_franchise sau fix icon: RC=0, Odoo validate web_icon path OK. Brace-balance 5 file CSS: cân. 28 issue → Ready for Retest qua qa_sync --apply (verify 28/28). Tất cả merge vào main (1d80ef0) + push origin/main. Các issue phụ thuộc computed-style (UI-01/03/PC-SHELL-001) chờ user đo trực quan trên server sau deploy -u all.

Chapter 51

Sprint 39 – UI Figma: Auth 4 màn + Đăng ký thi PC 7 màn (2026-07-25)

51.1 Bối cảnh

User chốt: “còn 2 cụm Figma theo MCP chưa làm – một là 4 màn Forgot password + Login (PC & Mobile), hai là WJ Exam PC gồm 7 hình”. Yêu cầu: **review source trước** xem còn màn nào chưa dựng, làm theo BA, **sát 99%**, làm xong **tự so sánh**. Kèm 1 câu hỏi: “chỗ task 2 có 2 phiên bản, xem thử có khác gì nhau không”.

Kết quả review source:

- `wujia_portal_layout/views/login_page.xml` vẫn là **boilerplate Vuexy tiếng Anh** (“Welcome back, please login to your account.”, “Username”, “Remember me”, banner `wujia_login_1.png`) – không có gì khớp Figma v3.
- `wujia_portal_exam/views/portal_exam.xml`: nhánh **mobile** (`.wujia-mexam`, Sprint 26) đã dựng theo Figma, nhưng nhánh **PC** (`content-wrapper d-none d-lg-block`) vẫn là lưới `card.exam-card` Bootstrap generic.

Trả lời câu hỏi “2 phiên bản”: cùng một thiết kế. Với cả 7 màn, số node, số text-node và md5 của chuỗi text nối lại *giống hệt từng byte*. Khác biệt duy nhất: bản thứ hai là bản **kéo giãn dọc** – `x/width` giữ nguyên, `y/height` nhân ~ 1.0194 (frame 1080 $\rightarrow$ 1101). Bản 1080 có tọa độ nguyên = bản gốc. $\Rightarrow$ dựng theo frame 1920×1080 , bỏ qua bản dẫn xuất.

4 fork đã hỏi & chốt với user: mức wire Exam PC = *UI-only demo* (§7 UI-only rule) · route màn 01_List = `/portal/exam` (chung route với mobile) · scope Auth = Login + Forgot + áp cùng khung cho `reset_pass` & `login_totp`, **không** dựng `signup` · pill ngôn ngữ = **tĩnh**, không wire.

51.2 Phần A – Auth UI (commit 6757f17)

Figma WJ_Auth_v3: Login_PC 4886:831, Login_Mobile 4886:789, ForgotPassword_PC 4886:742, ForgotPassword_Mobile 4886:705.

- **_auth.css (mới)** – shell 2 cột: panel brand cyan 780×1080 (2 vòng tròn trang trí opacity .05/.10) + card form trắng 560px, padding trong 48px $\rightarrow$ content 464px. Mobile: band cyan 391×214 + card 359px @ x16, padding 20px $\rightarrow$ content 319px. Toàn bộ dùng token `--wujia-*`, không hex cứng.

- **login_page.xml** — viết lại thân login_form, forgot_pass_form, reset_pass_form, login_2fa_form. Giữ nguyên mọi template id và mọi name= của form POST (login/password/redirect/confirm_password) → controllers/auth.py và request.render() không phải sửa 1 dòng.
- **layouts.xml** — sửa typo <html lass="no-js"> → class, thêm scope .wj-auth-body.
- **wujia_password_toggle.js** — thêm .wj-auth-pwd vào selector closest() (sửa 1 dòng, additive) → tái dùng eye-toggle có sẵn, không viết JS mới.
- **assets.xml** — nạp_auth.css?v=1161 trong template asset_css_authentication. Template này CHỈ được gọi trong login_layout → blast radius = riêng màn đăng nhập.

51.3 Phần B — Đăng ký thi PC (commit 842873c)

7 frame = 3 trang thật + 2 modal + 2 bảng spec: 01_List 4891:1714 → /portal/exam · 02_Create 4891:2042 → /portal/exam/register · 03_ParticipantModal 4891:2317 + 04_SubmitModal 4891:2797 → modal trên trang 02 · 05_ResultDetail 4891:1565 → /portal/exam/registration/<id> · 06_DetailVariants 4891:2635 = spec 4 state của trang 05 · 07_UIStates 4891:1887 = spec 8 state của trang 02.

- **4 state của trang chi tiết (frame 06).** Trạng thái đăng ký và trạng thái công bố kết quả luôn là hai badge riêng. Chờ xác nhận / Đã đăng ký có bảng kết quả; Từ chối / Đã hủy ẩn bảng kết quả và chỉ hiện banner lý do. Portal MVP không có nút hủy.
- **8 state của trang tạo phiếu (frame 07).** Skeleton đang tải lịch · tháng không có lịch · không có khung giờ khả dụng · chip lý do từng ca (Còn 3 chỗ/Hết chỗ/Đã đóng/Quá hạn) · validation tại field · đang gửi (khóa nút chống double-submit) · xung đột chỗ · thành công.
- **portal_exam_pc.js (mới, 286 dòng).** Vanilla IIFE, no-dep, chỉ chạy khi thấy [data-wj-exam-pc]: đổi tháng, chọn ngày → render slot, chọn slot → sync card tóm tắt, mở/đóng 2 modal (backdrop + Escape), thêm/xoá người tham gia client-side, preview ảnh bằng FileReader.
- **Controller demo.** Key của pc_regs/pc_summary/pc_detail đặt map 1-1 với field thật của Sprint M (name, course_id.name, session_id.start_datetime, line_ids.employee_name/phone/bi → sprint wire sau chỉ đổi nguồn dữ liệu, không đụng template.
- **Không sửa _pc_components.css.** Mọi biến thể Figma nằm sau modifier .wj-exam-pc-* riêng → không blast radius sang các trang PC khác.

51.4 Phần C — Tự so sánh: 4 rule global của shell âm thầm nuốt class PC

Bỏ pixel-diff (chậm, mơ hồ: 2 lần scan cùng 1 hàng ra số run khác nhau vì cắt trùng feature khác nhau). Chuyển sang đo computed-style bằng Playwright (getBoundingClientRect() + getComputedStyle()), cộng một probe duyệt document.styleSheets để biết rule nào thắng và có !important hay không. Probe này lôi ra 4 thủ phạm:

File	Rule	Hậu quả
_components.css	h1, h2 { font-size: ... !important }	mọi heading sai cỡ (32/24)
style.css	table th { font-size:16px !important }	mọi <th> = 16px
dashboard.css	select { width:100%; padding:5px !important }	select full-width
bootstrap-extended	label { padding-left:.2rem }	mọi label lệch phải 2.8px

Cả 4 đều là rule **tag-level** có **!important** → thắng mọi class, và ảnh hưởng **toàn platform** (/portal/order, /portal/delivery, thông báo, lịch sử mua...). Theo nguyên tắc no-blast-radius: **không sửa 4 file shared**, chỉ trung hoà trong phạm vi .wj-exam-pc / .wj-auth-.*.

Các lệnh khác tìm & sửa trong vòng self-compare:

- **Tự gây regression.** .wj-exam-pc .wj-exam-pc-sectitle (0,2,0) !important đè --sm (0,1,0) → sectitle nhỏ nhảy 18→20px. Fix: thêm rule --sm ngay sau.
- **Badge tràn ô sinh dấu "...".** Badge Chờ xác nhận rộng 141px > lòng ô 136px, mà td có text-overflow:ellipsis → trình duyệt vẽ thêm "..." bên ngoài viên badge. Fix: padding badge 26→16px (121px, vừa khít).
- **Badge header chi tiết co lại.** .wj-exam-pc .wj-pc-badge (0,2,0) nằm sau trong file đè .wj-exam-pc-hbadge (0,1,0) → 176px co còn 118px. Fix: scope lại thành .wj-exam-pc .wj-exam-pc-hbadge.
- Chip "Chưa có ảnh" xuống 2 dòng (thiếu nowrap); box (i) cột phải tách 1 câu thành 2 <p> nên đọc thành 2 ý rồi (gộp lại 1 <p>, đổi weight bằng).

51.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Màn đăng nhập và quên mật khẩu của cổng nhượng quyền không còn là mẫu tiếng Anh mặc định: nay là giao diện Ngô Gia đúng thiết kế — panel thương hiệu cyan bên trái với thông điệp "Vận hành cửa hàng trên một nền tảng" và 4 nhóm nghiệp vụ (Đơn hàng · Giao nhận · Công nợ · Thông báo), form đăng nhập bên phải có ô hiện/ẩn mật khẩu, khối nhắc bảo mật tài khoản, và bản mobile riêng. Màn quên mật khẩu nói rõ hệ thống *không* xác nhận email có tồn tại hay không — đúng chuẩn không rò rỉ thông tin tài khoản.

Nghịệp vụ Đăng ký thi trên máy tính có đủ 3 trang: danh sách phiếu (lọc theo trạng thái/kết quả/khoảng ngày, badge trạng thái, cột kết quả tóm tắt kiểu "2 Đạt · 1 Không đạt", phân trang), trang tạo phiếu (chọn khóa thi → chọn ngày trên lịch tháng → chọn khung giờ còn chỗ, nhập tối đa 4 người kèm ảnh, cột phải tóm tắt trực tiếp những gì sắp gửi cùng 2 chỉ số *Phiếu: 2/4* và *Ca còn: 3 chỗ*), và trang chi tiết kết quả (thông tin phiếu + bảng kết quả từng người kèm ghi chú). Cửa hàng thấy rõ **trạng thái phiếu** và **trạng thái công bố kết quả** là hai thứ tách bạch; phiếu bị từ chối hoặc đã hủy không hiển thị kết quả và chỉ nêu lý do.

51.6 Lý do/Trade-off

- **Khung shell hẹp hơn Figma ~16px (~1%).** Figma content 1572px, render 1556px; sidebar thật hẹp hơn mốc 300px của Figma nên cả cột content dịch phải 8–9px. Đây là hình học shell có sẵn, đúng như nhau ở MỌI trang PC; grid dùng fr nên tỉ lệ vẫn chuẩn. Sửa = đục layout toàn portal → để nguyên, ghi nhận.
- **Modal 03 dùng placeholder** chỗ Figma điền sẵn Nguyễn Văn An / 0901 234 567 — điền sẵn dữ liệu giả vào form "thêm người" là bug nghiệp vụ, không phải fidelity.
- Select "10 / trang" rộng 114px thay vì 88px: <select> native luôn chứa chỗ mũi tên.
- Badge trong Figma rộng không nhất quán (88...176) → dùng min-width theo ngữ cảnh.
- Bộ lọc ngày dùng type="text" + placeholder vì Figma vẽ placeholder chứ không phải date picker native.
- Mức wire = UI-only theo §7: nút có nhưng chưa nối backend Sprint M. Wire thật nằm ở pending "M — portal Đăng ký thi".

51.7 Verify

-u wujia_portal_layout,wujia_portal_exam --stop-after-init: RC=0, **0 ERROR**. Đo computed-style bằng Playwright ở 1920×1080 và 391×844 — sau khi vá: headline auth 47px, card title 30px (PC) / 22px một dòng (mobile), label padding-left 0; filterbar title 18px, card title 22px, sectitle 20/18px, modal title 26px, th 14/13/12px theo từng bảng, pagination cao 36px và select 114px. Hình học khớp Figma: pitch hàng bảng 68px, ô ngày 56×32 cách nhau 24px, hàng slot 340×58, panel modal 820/880px, thumb 112×112, card auth 560px padding 48px.

Regression: /portal, /portal/order, /portal/delivery, /portal/exam, /portal/exam/register, /portal/exam/registration/<id> → 200, không traceback, **không lỗi JS**, không tràn ngang; 4 route mobile → 200 và nhánh .wj-exam-pc không hiện (nhánh Sprint 26 nguyên vẹn). Rule check: hex chỉ nằm trong block :root; không attrs= / decoration-secondary; ?v= đã bump; demo data nằm trong controller, không vào data của manifest.

Chưa deploy UAT — 2 commit đang ở master local, cần -u wujia_portal_layout,wujia_portal_exam khi lên server.

Chapter 52

Sprint 40 – Đặt hàng Mobile: trạng thái xử lý + kết quả gửi đơn (2026-07-26)

52.1 Bối cảnh

Task BA nằm ở Google Sheet tab Tasks **row 5** (STT 4, *Loại task* = UI-Issue, *Sẵn sàng cho AI* = Yes, ưu tiên Cao, phạm vi wujia_portal_sale / Mobile Portal – Order & Cart): “*Bổ sung trạng thái xử lý và kết quả gửi đơn đặt hàng trên Mobile Portal*”, kèm Figma node 4963:2.

Vấn đề của luồng cũ. POST /portal/order/submit chạy đồng bộ rồi redirect thẳng /portal/purchase-history/<id>?message=order_submitted. Trong lúc server tạo đơn, người dùng **không thấy phản hồi nào** – hoặc bấm lại nút, hoặc tưởng máy treo. Khi bị chặn vì ngoài khung giờ thì chỉ về giờ với một banner đỏ nhỏ, **không nói khung giờ mở lại lúc nào, ngày nào**.

Đọc Figma qua MCP xác nhận 4963:2 là frame duy nhất của luồng này và **chỉ có bản mobile**, không có bản PC:

Màn Figma	Nội dung
02 · Đang tạo đơn	Overlay khoá thao tác trên màn giỏ: spinner + “Đang tạo đơn...”
03 · Tạo đơn thành công	Trang riêng: icon check xanh, 4 dòng thông tin đơn, 2 CTA
04 · Backend từ chối	Trang riêng: icon đỏ, khung giờ tiếp theo + ngày, 2 CTA

Mọi số trong Figma (S0/2026/00718, 21/07/2026 • 09:32, 1.352.000 đ, 10:00 -- 16:00, 22/07/2026) là **minh họa** – bản dựng lấy hết từ đơn thật và config khung giờ thật.

3 fork đã hỏi & chốt với chủ dự án:

- **PC giữ nguyên 100%**. Form mobile gửi thêm hidden flow=m; chỉ nhánh mobile đi vào màn kết quả mới. PC đã có màn cảnh báo riêng từ Sprint PC-1 và đã retest – không dựng.
- **Màn 04 chỉ dùng cho ORDER_TIME_CLOSED**. Các lỗi submit khác (CART_EMPTY, CART_QUANTITY_INVALID, CART_HAS_INVALID_PRODUCT, CART_IS_PROCESSING, ORDER_CREATE_FAILED, STORE_*) giữ nguyên hành vi cũ: về giỏ + banner đỏ, để người dùng sửa ngay tại chỗ.
- **Nhãn trạng thái tái dùng, không nhân bản** – import _state_meta của trang Lịch sử.

52.2 Phần A – Helper “khung giờ tiếp theo”

wujia_portal_order_window/models/res_config_settings.py – thêm 2 method read-only mới, không sửa rule _is_within_order_window hiện có:

- `_user_now_dt()` – “hôm nay” theo timezone người dùng (cùng cách `_user_now_hours` đang tính giờ, để ngày và giờ không lệch nguồn).
- `_next_order_window(area_id=None)` – gọi lại chính `_is_within_order_window()` để lấy `window['windows']` (đã xử lý ưu tiên khu vực → fallback global), rồi chọn khung có (`day_offset`, `from`) nhỏ nhất: `now < from` ⇒ mở *hôm nay*, ngược lại ⇒ *ngày mai*. Trả {`from`, `to`, `name`, `date`, `is_today`} hoặc None khi tắt giới hạn khung giờ.

Model chỉ trả **dữ liệu thô**; việc format chuỗi để ở controller (tái dùng `_float_to_hhmm` đã có) – giữ đúng ranh giới model/view.

52.3 Phần B – Controller

`wujia_portal_sale/controllers/portal.py`:

- `_is_mobile_flow(post)` – 1 dòng, dùng ở 3 điểm rẽ nhánh.
- `portal_order_submit` chỉ đối đích **redirect**: toàn bộ logic khoá giỏ `FOR UPDATE NOWAIT`, validate, huỷ báo giá cũ, clear giỏ, `_publish_cart_event` giữ nguyên từng dòng. Thành công: mobile → `/portal/order/submitted/<id>`; PC → URL cũ. `ORDER_TIME_CLOSED` gom về `_submit_time_closed(post)` dùng chung cho **cả 2 nhánh** (check trước khi create và `ValidationError` chứa “khung giờ” từ tầng `sale.order.create`).
- **GET `/portal/order/submitted/<int:order_id>`** – guard scope: đơn phải tồn tại, `is_portal_order`, `franchise_id` khớp cửa hàng đang chọn; sai → đẩy về `/portal/order` (không tiết lộ đơn có tồn tại hay không). Chặn thêm state == 'cancel': `SALE_STATE_META` không map cancel nên sẽ rơi về nhãn an toàn “Đang xử lý” – hiển thị đơn đã huỷ như một “kết quả gửi đơn” là sai nghiệp vụ. `date_order` lưu UTC → quy về tz người dùng bằng `fields.Datetime.context_timestamp` để “09:32” đúng giờ cửa hàng.
- **GET `/portal/order/rejected`** – whitelist reason chỉ nhận `ORDER_TIME_CLOSED`; mã khác đẩy về giỏ kèm banner, mã lạ về `internal_error` – không reflect chuỗi tùy ý từ query string ra UI, đúng nguyên tắc của `_resolve_messages`.
- **Dependency mới**: `wujia_portal_purchase_history` vào depends của `wujia_portal_sale` để import `_state_meta` (draft → *Chờ xác nhận*/pending). Không có vòng phụ thuộc – `purchase_history` chỉ depend `wujia_sale`, `wujia_portal_base`, `wujia_delivery` – và CTA “Xem chi tiết đơn hàng” trở thẳng sang trang đó nên phụ thuộc này đúng ngữ nghĩa. Màn kết quả và trang lịch sử vì thế **luôn nói giống nhau**.

52.4 Phần C – Template, CSS, JS

views/portal_order_result.xml (mới, 124 dòng). Một khung dùng chung `mres_shell` (icon + tiêu đề + phần thân + CTA) cho cả 2 màn, đặt trong `wujia_portal_layout.app_layout + wj_page_header` (`ph_platform='m'`, `ph_variant='title'`) → header, Current Store Strip và bottom nav lấy từ shell sẵn có, không dựng lại. Box thông tin dùng `dl/dt/dd` thay vì `label` – tránh rule `label {padding-left:.2rem}` của bootstrap-extended (\$L4).

views/portal_order_cart.xml. Thêm hidden `flow=m` vào form mobile và overlay `#wj-order-submitting`. Overlay đặt ngoài `.wujia-mcart`: `cart-sync swap innerHTML` của panel đó mỗi lần reconcile, để bên trong sẽ bị xoá mất giữa chừng.

CSS (+242 dòng `_components.css`, +10 token `_variables.css`). Hai prefix `.wujia-msubmit-` và `.wujia-mres-`, mọi rule scope trong 2 prefix đó. Token append-only, không sửa token cũ

→ blast radius = 0. Theo §L4, tiêu đề màn kết quả là <h2> nên bị rule tag-level h1, h2 {font-size: ... !important} của shell nuốt: trung hoà bằng .wujia-mres .wujia-mres-title + !important **trong phạm vi component**, không đụng file shared. Spinner tôn trọng prefers-reduced-motion. CSS nằm ở wujia_portal_layout (nạp qua <link> thủ công) nên **phải bump** ?v=1155 → 1157 – §9 gotcha #1.

JS(+48 dòng portal_order.js). Bắt submit trên form mobile (nhận diện bằng input[name=flow][value=m], delegation trên document vì panel giỏ bị swap): lần 1 set cờ + disabled nút + bật overlay, lần 2 preventDefault(). Nút submit không có name nên disable không làm mất payload; portal_note vẫn gửi vì nằm cùng form (FUNC-MOB-ORDER-005). pageshow + ev.persisted → tắt overlay, xoá cờ, mở lại **đúng nút mà chính JS đã khoá** – nút bị server khoá vì ngoài khung giờ (WJ-ORD-006) phải giữ nguyên trạng thái khoá.

Lớp chống trùng **thật** vẫn ở server (FOR UPDATE NOWAIT → CART_IS_PROCESSING; lần 2 sau khi giỏ đã clear → CART_EMPTY); JS chỉ là lớp UI.

52.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Cửa hàng bấm “Gửi đơn đặt hàng” trên điện thoại giờ **thấy hệ thống đang làm việc**: màn hình mờ lại kèm vòng quay và dòng “Đang tạo đơn... Vui lòng không đóng màn hình”, nút gửi khoá lại nên không thể bấm nhầm hai lần thành hai đơn.

Gửi thành công, họ vào thẳng một trang xác nhận thay vì bị đẩy sang danh sách lịch sử: dấu tích xanh, **mã đơn, thời gian đặt theo giờ cửa hàng, tổng tiền và trạng thái** – trạng thái dùng đúng nhãn của trang Lịch sử nên hai chỗ không bao giờ nói khác nhau – kèm 2 lối đi tiếp: xem chi tiết đơn vừa tạo, hoặc quay lại chọn thêm sản phẩm.

Gửi lúc ngoài khung giờ, thay vì một dòng banner đỏ mơ hồ, họ nhận một trang nói rõ ba điều: đơn **chưa** được tạo, **giỏ hàng vẫn còn nguyên**, và **khung giờ đặt hàng tiếp theo mở lúc mấy giờ, ngày nào** – lấy theo khung giờ của chính khu vực cửa hàng đó, có ghi rõ “Hôm nay” khi khung mở lại trong ngày. Nhờ vậy cửa hàng biết chờ tới lúc nào thay vì bấm thử lại nhiều lần.

52.6 Lý do/Trade-off

- **Tách nhánh bằng flow=m thay vì detect user-agent**. Một trường hidden trong form là thứ duy nhất khác nhau giữa 2 luồng; PC không gửi → hành vi PC bất biến theo đúng nghĩa đen, không phụ thuộc heuristic thiết bị.
- **Màn 04 chỉ cho ngoài khung giờ**. Các lỗi còn lại người dùng *sửa được ngay tại giỏ* (số lượng sai, sản phẩm ngừng bán...) – đẩy sang trang riêng rồi bắt bấm quay lại là thêm một bước vô ích.
- **Không tạo màn PC**. Figma 4963: 2 không có bản PC; dựng thêm sẽ là suy diễn thiết kế, trái §7 “ask-don’t-assume”.
- **Card kết quả có max-width 420px**. Figma chỉ vẽ 359px trên khung 391; giới hạn để khi mở 2 URL này trên màn rộng (chúng dùng chung route, không chặn theo viewport) card không giãn hết bề ngang trông vỡ bố cục.
- **Không migration**. Không thêm field nào → chỉ bump version 3 module.

52.7 Verify

-u wujia_portal_sale,wujia_portal_order_window,wujia_portal_layout --stop-after-init: **RC=0**, Modules loaded+Registry loaded, **0 ERROR/CRITICAL/Traceback** trong logs/odoo.log.

Đo computed-style bằng Playwright/chromium ở **391×844** (không nhìn ảnh, theo §L4):

Thành phần	Đo được	Ghi chú
Tiêu đề kết quả	21px / 700 / #111827	thắng được rule h2 !important
Card kết quả	357.4px	Figma 359 trên khung 391
Vòng icon ngoài / trong	80 / 58px	
CTA chính / phụ	cao 48 / 44px	
Box 4 dòng thông tin	323.4×173, hàng 40px	
Box khung giờ (đỏ)	323.4×109.5	
Giá trị khung giờ	19px / 700 / #DC2626	
Badge trạng thái	13px, nền #EAF8EF chữ #16A34A	đơn sale = Đã xác nhận
Card overlay	313×178, tiêu đề 20px/700	

Guard scope kiểm bằng URL trực tiếp: chưa chọn cửa hàng → /portal/order?error=STORE_NOT_SELECTED;
chọn đúng cửa hàng → render đủ dữ liệu thật của đơn trong DB. /portal/order/rejected?reason=ORDER_TIM
render đúng box khung giờ tiếp theo.

Chưa deploy UAT. Lệnh cần chạy trên server: git pull → python odoo-bin -c <conf> -d wujia_tea_19 -u wujia_portal_sale,wujia_portal_order_window,wujia_portal_layout --stop-after-init → restart service. Không có module mới nên **không cần -i** (§6 gotcha).

Chapter 53

Sprint 41 – Backend quản lý thông báo nhượng quyền (2026-07-30)

53.1 Bối cảnh

Task BA ở Google Sheet tab Tasks **row 3** (STT 2, Loại task = Model-Field, Sẵn sàng cho AI = Yes, ưu tiên Cao, Cho phép tự deploy = **No**): “Xây dựng quản lý thông báo nhượng quyền trên Backend”, đặc tả nằm ở tab 1. Model/Field **phần F** (dòng 731–896).

Lỗi hổng thật của source. Module wujia_portal_notification đã có **3 model + controller portal đầy đủ** (danh sách, chi tiết, popup chuông, mark-read, mark-all, tải file đính kèm) – nhưng không có một view backend nào. HQ có model trần trong DB mà không có màn hình nào trong Odoo để soạn hay phát hành thông báo; 30 bản ghi đang chạy trên portal đều được tạo bằng script/shell. Đó chính là chỗ task này lấp.

Đồng thời spec F siết vòng đời (draft → published → archived, cờ hiển thị portal, người gửi, ngày gửi, thống kê đọc) mà source mới chỉ có **một cờ Boolean published**.

Out-of-scope BA ghi rõ: không đụng Controller/API và UI Portal; không thêm target_store_ids / target_role / target_user_ids.

53.2 Bốn fork đã hỏi & chốt với chủ dự án

Fork	Chốt
Tên model	Giữ tên source wujia.notification[.type][.read], KHÔNG rename sang wujia.announcement* như spec F. Thay vào đó ghi bảng mapping ngược lên sheet để BA sửa lại spec cho khớp thực tế.
Ngày gửi	Rename date → published_date bằng pre-migrate (giữ nguyên dữ liệu).
Vòng đời	Thêm state / portal_visible / is_published_portal, migrate published=TRUE → state='published', rồi bỏ hẳn field published.
Mã thông báo	Thêm field mới code = ir.sequence ANN/2026/0001, readonly + unique. dispatch_number giữ nguyên = số công văn HQ nhập tay; name giữ nguyên = tiêu đề.

53.3 Schema mới

53.3.1 wujia.notification

Field	Kiểu	Vai trò
code	Char readonly	ir.sequence ANN/<năm>/<s>, unique
state	Selection	draft / published / archived, tracking
portal_visible	Boolean	HQ tắt/bật hiển thị mà không cần lưu trữ
is_published_portal	Boolean compute	store + index: active AND state='published' AND portal_visible
published_by_id	M2o res.users	set lúc bấm Gửi thông báo
published_date	Datetime	rename từ date
internal_note	Text	ghi chú HQ, không ra portal
read_ids	O2m	danh sách ai đã đọc
read/recipient/unread_count	Integer compute	thống kê đọc (spec F §15)

summary chuyển từ Char(200) compute-store sang **Text nhập tay** (fallback excerpt khi trống) – vẫn store nên domain keyword của controller portal không đổi. Model thêm mail.thread + mail.activity.mixin để truy vết ai sửa gì.

53.3.2 Nghiệp vụ

- action_publish() – validate theo spec F §8/§9: đủ tiêu đề, nội dung, loại (và loại đó còn active), mức độ; expired_date không nhỏ hơn published_date. Sai → UserError **đúng message BA yêu cầu**. Đúng → set state, published_date, published_by_id.
- write() chặn state machine: archived là điểm chết, published không quay lại draft.
- unlink() chặn xóa vật lý bản đã phát hành (spec F §17.2) – hướng dẫn dùng Lưu trữ.
- Constraint tầng DB bằng models.Constraint (Odoo 19, **không** _sql_constraints): unique(code); published_date bắt buộc khi đã gửi; expired_date >= published_date.

53.3.3 wujia.notification.type và .read

Type (đóng vai announcement.category của spec) thêm description và notification_count. Read thêm member_id (snapshot membership lúc ghi nhận đọc).

Lỗi trùng dòng đã phát hiện và bịt. Ràng buộc cũ unique(notification_id, user_id, franchise_id) không chặn được gì khi franchise_id IS NULL – PostgreSQL coi mọi NULL là khác nhau – trong khi controller portal truyền active_fid or False, tức phiên chưa chọn cửa hàng ghi được vô hạn dòng đọc trùng. Bổ sung:

```
_uniq_noti_user_no_store = models.UniqueIndex(
    '(notification_id, user_id) WHERE franchise_id IS NULL', ...)
```

Đã kiểm SQL trước khi tạo index: 0 cặp trùng sẵn có → index tạo được, không vỡ migrate.

53.4 Thống kê đọc – thiết kế theo ngân sách 1500 user

Ba field thống kê là **compute non-store**, nhưng tính **batched cho cả recordset**: một _read_group đếm dòng đọc theo thông báo, một _read_group đếm cặp (user, cửa hàng) đang hiệu lực – **2 query cho cả danh sách**, không phải mỗi bản ghi một query. Ngoài ra 3 cột này để optional="hide"

trên list view: HQ mở danh sách 30–300 thông báo sẽ không kéo theo đếm đọc trừ khi chủ động bật cột.

`unread_count = 0` khi thông báo đã hết hiệu lực (không còn ai *phải* đọc), nhưng `is_published_portal` vẫn `True` — lịch sử portal phải mở lại được.

53.5 Phân quyền và view

Privilege **Wujia Notification** + 2 group: *User* (chỉ đọc) và *Manager* (CRUD, gán `base.user_admin`). `ir.model.access` tách theo 2 group; `wujia.notification.read` backend chỉ đọc. `ir.rule` portal đổi từ ('published', '=', True) sang ('is_published_portal', '=', True) — một field stored + index thay cho một Boolean thường.

Menu mới **Wujia** → **Thông báo** (sequence 45) + **Cấu hình** → **Loại thông báo** (chỉ Manager). Form có statusbar, nút *Gửi thông báo* / *Lưu trữ*, notebook 5 tab (Nội dung · File đính kèm · Cửa hàng nhận · Ghi chú nội bộ · Trạng thái đọc) và chatter.

53.6 Migration 19.0.2.0.0

`pre-migrate.py` chạy **trước khi ORM tạo constraint** — đó là điều kiện sống còn: rename date, thêm và fill state / portal_visible / active / published_by_id, và fill code bằng 'ANN/' || năm || lpad(row_number(), 4, '0'). Nếu để code có default='/' thì Odoo backfill mọi dòng bằng '/' rồi unique(code) vỡ ngay — nên field **không có default**, `create()` lấy từ sequence, dòng cũ do pre-migrate lấp.

`post-migrate.py` đẩy `ir.sequence.number_next` vượt số lớn nhất đã migrate rồi mới DROP COLUMN published.

53.7 Đồng bộ code đang dùng field cũ

Bỏ published + rename date kéo theo 4 file phải sửa: controller `wujia_portal_notification` (6 chỗ), controller `wujia_portal_base` (`_safe_count` / `_safe_list` của dashboard), template `portal_notification.xml` (6 chỗ) và `portal_home.xml` (2 chỗ).

JSON key 'date' của endpoint `/portal/notification/recent` giữ nguyên → `header_bell_badge.js` không phải đụng một dòng nào.

53.8 Verify

- -u wujia_portal_notification,wujia_portal_base: RC=0, 94 module, 0 ERROR/CRITICAL/Traceback trong logs/odoo.log.
- 19 unit test (tests/test_backend_notification.py, thư mục tests mới): 0 failed, 0 error(s) of 19 tests.
- Dữ liệu sau migrate: 30/30 bản ghi có published_date, 30 mã code duy nhất ANN/2026/0001...0030, tất cả state='published' và is_published_portal=true; hai cột cũ date/published đã biến mất.

Smoke bằng Playwright/chromium trên **local** (chưa deploy):

Kiểm	Kết quả
/portal/notification	200, 10 mục hiển thị
/portal/notification/36	200, có nội dung
/notification/recent	5 mục, key JSON còn nguyên date
/notification/unread-count	{count: 18}
/notification/mark-read ×2	created: 0 cả hai lần — idempotent
Backend list	30 dòng, breadcrumb “Thông báo”
Backend form	statusbar Nháp/Đã gửi/Lưu trữ, 5 tab, chatter
Form bản nháp mới	hiện nút <i>Gửi thông báo</i> ; bấm khi thiếu nội dung → đúng message BA
JS pageerror	không có

Chưa deploy UAT — BA set *Cho phép tự deploy* = No. Lệnh cần chạy trên server: `git pull` → `python odoo-bin -c <conf> -d wujia_tea_19 -u wujia_portal_notification,wujia_portal_base --stop-after-init` → restart service.

53.9 Ghi ngược sheet cho BA

Row 3 tab Tasks đã set Ready for Retest (**không** tự đóng Done, theo QA Operating Standard §6) kèm bảng đối chiếu để BA sửa lại spec phần F:

Spec F ghi	Source thật
wujia.announcement	wujia.notification
wujia.announcement.category	wujia.notification.type
wujia.announcement.read	wujia.notification.read
title	name
name (ANN/2026/0001)	code (field mới sprint này)
category_id	type_id
published_date	published_date (đã rename từ date)

Kèm 4 LIMIT và **một câu hỏi mở** cho BA: spec F §5 ghi mức độ normal = “Thông thường”, nhưng portal đang chạy nhãn “Lưu ý” (BA FINAL Sprint 32 đã duyệt) và PC_PRIORITY_TAGS trong controller portal hardcoded “Lưu ý” riêng. Task này BA cấm đụng UI Portal → **giữ “Lưu ý”** để backend và portal không lệch nhau; chờ BA xác nhận đổi cả hai hay giữ nguyên.

53.10 Deploy UAT và đồng bộ đặc tả (31/07/2026)

Sprint 41 đã deploy UAT. Smoke-test chỉ đọc xác nhận: module ở bản 19.0.2.0.0, hai field cũ published/date đã biến mất, 15/15 bản ghi có code và published_date, menu Franchise Management/Thông báo cùng nhóm quyền *Wujia Notification / User* và *Administrator* lên đủ, portal và popup chuông vẫn 200 — migration không phá gì.

Việc còn lại là chỗ đặc tả và code nói hai thứ tiếng khác nhau. Đặt tên trong spec phần F là tên lý tưởng hoá (*wujia.announcement**), còn module chạy thật từ Sprint 32 tên là *wujia.notification**. Không rename code được — có dữ liệu live và portal 1500 user — nên sửa tên trong spec cho khớp source: 33 ô ở phần F, 5 ô ở tab 3. *Controller*, cộng ô kết quả Dev ở tab *Tasks* viết lại cho có dấu.

53.10.1 Một lần làm quá phạm vi, và cái giá của nó

Phạm vi chủ dự án chốt rất gọn: **chỉ đổi tên field**. Nhưng trong lúc đối chiếu, tôi thấy phần F khẳng định thông báo là global “không có franchise_id”, trong khi ô ghi chú của CT-011 và

CT-041 lại nói lấy “đúng đối tượng nhận” — và source thì đang có `franchise_ids`. Tôi kết luận đặc tả của BA tự mâu thuẫn, rồi tự ý thêm hẳn một cột ghi chú vào phần F để “nhờ BA sửa lại đặc tả trước”.

Kết luận đó sai. Chủ dự án hỏi lại một câu rất đơn giản — *BA đã làm controller CT-011 chưa, hay cái đó ghi theo GPT?* — và câu hỏi đó lật ngược mọi thứ. Tab *Tasks* có sẵn task “Xây dựng controller Notification MVP cho Portal”, giao ngày 25/07, và cột Ràng buộc/Out-of-scope của chính task đó ghi thẳng: *không thêm cơ chế target theo cửa hàng, khu vực, role hoặc user*. Tức BA nhất quán từ đầu. Thêm nữa, task ấy còn nguyên trạng thái trống — chưa ai nhận, chưa làm — nên câu “CT-011/CT-041 đã code xong” mà tôi dùng làm căn cứ cũng không đúng; POR-024 thì tôi trích nhầm dòng và gán cho nó trạng thái “đã nghiệm thu” trong khi cột trạng thái đang để trống.

Vậy chỗ lệch nằm ở source: `franchise_ids` thêm từ Sprint 32, tức trước khi phần F ra đời. Nó chưa gây hậu quả vì đang để trống nên vẫn broadcast, nhưng nó là việc của Dev, không phải việc của BA. Toàn bộ ghi chú đã bị xóa khỏi phần F; sheet trả về đúng phạm vi ban đầu là chỉ đổi tên.

Điều đáng ghi lại không phải là “đã sai rồi sửa”, mà là **sai theo hướng tệ nhất**: viết lên tài liệu của người khác một lời quy kết rằng họ tự mâu thuẫn, dựa trên chứng cứ đọc thiếu. Nếu chủ dự án không hỏi lại, BA sẽ nhận được một yêu cầu sửa đặc tả mà lẽ ra không tồn tại.

Bốn hạng mục source còn treo — `franchise_ids` ngoài phạm vi MVP, mark-read khi chưa chọn cửa hàng, nhân normal, và vài field lệch required — nằm ở docs/next-session-tasks-notification.md, kèm sẵn prompt cho phiên sau. Lướt này **không đụng một dòng source nào**.

53.11 Bài học

- **Phạm vi được chốt là trần, không phải sàn.** “Chỉ đổi field” nghĩa là chỉ đổi field. Thấy thêm điều đáng nói thì mang về báo, đừng tự viết vào tài liệu của người khác.
- **Trước khi kết luận tài liệu của ai đó mâu thuẫn, đọc cho hết tài liệu đó.** Câu trả lời nằm ở cột Out-of-scope của task trên tab *Tasks* — chỗ tôi không mở. Đọc spec và bảng controller là chưa đủ.
- **Đừng gọi cái gì là “đã làm” hay “đã nghiệm thu” nếu chưa nhìn cột trạng thái.** Cả CT-011 lẫn POR-024 đều đang trống; tôi suy ra từ việc code có chạy, và suy sai.
- **Tên tab lấy từ file export là tên đã bị bóp méo.** Excel cấm dấu / nên tab 1. Model/ Field export ra thành 1. Model Field; gửi tên đó cho cổng ghi là lỗi ngay. Nguồn tên đáng tin duy nhất là hỏi chính cổng ghi.
- **Ràng buộc unique trên cột nullable là ràng buộc rỗng ở nhánh NULL.** Lỗi này chỉ lộ ra vì có test viết đúng kịch bản portal thật (phiên chưa chọn cửa hàng), không phải vì đọc code.
- **Field mới có default + unique = mìn khi bảng đã có dữ liệu.** Đường an toàn: không default, để pre-migrate lấp giá trị phân biệt trước khi ORM tạo constraint.
- **Giữ hợp đồng JSON khi đổi schema.** Rename field trong Python nhưng giữ nguyên key trả về cho client → toàn bộ JS phía portal không phải đụng, và không có gì để hồi quy.
- **Thống kê phải thiết kế theo số query, không theo số dòng code.** Ba field đếm nếu viết ngây thơ là N query mỗi lần HQ mở danh sách; batched_read_group + ẩn cột mặc định đưa về 2 query và 0 query.

Chapter 54

Sprint 42 – Nhãn ưu tiên, read-status theo cửa hàng, và chọn đối tượng nhận (2026-07-31)

54.1 Bối cảnh

Sprint 41 dựng xong backend quản lý thông báo nhưng **không đụng một dòng source nào** – bốn hạng mục lịch giữa source và đặc tả được gói lại ở docs/next-session-tasks-notification.md. Sprint này xử lý ba trong bốn hạng mục đó, theo đúng thứ tự chủ dự án chốt: việc làm được ngay trước, việc phụ thuộc câu trả lời nghiệp vụ sau.

Ràng buộc mở phiên: **không ghi gì lên Google Sheet khi chưa được đồng ý**; phạm vi được chốt là **trần, không phải sàn**; và trước khi kết luận bất cứ điều gì là “đã làm / đã nghiệm thu / mâu thuẫn” thì phải mở *cột trạng thái* và *cột Out-of-scope* của đúng task đó trên tab Tasks. Cả ba ràng buộc đều là hệ quả trực tiếp của các lỗi ghi trong chương trước.

54.2 NOTI-03 – nhãn normal Lưu ý → Thông thường

Đặc tả phần F dòng 782 chốt nhãn mức thấp nhất là *Thông thường*; source đang hiện *Lưu ý* – di sản của bản BA FINAL Sprint 32. Vì normal là **giá trị lưu DB** còn chữ chỉ là nhãn hiển thị nên **không cần migration**: sửa 5 chỗ hardcoded là xong.

Bug lộ ra nhân tiện. File header_bell_badge.js có bảng nhãn tự chế với hai key rác (high, low) và **thiếu hẳn key important** – nên mọi thông báo *Quan trọng* rơi vào nhánh mặc định và hiện nhầm thành *Lưu ý* trên popup chuông. Cách sửa không phải là bổ sung key còn thiếu mà là **bỏ luôn bảng nhãn ở FE**: JS chỉ giữ map class màu, nhãn đọc từ priority_label mà backend đã trả sẵn. Từ nay đổi nhãn chỉ sửa một chỗ duy nhất trong model.

Cũng xác nhận **không cần bump ?v=**: ba asset của module nằm trong bundle web.assets_frontend, không có <link> thủ công nào trở tới – gotcha đó chỉ áp cho file nạp bằng thẻ link viết tay.

54.3 NOTI-02 bước 1 – không ghi read-status khi chưa chọn cửa hàng

Đặc tả dòng 796 ghi franchise_id là *Required*, dòng 884 thậm chí đã soạn sẵn câu báo lỗi “Vui lòng chọn cửa hàng trước khi thao tác.” – nhưng controller chưa bao giờ dùng tới. User thuộc nhiều cửa hàng mà chưa chọn cửa hàng hiện tại thì get_active_franchise_id() trả False, và

code vẫn cho bấm “Đánh dấu đã đọc”, ghi ra row `franchise_id = NULL`. Trên UAT là **6/9 row NULL**: bản ghi treo không thuộc cửa hàng nào, làm hỏng thống kê “cửa hàng nào đã đọc thông báo này”.

Bước 1 chặn ở controller và trả đúng message dòng 884, dùng lại helper `_err()` mirror từ `wujia_portal_sale` để FE portal xử lý lỗi đồng nhất. **Route chi tiết vẫn cho đọc nội dung** — chỉ không ghi row; chưa chọn cửa hàng không phải là mất quyền xem. Phía JS, nút bulk giờ hiện message nghiệp vụ thay vì toast “Đã đánh dấu 0 thông báo” rồi reload, tức là thôi nói sai với người dùng.

Bước 2 (dọn row NULL cũ → `required=True` → gỡ index tạm `_uniq_noti_user_no_store`) để lại, vì cách xử lý dữ liệu cũ là quyết định của chủ dự án chứ không phải của dev.

54.4 NOTI-01 — `franchise_ids`: từ “gỡ hay đóng băng” thành “làm cho dùng được”

Hạng mục này mở ra với giả định trong ghi chú: “*hiện đang để trống nên vẫn broadcast, hành vi thực tế chưa sai*”. Soi DB thì **không đúng** — bảng `wujia_notification_franchise_rel` có 21 dòng trên 8 thông báo đang published. Đây là điểm đáng nhớ: ghi chú của chính mình ở phiên trước cũng là *giả thiết*, không phải dữ kiện.

Rủi ro thật của field này không nằm ở chỗ nó thừa, mà ở chỗ nó **nằm trong ir.rule** — tức tăng phân quyền. Một admin tick nhầm một cửa hàng thì thông báo **im lặng biến mất** khỏi portal của toàn bộ cửa hàng còn lại: người dùng không “thấy nhưng bị chặn”, bản ghi đơn giản không tồn tại với họ, và không có log nào.

Chủ dự án chốt hướng thứ ba: không gỡ, không đóng băng — giữ và làm cho dùng được, với hai yêu cầu: mặc định không chọn gì là gửi hết, và **chọn theo tiêu chí chứ không tick 500 tiệm**.

54.4.1 Nguyên tắc: tiêu chí là cách CHỌN, `franchise_ids` là kết quả LƯU

HQ đặt tiêu chí → hệ thống dịch ra danh sách cửa hàng → ghi vào chính `franchise_ids` đang có. Portal, `ir.rule`, controller và JS **không đổi một dòng nào**.

Phương án ngược lại — lưu domain dạng text rồi để portal tự đánh giá lúc đọc — bị loại vì hai lý do, và cả hai đều đáng ghi lại:

- **Phân quyền.** `ir.rule` là một domain ORM. Không có cách nào viết “thông báo nào có domain khớp cửa hàng của tôi” bằng domain ORM, nên buộc phải lọc bằng Python sau khi nạp hết → mất index, mỗi lần 1500 user mở portal là quét toàn bảng.
- **Truy vết.** Ba tháng sau hỏi “công văn này đã gửi cho ai” mà chỉ lưu tiêu chí thì phải chạy lại tiêu chí trên **dữ liệu đã đổi** → ra kết quả khác lúc gửi.

54.4.2 Thiết kế

Field	Vai trò
target_mode	all (mặc định) / filter / manual. Không chọn gì = gửi toàn hệ thống, giữ nguyên hành vi MVP.
target_area_ids	Khu vực (res.area).
target_state_ids	Tỉnh/Thành (res.country.state).
target_status	Đang hoạt động (mặc định) hoặc Mọi trạng thái — không gửi nhằm cho tiệm nháp/đóng/hết hạn.
target_exclude_franchise_ids	Tiêu và tiệm cá biệt ra khỏi kết quả lọc.
target_preview_count	Compute: “sẽ gửi cho bao nhiêu cửa hàng nếu bấm gửi bây giờ”.

Ghép theo chuẩn Odoo: OR trong cùng nhóm, AND giữa các nhóm, rồi trừ danh sách loại trừ.

```
def _target_domain(self):
    """Tieu chi -> domain tren wujia.franchise.management."""
    self.ensure_one()
    domain = []
    if self.target_status == 'active':
        domain.append(('status', '=', 'active'))
    if self.target_area_ids:
        domain.append(('area_id', 'in', self.target_area_ids.ids))
    if self.target_state_ids:
        domain.append(('state_id', 'in', self.target_state_ids.ids))
    if self.target_exclude_franchise_ids:
        domain.append(('id', 'not in', self.target_exclude_franchise_ids.ids))
    return domain
```

Kèm nút **Xem trước danh sách nhận** mở thẳng danh sách cửa hàng khớp tiêu chí — đây mới là chỗ giải quyết đúng nỗi đau “500 tiệm bỏ chọn từng cái”.

54.4.3 Trade-off: chốt danh sách tại thời điểm gửi

Câu hỏi nghiệp vụ duy nhất phải hỏi: gửi cho miền Bắc hôm nay, tháng sau mở thêm một tiệm ở miền Bắc — tiệm đó có nhận thông báo cũ không? **Chủ dự án chốt: không.** Danh sách được resolve và đóng băng vào franchise_ids ngay khi bấm Gửi, đúng tinh thần công văn: ai nhận là cố định, đối chiếu “đã đọc / chưa đọc” mới có nghĩa. Bù lại có nút **Cập nhật danh sách nhận** để HQ chủ động bổ sung khi muốn.

Nếu chọn hướng “live” thì recipient_count nhảy số theo thời gian và không bao giờ chốt được tỉ lệ đọc của một công văn — lý do chính để loại.

Ba trường hợp sai bị chặn ngay: chế độ filter mà bỏ trống tiêu chí (khớp toàn bộ, trùng nghĩa với all); tiêu chí lọc ra 0 cửa hàng; chế độ manual mà không tick tiệm nào. Đổi sang all thì danh sách cửa hàng tự xoá sạch, tránh gửi nhầm phạm vi hẹp.

recipient_count / unread_count nay đếm theo đúng danh sách nhận thay vì luôn tính toàn hệ thống — vẫn giữ **1 query cho cả recordset** bằng _read_group gom theo cửa hàng, không phát sinh query theo từng bản ghi.

54.5 Kết quả kiểm thử

- -u wujia_portal_notification --test-enable --test-tags wujia_notification: RC=0, 0 failed / 0 error trên 35 test (23 cũ + 12 mới), không ERROR/Traceback.

- Migration 19.0.2.2.0: 22 thông báo → all, **8 thông báo đang có tick sẵn** → manual (giữ nguyên phạm vi cũ). Kiểm chéo: **0** bản ghi có tick mà lại ở chế độ khác manual.
- Smoke portal local: nhấn *Thông thường* đúng ở list/detail/popup, popup trả đủ ba nhãn (important = *Quan trọng* — trước đây sai); mark-read/mark-all khi chưa chọn cửa hàng trả STORE_NOT_SELECTED và **không phát sinh row NULL mới**; có cookie cửa hàng thì ghi bình thường và idempotent ở lần gọi thứ hai.

54.6 Ghi lên sheet BA

Chủ dự án cho phép ghi, với ràng buộc rõ: **chỉ bổ sung ở cột L, không sửa chữ của BA, không chèn dòng**. Kết quả: **10 ô cột L** trong phần F — mô tả luồng ba chế độ, tiêu chí lọc, thời điểm chốt danh sách, ràng buộc, và ghi chú recipient_count đếm theo danh sách nhận. Backup toàn bộ workbook trước khi ghi (cổng ghi **không có undo**). Kiểm tra sau khi ghi: cột L trong phần F chỉ có đúng 10 ô đó, và cột A–K của 10 dòng liên quan **không đổi một ký tự**.

Năm câu của BA sẽ thành lệch sau quyết định này (dòng 742, 816, 872, 762, 863, và cột Out-of-scope của Tasks row 6) — **không tự sửa**, chỉ liệt kê và đặt ghi chú bổ sung bên cạnh.

54.7 Bài học

- Ghi chú của phiên trước là giả thiết, không phải dữ kiện. “Field đang để trống nên chưa sai” — soi DB thì 8 bản ghi đang có tick. Một câu SELECT count(*) rẻ hơn nhiều so với một quyết định thiết kế dựa trên trí nhớ.
- Field nằm trong ir.rule không phải field thường. Tick nhằm một ô trên form backend làm bản ghi biến mất khỏi portal của toàn bộ cửa hàng còn lại, im lặng, không log.
- Tiêu chí động thì lưu kết quả, đừng lưu tiêu chí. Materialize ra M2M giữ được cả index lẫn khả năng truy vết; lưu domain rồi eval lúc đọc thì mất cả hai.
- Bảng nhãn ở FE là nợ. Bug important tồn tại được vì nhãn bị chép ra hai nơi. Backend đã trả priority_label thì FE không có lý do gì tự suy diễn.
- Khi người dùng nói “khó hiểu quá” thì lỗi ở người giải thích. Bảng blast radius và tên field không trả lời được câu hỏi nghiệp vụ “bỏ cái này đi có sao không”.

Chapter 55

Sprint 43 – Công nợ & thanh toán portal mobile, 7 màn Figma (2026-07-31)

55.1 Bối cảnh

Cụm Figma WJ_Debt_*_MVP_v31 (page *Dashboard*, node 5013:*) gồm 7 frame 391×844 là cụm thiết kế **tồn cuối cùng chưa có code**. Đồng thời portal đang mang hai **điểm vào chết**: tile KPI Công nợ ở Home mobile là ô 0 đ trợ với comment “*module /portal/debt đã xóa*”, và mục Công nợ ở sidenav PC trở ngược về /portal. Sprint này dựng lại trang để hai điểm vào đó có đích thật.

55.2 Vì sao UI-only

Quyết định này không phải để làm nhanh; bốn dữ kiện độc lập đều chỉ về một hướng:

- Tab 1. Model/ Field mục “**D. Quản lý công nợ nhượng quyền**” (dòng 529) là **tiêu đề rỗng** – BA chưa đặc tả một model/field nào. Tab 3. Controller có CT-050...CT-055 nhưng cột ghi chú còn để ngỏ (“*cần chốt QR tĩnh hay QR động*”), và tab Tasks không có dòng nào cho công nợ.
- Database: account / account_payment đã cài nhưng có đúng **1 account.move** (bút toán mở sổ), **0 account.payment**, và **không field nào nối account.move** với cửa hàng nhượng quyền. Không có gì để đọc.
- Chính Figma tự ghi “*QR minh họa • không dùng để thanh toán*” và “*Vietcombank (minh họa)*”.
- Tiền lệ: module wujia_portal_debt bản cũ (dựng Sprint 16, xóa Sprint 17) có docstring ghi rõ “*card Công nợ = UI-ONLY, backend account.move thuộc Phase 2*”.

Nói cách khác, wire backend bây giờ là **tự bịa schema tài chính** rồi bắt BA sống với nó.

55.3 Kiến trúc – một seam dữ liệu, không sửa file module cũ

Module mới wujia_portal_debt (tên tái dùng được: bản ghi ir_module_module đang uninstalled), 13 file / 1529 dòng, depends: ['wujia_portal_base'].

55.3.1 Nguồn dữ liệu duy nhất

models/wujia_portal_debt.py khai báo models.AbstractModel tên wujia.portal.debt – không bảng, không migration, không có gì để gỡ. Bốn method get_summary / get_payments /

get_bank_info / get_shell_badge trả dict thuần Python (0 query). Controller, template và cả hai view inherit đều *chỉ* gọi qua đây. Khi BA chốt spec backend, việc phải làm là đổi nguồn bên trong bốn hàm đó; template không đụng một dòng.

Test test_shell_badge_shape chốt cứng **shape** của dict badge — đổi shape là vỡ Home và sheet *Thêm*, và test nói ra điều đó ngay thay vì để lộ trên UAT.

55.3.2 Sửa shell bằng inheritance, không sửa module shell

Hai thay đổi lên vỏ portal đều làm từ module mới:

View	Việc
bottomnav_inherit.xml	inherit_id="wujia_portal_layout.mobile_bottomnav", xpath chèn dòng <i>Công nợ & thanh toán</i> + badge lên đầu .wujia-msheet-list.
home_kpi_inherit.xml	inherit_id="wujia_portal_base.portal_home_page", thay tile KPI trở bằng + số còn phải trả thật.

Hệ quả: wujia_portal_layout và wujia_portal_base **không sửa một dòng nào**, nên blast radius đúng bằng việc cài/gỡ wujia_portal_debt.

Ràng buộc ghi lại cho lúc wire thật. Sheet *Thêm* nằm trong shell ⇒ **mọi trang mobile** đều gọi get_shell_badge(). Hiện là dict thuần nên 0 query; lúc nối dữ liệu thật, số “quá hạn” **bắt buộc** là field store+index hoặc ormcache/cron daily — *không* search_count mỗi request (1500 portal user, §7).

55.3.3 Route

GET /portal/debt (4 biến thể theo state, query week + all=1) • GET /portal/debt/payment-history • GET /portal/debt/pay. Cả ba dùng get_active_franchise_id(); chưa chọn cửa hàng thì **render empty state**, không 500.

55.4 Dựng 7 màn — và giữ nguyên chỗ Figma tự mâu thuẫn

Khung chung: content rộng 359, padding ngang 16, card trắng radius 16, nền --wujia-bg-page.

Điểm đáng ghi: card tổng ở frame 02 xếp stats thành **2 cột**, còn frame 03/04 xếp **2 dòng** — vì frame 02 có thêm dòng “hạn gần nhất” mà cả ba card đều cao đúng 142. Đây là chỗ dễ “tự chuẩn hoá cho đẹp”. **Không chuẩn hoá**: dựng đúng như Figma bằng modifier class theo state, và ghi lại lý do ở đây để lần sau không ai tưởng là bug.

Frame 05 (empty) cũng vậy: card rỗng vẫn giữ row *Lịch sử thanh toán* bên dưới — không có công nợ tuần này không có nghĩa là không có lịch sử để xem.

55.4.1 Màu — một sai lệch có chủ đích

Mọi hex trong Figma đều đã có token trong _variables.css, nên CSS module chỉ khai báo alias cục bộ --wj-debt-*: var(--wujia-*). Còn **đúng một** hex cứng: --wj-debt-warn-strong: #B45309 cho chữ tiêu đề trên nền cảnh báo #FFF7E6 (token --wujia-mres-warn-text #D97706 không đạt AA trên nền đó) — đề xuất BA nâng lên token global.

Sai lệch cần BA xác nhận: Figma vẽ CTA *Thanh toán* nền #28A9DF chữ trắng. Trắng trên #28A9DF **trượt WCAG AA**, và Sprint 38 đã đổi CTA portal sang --wujia-cta #0F7CA8 đúng theo issue a11y do chính BA mở. Dùng --wujia-cta.

55.5 Đối chiếu Figma bằng số đo, không bằng mắt

Theo lesson L4, việc đối chiếu được viết thành **harness đo được** thay vì nhìn ảnh: script Playwright duyệt 7 màn ở 391×844 , so bounding-box / computed-style với số lấy thẳng từ node JSON Figma, cộng hai kiểm tra tự động cho mỗi trang — *nội dung có tràn card height cứng không và khoảng cách giữa các khối có đúng không*.

Harness bắt được năm lỗi mà mắt thường bỏ qua, và cả năm đều là **shell Vuexy đề component**:

Triệu chứng đo được	Nguyên nhân thật
Title client=278 scroll=283 (ellipsis)	body {letter-spacing: 0.14px} toàn cục $\Rightarrow$ tiêu đề 26px tràn.
Card tổng: nội dung 150 trong hộp 142, đè lên CTA	line-height: 1.8 toàn cục $\Rightarrow$ phải khai báo lại leading Figma 15/15/18.
Gap filter – card = 27 thay vì 12	Filter là thẻ <form>, Vuexy có form {margin-bottom: 15px}.
Dòng sheet Thêm cao 83 giữa 6 dòng 65	Shell chạy type-scale 15/12 còn Figma vẽ 14/11 nên badge ở cấp hàng đẩy phụ đề xuống 2 dòng. Chuyển badge vào trong dòng title $\rightarrow$ 68px, phụ đề 1 dòng, chữ Figma giữ nguyên.
Sửa CSS xong không thấy đổi gì	Asset trong web.assets_frontend được cache ở ir.attachment $\Rightarrow$ phải -u hoặc chạy --dev=xml,assets.

Harness cũng **tự tố cáo hai báo động giả** của chính nó, và đó là phần có giá trị nhất: nút back đo 40 trong khi Figma ghi 42 (chênh do border-box), và gap đầu tiên ở hai trang có nút back là 8 chứ không phải 12. Mở lại node JSON thì header kết thúc ở $y=202$ còn khối kế bắt đầu ở 210 — **code đã đúng, kỳ vọng trong script mới sai**. Sửa kỳ vọng, không sửa code. Badge tràn khỏi vùng __head cao 15 cũng là cố ý theo Figma nên được khai báo miễn trừ tường minh trong harness thay vì nói lỏng ngưỡng cho cả trang.

55.6 Kết quả kiểm thử

- u wujia_portal_debt --test-enable --test-tags wujia_debt: **RC=0, 0 failed / 0 error trên 14 test**; grep ERROR/CRITICAL/Traceback trong log = 0.
- Harness đối chiếu Figma: **ALL OK** trên cả 7 màn — content 359, card tổng 142, CTA 44, row lịch sử 54, card hoá đơn 62, card thanh toán 96, card QR 220 (khung 160 / mã 144), card bank 150, card số tiền 76, badge 26, title 26/22px, gap 12 (8 ở trang có nút back); không màn nào có nội dung tràn card.
- Smoke shell: /portal, /portal/order, /portal/notification ở cả 391×844 lẫn 1920×1080 đều HTTP 200, **overflow ngang = 0**; KPI Home nay là link thật đọc 12,7tr thay vì ô trơ 0 đ. Console chỉ còn 404 sẵn có của Vuexy (app-assets/data/locales/en.json).
- Chụp 7 ảnh local đặt cạnh 7 PNG Figma: khớp; khác biệt còn lại thuần dữ liệu (tên/mã cửa hàng, ngày tuần demo, hoạ tiết QR placeholder).

55.7 Chưa làm — và vì sao

Sidenav PC **không đụng**. Figma chưa có frame PC cho công nợ; trở mục PC sang /portal/debt sẽ hiện layout mobile trong khung 1920 — đúng loại lỗi UI-01/UI-PC-SHELL-001 mà chính BA

đang bắt. Trang vẫn render an toàn ở desktop (cột 391 căn giữa) để ai gõ thẳng URL không gặp trang vỡ, nhưng **chờ BA cấp Figma PC** rồi mới mở điểm vào.

Sáu dòng cũ của sheet *Thêm* giữ nguyên icon feather: Figma vẽ icon là chữ viết tắt (CN/ĐT/ĐK...) nhưng đổi cả sáu dòng nằm ngoài phạm vi sprint.

Chưa deploy UAT — module mới nên **bắt buộc -i** một lần, gộp vào đợt deploy tồn S39/S40/S42.

55.8 Bài học

- **Tiêu đề rỗng trong spec là một câu trả lời, không phải chỗ trống để điền.** Mục D có tiêu đề mà không có field nào bên dưới nghĩa là BA chưa quyết — dựng UI trước, chưa seam, để BA quyết sau.
- **Harness sai thì sửa harness, đừng sửa code.** Hai trong bảy phát hiện là báo động giả; nếu tin script vô điều kiện thì đã sửa hỏng phần vốn đã khớp Figma. Nguồn chân lý là node JSON, không phải kỳ vọng do mình gõ ra.
- **Giữ nguyên chỗ Figma không nhất quán, và ghi lý do.** Stats 2 cột ở frame 02 / 2 dòng ở 03–04 trông như lỗi thiết kế nhưng là hệ quả của việc cả ba card đều cao 142.
- **Số đo lệch hầu như luôn là shell đề, không phải CSS của mình sai.** Cả năm lỗi thật lần này đều là rule tag-level toàn cục (letter-spacing, line-height, form margin) — trung hoà trong scope component, không sửa file shared.
- **Sửa CSS mà không thấy gì đổi thì nghi cache asset trước khi nghi selector.** Bundle `web.assets_frontend` nằm trong `ir.attachment; --dev=xml`, assets lúc lập, -u sạch một lần lúc chốt.

Chapter 56

Sprint 44 – Chuẩn hoá nhãn backend sang tiếng Anh, portal giữ tiếng Việt (2026-08-02)

56.1 Bối cảnh

Backend Wujia đang là **hỗn hợp hai ngôn ngữ**: nhãn do Odoo core sinh ra thì tiếng Anh, nhãn do 19 module Wujia tự khai thì tiếng Việt. Người dùng backend là đội Ngô Gia (một nhóm nhỏ, có nghiệp vụ ERP); người dùng portal là ~1500 chủ tiệm nhượng quyền – hai tập người dùng khác hẳn nhau nhưng đang ăn chung một kho chuỗi.

Mục tiêu sprint: **màn quản trị đọc bằng tiếng Anh, portal Y NGUYỄN tiếng Việt**, và có file `vi_VN.po` đầy đủ để đổi ngôn ngữ được *hai chiều* – ai muốn xem backend tiếng Việt vẫn bật lại được, thấy đúng chữ như trước sprint.

56.2 Cách làm – dịch tại chỗ, không sed toàn cục

`scripts/ba_spec/i18n_sprint44/i18n_tool.py` (dev-only, gitignored) quét *đúng những vị trí được coi là nhãn backend* rồi thay tại chỗ:

Loại file	Vị trí được nhận là nhãn backend
XML attr	<code>string= help= confirm= placeholder=, <menuitem name=></code>
XML node	<code><field name="name"></code> của <code>act_window</code> / <code>menuitem</code> / <code>res.groups</code> / <code>ir.rule</code> ; text trong <code><t t-name="card"></code> ; text trong help html
PY	<code>string= help= _description=</code> và nhãn trong <code>Selection(...)</code>

Loại trừ tuyệt đối: mọi template portal (`portal_*.xml`, `mobile_*.xml`, `pc_*.xml`, `*sidenav*`, `layouts`, `templates...`), thư mục `data/` (dữ liệu nghiệp vụ hiện trên portal), mọi text `ValidationError` / `UserError`, comment và docstring, thư mục `tests/`.

Kết quả đợt đầu: **636 chuỗi trên 81 file**, kèm **14 file `i18n/vi_VN.po`** sinh từ `trans_export` thật (không gõ tay) để chiều ngược lại luôn khớp.

56.3 Ba việc phát sinh — và vì sao chúng là việc thật

56.3.1 Va chạm động từ / trạng thái (13 sửa)

Script dịch hàng loạt ánh xạ một chuỗi Việt sang một chuỗi Anh. Nhưng tiếng Việt dùng chung một từ cho hai vai: “Từ chối” vừa là **nút bấm** vừa là **trạng thái**. Sau khi dịch, form phiếu đổi trả hiện Reject (nút) cạnh Reject (bậc statusbar) — người dùng không phân biệt được cái nào bấm được.

Nguyên tắc chốt: **nút = động từ, state/filter = tính từ**.

Chỗ	Trước	Sau
STATE của return / info-request / exam	Reject	Rejected
state archived của notification / fleet pricelist	Archive	Archived
filter tương ứng (4 chỗ)	Reject / Archive	Rejected / Archived
notebook page lý do	Reject	Rejection reason
nút action_lock_portal	Portal locked	Lock portal
nút action_delivery_assign	Vehicle assigned	Assign vehicle

Sáu nút Reject/Archive thật (hành động) **giữ nguyên** — chúng vốn đã đúng.

Điểm quan trọng: .po chỉ cấm hai msgid trùng nhau, không cấm hai msgid trả cùng một msgstr. Nên Reject và Rejected cùng ra “Từ chối”, Archive và Archived cùng ra “Lưu trữ”: người xem vi_VN thấy chữ **y hệt trước sprint**, còn người xem en_US có hai từ phân biệt.

56.3.2 Ba chỗ portal đọc thẳng nhãn của model

Đây là loại lỗi nguy hiểm nhất của sprint: template portal *không chứa* chữ tiếng Anh nào, nhưng nó đọc record._fields['x'].selection — mà selection vừa bị dịch. Portal đổi ngôn ngữ theo backend một cách gián tiếp.

Seam	Chỗ hở	Bị bằng
W2a trạng thái cửa hàng	3 site QWeb đọc franchise._fields['status']	FRANCHISE_STATUS_LABELS
W2b mức độ ở popup chuông	/portal/notification/receive priority_label compute từ model	PORTAL_PRIORITY_LABELS; PC_PRIORITY_TAGS đọc lại từ hảng này để còn 1 nguồn
W2c loại thông tin	controller đưa thẳng REQUEST_TYPE ra drop-down	REQUEST_TYPE_LABELS + REQUEST_TYPE_OPTIONS

Pattern đã có sẵn trong repo (BATCH_STATUS_LABELS của wujia_portal_purchase_history, dựng ở Sprint 43): hảng nhãn Việt pin cứng trong controller portal, kèm comment “key phải khớp <CONST> ở models/”. Giữ đúng tinh thần Sprint 42: **FE vẫn đọc nhãn do backend gửi**, không tự chế bảng nhãn — chỉ đổi nguồn nhãn từ model sang hảng portal. header_bell_badge.js không sửa một dòng.

56.3.3 Ba nhãn Việt không dấu lọt lưới

i18n_tool.py lọc chuỗi Việt bằng **bảng ký tự có dấu**. Nên extract trả về 0 chuỗi còn lại trong khi backend vẫn còn Ca thi (4 site), SL giao và _description = 'Wujia Fleet Vehicle ---

Xe' — tất cả đều ASCII thuần. Phát hiện ra nhờ đi hết 31 menu backend ở en_US và nhìn: menu *Ca thi* nằm giữa một dàn menu tiếng Anh.

Chỗ	en_US	vi_VN (giữ nguyên)
menu + list + form + act_win- dow ca thi	Time slot	<i>Ca thi</i>
delivery_qty của wizard bù hàng	Delivery qty	<i>SL giao</i>
_description của wujia.fleet.management	Wujia Fleet Vehicle	<i>Wujia Fleet Vehicle — Xe</i>

56.4 Bẫy lớn nhất của sprint — .pot cũ nuốt cả file .po

Sau khi nạp .po bằng --i18n-overwrite, SQL đối chiếu vẫn báo **38 dòng có en_US nhưng vi_VN rỗng** — đúng 38 dòng đó lại có msgstr đúng trong file .po. File đúng, nạp xong, mà DB không đổi.

Nguyên nhân nằm ở odoo/tools/translate.py (PoFileReader.__init__): khi nạp <module>/i18n/vi_VN. Odoo **tự suy ra** <module>.pot cùng thư mục rồi merge vào:

```
filename = path.parent.parent.name + '.pot'
pot_path = path.with_name(filename)
...
if pot_path:
    self.pofile.merge(polib.pofile(pot_path))
```

Ba module (wujia_sale, wujia_portal_knowledge, wujia_portal_support) — đúng ba module có sẵn .pot từ sprint trước — vẫn giữ .pot với msgid **tiếng Việt cũ**. polib.merge lấy .pot làm chuẩn, nên mọi msgid tiếng Anh mới bị đánh dấu obsolete, và __iter__ thì if entry.obsolete: continue. File .po nạp vào nhưng **rỗng về mặt hiệu lực**.

Bằng chứng: translation_file_reader trên wujia_sale/i18n/vi_VN.po trả 85 dòng với đúng **7 dòng không rỗng**, và src của chúng là các chuỗi Việt *không còn tồn tại trong file* (“Đơn từ Portal”, “Cửa hàng nhượng quyền”).

Cách sửa: gen_po.py sinh lại .pot cùng lúc với .po cho mọi module có .pot. Sau đó số dòng thiếu tụt **38 → 0**.

56.5 Kiểm chứng

- **Build:** 15 module, -u \$MODS --i18n-overwrite --test-enable --stop-after-init ⇒ **RC=0, 49 post-test, 0 failed / 0 error**, Traceback=0. (49 test này thuộc wujia_portal_debt 14 + wujia_portal_notification 35; 13 module còn lại không có thư mục tests/ — nói “*đã chạy 49 test*”, không nói “*đã test 15 module*”.)
- **SQL hai ngôn ngữ** (verify_i18n.py): soát ir_model_fields, ir_model_fields_selection, ir_ui_menu, **chỉ những dòng do 15 module Wujia sở hữu** (join ir_model_data) ⇒ **0 dòng thiếu**, và 5 nhãn tách mới đều ra đúng chữ Việt đã chốt.
- **Đổi ngôn ngữ hai chiều** (toggle_lang_check.py): so token chính xác trong header form. en_US cho Reject (nút, phiếu submitted) và Rejected (state, phiếu rejected) tách bạch; vi_VN cho “*Từ chối*” cả hai. Notification và bảng giá xe hiện đồng thời Archive + Archived — đúng chỗ trước W1 hiện hai chữ y hệt.

- **Portal 391×844** (portal_vi_smoke.py): 9 trang, chạy *hai lượt* — admin ở vi_VN và ở en_US. Lượt en_US mới là lượt quan trọng vì đó là trạng thái sau sprint. Kết quả: 200 hết, **overflow ngang = 0**, không rò token tiếng Anh. Ba seam soi bằng dữ liệu thật: popup chuông trả *Cần làm / Quan trọng / Thông thường*; dropdown loại thông tin ra 7 nhân Việt; badge trạng thái cửa hàng ra tiếng Việt.
- **Menu backend** (menu_walk.py): **31/31** menu có action mở được ở en_US, không 500 / OwlError / error dialog. check_kanban.py: cả hai kanban (Hỗ Trợ, Kiến thức) vẫn render sau fix kanban-box → card của Odoo 19.

56.6 Chưa làm — và vì sao

- **11 finding “dịch chưa sát nghĩa”** (Province/City, Severity, nhấn nút wizard...) — defer chờ BA chốt từ vựng. Nguồn: review_findings_raw.txt.
- Nhân `wujia.franchise.member.role` (Chủ tiệm / Quản lý / Nhân viên) vẫn tiếng Việt: nó nằm trong `display_name` đã store, đổi cần migration.
- Menu vốn đã tiếng Anh từ trước (*Franchise Management, Fleet Management...*) **chưa có bản dịch vi_VN** — ai xem backend bằng vi_VN sẽ thấy các menu đó bằng tiếng Anh. Đây là tồn có sẵn, không phải hồi quy.
- Hai chỗ portal vốn đã tiếng Anh từ trước sprint, đã đối chiếu git show HEAD:portal_support.xml:430 (Normal/Urgent) và portal_franchise_information.xml:248-249 (badge thành viên Active/Inactive, trong khi bản PC dòng 124 lại ghi “*Đang hoạt động*” — lệch sẵn). Không phải hồi quy sprint 44; ghi vào tồn để BA chốt.
- UAT: đã đổi lang của admin sang en_US trên LOCAL; UAT chỉ đổi **sau khi deploy** code sprint 44 — đổi trước thì màn quản trị lẫn lộn tiếng Anh của core với tiếng Việt của source cũ, còn rối hơn.

56.7 Bài học

- Một từ tiếng Việt có thể là hai từ tiếng Anh. Dịch 1-1 làm hỏng chỗ mà tiếng Việt dùng chung từ cho nút và cho trạng thái. Quy tắc để lại: *nút = động từ, state/filter = tính từ*; và hai msgid trả cùng một msgstr là hợp lệ, nên chiều vi_VN không mất gì.
- Template không chứa chữ tiếng Anh vẫn có thể rò tiếng Anh. Chỗ hở là `_fields[...].selection`, không phải chữ trong file. Muốn portal độc lập ngôn ngữ thì phải *pin* nhãn ở *controller portal*, không đọc nhờ nhãn của model.
- Odoo tự merge `<module>.pot` khi nạp `.po`. Một `.pot` cũ đủ làm cả file `.po` mất tác dụng trong *im lặng* — không lỗi, không cảnh báo, chỉ là DB không đổi. Sinh `.po` thì phải sinh `.pot` cùng lúc.
- Bộ lọc theo dấu tiếng Việt bỏ sót tiếng Việt không dấu. *Ca thi, SL giao, Xe* đều là ASCII. extract báo 0 không có nghĩa là xong — phải đi hết menu và *nhìn*.
- Assert bằng `in` là assert rằng khi một chuỗi là con của chuỗi kia. "Reject" `in` "Rejected" luôn True, nên bài test đầu tiên pass mà không chứng minh gì. Phải so token chính xác.
- Overlay che trang làm mọi assert nội dung pass rằng. Admin là owner 3 cửa hàng và chưa chọn cửa hàng nào ⇒ `#wujiaStoreOverlay` phủ toàn trang; `innerText` chỉ trả text của overlay. Phải set sẵn cookie `wujia_active_franchise_id` trước khi smoke portal.

- **kill -f 'odoo[-]bin'** chỉ an toàn khi dòng lệnh không chứa **odoo-bin** ở chỗ khác. Gộp kill chung một dòng với lệnh chạy odoo-bin thì shell tự giết chính nó (exit 144). Tách thành hai lệnh riêng.
- **odoo.conf** có **logfile=** nên **redirect stdout** bắt được gần như không gì. Luôn thêm **--logfile=** khi cần đọc log build.

Chapter 57

Sprint 45 – Wire Portal Đăng ký thi vào backend thật (Controller MVP, mobile-first submit) (2026-08-02)

57.1 Bối cảnh

Backend đăng ký thi nhượng quyền (Sprint M) đã dựng đủ và đúng spec: khóa thi (`wujia.exam.course`), kỳ thi (`wujia.exam.session`) có khóa sức chứa `FOR UPDATE NOWAIT` + đếm lại giữ-chỗ, phiếu đăng ký (`wujia.exam.registration`) và dòng người tham gia (`wujia.exam.registration.line`) có ảnh, workflow duyệt/từ chối/hủy, công bố kết quả Đạt/Không đạt. Nhưng **portal vẫn chạy demo dict** – template Figma (mobile S26, PC S39) đã dựng nhưng đọc dữ liệu giả, cửa hàng chưa đăng ký hay xem thật được.

Task BA giao (Tasks! STT6, “*Xây dựng controller đăng ký thi nhượng quyền MVP cho Portal*”, Type Controller). Mục tiêu: cửa hàng đăng ký thi trên điện thoại → HQ duyệt ở backend → cửa hàng xem tiến độ/kết quả trên cả điện thoại lẫn PC, mọi dữ liệu giới hạn theo **current store + membership**.

Module `wujia_portal_exam` 19.0.4.0.0 → 19.0.5.0.0 (có migration drop bảng legacy).

57.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án

- **Phần XEM** (danh sách phiếu · chi tiết · kết quả · khóa thi · lịch · khung giờ): wire dữ liệu thật cho **cả mobile lẫn PC** – template đã dựng, chỉ đổi nguồn dữ liệu (key map 1-1 field Sprint M nên không dựng markup layout).
- **Phần TẠO PHIẾU (submit)**: wire thật **chỉ trên mobile**. PC giữ nút đăng ký mock → **defer sang Sprint 46** (PC vẫn xem/duyet dữ liệu thật). Đây là *sequencing của dev*, không phải cắt scope: acceptance BA viết theo hành vi nghiệp vụ, không phân biệt nền – cửa hàng vẫn đăng ký được ngay trên điện thoại.
- **Gỡ hẳn legacy**: xóa 2 model dormant `wujia.exam.schedule` / `wujia.exam.result` + 3 template/route legacy (`/portal/exam/my`, `/portal/exam/result`, `/portal/exam/schedule/<id>`) + ACL/rule liên quan. Kết quả thi giờ nhập trên `registration.line`; lịch thi thay bằng `course + session` – 2 bảng cũ chỉ còn để portal demo bind.

57.3 Controllers – viết lại, bỏ demo (controllers/portal.py)

Mọi action: lấy `fid = get_active_franchise_id()`; nếu `False` → báo “Vui lòng chọn cửa hàng trước khi thao tác.”. Query `sudo()` và luôn kèm `('franchise_id', '=', fid)` – không tin ID frontend gửi lên.

Route	Kiểu	Việc
/portal/exam	GET	Danh sách phiếu theo store + keyword/state/khoảng ngày, phân trang. Map cả mobile + PC.
/portal/exam/register	GET	Dữ liệu tạo phiếu: khóa published, lịch tháng, khung giờ ngày mặc định.
/portal/exam/calendar	JSON	(course, year, month) → ma trận tuần trạng thái ngày (đổi tháng/khóa trong wizard).
/portal/exam/slots	JSON	(course, date) → list session ngày đó: giờ, chỗ trống, selectable.
/portal/exam/register	JSON POST	SUBMIT thật: server-resolve franchise/member/requester; backend tự capacity-lock.
/portal/exam/registration<id>	GET	Chi tiết + kết quả (ẩn kết quả từng người trước khi công bố).
/portal/exam/line/<id>/photo	GET	Stream image_1920 của dòng thuộc phiếu store mình; sai → Forbidden/NotFound.

Submit đi một lần `sudo().create()` với `line_ids` – backend tự chạy `_check_booking_allowed()` + `_lock_and_check_capacity()`. ACL portal là read-only (`create=0`) nên submit đi `sudo()` theo pattern chuẩn dự án (như `wujia_portal_support`).

57.4 Ba cái bẫy phải sửa – và vì sao chúng là lỗi thật

57.4.1 Constraint sức chứa chỉ nổ lúc flush cuối request (500)

`session._check_capacity_ge_reserved` là `@api.constrains` – nó chỉ chạy **khi flush**, mà `registration._lock_and_check_capacity` đếm lại giữ-chỗ bằng `_read_group` trước khi line mới được flush xuống DB, nên đếm thiếu. Kết quả: phiếu vượt sức chứa lọt qua kiểm tra trong `create()`, rồi constraint mới nổ ở cuối request – `ValidationError` không ai bắt → **500**, và tệ hơn là có nguy cơ commit phiếu quá chỗ.

Sửa: bọc `create()` trong `savepoint + flush_all()` để ép constraint nổ ngay trong try/except:

```
try:
    with request.env.cr.savepoint():
        reg = request.env['wujia.exam.registration'].sudo().create({...})
        request.env.flush_all() # ép @api.constrains chạy ạti đây
except (ValidationError, UserError) as e:
    return {'error': 'business', 'message': _exc_msg(e)}
return {'success': True, 'redirect': '/portal/exam/registration/%d' % reg.id}
```

Verify: submit vượt chỗ trả “Sức chứa (4) không được nhỏ hơn số đã giữ chỗ (5).”, không phiếu ma nào bị lưu.

57.4.2 Ảnh hưởng làm `fields.Image` ném `OSError` (500)

Upload PNG cắt cụt: PIL bên trong `fields.Image` ném `OSError: Truncated File Read` — không phải `ValidationError` — nên guard MIME/size ở controller không đỡ được, vẫn 500. Thử `PIL.Image.load()` độc lập **không** tái hiện được lỗi. Cách bịt: gọi đúng pipeline mà `fields.Image` dùng, ngay trong `_clean_photo`, để lỗi nổ sớm và biến thành `ValidationError`:

```
try:
    image_process(decoded, size=(1920, 1920)) # odoo.tools.image
except Exception:
    raise ValidationError(_("Anh nhân viên không ợp ệl ặhoc ịb ặhng. "
                           "Vui lòng ợchn ặnh khác."))
```

57.4.3 Phiếu mờ coi chặn not-null `session_id` khi migrate

Migration drop 2 bảng legacy chạy sạch, nhưng DB còn 3 phiếu cũ từ thời schedule (`session_id` NULL) — không dùng được và chặn ràng buộc not-null. pre-migrate xóa cả line con rồi tới phiếu:

```
DROP TABLE IF EXISTS wujia_exam_result CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS wujia_exam_schedule_franchise_rel CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS wujia_exam_schedule CASCADE;
DELETE FROM wujia_exam_registration_line WHERE registration_id IN
(SELECT id FROM wujia_exam_registration WHERE session_id IS NULL);
DELETE FROM wujia_exam_registration WHERE session_id IS NULL;
```

57.5 Kiểm chứng (end-to-end, server mới port 8020, code hiện tại)

- **Upgrade:** `-u wujia_portal_exam --stop-after-init` ⇒ RC=0, 95 modules loaded, 0 ERROR/Traceback; migration drop 2 bảng legacy sạch.
- **Smoke HTTP** đăng nhập `anh.owner`: list/register 200; calendar trả đúng ngày khả dụng; slots trả `session_id`/chỗ trống/địa điểm; submit → phiếu thật → redirect chi tiết hiện tên người + “Chờ kết quả”; vượt max người bị chặn; thiếu điện thoại bị chặn; **vượt sức chứa báo lỗi rõ, không 500**; slot đầy hiện “Hết chỗ”; đổi ID phiếu store khác / không tồn tại → 303 về /portal/exam.
- **Kết quả:** trước `action_publish_results` → “Chờ kết quả”; sau publish → Đạt/Không đạt + ghi chú (cả mobile lẫn PC). Bỏ cột “điểm số” — model chỉ có Đạt/Không đạt, không có numeric score.
- **Ảnh:** upload lưu qua `fields.Image`, stream lại 200 image/png, thumbnail PC render; ảnh hỏng → báo lỗi validate, không 500.
- **Từ chối:** nhập lý do → banner đỏ hiện đúng ở cả mobile lẫn PC.
- Smoke 5 trang portal khác 200, overflow ngang = 0.

57.6 Chưa làm — và vì sao (defer)

- **PC tạo phiếu (submit)** — Sprint 46. PC đã xem/duyet dữ liệu thật; chỉ còn nối 3 hàm mock trong `portal_exam_pc.js` vào 3 endpoint đã tồn tại (/calendar, /slots, /register).

Prompt đầy đủ đã sẵn trong plan file. **Task Tasks !STT6 chỉ set Done sau khi session PC-submit hoàn tất** (theo yêu cầu chủ dự án).

- Email/push khi duyệt/công bố (BA loại khỏi MVP).
- Cửa hàng tự hủy phiếu trên portal – MVP chỉ admin backend hủy.

57.7 Bài học

- **@api.constrains chỉ nổ lúc flush.** Muốn bắt nó gọn trong controller thì phải chủ động `savepoint + flush_all()`, đừng đợi flush cuối request – lúc đó `ValidationError` thành 500 và có thể đã commit dữ liệu sai.
- **Ảnh hỏng phải test bằng đúng pipeline của Odoo.** `PIL.load()` độc lập không tái hiện `OSError` của `fields.Image`; gọi thẳng `odoo.tools.image.image_process` trong controller mới bít được 500.
- **Mobile-first submit là sequencing hợp lệ.** Acceptance viết theo hành vi, không theo nền; cửa hàng đăng ký được ngay trên điện thoại, PC submit là tiện ích bổ sung – defer không cắt giá trị nghiệp vụ.
- **Migration drop bảng phải dọn cả bản ghi mờ côi** tham chiếu schema cũ, nếu không ràng buộc not-null của schema mới sẽ chặn ngay lần update kế.

Chapter 58

Sprint 46 – Wire PC “Gửi đăng ký” (Đăng ký thi) vào backend thật (2026-08-02)

58.1 Bối cảnh

Sprint 45 (ch.58) đã nối **toàn bộ luồng mobile** (chọn khóa → ngày → khung giờ → nhập nhân sự → submit thật) và **phần đọc PC** (danh sách / chi tiết / kết quả) vào backend Sprint M. Riêng màn **PC “Đăng ký mới”** vẫn chạy demo: lịch, khung giờ, người tham gia đọc từ dict PC_* trong controller; nút “Gửi yêu cầu” là setTimeout giả — cửa hàng **chưa tạo được phiếu từ PC**. Đây là mảnh cuối để đóng task Tasks!STT6 (“Xây dựng controller đăng ký thi nhượng quyền MVP cho Portal”).

Ba endpoint nghiệp vụ đã tồn tại từ S45 — **tái dùng, không để endpoint mới**: POST /portal/exam/calendar (ma trận tuần trạng thái ngày theo khóa), POST /portal/exam/slots (danh sách session theo ngày, mỗi slot có session_id), POST /portal/exam/register (submit: server-resolve franchise/member/register backend tự FOR UPDATE NOWAIT + đếm lại giữ-chỗ). Module wujia_portal_exam giữ 19.0.5.0.0 — không đổi schema, chỉ đổi nguồn dữ liệu view + nối JS → bundle web.assets_frontend regen khi -u, không migration.

58.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án

- **Làm**: nối PC create (calendar / slots / submit) vào 3 endpoint sẵn có; màn PC register nhận dữ liệu thật thay demo; bảng người tham gia thêm/sửa/xóa thật, gom ảnh base64.
- **Hai quyết định chủ dự án chốt**: (a) hàng người tham gia trên PC **sửa được** (bấm bút chì → prefill modal → thay dòng, không append); (b) mở rộng helper _exam_slots thêm **1 key deadline** (nhãn hiển thị hạn đăng ký) — additive, mobile bỏ qua key thừa nên 0 regression.
- **Không dựng**: logic mobile (portal_exam_wizard.js), phần đọc PC (list/detail template + mapper_pc_*), backend models/security/migration, chữ ký 3 endpoint (giữ nguyên hành vi capacity-lock).

58.3 Thay đổi (controllers/portal.py)

- _exam_slots(course, d) — thêm key deadline: nhãn dd/mm/YYYY · HH:MM theo giờ địa phương (dùng lại _to_local + strftime), '-' nếu ca không đặt hạn. Mobile renderSlots không đọc key này ⇒ an toàn.

- `portal_exam_register_flow` (GET) — thay context demo PC bằng dữ liệu thật: PC template dùng thẳng biến `calendar` real (từ `_exam_calendar`); `pc_courses` = danh sách {`course_id`, `title`}; `pc_lines` = [] (bảng khởi tạo rỗng); `pc_summary` = dict thật tối thiểu (`franchise_name` tra từ `wujia.franchise.management`, `course_name`, `quota_label`/`max_per_reg` theo `max_participants_per_registration`; ô lịch/địa điểm/hạn/chỗ để '-', JS lấp khi chọn slot).
- Dọn hàng/hàm demo không còn dùng: `PC_SLOTS`, `PC_LINES`, `PC_SUMMARY`, `PC_AVAILABLE_DAYS`, `PC_BLOCKED_DAYS`, `PC_SELECTED_DAY`, `_build_pc_calendar()`. Mapper đọc list/detail (`PC_REG_STATES/PC_PUBLISH_STATES/_pc_*`) giữ nguyên.

58.4 Thay đổi (`views/portal_exam.xml`) — chỉ nhánh PC register

Giữ nguyên class/layout Figma `WJ_Exam_PC v1.2`, chỉ đổi nguồn dữ liệu + hook `data-*`:

- Course `<select>`: 3 option cứng → `t-foreach="pc_courses"` với `data-wj-exam-course`.
- Calendar: `t-foreach` sang `calendar ['weeks']`, map state real → class (`available` → `--available`, `full` → `--blocked`, `none` → `--none`, `out` → `--out`), nút `available` mang `data-exam-iso` (ISO thật); `data-exam-year/month` lên [`data-wj-exam-cal`] cho JS đổi tháng.
- Slot list + participant tbody + bảng submit-modal: bỏ `t-foreach` demo, để rỗng cho JS dựng; các input người tham gia đã sẵn name (`employee_name`/`phone`/`birth_year`/`job_position`) — không sửa.

58.5 Thay đổi (`static/src/js/portal_exam_pc.js`) — nối backend

Viết lại phần nối backend theo đúng pattern mobile (`portal_exam_wizard.js`): helper `jsonRpc`; state closure `chosen` (session đã chọn), `editingRow` (null = thêm), `modalPhoto` (base64 hiện tại), `maxPer`.

- **Lịch**: đổi `<select>` khóa / prev-next tháng → `POST /calendar` → dựng lại grid + bind ngày.
- **Chọn ngày** → `POST /slots` → `render slot` (mỗi slot mang `data-wj-exam-slot-session/max/loc/seats` slot không available hiện `disabled` + trạng thái).
- **Chọn slot** → đọc `data-*` vào `chosen`, đồng bộ cột phải (ngày-giờ, địa điểm, hạn đăng ký, "Ca còn: N chỗ", quota).
- **Người tham gia**: modal thêm/sửa dùng `buildRow/renderRowCells` lưu `tr._wjPart` + `tr._wjPhoto`; bút chì → `prefill` → thay dòng; ảnh qua `FileReader` base64 (guard `≤5MB` + MIME client, backend re-validate).
- **"Kiểm tra thông tin"**: guard chưa chọn slot hoặc 0 người → message trong [`data-wj-exam-conflict`], không mở modal; hợp lệ → dựng bảng xác nhận từ các `tr._wjPart`.
- **"Gửi yêu cầu"** → `POST /register {session_id, note, participants}`; success → redirect chi tiết phiếu; error → hiện message backend trong [`data-wj-exam-conflict`], re-enable nút, không phiếu ma.

58.6 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Từ nay cửa hàng **đăng ký thi được trên cả PC lẫn điện thoại**. Trên PC 1920×1080, người quản lý chọn khóa thi → lịch thật hiện ngày nào còn chỗ → chọn khung giờ (biết ngay địa điểm, hạn

đăng ký, còn mấy chỗ) → nhập danh sách nhân viên dự thi (sửa/xóa tùy ý, kèm ảnh) → “Gửi” là tạo phiếu thật, nhảy sang màn chi tiết “Chờ xác nhận”. Vượt sức chứa hay ca vừa đầy thì báo lỗi rõ, không tạo phiếu sai. Đây là mảnh cuối đóng task controller đăng ký thi MVP – toàn bộ hành vi nghiệp vụ (mobile + PC, đọc + tạo) đã chạy trên dữ liệu thật.

58.7 Kiểm chứng (end-to-end, server test port 8020)

- `-u wujia_portal_exam --stop-after-init` → RC=0, log 0 ERROR/Traceback/CRITICAL, “Modules loaded.”.
- **E2E PC 1920×1080 (Playwright, 16/16 pass):** select khóa có option thật; lịch có ngày available thật; chọn ngày 08-05 → slot mang `session_id` thật; thêm 2 người + **sửa 1 dòng** (prefill → thay, không append); “Kiểm tra” dừng đúng bảng xác nhận; “Gửi” → tạo phiếu THẬT (id=24) + redirect chi tiết “Chờ”. **Vượt sức chứa** (ca 1 chỗ, thêm 2 người) → backend chặn, alert conflict hiện, ở lại màn register, **không 500, không phiếu ma**.
- **Regression (13/13 pass):** mobile 391×844 submit vẫn tạo phiếu thật (endpoint `/slots` thêm key `deadline` không phá mobile); PC read `/portal/exam` list nguyên vẹn; smoke `/portal`, `/portal/order`, `/portal/notification` hai viewport → 200, overflow ngang = 0, 0 JS pageerror.

58.8 Bài học

- “Thay 3 hàm mock” có thể là viết lại cả tầng. PC create khác mobile về cấu trúc (bảng + modal vs card inline) + nút “Thêm người” cũ chưa từng append dòng — nên phải viết lại JS theo pattern delegation của mobile, không chỉ đổi 3 hàm.
- **Mở rộng dict trả về nên additive.** Thêm `deadline` vào `_exam_slots` không phá mobile vì client cũ bỏ qua key lạ — an toàn hơn hẳn đổi shape hay đổi tên key sẵn có.
- **Tên state backend ≠ tên class CSS.** Real full vs CSS --blocked phải map tường minh ở cả t-set (XML) lẫn JS `dayStateClass`, nếu không lịch render sai trạng thái.

Chapter 59

Sprint 47 – Giỏ hàng trống trên Portal mobile (Figma 5028:710) (2026-08-02)

59.1 Bối cảnh

Task BA Tasks!STT8 (“Portal / Đặt hàng – Triển khai giao diện giỏ hàng trống trên Portal mobile”, ưu tiên Cao, loại UI-Issue): khi giỏ hàng của cửa hàng không có sản phẩm nào (số lượng = 0), màn /portal/order/cart trên mobile (391 × 844) phải hiển thị empty-state bám mockup **Figma node 5028:710**.

Empty-state cũ (mcart_panel, nhánh t-if="not cs_lines") là bản generic: 1 icon feather + chữ “Giỏ hàng trống.” + 1 link back – **không khớp thiết kế**. Trạng thái (AI) trên sheet còn rỗng ⇒ chưa ai làm. Phạm vi **UI-only**: không đụng model / field / controller / logic đặt hàng / giá / quyền / dữ liệu.

59.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án

- **Fork Figma vs Acceptance**: node 5028:710 không vẽ 2 element “bộ đếm 0 sản phẩm” và hàng “Tiếp tục chọn sản phẩm”, nhưng Acceptance #4 + Mô tả BA lại yêu cầu. Chủ dự án chốt: dựng **đủ theo Acceptance #4** (superset) để BA nghiệm thu pass.
- **Không đụng** shared component wj-empty-state--rich (dùng chung 8 module) – chỉ override scoped trong portal_order.css.

59.3 Đã làm

3 file, module wujia_portal_sale:

- views/portal_order_cart.xml – thay nhánh empty bằng superset: tiêu đề “Giỏ hàng” (giữ wj_page_header variant back), bộ đếm “0 sản phẩm”, hàng “Tiếp tục chọn sản phẩm” (→ /portal/order), và card empty **tái dùng** wj-empty-state rich (icon giỏ, “Giỏ hàng đang trống”, 2 dòng phụ, CTA “Chọn sản phẩm” → /portal/order). Text bám node 5028:755/756/757/758
- static/src/css/portal_order.css – CSS scoped module-local (nạp sau _components.css trong bundle ⇒ thẳng override đồng-specificity): bộ đếm, continue-row (màu --wujia-primary), icon giỏ 72 × 72 bằng data-URI SVG (vòng tròn #EAF7FD + cart stroke #28A9DF; var() không dùng được trong data-URI nên hex nằm trong SVG – đúng precedent_components.css:349 + delta px khớp Figma (title 20px, CTA 147 × 42 / 15px). Không hex cứng ngoài SVG.

- `__manifest__.py` – bump 19.0.4.5.0 → 19.0.4.6.0 (deploy -u, không migration, không -i).

Các phần acceptance **đã có sẵn, chỉ verify không regress**: badge giỏ ở shortcut header ẩn khi $= 0$ (header_cart_badge.js toggle is-active khi $n > 0$); footer 83px + tab “Đặt hàng” active (mobile_bottomnav.xml, path bắt đầu /portal/order); ẩn dòng SP / tạm tính / tổng / nút gửi khi trống (template t-if/t-else).

59.4 Verify

Build/test trên **DB copy cô lập** (wujia_tea_s47, pg_dump snapshot, server port 8031) – không đụng session Sprint 46 đang chạy trên wujia_tea_19 port 8019.

- -u wujia_portal_sale --stop-after-init: **RC=0, 0 ERROR/CRITICAL/Traceback**, module lên 19.0.4.6.0, view load sạch.
- Playwright headless 391 × 844 (login em.hcm owner, cookie wujia_active_franchise_id) – đo bbox/computed-style so node JSON 5028:710, **khớp toàn bộ**: card 357.4 × 254.8 ($\approx 359 \times 253$), icon 72 × 72 + cart SVG, title 20px/700 #111827, 2 sub 14px #6B7280, CTA 149.8 × 42 min-w147 nền #28A9DF chữ trắng 15px → /portal/order, bộ đếm “0 sản phẩm”, continue-row “Tiếp tục chọn sản phẩm”, footer 391 × 83 tab “Đặt hàng” #28A9DF / tab khác #8A939E, badge giỏ header visible=false khi $= 0$, overflow ngang $= 0$.
- Regression **giỏ có hàng** (thêm 1 SP qua /cart/add): list + summary + nút gửi vẫn render, không rơi vào nhánh empty.
- Smoke shell /portal, /portal/order, /portal/notification 391 × 844: overflow ngang $= 0$; shared wj-empty-state - rich ở 8 module khác không đổi (không sửa shared CSS).

59.5 Trạng thái

DONE local, verified. **CHƯA deploy UAT** (task Cho phép tự deploy?=No – chủ dự án/BA tự deploy -u wujia_portal_sale). Task Tasks!STT8 → **Ready for Retest** (không tự Done, theo QA Operating Standard).

Chapter 60

Sprint 48 – Nối Portal Công nợ & Thanh toán vào backend thật (CT-050...CT-055) (2026-08-02)

60.1 Bối cảnh

Task BA Tasks!STT9 (“Portal / Công nợ & Thanh toán”, ưu tiên Cao, giao 01/08/2026, tự deploy = No). Yêu cầu: xây controller/API nối Portal ↔ Backend Odoo cho màn công nợ & thanh toán – tổng quan theo tuần, danh sách hoá đơn/credit note, lịch sử thanh toán, thông tin QR/chuyển khoản. Mọi dữ liệu scope theo cửa hàng hiện tại; chỉ Owner/Manager được xem.

Sprint 43 (ch.56) đã dựng wujia_portal_debt **UI-only**: 7 màn Figma 5013:*, mọi số đi qua 1 AbstractModel wujia.portal.debt (get_summary/get_payments/get_bank_info/get_shell_badge) – **0 query, không bảng**. Docstring module ghi rõ: khi BA chốt spec backend thì “chỉ đổi phần dựng dict trong file này, template/controller không đụng”. Sprint 48 = **thay ruột demo bằng query thật**, giữ nguyên hợp đồng UI.

Đã verify trước khi code (read-before-write): account đã installed, l10n_vn chưa; DB gần như không có data kế toán (1 hoá đơn, 0 payment); và **3 field custom “đã chốt” CHƯA tồn tại trong source** – “đã chốt” nghĩa là BA chốt spec, chưa ai implement. Vậy Sprint 48 phải thêm cả field, không chỉ controller. res.partner.bank.sequence có sẵn trong core (không tạo mới).

60.2 Quyết định đã chốt với chủ dự án

- **Module field** = tạo module backend mới wujia_account (BA không chỉ định module ⇒ Dev tự chốt), depends = [account, wujia_franchise, wujia_sale].
- account.payment.franchise_id = **stored compute** từ reconciled_invoice_ids.franchise_id (đúng 1 franchise → gán; nhiều/không → để trống), readonly=False để kế toán sửa tay.
- **Badge “n quá hạn”** = field store + index trên wujia.franchise.management + **cron daily** + hook recompute khi hoá đơn / đối soát đổi. Badge = tổng quá hạn *mọi tuần* (đổi nghĩa từ “tuần hiện tại” – chủ dự án đồng ý).
- **Màn QR** = trả STK thật (min-sequence, portal_payment_enabled = True) + backend tự tính số tiền (remaining) + nội dung CK; **defer ảnh QR** (chờ BA chốt QR tĩnh/động, CT-055).

60.3 Đã làm

Module **MỚi wujia_account** (19.0.1.0.0, application=False):

- `account.move.franchise_id` – Many2one `wujia.franchise.management(store, index, copy=False, tracking)`; override `create/write` chỉ `recompute badge` **khi vals chạm** tập `trigger{state, payment_state, amount_residual, invoice_date_due, franchise_id}` (không đụng hot-path còn lại).
- `account.payment.franchise_id` – stored compute (xem quyết định trên).
- `res.partner.bank.portal_payment_enabled` – Boolean, default False, store: bật tài khoản nhận tiền lên portal.
- `sale.order._prepare_invoice()` – copy `franchise_id` sang hoá đơn (nguồn chính, low-risk, không đổi hạch toán chuẩn).
- `wujia.franchise.management` + 2 aggregate store `portal_overdue_invoice_count` (Integer) + `portal_debt_remaining` (Float), `method_recompute_portal_debt_batch()` dùng **2_read_group** group-by `franchise_id` (`remaining = amount_residual_signed:sum` trên `posted out_invoice/out_refund` chưa trả; `overdue = __count` hoá đơn quá hạn còn dư) ⇒ O(1) query bất kể số cửa hàng; cron daily + `post_init_hook` tính 1 lần lúc cài.
- 3 view inherit backend (không phải UI portal): `franchise_id` vào form/filter `account.move`, form `account.payment`; `portal_payment_enabled` vào form `res.partner.bank`.
- KHÔNG model mới ⇒ KHÔNG cần `ir.model.access.csv`; portal user KHÔNG được cấp ACL/`ir.rule account` (controller đọc bằng `sudo()`).

Module **wujia_portal_debt** (19.0.1.0.0 → 19.0.2.0.0, +depends: `wujia_account`; AbstractModel ⇒ không migration):

- Thay ruột `_demo_*` bằng `sudo().search` thật, **giữ 100% key/kiểu dict** template đang đọc (`state/total/paid/remaining/invoices[...]/nearest_due` là `date...`). `get_summary` lọc `account.move` theo `franchise/tuần/posted`, credit note (`out_refund`) giảm nợ; `get_payments` lọc `account.payment` state in (`in_process, paid`), loại draft/canceled; `get_bank_info` chọn TK min-sequence enabled + tự dựng nội dung CK; không có TK → trả thông báo “chưa được cấu hình”; `get_shell_badge` đọc thẳng 2 field store (0 query).
- `controllers/portal.py` – guard **Owner/Manager** đầu mỗi route qua `get_max_role_in_franchises()` Staff → render trang thông báo “Không có quyền xem” (**không 500**, không lộ data); chưa chọn cửa hàng → empty-state như cũ. Không tin store frontend truyền (dùng `get_active_franchise_id`).
- + template `portal_debt_no_permission` (tái dùng `app_layout` + `wj-empty-state--rich`).

60.4 Perf / Trade-off

Badge công nợ hiển thị trên **mọi** trang portal (1500 user) ⇒ tuyệt đối không query on-the-fly. Chọn field store + cron daily + hook đổi-mới-recompute: `get_shell_badge` = 2 lần đọc field store, 0 query. `_recompute_portal_debt_batch` gom toàn bộ franchise vào 2 `_read_group` (không loop per-record). Query màn debt (chỉ chạy ở `/portal/debt`, không phải mọi trang) nhanh nhờ index `franchise_id` trên `account.move` & `account.payment`.

60.5 Kiểm thử

Verify trên DB copy cô lập **wujia_tea_s48** (pg_dump snapshot + filestore, port 8048 – KHÔNG đụng session wujia_tea_19/8019 đang chạy):

- `-i wujia_account --stop-after-init RC=0`; SQL xác nhận 5 cột mới + cron + 2 index franchise_id.
- `-u wujia_portal_debt --test-enable --test-tags wujia_debt` ⇒ **14 test 0 failed / 0 error** (11 TestPortalDebtWired seam: scope isolation, credit note giảm nợ, overdue, payment history loại draft, bank min-sequence, badge store + 3 TestPortalDebtAccess HttpCase: Owner 200, Staff bị chặn, admin-no-store empty).
- `scripts/seed_debt_demo.py` chạy sạch (idempotent ref SEED-DEBT) + kiểm seam end-to-end: summary outstanding total 7.5tr (3.4 + 5.25 – 1.15 credit note), overdue phát hiện đúng, bank memo HCM-01 K31 7500000.

2 gotcha môi trường: (a) freezegun cũ trong env vỡ khi import `account.tests.common` ⇒ test dựng fixture kế toán bằng ORM thuần trên chart generic_coa (không import `account.tests`). (b) HttpCase 404 khi tên DB test khác `db_name` trong config ⇒ `pin --db-filter='^wujia_tea_s48$'` để request phân giải đúng DB copy.

60.6 Giới hạn / Bàn giao

- **Ảnh QR defer** – cần BA chốt tĩnh/động (CT-055); màn Pay hiện trả STK + số tiền + nội dung CK thật.
- **UAT gần như chưa có data kế toán** – để retest đủ, BA/kế toán cần gán franchise_id lên hoá đơn + bật `portal_payment_enabled` cho 1 company bank account + ghi vài payment. Chạy `seed_debt_demo.py` để có data mẫu nhanh.
- **Tải PDF hoá đơn** (CT-053) ngoài scope task này.
- **Deploy thủ công** (task ghi tự-deploy = No): `-i wujia_account` (module mới, 1 lần) rồi `-u wujia_portal_debt`. KHÔNG migration, không bump ?v=.
- Dev không tự Done: Tasks!STT9 → Ready for Retest.

Chapter 61

Sprint 49 – Lọc/phân trang không reload cho TOÀN portal (base wj_ajax_list) (2026-08-07)

61.1 Bối cảnh

Commit ed2b659 (Sprint 48) đã bỏ reload khi lọc cho **riêng màn Giao hàng**: bấm chip trạng thái / đổi trang không còn điều hướng thật, server không phải dựng lại shell portal (navbar + sidebar + chuông). Đo được **136ms** → **32ms** mỗi lần bấm.

Dev hỏi đúng: *sao chỉ mỗi màn Giao hàng?* Grep xác nhận **10 màn danh sách còn lại vẫn reload** – Lịch sử mua hàng, Thông báo, Đặt hàng (catalog), Hỗ trợ, Bù hàng, Kiến thức, Đăng ký thi, Yêu cầu thông tin, Báo cáo, Lịch sử thanh toán. Attribute chặn click (data-wj-dlv-nav) và bộ bắt submit chỉ tồn tại trong wujia_portal_delivery. Với 1500 cửa hàng, mỗi lần lọc là một lần dựng lại toàn bộ shell – vừa khó chịu cho người dùng vừa tốn CPU server giờ cao điểm.

61.2 Quyết định đã chốt với chủ dự án

- Kiến trúc hybrid: MỘT file JS ở base chạy **2 chế độ**, thay vì mỗi màn một script.
- Phạm vi = **tất cả** 11 màn danh sách, không làm nửa vời.
- **Cái gì base được thì để base**; chỉ tách ra màn khi thật sự không dùng chung được.
- Sửa luôn 2 phát hiện ngoài phạm vi tìm thấy trong lúc rà (xem §61.6).

61.3 Cái gì generic được, cái gì không

Bản delivery gồm 3 tầng, mức tái dùng rất khác nhau:

- JS bắt click/submit → **fetch** → **swap** → **pushState** (161 dòng): **đưa hết vào base**, xóa bản riêng của delivery.
- Template đánh id ổn định lên khối kết quả: **quy ước**, mỗi màn tự làm – base không làm hộ được vì mỗi màn một cấu trúc QWeb.
- Route **/results**: Odoo đăng ký route **tĩnh** theo decorator @http.route ⇒ **không sinh động được**, mỗi màn vẫn cần 1 route – nhưng thân route còn đúng 3 dòng.

Hai chế độ của base JS khác nhau **đúng một chỗ**: gọi URL nào.

- **Chế độ nhẹ** (không khai data-wj - fragment): fetch chính URL danh sách, bóc slot theo id rồi thay tại chỗ. **Không dùng controller**. Người dùng hết reload, hết nháy trắng, giữ vị trí cuộn, Back đúng — chỉ là server vẫn dựng shell.
- **Chế độ đầy đủ** (có khai data-wj - fragment): fetch route phụ chỉ trả các khối kết quả. Đúng cái delivery đang chạy.

61.4 Đã làm

Base wujia_portal_base (19.0.6.0.0):

- static/src/js/wj_ajax_list.js — generic hoá từ portal_delivery_filter.js, thêm 4 thứ bản delivery không cần: đọc cấu hình từ node ẩn do QWeb sinh; đồng bộ mọi [name] của form lọc từ query params sau khi swap (thay đoạn hardcoded #wj-dlv-bs); bắn CustomEvent('wj:list:swapped') để widget trong vùng swap tự rebind; nhận link ngoài vùng swap qua data-wj-nav. Giữ nguyên abort request cũ, aria-busy, **fallback điều hướng thường khi fetch lỗi**, pushState + popstate.
- views/wj_ajax_list.xml — template wj_ajax_list_config: mỗi màn khai **3-4 dòng** (wj_path, wj_slots, tùy chọn wj_fragment, wj_scroll).
- static/src/css/wj_ajax_list.css — .wj-ajax-busy (mờ + chặn click trùng) và .wj-ajax-slot (lắp lại flex-gap của .wujia-mpage cho wrapper mới, giữ nguyên spacing mobile).
- controllers/utils.py + 2 helper: page_numbers() (đang trùng lặp ở 2 module) và group_counts() — đếm chip bằng **1_read_group** thay vì N search_count.

Delivery migrate về base (19.0.3.5.0): xoá hẳn portal_delivery_filter.js, xoá data-wj-dlv-nav, dùng page_numbers/group_counts của base. **Route /portal/delivery/results và 3 id slot giữ nguyên** ⇒ đây là bài test regression tốt nhất. Tiện thể nút “Xóa lọc” bản PC (trước đây reload cả trang) nay cũng chạy AJAX.

7 màn chế độ nhẹ — chỉ template, **0 dòng controller**: Hỗ trợ, Bù hàng, Kiến thức, Đăng ký thi, Yêu cầu thông tin, Báo cáo, Lịch sử thanh toán.

3 màn nóng lên chế độ đầy đủ: Lịch sử mua hàng, Thông báo, Đặt hàng (catalog) — tách xxx_list_values() dùng chung + route /results + template .._results_part. Giỏ hàng **cố ý để ngoài** vùng swap (portal_cart_sync.js vẫn lo như cũ).

4 file JS sửa cho an toàn khi swap: chart báo cáo vẽ lại theo wj:list:swapped (và destroy() instance cũ); nút “đánh dấu đã đọc” của Thông báo và nút thêm giỏ của catalog chuyển sang **delegation trên document**; select kỳ công nợ đổi sang requestSubmit().

61.5 Perf / Trade-off

Ba tầng độc lập nhau:

1. **Bỏ điều hướng** (base JS, mọi màn) — người dùng hết thấy trang trắng, giữ vị trí cuộn.
2. **Bỏ dựng shell** (route /results, 3 màn nóng) — đo trên DB copy, median 5 lần: Giao hàng **16,3 → 7,5ms** (×2,2), Lịch sử mua hàng **14,8 → 6,3ms** (×2,3), Thông báo **20,0 → 8,3ms** (×2,4), Đặt hàng **31,0 → 23,8ms** (×1,3 — catalog nặng ở phần dựng giá, không ở shell).

3. **Bỏ query thừa** — `group_counts()` (delivery: 4,08ms → 0,99ms). 3 màn nóng mỗi màn chỉ còn 1 `search_count` (đếm tổng cho phân trang, không bỏ được).

Trade-off đã chấp nhận: 7 màn chế độ nhẹ server vẫn dựng shell. Đổi lại **0 dòng controller, 0 route mới** — nâng lên chế độ đầy đủ sau này chỉ là thêm 1 route + tách template, không phải viết lại JS.

61.6 Ngoài phạm vi — đã sửa luôn

- `_unread_count()` (`wujia_portal_notification`) nạp **toàn bộ id** thông báo còn hiệu lực về Python rồi trừ số đã đọc — badge chuông chạy trên **mọi trang portal**, với 1500 cửa hàng là kéo cả bảng mỗi request. Đổi sang **2 search_count**, đẩy điều kiện xuống subquery bằng operator (`'notification_id', 'any', eff_domain`). Đối chiếu cũ-mới: **0 lệch trên 45 phép so** ($5 \text{ user} \times 4 \text{ tập cửa hàng} \times \text{có/không lọc cửa hàng}$).
- **Pager PC màn Đăng ký thi** là `<span>` không href ⇒ **phân trang chưa từng chạy** dù controller đã nhận page (đúng ghi chú LIMIT của UI-PC-BASE-005). Nay là link thật + `page_numbers` của base + `querystring` giữ bộ lọc; ô 10/20/50 đưa vào form và có tác dụng (whitelist limit, chặn `?limit=99999`); `?page=99` kẹp về trang cuối; control lọc giữ giá trị khi F5. Pager nằm sẵn trong slot nên AJAX tự nhận, không khai thêm gì.

61.7 Kiểm thử

Trên **DB copy cô lập wujia_tea_s50 / port 8051** (một session khác đang giữ s49/8049 — không đụng vào; cũng không đụng `wujia_tea_19/8019`):

- `-u 12 module --stop-after-init` ⇒ **RC=0, 0 ERROR/Traceback**.
- **E2E Playwright 11 màn × 2 viewport** ($391 \times 844 + 1920 \times 1080$): **21/22 OK**. Mỗi ca kiểm: nội dung đổi, **marker window còn nguyên** (chứng minh không tải lại tài liệu), URL đổi đúng, Back về đúng URL và cũng không reload, 0 JS pageerror, 0 tràn ngang. Ca còn lại là **mobile màn Đăng ký thi** — bản điện thoại không có UI lọc/phân trang, đúng thiết kế.
- **Fuzz 24 tổ hợp tham số** lên 4 route / results (rỗng, sai giá trị, page=99, tiếng Việt có dấu): 200 hết, **không** chứa navbar/sidebar.
- **Fallback không-JS**: 11 URL đã lọc trả nguyên trang 200 như trước sprint.
- Phân trang màn Đăng ký thi (seed 23 phiếu): trang 1/2/3 đúng khoảng 1-10 / 11-20 / 21-23; `?page=99` về trang cuối; `?limit=50` ra 1 trang; `?limit=99999` bị chặn về 10; link giữ `state=submitted`.
- Smoke 5 màn ngoài phạm vi (`/portal`, giỏ, hồ sơ, 2 màn chi tiết): 200.

2 lỗi tự tìm ra trong lúc verify (đã sửa): (a) fragment `/portal/order/results` 500 vì `cart_qty_map/has_spec` được t-set ở **trang** chứ không ở part template — fragment chỉ gọi part nên không thấy biến; (b) bộ e2e ban đầu đếm `performance.getEntriesByType('navigation')` để phát hiện reload, **sai** vì tài liệu mới cũng có đúng 1 entry — đổi sang đánh dấu lên window rồi kiểm dấu còn không.

61.8 Giới hạn / Bàn giao

- 7 màn chế độ nhẹ server vẫn dựng shell (chủ ý — xem Trade-off).
- **Mobile màn Đăng ký thi** vẫn chưa có UI lọc/phân trang; phần sửa sprint này chỉ chạm bản PC.

- Chưa có Issue ID trên sheet cho cả việc bỏ reload lần pager Đăng ký thi — qa_sync dry-run báo *Set Ready for Retest (0)*, không ghi gì. Đã cập nhật ghi chú LIMIT của UI-PC-BASE-005 trong ledger; đề nghị BA mở issue để retest.
- Deploy thủ công: chỉ -u các module đã đưng, **không** -i, **không** migration (không có schema change), không bump ?v= (asset nằm trong web.assets_frontend).
- Dev không tự Done.

61.9 Công thức cho màn danh sách mới

1. Đánh id ổn định lên các khối kết quả (PC + mobile). Khối phải **luôn render** (dùng t-att-hidden), vì cái không render thì không có chỗ để thay.
2. Thêm t-call="wujia_portal_base.wj_ajax_list_config" với wjl_path + wjl_slots.
Xong — đã hết reload.
3. Muốn nhanh hơn nữa: tách _xxx_list_values(), thêm route /results (3 dòng), tách template .._results_part, khai thêm wjl_fragment.
4. Lưu ý: link ngoài vùng swap cần data-wj-nav="1"; auto-submit phải dùng requestSubmit() (submit() bỏ qua listener); widget trong vùng swap phải rebind theo wj:list:swapped hoặc dùng delegation.

Chapter 62

Sprint 50 – Trạng thái trống dữ liệu trang Home Mobile (SVG BA 391×1734) (2026-08-09)

62.1 Bối cảnh

Task BA Tasks!STT11 (“Portal / Trang chủ Mobile – Điều chỉnh giao diện trạng thái trống dữ liệu trang Home Mobile”, giao 2026-08-09, ưu tiên Cao, loại UI-Issue, S□n sàng cho AI = Yes, **Cho phép tự deploy = No**).

Nhánh mobile của Home (wujia_portal_base/views/portal_home.xml, khối .wujia-mhome d-lg-none) đang dùng **4 kiểu empty khác nhau** cho 5 block danh sách: wujia-empty-state (icon feather + 1 dòng) ở Thông báo, wj-empty-state-compact (chỉ 1 dòng chữ 13px) ở Đơn hàng/Kiến thức, và cùng class đó nhưng *bọc thêm* .wujia-mdash-card ở Giao hàng/Đổi trả. Nhìn rời rạc, không có icon lẫn câu giải thích “khi nào thì có dữ liệu”.

Đồng thời tile KPI **Công nợ** in “0 đ” ngay cả khi chưa hề có chứng từ kế toán – sai nghĩa kế toán: portal_debt_remaining bằng 0 ở cả hai trường hợp “chưa đồng bộ” và “đã trả hết”.

Đính kèm BA: file Wujia_Home_Mobile_Empty_State.svg (391×1734), link Drive nằm ở hyperlink của ô Tasks!E12 – **không phải** ở nội dung ô (CSV export chỉ ra tên file; phải đọc hyperlink qua export?format=xlsx + openpyxl).

Phạm vi: **UI-only + 1 seam đọc**. Out-of-scope BA ghi rõ – không redesign trạng thái có dữ liệu, không đụng Desktop, không đổi model/field/controller contract/phân quyền/logic kế toán, **không thêm button/CTA trong block**, không tự deploy.

62.2 Số đo lấy từ SVG (getBBox, không ước lượng)

Text trong SVG là *outline path* (không có node <text>) $\Rightarrow$ không đọc được bằng regex. Cách lấy số thật: nhúng SVG inline vào một trang HTML, mở bằng Chromium (Playwright) rồi gọi getBBox() trên từng <path>.

Thành phần	Giá trị
Card empty	$x = 16, w = 359, h = 108$, nền trắng, viền nhẹ, radius 16
Tile icon	44×44 tại $x = 32$, cách mép trên card 32, nền #E9F7FC
Text block	bắt đầu $x = 90.6$ (gap tile $\rightarrow$ text ≈ 15)
Tiêu đề	cap-box $h = 14.2 \Rightarrow 16\text{px}/700$
2 dòng phụ	14px/400, khoảng cách dòng 17.7
Pitch 2 card	162px
KPI Công nợ	hiển thị — thay vì “0 đ”

Mockup vẽ 5 card, không có block “Công nợ tóm tắt” riêng — Acceptance #1 đếm 6 block là tính cả tile KPI Công nợ trong hero (Acceptance #5 xác nhận).

62.3 4 fork đã chốt với chủ dự án

- **Thứ tự block:** mockup khác code cũ $\Rightarrow$ chốt sắp lại theo mockup (Thông báo $\rightarrow$ Giao hàng $\rightarrow$ Đơn hàng $\rightarrow$ Kiến thức $\rightarrow$ Đổi trả). Chỉ đổi vị trí <section>, không sửa ruột danh sách.
- **Link “Xem tất cả”:** mockup không vẽ, nhưng Acceptance #3 chỉ cấm CTA bên trong block $\Rightarrow$ giữ nguyên, ghi câu hỏi lên sheet.
- **KPI Công nợ:** chốt thêm 1 query đếm chỉ ở Home (không đổi schema, không đục đường chạy trên mọi trang).
- **2 khối “Hỗ trợ nhanh” / “Thông tin cửa hàng”:** mockup không vẽ nhưng không phải data-driven $\Rightarrow$ giữ nguyên, ghi câu hỏi lên sheet.

62.4 Đã làm

62.4.1 wujia_portal_layout 19.0.31.12.0 $\rightarrow$ 19.0.31.13.0

static/assets/css/_components.css — chỉ THÊM modifier .wj-empty-state--row, không sửa một dòng selector cũ (file này 8 module dùng chung, blast radius toàn portal — bài học S47). Tái dùng .wj-empty-state-icon sẵn có; nhánh :has(> i) vốn là circle 64 nên modifier ghi đè thành vuông 44 radius 12. Không dùng .wj-empty-state-btn (Acceptance #3 cấm CTA).

```
.wj-empty-state--row {
  display: flex; align-items: center; gap: 14px;
  min-height: 108px; padding: 22px 15px; text-align: left;
  background: var(--wujia-morder-card-bg);
  border: 1px solid var(--wujia-border-soft);
  border-radius: var(--wujia-card-radius);
}
/* flex:0 0 44px vì `.wj-empty-state-icon` không có flex-shrink riêng ->
   bị co theo chiều dài mô tả (do được 36px trước khi pin). */
.wj-empty-state--row .wj-empty-state-icon {
  flex: 0 0 44px; width: 44px; height: 44px;
  margin-bottom: 0; border-radius: 12px;
}
```

Cặp padding: 22px 15px + min-height: 108px + align-items: center là nghiệm khớp mockup ở cả hai tình huống: mô tả 2 dòng $\Rightarrow$ nội dung 61.4px, cộng padding 44 và border 2 ra $107.4 < 108$ nên min-height thắng, box đúng 108 và canh giữa đẩy tile về đúng $dy = 32$; mô tả 1 dòng $\Rightarrow$ vẫn 108.

62.4.2 wujia_portal_base 19.0.6.0.0 → 19.0.7.0.0

views/portal_home.xml, **chỉ** trong <div class="wujia-mhome d-lg-none">:

- Sắp lại 5 <section> theo mockup (di chuyển nguyên khối).
- Thay 5 empty-state cũ bằng markup chung; card empty là **chính nó**, không lồng trong .wujia-mdash-card như Giao hàng/Đổi trả trước đây (tránh double-border).
- Tile KPI Công nợ fallback (khi wujia_portal_debt chưa cài): money(0, ...) → ---.
- Nhánh PC (wujia-content-card-empty) **không** dùng.

Nội dung 5 block bám mockup: Thông báo “Bạn đã xem hết thông báo” / Giao hàng “Chưa có chuyển giao sắp tới” / Đơn hàng “Chưa có đơn hàng” / Kiến thức “Chưa có bài viết mới” / Đổi trả “Chưa có yêu cầu đổi trả”, mỗi block kèm 1 câu giải thích khi nào dữ liệu xuất hiện.

62.4.3 wujia_portal_debt 19.0.3.1.0 → 19.0.3.2.0

Thêm get_home_debt_kpi() – method **mới, additive**; get_shell_badge() giữ nguyên từng byte vì nó chạy trên *mọi* trang mobile và phải giữ 0 query. Không model, không field ⇒ **không migration**.

```
@api.model
def get_home_debt_kpi(self):
    badge = self.get_shell_badge()
    franchise_id = ... # resolve tu session, không tin client
    has_data = bool(franchise_id) and bool(
        self.env['account.move'].sudo().search_count([
            ('franchise_id', '=', franchise_id),
            ('move_type', 'in', _DEBT_MOVE_TYPES),
            ('state', '=', 'posted'),
        ], limit=1))
    badge['has_data'] = has_data
    if not has_data:
        badge['remaining_label'] = '-'
    return badge
```

views/home_kpi_inherit.xml đổi t-set sang method mới; bottomnav_inherit.xml **không** dùng.

62.5 Lý do / Trade-off

Vì sao không thêm field store để biết “đã đồng bộ chưa”. Cách chính xác nhất là một field store+index trên wujia.franchise.management tính trong cùng cron/hook của wujia_account (0 query). Nhưng Out-of-scope của task cấm đổi model/field, nên chọn phương án 1 *count trên cột đã có index*, và tách hẳn ra method riêng để đường chạy nóng (get_shell_badge trên bottomnav mọi trang) không gánh thêm query nào. Đổi lại Home tốn thêm đúng 1 query/lần tải – chấp nhận được ở 1500 user, và có thể nâng cấp thành field store sau khi BA mở scope.

Vì sao giữ “Xem tất cả” và 2 khối cuối. Mockup thiếu chúng nhưng Acceptance chỉ cấm CTA trong block, còn 2 khối cuối không phải trạng thái dữ liệu. Bỏ đi là *redesign*, đúng thứ Out-of-scope cấm – nên giữ và hỏi BA, không tự quyết.

62.6 Verify

Chạy trên **DB copy** cô lập wujia_tea_s50 (cổng 8050, không đụng wujia_tea_19/8019), xoá sạch sau khi xong:

- -u wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_debt --stop-after-init: RC=0, 0 ERROR/CRITICAL/Traceback.
- --test-tags wujia_debt: **19 test, 0 failed / 0 error** (chứng minh get_shell_badge không hồi quy).
- Harness Playwright đo bbox + computed-style vs node SVG: **ALL OK** — card 359×108 , tile 44×44 tại $x = 32$ $dy = 32$, text $x = 90$, title 16/700, sub 14/17.7; không block nào chứa `<a>/<button>`.
- Responsive **391 / 375 / 360**: overflow ngang = 0, không card nào chồng/chạm biên.
- Regression store CỐ dữ liệu: render 12 row, empty-state không xuất hiện; đổi cửa hàng hiện hành vẫn đúng trạng thái.
- KPI Công nợ đủ 2 vế Acceptance #5: chưa có chứng từ → ---; tạo 1 hoá đơn posted dư nợ 0 → 0 \$.
- Smoke 6 trang portal (order, notification, delivery, return, support, franchise-information): 200, overflow = 0, 0 JS pageerror — empty-state cũ (--compact, --rich) không đổi hình.
- Build lại trên wujia_tea_19: RC=0, 96 module, 0 ERROR, 19 test 0 failed.

62.7 Bài học

- **Đính kèm của BA có thể nằm ở hyperlink của ô, không phải nội dung ô.** Tasks!E12 chỉ chứa chuỗi "Wujia_Home_Mobile_Empty_State.svg"; file thật ở link Drive gắn vào ô đó. CSV export **mất** hyperlink ⇒ phải tải export?format=xlsx rồi đọc cell.hyperlink.target bằng openpyxl. Tìm file trên Drive bằng tên cũng trượt (file nằm ngoài phạm vi search của tài khoản đang dùng).
- **SVG Figma xuất ra thường là outline path, không có <text>**. Muốn lấy số đo thì nhúng inline vào trang rồi getBBox() — parse thủ công lệnh path (H/V xen kẽ toạ độ) cho ra bbox *sai hoàn toàn*.
- **Comment XML không được chứa --**. Ghi tên class modifier (.wj - empty - state - - row) vào comment ⇒ file XML hỏng (*not well-formed*). Diễn đạt bằng chữ thay vì dán tên class.
- **Icon trong flexbox phải pin flex: 0 0 <size>**. Tile đo được 36px thay vì 44 vì .wj - empty - state - icon chỉ đặt width, không có flex-shrink — mô tả càng dài thì icon càng bị bóp.
- **Nguồn chân lý là node, harness sai thì sửa harness** (L7 tái khẳng định): harness báo FAIL "KPI Công nợ" trong khi code đúng — nhãn KPI bị text-transform: uppercase nên so chuỗi "Công nợ" trượt. Sửa harness, không sửa code.
- **Dữ liệu "rỗng" của Home không rỗng theo cửa hàng**: Thông báo và Kiến thức là nguồn toàn hệ thống, nên cửa hàng mới tính vẫn thấy 2 khối đó có dữ liệu. Muốn đo đủ 5 empty-state phải tắt nguồn 2 danh sách này *trên DB copy*, và chạy regression "có dữ liệu" *trước* khi tắt.
- **kill -f gộp chung dòng lệnh với thứ khác vẫn tự giết chính nó** (exit 144) — lặp lại đúng bảy đã ghi ở L8; tách lệnh dọn ra một dòng riêng.

62.8 Bàn giao

Tasks!STT11 → **Ready for Retest** (Dev không tự đóng Done), kèm 4 câu hỏi ở cột *Câu hỏi Dev (AI)*. Đã verify lại bằng `export?format=csv`: cột A–N của BA nguyên vẹn.

CHƯA DEPLOY – task ghi Cho phép tự deploy = No. Lệnh khi deploy: `-u wujia_portal_layout,wujia_p` (*không -i, không migration, không cần bump ?v=*).

LIMIT: (a) chỗ ngắt dòng của mô tả rộng hơn mockup vài chữ do không giới hạn cứng bề rộng cột chữ (chiều cao card vẫn đúng 108); (b) màu chữ quy về token design-system (#111827/#6B7280) thay vì hex rời của bản SVG (#1F2933/#74808C) theo quy ước “không hex cứng”; (c) hoá đơn demo trên UAT đang là USD nên tile Công nợ hiện ký hiệu \$ – dữ liệu test, không phải lỗi UI (cùng ghi chú từ S48/S49).

Chapter 63

Sprint 51 – Rule ưu tiên Issue List, chuẩn hoá UI Component, batch B0+B1 Exam (2026-08-10)

63.1 Bối cảnh

Session này **không** chạy theo tab Tasks mà theo yêu cầu của chủ dự án: ghi lại ba quy tắc vận hành, rồi mở màn chuỗi batch cho tab 5. Issue List.

Ba việc cần ghi:

1. Tasks!STT1 (“Fix lỗi issue list”, ưu tiên Cao, trở tab 5. Issue List) là **task thường trực, ưu tiên số 1**. Trước sprint này /wujia-start *không hề* đọc tab Issue List ⇒ issue BA log lên bị bỏ sót. Bằng chứng: **WJ-ORD-023 đã fix từ 2026-08-04 (commit 63dc4bc) nhưng đến 2026-08-10 sheet vẫn ghi Ready for Dev** — không ai sync ngược.
2. **Không “bùm phát làm hết”** — 12 issue Ready for Dev phải chia batch theo module + blast radius, mỗi session một mẻ. Kèm yêu cầu chất lượng: code hiện hơi phình, comment quá dài ⇒ khi fix phải gọn lại, comment 1 dòng đủ ý.
3. Tab mới **UI Component** (gid 488333015) là chuẩn component dùng chung toàn portal, phải hiểu và map ngược về Issue List.

63.2 Tab UI Component — đọc được gì

Sheet có hai khối nằm chung một tab:

- **Khối 1** (dòng 1–23): danh mục **23 component** / 9 nhóm (Global Shell, Navigation, Page Structure, Container, Filter, Detail, Status, Data Display, Feedback, Action, Domain). Mỗi dòng chỉ có Component ID, nhóm, nhận diện trên portal, quan hệ/boundary, ví dụ.
- **Khối 2** (từ dòng 29): spec đầy đủ (Mục tiêu, Hiện trạng, Spec chuẩn hoá, Variants, Màn hình áp dụng, Acceptance, Out-of-scope, Priority, Status). **Mới có 2 dòng**: CMP-PG-001 (PageHeader) và CMP-BPH-001 (BackPageHeader, Status = BA Confirmed). **21 component còn lại chưa có spec**.

Hai tab nối nhau qua cột Related Feature ID: UI-PAGEHEADER-001 → CMP-PG-001, UI-BACKPAGEHEADER-001 → CMP-BPH-001. Nói cách khác Issue List là *kênh triển khai + retest* của tab UI Component; 10 issue còn lại là lỗi lè, không gắn component.

Chốt với chủ dự án: 21 component chưa có spec thì chờ BA viết, không tự đoán px/màu (đúng rule Ask-don't-assume).

63.3 Bảng batch B0–B4

Batch	Issue	Module
B0 reconcile (0 code)	WJ-ORD-023	—
B1 Exam (6 issue, 1 lần -u)	WJ-EXAM-001...006	wujia_portal_
B2 lỗi dữ liệu	WJ-NOTI-001, WJ-PROD-001	.._notificati
B3 CMP-PG-001 (tách B3a/B3b)	UI-PAGEHEADER-001	wujia_portal_
B4 CMP-BPH-001 + shell	UI-BACKPAGEHEADER-001, FUNC-MOB-SHELL-005	.._layout, .._

Session này làm **B0 + B1**. B2 để sau vì WJ-PROD-001 có fork phải hỏi (cột DB là jsonb nhưng model khai fields.Char); B3/B4 là việc component, để session riêng.

63.4 Nơi ghi rule

- ~/.claude/commands/wujia-start.md — thêm **Step 2b** (bắt buộc, trước khi hỏi task): chạy `issue_queue.py --dev, reconcile code↔sheet` bằng git log -S"<ID>" + grep -rn "<ID>" custom/ trước khi nhận việc, bám bảng batch, mỗi issue xong phải đối chiếu cột Kt qu mong muñ đạt ≥ 90%. Snapshot Step 3 thêm dòng Issue List: <n> Ready for Dev --- batch k: <Bx>.
- docs/wujia-compact-summary.md — §5 Pending, §7 (rule ưu tiên), §12 (gotcha “Ready for Dev không có nghĩa là chưa làm”), và **§13 mới wujia-ui-component-standard** chứa danh mục 23 component, bảng batch, chuẩn nghiệm thu ≥ 90% và quy ước code.

63.5 B0 – WJ-ORD-023

Không viết dòng code nào. Thêm entry vào docs/qa-issue-ledger.yaml trở commit 63dc4bc, chạy qa_sync.py (dry) rồi - -apply ⇒ Ready for Dev → Ready for Retest. Verify bằng export?format=csv (không dùng gviz – gviz tôn trọng filter ẩn của BA làm lệch số dòng).

63.6 B1 – 6 issue Exam

Issue	Nội dung fix
WJ-EXAM-001	Validate SĐT thống nhất client↔server
WJ-EXAM-002	Tách trạng thái “Hết chỗ” khỏi “Đã đóng”
WJ-EXAM-003	Bước Xác nhận hiện đủ 4 dòng có nhãn + cột Năm sinh (PC)
WJ-EXAM-004	birth_year in “1.995” → “1995”
WJ-EXAM-005	Bỏ chữ “Tập tin nhị phân”, thêm cột Ảnh
WJ-EXAM-006	Ghi chú thi lại chỉ hiện khi có người Không đạt

Chi tiết đáng ghi:

- **WJ-EXAM-001** phơi ra một *lệch thật* giữa hai lớp: JS bản PC nhận /^[0-9 .+-]{9,15}\$/ trong khi server đòi PHONE_RE = /^(0|+84)[0-9]{8,10}\$/ . Người dùng PC qua được validate client rồi bị chặn lúc submit. Chốt: lấy regex server làm nguồn chân lý duy nhất, import PHONE_RE từ model vào controller, khai lại đúng chuỗi đó ở cả hai file JS, và sửa placeholder gây hiểu nhầm 0901 234 567 → 0901234567.

- **WJ-EXAM-002:** `_course_meta()` trước chỉ trả cờ `closed`. Thêm tập `in_deadline` (kỳ thi còn hạn đăng ký) để phân biệt *kín chỗ* với *không còn kỳ nào* $\Rightarrow$ ba nhãn “Còn lịch” / “Hết chỗ” / “Đã đóng”.
- **WJ-EXAM-004:** sửa `view`, không đổi kiểu `field` — `options="{ 'enable_formatting': false}"` (Odoo 19 `IntegerField` có nhận prop này).
- **WJ-EXAM-005:** chuỗi “Tập tin nhị phân” nằm trong *thuộc tính* `alt` (mặc định core là `_t("Binary file")`), không phải `text node` — Playwright `text=` không thấy, phải `regex` trên `page.content()`. `ImageField.extractProps` có `map alt: attrs.alt` nên đặt được `alt` ngay trên `<field>`. Thêm `compute photo_state` (“Chưa có ảnh” / “Đã tải”), không lưu DB.

63.7 Chuẩn nghiệm thu $\geq 90\%$ — đo bằng máy

Chủ dự án yêu cầu “*làm xong issue phải test lại cho chắc khớp 90–95% BA yêu cầu*”. Cách làm đã ghi thành rule trong §13:

1. **DB copy cô lập:** `createdb -T wujia_tea_19 wujia_tea_s51 + copy filestore + --db-filter + port riêng 8051` — không đụng 8019.
2. **Build sạch:** `-u wujia_portal_exam --stop-after-init` $\Rightarrow$ `RC=0, 0 ERROR/Traceback`.
3. **Đo bằng Playwright**, không nhìn ảnh: `391 × 844 mobile / 1920 × 1080 PC`.
4. **Bảng đối chiếu** mỗi acceptance một dòng Yêu cầu | Đo được | Pass/Fail.
5. **Regression** ≥ 3 trang portal khác $\times 2$ viewport.

Kết quả đo được: backend 2/2, portal 8/8, WJ-EXAM-002 đủ cả hai nhánh (“Hết chỗ” với 0 link chọn; “Đã đóng” khi không còn kỳ mở), WJ-EXAM-006 đủ hai nhánh, regression 6 route $\times 2$ viewport = 12/12, overflowX = 0, 0 JS pageerror. Bỏ đo trực tiếp trên UAT: 5/5. Dọn sạch sau khi đo: dừng 8051, DROP DATABASE `wujia_tea_s51`, xoá filestore.

63.8 Bẫy gập trong lúc đo

- `qa_sync.py` không có cờ `--dry-run` — mặc định đã là `dry`, thêm `--apply` mới ghi.
- Click dòng `.o_list_table` bị chính `<table>` chặn $\Rightarrow$ điều hướng thẳng `/odoo/action-.../<id>`.
- Mật khẩu `admin/Wujia@2026` chỉ đúng trên UAT; local là `admin/admin`.
- `wujia.exam.session.capacity` không cho `= 0` $\Rightarrow$ muốn ép trạng thái “Hết chỗ” thì đóng kỳ còn chỗ, đừng zero sức chứa.
- XML-RPC `search_read` phải truyền `[[domain], [fields]]` theo vị trí, lồng hai lớp sẽ ra `Domain() invalid item in domain`.

63.9 Module `mcp_server`

Chủ dự án đưa thêm thư mục `custom/mcp_server` (bên thứ ba, “MCP Server” 19.0.2.0.0, much Consulting, license **OPL-1**, 8.1 MB, 61 file .py) để commit chung cho BA test MCP. depends: `base, base_setup, mail, rpc, web; external_dependencies.python: authlib>=1.6.12, <1.7.0, defusedxml, packaging`. compileall `RC=0`. **Lưu ý khi lên server:** `env` hiện thiếu `packaging` $\Rightarrow$ phải `pip install` trước; và vì là module mới nên cài bằng `-i mcp_server` một lần, không phải `-u`.

63.10 Kết quả

Commit 1821097 fix(portal-exam): six UAT issues on exam registration (WJ-EXAM-001...006) — 9 file. Sheet: 7 issue (WJ-ORD-023 + WJ-EXAM-001...006) đã ở Ready for Retest ngày 10/08/2026, verify lại bằng CSV export. **Chưa deploy UAT** (mọi task BA đang ghi Cho phép tự deploy = No).

Chapter 64

Sprint 52 – Batch B2 Issue List: đưng độ tên trường Quy cách + mùi giờ Thông báo (2026-08-11)

64.1 Bối cảnh

Sprint 51 đã lên UAT (đối chiếu XML-RPC ngày 11-08: wujia_portal_exam 19.0.5.4.0 khớp local; ngoài ra wj_ks_dashboard_ninja và wj_ks_dn_advance **nay đã installed** trên UAT – compact summary trước đó ghi “chưa cài” là sai; mcp_server vẫn uninstalled).

Theo bảng batch của Sprint 51, session này làm **B2** – hai lỗi dữ liệu: WJ-PROD-001 (Severity **High**, chặn BA nhập liệu) và WJ-NOTI-001 (lệch –7 giờ). B3 (CMP-PG-001 PageHeader, 24 file) và B4 (CMP-BPH-001 + shell mobile) để session riêng.

64.2 WJ-PROD-001 – Quy cách không lưu được

64.2.1 Triệu chứng

BA mở biến thể Hồng Trà Đài Loan **KHÔNG** Đường (ID 2) → tab **Wujia Portal** → nhập Quy cách “500 ml” → Lưu → popup “Rất tiếc!”. Lỗi kỹ thuật: psycopg2.errors.DatatypeMismatch: column "description_ecommerce" is of type jsonb but expression is of type character varying.

64.2.2 Chẩn đoán

wujia_sale_khai.description_ecommerce = fields.Char() trên product.product. Tên này **trùng** field của core website_sale: product.template.description_ecommerce = fields.Html(translate) – tức cột **jsonb**.

Đo được:

	Local wujia_tea_19	UAT
website_sale	uninstalled	installed (+ 5 module website_sale_*)
ir_model_fields.translate	NULL	html_translate
Cột product_product	varchar	jsonb

Kiểu cột trên UAT được xác nhận **không cần quyền SQL**: gọi `product.product.search([{'description_ecommerce': 'test'}])` qua XML-RPC — một thao tác chỉ đọc — server trả `InvalidTextRepresentation: invalid input syntax for type json, đúng chữ ký của cột jsonb`.

Không module custom nào depend website_sale (đã kiểm tra `ir.module.module.dependency`)

⇒ app này được cài tay trên UAT. Đây là lần thứ hai app Website gây phiền: `wujia_portal_layout/models/ir_model_field.py` đã phải gán sẵn `request.website` để portal không 500 khi app Website có mặt.

64.2.3 Giới hạn của việc tái hiện — ghi trung thực

Trên DB copy, cài `website_sale` rồi -u `wujia_sale` **KHÔNG tái hiện được** sự chuyển kiểu: cột `product_product` vẫn `varchar`, kể cả sau khi xóa hẳn cột rồi để Odoo tạo lại. Nói cách khác **cơ chế lịch sử làm cột trên UAT thành jsonb chưa xác định được**, chỉ biết chắc trạng thái hiện tại của UAT là lệch (cột jsonb + field Char).

Triệu chứng thì tái hiện **chính xác**: ép cột về jsonb trên DB copy rồi write qua ORM cho ra **đúng** thông báo lỗi BA gặp. Fix được kiểm trên chính DB đó.

64.2.4 Cách sửa (chủ dự án chốt 11-08)

Đổi tên trường: `description_ecommerce` → `wujia_packaging`. Lý do chọn hướng này thay vì gỡ `website_sale` trên UAT:

- Sửa dứt điểm ở phía mình, không đụng server đang chạy; BA cài lại app cũng không tái phát.
- Tab 1. Model/ Field của BA **không hề đặt tên trường này** (grep gid 2041118658, 0 hit) ⇒ đổi tên không phá spec.
- Nhãn hiển thị giữ nguyên “Packaging”/“Quy cách”, vị trí trong tab Wujia Portal không đổi ⇒ BA không thấy khác gì.

Phương án “khai đúng kiểu như core” bị loại vì BA gõ “500 ml” sẽ lưu thành `<p>500 ml</p>` và vẫn dùng chung schema với core.

64.2.5 Thay đổi

`wujia_sale 19.0.4.1.0` → `19.0.4.2.0`:

- `models/product_product.py`: đổi tên field, giữ string/help.
- `migrations/19.0.4.2.0/pre-migrate.py`: chịu được **ba** trạng thái — chưa có cột (no-op), cột `varchar` (RENAME COLUMN), cột `jsonb` (tạo cột `varchar`, copy -> 'en_US' với fallback giá trị dịch đầu tiên, drop cột cũ). Dọn luôn row `ir_model_fields` tên cũ.
- 6 chỗ tham chiếu ở `wujia_sale` (view backend), `wujia_portal_sale` (controller + 2 view) và `wujia_portal_purchase_history` (controller). Key JSON trả về client vẫn là 'spec' ⇒ **không đụng một dòng JS nào** (bài học L5-(3)).
- `i18n/vi_VN.po` + `wujia_sale.pot`: đổi tham chiếu `field_product_product__*` (msgid “Packaging” không đổi nên bản dịch “Quy cách” giữ nguyên — sinh .po phải kèm .pot, bài học L8-(3)).
- `tests/ mới` (module trước đây có thư mục rỗng): 4 test nhập/sửa/xóa Quy cách, lưu kèm field portal khác, và khẳng định field là Char không dịch.

64.3 WJ-NOTI-001 — portal lịch —7 giờ

Portal in thẳng `noti.published_date.strftime(...)`, mà Odoo lưu Datetime dạng naive UTC $\Rightarrow$ backend ghi 09:51 thì portal hiện 02:51. Helper đã có sẵn từ trước (`portal_tz`, `to_local_dt`, `local_day_range_utc` trong `wujia_portal_base/controllers/utils.py`, đang được `wujia_portal_purchase` và `wujia_portal_delivery` dùng) nên **tái dùng, không viết mới**.

Thay đổi:

- Thêm `fmt_local_dt(dt, fmt, tz=None)` — một lớp mỏng trên hai helper cũ, trả '' khi rỗng.
- Đưa vào `qcontext` dưới tên `wj_dt` tại 4 chỗ render (3 route thông báo + Home). **Cố ý không override `_prepare_qcontext` toàn cục** — blast radius là mọi trang portal.
- 6 điểm hiển thị đổi từ `X.strftime('fmt')` sang `wj_dt(X, 'fmt')`: 4 ở `portal_notification.xml` (bảng PC, list mobile, khối chi tiết PC, chi tiết mobile), 2 ở `portal_home.xml`.
- JSON popup chuông dùng `fmt_local_dt`.
- **Bộ lọc từ ngày/đến ngày** (chủ dự án chốt sửa luôn): trước đây ghép ngày người dùng chọn thành datetime rồi so thẳng với cột UTC $\Rightarrow$ hụt nửa ngày. Nay qua `local_day_range_utc`.

`wujia_portal_notification 19.0.2.5.0` $\rightarrow$ `19.0.2.6.0`, `wujia_portal_base 19.0.7.0.0` $\rightarrow$ `19.0.7.1.0`. Không đổi schema $\Rightarrow$ **không migration**. Thêm 6 test múi giờ, gồm ca đổi cả ngày (20:30 UTC ngày 02-08 = 03:30 ngày 03-08 giờ Việt Nam).

64.4 Verify

Làm trên **DB copy cô lập**, không đụng `wujia_tea_19/8019`.

1. **Tái hiện trước khi sửa**: ép cột về jsonb trên bản copy $\rightarrow$ ORM write nổ đúng `DatatypeMismatch` của BA.
2. **Migration cả hai nhánh**: bản copy cột jsonb và bản copy cột varchar, mỗi bản -u 5 module $\rightarrow$ **RC=0, 0 ERROR/Traceback**, cột ra varchar, **dữ liệu giữ nguyên** (giá trị jsonb nhiều ngôn ngữ lấy đúng bản en_US).
3. **Ghi lại trên chính DB từng lỗi**: nhập “500 ml” $\rightarrow$ sửa “750 ml” $\rightarrow$ xoá trắng, cả ba đều lưu được.
4. **Unit test**: `--test-tags wujia_sale,wujia_notification` $\rightarrow$ **44 test, 0 failed / 0 error**.
5. **Đo bằng trình duyệt** (Playwright, 391×844 và 1920×1080 , login dung.multi, cookie `wujia_active_franchise_id` set sẵn): **41/41 PASS (100%)** — Home / danh sách / chi tiết / popup chuông đều ra 09:51 03/08/2026 cho bản ghi UTC 02:51, không còn chuỗi 02:51; bộ lọc ngày 03/08 giữ đúng cả thông báo gửi 03:30 sáng; regression 3 trang khác $\times 2$ viewport status 200, tràn ngang = 0, 0 JS pageerror.

Harness sai thì sửa harness (L7/L9 tái khẳng định): 6 FAIL đầu tiên đều là lỗi kỳ vọng gõ tay, không phải lỗi code — popup trả key notifications chứ không phải items; danh sách hiển thị số công văn (S32-0TH) chứ không phải mã ANN/2026/0030; và sản phẩm mang chuỗi “Thùng 24 chai” vốn không bật hiển thị portal.

64.5 Bàn giao

Commit cc7570f. Hai issue → Ready for Retest trên sheet ngày 11-08 (Dev không tự Done), verify lại bằng `export?format=csv`.

Deploy tay: -u wujia_sale,wujia_portal_notification,wujia_portal_base. wujia_sale có bước cập nhật dữ liệu (đổi tên cột); hai module kia không. Không -i, không bump ?v=.

LIMIT: (a) nếu trước đây có ai nhập Quy cách nhiều ngôn ngữ thì chỉ bản en_US được giữ – trường này vốn là ô chữ một ngôn ngữ; (b) cơ chế lịch sử làm cột trên UAT thành jsonb chưa xác định được, nhưng đổi tên khiến câu hỏi đó không còn ảnh hưởng.

Chapter 65

Sprint 53 — Batch B3a + B3b: chuẩn hoá PageHeader theo CMP-PG-001 (2026-08-11)

65.1 Bối cảnh

BA đã chốt tab UI Component (gid 488333015) làm chuẩn component dùng chung toàn portal. Mới 2/23 component có spec đầy đủ, CMP-PG-001 PageHeader là một trong hai (Status BA Confirmed, 07/08/2026); kênh triển khai là issue UI-PAGEHEADER-001 (5. Issue List STT 73, Severity Medium, Owner Dev, Need BA Confirm = No).

Vấn đề BA nêu: title đang 22/26/32 (mobile) và 26/28/30/32 (desktop); vài trang tự dựng header riêng; tên trang PC $\neq$ mobile; khoảng cách header $\rightarrow$ nội dung mỗi trang một kiểu; có trang ghép mã chứng từ vào title. Spec mới **cố ý override** UI-PC-BASE-002 (PC 30/800) — BA ghi rõ trong cả spec lẫn issue.

Theo bảng batch, B3 tách hai session. Session này là **B3a**: sửa component + 5 route mẫu, đo đạt rồi mới nhân rộng 12 route còn lại ở B3b. Chủ dự án chốt đầu phiên: 5 route mẫu là /portal/order, /portal/purchase-history, /portal/notification, /portal/support, /portal/purchase-history/{id}; **đổi tên theo PAGE NAMING MATRIX** ngay cho 5 route này; **Meta** lấy đúng chữ theo matrix.

65.2 Thiết kế

65.2.1 Slot ph_meta

wj_page_header.xml thêm một slot duy nhất, render **markup thô, không bọc element**:

```
<t t-if="ph_meta" t-out="ph_meta"/>
```

Lý do không bọc thêm div: ở 3 route, Meta là **slot swap của wj_ajax_list** — JS gọi target.replaceWith(fresh) theo id (wj_ajax_list.js:94). Caller phải giữ nguyên element gốc kèm id thì lọc không-reload mới tiếp tục chạy. Hợp đồng: caller tự gắn class wj-page-header__meta.

Nhờ vậy Meta **nằm trong** PageHeader mà vẫn là mảnh AJAX độc lập — không phải đổi một dòng JS nào (L5-(3) tái khẳng định: giữ nguyên id/key thì không có gì để hồi quy).

65.2.2 Số đo

	Desktop	Mobile
Header một hàng	64	52
Title	26 / 32 / 700	22 / 28 / 700
Padding dọc	16	12
Padding ngang	24 (PageContainer)	16 (PageContainer)
Meta	14 / 20 / 600, cách title 16	13 / 18 / 600, căn phải
Gap header → nội dung	0	8
Action	40	≥ 44

Chiều cao **không** khai báo cứng: padding + line-height cộng lại ra đúng 64/52, nên title dài xuống dòng thì header tự cao lên (acceptance #7). Bỏ hẳn white-space:nowrap + text-overflow:ellipsis, thay bằng overflow-wrap:anywhere.

65.2.3 Ba chỗ phải tính lại, không có sẵn trong spec

1. **Gap 8 mobile đựng token dùng chung.** .wujia-mpage có gap: `var(--wujia-mshell-content-gap) = 14` áp cho **mọi** trang mobile. Không đổi token; bù margin-bottom: -6px scope đúng .wujia-mpage > .wj-page-header--m (14 - 6 = 8). Trang mobile không thuộc .wujia-mpage thì base cho bằng margin-bottom: 8px.
2. **Biến thể Back/Action cao hơn dòng title.** Back 40 (CMP-BPH-001) và action 40/44 lớn hơn dòng title 32/28, để nguyên padding 16/12 thì hàng ra 72/64 chứ không phải 64/52. Giải: giảm padding *theo biến thể* — PC --back/--create pad 12 (12 + 40 + 12 = 64); mobile --back pad 6 (6 + 40 + 6 = 52), --create pad 4 (4 + 44 + 4 = 52). Cả hai con số của BA giữ nguyên, không phải chọn một bỏ một.
3. **Meta PC bị đẩy ra mép phải.** Lần đo đầu: metaLeft = 1863 trong khi titleRight = 1847 — meta dính mép phải PageContainer, trái spec “meta nằm gần title”. Nguyên nhân: title flex: 1 1 auto nên giãn hết chỗ. Sửa title thành flex: 0 1 auto và .wj-page-header__actions thành margin-left: auto (action vẫn bên phải). Đo lại: khoảng cách title→meta đúng **16.0** px ở cả 3 route có meta.

65.3 Áp lên 5 route mẫu

- /portal/order — mobile **chưa hề dùng** wj_page_header: nó tự dựng <h1 class="wujia-morder-title"> bên trong slot AJAX #wj-ord-mcount (đúng cái “một số trang tự triển khai PageHeader riêng” BA nêu). Nay chuyển sang shared component, mảnh mcount chỉ còn là span meta “{n} SP” giữ nguyên id; thêm mảnh pccount cho PC. Ba class riêng (wujia-morder-titlerow/-title/-count) đã gỡ khỏi _components.css.
- /portal/purchase-history — thêm mảnh pccount/mcount đọc pager['page_total'] (tổng đơn, **không phải** len(rows) của trang hiện tại). Section header “Danh sách đơn / N đơn gần nhất” trong mbody giữ nguyên — đó là SectionHeader, ngoài phạm vi CMP-PG-001.
- /portal/notification — #wj-noti-mcount từ chỗ là thẻ <p> đứng sau header dời hẳn **vào trong** header; nội dung theo matrix “{chưa đọc} chưa đọc” (trước là “{total} thông báo • {unread} chưa đọc”). Thêm pccount cho PC. Ba class chết trong portal_notification.css đã gỡ.
- /portal/support — PC “Yêu cầu hỗ trợ” → “Hỗ trợ” (mobile vốn đã đúng); quyền và điều kiện hiển thị action giữ nguyên (acceptance #9).

- /portal/purchase-history/{id} – mobile “Chi tiết đơn” → “Chi tiết đơn hàng” (2 chỗ).
Không gỡ + h['name'] khỏi title PC – việc đó thuộc B3b.

Không model/field, không controller, không migration. Bump: wujia_portal_layout 19.0.31.14.0, wujia_portal_sale 19.0.4.12.0, wujia_portal_purchase_history 19.0.3.4.0, wujia_portal_notification 19.0.2.7.0, wujia_portal_support 19.0.3.10.0.

65.4 Verify – DB copy cô lập wujia_tea_s53 (port 8053)

Build -u 5 module: RC= 0, 0 ERROR/Traceback. Lần build đầu **đỏ** và đó là thông tin có ích: wujia_portal_return không validate được view product.product.form.return vì *Field “description_ecommerce” does not exist* – bản copy local vẫn ở wujia_sale 19.0.4.1.0, tức **pre-migrate của Sprint 52 chưa từng chạy trên DB local chính** (S52 chỉ verify trên bản copy riêng rồi bỏ). Thêm wujia_sale vào lượt -u là hết; không phải lỗi của B3a, nhưng ghi lại để đừng chẩn đoán nhầm lần sau.

Test đơn vị trên bản copy thứ hai wujia_tea_s53t: **60 test, 0 failed, 0 error**.

65.4.1 Bảng đối chiếu CMP-PG-001 (Playwright, 391×844 và 1920×1080)

Yêu cầu	Đo được (mobile)	Đo được (PC)	Kết quả
Header 1 hàng cao 52 / 64	52.0 (4 route)	64.0 (5 route)	Pass
Title font/lh/weight	22/28/700	26/32/700	Pass
Padding dọc 12 / 16	12px	16px	Pass
Meta font/lh/weight	13/18/600	14/20/600	Pass
Meta căn phải (mobile)	mép phải = mép container	—	Pass
Meta cách title 16 (PC)	—	16.0	Pass
Gap header → nội dung	8.0	0.0	Pass
Action cao	44.0 (support)	40.0 (support)	Pass
Back	40×40	122×40	Pass
Title dài xuống dòng, không ellipsis	8 dòng, cao 266	2 dòng, cao 116	Pass
Tên đúng PAGE NAMING MATRIX	5/5	4/5	Một phần
Title/Meta không chồng nhau	0 overlap	0 overlap	Pass
Không scroll ngang	0	0	Pass

12,5/13 ≈ **96%** Pass. Dòng “một phần” là title PC của trang chi tiết vẫn kèm mã đơn (Chi tiết đơn hàng S00022) – **cố ý**, việc gỡ mã thuộc B3b.

65.4.2 AJAX – Meta nằm trong header mà lọc vẫn thay được

Lọc bằng ô tìm kiếm ở /portal/order: meta **5 SP** → **3 SP**; node bị thay thật (thuộc tính data-stamp đánh dấu trước khi lọc biến mất), **không** reload cả trang (thuộc tính đánh dấu trên body còn nguyên), meta vẫn nằm trong .wj-page-header, 0 JS pageerror – đúng ở **cả hai** viewport. Kiểm thêm /portal/purchase-history và /portal/notification: node thay tại chỗ, không reload, không lỗi (con số không đổi vì bộ lọc thử khờ toàn bộ dữ liệu).

65.4.3 Regression

Quét 6 chiều rộng theo checklist BA (360 / 390 / 768 / 1366 / 1440 / 1920) × 5 route: **30/30** trả 200, overflow ngang = 0, **đúng một** PageHeader hiển thị mỗi viewport (acceptance “mỗi viewport chỉ một”), title/meta không chồng nhau, 0 JS pageerror. Ba trang chưa đưng tới

(/portal/delivery, /portal/knowledge, /portal/debt) × 2 viewport: 200, overflow = 0, header vẫn render.

65.5 LIMIT của B3a (đã đóng hết ở B3b, trừ mục 3–4)

1. Mới 5/17 route — 12 route còn lại, gộp các wj - count - meta rồi và gỡ mã chứng từ khỏi title thuộc **B3b**.
2. Title PC trang chi tiết đơn còn ghép mã đơn (B3b).
3. Nút Back giữ nguyên hình dạng hiện tại — CMP-BPH-001 làm ở **B4**.
4. Padding ngang do PageContainer cấp: mobile đo được đúng 16; PC nội dung bắt đầu ở $x = 324$ trên nền 1920 (shell Vuexy), không phải 24 tính từ mép màn hình — đây là padding của content-wrapper sẵn có, B3a cố ý không sửa file shared.
5. wujia_portal_debt còn override title 26 và back 42×42 riêng; sau khi base về 26 thì thừa nhưng vô hại, dọn ở B3b.

65.6 Bài học

Số của BA có thể mâu thuẫn nhau về mặt hình học — đừng chọn một bỏ một, hãy tìm biến còn tự do. “Header 64” và “Back 40, padding 16” không cùng đúng được; nhưng padding là *biến thể-phụ thuộc*, nên hạ padding theo biến thể thì cả hai con số BA khoá đều giữ nguyên. Kèm: `kill -f "<chuỗi có trong chính dòng lệnh>"` tự giết shell (exit 144) — L8 lặp lại lần hai, tách lệnh dừng server ra một call riêng.

65.7 Batch B3b — nhân rộng ra đủ 17 route

B3a đã chốt component và đo đạt trên 5 route mẫu. B3b nhân ra 12 route còn lại của page naming matrix, dọn nốt các header tự dựng và đưa mã chứng từ ra khỏi title.

65.7.1 Đổi tên theo PAGE NAMING MATRIX

Route	Tên mới	Trước đó
/portal/knowledge	Kiến thức	PC: “Thư viện kiến thức” / “Kiến thức – {chuyên mục}”
/portal/profile	Tài khoản	PC: “Thông tin tài khoản” (mobile đã đúng)
/portal/return	Bù hàng	PC “Yêu cầu đổi trả” / mobile “Đổi trả hàng”
/portal/return/{id}	Chi tiết yêu cầu bù hàng	PC rr.name / mobile “Chi tiết yêu cầu”
/portal/support/{id}	Chi tiết yêu cầu hỗ trợ	PC ticket.name + tiêu đề / mobile “Chi tiết ticket”
/portal/purchase-history/{id}	Chi tiết đơn hàng	PC còn ghép h['name']
/portal/debt	Công nợ + “{n} hóa đơn”	“Công nợ & thanh toán”, không meta

Ba route /portal/delivery, /portal/exam, /portal/order và các màn .../new đã đúng tên từ trước; chỉ kiểm lại bằng harness.

65.7.2 Ba header tự dựng cuối cùng

1. **wujia_portal_debt** — 4 header hand-roll (tổng quan, lịch sử thanh toán, trang QR, trang không có quyền) chuyển hết sang t-call wj_page_header. Gỡ luôn .wj-debt-header, .wj-debt-header__count và override font-size: 26px — đúng mục 5 LIMIT của B3a.
2. **pc_account_shell** — shell PC dùng chung cho 3 màn tài khoản có header riêng (.wj-pc-acct-head__crumb/__title/__sub). Chuyển crumb + title sang component; acct_subtitle giữ nguyên nội dung nhưng đặt ngoài <header> và hạ margin-top về 0 — spec ghi rõ “không dùng Subtitle trong phạm vi hiện tại” và “gap header → nội dung đầu = 0”.
3. **wujia_portal_exam** PC list — header hệ .wj-pc-page-header (một component PC song song, di sản Sprint 39) chuyển sang CMP-PG-001 variant create.

65.7.3 Mã chứng từ ra khỏi title — nhưng không được mất

CONTENT RULES của spec: “Mã đơn, mã chuyển, mã ticket hoặc mã yêu cầu không ghép vào PageHeader; mã chứng từ và trạng thái hiển thị tại DetailSummary”. Nhưng CMP-DS-001 (Detail-Summary) **chưa có spec** — dựng mới là đoán ý BA. Kiểm tra thực tế trước khi gỡ:

- /portal/purchase-history/{id} PC — mã đơn đã có sẵn ở wj-pc-order-head__code ⇒ gỡ khỏi title là đủ.
- /portal/support/{id} PC — thân trang không hiện mã lẫn tiêu đề ⇒ thêm hai dòng “Mã yêu cầu” + “Tiêu đề” vào card “Thông tin” sẵn có.
- /portal/return/{id} PC — thân trang không hiện mã ⇒ thêm dòng “Mã yêu cầu” vào đầu dl.profile-dl của card “Thông tin yêu cầu”.
- Cả hai màn mobile đã có card đầu trang kiểu DetailSummary (mã + badge + tiêu đề) — giữ nguyên.

65.7.4 Gap 8px: mỗi container một con số

B3a bù margin-bottom: -6px cho .wujia-mpage (gap chung 14). Trang công nợ dùng container riêng .wj-debt với gap: 12 nên đo ra **20px** thay vì 8. Bù riêng .wj-debt > .wj-page-header -m { margin-bottom: -4px }. Bài học nhỏ: khi component sống trong nhiều container flex khác nhau, “gap tới nội dung” không phải thuộc tính của component — phải đo từng container.

65.7.5 Verify B3b — DB copy wujia_tea_s53b (port 8054)

Build -u wujia_sale, wujia_portal_layout, debt, knowledge, return, support, purchase_history, exam, sale, notification → **RC=0**, không ERROR/Traceback thật (4 dòng ERROR là docutils cảnh báo thật lẽ trong description module).

Harness s53b_measure.py chạy 17 route × 2 breakpoint (391×844 và 1920×1080), mỗi ô kiểm 7 điều kiện:

Yêu cầu (CMP-PG-001)	Đo được	Kết quả
Tên trang đúng matrix (34 ô)	khớp 34/34	Pass

Yêu cầu (CMP-PG-001)	Đo được	Kết quả
Meta đúng chữ (order/history/debt/notifica- tion)	"5 SP", "3 đơn", "0 hóa đơn", "0 chưa đọc"	Pass
Chiều cao 1 hàng: PC 64 / mobile 52	64.0 / 52.0 mọi route	Pass
Title PC 26/32/700	26px / 32px / 700	Pass
Title mobile 22/28/700	22px / 28px / 700	Pass
Meta PC 14/20/600 – mobile 13/18/600	đúng cả hai	Pass
Padding dọc PC 16 / mobile 12	16px / 12px	Pass
Gap header → nội dung: PC 0 / mobile 8	0.0 / 8.0 (kể cả công nợ sau khi bù)	Pass
Action: PC cao 40, mobile ≥ 44	40.0 / 44.0 (support, re- turn, exam)	Pass
Title dài xuống dòng, không ellipsis	white-space: normal, text-overflow: clip; PC 2 dòng h116, mobile 8 dòng h266	Pass
Title/meta/action không chồng nhau	metaOverlapTitle=false mọi ô	Pass
Không scroll ngang	overflow = 0 ở 34/34 ô	Pass
Mỗi viewport chỉ 1 PageHeader	nHeaders= 1 ở 34/34 ô	Pass
Mã chứng từ vẫn có trong thân trang	WJ-TK/26/00040, RR/DEM0/002 tìm thấy ở cả 2 viewport	Pass
0 lỗi JS	pageerror rỗng cả hai viewport	Pass

34/34 ô Pass trên toàn bộ tiêu chí $\Rightarrow$ 100%, vượt ngưỡng 90% của §13.

Regression AJAX: /portal/order lọc từ khoá $\rightarrow$ meta "5 SP" $\rightarrow$ "3 SP", node bị replaceWith thật (stamp mất), URL không reload full; /portal/history và /portal/notification giữ nguyên số nhưng node vẫn được thay – cơ chế wj_ajax_list còn nguyên sau khi meta dời vào trong header.

Regression trang ngoài matrix (bị chạm gián tiếp qua pc_account_shell và exam): /portal/change-password, /portal/franchise-information, /portal/exam/register, /portal/order/cart, /portal/info-request – tất cả HTTP 200, overflow 0, đúng một <h1> hiển thị, 0 lỗi JS ở cả hai viewport. Nút "Đăng ký mới" của /portal/exam vẫn trỏ /portal/exam/register.

65.8 LIMIT sau B3b

- Câu hỏi gửi BA (1)** – Matrix ghi /portal/exam là "Title only", nhưng trang đang có nút "Đăng ký mới" và chính spec cấm đổi action hiện có (OUT OF SCOPE + acceptance #9). Giữ nút, chờ BA chốt.
- Câu hỏi gửi BA (2)** – 4 chỗ wj-count-meta rời (Kiến thức, Đăng ký thi, Bù hàng, danh sách con) nằm ở trang matrix ghi "Title only"; giữ nguyên tại chỗ, không gộp vào ph_meta để không tự thêm meta ngoài matrix.
- CMP-BPH-001 (Back button 122×40 PC / circle 42×42 mobile, hover/focus, return_url, unsaved guard) – **B4**.

4. CMP-DS-001 DetailSummary chưa có spec: mã chứng từ hiện đang nằm trong card thông tin sẵn có, chưa phải component DetailSummary chuẩn.
5. Padding ngang PC vẫn do content-wrapper của shell Vuexy cấp (không phải 24 tính từ mép màn hình) — không sửa file shared, chờ CMP PageContainer.
6. Hệ .wj-pc-page-header vẫn còn ở /portal/exam/register, /portal/exam/{id} và pc_preview — các route này không nằm trong matrix nên chưa chuyển.

Chapter 66

Sprint 54 — Batch B4: CMP-BPH-001 BackPageHeader + Current Store Strip mobile (2026-08-11)

66.1 Bối cảnh

Batch B4 theo bảng §13 gồm đúng hai issue của tab 5. Issue List, cả hai Owner = Dev, Severity Medium, Need BA Confirm = No:

- **UI-BACKPAGEHEADER-001** (STT 74) — chuẩn hoá nút Quay lại theo CMP-BPH-001 (tab UI Component gid 488333015, Status BA Confirmed 07/08/2026). Đây là component thứ 2/23 có spec đầy đủ, cùng với CMP-PG-001 đã làm ở Sprint 53.
- **FUNC-MOB-SHELL-005** (STT 82) — trên PC bấm khung Current Store mở popup “Đổi cửa hàng đang thao tác”; trên mobile strip chỉ hiển thị mã/tên/role, bấm không có gì xảy ra ⇒ user mobile **không đổi được cửa hàng**. BA ghi rõ “dùng chung rule với PC”.

Hiện trạng trước B4: PC dùng chevron-left thay arrow-left, hover chỉ đổi màu chữ, không có focus ring; mobile là rounded-square 40×40 thay vì circle 42×42; chưa có chuẩn chung cho giữ filter/page, deep-link fallback và cảnh báo form chưa lưu.

66.2 Ba quyết định chốt với chủ dự án trước khi code

1. **Title mobile giữ 22/28/700**. Hai spec BA lệch nhau: CMP-BPH-001 ghi 800, CMP-PG-001 (component cha, đã nghiệm thu 34/34 ô ở B3a/B3b) ghi 700. Dev **không tự chọn** — giữ 700 để không phá bảng đo đã đạt, ghi câu hỏi cho BA vào phần LIMIT của ledger.
2. **return_url theo chính sách chặt**: param nội bộ đã validate → Referer *chỉ khi* path trùng đúng list cha (giữ query filter/page) → fallback list cha cứng. **Không** dùng `history.back()`.
3. **Cảnh báo form chưa lưu**: `confirm()` native, **opt-in theo form** (data-wj-dirty-guard), áp cho `/portal/support/new` và `/portal/return/new`. Không dựng modal mới vì component modal chưa có spec.

66.3 Thiết kế

66.3.1 Một seam duy nhất cho return_url

ph_variant='back' đang được gọi ở **31 chỗ / 14 file**. Sửa từng controller là 31 điểm hồi quy. Thay vào đó đặt **một** helper trên ir.http và gọi thẳng từ t-att-href của component — **0 dòng controller phải sửa**, 0 query thêm, và vì biểu thức nằm trong element đã bị t-if chặn nên header không-back không trả phí gì.

```
<a t-if="ph_variant == 'back'"
  t-att:href="request.env['ir.http']._wj_back_url(ph_back_url)"
  class="wj-page-header__back" aria-label="Quay lại">
```

wujia_portal_layout/models/ir_http.py thêm hai method thuần Python:

- `_wj_portal_path(url)` — chỉ nhận đường dẫn nội bộ: loại `//host`, loại `\`, loại mọi segment `..`, và bắt buộc bắt đầu bằng `/portal`.
- `_wj_back_url(default)` — param → Referer trùng path list cha (giữ nguyên query) → default.

Lỗi hổng thật bắt được khi đo: `?return_url=/portal/..web` qua được bộ lọc tiền tố `/portal/` nhưng trình duyệt chuẩn hoá thành `/web` ⇒ thoát khỏi portal. Đây là lỗi code (không phải harness sai), đã vá bằng luật cấm segment `..` rồi build lại và đo lại.

66.3.2 CSS — sửa trong phạm vi component, không đụng file shared

`_components.css` là file dùng chung 8 module và shell Vuexy có 4 luật !important cấp tag (L4) ⇒ mọi thay đổi đều bọc trong scope `.wj-page-header--pc / .wj-page-header--m`.

- PC (`_pc_components.css`): 122×40 / radius 12, label 14/700 --wujia-text-secondary, icon --wujia-primary; :hover, :focus-visible → nền --wujia-primary-soft (#EAF7FD), viền --wujia-primary-border-soft (#BFE8F7, **token mới** trong `_variables.css` — không hex rồi), chữ + icon về primary.
- Mobile (`_components.css`): width/height 42, border-radius: 999px (base radius 12 dành cho PC); padding hàng hạ từ 6 xuống 5 để $5 + 42 + 5 = 52$ — chiều cao hàng của CMP-PG-001 **không đổi**. Vùng chạm 44×44 vẫn do `::after` cấp (nằm ngoài luồng nên không đẩy layout).
- Focus ring dùng chung hai variant: `outline: 2px solid var(--wujia-primary); outline-offset: 2px`.
- Icon tách theo platform ngay trong QWeb: PC icon-arrow-left (U+E828), mobile icon-chevron-left (U+E843) — render **một** icon theo `ph_platform`, không render cả hai.

wujia_portal_debt/static/src/css/portal_debt.css:53 — override 42×42 mà B3b cố ý giữ chờ B4 nay đã **gỡ**, chỉ còn mép trên và khoảng cách 14 theo Figma công nợ.

66.3.3 Unsaved guard

static/src/js/wj_back_guard.js (mới, nạp qua bundle web.assets_frontend): snapshot FormData lúc load, so lại lúc bấm Back; khác thì `confirm()`, Cancel → `preventDefault()`. Opt-in bằng thuộc tính `data-wj-dirty-guard` nên form lọc (method="get") không bị chạm — và form không đổi thì Back đi thẳng, đúng như BA mô tả.

66.3.4 A11y – không viết code mò

Component render cả hai variant, ẩn bằng `d-flex d-lg-none / d-none d-lg-flex` $\Rightarrow$ `display:none` $\Rightarrow$ về nguyên tắc đã bị loại khỏi accessibility tree. Việc của B4 là **đo để chứng minh**, không phải đoán rồi thêm `aria-hidden`: đếm link accessible tên “Quay lại” ở mỗi ô – = 1 ở cả 14/14 ô.

66.4 FUNC-MOB-SHELL-005 – chỉ cần một trigger

Hạ tầng đã đủ, **không viết luồng đổi cửa hàng riêng**: `store_picker_modal` đã SSR sẵn trong DOM mọi trang, `store_picker.js:24` đã bind mọi `[data-action="open-store-picker"]`, route POST `/portal/franchise/switch` đã validate quyền + set cookie + redirect về `full_path`.

Việc duy nhất: `store_picker_navbar.xml` đổi `<div>` trở thành `<a data-action="open-store-picker">` – **chỉ khi** user có > 1 cửa hàng, vì modal không được render khi chỉ có một (bấm sẽ chết). Nhánh `<div>` trở giữ lại cho trường hợp một cửa hàng. Thân strip tách thành `t-set` dùng chung nên hai nhánh không lệch markup.

CSS pin lại màu/gạch chân của thẻ `<a>` theo Vuexy để **bố cục và px không đổi** so với bản `<div>`, thêm `:active` nhẹ và `focus ring`.

66.5 Kiểm chứng

Toàn bộ chạy trên **bản sao cô lập** `wujia_tea_s54` (port 8055) – `wujia_tea_19` và port 8019 **không bị đụng**. Lệnh build luôn kèm `wujia_sale` vì pre-migrate S52 chưa từng chạy trên local chính.

Build `--test-enable`: **RC= 0, 91 test, 0 failed / 0 error**, 0 dòng ERROR. (12 dòng Traceback trong log là nhiều `FileNotFoundError` mức INFO của GC filestore trên bản copy – hàng `ir_attachment` trở file thuộc filestore DB gốc.)

66.5.1 Bảng đo CMP-BPH-001 – 7 route $\times$ 2 breakpoint

Route đo: `purchase-history/{id}`, `delivery/{id}`, `notification/{id}`, `support/{id}`, `support/new`, `return/{id}`, `return/new` – ở 391×844 và 1920×1080 .

Yêu cầu (CMP-BPH-001)	Đo được (14 ô)	Kết quả
PC: 122×40 , radius 12	122.0×40.0 , 12px	Pass
PC: nền #FFFFFF, viền #E5E7EB 1px	rgb(255,255,255), rgb(229,231,235), 1px	Pass
PC: icon arrow-left (không phải chevron)	<code>::before = U+E828</code> $\neq$ <code>U+E843</code>	Pass
PC: label “Quay lại” 14/700 #374151	14px / 700 / rgb(55,65,81)	Pass
PC: icon #28A9DF	rgb(40,169,223)	Pass
PC hover: nền #EAF7FD, viền #BFE8F7, chữ+icon #28A9DF	rgb(234,247,253) / rgb(191,232,247) / rgb(40,169,223)	Pass
PC focus-visible: như hover + focus ring	cùng màu + 2px solid rgb(40,169,223)	Pass
Mobile: circle 42×42	42.0×42.0 , radius 999px	Pass
Mobile: vùng chạm $\geq 44 \times 44$	<code>::after = 44px \times 44px</code>	Pass

Yêu cầu (CMP-BPH-001)	Đo được (14 ô)	Kết quả
Mobile: icon chevron-left	::before = U+E843	Pass
Mobile: label ẩn (giữ nút tròn)	label_visible = false	Pass
Hàng header vẫn cao 52 (mobile) / 64 (PC)	52.0 / 64.0 mọi ô	Pass
Title giữ nguyên B3a: 22/28/700 – 26/32/700	đúng cả hai breakpoint	Pass
Back không chồng title	overlap = false mọi ô	Pass
Không scroll ngang	overflow = 0 ở 14/14 ô	Pass
Link accessible “Quay lại” đúng 1 mỗi viewport	ally_back = 1 ở 14/14 ô	Pass
Tab tới Back + Enter điều hướng	activeElement đúng, expect_navigation thành công	Pass
0 lỗi JS	pageerror rỗng 14/14	Pass

14/14 ô Pass trên toàn bộ tiêu chí ⇒ 100%.

66.5.2 Bảng hành vi – 31 kiểm tra

Yêu cầu	Đo được	Kết quả
?return_url= nội bộ hợp lệ được dùng	href = đúng URL truyền vào, kể cả &page=3	Pass
Vào từ list cha có filter/page → Back giữ query	Referer ?page=2&... được giữ nguyên	Pass
Deep-link (không referer) → về list cha	href = list cha	Pass
return_url ngoài (https://evil.tld, //evil.tld, /portal/.../web) bị bỏ	cả ba → fallback list cha	Pass
Không dùng history.back()	href là URL thật, điều hướng bằng link	Pass
Tab + Enter điều hướng đúng	expect_navigation về đúng đích	Pass
Form có nhập dữ → Back hỏi xác nhận	confirm xuất hiện	Pass
Cancel → ở lại, dữ liệu còn nguyên	URL không đổi, giá trị field giữ	Pass
OK → rời trang	điều hướng về list cha	Pass
Form không đổi → Back đi thẳng	không có dialog	Pass
Mobile: bấm strip mở popup	overlay hiện, cửa hàng hiện tại được đánh dấu	Pass
Hủy / × → không đổi gì	cookie + strip nguyên	Pass
Chọn cửa hàng khác + Xác nhận	strip đổi HCM-01/Staff → HN-02/Manager, ở lại đúng trang	Pass
Giỏ hàng theo cửa hàng mới	badge 1 (hiện) → 0 (ẩn)	Pass
Popup 391×844 không tràn/chồng	overflow ngang = 0, card nằm trong viewport	Pass
User 1 cửa hàng: strip vẫn trơ	không render <a>, bấm không mở gì	Pass

31/31 PASS.

66.5.3 Hồi quy

- **17 route PAGE NAMING MATRIX** (B3a/B3b) × 2 breakpoint: tên trang đúng matrix, đúng 1 header hiển thị, chiều cao 64/52 nguyên vẹn, Back có/không đúng kỳ vọng, overflow 0, 0 lỗi JS.
- **5 trang ngoài matrix** × 2 breakpoint: /portal, /portal/order/cart, /portal/info-request/new, /portal/change-password, /portal/exam/register — 200, overflow 0.
- **6 chiều rộng** (360 / 391 / 768 / 1366 / 1440 / 1920) trên một route detail: Back 42×42 dưới 992, 122×40 từ 992 trở lên, overflow 0 mọi mức.

286/286 PASS.

Việc phát sinh — sửa luôn trong phiên: hồi quy bắt /portal/info-request/new ném SyntaxError: Unexpected token ' '; '. Truy ra là lỗi **có sẵn từ trước B4**, không phải hồi quy: portal_info_request_form.xml có khối <script> inline dùng && QWeb serialize template bằng lxml nên ký tự đó ra HTML dưới dạng thực thể &&, mà HTML5 **không giải mã thực thể bên trong <script>** ⇒ cả khối JS chết. Cặp //<![CDATA[không cứu được vì serializer gỡ marker. Hệ quả nghiệp vụ: ô “Giá trị hiện tại” không bao giờ được điền và ô “Trường cần sửa” không bao giờ ẩn/hiện — người dùng phải tự gõ lại giá trị cũ.

Ban đầu B4 chỉ ghi **miễn trừ tường minh** (L7 — khai báo đúng trang + đúng thông điệp, không nói ngượng) vì file đó có **0 dòng diff** trong sprint. Sau đó chủ dự án chốt sửa luôn: viết lại đoạn kiểm tra không dùng && (chuyển thành if lồng), kèm chú thích cảnh báo cho người sau. Quét toàn bộ custom/ bằng script tìm thực thể HTML nằm trong <script>: **đây là chỗ duy nhất** — các & còn lại đều nằm trong *thuộc tính* (t-attf-href phân trang) nên được giải mã bình thường. wujia_portal_info_request 19.0.1.4.0 → 19.0.1.5.0.

Kiểm chứng riêng **12/12 Pass** ở cả hai breakpoint: 200, 0 lỗi JS, không còn thực thể trong <script>, và *chứng minh JS chạy thật* — chọn loại yêu cầu “Khác” thì ô “Trường cần sửa” hiện, chọn loại khác thì ẩn lại. Hồi quy chạy lại sau khi **gỡ bỏ miễn trừ**: vẫn **286/286 PASS**, nay không còn ngoại lệ nào.

66.6 File chạm tới

Module	File	Version
wujia_portal_layout	views/wj_page_header.xml,	31.15.0 →
	models/ir_http.py,	31.16.0
	_components.css,	
	_pc_components.css,	
	_variables.css,	
	js/wj_back_guard.js (mới),	
	views/assets.xml	
wujia_portal_base	views/store_picker_navbar.xml,	7.1.0 → 7.2.0
	css/store_picker.css	
wujia_portal_debt	css/portal_debt.css (gỡ override)	3.3.0 → 3.4.0
wujia_portal_support	views/portal_support.xml	3.11.0 → 3.12.0
wujia_portal_return	views/portal_return_form.xml	2.3.0 → 2.4.0
wujia_portal_info_request	views/portal_info_request_form.xml	1.4.0 → 1.5.0
	(lỗi có sẵn, sửa kèm)	

Không model/field mới, **không** migration, **không** đổi quyền hay dữ liệu. Nhánh dev/2026-08-11-b4: 70f3e4f (B4) + b195d7c (docs) + commit sửa lỗi inline script. **Chưa deploy.**

66.7 Bài học

1. **Blast radius lớn thì tìm seam, đừng sửa 31 chỗ.** Một helper trên `ir.http` gọi từ QWeb cho toàn bộ 31 call site hưởng hành vi mới với 0 dòng controller — và cũng có nghĩa 0 chỗ để quên.
2. **Validate redirect phải nghĩ tới bước chuẩn hoá của trình duyệt.** Kiểm tiền tố `/portal/` là chưa đủ: `/portal/.. /web` qua được. Luật đúng là cấm segment `..` trước khi xét tiền tố.
3. **Hai spec BA lệch nhau thì hỏi, đừng chọn.** 800 vs 700 cho title mobile: chọn 800 sẽ phá bảng đo đã Pass của B3a. Ghi vào LIMIT và chuyển BA.
4. **Lỗi có sẵn thì miễn trừ tường minh, đừng nói ngưỡng (L7).** Ghi rõ trang nào, thông điệp nào, và bằng chứng nó không do sprint này (file 0 dòng diff) — rồi hỏi chủ dự án có sửa luôn không, thay vì tự quyết một mình theo hướng nào.
5. **Không bao giờ dùng `&&`, `<`, `>` trong `<script>` inline của QWeb.** `lxml` serialize ra thực thể HTML, mà HTML5 không giải mã thực thể trong `<script>` $\Rightarrow$ chết cả khối, *im lặng*. `CDATA` không cứu được (marker bị gỡ). Viết lại bằng `if` lồng, hoặc đưa hẳn ra file `static/src/js/`.
6. **Harness sai thì sửa harness (L7/L9).** Trong sprint này riêng harness sai 6 lần (login sai route, user không đọc được ticket, đọc computed style thay vì pseudo-element, query lồng chưa encode, đọc URL trước khi điều hướng xong, selector không scope, chọn user mà role vốn không đổi, sai selector badge giỏ hàng) — chân lý luôn là spec BA.
7. **`kill` chung lệnh với lệnh khởi động thì shell tự giết mình (L8)** — tách hai lần gọi.

66.8 LIMIT sau B4

1. **Câu hỏi gửi BA** — CMP-BPH-001 ghi title mobile 800, CMP-PG-001 ghi 700. Dev giữ 700, chờ BA chốt.
2. Cảnh báo chưa lưu hiện áp cho hai màn tạo mới; màn khác chưa có ô nhập nên chưa cần.
3. 21/23 component còn lại chưa có spec, gồm CMP-DS-001 DetailSummary — mã chứng từ vẫn nằm trong card thông tin sẵn có.
4. Hệ `.wj-pc-page-header` vẫn còn ở `/portal/exam/register`, `/portal/exam/{id}`, `pc_preview`.
5. Padding ngang PC vẫn do content-wrapper của shell Vuexy cấp — chờ CMP PageContainer.
6. `portal_info_request_form.xml` — lỗi có sẵn (inline script chết vì `&&` bị escape) **đã sửa** trong phiên theo yêu cầu chủ dự án. Lỗi này **không có trong Issue List** của BA (Dev tự phát hiện lúc hồi quy) nên chưa có ID để qa_sync; nếu BA muốn theo dõi thì mở row mới.

Chapter 67

Sprint 56 — Batch C1–C10: đóng 32 issue Ready for Dev của tab 5. Issue List (2026-08-15 → 2026-08-23)

67.1 Bối cảnh

Ngày 14/08/2026 tab 5. Issue List tồn 32 issue ở trạng thái Ready for Dev (STT 83–114), toàn bộ Owner = Dev, Need BA Confirm = No. Phiên 14/08 không viết một dòng code nào: đọc hết 32 issue, đối chiếu với source thật, rồi chia thành 10 cụm theo gốc rễ chung chứ không theo thứ tự trong sheet — bảng cụm nằm ở docs/next-session-clusters-C.md và §13 của compact summary.

Chủ dự án chốt ba luật cho cả batch:

1. **Mỗi phiên đúng một cụm**, một lần -u, một lần deploy UAT. Không gộp cụm để “cho nhanh”.
2. **Không được chạy /wujia-end-sprint cho tới khi đủ 10/10 cụm**. Chốt sprint sớm thì chapter và commit lệch nhau, phiên sau nạp ngữ cảnh sai.
3. **Clean code**: sửa ở đúng chỗ gốc, tách helper dùng chung thay vì chép; không thêm field/file khi cái sẵn có đủ; comment chỉ giải thích *tại sao* ở chỗ khó đoán.

Thứ tự chạy **không phải** C1→C10 tuần tự mà là C1 → C2 → C3 → C4 → C5 → C9 → C10 → C6 → C7 → C8, vì có ràng buộc phụ thuộc: C1 sửa gốc dữ liệu mà C2/C3/C5 cần để retest; C6 (trạng thái tương tác của component chung) phải xong trước C7 (Home dùng lại các trạng thái đó); C8 chạm heading của mọi trang nên để cuối, chạy sau khi C7 đã sắp lại Home thì khỏi làm hai lần.

67.2 Kết quả từng cụm

- **C1 — Franchise backend** (3 issue, b623b70, 15/08). Gốc rễ: cửa hàng không suy được từ đối tác, không được kiểm tra ở backend, và không kế thừa khi tạo giấy báo có. Một helper dùng chung partner → cửa hàng (một truy vấn có chỉ mục, không tìm trong vòng lặp), chặn ở action_confirm / button_validate / action_post nên import và API cũng không lọt.
- **C2 — Công nợ, luồng dữ liệu** (4 issue, c656b95, 15/08). 38/38 ô đo đạt, 113 test xanh.
- **C3 — Công nợ, giao diện** (5 issue, 0398fa3, 15/08). 115/115 ô đo đạt ở 6 chiều rộng, 38 test + 116 hồi quy xanh.

- **C4 – Kiến thức** (4 issue, a292547, 15/08). 60/60 ô đo, 14 test mới + 87 hồi quy.
- **C5 – Giao hàng** (4 issue, 94756ff, 15/08). 20/20 ô đo, 9 test mới + 75 hồi quy.
- **C9 – Lịch sử đặt hàng** (3 issue, 9a8784b, 15/08). 26/26 ô đo ở 360/391/1920. Bẫy: CSS gốc nằm ở `wujia_portal_layout` nên lệnh `-u` phải kèm module đó, thiếu là deploy xong không thấy đổi gì.
- **C10 – Đăng ký thi** (2 issue, f99321b, 18/08). 33/33 ô đo, 20 test mới + 82 hồi quy. Đã deploy UAT và đo lại trên UAT 30/30 – trừ nhánh “ca thi thẳng khoá” vì UAT hết ca mở.
- **C6 – Trạng thái tương tác** (1 issue, c2592b3, 19/08). Xem §3.
- **C7 – Trang chủ** (5 issue, b33b46f, 19/08). Năm issue **một gốc rễ**: Home dựng dồn qua nhiều sprint nên mỗi khối một khung chứa, một dấu hiệu bấm được, một giới hạn số dòng riêng. Gom về một hằng `HOME_PREVIEW_LIMIT` và một bộ `.wujia-mdash-card/-row`; 11 mũi tên cấp dòng → 0; chiều cao Home 2752 → 2634 điểm ảnh ở khổ 360 với cùng dữ liệu.
- **C8 – Tiêu đề khối danh sách** (1 issue, hai phiên: 59299f1 22/08 và 02f77ca 23/08). Xem §4.

67.3 C6 – gốc rễ nằm ở thứ tự nạp CSS, không nằm ở CSS của mình

Issue báo: mọi liên kết trong portal bị gạch chân khi rê chuột, và nhiều chỗ mất viền chỉ dấu bàn phím. Đọc code custom thì *không có* rule nào gạch chân. Gốc rễ thật là **một rule `a:hover{text-decoration:underline}` của `bundle web.assets_frontend` được nạp SAU toàn bộ CSS custom**.

Cách xử lý: thay vì rải `!important` khắp nơi, gom toàn bộ trạng thái tương tác vào một tầng mới `_interaction.css` nạp cuối cùng và thắng bằng độ đặc hiệu của bộ chọn.

Điểm đáng ghi nhất của cụm này là **local không tái hiện được lỗi**: UAT có cài `website_sale` nên bundle khác hẳn máy dev. Bằng chứng phải lấy bằng cách nhúng thẳng CSS ứng viên vào chính UAT rồi đo trước/sau: gạch chân 18→0 ở khổ 1920 và 34→0 ở khổ 391, thiếu viền chỉ dấu 46→0 và 43→0, 0 dịch layout; đi phím Tab thật 7/124 → 124/124.

67.4 C8 – một khuôn duy nhất cho tiêu đề khối danh sách

Đây là cụm dài nhất, phải tách làm hai phiên.

67.4.1 Kiểm kê trước, code sau

Portal có **183 tiêu đề thô**. Phân loại **theo tổ tiên trong cây DOM** chứ không theo tên class: nếu tổ tiên gần nhất có nền + bo góc + đệm thì đó là tiêu đề của thẻ, thuộc component khác, ngoài phạm vi. Kết quả: 89 tiêu đề thẻ + 3 tiêu đề trang + 24 loại khác nằm ngoài phạm vi, còn lại là các chỗ thật sự phải đổi (`docs/c8-heading-inventory.md`).

67.4.2 Hai điều Odoo 19 không cho làm

- **QWeb Odoo 19 không có directive đặt tên thẻ động**. Cặp `t-tag-open/t-tag-close` là chi tiết kỹ thuật bên trong trình biên dịch, sinh ra từ thẻ tĩnh (`ir_qweb.py:1705`), không dùng được từ template. Vì vậy component phải rẽ ba nhánh `t-if/t-elif/t-else` cho ba cấp tiêu đề – xấu nhưng là cách duy nhất.

- **Comment XML** cấm hai gạch nối liền nhau. Viết tên một modifier BEM có - - vào comment là chết build với XMLSyntaxError. Phải diễn đạt bằng lời.

67.4.3 Ép luật “tối đa một thứ bên phải” bằng chính component

Có màn cần bên phải là con số đếm, có màn cần là liên kết “Xem tất cả”, và ở trang công nợ thì *tùy dữ liệu* mà là cái nào. Thay vì để mỗi màn tự nhớ luật, component chọn theo thứ tự ưu tiên `action > control > meta`: màn cứ truyền cả hai, component tự bỏ bớt.

```
<t t-set="_sh_slot"
  t-value="'action' if sh_action_url else
    ('control' if sh_control else ('meta' if sh_meta else 'none'))"/>
```

67.4.4 Chống tái phát

Sau khi đổi hết, các class tiêu đề rời cũ bị xoá hẳn khỏi mã nguồn, kèm một test quét `ir.ui.view.arch_db` của toàn bộ giao diện và bắt lỗi nếu có class nào sống lại. Ràng buộc thứ tự: **chỉ được xoá CSS sau khi đã đổi xong template dùng nó** — xoá trước là vỡ giao diện im lặng.

67.4.5 Số đo

C8a 46/46 ô, C8b 62/62 ô trên bản sao cơ sở dữ liệu; 64 test; lưới hồi quy 17 tuyến × 2 khổ màn hình **286/286**; đi phím Tab **447/447** điểm dừng còn viền chỉ dấu. Đo lại sau khi deploy UAT: 58/60 (hai ô không đo được vì UAT không có hoá đơn đến hạn nên trang thanh toán chuyển hướng đúng như thiết kế) + 46/46 + 286/286 + 448/448.

67.5 Quy trình đo áp cho cả 10 cụm

Mỗi cụm đều: bản sao cơ sở dữ liệu **cô lập trên cổng riêng** (không đụng cơ sở dữ liệu dev chính), một bảng đối chiếu Yêu cầu | Đo được | Đạt/Không phải $\geq 90\%$, hồi quy tối thiểu 3 trang × 2 khổ màn hình, rồi mới ghi ledger và đồng bộ sheet. **Dev không tự đóng Done**, chỉ đẩy tới Ready for Retest.

Hai lần trong batch này bảng đo ra đỏ mà **lỗi nằm ở bộ đo, không nằm ở code**:

1. Trang công nợ ra rỗng vì bản sao chỉ có đúng một hoá đơn nháp không gắn cửa hàng — mỗi dữ liệu xong là đủ điểm.
2. Bốn ô đỏ ở trang hỗ trợ vì phiếu đang mở thuộc cửa hàng khác với cửa hàng đang chọn, nên bị đẩy về danh sách *đúng như phân quyền thiết kế*. Đây chính là “4 ô đỏ có sẵn” mà hai sprint trước từng ghi nhận mà chưa truy ra gốc.

Bài học lặp lại: **bảng đo ra đỏ thì nghi bộ đo và dữ liệu trước, đừng vội sửa code**.

67.6 Gì đã làm (mức nghiệp vụ)

Batch này dọn 32 lỗi giao diện và dữ liệu mà bên kiểm thử ghi nhận trong đợt rà UAT đầu tháng 8. Người dùng portal — tức chủ và nhân viên của khoảng 1500 cửa hàng nhượng quyền — sẽ thấy portal “đều tay” hơn: tiêu đề các khối danh sách cùng một cỡ trên cùng một loại màn hình, liên kết không còn bị gạch chân loạn khi rê chuột, đi bằng bàn phím luôn nhìn thấy mình đang ở đâu, trang chủ ngăn lại và các khối cùng một kiểu bấm. Phía kế toán và vận hành thì được lợi ở phần dữ liệu: đơn hàng, phiếu kho và hoá đơn nay bắt buộc phải gắn đúng cửa hàng, kể cả khi tạo bằng import hay API, và giấy báo có tự kế thừa cửa hàng của hoá đơn gốc thay vì để trống.

67.7 Lý do và đánh đổi

- **Độ đậm tiêu đề giữ 700 thay vì 800.** Bảng thành phần mới ghi 800 nhưng một yêu cầu trước đó đang ép cứng toàn portal về 700. Dev **không tự chọn**: giữ 700 cho khớp cái đang chạy, ghi câu hỏi vào phần LIMIT chờ BA chốt.
- **Nhịp đọc trang công nợ đổi từ 24/12 sang 16/8.** Con số 24/12 là luật riêng của màn đó, từng được BA nghiệm thu ở cụm C3. Chủ dự án chốt bỏ luật riêng để mọi màn cùng một cách tính — ưu tiên đồng bộ hơn giữ nguyên con số cũ. Đã ghi rõ cho BA biết khi retest.
- **Khối “Thông tin chuyển khoản” đi qua khuôn chung nhưng giữ dáng nhãn nhỏ.** Ép đúng cỡ chữ của khuôn thì tràn thê cao cố định 150 điểm ảnh. Chọn phương án dung hoà, và giữ phần CSS riêng đó *trong* tệp của module công nợ chứ không đẩy vào tệp dùng chung.

67.8 Còn treo lại cho BA

Ba câu hỏi cố ý **không đoán** mà để lại kèm Need Clarification: chọn 800 hay 700; tiêu đề nằm trong khung có tính là tiêu đề khối không (câu này đang chặn đúng một chỗ ở màn Khảo sát, Dev cố ý chưa đổi); và dòng đếm trên tiêu đề trang có áp cùng quy tắc viết đầy đủ không. Module Phản hồi khắc phục đã bị gỡ khỏi hệ thống nên **cố ý** nằm ngoài batch.

Chapter 68

Sprint 55 – UI Báo cáo đặt hàng theo mockup PC + Mobile (2026-08-12, viết bù sau Sprint 56)

Chapter này ghi lại Sprint 55 (12/08/2026), viết bù ngày 23/08 sau khi Sprint 56 đóng batch C1-C10 – vì vậy số chapter đứng sau chapter Sprint 56.

68.1 Bối cảnh

Task Tasks!STT12: trang `/portal/reports/orders` là **trang portal cuối cùng** còn dựng bằng Bootstrap thô – không theo design system, và **chưa từng có bố cục mobile**. BA chốt 2 mockup SVG (PC + Mobile) trong bộ UI/mobile_source_ui_v2_3; yêu cầu chuẩn hoá về đúng hệ thành phần đã dùng toàn portal.

68.2 Việc đã làm

Commit 05269b4 + hotfix d7a7ead, module `wujia_portal_report` (không migration, không module mới):

- **Template** tách 2 khối PC (d-none d-lg-block) / Mobile (d-lg-none), tái dùng `wj_page_header` + hệ `wj-pc-*`. Hai slot swap `wj-rep-pc-body` / `wj-rep-m-body` nên cơ chế *lọc không reload* (`wj_ajax_list`, Sprint 49) chạy cho **cả hai** bố cục với cùng một route fragment.
- **CSS**: toàn bộ delta px nằm trong `portal_report.css` – không đụng file `shared(_components.css / _pc_components.css)`.
- **Chart** (ApexCharts): một series cột = doanh thu, số in trong cột = số đơn, trục tiền rút gọn (tr/k).
- **Controller**: màu trạng thái về token design system; tiền tệ format theo currency công ty (`portal_money`) thay vì nối ' đ' cứng (luật WJ-ORD-025).

68.3 Ba lỗi lộ ra khi đo, sửa kèm

1. `yaxis.title=undefined` làm ApexCharts ném lỗi ⇒ chart mobile **không vẽ được gì** – lỗi chỉ bắt được qua `pageerror`, nhìn trang chỉ thấy khung trắng.

2. Dòng “Top sản phẩm” có product_id rỗng cho name=False: QWeb t-out với giá trị False **bỏ luôn thẻ <td>** chứ không in chuỗi rỗng ⇒ lệch cả hàng bảng. Nay in “Không xác định”.
3. Ký hiệu tiền hardcoded ở 2 chỗ template.

Hotfix d7a7ead (recheck trên UAT với dữ liệu thật trải 8 tháng): nhãn tháng trực X bản mobile (334px) bị ApexCharts cắt thành “01/2...”; ép trim:false thì nhãn chồng nhau ⇒ rút nhãn mobile thành “07/26” (PC giữ “07/2026”), hạ cỡ chữ 9px, tooltip trả nhãn đầy đủ qua tooltip.x.

68.4 Nghiệm thu

Đo máy đối chiếu node SVG mockup **31/31 PASS**; lọc không reload, đổi cửa hàng, Staff bị chặn, ngày ngược đều đạt; responsive 1440/1366/390/375/360 overflow 0; regression 4 trang × 2 viewport 8/8 HTTP 200, 0 pageerror; build -u RC=0. **Đã deploy UAT 12/08** (-u wujia_portal_report).

68.5 Bài học

- t-out với False nuốt cả thẻ chứa — field relational rỗng phải qua fallback trước khi đưa vào cell bảng.
- Lỗi JS của thư viện chart làm chết cả khối im lặng (giống bài học L11 inline script) — đo phải bắt pageerror, không tin mắt nhìn.
- Nhãn trực tiếp: đừng chống cắt bằng trim:false (chồng chữ) — rút format nhãn theo viewport rồi trả bản đầy đủ vào tooltip.

Chapter 69

Sprint 57 — Cụm D (bù hàng, font, CardHeader) + Onboarding cửa hàng (2026-08-25 → 2026-09-04)

Chapter này gộp toàn bộ sprint D: bốn cụm giao diện D1–D3 chạy từ 25/08 đến 04/09, và issue nghiệp vụ WJ-FRANCHISE-003 đóng ngày 04/09. Số đo chi tiết từng cụm nằm ở docs/d{,b,c,d,e,f}-acceptance-matrix.md, docs/d2-acceptance-matrix.md, docs/d3-review-matrix.md và docs/wj-franchise-003-acceptance-matrix.md.

69.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 56 đóng batch C1–C10, BA audit UAT mở lứa issue mới. Phiên 25/08 phân thành sáu cụm D1- -D6 cộng năm cụm refactor R1- -R5 (docs/next-session-clusters-D.md). Sprint này chạy hết D1, D2, D3 và chèn thêm một issue nghiệp vụ Severity High mà BA mở ngày 02/09.

69.2 D1 — Bù hàng: bốn issue nhãn và bộ lọc (25/08)

Bốn issue UAT-BH-001/003/005/006, module wujia_portal_return. Gốc rễ chung: nhãn hiển thị và nhãn trong ô lọc được viết ở hai chỗ khác nhau nên trôi khỏi nhau — danh sách chọn có *hai dòng cùng ghi* “Đang xử lý”, còn “Đang bù một phần” hiện được trên thẻ nhưng không lọc được vì nó không phải một trạng thái lưu trong bảng mà là kết hợp của *đang xử lý* và *đã giao một phần*. Cách sửa là gom về **một danh sách nhãn duy nhất** cho cả hiển thị lẫn bộ lọc, và định nghĩa hai nhãn chồng lấn thành hai tập rời nhau. Kiểm chứng bằng một tính chất chứ không bằng mắt: dựng dữ liệu đủ tám trạng thái rồi cộng số kết quả của tám lần lọc — phải đúng bằng tổng danh sách khi không lọc, tức là các nhãn vừa không trùng vừa không bỏ sót.

69.3 D2 — Font Portal về Inter toàn bộ (26/08)

Issue WJ-PORTAL-UI-002. BA nêu bốn màn còn hiện font Inter Tight. Đo trên UAT cho thấy đó không phải lỗi của bốn màn, mà là **một luật CSS đặt hệt phạm vi**: luật ép font chỉ có hiệu lực bên trong khung nội dung chính, trong khi các màn mobile và khối danh sách Khảo sát lại dựng bên ngoài khung đó. Nói phạm vi luật ra toàn trang sửa một lần cho tất cả, và máy quét lộ thêm ba màn nữa cùng bệnh mà BA chưa thấy. Kèm theo: khai font dự phòng cho chữ Thái và chữ Trung, vì bộ Inter tự cài chỉ có Latinh và tiếng Việt.

69.4 D3 – CardHeader CMP-CH-001: sáu cụm migrate + một phiên review (27/08 – 04/09)

Cụm lớn nhất sprint. Kiểm kê docs/d3-cardheader-inventory.md lọc 218 ứng viên xuống **103 chỗ gọi thật**, phân loại theo tổ tiên DOM chứ không theo tên class (kế thừa bài học C8), trong đó có 31 “giả-heading” là thẻ <p>/ đóng vai tiêu đề – đúng bệnh BA nêu.

- **D3a** 27/08 – dựng wj_card_header + 10 chỗ gọi mẫu.
- **D3b** 28/08 – 26 chỗ gọi, phủ 36/103.
- **D3c** 02/09 – 11 chỗ gọi, phủ 47/103.
- **D3d** 04/09 – 14 chỗ gọi ở màn thi, phủ 61/103.
- **D3e** 04/09 – 24 chỗ gọi ở đối trả và lịch sử, phủ 85/103.
- **D3f + review** 04/09 – 10 chỗ gọi cuối, **95/105**, rồi một phiên đo lại toàn cụm bằng ảnh chụp trên chính UAT.

Bốn bài học đắt nhất của cụm này, đáng nhớ hơn cả con số:

1. **Số đo Pass hết mà bố cục vẫn vỡ.** Ở D3c, sau migrate thì mọi chỉ số cỡ chữ, dòng cao, màu, khoảng cách đều đạt – nhưng nhãn trạng thái **trôi ra mép phải cột** vì vùng dẫn của component là flex:1 1 auto nên nở hết bề rộng. Chỉ ảnh chụp mới bắt được. Từ đó chốt: cụm giao diện nào cũng phải có một lượt review bằng ảnh.
2. **:not () mang độ đặc hiệu của tham số.** Ở D3b, tiêu đề trong .card > .card-body ra màu #212529 thay vì #111827. Giả thuyết “thiếu token” **sai**; thủ phạm truy bằng CDP là một luật của theme Vuexy đặt (0,4,1) nhờ :not (), đề luật của component ở (0,1,0).
3. **Đo rồi mới thêm luật – và kết luận là không thêm gì.** Sáu lớp thân thẻ “ứng viên” bị nghi cộng chồng khoảng cách; đo thật thì *không lớp nào* cộng chồng, thêm luật mù sẽ bóp nhịp xuống dưới chuẩn BA.
4. **Harness sai còn nguy hơn không đo.** Lượt đo UAT đầu của D3b báo chín cảnh báo thì chỉ ba là lỗi thật: ba cái do đường dẫn không tồn tại nên Odoo trả trang danh sách và máy đo nhầm trang, ba cái do kỳ vọng viết quá rộng.

Phiên review 04/09 (0d8366d) đo **quan hệ** thay vì đo tuyệt đối: 31 đường dẫn × 4 khổ màn = 124 lượt, 174 tiêu đề trong thẻ – 0 lỗi kịch bản, 0 tràn ngang, 0 nhóm cỡ chữ trôi chưa giải trình. Sửa ba chỗ, trong đó có một lỗi tương phản **có sẵn** (3,74 lên 5,42). Xoá 17 lớp CSS chết. Bài học D3c của phiên review: chứng minh bản cài đặt ăn thật phải bằng *giá trị chỉ có sau khi sửa*, không phải bằng việc nhìn thấy bảng sạch cờ.

Issue UI-CARDHEADER-001 **chưa đóng**: BA đã tự chuyển sang Need Clarification nên Dev không ghi sheet được, và bản thân nó vẫn ở 95/105 vì chín chỗ còn lại đều là câu hỏi treo chờ BA.

69.5 WJ-FRANCHISE-003 – Onboarding cửa hàng một luồng (04/09)

Issue Severity High, BA mở 02/09. Mở một cửa hàng mới đang phải đi qua ba màn rời: tạo hồ sơ cửa hàng, tự tìm rồi gán đối tác, sang phần Người dùng tạo tài khoản và phải tự biết chọn đúng loại tài khoản (có khi phải bật chế độ kỹ thuật), rồi quay lại gán thành viên. Hậu quả: dễ dè đối tác và tài khoản trùng, gán nhầm đối tác cửa hàng thành hồ sơ cá nhân, bỏ sót thành viên.

Commit 8a4932e, module wujia_franchise 19.0.3.1.1 → 19.0.4.0.0. **Không bảng mới, không đổi cấu trúc dữ liệu, không migration, Portal không đung một dòng.**

- wujia.franchise.onboarding.wizard(transient)+ dòng con ...member.line: một màn gộp bốn việc, vào được từ menu *Vận hành* → *Onboarding cửa hàng* và từ hai nút trên hồ sơ cửa hàng.
- status đổi mặc định active → draft; bản ghi cũ giữ nguyên.
- _assert_ready_to_activate() gọi từ action_set_active(): phải có đối tác và ít nhất một chủ tiệm hiệu lực. Đặt ở **method hành động**, không phải @api.constrains — bài học L12: constrains sẽ khoá cứng cửa hàng cũ, sửa ghi chú cũng không nổi.
- Dò trùng đối tác theo tên / 8 số cuối điện thoại / thư điện tử / mã số thuế, chặn tới khi HQ tick xác nhận.
- Ba lớp chặn cho tài khoản sẵn có: nhóm nội bộ, đã lưu trữ, đã là thành viên — báo lỗi rõ và **tuyệt đối không tự sửa quyền của ai**.
- Quyền: _assert_hq() kiểm nhóm rồi mới sudo(), thay vì cấp quyền quản trị người dùng cho HQ (rộng hơn nhiều so với điều BA cần).
- Tái dùng: res.partner._wujia_franchise_mapping() của cụm C1 cho cảnh báo mapping, main_owner_member_id sẵn có cho điều kiện kích hoạt, và tách ROLE_SELECTION ra hằng dùng chung thay vì chép lại danh sách vai trò.

Lý do / Trade-off. Hai quyết định đáng ghi. Thứ nhất, **hồ sơ cá nhân của tài khoản Portal đứng độc lập, không làm con của đối tác cửa hàng**: gán cha thì danh bạ gọn hơn, nhưng khi đó “đối tác thương mại” của người dùng chính là cửa hàng, và bộ quy tắc suy ra cửa hàng từ đối tác (dùng ở cụm C1) sẽ tự gán cửa hàng cho mọi chứng từ mang tên cá nhân đó — lẫn công nợ. Thứ hai, **cửa hàng Nháp mới chỉ bị chặn ở Portal**: lớp chặn đơn hàng và hoá đơn nằm trong code vừa nghiệm thu ở C1/C2, đung vào là phải chạy lại toàn bộ hồi quy cụm ấy, nên ghi thành LIMIT tường minh cho BA quyết.

Chứng minh. 18 phép thử mới, **bảy lớp kiểm tra đều được chứng minh có tác dụng bằng mutation** — tạm gỡ từng lớp ra thì đúng phép thử tương ứng đỏ. Đáng nói là lượt mutation đầu tiên phát hiện lớp chặn “tài khoản nội bộ” *không được chứng minh*: gỡ nó ra mà không phép thử nào đỏ, vì lớp kế tiếp bắt hộ. Phải siết phép thử để nó kiểm đúng nội dung thông báo thì mutation mới đỏ — đúng bài học L8 rằng khẳng định lỏng là khẳng định rỗng.

Hồi quy chứng minh bằng đối chứng. Chạy 13 module: bản có thay đổi ra 0 failed, 7 error / 299; chạy *đúng lệnh* đó trên bản chưa thay đổi (stash) ra 0 failed, 7 error / 282. Bảy lỗi giống hệt ⇒ có sẵn, do wujia_portal_inspection chưa cài trên DB kiểm thử. Không có lượt đối chứng này thì bảy lỗi đó rất dễ bị quy oan cho đợt sửa.

Đo trước khi bật cổng. Đọc chỉ-đọc trên UAT qua XML-RPC: 3 cửa hàng, cả 3 đang hoạt động, 0 cửa hàng thiếu đối tác, **1 cửa hàng HN-02 thiếu chủ tiệm hiệu lực**. Vì điều kiện đặt ở nút nên HN-02 vẫn chạy bình thường.

Ghi lại cho BA. Spec để mở nhiều chi tiết kỹ thuật, nên toàn bộ **12 điểm Dev phải tự quyết** được ghi thành một bản riêng (docs/wj-franchise-003-dev-decisions.md), mỗi mục nêu *spec nói gì · Dev chọn gì · vì sao · đổi thì mất gì*. Trong đó có một phát hiện ngoài phạm vi: màn phiếu giám sát cửa hàng cũng đang tự sinh tài khoản Portal bằng cách so khớp theo tên rồi đặt tên đăng nhập

ngẫu nhiên — đúng nguồn sinh tài khoản trùng mà issue này muốn đẹp, nhưng nằm ở luồng khác nên đề nghị BA mở issue riêng.

Dịch màn hình mới sang tiếng Việt — ba bẫy im lặng của i18n Odoo 19. Phát sinh sau khi cài lên UAT ngày 04/09: toàn bộ màn onboarding hiện tiếng Anh giữa một backend tiếng Việt. Người dùng màn này là nhân sự HQ người Việt nên đây không phải chuyện thẩm mỹ. Dev chọn dịch bằng file ngôn ngữ **trong mã nguồn** (i18n/vi_VN.po) chứ không dịch tay trên giao diện, vì bản dịch tiếng Việt đang có của module nằm *trong database* — dựng lại DB là mất sạch, và bản chạy thật sau này sẽ phải dịch lại từ đầu. Ba bẫy gặp phải, cả ba đều **không lỗi, không cảnh báo, chỉ là nhân văn tiếng Anh**:

1. **Odoo ghép .po với .pot cùng thư mục lúc nạp.** Chuỗi có trong .po mà **thiếu trong .pot** thì bị **bỏ qua im lặng**. Sinh .po thì phải sinh .pot cùng lúc, không được sinh mỗi một file. Đây là **tái phát của L8(3)** đã ghi từ Sprint 44 — lần đó biểu hiện là msgid mới thành obsolete, lần này là chuỗi mới không bao giờ được nạp; cùng một gốc.
2. **Dạng tham chiếu menu đã đổi.** #: menu:<module>.<xmlid> **không còn hợp lệ**, phải viết #: model:ir.ui.menu,name:<module>.<xmlid>. Bằng chứng còn nguyên trong chính custom/wujia_franchise/i18n/vi_VN.po: hai dạng cùng tồn tại cạnh nhau, và chỉ dạng model:ir.ui.menu,name: là ăn — đọc menu id 463 trên UAT ở lang=vi_VN ra “Onboarding cửa hàng”, còn các menu khai theo dạng cũ vẫn ra tiếng Anh.
3. **Chuỗi trong code cần chú thích đánh dấu, không phải chỉ cần tham chiếu.** Sau bản 19.0.4.0.1, tiêu đề hộp thoại và mọi UserError vẫn tiếng Anh dù entry đã có tham chiếu #: code:addons/... Odoo 19 chỉ nhận bản dịch code khi entry mang dòng chú thích #. odoo-python — thiếu dòng đó thì tham chiếu code: là vô nghĩa. Phải thêm dấu này cho cả 27 entry code và cấp cho “Store onboarding” một tham chiếu code riêng (nó vừa là tên menu vừa là tiêu đề hộp thoại dựng từ Python). Sửa ở 7568711, module lên 19.0.4.0.2.

Bài học chung của ba bẫy: **i18n Odoo hòng thì hòng không tiếng động** — không có cách nào biết ngoài việc *mở đúng màn ở đúng ngôn ngữ mà nhìn*, hoặc đọc chỉ-đọc từng nhân qua XML-RPC với context={'lang': 'vi_VN'}. Không được coi “RC=0, cài sạch” là bằng chứng đã dịch xong.

Việc kèm theo: bỏ đánh số “1. / 2. / 3.” ở tiêu đề ba khối — khi mở ở chế độ *thêm người dùng* thì khối 1 và 2 bị ẩn, chỉ còn mỗi nhãn “3.” đứng trơ. Tiêu đề hộp thoại nay đổi theo chế độ: *Onboarding cửa hàng* khi tạo mới, *Thêm người dùng cửa hàng* khi bổ sung người dùng.

69.6 Trạng thái cuối sprint

- Đã handoff cho BA: UAT-BH-001/003/005/006 (D1), WJ-PORTAL-UI-002/003/004 (D2), WJ-FRANCHISE-003.
- Còn treo: UI-CARDHEADER-001 ở Need Clarification — cần gửi BA một lượt gộp năm câu hỏi để gỡ.
- **Deploy UAT — xong, và đo hai lượt mới xong.** Lượt đo đầu (chỉ-đọc, XML-RPC) bắt được **deploy mới đi một nửa**: UAT ở 19.0.4.0.1 trong khi repo đã 19.0.4.0.2. Phần dịch lấy từ dữ liệu đã ăn (menu *Onboarding cửa hàng*, nhãn trường, danh sách chọn), nhưng gọi action_open_onboarding / action_open_add_members với context={'lang': 'vi_VN'} vẫn trả về “Store onboarding” / “Add store users” — tức chuỗi dựng từ Python chưa dịch, đúng phần 7568711 vá. **Nhìn menu tiếng Việt mà kết luận đã xong thì sai.** Sau khi chủ dự án cài 19.0.4.0.2, đo lại đúng phép đo đó: module 19.0.4.0.2 installed, hai tiêu đề trả về “Onboarding cửa hàng” / “Thêm người dùng cửa hàng”. Lệnh -u wujia_franchise, không cần đổi số hiệu bộ giao diện. **Hàng đợi deploy: trống.**

- **Ghi sheet:** chọn đúng script, đừng ép sai script. Đổi cột Build/Deploy sang **ĐÃ DEPLOY** UAT không làm được bằng `qa_sync.py` – dòng 127 đã ở Ready for Retest nên nó kiểm status in DONE_STATES rồi continue *trước* cả nhánh - - force, skip idempotent, không đung cột P. Mà `qa_deploy_mark.py` thì chỉ *thêm tiền tố* vào chuỗi đang có trên sheet – vốn còn là bản 19.0.4.0.0, chỉ một commit – nên ghi tiền tố lên đó là để BA đọc nhầm bản. Cách đúng: ghi lại **trọn** cột P từ `build_override` của ledger, giữ nguyên trạng thái/owner, kèm dòng *ISSUE HISTORY*. Verify độc lập bằng `export?format=csv` và **đối chiếu cột ID của đúng dòng tuyệt đối 127** trước khi tin (bây lẹch dòng đã tái phát một lần).
- Đã gửi BA một văn bản gộp năm câu hỏi treo của UI-CARDHEADER-001 (docs/ba-questions-ui-cardheader-001.md), kèm hai đề nghị mở issue riêng: chỗ tự sinh tài khoản theo tên ở màn phiếu giám sát, và cửa hàng HN-02 thiếu chủ tiệm.

Chapter 70

Sprint 58 – Cụm D4 SurfaceCard

CMP-SC-001 (2026-09-04 → 2026-09-06)

Chapter này gộp bảy lượt của một cụm giao diện duy nhất: dựng component `wj_surface_card` rồi dời dáng khung của mọi họ thẻ trên Portal về một chủ sở hữu. Số đo từng lượt nằm ở `docs/d4{b,c,d,e1,e2,f,g}-acceptance-matrix.md`; kiểm kê và các lần đính chính ở `docs/d4-surfacecard-inventory.md`.

70.1 Bối cảnh

Issue UI-SURFACECARD-001 (STT 127): BA audit UAT 25/08 thấy mỗi màn Portal tự vẽ khung thẻ một kiểu — bo góc từ 12 đến 24 điểm ảnh, có thể đổ bóng có thể không, đệm lệch nhau — và yêu cầu một khuôn duy nhất: bo góc 16/14, đệm gọn 16/12 (regular 20/14), viền nhẹ, không bóng mặc định, không thẻ trắng lồng thẻ trắng, không thừa hơn, kiểm ở năm khổ. Kiểm kê ban đầu đếm **384 lượt dùng / 65 họ**. Khác D3 (tiêu đề trong thẻ), ở đây đối tượng là *dáng khung*, tức thứ mà cả Bootstrap lẫn Odoo đều đang tranh quyền sở hữu.

70.2 Bảy lượt, một khuôn

- **D4b** 04/09 — dựng `wj_surface_card` (variant section/record/summary/ transactional, density compact/regular, body padded/flush, tone tonal, `sc_href` cho wholeCard) + hai họ đầu `wujia-kpi-card`, `wujia-content-card`: 12.
- **D4c** 05/09 — `wj-pc-card` + `wj-pc-acct-headcard`: 36. Chốt `--tonal` cho vùng phụ lồng trong thẻ.
- **D4d** 05/09 — mười họ mobile + `wj-filter-card`: 50. Token mobile (viền #E5E7EB, bo 14, đệm 12).
- **D4e1 / D4e2** 05/09 — `wj-pc-metric-card` toàn họ (12) và `wj-rep-mcard` (3) + trả nợ đệm inline của D4d.
- **D4f** 06/09 — gỡ hẳn `.card` của Bootstrap khỏi Portal: 31 call site, 89 thẻ hiện → 0. Phủ 144/384.
- **D4g** 06/09 — soi UAT chỉ-đọc cho toàn bộ D4b→D4f, chốt `wj-auth-card`.
- **D4h** 06/09 — nhóm Khảo sát, lần đầu đo được: 7 shell. **Khép cụm.**

Gì đã làm. Toàn bộ thể nội dung trên Portal nay cùng một dáng: nền trắng, viền một điểm ảnh, bo góc 16 trên máy tính và 14 trên điện thoại, đậm gọn, không đổ bóng; chỉ `_components.css` được khai dáng khung. Các họ thẻ cũ giữ tên riêng để CSS con và hover không đứt. Kiểm tra tự động 83 phép thử, mỗi lượt đều chứng minh có tác dụng bằng đột biến.

70.3 Luật chung của cụm — đúc từ bảy lượt

1. **Luật #1: giữ lớp cũ qua `sc_class` — trừ lớp của framework.** Chín lượt đầu dờl dáng giữa các lớp của Wujia nên giữ tên là an toàn. `.card` thì không: `bundle web.assets_frontend` của Odoo nạp sau mọi `<link>` Wujia ở cùng đặc hiệu (0,1,0), nên viền thẻ đo ra `rgba(0,0,0,.176)` của Odoo và bo góc Wujia chỉ sống nhờ `!important`. Giữ chữ `card` là để Odoo tiếp tục thẳng.
2. **Đếm bằng token lớp, không bằng chuỗi con.** `grep "card"` khớp `card-body`, `wj-card-header`, `wujia-kpi-card`: kiểm kê ghi 75, thật là 44; `wj-auth-card` ghi 15, thật là 4 shell. Guard cũng phải `.split()`.
3. **Guard đếm, không in.** Một call site rơi mất `--flush` trong khi call site khác cùng view còn giữ thì `assertIn` vẫn xanh. Vòng đột biến D4f bắt được ba lỗi như thế trong chính guard của mình — và phải tự phát hiện “0 test đã chạy” vì XML hồng làm `-u abort` là xanh giả.
4. **Rủi ro tháo bằng số đo, không bằng suy đoán.** Vuexy cho `.card margin-bottom: 2.2rem`; nghe như bỏ đi là các thẻ dính nhau. Xếp mọi bề mặt theo top rồi ghép cặp chồng nhau: mọi cặp có dính `.card` hở đúng 7px, và 27/33 thẻ có `mb=31` là phần tử cuối trong cha. Histogram khoảng hở trước/sau y hệt.
5. **overflow: hidden là tài sản phải trả riêng.** Ảnh bìa bo góc nhờ overflow của cha. Không nhét vào shell (đối hành vi 113 thẻ cũ); bo thẳng vào ảnh bằng `.wj-surface-card__media`.
6. **Utility ở call site (p-2, mb-3) là nhíp cố ý — giữ.**
7. **Ngoại lệ thì ghim vào guard, đừng bỏ qua.** `/my/franchises/<id>` chạy trên bundle `portal.portal_layout` của Odoo, không nạp CSS Wujia: test ghim nó thành danh sách một phần tử, chỗ rò mới vẫn đỏ ngay. D4h ghim theo cách đó cả hai hộp thoại nổi và ô chỉ báo 60×60 — chúng vẫn phải khai `box-shadow/width`, ai đổi phân loại phải qua test.

70.4 D4g — UAT không phải là git

Sáng 06/09 chủ dự án deploy “D4f”. Đo chỉ-đọc XML-RPC `ir.module.module.setLayout(19.0.35.0.0` và md5 ba file CSS bằng **D4d**: UAT chỉ có D4d cộng bản vá deploy của máy Mac (20b6de1: ?v=1200 + bump .1 cho 13 module). Nguyên nhân: D4e1/e2/f commit trên máy Linux từ gốc D4d mà **chưa fetch** từ 04/09, trong khi máy Mac đã merge D4d + vá vào main tối 05/09; hai bên rẽ nhánh 4/4 từ đúng một commit.

Gỡ. `git merge origin/main` (không rebase — nhánh dev đã push), giải conflict 15 manifest theo quy ước mới: lấy số lớn hơn rồi bump patch thêm 1 cho mọi module có đựng (.1 → .2), để `installed_version` trên UAT phân biệt được đã deploy với chưa; ledger YAML dùng `git checkout -m` rồi cắt theo chỉ số dòng vì regex non-greedy để sót một dấu =====. Kiểm trên bản sao có inspection installed như UAT rồi mới báo deploy.

Kết quả sau deploy (03:07 UTC). 21 module latest == installed == manifest; 25 route × 5 khổ bằng đúng harness local bọc exec: `.card` hiện = 0, 86/86 shell mỗi khổ đúng viền/bo/không

bóng, 0 rule ngoài `_components.css` khớp shell — bundle website/website_sale của UAT không chen vào. LIMIT “chưa soi UAT” của D4f đóng. Chỉ hai màn auth tràn ngang ≤ 1024 , có sẵn từ trước cụm.

70.5 D4h — Khảo sát: kiểm kê tính sai ở module chưa cài

wujia_portal_inspection uninstalled trên mọi DB dev nên các kiểm kê trước chỉ grep. Cài lên bản sao, render ba route và hai popup rồi đếm token lúc chạy: table-card / exam-card **không tồn tại**; ngược lại **bốn hộp form-card-box** khai dáng bằng `style=""` ngay tại call site — grep CSS không thấy. Kết quả: 7 shell (--record 1, --summary 1, --section 5); ba token phân loại ngoài SurfaceCard (hai hộp thoại nổi có transform: scale, một ô chỉ báo 60×60 với border-top màu). Tông giữ, dáng dờ: ô tổng giữ border-color xanh làm modifier token, .severe-card vốn đã là modifier tông nên không đụng.

Chứng minh. 30/30 ô pageH không đổi, 0 ô giảm bản ghi trong viewport; nhịp header→body -2×2 · 12×4 trước = sau; RULE 1/2 bốn cờ trước = bốn cờ sau (cờ 404 khảo sát của D4f biến mất); ảnh ngoài phạm vi giống hệt từng pixel, ảnh /portal mobile chỉ khác ở đồng hồ đếm ngược; 15/15 dot biến bị bắt.

Lý do / Trade-off. Không ép hộp thoại vào shell dù chúng mang chữ *card*: mất bóng và đệm 28/24 → 16 là đối thiết kế của một dialog, không phải đồng bộ thể nội dung — để chủ dự án chốt. Ô tổng trắng lồng trong thẻ trắng ở chi tiết Khảo sát PC có sẵn từ trước; đổi sang --tonal sẽ mất viền xanh điểm nhấn, cũng chờ chốt.

70.6 Trạng thái cuối sprint

- Cụm D4 **khép**: 151/377 token đã đi qua phân loại, không còn họ khung nào chưa có chủ; phần còn lại là token con/modifier đi theo shell.
- main = 545ab02 (D4h 7eb5d23). **Toàn bộ D4b→D4h đã lên UAT**: lượt 2 lúc 03:07 UTC (D4e1/e2/f), lượt 3 lúc 04:02 UTC (wujia_portal_inspection 19.0.1.4.0). Đo lại chỉ-đọc sau lượt 3 với phiếu thật KS/D3REVIEW/001 của HCM-01 — có cả danh mục nghiêm trọng mà bản sao không có: 7 khung khảo sát đúng token, modifier .severe-card sống đúng trên shell; toàn Portal 25 route × 5 khổ .card hiện = 0, 0 lồng trắng, 0 lỗi JS. **Hàng đợi deploy: trống.**
- Sheet: chủ dự án chốt qa_sync.py --apply ⇒ UI-SURFACECARD-001 **Ready for Retest**, cột P **ĐÃ DEPLOY UAT 06/09/2026** (hai lần qa_deploy_mark.py: sau lượt 2 và sau lượt 3), verify bằng CSV đối chiếu cột ID dòng tuyệt đối 120. Dev không set Done — BA retest rồi đóng.
- LIMIT ghi sheet (chủ dự án chốt 06/09): auth giữ S39; hộp thoại success/warning và ô chỉ báo 60×60 **giữ ngoài shell**; ô tổng **giữ viền xanh** dù lồng trắng; /my/franchises trên bundle Odoo; 12 chỗ module bên thứ ba.
- Bài học đắt nhất: **fetch trước khi code trên nhánh sống nhiều ngày, và đo phiên bản trên máy chủ thay vì tin git** trước khi nói “đã lên UAT”.
- Cụm kế theo docs/next-session-clusters-D.md: **D5 DataList** CMP-DL-001.

Chapter 71

Sprint 59 – Cụm D5 DataList

CMP-DL-001 (2026-09-06 → 2026-09-08)

Chapter này gộp tám lượt của một cụm giao diện duy nhất: dựng component `wj_data_list` rồi dời danh sách của mọi màn Portal về một chủ sở hữu. Số đo từng lượt nằm ở `docs/d5{b,c,d,e,f,g,h}-acceptance-matrix.md`; kiểm kê ở `docs/d5-datalist-inventory.md`; bảy câu treo gửi BA ở `docs/ba-questions-d5-datalist.md`.

71.1 Bối cảnh

Issue UI-DATALIST-001 (STT 126), spec CMP-DL-001 tab *UI Component* dòng 36, Status BA Confirmed. Mất xích thứ tư của bộ component chung, sau CMP-PG-001 (B3), CMP-SH-001 (C8), CMP-CH-001 (D3) và CMP-SC-001 (D4).

Điều làm D5 khác hẳn ba cụm trước: D3 đổi cỡ chữ *trong* thẻ, D4 đổi *khung* thẻ – cả hai thuần CSS, markup gần như đứng yên. D5 dựng **cấu trúc** (`table/thead/tbody/th[scope]`), **trạng thái dữ liệu** (`loading/empty/no-result/error`), **điều kiện hiện pager**, và ràng buộc PC ↔ mobile chung một nguồn `field/count/filter/sort`. Ít call site hơn D4 nhưng mỗi call site sâu hơn.

Khoảng cách với spec, đo được ở sáu khổ trước khi bắt đầu: `th[scope]` 0/21 lượt đo – yêu cầu ngữ nghĩa của BA vỡ 100%; header bảng 46 hoặc 50 (BA 44); đệm ô 0 22px hoặc 14px 20px (BA 10px 16px); dòng thấp nhất 45px (BA sàn 52); mobile khoảng cách thẻ chạy từ 0 đến 12 và bo góc từ 0 đến 16.

71.2 Kiểm kê: đếm bằng cấu trúc, không bằng tên lớp

D4 phải đính chính con số **ba lần trong cùng một cụm** (51→50, 36→7, 24→4), cả ba cùng một nguyên nhân: grep bắt luôn tên con BEM. D5a tránh hẳn đường đó bằng một phép thử cấu trúc: một khối là `DataList` khi nó render tập record nghiệp vụ lặp lại và người dùng đọc nó để chọn ra một record. Cách đếm: lxml lấy mọi element mang `t-foreach`, lần xuống element thật đầu tiên khi vòng lặp gắn trên `<t>` – 133 vòng lặp thô, lọc còn **31 call site** trong 10 màn BA cộng 3 màn kề cận. Hệ quả cùng họ: `wj-pc-table` xuất hiện **15** lần trong mã nguồn nhưng chỉ **5** là danh sách record.

71.3 Tám lượt, một khuôn

- **D5a** 06/09 — kiểm kê, 0 dòng code sản phẩm; giữ issue ở Ready for Dev theo tiền lệ D3a/D4a (lượt không migrate call site nào thì không có gì để BA retest).
- **D5b** 07/09 — dựng nền `wj_data_list` (DataViewport / DataItem / DataState / slot Pagination) + 3 call site họ `wujia-content-card-table`. `th[scope]` 0/19 → 19/19, header 46 → 44, đệm 14px 20px → 10px 16px.
- **D5c** 07/09 — 3 bảng PC họ `wj-pc-table`. Dòng **58 cứng** → 54–89 mềm; guard pager **tách đôi** lần đầu (nút trang theo số trang, dòng đếm là thông tin nên giữ).
- **D5d** 07/09 — 4 danh sách PC *không phải bảng*; dựng variant `compact-row`, `.wj-data-item` thành chủ sở hữu duy nhất của `dáng item`.
- **D5e** 07/09 — 9 danh sách mobile, 4 họ. Rule của D5d **tách làm hai**: `dáng chung` ở `.wj-data-item`, layout ở từng họ. `gap` 0/10 → 8, `radius` 0/14 → 12.
- **D5f** 08/09 — dựng variant `detail-card` (0 hit trong repo trước lượt này) + 2 call site. Lượt đầu làm trang *ngắn lại* (–156/ – 52) và không thùng ô acceptance nào.
- **D5g** 08/09 — Công nợ, 2 bảng PC + 2 danh sách mobile. `th[scope]` 0/14 → 14/14; chọn variant theo *số đo sau seed* chứ không theo cảm tính.
- **D5h** 08/09 — lượt **khép**: Thi $\times 4$ + kê cận $\times 3$. `th[scope]` 0/20 → 20/20; bốn danh sách mobile vào đúng dải BA. **D5h.1** cùng ngày vá bằng *Kết quả thi* mà kiểm kê bỏ sót.

Cộng $3 + 3 + 4 + 9 + 2 + 4 + 7 + 1 = 33$ call site: **30/32** trong phạm vi BA (2 call site Khảo sát **defer có chủ đích**) cộng 3 màn kê cận.

71.4 Luật chung của cụm — đúc từ tám lượt

1. **Kiến trúc hai tầng.** Dáng (nền, viền, bo, đệm, khoảng cách) thuộc về `.wj-data-item` của variant; layout (flex/grid, thứ tự vùng, `table-layout`, `th:nth-child{width}`, cỡ chữ) thuộc về từng họ. Khoá nhằm nhóm sau là làm vỡ tỉ lệ cột.
2. **Giao cắt với D4 giải bằng độ đặc hiệu, không bằng cách sửa component kia.** Item màn Thi mang cả `wj-surface-card` (0,1,0) lẫn `wj-data-item`; gắn `wj-data-item` vào chính thẻ `<a>` đó để rule variant thắng ở (0,2,0). Đo xác nhận D5 thắng (`radius` 14 → 12) mà `_components.css` của D4 **không đổi một byte**.
3. **Phép so trước-sau ghép theo tên lớp là bộ đo tự chứng minh rõ.** Call site nào migrate xong cũng đổi khoá container, nên bảng acceptance bỏ qua *im lặng* đúng những call site vừa sửa rồi in ra “0 ô thùng”. Ghép theo vị trí call site thì lộ ra ngay.
4. **Giao tập route rời mới so.** Mốc “trước” so với file “sau” của lượt trước báo 378 ô lệch chỉ vì hai lượt đo khác số route; giao tập xong ra 2064/2064 ô, 0 lệch — đó mới là bằng chứng môi trường đúng.
5. **So `latest_version` với `__manifest__.py` của từng module trước mỗi lượt đo.** Giữa D5f và D5g, main nhận merge nhánh thai ⇒ DB đo thiếu một module, lệch hai phiên bản, mà không có dấu hiệu nào trên màn hình.
6. **Phép chọn của test là một giả định về DOM, và nó im lặng khi sai.** `re.match` neo đầu chuỗi bỏ sót đúng call site cần nó nhất (tên họ nằm giữa chuỗi lớp sau `wj-surface-card`). Mọi so tên lớp phải là `(^|\s)...\{?![-\w]\}`.

7. **Sửa file XML lớn bằng offset dòng cứng là tự tay làm hỏng file.** Một lần sửa theo số dòng đã cắt ngang khối <form>. Neo theo **nội dung** + minidom.parse để kiểm — và neo nội dung cũng là điều kiện để vòng đột biến chạy được.
8. **Seed phải đi qua cơ chế nghiệp vụ, không ghi thẳng field.** Làm vậy thì lỗi nghiệp vụ hiện ra ngay lúc seed: action_publish() từ chối khoá thì chưa có ca; user portal không đọc được ir.sequence. Ghi thẳng field sẽ *giấu* cả hai.
9. **Khi số đo lệch sau lượt, phải quy được trách nhiệm cho SEED hay CODE.** Histogram nhảy $16 \times 8 \rightarrow 16 \times 22$; diff theo *từng route* cho thấy chỉ một route đổi, đúng $(13 - 3) \times 2$ tiêu đề sinh từ phiếu đăng ký mới — không có phép diff theo route thì con số này trông y hệt một hồi quy.

71.5 Hai lỗi nghiệp vụ thật, tìm được nhờ guard

Cụm đặt ra để dọn dáng, nhưng phép kiểm “pager chỉ hiện khi thật sự có hơn một trang” bắt được hai lỗi chức năng:

1. **Pager giả ở /portal/franchise-information:** ba thẻ vẽ cứng trong màn hình — danh sách thành viên *chưa bao giờ* được phân trang phía máy chủ, nên nút trang luôn hiện với đúng một trang. Lọt qua sáu lượt trước vì không lượt nào *đọc* khối đó.
2. **Nút trang hiện với một trang ở màn Thi và màn Công nợ.** Khoá của hai màn khác nhau (pages với page_count) — đọc controller trước khi truyền dl_pager, đừng chép guard của màn trước.

Cả ba chỗ đều chứng minh **hai chiều**: dữ liệu nhiều trang thì nút còn, một trang thì nút biến mất trong khi dòng đếm và ô chọn cỡ trang vẫn còn.

71.6 Guard

68 test tag wujia_data_list_d5, 0 failed / 0 error. Mỗi lượt đều chứng minh bộ test có tác dụng bằng đột biến: D5h 13/13 và D5h.1 4/4 phép thay đều làm đỏ **đúng một test**, và sha256 khớp sau khi hoàn tác bằng ảnh chụp byte (không git checkout).

Ba lượt liên tiếp mất một vòng đột biến vì *bộ đọc kết quả*, không phải vì guard: lần thì file log, lần thì regex không lường được Odoo in FAIL: TestLop.test_x. Cái cứu được là **hai nguồn số độc lập in cạnh nhau** — dòng 1 failed of 53 mâu thuẫn với “đỏ KHÔNG test nào”. Báo cáo đột biến phải luôn in cả dòng tổng kết thô.

71.7 Trạng thái cuối sprint

- Cụm D5 **khép** ở 30/32 call site trong phạm vi BA (+3 kề cận). Hai call site Khảo sát defer theo quyết định chủ dự án 08/09: wujia_portal_inspection và wujia_franchise_inspection viết theo lối khác hẳn portal; luật thường trực đã ghi vào skill wujia-start.
- Sheet: UI-DATALIST-001 → **Ready for Retest** kèm chữ *provisional*. Dev không set Done.
- **Hàng đợi deploy:** wujia_portal_exam 19.0.5.13.0 (phần D5h.1) — các lượt D5b→D5h đã lên UAT 08/09 và đã nghiệm thu lại chỉ-đọc trên chính máy chủ (4/4 module đúng phiên bản, 16/16 phép kiểm template đọc từ ir.ui.view, 13 route $\times$ 6 khổ đều 200, 0 lỗi JS, 0 tràn ngang).

- **9 LIMIT** ghi vào ledger và gửi BA; bảy câu trong docs/ba-questions-d5-datalist.md chưa có trả lời nên bộ số cả cụm là tạm.
- **Hồi quy phát hiện sau khi khép cụm (09/09):** spec CMP-SC-001 cấm “thẻ trắng lồng thẻ trắng”, và D4g đo trên UAT ngày 06/09 ra 0 lồng trắng. Nhưng variant compact-row/detail-card của D5 cho item viền + bo, trong khi **11 call site** có danh sách dạng thẻ nằm trong vỏ wj-surface-card $\Rightarrow$ hai khung trắng lồng nhau. **Đã vá ngay trong ngày ở lượt D5h.2** (mục dưới).
- Cụm kế: **D6 – Bù hàng** (UAT-BH-007/008/009). Khác D3/D4/D5, D6 không phải cụm chuẩn component mà là cụm nghiệp vụ *tiêu thụ* component; bắt đầu bằng lượt kiểm kê **D6a**. Chuẩn component tiếp theo nằm ở lứa D7+.

71.8 D5h.2 – vá hồi quy “thẻ trắng lồng thẻ trắng” (09/09)

Chủ dự án gửi một tấm ảnh khối *Thông báo nổi bật*: hai thẻ thông báo, mỗi thẻ một khung, lại nằm gọn trong một khung nữa. Đây là hồi quy của chính cụm này – D4g đo UAT ngày 06/09 ra 0 lồng trắng, còn variant compact-row ra đời ở D5d ngày 07/09.

11 chỗ, hai dạng – và cái bẫy của phép thay hàng loạt

Phản xạ đầu tiên là “thêm một class vào 11 chỗ”. Sai hai lần. Thứ nhất, chuỗi 'wujia-mdash-card wujia-mdash-list' xuất hiện 7 lần trong portal_home.xml nhưng 2 lần trong đó là vỏ ôm dòng tĩnh, không có DataList nào – thay hàng loạt là hỏng hai chỗ vô can. Phải suy dòng bằng lxml rồi sửa đúng dòng đó, đúng cách kiểm kê đã dùng suốt cụm.

Thứ hai, chính phép suy bằng lxml lộ ra 11 chỗ **không đồng dạng**. Câu hỏi phân loại là vỏ có ôm CardHeader không:

- **Nhóm A (6 chỗ)** – tiêu đề nằm ngoài vỏ, vỏ chỉ để bọc danh sách. Vỏ nhường khung: thêm wj-surface-card--listwrap vào sc_class.
- **Nhóm B (5 chỗ)** – vỏ ôm cả CardHeader, gỡ vỏ là mất tiêu đề. Giữ vỏ, làm phẳng item: thêm wj-data-list--inset vào dl_class, item trở lại dằng dòng ngăn nhau bằng nét kẻ. Số 12px 0 và nét kẻ 1px lấy nguyên của .wujia-content-card-row trước D5d – trả dòng về đúng dáng nó vốn có, không bịa số mới.

Ba rule mới, **không sửa một byte nào của rule cũ**: xung đột $D4 \times D5$ vẫn phân xử bằng độ đặc hiệu (0, 2, 0) – đúng luật số 4 của cụm.

Guard mù thì hồi quy lọt

Bộ đo wj_datalist.py đo *dáng* của từng phần tử: chiều cao dòng, đậm ô, cỡ chữ. Nó không có khái niệm *ai nằm trong ai*. Vì thế nó đo cụm D5 sạch bong suốt tám lượt trong khi mắt người nhìn một cái là thấy sai. Bài học không phải “đo kỹ hơn” mà là **đo đúng thứ mà lời hứa nói tới**: BA hứa “không thẻ trắng lồng thẻ trắng” – một mệnh đề về *quan hệ* – nên phải có một phép đo về quan hệ. scripts/qa/wj_nesting.py vào repo để hỏi đúng câu đó.

Và guard mới cũng suýt nói dối ngay lượt đầu: nó định nghĩa “đang vẽ khung” = *có viền bất kỳ*, nên sau khi vá, nét kẻ border-top ngăn hai dòng bị tính là một khung và guard báo còn 6 chỗ lồng – đúng bằng $n - 1$ mỗi danh sách. Chính con số $n - 1$ tố cáo lỗi của phép đếm chứ không phải lỗi của bản vá. Định nghĩa siết lại: khung = **có nền**, hoặc **viền ≥ 3 cạnh**, hoặc **có viền kèm bo góc**. Một nét kẻ không phải một cái khung.

Số đo

Trên DB đo riêng wujia_tea_d5h2 (bản sao của DB đã mang trạng thái HEAD, kiểm từng module latest_version khớp __manifest__.py trước khi đo), 7 route × 3 khổ:

- Chỗ thẻ lồng thẻ: **18** → **0**.
- Không màn nào giảm số record nhìn thấy; 0 tràn ngang; 0 lỗi JS.
- 18 bảng giữ nguyên từng con số (header 44, đệm ô 10/16, th[scope] 18/18).
- Chiều cao trang ngăn lại 8–231px ở đúng 15 ô bị ảnh hưởng – đúng phần đệm thừa, không hơn.
- --test-tags wujia_data_list_d5: **0 failed, 0 error / 68 tests**.

Mốc “trước” đo bằng cách git stash chính bản vá rồi chạy lại trên cùng DB, cùng port, cùng bộ route – A/B trên một nền, không so hai máy.

Deploy: wujia_portal_layout **19.0.46.0.0** + _components.css?v=1280.

Chapter 72

Sprint 60 – Cụm D6 Bù hàng UAT-BH-007/008/009 (2026-09-10)

Chapter này gộp bốn lượt của một cụm nghiệp vụ: màn Bù hàng – danh sách, form, và lượt khép sổ. Khác ba cụm trước, D6 **không dựng** component nào; nó **tiêu thụ** bộ component đã có và chỉ sửa phân cấp bên trong. Kiểm kê ở docs/d6-inventory.md; số đo từng lượt ở docs/d6{b,c}-acceptance-matrix.md; hai văn bản gửi BA ở hai tệp docs/ba-notice-d6-*.md.

72.1 Bối cảnh

Ba issue của BA trên tab 5. *Issue List*: UAT-BH-007 (tên sản phẩm bị cắt, cảm giác font rời rạc), UAT-BH-008 (hai badge trạng thái đứng lẫn nhau, card thiếu thứ bậc), UAT-BH-009 (form chạm khó ở 360px, trình đọc màn hình không đọc được tên trường).

Điểm khác biệt của cụm này nằm ngay ở kiểm kê. D3 dựng CMP-CH-001, D4 dựng CMP-SC-001, D5 dựng CMP-DL-001 – ba cụm *dựng*. Đếm bằng lxml trên ba file của màn Bù hàng cho **37 call site component** và **0 chỗ dựng khung tay**:

File	CardHeader	SurfaceCard	DataList	PageHeader	SectionHeader	Khu vực
portal_return_list.xml	1	1	2	2	1	
portal_return_form.xml	4	4	0	2	0	
portal_return_detail.xml	10	8	0	2	0	
Tổng	15	13	2	6	1	

Màn Bù hàng đã đi hết qua component. Việc còn lại của D6 là sửa *phân cấp bên trong*, và tuyệt đối không dựng thêm lớp vỏ thứ ba đè lên.

Fork SC ↔ DL – chữ trong sheet đã lạc hậu

Sheet BH-008 ghi “card về CMP-SC-001 variant record”. Nhưng D5f đã đưa chính card đó về wj_data_list variant detail-card, và D5h.2 (09/09) vừa vá xong hồi quy *thẻ trắng lồng thẻ trắng*. Bọc thêm một wj_surface_card quanh mỗi record là **tái tạo đúng hồi quy vừa vá hôm trước**. Chủ dự án chốt 10/09: giữ theo fix mới nhất, card ở lại detail-card, ghi thành LIMIT trong ledger. Đây là lần đầu trong bộ component mà một câu chữ của spec bị chính lịch sử sửa lỗi của dự án phủ quyết – và cách xử đúng là *hỏi rồi ghi LIMIT*, không phải im lặng làm theo chữ.

72.2 D6a – kiểm kê, và ba chặn dữ liệu suýt tạo ra một bảng Pass rỗng

Lượt kiểm kê không migrate call site nào nên ba issue giữ Ready for Dev (tiền lệ D3a/D4a/D5a). Giá trị thật của lượt này là ba phát hiện về *dữ liệu*, mà nếu bỏ qua thì mọi con số của cả cụm đều vô nghĩa:

1. **35/35 phiếu bù hàng có product_id rỗng.** Field là related + store readonly suy từ sale_order_line_id; seed D5 ghi thẳng product_id nên ORM bỏ qua và tính lại ra False. Card rơi vào nhánh fallback issue_type_id.name — đo tên sản phẩm hoá ra là *đo nhầm ô*.
2. **Không tên nào đủ dài để tràn.** Tên dài nhất toàn DB 25 ký tự (“Topping Phô Mai Macchiato”), 0 tên CJK — white-space: nowrap chưa từng cắt lán nào.
3. **3/4 biến thể badge “Tiến độ bù” không có bản ghi.** DB chỉ có duy nhất một phiếu partial.

Gỡ bằng scripts/seed_d6_return_demo.py: 3 sản phẩm mốc dài 17/39/91 ký tự có CJK, 10 phiếu phủ 4/4 compensation_status, lá bằng allocation thật (allocated_qty, delivered_qty) chứ không ghi thẳng field computed — đúng bài học vừa rút ra ở chặn (1).

Cùng lượt, hai lỗi *công cụ* lộ ra và đã vá vào repo. wj_measure.py in ra bảng đo *giả* khi login hỏng: mật khẩu mặc định sai, 78/78 ô redirect về /web/login, mọi ô trả h=900 · card=1 · rec=0, script vẫn ghi file và in đường dẫn như thường. Và bundle web.assets_frontend.min.css trả 500 trên mọi DB copy vì bản sao không có filestore — toàn bộ CSS module không nạp, nhưng _variables/_components đi qua <link ?v=> nên vẫn chạy, bảng đo vẫn xanh, chỉ ảnh chụp mới tố cáo. Cả hai đều là biến thể của cùng một bệnh: **cờ sạch không đồng nghĩa với đo được**.

72.3 D6b – card danh sách mobile

UAT-BH-008 trọn + nửa card của UAT-BH-007. Sửa đúng 2 file sản phẩm (views/portal_return_list.xml khối mobile + static/src/css/portal_return.css), wujia_portal_return 19.0.2.13.0 → 19.0.3.0.0.

- Dòng đầu chỉ còn mã phiếu + badge *trạng thái phê duyệt*; badge *tiến độ bù* tách sang dòng riêng có nhãn “Tiến độ bù”. Nhãn lấy từ COMPENSATION_STATUS_LABELS đã có sẵn trong qcontext — tái dùng, không khai lại.
- .wujia-mreturn-row-meta: flex; gap: 18px → grid; 1fr 1fr; gap: 8px. flex cho ô thứ hai trôi theo độ dài ô thứ nhất, nên đo được *hai* bố cục khác nhau trên cùng một danh sách.
- Tên sản phẩm: nowrap → -webkit-line-clamp: 2 + overflow-wrap: anywhere — vế sau vì tên Trung không có dấu cách, không có điểm ngắt.
- **Không** khai lại stack font CJK: đã nằm trên --wujia-font-family từ D2. Khai lại chính là nguồn của cảm giác “font rời rạc” mà BH-007 phàn nàn. Có test khoá điều này.

Guard mới wj_returncard.py — vì hai guard cũ mù với phân cấp bên trong card

wj_datalist.py đo *dáng*, wj_nesting.py đo *lồng nhau*; cả hai không có câu hỏi nào về trật tự thông tin *bên trong* một card — đúng loại lỗ đã để lọt hời quy D5h.2. Guard mới hỏi ba câu: tên sản phẩm mấy dòng và có bị cắt ngay dòng 1 không; hai badge có cùng hàng không; hai ô metadata có thẳng cột không.

Khổ	card	cắt dòng 1	cặp badge	badge cùng hàng	bổ cục metadata	vi phạm
991	20 → 20	0 → 0	5 → 5	5 → 0	2 → 1	6 → 0
390	20 → 20	8 → 0	5 → 5	5 → 0	2 → 1	14 → 0
360	20 → 20	8 → 0	5 → 5	5 → 0	2 → 1	14 → 0
TỔNG						34 → 0

Không phải Pass rỗng: mẫu đo giữ nguyên — 20 card, 20 tên sản phẩm, 5 cặp badge ở cả hai lượt. Guard vẫn nhìn thấy đúng chừng ấy đối tượng, chỉ phán quyết đổi.

Hồi quy toàn portal: 13 route × 6 khổ = 78 ô, **3 ô đổi**, cả ba đều là /portal/return mobile, **0 ô ở PC**, **0 ô mất record**. Trang cao thêm 194–321px là hệ quả trực tiếp của việc BA yêu cầu thêm một dòng và cho tên xuống hai dòng, không phải tác dụng phụ. 7 test + 7 phép mutation, mỗi phép phá làm đổ đúng test tương ứng.

72.4 D6c — form, và vì sao phạm vi rộng hơn hai issue

UAT-BH-009 trọn + nửa dropdown của UAT-BH-007. Chủ dự án chốt 10/09: chuẩn hoá control *mọi trang, trừ nhóm giám sát*. Kiểm kê bằng guard mới scripts/qa/wj_formcontrol.py cho thấy portal có **ba họ control**, không phải một: 20 control Bootstrap thô trong 3 form (cao 30,4/35,9 · radius 5,25 · **0/20** có nhãn nổi); ô lọc có dáng riêng (pill 38, select - sm 28); và nhóm đã đạt chuẩn (44–54).

Vì thế **không** dùng rule quét rộng .app-content .form-control: 24/44 control đang cố ý lệch, quét rộng là đề hết rồi phải viết năm rule miễn trừ. Cách chọn: **một lớp wj-mform trên thẻ <form>** + **một** rule chung. Hệ quả đẹp nhất của lựa chọn này: hai module giám sát của anh Thái dùng .wj-inspection-container, tự nằm ngoài wj-mform — **0 dòng miễn trừ** phải viết cho họ.

- Rule chung@media (max-width: 991.98px) .wj-mform .form-control/.form-select: min-height: 48px (đúng chiều cao .wujia-mreturn-btn-* đã có) + border-radius: var(--wujia-surface-tonal-radius) — lấy token, không số cứng; textarea 96.
- for/id cho **mọi** nhãn ở cả hai khối PC và mobile. Hai khối render *đồng thời* và chỉ ẩn bằng d-none, nên trùng id là hỏng cả for.
- Ô lọc: pill/select/search 38 → 44, select - sm 28 → 44 — *chỉ* chiều cao; radius và typography của FilterBar chờ spec UI-FILTER-001.
- BH-007 nửa dropdown: thêm vùng .wj-return-line-full dưới ô chọn sản phẩm, in nhãn **nguyên văn** từ controller, wrap tự do, kèm title + aria-describedby. <select> cắt theo bề rộng ô là hành vi của trình duyệt — không dựng combobox thay thế (chồng lẫn UI-BUTTON-001/UI-FILTER-001 chưa có spec).

Số đo, 19 route × {390, 360}: control đo được 80 → 80 (mẫu không đổi); dưới ngưỡng chạm **64 → 0**; chiều cao 20 control của 3 form 30,4/35,9 → **48×15 + 96×4**; radius **5,25 → 12** cả 20; vùng chạm ô lọc 28, 1/38 → **44×18**. Tab-walk /portal/return/new ở 390px: **9/9** control đúng thứ tự, đọc được tên, có vòng focus. Vùng tên đầy đủ đo với tên 73 ký tự có CJK: hiện đủ 73/73 ở cả 390 · 360 · 1440, 0 tràn ngang.

Hồi quy: 16/78 ô đổi, **0 ô ở PC**, **0 ô mất record** — tất cả là hệ quả trực tiếp của việc nâng ô lọc 38 → 44. wj_returncard.py giữ 0 vi phạm (thành quả D6b không bị đụng). 11 test mới + 11 phép mutation.

72.5 D6d — lượt khớp số

Hai bài học mutation

Mutation testing lần này bắt được *hai loại lỗi khác nhau*, và phân biệt được chúng mới là điều đáng ghi:

- **Assert lỏng thật (M9).** `assertIn('opt.dataset.full = l.label', js)` vẫn khớp khi code bị phá thành `l.label.slice(0, 20)` — chuỗi cũ là **tiền tố** của chuỗi mới. Guard rỗng thật. Siết thành chuỗi có dấu chấm phẩy + cấm `slice` trong thân hàm.
- **Phép phá sai (M5).** Chuỗi `border-radius: var(--wujia-surface-tonal-radius);` có ở **hai** chỗ trong `_components.css`; `replace(..., 1)` sửa nhầm rule khác. Mutation không ăn, nhưng guard *không* rỗng.

Hai ca trông giống hệt nhau trên màn hình — “phá mà test vẫn xanh” — nhưng kết luận ngược nhau hoàn toàn. Từ lượt này, hàm mutation **tự assert rằng chuỗi đã thay đổi thật** trước khi chạy test; không có bước đó thì mọi kết luận “guard rỗng” đều không đáng tin.

Lần thứ tư liên tiếp “tưởng đã lên UAT”

D6d mở đầu bằng phép kiểm deploy hai bằng chứng độc lập, và **trượt cả hai**: XML-RPC `latest_version` trên UAT trả `wujia_portal_layout 19.0.46.0.0` (kỳ vọng 47), `wujia_portal_return 19.0.2.13.0` (kỳ vọng 19.0.3.1.0); DOM `/portal/return/new` đếm `?v=1280` (kỳ vọng 1281), `wj-mform 0` (kỳ vọng 3), `wj-ret-m-line-full 0`.

Nhưng chủ dự án nhớ đúng: UAT có chạy `-u` hôm 10/09. `ir.module.module.write_date` của toàn bộ module `portal = 2026-09-10 06:34 UTC = 13:34` giờ VN. Đối chiếu git log: commit D6b lúc **21:52**, commit D6c lúc **22:38**. **Deploy đi trước commit tám tiếng**. UAT không hỏng, không sai — nó chỉ đang gánh đúng bản D5h.2 và cần thêm một lượt `-u` nữa sau khi pull.

Đây là biến thể *mới* của một bẫy đã trả giá bốn lượt liên tiếp:

Lượt	Vì sao “đã deploy” mà UAT không đổi
D3c	quên git push
D4f	server chưa fetch
D5h.2	pull mà không -u
D6	-u đúng, nhưng chạy sớm hơn commit

Kết luận đưa vào luật chung: phép kiểm hai bằng chứng phải là bước **mở đầu** mỗi lượt soi, không phải bước cuối; và nó phải so `write_date` với **giờ commit**, không chỉ so số phiên bản với manifest. Ba lượt trước chỉ so phiên bản nên không bắt được biến thể thứ tư này.

Hai đề nghị mở issue riêng, gửi BA

- **Ô lọc chưa có tên cho trình đọc màn hình** — `ba-notice-d6-filter-labels.md`. Con số “18 thiếu nhãn” còn lại sau D6c thực chất là **9 ô thật × 2 khổ đo**, trải trên 8 màn danh sách: 7 ô tìm kiếm chỉ có placeholder (biến mất ngay khi gõ ký tự đầu) và 2 select đã có nhãn nhìn thấy được nhưng chưa nói. Có sẵn khuôn đúng để chép ở `portal_return_list.xml:190`. Ngoài phạm vi BH-009 (là *form*).
- **4 test wujia_card_header_d3 đỏ sẵn trên main** — `ba-notice-d6-cardheader-tests-red.md`. Chứng minh bằng run đối chứng git stash -u (4 failed / 204 khi bỏ hết thay đổi D6). Cả bốn là **nợ test, không phải lỗi sản phẩm**: chúng khoá tên lớp Bootstrap mà D4f đã gỡ, khoá vị trí class mà D4 đã dời vào `sc_class`, khoá `.card-body` mà D4f đã đổi thành

.wj-surface-card__body, và đòi một margin-top mà D4e2 cố ý xóa để nhíp PC hội tụ về 12.

72.6 D6d (tiếp) – soi lại trên chính UAT sau deploy

Bảng đo đầy đủ: docs/d6d-uat-measure.md.

Cổng mở – hai bằng chứng độc lập

Bốn lượt liên tiếp trước đó đã trả giá vì tin “đã chạy lệnh rồi”, nên bước đầu không phải là đo mà là chứng minh deploy ăn thật. (a) `ir.module.module` qua XML-RPC trả đủ bốn số phiên bản đích, và `write_date` **16:24 UTC = 23:24 giờ VN** – muộn hơn commit c202734 (22:38 VN) 46 phút, nên loại được đúng biến thể của lượt D6 là deploy chạy *sớm hơn* commit, số phiên bản trùng mà mã nguồn thì cũ. (b) DOM `/portal/return/new` có `?v=1281`, có `id="wj-ret-m-line-full"`, có thể `form.wj-mform`. Đính chính bảng giao việc: ba thẻ `wj-mform` nằm ở *ba trang* chứ không phải ba thẻ trên một trang; đã đo đủ cả ba.

Ba số đo, và hai lần suýt đo trúng mẫu rỗng

`wj_formcontrol` khớp tuyệt đối bảng D6c: 20 control của ba biểu mẫu ra **$48 \times 15 \cdot 96 \times 4 \cdot 101,6$** , radius **$12 \times 20$** , dưới ngưỡng chạm 0, hai ô lọc `/portal/info-request` **28 → 44**. `wj_returncard` **0 vi phạm** với `lineClamp = 2` trên 7/7 thẻ và hai cặp nhãn cách nhau **35px**. `wj_measure`: **0 tràn ngang** • **0 lỗi JS** • **0 màn mất record**.

Hai chỗ suýt cho ra bảng Pass rỗng, cùng một họ bài học với D6a:

1. **Sai phạm vi quét.** Chạy `wj_formcontrol` với mặc định `--scope .wujia-mpage` chỉ ra 52 control (bảng D6c là 80), và `/portal/info-request/new` – chính là biểu mẫu thứ ba mang lớp `wj-mform` – ra **0 control**. Đúng phát hiện gốc của D6c: portal có ba họ vỏ. Nói thành `--scope body` ra 82, khớp mẫu.
2. **Sai tài khoản đo.** Trên UAT chỉ 2/13 phiếu bù hàng có `resolution_type='compensation'`, và cả hai đều thuộc HCM-01. Nhãn tiến độ bù chỉ render ở nhánh đó, nên đo bằng `anh.owner` (HN-01) sẽ ra **0 cặp nhãn** mà cờ vẫn sạch. Đo bằng `em.hcm` mới có 2 cặp thật.

Ba cờ HIERARCHY – và cách chứng minh nó không phải của mình

`wj_measure` trả **3** cờ HIERARCHY trong khi bảng D6C local là 0. Lượt UAT này gánh hai luồng (cụm D6 + quà tặng `wujia_sale` + nhánh thai đợt 4) nên không được kết luận vội theo cả hai chiều. Truy ra cả ba cờ là *một chỗ duy nhất*: `/portal/delivery` ở ba khổ PC, chữ trạng thái rỗng “Không có chuyển giao” cỡ 28 lớn hơn tiêu đề card cỡ 22. Ba bằng chứng độc lập cho thấy nó có sẵn: hai commit D6 **không đụng file nào** của `wujia_portal_delivery`; cùng route, cùng bản build, đổi tài khoản thì hết cờ – `em.hcm` (có chuyển giao) ra 0 ở cả năm khổ, tức cờ chỉ hiện ở nhánh trống dữ liệu; và chữ đó có từ f507ba0, commit dựng màn giao hàng PC. Đề nghị gộp vào lứa D7+.

72.7 Luật chung của cụm

1. **Cụm tiêu thụ component thì không được dựng lớp vỏ thứ ba.** Kiểm kê ra 0 chỗ dựng khung tay là tín hiệu *dừng lại*, không phải tín hiệu rảnh tay.

2. **Chữ trong spec có thể đã bị lịch sử sửa lỗi của chính dự án phủ quyết.** Gặp fork thì hỏi rồi ghi LIMIT, đừng làm theo chữ.
3. **Chuẩn hoá bằng một lớp opt-in, không bằng một selector quét rộng.** Một lớp `wj-mform` + một rule = 0 dòng miễn trừ; quét rộng `.form-control` = 5 dòng miễn trừ và một hàng rào phải bảo trì mãi.
4. **Trước khi đo, kiểm dữ liệu có đủ để đo không.** Ba chặn của D6a (field readonly, tên quá ngắn, thiếu biến thể) đều làm bảng đo xanh mà vô nghĩa.
5. **Mutation phải tự chứng minh nó đã phá được thật** trước khi được quyền kết luận guard rỗng.
6. **Kiểm deploy bằng hai bằng chứng độc lập là bước mở đầu,** và phải so với giờ *commit* chứ không chỉ số phiên bản.

72.8 Trạng thái cuối sprint

- UAT-BH-007 · UAT-BH-008 · UAT-BH-009: code xong, test xanh, **ĐÃ DEPLOY UAT 10/09/2026**, đã đo lại chỉ-đọc trên chính máy chủ và đánh dấu lên sheet (dòng tuyệt đối 115/116/117, cột Build/Deploy ghi trọn từ `build_override` của ledger, giữ nguyên Ready for Retest — Dev không tự đóng Done). Hàng đợi deploy **TRỐNG**.
- Phiên bản đích: `wujia_portal_layout 19.0.47.0.0` · `wujia_portal_return 19.0.3.1.0` · `wujia_portal_support 19.0.3.18.0` · `wujia_portal_info_request 19.0.1.8.0` · `_components.css?v=1`
- Guard mới vào repo: `scripts/qa/wj_returncard.py` (phân cấp bên trong card) và `scripts/qa/wj_form` (ngưỡng chạm, nhấn nổi, radius của control).
- LIMIT ghi ledger: card Bù hàng dùng `DataList detail-card` thay vì chữ “SurfaceCard variant record” trong sheet.
- Còn treo, đề xuất gộp vào lứa D7+: `portal_return_detail.xml:188` (bảng đơn bù PC) và `:344` (`wujia-mreturn-so-row mobile`) — hai danh sách chưa qua `wj_data_list`, kiểm kê D5a không đếm tới; cùng hai đề nghị mở issue riêng ở trên.

Chapter 73

ADR-027 – Kiến trúc tầng module & Mobile core (đề xuất 2026-09-17, chốt 2026-09-26)

Trạng thái: ĐÃ CHỐT 26/09/2026, đã áp dụng cho khối A (F7-F13 tách 7 phân hệ, *FR-A review đạt – chapter Sprint 63). Ba quyết định bổ sung chốt cùng ngày ở §73.6; riêng `auto_install` mới ghi, chưa áp code.

ADR này trả lời câu hỏi của BA và chủ dự án: muốn dựng mobile core cho backend ERP thì module phải phụ thuộc nhau thế nào, để sau này tách Wujia thành các folder/repo riêng như beesuite mà không bị kéo ngược lên portal. Số đo hiện trạng trong chapter đo trên main 12750a2 (sau khi pull 109 commit) và trên UAT chỉ-đọc qua XML-RPC; kết quả áp dụng ở chapter Sprint 63.

73.1 Bối cảnh – vì sao phải chốt trước khi viết module mobile đầu tiên

Khi mở backend ERP trên điện thoại (ví dụ view kanban), thao tác vẫn là kiểu máy tính: dựa vào *hover*, không có trạng thái chạm, không có chọn bản ghi như một app mobile. BA đề xuất dựng **một mobile core dùng chung**: chỉ sửa CSS/JS của backend, không dựng portal, không dựng controller.

Chủ dự án nêu ra đúng chỗ đáng lo. Nếu mỗi phân hệ có một module mobile (`wujia_mobile_sale`, `wujia_mobile_franchise`...) thì module đó phải depend cả mobile core lẫn phân hệ nghiệp vụ. Nếu phân hệ nghiệp vụ lại đang depend portal, thì *mobile bị kéo ngược lên portal*. Hai kênh dính vào nhau, và không tách repo được nữa.

Quyết định dependency là loại quyết định **rất đắt để sửa về sau**: đổi chủ một model giữa hai module trên DB đang chạy phải viết migration `ir_model_data` (xem §73.8). Vì vậy phải chốt trước.

73.2 Hiện trạng – bản đồ phụ thuộc thật

Tên gọi dễ nhầm

- Không có module `wujia_base`. `base` là module lõi của Odoo. Cái hay được gọi tắt là “base” là `wujia_portal_base`, tức lõi của portal.

- wujia_core rất mỏng: chỉ 2 model master data res.area (khu vực) và res.ward (phường), depend base, mail, contacts.
- wujia_franchise depend module portal của Odoo. Đó là để có nhóm base.group_portal viết ACL/rule, **không phải** depend portal Vuexy của Wujia.

Xếp 26 module Wujia vào tầng (đo từ __manifest__.py)

Nhóm	Module
Nền Wujia	wujia_core
Nghịệp vụ sạch	wujia_franchise, wujia_franchise_contract, wujia_franchise_inspection, wujia_franchise_operations, wujia_sale, wujia_fleet, wujia_delivery, wujia_account
Khung portal	wujia_portal_layout (chỉ depend base, web, auth_signup), wujia_portal_base (depend wujia_sale + layout)
Portal thuần (controller + QWeb)	portal_debt, portal_delivery, portal_inspection, portal_purchase_history, portal_report, portal_sale
“Portal” nhưng ôm nghiệp vụ	portal_order_window, portal_info_request, portal_knowledge, portal_support, portal_notification, portal_exam, portal_return
Workstream riêng	wj_ks_dashboard_ninja, wj_ks_dn_advance

Bên thứ ba nằm cùng custom/ (kế toán om_*/eh_*, auditlog, base_user_role, purchase_request, mcp_server, legion_enterprise_theme...) và theme backend MuK trong themes/ được coi là tầng Odoo.

Chẩn đoán

(a) **Chỗ chủ dự án lo lại đang sạch.** Không module nghiệp vụ nào (core, franchise*, sale, fleet, delivery, account) depend bất kỳ wujia_portal_* nào. Do đó wujia_mobile_franchise = mobile core + wujia_franchise **không kéo theo portal**.

(b) **Chỗ hỏng thật: 7 module “portal” đang ôm nghiệp vụ backend.** Chúng định nghĩa model, view backend, menu, nhóm quyền, sequence. Tức là *ngiệp vụ nằm trong kênh*.

Module	xmlid	Dòng model	Dòng ACL	Sequence	Model sở hữu
portal_order_window	7	291	3	0	order.window (+SO)
portal_info_request	13	175	3	1	info.update.request
portal_knowledge	20	250	7	1	article / category / tag
portal_support	26	310	5	1	ticket / category
portal_notification	29	566	10	1	notification / read / type
portal_exam	35	646	13	1	5 model thi
portal_return	32	1108	12	1	return, compensation (+SO/picking)

Hệ quả cụ thể: muốn cho HQ duyệt *Đăng ký thi* trên điện thoại thì wujia_mobile_exam buộc phải depend wujia_portal_exam, kéo theo wujia_portal_base, wujia_portal_layout, wujia_sale và cả bundle web.assets_frontend. Khi tách repo cũng không có cách nào để nghiệp vụ thi nằm ngoài folder portal (Hình 73.1).

(c) Ba điểm lách nhỏ hơn, ghi lại cho đủ.

1. wujia_portal_base đọc mềm model của module nó không depend (request.env.get('wujia.knowledge.article'), 'wujia.notification.read'...) để dựng Home. Không lỗi khi thiếu module, nhưng lỗi portal đang “biết” tên model của nghiệp vụ.




Figure 73.1: Vì sao phải tách nghiệp vụ khỏi module portal – ví dụ phân hệ Đăng ký thi.

2. Test component của wujia_portal_layout (test_d3/d4/e2b/c8...) tham chiếu template của portal_exam, portal_return... Tầng khung đang test ngược lên tầng trên.
3. wujia_franchise_inspection chứa một trang web cho người đi khảo sát (/franchise/inspection/do, auth='user') cùng CSS/JS backend. Đây là một màn *kênh* nằm trong module nghiệp vụ, và cũng là ứng viên tự nhiên nhất cho mobile.

(d) Hai bundle CSS vốn đã tách sẵn. Portal nạp vào web.assets_frontend, backend nạp vào web.assets_backend. Theme backend đang chạy trên UAT là muk_web_theme 19.0.1.4.4 (legion_enterprise_theme có trong repo nhưng *uninstalled*). Nên “mobile core chỉ sửa CSS backend, không ảnh hưởng portal” là khả thi về kỹ thuật.

(e) Đã có tiền lệ tách module thành công. Đợt tách wujia_franchise → _contract/_inspection/_operations dùng pre_init_hook đổi chủ ir_model_data (wujia_franchise_inspection/hooks.py), và đã cài trên UAT (wujia_franchise_inspection 19.0.1.0.0 *installed*). Quy trình đề xuất ở dưới chính là quy trình đó, chuẩn hoá lại.

73.3 Quyết định – 4 tầng, mũi tên chỉ đi xuống

Nói ngắn: nghiệp vụ (wujia_exam...) và khung giao diện (portal_layout, mobile_core) là **hai thứ ngang hàng, không biết nhau**. Chỉ module ghép ở tầng trên (portal_exam, mobile_exam) mới depend cả hai. Sơ đồ ở Hình 73.2.

- **L0** Odoo + bên thứ 3 (base, web, sale, stock, account, portal, muk_web_theme, om_*...).
- **L1** nền: wujia_core; platform wujia_security/approval/job/audit/..._core và wujia_ui_core – **chỉ tạo khi thật sự có ít nhất 2 nơi cần** (xem §73.10).
- **L2** gồm hai nhóm **cùng cấp**:
 - nghiệp vụ: 8 module đang sạch + 7 phân hệ tách ra (wujia_order_window, _info_request, _knowledge, _support, _notification, _exam, _return);
 - khung kênh: wujia_portal_layout | wujia_mobile_core.

- L3 module ghép, chia hai bậc:
 - L3a wujia_portal_base — nền ghép của nhánh portal ("tầng 2.5");
 - L3b wujia_portal_<x> | wujia_mobile_<x>.




Figure 73.2: ADR-027 — bốn tầng module: nghiệp vụ và khung kênh cùng cấp, chỉ module ghép mới thấy cả hai.

73.3.1 Bốn luật dependency

1. **Nghiệp vụ không depend khung kênh hay module ghép.** Nghiệp vụ không biết portal hay mobile tồn tại. Model, view backend, menu, nhóm quyền, ACL, ir.rule (kể cả rule cho group_portal), sequence, cron **đều ở nghiệp vụ**.
2. **Khung kênh không depend nghiệp vụ.** wujia_portal_layout chỉ depend base, web, auth_signup (đúng như code hiện tại); wujia_mobile_core chỉ depend web, muk_web_theme. Cả hai phải bê sang dự án khác được.
3. **Hai kênh không depend chéo.** wujia_mobile_* không depend wujia_portal_* và ngược lại. Thứ gì cả hai cần chung thì mới tạo wujia_ui_core.
4. **Module ghép chỉ chứa phần kênh.** Portal: controller, QWeb, frontend asset. Mobile: back-end asset, view inherit tối thiểu. **Không định nghĩa model nghiệp vụ ở đây.** Model thuần phục vụ kênh được ở lại, ví dụ giỏ hàng wujia.portal.cart, seam wujia.portal.debt.

73.3.2 wujia_portal_base — nền của nhánh portal (ngoại lệ có ghi nhận)

wujia_portal_base là portal_layout + cửa hàng + Home, nên nó đứng ở L3a — bậc dưới của tầng ghép, không phải khung kênh. Mọi wujia_portal_<x> depend nó.

- **Giữ depend wujia_franchise + wujia_sale.** Portal Wujia là kênh đặt hàng của cửa hàng: không có cảnh chạy portal mà thiếu cửa hàng hay thiếu bán hàng.
- **Luật L3a/L3b** (kiểm bằng check_layers.py): mọi wujia_portal_<x> phải depend wujia_portal_base; wujia_portal_base không được depend bất kỳ wujia_portal_<x> nào.
- **Cấm thêm depend nghiệp vụ mới.** Phân hệ khác chỉ được đọc mềm (request.env.get(...)) như hiện tại.

- **Không tách Home ra từng module lúc này.** Home vừa gom về một chỗ (C7, E1). Rải khối Home ra nhiều module qua xpath làm thứ tự khối phụ thuộc thứ tự cài, dễ vỡ mà không được gì.
- **Mobile không cần module tương đương.** Backend đã có record rule lo quyền dữ liệu, nên mobile_core giữ được thuần. Nếu sau này mobile cần chọn cửa hàng thì làm wujia_mobile_franchise ở tầng ghép.

73.3.3 Vì sao chọn cấu trúc này

- **Đúng cách Odoo tự tổ chức:** sale (nghiep_vu), website_sale (kênh web), sale_stock (cầu nối). Ai quen Odoo đọc là hiểu, không cần học quy ước riêng.
- **Tách repo chỉ là cắt theo tầng:** wujia-core/ (L1+L2), wujia-portal/ (khung + ghép portal), wujia-mobile/ (khung + ghép mobile). Mỗi folder là một mục addons_path. Hai khung chung chung (portal_layout, mobile_core) còn có thể lên kho dùng chung beesuite.
- **Cài theo nhu cầu:** môi trường không cần portal chỉ cài L1 + nghiệp vụ (+ mobile), backend vẫn đủ.
- **Luật đọc được bằng máy:** chỉ cần đọc __manifest__.py là kiểm được. Sẽ có script scripts/qa/check_layers.py báo vi phạm, để luật không chỉ nằm trên giấy.

73.3.4 Phương án đã cân nhắc và loại

Giữ nguyên, chỉ áp luật cho module mới. Loại. Mobile cho thi, thông báo, hỗ trợ, đổi trả gần như chắc chắn sẽ cần (HQ duyệt trên điện thoại). Đến lúc đó hoặc phá luật 3, hoặc tách giữa lúc đang làm tính năng, tức là trả giá gấp đôi.

Tách cả 7 phân hệ trong một đợt. Loại. 7 lần đổi chủ xmlid trên UAT có dữ liệu thật trong một lệnh deploy thì hổng không bisect được. Sai một xmlid là mất nhóm quyền hoặc sequence một cách *im lặng*. Bài học D3c/D4: lỗi deploy chỉ lộ khi đo.

Mọi phân hệ luôn đủ bộ 3 module. Loại. Module rỗng làm phình danh sách mà không đem lại gì.

73.4 Mobile core — phụ thuộc và phạm vi

Quyết định: wujia_mobile_core depend web + muk_web_theme, **không** depend wujia_core.

- wujia_core chỉ có bảng khu vực/phường. CSS mobile không dùng tới. Depend vào đó thì mobile core thành “của Wujia”, không tái dùng được, và phá luật 3.
- muk_web_theme là nền backend *đang thật sự render* (appsbar, chatter, dialog). CSS mobile viết đè lên DOM của MuK, nên phải nạp *sau* MuK. Không depend thì thứ tự nạp asset không được bảo đảm, và rule sẽ thua đúng kiểu bầy C6/D3 (rule nạp sau thắng).
- Nếu sau này đổi theme backend (ví dụ sang legion_enterprise_theme), chỉ một mình mobile core phải sửa. Không phân hệ nào bị kéo theo.

Nội dung: chỉ bundle web.assets_backend, bọc trong breakpoint mobile.

- Trạng thái chạm :active thay cho :hover; vùng chạm tối thiểu 44px.
- Chọn bản ghi trên kanban/list theo kiểu app (chạm giữ / ô chọn hiện rõ).

- Áp cho các view *chung*: kanban, list, form, control panel, search panel, dialog, chatter. Dự kiến gánh phần lớn nhu cầu.
- **Không** model Python, **không** controller, **không** chạm `web.assets_frontend`. Portal không thể bị ảnh hưởng.

73.5 Module cầu nối `wujia_mobile_<x>` – `auto_install`, chỉ tạo khi có nội dung

Cầu nối là gì. Module nhỏ chỉ để nối hai module đã có. Odoo có `sale_stock`: `depend ['sale', 'stock']` và khai `auto_install: True`. Nghĩa là khi DB **đã có đủ** sale lẫn stock thì Odoo **tự** cài `sale_stock`, không ai phải nhớ. Áp vào Wujia:

```
# wujia_mobile_franchise_inspection/__manifest__.py
'depends': ['wujia_mobile_core', 'wujia_franchise_inspection'],
'auto_install': True,
'assets': {'web.assets_backend': [...]},
```

Khi nào tạo. Chỉ khi CSS/view **nhắc tới model hoặc view cụ thể của một phân hệ**. Ví dụ phiếu khảo sát cửa hàng, hay form duyệt đổi trả nhiều cột. Còn view chung đã đẹp nhờ mobile core thì **không tạo**. Một selector kiểu `.o_wujia_inspection_*` nằm trong mobile core là dấu hiệu phải tách ra cầu nối.

Tính đối xứng nằm ở **luật đặt tên** (`wujia_<x>/wujia_portal_<x>/wujia_mobile_<x>`), không nằm ở việc lúc nào cũng phải có đủ ba module.

73.6 Bổ sung khi chốt (26/09) – chia portal, kế thừa view mobile, `auto_install`

Ba ý dưới đây đã bàn với BA, anh Thái và chủ dự án từ 17/09 và được chốt vào ADR khi khép khối A.

1. Portal chia theo chức năng, mobile chia theo module backend

BA chia portal theo **chức năng người dùng thấy**, không theo module backend, và code đang đúng như vậy: `portal_report` và `portal_purchase_history` không có module nghiệp vụ cùng tên; `portal_sale` depend `wujia_sale` cùng hai module portal khác. Vì vậy ký hiệu `wujia_portal_<x>` được hiểu là `portal_<chức năng>`: **một chức năng depend 1..N module nghiệp vụ, không cần 1-1**. Mobile là menu ERP thu nhỏ nên chia theo module backend (`mobile_<module>`). Hai kênh chia khác nhau là đúng. Bầy phân hệ tách ở khối A không bị ảnh hưởng.

2. Mobile kế thừa view thế nào

BA nêu: PC ít dùng kanban, mobile dùng form/list, và view `sale.order` đã bị nhiều module đè. Luật:

- **CSS áp lên DOM đã render** nên không cần priority hay xpath. Thứ tự nạp theo depends: ví dụ `mobile_sale_stock` depend `mobile_sale + sale_stock`, `auto_install`. File nạp sau thắng khi cùng selector.

- **Cấm view mode="primary" priority cao cho mobile**, vì sẽ mất field mà các module khác đã inherit vào view gốc. Chỉ dùng extension + xpath vào view gốc. **Cấm position="replace"**. Muốn ẩn/hiện thì dùng <attribute name="class" add="d-none d-md-block" separator=" "/>. Priority cao (100) chỉ dùng khi thật sự cần áp cuối cùng.
- **Bậc làm**, dừng ở bậc thấp nhất đủ dùng: (1) CSS chung ở mobile_core → (2) CSS riêng màn, xpath gắn một class vào <form> → (3) xpath attributes ẩn/hiện → (4) kanban riêng mobile, càng ít càng tốt.
- **Chưa đo**: Odoo 19 + MuK có tự chọn kanban thay list trên màn nhỏ không. Phải đo trên UAT giả lập điện thoại trước module mobile đầu tiên.

3. auto_install cho module ghép

- Module ghép L3b (portal_<chức năng>, mobile_<x>) là cầu nối kênh ↔ nghiệp vụ, nên được auto_install: True, nhưng **chỉ khi là module ghép thuần, không có model**: portal_report (sale + base), portal_purchase_history (sale + delivery + base), portal_delivery (delivery + base), và 3 module mobile_* của anh Thái.
- Module còn model thì giữ False: portal_sale (giỏ hàng) và portal_debt (AbstractModel seam; soi lại khi áp). Bury portal_<x> sau khối A đã hết model nghiệp vụ, nên xét lại cùng đợt áp.
- wujia_portal_base (L3a) và wujia_mobile_core giữ False: đây là công tắc bật kênh, phải cài chủ động.
- **Áp đồng loạt trong một phiên**, không lẻ từng module. Đối cờ không có tác dụng trên DB đã cài (UAT), chỉ có tác dụng trên DB mới và DB test. **Tới 26/09 mới ghi, chưa áp code.**


73.7 Phác thảo ERD theo module đích

Hình 73.3 xếp model chính vào *module* mà nó sẽ thuộc về sau khi tách, cùng quan hệ Many2one then chốt. Danh sách đo bằng AST trên custom/*/models (không đoán theo tên). Ba điều đọc ra từ hình:

1. **Mọi đường đều dẫn về wujia.franchise.management.** Đây là hub. Nên wujia_franchise phải đứng thấp nhất trong L2, và mọi phân hệ khác depend nó chứ không có chiều ngược lại.
2. **Quan hệ ngược thì dùng kế thừa từ module trên.** wujia_franchise_contract thêm current_contract_id vào management, _inspection thêm latest_inspection_id. Hub không phải biết hai module đó. Đây là cách tránh vòng lặp phụ thuộc mà ADR-015 từng vướng, và là khuôn cho mọi phân hệ tách ra.
3. **Depends của phân hệ tách ra suy thẳng từ quan hệ (manifest thật sau F13):** wujia_return → wujia_sale + wujia_franchise (sale.order); wujia_support → wujia_franchise + sale, stock_picking_batch, sales_team; wujia_order_window → wujia_sale; wujia_exam, wujia_notification, wujia_info_request, wujia_knowledge → wujia_franchise (knowledge không có Many2one sang Wujia, depend vì quyền theo cửa hàng).

73.8 Quy trình tách một phân hệ ra khỏi module portal

Điều gì làm nó nguy hiểm. Bảng DB không đổi, vì tên bảng lấy từ _name chứ không lấy từ tên module. Cái nguy hiểm là ir_model_data: mọi view, menu, nhóm quyền, rule, ACL, sequence, ir.model, ir.model.fields đang ghi module='wujia_portal_<x>'. Nếu chỉ chuyển file, lúc



Đọc hình. Hộp xanh lá = module nghiệp vụ đang sạch; cam = phân hệ tách ra khỏi wujia_portal_<x>; xanh dương = model riêng của kênh. Nền vàng là *hub* wujia.franchise.management. Model có * là model Odoo được kế thừa. Mũi tên đen = Many2one. Khung cam đứt nét gom 7 phân hệ tách ra; hai mũi tên cam là **quan hệ gộp**: mọi phân hệ trong khung có franchise_id → hub (trừ knowledge); support, return trở sale.order và stock.picking.batch; order_window trở res.area; exam, notification.read trở thêm franchise.member.

L4 - model riêng của portal




Figure 73.3: Phác thảo ERD theo module đích — model chính và quan hệ Many2one then chốt (đo từ source 12750a2).

-u Odoo sẽ tạo *bản sao* dưới tên module mới, rồi `_process_end` **dọn bản cũ**. Hệ quả: user rơi khỏi nhóm quyền, rule biến mất, sequence mã phiếu chạy lại từ đầu, tệ nhất là rơi dòng `ir.model`.

Các bước (đã chạy thật ở pilot F7 – `wujia_portal_order_window` → `wujia_order_window`, 25/09/2026; F8–F13 làm theo đúng khuôn này):

1. **Chụp mốc trước** trên DB copy cô lập bằng `scripts/qa/split_snapshot.py` (`--modules cũ,mới --models ... --icp ... --seq ...`). DB copy phải có dữ liệu thật của phân hệ; không có thì seed trước, vì bảng rỗng thì phép đo Pass rỗng (bài học D6d). Nhân dịch chỉ đo được khi DB đã bật `vi_VN`.
2. Tạo `wujia_<x>` bằng `git mv: models/, view backend, menu, security/, data/ (sequence, cron), i18n/vi_VN.po`. Trong `.po` phải đổi cả tiền tố `xmlid` (`model:ir.model.fields,...:wujia_portal_<x>.field_... → wujia_<x>.`), không thì bản dịch không gắn được vào `xmlid` mới và nhân rơi về tiếng Anh mà không có dòng log nào. **Bắt data noupdate (F9)**: lần `-i` module mới chạy chế độ `init`, Odoo *nạp lại* mọi bản ghi `noupdate="1"` lên `xmlid` vừa đổi chủ (`convert.py`: chỉ bỏ qua `noupdate` khi `mode != 'init'`). Dòng `<field name="number_next">1</field>` trong XML `sequence` ⇒ `ir.sequence.write` ⇒ `ALTER SEQUENCE RESTART 1`: mã chứng từ chạy lại từ 1 và trùng mã cũ. **Xoá dòng number_next khỏi XML** trước khi tách (mặc định vẫn là 1 khi cài mới). Cron, tham số hệ thống, mail template `noupdate` cũng bị ghi đè bằng giá trị XML ⇒ đo giá trị trên UAT trước deploy, lệch với XML thì dừng hỏi. Dữ liệu mẫu cũng vậy (F10, 7 danh mục ticket): đo trên DB giả lập, field ghi trong XML (`sequence`) bị đưa về giá trị XML, còn bản dịch `vi_VN` tùy biến *giữ nguyên* (`.po` không đề bản dịch đã có); snapshot chỉ thấy `write_date` đổi. F11 là lần đầu lệch thật: UAT còn 4 màu nền loại thông báo cũ (Sprint 4.3) khác XML (Sprint 19); `-i` đưa về màu XML, chủ dự án chốt theo code.
3. **Model dính chặt nhau đi cùng một module** (One2many ↔ Many2one hai chiều). Chiều ngược sang module khác thì thêm bằng `_inherit` ở module phía trên (bài học ADR-015).
4. `hooks.py` + `'pre_init_hook'` **khai trong manifest và import ở `__init__.py`**. Hook khuôn Khảo sát hiện không còn được nối (gỡ khỏi manifest ở `ec6d380`, 16/09), nên chép file thôi thì hook không chạy. Tiện ích dùng chung nằm ở L1: `from odoo.addons.wujia_core.tools.module_split import imd_names, migrate_ownership` (FR-P dời từ `wujia_order_window/hooks.py`). `migrate_ownership(cr, old, new, names, models)` đổi chủ ba chỗ (và từ chối chạy khi `new` chưa có trong `ir_module_module` – không thì ràng buộc bị gán chủ NULL trong im lạng):
 - `ir_model_data`: `names=None` chuyển *tất cả* (module cũ bị rút hết, như F7); tách một phần (F8+) thì `names=imd_names(cr, old, models, extra=[menu, group, dữ liệu m[u]])` – helper suy `xmlid` của `model/field/selection/inherit/constraint/access/rule/ view/action/server action/cron/mail.template/sequence` gắn với `models` (kể cả model kế thừa như `sale.order`, chỉ dòng do `old` sở hữu). Menu/group không có cột model nên liệt kê tay qua `extra`. Luôn in phần dư `SELECT name FROM ir_model_data WHERE module=old` trừ kết quả helper: FR-P thử trên `info_request` ra 72/75, ba dòng dư đúng là ba QWeb template portal phải ở lại; đối chứng F7 36/36.
 - `ir_model_constraint` và `ir_model_relation`: cột `module` là khoá ngoài tới `ir_module_module`, không nằm trong `ir_model_data`. Khuôn Khảo sát bỏ sót chỗ này. Đo mutation ở F7: bỏ bước này thì **không** mất ràng buộc (Odoo gỡ theo `xmlid`, và `unlink` tự bỏ qua khi còn dòng cùng tên), nhưng module mới sinh 2 dòng CHECK trùng tên và 6 dòng cũ mờ cô sau khi gỡ vỏ.

Chạy ở pre_init_hook vì Odoo không chạy migration script ở lần cài đầu.

5. Module cũ: còn controller/QWeb/asset thì giữ, thay depends nghiệp vụ bằng wujia_<x>, xoá models/, security/, data/ đã rỗng. .po tách theo dòng tham chiếu #: (controller + QWeb portal ở lại; một msgid dùng ở cả hai phía thì ghi ở cả hai file). F8: 137 mục thành 56 portal + 81 nghiệp vụ; F9: 123 thành 26 + 97; F10: 204 thành 75 + 129; F11: 214 thành 55 + 159; F12: 393 thành 177 + 216; F13: 333 thành 94 + 239. Rút hết (như F7) thì để **vỏ rỗng** (__init__.py trống, data: [], depends mỗi wujia_<x>) và thêm vào DEPRECATED của check_layers. Bump version cả hai.
6. Sửa tham chiếu wujia_portal_<x>.... ở module khác, cùng manifest và import odoo.addons.wujia_portal_<x> (F7: portal_sale đổi depends + import lớp lỗi OrderWindowClosed), reseed_full.sh/.ps1, .github/workflows/deploy.yml (danh sách -i/-u; FR-P phát hiện F7 bỏ sót). **Grep cả module mobile của anh Thái:** wujia_mobile_portal_info_request và _exam ghi đề action/ref() view bằng xmlid wujia_portal_<x>.* — đổi chủ xmlid xong thì ref ở đó gây lúc -u. **Chốt F8 (26/09): sửa nguồn mobile** (đổi tiền tố + depends), không giữ xmlid cũ. Do F8 trên DB copy có cài module mobile, khi chưa sửa: -u dừng ở Cannot update missing record 'wujia_portal_info_request.action_...', exit 255. **Không phải huỷ cả lượt:** Odoo 19 commit sau từng module, nên module mới đã cài và đổi chủ xong, module portal đã lên version mới; chỉ module mobile dừng lại. Khởi động thường vẫn chạy, action mobile vẫn đủ list/kanban/form. Nhưng mọi lần -u sau vẫn gây cho tới khi sửa nguồn mobile.
7. **Ref nhóm quyền đổi chủ (F11, F12):** ACL csv và <menuitem groups=...> đổi sang tên cục bộ được (loader tự thêm module đang nạp). **groups= trong arch view thì phải ghi đủ wujia_<x>.group_...:** Odoo 19 parse bằng _get_group_definitions().parse(..., raise_if_not_found=False), tên thiếu tiền tố không khớp nhóm nào và bị bỏ qua im lặng ⇒ phần tử ẩn với mọi người, kể cả Administrator (F12: 10 nút trên 3 form). Snapshot bắt qua md5 arch.
8. **Deploy một lệnh:** -i wujia_<x> -u wujia_portal_<x>, <module tham chi¶u>. Do F7: chỉ -u wujia_portal_<x> (quên -i) cũng tự cài module mới, và update_list cập nhật luôn bảng phụ thuộc từ manifest mới.
9. **Chụp mốc sau rồi so:** split_snapshot.py --diff trước sau --rename wujia_portal_<x>=wujia_<x>. Kỳ vọng *chỉ cột module đổi*; mọi dòng “**LỆCH THẬT**” phải giải trình được (F7: 1 dòng — view Settings đổi name app/block theo tên module mới). Từ FR-P snapshot đo thêm inherit (ir_model_inherit, Odoo 19 có xmlid riêng), sel (giá trị selection), cron/tpl/srv, attach, rule theo module — F7 không gặp vì model không kế thừa mixin, F8 gặp ngay (info_request: 2 inherit + 14 selection). Route controller không nằm trong DB: kiểm bằng controller_inventory.py.
10. **Gỡ vỏ** (khi module cũ rút hết): đo trên DB copy trước — button_immediate_uninstall rồi chụp lần ba, phải 0 lệch. Trên UAT: sau deploy, đo module cũ còn **0 xmlid** rồi Uninstall một cú trên Apps (FR-P làm qua RPC button_immediate_uninstall, 6s, chụp lại 0 lệch); xoá thư mục khỏi repo ở phiên review khi mọi DB đã gỡ. Dòng ir_module_module của vỏ vẫn còn (uninstalled) trên DB đã cài, nhưng DB trống thì không — test nào tra id của vỏ sẽ ngã (FR-P sửa test_split_ownership dùng dòng module giả).

Kiểm bằng số, trước và sau, trên DB copy cô lập (không đụng wujia_tea_19): split_snapshot gom trong một lượt: ir_model_data theo module; số dòng + md5 toàn bảng; cột và ràng buộc Postgres thật; ir_model_constraint/relation gom theo tên (để dòng trùng tên hiện ra, không gộp mất); field (kiểu, nhãn en/vi); ACL; rule; đường dẫn menu; action; view (md5 arch); ir_config_parameter; số user mỗi nhóm quyền; number_next của sequence và last_value của sequence Postgres (kiểu standard chỉ có số thật ở đó — cột number_next luôn là 1, F9 mới

bổ sung). Kèm: test cũ xanh y hệt; DB trắng chỉ cài wujia_<x> chạy được test của nó; HTML các màn liên quan HEAD ↔ mới giống từng byte (chuẩn hoá hash asset + registry_hash).

Số đo pilot F7: 42 dòng đối chủ (36 xmlid + 6 ràng buộc), 1 lịch có giải trình, gỡ vỏ 0 lịch, 0 ERROR khi nâng cấp; suite 833 test 0 đỏ; DB trắng 10/10; HTML 5/5 route giống từng byte; mutation 5/5 đỏ. **FR-P (26/09):** UAT gỡ vỏ xong, đo lại 0 lịch; thư mục vỏ xoá; check_layers 0 vi phạm phía Dev; thử tách một phần info_request trên DB copy: 80 dòng đối chủ, 0 lịch thật, sequence giữ nguyên.

F8-F13 và *FR-A (26/09): sáu phân hệ còn lại tách theo đúng quy trình trên, mỗi phiên một lần deploy UAT, 0 lịch thật ngoài các dòng đã giải trình; *FR-A review toàn khối đạt. Số đo từng phiên, bảng module/luật dời về model và nợ còn lại ở chapter Sprint 63. Hai bài học quy trình rút ra:

- **Test rollback không viết bằng assertRaises:** Odoo tự bọc savepoint, nên test vẫn Pass khi code quên savepoint (F8, bắt qua mutation). Viết bằng try/except thường.
- **Hook quên extra chỉ snapshot bắt được:** pre_init_hook chỉ chạy lúc cài, trạng thái cuối giống hệt, chỉ khác id menu (F9; FR-A mutation M7). split_snapshot trước/sau là chốt duy nhất, không thay được bằng test đơn vị.

73.9 Lộ trình

#	Phiên	Lý do thứ tự
P1	Dựng wujia_mobile_core	Không phụ thuộc việc tách, chạy song song được. Cần BA chốt màn ưu tiên.
P2	Tách order_window (pilot)	Xong F7 (25/09): 36 xmlid + 6 ràng buộc đối chủ, 0 nhóm quyền; module cũ thành vỏ chờ gỡ. Lộ ra bẫy ir_model_constraint và hook khuôn không còn được nối.
P3	info_request	Xong F8 (26/09): tách một phần, 72 xmlid + 7 ràng buộc + 1 quan hệ đối chủ, 0 nhóm quyền; 3 QWeb + controller mòng ở lại portal.
P4	knowledge	Xong F9 (26/09): tách một phần, 107 xmlid + 13 ràng buộc + 2 quan hệ đối chủ, cron + sequence giữ nguyên; lộ bẫy data noupdate reset sequence.
P5	support	Xong F10 (26/09): tách một phần, 113 xmlid + 16 ràng buộc + 1 quan hệ đối chủ, sequence + 7 danh mục giữ; bảng badge ticket rời portal_base.
P6	announcement	Xong F11 (26/09): tách một phần sang wujia_notification, giữ _name; 140 xmlid + 28 ràng buộc + 5 quan hệ đối chủ, 2 nhóm quyền + sequence ANN giữ; Home dùng chung luật chưa đọc.
P7	exam	Xong F12 (26/09): tách một phần sang wujia_exam, giữ _name; 214 xmlid + 30 ràng buộc + 1 quan hệ đối chủ, 2 nhóm quyền + 3 sequence giữ; mobile Thái đổi ref, check_layers về 0.
P8	return	Xong F13 (26/09): tách một phần sang wujia_return, giữ _name; 230 xmlid + 54 ràng buộc + 3 quan hệ, 2 nhóm quyền + 2 sequence giữ; một bảng nhãn trạng thái cho Home + portal; PENDING_SPLIT rỗng.

Nếu BA cần mobile cho một phân hệ sớm thì **đẩy phân hệ đó lên**. Riêng pilot order_window vẫn đi trước vì nó rẻ. Ba điểm lịch nhỏ ở mục (c) được dọn kèm phiên tách phân hệ tương ứng, không mở phiên riêng.

73.10 Đối chiếu với bảng BA “0. Kiến trúc module”

BA có một bảng kiến trúc ở đầu tab 1. *Model/ Field* (dòng 1–21). Đã đọc từng dòng và đối chiếu với manifest trong code (12750a2) và trạng thái cài trên UAT.

BA đang chia thế nào

Hai cấp. **Tầng 1** gom ba loại khác nhau: platform core dùng chung (ui, mobile, security, approval, notification, document, integration, job, audit), nghiệp vụ (franchise, sale, fleet, delivery) và lõi kênh/báo cáo (portal_base, report). **Tầng 2** là module con “↔ thuộc” một module Tầng 1.

Kết luận: khung theo ADR-027, lấy thêm 4 ý từ BA

Khung tầng giữ nguyên, vì bảng BA không tách platform / nghiệp vụ / kênh nên không đặt được luật ai được depend ai, tức không giữ được hai kênh tách nhau. Bốn ý **lấy vào**:

1. **Tầng platform core nằm ngang** dưới nghiệp vụ (đã thêm vào L1). Điều kiện: chỉ tạo khi có ít nhất 2 phân hệ cần, và **bọc module đã cài trên UAT** thay vì viết lại: queue_job (job), auditlog (audit), dynamic_approval_workflow + eh_account_approval (duyệt).
2. **wujia_ui_core**: chỗ để portal và mobile dùng chung giao diện mà không depend nhau (đã thêm vào luật 2).
3. Ký hiệu “↔ thuộc module X” cho module con, dễ đọc với BA. Ví dụ franchise_contract/_inspection/_operations ↔ franchise; portal_<x> ↔ portal_base; mobile_<x> ↔ mobile_core.
4. **Tên module phân hệ thông báo**: đề xuất ban đầu là wujia_announcement, vì BA đã dành tên notification_core cho nền tảng gửi thông báo (sự kiện + kênh). **Chốt ở F11: giữ wujia_notification** (không trùng notification_core); _name vẫn là wujia.notification.

Chỗ ADR-027 khác BA

- BA xếp portal_return là “Tầng 2 – thuộc Portal” với mô tả gồm cả *duyệt/xử lý*. ADR-027 tách phần duyệt/xử lý xuống wujia_return (L2). Đây là **câu hỏi số 6** bên dưới.
- BA ghi mobile_core depend wujia_core + web. ADR-027 dùng web + muk_web_theme (+ ui_core); chỉ thêm wujia_core khi mobile cần cấu hình Wujia thật.

Bảng BA lịch với code — nhờ BA sửa lại

BA ghi	Thực tế (code 12750a2 / UAT)
wujia_report “Đã xây dựng”	Không tồn tại. Báo cáo nằm ở wujia_portal_report, wujia.sale.supply.demand.report, Dashboard Ninja.
wujia_delivery_cost “Đã xây dựng”	Không tồn tại. Cước nằm trong wujia_fleet (bảng giá) và wujia_delivery.
wujia_fleet depend Odoo fleet	Không depend; fleet uninstalled trên UAT. Code depend wujia_core, wujia_franchise, mail.
wujia_delivery depend core, sale, franchise	Code depend wujia_fleet, wujia_sale, stock_picking_batch.
wujia_sale depend core, franchise, sale_management	Code depend sale, sale_stock, stock, stock_picking_batch, wujia_franchise.
portal_base depend core, portal, website	Code depend wujia_sale, wujia_portal_layout, portal, bus. portal_layout không có trong bảng.
approval_core depend wujia_workflow_core (không có)	Module wujia_workflow_core không có dòng nào trong bảng. wujia_account, wujia_franchise_contract/_inspection/_operations, 13 module wujia_portal_* khác, portal_order_window.

Theo quy tắc đã chốt từ Sprint 41, Dev **không ghi vào tài liệu BA**; bảng trên gửi BA tự sửa.

73.11 Câu hỏi cần BA / chủ dự án chốt

1. Ai dùng backend trên điện thoại? HQ duyệt, giám sát khu vực đi cửa hàng, kho, tài xế?
2. 3–5 màn ưu tiên đầu tiên cho mobile core (kanban nào, form nào)? Câu trả lời quyết định phân hệ nào tách sớm.
3. Có cần chọn nhiều bản ghi trên kanban mobile (thao tác hàng loạt) không, hay chỉ cần chạm mở?
4. Theme backend chốt là MuK? legion_enterprise_theme đang nằm trong repo nhưng chưa cài. Nếu có ý định đổi thì phải chốt trước P1.
5. Màn khảo sát /franchise/inspection/do: dùng chủ yếu trên điện thoại? Nếu đúng, đây là ứng viên cầu nối mobile đầu tiên.
6. Module wujia_portal_<x> còn được chứa phần duyệt/xử lý nghiệp vụ không? Bảng BA đang xếp portal_return như vậy; ADR-027 đề xuất đưa xuống wujia_return. Chủ dự án đã cho làm theo ADR (F13, 26/09); BA chỉ cần xác nhận lại để sửa bảng.
7. BA sửa bảng “0. Kiến trúc module” theo mục đối chiếu §73.10.

73.12 Kết quả nghiệp vụ của phiên

Chưa có thay đổi nào tới người dùng. Kết quả là **một bản đồ và một bộ luật**: biết chính xác module nào đang nằm sai chỗ (7 module portal ôm nghiệp vụ), biết rằng nỗi lo “mobile bị kéo lên portal” *không* áp dụng cho franchise/sale/fleet/delivery/account, và có một lộ trình tách từng bước với cách kiểm bằng số. Tiền lệ tách wujia_franchise đã chạy trên UAT cho thấy quy trình khả thi.

Sau khi áp (26/09): lộ trình P2–P8 đã chạy xong. Bảy phân hệ là module nghiệp vụ L2, và check_layers báo 0 vi phạm phía Dev. Người dùng vẫn không thấy thay đổi nào, ngoài vài lỗi lệch luật giữa Home và màn chi tiết được vá kèm. P1 (mobile_core) và 7 câu hỏi trên vẫn chờ BA.

Chapter 74

Sprint 61 – Cụm E: chuẩn hoá component theo Issue List (2026-09-12 → 09-25)

Chapter này gộp toàn bộ cụm E: 10 issue Ready for Dev (STT 128–139) chia thành 11 khối, chạy từ 12/09 tới 25/09. Cụm bị cắt đôi bởi cụm F chuẩn hoá kiến trúc (17–18/09, chapter kế tiếp): E1→E4a chạy trước cổng F, E4b→E8c chạy sau khi ★FR-A3 mở lại Issue List. Nhật ký từng phiên ở docs/f-progress.md; kế hoạch và prompt ở docs/next-session-clusters-E.md; sổ đo từng lượt ở docs/e{1..9}* -acceptance-matrix.md.

74.1 Bối cảnh và cách chia cụm

Ngày 12/09, issue_queue.py --dev ra 10 issue Ready for Dev, cả 10 đều Owner = Dev. Đối chiếu git log --all -S và grep custom/ cho thấy 8 issue UI chưa có dòng code nào. Hai issue backend thì đã có code dở trên main, do nhánh thai để lại: WJ-SALE-002 (8280459) và WJ-FRANCHISE-004 (module wujia_franchise_contract chưa cài). Chủ dự án chốt: “*mình sửa luôn cho đồng bộ, không có vụ sửa của người ta*”. Hai issue này thuộc portal Dev.

Cụm được chia theo **gốc rễ chung** và **phạm vi ảnh hưởng tăng dần** (luật D4): issue nhỏ, cô lập làm trước; component đụng mọi màn làm sau. Năm điểm lúc đầu tưởng phải hỏi BA đều được chủ dự án cho Dev tự quyết:

1. ô lọc mobile: hộp nhìn thấy 38, vùng chạm 44;
2. gutter danh sách 12, theo luật ưu tiên LC-08 mà BA đã viết;
3. nhãn menu “Đổi trả / Bù hàng”: đo trước rồi đổi theo nhãn BA đã chốt;
4. fulfillment_route_id chưa tồn tại thì báo blocker, không tự tạo;
5. wizard onboarding tạo luôn hợp đồng đầu tiên, gửi BA một dòng FYI.

Khối	Issue (STT)	Ngày	Commit chính	Sheet	UAT
E1	UI-MOB-HOME-004 (133)	12/09	9354618	Retest	16/09
E9a	WJ-SALE-002 (138)	12/09	65c04c8	Retest	16/09
E9b	WJ-FRANCHISE-004 (135)	13/09	c82d403	Retest	16/09
E2	UI-STATUSBADGE-001 (128)	13/09	fa2ed9c, 76d24cd	Retest	16/09
E3	UI-PAGINATION-001 (130)	14-16/09	9e2ceda→ad2ec8b	Retest	16/09
E4	UI-FILTER-001 (139)	17-19/09	12750a2→faa76f5	Retest	19/09
E5	UI-LISTCARD-001 (136)	19/09	cf6d2b0→4d0ef97	Retest	20/09
E6	UI-BUTTON-001 (132)	20-23/09	48a3265→e621ae1	Retest	24/09
E7	UI-PAGECONTAINER-001 (129)	24-25/09	8ef3081, 419f9c9	Retest	25/09
E8	UI-SIDEBAR-001 (131)	25/09	d354e2a, 078dfef	Retest	25/09

Kết quả: **10/10 issue ở Ready for Retest** và đã lên UAT. Dev không tự đặt Done (QA Operating Standard §6).

74.2 E1 – KPI Công nợ Home mobile một dòng

Lỗi BA chụp: ô KPI Công nợ trên Home mobile bẻ đôi con số. Buổi phân cụm chỉ soi ra tầng CSS (overflow-wrap: anywhere thêm ở C7). Đào tiếp mới thấy gốc nằm ở tầng Python: `_short_amount()` so bậc *trực tiếp trên giá trị*, nên **mọi số âm** lọt qua cả hai bậc và in nguyên -72449 \$, trong khi +72449 ra 72k. Nếu chỉ vá CSS, chuỗi dài sẽ tràn ngang, còn tệ hơn bẻ dòng.

Chủ dự án chốt: rút gọn theo `abs()` rồi gắn lại dấu, thêm bậc “tỷ”, bậc rút gọn không kèm ký hiệu tiền. Cỡ chữ 22/20px giữ nguyên token chung cho cả 4 ô, vì chuỗi xấu nhất chỉ rộng 48,56/63px. Kết quả: 7/7 tiêu chí; ô Công nợ còn 1 dòng với cả -72449 lẫn -999999999; hero cao đúng mốc ca thường (216px); 339/339 test.

Cùng phiên, E1 trả nợ **4 test D3 đỏ**. Phòng đoán ngày 11/09 là “đỏ vì DB chưa cài khảo sát”. Phòng đoán đó **sai**: thủ phạm là D4e2 (3d83af2), và chính LIMIT của commit đó ghi sai nguyên nhân. E1 cũng vá `qa_sync.py` ghi lệch cột. BA đã chèn cột Primary Feature ID, nên chỉ số cứng 17 làm Odoo Fit rơi sang ô bên cạnh. Nay script dò cột theo tên tiêu đề.

74.3 E9a – Danh sách “Đơn hàng Ngộ Gia”

Code có sẵn kế thừa kiểu `extension` vào `sale.sale_order_tree` và `sale.view_sales_order_filter`. Vì vậy 6 field Wujia cùng 5 bộ lọc **lan sang mọi action Sales Order chuẩn**, đúng điều BA cấm. Cách vá là giữ `inherit_id` (đúng chữ “kế thừa” của BA) và thêm `mode="primary"`: view primary không áp ngược lên view cha. Core Odoo cũng dùng cách này ở `sale_order_view_search_inherit_quotation`.

Thứ tự 13 cột ra đúng chỉ nhờ chèn field và đổi optional, không cần `position="move"`: cột `optional="hide"` không render nên không chiếm vị trí. Mỗi bộ lọc được đếm trên trang thật và khớp `search_count` (8/8). Nghiệm thu đạt **9,5/10**. Cột thứ 14 `fulfillment_route_id` chưa có field nên được báo *blocker* theo đúng chỉ thị của BA, không tự tạo.

74.4 E9b – Hợp đồng nhượng quyền nhiều kỳ

Module `wujia_franchise_contract` (nhánh thai, merge 09/09) lệch BA 4 chỗ. Chỗ nặng nhất: **hợp đồng hết hạn thì khoá cổng cửa hàng**. Cron đặt `status='expired'`, còn portal chặn cứng mọi `status != 'active'`. BA ghi ngược lại: “*không tự đổi Store status, không chặn đặt hàng*”. Ngoài ra còn một cron viết đủ nhưng **không có record ir.cron**, nên chưa từng chạy.

Ba chốt của chủ dự án:

- cron vẫn chạy nhưng *chỉ cảnh báo* HQ qua message_post;
- state là stored computed theo ngày, is_cancelled là đòn bẩy thủ công duy nhất, gỡ nút Confirm;
- bỏ khoá write trên hợp đồng đang hiệu lực (BA chỉ cấm xoá).

Nghiem thu 17/17. Mutation 15/15, trong đó có 2 mũi lượt đầu còn sống và đều lộ lỗi thật trong test: assertRaises trần là assert rỗng, và thiếu hẳn test “hợp đồng đã huỷ không được làm hợp đồng hiện hành”.

Đo XML-RPC UAT lật lại kế hoạch: module **đã cài sẵn** nên deploy bằng -u, không phải -i. Nếu bản vá không lên, ngày 15/05/2028 sẽ có 3 cửa hàng bị khoá. Ba bẩy migration:

- đổi field thường thành stored computed sẽ xoá dữ liệu cũ, nên phải đọc thẳng cột bằng SQL *trước mọi lệnh ORM*;
- pre-migrate phải đắp is_cancelled từ state cũ;
- post-migrate phải add_to_compute cho cả ba field.

74.5 E2 — StatusBadge CMP-SB-001

Gốc rễ lỗi “Đã xác nhận màu xanh lá” nằm ở **Python, không ở CSS**: map 'sale': ('Đã xác nhận', 'wujia-badge-success') trong wujia_portal_base/controllers/utils.py. E2a dựng .wj-status-badge với 7 variant, dùng một class cho cả PC lẫn mobile, và gom mapping về một nguồn status_badge_for(). E2b làm nốt 37 call site. Kết quả kiểm kê bằng lxml: họ cũ giảm **114** → **38**. 38 chỗ còn lại gồm 9 ở Khảo sát (defer) và 29 thuộc các họ BA loại khỏi StatusBadge (Role, Count, FilterChip...).

Contrast, Dev tự quyết: spec BA vừa đòi WCAG AA vừa đưa 7 cặp hex, nhưng 5 cặp đo ra dưới 4,5. Cách xử: giữ nguyên 7 nền của BA, chỉ làm đậm *chữ* vừa đủ, cùng tông màu (lệch hue $\leq 12^\circ$). Test khoá cả hai chiều. Số đo cuối: 321 badge / 12 route $\times$ 6 khổ, 0 vi phạm, AA 321/321, 457 test xanh, mutation 9/9. Bẩy: clone DB bằng -T không chép filestore, nên bundle JS trả 500 và JS frontend chết im lặng trong khi pageerror vẫn báo 0.

74.6 E3 — Pagination CMP-PGNT-001

Kiểm kê cho 21 khối pager trong 14 file, nhưng không khối nào dùng helper paginate() có sẵn. 7 controller chép tay cùng một phép toán, với 6 cách nối query string khác nhau. E3a dựng build_pager() + parse_page_size() và component wj_pagination (một markup, hai bố cục). E3b phủ 5 màn. E3c phủ nốt và xoá 10 họ CSS cũ.

E3c vá thêm **3 lỗi nghiệp vụ thật** (chủ dự án chốt vá luôn):

- /portal/debt/payment-history sang trang thì *rơi mất* date_from/date_to;
- màn Thi mobile không có nút sang trang dù server đã cắt trang;
- màn Đặt hàng mobile cũng vậy.

Ô “10 / trang” của Công nợ vốn là nhân giả; nay là bậc thật 10/20/50.

Ngày 16/09 chủ dự án báo “đã pull nhưng chưa nâng cấp module”. Đo XML-RPC ra ngược lại: 23/23 module đã khớp repo. **Một lần nâng cấp đã gánh cả E1, E2, E3, E9a và E9b**. Đo trên chính UAT: 60 ô, 0 vi phạm, 48/48 ô của các route chỉ có một trang đều ẩn pager đúng. UAT chỉ có 1 phiếu thi nên không có trang 2 để bấm. Vì vậy mẫu mỏng được gỡ bằng ba lớp bằng chứng: đọc arch_db trên UAT, component là một markup hai bố cục, và cùng build_pager() giữ đúng bộ lọc. Không dùng LIMIT trần.

74.7 E4 — FilterBar CMP-FB-001

Chia 4 lượt: E4a nền + 2 route mẫu, E4b1 PC, E4b2 mobile, E4c hành vi lọc + đóng issue. E4a chạy *trước* cổng F, ba lượt còn lại chạy sau.

E4a kiểm kê bằng lxml: 24 form GET, trong đó 21 là thanh lọc thật, trên 12 màn. grep 'row g-2' ra 10 chỗ nhưng chỉ 4 là thanh lọc. Component dùng API lai (hybrid): tham số giữ mọi thứ BA chuẩn hoá, còn slot thô chỉ dành cho phần do AJAX render. Hai quyết định hình học:

- vùng chạm 44 lấy từ wrapper <label>, hộp nhìn thấy vẫn 38;
- nhãn “Từ”/“Đến” nằm *trong* ô, nên vẫn đọc được sau khi đã chọn ngày.

Nghiệm thu 26/26, mutation 21/21.

E4b1 đưa 9 call site PC vào component và thêm biến thể -dense cho thanh có 5–6 control. Không có biến thể này, Thông báo phình 88 → 142px, tức là chuẩn hoá làm xấu đi một màn đang đạt. Kết quả: control PC 26,7–28,1 → 42, mọi card 88. **E4b2** đưa 6 thanh mobile vào component và thêm biến thể BA 04-DateRangeOnly: màn chỉ có ô ngày thì nút tìm nằm cùng hàng. Hai màn Công nợ PC và mobile không đổi byte nào: đo ra đã đúng chuẩn, nên chỉ ghi vào matrix thay vì sửa cho có.

E4c đo trước khi đọc mã và phát hiện bằng trong prompt **sai**: khi nhập ngày ngược, **5/6 màn im lặng**. Cách sửa: một nguồn duy nhất date_range_error(), một khuôn hiển thị role="alert", và màn Thi mobile migrate cùng lúc với wire ngày. Bẫy lớn nhất: knob clamp sinh min/max làm trình duyệt *từ chối submit im lặng* khi người dùng dời khoảng ngày về trước, và lỗi này có ở mọi màn đã lọc một lần. Đã gỡ clamp khỏi component và 6 call site. Kết quả: ngày ngược 6/6 màn báo lỗi, sang trang giữ bộ lọc 5/5, suite 648/0.

74.8 E5 — ListCard CMP-LC-001

D5 đã chuẩn hoá *dáng ngoài* của item (.wj-data-item). E5 làm phần chưa ai làm: *anatomy bên trong*. Có 22 call site với 14 họ class item khác nhau. Chia 4 lượt:

- **E5a**: component wj_list_card + 2 route mẫu. Thẻ item vẫn nằm ở call site vì QWeb không đổi tên thẻ động được. Có thêm 2 công cụ: kiểm kê trường (tách nhãn khỏi giá trị) và guard anatomy.
- **E5b1**: 6 call site. Khung học thêm lưới 2 cột và tabular-nums, nhờ đó cột phải lệch 5 bố cục → 1.
- **E5b2**: 5 call site cuối (Thi ×3, Công nợ ×2), gỡ 100 dòng CSS theo màn.
- **E5c**: nhịp *thanh lọc* → *nội dung* 24 → 16 ở 8 route (khai bằng token, một chỗ), đệm item 12, gutter trang 16 → 12 bằng token. Vá lệch 5px giữa hai họ màn. Vùng chạm nút “Chọn” 37×21 → 45×45 mà card không cao thêm.

Số đo cuối: 12 route × 8 khổ = 96 ô, 0 vi phạm; suite 687, 0 đỏ. Lượt soi mã đối kháng (Codex) trên toàn cụm E5 ra 4 finding và **cả 4 đều thật**. Nổi bật nhất: chấm “chưa đọc” ở Thông báo là span inline nên *đo ra 0px, chưa từng hiện* kể từ E5b1.

Dài cao của variant lấy từ số đo thật, không lấy số đề xuất: compact-row 64–112, detail-card 96–156. Hai dài nay chồng nhau, nên variant được phân biệt bằng class, không bằng chiều cao (FYI cho BA).

74.9 E6 — Button CMP-BTN-001

Có khoảng 150 action. Chia 4 lượt:

- **E6a:** atom wj - btn/wj - iconbtn với 5 variant và 3 bậc size lấy nguyên văn số BA (PC 32/40/46, mobile 36/44/48, bo 8/12), khai bằng token. wujia_button_loading.js khoá form khi submit và giữ nguyên bề rộng nút. Thước đo wj_button.py có tab-walk thật. 21 call site.
- **E6b1:** 32 call site, kèm **luật ranh giới thanh lọc**: cùng một class vừa là nút lọc (giữ 42 theo FB-08) vừa là nút hành động (40). Luật được đồng bộ ở 4 tầng: token, CSS theo ngữ cảnh, thước đo nhận theo tổ tiên DOM, test bắt chéo hai chiều. Vá 8 lỗi a11y. **IMPACT:** màu Primary #28A9DF → #0F7CA8 (màu của BA chỉ đạt 2,68, không qua AA).
- **E6b2:** 19 call site ở Đặt hàng/giỏ và toàn bộ màn đăng nhập. Xóa họ wj - cta - btn. Nút submit màn auth PC 50 → 46.
- **E6c:** 30 call site màn Thi, trong đó 2 nút dựng bằng JS. Ô ngày, khung giờ và FAB là boundary nhưng đọc token - - wj - btn - *. Vá tràn ngang màn đăng nhập (464 → 390): gốc là tên ngôn ngữ bị nhét vào pill 72px.

Số đo cuối: 32 route × 5 khổ, 358 ô atom, 0 vi phạm; zoom 200% 0 vi phạm; suite 729. Retest trên UAT ngày 24/09 (chặn mọi POST ghi): 0 vi phạm nút. Bẫy môi trường: server chạy --dev=xml làm một lượt lọc AJAX mất 3,1 giây, nên thước đo báo sai. Đo giao diện luôn dùng server không bật --dev=xml.

74.10 E7 – PageContainer CMP-PC-001

E7a: app_layout có một <main class="wj-page-container">, Global Shell nằm ngoài, 4 token gutter/đáy. .content-wrapper về 0 ở mọi khổ. Mốc cũ chỉ ép ở ≥ 1200 , nên dải 992–1199 rơi về 30,8px của Vuexy. Biến thể --list (lề 12) cho 12 màn danh sách. Gốc của lỗi “tiêu đề lệch 16px” mà BA nêu: một rule *không phạm vi* .wj-page-header {padding:16px !important} trong CSS Khảo sát đề lên PageHeader của mọi màn. Chủ dự án duyệt sửa tối thiểu vỏ Khảo sát. Thước đo mới wj_pagecontainer.py: 707 → 0 vi phạm.

E7b: thêm hai công tắc pc_width (standard 1440 / narrow 960) và pc_bottom='sticky', gắn cờ theo mapping BA ở 29 template. Gỡ phần đáy chồng lên nhau của Đặt hàng và giỏ. Đo UAT 25/09: 217 ô, 0 vi phạm, và lần này đo sống được cả màn Khảo sát chi tiết/khắc phục (đóng LIMIT của E7a).

74.11 E8 – SidebarNavigation CMP-SN-001

E8a chỉ đo, 0 code. UAT khớp local tuyệt đối. Drawer 992–1199 bị kẹt mở vì _wujiaForceMenuExpanded() ép menu-open từ ≥ 992 , trong khi hamburger nằm dưới drawer nên không bấm được. Sidebar PC *không* có mục Bàn hàng; kế hoạch cũ ghi có là sai.

E8b: khung còn 4 neo theo 3 nhóm BA. 10 module sở hữu route tự khai mục; quyền hiển thị mục dùng đúng điều kiện của controller. Mục “Đổi trả / Bàn hàng” và “Báo cáo” là mục mới trên PC. Có _sidebar.css riêng, aria-current, và wujia_sidebar.js cho drawer (Escape, backdrop, focus vào/ra). Migration pre-10 xóa view con của neo cũ.

E8c: thân menu avatar dùng chung PC + mobile (Thông tin tài khoản · Đổi mật khẩu · Ngôn ngữ · nhóm cửa hàng · Đăng xuất). Sheet “Thêm” lọc theo quyền như sidebar. Chuông có aria-expanded. “Thông tin cửa hàng” đổi thành “Hồ sơ cửa hàng”. Chủ dự án huỷ chốt E8a: ngôn ngữ giữ trên header và có trong avatar. Số đo cuối: 0 vi phạm × 4 vai trò, suite 801, mutation 13/13. Đo UAT em.hcm: 0 vi phạm, 0 POST bị chặn.

74.12 Phiên xen kẽ trong cụm

- **Nhịp đọc mobile** (18/09, d4e73c7): gom nhịp đọc về một bộ token (gap 14 → 8, mép trên 16 → 10, tiêu đề nhóm 6/4) và kéo 8 trang lạc chuẩn về một rule. Chỉ tiêu –30% chiều cao Home **không đạt** (ra –8%), và thực nghiệm chứng minh không thể đạt bằng khoảng trắng: trang dài vì 2–3 dòng *chữ* trong mỗi dòng danh sách.
- **G2** (18/09, 7873175, đã lên UAT): header mobile 104 → 72, mọi trang ngắn đi 32px. Vùng chạm 3 nút header 38 → 44 bằng ::before, vì ::after đã bị dành để tắt caret Bootstrap.
- **DOC-CTRL** (19/09) và **DOC-CTRL-2** (20/09): hai tài liệu controller cho BA, không đụng code. Bản kiểm kê 20 trang (103 route) và bản đặc tả 110 trang (104/104 đường dẫn, 67 phiếu màn, 157 điểm cần BA chốt). Tab 3. Controller: 56 ĐÃ CÓ · 6 MỘT PHẦN · 9 CHƯA CÓ; CT-061...067 (ca làm, chấm công, nghỉ phép, chi phí) chưa có code.

74.13 Tổng kết cụm

Chỉ số	
Issue về Ready for Retest + đã lên UAT	1
Suite test portal (mốc đầu E1 → cuối E8c)	339 → 801,
Component chung mới	StatusBadge · Pagination · FilterBar · ListCard · Button · PageContainer · Side
Thước đo mới trong scripts/qa/	wj_filterbar, wj_listcard, wj_button, wj_pagecontainer, wj_sideb

Bài học lặp lại nhiều nhất

1. **Pass rỗng**: thước đo xanh vì không có gì để đo (DB 0 phiếu thi, 0 chuyển giao, 51/51 phiếu resolution_type rỗng, route trong sổ không dựng nổi nút nào). Luật: phải gieo dữ liệu trước khi kết luận, và thước đo phải tự báo “MẪU RỖNG”.
2. **Chính công cụ đo cũng phải soi**: closest() khớp cả chính phần tử, probe đọc nhằm ::after, regex nuốt rule con trong @media, cổng mặc định 8019 trở nhằm DB. Mỗi lần như vậy đều suýt “sửa” đúng chỗ code đang đúng.
3. **Mutation lộ guard giả**: assertRaises trần, số đếm “có ít nhất một”, tên con BEM khớp tiền tố. Luật: mỗi guard mới phải có một mũi phá đổ đúng nó.
4. **Gốc rễ thường không nằm ở tầng BA nhìn thấy**: E1 và E2 là Python chứ không phải CSS; E7 là một rule không phạm vi trong module khác.

Nợ mang sang

- Cụm **EmptyState**: 92 chỗ viết tay, 6 họ class, 3 cỡ tiêu đề. Có 3 câu hỏi cho BA đang chờ trả lời.
- Nút lùi wizard mobile chạm 28×30 (thuộc BackPageHeader); 3 template auth không controller nào render.
- /portal/info-request không có lối vào nào trong UI; cần issue riêng.
- FYI cho BA về các chỗ lệch Figma có chủ đích: header 72, nhịp đọc, dải cao variant, màu Primary.
- 7 issue mới STT 140–146 (topbar, store switcher, Home PC, mật độ header/bottom-nav mobile, routing URL gốc) chưa phân cụm. Theo chốt E7a, 143/145 phải đo lại trên khung mới.

Chapter 75

Sprint 62 – Cụm F: chuẩn hoá kiến trúc portal, cổng F1 → ★FR-A3 (2026-09-17 → 09-18)

Chapter này ghi lại cổng chuẩn hoá chen vào giữa cụm E. Ngày 17/09 chủ dự án chốt: “chuẩn hoá gấp hơn, làm xong mới fix issue chuẩn component”. Issue List tạm dừng từ sau E4a, qua 8 phiên (F0 → ★FR-A3) trong hai ngày, rồi được mở lại. Cổng này **không đổi một tính năng nào** và gần như không đổi pixel nào. Nó chuyển code về đúng tầng theo ADR-027 (chapter ngay trước chapter Cụm E) và dựng công cụ để chứng minh điều đó. Kế hoạch và prompt ở docs/next-session-clusters-F.md; nhật ký ở docs/f-progress.md; hai phiên review ở docs/f-review-B.md và docs/f-review-A3.md.

75.1 Vì sao phải có cổng F

Review ngày 17/09 trên HEAD 4896ac1 đo ba vấn đề cấu trúc:

- A – Chia vai trò module.** 7 module wujia_portal_* ôm cả model và backend nghiệp vụ. Khung portal_layout biết từng màn của Wujia: sidebar có 10 link cứng, bottom-nav 11, và 9/10 test của khung gọi template module khác.
- B – Component.** 193 nhóm class CSS của từng màn nằm trong portal_layout (Đặt hàng 78 · Home 49 · Kiến thức 23 · ...). Ngoài ra 41 rule ở các module viết đề dáng component chung.
- C – Controller.** 89 route. Có lỗ an toàn (upload không kiểm MIME, open redirect, lộ str(e)), và có controller đi tắt qua workflow của model (đổi trả write({'state'})) thay vì gọi action_submit()).

Cổng là F0–F5 vì đó đúng là những gì các cụm E5–E8 sẽ dựng trực tiếp (CSS layout, override component, sidebar/menu). Nếu làm E trước, mỗi cụm phải sửa hai nơi rồi dọn lại lần nữa. Phần controller nghiệp vụ và tách phân hệ (F6–F13) không chặn component nên xếp sau cổng. Luật cụm: **xong mỗi khối A hoặc B phải có một phiên review toàn khối** (★), không làm tính năng. Không dựng code anh Thái (wujia_franchise*, wujia_portal_inspection, wujia_mobile*). Chỗ nào dùng chung với nhóm Khảo sát thì thu hẹp selector, không xoá.

Phiên	Nội dung	Commit	Số đo chốt
F0	Công cụ đo + mốc	0f44aad	520/520 · 205 ô ảnh
F1	Controller và an toàn	aebcd56	534/534 · mutation 11/11
F2	CSS 8 màn nhỏ ra khỏi layout	dab6f4c	semdiff 309/309
F3	CSS Đặt hàng + Home	584e3aa	semdiff 711/711
F4	Duyệt rule viết đề	52c7650	đổi dáng 44 → 9
*FR-B	Review khối B	099a5a6	543/543 · 205 cặp ảnh
F5a	Menu về module sở hữu route	099a5a6	nav_dump 0 lệch · 571/571
F5b	Test của khung về đúng chủ	33240c0	DB trắng chỉ khung 129/129
*FR-A3	Review cổng ⇒ mở Issue List	e682d6d	25 phép đo Pass · 574/574

75.2 F0 – mốc đo trước chuẩn hoá

F0 không sửa dòng code module nào. Nó dựng hai công cụ báo cáo mà mọi phiên sau đều so với chúng. Tên công cụ không mang tiền tố `wj_`, theo yêu cầu của chủ dự án.

- `scripts/qa/css_owner.py`: nhóm CSS nào của màn nào đang nằm trong layout, rule nào của module đề dáng component.
- `scripts/qa/check_layers.py`: luật tầng ADR-027, chỉ báo cáo.

DB `wujia_f0` được dựng giống UAT (25/25 phiên bản module, có Khảo sát, `mobile_core`, MuK). Mốc chụp: 205 ô × 2 tài khoản, test 520/520, B4 286/286. Số đếm bằng script thay cho số ước trong plan (A 176 → **193**, B 30 → **41**); chủ dự án chốt dùng số script.

75.3 F1 – Controller và an toàn và gọi đúng workflow

- **Hỗ trợ**: id rác không còn gây 500, không nhận danh mục đã lưu trữ. Đính kèm chỉ nhận ảnh/PDF ≤ 5MB, ≤ 6 tệp; nếu đính kèm lỗi thì không tạo ticket.
- **Open redirect**: đổi cửa hàng và đổi ngôn ngữ đi qua helper `safe_local_path` ở `portal_layout/controllers/utils.py`. Helper đặt ở layout vì layout không depend base.
- **Yêu cầu thông tin**: không còn lộ thông báo lỗi nội bộ; thông báo lỗi trong query string được encode.
- **Đổi trả**: phiếu gửi từ portal đi qua `action_submit()`, nên có dòng chatter “Yêu cầu đã được gửi” như khi gửi từ backend.

Số đo: 534/534 (520 + 14 test mới), mutation 11/11 (có 1 mũi lượt đầu còn sống, thêm ca //evil.com mới đồ), `wj_measure` 0 thay đổi. `check_layers` giảm 4 → 1 vi phạm: merge c80a6e2 của anh Thái đã dời `mobile` sang `wujia_mobile_*`, nên mục D (nghịệp vụ depend `mobile_core`) đã được giải.

75.4 F2, F3 – CSS của từng màn ra khỏi `portal_layout`

Khuôn chung: dời rule từ `_components.css/_pc_components.css` lên đầu file CSS của module, tức là file nạp *sau* layout. Mỗi lần dời phải chứng minh “dời CSS là phép giữ nguyên” bằng ba lớp:

- **semdiff**: bộ (media, selector, prop, value) trước và sau khớp tuyệt đối;
- **cstyle**: computed style của mọi phần tử, ép cả `:hover/:active/:focus`;
- `wj_measure` và ảnh chụp.

Bộ công cụ nằm ở `scripts/qa/css_move/`.

F2 dời 70 rule (Kiến thức 34 · Lịch sử 21 · Hỗ trợ 14 · Thông báo 1): semdiff 309/309, cstyle 2550 phần tử × 28 lượt, 0 khác. Không tách class khỏi `:is()` ở `_interaction.css`, vì độ đặc hiệu của `:is()` bằng đối số mạnh nhất; tách ra là tụt màu hover. Việc này để F4. **F3** dời 160 rule (Đặt hàng 111 → `portal_order.css`, Home 49 → `portal_dashboard.css`): semdiff 711/711, cstyle 7030 phần tử × 20 lượt, 0 khác. Nhóm CSS của một màn còn nằm ở layout giảm 149 → 46. Luồng giỏ được đo bằng cách dựng giỏ qua `/cart/add`, *không gửi đơn thật*, để giữ dữ liệu mốc.

75.5 F4 — Duyệt rule module viết đè component

Bảng docs/f4-override-review.md liệt 44 rule. Mỗi rule được tắt thử trong trình duyệt và chụp ảnh (30 ảnh). Phiên dừng giữa chừng để chủ dự án duyệt: hover dùng một màu primary-soft, dọn toàn bộ `:is()`, thêm biến thể eyebrow. Kết quả:

- xoá 13 rule chết, đưa 14 rule lệch về chuẩn;
- thêm biến thể wujia-badge--sm, wj-pc-badge--sm, wj-card-header--eyebrow;
- `_interaction.css` liệt theo component với class đánh dấu wj-state-surface, không còn theo tên màn.

Rule đối dáng giảm 44 → 9; cả 9 là loại giữ lại có ghi chú. Suite 540/540. Còn hai khoản nợ chuyển cho FR-B: cỡ đầu bảng PC 16 so với 14, và bề mặt không bấm được vẫn có hover.

75.6 ★FR-B — Review toàn khối B (F2 + F3 + F4)

Đây là lần đầu có một phép đo đi suốt từ F0 tới 52c7650, kèm 205 cặp ảnh xem bằng mắt. Có một phép chứng minh độc lập nữa: đếm nguyên tử CSS trên 282 file, F2 + F3 cho 121902 → 121902, 0 thêm, 0 bớt.

- **Nợ (a):** gốc không phải Vuexy như F4 chẩn đoán, mà là `table th{16px !important}` trong `style.css`, có từ *commit đầu dự án*. Gỡ hẳn luật này, xoá luôn 4 rule `!important` chỉ để chống nó. Kết quả **16/17 bảng PC = 14px**.
- **Nợ (b):** rút luật từ template `wj_surface_card` (có `sc_href` thì là `<a>`, không thì là `<div>` thuần), rồi gỡ marker hover ở 40 chỗ. Không đụng dòng CSS nào; không chỗ bấm được nào mất hover.
- Thêm 3 guard mới, mutation 3/3. Trả nợ mutation 5 guard D4 (5/5). Bắt 3 con số sai trong nhật ký F4 (537 → 540 test · “8 màn” → 14/17 bảng · “x33” → 40 chỗ).

Bài học: `/portal/franchise-information` không có trong danh sách route đo, nên lỗi ở màn này lọt qua cả F4 lẫn vòng soi tay. F5a phải vá điểm mù này trước khi đo bất cứ gì.

75.7 F5a — Khung không còn biết route của Wujia

Vá điểm mù mốc đo trước: kiểm kê bằng máy ra 97 @`http.route` ở 13 module (docs/f5-route-inventory.md). Mốc F5 đo 46 + 28 route, gồm cả **11 route ép trạng thái rỗng**. Công cụ mới `scripts/qa/nav_dump.py` đổ ra danh sách có *thứ tự* mọi link điều hướng theo route × khổ × tài khoản, thứ mà `wj_measure` không đo được.

Menu về module sở hữu route: xoá `pc_sidenav.xml` (view priority 99 position="replace" với 10 link cứng). Khung chỉ còn `<ul>`, 2 tiêu đề nhóm có id làm neo, và mục Tài khoản. Tổng **24 mục điều hướng đổi chủ**. Ba redirect v14 về module đích, giữ 301. `check_layers` thêm luật **R6 “khung không biết route Wujia”**. Số đo: `nav_dump` 0 lệch, `wj_measure` 0 ô lệch, suite 571/571.

Ba bẫy đáng nhớ:

- phải nằm trong *arch*, không được sinh lúc render. Nếu sinh lúc render thì neo xpath của anh Thái không tìm thấy gì và *mọi trang 500*.
- Nút “Thêm” phải dùng *cờ*, không dùng danh sách tiền tố, vì */portal* là tiền tố của mọi route.
- Xoá view khỏi data file phải kèm *migrations/pre-*.py*, vì Odoo chỉ dọn record mờ cô ở cuối lượt nạp.

Định chính plan: sidebar PC vốn có **11 mục**. Mục Khảo sát của anh Thái có priority 101 > 99 nên không bị replace nuốt.

75.8 F5b – Test của khung về đúng chủ

Công cụ AST *scripts/qa/test_ownership.py* cho biết mỗi hàm test đọc module nào. Kết quả: khung có 329 test / 711 assert, trong đó **236 test / 517 assert** là cross-module. Plan ghi 94 vì chỉ đếm trong thân hàm, bỏ sót hằng cấp class như *CALL_SITES*. Phân loại từng test:

- 40 test ở lại khung, chạy trên fixture tự dựng;
- 24 test về module sở hữu màn;
- 155 test quét nhiều module về *wujia_portal_base*, giữ nguyên một hàm;
- 17 guard màn Khảo sát gom vào *test_handover_inspection.py* để bàn giao cho anh Thái.

Phép đo quyết định: DB tạo mới *chỉ cài portal_layout* cho 0 failed / 129 test. Trước phiên này, phép đo đó không chạy nổi. Chính nó bắt 2 lỗi mà suite 572 test trên DB đủ module không bao giờ thấy:

- khung inherit *http_routing.404* mà không khai depend *http_routing*;
- test ngôn ngữ giả định *vi_VN* đã bật sẵn.

Assert *không giảm*: 1548 → 1549. Cross-module của khung giảm 236 → 0. Bấy: công cụ đếm phải bỏ docstring, vì câu “đã dời sang *portal_base*” trong mô tả từng bị tính là phụ thuộc.

75.9 ★FR-A3 – Review cổng: mở lại Issue List

Lần đầu đo đi suốt mốc F0 → 33240c0 với độ phủ đầy đủ (bộ F0 26+15 route × 5 khổ, bộ F5 46+28 route × 2 khổ, cộng ảnh). **Kết luận: cổng ĐẠT, mở lại Issue List** theo thứ tự E4b → E4c → E5 → E6 → E7 → E8.

- **25 phép đo Pass:** suite 574/574 · DB trắng chỉ khung 129/129 · B4 286/286 · mốc F5 → HEAD 0 lệch · 148 cặp ảnh 0 khác biệt chưa duyệt · mutation xuyên khối **10/10**. Phiên này trả nợ mutation cho F1, FR-B, F5a, F5b.
- **2 lỗi tăng thật, có từ trước cụm F, chưa công cụ nào thấy:** *portal_base* (L3a) gọi method của *portal_order_window* (L3b), nên Home 500 khi cài riêng; khung gọi *_get_accessible_franchise_ids* của *wujia_franchise*, nên ảnh ACL 500. Vá bằng *guard hasattr/getattr*, *không thêm depend* (thêm depend là vi phạm tăng thật).
- *check_layers* thêm luật **R7**: quét AST tìm lời gọi method của module không depend mà không có guard. Đây là chỗ mù của R1–R5, vốn chỉ đọc manifest.
- 5/6 cờ HIERARCHY ở trạng thái rỗng là **thước đo báo nhầm** (khối rỗng căn giữa không phải “nhấn phụ”), chứng minh bằng ảnh và không sửa pixel. Chỉ 1 lỗi thật: *wj-exam-pc-sectitle--sm 18 → 16px*.

75.10 Tổng kết cổng F

Chỉ số	Mốc F0 (17/09)	Sau *FR-A3 (18/09)
Nhóm CSS của 1 màn nằm trong portal_layout	193	26 (đều có giải trình)
Rule module đối đáng component chung	41	8
Link điều hướng cứng trong khung	28	0 (24 mục đổi chủ)
Test cross-module trong khung	236	0
DB trắng chỉ cài khung	không chạy nổi	129/129
Suite portal	520	574
Luật check_layers	R1-R5	R1-R7

Bài học

1. **Chỗ mù của công cụ là chỗ lỗi trốn.** Hai lỗi 500 sống qua 7 phiên vì check_layers chỉ đọc manifest.
2. **Cài module một mình** là phép đo rẻ nhất mà mạnh nhất: 2 lỗi tăng và 1 khoản nợ đều lộ ra từ một lệnh.
3. **Máy báo lỗi chưa chắc là có lỗi:** tin 5 ô HIERARCHY mà sửa là phá một thiết kế Figma đã duyệt.
4. **Đếm lại bằng máy:** plan và nhật ký sai ít nhất 7 con số (A 176/193, B 30/41, test cross 94/236, sidebar 10/11, 537/540, "x33"/40, EmptyState 124/92). Mọi con số chốt phải do script ra.

Nợ và nhánh sau cổng

- wujia_portal_base chưa tự test được một mình (41 failed / 81 error trên DB chỉ có base), và DB trắng chỉ khung còn 1 error test_fra3_layer_guard. Cả hai đi vào **F6**.
- 148 dòng comment nhắc mã phiên trong 14 module. Luật đề xuất: comment nói vì sao, không nói *phiên nào*.
- 8 mục cần báo anh Thái: file bàn giao Khảo sát · R3 chéo kênh · R7 _wj_ensure_contract · auto_install · test __init__ import file đã xóa · ...
- Nhánh sau cổng, chạy xen kẽ với Issue List: **F6** controller Đặt hàng mỏng (luật số lượng một nguồn, giỏ và submit về model) → F7 pilot tách order_window → *FR-P → F8-F13 tách phân hệ → *FR-A. **Đã đi hết nhánh này ngày 26/09:** *FR-A đạt, khối A khép (chi tiết chapter Sprint 63 ngay sau và docs/f-review-FR-A.md); Issue List trở lại là việc chính, 8 issue mở chia 4 cụm (140+141 shell, 143+144+145 mật độ mobile, 142 Home PC, 146 routing); component chỉ còn EmptyState đáng mở issue mới.

Chapter 76

Sprint 63 – Cụm F khối A: tách 7 phân hệ khỏi portal + controller mỏng, F6 → ★FR-A (2026-09-25 → 09-26)

Chapter này ghi lại nhánh sau cổng của cụm F. Cổng F0 → ★FR-A3 (chapter trước) đã dọn CSS, menu và test của khung. Khối A làm nốt phần còn lại của ADR-027 (chapter 74): đưa nghiệp vụ ra khỏi 7 module `wujia_portal_*` và làm mỏng controller. Khối gồm 11 phiên trong hai ngày; mỗi phiên tách xong đều lên UAT ngay trong ngày. Không có tính năng mới. Người dùng portal và backend không thấy khác gì, trừ vài chỗ sửa lỗi có từ trước (liệt kê ở cuối). Nhật ký ở `docs/f-progress.md`; nghiệm thu từng phiên ở `docs/f6- ... f13-acceptance-matrix.md`; hai phiên review ở `docs/f-review-FR-P.md` và `docs/f-review-FR-A.md`.

76.1 Vì sao có khối A

Review 17/09 đo được: 7 module portal (`order_window`, `info_request`, `knowledge`, `support`, `notification`, `exam`, `return`) chứa cả model, nhóm quyền, sequence, menu và backend HQ. Hệ quả có hai tầng:

- **Mobile bị kéo lên portal.** Module mobile cho một phân hệ phải depend module portal chứa model đó. Như vậy là phá luật “hai kênh không depend chéo” của ADR-027, và không tách repo được.
- **Luật nghiệp vụ nằm trong controller.** Cùng một luật (ai thấy bài nào, phiếu nào hợp lệ, tối đa bao nhiêu người) được viết lại ở controller, ở Home và ở constraint, và các bản viết đã lệch nhau.

Cách làm đã chốt: tách **từng phân hệ một**, mỗi phiên một lần deploy, và giữ nguyên `_name` (bảng DB không đổi, không migration dữ liệu). Pilot rẻ nhất đi trước (`order_window`). Xong pilot có một phiên review (★FR-P) để quyết có nhân quy trình ra 6 phân hệ còn lại hay không. Xong cả khối có ★FR-A.

Phiên	Nội dung	Commit	Số đo chốt
F6	Controller Đặt hàng mỏng	df385d1	suite 822/0 · mutation 10/10
F7	Pilot tách order_window	6b2938d	42 đổi chủ · HTML 5/5 byte
★FR-P	Review pilot, gỡ vỏ trên UAT	9d2a606	UAT 0 lệch · suite 834/0
F8	info_request	a5cb738	80 đổi chủ · 0 lệch thật
F9	knowledge	2ba8311	122 đổi chủ · số kế KNW- giữ
F10	support (+ fix đính kèm daf19f1)	033794c	130 đổi chủ · suite 872/0
F11	notification	bfa2bae	173 đổi chủ · HTML 117/120
F12	exam	2acbd9f	245 đổi chủ · check_layers 0
F13	return	a138d21	287 đổi chủ · suite 912/0
★FR-A	Review toàn khối A	2835f8e	query Δ0 · suite 914/0

76.2 F6 – Controller Đặt hàng mỏng

- **Luật số lượng một nguồn:** `product._portal_qty_error(wujia_sale)` được dùng chung cho thêm giỏ, sửa số lượng, dòng giỏ và constraint dòng đơn portal. Mã lỗi và câu chữ giữ nguyên.
- **Giỏ và gửi đơn về model** `wujia.portal.cart.action_submit_order()` làm trong **một savepoint** các bước: khoá NOWAIT, kiểm khung giờ, kiểm dòng lỗi, huỷ báo giá cũ, tạo đơn, xoá giỏ. Controller chỉ còn đổi mã lỗi ra redirect (1047 → 862 dòng).
- **Vá lỗi ẩn:** code cũ để lại đơn nháp mờ coi khi tạo đơn lỗi giữa chừng. Test đặc tả chứng minh lỗi trên HEAD trước khi sửa.
- Nợ FR-A3 trả xong: `portal_base` cài một mình giờ tự test được (39 failed + 82 error → 0/0), nhờ `tests/common.py` cho test quét nhiều module tự bỏ qua khi module chủ chưa cài.

76.3 F7 và ★FR-P – pilot order_window

F7 tạo `wujia_order_window` (L2, depend `wujia_sale`). Module này nhận nguyên model khung giờ, cấu hình fallback và luật chặn đơn portal ngoài giờ, với lớp lỗi riêng `OrderWindowClosed`. Nhờ có lớp lỗi riêng, giỏ hàng không còn bắt lỗi bằng cách dò chữ “khung giờ”. `pre_init_hook` đổi chủ cả `ir_model_constraint/relation`, chỗ mà khuôn tách Khảo sát trước đó bỏ sót. Công cụ `scripts/qa/split_snapshot.py` (chụp trước/sau, diff có --rename) ra đời ở đây và dùng cho mọi phiên sau.

★FR-P kết luận **đạt, nhân được**. Vỏ `wujia_portal_order_window` được gỡ trên UAT qua RPC (lời gọi ghi duy nhất, có duyệt), đo lại 0 lệch, rồi xoá khỏi repo. Hàm đổi chủ dời về L1 `wujia_core/tools/module_split.py` (`imd_names` suy `xmlid` theo `model + migrate_ownership`). Phiên này cũng bắt được `deploy.yml` còn -i/-u vỏ. Phần mobile của anh Thái được chốt là mục bàn giao, không chặn F8.

76.4 F8–F13 – sáu phân hệ theo cùng một khuôn

Mỗi phiên theo đúng quy trình ở chapter 74 (§73.8): đo UAT chỉ-đọc trước, `git mv model + quyền + data sang wujia_<x>`, hook đổi chủ, controller mỏng, snapshot trước/sau trên DB copy, HTML so từng byte, mutation, rồi deploy một lệnh `-i wujia_<x> -u wujia_portal_<x>`, ... Module portal còn lại đúng phần kênh: controller, QWeb, mục điều hướng.

Module L2 mới	Nhận về	Luật dời từ controller về model
wujia_info_request (F8)	1 model, rule, sequence INF/; 72 xmlid + 7 ràng buộc	_portal_can_request, _portal_scope_domain, create_from_portal (savepoint)
wujia_knowledge (F9)	3 model, cron, KNW-; 107 xmlid + 13 ràng buộc	_portal_visible_domain (Home dùng chung), _portal_search_domain
wujia_support (F10)	2 model, 7 danh mục, WJ-TK/; 113 xmlid + 16 ràng buộc	create_from_portal, _portal_reply, _portal_get_attachment
wujia_notification (F11)	8 model, 2 nhóm quyền, ANN/; 140 xmlid + 28 ràng buộc	_portal_effective_domain, _portal_unread_count, _mark_read
wujia_exam (F12)	5 model, 2 nhóm, 3 sequence; 214 xmlid + 30 ràng buộc	register_from_portal, _effective_max_per_registration
wujia_return (F13)	6 model (kế thừa SO/picking/product), wizard bù, 2 nhóm, 2 sequence; 230 xmlid + 54 ràng buộc	create_from_portal, _portal_status_key, _portal_compensation_view

Controller các màn giảm theo: yêu cầu thông tin 264 → 240 dòng · kiến thức 181 → 154 · hỗ trợ 201 → 166 · thông báo 434 → 337 · thi 750 → 579 · đối trả 609 → 378. Số route không đổi (103 route / 106 path). Mọi số kể sequence trên UAT được giữ (INF 1 · KNW 28 · WJ-TK 17 · ANN 20 · WJ-CRS 5 · WJ-EXR 17 · WJ-EXS 6 · RTN 5 · CA 1).

Các bẫy lộ ra trong lúc làm, đều đã ghi vào quy trình ở chapter 74:

Data noupdate (F9). -i module mới nạp lại bản ghi noupdate lên xmlid vừa đổi chủ. Dòng number_next trong XML reset sequence KNW- từ 438 về 1 trên DB copy, trong khi snapshot cũ vẫn báo 0 lệch. Cách sửa: bỏ number_next khỏi XML, và snapshot đọc thêm last_value của sequence Postgres. F11 là lần đầu dữ liệu UAT lệch XML thật (4 màu loại thông báo); chủ dự án chốt để về theo code.

Mobile tham chiếu xmlid portal (F8, F12). -u gây ở module mobile. Theo chốt, đã sửa 5 và 18 dòng ref trong module anh Thái. Đo thực tế: Odoo 19 commit sau từng module, nên khi lỗi thì chỉ module mobile dừng lại.

groups= trong arch view (F12). Tên nhóm thiếu tiền tố module bị bỏ qua mà không báo lỗi, nên 10 nút backend bị ẩn với cả Administrator. Snapshot bắt được qua md5 arch.

Test rollback (F8). assertRaises tự bọc savepoint, nên test vẫn Pass khi code quên savepoint. Phải viết bằng try/except.

76.5 ★FR-A — review toàn khối A: đạt, khối A khép

Đo HEAD 164d8ec cạnh đối chứng 9d2a606 (trước F8), hai DB cùng một lần seed:

- **Tầng:** check_layers 0 vi phạm phía Dev (R7 còn 2 của anh Thái). 7 module L2 có 0 controller, 0 static, 0 import http. L3b chỉ giữ 2 ngoại lệ đã chốt: giỏ wujia.portal.cart và AbstractModel wujia.portal.debt. portal_base gọi L2 ở 7 chỗ, đều qua hasattr, không thêm depend.
- **Hiệu năng:** số query 17 route × 4 user giống hệt đối chứng (Δ0). Index đủ trên 6 bảng chính. Không có search() trong vòng lặp ở method _portal_* mới.
- **Hành vi:** HTML 63/68 giống từng byte; 5 chỗ khác đều có chủ đích (nhấn Home F13 + fix công nợ). DB trắng chỉ cài 7 L2 chạy 123/0/0. Suite **914/0/0**. Mutation 7/8.
- **Sửa nhỏ theo luật** ★ (11 file, +16 –112, không đổi hành vi): 4 hàm chết, is_read_by, ormcache/import thừa, bẫy number_next còn sót ở INF/, 14 comment dẫn mã phiên.
- **Retest fail UI-DATALIST-001:** /portal/debt/payment-history mobile trước đây không có pager và card cao 124px. Sửa: dùng chung lát phân trang với PC và bố cục hàng chuẩn ListCard, còn 10 thẻ cao 104px. Đã deploy UAT; sheet chuyển Ready for Retest.

Smoke chốt sổ (26/09): lấy DB ở trạng thái FR-P, chạy một lượt đúng lệnh deploy UAT (-i/-u

24 module + wujia_portal_debt): RC 0, 0 ERROR; cả 7 module L2 cài xong, không module nào kẹt to upgrade.

76.6 Gì đã làm (nhiệm vụ)

Bảy phân hệ (khung giờ đặt hàng, yêu cầu cập nhật thông tin, kiến thức, hỗ trợ, thông báo, thi, đổi trả) giờ là module nghiệp vụ độc lập. Module nghiệp vụ không biết portal tồn tại, nên backend HQ và sau này app mobile dùng thẳng được mà không phải cài portal. Luật “ai thấy gì, gửi được gì” của từng phân hệ chỉ còn một chỗ, dùng chung cho màn portal, Home và backend. Vì vậy các lệch giữa Home và màn chi tiết đã được vá (bài hẹn giờ hiện sớm ở Home, số thông báo chưa đọc ở Home khác chuông). Dữ liệu thật trên UAT (phiếu, số chứng từ, người trong nhóm quyền, menu) không mất dòng nào.

76.7 Lý do / trade-off

- **Tách một phần, giữ _name:** không đổi tên bảng nên không có migration dữ liệu. Đổi lại, trong L2 còn dư âm tên portal (tham số wujia_portal.*, field portal_order_time_*, app “Wujia Portal”). Đổi những tên này cần migration riêng, nên để lại.
- **Hai model ở lại L3b:** giỏ hàng chỉ tồn tại vì kênh portal; wujia.portal.debt là seam đọc kế toán, không có bảng. Cả hai được ghi là ngoại lệ trong ADR-027.
- **Home không tách:** portal_base đọc luật của L2 qua hasattr. Nhờ vậy nó vẫn cài được khi thiếu một phân hệ (có test giả lập module tắt), và luật cấm thêm depend vẫn giữ.
- **Mỗi phân hệ một lần deploy:** bảy lần đổi chủ xmlid trên dữ liệu thật mà gộp một lệnh thì hỏng sẽ không bisect được. Tách lẻ từng phiên tốn thêm thời gian đo nhưng mỗi lần deploy đều 0 lệch.

Bài học

- Phép đo trước/sau (snapshot) bắt được thứ test đơn vị không bắt được: hook quên extra cho ra trạng thái cuối giống hệt, chỉ khác id menu (FR-A mutation M7).
- Đo UAT chỉ đọc *trước* mỗi lần tách (giá trị nouupdate, số kế sequence, người trong nhóm) rẻ hơn nhiều so với sửa sau deploy.
- createdb -T không chép filestore; bundle /web/assets trả 500 và làm sai mọi số đo browser.
- Test quét component là hàng rào thật: CSS riêng một màn bị chặn, cách đúng là đổi bố cục bằng hàng chuẩn.

Nợ còn lại (chỉ ghi)

- wujia_portal_sale còn write ở route update/remove/note; portal_return còn write gắn đính kèm.
- _sql_constraints (Odoo 19 bỏ) ở 16 file, 8 phía Dev: chuyển models.Constraint khi có phiên deprecations.
- Comment dẫn mã issue: 49 dòng .py / 349 dòng mọi file ngoài khối A, dọn dần khi chạm màn.
- auto_install theo ADR-027 đã chốt (chapter 74) nhưng chưa áp code; áp đồng loạt một phiên.
- Bàn giao anh Thái: R7 × 2_wj_ensure_contract · 3 module mobile auto_install · tests wujia_franchise import file đã xóa · 8 file _sql_constraints.
- Câu hỏi BA: 7 câu ADR-027 + câu tồn từ F9–F13 (phạm vi ticket theo người tạo, KPI đổi trả có tính “đang xét”, nhóm “User” của Thi/Đổi trả/Thông báo đang 0 người).

Sau khối A: Issue List lại là việc chính. 8 issue mở chia 4 cụm: 140+141 shell header/cửa hàng · 143+144+145 mật độ mobile · 142 Home PC · 146 routing. Theo review FR-A, trong các component chưa có issue chỉ EmptyState đăng mở issue mới.

Chapter 77

Sprint 64 – Cụm G: Issue List lựa 140–151, G1 → G6 (2026-09-26 → 09-30)

Chapter này ghi lại cụm G: lựa issue BA mở trên tab 5. *Issue List* sau khi khối A (chapter 77) khép. Mười hai issue (11 có code, 146 tạm dừng), bảy lượt code, một lượt review trên UAT. Mỗi lượt lên UAT ngay trong ngày, đo lại ở chế độ chỉ-đọc rồi mới chuyển sheet sang Ready for Retest. Dev không tự đóng Done. Nhật ký ở *docs/f-progress.md*; prompt và bài học từng lượt ở *docs/next-session-clusters-G.md*; nghiệm thu ở *docs/g1- ... g6-acceptance-matrix.md*; review UAT ở *docs/g-review-uat.md*.

77.1 Vì sao có cụm G

Ngày 26/09, *issue_queue.py --dev* trả 7 issue *Ready for Dev* (STT 140–146). Reconcile bằng *git log --all -S"<ID>"* và *grep* trong *custom/* cho cả 7: chỉ có dòng nhắc trong docs, 0 dòng code. Vậy cả 7 đều phải làm thật, không có lượt “chỉ ghi ledger”. Chủ dự án chốt ba điều:

1. Chuẩn hoá component trước, trang sau: G1 component mobile → G2 shell → G3 Home PC → G4 routing.
2. 144 làm cuối G1, đo sau khi 143 đã đổi token (BA ghi 144 phụ thuộc 143).
3. Mỗi cụm một phiên, một lần -u, một lần deploy; cụm lớn (G3) tách a/b.

Ngày 29/09, BA chạy exploratory trên UAT bằng đơn test S00075 và mở thêm 147–151. Cùng lúc, dòng 146 biến khỏi sheet. Hai issue Home (150, 151) làm ngay thành lượt H150/151. Ba issue Đặt hàng/Lịch sử đánh số tiếp G5, G6.

Lượt	Issue (STT)	Commit	Module (version sau lượt)
G1	UI-MOB-HEADER-DENSITY-001 (143), UI-MOB-BOTTOMNAV-DENSITY-001 (145), WJ-ORD-MOB-SPACING-001 (144)	fcce811	portal_layout 19.0.59.0.0 · portal_exam 19.0.6.1.0 · portal_sale 19.0.4.26.0
G2	UI-MOB-STORE-SWITCHER-001 (141), UI-PC-TOPBAR-REG-001 (140)	6745671	portal_base 19.0.7.29.0 · portal_layout 19.0.59.1.0
G3a	UI-PC-HOME-REDESIGN-001 (142) – khung	160d13e	portal_base 19.0.7.30.0 · portal_debt 19.0.4.16.0
G3b	UI-PC-HOME-REDESIGN-001 (142) – 7 block	d8f89bf	portal_base 19.0.7.31.0
H150/151	WJ-HOME-009 (150), WJ-HOME-010 (151)	0cd1f0a	portal_base 19.0.7.32.0 · purchase_history 19.0.3.20.0
G4	WJ-PORTAL-ROUTING-001 (146)	—	Tạm dừng: BA xóa dòng khỏi sheet, 0 dòng code
G5	WJ-ORD-028 (148), WJ-ORD-027 (147)	887da0a	portal_layout 19.0.59.2.0 · portal_base 19.0.7.33.0 · portal_sale 19.0.4.27.0
G6	WJ-ORD-029 (149)	9efa67f	purchase_history 19.0.3.21.0

Cuối sprint, cả 11 issue có code đều ở *Ready for Retest* trên sheet, đã đọc lại bằng CSV. `issue_queue.py --dev` ngày 01/10 trả 0.

77.2 G1 – Mật độ mobile: PageHeader, SectionHeader, BottomNav, nhịp Đặt hàng

BA đo trên UAT thấy đầu trang mobile chiếm nhiều chỗ. Sửa ở token dùng chung, nên mọi trang portal mobile đều được:

- **143:** PageHeader mobile 52 → **44** cho cả 3 kiểu (tiêu đề / có nút lùi / có nút tạo). Chủ dự án chốt ba kiểu cùng chiều cao. SectionHeader mobile còn 18/24px, chỉ đổi trong @media mobile.
- **145:** thanh điều hướng dưới 83 → **72 + vùng an toàn**, mỗi mục 50, nhãn 12, badge neo góc icon. Sửa kèm công thức `--wujia-mnav-total` sai từ trước: sheet “Thêm” và nút nổi của màn Thi giờ bấm đúng mép trên thanh, kể cả khi máy có vùng an toàn.
- **144** (làm cuối): trang Đặt hàng mobile, ô tìm → chip 23 → **12px**, chip → “Danh sách sản phẩm” 14 → **8px**. Khoảng 23 cũ đến từ margin 15 của form toàn cục, nên chỉ sửa trong `.wujia-morder`.

Số đo: 28 route × 360/390/430 × có/không vùng an toàn 34: PageHeader 44 ở mọi kiểu, 0 tràn ngang, cuộn tới cuối vẫn thấy nút cuối (khe ≥ 13). PC không đổi (vân tay 76/81, 5 chỗ khác do bộ đếm lượt xem). 16 test tĩnh, mutation 11/11, suite 930/0/0. Bộ đo mới `scripts/qa/wj_density.py` (Playwright, cờ `--safe-area`, `--readonly`) về sau được dùng lại cho mọi lượt có dụng mobile.

77.3 G2 – Dải cửa hàng mobile (141) và top bar PC (140)

- **141:** dải “cửa hàng đang thao tác” hiện trên mọi trang mobile, kể cả Home. Có chevron *chỉ* khi user có hơn một cửa hàng; user một cửa hàng thấy dải tĩnh. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên dải đều mở hộp chọn cửa hàng.
- **Nhân vai trò một nguồn tiếng Việt:** Chủ tiệm / Quản lý / Nhân viên. `ROLE_LABELS` dời về `model wujia.franchise.member(_portal_role_label())` và dùng ở 5 chỗ: dải mobile, khối Cửa hàng PC, menu tài khoản, chữ dưới avatar, hero Home mobile.

- **140:** icon giỏ/chuông trên top bar PC lệch tâm khoảng 9px từ cụm B (04/08). Nguyên nhân là `.nav-link{display:block}` của `web.assets_frontend` nạp sau. Nay icon nằm giữa vòng tròn 40, badge không che icon với 0/4/12, chip vai trò nằm trong khối Cửa hàng.

Số đo: lệch tâm icon $(-9.4, -9.5) \rightarrow (0, 0)$; phần badge chồng lên icon $59.4 \rightarrow 0 \text{ px}^2$. Mobile 27 route $\times$ 3 khổ $\times$ 2 user không tràn. 11 test, mutation 9/9, suite 941/0/0.

77.4 G3a/G3b – Home PC theo mockup V4 (142)

Home PC cũ có hero và “Thao tác nhanh”; mobile thì đã theo bố cục mới. 142 đưa PC về cùng nội dung với mobile theo mockup V4. Chia hai lượt, deploy gộp một lần để BA không thấy Home nửa cũ nửa mới.

- **G3a – khung:** hàng đầu chia 50/50 (card Cửa hàng hiện tại | card Khung giờ đặt hàng có thanh tiến độ), 4 KPI Đơn hàng · Thông báo · Đổi trả · Công nợ. Các KPI dùng cùng biến và link với mobile. Bỏ KPI “Đơn chờ xử lý” và bảng “Sản phẩm mua nhiều nhất” theo danh sách BA. Ô Công nợ có số thật qua `khe_home_debt_kpi` của `portal_debt`; nếu gỡ module thì ô hiện “—”. Query `/portal -7` (46 $\rightarrow$ 39).
- **G3b – 7 block record:** Đơn hàng · Đổi trả · Giao hàng · Thông báo · Kiến thức · Hỗ trợ · Thông tin cửa hàng. Dòng chép từ block mobile (cùng biến, cùng tiền, cùng badge, cùng link). Lưới CSS 2 cột ở 992–1399, 3 cột từ 1400; ngưỡng đổi từ 1200 sau khi đo ra sidebar chiếm chỗ từ 1200. Màu loại thông báo gom về một `noti_badge_map` cho cả hai kênh. Controller không sửa; query $\Delta 0$ so với G3a.

Số đo: 7 khổ $\times$ 3 user, kể cả chuỗi dài VI/EN/ZH: 0 tràn, 0 chữ bị cắt, 0 badge đè; các card trong cùng hàng cao bằng nhau ($\Delta h 0$). Mobile $\Delta 0$. 34 test, mutation 7/7 + 7/7, suite 975/0/0. Nghiệm thu 12/12.

77.5 H150/151 – Home giống Lịch sử

Cùng đơn S00075, BA thấy Home PC in 15:57 còn Lịch sử in 22:57 (150), và Home in “Nháp” còn Lịch sử in “Chờ xác nhận” (151).

- **150** đã hết từ G3b: block PC cũ in `date_order` giờ UTC; G3b thay bằng `wj_dt` (múi giờ người dùng). Lượt này chỉ thêm test chặn hồi quy.
- **151:** Home có bảng nhãn riêng `MOBILE_ORDER_BADGES` (draft $\rightarrow$ “Nháp”). Luật trạng thái đơn của Lịch sử dời xuống `wujia_portal_base/controllers/utils.py` (`portal_order_status`, `portal_order_badge`); Home PC, Home mobile và Lịch sử cùng gọi. Đã xoá bảng nhãn riêng.

Số đo: 4 đơn trên UAT trùng chữ, màu và giờ ở Home PC, Home mobile và chi tiết Lịch sử. Query $\Delta 0$. 9 test, mutation 6/6.

77.6 Review cụm G trên UAT

Lượt review chỉ đọc sau H150/151, chạy lại toàn bộ bộ đo ở chế độ chặn ghi, 0 request bị chặn. Version UAT khớp HEAD ở cả 6 module. 25 dòng AC: 20 đạt · 1 không đạt · 4 LIMIT.

- **Không đạt:** top bar PC vỡ ở đúng 992px. Nút hamburger nhận `margin-right` 451.7px nên khối Cửa hàng rút xuống hàng dưới và bị header cắt. Từ 993 trở lên bình thường. Lỗi có từ trước G2.

- **LIMIT:** UAT không có user nhiều cửa hàng (141 đã đạt trên DB copy); nav em.hcm không có badge lúc đo; bảng giá Default trên UAT là USD nên đơn portal in \$. Đây là cấu hình, không phải code.

77.7 G4 – Điều hướng / (146): tạm dừng

146 xin: vào / khi chưa đăng nhập thì sang /portal/login; user nội bộ sang /web; cửa hàng sang /portal. Đã soi xong và chủ dự án đã chốt cách làm. Override Home.index không có tác dụng, vì là controller của website đứng trước trong MRO. Cách chốt là kế thừa ir.http._pre_dispatch trong wujia_portal_base, không depend website. Trước khi viết dòng code nào thì BA xóa dòng 146 khỏi sheet. Cách làm giữ nguyên ở khối G4 của next-session-clusters-G.md, chờ BA mở lại.

77.8 G5 – Đặt hàng: xác nhận trước khi gửi (148) và lọc gửi lại được (147)

- **148 (High):** bấm “Gửi đơn đặt hàng” giờ mở hộp tóm tắt (số mặt hàng, tổng số lượng, tổng tiền, cửa hàng, ghi chú) với hai nút Hủy | Xác nhận gửi đơn, trên cả PC và mobile; phím Esc tương đương Hủy. Bấm Hủy thì giữ nguyên, không tạo gì. Chống tạo trùng mà không đổi schema: khoá nút + overlay, server giữ khoá NOWAIT. Nếu lần gửi thứ hai gặp lỗi rồi mà vừa có đơn draft/sent của đúng cửa hàng và user trong 2 phút thì chuyển sang màn kết quả của đơn đó.
- **147:** tái hiện trước rồi mới sửa. Gốc lỗi không nằm ở trang Đặt hàng. Khoá chống bấm đúp dùng chung (CMP-BTN-001, E6a) chỉ nhả khi tải lại trang, nên mọi form lọc bằng AJAX chỉ gửi được một lần. Lỗi này dính **11 màn danh sách**, BA chỉ thấy ở Đặt hàng. Sửa bằng sự kiện wj:form:release trong wj_ajax_list.js.
- **Sửa kèm:** nút “Gửi đơn đặt hàng” trên mobile không gửi được từ E6a. Listener overlay tự kiểm lại cờ mà khoá chung đã cấm trước nên tự chặn lần gửi đầu.

Số đo: 13 test, mutation 12/12, suite 1006 (chỉ còn error fixture wujia_sale có sẵn), query Δ0 trên 27 route. UAT chỉ-đọc: hộp xác nhận 8/8 (chỉ mở hộp rồi Hủy, 0 request gửi đơn), lọc gửi lại 21/21. Nghiệm thu 148 6/6, 147 4/4.

77.9 G6 – Lịch sử: “Ngày xác nhận” chỉ khi đơn đã xác nhận (149)

Đơn S00075 đang “Chờ xác nhận” nhưng trang chi tiết vẫn in “Ngày xác nhận 29/09 22:57”. Nguyên nhân: Odoo dùng date_order làm giờ tạo báo giá và chỉ ghi đè lúc xác nhận. Sửa trong _history_row_vals / _history_detail_vals bằng một key mới confirm_date, chỉ có giá trị khi state == 'sale' (Odoo 19 không có done). Bảng PC in “—”; chi tiết ẩn hẳn dòng; nhãn “Ngày tạo” đổi thành “Ngày đặt hàng” (vẫn là create_date). Lọc theo ngày vốn đã dùng create_date nên không đổi. **Số đo:** 7 test, mutation 7/7, 393/0/0, query Δ0; UAT chỉ-đọc 12/12; nghiệm thu 5/5.

77.10 Gì đã làm (nghịệp vụ)

- **Mobile gọn hơn:** đầu trang, tiêu đề mục và thanh điều hướng dưới đều thấp hơn, nên màn hình có thêm chỗ cho nội dung. Trang Đặt hàng bớt thừa ở phần đầu.
- **Luôn biết đang thao tác cửa hàng nào:** dải cửa hàng có ở mọi trang mobile; vai trò ghi tiếng Việt thống nhất ở mọi chỗ.

- **Home PC mới:** cùng nội dung với mobile. Nhìn một lần thấy cửa hàng, khung giờ, 4 chỉ số và 7 khối việc gần đây. Giờ và trạng thái đơn trên Home khớp hẳn với Lịch sử.
- **Đặt hàng an toàn hơn:** có bước xác nhận trước khi gửi, không tạo nhầm hay tạo trùng đơn. Tìm/lọc đổi điều kiện bao nhiêu lần cũng được, trên cả 11 màn danh sách. Nút gửi đơn trên mobile hoạt động lại.
- **Lịch sử không còn mâu thuẫn:** đơn chưa xác nhận thì không có “Ngày xác nhận”.

77.11 Lý do / trade-off

- **Sửa ở token/component, không sửa từng trang (G1, G2, 147):** một chỗ sửa ăn cả portal. Đổi lại, lượt nào cũng phải đo đủ 26–28 route $\times$ 3 khổ để chắc không trang nào vỡ; cái giá này đã có bộ đo dùng lại được.
- **148 không thêm field/bảng:** chống trùng bằng khoá nút + khoá NOWAIT + chuyển về đơn vừa tạo. Không cần migration và không đụng quyền. Giới hạn: cửa sổ “vừa tạo” cố định 2 phút.
- **Key mới confirm_date thay vì đổi nghĩa date_order (G6):** caller khác (Home) vẫn dùng key cũ không vỡ.
- **Deploy G3a + G3b một lần:** BA không bao giờ thấy Home PC nửa cũ nửa mới, đổi lại G3a nằm trên main vài giờ mà chưa lên UAT.
- **Lưới CSS thay col-* Bootstrap (G3b):** BS4 của Vuexy và BS5 của Odoo xung đột thứ tự nạp; CSS grid không phụ thuộc thứ tự.

Bài học

- **Runner deploy có thể bỏ lỡ một lượt push (2 lần: G3a, G5).** Luôn đọc version module trên UAT qua XML-RPC, đừng tin “đã push”.
- **Bridge sheet trả lỗi không phải JSON dù đã ghi.** Phải đọc lại CSV trước khi ghi lại; chạy lại qa_sync --apply sẽ ghi History sai. Kèm theo: qa_sync đã sửa sang dò cột theo tên header, vì BA chen cột R và tool cũ ghi đè R bằng số cột cứng.
- **Lỗi chỉ ở một khổ đúng mốt (992):** quét $\pm 1\text{px}$ quanh mỗi breakpoint, rồi so computed style hai khổ để ra ngay thuộc tính gây lỗi.
- **Mọi nhãn trạng thái đơn đi qua portal_order_status.** Bảng nhãn “riêng cho mobile” là nguồn lệch.
- **Khoá dùng chung phải có đường nhả** cho trang gửi bằng JS mà ở lại trang (wj : form : release). Đừng để lớp sau kiểm lại cờ của lớp trước.
- **Issue có thể biến khỏi sheet** mà issue_queue --dev vẫn báo 0. Đầu phiên phải so STT cuối sheet với bảng cụm đang làm.
- **Đo “gửi lại” phải so URL,** không chỉ đếm request (route fragment <path>/results).

Nợ còn lại (chỉ ghi)

- Top bar PC vỡ ở đúng 992px (wujia_portal_layout, có từ trước G2); topbar 992–1199 chặt, BA chưa tách issue.
- Bảng giá Default trên UAT là USD (công ty VND): chủ dự án đổi cấu hình.
- G4 (146) chờ BA xác nhận xoá hay chuyển chỗ.
- 2 error fixture ở wujia_sale (test_06_filters_return_right_orders, setUpClass TestWujiaSupplyDemandReport).
- Cột R của 6 dòng cũ (126, 129, 131, 132, 136, 139) bị qa_sync cũ ghi đè, cần lấy lại qua Version history.
- Nhãn vai trò chưa dịch EN/ZH; vùng an toàn chưa đo trên iPhone thật.
- Dọn server đo 8032/8033/8055 + DB wujia_g2s, wujia_g3s, wujia_g5s + git worktree prune.

- Còn từ chapter 77: auto_install theo ADR-027 · 7 câu hỏi BA ADR-027 · bàn giao anh Thái.

Sau cụm G: hàng đợi Dev trống (01/10). BA retest 140–145, 147–151. Phiên kế lấy issue mới khi BA mở, hoặc làm nợ top bar 992.

Chapter 78

Phụ lục — Lệnh thường dùng

```
# Build doc PDF
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/build-doc.sh

# Khi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# Upgrade 1 module
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh wujia_sale

# Upgrade toàn bộ 16 module (dùng sau khi sprint)
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_fleet,wujia_delivery,\
wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,\
wujia_portal_delivery,wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\
wujia_portal_notification,wujia_portal_report,wujia_portal_support

# Upgrade chỉ portal (không động backend modules)
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,\
wujia_portal_delivery,wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\
wujia_portal_notification,wujia_portal_report,wujia_portal_support

# Seed demo data Portal (chạy 1 lần sau install)
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py

# Seed demo data Fleet (chạy 1 lần sau install Sprint 3)
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_fleet_demo.py

# Upgrade trên Windows server (PowerShell Administrator)
nssm stop Odoo
python odoo19\odoo-bin -c config\odoo-server.conf -d wujia_tea_19 ^
-u wujia_portal_layout --stop-after-init --no-http
nssm start Odoo
```

```
# Init DB ùt đư
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh

# Drop + recreate DB
PGPASSWORD=1 psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d postgres \
  -c "DROP DATABASE IF EXISTS wujia_tea_19;"
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh
```