

WujiaTea Odoo 19 – Portal cửa hàng

Chuẩn component dùng chung

Hướng dẫn dùng nguồn chung khi dựng / chỉnh một màn portal

Dev Team

Phiên bản 1.0 · 02/10/2026

Mục lục

1	Mục đích và phạm vi	2
1.1	Phạm vi	2
1.2	Cách đọc	2
1.3	Bảng tra nhanh	2
2	Nguyên tắc chung	4
2.1	Dáng thuộc về component, trang chỉ lo bố cục	4
2.2	CSS	4
2.3	Heading thật, compact-first, hai kênh	5
2.4	Tầng module	5
3	Token	6
4	Khung trang	8
4.1	Bọc màn trong app_layout	8
4.2	PageContainer (CMP-PC-001)	8
4.3	Thêm màn vào menu	8
5	Component	9
5.1	PageHeader + BackPageHeader (CMP-PG-001, CMP-BPH-001)	9
5.2	SectionHeader (CMP-SH-001)	9
5.3	SurfaceCard (CMP-SC-001)	10
5.4	CardHeader (CMP-CH-001)	10
5.5	FilterBar + SearchField + FilterChip (CMP-FB-001)	11
5.6	DataList (CMP-DL-001)	11
5.7	ListCard (CMP-LC-001)	12
5.8	Pagination (CMP-PGNT-001)	12
5.9	StatusBadge (CMP-SB-001)	13
5.10	Button / IconButton (CMP-BTN-001)	13
6	Lọc và phân trang không tải lại trang	14
7	Helper controller dùng chung	15
7.1	Cửa hàng đang chọn và quyền	15
8	Form trên mobile	17
9	Chưa có chuẩn — tạm dùng gì	18
10	Checklist trước khi bàn giao một màn	19

Chương 1

Mục đích và phạm vi

Portal cửa hàng (Vuexy, khoảng 1500 người dùng) đã chuẩn hoá phần lớn giao diện về một bộ component dùng chung. Tài liệu này mô tả **những gì đã có trong nguồn chung**, để một màn portal bất kỳ – màn mới hoặc màn đang tự dựng giao diện – chuyển về dùng đúng component thay vì tự viết HTML/CSS riêng.

1.1 Phạm vi

- Giao diện portal phía cửa hàng, hai kênh: **PC** (bề rộng $\geq 992\text{px}$) và **mobile** ($< 992\text{px}$).
- Nguồn chung nằm ở hai module:
 - wujia_portal_layout – khung kênh: token, khung trang, component giao diện (template `wj_*`).
 - wujia_portal_base – nền ghép portal: helper controller dùng chung, lọc/phân trang không tải lại trang, cửa hàng đang chọn.
- Không thuộc phạm vi: backend Odoo (giao diện quản trị), app mobile backend.

1.2 Cách đọc

Mỗi component có: *vai trò · template / class · tham số · ví dụ · điều cấm*. Mã component (CMP-...) khớp tab **UI Component** trong bảng spec BA – muốn biết con số px/màu gốc thì tra ở đó; tài liệu này chỉ nói *dùng thế nào*.

Ví dụ trong tài liệu lấy từ các màn đã chuẩn: **Hỗ trợ** (wujia_portal_support), **Lịch sử đặt hàng**, **Giao hàng**. Khi phân vân, mở các file đó ra làm mẫu.

1.3 Bảng tra nhanh

Component	Mã BA	Gọi bằng	Dùng khi
PageContainer	CMP-PC-001	tự có trong <code>app_layout</code> (công tắc <code>pc_*</code>)	mọi màn
PageHeader	CMP-PG-001	<code>wujia_portal_layout.wj_page_header</code>	tiêu đề đầu trang

Component	Mã BA	Gọi bằng	Dùng khi
BackPageHeader	CMP-BPH-001	wj_page_header với ph_varia nt='back'	màn chi tiết / tạo mới
SectionHeader	CMP-SH-001	wujia_portal_layout.wj_sec tion_header	tiêu đề nhóm nội dung ngoài card
SurfaceCard	CMP-SC-001	wujia_portal_layout.wj_sur face_card	mọi khung nền trắng bo góc
CardHeader	CMP-CH-001	wujia_portal_layout.wj_car d_header	tiêu đề trong card
FilterBar	CMP-FB-001	wujia_portal_layout.wj_fil ter_bar	tìm kiếm / lọc trước danh sách
DataList	CMP-DL-001	wujia_portal_layout.wj_dat a_list	bảng PC, danh sách thẻ mobile
ListCard	CMP-LC-001	wj_list_card + wj_list_card _row	ruột một record trên mo- bile
Pagination	CMP-PGNT-001	wujia_portal_layout.wj_pag ination + build_pager()	cuối mọi danh sách có phân trang
StatusBadge	CMP-SB-001	class wj-status-badge + stat us_badge()	nhãn trạng thái nghiệp vụ
Button / IconBut- ton	CMP-BTN-001	class wj-btn / wj-iconbtn	mọi nút hành động
Mục menu	CMP-SN/BN-001	wj_nav_item, wj_bnav_item, wj _msheet_item	thêm màn vào sidebar / bottom nav

Chương 2

Nguyên tắc chung

2.1 Dáng thuộc về component, trang chỉ lo bố cục

- **Nên** gọi component bằng `t-call`, truyền tham số bằng `t-set`.
- **Nên** CSS riêng của màn chỉ lo *bố cục* (lưới, cột, khoảng cách giữa các khối nghiệp vụ).
- **Không** viết lại dáng của component trong CSS màn (padding card, cỡ chữ tiêu đề, màu badge, chiều cao nút...). Cần dáng khác thì đó là một *biến thể* — báo để thêm vào component, không vá tại chỗ.
- **Không** dùng thẳng class Bootstrap/Vuexy cho thứ đã có component: `card`, `btn btn-primary`, `badge`, `pagination`, `alert`, `table` trần.

2.2 CSS

- **Không** `style="..." inline`, **Không** `t-attf-style` trừ khi giá trị là *dữ liệu* (ví dụ bề rộng thanh tiến độ).
- **Không** `!important`. Bị đè thì tìm đúng rule đè, không tăng hoả lực.
- **Không** mã màu hex và cỡ px cứng cho màu, bo góc, khoảng cách — dùng token `var(--wujia-*)` / `var(--wj-*)` (chương 3).
- CSS của màn nằm trong module sở hữu màn, khai ở `web.assets_frontend` trong `__manifest__.py`:

```
'assets': {
    'web.assets_frontend': [
        'wujia_portal_support/static/src/css/portal_support.css',
    ],
},
```

- Sửa CSS/QWeb thì **tăng version** trong manifest; file nạp bằng thẻ `<link ...?v=N>` (ở `wujia_portal_layout/views/assets.xml`) thì tăng cả số `?v=` — không tăng thì trình duyệt dùng bản cũ.

2.3 Heading thật, compact-first, hai kênh

- Tiêu đề là thẻ heading thật (h1-h4) — các component header đã lo việc này; **Không** dùng span/p giả heading.
- Mật độ **compact-first**: các component mặc định ở dạng gọn; chỉ chọn `regular` khi spec yêu cầu.
- Một màn có thể có **hai khối**: khối PC bọc `d-none d-lg-block`, khối mobile bọc `d-lg-none`. Các component header có tham số `*_platform = 'pc' | 'm'` để tự ẩn/hiện đúng kênh.
- Breakpoint duy nhất: **992px** ($PC \geq 992$, $mobile < 992$). Mốc phụ 1200px chỉ dùng trong khung.

2.4 Tầng module

- Module màn portal (`wujia_portal_<chức năng>`) **depend** `wujia_portal_base` và module nghiệp vụ nó cần.
- Luật nghiệp vụ (domain, quyền, tạo bản ghi từ portal) nằm ở **model** của module nghiệp vụ; controller portal chỉ mỏng: đọc tham số → gọi model → render.
- Module màn portal không chứa model nghiệp vụ; module màn portal không depend chéo module màn portal khác.
- Kiểm bằng `python3 scripts/qa/check_layers.py`.

Chương 3

Token

Nguồn duy nhất: `wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css`. Bảng dưới là token hay dùng; khi cần giá trị khác, tìm trong file trước khi đặt số mới.

Token	Giá trị	Dùng cho
<i>Màu</i>		
--wujia-primary	#28A9DF	màu thương hiệu, link, nút chính
--wujia-primary-dark	#168FC2	hover / chữ trên nền nhạt
--wujia-primary-soft	#EAF7FD	nền nhạt thương hiệu
--wujia-bg-page	#F3F6F8	nền trang
--wujia-bg-card	#FFFFFF	nền card
--wujia-border / --wujia-border-soft	#E5E7EB / #EEF2F5	/ viền
--wujia-text-primary	#111827	chữ chính
--wujia-text-secondary	#374151	chữ phụ
--wujia-text-muted	#8A939E	chữ mờ, nhãn
--wujia-success / -success-bg	#16A34A / #EAF8EF	/ thành công
--wujia-warning / -warning-bg	#F29A1F / #FFF3E0	/ cảnh báo
--wujia-danger / -danger-bg	#EF4444 / #FEECEC	/ lỗi, huỷ
--wj-sb-*	7 cặp nền/chữ	chỉ cho StatusBadge
<i>Hình khối</i>		
--wujia-surface-radius	16px	bo góc card
--wujia-surface-tonal-radius	12px	vùng phụ lồng trong card
--wujia-surface-gap	12px	khoảng cách giữa các card
--wj-pc-component-radius	12px	control, khối nhỏ trong card PC
--wj-pc-input-radius	10px	ô nhập PC
--wj-btn-radius / -radius-sm	12px / 8px	nút

Token	Giá trị	Dùng cho
--wj-btn-h-sm/md/lg	32/40/46 (PC) • 36/44/48 (mobile)	chiều cao nút
--wj-sb-h	28px	chiều cao StatusBadge
--wj-page-gutter / -gutter-m	24px / 16px	lề trang (PageContainer lo)

Font: **Inter** (khung đã nạp, không tự khai font-family).

Chương 4

Khung trang

4.1 Bọc màn trong app_layout

Mọi màn portal bắt đầu bằng `t-call="wujia_portal_layout.app_layout"`. Khung lo: top bar, sidebar PC, header + bottom nav mobile, dải cửa hàng đang chọn, và **PageContainer**.

4.2 PageContainer (CMP-PC-001)

`app_layout` tự bọc nội dung trong `<main class="wj-page-container">` — đây là **nơi duy nhất** giữ lề ngang, lề trên/dưới và khoảng tránh top bar / bottom nav. Màn chỉ bật công tắc bằng `t-set` trong thân `t-call`:

<code>pc_gutter = 'list'</code>	lề mobile 12px cho màn danh sách thẻ
<code>pc_width = 'standard'</code>	bề rộng trong tối đa 1440px (list/detail phổ thông)
<code>pc_width = 'narrow'</code>	tối đa 960px (form, giỏ, chi tiết cần tập trung) — không dùng cho danh sách/bảng
<code>pc_bottom = 'sticky'</code>	chừa đáy cho thanh hành động cố định (mobile)

Không đặt padding/margin ngang cấp trang ở wrapper riêng của màn; **Không** lồng thêm container tự chế.

4.3 Thêm màn vào menu

Khung chỉ giữ *mẫu* mục menu; route, nhãn, icon do module sở hữu màn truyền vào bằng view kế thừa:

Template	Tham số	Ghi chú
<code>wj_nav_item</code> (sidebar PC)	<code>ni_href</code> , <code>ni_icon</code> , <code>ni_label</code> , <code>ni_active</code>	<code></code> và class <code>active</code> nằm ở module của màn; <code>ni_active</code> dùng cùng điều kiện để có <code>aria-current</code>
<code>wj_bnav_item</code> (tab mobile)	<code>bn_href</code> , <code>bn_icon</code> , <code>bn_label</code> , <code>bn_active</code>	thân <code>t-call</code> = badge (nếu có)
<code>wj_msheet_item</code> (sheet “Thêm”)	<code>mi_href</code> , <code>mi_icon</code> , <code>mi_title</code> , <code>mi_sub</code> , <code>mi_class</code>	thân <code>t-call</code> = badge trong tiêu đề

Mẫu: `wujia_portal_support/views/sidenav_inherit.xml`, `bottomnav_inherit.xml`.

Chương 5

Component

5.1 PageHeader + BackPageHeader (CMP-PG-001, CMP-BPH-001)

Tiêu đề đầu trang. Ba biến thể: title, back (màn chi tiết/tạo mới), create (có nút Tạo mới).

ph_platform	'pc' 'm' — bắt buộc, component tự ẩn ở kênh kia
ph_variant	'title' (mặc định) 'back' 'create'
ph_title	chữ tiêu đề (render h1; dài thì xuống dòng, không cắt)
ph_back_url	với back: trang cha. Đường quay lại thật tính qua _wj_back_url: ưu tiên ?return_url= hợp lệ → trang trước (giữ bộ lọc) → ph_back_url
ph_create_url, ph_create_label, ph_create_label	với create: link, cờ quyền (False thì ẩn nút), nhãn (mặc định “Tạo mới”)
ph_meta	markup thô cạnh tiêu đề (ví dụ số lượng); tự gắn class wj-page-header__meta
ph_crumb	chỉ PC: breadcrumb “Cha / Con” phía trên tiêu đề

```
<t t-call="wujia_portal_layout.wj_page_header">
  <t t-set="ph_platform" t-value="'pc'"/>
  <t t-set="ph_variant" t-value="'back'"/>
  <t t-set="ph_crumb">Hỗ trợ / Tạo yêu cầu</t>
  <t t-set="ph_title">Tạo yêu cầu hỗ trợ</t>
  <t t-set="ph_back_url" t-value="'/portal/support'"/>
</t>
```

Không đưa mã chứng từ lên PageHeader (mã thuộc khối thông tin chính của record); **Không** tự dựng nút quay lại.

5.2 SectionHeader (CMP-SH-001)

Tiêu đề một nhóm nội dung **nằm ngoài card**. Heading trong card là CardHeader.

sh_title	chữ tiêu đề
sh_level	2 3 (mặc định) 4 — cấp heading theo cấu trúc màn
sh_platform	'pc' 'm' bỏ trống = mọi kênh
sh_action_url, sh_action_label, sh_action_icon	slot phải kiểu link (mặc định “Xem tất cả”)
sh_meta	slot phải kiểu đếm (markup thô)
sh_control	slot phải kiểu control (markup thô)
sh_id, sh_class	id/class bổ sung

Luật: **tối đa một** slot phải (ưu tiên action > control > meta). Số lượng hiện cả khi bằng 0, viết từ đầy đủ (“5 sản phẩm”).

5.3 SurfaceCard (CMP-SC-001)

Khung nền trắng bo góc — **chủ duy nhất** của dáng khung card (viền, bo, đệm, bóng).

sc_variant	section (mặc định) record summary transactional
sc_density	compact (mặc định) regular
sc_body	padded (mặc định) flush (bảng/danh sách tràn mép)
sc_tone	'tonal' = vùng phụ lồng trong card (nền nhạt, không viền)
sc_href	có ⇒ cả card bấm được (bọc <a>)
sc_id, sc_class, sc_link_class	id/class bổ sung (chỉ để bấm bố cục, không đổi dáng)

Nội dung card là thân t-call. **Không** khai chiều cao cố định; card cùng hàng cao bằng nhau bằng bố cục lưới. **Không** card trong card — vùng phụ dùng sc_tone='tonal'.

5.4 CardHeader (CMP-CH-001)

Tiêu đề **bên trong** card. Không khai padding (việc của SurfaceCard).

ch_title, ch_subtitle	tiêu đề và dòng phụ
ch_level	2 3 (mặc định) 4
ch_icon, ch_icon_label	icon Feather (tên không có tiền tố, vd 'life-buoy'); chỉ truyền ch_icon_label khi icon tự mang nghĩa
ch_variant	compact (mặc định) regular
ch_platform	'pc' 'm' bỏ trống
ch_action_url/_label/_icon, ch_meta, ch_control	slot phải — tối đa một, như SectionHeader
ch_divider	True ⇒ có vạch ngăn dưới header
ch_id, ch_class	id/class bổ sung

5.5 FilterBar + SearchField + FilterChip (CMP-FB-001)

Một template, hai bố cục theo fb_platform. Thứ tự cố định: tìm kiếm → ngày → select → hành động.

fb_platform	'pc' (một hàng) 'm' (card gọn)
fb_action, fb_id, fb_class	action của form GET, id, class
fb_search	dict name, value, placeholder, label
fb_dates	dict from, to (+ from_name, to_name; mặc định date_from/date_to)
fb_selects	list dict name, value, label, all_label, options = [(giá trị, nhãn)], auto (tự submit khi đổi)
fb_extra	markup thô chèn sau các select
fb_reset_url, fb_reset_label	nút “Xóa lọc” (chỉ PC)
fb_submit_label	nhãn nút tìm (mặc định “Tìm kiếm”)
fb_hidden, fb_chips, fb_error	markup thô: input ẩn, hàng chip lọc nhanh, thông điệp lỗi

Chip lọc nhanh: class wj-filter-chips (hàng) + wj-filter-chip (+ is-active). Lỗi khoảng ngày ngược: dùng date_range_error() (chương 7) để câu chữ thống nhất.

```
<t t-call="wujia_portal_layout.wj_filter_bar">
  <t t-set="fb_platform" t-value="'pc'"/>
  <t t-set="fb_action" t-value="'/portal/support'"/>
  <t t-set="fb_selects"
    t-value="[{ 'name': 'state', 'value': state, 'label': 'Trạng thái',
      'all_label': 'Tất cả trạng thái',
      'options': [(k, v[0]) for k, v in state_labels.items() } ]"/>
</t>
```

5.6 DataList (CMP-DL-001)

Vùng hiển thị tập record: bảng ở PC, danh sách thẻ ở mobile. Chỉ là tầng render – không tự lọc/phân trang.

dl_variant	table (mặc định, PC) compact-row detail-card (mobile)
dl_empty	True ⇒ hiện dl_state thay cho danh sách
dl_state	markup thô của trạng thái rỗng / không khớp lọc / lỗi
dl_pager	markup thô pagination (nằm ngoài vùng cuộn)
dl_bleed	bảng tràn mép card (dùng với sc_body= 'flush')
dl_id, dl_class, dl_table_class, dl_table_id	id/class bổ sung

Với table: thân t-call là <thead> + <tbody>; mọi <th> có scope="col". Với biến thể mobile: mỗi record là (hoặc div nếu không bấm được) chứa ListCard. **Không** hiện bảng chỉ có hàng tiêu đề khi rỗng; **Không** tự viết <table class="table">.

5.7 ListCard (CMP-LC-001)

Ruột một record trên mobile: tên trái + trạng thái phải, rồi 2–3 hàng phụ. Thẻ ngoài do màn giữ (xem DataList).

lc_name	tên / mã record
lc_prefix	markup đứng trước tên
lc_state	markup StatusBadge (thiếu thì bỏ hẳn)
lc_rows	các hàng phụ, dựng bằng wj_list_card_row
lc_actions	control riêng — không lồng phần tử bấm được trong thẻ đã là link

lcr_label, lcr_value	nhãn (tuỳ chọn) và giá trị của hàng phụ
lcr_full	trường dài chiếm cả hàng
lcr_strong	giá trị in đậm
lcr_class	class bổ sung

```
<t t-call="wujia_portal_layout.wj_data_list">
  <t t-set="dl_variant" t-value="'detail-card'"/>
  <a t-foreach="tickets" t-as="tk" t-attf-href="/portal/support/#{tk.id}"
    class="wj-data-item wj-lc">
    <t t-call="wujia_portal_layout.wj_list_card">
      <t t-set="lc_name" t-value="tk.name"/>
      <t t-set="lc_state">
        <span t-attf-class="wj-status-badge wj-status-badge--compact #{badge}"
          t-out="label"/>
      </t>
      <t t-set="lc_rows">
        <t t-call="wujia_portal_layout.wj_list_card_row">
          <t t-set="lcr_full" t-value="True"/>
          <t t-set="lcr_value" t-value="tk.title"/>
        </t>
      </t>
    </a>
  </t>
```

5.8 Pagination (CMP-PGNT-001)

Một markup, hai bố cục: PC đủ (đếm + cỡ trang + số trang), mobile gọn (Trước · “Trang x / y” · Sau). Template đọc biến pgn do controller dựng bằng build_pager():

```
from odoo.addons.wujia_portal_base.controllers.utils import build_pager, parse_page_size

page_size = parse_page_size(kw.get('page_size'), default=10)
total = Model.search_count(domain)
pgn = build_pager(total, kw.get('page', 1), page_size,
                  item_label='yêu cầu', page_size_options=(10, 20, 50))
records = Model.search(domain, offset=pgn['offset'], limit=page_size)
```

```
<t t-call="wujia_portal_layout.wj_pagination"/>
```

build_pager giữ nguyên mọi tham số lọc trên URL khi đổi trang. Một trang thì tự ẩn. **Không** tự nối URL trang.

5.9 StatusBadge (CMP-SB-001)

Nhãn trạng thái nghiệp vụ. Không có template — hợp đồng nằm ở class:

```
<span t-attf-class="wj-status-badge #{badge_cls}" t-out="label"/>
```

Bảy biến thể: `neutral` · `info` · `pending` · `processing` · `success` · `danger` · `feedback` (thêm `wj-status-badges--compact` cho chữ 12 trong `ListCard`). Lấy class ở controller, **không** tự chọn màu:

- `status_badge('success')` → `'wj-status-badges--success'` (biến thể lạ rơi về `neutral`).
- `status_badge_for('Đã hủy')` → tra theo *nhãn hiển thị* trong bảng `STATUS_VARIANT_BY_LABEL`. Trạng thái mới chưa có trong bảng thì bổ sung vào bảng đó, không xử lý riêng ở màn.

Chỉ dùng cho trạng thái. Vai trò, danh mục, độ ưu tiên, số đếm **không** dùng `StatusBadge` (xem chương 9). Không truyền trạng thái chỉ bằng màu — luôn có chữ.

5.10 Button / IconButton (CMP-BTN-001)

Hợp đồng ở class; template `wj_button/wj_icon_button` là lối tắt tùy chọn.

```
wj-btn + wj-btn--<variant> primary · secondary · outline · danger · ghost
wj-btn--sm / --lg / --block cỡ nhỏ / lớn / chiếm trọn bề ngang (mobile)
wj-iconbtn + wj-iconbtn nút chỉ có icon; bắt buộc aria-label (+ title)
--<variant>
```

Hành động tại chỗ dùng `<button>`, điều hướng dùng `<a href>`.

```
<a href="/portal/support/new" class="wj-btn wj-btn--primary">
  <i class="feather icon-plus"/> Tạo ticket
</a>
<a t-attf-href="/portal/support/#{t.id}"
  class="wj-iconbtn wj-iconbtn--sm wj-iconbtn--secondary"
  aria-label="Xem ticket" title="Xem ticket"><i class="fa fa-eye"/></a>
```

Không `btn btn-primary` của Bootstrap; **Không** tự đặt chiều cao/padding/bỏ góc cho nút.

Chương 6

Lọc và phân trang không tải lại trang

Cơ chế chung ở wujia_portal_base (wj_ajax_list.js). Màn khai **một lần**, ngoài mọi vùng được thay:

```
<t t-call="wujia_portal_base.wj_ajax_list_config">
  <t t-set="wj1_path" t-value="'/portal/support'"/>
  <t t-set="wj1_slots" t-value="'wj-sup-pc,wj-sup-mchips,wj-sup-mbody'"/>
</t>
```

wj1_path	bắt buộc — đường dẫn trang danh sách
wj1_slots	bắt buộc — id các khối được thay, ngăn bởi dấu phẩy
wj1_fragment	tuỳ chọn — route chỉ trả các khối kết quả (nhANH NHẤT)
wj1_scroll	'false' để không cuộn lên đầu sau khi thay

Luật: id slot phải **giống nhau** giữa trang đầy đủ và fragment; các slot thô (ph_meta, ch_meta, sh_meta, fb_chips) **không bọc thêm phần tử** vì JS thay theo id. Nút bị khoá trong lúc tải được nhả qua sự kiện wj:form:release — không tự viết cơ chế khoá nút riêng.

Chương 7

Helper controller dùng chung

Import từ `odoo.addons.wujia_portal_base.controllers.utils` (trừ mục cuối).

Helper	Dùng cho
<code>build_pager, parse_page_size, page_numbers</code>	phân trang (CMP-PGNT-001)
<code>group_counts(model, domain, field, groups)</code>	đếm cho chip lọc bằng một <code>_read_group</code> — không gọi N lần <code>search_count</code>
<code>status_badge, status_badge_for</code>	class <code>StatusBadge</code>
<code>fmt_local_dt(dt, fmt)</code>	giờ UTC → giờ địa phương; trong QWeb dùng biến <code>wj_dt</code> (đã có sẵn trong context render). Không in thẳng <code>create_date.strftime(...)</code> cho trường có giờ
<code>local_day_range_utc, parse_portal_date</code>	đổi ngày lọc sang khoảng UTC cho domain
<code>date_range_error</code>	thông điệp chuẩn “Từ ngày không được lớn hơn Đến ngày”
<code>attach_files_to_record</code>	nhận tệp tải lên: kiểm số lượng, dung lượng, MIME, làm sạch tên tệp
<code>check_attach_merchant_access(att_id, allowed_models)</code>	tải tệp đính kèm: kiểm bản ghi gốc thuộc cửa hàng người dùng được phép
<code>rate_limit(max_calls, window_sec)</code>	decorator chặn gọi dồn (form gửi, tìm kiếm)
<code>portal_money(amount, symbol, decimals)</code>	định dạng tiền một chỗ (“48.000 đ”)
<code>get_active_franchise_id()</code> (<code>wujia_portal_base/controllers/portal.py</code>)	cửa hàng đang chọn (đã kiểm hợp lệ, cache trong request)

7.1 Cửa hàng đang chọn và quyền

Luật BA chốt ngày 01/10/2026:

- Dữ liệu nghiệp vụ chỉ theo **một cửa hàng đang chọn**. Chưa chọn thì yêu cầu chọn, không gộp

dữ liệu nhiều cửa hàng.

- Quyền xét theo **vai trò của tài khoản tại cửa hàng đang chọn** (`wujia.franchise.member`), không lấy vai trò cao nhất ở cửa hàng khác.
- Mọi id bản ghi / tệp nhận từ URL hoặc form phải kiểm lại thuộc cửa hàng đang chọn trước khi đọc/ghi.

Phần chuẩn hoá helper theo luật này đang được làm ở nguồn chung; màn mới nên đọc cửa hàng bằng `get_active_franchise_id()` và tự chặn khi kết quả là `False`.

Chương 8

Form trên mobile

Chuẩn đã áp cho form portal mobile:

- Ô nhập, select, textarea: chiều cao vùng chạm $\geq 48\text{px}$, bo góc **12px**.
- Mỗi control có id và một `<label for="...">` trở đúng.
- Màn hẹp 360px: trường chặt xuống một cột.
- Nút gửi dùng `wj-btn wj-btn--primary` (mobile có thể thêm `wj-btn--block`).

Kiểm bằng `scripts/qa/wj_formcontrol.py`.

Chương 9

Chưa có chuẩn — tạm dùng gì

Các nhóm dưới đây **chưa có spec chuẩn** (đang soạn đề xuất cho BA). Trong lúc chờ: **dùng lại class phổ biến nhất đang có, không tự dựng họ class mới**. Khi chuẩn ra đời, các call site dùng class phổ biến sẽ được chuyển hàng loạt; họ class tự dựng thì phải sửa tay từng chỗ.

Nhóm	Tạm dùng	Ghi chú
EmptyState	wj-empty-state (+ --rich có icon/CTA, --row khối nhỏ); con: wj-empty-state-icon, -title, -sub	phân biệt “chưa có dữ liệu” với “không khớp bộ lọc” (kèm nút Xóa lọc); đưa vào dl_state của DataList
Khối nhãn-giá trị (chi tiết)	PC: wj-pc-kv (__label, __value) trong wj-pc-kv-grid	giá trị trống hiện “—”
InfoBanner	chưa có class chung — dùng SurfaceCard sc_tone='tonal' + chữ thường	Không alert Bootstrap
StatCard / KPI	PC: wj-pc-metric-card	phân biệt “—” (chưa có dữ liệu) với “0”
Modal / Dialog	PC: wj-pc-modal (__backdrop, __panel, __title, __body, __actions)	Esc và bấm nền để đóng; nút bằng wj-btn
FormField	PC: wj-pc-field (__label) + wj-pc-control	mobile theo chương Form
Nhãn vai trò / danh mục / ưu tiên	giữ nhãn hiện có, không dùng wj-status-badge	BA tách riêng khỏi StatusBadge

Chương 10

Checklist trước khi bàn giao một màn

1. Màn bọc trong `app_layout`; không wrapper tự đặt lề ngang.
2. Đầu trang là `wj_page_header` đúng kênh (`ph_platform`); màn chi tiết/tạo mới dùng biến thể `back`.
3. Mọi khung trắng là `wj_surface_card`; tiêu đề trong card là `wj_card_header`, ngoài card là `wj_section_header`.
4. Bộ lọc là `wj_filter_bar`; danh sách là `wj_data_list` (+ `wj_list_card` ở mobile); phân trang là `wj_pagination` + `build_pager`.
5. Trạng thái dùng `wj-status-badge` với class lấy từ `status_badge()/status_badge_for()`.
6. Mọi nút là `wj-btn/wj-iconbtn`; nút chỉ icon có `aria-label`.
7. Grep màn của mình ra 0: `style=", !important, class="card, btn btn-, class="badge, class="alert, class="pagination`.
8. Giờ hiển thị qua `wj_dt`; tiền qua `portal_money`; tệp qua `attach_files_to_record / check_attachment_access`.
9. Dữ liệu theo cửa hàng đang chọn; id từ request được kiểm lại.
10. Tăng version manifest (+ `?v=` nếu có).
11. Kiểm tăng: `python3 scripts/qa/check_layers.py`.
12. Đo trên trình duyệt 5 khổ (1440 · 1024 · 992 · 390 · 360) — không tràn ngang, không lỗi JS:

```
python3 scripts/qa/wj_measure.py --portal-login <user portal> --out before.json
# ... sửa, upgrade module ...
python3 scripts/qa/wj_measure.py --portal-login <user portal> --out after.json
python3 scripts/qa/wj_measure.py --diff before.json after.json
```