

# **WujiaTea Odoo 19**

Tài liệu kiến trúc & sprint log

Hồng Trà Ngô Gia

Dev Team

`huyban.han@gmail.com`

Cập nhật: June 22, 2026

# Contents

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Tổng quan dự án</b>                                                                      | <b>8</b>  |
| 1.1      | Mục tiêu                                                                                    | 8         |
| 1.2      | Cấu trúc thư mục                                                                            | 8         |
| 1.3      | Modules đã hoàn thành                                                                       | 9         |
| 1.3.1    | Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)                                               | 9         |
| 1.3.2    | Sprint 3 – Feature B (Đội xe + Giao hàng)                                                   | 9         |
| 1.3.3    | Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng)                                          | 9         |
| 1.4      | Còn lại (Sprint 5+)                                                                         | 10        |
| 1.5      | Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3)                                                       | 10        |
| 1.6      | Khác biệt lớn so với bản Odoo 14                                                            | 11        |
| 1.7      | Cách chạy                                                                                   | 11        |
| <b>2</b> | <b>Quyết định kiến trúc (ADR)</b>                                                           | <b>13</b> |
| 2.1      | ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác                                            | 13        |
| 2.2      | ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)                                                 | 13        |
| 2.3      | ADR-003: Postgres role riêng odoo19                                                         | 13        |
| 2.4      | ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo                                         | 13        |
| 2.5      | ADR-005: Model mới wujia.franchise.member thay vì sửa franchise.management v14              | 14        |
| 2.6      | ADR-006: Real-time qua bus.bus + WebSocket Odoo native                                      | 14        |
| 2.7      | ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History                                           | 14        |
| 2.8      | ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake_case v14                                    | 14        |
| 2.9      | ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau                                            | 14        |
| 2.10     | ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order                                               | 15        |
| 2.11     | ADR-011: Active branch picker xây ra TẠI LOGIN                                              | 15        |
| 2.12     | ADR-012: Tách wujia_franchise_management ra khỏi wujia_franchise (bị over-rule bởi ADR-015) | 15        |
| 2.13     | ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia_core                                           | 15        |
| 2.14     | ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc                 | 15        |
| 2.15     | ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)              | 16        |
| <b>3</b> | <b>Refactor 2026-04-30 – BA spec mục A + Tính khối lượng</b>                                | <b>17</b> |
| 3.1      | Bối cảnh                                                                                    | 17        |
| 3.2      | Module sau refactor                                                                         | 17        |
| 3.3      | Model res.ward (Phường/Xã)                                                                  | 18        |
| 3.4      | Model res.area (Khu vực kinh doanh)                                                         | 18        |
| 3.5      | Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)                              | 19        |
| 3.5.1    | Định danh                                                                                   | 19        |

|          |                                                                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.2    | Hợp đồng                                                                                             | 19        |
| 3.5.3    | Khu vực + Liên hệ                                                                                    | 19        |
| 3.5.4    | Thành viên + cờ điều khiển                                                                           | 19        |
| 3.5.5    | Action + Cron                                                                                        | 20        |
| 3.6      | Model <code>wujia.franchise.member</code> (UI độc lập theo BA spec)                                  | 20        |
| 3.7      | Extension <code>res.partner</code>                                                                   | 21        |
| 3.8      | Extension <code>res.users</code>                                                                     | 21        |
| 3.9      | Menu structure                                                                                       | 21        |
| 3.10     | Tính khối lượng (BA spec mục 3)                                                                      | 22        |
| 3.10.1   | <code>sale.order.line</code>                                                                         | 22        |
| 3.10.2   | <code>sale.order</code>                                                                              | 22        |
| 3.10.3   | <code>stock.move</code>                                                                              | 22        |
| 3.10.4   | <code>stock.picking</code> + <code>stock.picking.batch</code>                                        | 22        |
| 3.11     | Verify install (đã pass)                                                                             | 22        |
| <b>4</b> | <b>Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): <code>wujia_sale</code> (đã refactor)</b>                             | <b>24</b> |
| 4.1      | Phạm vi Day 1                                                                                        | 24        |
| 4.2      | File tree đã tạo                                                                                     | 24        |
| 4.3      | 6 field mới trên <code>sale.order</code>                                                             | 24        |
| 4.4      | 3 field mới trên <code>product.template</code>                                                       | 25        |
| 4.5      | Constraints (validate ở ORM, không phải JS)                                                          | 25        |
| 4.5.1    | <code>sale.order</code>                                                                              | 25        |
| 4.5.2    | <code>sale.order.line</code>                                                                         | 25        |
| 4.5.3    | <code>product.template</code>                                                                        | 25        |
| 4.6      | Record rules cho portal user                                                                         | 25        |
| 4.7      | ACL ( <code>ir.model.access.csv</code> )                                                             | 26        |
| 4.8      | Verify install                                                                                       | 26        |
| <b>5</b> | <b>Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations</b>                                         | <b>27</b> |
| 5.1      | Phạm vi Day 2 (đã làm)                                                                               | 27        |
| 5.2      | Setup <code>queue_job</code> (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)                                           | 27        |
| 5.3      | Fix PO-1: <code>ormcache</code> cho lookup chi nhánh user                                            | 27        |
| 5.3.1    | Code thay đổi                                                                                        | 28        |
| 5.3.2    | Cache invalidation                                                                                   | 28        |
| 5.3.3    | Update record rule dùng method mới                                                                   | 28        |
| 5.4      | Fix PO-2: Store + index <code>is_currently_valid</code>                                              | 29        |
| 5.4.1    | Code thay đổi                                                                                        | 29        |
| 5.4.2    | Cron daily recompute                                                                                 | 29        |
| 5.4.3    | Migration                                                                                            | 29        |
| 5.5      | Verify đã pass                                                                                       | 30        |
| 5.6      | Đo lường impact (theoretical)                                                                        | 30        |
| 5.7      | Files đã chạm Day 2                                                                                  | 30        |
| <b>6</b> | <b>Roadmap Sprint 2 còn lại (Lưu trữ lịch sử)</b>                                                    | <b>31</b> |
| <b>7</b> | <b>Sprint 3 – Feature B: Quản lý đội xe (<code>wujia_fleet</code> + <code>wujia_delivery</code>)</b> | <b>32</b> |
| 7.1      | Bối cảnh nghiệp vụ                                                                                   | 32        |
| 7.2      | Quyết định kiến trúc (2026-05-02)                                                                    | 32        |
| 7.3      | Module <code>wujia_fleet</code> – Sổ tay đội xe                                                      | 33        |
| 7.3.1    | Nhà xe (Fleet Provider) – "Ai cho mình thuê?"                                                        | 33        |
| 7.3.2    | Loại xe (Fleet Type) – "Xe to nhỏ ra sao?"                                                           | 33        |
| 7.3.3    | Xe (Vehicle) – "Cụ thể từng chiếc"                                                                   | 33        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3.4    | Bảng giá vận chuyển (Pricelist) – "Cước phí thế nào?"                 | 33        |
| 7.3.5    | Phân quyền                                                            | 33        |
| 7.3.6    | Menu Fleet Management                                                 | 33        |
| 7.4      | Module wujia_delivery – Quy trình điều phối                           | 34        |
| 7.4.1    | Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale)                       | 34        |
| 7.4.2    | Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất                               | 34        |
| 7.4.3    | Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)                  | 34        |
| 7.4.4    | Bước 4: Chọn xe cho chuyến                                            | 34        |
| 7.4.5    | Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước                               | 34        |
| 7.4.6    | Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu                              | 35        |
| 7.4.7    | Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyến                                    | 35        |
| 7.4.8    | Bước 8: Báo cáo                                                       | 35        |
| 7.5      | Performance optimizations (2026-05-02 patch)                          | 35        |
| 7.5.1    | 17 BTREE index thêm trên hot fields                                   | 35        |
| 7.5.2    | Store vehicle_count                                                   | 36        |
| 7.5.3    | Tối ưu _compute_pricelist_id                                          | 36        |
| 7.6      | Cách verify                                                           | 36        |
| 7.6.1    | Drop + reinstall fresh                                                | 36        |
| 7.6.2    | Schema check                                                          | 36        |
| 7.6.3    | End-to-end test cost compute                                          | 37        |
| 7.7      | Demo data – không load qua manifest                                   | 37        |
| <b>8</b> | <b>Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)</b>                      | <b>38</b> |
| 8.1      | Bối cảnh                                                              | 38        |
| 8.2      | Module split (8 module mới)                                           | 38        |
| 8.3      | ADR-016: Dashboard nằm trong wujia_portal_base                        | 39        |
| 8.4      | ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)                              | 39        |
| 8.5      | ADR-018: Skeleton models                                              | 39        |
| 8.6      | ADR-019: ormcache theo franchise_id, không phải user_id               | 40        |
| 8.7      | ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng             | 40        |
| 8.8      | Performance – pre-compute ở controller                                | 40        |
| 8.9      | Index BTREE per model                                                 | 40        |
| 8.10     | Security: ACL + record rules cho portal user                          | 41        |
| 8.11     | Sample data – scripts/seed_portal_demo.py                             | 41        |
| 8.12     | Verify install (đã pass)                                              | 42        |
| 8.13     | Module hoàn thành (cập nhật)                                          | 42        |
| 8.14     | Còn lại cho Sprint 5+                                                 | 43        |
| <b>9</b> | <b>Sprint 4.1 – Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng</b> | <b>44</b> |
| 9.1      | Bối cảnh                                                              | 44        |
| 9.2      | 4 bug fix dashboard                                                   | 44        |
| 9.3      | Module wujia_portal_report (BA Phase 1)                               | 44        |
| 9.3.1    | 4 block render trong 5 query                                          | 45        |
| 9.3.2    | Performance design                                                    | 45        |
| 9.4      | Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1)                                     | 45        |
| 9.4.1    | Cookie pattern (ADR-021)                                              | 45        |
| 9.4.2    | UX flow                                                               | 46        |
| 9.4.3    | Helper module-level cho các module portal_*                           | 46        |
| 9.5      | Tab "Mới" / "Lịch sử thông báo"                                       | 46        |
| 9.6      | ADR mới                                                               | 46        |
| 9.6.1    | ADR-021: Cookie HTTP cho active_franchise_id                          | 46        |
| 9.6.2    | ADR-022: Module-level helper cho portal_* modules                     | 46        |

|           |                                                                               |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.7       | Verify Sprint 4.1 (đã pass)                                                   | 46        |
| 9.8       | Files thay đổi Sprint 4.1                                                     | 47        |
| <b>10</b> | <b>Sprint 4.2 – UI polish: sidebar overlay + card header</b>                  | <b>48</b> |
| 10.1      | Bối cảnh                                                                      | 48        |
| 10.2      | Root cause Bug L1                                                             | 48        |
| 10.3      | Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu)                     | 49        |
| 10.4      | Fix – defense in depth 3 lớp                                                  | 49        |
| 10.4.1    | Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop                                 | 49        |
| 10.4.2    | Lớp 2: Overlay không phủ sidebar                                              | 49        |
| 10.4.3    | Lớp 3: JS safety reset trên page load                                         | 49        |
| 10.4.4    | Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide                                     | 50        |
| 10.4.5    | Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js                                          | 50        |
| 10.4.6    | Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools)       | 51        |
| 10.5      | Fix Bug L2 – card header                                                      | 52        |
| 10.6      | Files thay đổi                                                                | 52        |
| 10.7      | Files thay đổi (full Sprint 4.2)                                              | 52        |
| 10.8      | Verify (đã pass trên server production)                                       | 53        |
| 10.9      | ADR Sprint 4.2                                                                | 53        |
| 10.9.1    | ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ                           | 53        |
| 10.9.2    | ADR-024: /web/image/res.users/<id>/avatar_128 thay route custom               | 54        |
| <b>11</b> | <b>Sprint 4.3 – Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font</b> | <b>55</b> |
| 11.1      | Bối cảnh                                                                      | 55        |
| 11.2      | Mapping – 19 design tokens                                                    | 55        |
| 11.3      | Cấu trúc file mới                                                             | 56        |
| 11.4      | Asset load order                                                              | 56        |
| 11.5      | Card-header flush fix                                                         | 57        |
| 11.6      | Inter font self-host                                                          | 57        |
| 11.7      | Refactor files (18 file thay đổi)                                             | 58        |
| 11.8      | ApexCharts đồng bộ palette                                                    | 58        |
| 11.9      | Verify                                                                        | 58        |
| 11.10     | ADR Sprint 4.3                                                                | 59        |
| 11.10.1   | ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables                         | 59        |
| 11.10.2   | ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN                                | 59        |
| <b>12</b> | <b>Sprint 4.4 – Cập nhật tài liệu (2026-05-15)</b>                            | <b>61</b> |
| 12.1      | Bối cảnh                                                                      | 61        |
| 12.2      | Thay đổi tài liệu                                                             | 61        |
| 12.3      | Không thay đổi                                                                | 61        |
| 12.4      | Files chạm trong session này                                                  | 62        |
| <b>13</b> | <b>Sprint 5 – Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16)</b>         | <b>63</b> |
| 13.1      | Bối cảnh                                                                      | 63        |
| 13.2      | Task A – sale.order.batch_id                                                  | 63        |
| 13.3      | Task C – Knowledge full BA                                                    | 64        |
| 13.3.1    | Field changes wujia.knowledge.article                                         | 64        |
| 13.3.2    | Model mới wujia.knowledge.tag                                                 | 64        |
| 13.3.3    | Cron_cron_recompute_is_published                                              | 64        |
| 13.4      | Task E – Support Ticket full BA                                               | 65        |
| 13.4.1    | ADR-016 – Không tạo wujia.support.ticket.message riêng                        | 65        |
| 13.4.2    | Field changes wujia.support.ticket                                            | 65        |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.4.3 message_post override — analytics atomic                                        | 65        |
| 13.4.4 Constraint cancel_reason                                                        | 66        |
| 13.4.5 Model mới wujia.support.category                                                | 66        |
| 13.5 Migration — bài học data loss                                                     | 66        |
| 13.6 Files thay đổi                                                                    | 66        |
| 13.7 Verify (đã pass)                                                                  | 67        |
| <b>14 Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17)</b>     | <b>68</b> |
| 14.1 Bối cảnh                                                                          | 68        |
| 14.2 Strategy chung — Performance hardening                                            | 68        |
| 14.3 Task A — Forgot password + reset (wujia_portal_layout)                            | 69        |
| 14.4 Task B — Profile editable + avatar + change password                              | 69        |
| 14.5 Task D — Cart complete (wujia_portal_sale)                                        | 69        |
| 14.6 Task E — Return request POST + multi-upload                                       | 70        |
| 14.7 Task F — Exam register AJAX + cancel                                              | 70        |
| 14.8 Task G — Shared utilities (wujia_portal_base/controllers/utils.py)                | 70        |
| 14.9 Verification                                                                      | 70        |
| 14.10 Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6)                                 | 71        |
| <b>15 Sprint 7 — Info Update Request module + extension routes (2026-05-17)</b>        | <b>72</b> |
| 15.1 Bối cảnh                                                                          | 72        |
| 15.2 Task A — Module wujia_portal_info_request                                         | 72        |
| 15.2.1 Model wujia.info.update.request                                                 | 72        |
| 15.2.2 Controller routes (5)                                                           | 73        |
| 15.2.3 Security                                                                        | 73        |
| 15.2.4 Views                                                                           | 73        |
| 15.3 Task C — Extension routes (8)                                                     | 73        |
| 15.4 Deferred v14 features (document only)                                             | 74        |
| 15.5 Verification                                                                      | 74        |
| 15.6 Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA                                                | 74        |
| <b>16 Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21)</b> | <b>76</b> |
| 16.1 Bối cảnh                                                                          | 76        |
| 16.2 Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4)                               | 76        |
| 16.3 Task B — Section A: Franchise Information menu                                    | 76        |
| 16.4 Task C — Section B: Audit mapping sale.order                                      | 77        |
| 16.5 Task D — Section B.5: Module mới wujia_portal_order_window                        | 77        |
| 16.5.1 Model wujia.order.window (BA Mục I — per-area)                                  | 77        |
| 16.5.2 res.config.settings (fallback global)                                           | 78        |
| 16.5.3 Logic check (cascade priority)                                                  | 78        |
| 16.5.4 Enforce                                                                         | 78        |
| 16.5.5 Module structure                                                                | 78        |
| 16.5.6 Tại sao cần cả hai (per-area + global)                                          | 79        |
| 16.6 Task E — Sheet 5. Issue List: UI refactor                                         | 79        |
| 16.6.1 _variables.css — design tokens mới                                              | 79        |
| 16.6.2 _wujia_theme.css — sidebar + header polish                                      | 79        |
| 16.6.3 _components.css mới — shared primitives                                         | 79        |
| 16.7 Modules touched                                                                   | 80        |
| 16.8 Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8                                                    | 80        |
| <b>17 Sprint 9 — Issue List UI Refactor (2026-05-23 .. 2026-06-03)</b>                 | <b>81</b> |
| 17.1 Bối cảnh                                                                          | 81        |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17.2 Tổng quan 18 issue . . . . .                                                            | 81        |
| 17.3 UI-01..UI-14 – tóm tắt . . . . .                                                        | 82        |
| 17.4 UI-15 – KPI Card Mobile . . . . .                                                       | 82        |
| 17.5 UI-16 – Main Content Spacing . . . . .                                                  | 82        |
| 17.6 UI-17 – Best Seller Card . . . . .                                                      | 83        |
| 17.7 UI-18 – Main Menu icon consistency . . . . .                                            | 83        |
| 17.8 Empty state – chuẩn hoá (9.20) . . . . .                                                | 83        |
| 17.9 Cleanup (9.21) . . . . .                                                                | 84        |
| 17.10 Verify (9.22) . . . . .                                                                | 84        |
| 17.11 Bài học (gotcha) tích lũy . . . . .                                                    | 84        |
| 17.12 Files đã chạm (đợt cuối UI-15..UI-18 + cleanup) . . . . .                              | 84        |
| <b>18 Sprint 10 – Mobile Home theo Figma (2026-06-06)</b>                                    | <b>86</b> |
| 18.1 Bối cảnh . . . . .                                                                      | 86        |
| 18.2 Khối Home (Figma) + màu/kích thước . . . . .                                            | 86        |
| 18.3 Backend wiring . . . . .                                                                | 87        |
| 18.4 CSS / template . . . . .                                                                | 87        |
| 18.5 Gì đã làm (nghịệp vụ) . . . . .                                                         | 88        |
| 18.6 Verify . . . . .                                                                        | 88        |
| <b>19 Sprint 11 – Mobile trang Đặt hàng + shared components (2026-06-07)</b>                 | <b>89</b> |
| 19.1 Bối cảnh . . . . .                                                                      | 89        |
| 19.2 Khối Mobile (Figma 2480:2) + màu/kích thước . . . . .                                   | 89        |
| 19.3 Gì đã làm . . . . .                                                                     | 90        |
| 19.4 Lý do / Trade-off . . . . .                                                             | 90        |
| 19.5 Files chạm . . . . .                                                                    | 91        |
| 19.6 Verify . . . . .                                                                        | 91        |
| <b>20 Sprint 12 – Mobile Shell FINAL (Header + Strip + Footer) (2026-06-07)</b>              | <b>92</b> |
| 20.1 Bối cảnh . . . . .                                                                      | 92        |
| 20.2 Kiến trúc: Mobile Shell = shared component (apply-all) . . . . .                        | 92        |
| 20.3 Khối shell (BA FINAL v1) + màu/kích thước . . . . .                                     | 92        |
| 20.4 Module & file chạm . . . . .                                                            | 93        |
| 20.5 Gì đã làm . . . . .                                                                     | 93        |
| 20.6 Lý do / Trade-off . . . . .                                                             | 94        |
| <b>21 Sprint 13 – Mobile UI: Lịch sử đặt hàng (List + Detail) (2026-06-10)</b>               | <b>95</b> |
| 21.1 Bối cảnh . . . . .                                                                      | 95        |
| 21.2 Field mapping (KHÔNG cần field backend mới) . . . . .                                   | 95        |
| 21.3 Module & file chạm . . . . .                                                            | 96        |
| 21.4 Status mapping (UI tạm) . . . . .                                                       | 96        |
| 21.5 Gì đã làm . . . . .                                                                     | 96        |
| 21.6 Lý do / Trade-off . . . . .                                                             | 97        |
| 21.7 Verify . . . . .                                                                        | 97        |
| <b>22 Sprint 14 – Mobile: Bottom sheet "Thêm chức năng" + Blank Shell chuẩn (2026-06-11)</b> | <b>98</b> |
| 22.1 Bối cảnh . . . . .                                                                      | 98        |
| 22.2 Spec sheet theo Figma . . . . .                                                         | 98        |
| 22.3 Module & file chạm . . . . .                                                            | 99        |
| 22.4 Gì đã làm (nghịệp vụ) . . . . .                                                         | 99        |
| 22.5 Lý do / Trade-off . . . . .                                                             | 100       |
| 22.6 Verify . . . . .                                                                        | 100       |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22.7 Pending sau Sprint 14                                                                    | 100        |
| <b>23 Sprint 15 – Mobile: Kiến thức List + Detail (2026-06-12)</b>                            | <b>101</b> |
| 23.1 Bối cảnh                                                                                 | 101        |
| 23.2 Spec theo Figma                                                                          | 101        |
| 23.3 Module & file chạm                                                                       | 102        |
| 23.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)                                                                    | 103        |
| 23.5 Lý do / Trade-off                                                                        | 103        |
| 23.6 Verify                                                                                   | 103        |
| 23.7 Pending sau Sprint 15                                                                    | 103        |
| <b>24 Sprint 16 – Mobile: Dashboard 3 màn (Đơn hàng / Công nợ / Hỗ trợ) (2026-06-14)</b>      | <b>105</b> |
| 24.1 Bối cảnh                                                                                 | 105        |
| 24.2 Spec theo Figma                                                                          | 105        |
| 24.3 Module & file chạm                                                                       | 106        |
| 24.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)                                                                    | 107        |
| 24.5 Lý do / Trade-off                                                                        | 107        |
| 24.6 Verify                                                                                   | 107        |
| 24.7 Pending sau Sprint 16                                                                    | 107        |
| <b>25 Sprint 17 – Mobile: Ticket Hỗ trợ (4 màn) + gộp dashboard về Home (2026-06-15)</b>      | <b>109</b> |
| 25.1 Bối cảnh                                                                                 | 109        |
| 25.2 Spec theo Figma (Mobile_Ticket)                                                          | 109        |
| 25.3 Module & file chạm                                                                       | 110        |
| 25.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)                                                                    | 110        |
| 25.5 Lý do / Trade-off                                                                        | 111        |
| 25.6 Verify                                                                                   | 111        |
| 25.7 Pending sau Sprint 17                                                                    | 111        |
| <b>26 Sprint 18 – Mobile: Tài khoản / Account Info (4 màn) (2026-06)</b>                      | <b>113</b> |
| 26.1 Bối cảnh                                                                                 | 113        |
| 26.2 Spec theo Figma (4 màn)                                                                  | 113        |
| 26.3 Module & file chạm                                                                       | 113        |
| 26.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)                                                                    | 114        |
| 26.5 Verify                                                                                   | 114        |
| 26.6 Pending sau Sprint 18                                                                    | 114        |
| <b>27 Sprint 19 – Chuẩn hóa UI theo BA Source Component (token + foundation) (2026-06-21)</b> | <b>115</b> |
| 27.1 Bối cảnh                                                                                 | 115        |
| 27.2 (A) Token reconcile (_variables.css)                                                     | 115        |
| 27.3 (B) Canonical foundation wj - *                                                          | 116        |
| 27.4 (C) Phần CỐ Ý không gom                                                                  | 116        |
| 27.5 Dọn comment                                                                              | 116        |
| 27.6 Tách commit & push                                                                       | 116        |
| 27.7 Verify                                                                                   | 116        |
| 27.8 Pending / Deferred sau Sprint 19                                                         | 117        |
| <b>28 Phụ lục – Lệnh thường dùng</b>                                                          | <b>118</b> |

# Chapter 1

## Tổng quan dự án

### 1.1 Mục tiêu

Migrate hệ thống ERP WujiaTea (Hồng Trà Ngô Gia) từ Odoo 14 + portal custom Vuexy lên Odoo 19 Community, giữ nguyên giao diện portal user quen thuộc, đồng thời:

- Sửa các vấn đề kiến trúc của bản v14 (1 user = 1 chi nhánh, không real-time, code rời rạc).
- Thêm real-time update cho portal (data đổi → page tự cập nhật, không cần F5).
- Tách module rõ ràng theo nguyên tắc 1 module = 1 trách nhiệm.
- Document đầy đủ để BA review và đề xuất điều chỉnh.

### 1.2 Cấu trúc thư mục

```
WujiaTea/
+-- odoo19/ Source code Odoo 19 (Python, không sửa)
+-- themes/ Muk Backend Theme + OCA queue
+-- custom/ Code WujiaTea (ôch sửa ệnhìp ưv)
| +-- wujia_core res.area, res.ward (master data)
| +-- wujia_franchise franchise.management + franchise.member
| +-- wujia_sale sale.order ext + weight calc
| +-- wujia_fleet nhà xe / ặloì xe / xe / ặbng giá
| +-- wujia_delivery stock.picking/batch ext + ưốcc
| +-- wujia_portal_layout Vuexy shell, CSS vars, Inter font
| +-- wujia_portal_base /portal/dashboard + bus realtime
| +-- wujia_portal_sale /portal/order (catalog + cart)
| +-- wujia_portal_purchase_history /portal/purchase-history
| +-- wujia_portal_delivery /portal/delivery
| +-- wujia_portal_return /portal/return + models
| +-- wujia_portal_notification /portal/notification + models
| +-- wujia_portal_exam /portal/exam + models
| +-- wujia_portal_knowledge /portal/knowledge + models
| +-- wujia_portal_report /portal/reports/orders
| +-- wujia_portal_support /portal/support (skeleton)
+-- config/odoo.conf Config Odoo
+-- data/ Filestore (file đính kèm)
+-- logs/ Log file
+-- scripts/ ệLnì start / upgrade / init-db / seed
+-- docs/ Tài ệliu (BA xem ởđây)
```

**Refactor 2026-04-30:** Module `wujia_franchise_management` cũ đã gộp vào `wujia_franchise` để tránh circular dependency (`member.franchise_id` link tới `wujia.franchise.management`, mà `management` khi đó nằm ở module phụ thuộc ngược – xem ADR-015).

## 1.3 Modules đã hoàn thành

### 1.3.1 Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)

| Module                       | Vai trò nghiệp vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>wujia_core</code>      | Master data dùng chung: <code>res.area</code> (khu vực kinh doanh), <code>res.ward</code> (phường/xã, link <code>res.country.state</code> ). Mọi module khác depend lên đây để dùng địa lý.                                                                                                                                                                                                     |
| <code>wujia_franchise</code> | Hợp nhất 2 model lỗi của BA spec mục A: <code>wujia.franchise.management</code> (hồ sơ cửa hàng, hợp đồng start/end, status, area) + <code>wujia.franchise.member</code> (user × cửa hàng × role, có UI độc lập). Mở rộng <code>res.partner.is_franchise</code> (compute), <code>res.users.member_ids</code> .                                                                                  |
| <code>wujia_sale</code>      | <code>sale.order</code> extension cho đơn portal: <code>is_portal_order</code> , <code>franchise_partner_id</code> , <code>franchise_id</code> , <code>portal_member_id</code> , <code>area_id</code> . Cộng tính khối lượng <code>snapshot</code> trên <code>sale.order.line</code> / <code>stock.move</code> / <code>stock.picking</code> / <code>stock.picking.batch</code> (BA spec mục 3). |

### 1.3.2 Sprint 3 – Feature B (Đội xe + Giao hàng)

| Module                      | Vai trò nghiệp vụ                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>wujia_fleet</code>    | Master data đội xe: nhà xe ( <code>wujia.fleet.provider</code> ), loại xe ( <code>wujia.fleet.type</code> ), xe ( <code>wujia.fleet.vehicle</code> , 6-state kanban), bảng giá ( <code>wujia.fleet.pricelist</code> + <code>wujia.fleet.pricelist.line</code> ). |
| <code>wujia_delivery</code> | Extension <code>stock.picking</code> + <code>stock.picking.batch</code> : gán xe/tài xế, tính cước, 2 SQL view báo cáo. Depend <code>wujia_fleet</code> + <code>wujia_sale</code> + <code>stock_picking_batch</code> .                                           |

### 1.3.3 Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng)

| Module                                     | Vai trò nghiệp vụ                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>wujia_portal_layout</code>           | Khung Vuexy (sidebar, top nav, login page). CSS variable palette 19 token + Inter font self-host (Sprint 4.3).                          |
| <code>wujia_portal_base</code>             | Dashboard /portal (4 stat card + 4 list block) + /portal/franchises + bus realtime + pop-up chọn cửa hàng (cookie pattern, Sprint 4.1). |
| <code>wujia_portal_sale</code>             | Catalog /portal/order + cart side panel (sticky, skeleton).                                                                             |
| <code>wujia_portal_purchase_history</code> | Liệt kê đặt hàng /portal/purchase-history: list + detail (4-state badge progress).                                                      |

| Module                    | Vai trò nghiệp vụ                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wujia_portal_delivery     | Theo dõi giao hàng /portal/delivery: list picking + detail batch + driver/vehicle info.                                                                           |
| wujia_portal_return       | Đổi trả /portal/return: list + create form (image multi-upload) + detail. Models: wujia.return.request, wujia.return.request.line, wujia.return.error.type.       |
| wujia_portal_notification | Thông báo /portal/notification: list 2 tab (Mới / Lịch sử) + detail + mark-as-read. Models: wujia.notification, wujia.notification.type, wujia.notification.read. |
| wujia_portal_exam         | Lịch thi /portal/exam: lịch thi + đăng ký + kết quả. Models: wujia.exam.schedule, wujia.exam.registration, wujia.exam.result.                                     |
| wujia_portal_knowledge    | Thư viện kiến thức /portal/knowledge: list grid + category nav + detail. Models: wujia.knowledge.category, wujia.knowledge.article.                               |
| wujia_portal_report       | Báo cáo đặt hàng /portal/reports/orders: 4 KPI card + bar chart 12 tháng + top 10 SP + donut state. Owner/-Manager only.                                          |
| wujia_portal_support      | Hỗ trợ /portal/support: ticket list + create + detail. Model wujia.support.ticket (mail.thread). Skeleton: model + routes, workflow approval chưa làm.            |

## 1.4 Còn lại (Sprint 5+)

| Hạng mục                      | Mô tả                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BE workflow đặt hàng          | Cart submit → tạo SO thật; confirm → notify realtime.                         |
| BE workflow đổi trả           | Return approve → SO 0đ bù hàng; email notify.                                 |
| BE workflow lịch thi          | Exam registration approve + kết quả auto-pass/fail.                           |
| wujia_portal_support workflow | Chatter trong template detail; HQ assignee flow; resolve/close state machine. |
| Bus realtime portal           | Push thông báo mới qua bus.bus (pattern có sẵn ở wujia_portal_base).          |
| Unit tests                    | test_sale_order.py, test_record_rules.py, test_return_request.py.             |
| i18n Vietnamese               | Scan pot + dịch toàn portal qua vi_VN.po.                                     |

## 1.5 Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3)

```

base, mail, contacts, portal, sale, stock, stock_picking_batch, bus
|
v
wujia_core (res.area, res.ward)
|
v
wujia_franchise (franchise.management + franchise.member,
                 res.partner.is_franchise, res.users.member_ids)

```

```

|
+--> wujia_sale (sale.order ext + weight calc)
| |
| v
| wujia_delivery (stock.picking/batch ext, ướcc)
| |
| ^--- wujia_fleet (provider/type/vehicle/pricelist)
|
+--> wujia_portal_layout (Vuexy shell, CSS vars, Inter font)
|
| v
| wujia_portal_base (/portal dashboard, bus realtime,
| cookie franchise picker)
|
| +--> wujia_portal_sale (/portal/order)
| +--> wujia_portal_purchase_history (/portal/purchase-history)
| +--> wujia_portal_delivery (/portal/delivery)
| +--> wujia_portal_return (/portal/return)
| +--> wujia_portal_notification (/portal/notification)
| +--> wujia_portal_exam (/portal/exam)
| +--> wujia_portal_knowledge (/portal/knowledge)
| +--> wujia_portal_report (/portal/reports/orders)
| +--> wujia_portal_support (/portal/support)

```

Cây không còn nhánh ngược. wujia\_fleet depend lên wujia\_core + wujia\_franchise; wujia\_delivery depend lên wujia\_fleet + wujia\_sale. Mọi module wujia\_portal\_\* depend lên wujia\_portal\_base và inherit layout từ wujia\_portal\_layout thông qua wujia\_portal\_base.

## 1.6 Khác biệt lớn so với bản Odoo 14

| Vấn đề bản 14                | Giải pháp bản 19                        | Lý do                     |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 user = 1 chi nhánh         | Model mới N-N với role                  | Hỗ trợ chủ đa cửa hàng    |
| Cart lưu localStorage        | Draft SO trên server là source of truth | Đổi thiết bị vẫn còn cart |
| 8 endpoint /api/v1/* rời rạc | Gộp /portal/order/* JSON-RPC            | Discoverable              |
| Không real-time              | Bus + WebSocket                         | UX không phải F5          |
| Filter chỉ ở controller      | Record rule ở ORM                       | Phòng exploit             |
| jQuery + SweetAlert mixed    | OWL Interaction reactive                | Modern, testable          |
| Code dồn vào 1 module        | Tách 5 module nhỏ                       | Audit, rollback dễ        |

## 1.7 Cách chạy

```

# ở Khi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# URLs
http://localhost:8019/portal/login Portal user login (Vuexy)
http://localhost:8019/web/login Backend admin login

```

```
http://localhost:8019/odoo Backend admin (Muk theme)

# Demo accounts (password = demo123)
anh.owner -> Ửch HN-01 (single franchise, Owner role)
binh.manager -> ảQun lý HN-01 (Manager role)
cuong.staff -> Nhân viên HN-01 (Staff role)
dung.multi -> 3 ửa hàng cùng lúc (test multi-franchise, cookie picker)
em.hcm -> Ửch HCM-01

# Admin
admin / admin

# Routes Portal Phase 1.0 (Sprint 4)
/portal Dashboard (4 stat card + 4 list block)
/portal/order Catalog + cart side panel
/portal/purchase-history ỉLch ửđặt hàng (list + detail)
/portal/delivery Theo dõi giao hàng
/portal/return Đổi ảtr (list + create + detail)
/portal/notification Thông báo (tab ớMi / ỉLch ửđ + detail)
/portal/exam ỉLch thi (3 tab: ỉlch / đảng ký / êkt ảqu)
/portal/knowledge ửTh ệvin êKin ứthc (grid + detail)
/portal/reports/orders Báo cáo đặt hàng (Owner/Manager only)
/portal/support ôH ợtr (ticket list + create + detail)
/portal/franchises Danh sách ửa hàng ủa user
/portal/franchise/switch POST: ợchn ửa hàng active (cookie)

# Legacy redirects
/my/franchises -> 301 /portal/franchises
/my/branches* -> 301 /my/franchises*
```

## Chapter 2

# Quyết định kiến trúc (ADR)

Mỗi quyết định lớn ghi 1 mục. BA muốn thay đổi → mở PR sửa file .tex + module liên quan.

### 2.1 ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác

**Quyết định:** Đặt source Odoo 19 trong WujiaTea/odoo19/ thay vì ~/odoo-dev/odoo19/ chung.

**Lý do:** Mỗi project có thể dùng version khác. Tách giúp git clone là đủ.

**Trade-off:** Tốn 17GB disk. Chấp nhận được.

### 2.2 ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)

**Quyết định:** Run Odoo 19 bằng ~/miniconda3/envs/odoo/bin/python.

**Lý do:** Conda env đã có sẵn deps cơ bản, không cần build lại. Tránh apt install python3-venv.

**Trade-off:** Python 3.10 OK với Odoo 19.

### 2.3 ADR-003: Postgres role riêng odoo19

**Quyết định:** Tạo role odoo19 superuser, không dùng chung odoo16.

**Lý do:** Cô lập DB project — drop role không ảnh hưởng project khác.

**DB:** wujia\_tea\_19 (owner = odoo19).

### 2.4 ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo

**Quyết định:** Build module riêng wujia\_portal\_layout clone giao diện Vuexy từ v14.

**Lý do (BA đã đưa):**

- Production v14 đã có giao diện Vuexy quen thuộc với user.
- /my chuẩn Odoo không phát triển được — sidebar layout không linh hoạt.
- Bê y chang để user không cần học lại UI.

**Trade-off:**

- Bê 53MB static assets vào repo.
- Maintain thêm 1 layer CSS song song với BS5.
- Bù lại: full control UX.

## 2.5 ADR-005: Model mới `wujia.franchise.member` thay vì sửa `franchise.management` v14

**Quyết định:** Tạo model mới hoàn toàn, không bê `franchise.management` v14.

**Lý do:** v14 design 1 user = 1 chi nhánh (constraint cứng `_check_related_user`) không đủ cho nghiệp vụ thực — chủ chuỗi có nhiều cửa hàng, 1 cửa hàng có nhiều nhân viên.

**Schema:** `user_id × franchise_id × role` (owner / manager / staff). Cộng `is_primary_owner`, `date_from/to`, `active`, `is_currently_valid` (stored compute).

**Cập nhật 2026-04-30 (BA spec):** Đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`, đổi field `branch_partner_id` (M2o `res.partner`) → `franchise_id` (M2o `wujia.franchise.management`). Member giờ link trực tiếp tới entity hợp đồng thay vì proxy qua partner.

## 2.6 ADR-006: Real-time qua `bus.bus` + WebSocket Odoo native

**Quyết định:** Dùng `bus.bus` chuẩn Odoo 19 cho mọi real-time push.

**Channel naming convention (sau refactor 2026-04-30):**

- `wujia.franchise_<id>` — events liên quan đến cửa hàng (rename từ `wujia.branch_<id>`)
- `wujia.franchise_<id>.orders` — events đơn hàng (planned, chưa làm)

**Channel gating:** mỗi module sở hữu namespace của mình, override `ir.websocket._build_bus_channel_list` verify quyền subscribe. Regex hiện dùng: `^wujia\.franchise_(\d+)\$`.

## 2.7 ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History

**Quyết định:** `wujia_sale(data)` + `wujia_portal_sale` (UI order) + `wujia_portal_purchase_history` (UI history).

**Lý do:** v14 nhồi tất cả vào `co_portal_wujia` (243 dòng controller + 251 dòng XML + 288 dòng JS) → khó audit. Tách 3 layer giúp model layer cài được không cần portal (cho API/headless).

## 2.8 ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ `snake_case` v14

**Quyết định:** `/portal/purchase-history` (mới); `/portal/purchase_history` → 301.

**Lý do:** Convention modern web. Đồng nhất với `/portal/order`.

## 2.9 ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau

**Quyết định BA chốt:** Không làm trong sprint 2.

## 2.10 ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order

**Quyết định BA chốt:** portal\_delivery\_street + portal\_delivery\_phone + portal\_note char/text trực tiếp trên SO.

**Lý do:** Đơn giản, match contract v14. Tránh tạo res.partner shipping rác.

## 2.11 ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN

**Quyết định BA chốt:** Sau login → 2+ chi nhánh → BẮT BUỘC chọn trước khi vào /portal.

**Implementation:** Set request.session['wujia\_active\_branch\_id'] ngay sau authenticate. Có dropdown topnav để đổi nhanh runtime.

## 2.12 ADR-012: Tách wujia\_franchise\_management ra khỏi wujia\_franchise (bị override bởi ADR-015)

**Quyết định ban đầu:** Tạo module riêng wujia\_franchise\_management cho phần “hồ sơ hợp đồng”. Module gốc wujia\_franchise chỉ giữ membership/role.

**Vấn đề phát sinh khi áp BA spec mới:** Member field franchise\_id link tới wujia.franchise.management → khi đó management ở module phụ thuộc ngược trên membership → registry validation fail nếu cài độc lập wujia\_franchise.

**Quyết định ngày 2026-04-30:** Override. Gộp cả management + member vào 1 module. Xem ADR-015. Module wujia\_franchise\_management bị xóa hoàn toàn.

## 2.13 ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia\_core

**Quyết định:** 2 model master data địa lý res.area (khu vực kinh doanh) và res.ward (phường/xã) đặt trong wujia\_core, không gắn vào wujia\_franchise.

**Lý do:**

- Khu vực / phường/xã không chỉ phục vụ franchise. Tương lai sale/delivery/customer-address đều dùng được.
- Tránh circular dependency tương lai (vd wujia\_delivery muốn dùng res.area thì khỏi phải depend cứng wujia\_franchise).
- Naming res.\* (thay vì wujia.\*) gợi ý đây là master data chung, không nghiệp vụ chuyên biệt.

**Quan hệ:** res.area.ward\_ids là Many2many res.ward (junction res\_area\_ward\_rel) — 1 ward có thể thuộc nhiều area khác nhau cho mục đích vận hành/giao hàng. res.area.state\_ids compute store (distinct ward\_ids.state\_id). res.ward không có area\_id (theo BA spec mới — ward là master data thuần địa lý, area là grouping kinh doanh chồng lên).

## 2.14 ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc

**Quyết định BA chốt:** Member là entity độc lập (form / list / search action riêng, menu Operation > Franchise Member). Form chuẩn res.users của Odoo chỉ thêm 1 smart-button “Franchise

Members” mở list filter; không nhúng tab editable.

**Lý do BA đưa:**

- Đụng vào res.users form gốc dễ break kế thừa từ HR / Sales / các app khác.
- Audit trail rõ ràng: ai gán role gì cho user nào, khi nào — xem trong list view của wujia.franchise.member.
- Tránh case admin/HR vô tình tạo membership rồi rạc qua res.users form mà không thấy được constraint primary owner.

## **2.15 ADR-015: Gộp wujia\_franchise\_management → wujia\_franchise (chống circular dep)**

**Quyết định ngày 2026-04-30:** Xóa module wujia\_franchise\_management, di chuyển toàn bộ model + view + security vào wujia\_franchise.

**Lý do:** BA spec mới yêu cầu wujia.franchise.member.franchise\_id là M2o trực tiếp tới wujia.franchise.management (thay cho M2o tới res.partner ở thiết kế cũ). Hai model trở nên tightly-coupled: management có member\_ids One2many, member có franchise\_id M2o. Tách 2 module sẽ tạo registry error khi cài độc lập một bên.

**Được/Mất:**

- + Hết circular dep, registry validation pass.
- + Đỡ 1 module → đỡ 1 manifest, ít boilerplate.
- Mất khả năng cài/uninstall riêng "hồ sơ hợp đồng". Đánh giá: không quan trọng vì cả 2 model đều phải có để chạy nghiệp vụ portal.

## Chapter 3

# Refactor 2026-04-30 – BA spec mục A + Tính khối lượng

### 3.1 Bối cảnh

BA gửi spec mới (sheet *Model Field* trong *Wujia\_Internal ERP Master Plan.xlsm*) yêu cầu reshape lại phần *Quản lý nhượng quyền* (mục A) và *Tính toán khối lượng* (mục 3) trước khi đi tiếp Day 5+. Các vấn đề BA muốn fix dựa trên review v14:

- v14 hard-code *1 user = 1 chi nhánh* (constraint cứng `_check_related_user` trong `franchise.management`). Không cho chủ chuỗi quản lý nhiều cửa hàng.
- v14 chỉ có `is_block` boolean – không có khái niệm role (Owner / Manager / Staff).
- v14 `franchise.management.code` là related từ `partner.code`; BA muốn tách độc lập (Char unique trực tiếp trên `management`) để code không phụ thuộc `partner`.
- v14 `res.area` chỉ là 4 field phẳng (name + state + district + ward M2o đơn). BA muốn `area` là khu vực *kinh doanh* có `manager_user_id`, `state_ids/ward_ids` compute từ `ward children` → search/report nhanh.
- v14 `res.ward` chỉ phục vụ địa chỉ. BA muốn `ward` là master phẳng (không có `area_id`); quan hệ `ward-area` expose qua `res.area.ward_ids` M2M để 1 `ward` có thể nằm trong nhiều khu vực vận hành (case overlap khu giao hàng).
- v14 không có `is_franchise` flag trên `partner` – BA muốn flag rõ ràng (compute từ `franchise_ids != False`, store + index).
- v14 không lưu snapshot `weight`; sửa `product master` = thay đổi cân nặng đơn cũ → sai số liệu lịch sử. BA yêu cầu snapshot xuống `sale.order.line`, `stock.move`.
- v14 không có state machine cửa hàng (chỉ `is_block`). BA muốn 5-state Draft/Active/Locked/-Closed/Expired + cron auto-expire.
- Naming *branch* (chi nhánh công ty) gây nhầm với multi-company của Odoo. BA chuẩn hóa thành *franchise* (cửa hàng nhượng quyền).

Phạm vi đã chốt với BA: mục A + tính khối lượng. Mục B (Fleet / Delivery cost) để sprint sau.

### 3.2 Module sau refactor

| Module            | Models / vai trò                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wujia_core        | res.area, res.ward (master data dùng chung).                                                                                                                |
| wujia_franchise   | wujia.franchise.management +<br>wujia.franchise.member + ext res.partner,<br>res.users. Gộp 2 model vào cùng module để chống<br>circular dep (xem ADR-015). |
| wujia_sale        | sale.order ext (portal + franchise) + tính khối lượng trên<br>line / stock.move / stock.picking / stock.picking.batch.                                      |
| wujia_portal_base | Routes /my/franchises, bus channel<br>wujia.franchise_<id>, sample_data.                                                                                    |

### 3.3 Model res.ward (Phường/Xã)

File: custom/wujia\_core/models/res\_ward.py

| Field      | Kiểu                              | Vai trò          |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| name       | Char required                     | Tên phường/xã    |
| code       | Char required (unique theo state) | Mã hành chính    |
| state_id   | M2O<br>res.country.state required | Tỉnh/Thành       |
| country_id | M2O res.country related store     | Quốc gia (cache) |
| active     | Boolean                           | Bật/tắt          |

Constraint SQL: UNIQUE (state\_id, code) – mã ward duy nhất trong từng tỉnh.

### 3.4 Model res.area (Khu vực kinh doanh)

File: custom/wujia\_core/models/res\_area.py

| Field             | Kiểu                                 | Vai trò                                    |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| code              | Char required unique                 | Mã khu vực, vd KV-HCM-01                   |
| name              | Char required translate              | Tên khu vực                                |
| sequence          | Integer (default 10)                 | Thứ tự hiển thị                            |
| manager_user_id   | M2O res.users                        | Người phụ trách khu vực                    |
| ward_ids          | M2M res.ward (rel res_area_ward_rel) | Phường/xã thuộc khu vực – chọn từ danh mục |
| state_ids         | M2M compute store                    | Tỉnh/Thành tổng hợp từ ward_ids.state_id   |
| description, note | Text                                 | Mô tả + ghi chú                            |
| active            | Boolean                              | Bật/tắt                                    |

### 3.5 Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)

File: custom/wujia\_franchise/models/wujia\_franchise\_management.py. Inherit mail.thread, mail.activity.mixin.

#### 3.5.1 Định danh

| Field        | Kiểu                               | Vai trò                                                                                              |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code         | Char required unique tracking      | Mã cửa hàng (vd H010, HN-01). Không còn related từ partner.                                          |
| name         | Char required tracking             | Tên cửa hàng                                                                                         |
| display_name | Char compute store                 | Format "[code] name"                                                                                 |
| partner_id   | M2O res.partner, ondelete=restrict | Partner liên kết. <i>Required khi status='active' qua @constrains, không required ở field level.</i> |

#### 3.5.2 Hợp đồng

| Field                | Kiểu                        | Vai trò                                    |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| franchise_start_date | Date required default today | Ngày bắt đầu                               |
| franchise_end_date   | Date required               | Ngày kết thúc (@constrains $\geq$ start)   |
| remaining_days       | Integer compute store       | Số ngày còn lại = end - today              |
| is_expired           | Boolean compute store       | remaining_days < 0                         |
| opening_date         | Date                        | Ngày khai trương                           |
| status               | Selection 5 trạng thái      | draft / active / locked / closed / expired |

#### 3.5.3 Khu vực + Liên hệ

| Field     | Kiểu                           | Vai trò             |
|-----------|--------------------------------|---------------------|
| area_id   | M2O res.area ondelete=restrict | Khu vực             |
| area_name | Char related store read-only   | Tên khu vực (cache) |
| state_id  | M2O res.country.state          | Tỉnh/Thành          |
| address   | Text                           | Địa chỉ (đa dòng)   |
| phone     | Char                           | SĐT                 |
| email     | Char (regex validate)          | Email               |

#### 3.5.4 Thành viên + cờ điều khiển

| Field                | Kiểu                                       | Vai trò                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| member_ids           | O2M<br>wujia.franchise.member.franchise_id | Danh sách member                                             |
| member_count         | Integer compute                            | Đếm member<br>is_currently_valid=True                        |
| main_owner_member_id | M2O<br>wujia.franchise.member.compute      | Owner active đầu tiên (BA: bỏ yêu cầu is_primary_owner=True) |
| portal_locked        | Boolean tracking                           | Khóa portal                                                  |
| invoiced             | Boolean                                    | Cờ đã xuất hóa đơn                                           |
| description, note    | Text                                       | Mô tả vận hành + ghi chú                                     |
| active               | Boolean                                    | Bật/tắt record                                               |

### 3.5.5 Action + Cron

- **Kích hoạt:** status=active, portal\_locked=False.
- **Khóa portal:** status=locked, portal\_locked=True.
- **Đóng cửa hàng:** status=closed, portal\_locked=True (cần confirm).
- **Stat button “Thành viên”:** mở list wujia.franchise.member filter theo franchise\_id.
- **Cron ir\_cron\_check\_franchise\_expired:** daily, set status=expired nếu end\_date < today (đã wire trong views XML).

## 3.6 Model wujia.franchise.member (UI độc lập theo BA spec)

File: custom/wujia\_franchise/models/wujia\_franchise\_member.py.

| Field              | Kiểu                                         | Vai trò                                     |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| user_id            | M2O res.users required cascade               | User portal                                 |
| franchise_id       | M2O wujia.franchise.manager required cascade | Cửa hàng (link trực tiếp, không qua parent) |
| role               | Selection [owner, manager, staff]            | Vai trò                                     |
| is_primary_owner   | Boolean                                      | Chủ chính, max 1/cửa hàng                   |
| date_from, date_to | Date                                         | Hiệu lực                                    |
| is_currently_valid | Boolean compute store index                  | active AND date range valid                 |
| display_name       | Char compute store                           | “user @ franchise (role)”                   |
| active             | Boolean                                      | Archive                                     |

#### Constraints:

- date\_from ≤ date\_to.
- is\_primary\_owner=True → role=owner, unique 1 primary/active per franchise.

- (user, franchise, active=True) unique – vẫn cho user có membership ở nhiều franchise khác nhau.

**UI độc lập (yêu cầu BA – ADR-014):** list / form / search action riêng. Menu *Operation > Franchise Member*. Form res.users chuẩn của Odoo *chỉ thêm 1 smart-button* “Franchise Members” – KHÔNG nhúng tab editable.

### 3.7 Extension res.partner

| Field           | Kiểu                                         | Vai trò                                     |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| franchise_ids   | O2M<br>wujia.franchise.management.partner_id | Danh sách cửa hàng partner đại diện         |
| is_franchise    | Boolean compute store<br>index               | bool(franchise_ids) – thay cho is_branch cũ |
| franchise_count | Integer compute                              | Smart-button counter                        |

Smart-button *Franchise Stores* hiện ra trên form partner khi is\_franchise=True.

### 3.8 Extension res.users

| Field / Method                    | Kiểu                                  | Vai trò                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| member_ids                        | O2M<br>wujia.franchise.member.user_id | Memberships của user                    |
| member_count                      | Integer compute                       | Đếm member is_currently_valid           |
| _get_active_franchise_ids()       | Method                                | Filter member valid                     |
| _get_accessible_franchise_ids()   | Method<br>@ormcache('self.id')        | Trả tuple wujia.franchise.management.id |
| _get_franchise_role(franchise_id) | Method                                | Lookup role trong cửa hàng              |

**Tên method đổi:** \_get\_accessible\_branch\_partner\_ids → \_get\_accessible\_franchise\_ids. Caller nào dùng phải đổi (đã update wujia\_sale record rule + wujia\_portal\_base ir.websocket).

### 3.9 Menu structure

```
Franchise Management
+-- Operation
| +-- Franchise Management -> wujia.franchise.management
| +-- Franchise Member -> wujia.franchise.member
+-- Configuration
    +-- Area Management
        +-- Area -> res.area
        +-- Province / City -> base.action_country_state
        +-- Ward -> res.ward
```

## 3.10 Tính khối lượng (BA spec mục 3)

Snapshot product.weight xuống line/move tại lúc tạo, để dữ liệu cũ không đổi khi product master cập nhật.

### 3.10.1 sale.order.line

| Field           | Kiểu                | Vai trò                                                      |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| weight_per_unit | Float readonly      | Snapshot từ product_id.weight (set trong onchange + create). |
| planned_weight  | Float compute store | = qty × weight_per_unit                                      |

### 3.10.2 sale.order

total\_planned\_weight (Float compute store) = sum(order\_line.planned\_weight).

### 3.10.3 stock.move

| Field           | Kiểu                | Vai trò                                                                               |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| weight_per_unit | Float readonly      | Snapshot trong create: ưu tiên sale_line_id.weight_per_unit, fallback product.weight. |
| planned_weight  | Float compute store | = product_uom_qty × weight_per_unit                                                   |
| done_weight     | Float compute store | = quantity × weight_per_unit                                                          |

**Lưu ý Odoo 19:** stock.move dùng field quantity (không phải quantity\_done của v14-v16).

### 3.10.4 stock.picking + stock.picking.batch

Aggregate compute store:

- stock.picking.planned\_weight = sum(move\_ids.planned\_weight).
- stock.picking.done\_weight = sum(move\_ids.done\_weight).
- stock.picking.batch.planned\_weight = sum(picking\_ids.planned\_weight).
- stock.picking.batch.done\_weight = sum(picking\_ids.done\_weight).

**Lưu ý Odoo 19:** stock.picking.move\_ids (rename từ move\_ids\_without\_package của v17-v18). Đã verify khi install.

## 3.11 Verify install (đã pass)

```
# Drop + reinstall fresh
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
~/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin \
  -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
  -i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base \
  --stop-after-init
# 70 modules loaded clean (ích 1 warning vô ạihi êv translated stored related)
```

Kết quả schema check (psql):

- res\_area 12 cột; res\_ward 11 cột.
- wujia\_franchise\_management 26 cột (đủ spec); code unique.
- wujia\_franchise\_member 13 cột; franchise\_id M2o cascade tới management.
- sale\_order có 7 field mới(is\_portal\_order, franchise\_partner\_id, franchise\_id, portal\_member\_id, portal\_requester\_user\_id, area\_id, total\_planned\_weight).
- sale\_order\_line có weight\_per\_unit, planned\_weight.
- stock\_move có 3 weight column, stock\_picking + stock\_picking\_batch có aggregate.
- Sample data: 2 area, 3 partner is\_franchise=True, 3 franchise.management, 7 membership.

Kết quả end-to-end test (Odoo shell):

- anh.owner → \_get\_accessible\_franchise\_ids=(1,) → ['HN-01'] ?
- dung.multi → (3,1,2) → ['HCM-01','HN-01','HN-02'] (multi-franchise) ?
- em.hcm → (3,) → ['HCM-01'] ?
- HN-01.member\_count=4, main\_owner=anh.owner ?
- HCM-01.member\_count=2, main\_owner=em.hcm ?
- HN-02.member\_count=1, main\_owner=— (chỉ có Dung manager, không có owner) ?
- Weight calc: SO line qty=3 × weight=0.5 → planned\_weight=1.5; sau confirm stock.move planned\_weight=1.5 ?

## Chapter 4

# Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): wujia\_sale (đã refactor)

**Đã rewrite:** Day 1 ban đầu dùng tên field `branch_partner_id / portal_membership_id`. Sau refactor 2026-04-30 đã đổi thành `franchise_partner_id / franchise_id / portal_member_id` + thêm `is_portal_order` + `area_id` + tính khối lượng. Chi tiết spec mới ở Chapter 3. Nội dung dưới đây là log lịch sử.

### 4.1 Phạm vi Day 1

Tạo module `wujia_sale` với chỉ data layer (model + security + views), KHÔNG có HTTP/UI/JS. Real-time bus và method `_create_portal_order` thêm Day 2.

### 4.2 File tree đã tạo

```
custom/wujia_sale/
+-- __init__.py
+-- __manifest__.py
+-- models/
| +-- __init__.py
| +-- sale_order.py 6 field + 1 constraint
| +-- sale_order_line.py constraint min/max qty cho portal
| +-- product_template.py 3 field + constraint bounds
+-- security/
| +-- ir.model.access.csv 4 ACL row cho group_portal
| +-- wujia_sale_rules.xml 4 record rule cho group_portal
+-- views/
| +-- sale_order_views.xml form / list / search inherit
| +-- product_template_views.xml form / list / search inherit
+-- demo/ (ở rng, Day 3 ẽs thêm)
+-- tests/ (ở rng, Day 2 ẽs thêm)
```

### 4.3 6 field mới trên sale.order

| Field                    | Kiểu                              | Vai trò                                       |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| branch_partner_id        | M2O res.partner                   | Chỉ nhánh sở hữu đơn (domain is_branch=True). |
| portal_requester_user_id | M2O res.users, read-only          | User portal trực tiếp tạo đơn (audit trail).  |
| portal_membership_id     | M2O wujia.branch.member, readonly | Snapshot membership tại lúc tạo.              |
| portal_delivery_street   | Char                              | Override địa chỉ giao mỗi đơn.                |
| portal_delivery_phone    | Char                              | Override SĐT giao mỗi đơn.                    |
| portal_note              | Text                              | Ghi chú đơn hàng.                             |

## 4.4 3 field mới trên product.template

| Field             | Kiểu                | Vai trò                                     |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| is_public_website | Boolean             | Toggle hiển thị trên /portal/order catalog. |
| min_qty           | Integer (default 1) | Tối thiểu mỗi dòng cart.                    |
| max_qty           | Integer (default 0) | Tối đa mỗi dòng cart (0 = unlimited).       |

## 4.5 Constraints (validate ở ORM, không phải JS)

### 4.5.1 sale.order

**\_check\_portal\_branch\_membership:** Nếu đơn có portal\_requester\_user\_id thì user đó phải có wujia.branch.member active trong branch\_partner\_id. Đây là defense in depth – controller cũng đã check, nhưng record rule ORM đảm bảo cả khi gọi qua API/RPC.

### 4.5.2 sale.order.line

**\_check\_min\_max\_qty\_portal:** Validate product\_uom\_qty với product\_id.product\_tmpl\_id.min\_qty / max\_qty. Chỉ áp với đơn có portal\_requester\_user\_id (admin tạo manual không bị ràng).

### 4.5.3 product.template

**\_check\_min\_max\_qty\_bounds:** min\_qty và max\_qty không âm; max\_qty ≥ min\_qty.

## 4.6 Record rules cho portal user

4 rule áp dụng cho group base.group\_portal (read-only):

1. **Sale Order:** chỉ thấy đơn có portal\_requester\_user\_id = current user HOẶC branch\_partner\_id thuộc các chi nhánh user là member.
2. **Sale Order Line:** chỉ thấy line của các đơn user được thấy.
3. **Product Template:** chỉ thấy product có is\_public\_website = True.
4. **Product:** chỉ thấy product có product\_tmpl\_id.is\_public\_website = True.

## 4.7 ACL (`ir.model.access.csv`)

Group `base.group_portal` có quyền đọc (1,0,0,0) trên `sale.order`, `sale.order.line`, `product.template`, `product.product`. Không có `write/create/unlink` — đảm bảo portal user không sửa data trực tiếp qua RPC, chỉ qua các action được expose ở Day 2+.

## 4.8 Verify install

```
# Install module
bash scripts/upgrade.sh wujia_sale
# Học fresh install:
python odoo19/odoo-bin -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 -i wujia_sale
--stop-after-init

# Kiểm tra DB schema
psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c \\\
"\d sale_order" | grep -E "branch|portal_"
```

Kết quả test (Day 1):

- Module install clean (308 queries, 0 error).
- 6 cột mới trên `sale_order` đã có trong DB.
- 3 cột mới trên `product_template` đã có.
- 4 record rule đã active.
- Constraint hoạt động: admin tạo SO với user không có membership trong branch → `ValidationError` “User Nguyễn Văn Anh không có membership active trong chi nhánh Wujia Tea TP HCM Q1”.
- Record rule hoạt động: `anh.owner` login backend qua RPC chỉ thấy đơn của HN-01, không thấy của HCM-01 (đã test với `search_read` trả về 1/2 đơn admin tạo).

## Chapter 5

# Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations

**Cập nhật 2026-04-30:** Method `_get_accessible_branch_partner_ids` đã đổi tên thành `_get_accessible_` (trả tuple `wujia.franchise.management.id` thay cho `res.partner.id`). Cache invalidation hooks vẫn ở CRUD của member model (chỉ đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`). Logic + chiến thuật cache không thay đổi.

### 5.1 Phạm vi Day 2 (đã làm)

Theo BA chỉ đạo "tập trung tối ưu trước, các phần khác từ từ", Day 2 thu hẹp scope còn:

- Cài `queue_job` (OCA branch 19.0) làm tool async cho tương lai
- Fix **P0-1**: Apply `@ormcache` cho `res.users._get_accessible_franchise_ids` (rename từ `_branch_partner_ids`)
- Fix **P0-2**: Store + index `is_currently_valid` trên `wujia.franchise.member` (rename từ `wujia.branch.member`)

Defer Day 2 còn lại (service layer, bus emit cho `sale.order`, unit tests) sang lần làm sau.

### 5.2 Setup `queue_job` (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/themes
git clone --branch 19.0 --single-branch --depth 1 \
  https://github.com/OCA/queue.git oca_queue
```

Cập nhật `config/odoo.conf` addons\_path thêm `themes/oca_queue`. Install: `python odoo-bin -i queue_job --stop-after-init`.

### 5.3 Fix **P0-1**: `ormcache` cho lookup chi nhánh user

**Vấn đề trước fix:** Mỗi câu `SELECT * FROM sale_order` từ portal user trigger eval record rule → gọi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → 2 query phụ (membership + partner mapped). Với 1000 user concurrent = 2000+ query/giây chỉ để check security.

**Sau fix:** Method `_get_accessible_branch_partner_ids()` cache per-worker. Subsequent calls trả về tuple từ memory, không hit DB.

### 5.3.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py`

```
from odoo.tools import ormcache

@ormcache('self.id')
def _get_accessible_branch_partner_ids(self):
    self.ensure_one()
    return tuple(self._get_active_branch_memberships()
                  .mapped('branch_partner_id').ids)

def _get_accessible_branch_partners(self):
    self.ensure_one()
    return self.env['res.partner'].browse(
        self._get_accessible_branch_partner_ids()
    )
```

### 5.3.2 Cache invalidation

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

Hook vào create/write/unlink:

```
def _invalidate_user_cache(self):
    if self:
        self.env.registry.clear_cache() # cross-worker safe

@api.model_create_multi
def create(self, vals_list):
    records = super().create(vals_list)
    records._invalidate_user_cache()
    return records

def write(self, vals):
    res = super().write(vals)
    self._invalidate_user_cache()
    return res

def unlink(self):
    had_records = bool(self)
    res = super().unlink()
    if had_records:
        self.env.registry.clear_cache()
    return res
```

**Lưu ý:** Dùng `env.registry.clear_cache()` thay vì `method.clear_cache(records)` — Odoo 19 tự signal qua DB để invalidate cache trên mọi worker khác. Heavy hơn 1 chút nhưng cross-worker safe.

### 5.3.3 Update record rule dùng method mới

File: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml`

Đổi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → `user._get_accessible_branch_partner_ids()` (tuple cached, không trigger ORM search mỗi query).

## 5.4 Fix P0-2: Store + index `is_currently_valid`

**Vấn đề trước fix:** `is_currently_valid` là compute non-stored với search method tự viết. Mọi `search [('is_currently_valid', '=', True)]` phải iterate trong Python — không dùng được index, không scale 9000 membership.

**Sau fix:** Field stored + B-tree index → SQL search direct, query plan dùng index scan thay vì sequential scan.

### 5.4.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
is_currently_valid = fields.Boolean(
    compute='_compute_is_currently_valid',
    store=True, # Đã thêm
    index=True, # Đã thêm
)
# ỏB method _search_is_currently_valid (không cần khi store)
```

### 5.4.2 Cron daily recompute

Compute phụ thuộc today → không tự re-trigger qua `@api.depends`. Cần cron daily update các record vừa enter/exit hiệu lực.

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
@api.model
def _cron_recompute_validity(self):
    from datetime import timedelta
    today = fields.Date.context_today(self)
    affected = self.search([
        '|',
        ('date_from', '=', today), # ừva active
        ('date_to', '=', today - timedelta(days=1)), # ừva hết ạchn
    ])
    if affected:
        affected._compute_is_currently_valid()
        affected.flush_recordset()
        affected._invalidate_user_cache()
```

File mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml` — cron chạy hàng ngày interval=1 day.

### 5.4.3 Migration

Khi upgrade module, Odoo tự re-init compute cho mọi record → store column populated tự động. Verify 7/7 record demo có `is_currently_valid=True`.

## 5.5 Verify đã pass

- Module install/upgrade clean (0 error)
- Cột `is_currently_valid` stored, có B-tree index `wujia_branch_member__is_currently_valid_index`
- Cron Wujia: Recompute branch member `is_currently_valid` active, daily
- Test cache: 1st call → DB hit, 2nd call → memory hit
- Test invalidate: `member.active=False` → cache cleared, next call trả về tuple rỗng đúng
- Test record rule: `anh.owner` (HN-01 only) search SO chỉ thấy 2 đơn HN-01, không thấy đơn HCM-01 admin tạo

## 5.6 Đo lường impact (theoretical)

| Metric                                              | Trước fix                     | Sau fix                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Query/page-load (record rule)                       | 2-3 query/user/page           | 0 (cache hit ratio > 90%) |
| Search <code>is_currently_valid=True</code>         | Sequential scan (Python iter) | Index scan (B-tree)       |
| Multi-user concurrent (1000 user × 5 page-load/min) | 10k-15k query/min             | 1k-2k query/min           |
| Worst case @ 9k membership records                  | 9k row Python loop            | 1 SQL query (millis)      |

## 5.7 Files đã chạm Day 2

- Mới: `themes/oca_queue/` (clone)
- Mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml`
- Edit: `config/odoo.conf` – `addons_path` thêm `themes/oca_queue`
- Edit: `custom/wujia_franchise/__manifest__.py` – data thêm cron
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py` – `ormcache`
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py` – `store=True`, `index=True`; bỏ `_search_*`; thêm CRUD hooks invalidate cache; thêm `_cron_recompute_validity`
- Edit: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml` – đổi domain dùng method `tuple cached`

## Chapter 6

### Roadmap Sprint 2 còn lại (*Lưu trữ lịch sử*)

**Ghi chú 2026-05-15:** Tất cả task trong roadmap này đã được hoàn thành trong Sprint 4 và Sprint 4.1–4.3. Chapter giữ lại như *lưu trữ lịch sử kế hoạch ban đầu*. Thực tế thực hiện xem Chapter 8–11.

| Task kế hoạch         |         | Planned (Sprint 2) | Thực tế hoàn thành                          |
|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------|
| Bus                   | emit    | Day 2              | Defer Sprint 5 (bus pattern có sẵn)         |
| sale.order            |         |                    |                                             |
| Unit tests            |         | Day 2              | Defer Sprint 5                              |
| Demo data đơn hàng    |         | Day 3              | Sprint 4 (seed_portal_demo.py)              |
| Branch/store picker   |         | Day 4              | Sprint 4.1 (pop-up modal + cookie, ADR-021) |
| wujia_portal_sale     |         | Day 5–7            | Sprint 4 (/portal/order, catalog + cart)    |
| wujia_portal_purchase | Day 8–9 |                    | Sprint 4 (/portal/purchase-history)         |
| i18n Vietnamese       |         | Day 10             | Defer Sprint 5                              |

## Chapter 7

# Sprint 3 — Feature B: Quản lý đội xe (wujia\_fleet + wujia\_delivery)

### 7.1 Bối cảnh nghiệp vụ

Sau khi xong mục A (Quản lý nhượng quyền), Wujia cần số hóa luồng *điều phối giao hàng* từ kho công ty xuống các cửa hàng nhượng quyền. Hiện tại đang quản lý qua Excel + Zalo, không tracking được:

- Mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền cước cho nhà xe Nguyễn Dũng vs xe nội bộ?
- Cửa hàng HCM-01 tốn cước nhiều hơn HN-01 không? (để đối soát chia phí với chủ tiệm).
- Xe nào hay vượt tải, xe nào ít dùng?
- Bảng giá đi tỉnh năm nay tăng bao nhiêu so với năm ngoái?

Feature B trả lời các câu hỏi này bằng 2 module backend: wujia\_fleet (đăng ký xe + bảng giá) và wujia\_delivery (luồng điều phối + báo cáo cước). Portal cho cửa hàng theo dõi giao hàng được defer (per ADR-009).

### 7.2 Quyết định kiến trúc (2026-05-02)

Gộp 3 module BA đề xuất (wujia\_fleet, wujia\_delivery, wujia\_delivery\_cost) thành 2 module:

- wujia\_fleet — master data: nhà xe / loại xe / xe / bảng giá. Depends wujia\_core, wujia\_franchise.
- wujia\_delivery — extension stock.picking + stock.picking.batch + cost compute + 2 SQL view report. Depends wujia\_fleet, wujia\_sale, stock\_picking\_batch.

Lý do: tránh module quá nhỏ (delivery\_cost), tránh circular dep cost vs batch. Field `current_batch_id` trên vehicle đặt trong wujia\_delivery (không phải wujia\_fleet) vì nó cần biết `stock.picking.batch.vehicle_id` — do wujia\_delivery thêm vào.

## 7.3 Module wujia\_fleet — Sổ tay đội xe

### 7.3.1 Nhà xe (Fleet Provider) — "Ai cho mình thuê?"

Wujia có 2 loại đội xe:

- **Xe công ty:** của chính Wujia, tài xế nhân viên.
- **Xe thuê ngoài:** gọi từ công ty vận tải bên ngoài (vd CTY Nguyễn Dũng) — mỗi tháng phải xuất Purchase Order trả tiền.

Mỗi nhà xe ghi: tên, mã, người liên hệ, SĐT, email. Nếu thuê ngoài — link với 1 record Vendor (res.partner) trong Odoo. Có chatter tracking thay đổi.

### 7.3.2 Loại xe (Fleet Type) — "Xe to nhỏ ra sao?"

Định nghĩa các "model" xe Wujia hay dùng: Bán tải 0.9T, Tải 1.9T, Tải 3.5T, Đông lạnh 17T... Field quan trọng: payload\_capacity\_ton (tải trọng tối đa, để hệ thống cảnh báo vượt tải sau này).

### 7.3.3 Xe (Vehicle) — "Cụ thể từng chiếc"

Từng chiếc xe ngoài đời. Ghi biển số, mã nội bộ, tài xế chính, SĐT. Quan trọng nhất: **trạng thái xe 6-state** (Sẵn sàng / Vào bãi / Đã sắp chuyển / Đang giao / Bảo trì / Ngưng dùng). Có kanban view group theo trạng thái — nhìn 1 phát biết "5 xe sẵn sàng, 2 xe đang giao".

Có thể gắn QR code (in dán lên xe) cho check-in tại bãi.

### 7.3.4 Bảng giá vận chuyển (Pricelist) — "Cước phí thế nào?"

Cốt lõi tài chính. Cước KHÁC NHAU theo: loại xe + khu vực giao + nhà xe + thời điểm. Nên 1 bảng giá ghi:

*"Bảng giá xe Tải 3.5T của Nguyễn Dũng năm 2026, gồm các dòng:*

- HCM Q1 → 800k cước + 50k drop
- Hà Nội → 2.5M cước + 100k drop
- Đà Nẵng → 1.5M + 75k drop"

Mỗi dòng = mức cước cho 1 nhóm khu vực + phí drop (phí mỗi điểm dừng giao). **Vòng đời** 4 trạng thái: Nháp → Đang áp dụng → Hết hạn (auto qua cron daily khi quá ngày) → Lưu trữ.

### 7.3.5 Phân quyền

2 group trong privilege "Wujia Fleet":

- group\_fleet\_user — xem master data, không sửa.
- group\_fleet\_manager — full CRUD.

### 7.3.6 Menu Fleet Management

```
Fleet Management
+-- Operation
| +-- Vehicles (xe)
| +-- Pricelists (bang gia)
| +-- Delivery Orders (phieu xuat - tu wujia_delivery)
```

```
| +-- Batch Management (chuyen xe - tu wujia_delivery)
+-- Reports (tu wujia_delivery)
| +-- Fleet Expense Report
| +-- Franchise Shipping Cost Report
+-- Configuration (group_fleet_manager)
    +-- Fleet Providers (nha xe)
    +-- Fleet Types (loai xe)
```

## 7.4 Module wujia\_delivery – Quy trình điều phối

Luồng nghiệp vụ **end-to-end**:

### 7.4.1 Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia\_sale)

Cô Anh chủ tiệm HN-01 vào portal đặt 100kg trà sữa nguyên liệu. Hệ thống tạo Sale Order.

### 7.4.2 Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất

Khi admin/auto confirm SO, Odoo tự tạo phiếu xuất kho WH/OUT/00123. **Module wujia\_delivery vào việc**: override `sale.order._action_confirm` → copy `franchise_id` = HN-01 từ SO sang picking. Khu vực (`area_id`) tự lấy theo cửa hàng (related store).

→ Mục đích: phòng điều xe cần biết picking này giao cho cửa hàng nào, ở khu vực nào, để chọn xe phù hợp.

### 7.4.3 Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)

Cuối ngày, phòng điều xe nhìn 50 phiếu, gom theo tuyến: "5 phiếu HN-01, HN-02, HN-03 chung 1 chuyến đi Hà Nội". → Tạo 1 Batch mới, gán 5 picking.

### 7.4.4 Bước 4: Chọn xe cho chuyến

Chọn xe 51C-34567 (Tải 3.5T). Hệ thống ngay lập tức:

- Tự điền nhà xe + loại xe + tải trọng (related store, đỡ gõ tay).
- Tính tổng kg các phiếu trong chuyến (vd 600kg).
- Hiển thị % sử dụng tải = 17.14% (600/3500).
- Nếu vượt 3500kg → **badge đỏ "Vượt tải"** + ghi rõ thiếu bao nhiêu kg.

### 7.4.5 Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước

Hệ thống search bảng giá phù hợp (Tải 3.5T + Nguyễn Dũng + ngày hôm nay) → **tự đề xuất**. Người dùng có thể đổi tay.

Tính cước:

1. Nhìn các khu vực batch giao (HN-01, HN-02, HN-03 đều thuộc Hà Nội).
2. Lấy giá CAO NHẤT trong các dòng giá match khu vực → cước cơ bản (vd 2.5M).
3. Cộng phí drop cho từng điểm (vd  $100k \times 3 = 300k$ ).
4. **Tổng = 2.8M.**

## 7.4.6 Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu

Để báo cáo "cửa hàng nào tốn nhiều cước nhất", hệ thống chia cước theo tỉ lệ kg:

```
HN-01 (200kg / 600kg = 33%) -> 833k cuoc + 100k drop = 933k
HN-02 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
HN-03 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
```

Mỗi phiếu xuất sẽ có 2 cột: shipping\_cost, drop\_fee (đã phân bổ).

## 7.4.7 Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyển

Phòng điều xe bấm các nút:

1. "Đã gán xe" (Draft → Assigned) sau khi xác nhận xe.
2. "Bắt đầu chất hàng" (Assigned → Loading).
3. "Xuất phát" (Loading → Delivering) → tự ghi actual\_departure = now(), đẩy tất cả phiếu trong chuyển → "Đang giao".
4. "Hoàn tất giao" (Delivering → Done).
5. "Hủy chuyển" – nếu sự cố.

Trạng thái này CHẠY SONG SONG với state chuẩn của Odoo (draft/in\_progress/done) – không thay thế.

## 7.4.8 Bước 8: Báo cáo

**Fleet Expense Report** (chi phí đội xe): mỗi dòng = 1 chuyển. Pivot theo nhà xe + tháng → biết "T5 thuê Nguyễn Dũng tốn bao nhiêu, xe nội bộ tốn bao nhiêu". Filter "Vượt tải" → liệt kê các chuyển từng vượt tải.

**Franchise Shipping Cost Report** (chi phí theo cửa hàng): mỗi dòng = 1 phiếu xuất. Pivot theo cửa hàng + tháng → biết "HN-01 tháng này tốn 5M cước, HCM-01 tốn 3M". Dùng để **đối soát** với hợp đồng nhượng quyền.

## 7.5 Performance optimizations (2026-05-02 patch)

Sau khi triển khai cốt lõi, đã thực hiện các tối ưu sau để ready cho scale tương lai (5000+ batch/tháng, 50000+ picking):

### 7.5.1 17 BTREE index thêm trên hot fields

| Field                                | Lý do                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| wujia_fleet_provider.provider_type   | Filter "Xe công ty/Thuê ngoài"      |
| wujia_fleet_management.provider_id   | FK + filter theo nhà xe             |
| wujia_fleet_management.fleet_type_id | FK + group by loại xe               |
| wujia_fleet_management.license_plate | Search nhanh theo biển số           |
| wujia_fleet_management.vehicle_id    | Kanban group + filter "Sẵn sàng"    |
| wujia_fleet_pricelist.fleet_type_id  | Auto-suggest pricelist theo loại xe |
| wujia_fleet_pricelist.provider_id    | Auto-suggest pricelist theo nhà xe  |
| wujia_fleet_pricelist.state          | Cron expire + filter "Đang áp dụng" |

| Field                               | Lý do                              |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| wujia_fleet_pricelist.date_from     | Auto-suggest pricelist theo ngày   |
| wujia_fleet_pricelist.date_to       | Cron expire WHERE date_to < today  |
| stock_picking.vehicle_id            | Filter list picking theo xe        |
| stock_picking.provider_id           | Filter list picking theo nhà xe    |
| stock_picking.delivery_status       | Filter "Chờ điều phối / Đang giao" |
| stock_picking_batch.vehicle_id      | FK + lookup current_batch          |
| stock_picking_batch.provider_id     | Group report by nhà xe             |
| stock_picking_batch.fleet_type_id   | Group report by loại xe            |
| stock_picking_batch.pricelist_id    | FK                                 |
| stock_picking_batch.delivery_status | Filter "Đang giao"                 |

## 7.5.2 Store vehicle\_count

Trước: compute mỗi lần read list provider → O(n) query (1 per provider). Sau: store=True, compute\_sudo=True → 1 query duy nhất, auto-recompute khi vehicle.active đổi.

## 7.5.3 Tối ưu \_compute\_pricelist\_id

Trước: mỗi batch trong list view trigger 1 SQL search pricelist → 100 batch = 100 query. Sau: prefetch tất cả pricelist active 1 lần, filter in-memory → 1 query duy nhất cho 100 batch.

## 7.6 Cách verify

### 7.6.1 Drop + reinstall fresh

```
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
-i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base, \
wujia_portal_layout,wujia_fleet,wujia_delivery \
--stop-after-init --without-demo=False
```

### 7.6.2 Schema check

```
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d wujia_fleet_management"
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d stock_picking" | grep -E
"(franchise|vehicle|delivery)"
psql -d wujia_tea_19 -c "SELECT viewname FROM pg_views WHERE viewname LIKE
'wujia_%'"
```

Kết quả:

- 5 table mới (wujia\_fleet\_provider/type/management/pricelist/pricelist\_line).
- stock\_picking: thêm 9 cột; stock\_picking\_batch: thêm 14 cột.
- 2 SQL view: wujia\_fleet\_shipping\_report, wujia\_franchise\_shipping\_report.
- 17 BTREE index mới.

### 7.6.3 End-to-end test cost compute

Script test ở /tmp/test\_cost\_e2e.py: tạo 2 picking gắn franchise + area, gom thành batch + chọn vehicle, verify auto-suggest pricelist + cost compute + allocation.

Kết quả thực tế (đã pass):

```
Vehicle: 51C-34567 -- Tai 3.5T (Nguyen Dung) cap=3500kg
Pricelist: PL-T35-2026 (HCM 800k + 50k drop, HN 2.5M + 100k drop)

Picking p1: HCM-01, planned_weight=200kg
Picking p2: HN-01, planned_weight=400kg

Batch BATCH/OUT/00003:
  planned_weight = 600 kg
  capacity_usage = 17.14% (600/3500)
  is_over_capacity = False
  pricelist (auto-suggest) = PL-T35-2026
  shipping_cost = 2,500,000 (max gia trong cac line match area)
  drop_fee_total = 150,000 (50k HCM + 100k HN)
  total_cost = 2,650,000

Phan bo nguoc:
  p1 (HCM, 200kg/600kg = 33%): shipping=833,333 drop=50,000
  p2 (HN, 400kg/600kg = 67%): shipping=1,666,667 drop=100,000

Action_delivery_start():
  batch.delivery_batch_status = delivering
  batch.actual_departure = 2026-05-02 13:05:07
  p1.delivery_status = delivering, p2.delivery_status = delivering

Reports:
  Fleet report: planned=600 total=2,650,000
  Franchise report:
    HCM-01: weight=200 total_alloc=883,333
    HN-01: weight=400 total_alloc=1,766,667
```

## 7.7 Demo data – không load qua manifest

BA quyết định: KHÔNG đặt demo data trong file XML để tránh đẩy lên server. Script local:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
  -c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
  -d wujia_tea_19 --no-http \
  < /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_fleet_demo.py
```

Idempotent (lookup theo code). Tạo: 2 provider + 4 type + 5 vehicle + 1 pricelist 2 line.

## Chapter 8

# Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)

### 8.1 Bối cảnh

Sprint 4 build skeleton UI cho **10 trang Portal Phase 1.0** theo BA spec (sheet 2 - *FE Portal* trong *Wujia\_Internal ERP Master Plan.xlsm*). Mục tiêu: giao diện hiển thị đúng cấu trúc, button placeholder, sẵn sàng cho sprint BE workflow tiếp theo. Constraint: portal phục vụ *1500 user concurrent* → tối ưu pre-compute + ormcache + index + pagination ngay từ đầu.

V14 reference đã đọc: `co_portal_wujia` (dashboard, order, history, notification, change\_password) + `co_portal_wujia_v2` (return\_request) + `co_franchise_return` + `co_exam_schedule`.

### 8.2 Module split (8 module mới)

| Module                                     | Vai trò                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>wujia_portal_base</code> (extend)    | Dashboard /portal (4 stat card + 4 list block) + Franchise profile mở rộng. Bump v19.0.3.0.0.                                                                                                  |
| <code>wujia_portal_sale</code>             | Catalog /portal/order + cart side panel (sticky).                                                                                                                                              |
| <code>wujia_portal_purchase_history</code> | Lịch sử đặt hàng list + detail (4-state badge progress).                                                                                                                                       |
| <code>wujia_portal_return</code>           | Đổi trả: list + create form (image multi-upload preview) + detail. Models: <code>wujia.return.request</code> , <code>wujia.return.request.line</code> , <code>wujia.return.error.type</code> . |
| <code>wujia_portal_delivery</code>         | Theo dõi chuyển giao (list picking + detail batch + driver/vehicle info). Không model mới.                                                                                                     |
| <code>wujia_portal_exam</code>             | Lịch thi + đăng ký + kết quả (3 page). Models: <code>wujia.exam.{schedule,registration,result}</code> .                                                                                        |
| <code>wujia_portal_knowledge</code>        | Thư viện blog (list grid + category nav + detail). Models: <code>wujia.knowledge.{category,article}</code> .                                                                                   |
| <code>wujia_portal_notification</code>     | List + detail (mark-as-read tracking). Models: <code>wujia.notification.{type,read}</code> , <code>wujia.notification</code> .                                                                 |
| <code>wujia_portal_support</code>          | Ticket: list + create form + detail. Model <code>wujia.support.ticket</code> (có <code>mail.thread</code> cho conversation HQ↔store).                                                          |

### 8.3 ADR-016: Dashboard nằm trong wujia\_portal\_base

Không tạo wujia\_portal\_dashboard riêng. Lý do: dashboard aggregate counter từ 8 module phụ (notification, return, sale, ...) → nếu tách module riêng phải depend lên 8 module → vi phạm DAG. Counter dùng *pattern hook*: nếu module phụ không cài, counter trả 0 (try request.env.get(model\_name) is None).

### 8.4 ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)

10 menu chia thành **5 flat + 3 dropdown**. Lý do: 10 <li> flat làm sidebar dài quá; Vuexy hỗ trợ class="has-sub" với <ul class="menu-content">. Mỗi module patch wujia\_portal\_layout.layout\_sid qua xpath position="inside" với priority riêng để lock thứ tự.

```
□
Trang ưởc →/portal (priority 0 -ặmc ặnh)□Đặ
t hàng →/portal/order (priority 20)□i
Lch ưở ặặ hàng →/portal/purchase-history (priority 22)□ur'
Ca hàng →/portal/franchises (priority 10 -wujia_portal_base)↔Đồ'
i ắtr →/portal/return (priority 30)□
Theo ới giao hàng →/portal/delivery (priority 35)□Đ
ào ặo ▼(priority 40)|-i
    Lch thi →/portal/exam|Đặ
    ng ký ưởc tồi →/portal/exam/my|Đề'
    Kt ắqu →/portal/exam/result□Đề'
Kin ứthc →/portal/knowledge (priority 50)□
Thông ắo →/portal/notification (priority 55)□Đồ~
H ợtr →/portal/support (priority 60)
```

### 8.5 ADR-018: Skeleton models

Mỗi model mới chỉ có *field tối thiểu để render UI list/form/detail*. Không có business logic, không có @api.depends compute phức tạp, không workflow approve. Lý do: BE workflow chưa ượợc BA confirm → skeleton cho phép FE deploy ộc lập, sprint sau bổ sung field/method không cần migration ầu.

**Exception:** wujia.support.ticket có mail.thread + mail.activity.mixin vì support inherently cần chat HQ ↔ cửa hàng. Mọi model khác KHÔNG có thread.

Model fields chính:

- **wujia.return.request:** name (sequence WJ-RR/yy/), franchise\_id, partner\_id (related), order\_id, request\_date, state (draft/sent/approved/rejected/done), error\_id, note, image\_ids (M2m attachment), line\_ids (O2m), refuse\_reason, expected\_delivery\_date.
- **wujia.exam.{schedule,registration,result}:** schedule(name, exam\_date, location, franchise\_ids, max, state) + registration(WJ-EXR/yy/, schedule\_id, user\_id, franchise\_id, state, UNIQUE user×schedule) + result(registration\_id, score, passed, certificate\_url).
- **wujia.knowledge.{category,article}:** parent\_store category + article (slug UNIQUE, published, publish\_date, view\_count, cover\_image attachment).
- **wujia.notification.{type,read}:** type(bg\_color, text\_color, icon Font Awesome) + notification(date, content Html, franchise\_ids M2m, published, priority) + read(notification\_id × user\_id UNIQUE — table riêng để ếm unread nhanh).

- **wujia.support.ticket:** WJ-TK/yy/, subject, description, franchise\_id, user\_id (creator), category (7 lựa chọn), priority (4), state (new/in\_progress/resolved/closed), attachment\_ids, handler\_user\_id (HQ assignee). MAIL.THREAD enabled.

## 8.6 ADR-019: ormcache theo franchise\_id, không phải user\_id

Cache count cho dashboard: nếu cache theo user\_id thì 1500 user × N counter = mất bộ nhớ. Cache theo franchise\_id (100-300 cửa hàng) thay vì user → tiết kiệm 5x bộ nhớ. Đã áp dụng trên wujia.return.error.type.\_get\_active\_error\_types\_cached().

## 8.7 ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng

Thay vì ir.attachment mass-mailing-style hoặc many2many res\_users\_notification\_rel, dùng table riêng wujia\_notification\_read với UNIQUE (notification\_id, user\_id). Đếm unread qua:

```
unread = noti_count - read_count_for_user
        = SEARCH_COUNT(notification, published=True ^franchise_match)
        - SEARCH_COUNT(notification.read, user_id=current ^noti.published=True)
```

Index riêng trên (user\_id) → query unread count cho 1 user là O(log N). Pattern này từ v14 co\_portal\_wujia.noti.management.read\_user\_ids nhưng tách thành table riêng để indexable.

## 8.8 Performance — pre-compute ở controller

Vi phạm v14: co\_portal\_wujia/views/portal/dashboard.xml gọi request.env['sale.order'].search() trong t-foreach — N+1 query mỗi page render. Sprint 4 fix: tất cả counter + list pre-computed trong WujiaPortal.\_dashboard\_values(), template chỉ render text/dict.

```
@http.route('/portal', type='http', auth='user')
def portal_home(self, **kw):
    franchise_ids = request.env.user.get_accessible_franchise_ids() # ormcached
    values = self._dashboard_values(franchise_ids) # 1 batched query / metric
    return request.render('wujia_portal_base.portal_home_page', values)
```

Top product dùng \_read\_group thay vì search + Python loop:

```
SOL._read_group(
    domain=[('order_id.franchise_id', 'in', franchise_ids),
            ('order_id.state', 'in', ['sale', 'done'])],
    groupby=['product_id'],
    aggregates=['product_uom_qty:sum', 'price_total:sum'],
    limit=5, order='product_uom_qty:sum desc',
)
```

## 8.9 Index BTREE per model

Đã tạo tự động qua index=True trên field. Verify qua psql:

```
PGPASSWORD=1 psql -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c "
SELECT indexname, tablename FROM pg_indexes
WHERE tablename ~ '^wujia_(return|exam|knowledge|notification|support)'
ORDER BY tablename, indexname;"
```

Output: 38 index (chưa kể PKEY) trên 9 bảng mới. Hot fields:

- wujia\_return\_request: franchise\_id, state, request\_date.
- wujia\_exam\_registration: *UNIQUE* (schedule\_id, user\_id) + state.
- wujia\_notification: published, date, type\_id, priority.
- wujia\_notification\_read: *UNIQUE* (notification\_id, user\_id) + user\_id riêng.
- wujia\_knowledge\_article: published, category\_id, publish\_date, slug *UNIQUE*.
- wujia\_support\_ticket: franchise\_id, state, create\_date.

## 8.10 Security: ACL + record rules cho portal user

Mỗi module có:

- security/ir.model.access.csv: ACL cho base.group\_portal (read+write+create theo bảng) và base.group\_user (full).
- security/wujia\_\*\_rules.xml: record rule domain [('franchise\_id', 'in', user.\_get\_accessible\_franchise\_id) hoặc [('user\_id', '=', user.id)] (cho exam reg, support ticket).

Notification rule áp *filter published=True* đồng thời, để portal user chỉ thấy noti đã phát hành.

## 8.11 Sample data — scripts/seed\_portal\_demo.py

Idempotent search-or-create. KHÔNG load qua manifest demo key (theo feedback rule). Tạo ~50 record:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py
```

- 5 wujia.notification.type (Khẩn/General/Promo/SYS/Other) — master data XML, không phải seed.
- 5 wujia.return.error.type — master data XML.
- 10 wujia.notification (mix broadcast + targeted, có 1 priority urgent).
- 5 wujia.return.request (mix 5 state).
- 3 wujia.knowledge.category × 8 wujia.knowledge.article.
- 3 wujia.exam.schedule (1 done, 2 upcoming) × 3 wujia.exam.registration × 1 wujia.exam.result.
- 3 wujia.support.ticket (mix new/in\_progress/resolved).
- 10 sale.order portal (mix franchise, có 4 confirmed).

Lưu ý: script kết thúc bằng `env.cr.commit()` vì `odoo-bin` shell mặc định không commit.

## 8.12 Verify install (đã pass)

```
# Install 8 module ớmi + upgrade 2 module ũc
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \\
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \\
-d wujia_tea_19 \\
-u wujia_portal_layout,wujia_portal_base \\
-i wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,\\
  wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\\
  wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\\
  wujia_portal_notification,wujia_portal_support \\
--stop-after-init
```

Browser smoke test (login anh.owner / admin — portal user có membership):

```
14 routes /portal/{order,purchase-history,return,return/new,delivery,
          exam,exam/my,exam/result,knowledge,notification,
          support,support/new,franchises,...}→ả'
tt ảc 200 OK
+ 7 detail routes (purchase-history/<id>, return/<id>, knowledge/<slug>, ...)→
200 OK ớvi owned record, 303 redirect ớvi non-owned (record rule fired).
```

Schema check:

```
38 BTREE index trên 9 ảbng ớmi.
2 UNIQUE constraint: (schedule_id, user_id), (notification_id, user_id).
```

## 8.13 Module hoàn thành (cập nhật)

| Module                         | Vai trò nghiệp vụ                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| wujia_core                     | Master data res.area, res.ward (Sprint 1).                             |
| wujia_franchise                | wujia.franchise.management +<br>wujia.franchise.member (Sprint 1+2).   |
| wujia_sale                     | sale.order portal extension + tính khối lượng (Sprint 2).              |
| wujia_fleet,<br>wujia_delivery | Đội xe + chuyển giao (Sprint 3).                                       |
| wujia_portal_layout            | Vuexy shell — bump v19.0.2.0.0 (xóa portal_home method, ADR-016).      |
| wujia_portal_base              | Dashboard + franchise profile + /portal/franchises — bump v19.0.3.0.0. |
| wujia_portal_sale              | Catalog + cart panel (Sprint 4 NEW).                                   |
| wujia_portal_purchase_history  | Liên kết đơn list + detail (Sprint 4 NEW).                             |
| wujia_portal_return            | Đổi trả model + 3 page (Sprint 4 NEW).                                 |
| wujia_portal_delivery          | Theo dõi giao hàng (Sprint 4 NEW).                                     |
| wujia_portal_exam              | Đào tạo/Thi 3 model + 3 page (Sprint 4 NEW).                           |
| wujia_portal_knowledge         | Thư viện kiến thức (Sprint 4 NEW).                                     |
| wujia_portal_notification      | Thông báo + read tracking (Sprint 4 NEW).                              |

| Module               | Vai trò nghiệp vụ                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| wujia_portal_support | Support ticket (mail.thread) ( <i>Sprint 4 NEW</i> ). |

## 8.14 Còn lại cho Sprint 5+

- BE workflow: Cart submit → tạo SO; Return approve → tự sinh SO 0đ bù hàng (POR-043); Exam registration approve flow.
- Wire mail.thread chatter của Support ticket vào template detail page (chưa enable widget – đang là placeholder).
- Notification realtime push qua bus.bus (đã có pattern ở wujia\_portal\_base.franchise\_realtime.js).
- Refactor \_sql\_constraints → models.Constraint (Odoo 19 deprecation warning).

## Chapter 9

# Sprint 4.1 – Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng

### 9.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4 push lên GitHub, review lại 2 - FE Portal sheet → phát hiện 6 chỗ lệch:

- 4 bug số đếm dashboard không đúng spec.
- 2 trang Phase 1 BA bắt buộc bị xếp nhầm vào Phase 2: Báo cáo đặt hàng + Pop-up chọn cửa hàng.
- Tab Lịch sử thông báo chưa tách khỏi Thông báo từ HQ.

Sprint 4.1 fix toàn bộ trong cùng commit, giữ tinh thần *follow đúng BA Phase 1*.

### 9.2 4 bug fix dashboard

| Block dashboard                       | BA yêu cầu                                  | Đã fix                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Return requests count                 | state in (sent,approved) – KHÔNG tính draft | Loại draft ra khỏi list.                 |
| Most purchased products               | date_order >= today - 90 days               | Thêm filter 90 ngày trong _top_products. |
| Latest notifications + Latest returns | limit 3                                     | Đổi từ 5 → 3.                            |
| Latest returns list                   | state != cancel (skeleton: != rejected)     | Thêm ('state', 'not in', ['rejected']).  |

Verify: anh.owner có 1 RR sent + 1 RR done → counter dashboard hiển thị 1 (chỉ sent).

### 9.3 Module wujia\_portal\_report (BA Phase 1)

URL /portal/reports/orders, role check: chỉ Owner hoặc Manager truy cập, Staff bị 303 redirect.

### 9.3.1 4 block render trong 5 query

- **Block 1 – 4 KPI cards:** Tổng đơn / Doanh thu / Đơn hoàn thành / Đơn hủy. Từ 1 `_read_group` group by state → tách 4 KPI từ kết quả.
- **Block 2 – Bar chart 12 tháng:** đơn theo tháng + doanh thu (column + line). Dùng `_read_group` (groupby=)
- **Block 3 – Top 10 sản phẩm:** `sale.order.line._read_group` group by product\_id, sum qty + total. 1 query.
- **Block 4 – Donut state distribution:** reuse data Block 1 (không query thêm). Render donut + table tỷ lệ %.

### 9.3.2 Performance design

```
# 5 query / page render. Pre-format ô số ệliu ởcontroller.  
state_groups = S0._read_group(domain=base, groupby=['state'],  
                               aggregates=['__count', 'amount_total:sum'])  
# →4 KPI ừt 1 result, donut chart ừt cùng result.  
  
month_groups = S0._read_group(domain=..., groupby=['date_order:month'], ...)  
top_groups = SOL._read_group(domain=..., groupby=['product_id'], limit=10, ...)  
# Chart payload dump JSON 1 ần qua data-chart-payload attribute,  
# ApexCharts client đọc + render, KHÔNG AJAX thêm.
```

Default date range = năm hiện tại – giới hạn dataset, dùng index `date_order` + `franchise_id` đã có.

## 9.4 Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1)

User multi-franchise như dung.multi (3 cửa hàng) khi vào /portal sẽ thấy modal chặn (Bootstrap static backdrop) yêu cầu chọn 1 cửa hàng. Sau khi chọn, cookie `wujia_active_franchise_id` được set 30 ngày.

### 9.4.1 Cookie pattern (ADR-021)

Lưu `active_franchise_id` vào cookie HTTP thay vì DB column trên `res.users`:

- Cookie: max-age 30 ngày, samesite=Lax, httponly=False (JS đọc tên cửa hàng).
- Validate ở controller: cookie phải in `user._get_accessible_franchise_ids()` (ormcached). Cookie không hợp lệ → fallback all.
- Single-franchise user → auto-pick first (không cần modal).

Lý do không dùng DB column:

- DB write mỗi lần switch → tốn I/O.
- Phải invalidate ormcache `_get_accessible_franchise_ids` khi đổi.
- Cookie expire tự nhiên → user idle 30+ ngày → reset mặc định, đỡ stale.
- Cookie cùng scope với session, logout xóa kèm.

## 9.4.2 UX flow

1. dung.multi login → /portal → must\_pick\_franchise=True → modal ỜHIN.
2. ợChn ửa hàng → POST /portal/franchise/switch → cookie set → 303 redirect.
3. F5 dashboard → modal KHÔNG ờhin. Top navbar badge Đ"ang ặti: <tên> ờhin.
4. Click badge → modal ờhin ặli (data-action="open-store-picker").
5. Logout → cookie xóa kèm session.

## 9.4.3 Helper module-level cho các module portal\_\*

wujia\_portal\_base/controllers/portal.py export 3 function:

- get\_active\_franchise\_id() — đọc cookie + validate, cache trong request lifetime.
- get\_active\_franchise\_ids\_filter() — tuple cho ('franchise\_id', 'in', ...) domain.
- get\_max\_role\_in\_franchises() — role cao nhất user có (Owner > Manager > Staff).

9 callsite trong 7 module portal\_\* refactor từ user.\_get\_accessible\_franchise\_ids() → get\_active\_franchise\_ids\_filter(). Khi chưa chọn cửa hàng → fallback all (giữ behavior cũ).

## 9.5 Tab "Mới" / "Lịch sử thông báo"

Trong /portal/notification, thêm 2 tab Bootstrap với badge số đếm:

- Tab Mới: date >= today - 30 days.
- Tab Lịch sử: date < today - 30 days.

Cùng 1 controller, query string ?tab=recent|history. Domain riêng, KHÔNG thêm route.

## 9.6 ADR mới

### 9.6.1 ADR-021: Cookie HTTP cho active\_franchise\_id

Đã giải thích ở section pop-up. Trade-off chính: cookie rẻ hơn DB column khi user chuyển cửa hàng thường xuyên, đặc biệt với 1500 user concurrent.

### 9.6.2 ADR-022: Module-level helper cho portal\_\* modules

3 function module-level (get\_\*) trong wujia\_portal\_base/controllers/portal.py — các module phụ from `odoo.addons.wujia_portal_base.controllers.portal import ...`. Pattern này đơn giản hơn extend `res.users` vì cookie cần request (model-level method với `ormcache` không thấy được request).

## 9.7 Verify Sprint 4.1 (đã pass)

- 14 routes test ớvi 3 user role:
- anh.owner (owner, 1 ửa hàng): ắtt ắc 200, badge Đ"ang ặti: ắCu ắGiy" auto ờhin vì single franchise.
  - dung.multi (manager, 3 ửa hàng): ắtt ắc 200, modal ặchn dashboard cho đến khi ợchn. Cookie set sau switch.

- cuong.staff (staff): /portal/reports/orders →303 redirect (role check).

Bug R1 verify: anh.owner có 1 RR sent + 1 RR done.

- Dashboard counter "Đã gửi báo đang chờ" hiển thị 1 (đã gửi, KHÔNG tính done).

Tab notification: cnt\_recent=10, cnt\_history=0 (noti demo đều ok).

## 9.8 Files thay đổi Sprint 4.1

Ư:

SA:

custom/wujia\_portal\_base/controllers/portal.py # 4 bug fix + 3 helper + 2 route  
custom/wujia\_portal\_base/\_\_manifest\_\_.py # bump v19.0.4.0.0 + thêm files  
custom/wujia\_portal\_layout/views/layouts.xml # giữ nguyên (inherit ở base)  
custom/wujia\_portal\_notification/controllers/ # tab ok/đã gửi  
custom/wujia\_portal\_notification/views/ # 2 tab + badge ô số đếm  
custom/wujia\_portal\_notification/static/src/css/ # tab styling  
custom/wujia\_portal\_\*/controllers/portal.py # 7 file: refactor 9 callsite  
docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.1

TO OK:

custom/wujia\_portal\_base/views/store\_picker\_modal.xml  
custom/wujia\_portal\_base/views/store\_picker\_navbar.xml  
custom/wujia\_portal\_base/static/src/js/store\_picker.js  
custom/wujia\_portal\_base/static/src/css/store\_picker.css  
custom/wujia\_portal\_report/ # module ok (KPI + chart + role)

## Chapter 10

# Sprint 4.2 – UI polish: sidebar overlay + card header

### 10.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4.1 push lên GitHub và auto-deploy ra server Windows, mở /portal thực tế phát hiện 2 lỗi giao diện không thấy được khi dev local:

- **Bug L1 – Sidebar bị overlay xám đè lên trên server.** Phần user-info *Mitchell Admin* còn hiện, các menu items (Trang chủ + dropdown module) bị che hoàn toàn bởi lớp `rgba(0,0,0,0.5)`. Force `Ctrl+Shift+R` cache-bust không fix.
- **Bug L2 – Card header lệch viền bo tròn.** 4 block dashboard (*Thông báo mới nhất / Đơn hàng gần đây / Yêu cầu đổi trả / Sản phẩm mua nhiều*) có `.card {border-radius: 20px}` nhưng `.card-header` background "lòi" ra khỏi 4 góc do thiếu `overflow: hidden`.

### 10.2 Root cause Bug L1

Element thủ phạm là `.content-overlay` render trong `layouts.xml` (line 174). CSS `components.css` (line 30–51):

- Mặc định: `z-index: -1; opacity: 0;` – ẩn.
- Khi `.app-content` có class `.show-overlay`: `z-index: 10; opacity: 1; position: fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%; background: rgba(0,0,0,0.5)` – phủ toàn màn hình kể cả sidebar.

Class `.show-overlay` chỉ được add khi user gõ vào search input ở navbar (`app.js:653`). Local Linux JS init nhanh, không bị stuck. Server Windows, do Odoo `web.assets_frontend` load chậm hơn, JS init order khác làm class bị stuck từ lúc page mount.

Theo lý thuyết `.main-menu` có `z-index: 1031` (`components.css:357`), cao hơn 10. Nhưng `.main-menu` là `position: absolute` trong khi `.content-overlay` là `position: fixed` – 2 stacking context khác nhau, kết quả render phụ thuộc DOM order khi Odoo's frontend bundle wrap thêm wrapper.

## 10.3 Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu)

Sau push Sprint 4.2 lần đầu, deploy lên server vẫn còn bug: sidebar load ra rồi mất. Đào sâu Vuexy template:

- vertical-menu.css line 329–334 ẩn .main-menu mặc định ở viewport  $\leq 1199.98\text{px}$ : width:0; opacity:0; left:-260px.
- Để show, JS app-menu.js phải add class menu-expanded vào body. Nhưng hàm expand() có guard if (this.expanded === false) — giá trị mặc định là undefined, không strict-equal false → expand() không chạy, body không có class menu-expanded.
- Server vs local khác nhau ở timing: local JS chạy đủ nhanh để hit code path expand qua resize hoặc DOM-ready handler khác; server bị stale.

Đây là bug tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template) — v14 sống chung với nó. v19 fix triệt để bằng CSS-only override + JS class-force, bỏ qua hoàn toàn cơ chế expand() của Vuexy.

## 10.4 Fix — defense in depth 3 lớp

### 10.4.1 Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop

Trong custom/wujia\_portal\_layout/static/assets/css/style.css:

```
.main-menu {
  z-index: 1040 !important;
}
```

1040 = Bootstrap modal-backdrop level. Đảm bảo sidebar luôn nổi trên mọi overlay không phải Bootstrap modal.

### 10.4.2 Lớp 2: Overlay không phủ sidebar

Đặt left: 260px cho .content-overlay desktop — chỉ phủ content area:

```
html body .content.app-content .content-overlay {
  left: 260px;
  width: calc(100% - 260px);
}
@media (max-width: 1199.98px) {
  /* Mobile: sidebar hidden, overlay ẩn full width */
  .content-overlay { left: 0; width: 100%; }
}
```

Kể cả khi class show-overlay bị stuck, sidebar vẫn click được.

### 10.4.3 Lớp 3: JS safety reset trên page load

Trong custom/wujia\_portal\_layout/static/assets/js/my\_js.js:

```
$(document).ready(function () {
  $('.app-content').removeClass('show-overlay');
});
$(window).on('load', function () {
  $('.app-content').removeClass('show-overlay');
});
```

```
});
```

Reset 2 lần (DOMContentLoaded + window.load) cover toàn bộ JS init race condition.

#### 10.4.4 Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide

Sau khi gỡ overlay xám (lớp 1-3), lộ ra bug sâu hơn từ v14: .main-menu bị Vuexy CSS auto-ẩn khi viewport ≤ 1199.98px (width: 0; opacity: 0; left: -260px), và JS expand() có guard sai → không add class menu-expanded. Bypass hoàn toàn bằng CSS-only + JS class-force:

```
/* CSS: force visible >= 992px regardless of body classes */
@media (min-width: 992px) {
  body.vertical-menu-modern .main-menu {
    width: 260px !important;
    opacity: 1 !important;
    left: 0 !important;
  }
  .main-menu .main-menu-content {
    height: calc(100vh - 6rem) !important;
    overflow-y: auto !important;
  }
  .main-menu .navigation, .main-menu .navigation-main,
  .main-menu .navigation > li {
    display: block !important;
    visibility: visible !important;
    opacity: 1 !important;
  }
  html body .content { margin-left: 260px; }
}

/* JS: force body.menu-expanded as defensive fallback */
function _wujiaForceMenuExpanded() {
  if ($(window).width() >= 992) {
    $('body').removeClass('menu-hide menu-collapsed')
      .addClass('menu-expanded menu-open');
  }
}
$(document).ready(_wujiaForceMenuExpanded);
$(window).on('load resize', _wujiaForceMenuExpanded);
```

Bug này tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template). v14 sống chung; v19 fix triệt để vì 1500 user concurrent không tolerate UI flaky.

#### 10.4.5 Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js

Sau khi áp lớp 4, sidebar hiện đúng nhưng vẫn flicker ("load 2 lần") vì Vuexy f.app.menu.init() chạy ở window.load → animate hide/expand → PerfectScrollbar reflow. Menu của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion/scrollbar/breakpoint logic. Vô hiệu hóa bằng override hàm thành no-op trước khi app.js chạy load handler:

```
if (typeof $ !== 'undefined' && $.app && $.app.menu) {
  $.app.menu.init = function () {};
  $.app.menu.change = function () {};
  if ($.app.menu.manualScroller) {
    $.app.menu.manualScroller.init = function () {};
    $.app.menu.manualScroller.update = function () {};
  }
}
```

```

    $.app.menu.manualScroller.updateHeight = function () {};
  }
}

```

my\_js.js load sau app-menu.js + app.js (theo thứ tự assets.xml) nên khi app.js kích hoạt load handler gọi f.app.menu.init(e), hàm init đã là no-op. Không animation → không flicker.

#### 10.4.6 Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools)

Sau deploy lớp 1-5 lên server, sidebar vẫn ẩn và xuất hiện 2 mảnh text "ser" / "ure" ở cạnh trái sidebar. Mở DevTools console (F12) trên browser server, lộ ra 3 lỗi:

```

GET http://localhost:8019/profile/avatar/2 404 (NOT FOUND)
Uncaught TypeError: $(...).DataTable is not a function
    at HTMLDocument.<anonymous> (datatable.js:16:30)
GET http://localhost:8019/app-assets/data/locales/en.json 404

```

**Lỗi 1 — avatar 404 → "ser ure" fragments:** Route /profile/avatar/<uid> được tham chiếu từ layouts.xml (navbar + sidebar) và profile\_page.xml nhưng *không có controller nào define*. Khi <img> fail, browser hiển thị alt="User picture" thay ảnh. Bên trong .user-pic (border-radius: 50%; overflow: hidden; width: 35%), chữ "User picture" bị crop theo hình tròn → chỉ thấy phần giữa mỗi từ = ser (từ "User") + ure (từ "picture"). Fix:

```

# ũC:
t-att-src="'/profile/avatar/'+ str(request.env.user.id)" alt="User picture"

# ỚMi: dùng built-in route, luôn có placeholder fallback
t-att-src="'/web/image/res.users/'+ str(request.env.user.id) +'/avatar_128'"
alt="" # decorative -silent ếu fail

```

**Lỗi 2 (root cause menu ẩn) — DataTable AMD conflict:** Odoo's frontend bundle inject define() (AMD loader) global. datatables.min.js dùng UMD wrapper: nếu thấy define && define.amd, register dạng AMD *không attach \$.fn.DataTable*. Init script scripts/datatables/datatable.js ở dòng 16 gọi \$(' .zero-configuration').DataTable() → Uncaught TypeError.

Crash này quan trọng vì nó *throw bên trong \$(document).ready* callback đầu tiên trong queue → jQuery dừng iterate → mọi \$(document).ready(...) đăng ký sau đó *không chạy*, bao gồm \_wujiaForceMenuExpanded (add body.menu-expanded). Layer 4 CSS có !important nhưng vẫn bị Vuexy rule có specificity cao hơn (body.menu-expanded ...) override. Vì class không add → menu ẩn.

Fix: bỏ datatable.js khỏi bundle tables\_js trong assets.xml (portal pages không dùng class .zero-configuration / .row-grouping):

```

<template id="tables_js">
  <!-- REMOVED: scripts/datatables/datatable.js -AMD conflict crash -->
  <script src="../../../tables/datatable/pdfmake.min.js"/>
  ...
</template>

```

**Lỗi 3 — i18next 404:** app.js:492 gọi i18next.init({loadPath: '../../../app-assets/data/locales/{' → path không serve được file → 404. Translation thực tế ta dùng lang.js (hàm \_t), i18next vô dụng. Override no-op trong my\_js.js:

```

if (typeof il8next !== 'undefined') {
  il8next.use = function () { return il8next; };
  il8next.init = function (opts, cb) {
    if (typeof cb === 'function') {
      cb(null, function (k) { return k; });
    }
    return il8next;
  };
}

```

Manifest bump: 19.0.2.0.0 → 19.0.2.1.0 → 19.0.2.2.0 → 19.0.2.3.0.

## 10.5 Fix Bug L2 — card header

Sửa style.css:143-145, từ:

```
.card { border-radius: 20px !important; }
```

Thành:

```

.card {
  border-radius: 20px !important;
  overflow: hidden; /* clip children theo viền card */
}
.card-header {
  border-top-left-radius: 20px;
  border-top-right-radius: 20px;
}
.card-footer {
  border-bottom-left-radius: 20px;
  border-bottom-right-radius: 20px;
}

```

overflow: hidden đủ để clip header/footer theo viền card. Thêm border-radius match-explicit cho header/footer như fallback nếu module nào override overflow.

## 10.6 Files thay đổi

```

U'
SA:
  custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py # 19.0.2.0.0 →19.0.2.1.0
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # card + sidebar/overlay
  CSS
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js # reset show-overlay
  docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.2

```

## 10.7 Files thay đổi (full Sprint 4.2)

```

U'
SA:
  custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py

```

```

19.0.2.0.0 →19.0.2.3.0 (4 âln bump qua các commit con)
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css
+ card-header/footer border-radius + overflow: hidden (L2)
+ .main-menu z-index: 1040 (L1.1)
+ .content-overlay left: 260px desktop (L1.2)
+ @media min-width 992px force .main-menu visible (L4)
custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js
+ reset .show-overlay on ready/load (L1.3)
+ _wujiaForceMenuExpanded on ready/load/resize (L4 JS)
+ neutralize $.app.menu + manualScroller (L5)
+ neutralize il8next.use/init (L6 ôli 3)
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml
avatar src: /profile/avatar/<id> →/web/image/res.users/<id>/avatar_128
alt: "User picture" →"" (L6 ôli 1)
custom/wujia_portal_layout/views/profile_page.xml
avatar src: cùng pattern trên
custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml
REMOVE scripts/datatables/datatables.js ôkhi tables_js bundle (L6 ôli 2)
docs/wujia-tea-doc.tex chapter Sprint 4.2 (ôBi ăcnh →L1..L6 →Verify)

```

## 10.8 Verify (đã pass trên server production)

1. Pull + upgrade module trên server (PowerShell Administrator):  

```

cd D:\wujia-tea
git pull origin main
nssm stop Odoo
python odoo19\odoo-bin -c config\odoo-server.conf -d wujia_tea_19 `
-u wujia_portal_layout --stop-after-init --no-http
nssm start Odoo

```
2. ỏM http://localhost:8019/portal trên server, Ctrl+Shift+R:✓  
Sidebar menu ệhin đủ"Trang ủch", không ịb overlay xám đề.✓  
Avatar Mitchell Admin ệhin ănh (placeholder Odoo), không còn  
fragments "ser" / "ure" do alt text crop ởbi border-radius 50%.✓  
4 card dashboard có header bo tròn 20px ókhp ềvin, không lòi.✓  
Không còn flicker "load 2 âln" (Vuexy menu animations ịb disable).✓  
DevTools console: 0 uncaught error. ỉCh còn warning ừt web.assetsủ  
ca Odoo (không liên quan portal).
3. Devtools toggle viewport <= 1199px: overlay ủph full width khi ỏm  
search dropdown (ữgi behavior ửc mobile).

## 10.9 ADR Sprint 4.2

### 10.9.1 ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ

Vuexy app-menu.js có nhiều bug timing/guard sai (this.expanded === false vs undefined, PerfectScrollbar fail trên container 0 height, JS init order phụ thuộc Unison.fetch). Cố fix từng case sẽ phình ra phức tạp + dễ regress.

Quyết định: *neutralize toàn bộ* Vuexy menu init (override thành no-op) thay vì sửa từng hàm. Sidebar của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion / submenu / breakpoint-aware hide / PerfectScrollbar — gỡ hết animations + chỉ dùng CSS !important force visible.

Trade-off: nếu Phase 2 BA yêu cầu sidebar có submenu dạng accordion → phải tự implement, không reuse Vuexy. Hiện tại Phase 1.0 chỉ flat list nên OK.

### **10.9.2 ADR-024: /web/image/res.users/<id>/avatar\_128 thay route custom**

Route /profile/avatar/<uid> không có controller (legacy reference từ v14). Thay vì viết controller mới, dùng built-in Odoo route /web/image/res.users/<id>/avatar\_128: luôn 200 (placeholder nếu user chưa upload avatar), có Cache-Control header chuẩn, không reinvent wheel.

## Chapter 11

# Sprint 4.3 — Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font

### 11.1 Bối cảnh

BA cập nhật bảng màu chuẩn (19 hex) cùng layout dimensions trong sheet 2 - FE portal của file docs/Wujia\_Internal ERP Master Plan.xlsm (snapshot 2026-05-14). Portal v19 từ Sprint 4.0–4.2 đang dùng palette tự build (di sản từ Vuexy + v14): #1f4180 làm primary, #14242A dark, #2aaaae2 info, #ff9f43 warning, #ea5455 danger. Các hex cứng rải rác 18+ file CSS/XML/JS, không có CSS variable nên muốn đổi 1 màu phải sửa hàng chục chỗ.

User cũng phản hồi 1 lỗi UI nhỏ: tiêu đề trong các "khung" (card-header / section-header) bị xa border trái — root cause là .card { border-radius: 20px; overflow: hidden } cộng với Bootstrap .card-header { padding: 1.5rem 1.5rem } làm text title cách border-left của card 24px, trông không cân đối.

Sprint 4.3 mục tiêu: refactor color palette về 1 nguồn (**CSS custom properties**), self-host Inter, fix card header flush, KHÔNG thêm trang portal mới (defer sang Sprint 4.4).

### 11.2 Mapping — 19 design tokens

| Token CSS                 | Hex     | Vai trò                                   |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------|
| --wujia-primary           | #22A9DE | Header, button chính, link, icon primary  |
| --wujia-primary-dark      | #1598CF | Hover / active state                      |
| --wujia-primary-light     | #E0F7FF | Sidebar active item, icon bg, light badge |
| --wujia-bg-page           | #F6F8FB | Content area background                   |
| --wujia-bg-sidebar        | #FFFFFF | Sidebar container                         |
| --wujia-bg-card           | #FFFFFF | Card, table, content block                |
| --wujia-border            | #E5EAF1 | Divider, table row, input border          |
| --wujia-table-header-line | #9AA0A6 | Table header underline                    |
| --wujia-text-primary      | #272A30 | Heading, main data                        |
| --wujia-text-secondary    | #69707A | Description, date, subtitle               |
| --wujia-text-muted        | #8A9099 | Placeholder, help text                    |
| --wujia-success           | #24B269 | Done, Active, Published                   |
| --wujia-success-bg        | #E1F8EC | Success badge container                   |
| --wujia-warning           | #F29A1F | Waiting, Pending, Draft                   |
| --wujia-warning-bg        | #FFF3E0 | Warning badge container                   |

| Token CSS         | Hex     | Vai trò                    |
|-------------------|---------|----------------------------|
| --wujia-danger    | #EC3845 | Issue, Cancelled, Rejected |
| --wujia-danger-bg | #FFE8EB | Error badge, light alert   |
| --wujia-info-bg   | #D6F4E0 | Store banner success       |
| --wujia-info-text | #1FC160 | Text in success/info bar   |

#### Layout dimensions:

- --wujia-sidebar-width: 300px (BA 280–320 → chốt 300)
- --wujia-header-height: 76px (BA 72–78)
- --wujia-card-radius: 10px (BA 8–10, cũ 20px)
- --wujia-card-padding: 24px
- --wujia-section-gap: 28px
- --wujia-font-family: 'Inter', 'Roboto', Arial, sans-serif

## 11.3 Cấu trúc file mới

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/
css/
  _variables.css # NEW: :root { --wujia-* }
  _wujia_theme.css # NEW: overrides Vuexy + card header flush
  style.css # refactored -hex →var()
  dashboard.css # refactored
fonts/inter/ # NEW: self-host Inter v4.0
  Inter-Regular.woff2
  Inter-Medium.woff2
  Inter-SemiBold.woff2
  Inter-Bold.woff2
  inter.css # @font-face x 4 weight, font-display: swap
```

## 11.4 Asset load order

wujia\_portal\_layout/views/assets.xml, template asset\_theme (load order quan trọng):

```
<template id="asset_theme">
  <!-- 1. Design tokens FIRST so var() resolves trong cascade. -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/_variables.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../fonts/inter/inter.css"/>
  <!-- 2. Vuexy vendor -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/bootstrap.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/bootstrap-extended.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/colors.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/components.css"/>
  ...
</template>
<template id="asset_style_css">
  ...vendor + legacy...
  <!-- 3. Wujia overrides LAST →win specificity. -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/_wujia_theme.css"/>
```

</template>

## 11.5 Card-header flush fix

**Root cause:** `.card { border-radius: 20px; overflow: hidden }` (legacy style.css line 143) + Bootstrap `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` → text title cách border-left 24px.

**Iteration 1 (accent stripe — bị bỏ):** thử đặt 4px stripe `--wujia-primary` làm border-left của card-header, padding-left 16px. Visual: title cách mép card ~20px, vẫn không flush. User phản hồi tiếp.

**Iteration 2 (full flush — quá sát):** bỏ stripe, padding-left: 0, title sát mép trái 1px (chỉ còn card's 1px border). User: *"sát mép quá, dịch ra đúng 1 đơn vị thui"*.

**Iteration 3 (cuối — chốt):** padding-left: 6px — title cách mép trái card đúng 1 đơn vị spacing (~1.5mm), vừa flush vừa có breathing room. Border-bottom của card-header span full width card (chỉ inset bởi card's 1px border).

```
.card {
  border-radius: var(--wujia-card-radius) !important;
  border: 1px solid var(--wujia-border);
  background-color: var(--wujia-bg-card);
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.02);
}
.card > .card-header {
  /* 6px left padding —just one breathing unit off the edge. */
  padding: 14px 20px 14px 6px !important;
  margin: 0 !important;
  background-color: transparent !important;
  border-bottom: 1px solid var(--wujia-border) !important;
  border-left: none !important;
  border-top: none !important;
  border-right: none !important;
  border-radius: 0 !important;
}
.card > .card-header .card-title,
.card > .card-header > h2, ..., .card > .card-header > h6 {
  margin: 0 !important;
  padding-left: 0 !important;
  font-weight: 600;
  color: var(--wujia-text-primary);
}
```

!important cần thiết để override Bootstrap default `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` cùng cấp specificity. Cung cấp thêm class utility `.wujia-section-header` cho section header NẪM TRONG `.card-body`: margin trừ `--wujia-card-padding` → bleed full width.

## 11.6 Inter font self-host

Tải 4 woff2 (Regular 400, Medium 500, SemiBold 600, Bold 700) từ <https://rsms.me/inter/font-files/> (v4.0). Đặt vào `wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/`. File `inter.css` khai báo `@font-face` cho 4 weight với `font-display: swap` (fallback system font hiện ngay, In-

ter swap khi load xong – tránh FOIT cho 1500 user). unicode-range bao phủ Latin + Latin-Extended để render đúng dấu tiếng Việt (U+1E00-1EFF).

## 11.7 Refactor files (18 file thay đổi)

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/wujia_theme.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/* # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # 17 hex →var
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css # 1 hex →var
custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml # add 3 <link>
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml # navbar inline →.wujia-navbar
custom/wujia_portal_layout/views/login_page.xml # 3 inline color →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/portal_dashboard.css # 12 hex →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/store_picker.css # 4 hex →var
custom/wujia_portal_base/views/store_picker_modal.xml # inline <style> →var
custom/wujia_portal_base/views/portal_home.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/views/portal_notification.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/data/notification_type_data.xml # bg_color →BA
hex
custom/wujia_portal_notification/static/src/css/portal_notification.css
custom/wujia_portal_knowledge/static/src/css/portal_knowledge.css
custom/wujia_portal_sale/static/src/css/portal_order.css
custom/wujia_portal_exam/static/src/css/portal_exam.css
custom/wujia_portal_report/static/src/css/portal_report.css
custom/wujia_portal_report/static/src/js/portal_report_charts.js # đọc CSS var
qua getComputedStyle
```

## 11.8 ApexCharts đồng bộ palette

portal\_report\_charts.js không tham chiếu được var() trong array string. Pattern dùng:

```
function wujiaColor(name, fallback) {
  const v = getComputedStyle(document.documentElement)
    .getPropertyValue("--wujia-" + name).trim();
  return v || fallback;
}
const colorPrimary = wujiaColor("primary", "#22A9DE");
const colorSuccess = wujiaColor("success", "#24B269");
// ...
colors: [colorPrimary, colorSuccess],
```

Fallback hex được giữ trong code phòng khi \_variables.css fail load (cực hiếm).

## 11.9 Verify

```
# 1. Re-install portal modules
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
  wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\
wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,wujia_portal_notification,\
wujia_portal_support,wujia_portal_report
```

```
# 2. CSS variables loaded
curl -s
  http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css \
  | grep -c -- '--wujia-primary' # expect: 1

# 3. Inter font reachable
curl -sI
  http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/Inter-Regular.woff2 \
  | head -n 1 # expect: HTTP/1.1 200 OK

# 4. Hex legacy đã ặsch trong custom scope
grep -rE '#1f4180|#2aaae2|#14242A|#ff9f43|#ea5455' \
  custom/wujia_portal_*/static/src/ \
  custom/wujia_portal_*/views/ \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css
# expect: empty

# 5. Browser visual
# - Navbar background = #22A9DE
# - Card-header: title flush ớivi border trái + accent stripe 4px primary
# - Font Inter (êkim tra DevTools > Computed > font-family)
# - Page bg = #F6F8FB, card bg = #FFFFFF, border = #E5EAF1
```

## 11.10 ADR Sprint 4.3

### 11.10.1 ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables

**Quyết định:** dùng native CSS `:root { --wujia-* }` thay vì SCSS `$wujia-*`.

**Lý do:**

- *Single source of truth runtime:* sửa 1 file `_variables.css`, toàn portal recolor ngay — không cần recompile asset bundle.
- *Khả thi cho Phase 2 dark mode:* chỉ cần `[data-theme="dark"] { --wujia-bg-page: #111; ... }` là đảo theme runtime.
- *Browser support an toàn:* tất cả browser BA test (Chrome / Edge / Safari / Firefox >= 5 năm) đều hỗ trợ `var()` 100%.
- *Không thêm dependency toolchain:* Odoo asset bundle không cần biết SCSS compiler.

**Trade-off:** không có math operations trong CSS var như SCSS (`darken($primary, 10%)`). Chấp nhận vì BA đã cung cấp sẵn các sắc thái `primary-dark`, `primary-light`.

### 11.10.2 ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN

**Quyết định:** bundle 4 woff2 vào `static/assets/fonts/inter/`, không dùng `<link href="fonts.googleapis.com">`

**Lý do:**

- *Privacy / compliance:* 1500 portal user request về Google = 1500 IP leak/page-load. Tránh.
- *Latency stable:* CDN có thể chậm/block ở mạng nội bộ một số chi nhánh. Self-host cùng domain với Odoo → cache headers do Odoo control, không phụ thuộc bên thứ 3.

- *Perf*: woff2 subset Latin + Latin-Ext  $\approx$  110KB / weight, cache-busted theo route Odoo asset (1 lần / version).
- *Offline / intranet ready*: cửa hàng không internet vẫn render font đúng (khi VPN portal local).

**Trade-off:** mỗi lần Inter ra version mới phải tự pull về. Hiện tại Inter ổn định v4.0, cập nhật 6 tháng/lần – chấp nhận.

## Chapter 12

# Sprint 4.4 – Cập nhật tài liệu (2026-05-15)

### 12.1 Bối cảnh

Không thêm tính năng mới. Session này chỉ đồng bộ tài liệu với trạng thái code thực tế sau Sprint 4.3: Chapter 1 cũ chỉ list 5 modules trong khi codebase đã có 16 modules active.

### 12.2 Thay đổi tài liệu

| Mục                          | Nội dung cập nhật                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapter 1 – Cấu trúc thư mục | Bổ sung đủ 20 entry trong custom/: từ 6 lên 20 module (bao gồm 9 portal module).                   |
| Chapter 1 – Module list      | Bổ sung từ 5 module (Sprint 1+2) lên <b>16 module active</b> , chia 3 subsection theo sprint.      |
| Chapter 1 – Còn lại          | Cập nhật: bỏ task đã done, giữ Sprint 5+ backlog (BE workflow, bus realtime, unit tests, i18n).    |
| Chapter 1 – Dependency tree  | Vẽ lại cây đầy đủ: thêm nhánh wujia_fleet/wujia_delivery và 9 nhánh wujia_portal_*.                |
| Chapter 1 – Cách chạy        | Bổ sung 12 route Portal Phase 1.0 (/portal đến /portal/support).                                   |
| Chapter 6                    | Đánh dấu “Lưu trữ lịch sử”; thêm bảng mapping task kế hoạch → sprint thực tế.                      |
| Phụ lục                      | Cập nhật lệnh upgrade đủ 16 module; thêm lệnh upgrade chỉ portal; thêm lệnh Windows server (nssm). |

### 12.3 Không thay đổi

- Không thêm module mới.
- Không sửa code Python / XML / JS / CSS.
- ADR-001 đến ADR-026 giữ nguyên.

- Card-header padding-left: 6px giữ nguyên (xác nhận là đúng, xem Sprint 4.3 Iteration 3).

## 12.4 Files chạm trong session này

Ư’

SA:

```
docs/wujia-tea-doc.tex # 7 ịv trí + chapter Sprint 4.4 này  
docs/wujia-tea-doc.pdf # rebuild từ .tex
```

## Chapter 13

# Sprint 5 — Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16)

### 13.1 Bối cảnh

Sprint 4.4 đã build skeleton cho `wujia_portal_knowledge` và `wujia_portal_support`, nhưng so với sheet BA 1. Model Field (rows 117, 328–360, 372–430) còn thiếu nhiều field. Đồng thời `sale.order` chưa có field `batch_id` để link đơn hàng với chuyển giao (BA row 117). Sprint 5 hoàn thiện 3 mảng song song:

- **Task A** — thêm `sale.order.batch_id` compute store index.
- **Task C** — mở rộng knowledge full BA: state Selection, portal\_badge, tag M2m, sequence KNW-, cron expired.
- **Task E** — mở rộng support ticket full BA: rename field, category M2o, 6-state workflow, analytics qua message\_post.

Decisions chốt với user: scope full BA (không cắt), `batch_id` order theo id ASC, string mới English + vi\_VN.po, namespace giữ `wujia.*`, migration drop+init (skeleton chưa có data prod).

### 13.2 Task A — `sale.order.batch_id`

BA spec row 117: lấy picking của SO (`picking_ids`) → `batch_id` của picking đầu tiên không cancel.

```
batch_id = fields.Many2one(
    'stock.picking.batch',
    string='Delivery batch',
    compute='_compute_batch_id',
    store=True, index=True,
)

@api.depends('picking_ids.batch_id', 'picking_ids.state')
def _compute_batch_id(self):
    for order in self:
        pickings = order.picking_ids.filtered(
            lambda p: p.state != 'cancel' and p.batch_id
```

```

).sorted('id')
order.batch_id = pickings[:1].batch_id

```

#### Performance cho 1500 user portal:

- Depend chỉ 2 field (picking\_ids.batch\_id, picking\_ids.state), không depend bare picking\_ids → giảm recompute thừa.
- sorted('id') in-memory trên O2m prefetched, không gọi search() → không thêm query khi compute trên list nhiều SO.
- store=True + index=True → filter "Đã có batch" và group\_by "Theo batch" trên list view nhanh ( $O(\log n)$  qua btree).
- Không compute\_sudo: picking ACL đã được sale\_stock grant cho portal user qua record rule.

View update: form (sau area\_id), tree (optional hide), search (input + filter has\_batch + group\_by batch).

## 13.3 Task C – Knowledge full BA

### 13.3.1 Field changes wujia.knowledge.article

| Field               | Action                | Note                                                    |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| code                | THÊM                  | Sequence KNW-000001 qua ir.sequence.                    |
| state               | THÊM (thay published) | Selection draft/published/archived, index + tracking.   |
| portal_badge        | THÊM                  | Selection normal/new/important/-mandatory.              |
| expired_date        | THÊM                  | Datetime, index.                                        |
| sequence            | THÊM                  | Integer default 10, index (cho sort portal).            |
| is_published_portal | THÊM compute store    | Index – portal domain filter 1 cột thay vì 2 điều kiện. |
| attachment_ids      | THÊM                  | M2m ir.attachment.                                      |
| active              | THÊM                  | Boolean default True (archive mềm).                     |
| summary             | ĐỔI Char(250) → Text  | Translate=True.                                         |
| tag_ids             | ĐỔI Char CSV → M2m    | Model mới wujia.knowledge.tag.                          |
| published           | XOÁ                   | Replaced by state.                                      |

Inherit mail.thread + mail.activity.mixin cho tracking state.

### 13.3.2 Model mới wujia.knowledge.tag

Fields: name (unique, translate), color (Integer), active, article\_count (compute qua \_read\_group batch không vòng for query).

### 13.3.3 Cron\_cron\_recompute\_is\_published

is\_published\_portal depend trên expired\_date > now không tự re-trigger theo thời gian. Cron daily 03:00 re-evaluate cho article vừa hết hạn:

```
@api.model
def _cron_recompute_is_published(self):
    now = fields.Datetime.now()
    expired = self.search([
        ('is_published_portal', '=', True),
        ('expired_date', '!=', False),
        ('expired_date', '<=', now),
    ])
    if expired:
        expired._compute_is_published_portal()
```

## 13.4 Task E – Support Ticket full BA

### 13.4.1 ADR-016 – Không tạo wujia.support.ticket.message riêng

BA gợi ý model song song franchise.support.ticket.message cho author\_role snapshot / is\_internal flag / message\_type. Quyết định KHÔNG implement vì:

- mail.message của Odoo đã có author\_id, body, attachment\_ids, message\_type, subtype\_id (cho is\_internal qua mail.mt\_note).
- Tạo model song song duplicate hệ thống chatter → dual write phức tạp, dễ inconsistent.
- Analytics BA cần (last\_message\_date, last\_response\_by, need\_customer\_reply, message\_count) đặt ở level ticket – update atomic qua message\_post() override.

YAGNI: nếu sprint sau BA yêu cầu report message-level với role snapshot bất biến, lúc đó mới tạo model riêng.

### 13.4.2 Field changes wujia.support.ticket

**Rename:** subject → title; user\_id → created\_by\_id; handler\_user\_id → assigned\_user\_id.

**Đổi kiểu:** description Text → Html(sanitize); category Selection → category\_id Many2one tới model mới wujia.support.category; priority 4-level → 2-level (normal/urgent).

**State 4 → 6 giá trị:** new / in\_progress / **waiting\_customer** / resolved / closed / **cancelled**.

**Thêm:** created\_by\_role (snapshot owner/manager/staff), store\_partner\_id (related store), sale\_order\_id, picking\_batch\_id, assigned\_team\_id (crm.team), last\_message\_date, last\_response\_by, need\_customer\_reply, message\_count, attachment\_count, open\_date / in\_progress\_date / resolved\_date / closed\_date, cancel\_reason, internal\_note, portal\_visible, active.

### 13.4.3 message\_post override – analytics atomic

```
def message_post(self, **kwargs):
    msg = super().message_post(**kwargs)
    if msg and msg.message_type == 'comment':
        author = msg.author_id
        is_portal = bool(author.user_ids and author.user_ids[:1].share)
        vals = {'last_message_date': msg.date or fields.Datetime.now()}
        if is_portal:
            vals.update({
                'last_response_by': 'customer',
                'need_customer_reply': False,
```

```

    })
    else:
        vals['last_response_by'] = 'hq'
        vals['need_customer_reply'] = self.state == 'waiting_customer'
        self.sudo().write(vals)
    return msg

```

#### 13.4.4 Constraint cancel\_reason

```

@api.constrains('state', 'cancel_reason')
def _check_cancel_reason(self):
    for rec in self:
        if rec.state == 'cancelled' and not (rec.cancel_reason or '').strip():
            raise ValidationError(_("Ticket %s requires a cancel reason when state is 'cancelled'."),
                                  rec.name or rec.title or '?',
                                  ())

```

#### 13.4.5 Model mới wujia.support.category

Tách category Selection thành master data: name unique, code unique, default\_assigned\_user\_id, default\_assigned\_team\_id, sequence, active. 7 default category seed qua data/wujia\_support\_category (order/delivery/product/pos/operation/account/other) – khớp code với Selection cũ để controller portal mapping được.

### 13.5 Migration – bài học data loss

Khi rename/đổi kiểu field trên model có data, Odoo 19 -u sẽ DROP cột cũ aggressively (mất data trong cột đó). Lần đầu chạy -u trên dev DB wujia\_tea\_19 bị mất data ticket + article hiện có (subject/user\_id/handler\_user\_id/category/published bị drop).

Bài học: trước khi commit code có rename field trên model có data, hoặc

- Viết <module>/migrations/<new\_ver>/pre-migrate.py copy data sang cột mới trước khi Odoo drop.
- Hoặc xác nhận với user drop+init + reseed (chỉ khi data thuần test/skeleton).

Sprint này chốt phương án drop+init vì cả dev và prod đều là skeleton. Quy trình:

```

# Trên dev đã ạy
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/reseed_full.sh

# Trên prod server (sau khi git pull code mới)
# Xem chi tiết: docs/DEPLOY_SPRINT5.md

```

### 13.6 Files thay đổi

```

U'
SA:
custom/wujia_sale/__manifest__.py # bump 19.0.3.0.0
custom/wujia_sale/models/sale_order.py # +batch_id

```

```

custom/wujia_sale/views/sale_order_views.xml # batch_id 3 views

custom/wujia_portal_knowledge/__manifest__.py # +mail depend
custom/wujia_portal_knowledge/models/__init__.py # +tag
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_article.py # full BA spec
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_category.py # +description
custom/wujia_portal_knowledge/security/ir.model.access.csv # +tag rows
custom/wujia_portal_knowledge/views/wujia_knowledge_backend_views.xml
custom/wujia_portal_knowledge/views/portal_knowledge.xml # render badge
custom/wujia_portal_knowledge/controllers/portal.py # is_published_portal filter

custom/wujia_portal_support/__manifest__.py # +sale, batch, team
custom/wujia_portal_support/models/__init__.py # +category
custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_ticket.py # full BA spec
rewrite
custom/wujia_portal_support/security/ir.model.access.csv # +category rows
custom/wujia_portal_support/security/wujia_support_rules.xml # rule split
portal/HQ
custom/wujia_portal_support/views/wujia_support_backend_views.xml # rewrite full
custom/wujia_portal_support/views/portal_support.xml # rename refs + chatter
custom/wujia_portal_support/controllers/portal.py # dynamic category + reply

scripts/seed_portal_demo.py # align schema ómiA

T0:
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_tag.py
custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_sequence_data.xml # seq KNW-
custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_cron_data.xml # cron daily

custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_category.py
custom/wujia_portal_support/data/wujia_support_category_data.xml # 7 cat

custom/wujia_sale/i18n/{wujia_sale.pot, vi_VN.pot}
custom/wujia_portal_knowledge/i18n/{*.pot, vi_VN.pot}
custom/wujia_portal_support/i18n/{*.pot, vi_VN.pot}

scripts/seed_knowledge_demo.py
scripts/seed_support_demo.py
scripts/test_sprint5.py
scripts/reseed_full.sh

docs/DEPLOY_SPRINT5.md

```

## 13.7 Verify (đã pass)

scripts/test\_sprint5.py chạy 20 assertion: **20 PASS / 0 FAIL** (1 SKIP cho batch\_id vì legacy seed\_portal\_demo chưa tạo SO — liên quan thiếu product seed, không phải bug Sprint 5).

Check covered:

- Knowledge: published article có is\_published\_portal=True; expired article bị exclude; tag M2m search OK; sequence KNW- assigned; cron exists.
- Support: 7 default category seeded; ticket có title/category\_id/created\_by\_id; priority đúng BA spec; cancel/waiting\_customer states tồn tại; cancel\_reason required (ValidationError); state transition stamp dates; message\_post cập nhật last\_message\_date + last\_response\_by.

## Chapter 14

# Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17)

### 14.1 Bối cảnh

Sau Sprint 5, 10 module portal Vuexy v19 đã có template + skeleton model + controller GET render, nhưng **button/form chỉ là placeholder** — JS `alert()` hoặc `<form>` không POST handler. Sheet 2. FE - Portal của BA có 19 màn Phase 1, sheet 4. Controller **rỗng hoàn toàn** (BA chưa fill). Sprint 6 wire đầy đủ POST handlers + AJAX endpoints, đồng thời design cho 1500 concurrent user.

**Decisions chốt với user:**

- Cart: hybrid — AJAX cho mutations (add/update/remove inline), form POST cho submit order cuối.
- v14 extras (TOTP, calendar booking, dashboard JSON): defer + document.
- Doc deliverable: .tex chapter + table route cho BA fill vào sheet 4. Controller.

### 14.2 Strategy chung — Performance hardening

Áp dụng cho mọi route mới:

- **ormcache** helpers user-scope (đã có sẵn từ Sprint 4).
- **Batch query** — không loop `search()` trong controller; dùng `_read_group`.
- **Composite index** cho domain WHERE chính (cart lookup, return list).
- **Atomic SQL** cho cart line update + `SELECT FOR UPDATE` cho exam register — chống race khi 2 tab đồng thời.
- **Rate limit** sliding-window decorator cho POST nhạy cảm (`/forgot-pass` 10/h, `/cart/add` 60/min).
- **HTTP cache headers** (ETag + Cache-Control) cho avatar serve.
- **PRG (Post-Redirect-Get)** pattern cho mọi form POST — chống double submit.
- **Anti email-enumeration** — `/forgot-pass` luôn return generic success.

## 14.3 Task A – Forgot password + reset (wujia\_portal\_layout)

Mở rộng controllers/auth.py:

- GET/POST /portal/forgot-pass – nhập email, gọi `res.users._action_reset_password`. Try/except wrap để không leak email tồn tại.
- GET/POST /portal/reset\_password – nhận token query, validate password == confirm\_password, length ≥ 8, gọi `do_signup()` (kế thừa `AuthSignupHome`).
- Rate limit 10/giờ/IP qua `ormcache` keyed on (ip, hour\_bucket).

## 14.4 Task B – Profile editable + avatar + change password

```
@http.route('/portal/profile/update', auth='user', methods=['POST'], csrf=True)
def portal_profile_update(self, **post):
    # validate name/phone/email
    # avatar upload <= 2MB, MIME image/(png|jpe?g|webp)
    user.sudo().write({'image_1920': base64.b64encode(data)})
    user.partner_id.sudo().write({...})
    return request.redirect('/portal/profile?message=saved') # PRG

@http.route('/portal/profile/avatar/<int:user_id>', auth='user')
def portal_profile_avatar(self, user_id):
    # ACL: chỉ accessible franchise members
    accessible = ...mapped('member_ids.franchise_id.id')
    if target_user not in accessible: raise Forbidden()
    return request.env['ir.binary']._get_image_stream_from(
        user, 'avatar_256'
    ).get_response()
```

**Performance:** ETag + Cache-Control: private, max-age=300 cho avatar – HTTP 304 negotiation bypass DB ở lần fetch sau.

## 14.5 Task D – Cart complete (wujia\_portal\_sale)

7 routes mới:

| URL                                | Type / Note                 |
|------------------------------------|-----------------------------|
| GET /portal/order/product/<int:id> | http – chi tiết SP          |
| GET /portal/order/cart             | http – full cart page       |
| POST /portal/order/cart/add        | jsonrpc – atomic SQL UPDATE |
| POST /portal/order/cart/update     | jsonrpc – qty mới           |
| POST /portal/order/cart/remove     | jsonrpc – xóa line          |
| GET /portal/order/cart/count       | jsonrpc – badge             |
| POST /portal/order/submit          | http – confirm SO           |

**Atomic cart add – race-free khi 2 tab cùng add:**

```
cr.execute("""
    UPDATE sale_order_line
    SET product_uom_qty = product_uom_qty + %s
    WHERE id = %s
    RETURNING product_uom_qty
```

```
""" , (qty, line.id))
new_qty = cr.fetchone()[0]
```

Tránh read-modify-write race condition. Rate limit /cart/add 60/min/user chống spam.

## 14.6 Task E — Return request POST + multi-upload

- POST /portal/return/new với action=draft|send. Khi send validate  $\geq 3$  ảnh minh chứng.
- Shared helper attach\_files\_to\_record(record, files, allowed\_mime, max\_size\_mb, max\_count) dùng chung cho support + return + info-request.
- File MIME validate backend (không tin client header), filename sanitize qua werkzeug.utils.secure\_filename chống path traversal.
- Model fix: wujia.return.request.line.product\_id optional + thêm product\_name Char để portal nhập free-text (template gửi line\_product\_name[] thay vì M2o).

## 14.7 Task F — Exam register AJAX + cancel

3 routes: detail GET + register POST + cancel POST.

**Race-safe register:** dùng SELECT FOR UPDATE trên row wujia\_exam\_schedule trước khi đếm registration\_count — 2 user cùng register lúc slot còn 1 chỗ chỉ có 1 thắng.

```
cr.execute("SELECT id FROM wujia_exam_schedule WHERE id=%s FOR UPDATE",
           (schedule.id,))
count = Reg.search_count([('schedule_id','=',schedule.id),
                          ('state','!=','cancelled')])
if count >= schedule.max_participants:
    return {'error': 'full'}
```

JS selector .btn-register-exam, .btn-exam-register cover cả template hiện có + form mới.

## 14.8 Task G — Shared utilities(wujia\_portal\_base/controllers/utils.py)

- rate\_limit(max\_calls, window\_sec) — sliding window per (IP, endpoint) qua ormcache.
- attach\_files\_to\_record(record, files, allowed\_mime, max\_size\_mb, max\_count) — shared upload helper với validation đầy đủ.
- DEFAULT\_DOC\_MIME / DEFAULT\_IMG\_MIME constants.

## 14.9 Verification

- python ast.parse pass trên 12 controller files.
- xmllint --noout pass trên 30+ view files.
- odoo-bin --stop-after-init -u wujia\_portal\_\* return RC=0, 12 modules installed.
- Smoke HTTP: /portal/login 200, public routes 200, authenticated routes 303 (redirect login) như mong đợi.

## 14.10 Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6)

Template `wujia_portal_layout.layout` line 16/18 dùng `env.company.favicon` không tồn tại trong v19 — gây 500 sau khi login. Bug từ Sprint 4 (commit `f4e5a3d`), sẽ fix Sprint 7 follow-up.

## Chapter 15

# Sprint 7 – Info Update Request module + extension routes (2026-05-17)

### 15.1 Bối cảnh

Sprint 6 đã wire controller cho 10 module portal hiện có. Sprint 7 bổ sung:

- **Module mới** `wujia_portal_info_request` – cửa hàng nhượng quyền gửi yêu cầu cập nhật thông tin (địa chỉ, SĐT, người đại diện...) qua portal, HQ duyệt qua chatter backend (Phase 1, BA sheet 2. FE - Portal row “Cập nhật thông tin”).
- **8 extension routes** bổ sung cho các module hiện có để portal đầy đủ (mark-read noti, search-as-you-type knowledge, attachment download, ICS calendar, XLSX export).

### 15.2 Task A – Module `wujia_portal_info_request`

#### 15.2.1 Model `wujia.info.update.request`

| Field                           | Type              | Note                                                              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>name</code>               | Char readonly     | Sequence INF-000001                                               |
| <code>franchise_id</code>       | M2o franchise     | required, index                                                   |
| <code>request_type</code>       | Selection         | address/phone/email/owner_name/<br>bank_info/representative/other |
| <code>field_target</code>       | Char              | required khi request_type=other                                   |
| <code>old_value</code>          | Text compute      | Snapshot từ franchise (store=False)                               |
| <code>new_value</code>          | Text              | required, tracking                                                |
| <code>state</code>              | Selection         | draft/submitted/reviewing/<br>approved/rejected, tracking         |
| <code>priority</code>           | Selection         | normal/urgent                                                     |
| <code>attachment_ids</code>     | M2m ir.attachment | Mình chứng                                                        |
| <code>created_by_user_id</code> | M2o res.users     | default=env.user, readonly                                        |
| <code>reviewer_id</code>        | M2o res.users     | HQ reviewer (internal only)                                       |
| <code>refuse_reason</code>      | Text              | Tracking                                                          |

Inherit `mail.thread` + `mail.activity.mixin` cho HQ comment qua chatter backend.

**SQL constraint:** `CHECK (state = 'draft' OR submitted_date IS NOT NULL)` – đảm bảo `submitted_date` luôn có khi `state ≥ submitted`.

### 15.2.2 Controller routes (5)

| URL                                         | Method   | Function                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| /portal/info-request                        | GET      | portal_info_request_list        |
| /portal/info-request/new                    | GET/POST | portal_info_request_new         |
| /portal/info-request/<int>                  | GET      | portal_info_request_detail      |
| /portal/info-request/<int>/cancel           | POST     | portal_info_request_cancel      |
| /portal/info-request/franchise/<int>/values | jsonrpc  | portal_info_request_get_current |

**Role gate:** chỉ Owner/Manager mới được tạo (BA spec – gửi cập nhật thông tin là quyết định cấp shop, không phải Staff). Check qua `get_max_role_in_franchises(franchise_ids)`.

**AJAX old\_value lookup:** khi user chọn `franchise_id` + `request_type` ở form mới, JS fetch `/portal/info-request/franchise/<fid>/values` để hiển thị giá trị hiện tại (UX – biết đang đổi từ gì sang gì).

### 15.2.3 Security

- `ir.model.access.csv`: portal(group\_portal) read/write/create (không unlink), internal user full.
- Record rule portal read: `[('franchise_id', 'in', user._get_accessible_franchise_ids())]`.
- Record rule portal write: `[('created_by_user_id', '=', user.id)]` – chỉ tự sửa của mình.
- Internal: rule `[(1, '=', 1)]` full access.

### 15.2.4 Views

5 file XML: list (filter state + request\_type + pager), form (AJAX old\_value), detail (readonly + cancel button form POST), backend (tree/form/search + 3 action buttons start\_review/approve/reject), sidebar\_inherit (menu “Cập nhật thông tin” vào `wujia_portal_layout.layout_sidebar`).

## 15.3 Task C – Extension routes (8)

| URL                                       | Module           | Note                                       |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| POST /portal/notification/mark-read       | notification     | Bulk mark-read, idempotent                 |
| POST /portal/notification/unread-count    | notification     | Badge realtime                             |
| POST /portal/knowledge/search             | knowledge        | Search-as-you-type debounce 300ms          |
| GET /portal/support/<id>/attachment/<int> | support          | Stream với ACL ticket owner                |
| GET /portal/return/<id>/attachment/<int>  | return           | Stream với ACL accessible franchise        |
| GET /portal/purchase-history/<id>.pdf     | purchase_history | Render qua <code>sale.action_report</code> |
| GET /portal/delivery/<id>.ics             | delivery         | ICS lịch giao – import Google/Outlook      |
| GET /portal/reports/orders/export.xlsx    | report           | XLSX qua <code>xlsxwriter</code>           |

#### Performance per route:

- Attachment download: ACL check `accessible_franchise_ids` trước; stream qua `ir.binary._get_stream` (không load full bytes vào memory); Cache-Control: private, no-cache.
- PDF/XLSX: dùng Odoo report engine native + `xlsxwriter in_memory=True`.
- ICS: text response simple, gen string < 1KB, không cần DB write.

## 15.4 Deferred v14 features (document only)

| Feature            | Lý do defer                         | Conflict v19?                      |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| TOTP 2FA           | Cần auth_totp install + UX phức tạp | Không (link đã comment-out)        |
| Portal Signup      | HQ policy: no self-signup           | Có với auth_signup — phải override |
| Calendar booking   | Phase 3 BA spec                     | Không trực tiếp                    |
| Dashboard JSON API | v19 dùng server-side render         | Không                              |
| Cart JSON CRUD v14 | Sprint 6 đã hybrid AJAX             | Khác model (v14 có cart.wujia)     |
| Upload video       | Chưa requirement (chỉ ảnh)          | Không                              |
| QR scan in/out     | Backend API, không phải portal      | N/A                                |

## 15.5 Verification

- `odoo-bin --stop-after-init -i wujia_portal_info_request -u wujia_portal_*: RC=0`, 12 modules installed (verified qua `ir_module_module`).
- 14 portal URLs smoke-tested: public 200, protected 303 (redirect login), JSON-RPC 200.
- Fixed inline during install: search view `<group>` cần `name=` thay vì `string=` trong v19; button `name="write"` với `context=` không hợp lệ trong form button — thay bằng method riêng `action_start_review`.

## 15.6 Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA

Bảng tổng hợp (gửi BA fill vào sheet 4. Controller):

| URL                                        | Method       | Module                        | Phase |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| /portal/forgot-pass                        | GET/POST     | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/reset_password                     | GET/POST     | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/profile/update                     | POST         | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/profile/avatar/<id>                | GET          | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/change-password                    | GET/POST     | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/franchise/switch                   | POST         | wujia_portal_base             | 1     |
| /portal/order/product/<id>                 | GET          | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart                         | GET          | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart/add                     | POST jsonrpc | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart/update                  | POST jsonrpc | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart/remove                  | POST jsonrpc | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart/count                   | GET jsonrpc  | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/submit                       | POST         | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/return/new                         | POST         | wujia_portal_return           | 1     |
| /portal/return/<id>/attachme               | GET/POST     | wujia_portal_return           | 1     |
| /portal/exam/schedule/<id>                 | GET          | wujia_portal_exam             | 1     |
| /portal/exam/register                      | POST jsonrpc | wujia_portal_exam             | 1     |
| /portal/exam/cancel/<id>                   | POST jsonrpc | wujia_portal_exam             | 1     |
| /portal/info-request                       | GET          | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/info-request/new                   | GET/POST     | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/info-request/<id>                  | GET          | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/info-request/<id>/cancel           | POST         | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/info-request/franchise/<id>/values | POST jsonrpc | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/notification/mark-read             | POST jsonrpc | wujia_portal_notification     | 1     |
| /portal/notification/unread-count          | POST jsonrpc | wujia_portal_notification     | 1     |
| /portal/knowledge/search                   | POST jsonrpc | wujia_portal_knowledge        | 1     |
| /portal/support/<id>/attachme              | GET/POST     | wujia_portal_support          | 1     |
| /portal/purchase-history/<id>.pdf          | GET          | wujia_portal_purchase_history | 1     |
| /portal/delivery/<id>.ics                  | GET          | wujia_portal_delivery         | 1     |
| /portal/reports/orders/export              | GET          | wujia_portal_report           | 1     |

**Tổng:** 30 routes mới Sprint 6+7.

## Chapter 16

# Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21)

### 16.1 Bối cảnh

BA (Hùng) bổ sung 3 task vào WORK LOG (T-031 Mockup quản lý vận hành, T-032 Controller thông tin nhượng quyền + đặt hàng + sản phẩm + khung giờ đặt hàng, T-033 Backend khung giờ đặt hàng) cùng với sheet mới 5. Issue List chứa 13 issue UI (UI-01..UI-15). Sprint 8 gói gọn cả 3 mục tiêu:

- **Fix-up** pre-existing favicon 500 (Sprint 4 legacy).
- **BA Section A** — thêm route `/portal/franchise-information` readonly menu.
- **BA Section B + B.5** — audit mapping `sale.order` portal, bổ sung origin, thêm module mới `wujia_portal_order_window` cấu hình khung giờ đặt hàng + `defense-in-depth` chặn tạo `sale.order` portal ngoài khung giờ.
- **Issue List** — refactor design tokens (`_variables.css`) + tạo `_components.css` share cho button, badge mềm, empty state, sidebar active item; áp lên toàn portal qua asset bundle, không cần sửa từng template.

### 16.2 Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4)

`wujia_portal_layout/views/layouts.xml` line 16/18 dùng `env.company.favicon` — field không tồn tại trên `res.company` Odoo 19 ⇒ QWeb raise `AttributeError` sau login ⇒ 500. Thay bằng `env.company.logo` or `''` (đã có trong layout sidenav). Cùng pattern đã dùng trong `login_layout`.

### 16.3 Task B — Section A: Franchise Information menu

Route mới `/portal/franchise-information` (auth=user). Trả về snapshot readonly của cửa hàng đang active (đọc qua cookie `wujia_active_franchise_id` hoặc auto-pick nếu user 1 cửa hàng), gồm 3 card:

1. **Cửa hàng** — code, name, status, opening\_date, area, state, address, phone, email (BA Section A row 52–62).

2. **Hợp đồng nhượng quyền** — start/end date, remaining\_days, is\_expired, invoiced, portal\_locked (BA Section A row 65–71).

3. **Thành viên cửa hàng** — role, login, name, phone, email, active (BA Section A row 74–81).

**Gate per BA:** nếu portal\_locked=True hoặc status != 'active' thì render template portal\_franchise\_in (empty-state thông báo liên hệ HQ).

Menu link inject vào sidebar qua inherit layout\_sidenav (priority 20, xpath sau nav\_item\_home).

Phân biệt với /portal/franchises/<id>/profile có sẵn từ Sprint 4: route mới là menu top-level cho cửa hàng đang active, không cần franchise\_id trong URL.

## 16.4 Task C — Section B: Audit mapping sale.order

Đối chiếu BA mapping row 132–151 với wujia\_sale.sale\_order hiện có:

| BA Field                 | Status | Note                                    |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------|
| is_portal_order          | OK     | Có sẵn từ Sprint 2                      |
| partner_id               | OK     | Set = franchise.partner_id              |
| franchise_partner_id     | OK     | Có sẵn                                  |
| franchise_id             | OK     | Có sẵn, index, tracking                 |
| portal_requester_user_id | OK     | Có sẵn, readonly                        |
| portal_member_id         | OK     | Snapshot membership                     |
| area_id                  | OK     | related store=True                      |
| pricelist_id             | defer  | Phase 1 default (BA chấp nhận)          |
| warehouse_id             | defer  | Phase 1 default (BA chấp nhận)          |
| origin                   | new    | "Wujia Portal" hardcode khi create cart |

Patch chỉ thêm origin trong wujia\_portal\_sale.controllers.portal.\_get\_or\_create\_cart — BA muốn trace nguồn đơn, đã có 9 field portal nhưng origin trống.

## 16.5 Task D — Section B.5: Module mới wujia\_portal\_order\_window

BA spec đôi: “1. Model Field” sheet **Mục I row 638–646** định nghĩa model wujia.order.window theo khu vực; “4. Controller” sheet Section B.5 row 156–173 định nghĩa global fallback + logic check. Module hiện thực **cả hai**: per-area là primary, global là safety net.

### 16.5.1 Model wujia.order.window (BA Mục I — per-area)

| Field                           | Type            | Note                                    |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| name                            | Char(translate) | “Khung sáng HN”, “Khung tối SG”...      |
| area_id                         | M2o res.area    | required, ondelete cascade, indexed     |
| order_time_from                 | Float [0,24)    | default 10.0, sql check range           |
| order_time_to                   | Float [0,24)    | default 4.0, sql check range            |
| is_overnight                    | Boolean         | computed store: <i>to</i> < <i>from</i> |
| sequence                        | Integer         | default 10, sort UI                     |
| active, company_id, description | —               | boilerplate                             |

**Mỗi khu vực có thể có nhiều khung giờ** (vd “Khung sáng 09:00–12:00” + “Khung tối 17:00–22:00”). Constraint from != to bằng @api.constrains. Method is\_now\_open(now\_hours) encapsulate logic so sánh (gồm trường hợp qua nửa đêm).

Backend menu: Sales > Configuration > Wujia Portal > Khung giờ đặt hàng – list view group theo area + handle sequence, form view có ribbon “Qua nửa đêm” khi `is_overnight=True`.

## 16.5.2 res.config.settings (fallback global)

3 field lưu qua `ir.config_parameter` (BA Section B.5 row 156–163); chỉ áp dụng khi khu vực chưa cấu hình window riêng:

| Field                                        | Type  | Default | Config key                                                |
|----------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| <code>portal_order_time_from</code>          | Float | 10.0    | <code>wujia_portal.portal_order_time_from</code>          |
| <code>portal_order_time_to</code>            | Float | 4.0     | <code>wujia_portal.portal_order_time_to</code>            |
| <code>portal_order_time_limit_enabled</code> | Bool  | True    | <code>wujia_portal.portal_order_time_limit_enabled</code> |

## 16.5.3 Logic check (cascade priority)

Helper `Settings._is_within_order_window(area_id=None)` trả (allowed, window) theo thứ tự ưu tiên:

1. Nếu `global enabled=False`  $\Rightarrow$  always allowed (source=global).
2. Nếu `area_id` truyền vào và khu vực có  $\geq 1$  `wujia.order.window` active  $\Rightarrow$  allowed khi bất kỳ window nào đang mở (logic OR – giúp khu vực có ca sáng + ca tối). Source=area:<id>.
3. Fallback global: dùng from/to trong `ir.config_parameter`.

Time được tính theo `env.user.tz` (fallback UTC) thành float hours. Khung qua nửa đêm (*to < from*) xử lý trong method `wujia.order.window.is_now_open()`.

## 16.5.4 Enforce

**Controller-level** (UX) trong `wujia_portal_sale`:

- `/portal/order/catalog` – resolve `area_id` từ `get_active_franchise_id().area_id`, gọi helper, truyền `order_window_enabled + order_window_open + order_time_from/to` (format HH:MM) cho banner.
- `/portal/order/submit` – cùng pattern, redirect `?error=outside_order_window`.

**Model-level** (defense-in-depth) trong `wujia_portal_order_window.sale_order`: `create()` override extract `area_id` từ `franchise_id` trong vals, gọi helper, raise `ValidationError` nếu ngoài khung giờ – chặn cả khi controller bypass.

## 16.5.5 Module structure

```
wujia_portal_order_window/
├── __init__.py
├── __manifest__.py                                depends=['wujia_sale']
├── models/
│   ├── __init__.py
│   ├── wujia_order_window.py                    (model per-area --- BA Mục I)
│   ├── res_config_settings.py                  (3 field global + helper cascade)
│   └── sale_order.py                            (create override, extract area)
├── security/
│   └── ir.model.access.csv                      (read=user, full=group_system)
└── views/
```

```
|— wujia_order_window_views.xml (list/form/search + menu Sales config)
|— res_config_settings_views.xml (app block fallback global)
```

### 16.5.6 Tại sao cần cả hai (per-area + global)

- **Per-area** (Mục I) — nhượng quyền 1500 cửa hàng ở nhiều khu vực với múi giờ + thói quen kinh doanh khác nhau (HN ăn sáng từ 6h, SG ca tối tới 23h). Một global setting không đủ linh hoạt.
- **Global fallback** — khu vực mới chưa kịp cấu hình window vẫn có khung giờ default, tránh case “khu vực trống ⇒ đặt hàng mọi lúc” (BA không muốn).
- Toggle enabled=False ở global = master kill switch cho mọi khu vực, dùng khi maintenance.

## 16.6 Task E — Sheet 5. Issue List: UI refactor

Mục tiêu BA: “một bộ component dùng chung — chuyển menu thì sidebar / header / card / button không đổi style.” Thay vì sửa từng template, refactor 3 file CSS shared:

### 16.6.1 \_variables.css — design tokens mới

- UI-04: --wujia-primary-soft: #EAF7FD cho active menu background.
- UI-09: --wujia-bg-page: #F6F8FA (đồng nhất Home + các page khác).
- UI-11: --wujia-card-radius: 14px (bump từ 10px), border = --wujia-border: #E5E7EB, shadow nhẹ.
- UI-06: --wujia-sidebar-logo-h: 200px chuẩn cao logo area.
- UI-03/04: --wujia-menu-item-height: 44px, --wujia-menu-icon-size: 20px.
- UI-12: --wujia-btn-height: 42px, --wujia-btn-radius: 8px.
- UI-10: --wujia-font-size-body/h1/h2/card-title chuẩn (15/32/24/16 px).

### 16.6.2 \_wujia\_theme.css — sidebar + header polish

- UI-08: navbar padding L/R 28px, min-height 76px lock down.
- UI-06: sidebar logo area cao 200px cố định.
- UI-03: .navigation > li > a flex layout, item-height 44px, icon 20px, gap 12px.
- UI-04: active menu ⇒ bg primary-soft, text primary-dark, font-weight 600 — bỏ nền đậm primary cũ.

### 16.6.3 \_components.css mới — shared primitives

- UI-12: .btn, .wujia-btn pattern (min-height 42px, radius 8px, flex, gap 6px) + variant primary/secondary/outline.
- UI-13: .wujia-badge + .wujia-badge-success/warning/danger/info/muted (background tint nhẹ + text màu, pill 999px) + auto-upgrade legacy .state-badge .state-.\*.
- UI-15: .wujia-empty-state (icon 40px muted + text secondary, padding 48px).
- UI-14: .wujia-two-pane responsive helper cho support detail panel (stack dưới 992px).

- UI-10: body 15px + heading scale.
- UI-11: .card shadow soft + bump radius (đã ăn theo --wujia-card-radius mới).

Asset bundle (wujia\_portal\_layout/views/assets.xml) load \_components.css sau \_wujia\_theme.css  
 ⇒ specificity vẫn đúng, không cần !important cascade lại.

## 16.7 Modules touched

- wujia\_portal\_layout 19.0.2.3.0 → 19.0.3.0.0 – favicon fix, \_variables overhaul, \_components mới, sidebar/header theme.
- wujia\_portal\_base 19.0.4.0.1 → 19.0.5.0.0 – route Franchise Information + 2 template + sidenav menu link.
- wujia\_portal\_sale 19.0.1.0.0 → 19.0.2.0.0 – order window guard + origin + helper format HH:MM.
- **NEW** wujia\_portal\_order\_window 19.0.2.0.0 – model wujia.order.window per-area + res.config.settings fallback + helper cascade + sale.order create override.

## 16.8 Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8

- Load test 100+ concurrent user qua locust.
- Mockup quản lý vận hành nội bộ (T-031) – BA đã mockup, sprint 9 implement.
- Defer: TOTP 2FA, Portal Signup, Calendar booking, Upload video, QR scan in/out.

## Chapter 17

# Sprint 9 — Issue List UI Refactor (2026-05-23 .. 2026-06-03)

### 17.1 Bối cảnh

BA (Hùng) chốt sheet 5. Issue List làm *single source of truth* cho một đợt refactor giao diện portal toàn diện. Sheet liệt kê 18 issue có mã UI-01..UI-18 (sau lần BA rescale 2026-05-29 thêm UI-15..UI-18), mỗi issue mô tả ở 4 cột: E (vấn đề), F (hình minh họa), G (đề xuất điều chỉnh), H (kết quả mong muốn).

Nguyên tắc vận hành Sprint 9 (non-negotiable):

- **1 issue = 1 sub-sprint**, làm tuần tự theo BA order, không nhảy cóc.
- **Không bịa spec** — mỗi sub-sprint bắt đầu bằng việc mở lại xlsx đọc cột G+H verbatim, user xác nhận, rồi mới code.
- **Mỗi sub-sprint xong = commit + push luôn** (policy 2026-05-24), không gộp.
- **Verify bằng browser thật**, không tin wkhtmltoimage (gotcha bên dưới).
- **CSS dùng token** var(--wujia-\*) trong `_variables.css` + class share trong `_components.css`; không hex cứng, không inline override.

### 17.2 Tổng quan 18 issue

| ID    | Khu vực       | Spec ngắn                                                      | Xong  |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| UI-01 | Sidebar       | Active menu icon/text trắng, icon 20-22, text 16, height 44-48 | 05-23 |
| UI-02 | Sidebar       | Bỏ block thông tin user                                        | 05-24 |
| UI-03 | Header PC     | Current Store pill + role badge + language + avatar            | 05-24 |
| UI-04 | Header mobile | Sub-strip 3-row stacked dưới navbar                            | 05-24 |
| UI-05 | Button        | Primary cyan h42, Secondary trắng/viên h38                     | 05-24 |
| UI-06 | Card/bg       | Page bg #E8ECEF, card trắng nổi nhẹ                            | 05-25 |
| UI-07 | Sidebar       | Logo area height 200px                                         | 05-25 |
| UI-08 | Header        | Height 72px + căn giữa dọc                                     | 05-25 |
| UI-09 | Subtitle      | #6B7280, 14-15px, weight 400                                   | 05-27 |

| ID    | Khu vực        | Spec ngắn                                                  | Xong  |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------|-------|
| UI-10 | Font           | Đồng nhất Inter (xoá Montserrat CDN + Arial)               | 05-27 |
| UI-11 | KPI Card       | Icon-left 72×72 + separator 1px #D1D5DB                    | 05-27 |
| UI-12 | Content Card   | Card "Xem tất cả" + MẪU 01/02 listing                      | 05-27 |
| UI-13 | Header Actions | Language + Cart + Notification + Account (name+avatar)     | 05-29 |
| UI-14 | KPI Height     | gap 12, min-height 100, chevron neo mép phải, icon 56      | 05-29 |
| UI-15 | KPI Mobile     | 1 card/dòng full-width <992px, icon 52×52 r12              | 06-02 |
| UI-16 | Spacing        | header→title 24, title→KPI 14, KPI→content 22              | 06-02 |
| UI-17 | Best Seller    | Card "Sản phẩm mua nhiều nhất" theo content-card listing   | 06-02 |
| UI-18 | Main menu      | Icon đồng nhất feather 20–22, row height 44–48, margin 4–6 | 06-03 |

Chi tiết iteration của UI-01..UI-14 nằm trong git log (commit message English, Conventional Commits) + file `wujia-compact-summary.md` §9/§10. Chương này đào sâu phần mới của đợt cuối (UI-15..UI-18) cùng 3 task đóng sprint (empty state, cleanup, verify).

## 17.3 UI-01..UI-14 – tóm tắt

Đây là phần thân của Sprint 9 (10 ngày, 2026-05-23..29). Điểm nhấn:

- **UI-03/UI-04** (Current Store header) tốn 3/5 attempt — bài học *specificity Vuexy* (html body thắng html, body) + phải hỏi explicit màu/layout trước khi code visual (L3).
- **UI-11/UI-12** đặt nền cho hệ thống component: `.wujia-kpi-card*` và `.wujia-content-card*` trong `_components.css`, áp toàn portal qua asset bundle.
- **UI-13** (header cart/bell badge) có hotfix riêng 2026-05-30 vì badge của ta nằm trong navbar Vuexy nên dính cascade `.badge` — xem mục Bài học.

## 17.4 UI-15 – KPI Card Mobile

BA: trên mobile chuyển KPI card sang layout 1 card / 1 dòng / full-width (width 100%, height 88–96px, padding 14–16px, gap 12px, icon box 52×52 r12px, icon 22–24px). Thực hiện: 4 cột KPI ở `portal_home.xml` đổi `col-lg-3 col-md-6` → `col-lg-3 col-12` (drop `col-md-6` để full-width cả tablet <992px); thêm media override `@media (max-width: 991.98px)` trong `_variables.css` (icon 52, min-height 92, padding 14); gap giữa card dùng `margin-bottom: 12px` trên `.wujia-kpi-card-link` (gỡ grandchild selector chết).

## 17.5 UI-16 – Main Content Spacing

BA: chuẩn hoá khoảng cách header xanh → title ≈24px, title → KPI 12–16px, KPI → content card 20–24px. Thực hiện: thêm 3 token spacing (`--wujia-page-content-top: 24px`,

--wujia-page-title-gap: 14px, --wujia-kpi-content-gap: 22px) + rule scope vào portal shell(content-wrapper padding-top, .content-header margin, #dashboard-stats margin-bottom); gỡ mt-3/mb-1 ad-hoc ở portal\_home.xml để tránh chồng spacing.

## 17.6 UI-17 – Best Seller Card

Card "Sản phẩm mua nhiều nhất" trên home trước đây render như table thô, lệch style các content card khác. Đổi sang dùng .wujia-content-card + .wujia-content-card-header[-icon/-title] (feather icon-trending-up) + .wujia-content-card-table, đồng bộ với màn đặt hàng / lịch sử đặt hàng.

## 17.7 UI-18 – Main Menu icon consistency

**Vấn đề (cột E):** row spacing menu hơi rộng; icon menu không đều style — có icon nét mảnh, có icon dày, có icon lệch.

**Kết quả mong muốn (cột H):** row height 44–48px, margin giữa item 4–6px, dùng cùng một icon set + cùng stroke width, size 20–22px.

**Root cause:** 10/12 menu item đã dùng feather (outline, stroke đều) từ UI-01, nhưng 2 item còn lại dùng Font Awesome đặc nên lạc lõng:

- "Thông tin nhượng quyền": fa fa-info-circle (solid).
- "Cửa hàng": fa fa-building (solid).

**Fix:** đổi sang feather đồng bộ — icon-info cho thông tin nhượng quyền (1:1) và icon-shopping-bag cho cửa hàng (feather không có "building"; chọn shopping-bag hợp ngữ cảnh bán lẻ). Token row đã đạt BA từ UI-01 (height 44, icon 20, text 16, gap 12), chỉ nâng khoảng cách dọc giữa item margin: 2px 12px → 3px 12px (gap 6px, đúng dải 4–6).

```
<!-- portal_franchises_in_layout.xml -->
<i class="feather icon-shopping-bag" aria-hidden="true"/>
<!-- portal_franchise_information.xml -->
<i class="feather icon-info" aria-hidden="true"/>
```

**Out-of-scope:** icon Font Awesome ở *page body* (header trang, modal, backend admin) giữ nguyên — UI-18 chỉ về sidebar menu.

## 17.8 Empty state — chuẩn hoá (9.20)

BA muốn empty state thống nhất: *icon nhỏ + dòng text + khoảng trắng chuẩn*. Audit cho thấy 7/9 trang listing đã dùng chung .wujia-content-card-empty (text-only) nhưng chưa có icon; 2 outlier lệch hẳn: exam dùng alert-info, support comments dùng text-muted text-center. Gom tất cả 9 chỗ về class sẵn có .wujia-empty-state (icon feather contextual + text tiếng Việt giữ nguyên + spacing), đồng thời thu nhỏ icon 40px → 36px theo ý "icon nhỏ". Giữ .wujia-content-card-empty cho preview nhỏ trên home + giỏ hàng.

```
<div t-if="not orders" class="wujia-empty-state">
  <i class="feather icon-inbox"/>
  <p>Ưa có đơn hàng nào.</p>
</div>
```

## 17.9 Cleanup (9.21)

**301 redirect legacy slug.** v14 dùng slug underscore/dài dòng, v19 dùng kebab-case. Để không gây bookmark/email của ~1500 user, thêm controller `wujia_portal_layout/controllers/redirects.py` (auth=public, sitemap=False) chỉ cho slug đã xác nhận tồn tại trong v14:

| Legacy v14                  | → v19                    | HTTP |
|-----------------------------|--------------------------|------|
| /portal/purchase_history    | /portal/purchase-history | 301  |
| /portal/return-request-list | /portal/return           | 301  |
| /portal/exam-registration   | /portal/exam             | 301  |

**Xoá stub.** Module rỗng `custom/wujia_account/` (orphan từ Sprint 4, không `__manifest__.py`, không file Python, không reference trong `custom/scripts/config`) được xoá để gọn cây thư mục.

## 17.10 Verify (9.22)

- `scripts/upgrade.sh` 10 module → RC=0, 89 module loaded, 0 ERROR/Traceback trong log.
- `scripts/test_sprint9.py` (mới, ORM shell) → 7/7 PASS: icon menu feather-only, ≥8 view dùng `.wujia-empty-state`, `wujia_account` không còn là module.
- `scripts/test_sprint5.py` (regression) → 20/20 PASS.
- `curl 3 legacy slug` → 301 đúng đích kebab-case.
- Browser thật (`localhost:8019`): smoke sidebar + 3 trang listing rỗng + home (không vỡ KPI/-content card cũ).

## 17.11 Bài học (gotcha) tích luỹ

1. **Vuexy navbar .badge cascade** (UI-13 hotfix) — badge cart/bell của ta đặt trong navbar Vuexy nên chọn 3 rule cùng/cao specificity (. badge base tím, padding navbar làm méo shape, nav-link color làm tối chữ số). Local đỏ mà server tím vì cùng specificity ⇒ phụ thuộc load order (flaky). Fix dứt điểm: rule scope sâu + !important cho background-color và color (zero blast radius) + bump ?v=.
2. **CSS/màu = FILE TRÊN ĐĨA, không nằm DB** — mọi triệu chứng "local khác server" về CSS = cache layer (browser 7 ngày / ?v= chưa -u / proxy cache), không bao giờ là vấn đề data. Fix = bust cache, tuyệt đối không drop/copy DB để sửa CSS.
3. **wkhtmltoimage không tin được** cho CSS flexbox modern (Qt-WebKit cũ) — verify bằng browser thật.
4. **Token global = side-effect toàn portal** — bump token typography/ color/radius/spacing ảnh hưởng mọi page; bắt buộc smoke 3–5 page khác sau ship, không chỉ page đang sửa.

## 17.12 Files đã chạm (đợt cuối UI-15..UI-18 + cleanup)

- `_variables.css` — token KPI mobile + 3 token spacing UI-16.
- `_components.css` — KPI mobile margin, `.wujia-empty-state` i 36px; `assets.xml` bump ?v=1102.

- `_wujia_theme.css` – menu item margin 3px; bump ?v=1102.
- `portal_home.xml` – KPI col full-width, best-seller content-card, gỡ spacing ad-hoc.
- 2 view menu (`portal_franchises_in_layout.xml`, `portal_franchise_information.xml`) – icon feather.
- 9 view listing – empty state `.wujia-empty-state`.
- `controllers/redirects.py` (mới) + `controllers/__init__.py`.
- `scripts/test_sprint9.py` (mới). Xoá custom/`wujia_account/`.

## Chapter 18

# Sprint 10 – Mobile Home theo Figma (2026-06-06)

### 18.1 Bối cảnh

BA (Hùng) thiết kế lại **trang chủ portal bản mobile** trong Figma – frame 2474:2 (*ngo\_gia\_mobile\_dashboard\_header*, page Dashboard). Do file gốc nằm ở team Starter bị throttle API, host duplicate sang team Pro của mình – key đọc MCP từ giờ là `aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5` (bản copy = single source of truth, node ID giữ nguyên).

Mục tiêu: dựng đúng bản Figma cho viewport <992px, **giữ nguyên 100% bản desktop** (out-of-scope). Ba chốt từ user: (1) desktop giữ home cũ, mobile = Figma mới (toggle `d-none d-lg-block` / `d-lg-none`); (2) KPI Công nợ = UI-only (account.move là Phase 2) hiển thị "0 đ"; (3) card Khung giờ có 3 trạng thái Mở / Đóng / Tắt-global.

### 18.2 Khối Home (Figma) + màu/kích thước

| Khối              | Spec Figma (màu / size)                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hero              | Nền gradient tối 135deg <code>#0B2430</code> → <code>#1B5C75</code> . Label 12/700 <code>#C7E6EF</code> , tên cửa hàng 17/700 trắng, khu vực 13/700 <code>#D9F3FA</code> . 2 cột: trái = cửa hàng, phải = "Vai trò" + badge (canh trái với nhau, $x \approx 281$ ). |
| 4 KPI nhúng       | 1 hàng, ngăn bằng vạch trắng mờ <code>rgba(255,255,255,.13)</code> . Label 9/700 <code>#BEE7F1</code> , value 22/700 trắng. Đơn hàng / Thông báo / Đổi trả wire thật, Công nợ = "0 đ".                                                                              |
| Khung giờ         | Card trắng viền <code>#E9EEF2</code> . Mở = xanh <code>#16A34A</code> "Đang mở · còn HH:MM" + progress amber <code>#F59E0B</code> ; Đóng = đỏ; Tắt = "Đặt hàng 24/7".                                                                                               |
| Hành động nhanh   | 6 nút gradient cyan 135deg <code>#1895C7</code> → <code>#28A9DF</code> , icon + chữ trắng.                                                                                                                                                                          |
| Thông báo nổi bật | 3 noti + dải accent trái + badge theo loại (reuse <code>.wujia-badge-*</code> ).                                                                                                                                                                                    |
| Bottom-nav        | Fixed, 5 mục; active "Trang chủ" = ĐỎ <code>#EF4444</code> (≠ cyan); inactive <code>#8A939E</code> ; "Thông báo" có badge số. Chỉ hiện <992px.                                                                                                                      |

| Khối        | Spec Figma (màu / size)                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navbar logo | Logo Wujia (company.logo_web) góc trái navbar mobile, nền trắng bo góc, 100×40, căn giữa dọc – vì sidebar (kèm logo) off-canvas <1200px. |

## 18.3 Backend wiring

- wujia\_portal\_base/controllers/portal.py:: portal\_home() bổ sung active\_franchise (browse), active\_role (qua find\_active\_membership) và order\_window(dict). \_dashboard\_values() giữ nguyên – KPI tái dùng recent\_orders\_count / unread\_count / return\_requests\_count / latest\_notifications.
- Thêm helper local\_float\_to\_hhmm (không import chéo từ wujia\_portal\_sale – base không phụ thuộc sale).
- \_order\_window\_view() gọi 1 lần res.config.settings.\_is\_within\_order\_window(area\_id) – scalar, không ORM trong loop (OK cho 1500 user). Toán khung giờ qua nửa đêm verify đúng (window 10:00→04:00 lúc 12:23 → "còn 15:37", progress 13%).

Listing 18.1: Trạng thái khung giờ cho hero

```
def _order_window_view(self, area_id=None):
    Settings = request.env['res.config.settings'].sudo()
    allowed, window = Settings._is_within_order_window(area_id=area_id)
    if not window.get('enabled', True):
        return {'state': 'always'} # Đặt hàng 24/7"
    f = float(window.get('from') or 0.0) % 24.0
    t = float(window.get('to') or 0.0) % 24.0
    now = Settings._user_now_hours()
    span = (t - f) % 24.0 or 24.0 # xử lý qua nửa đêm
    if allowed:
        elapsed = (now - f) % 24.0
        return {'state': 'open',
                'to_hhmm': _float_to_hhmm(t),
                'remaining_hhmm': _float_to_hhmm(max(0.0, span - elapsed)),
                'progress_pct': max(0, min(100, round(elapsed / span * 100)))}
    return {'state': 'closed',
            'from_hhmm': _float_to_hhmm(f), 'to_hhmm': _float_to_hhmm(t)}
```

## 18.4 CSS / template

- \_variables.css: thêm 13 token prefix riêng --wujia-mhome-\* (gradient hero/action, màu progress, nav active đỏ...) – **không sửa token cũ** ☹ zero blast radius lên desktop.
- \_components.css: thêm cụm .wujia-mhome-\* (hero 2 cột, KPI tile, window, actions grid, noti, bottom-nav) + rule logo navbar + flex-wrap: nowrap giữ logo/hamburger/icon cùng hàng + ẩn chữ ngôn ngữ <1200px cho đủ chỗ.
- portal\_home.xml: bọc home cũ trong d-none d-lg-block; thêm block .wujia-mhome d-lg-none + nav.wujia-mhome-bottomnav.
- store\_picker\_navbar.xml: ẩn mobile store-strip trên route /portal (path != '/portal') vì hero đã show store – trang khác vẫn giữ.

- layouts.xml: thêm <img> logo navbar mobile. Asset bump ?v=1110→1113.

## 18.5 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Khách portal mở trang chủ trên điện thoại giờ thấy một màn hình mobile-native: thẻ "Tổng quan cửa hàng" nền tối gom tên cửa hàng + vai trò + 4 chỉ số (đơn hàng, thông báo, đổi trả, công nợ), thẻ khung giờ đặt hàng có thanh tiến trình "còn bao lâu", lưới 6 nút hành động nhanh, danh sách thông báo nổi bật, và một thanh điều hướng dưới đáy (active màu đỏ). Bản desktop không đổi — chỉ người dùng <992px thấy giao diện mới. Công nợ là nút giả (chưa có kế toán), còn lại đều nổi dữ liệu thật.

## 18.6 Verify

Upgrade RC=0; test\_sprint9 7/7, test\_sprint5 20/20 (regression). Authenticated render /portal HTTP 200 — KPI 5/15/4/"0 đ", khung giờ "Đang mở · còn 15:37", desktop vẫn 4 KPI card; CSS served ?v=1113 khớp HTML; smoke 7 trang portal đều 200. Visual <992px do user xác nhận trên browser thật (môi trường CLI không có Chromium).

## Chapter 19

# Sprint 11 – Mobile trang Đặt hàng + shared components (2026-06-07)

### 19.1 Bối cảnh

BA chốt Figma trang **Đặt hàng bản mobile** – frame 2480 : 2 (ngo\_gia\_mobile\_order\_page\_v9\_scroll\_all\_cart, gồm 2 màn: danh sách **Sản phẩm + Giỏ hàng**). Đồng thời BA gửi pack WujiaTea/UI/Wujia\_Source\_UI\_Final\_F – **Component Registry v3** là *source of truth* cho các component mobile dùng chung (Header, Footer Action Bar = bottom-nav, Current Store Strip, Search/Filter, Order Warning Bar, Product Row Compact, Cart Row Fixed, Cart Summary CTA, Back Secondary Button).

Sprint 10 chỉ gắn bottom-nav ở /portal. Sprint này: (1) **dứt điểm item 10.1** – promote bottom-nav + Current Store Strip ra toàn portal mobile; (2) build mới màn Đặt hàng mobile khớp Figma ~95%. Backend đặt hàng đã wire đủ từ trước (/portal/order, cart/add|update|remove|count, submit) nên sprint gần như thuần UI + wiring JS.

**Chốt từ user:** (1) shared components áp **toàn portal mobile**; (2) **header giữ nguyên** navbar Vuexy (BA còn chỉnh header – chờ bản final); (3) cart **submit thẳng** theo BA – chỉ Tạm tính + nút "Gửi đơn", **KHÔNG** field SĐT/địa chỉ/ghi chú (xử lý BE submit để sau); (4) trang Đặt hàng **KHÔNG** hiện Current Store Strip (Figma 2480:2 không có); (5) thanh giỏ hàng nổi bấm đúng màu Figma (node 2480:141).

### 19.2 Khối Mobile (Figma 2480:2) + màu/kích thước

| Khối                | Spec Figma / Registry (màu / size)                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order Warning Bar   | Nền đỏ nhạt #FEE2E2, chữ đỏ #DC2626, 13/700, radius 12, "Khung giờ đặt hàng: HH:MM - HH:MM". Dùng ở Sản phẩm (Cart defer BE context).                                       |
| Search/Filter       | Input "Tìm sản phẩm" h44 r12 + select "Tất cả". Border #E5E7EB, focus = cyan #28A9DF.                                                                                       |
| Product Row Compact | 68–76px, divider #E5E7EB: thumb (nền cyan nhạt #DDF6FF) + tên (ellipsis) + ĐVT + giá (bold) + nút thêm cyan #28A9DF (42px) + <b>badge xanh #16A34A</b> = SL đang trong giỏ. |

| Khối                           | Spec Figma / Registry (màu / size)                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Floating Cart Bar              | position:fixed trên bottom-nav. Nền <b>gradient 90° #0B2430 → #1B5C75</b> (node 2480:141), title trắng, sub "N sản phẩm • tổng" = cyan nhạt #DDF6FF, nút "Xem giỏ" = <b>nền trắng + chữ cyan #28A9DF</b> . |
| Cart Row Fixed                 | 90–96px: thumb + tên (ellipsis) + "ĐVT • Đơn giá X" + stepper (– N +) + "Thành tiền Y" (canh phải) + nút xoá 40×40. Render TẤT CẢ (no see-more).                                                           |
| Cart Summary CTA               | Sticky trên bottom-nav: "Tạm tính / tổng" + "Số lượng / N" + nút "Gửi đơn đặt hàng" cyan h50 → POST /portal/order/submit.                                                                                  |
| Back Secondary                 | "← Tiếp tục chọn sản phẩm" → /portal/order, outline cyan h44.                                                                                                                                              |
| Current Store Strip            | 1 dòng [code] (chip cyan nhạt #EAF7FD/#28A9DF) + tên cửa hàng (15/700 #111827 ellipsis) + role pill phải. Trắng, 48px, border-bottom #EEF2F5. Hiện mọi trang ngoài Home, <b>trừ</b> /portal/order*.        |
| Bottom-nav (Footer Action Bar) | Fixed 5 mục, active = ĐỎ #EF4444, inactive #8A939E, badge "Thông báo". Active tự động theo request path. Chỉ <992px.                                                                                       |

## 19.3 Gì đã làm

Dựng lại 2 màn của trang đặt hàng cho điện thoại theo đúng Figma BA: màn **Sản phẩm** (banner khung giờ, ô tìm + lọc, danh sách dạng dòng gọn, nút thêm giỏ kèm badge số lượng đã có, thanh giỏ hàng nổi ở đáy) và màn **Giỏ hàng** (nút quay lại, danh sách cuộn toàn bộ, mỗi dòng có nút tăng/giảm + thành tiền + xoá, thanh tổng kết dính đáy với nút gửi đơn). Thanh điều hướng dưới đáy (bottom-nav) và dải thông tin cửa hàng được tách thành **component dùng chung** và bật cho toàn bộ portal bản mobile, hoàn tất việc còn nợ từ Sprint 10 (item 10.1). Bản desktop giữ nguyên 100% (toggle d-none d-lg-block / d-lg-none).

## 19.4 Lý do / Trade-off

- **Bottom-nav đưa vào app\_layout** (không lặp ở từng trang): một component, active suy ra từ request.httprequest.path — khỏi mỗi controller phải truyền biến active.
- **Badge "Thông báo" của bottom-nav dùng lại poll sẵn có** (header\_bell\_badge.js → /portal/notifications thay vì query per-page — **0 query thêm**, an toàn cho mục tiêu 1500 user đồng thời).
- **Current Store Strip ẩn ở trang Đặt hàng**: Registry gợi ý dùng strip ở Product List/Cart, nhưng frame Figma 2480:2 không có → ưu tiên Figma (user xác nhận).
- **Cart warning bar + chặn submit ngoài khung giờ** cần controller portal\_order\_cart\_view truyền context khung giờ → **defer** (BE submit xử lý sau theo chỉ đạo). Nút "Gửi đơn" vẫn POST vào endpoint /portal/order/submit sẵn có (server-side đã gate khung giờ).
- **Token mobile prefix riêng** --wujia-morder-\* / --wujia-mcart-\* + class scope .wujia-morder/.wujia-mcart (wrapper d-lg-none) → zero blast radius lên desktop.

## 19.5 Files chạm

- **NEW** wujia\_portal\_layout/views/mobile\_bottomnav.xml – template bottom-nav share, include vào app\_layout.
- wujia\_portal\_layout/: layouts.xml (include nav), assets.xml (bump?v=1115), \_variables.css (token --wujia-morder-\*), \_components.css (class mobile order/cart + restyle strip + global bottom-padding).
- wujia\_portal\_base/: portal\_home.xml (gỡ nav cứng), store\_picker\_navbar.xml (strip BA, ẩn order page), store\_picker.css (style strip + breakpoint 768→992).
- wujia\_portal\_sale/: portal\_order\_catalog.xml + portal\_order\_cart.xml (block mobile), portal\_order.js (stepper/delete/badge/floatbar).
- wujia\_portal\_notification/header\_bell\_badge.js (feed badge bottom-nav).

## 19.6 Verify

upgrade.sh 4 module RC=0 (91 modules loaded); test\_sprint9.py 7/7; test\_sprint5.py 20/20; QWeb dict/generator comprehension render OK; HTTP smoke (login 200, CSS?v=1115 200, route portal 303 không 500). Visual <992px (375/391/414) do user duyệt trên browser thật.

## Chapter 20

# Sprint 12 – Mobile Shell FINAL (Header + Strip + Footer) (2026-06-07)

### 20.1 Bối cảnh

BA phát hành bản **FINAL** của mobile shell tại WujiaTea/UI/Wujia\_Source\_UI\_FINAL\_v1 – thay thế mọi pack v1/v2/v3 trước đó. Bản này định nghĩa 3 thành phần *chuẩn cho MỌI trang mobile*: **Header** (104px), **Current Store Strip** (48px), **Footer Action Bar** (83px, fixed). Sprint 10/11 mới dựng mobile Home + Đặt hàng theo Figma cũ và **chưa xử lý Header** – header vẫn là navbar Vuexy desktop dùng chung cho cả mobile.

Mục tiêu sprint: biến Header/Strip/Footer thành **shared shell render 1 lần trong app\_layout** → tự áp dụng cho mọi trang mobile (< 992px). Desktop (≥ 992px) GIỮ NGUYÊN tuyệt đối.

**Nguồn chuẩn:** Wujia\_UI\_Component\_Registry\_FINAL\_v1.{md,json}, Wujia\_UI\_CHANGELOG\_FINAL\_v1.md (10 final decisions), Wujia\_UI\_Design\_Tokens\_FINAL\_v1.css, mockup @3x.

**Chốt từ user (2026-06-07):**

- **Menu access:** header bỏ hamburger → footer tab “Thêm” wire vào off-canvas sidebar Vuexy hiện có (interim, giữ truy cập các trang ngoài footer). **CÓ NOTE rõ trong code** để khi BA design drawer riêng thì truy ra được.
- **Footer active color:** đổi đỏ → cyan #28A9DF theo BA final (override quyết định “active đỏ” của Sprint 10/11); đỏ chỉ còn cho badge/cảnh báo.
- **Current Store Strip:** hiện đồng đều trên **MỌI trang** (kể cả Home + Đặt hàng) cho nhất quán – user chốt sau khi thấy việc carve-out 2 trang để lại cảm giác lệch.

### 20.2 Kiến trúc: Mobile Shell = shared component (apply-all)

Shell render 1 lần trong wujia\_portal\_layout.app\_layout, mobile-only (d-lg-none). Mọi trang gọi app\_layout tự có shell – đây là cách đặt “apply-all” mà không cần module mới: wujia\_portal\_layout là base layout (đã sở hữu footer + layout), strip đã global qua app\_layout inherit ở wujia\_portal\_base. Range 992–1199px vẫn là “desktop” (navbar + hamburger Vuexy như cũ); shell mới CHỈ < 992px.

### 20.3 Khối shell (BA FINAL v1) + màu/kích thước

| Khối                | Spec FINAL v1 (màu / size)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Header              | 104px, nền cyan #28A9DF liền khối (KHÔNG dải xanh đậm đáy). Logo slot trắng bo trái 116×44 r14. Phải: nút tròn translucent rgba(255,255,255,.18) ~38px r19 – <b>Language / Cart shortcut / Avatar. BỎ chuông</b> (footer đã có tab Thông báo). Cart = shortcut tới giỏ hiện tại. |
| Current Store Strip | 48px trắng, border-bottom #EEF2F5. 1 dòng "[H000] (pill cyan #EAF7FD) Tên cửa hàng (bold) ... Role (pill viền)". Không subtitle/địa chỉ.                                                                                                                                         |
| Footer Action Bar   | 83px trắng, border-top #EEF2F5, fixed. Tabs: Trang chủ / Đặt hàng / Giao hàng / Thông báo / Thêm. <b>Active = cyan #28A9DF</b> , inactive #8A939E, badge #EF4444. Icon "Thêm" = icon-grid.                                                                                       |
| Content             | padding ngang 16px, padding-bottom ≥ 96px (footer fixed không che). App bg mobile #F3F6F8.                                                                                                                                                                                       |

## 20.4 Module & file chạm

- wujia\_portal\_layout:
  - **MỚI** views/mobile\_header.xml – template mobile\_header (d-lg-none) + đăng ký \_\_manifest\_\_.py (version → 19.0.12.0.0).
  - views/layouts.xml: gọi mobile\_header làm con đầu của .app-content.
  - views/mobile\_bottomnav.xml: "Thêm" → menu-toggle (mở sidebar) + icon-grid + NOTE.
  - \_variables.css: cụm token --wujia-mshell-\* / --wujia-mheader-\* + **tách** --wujia-mnav-act: (cyan) / --wujia-mnav-badge (đỏ).
  - \_components.css: style .wujia-mheader-\*; footer active cyan + badge đỏ + min-height 83; footer-clearance global 88→96; floatbar bottom 76→calc(83+8).
  - \_wujia\_theme.css: ẩn navbar Vuexy < 992px; zero offset floating-nav; bg #F3F6F8; **zero content-wrapper margin-top: 6rem** (root-cause "trống 1 khúc").
  - views/assets.xml: bump ?v 1115→1118.
- wujia\_portal\_base: store\_picker\_navbar.xml (strip hiện mọi trang) + store\_picker.css (gỡ hack margin-top: 7.5rem).
- wujia\_portal\_sale: header\_cart\_badge.js querySelector → querySelectorAll (cập nhật cả badge desktop ẩn lẫn mobile header).

## 20.5 Gì đã làm

Mọi trang portal trên điện thoại nay dùng **một bộ khung thống nhất**: thanh tiêu đề xanh có logo + đổi ngôn ngữ + giỏ hàng + tài khoản (đã bỏ chuông vì đáy màn đã có tab Thông báo); dải "cửa hàng hiện tại" gọn 1 dòng; và thanh điều hướng đáy 5 tab với mục đang chọn tô **xanh thương hiệu** (trước là đỏ). Người dùng chuyển trang nhanh qua thanh đáy; các trang không nằm trong

5 tab (Lịch sử, Đổi trả, Kiến thức, Hỗ trợ, Báo cáo, Thi, Thông tin nhượng quyền) mở qua tab "Thêm" → menu trượt. Desktop không đổi gì.

## 20.6 Lý do / Trade-off

- **"Thêm" → sidebar (interim):** BA bỏ hamburger nhưng chưa thiết kế drawer "Thêm"; tạm wire vào off-canvas sidebar Vuexy có sẵn để không mất đường vào các trang ngoài footer. Đã ghi NOTE để dễ đổi sau.
- **Root-cause "trống 1 khúc dưới header":** Vuexy đặt content-wrapper { margin-top: 6rem } (~90px) để chứa chỗ cho navbar floating. Sprint này ẩn navbar nhưng phần chứa còn → khoảng trống. Fix = zero margin-top trên mobile (rule UI-16 trước đó chỉ override padding-top, sót margin-top).
- **Strip mọi trang vs carve-out:** ban đầu ẩn strip ở Home/Order theo Figma (store đã nằm trong hero/header), nhưng user chọn hiện đồng đều cho nhất quán — chấp nhận trùng nhẹ store info ở 2 trang đó (tạm thời).
- **Bell ở header:** frame Home cũ (2474:2) có chuông, nhưng FINAL\_v1 (mới hơn) bỏ chuông → theo FINAL\_v1.

## Chapter 21

# Sprint 13 – Mobile UI: Lịch sử đặt hàng (List + Detail) (2026-06-10)

### 21.1 Bối cảnh

BA phát hành Figma FINAL cho trang **Lịch sử đặt hàng** mobile – frame 4445:4 (Wujia\_Mobile\_Order\_History\_file copy aoeiDYlg6vLhJZg2w6Q7o5. Frame là 2 ảnh phẳng đã export: màn **List** (/portal/purchase-history) + màn **Detail** (/portal/purchase-history/<id>).

Trước sprint, route /portal/purchase-history **chưa có bản mobile** – chỉ 1 layout desktop kiểu bảng 7 cột, tràn/khó đọc < 992px. Mục tiêu: dựng bản mobile theo Figma, đồng bộ shell Sprint 12 (header cyan + store strip + bottom-nav), desktop GIỮ NGUYÊN 100

Chốt từ user (2026-06-10):

- **Status badge = UI tạm:** chỉ map nhãn ở mức UI cho mobile (nhãn giàu hơn của Figma: "Đã xử lý / Đang giao / Hoàn tất"). **KHÔNG** build logic suy ra "Đang giao" từ batch/delivery state – để sprint sau.
- **Mobile-only:** desktop list+detail giữ nguyên cả layout lẫn nhãn STATE\_BADGES cũ.
- **Ghi chú khi đặt hàng:** luôn hiện card (khớp layout Figma); rỗng thì placeholder "Không có ghi chú." Dùng portal\_note (KHÔNG fallback order.note vì đó là Terms&Conditions của Odoo).

### 21.2 Field mapping (KHÔNG cần field backend mới)

| UI                     | Field / nguồn                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mã đơn                 | order.name (trigram index → search ilike nhanh)           |
| Giờ · ngày             | date_order.strftime('%H:%M · %d/%m/%Y')                   |
| Tổng tiền / Thành tiền | amount_total / line.price_subtotal                        |
| Người đặt              | portal_requester_user_id.name or user_id.name             |
| Cửa hàng               | franchise_id.code + " - " + .name                         |
| Số dòng hàng           | '%02d' % len(order.order_line)                            |
| Số phiếu batch         | batch_id.name (Many2one stock.picking.batch, store+index) |

| UI                  | Field / nguồn                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Thời gian khởi hành | batch_id.planned_departure (Datetime, wujia_delivery)        |
| Ghi chú             | portal_note (rỗng → placeholder)                             |
| Quy cách            | line.product_id.uom_id.name (không có field packaging riêng) |
| SL                  | line.product_uom_qty                                         |

## 21.3 Module & file chạm

- wujia\_portal\_purchase\_history:
  - controllers/portal.py: thêm MOBILE\_STATE\_BADGES (label map UI-only, tách khỏi STATE\_BADGES desktop) + param q (search Mã đơn, ilike trên name) + truyền mobile\_state\_badges vào context list + detail.
  - views/portal\_history.xml: bọc toàn bộ markup desktop trong d-none d-lg-block (giữ nguyên) + thêm sibling d-lg-none cho cả List(.wujia-mhist) và Detail(.wujia-mhist-detail).
- wujia\_portal\_layout:
  - \_variables.css: cụm token --wujia-mhist-chip-\* (chip lọc); phần còn lại reuse palette --wujia-morder-.\*.
  - \_components.css: class .wujia-mhist-\* (title / search / chip / listhead / list-row / pager / summary / card / kv / product-row / empty). Mobile-only, reuse .wujia-badge-.\*.
  - views/assets.xml: bump ?v 1116/1117 → **1120** rồi **1121** (sau fix kv align).

## 21.4 Status mapping (UI tạm)

```
# Mobile-only, TÁCH ở khi STATE_BADGES desktop. "shipping" đã sẵn ở CHA
# có state sale.order nào ở tr ở ti -> wire batch state ở sprint sau.
MOBILE_STATE_BADGES = {
  'draft': ('Ó Mi', 'wujia-badge-muted'),
  'sent': ('Đã gửi', 'wujia-badge-info'),
  'sale': ('Đã xử lý', 'wujia-badge-success'),
  'shipping': ('Đang giao', 'wujia-badge-warning'),
  'done': ('Hoàn tất', 'wujia-badge-success'),
  'cancel': ('Đã hủy', 'wujia-badge-danger'),
}
```

## 21.5 Gì đã làm

Cửa hàng nhượng quyền nay xem **lịch sử đặt hàng** trên điện thoại gọn gàng đúng thiết kế: màn danh sách có ô tìm theo mã đơn, lọc khoảng ngày + chip nhanh (Tháng này / Tháng trước / Đã xử lý / Xóa lọc), mỗi đơn 1 dòng (mã · giờ ngày · trạng thái · tổng tiền). Bấm vào đơn mở màn chi tiết gồm 4 thẻ: tóm tắt, thông tin đơn hàng, thông tin batch/giao hàng, ghi chú, và danh sách sản phẩm (quy cách + số lượng). Bản desktop không đổi.

## 21.6 Lý do / Trade-off

- **Status UI tạm:** Figma có nhãn "Đang giao" — không có state native nào của `sale.order` tương ứng (cần ghép thêm trạng thái batch/picking). Theo chốt của user, sprint này chỉ map nhãn UI; logic suy ra "Đang giao" để sau → mobile dùng `MOBILE_STATE_BADGES` riêng, desktop giữ `STATE_BADGES` cũ.
- **Search "Mã" wire luôn:** tuy là sprint UI, vẫn nối q (1 dòng domain `ilike`) để ô tìm không "chết"; an toàn perf nhờ trigram index sẵn có trên `sale.order.name`.
- **Gutter:** `.wujia-mhist` không tự pad ngang — dựa `.content-wrapper` (Vuexy 2.2rem) như `.wujia-morder` để khớp gutter trang Đặt hàng.
- **kv value căn trái:** ban đầu căn phải sát lề; user feedback → đổi sang cột cố định (label flex 0 0 110px, value text-align:left) đúng Figma.

## 21.7 Verify

Upgrade RC=0; test\_sprint9 7/7 + test\_sprint5 20/20 (regression sạch); HTTP authenticated render List + Detail = 200, 0 traceback, đủ marker `wujia-mhist-*`; định dạng khớp Figma (155.250 đ, 16:50 · 27/05/2026, 01 sản phẩm); desktop markup (bảng + state-step) còn nguyên; CSS served ?v=1121. Visual < 992px do user xác nhận trên browser thật.

## Chapter 22

# Sprint 14 – Mobile: Bottom sheet "Thêm chức năng" + Blank Shell chuẩn (2026-06-11)

### 22.1 Bối cảnh

BA phát hành 2 frame Figma mới (file copy aoeiDYlg6v1hJZg2w6Q7o5, page Dashboard, last-modified 2026-06-11):

- **WJ\_MoreBottom** (4477:242) – bottom sheet "Thêm chức năng" mở từ tab "Thêm" của footer mobile. Đây là thiết kế thật cho pending item (a) của Sprint 12: tab "Thêm" trước đó wire INTERIM vào off-canvas sidebar Vuexy (có NOTE trong mobile\_bottomnav.xml) vì BA final bỏ hamburger nhưng chưa design drawer.
- **WJ\_Mobile\_BlankShell** (4447:11) – spec content area chuẩn cho MỌI trang mobile trong shell (header 104 / strip 48 / footer 83): padding ngang 16px, khoảng cách card/list 12-16px, padding bottom khi scroll  $\geq 96$ px, nền #F3F6F8. Token - -wujia-mshell-content-pad-x/-bottom đã khai báo từ Sprint 12 nhưng **chưa có class nào tiêu thụ**.

Sprint thuần UI+JS, **0 thay đổi backend** – toàn bộ 7 route đích của sheet đã tồn tại từ các sprint trước. Desktop GIỮ NGUYÊN 100% (markup d-lg-none, CSS trong @media (max-width: 991.98px)).

Chốt từ user (2026-06-11):

- **Thêm row "Báo cáo" ngoài Figma:** frame BA chỉ có 6 item, không có Báo cáo – nhưng khi bỏ toggle sidebar interim thì mobile mất đường vào /portal/reports/orders. User chốt thêm 1 row "Báo cáo" cùng pattern (chèn trước "Tài khoản / Cài đặt"), có NOTE trong XML ghi rõ lịch Figma.
- **BlankShell = class mới, KHÔNG retrofit:** tạo .wujia-mpage cho trang mobile SAU NÀY; 3 trang đã ship (Home / Order / History) giữ layout riêng để tránh regression.

### 22.2 Spec sheet theo Figma

- **Backdrop:** rgba(17,24,39,0.28) (#111827 28%) phủ từ top đến mép trên footer; footer vẫn hiện và bấm được.

- **Sheet:** trắng, position: fixed; bottom: var(--wujia-mnav-height) (83px), bo góc trên 20px, handle 67 × 5 #D8DEE6, slide-up 0.25s. Z-index xếp tầng: backdrop 1028 < sheet 1029 < footer 1030.
- **Head:** title "Thêm chức năng" Inter Bold 18 #111827 + sub "Các tiện ích khác cho cửa hàng" 12.5 #6B7280 + nút close tròn 32 × 32 nền --wujia-mshell-bg.
- **Row item** (min-height 62, separator #EEF2F5): icon tile 40 × 40 tròn nền #EAF7FD icon feather cyan --wujia-mshell-primary, title Bold 15, sub 12 #8A9099, chevron #B3BAC4.
- **Footer khi mở** (group FooterActionBar\_MORE\_ACTIVE): tab "Thêm" active cyan qua class is-active sẵn có. Badge Figma #EC3845 ≈ token --wujia-mnav-badge #EF4444 → coi BA drift (gotcha hex typo), GIỮ token.

7 item của sheet (route đều verify HTTP 200):

| Item                  | Route                         | Feather icon        |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Đổi trả / Bù hàng     | /portal/return                | icon-corner-up-left |
| Đăng ký thi           | /portal/exam                  | icon-calendar       |
| Kiến thức             | /portal/knowledge             | icon-book-open      |
| Hỗ trợ                | /portal/support               | icon-life-buoy      |
| Hồ sơ cửa hàng        | /portal/franchise-information | icon-home           |
| Báo cáo (ngoài Figma) | /portal/reports/orders        | icon-bar-chart-2    |
| Tài khoản / Cài đặt   | /portal/profile               | icon-user           |

## 22.3 Module & file chạm

- wujia\_portal\_layout (19.0.12.0.0 → 19.0.14.0.0):
  - views/mobile\_bottomnav.xml: tab "Thêm" gỡ class menu-toggle (interim Sprint 12) → hook data-wujia-more="toggle"; thêm markup sheet + backdrop trong cùng template (shared shell, render mọi trang, d-lg-none, hidden mặc định).
  - static/assets/js/wujia\_mobile\_more\_sheet.js (**NEW**): vanilla JS toggle — mở/đóng bằng tab, backdrop, nút close, phím ESC; body class wujia-msheet-open = scroll-lock; tab "Thêm" thêm/gỡ is-active (giữ nguyên nếu server đã render active cho route hiện tại).
  - static/assets/css/\_variables.css: block token --wujia-msheet-\*(radius/backdrop/handle/subtitle/item-sub/icon-bg/chevron/row-h) + --wujia-mshell-content-gap: 14px.
  - static/assets/css/\_components.css: classes .wujia-msheet\* + .wujia-mpage trong @media (max-width: 991.98px).
  - views/assets.xml: include JS mới + bump \_variables / \_components → ?v=1122.
- docs/wujia-design-system.md: §5.12 Mobile More Sheet + §5.13 BlankShell content wrapper.

## 22.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền dùng điện thoại giờ bấm tab "Thêm" ở footer là thấy ngay menu trượt lên với 7 lối tắt — Đổi trả, Đăng ký thi, Kiến thức, Hỗ trợ, Hồ sơ cửa hàng, Báo cáo, Tài

khoản — thay vì phải mò qua sidebar desktop thu nhỏ như trước. Mỗi mục có icon, tên và mô tả ngắn nên người mới dùng cũng hiểu chức năng từng trang. Đồng thời chuẩn "trang trắng" (blank shell) được chốt thành class dùng chung, các trang mobile sắp tới (Đổi trả, Kiến thức — BA đã up frame) dựng nhanh và đồng nhất khoảng cách/padding với toàn portal.

## 22.5 Lý do / Trade-off

Sheet render trong shared shell (mọi trang, mọi request) thay vì load AJAX: thêm ~3KB HTML mỗi trang nhưng mở sheet tức thì 0 query — đúng hướng perf-first 1500 user (menu tĩnh, không có lý do round-trip). Row "Báo cáo" lệch Figma là quyết định có chủ đích: thà lệch 1 row còn hơn mất hẳn đường vào trang trên mobile; NOTE trong XML để khi BA bổ sung frame thì đối chiếu lại. .wujia-mpage không retrofit 3 trang cũ — giá trị của việc "sạch codebase" nhỏ hơn rủi ro regression visual trên 3 trang đã được user nghiệm thu.

## 22.6 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout RC=0`, registry load sạch.
- `test_sprint9.py 7/7 + test_sprint5.py 20/20` (regression).
- HTTP authenticated (user demo anh.owner): `/portal + 5` trang smoke (order / purchase-history / delivery / notification / return) đều 200, markup sheet đủ 7 item trên mọi trang, class `menu-toggle` cũ sạch.
- 7 route đích sheet đều 200; CSS/JS serve từ đĩa đúng `?v=1122` (gotcha #12: CSS nằm trên đĩa, bust cache bằng `?v=`).
- User check mắt browser thật < 992px: mở/đóng sheet (tab + backdrop + close + ESC), điều hướng 7 link, scroll-lock — OK.

## 22.7 Pending sau Sprint 14

- Đối chiếu lại row "Báo cáo" khi BA cập nhật frame `WJ_MoreBottom` (hiện ngoài Figma theo quyết định user).
- Build trang mobile tiếp theo bằng .wujia-mpage: BA đã up frame `wujia_return_mobile_v5` (4449:81) và `WJ_Knowledge_Mobile` (4475:2) trên cùng page Dashboard.
- Các pending cũ giữ nguyên: status giao hàng thật từ batch state (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), Công nợ account.move (Phase 2), i18n .po.

## Chapter 23

# Sprint 15 – Mobile: Kiến thức List + Detail (2026-06-12)

### 23.1 Bối cảnh

Pending item (a) của Sprint 14: BA đã up frame **WJ\_Knowledge\_Mobile** (4475:2, file copy aoeiDYlg6v1hJZg2w6 tên node **WJ\_Knowledge\_Mobile\_Mockup\_Combined\_v6** (1) 1). Giống Sprint 13, frame là **ảnh phẳng** (import PNG, không có structure để đọc qua MCP) – spec lấy từ 2 screenshot user cung cấp: màn **List** (tìm kiếm + chips danh mục + Bài nổi bật + Mới cập nhật) và màn **Detail** (bài viết + tài liệu đính kèm).

Đây là trang **ĐẦU TIÊN** tiêu thụ **BlankShell .wujia-mpage** (Sprint 14 dựng sẵn, trước giờ 0 consumer). Desktop GIỮ NGUYÊN 100% (bọc d-none d-lg-block; mobile d-lg-none).

**Chốt từ user (2026-06-12):**

- “**Bài nổi bật**” + đếm “**N bài viết**” = **UI-only**: làm template-side, **KHÔNG** sửa controller – BA chỉ cần UI trước, backend wire sau (NOTE trong XML).
- **Icon bài viết** = **1 icon chung** icon-file-text (Figma vẽ icon riêng từng bài – model chưa có field icon, drift có chủ đích, đối chiếu BA sau).
- **Tài liệu đính kèm** **bắt phải DOWNLOAD THẬT** – phần backend duy nhất sprint này (1 route stream, copy pattern wujia\_portal\_support).

### 23.2 Spec theo Figma

**Màn List** (/portal/knowledge, trong .wujia-mpage .wujia-mknow):

- Title row: “**Kiến thức**” 22/800 + phải đếm “**N bài viết**” cyan 13/600 (UI-only = len(articles) trang hiện tại).
- Search card trắng: input nền #F3F6F8 icon search + nút “**Tìm**” cyan 42px – **functional** (GET keyword, param sẵn từ Sprint 4).
- Chips danh mục scroll ngang: “**Tất cả**” + loop categories – **functional** (GET category\_id). Active = **SOLID cyan chữ trắng** (--wujia-mknow-chip-active-\*, KHÁC style soft của --wujia-mhist-chip-active-\*)).
- “**Bài nổi bật**” + sub “**Ưu tiên đọc**”: card accent cyan 4px mép trái (: : before), icon tile 40 × 40 bo 10 nền #EAF7FD (icon-save), title 15/700, badge + “**Cập nhật dd/mm/yyyy**”. UI-only:

`articles.filtered(portal_badge in (important, mandatory))[:1]` — recordset đã fetch, 0 query thêm; rỗng thì ẩn section.

- “Mới cập nhật” + pill “Mới nhất”: mỗi bài 1 card (icon tile + title + badge danh mục cyan soft + ngày). Bài đã hiện ở featured bị loại khỏi list.
- Pager: share style `.wujia-mhist-pager` qua group selector (`.wujia-mknow-pager` — không đổi visual mhist).

**Màn Detail** (`/portal/knowledge/<slug>`):

- Back row: nút tròn trắng  $44 \times 44$  icon-arrow-left về list + eyebrow “KIẾN THỨC” cyan caps + breadcrumb “danh mục / Bài viết”.
- Article card trắng: title 19/800, hàng badge (portal\_badge + danh mục), meta “tác giả • Cập nhật dd/mm/yyyy”.
- “Nội dung chính”: summary (lead) + t-out content. Card xám “Các điểm cần nắm” / card cam “Lưu ý” trong mockup = **nội dung HTML admin soạn**, KHÔNG phải field — CSS `.wujia-mknow-body` hỗ trợ sẵn: ul/li bullet cyan, blockquote → card xám #F8F9FB, div.wujia-note → card cam #FFF7E8 heading #F29A1F.
- “Tài liệu đính kèm” (chỉ hiện khi có): card per file — icon tile + tên truncate + sub “EXT • size” (đuôi file + file\_size format trong template) → **download thật** qua route mới.
- “Bài liên quan”: Figma mobile KHÔNG có → chỉ desktop.

**Badge map MOBILE** (tách desktop, precedent MOBILE\_STATE\_BADGES Sprint 13): mandatory → danger “Bắt buộc”, important → **danger** “Quan trọng” (Figma đỏ hồng; desktop map warning — drift có chủ đích), new → info “Mới”. Reuse class `.wujia-badge-*` sẵn có.

## 23.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_knowledge` (19.0.3.2.0 → 19.0.3.3.0):
  - `views/portal_knowledge.xml`: bọc desktop list + detail trong `d-none d-lg-block`; thêm 2 block mobile `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mknow` đặt **NGOÀI** `.content-wrapper` (xem Trade-off).
  - `controllers/portal.py`: route MỚI duy nhất `GET /portal/knowledge/<slug>/attachment/<attachment_id>` (`auth='user'`) — bài phải `is_published_portal`, attachment phải thuộc bài (m2m `attachment_ids` hoặc `res_model/res_id` trở về bài), stream qua `ir.binary._get_stream_from()` KHÔNG dùng `util.check_attachment_access` (ACL đó theo franchise — knowledge là global published).
- `wujia_portal_layout` (19.0.14.0.0 → 19.0.15.0.0):
  - `_variables.css`: block token `--wujia-mknow-*` (chip active solid / accent / tile-bg / quote-bg / note-bg / note-head — reuse palette `--wujia-morder-*` + `--wujia-msheet-icon-bg`).
  - `_components.css`: ~70 rule `.wujia-mknow-*` trong `@media (max-width: 991.98px)`; pager mhist mở group selector; **SỬA** `.wujia-mpage` (fix double padding — xem Trade-off).
  - `views/assets.xml`: bump `_variables / _components` → ?v=1123.

## 23.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền mở Kiến thức trên điện thoại giờ thấy đúng giao diện BA thiết kế: ô tìm kiếm bài viết, dây chip lọc theo danh mục, bài quan trọng được tách riêng lên mục “Bài nổi bật”, còn lại xếp “Mới cập nhật” theo dạng card dễ bấm. Vào bài viết thì đọc được nội dung định dạng đẹp (điểm cần nắm, lưu ý) và **tải được tài liệu đính kèm** (quy trình, biểu mẫu PDF...) về máy ngay từ điện thoại – trước đây phần đính kèm thậm chí chưa render ở cả desktop. Tìm kiếm và lọc danh mục hoạt động thật, không phải mock.

## 23.5 Lý do / Trade-off

**Fix .wujia-mpage double padding:** BlankShell Sprint 14 tự pad-bottom 96px, nhưng footer-clearance 96px đã có ở rule “DUY NHẤT” .app-content.content (Sprint 12) – consumer đầu tiên lộ ra lỗi cộng dồn 192px trống đáy. Vì .wujia-mpage chưa có ai dùng (grep 0 consumer XML/JS), sửa thẳng definition: bỏ pad-bottom riêng + thêm pad-top = content-gap, blast radius 0. Tương tự, block mobile đặt **ngoài** .content-wrapper vì .wujia-mpage tự lo gutter 16px – lồng vào sẽ double padding ngang (2.2rem + 16px). Spec BA (clearance  $\geq 96$ , gutter 16) vẫn được thỏa.

**Route download riêng** thay vì /web/content: portal user không có quyền đọc ir.attachment tùy ý; route riêng + sudo có kiểm soát cho ACL rõ ràng (chỉ file thuộc bài đã publish), không lộ attachment ngoài phạm vi.

**Featured UI-only** filter trên recordset đã fetch: 0 query thêm, đổi lấy giới hạn “nổi bật chỉ xét trong trang hiện tại” – chấp nhận được vì user chốt UI trước; wire query riêng khi BA chốt nghiệp vụ.

## 23.6 Verify

- upgrade.sh wujia\_portal\_layout,wujia\_portal\_knowledge RC=0, log sạch (91 modules loaded).
- test\_sprint9.py 7/7 + test\_sprint5.py 20/20 (chạy 2 lần: sau code + trước commit).
- HTTP authenticated (anh.owner local): List + Detail 200, markup mobile đủ block (titlerow / search / chips / featured / list / backrow / article / đính kèm); filter category\_id + search keyword 200.
- **Download thật:** route attachment trả 200 + Content-Disposition: attachment + đúng bytes %PDF; attachment KHÔNG thuộc bài → **403** (ACL đúng). Demo: seed 1 PDF local-only vào bài ui12-01 qua odoo shell (KHÔNG vào manifest – đúng rule demo data).
- Desktop intact (block d - none d - lg - block nguyên vẹn trong HTML) + regression smoke 4 trang khác (/portal, order, purchase-history, support) đều 200. Asset serve đúng ?v=1123.
- **Gotcha:** dev server --dev=reload KHÔNG bắt route controller mới → restart server mới 200 (trước đó 404). XML/CSS thì hot-reload bình thường.
- User check mắt browser thật < 992px trước khi end-sprint.

## 23.7 Pending sau Sprint 15

- Wire controller cho “Bài nổi bật” (query riêng portal\_badge in (important, mandatory), không phụ thuộc pagination) + đếm “N bài viết” = search\_count (controller đã tính total,

chỉ chưa pass ra template) — hiện UI-only theo chốt user 2026-06-12.

- Icon riêng từng bài/danh mục khi BA cấp field (hiện 1 icon chung — drift Figma).
- Badge “Quan trọng” mobile = đỏ (Figma) vs desktop = warning — đối chiếu BA rồi đồng nhất.
- Trang mobile **Đổi trả** (wujia\_return\_mobile\_v5 4449:81, frame đã có) — sprint sau, dựng bằng .wujia-mpage.
- Pending cũ giữ nguyên: status giao hàng thật từ batch state (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), Công nợ account.move (Phase 2), i18n .po.

## Chapter 24

# Sprint 16 – Mobile: Dashboard 3 màn (Đơn hàng / Công nợ / Hỗ trợ) (2026-06-14)

### 24.1 Bối cảnh

BA up frame **mobile\_dashboard** (2474:2, page Dashboard, file copy aoeiDYlg6vJhJZg2w6Q7o5) gồm 4 màn cùng thể hệ với Home (Sprint 10). Screen\_1\_Home đã build, user yêu cầu dựng nốt 3 màn còn lại. Khác Sprint 13/15, frame này đọc được structure qua MCP (text + layout + màu), không phải ảnh phẳng.

#### Mapping (user chốt):

- Screen\_2\_Orders (2474:119) → bản mobile của /portal/delivery (“giao hàng oke”).
- Screen\_3\_Debt\_Knowledge (2474:233) → trang **MỚI** /portal/debt (module wujia\_portal\_debt).
- Screen\_4\_Support (2474:346) → bản mobile của /portal/support.

**Quy tắc user giao:** model/controller chưa có → làm UI trước, note lại, BA fill backend sau. Frame 2474 là thể hệ **CŨ** (header 112px, footer active ĐỎ) – shell hiện tại đã FINAL (Sprint 12/14: header cyan 104, footer active CYAN, sheet “Thêm”). **GIỮ SHELL FINAL, chỉ build content** – footer đỏ Figma là drift có chủ đích, đối chiếu BA. ADR-007 (mỗi feature portal = 1 module) → tạo wujia\_portal\_debt (module thứ 19; backend Phase 2 sẽ vào đây).

### 24.2 Spec theo Figma

Pattern chung mỗi section: **title row** (title Inter 18/700 #1F2933 + “Xem tất cả”) 12/700 cyan căn phải) + **card trắng** border #E9EEF2 bo ~16. Tile icon 40×40 bo 10 nền #E9F7FC (≈ - -wujia-primary-soft).

#### Screen 2 – /portal/delivery:

- **Đơn hàng gần đây:** 1 card gộp 3 row (separator), tile icon-file-text + mã 16/700 + giờ ngày 12 + tiền 13/700 + badge soft + chevron. Link /portal/purchase-history/<id>.
- **Giao hàng sắp tới:** card RỜI mỗi batch, tile icon-truck + tên + ngày kiểu “29/05/2026 (Thứ 5) • 08:00” + “Tổng đơn: N đơn” + “Tổng tiền” + badge (Đang giao = info / Chuẩn bị giao = muted).

- Yêu cầu đổi trả gần đây: card rời (không tile) mã + ngày + lý do + tổng tiền + badge (Chờ xử lý = danger / Đang xử lý = warning).

### Screen 3 — /portal/debt (MỚI):

- Công nợ tóm tắt: 1 card 3 row kv (tile cyan / tile danger “Quá hạn”) — Tổng công nợ / Quá hạn thanh toán / Kỳ công nợ hiện tại. **UI-only**: `account.move = Phase 2` → “0 đ” (precedent KPI Công nợ Home Sprint 10) + kỳ “—”, “Xem tất cả” href #.
- Bài viết / Kiến thức mới: 1 card 3 row (icon chung icon-file-text) — data thật `wujia.knowledge.article.published`, link `/portal/knowledge/<slug>`.
- Đơn hàng gần đây: y hệt Screen 2 (dùng chung class + helper).

### Screen 4 — /portal/support:

- Hỗ trợ nhanh: 1 card 3 row — Tạo yêu cầu (`/portal/support/new`, thật) / Gọi hotline (`tel`: từ `company.phone`) / Chat (**UI-only** href #, chờ BA channel).
- Thông tin cửa hàng: 1 card 3 row kv (icon trần 18, không tile) — Địa chỉ / Điện thoại / Người phụ trách (= `main_owner_member_id.user_id.name`), data thật từ franchise active.
- Giao hàng sắp tới: y hệt Screen 2.

## 24.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_base` (19.0.5.5.0 → 19.0.5.6.0):
  - `controllers/utils.py`: helper CHUNG cho section lặp 2-3 trang — `get_recent_orders(franchise_id, limit)`, `get_upcoming_batches(...)` (trả list dict đã tính sẵn `order_count` + `total chỉ của franchise user`), `format_batch_departure("dd/mm/yyyy (Thứ X) • HH:MM")` + map UI-only `MOBILE_ORDER_BADGES` / `MOBILE_BATCH_BADGES`. Guard theo `_fields` (`franchise_id`, `planned_departure` không thuộc dependency của base) → thiếu module thì trả rỗng, không crash.
  - `views/portal_home.xml`: KPI “Công nợ” mobile (trước là `<div>` chết) → `<a href="/portal/debt">`
- `wujia_portal_debt` (MỚI, 19.0.1.0.0): manifest depends `wujia_portal_base`, `wujia_portal_knowledge`; controller `/portal/debt` (`auth='user'`, fetch `knowledge` + `recent_orders`, công nợ KHÔNG query); `views/portal_debt.xml` 3 section.
- `wujia_portal_delivery` (19.0.1.2.0 → 19.0.1.3.0): controller `/portal/delivery` thêm context mobile (`recent_orders` / `upcoming_batches` / `recent_returns` + map `MOBILE_RETURN_BADGES`); view bọc desktop `d-none d-lg-block` + block mobile `d-lg-none`. `wujia-mpage` `wujia-mdash` `NGOÀI` `content-wrapper`.
- `wujia_portal_support` (19.0.3.2.0 → 19.0.3.3.0): controller `/portal/support` thêm context (`m_franchise`, `m_upcoming_batches`, `m_hotline`); view bọc desktop + block mobile hub.
- `wujia_portal_layout` (19.0.15.0.0 → 19.0.16.0.0): `_variables.css` 2 token `--wujia-mdash-tile-bg`, `_components.css` cụm `.wujia-mdash-*` (titlerow / card / row gộp + separator / card rời / tile / kv / chev) + rule `.wujia-debt-page` cho `≥992px`; `assets.xml` bump `_variables` / `_components` → `?v=1124`.

## 24.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền trên điện thoại giờ có thêm 3 màn theo đúng thiết kế BA: trang **Giao hàng** hiện tóm tắt 3 đơn mới nhất, các chuyển giao sắp tới (kèm số đơn và tổng tiền **của riêng cửa hàng mình** trong chuyển) và các yêu cầu đổi trả gần đây; trang **Công nợ** mới (bấm từ ô “Công nợ” ở Trang chủ) gom số dư công nợ, bài kiến thức mới và đơn gần đây; trang **Hỗ trợ** thành một hub có nút tạo yêu cầu, gọi hotline trực tiếp và xem thông tin liên hệ cửa hàng. Phần số công nợ và chat hiện là giao diện chờ (account.move thuộc giai đoạn 2), còn lại đều chạy dữ liệu thật. Bản desktop của cả /portal/delivery và /portal/support GIỮ NGUYÊN 100%.

## 24.5 Lý do / Trade-off

**Helper chung ở wujia\_portal\_base** thay vì t-call cross-module: section “Đơn hàng gần đây” + “Giao hàng sắp tới” lặp trên 3 trang ở 3 module khác nhau. Đặt logic query ở base (cả 3 đều depends) + dùng chung **CSS class**, markup viết per-view → tránh dependency chéo module (delivery không phải depend support và ngược lại) mà vẫn DRY phần nặng (query + format). Guard\_fields để base không hard-depend wujia\_sale/wujia\_delivery.

**Module mới wujia\_portal\_debt** thay vì nhét route vào module sẵn có: theo ADR-007, mỗi feature portal = 1 module → khi BA build backend account.move (Phase 2) thì model + view chi tiết công nợ vào đúng chỗ, không phình module khác. Trang render .wujia-mpage ở mọi cỡ màn (BA mới vẽ mobile), ≥992px cap max-width: 720px qua .wujia-debt-page — tạm, thay bằng desktop design thật khi BA vẽ.

**Badge map MOBILE tách desktop** (precedent MOBILE\_STATE\_BADGES Sprint 13): nhấn theo Figma (“Đã xác nhận”, “Chờ xử lý”...) lấy từ state thật nhưng map riêng cho mobile, không đụng map desktop của từng module.

## 24.6 Verify

- upgrade.sh 4 module + install wujia\_portal\_debt RC=0, log sạch (ERROR trong log là stale 06-05/06-07, không phải hôm nay).
- test\_sprint9.py 7/7 + test\_sprint5.py 0 FAIL (21 PASS — thêm 1 assertion S00004 batch\_id chạy được nhờ batch demo local; không phải regression code).
- HTTP authenticated (anh.owner local:8019): /portal/delivery, /portal/debt, /portal/support, /portal, /portal/knowledge, /portal/purchase-history đều 200; markup mobile đủ section mỗi trang; KPI Công nợ Home link /portal/debt.
- Batch demo local-only (BATCH/OUT/000001, planned\_departure = mai 08:00, KHÔNG vào manifest): card render “Tổng đơn: 1 đơn / Tổng tiền: 299.000 đ” → xác nhận lọc franchise đúng (chỉ đơn của user trong batch).
- Desktop intact (d-none d-lg-block nguyên vẹn); CSS serve đúng ?v=1124.
- **Gotcha #13 lặp lại**: route mới /portal/debt cần restart server (- -dev=reload không bắt route controller mới).

## 24.7 Pending sau Sprint 16

- Công nợ 3 số + “Xem tất cả” → wire khi BA build account.move (Phase 2).

- `wujia.return.request` CHƯA có field tổng tiền → row đổi trả hiện “—”, wire khi BA thêm field.
- Chat channel + giờ chat (UI-only href #); hotline khi `company.phone` trống.
- Mobile CHƯA có đường xem **list ticket** support (Figma không vẽ) — hỏi BA.
- `/portal/debt` desktop dùng tạm layout mobile cap 720px — chờ BA design desktop.
- Có thêm row “Công nợ” vào sheet “Thêm” không — hỏi BA.
- Pending cũ: trang mobile Đổi trả (4449:81), status giao hàng batch state thật (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), `i18n.po`.

## Chapter 25

# Sprint 17 – Mobile: Ticket Hỗ trợ (4 màn) + gộp dashboard về Home (2026-06-15)

### 25.1 Bối cảnh

Hai việc trong sprint:

(1) **Ưu tiên – Mobile Ticket.** BA up frame **Mobile\_Ticket** (4 màn: List / Create / Detail / Empty, ảnh phẳng – spec từ screenshot user). Đây là màn hiện ra khi bấm tab “Hỗ trợ”. Trước đó bản mobile /portal/support là khối hub dashboard SAI của Sprint 16; sprint này thay bằng giao diện ticket đúng.

(2) **Sửa lỗi Sprint 16.** Frame mobile\_dashboard (2474:2) bị BA dựng nhầm: 3 màn (Đơn hàng/- Giao hàng/Đổi trả • Công nợ/Kiến thức • Hỗ trợ nhanh/Thông tin cửa hàng) bị tách sang /portal/delivery, module /portal/debt và /portal/support. **Thực ra cả 3 thuộc Trang chủ (/portal).** User chốt: gộp hết về Home (**dedupe** – mỗi mục 1 lần), strip khỏi 3 trang kia, **xóa hẳn** module wujia\_portal\_debt. Phần này **BA còn review** – mọi section mới ở Home đánh comment BA reviewing, may change.

**Quyết định user (đã chốt):**

- Priority Create: 3 chip UI (Bình thường/Gấp/Khẩn cấp), wire Bình thường→normal, Gấp+Khẩn cấp→urgent (UI-only, model chưa có giá trị riêng cho “Gấp”).
- Home merge: dedupe, 6 section duy nhất.
- **Công nợ:** BỎ hẳn đợt này (chưa build) – KPI “Công nợ” ở hero thành tile inert “0 đ”, dựng section + wire account.move khi cần.
- Debt module: xóa hẳn (uninstall + xóa thư mục, /portal/debt → 404).

### 25.2 Spec theo Figma (Mobile\_Ticket)

Pattern: block d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mticket đặt NGOÀI .content-wrapper (BlankShell, pattern Sprint 15); desktop bọc d-none d-lg-block GIỮ NGUYÊN. Reuse được route + POST + reply + attachment có sẵn của wujia\_portal\_support (KHÔNG thêm route mới → tránh Gotcha #13).

- **List (/portal/support):** title “Hỗ trợ / Ticket” + pill “+ Tạo”; search card “Tìm mã / tiêu đề ticket” (param mới q, ilike name HOẶC title); chip lọc cuộn ngang active SOLID cyan –

Tất cả / Mới / Đang xử lý / Có phản hồi (dùng lại param state); list-row = mã + badge + tiêu đề + tag loại + ngày dd/mm.

- **Empty** (Figma màn 4): khi chưa có ticket (không lọc/tìm) — card icon ? + “Chưa có yêu cầu hỗ trợ nào” + nút “Tạo ticket”.
- **Create** (/portal/support/new): card “Thông tin ticket” — Loại yêu cầu (category\_id) / Tiêu đề / Nội dung / **3 chip ưu tiên** (radio ẩn, active qua CSS :has(input:checked)) / Tập đính kèm (PNG/JPG/PDF) / nút “Gửi yêu cầu hỗ trợ”.
- **Detail** (/portal/support/<id>): header mã+badge+tiêu đề; lưới Nhóm (category\_id) / Ưu tiên / Người gửi (created\_by\_id) / Ngày tạo; “Lịch sử trao đổi” + đếm “N phản hồi” — **bong bóng chat**: khách = xám bên TRÁI, Wujia Support/HQ = cyan bên PHẢI; ô nhập “Nhập phản hồi thêm...” (ẩn khi state closed/cancelled).

## 25.3 Module & file chạm

- wujia\_portal\_base (19.0.5.6.0 → 19.0.5.7.0):
  - controllers/utils.py: thêm MOBILE\_TICKET\_BADGES (state → (nhãn, css), nhãn mobile theo Figma) + chuyển MOBILE\_RETURN\_BADGES từ delivery về đây để dùng chung.
  - controllers/portal.py (portal\_home): thêm m\_upcoming\_batches (get\_upcoming\_batches), articles (guard registry wujia.knowledge.article — base KHÔNG depend knowledge), m\_hotline, m\_order\_badges, m\_return\_badges. recent\_orders/latest\_returns/active\_franchise đã có sẵn.
  - views/portal\_home.xml: KPI “Công nợ” (trước <a href="/portal/debt">) → <div> inert “0 đ”; thêm 6 section dashboard (dedupe) cuối block mobile, comment “BA reviewing”.
- wujia\_portal\_support (19.0.3.3.0 → 19.0.3.4.0):
  - controllers/portal.py: portal\_support\_list thêm param q (ilike name|title) + pass m\_ticket\_badges; gỡ context hub Sprint 16 (m\_franchise/m\_upcoming\_batches/m\_hotline); portal\_support\_detail pass m\_ticket\_badges.
  - views/portal\_support.xml: 3 block mobile mới (List/Create/Detail) thay khối hub Sprint 16; desktop cả 3 template bọc d-none d-lg-block.
- wujia\_portal\_delivery (19.0.1.3.0 → 19.0.1.4.0): gỡ block mobile wujia-mdash + context Sprint 16; desktop bỏ d-none d-lg-block (delivery list hiện lại trên mobile, bảng responsive — chờ BA design mobile riêng).
- wujia\_portal\_layout (19.0.16.0.0 → 19.0.17.0.0): \_variables.css token --wujia-mticket-\* (bubble khách/HQ, radius, reply); \_components.css cụm .wujia-mticket-\* (toprow / create-pill / back / chips active solid / list row side / tag / thread / bubble is-customer/is-hq / reply / empty) + gỡ .wujia-debt-page orphan; assets.xml bump ?v=1125.
- wujia\_portal\_debt: **XÓA HẸN** module (uninstall DB + xóa thư mục).

## 25.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền trên điện thoại giờ bấm tab **Hỗ trợ** sẽ ra đúng màn quản lý ticket: xem danh sách yêu cầu hỗ trợ (tìm theo mã/tiêu đề, lọc theo trạng thái), **tạo yêu cầu mới** (chọn

loại, mức ưu tiên, đính kèm ảnh/file lỗi), và mở **chi tiết** để trao đổi qua lại với đội Wujia dạng **khung chat** (tin của cửa hàng nằm trái, tin của Wujia Support nằm phải). Khi chưa có ticket nào thì hiện màn trống mời tạo ticket đầu tiên. Song song, 3 màn dashboard mà sprint trước đặt nhằm chỗ đã được **gom hết về Trang chủ** (Đơn hàng gần đây, Giao hàng sắp tới, Đổi trả gần đây, Kiến thức mới, Hỗ trợ nhanh, Thông tin cửa hàng) — gọn, mỗi mục 1 lần. Phần **Công nợ** tạm bỏ (chưa tới giai đoạn build), ô “Công nợ” ở Trang chủ chỉ còn hiển thị “0 đ”. Bản desktop của Hỗ trợ và Giao hàng GIỮ NGUYÊN.

## 25.5 Lý do / Trade-off

**Reuse route có sẵn thay vì thêm route mobile mới:** 3 màn ticket map thẳng vào 3 route desktop đã có (/portal/support, /new, /<id>) + POST reply. Chỉ thêm bản markup d - lg - none → không phát sinh route mới → hot-reload XML/CSS chạy ngay, không dính Gotcha #13 (restart khi có route mới).

**Badge ticket mobile tách desktop** (precedent MOBILE\_STATE\_BADGES Sprint 13): nhãn `waiting_customer` = “Có phản hồi” (mobile/Figma) khác desktop “Chờ phản hồi” — drift có chủ đích, đối chiếu BA. Cùng state thật, chỉ nhãn riêng cho mobile.

**3 chip ưu tiên nhưng model 2 giá trị:** theo quy tắc UI-only của dự án, build đủ 3 chip đúng Figma, “Gấp” và “Khẩn cấp” cùng gửi urgent (controller đã coerce giá trị lạ về normal); khi BA muốn 3 mức thật thì thêm selection value sau — note BA trong XML.

**Gộp về Home dùng lại .wujia-mdash-\***: section dashboard đã có class chung ở `wujia_portal_layout`, nên gộp về Home chỉ là di chuyển markup + thêm data vào `portal_home` (controller). Query knowledge guard bằng registry (`request.env.get + _fields`) thay vì thêm depends → base không hard-couple knowledge.

**Xóa hẳn wujia\_portal\_debt:** nội dung Công nợ chuyển về Home + tạm bỏ → module rỗng nghĩa. Uninstall sạch khỏi DB rồi xóa thư mục; route /portal/debt thành 404 (đúng kỳ vọng). Khi BA build công nợ desktop Phase 2 thì dựng lại module theo ADR-007.

## 25.6 Verify

- `upgrade.sh` 4 module RC=0, log sạch (không ERROR/Traceback; 3 template `portal_support/portal_home` load OK).
- `test_sprint9.py` 7/7 + `test_sprint5.py` 21/0.
- HTTP authenticated (`anh.owner/1local:8019`): /portal, /portal/support, /portal/support/new, /portal/delivery → 200; /portal/debt → **404**.
- Render: List có `toprow/create-pill/search/chips/list-row/tag` (+ empty state khi 0 ticket); Create đủ 3 chip ưu tiên + upload; Detail bubble `is-customer` (trái) + `is-hq` (phải) đúng phía (`logicmsg.author_id.id == ticket.created_by_id.partner_id.id`); Home 6 section + 0 link /portal/debt (Công nợ inert).
- Ticket demo local-only (WJ-TK/26/00040, state `waiting_customer`, 2 message): list-row + search `?q=P0S 200` + chip active + bubble 2 phía — xác nhận tròn vòng.

## 25.7 Pending sau Sprint 17

- **Công nợ:** chưa build (KPI tile inert “0 đ”) — dựng section Home + wire `account.move` (Phase 2) khi cần; debt desktop design (route đã xóa, dựng lại module khi BA chốt).

- Chip “Có phản hồi” (mobile) vs state “Chờ phản hồi” (waiting\_customer, desktop) – đối chiếu BA.
- “Gấp” chưa có model value riêng (đang map urgent) – hỏi BA có cần 3 mức ưu tiên thật.
- Tên loại yêu cầu (wujia.support.category) đang seed tiếng Anh vs Figma tiếng Việt – i18n / đổi tên seed.
- 6 section Home là bản BA còn review, có thể đổi.
- Delivery mobile chưa có design riêng (đang dùng bảng desktop responsive).
- Pending cũ: trang mobile Đổi trả (4449:81), status giao hàng batch state thật (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), i18n .po.

## Chapter 26

# Sprint 18 – Mobile: Tài khoản / Account Info (4 màn) (2026-06)

### 26.1 Bối cảnh

BA up frame **Mobile\_Account\_Info** (4 màn): 01 Thông tin tài khoản / 02 Thông tin cửa hàng / 03 Đổi mật khẩu / 04 Avatar dropdown menu. Sprint dựng bản mobile (<992px) cho khu tài khoản, theo pattern BlankShell .wujia-mpage như các sprint mobile trước; desktop GIỮ NGUYỄN.

**Lưu ý lịch sử:** sprint này được build ở một session trước nhưng **để dở – chưa commit, chưa ghi sprint log**. Code được commit (d28bd3b) và push trong session **Sprint 19** (tách commit riêng khỏi Sprint 19). Chương này **reconstruct từ diff commit** (không phải log gốc theo thời gian thực), nên thiếu phần rationale chi tiết – đối chiếu Figma Mobile\_Account\_Info khi cần.

### 26.2 Spec theo Figma (4 màn)

- **01 Thông tin tài khoản** (profile\_page.xml): thông tin user + avatar (.wujia-maccount-\*).
- **02 Thông tin cửa hàng** (portal\_franchise\_information.xml): bản mobile của trang thông tin nhượng quyền (địa chỉ, liên hệ, chủ cửa hàng).
- **03 Đổi mật khẩu** (change\_password\_page.xml): form đổi mật khẩu + **JS mới** wujia\_password\_toggle.js (nút con mắt hiện/ẩn mật khẩu).
- **04 Avatar dropdown** (mobile\_header.xml): menu thả xuống từ avatar trên header mobile (đường vào Tài khoản / Đổi mật khẩu / Đăng xuất).

### 26.3 Module & file chạm

- wujia\_portal\_layout:
  - controllers/portal.py (+42): helper\_resolve\_active\_store.
  - views/profile\_page.xml (+54), views/change\_password\_page.xml (+66), views/mobile\_header.xml (+41).
  - static/assets/js/wujia\_password\_toggle.js (+30, file MỚI; asset ?v=1126).
  - Token --wujia-maccount-\* + class .wujia-maccount-\* (\_variables.css / \_components.css).

- wujia\_portal\_base: views/portal\_franchise\_information.xml (+87, bản mobile khu thông tin cửa hàng).

Tổng: 6 file, +310 / -10.

## 26.4 Gì đã làm (nghịệp vụ)

Chủ cửa hàng trên điện thoại có khu **Tài khoản** đầy đủ: xem thông tin cá nhân, xem thông tin cửa hàng nhượng quyền, đổi mật khẩu (có nút hiện/ẩn để gõ cho đúng), và bấm avatar trên đầu trang để mở nhanh các mục tài khoản / đăng xuất. Tất cả theo đúng layout Figma cho màn hình nhỏ; bản desktop không đổi.

## 26.5 Verify

Verify chạy trong session Sprint 19 (cùng đợt commit):

- upgrade.sh RC=0 (91 module, log sạch).
- HTTP authenticated (anh.owner/1 local :8019): /portal/profile → 200 (nằm trong smoke 14/14 trang của Sprint 19).

## 26.6 Pending sau Sprint 18

- Chưa có chapter .tex viết theo thời gian thực — chương này dừng lại từ diff.
- Đối chiếu chi tiết Figma Mobile\_Account\_Info (spacing/màu/state) khi quay lại.

## Chapter 27

# Sprint 19 – Chuẩn hóa UI theo BA Source Component (token + foundation) (2026-06-21)

### 27.1 Bối cảnh

BA giao bộ **design-system source-of-truth** trong WujiaTea/UI/: `mobile_source_ui_v2_3` (tokens --wj-\*, foundation component SVG + spec MD, component registry, decision log, QA checklist) và `pc_source_ui_v1_4` (tương tự cho desktop, --wj-pc-\*). Mục tiêu: chuẩn hóa token + component cho toàn portal về đúng BA, **giao diện chính KHÔNG đổi**, làm nền sạch trước khi dựng UI mới.

**Phát hiện trung tâm:** code desktop đang dùng brand #22A9DE (code cũ coi #28A9DF là “typo” rồi giữ #22A9DE). Nhưng BA source **khóa #28A9DF và CẤM #22A9DE** (ghi rõ ở README + Decision Log + Registry + QA). Mobile (--wujia-mshell-\* / --wujia-morder-\*) đã dùng #28A9DF → desktop và mobile **không đồng nhất brand**. Đây là lệch lớn nhất cần gỡ.

**Quyết định user (đã chốt):** (1) độ sâu = **token + component** (không rework từng màn); (2) **adopt BA toàn bộ** kể cả các giá trị trước đây cố ý override (page bg, danger, success); (3) **shared + mobile trước**, PC/desktop reconcile theo `pc_source_ui_v1_4` tách đợt sau; (4) ghi mọi phần tách-đợt-sau vào compact-summary.

### 27.2 (A) Token reconcile (`_variables.css`)

Đổi GIÁ TRỊ token về đúng BA. Token đi qua `var()` (--wujia-primary dùng 51 chỗ) nên đổi 1 điểm là cập nhật toàn desktop + mobile → brand giờ **ĐỒNG NHẤT**.

- Brand #22A9DE → #28A9DF (BA cấm #22A9DE); primary-dark → #168FC2; active-text → #28A9DF.
- Danger #EC3845 → #EF4444; danger-bg → #FEECEC. Success #24B269 → #16A34A; success-bg → #EAF8EF.
- Page bg #E8ECEB → #F3F6F8 (gỡ override 2026-05-25); border-soft → #EEF2F5; text-muted → #8A939E.
- Giữ nguyên: warning / info (BA token không định nghĩa), --wujia-card-radius (đẩy sang PC pass).

- Thêm lớp alias `--wj-*` / `--wj-pc-*` trở vào token `--wujia-*` đã reconcile → component class tham chiếu tên BA mà KHÔNG rename 51+ usage.
- Sync straggler: seed notification\_type\_data.xml (5 bg\_color) — **noupdate=1** nên DB đang chạy KHÔNG tự đổi, chỉ install mới; JS fallback portal\_report\_charts.js; 3 rgba(34,169,222) (#22A9DE) → rgba(40,169,223) (#28A9DF).

## 27.3 (B) Canonical foundation wj - \*

Gom các **duplicate THẬT** thành một component dùng chung, modifier giữ visual 100%:

- **FilterChip**: 3 bản (mhist soft / mknow solid / mticket solid) → wj-filter-chip (BA 32px) + modifier `--soft` (active soft, giữ visual Lịch sử) / `--wrap` (wrap thay scroll) / `--clear` (nút Xóa lọc).
- **CountMeta** (nhãn “N kết quả”): 3 bản → wj-count-meta + `--bold` / `--primary`.
- **EmptyState mobile**: 3 bản (mhist card / mdash compact / mticket rich icon-circle) → wj-empty-state + `--card` / `--compact` / `--rich`.
- Migrate template: knowledge / support / purchase-history / order-catalog / base (home + franchise-info). Xóa CSS + token chết (`--wujia-mhist-chip-*`, `--wujia-mknow-chip-active-*`). Desktop .wujia-empty-state (13 view, test pass) GIỮ NGUYÊN.

## 27.4 (C) Phần CỐ Ý không gom

search-bar / title-row container / form-field / menu-row là **tuned riêng per-Figma**, KHÔNG phải duplicate: input height 44≠42, radius 12≠10, bg/structure khác (morder có select, mknow có nút search, mhist có date-range; title 5 size 15/16/18/22px). Ép gộp = modifier sprawl + risk vỡ “giao diện không đổi” cho 0 lợi visual → giữ nguyên (đã ăn token chung). FilterChip là case duy nhất bị copy-paste 3 lần thật.

## 27.5 Dọn comment

Rút gọn mạnh comment mọi file đụng tới: `_variables.css` viết lại sạch; `_components.css` 2902→2699 dòng và `_wujia_theme.css` 372→288 dòng (gom banner nhiều dòng thành 1 dòng, 0 rule đổi, brace cân bằng) — **commit riêng** để khỏi rối diff chuẩn hóa.

## 27.6 Tách commit & push

Working tree lúc đó còn **Sprint 18 chưa commit** lần với Sprint 19. Tách: d28bd3b (Sprint 18 account) / 83f98b6 (Sprint 19 chuẩn hóa, bump 6 manifest) / 7389b6d (trim comment + fix rgba) / 94f6600 (backfill summary Sprint 18). File CSS lẫn (`_variables/_components/assets.xml`) không tách được theo file → đi cùng commit Sprint 19. Tất cả push origin/main.

## 27.7 Verify

- upgrade.sh 6 module RC=0 (91 module loaded, log sạch, 0 ParseError).
- test\_sprint9.py 7/7 + test\_sprint5.py 21/0.
- HTTP authenticated (anh.owner/1:8019): **14/14 trang portal** → 200.

- Render: 3 trang migrate dùng `wj-filter-chip / wj-count-meta`, **0 class cũ** trong output; CSS served --wujia-primary: #28A9DF, #22A9DE chỉ còn trong comment “forbidden”; `brace_components.css` cân bằng.

## 27.8 Pending / Deferred sau Sprint 19

- **PC/desktop reconcile** theo `pc_source_ui_v1_4` (DataTable, MetricCard, Modal, Pagination, Sidebar, TopHeader; card radius 18; content padding 24).
- Full per-screen rework theo screen-template BA + QA checklist.
- Unify --wujia-card-radius (gắn PC pass).
- Migrate `bg_color` notification trên DB đang chạy nếu cần (hiện noupdate).
- Trim comment file Python/XML (mới làm CSS).
- Gom `search-bar/title-row/form-field` nếu sau muốn (hiện tuned).

## Phụ lục – Lệnh thường dùng

118

```
# Init DB ừt đầu
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh

# Drop + recreate DB
PGPASSWORD=1 psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d postgres \
  -c "DROP DATABASE IF EXISTS wujia_tea_19;"
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh
```