

WujiaTea Odoo 19 — Documentation

Dev Team
huyban.han@gmail.com

2026-05-01

Tổng quan dự án

Mục tiêu

Cấu trúc thư mục

Modules đã hoàn thành

Cách chạy

Quyết định kiến trúc (ADR)

ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác

ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)

ADR-003: Postgres role riêng odoo19

ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo

ADR-005: Model mới wujia.franchise.member thay vì sửa franchise.management v14

ADR-006: Real-time qua bus.bus + WebSocket Odoo native

ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History

ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake_case v14

ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau

ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order

ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN

ADR-012: Tách wujia_franchise_management ra khỏi wujia_franchise (*bị override bởi ADR-015*)

ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia_core

ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc

ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)

Refactor 2026-04-30 — BA spec mục A + Tính khối lượng

Bối cảnh

Module sau refactor

Model res.ward (Phường/Xã)

Model res.area (Khu vực kinh doanh)

Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)

Model wujia.franchise.member (UI độc lập theo BA spec)

Extension res.partner

Extension res.users

Menu structure

Tính khối lượng (BA spec mục 3)

Verify install (đã pass)

Sprint 2 — Day 1 (lịch sử): wujia_sale (đã refactor)

Phạm vi Day 1

File tree đã tạo

6 field mới trên sale.order

3 field mới trên product.template

Constraints (validate ở ORM, không phải JS)

Record rules cho portal user
 ACL (ir.model.access.csv)
 Verify install
 Sprint 2 — Day 2 (partial): Performance optimizations
 Phạm vi Day 2 (đã làm)
 Setup queue_job (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)
 Fix P0-1: ormcache cho lookup chi nhánh user
 Fix P0-2: Store + index is_currently_valid
 Verify đã pass
 Đo lường impact (theoretical)
 Files đã chạy Day 2
 Roadmap Sprint 2 còn lại
 Day 2: Method + Bus + Tests
 Day 3: Demo data
 Day 4: Branch picker tại login
 Day 5-7: wujia_portal_sale
 Day 8-9: wujia_portal_purchase_history
 Day 10: Polish
 Phụ lục — Lệnh thường dùng

Tổng quan dự án

Mục tiêu

Migrate hệ thống ERP WujiaTea (Hồng Trà Ngô Gia) từ Odoo 14 + portal custom Vuexy lên Odoo 19 Community, giữ nguyên giao diện portal user quen thuộc, đồng thời:

- Sửa các vấn đề kiến trúc của bản v14 (1 user = 1 chi nhánh, không real-time, code rời rạc).
- Thêm real-time update cho portal (data đổi → page tự cập nhật, không cần F5).
- Tách module rõ ràng theo nguyên tắc 1 module = 1 trách nhiệm.
- Document đầy đủ để BA review và đề xuất điều chỉnh.

Cấu trúc thư mục

WujiaTea/	
+-- odoo19/	Source code Odoo 19 (Python, không sửa)
+-- themes/	Muk Backend Theme + OCA queue
+-- custom/	Code WujiaTea (chỗ sửa nghiệp vụ)
+-- wujia_core	res.area, res.ward (master data)
+-- wujia_franchise	franchise.management + franchise.member
+-- wujia_portal_layout	Vuexy template
+-- wujia_portal_base	/my/franchises route + bus realtime
+-- wujia_sale	sale.order ext + weight calc
+-- wujia_account	(placeholder, chưa dùng)
+-- config/odoo.conf	Config Odoo
+-- data/	Filestore (file đính kèm)

+- logs/	Log file
+- scripts/	Lệnh start / upgrade / init-db
+- docs/	Tài liệu (BA xem ở đây)

Refactor 2026-04-30: Module `wujia_franchise_management` cũ đã *gộp* vào `wujia_franchise` để tránh circular dependency (`member.franchise_id` link tới `wujia.franchise.management`, mà `management` khi đó nằm ở module phụ thuộc ngược — xem ADR-015).

Modules đã hoàn thành

Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)

Module	Vai trò nghiệp vụ
<code>wujia_core</code>	Master data dùng chung: <code>res.area</code> (khu vực kinh doanh), <code>res.ward</code> (phường/xã, link <code>res.country.state</code>). Mọi module khác depend lên đây để dùng địa lý.
<code>wujia_franchise</code>	Hợp nhất 2 model lỗi của BA spec mục A: <code>wujia.franchise.management</code> (hồ sơ cửa hàng, hợp đồng start/end, status, area) + <code>wujia.franchise.member</code> (user × cửa hàng × role, có UI độc lập). Mở rộng <code>res.partner.is_franchise</code> (compute), <code>res.users.member_ids</code> .
<code>wujia_portal_layout</code>	Khung Vuexy (sidebar đen, top nav xanh, login). Không thay đổi trong sprint này.
<code>wujia_portal_base</code>	Routes <code>/my/franchises</code> + <code>/portal/franchises</code> + bus channel <code>wujia.franchise_<id></code> . Sample_data 5 user × 3 cửa hàng × 7 membership.
<code>wujia_sale</code>	sale.order extension cho đơn portal: <code>is_portal_order</code> , <code>franchise_partner_id</code> , <code>franchise_id</code> , <code>portal_member_id</code> , <code>area_id</code> . Cộng tính khối lượng <i>snapshot</i> trên <code>sale.order.line</code> / <code>stock.move</code> / <code>stock.picking</code> / <code>stock.picking.batch</code> (BA spec mục 3).

Còn lại (chưa làm)

Cách chạy

```
# Khởi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# URLs
http://localhost:8019/portal/login    Portal user login (Vuexy)
http://localhost:8019/web/login      Backend admin login
http://localhost:8019/odoo           Backend admin (Muk theme)

# Demo accounts (password = demo123)
anh.owner    -> Chủ HN-01
binh.manager -> Quản lý HN-01
cuong.staff  -> Nhân viên HN-01
dung.multi   -> 3 cửa hàng cùng lúc (test multi-franchise)
em.hcm       -> Chủ HCM-01
```

```
# Admin
admin / admin

# Routes mới
/my/franchises          list cửa hàng của user
/my/franchises/<id>      detail + realtime member list
/my/branches*           -> 301 redirect tới /my/franchises*
```

Quyết định kiến trúc (ADR)

Mỗi quyết định lớn ghi 1 mục. BA muốn thay đổi → mở PR sửa file .tex + module liên quan.

ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác

Quyết định: Đặt source Odoo 19 trong WujiaTea/odoo19/ thay vì ~/odoo-dev/odoo19/ chung.

Lý do: Mỗi project có thể dùng version khác. Tách giúp git clone là đủ.

Trade-off: Tốn 17GB disk. Chấp nhận được.

ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)

Quyết định: Run Odoo 19 bằng ~/miniconda3/envs/odoo/bin/python.

Lý do: Conda env đã có sẵn deps cơ bản, không cần build lại. Tránh apt install python3-venv.

Trade-off: Python 3.10 OK với Odoo 19.

ADR-003: Postgres role riêng odoo19

Quyết định: Tạo role odoo19 superuser, không dùng chung odoo16.

Lý do: Cô lập DB project — drop role không ảnh hưởng project khác.

DB: wujia_tea_19 (owner = odoo19).

ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo

Quyết định: Build module riêng wujia_portal_layout clone giao diện Vuexy từ v14.

Lý do (BA đã đưa):

- Production v14 đã có giao diện Vuexy quen thuộc với user.
- /my chuẩn Odoo không phát triển được — sidebar layout không linh hoạt.

- Bê y chang để user không cần học lại UI.

Trade-off:

- Bê 53MB static assets vào repo.
- Maintain thêm 1 layer CSS song song với BS5.
- Bù lại: full control UX.

ADR-005: Model mới `wujia.franchise.member` thay vì sửa `franchise.management` v14

Quyết định: Tạo model mới hoàn toàn, không bê `franchise.management` v14.

Lý do: v14 design 1 user = 1 chi nhánh (constraint cứng `_check_related_user`) không đủ cho nghiệp vụ thực — chủ chuỗi có nhiều cửa hàng, 1 cửa hàng có nhiều nhân viên.

Schema: `user_id × franchise_id × role (owner / manager / staff)`. Cộng `is_primary_owner`, `date_from/to`, `active`, `is_currently_valid` (stored compute).

Cập nhật 2026-04-30 (BA spec): Đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`, đổi field `branch_partner_id` (M2O `res.partner`) → `franchise_id` (M2O `wujia.franchise.management`). Member giờ link trực tiếp tới entity hợp đồng thay vì proxy qua partner.

ADR-006: Real-time qua `bus.bus` + WebSocket Odoo native

Quyết định: Dùng `bus.bus` chuẩn Odoo 19 cho mọi real-time push.

Channel naming convention (sau refactor 2026-04-30):

- `wujia.franchise_<id>` — events liên quan đến cửa hàng (rename từ `wujia.branch_<id>`)
- `wujia.franchise_<id>.orders` — events đơn hàng (planned, chưa làm)

Channel gating: mỗi module sở hữu namespace của mình, override `ir.websocket._build_bus_channel_list` verify quyền subscribe. Regex hiện dùng: `^wujia\.franchise_(\d+)\$`.

ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History

Quyết định: `wujia_sale` (data) + `wujia_portal_sale` (UI order) + `wujia_portal_purchase_history` (UI history).

Lý do: v14 nhồi tất cả vào `co_portal_wujia` (243 dòng controller + 251 dòng XML + 288 dòng JS) → khó audit. Tách 3 layer giúp model layer cài được không cần portal (cho API/headless).

ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake_case v14

Quyết định: /portal/purchase-history (mới); /portal/purchase_history → 301.

Lý do: Convention modern web. Đồng nhất với /portal/order.

ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau

Quyết định BA chốt: Không làm trong sprint 2.

ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order

Quyết định BA chốt: portal_delivery_street + portal_delivery_phone + portal_note char/text trực tiếp trên SO.

Lý do: Đơn giản, match contract v14. Tránh tạo res.partner shipping rác.

ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN

Quyết định BA chốt: Sau login → 2+ chi nhánh → BẮT BUỘC chọn trước khi vào /portal.

Implementation: Set request.session['wujia_active_branch_id'] ngay sau authenticate. Có dropdown topnav để đổi nhanh runtime.

ADR-012: Tách wujia_franchise_management ra khỏi wujia_franchise (bị overrule bởi ADR-015)

Quyết định ban đầu: Tạo module riêng wujia_franchise_management cho phần “hồ sơ hợp đồng”. Module gốc wujia_franchise chỉ giữ membership/role.

Vấn đề phát sinh khi áp BA spec mới: Member field franchise_id link tới wujia_franchise.management → khi đó management ở module phụ thuộc ngược trên membership → registry validation fail nếu cài độc lập wujia_franchise.

Quyết định ngày 2026-04-30: Overrule. Gộp cả management + member vào 1 module. Xem ADR-015. Module wujia_franchise_management bị xóa hoàn toàn.

ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia_core

Quyết định: 2 model master data địa lý res.area (khu vực kinh doanh) và res.ward (phường/xã) đặt trong wujia_core, không gắn vào wujia_franchise.

Lý do:

- Khu vực / phường/xã không chỉ phục vụ franchise. Tương lai sale/delivery/customer-address đều dùng được.
- Tránh circular dependency tương lai (vd wujia_delivery muốn dùng res.area thì khỏi phải depend cứng wujia_franchise).
- Naming res.* (thay vì wujia.*) gợi ý đây là master data chung, không nghiệp vụ chuyên biệt.

Quan hệ: res.area.ward_ids là Many2many res.ward (junction res_area_ward_rel) — 1 ward có thể thuộc nhiều area khác nhau cho mục đích vận hành/giao hàng. res.area.state_ids compute store (distinct ward_ids.state_id). res.ward không có area_id (theo BA spec mới — ward là master data thuần địa lý, area là grouping kinh doanh chồng lên).

ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc

Quyết định BA chốt: Member là entity độc lập (form / list / search action riêng, menu *Operation > Franchise Member*). Form chuẩn res.users của Odoo chỉ thêm 1 smart-button “Franchise Members” mở list filter; không nhúng tab editable.

Lý do BA đưa:

- Đụng vào res.users form gốc dễ break kế thừa từ HR / Sales / các app khác.
- Audit trail rõ ràng: ai gán role gì cho user nào, khi nào — xem trong list view của wujia.franchise.member.
- Tránh case admin/HR vô tình tạo membership rời rạc qua res.users form mà không thấy được constraint primary owner.

ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)

Quyết định ngày 2026-04-30: Xóa module wujia_franchise_management, di chuyển toàn bộ model + view + security vào wujia_franchise.

Lý do: BA spec mới yêu cầu wujia.franchise.member.franchise_id là M2o trực tiếp tới wujia.franchise.management (thay cho M2o tới res.partner ở thiết kế cũ). Hai model trở nên tightly-coupled: management có member_ids One2many, member có franchise_id M2o. Tách 2 module sẽ tạo registry error khi cài độc lập một bên.

Được/Mất:

- Hết circular dep, registry validation pass.
- Đỡ 1 module → đỡ 1 manifest, ít boilerplate.
- Mất khả năng cài/uninstall riêng "hồ sơ hợp đồng". Đánh giá: không quan trọng vì cả 2 model đều phải có để chạy nghiệp vụ portal.

Refactor 2026-04-30 — BA spec mục A + Tính khối lượng

Bối cảnh

BA gửi spec mới (sheet *Model Field* trong *Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsx*) yêu cầu reshape lại phần *Quản lý nhượng quyền* (mục A) và *Tính toán khối lượng* (mục 3) trước khi đi tiếp Day 5+. Các vấn đề BA muốn fix dựa trên review v14:

- v14 hard-code *1 user = 1 chi nhánh* (constraint cứng `_check_related_user` trong `franchise.management`). Không cho chủ chuỗi quản lý nhiều cửa hàng.
- v14 chỉ có `is_block` boolean — không có khái niệm role (Owner / Manager / Staff).
- v14 `franchise.management.code` là related từ `partner.code`; BA muốn tách độc lập (Char unique trực tiếp trên `management`) để code không phụ thuộc `partner`.
- v14 `res.area` chỉ là 4 field phẳng (`name + state + district + ward` M2o đơn). BA muốn `area` là khu vực *kinh doanh* có `manager_user_id`, `state_ids/ward_ids` compute từ `ward children` → `search/report` nhanh.
- v14 `res.ward` chỉ phục vụ địa chỉ. BA muốn `ward` là master phẳng (không có `area_id`); quan hệ `ward-area` expose qua `res.area.ward_ids` M2M để 1 `ward` có thể nằm trong nhiều khu vực vận hành (case overlap khu giao hàng).
- v14 không có `is_franchise` flag trên `partner` — BA muốn flag rõ ràng (compute từ `franchise_ids != False`, `store + index`).
- v14 không lưu snapshot weight; sửa `product master` = thay đổi cân nặng đơn cũ → sai số liệu lịch sử. BA yêu cầu snapshot xuống `sale.order.line, stock.move`.
- v14 không có state machine cửa hàng (chỉ `is_block`). BA muốn 5-state `Draft/Active/Locked/Closed/Expired` + cron auto-expire.
- Naming *branch* (chi nhánh công ty) gây nhầm với multi-company của Odoo. BA chuẩn hóa thành *franchise* (cửa hàng nhượng quyền).

Phạm vi đã chốt với BA: mục A + tính khối lượng. Mục B (Fleet / Delivery cost) để sprint sau.

Module sau refactor

Module	Models / vai trò
wujia_core	<code>res.area</code> , <code>res.ward</code> (master data dùng chung).
wujia_franchise	<code>wujia.franchise.management</code> + <code>wujia.franchise.member</code> + ext <code>res.partner</code> , <code>res.users</code> . Gộp 2 model vào cùng module để chống circular dep (xem ADR-015).

wujia_sale	sale.order ext (portal + franchise) + tính khối lượng trên line / stock.move / stock.picking / stock.picking.batch.
wujia_portal_base	Routes /my/franchises, bus channel wujia.franchise_<id>, sample_data.

Model res.ward (Phường/Xã)

File: custom/wujia_core/models/res_ward.py

Field	Kiểu	Vai trò
name	Char required	Tên phường/xã
code	Char required (unique theo state)	Mã hành chính
state_id	M2O res.country.state required	Tỉnh/Thành
country_id	M2O res.country related store	Quốc gia (cache)
active	Boolean	Bật/tắt

Constraint SQL: UNIQUE (state_id, code) — mã ward duy nhất trong từng tỉnh.

Model res.area (Khu vực kinh doanh)

File: custom/wujia_core/models/res_area.py

Field	Kiểu	Vai trò
code	Char required unique	Mã khu vực, vd KV-HCM-01
name	Char required translate	Tên khu vực
sequence	Integer (default 10)	Thứ tự hiển thị
manager_user_id	M2O res.users	Người phụ trách khu vực
ward_ids	M2M res.ward (rel res_area_ward_rel)	Phường/xã thuộc khu vực — chọn từ danh mục
state_ids	M2M compute store	Tỉnh/Thành tổng hợp từ ward_ids.state_id
description, note	Text	Mô tả + ghi chú
active	Boolean	Bật/tắt

Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)

File: custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_management.py.
Inherit mail.thread, mail.activity.mixin.

Định danh

Field	Kiểu	Vai trò
	Char required	Mã cửa hàng (vd H010, HN-01).

code	unique tracking	<i>Không</i> còn related từ partner.
name	Char required tracking	Tên cửa hàng
display_name	Char compute store	Format “[code] name”
partner_id	M2O res.partner, ondelete=restrict	Partner liên kết. <i>Required</i> khi <i>status</i> =‘active’ qua @constrains, không required ở field level.

Hợp đồng

Field	Kiểu	Vai trò
franchise_start_date	Date required default today	Ngày bắt đầu
franchise_end_date	Date required	Ngày kết thúc (@constrains $\geq$ start)
remaining_days	Integer compute store	Số ngày còn lại = end - today
is_expired	Boolean compute store	remaining_days < 0
opening_date	Date	Ngày khai trương
status	Selection 5 trạng thái	draft / active / locked / closed / expired

Khu vực + Liên hệ

Field	Kiểu	Vai trò
area_id	M2O res.area ondelete=restrict	Khu vực
area_name	Char related store readonly	Tên khu vực (cache)
state_id	M2O res.country.state	Tỉnh/Thành
address	Text	Địa chỉ (đa dòng)
phone	Char	SĐT
email	Char (regex validate)	Email

Thành viên + cờ điều khiển

Field	Kiểu	Vai trò
member_ids	O2M wujia.franchise.member.franchise_id	Danh sách
member_count	Integer compute	Đếm member hiện tại
main_owner_member_id	M2O wujia.franchise.member compute	Owner active (BA: bỏ ý kiến)
portal_locked	Boolean tracking	Khóa portal
invoiced	Boolean	Cờ đã xuất
description, note	Text	Mô tả vận

active	Boolean	Bật/tắt rec
--------	---------	-------------

Action + Cron

- **Kích hoạt:** status=active, portal_locked=False.
- **Khóa portal:** status=locked, portal_locked=True.
- **Đóng cửa hàng:** status=closed, portal_locked=True (cần confirm).
- **Stat button “Thành viên”:** mở list `wujia.franchise.member` filter theo `franchise_id`.
- **Cron `ir_cron_check_franchise_expired`:** daily, set status=expired nếu `end_date < today` (đã wire trong views XML).

Model `wujia.franchise.member` (UI độc lập theo BA spec)

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_member.py`.

Field	Kiểu	Vai trò
<code>user_id</code>	M2O <code>res.users</code> required cascade	User portal
<code>franchise_id</code>	M2O <code>wujia.franchise.management</code> required cascade	Cửa hàng (link <i>trực tiếp</i> , không qua partner)
<code>role</code>	Selection [owner, manager, staff]	Vai trò
<code>is_primary_owner</code>	Boolean	Chủ chính, max 1/cửa hàng
<code>date_from, date_to</code>	Date	Hiệu lực
<code>is_currently_valid</code>	Boolean compute store index	active AND date range valid
<code>display_name</code>	Char compute store	“user @ franchise (role)”
<code>active</code>	Boolean	Archive

Constraints:

- `date_from ≤ date_to`.
- `is_primary_owner=True` → `role=owner`, unique 1 primary/active per franchise.
- `(user, franchise, active=True)` unique — vẫn cho user có membership ở nhiều franchise khác nhau.

UI độc lập (yêu cầu BA — ADR-014): list / form / search action riêng. Menu *Operation > Franchise Member*. Form `res.users` chuẩn của Odoo *chỉ thêm 1 smart-button* “Franchise Members” — KHÔNG nhúng tab editable.

Extension res.partner

Field	Kiểu	Vai trò
franchise_ids	O2M wujia.franchise.management.partner_id	Danh sách củ partner đại d
is_franchise	Boolean compute store index	bool(franchi — thay cho is_branch cũ
franchise_count	Integer compute	Smart-button counter

Smart-button *Franchise Stores* hiện ra trên form partner khi
is_franchise=True.

Extension res.users

Field / Method	Kiểu
member_ids	O2M wujia.franchise.member.user_id
member_count	Integer compute
_get_active_franchise_memberships()	Method
_get_accessible_franchise_ids()	Method @ormcache('self.id')
_get_franchise_role(franchise_id)	Method

Tên method đổi: _get_accessible_branch_partner_ids →
_get_accessible_franchise_ids. Caller nào dùng phải đổi (đã update
wujia_sale record rule + wujia_portal_base irwebsocket).

Menu structure

```
Franchise Management
+-- Operation
|   +-- Franchise Management    -> wujia.franchise.management
|   +-- Franchise Member       -> wujia.franchise.member
+-- Configuration
    +-- Area Management
        +-- Area                 -> res.area
        +-- Province / City     -> base.action_country_state
        +-- Ward                 -> res.ward
```

Tính khối lượng (BA spec mục 3)

Snapshot product.weight xuống line/move tại lúc tạo, để dữ liệu cũ không
đổi khi product master cập nhật.

sale.order.line

Field	Kiểu	Vai trò
weight_per_unit	Float readonly	Snapshot từ product_id.weight (set trong onchange + create).
planned_weight	Float compute store	= qty × weight_per_unit

sale.order

total_planned_weight (Float compute store) =
sum(order_line.planned_weight).

stock.move

Field	Kiểu	Vai trò
weight_per_unit	Float readonly	Snapshot trong create: ưu tiên sale_line_id.weight_per_unit, fallback product.weight.
planned_weight	Float compute store	= product_uom_qty × weight_per_unit
done_weight	Float compute store	= quantity × weight_per_unit

Lưu ý Odoo 19: stock.move dùng field quantity (không phải quantity_done của v14-v16).

stock.picking + stock.picking.batch

Aggregate compute store:

- stock.picking.planned_weight = sum(move_ids.planned_weight).
- stock.picking.done_weight = sum(move_ids.done_weight).
- stock.picking.batch.planned_weight =
sum(picking_ids.planned_weight).
- stock.picking.batch.done_weight = sum(picking_ids.done_weight).

Lưu ý Odoo 19: stock.picking.move_ids (rename từ move_ids_without_package của v17-v18). Đã verify khi install.

Verify install (đã pass)

```
# Drop + reinstall fresh
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
~/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin \
  -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
  -i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base \
  --stop-after-init
# 70 modules loaded clean (chỉ 1 warning vô hại về translated stored
related)
```

Kết quả schema check (psql):

- res_area 12 cột; res_ward 11 cột.
- wujia_franchise_management 26 cột (đủ spec); code unique.
- wujia_franchise_member 13 cột; franchise_id M2o cascade tới management.
- sale_order có 7 field mới (is_portal_order, franchise_partner_id, franchise_id, portal_member_id, portal_requester_user_id, area_id, total_planned_weight).
- sale_order_line có weight_per_unit, planned_weight.
- stock_move có 3 weight column, stock_picking + stock_picking_batch có aggregate.
- Sample data: 2 area, 3 partner is_franchise=True, 3 franchise.management, 7 membership.

Kết quả end-to-end test (Odoo shell):

- anh.owner → _get_accessible_franchise_ids=(1,) → ['HN-01'] ✓
- dung.multi → (3,1,2) → ['HCM-01','HN-01','HN-02'] (multi-franchise) ✓
- em.hcm → (3,) → ['HCM-01'] ✓
- HN-01.member_count=4, main_owner=anh.owner ✓
- HCM-01.member_count=2, main_owner=em.hcm ✓
- HN-02.member_count=1, main_owner=— (chỉ có Dung manager, không có owner) ✓
- Weight calc: SO line qty=3 × weight=0.5 → planned_weight=1.5; sau confirm stock.move planned_weight=1.5 ✓

Sprint 2 — Day 1 (lịch sử): wujia_sale (đã refactor)

Đã rewrite: Day 1 ban đầu dùng tên field branch_partner_id / portal_membership_id. Sau refactor 2026-04-30 đã đổi thành franchise_partner_id / franchise_id / portal_member_id + thêm is_portal_order + area_id + tính khối lượng. Chi tiết spec mới ở Chapter 3. Nội dung dưới đây là log lịch sử.

Phạm vi Day 1

Tạo module wujia_sale với chỉ data layer (model + security + views), KHÔNG có HTTP/UI/JS. Real-time bus và method _create_portal_order thêm Day 2.

File tree đã tạo

```

custom/wujia_sale/
+-- __init__.py
+-- __manifest__.py
+-- models/
|   +-- __init__.py
|   +-- sale_order.py           6 field + 1 constraint
|   +-- sale_order_line.py     constraint min/max qty cho portal
|   +-- product_template.py    3 field + constraint bounds
+-- security/
|   +-- ir.model.access.csv     4 ACL row cho group_portal
|   +-- wujia_sale_rules.xml   4 record rule cho group_portal
+-- views/
|   +-- sale_order_views.xml    form / list / search inherit
|   +-- product_template_views.xml form / list / search inherit
+-- demo/                      (rỗng, Day 3 sẽ thêm)
+-- tests/                      (rỗng, Day 2 sẽ thêm)

```

6 field mới trên sale.order

Field	Kiểu	Vai trò
branch_partner_id	M2O res.partner	Chi nhánh sở hữu đơn (domain is_branch=True).
portal_requester_user_id	M2O res.users, readonly	User portal trực tiếp tạo đơn (audit trail).
portal_membership_id	M2O wujia.branch.member, readonly	Snapshot membership tại lúc tạo.
portal_delivery_street	Char	Override địa chỉ giao mỗi đơn.
portal_delivery_phone	Char	Override SĐT giao mỗi đơn.
portal_note	Text	Ghi chú đơn hàng.

3 field mới trên product.template

Field	Kiểu	Vai trò
is_public_website	Boolean	Toggle hiển thị trên /portal/order catalog.
min_qty	Integer (default 1)	Tối thiểu mỗi dòng cart.
max_qty	Integer (default 0)	Tối đa mỗi dòng cart (0 = unlimited).

Constraints (validate ở ORM, không phải JS)

sale.order

_check_portal_branch_membership: Nếu đơn có portal_requester_user_id thì user đó phải có wujia.branch.member active trong branch_partner_id. Đây là defense in depth — controller cũng đã check, nhưng record rule

ORM đảm bảo cả khi gọi qua API/RPC.

sale.order.line

_check_min_max_qty_portal: Validate product_uom_qty với product_id.product_tmpl_id.min_qty / max_qty. Chỉ áp với đơn có portal_requester_user_id (admin tạo manual không bị ràng).

product.template

_check_min_max_qty_bounds: min_qty và max_qty không âm; max_qty ≥ min_qty.

Record rules cho portal user

4 rule áp dụng cho group base.group_portal (read-only):

1. **Sale Order:** chỉ thấy đơn có portal_requester_user_id = current user HOẶC branch_partner_id thuộc các chi nhánh user là member.
2. **Sale Order Line:** chỉ thấy line của các đơn user được thấy.
3. **Product Template:** chỉ thấy product có is_public_website = True.
4. **Product:** chỉ thấy product có product_tmpl_id.is_public_website = True.

ACL (ir.model.access.csv)

Group base.group_portal có quyền đọc (1,0,0,0) trên sale.order, sale.order.line, product.template, product.product. Không có write/create/unlink — đảm bảo portal user không sửa data trực tiếp qua RPC, chỉ qua các action được expose ở Day 2+.

Verify install

```
# Install module
bash scripts/upgrade.sh wujia_sale
# Hoặc fresh install:
python odoo19/odoo-bin -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 -i wujia_sale --stop-after-init

# Kiểm tra DB schema
psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c \\\
    "\d sale_order" | grep -E "branch|portal_"
```

Kết quả test (Day 1):

- Module install clean (308 queries, 0 error).
- 6 cột mới trên sale_order đã có trong DB.
- 3 cột mới trên product_template đã có.
- 4 record rule đã active.

- Constraint hoạt động: admin tạo SO với user không có membership trong branch → `ValidationError` “User Nguyễn Văn Anh không có membership active trong chi nhánh Wujia Tea TP HCM Q1”.
- Record rule hoạt động: anh.owner login backend qua RPC chỉ thấy đơn của HN-01, không thấy của HCM-01 (đã test với `search_read` trả về 1/2 đơn admin tạo).

Sprint 2 — Day 2 (partial): Performance optimizations

Cập nhật 2026-04-30: Method `_get_accessible_branch_partner_ids` đã đổi tên thành `_get_accessible_franchise_ids` (trả tuple `wujia.franchise.management.id` thay cho `res.partner.id`). Cache invalidation hooks vẫn ở CRUD của member model (chỉ đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`). Logic + chiến thuật cache không thay đổi.

Phạm vi Day 2 (đã làm)

Theo BA chỉ đạo "tập trung tối ưu trước, các phần khác từ từ", Day 2 thu hẹp scope còn:

- Cài `queue_job` (OCA branch 19.0) làm tool async cho tương lai
- Fix **P0-1**: Apply `@ormcache` cho `res.users._get_accessible_franchise_ids` (rename từ `_branch_partner_ids`)
- Fix **P0-2**: Store + index `is_currently_valid` trên `wujia.franchise.member` (rename từ `wujia.branch.member`)

Defer Day 2 còn lại (service layer, bus emit cho sale.order, unit tests) sang lần làm sau.

Setup `queue_job` (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/themes
git clone --branch 19.0 --single-branch --depth 1 \
  https://github.com/OCA/queue.git oca_queue
```

Cập nhật `config/odoo.conf` addons_path thêm `themes/oca_queue`. Install:
`python odoo-bin -i queue_job --stop-after-init.`

Fix P0-1: ormcache cho lookup chi nhánh user

Vấn đề trước fix: Mỗi câu `SELECT * FROM sale_order` từ portal user trigger eval record rule → gọi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → 2 query phụ (membership + partner mapped). Với 1000 user concurrent = 2000+ query/giây chỉ để check security.

Sau fix: Method `_get_accessible_branch_partner_ids()` cache per-worker. Subsequent calls trả về tuple từ memory, không hit DB.

Code thay đổi

File: custom/wujia_franchise/models/res_users.py

```
from odoo.tools import ormcache

@ormcache('self.id')
def _get_accessible_branch_partner_ids(self):
    self.ensure_one()
    return tuple(self._get_active_branch_memberships()
                  .mapped('branch_partner_id').ids)

def _get_accessible_branch_partners(self):
    self.ensure_one()
    return self.env['res.partner'].browse(
        self._get_accessible_branch_partner_ids()
    )
```

Cache invalidation

File: custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py

Hook vào create/write/unlink:

```
def _invalidate_user_cache(self):
    if self:
        self.env.registry.clear_cache() # cross-worker safe

@api.model_create_multi
def create(self, vals_list):
    records = super().create(vals_list)
    records._invalidate_user_cache()
    return records

def write(self, vals):
    res = super().write(vals)
    self._invalidate_user_cache()
    return res

def unlink(self):
    had_records = bool(self)
    res = super().unlink()
    if had_records:
        self.env.registry.clear_cache()
    return res
```

Lưu ý: Dùng `env.registry.clear_cache()` thay vì `method.clear_cache(records)` — Odoo 19 tự signal qua DB để invalidate cache trên mọi worker khác. Heavy hơn 1 chút nhưng cross-worker safe.

Update record rule dùng method mới

File: custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml

Đổi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → `user._get_accessible_branch_partner_ids()` (tuple cached, không trigger ORM search mỗi query).

Fix P0-2: Store + index is_currently_valid

Vấn đề trước fix: `is_currently_valid` là compute non-stored với search method tự viết. Mọi search `[('is_currently_valid', '=', True)]` phải iterate trong Python — không dùng được index, không scale 9000 membership.

Sau fix: Field stored + B-tree index → SQL search direct, query plan dùng index scan thay vì sequential scan.

Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
is_currently_valid = fields.Boolean(
    compute='_compute_is_currently_valid',
    store=True,          # Đã thêm
    index=True,          # Đã thêm
)
# Bỏ method _search_is_currently_valid (không cần khi store)
```

Cron daily recompute

Compute phụ thuộc today → không tự re-trigger qua `@api.depends`. Cần cron daily update các record vừa enter/exit hiệu lực.

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
@api.model
def _cron_recompute_validity(self):
    from datetime import timedelta
    today = fields.Date.context_today(self)
    affected = self.search([
        '|',
        ('date_from', '=', today),          # vừa active
        ('date_to', '=', today - timedelta(days=1)), # vừa hết hạn
    ])
    if affected:
        affected._compute_is_currently_valid()
        affected.flush_recordset()
        affected._invalidate_user_cache()
```

File mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml` — cron chạy hàng ngày `interval=1 day`.

Migration

Khi upgrade module, Odoo tự re-init compute cho mọi record → store column populated tự động. Verify 7/7 record demo có `is_currently_valid=True`.

Verify đã pass

- Module install/upgrade clean (0 error)
- Cột `is_currently_valid` stored, có B-tree index
`wujia_branch_member__is_currently_valid_index`
- Cron Wujia: Recompute branch member `is_currently_valid` active, daily

- Test cache: 1st call → DB hit, 2nd call → memory hit
- Test invalidate: `member.active=False` → cache cleared, next call trả về tuple rỗng đúng
- Test record rule: `anh.owner` (HN-01 only) search SO chỉ thấy 2 đơn HN-01, không thấy đơn HCM-01 admin tạo

Đo lường impact (theoretical)

Metric	Trước fix	Sau fix
Query/page-load (record rule)	2–3 query/user/page	0 (cache hit ratio > 90%)
Search <code>is_currently_valid=True</code>	Sequential scan (Python iter)	Index scan (B- tree)
Multi-user concurrent (1000 user × 5 page-load/min)	10k–15k query/min	1k–2k query/min
Worst case @ 9k membership records	9k row Python loop	1 SQL query (millis)

Files đã chạm Day 2

- Mới: `themes/oca_queue/` (clone)
- Mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml`
- Edit: `config/odoo.conf` — `addons_path` thêm `themes/oca_queue`
- Edit: `custom/wujia_franchise/__manifest__.py` — data thêm cron
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py` — `ormcache`
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py` — `store=True`, `index=True`; bỏ `_search_*`; thêm CRUD hooks invalidate cache; thêm `_cron_recompute_validity`
- Edit: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml` — đổi domain dùng method tuple cached

Roadmap Sprint 2 còn lại

Day 2: Method + Bus + Tests

- Thêm `_create_portal_order(branch_partner_id, lines, ...)` model method (single entry point cho controller portal Day 7).
- Inherit `bus.listener.mixin` trên `sale.order`, override `action_confirm`, `_action_cancel`, write để emit channel `wujia.branch_<id>.orders` type `wujia_order_state_changed`.
- Channel gating: thêm regex `wujia.branch_<id>.orders` vào `ir.websocket` của `wujia_sale`.

- Unit tests: `test_sale_order_branch.py` (constraint), `test_record_rules.py` (visibility).

Day 3: Demo data

5–6 đơn cho mỗi chi nhánh demo (HN-01, HN-02, HCM-01) trộn state. 2–3 đơn của `dung.multi` rải đều 3 chi nhánh để demo flow multi-branch. Toggle `is_public_website` cho 5–10 sản phẩm.

Day 4: Branch picker tại login

- Update `wujia_portal_layout/controllers/auth.py` để sau login → check membership count → redirect `/portal/branches/pick` nếu 2+.
- Routes mới trong `wujia_portal_base`: `/portal/branches/pick` + `/portal/branches/pick/<id>`.
- Helper `_ensure_active_branch` reusable.
- Dropdown topnav cho đổi chi nhánh runtime.

Day 5–7: wujia_portal_sale

- Day 5: scaffold + Vuexy template + sidenav inject.
- Day 6: OWL components `branch_picker`, `product_list` (server-side pagination + debounced search).
- Day 7: cart RPC routes + `cart_panel` OWL component + submit flow + bus subscribe.

Day 8–9: wujia_portal_purchase_history

- Day 8: list page + filters + server-side pagination.
- Day 9: detail page + 4-step ribbon + bus subscribers (list + detail real-time).

Day 10: Polish

i18n Vietnamese, edge cases (empty cart, network errors), smoke tests, update doc.

Phụ lục — Lệnh thường dùng

```
# Build doc PDF
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/build-doc.sh

# Khởi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# Upgrade module
```

```
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh wujia_sale
```

```
# Init DB từ đầu
```

```
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh
```

```
# Drop + recreate DB
```

```
PGPASSWORD=1 psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d postgres \  
-c "DROP DATABASE IF EXISTS wujia_tea_19;"
```

```
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh
```