

# **WujiaTea Odoo 19**

Tài liệu kiến trúc & sprint log

Hồng Trà Ngô Gia

Dev Team

`huyban.han@gmail.com`

Cập nhật: May 21, 2026

# Contents

|          |                                                                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Tổng quan dự án</b>                                                                               | <b>2</b>  |
| 1.1      | Mục tiêu                                                                                             | 2         |
| 1.2      | Cấu trúc thư mục                                                                                     | 2         |
| 1.3      | Modules đã hoàn thành                                                                                | 3         |
| 1.3.1    | Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)                                                        | 3         |
| 1.3.2    | Sprint 3 — Feature B (Đội xe + Giao hàng)                                                            | 3         |
| 1.3.3    | Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng)                                                   | 3         |
| 1.4      | Còn lại (Sprint 5+)                                                                                  | 4         |
| 1.5      | Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3)                                                                | 4         |
| 1.6      | Khác biệt lớn so với bản Odoo 14                                                                     | 5         |
| 1.7      | Cách chạy                                                                                            | 5         |
| <b>2</b> | <b>Quyết định kiến trúc (ADR)</b>                                                                    | <b>7</b>  |
| 2.1      | ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác                                                     | 7         |
| 2.2      | ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)                                                          | 7         |
| 2.3      | ADR-003: Postgres role riêng odoo19                                                                  | 7         |
| 2.4      | ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo                                                  | 7         |
| 2.5      | ADR-005: Model mới wujia.franchise.member thay vì sửa franchise.management v14                       | 8         |
| 2.6      | ADR-006: Real-time qua bus.bus + WebSocket Odoo native                                               | 8         |
| 2.7      | ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History                                                    | 8         |
| 2.8      | ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake_case v14                                             | 8         |
| 2.9      | ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau                                                     | 8         |
| 2.10     | ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order                                                        | 9         |
| 2.11     | ADR-011: Active branch picker xây ra TẠI LOGIN                                                       | 9         |
| 2.12     | ADR-012: Tách wujia_franchise_management ra khỏi wujia_franchise ( <i>bị over-rule bởi ADR-015</i> ) | 9         |
| 2.13     | ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia_core                                                    | 9         |
| 2.14     | ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc                          | 9         |
| 2.15     | ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)                       | 10        |
| <b>3</b> | <b>Refactor 2026-04-30 — BA spec mục A + Tính khối lượng</b>                                         | <b>11</b> |
| 3.1      | Bối cảnh                                                                                             | 11        |
| 3.2      | Module sau refactor                                                                                  | 11        |
| 3.3      | Model res.ward (Phường/Xã)                                                                           | 12        |
| 3.4      | Model res.area (Khu vực kinh doanh)                                                                  | 12        |
| 3.5      | Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)                                       | 13        |
| 3.5.1    | Định danh                                                                                            | 13        |

|          |                                                                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.2    | Hợp đồng                                                                                             | 13        |
| 3.5.3    | Khu vực + Liên hệ                                                                                    | 13        |
| 3.5.4    | Thành viên + cờ điều khiển                                                                           | 13        |
| 3.5.5    | Action + Cron                                                                                        | 14        |
| 3.6      | Model <code>wujia.franchise.member</code> (UI độc lập theo BA spec)                                  | 14        |
| 3.7      | Extension <code>res.partner</code>                                                                   | 15        |
| 3.8      | Extension <code>res.users</code>                                                                     | 15        |
| 3.9      | Menu structure                                                                                       | 15        |
| 3.10     | Tính khối lượng (BA spec mục 3)                                                                      | 16        |
| 3.10.1   | <code>sale.order.line</code>                                                                         | 16        |
| 3.10.2   | <code>sale.order</code>                                                                              | 16        |
| 3.10.3   | <code>stock.move</code>                                                                              | 16        |
| 3.10.4   | <code>stock.picking</code> + <code>stock.picking.batch</code>                                        | 16        |
| 3.11     | Verify install (đã pass)                                                                             | 16        |
| <b>4</b> | <b>Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): <code>wujia_sale</code> (đã refactor)</b>                             | <b>18</b> |
| 4.1      | Phạm vi Day 1                                                                                        | 18        |
| 4.2      | File tree đã tạo                                                                                     | 18        |
| 4.3      | 6 field mới trên <code>sale.order</code>                                                             | 18        |
| 4.4      | 3 field mới trên <code>product.template</code>                                                       | 19        |
| 4.5      | Constraints (validate ở ORM, không phải JS)                                                          | 19        |
| 4.5.1    | <code>sale.order</code>                                                                              | 19        |
| 4.5.2    | <code>sale.order.line</code>                                                                         | 19        |
| 4.5.3    | <code>product.template</code>                                                                        | 19        |
| 4.6      | Record rules cho portal user                                                                         | 19        |
| 4.7      | ACL ( <code>ir.model.access.csv</code> )                                                             | 20        |
| 4.8      | Verify install                                                                                       | 20        |
| <b>5</b> | <b>Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations</b>                                         | <b>21</b> |
| 5.1      | Phạm vi Day 2 (đã làm)                                                                               | 21        |
| 5.2      | Setup <code>queue_job</code> (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)                                           | 21        |
| 5.3      | Fix PO-1: <code>ormcache</code> cho lookup chi nhánh user                                            | 21        |
| 5.3.1    | Code thay đổi                                                                                        | 22        |
| 5.3.2    | Cache invalidation                                                                                   | 22        |
| 5.3.3    | Update record rule dùng method mới                                                                   | 22        |
| 5.4      | Fix PO-2: Store + index <code>is_currently_valid</code>                                              | 23        |
| 5.4.1    | Code thay đổi                                                                                        | 23        |
| 5.4.2    | Cron daily recompute                                                                                 | 23        |
| 5.4.3    | Migration                                                                                            | 23        |
| 5.5      | Verify đã pass                                                                                       | 24        |
| 5.6      | Đo lường impact (theoretical)                                                                        | 24        |
| 5.7      | Files đã chạm Day 2                                                                                  | 24        |
| <b>6</b> | <b>Roadmap Sprint 2 còn lại (Lưu trữ lịch sử)</b>                                                    | <b>25</b> |
| <b>7</b> | <b>Sprint 3 – Feature B: Quản lý đội xe (<code>wujia_fleet</code> + <code>wujia_delivery</code>)</b> | <b>26</b> |
| 7.1      | Bối cảnh nghiệp vụ                                                                                   | 26        |
| 7.2      | Quyết định kiến trúc (2026-05-02)                                                                    | 26        |
| 7.3      | Module <code>wujia_fleet</code> – Sổ tay đội xe                                                      | 27        |
| 7.3.1    | Nhà xe (Fleet Provider) – "Ai cho mình thuê?"                                                        | 27        |
| 7.3.2    | Loại xe (Fleet Type) – "Xe to nhỏ ra sao?"                                                           | 27        |
| 7.3.3    | Xe (Vehicle) – "Cụ thể từng chiếc"                                                                   | 27        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3.4    | Bảng giá vận chuyển (Pricelist) – "Cước phí thế nào?"                 | 27        |
| 7.3.5    | Phân quyền                                                            | 27        |
| 7.3.6    | Menu Fleet Management                                                 | 27        |
| 7.4      | Module wujia_delivery – Quy trình điều phối                           | 28        |
| 7.4.1    | Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale)                       | 28        |
| 7.4.2    | Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất                               | 28        |
| 7.4.3    | Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)                  | 28        |
| 7.4.4    | Bước 4: Chọn xe cho chuyến                                            | 28        |
| 7.4.5    | Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước                               | 28        |
| 7.4.6    | Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu                              | 29        |
| 7.4.7    | Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyến                                    | 29        |
| 7.4.8    | Bước 8: Báo cáo                                                       | 29        |
| 7.5      | Performance optimizations (2026-05-02 patch)                          | 29        |
| 7.5.1    | 17 BTREE index thêm trên hot fields                                   | 29        |
| 7.5.2    | Store vehicle_count                                                   | 30        |
| 7.5.3    | Tối ưu _compute_pricelist_id                                          | 30        |
| 7.6      | Cách verify                                                           | 30        |
| 7.6.1    | Drop + reinstall fresh                                                | 30        |
| 7.6.2    | Schema check                                                          | 30        |
| 7.6.3    | End-to-end test cost compute                                          | 31        |
| 7.7      | Demo data – không load qua manifest                                   | 31        |
| <b>8</b> | <b>Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)</b>                      | <b>32</b> |
| 8.1      | Bối cảnh                                                              | 32        |
| 8.2      | Module split (8 module mới)                                           | 32        |
| 8.3      | ADR-016: Dashboard nằm trong wujia_portal_base                        | 33        |
| 8.4      | ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)                              | 33        |
| 8.5      | ADR-018: Skeleton models                                              | 33        |
| 8.6      | ADR-019: ormcache theo franchise_id, không phải user_id               | 34        |
| 8.7      | ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng             | 34        |
| 8.8      | Performance – pre-compute ở controller                                | 34        |
| 8.9      | Index BTREE per model                                                 | 34        |
| 8.10     | Security: ACL + record rules cho portal user                          | 35        |
| 8.11     | Sample data – scripts/seed_portal_demo.py                             | 35        |
| 8.12     | Verify install (đã pass)                                              | 36        |
| 8.13     | Module hoàn thành (cập nhật)                                          | 36        |
| 8.14     | Còn lại cho Sprint 5+                                                 | 37        |
| <b>9</b> | <b>Sprint 4.1 – Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng</b> | <b>38</b> |
| 9.1      | Bối cảnh                                                              | 38        |
| 9.2      | 4 bug fix dashboard                                                   | 38        |
| 9.3      | Module wujia_portal_report (BA Phase 1)                               | 38        |
| 9.3.1    | 4 block render trong 5 query                                          | 39        |
| 9.3.2    | Performance design                                                    | 39        |
| 9.4      | Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1)                                     | 39        |
| 9.4.1    | Cookie pattern (ADR-021)                                              | 39        |
| 9.4.2    | UX flow                                                               | 40        |
| 9.4.3    | Helper module-level cho các module portal_*                           | 40        |
| 9.5      | Tab "Mới" / "Lịch sử thông báo"                                       | 40        |
| 9.6      | ADR mới                                                               | 40        |
| 9.6.1    | ADR-021: Cookie HTTP cho active_franchise_id                          | 40        |
| 9.6.2    | ADR-022: Module-level helper cho portal_* modules                     | 40        |

|           |                                                                               |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.7       | Verify Sprint 4.1 (đã pass)                                                   | 40        |
| 9.8       | Files thay đổi Sprint 4.1                                                     | 41        |
| <b>10</b> | <b>Sprint 4.2 – UI polish: sidebar overlay + card header</b>                  | <b>42</b> |
| 10.1      | Bối cảnh                                                                      | 42        |
| 10.2      | Root cause Bug L1                                                             | 42        |
| 10.3      | Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu)                     | 43        |
| 10.4      | Fix – defense in depth 3 lớp                                                  | 43        |
| 10.4.1    | Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop                                 | 43        |
| 10.4.2    | Lớp 2: Overlay không phủ sidebar                                              | 43        |
| 10.4.3    | Lớp 3: JS safety reset trên page load                                         | 43        |
| 10.4.4    | Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide                                     | 44        |
| 10.4.5    | Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js                                          | 44        |
| 10.4.6    | Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools)       | 45        |
| 10.5      | Fix Bug L2 – card header                                                      | 46        |
| 10.6      | Files thay đổi                                                                | 46        |
| 10.7      | Files thay đổi (full Sprint 4.2)                                              | 46        |
| 10.8      | Verify (đã pass trên server production)                                       | 47        |
| 10.9      | ADR Sprint 4.2                                                                | 47        |
| 10.9.1    | ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ                           | 47        |
| 10.9.2    | ADR-024: /web/image/res.users/<id>/avatar_128 thay route custom               | 48        |
| <b>11</b> | <b>Sprint 4.3 – Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font</b> | <b>49</b> |
| 11.1      | Bối cảnh                                                                      | 49        |
| 11.2      | Mapping – 19 design tokens                                                    | 49        |
| 11.3      | Cấu trúc file mới                                                             | 50        |
| 11.4      | Asset load order                                                              | 50        |
| 11.5      | Card-header flush fix                                                         | 51        |
| 11.6      | Inter font self-host                                                          | 51        |
| 11.7      | Refactor files (18 file thay đổi)                                             | 52        |
| 11.8      | ApexCharts đồng bộ palette                                                    | 52        |
| 11.9      | Verify                                                                        | 52        |
| 11.10     | ADR Sprint 4.3                                                                | 53        |
| 11.10.1   | ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables                         | 53        |
| 11.10.2   | ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN                                | 53        |
| <b>12</b> | <b>Sprint 4.4 – Cập nhật tài liệu (2026-05-15)</b>                            | <b>55</b> |
| 12.1      | Bối cảnh                                                                      | 55        |
| 12.2      | Thay đổi tài liệu                                                             | 55        |
| 12.3      | Không thay đổi                                                                | 55        |
| 12.4      | Files chạm trong session này                                                  | 56        |
| <b>13</b> | <b>Sprint 5 – Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16)</b>         | <b>57</b> |
| 13.1      | Bối cảnh                                                                      | 57        |
| 13.2      | Task A – sale.order.batch_id                                                  | 57        |
| 13.3      | Task C – Knowledge full BA                                                    | 58        |
| 13.3.1    | Field changes wujia.knowledge.article                                         | 58        |
| 13.3.2    | Model mới wujia.knowledge.tag                                                 | 58        |
| 13.3.3    | Cron_cron_recompute_is_published                                              | 58        |
| 13.4      | Task E – Support Ticket full BA                                               | 59        |
| 13.4.1    | ADR-016 – Không tạo wujia.support.ticket.message riêng                        | 59        |
| 13.4.2    | Field changes wujia.support.ticket                                            | 59        |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.4.3 message_post override — analytics atomic                                        | 59        |
| 13.4.4 Constraint cancel_reason                                                        | 60        |
| 13.4.5 Model mới wujia.support.category                                                | 60        |
| 13.5 Migration — bài học data loss                                                     | 60        |
| 13.6 Files thay đổi                                                                    | 60        |
| 13.7 Verify (đã pass)                                                                  | 61        |
| <b>14 Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17)</b>     | <b>62</b> |
| 14.1 Bối cảnh                                                                          | 62        |
| 14.2 Strategy chung — Performance hardening                                            | 62        |
| 14.3 Task A — Forgot password + reset (wujia_portal_layout)                            | 63        |
| 14.4 Task B — Profile editable + avatar + change password                              | 63        |
| 14.5 Task D — Cart complete (wujia_portal_sale)                                        | 63        |
| 14.6 Task E — Return request POST + multi-upload                                       | 64        |
| 14.7 Task F — Exam register AJAX + cancel                                              | 64        |
| 14.8 Task G — Shared utilities (wujia_portal_base/controllers/utils.py)                | 64        |
| 14.9 Verification                                                                      | 64        |
| 14.10 Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6)                                 | 65        |
| <b>15 Sprint 7 — Info Update Request module + extension routes (2026-05-17)</b>        | <b>66</b> |
| 15.1 Bối cảnh                                                                          | 66        |
| 15.2 Task A — Module wujia_portal_info_request                                         | 66        |
| 15.2.1 Model wujia.info.update.request                                                 | 66        |
| 15.2.2 Controller routes (5)                                                           | 67        |
| 15.2.3 Security                                                                        | 67        |
| 15.2.4 Views                                                                           | 67        |
| 15.3 Task C — Extension routes (8)                                                     | 67        |
| 15.4 Deferred v14 features (document only)                                             | 68        |
| 15.5 Verification                                                                      | 68        |
| 15.6 Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA                                                | 68        |
| <b>16 Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21)</b> | <b>70</b> |
| 16.1 Bối cảnh                                                                          | 70        |
| 16.2 Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4)                               | 70        |
| 16.3 Task B — Section A: Franchise Information menu                                    | 70        |
| 16.4 Task C — Section B: Audit mapping sale.order                                      | 71        |
| 16.5 Task D — Section B.5: Module mới wujia_portal_order_window                        | 71        |
| 16.5.1 res.config.settings                                                             | 71        |
| 16.5.2 Logic check (BA row 167–173)                                                    | 71        |
| 16.5.3 Enforce                                                                         | 72        |
| 16.5.4 Module structure                                                                | 72        |
| 16.6 Task E — Sheet 5. Issue List: UI refactor                                         | 72        |
| 16.6.1 _variables.css — design tokens mới                                              | 72        |
| 16.6.2 _wujia_theme.css — sidebar + header polish                                      | 72        |
| 16.6.3 _components.css mới — shared primitives                                         | 73        |
| 16.7 Modules touched                                                                   | 73        |
| 16.8 Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8                                                    | 73        |
| <b>17 Phụ lục — Lệnh thường dùng</b>                                                   | <b>74</b> |

# Chapter 1

## Tổng quan dự án

### 1.1 Mục tiêu

Migrate hệ thống ERP WujiaTea (Hồng Trà Ngô Gia) từ Odoo 14 + portal custom Vuexy lên Odoo 19 Community, giữ nguyên giao diện portal user quen thuộc, đồng thời:

- Sửa các vấn đề kiến trúc của bản v14 (1 user = 1 chi nhánh, không real-time, code rời rạc).
- Thêm real-time update cho portal (data đổi → page tự cập nhật, không cần F5).
- Tách module rõ ràng theo nguyên tắc 1 module = 1 trách nhiệm.
- Document đầy đủ để BA review và đề xuất điều chỉnh.

### 1.2 Cấu trúc thư mục

```
WujiaTea/  
+-- odoo19/ Source code Odoo 19 (Python, không sửa)  
+-- themes/ Muk Backend Theme + OCA queue  
+-- custom/ Code WujiaTea (ôch sửa ệnhìp ưv)  
| +-- wujia_core res.area, res.ward (master data)  
| +-- wujia_franchise franchise.management + franchise.member  
| +-- wujia_sale sale.order ext + weight calc  
| +-- wujia_fleet nhà xe / ặloì xe / xe / ặbng giá  
| +-- wujia_delivery stock.picking/batch ext + ưốcc  
| +-- wujia_portal_layout Vuexy shell, CSS vars, Inter font  
| +-- wujia_portal_base /portal/dashboard + bus realtime  
| +-- wujia_portal_sale /portal/order (catalog + cart)  
| +-- wujia_portal_purchase_history /portal/purchase-history  
| +-- wujia_portal_delivery /portal/delivery  
| +-- wujia_portal_return /portal/return + models  
| +-- wujia_portal_notification /portal/notification + models  
| +-- wujia_portal_exam /portal/exam + models  
| +-- wujia_portal_knowledge /portal/knowledge + models  
| +-- wujia_portal_report /portal/reports/orders  
| +-- wujia_portal_support /portal/support (skeleton)  
+-- config/odoo.conf Config Odoo  
+-- data/ Filestore (file đính kèm)  
+-- logs/ Log file  
+-- scripts/ ệLnì start / upgrade / init-db / seed  
+-- docs/ Tài ệliu (BA xem ởđây)
```

**Refactor 2026-04-30:** Module `wujia_franchise_management` cũ đã gộp vào `wujia_franchise` để tránh circular dependency (`member.franchise_id` link tới `wujia.franchise.management`, mà `management` khi đó nằm ở module phụ thuộc ngược – xem ADR-015).

## 1.3 Modules đã hoàn thành

### 1.3.1 Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)

| Module                       | Vai trò nghiệp vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>wujia_core</code>      | Master data dùng chung: <code>res.area</code> (khu vực kinh doanh), <code>res.ward</code> (phường/xã, link <code>res.country.state</code> ). Mọi module khác depend lên đây để dùng địa lý.                                                                                                                                                                                                     |
| <code>wujia_franchise</code> | Hợp nhất 2 model lỗi của BA spec mục A: <code>wujia.franchise.management</code> (hồ sơ cửa hàng, hợp đồng start/end, status, area) + <code>wujia.franchise.member</code> (user × cửa hàng × role, có UI độc lập). Mở rộng <code>res.partner.is_franchise</code> (compute), <code>res.users.member_ids</code> .                                                                                  |
| <code>wujia_sale</code>      | <code>sale.order</code> extension cho đơn portal: <code>is_portal_order</code> , <code>franchise_partner_id</code> , <code>franchise_id</code> , <code>portal_member_id</code> , <code>area_id</code> . Cộng tính khối lượng <code>snapshot</code> trên <code>sale.order.line</code> / <code>stock.move</code> / <code>stock.picking</code> / <code>stock.picking.batch</code> (BA spec mục 3). |

### 1.3.2 Sprint 3 – Feature B (Đội xe + Giao hàng)

| Module                      | Vai trò nghiệp vụ                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>wujia_fleet</code>    | Master data đội xe: nhà xe ( <code>wujia.fleet.provider</code> ), loại xe ( <code>wujia.fleet.type</code> ), xe ( <code>wujia.fleet.vehicle</code> , 6-state kanban), bảng giá ( <code>wujia.fleet.pricelist</code> + <code>wujia.fleet.pricelist.line</code> ). |
| <code>wujia_delivery</code> | Extension <code>stock.picking</code> + <code>stock.picking.batch</code> : gán xe/tài xế, tính cước, 2 SQL view báo cáo. Depend <code>wujia_fleet</code> + <code>wujia_sale</code> + <code>stock_picking_batch</code> .                                           |

### 1.3.3 Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng)

| Module                                     | Vai trò nghiệp vụ                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>wujia_portal_layout</code>           | Khung Vuexy (sidebar, top nav, login page). CSS variable palette 19 token + Inter font self-host (Sprint 4.3).                          |
| <code>wujia_portal_base</code>             | Dashboard /portal (4 stat card + 4 list block) + /portal/franchises + bus realtime + pop-up chọn cửa hàng (cookie pattern, Sprint 4.1). |
| <code>wujia_portal_sale</code>             | Catalog /portal/order + cart side panel (sticky, skeleton).                                                                             |
| <code>wujia_portal_purchase_history</code> | Liệt kê đặt hàng /portal/purchase-history: list + detail (4-state badge progress).                                                      |



| Module                    | Vai trò nghiệp vụ                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wujia_portal_delivery     | Theo dõi giao hàng /portal/delivery: list picking + detail batch + driver/vehicle info.                                                                           |
| wujia_portal_return       | Đổi trả /portal/return: list + create form (image multi-upload) + detail. Models: wujia.return.request, wujia.return.request.line, wujia.return.error.type.       |
| wujia_portal_notification | Thông báo /portal/notification: list 2 tab (Mới / Lịch sử) + detail + mark-as-read. Models: wujia.notification, wujia.notification.type, wujia.notification.read. |
| wujia_portal_exam         | Lịch thi /portal/exam: lịch thi + đăng ký + kết quả. Models: wujia.exam.schedule, wujia.exam.registration, wujia.exam.result.                                     |
| wujia_portal_knowledge    | Thư viện kiến thức /portal/knowledge: list grid + category nav + detail. Models: wujia.knowledge.category, wujia.knowledge.article.                               |
| wujia_portal_report       | Báo cáo đặt hàng /portal/reports/orders: 4 KPI card + bar chart 12 tháng + top 10 SP + donut state. Owner/-Manager only.                                          |
| wujia_portal_support      | Hỗ trợ /portal/support: ticket list + create + detail. Model wujia.support.ticket (mail.thread). Skeleton: model + routes, workflow approval chưa làm.            |

## 1.4 Còn lại (Sprint 5+)

| Hạng mục                      | Mô tả                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BE workflow đặt hàng          | Cart submit → tạo SO thật; confirm → notify realtime.                         |
| BE workflow đổi trả           | Return approve → SO 0đ bù hàng; email notify.                                 |
| BE workflow lịch thi          | Exam registration approve + kết quả auto-pass/fail.                           |
| wujia_portal_support workflow | Chatter trong template detail; HQ assignee flow; resolve/close state machine. |
| Bus realtime portal           | Push thông báo mới qua bus.bus (pattern có sẵn ở wujia_portal_base).          |
| Unit tests                    | test_sale_order.py, test_record_rules.py, test_return_request.py.             |
| i18n Vietnamese               | Scan pot + dịch toàn portal qua vi_VN.po.                                     |

## 1.5 Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3)

```

base, mail, contacts, portal, sale, stock, stock_picking_batch, bus
|
v
wujia_core (res.area, res.ward)
|
v
wujia_franchise (franchise.management + franchise.member,
                 res.partner.is_franchise, res.users.member_ids)

```

```

|
+--> wujia_sale (sale.order ext + weight calc)
| |
| v
| wujia_delivery (stock.picking/batch ext, ướcc)
| |
| ^--- wujia_fleet (provider/type/vehicle/pricelist)
|
+--> wujia_portal_layout (Vuexy shell, CSS vars, Inter font)
|
| v
| wujia_portal_base (/portal dashboard, bus realtime,
| cookie franchise picker)
|
| +--> wujia_portal_sale (/portal/order)
| +--> wujia_portal_purchase_history (/portal/purchase-history)
| +--> wujia_portal_delivery (/portal/delivery)
| +--> wujia_portal_return (/portal/return)
| +--> wujia_portal_notification (/portal/notification)
| +--> wujia_portal_exam (/portal/exam)
| +--> wujia_portal_knowledge (/portal/knowledge)
| +--> wujia_portal_report (/portal/reports/orders)
| +--> wujia_portal_support (/portal/support)

```

Cây không còn nhánh ngược. wujia\_fleet depend lên wujia\_core + wujia\_franchise; wujia\_delivery depend lên wujia\_fleet + wujia\_sale. Mọi module wujia\_portal\_\* depend lên wujia\_portal\_base và inherit layout từ wujia\_portal\_layout thông qua wujia\_portal\_base.

## 1.6 Khác biệt lớn so với bản Odoo 14

| Vấn đề bản 14                | Giải pháp bản 19                        | Lý do                     |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 user = 1 chi nhánh         | Model mới N-N với role                  | Hỗ trợ chủ đa cửa hàng    |
| Cart lưu localStorage        | Draft SO trên server là source of truth | Đổi thiết bị vẫn còn cart |
| 8 endpoint /api/v1/* rời rạc | Gộp /portal/order/* JSON-RPC            | Discoverable              |
| Không real-time              | Bus + WebSocket                         | UX không phải F5          |
| Filter chỉ ở controller      | Record rule ở ORM                       | Phòng exploit             |
| jQuery + SweetAlert mixed    | OWL Interaction reactive                | Modern, testable          |
| Code dồn vào 1 module        | Tách 5 module nhỏ                       | Audit, rollback dễ        |

## 1.7 Cách chạy

```

# ở Khi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# URLs
http://localhost:8019/portal/login Portal user login (Vuexy)
http://localhost:8019/web/login Backend admin login

```

```
http://localhost:8019/odoo Backend admin (Muk theme)

# Demo accounts (password = demo123)
anh.owner -> ỬCh HN-01 (single franchise, Owner role)
binh.manager -> ỈQun lý HN-01 (Manager role)
cuong.staff -> Nhân viên HN-01 (Staff role)
dung.multi -> 3 ỬCh hàng cùng lúc (test multi-franchise, cookie picker)
em.hcm -> ỬCh HCM-01

# Admin
admin / admin

# Routes Portal Phase 1.0 (Sprint 4)
/portal Dashboard (4 stat card + 4 list block)
/portal/order Catalog + cart side panel
/portal/purchase-history ỈLch ỬĐặt hàng (list + detail)
/portal/delivery Theo dõi giao hàng
/portal/return Đổi Ỉtr (list + create + detail)
/portal/notification Thông báo (tab ỚMi / ỈLch ỬĐặt + detail)
/portal/exam ỈLch thi (3 tab: Ỉlch / Đăng ký / Ểkt Ỉqu)
/portal/knowledge ỬTh Ểvin Ểkin Ửthc (grid + detail)
/portal/reports/orders Báo cáo ĐăĐặt hàng (Owner/Manager only)
/portal/support ỚỈ Ợtr (ticket list + create + detail)
/portal/franchises Danh sách ỬCh hàng ỬCh user
/portal/franchise/switch POST: ợchn ỬCh hàng active (cookie)

# Legacy redirects
/my/franchises -> 301 /portal/franchises
/my/branches* -> 301 /my/franchises*
```

## Chapter 2

# Quyết định kiến trúc (ADR)

Mỗi quyết định lớn ghi 1 mục. BA muốn thay đổi → mở PR sửa file .tex + module liên quan.

### 2.1 ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác

**Quyết định:** Đặt source Odoo 19 trong WujiaTea/odoo19/ thay vì ~/odoo-dev/odoo19/ chung.

**Lý do:** Mỗi project có thể dùng version khác. Tách giúp git clone là đủ.

**Trade-off:** Tốn 17GB disk. Chấp nhận được.

### 2.2 ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)

**Quyết định:** Run Odoo 19 bằng ~/miniconda3/envs/odoo/bin/python.

**Lý do:** Conda env đã có sẵn deps cơ bản, không cần build lại. Tránh apt install python3-venv.

**Trade-off:** Python 3.10 OK với Odoo 19.

### 2.3 ADR-003: Postgres role riêng odoo19

**Quyết định:** Tạo role odoo19 superuser, không dùng chung odoo16.

**Lý do:** Cô lập DB project — drop role không ảnh hưởng project khác.

**DB:** wujia\_tea\_19 (owner = odoo19).

### 2.4 ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo

**Quyết định:** Build module riêng wujia\_portal\_layout clone giao diện Vuexy từ v14.

**Lý do (BA đã đưa):**

- Production v14 đã có giao diện Vuexy quen thuộc với user.
- /my chuẩn Odoo không phát triển được — sidebar layout không linh hoạt.
- Bê y chang để user không cần học lại UI.

**Trade-off:**

- Bê 53MB static assets vào repo.
- Maintain thêm 1 layer CSS song song với BS5.
- Bù lại: full control UX.

## 2.5 ADR-005: Model mới `wujia.franchise.member` thay vì sửa `franchise.management` v14

**Quyết định:** Tạo model mới hoàn toàn, không bê `franchise.management` v14.

**Lý do:** v14 design 1 user = 1 chi nhánh (constraint cứng `_check_related_user`) không đủ cho nghiệp vụ thực — chủ chuỗi có nhiều cửa hàng, 1 cửa hàng có nhiều nhân viên.

**Schema:** `user_id × franchise_id × role` (owner / manager / staff). Cộng `is_primary_owner`, `date_from/to`, `active`, `is_currently_valid` (stored compute).

**Cập nhật 2026-04-30 (BA spec):** Đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`, đổi field `branch_partner_id` (M2o `res.partner`) → `franchise_id` (M2o `wujia.franchise.management`). Member giờ link trực tiếp tới entity hợp đồng thay vì proxy qua partner.

## 2.6 ADR-006: Real-time qua `bus.bus` + WebSocket Odoo native

**Quyết định:** Dùng `bus.bus` chuẩn Odoo 19 cho mọi real-time push.

**Channel naming convention (sau refactor 2026-04-30):**

- `wujia.franchise_<id>` — events liên quan đến cửa hàng (rename từ `wujia.branch_<id>`)
- `wujia.franchise_<id>.orders` — events đơn hàng (planned, chưa làm)

**Channel gating:** mỗi module sở hữu namespace của mình, override `ir.websocket._build_bus_channel_list` verify quyền subscribe. Regex hiện dùng: `^wujia\.franchise_(\d+)\$`.

## 2.7 ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History

**Quyết định:** `wujia_sale(data)` + `wujia_portal_sale` (UI order) + `wujia_portal_purchase_history` (UI history).

**Lý do:** v14 nhồi tất cả vào `co_portal_wujia` (243 dòng controller + 251 dòng XML + 288 dòng JS) → khó audit. Tách 3 layer giúp model layer cài được không cần portal (cho API/headless).

## 2.8 ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake\_case v14

**Quyết định:** `/portal/purchase-history` (mới); `/portal/purchase_history` → 301.

**Lý do:** Convention modern web. Đồng nhất với `/portal/order`.

## 2.9 ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau

**Quyết định BA chốt:** Không làm trong sprint 2.

## 2.10 ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order

**Quyết định BA chốt:** portal\_delivery\_street + portal\_delivery\_phone + portal\_note char/text trực tiếp trên SO.

**Lý do:** Đơn giản, match contract v14. Tránh tạo res.partner shipping rác.

## 2.11 ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN

**Quyết định BA chốt:** Sau login → 2+ chi nhánh → BẮT BUỘC chọn trước khi vào /portal.

**Implementation:** Set request.session['wujia\_active\_branch\_id'] ngay sau authenticate. Có dropdown topnav để đổi nhanh runtime.

## 2.12 ADR-012: Tách wujia\_franchise\_management ra khỏi wujia\_franchise (bị override bởi ADR-015)

**Quyết định ban đầu:** Tạo module riêng wujia\_franchise\_management cho phần “hồ sơ hợp đồng”. Module gốc wujia\_franchise chỉ giữ membership/role.

**Vấn đề phát sinh khi áp BA spec mới:** Member field franchise\_id link tới wujia.franchise.management → khi đó management ở module phụ thuộc ngược trên membership → registry validation fail nếu cài độc lập wujia\_franchise.

**Quyết định ngày 2026-04-30:** Override. Gộp cả management + member vào 1 module. Xem ADR-015. Module wujia\_franchise\_management bị xóa hoàn toàn.

## 2.13 ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia\_core

**Quyết định:** 2 model master data địa lý res.area (khu vực kinh doanh) và res.ward (phường/xã) đặt trong wujia\_core, không gắn vào wujia\_franchise.

**Lý do:**

- Khu vực / phường/xã không chỉ phục vụ franchise. Tương lai sale/delivery/customer-address đều dùng được.
- Tránh circular dependency tương lai (vd wujia\_delivery muốn dùng res.area thì khỏi phải depend cứng wujia\_franchise).
- Naming res.\* (thay vì wujia.\*) gợi ý đây là master data chung, không nghiệp vụ chuyên biệt.

**Quan hệ:** res.area.ward\_ids là Many2many res.ward (junction res\_area\_ward\_rel) — 1 ward có thể thuộc nhiều area khác nhau cho mục đích vận hành/giao hàng. res.area.state\_ids compute store (distinct ward\_ids.state\_id). res.ward không có area\_id (theo BA spec mới — ward là master data thuần địa lý, area là grouping kinh doanh chồng lên).

## 2.14 ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc

**Quyết định BA chốt:** Member là entity độc lập (form / list / search action riêng, menu Operation > Franchise Member). Form chuẩn res.users của Odoo chỉ thêm 1 smart-button “Franchise

Members” mở list filter; không nhúng tab editable.

**Lý do BA đưa:**

- Đụng vào res.users form gốc dễ break kế thừa từ HR / Sales / các app khác.
- Audit trail rõ ràng: ai gán role gì cho user nào, khi nào — xem trong list view của wujia.franchise.member.
- Tránh case admin/HR vô tình tạo membership rời rạc qua res.users form mà không thấy được constraint primary owner.

## **2.15 ADR-015: Gộp wujia\_franchise\_management → wujia\_franchise (chống circular dep)**

**Quyết định ngày 2026-04-30:** Xóa module wujia\_franchise\_management, di chuyển toàn bộ model + view + security vào wujia\_franchise.

**Lý do:** BA spec mới yêu cầu wujia.franchise.member.franchise\_id là M2o trực tiếp tới wujia.franchise.management (thay cho M2o tới res.partner ở thiết kế cũ). Hai model trở nên tightly-coupled: management có member\_ids One2many, member có franchise\_id M2o. Tách 2 module sẽ tạo registry error khi cài độc lập một bên.

**Được/Mất:**

- + Hết circular dep, registry validation pass.
- + Đỡ 1 module → đỡ 1 manifest, ít boilerplate.
- Mất khả năng cài/uninstall riêng "hồ sơ hợp đồng". Đánh giá: không quan trọng vì cả 2 model đều phải có để chạy nghiệp vụ portal.

## Chapter 3

# Refactor 2026-04-30 – BA spec mục A + Tính khối lượng

### 3.1 Bối cảnh

BA gửi spec mới (sheet *Model Field* trong *Wujia\_Internal ERP Master Plan.xlsm*) yêu cầu reshape lại phần *Quản lý nhượng quyền* (mục A) và *Tính toán khối lượng* (mục 3) trước khi đi tiếp Day 5+. Các vấn đề BA muốn fix dựa trên review v14:

- v14 hard-code *1 user = 1 chi nhánh* (constraint cứng `_check_related_user` trong `franchise.management`). Không cho chủ chuỗi quản lý nhiều cửa hàng.
- v14 chỉ có `is_block` boolean – không có khái niệm role (Owner / Manager / Staff).
- v14 `franchise.management.code` là related từ `partner.code`; BA muốn tách độc lập (Char unique trực tiếp trên `management`) để code không phụ thuộc `partner`.
- v14 `res.area` chỉ là 4 field phẳng (name + state + district + ward M2o đơn). BA muốn `area` là khu vực *kinh doanh* có `manager_user_id`, `state_ids/ward_ids` compute từ `ward children` → search/report nhanh.
- v14 `res.ward` chỉ phục vụ địa chỉ. BA muốn `ward` là master phẳng (không có `area_id`); quan hệ `ward-area` expose qua `res.area.ward_ids` M2M để 1 `ward` có thể nằm trong nhiều khu vực vận hành (case overlap khu giao hàng).
- v14 không có `is_franchise` flag trên `partner` – BA muốn flag rõ ràng (compute từ `franchise_ids != False`, store + index).
- v14 không lưu snapshot `weight`; sửa `product master` = thay đổi cân nặng đơn cũ → sai số liệu lịch sử. BA yêu cầu snapshot xuống `sale.order.line`, `stock.move`.
- v14 không có state machine cửa hàng (chỉ `is_block`). BA muốn 5-state Draft/Active/Locked/-Closed/Expired + cron auto-expire.
- Naming *branch* (chi nhánh công ty) gây nhầm với multi-company của Odoo. BA chuẩn hóa thành *franchise* (cửa hàng nhượng quyền).

**Phạm vi đã chốt với BA:** mục A + tính khối lượng. Mục B (Fleet / Delivery cost) để sprint sau.

### 3.2 Module sau refactor



| Module            | Models / vai trò                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wujia_core        | res.area, res.ward (master data dùng chung).                                                                                                                |
| wujia_franchise   | wujia.franchise.management +<br>wujia.franchise.member + ext res.partner,<br>res.users. Gộp 2 model vào cùng module để chống<br>circular dep (xem ADR-015). |
| wujia_sale        | sale.order ext (portal + franchise) + tính khối lượng trên<br>line / stock.move / stock.picking / stock.picking.batch.                                      |
| wujia_portal_base | Routes /my/franchises, bus channel<br>wujia.franchise_<id>, sample_data.                                                                                    |

### 3.3 Model res.ward (Phường/Xã)

File: custom/wujia\_core/models/res\_ward.py

| Field      | Kiểu                              | Vai trò          |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| name       | Char required                     | Tên phường/xã    |
| code       | Char required (unique theo state) | Mã hành chính    |
| state_id   | M2O<br>res.country.state required | Tỉnh/Thành       |
| country_id | M2O res.country related store     | Quốc gia (cache) |
| active     | Boolean                           | Bật/tắt          |

Constraint SQL: UNIQUE (state\_id, code) – mã ward duy nhất trong từng tỉnh.

### 3.4 Model res.area (Khu vực kinh doanh)

File: custom/wujia\_core/models/res\_area.py

| Field             | Kiểu                                 | Vai trò                                    |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| code              | Char required unique                 | Mã khu vực, vd KV-HCM-01                   |
| name              | Char required translate              | Tên khu vực                                |
| sequence          | Integer (default 10)                 | Thứ tự hiển thị                            |
| manager_user_id   | M2O res.users                        | Người phụ trách khu vực                    |
| ward_ids          | M2M res.ward (rel res_area_ward_rel) | Phường/xã thuộc khu vực – chọn từ danh mục |
| state_ids         | M2M compute store                    | Tỉnh/Thành tổng hợp từ ward_ids.state_id   |
| description, note | Text                                 | Mô tả + ghi chú                            |
| active            | Boolean                              | Bật/tắt                                    |

### 3.5 Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)

File: custom/wujia\_franchise/models/wujia\_franchise\_management.py. Inherit mail.thread, mail.activity.mixin.

#### 3.5.1 Định danh

| Field        | Kiểu                               | Vai trò                                                                                              |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code         | Char required unique tracking      | Mã cửa hàng (vd H010, HN-01). Không còn related từ partner.                                          |
| name         | Char required tracking             | Tên cửa hàng                                                                                         |
| display_name | Char compute store                 | Format "[code] name"                                                                                 |
| partner_id   | M2O res.partner, ondelete=restrict | Partner liên kết. <i>Required khi status='active' qua @constrains, không required ở field level.</i> |

#### 3.5.2 Hợp đồng

| Field                | Kiểu                        | Vai trò                                    |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| franchise_start_date | Date required default today | Ngày bắt đầu                               |
| franchise_end_date   | Date required               | Ngày kết thúc (@constrains $\geq$ start)   |
| remaining_days       | Integer compute store       | Số ngày còn lại = end - today              |
| is_expired           | Boolean compute store       | remaining_days < 0                         |
| opening_date         | Date                        | Ngày khai trương                           |
| status               | Selection 5 trạng thái      | draft / active / locked / closed / expired |

#### 3.5.3 Khu vực + Liên hệ

| Field     | Kiểu                           | Vai trò             |
|-----------|--------------------------------|---------------------|
| area_id   | M2O res.area ondelete=restrict | Khu vực             |
| area_name | Char related store read-only   | Tên khu vực (cache) |
| state_id  | M2O res.country.state          | Tỉnh/Thành          |
| address   | Text                           | Địa chỉ (đa dòng)   |
| phone     | Char                           | SĐT                 |
| email     | Char (regex validate)          | Email               |

#### 3.5.4 Thành viên + cờ điều khiển

| Field                | Kiểu                                       | Vai trò                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| member_ids           | O2M<br>wujia.franchise.member.franchise_id | Danh sách member                                             |
| member_count         | Integer compute                            | Đếm member<br>is_currently_valid=True                        |
| main_owner_member_id | M2O<br>wujia.franchise.member.compute      | Owner active đầu tiên (BA: bỏ yêu cầu is_primary_owner=True) |
| portal_locked        | Boolean tracking                           | Khóa portal                                                  |
| invoiced             | Boolean                                    | Cờ đã xuất hóa đơn                                           |
| description, note    | Text                                       | Mô tả vận hành + ghi chú                                     |
| active               | Boolean                                    | Bật/tắt record                                               |

### 3.5.5 Action + Cron

- **Kích hoạt:** status=active, portal\_locked=False.
- **Khóa portal:** status=locked, portal\_locked=True.
- **Đóng cửa hàng:** status=closed, portal\_locked=True (cần confirm).
- **Stat button “Thành viên”:** mở list wujia.franchise.member filter theo franchise\_id.
- **Cron ir\_cron\_check\_franchise\_expired:** daily, set status=expired nếu end\_date < today (đã wire trong views XML).

## 3.6 Model wujia.franchise.member (UI độc lập theo BA spec)

File: custom/wujia\_franchise/models/wujia\_franchise\_member.py.

| Field              | Kiểu                                         | Vai trò                                     |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| user_id            | M2O res.users required cascade               | User portal                                 |
| franchise_id       | M2O wujia.franchise.manager required cascade | Cửa hàng (link trực tiếp, không qua parent) |
| role               | Selection [owner, manager, staff]            | Vai trò                                     |
| is_primary_owner   | Boolean                                      | Chủ chính, max 1/cửa hàng                   |
| date_from, date_to | Date                                         | Hiệu lực                                    |
| is_currently_valid | Boolean compute store index                  | active AND date range valid                 |
| display_name       | Char compute store                           | “user @ franchise (role)”                   |
| active             | Boolean                                      | Archive                                     |

#### Constraints:

- date\_from ≤ date\_to.
- is\_primary\_owner=True → role=owner, unique 1 primary/active per franchise.

- (user, franchise, active=True) unique – vẫn cho user có membership ở nhiều franchise khác nhau.

**UI độc lập (yêu cầu BA – ADR-014):** list / form / search action riêng. Menu *Operation > Franchise Member*. Form res.users chuẩn của Odoo *chỉ thêm 1 smart-button* “Franchise Members” – KHÔNG nhúng tab editable.

### 3.7 Extension res.partner

| Field           | Kiểu                                         | Vai trò                                     |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| franchise_ids   | O2M<br>wujia.franchise.management.partner_id | Danh sách cửa hàng partner đại diện         |
| is_franchise    | Boolean compute store<br>index               | bool(franchise_ids) – thay cho is_branch cũ |
| franchise_count | Integer compute                              | Smart-button counter                        |

Smart-button *Franchise Stores* hiện ra trên form partner khi is\_franchise=True.

### 3.8 Extension res.users

| Field / Method                    | Kiểu                                  | Vai trò                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| member_ids                        | O2M<br>wujia.franchise.member.user_id | Memberships của user                    |
| member_count                      | Integer compute                       | Đếm member is_currently_valid           |
| _get_active_franchise_ids()       | Method                                | Filter member valid                     |
| _get_accessible_franchise_ids()   | Method<br>@ormcache('self.id')        | Trả tuple wujia.franchise.management.id |
| _get_franchise_role(franchise_id) | Method                                | Lookup role trong cửa hàng              |

**Tên method đổi:** \_get\_accessible\_branch\_partner\_ids → \_get\_accessible\_franchise\_ids. Caller nào dùng phải đổi (đã update wujia\_sale record rule + wujia\_portal\_base ir.websocket).

### 3.9 Menu structure

```
Franchise Management
+-- Operation
| +-- Franchise Management -> wujia.franchise.management
| +-- Franchise Member -> wujia.franchise.member
+-- Configuration
    +-- Area Management
        +-- Area -> res.area
        +-- Province / City -> base.action_country_state
        +-- Ward -> res.ward
```

## 3.10 Tính khối lượng (BA spec mục 3)

Snapshot product.weight xuống line/move tại lúc tạo, để dữ liệu cũ không đổi khi product master cập nhật.

### 3.10.1 sale.order.line

| Field           | Kiểu                | Vai trò                                                      |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| weight_per_unit | Float readonly      | Snapshot từ product_id.weight (set trong onchange + create). |
| planned_weight  | Float compute store | = qty × weight_per_unit                                      |

### 3.10.2 sale.order

total\_planned\_weight (Float compute store) = sum(order\_line.planned\_weight).

### 3.10.3 stock.move

| Field           | Kiểu                | Vai trò                                                                               |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| weight_per_unit | Float readonly      | Snapshot trong create: ưu tiên sale_line_id.weight_per_unit, fallback product.weight. |
| planned_weight  | Float compute store | = product_uom_qty × weight_per_unit                                                   |
| done_weight     | Float compute store | = quantity × weight_per_unit                                                          |

**Lưu ý Odoo 19:** stock.move dùng field quantity (không phải quantity\_done của v14-v16).

### 3.10.4 stock.picking + stock.picking.batch

Aggregate compute store:

- stock.picking.planned\_weight = sum(move\_ids.planned\_weight).
- stock.picking.done\_weight = sum(move\_ids.done\_weight).
- stock.picking.batch.planned\_weight = sum(picking\_ids.planned\_weight).
- stock.picking.batch.done\_weight = sum(picking\_ids.done\_weight).

**Lưu ý Odoo 19:** stock.picking.move\_ids (rename từ move\_ids\_without\_package của v17-v18). Đã verify khi install.

## 3.11 Verify install (đã pass)

```
# Drop + reinstall fresh
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
~/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin \
  -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
  -i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base \
  --stop-after-init
# 70 modules loaded clean (ích 1 warning vô ạihi êv translated stored related)
```

Kết quả schema check (psql):

- res\_area 12 cột; res\_ward 11 cột.
- wujia\_franchise\_management 26 cột (đủ spec); code unique.
- wujia\_franchise\_member 13 cột; franchise\_id M2o cascade tới management.
- sale\_order có 7 field mới (is\_portal\_order, franchise\_partner\_id, franchise\_id, portal\_member\_id, portal\_requester\_user\_id, area\_id, total\_planned\_weight).
- sale\_order\_line có weight\_per\_unit, planned\_weight.
- stock\_move có 3 weight column, stock\_picking + stock\_picking\_batch có aggregate.
- Sample data: 2 area, 3 partner is\_franchise=True, 3 franchise.management, 7 membership.

Kết quả end-to-end test (Odoo shell):

- anh.owner → \_get\_accessible\_franchise\_ids=(1,) → ['HN-01'] ?
- dung.multi → (3,1,2) → ['HCM-01','HN-01','HN-02'] (multi-franchise) ?
- em.hcm → (3,) → ['HCM-01'] ?
- HN-01.member\_count=4, main\_owner=anh.owner ?
- HCM-01.member\_count=2, main\_owner=em.hcm ?
- HN-02.member\_count=1, main\_owner=— (chỉ có Dung manager, không có owner) ?
- Weight calc: SO line qty=3 × weight=0.5 → planned\_weight=1.5; sau confirm stock.move planned\_weight=1.5 ?

## Chapter 4

# Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): wujia\_sale (đã refactor)

**Đã rewrite:** Day 1 ban đầu dùng tên field `branch_partner_id / portal_membership_id`. Sau refactor 2026-04-30 đã đổi thành `franchise_partner_id / franchise_id / portal_member_id` + thêm `is_portal_order` + `area_id` + tính khối lượng. Chi tiết spec mới ở Chapter 3. Nội dung dưới đây là log lịch sử.

### 4.1 Phạm vi Day 1

Tạo module `wujia_sale` với chỉ data layer (model + security + views), KHÔNG có HTTP/UI/JS. Real-time bus và method `_create_portal_order` thêm Day 2.

### 4.2 File tree đã tạo

```
custom/wujia_sale/
+-- __init__.py
+-- __manifest__.py
+-- models/
| +-- __init__.py
| +-- sale_order.py 6 field + 1 constraint
| +-- sale_order_line.py constraint min/max qty cho portal
| +-- product_template.py 3 field + constraint bounds
+-- security/
| +-- ir.model.access.csv 4 ACL row cho group_portal
| +-- wujia_sale_rules.xml 4 record rule cho group_portal
+-- views/
| +-- sale_order_views.xml form / list / search inherit
| +-- product_template_views.xml form / list / search inherit
+-- demo/ (ở rng, Day 3 ẽs thêm)
+-- tests/ (ở rng, Day 2 ẽs thêm)
```

### 4.3 6 field mới trên sale.order

| Field                    | Kiểu                              | Vai trò                                       |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| branch_partner_id        | M2O res.partner                   | Chỉ nhánh sở hữu đơn (domain is_branch=True). |
| portal_requester_user_id | M2O res.users, read-only          | User portal trực tiếp tạo đơn (audit trail).  |
| portal_membership_id     | M2O wujia.branch.member, readonly | Snapshot membership tại lúc tạo.              |
| portal_delivery_street   | Char                              | Override địa chỉ giao mỗi đơn.                |
| portal_delivery_phone    | Char                              | Override SĐT giao mỗi đơn.                    |
| portal_note              | Text                              | Ghi chú đơn hàng.                             |

## 4.4 3 field mới trên product.template

| Field             | Kiểu                | Vai trò                                     |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| is_public_website | Boolean             | Toggle hiển thị trên /portal/order catalog. |
| min_qty           | Integer (default 1) | Tối thiểu mỗi dòng cart.                    |
| max_qty           | Integer (default 0) | Tối đa mỗi dòng cart (0 = unlimited).       |

## 4.5 Constraints (validate ở ORM, không phải JS)

### 4.5.1 sale.order

**\_check\_portal\_branch\_membership:** Nếu đơn có portal\_requester\_user\_id thì user đó phải có wujia.branch.member active trong branch\_partner\_id. Đây là defense in depth – controller cũng đã check, nhưng record rule ORM đảm bảo cả khi gọi qua API/RPC.

### 4.5.2 sale.order.line

**\_check\_min\_max\_qty\_portal:** Validate product\_uom\_qty với product\_id.product\_tmpl\_id.min\_qty / max\_qty. Chỉ áp với đơn có portal\_requester\_user\_id (admin tạo manual không bị ràng).

### 4.5.3 product.template

**\_check\_min\_max\_qty\_bounds:** min\_qty và max\_qty không âm; max\_qty ≥ min\_qty.

## 4.6 Record rules cho portal user

4 rule áp dụng cho group base.group\_portal (read-only):

1. **Sale Order:** chỉ thấy đơn có portal\_requester\_user\_id = current user HOẶC branch\_partner\_id thuộc các chi nhánh user là member.
2. **Sale Order Line:** chỉ thấy line của các đơn user được thấy.
3. **Product Template:** chỉ thấy product có is\_public\_website = True.
4. **Product:** chỉ thấy product có product\_tmpl\_id.is\_public\_website = True.



## 4.7 ACL (`ir.model.access.csv`)

Group `base.group_portal` có quyền đọc (1,0,0,0) trên `sale.order`, `sale.order.line`, `product.template`, `product.product`. Không có `write/create/unlink` — đảm bảo portal user không sửa data trực tiếp qua RPC, chỉ qua các action được expose ở Day 2+.

## 4.8 Verify install

```
# Install module
bash scripts/upgrade.sh wujia_sale
# ặHoc fresh install:
python odoo19/odoo-bin -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 -i wujia_sale
    --stop-after-init

# ềKim tra DB schema
psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c \\\
    "\\d sale_order" | grep -E "branch|portal_"
```

Kết quả test (Day 1):

- Module install clean (308 queries, 0 error).
- 6 cột mới trên `sale_order` đã có trong DB.
- 3 cột mới trên `product_template` đã có.
- 4 record rule đã active.
- Constraint hoạt động: admin tạo SO với user không có membership trong branch → `ValidationError` “User Nguyễn Văn Anh không có membership active trong chi nhánh Wujia Tea TP HCM Q1”.
- Record rule hoạt động: `anh.owner` login backend qua RPC chỉ thấy đơn của HN-01, không thấy của HCM-01 (đã test với `search_read` trả về 1/2 đơn admin tạo).

## Chapter 5

# Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations

**Cập nhật 2026-04-30:** Method `_get_accessible_branch_partner_ids` đã đổi tên thành `_get_accessible_` (trả tuple `wujia.franchise.management.id` thay cho `res.partner.id`). Cache invalidation hooks vẫn ở CRUD của member model (chỉ đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`). Logic + chiến thuật cache không thay đổi.

### 5.1 Phạm vi Day 2 (đã làm)

Theo BA chỉ đạo "tập trung tối ưu trước, các phần khác từ từ", Day 2 thu hẹp scope còn:

- Cài `queue_job` (OCA branch 19.0) làm tool async cho tương lai
- Fix **P0-1**: Apply `@ormcache` cho `res.users._get_accessible_franchise_ids` (rename từ `_branch_partner_ids`)
- Fix **P0-2**: Store + index `is_currently_valid` trên `wujia.franchise.member` (rename từ `wujia.branch.member`)

Defer Day 2 còn lại (service layer, bus emit cho `sale.order`, unit tests) sang lần làm sau.

### 5.2 Setup `queue_job` (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/themes
git clone --branch 19.0 --single-branch --depth 1 \
  https://github.com/OCA/queue.git oca_queue
```

Cập nhật `config/odoo.conf` addons\_path thêm `themes/oca_queue`. Install: `python odoo-bin -i queue_job --stop-after-init`.

### 5.3 Fix **P0-1**: `ormcache` cho lookup chi nhánh user

**Vấn đề trước fix:** Mỗi câu `SELECT * FROM sale_order` từ portal user trigger eval record rule → gọi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → 2 query phụ (membership + partner mapped). Với 1000 user concurrent = 2000+ query/giây chỉ để check security.

**Sau fix:** Method `_get_accessible_branch_partner_ids()` cache per-worker. Subsequent calls trả về tuple từ memory, không hit DB.

### 5.3.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py`

```
from odoo.tools import ormcache

@ormcache('self.id')
def _get_accessible_branch_partner_ids(self):
    self.ensure_one()
    return tuple(self._get_active_branch_memberships()
                  .mapped('branch_partner_id').ids)

def _get_accessible_branch_partners(self):
    self.ensure_one()
    return self.env['res.partner'].browse(
        self._get_accessible_branch_partner_ids()
    )
```

### 5.3.2 Cache invalidation

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

Hook vào create/write/unlink:

```
def _invalidate_user_cache(self):
    if self:
        self.env.registry.clear_cache() # cross-worker safe

@api.model_create_multi
def create(self, vals_list):
    records = super().create(vals_list)
    records._invalidate_user_cache()
    return records

def write(self, vals):
    res = super().write(vals)
    self._invalidate_user_cache()
    return res

def unlink(self):
    had_records = bool(self)
    res = super().unlink()
    if had_records:
        self.env.registry.clear_cache()
    return res
```

**Lưu ý:** Dùng `env.registry.clear_cache()` thay vì `method.clear_cache(records)` — Odoo 19 tự signal qua DB để invalidate cache trên mọi worker khác. Heavy hơn 1 chút nhưng cross-worker safe.

### 5.3.3 Update record rule dùng method mới

File: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml`

Đổi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → `user._get_accessible_branch_partner_ids()` (tuple cached, không trigger ORM search mỗi query).

## 5.4 Fix P0-2: Store + index `is_currently_valid`

**Vấn đề trước fix:** `is_currently_valid` là compute non-stored với search method tự viết. Mọi `search [('is_currently_valid', '=', True)]` phải iterate trong Python — không dùng được index, không scale 9000 membership.

**Sau fix:** Field stored + B-tree index → SQL search direct, query plan dùng index scan thay vì sequential scan.

### 5.4.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
is_currently_valid = fields.Boolean(
    compute='_compute_is_currently_valid',
    store=True, # Đã thêm
    index=True, # Đã thêm
)
# ỏB method _search_is_currently_valid (không cần khi store)
```

### 5.4.2 Cron daily recompute

Compute phụ thuộc today → không tự re-trigger qua `@api.depends`. Cần cron daily update các record vừa enter/exit hiệu lực.

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
@api.model
def _cron_recompute_validity(self):
    from datetime import timedelta
    today = fields.Date.context_today(self)
    affected = self.search([
        '|',
        ('date_from', '=', today), # ừva active
        ('date_to', '=', today - timedelta(days=1)), # ừva hết ạchn
    ])
    if affected:
        affected._compute_is_currently_valid()
        affected.flush_recordset()
        affected._invalidate_user_cache()
```

File mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml` — cron chạy hàng ngày interval=1 day.

### 5.4.3 Migration

Khi upgrade module, Odoo tự re-init compute cho mọi record → store column populated tự động. Verify 7/7 record demo có `is_currently_valid=True`.

## 5.5 Verify đã pass

- Module install/upgrade clean (0 error)
- Cột `is_currently_valid` stored, có B-tree index `wujia_branch_member__is_currently_valid_index`
- Cron Wujia: Recompute branch member `is_currently_valid` active, daily
- Test cache: 1st call → DB hit, 2nd call → memory hit
- Test invalidate: `member.active=False` → cache cleared, next call trả về tuple rỗng đúng
- Test record rule: `anh.owner` (HN-01 only) search SO chỉ thấy 2 đơn HN-01, không thấy đơn HCM-01 admin tạo

## 5.6 Đo lường impact (theoretical)

| Metric                                              | Trước fix                     | Sau fix                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Query/page-load (record rule)                       | 2-3 query/user/page           | 0 (cache hit ratio > 90%) |
| Search <code>is_currently_valid=True</code>         | Sequential scan (Python iter) | Index scan (B-tree)       |
| Multi-user concurrent (1000 user × 5 page-load/min) | 10k-15k query/min             | 1k-2k query/min           |
| Worst case @ 9k membership records                  | 9k row Python loop            | 1 SQL query (millis)      |

## 5.7 Files đã chạm Day 2

- Mới: `themes/oca_queue/` (clone)
- Mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml`
- Edit: `config/odoo.conf` – `addons_path` thêm `themes/oca_queue`
- Edit: `custom/wujia_franchise/__manifest__.py` – data thêm cron
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py` – `ormcache`
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py` – `store=True`, `index=True`; bỏ `_search_*`; thêm CRUD hooks invalidate cache; thêm `_cron_recompute_validity`
- Edit: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml` – đổi domain dùng method `tuple cached`

## Chapter 6

### Roadmap Sprint 2 còn lại (*Lưu trữ lịch sử*)

**Ghi chú 2026-05-15:** Tất cả task trong roadmap này đã được hoàn thành trong Sprint 4 và Sprint 4.1–4.3. Chapter giữ lại như *lưu trữ lịch sử kế hoạch ban đầu*. Thực tế thực hiện xem Chapter 8–11.

| Task kế hoạch         |         | Planned (Sprint 2) | Thực tế hoàn thành                          |
|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------|
| Bus                   | emit    | Day 2              | Defer Sprint 5 (bus pattern có sẵn)         |
| sale.order            |         |                    |                                             |
| Unit tests            |         | Day 2              | Defer Sprint 5                              |
| Demo data đơn hàng    |         | Day 3              | Sprint 4 (seed_portal_demo.py)              |
| Branch/store picker   |         | Day 4              | Sprint 4.1 (pop-up modal + cookie, ADR-021) |
| wujia_portal_sale     |         | Day 5–7            | Sprint 4 (/portal/order, catalog + cart)    |
| wujia_portal_purchase | Day 8–9 |                    | Sprint 4 (/portal/purchase-history)         |
| i18n Vietnamese       |         | Day 10             | Defer Sprint 5                              |

## Chapter 7

# Sprint 3 — Feature B: Quản lý đội xe (wujia\_fleet + wujia\_delivery)

### 7.1 Bối cảnh nghiệp vụ

Sau khi xong mục A (Quản lý nhượng quyền), Wujia cần số hóa luồng *điều phối giao hàng* từ kho công ty xuống các cửa hàng nhượng quyền. Hiện tại đang quản lý qua Excel + Zalo, không tracking được:

- Mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền cước cho nhà xe Nguyễn Dũng vs xe nội bộ?
- Cửa hàng HCM-01 tốn cước nhiều hơn HN-01 không? (để đối soát chia phí với chủ tiệm).
- Xe nào hay vượt tải, xe nào ít dùng?
- Bảng giá đi tỉnh năm nay tăng bao nhiêu so với năm ngoái?

Feature B trả lời các câu hỏi này bằng 2 module backend: wujia\_fleet (đăng ký xe + bảng giá) và wujia\_delivery (luồng điều phối + báo cáo cước). Portal cho cửa hàng theo dõi giao hàng được defer (per ADR-009).

### 7.2 Quyết định kiến trúc (2026-05-02)

Gộp 3 module BA đề xuất (wujia\_fleet, wujia\_delivery, wujia\_delivery\_cost) thành 2 module:

- wujia\_fleet — master data: nhà xe / loại xe / xe / bảng giá. Depends wujia\_core, wujia\_franchise.
- wujia\_delivery — extension stock.picking + stock.picking.batch + cost compute + 2 SQL view report. Depends wujia\_fleet, wujia\_sale, stock\_picking\_batch.

Lý do: tránh module quá nhỏ (delivery\_cost), tránh circular dep cost vs batch. Field `current_batch_id` trên vehicle đặt trong wujia\_delivery (không phải wujia\_fleet) vì nó cần biết `stock.picking.batch.vehicle_id` — do wujia\_delivery thêm vào.

## 7.3 Module wujia\_fleet — Sổ tay đội xe

### 7.3.1 Nhà xe (Fleet Provider) — "Ai cho mình thuê?"

Wujia có 2 loại đội xe:

- **Xe công ty:** của chính Wujia, tài xế nhân viên.
- **Xe thuê ngoài:** gọi từ công ty vận tải bên ngoài (vd CTY Nguyễn Dũng) — mỗi tháng phải xuất Purchase Order trả tiền.

Mỗi nhà xe ghi: tên, mã, người liên hệ, SĐT, email. Nếu thuê ngoài — link với 1 record Vendor (res.partner) trong Odoo. Có chatter tracking thay đổi.

### 7.3.2 Loại xe (Fleet Type) — "Xe to nhỏ ra sao?"

Định nghĩa các "model" xe Wujia hay dùng: Bán tải 0.9T, Tải 1.9T, Tải 3.5T, Đông lạnh 17T... Field quan trọng: payload\_capacity\_ton (tải trọng tối đa, để hệ thống cảnh báo vượt tải sau này).

### 7.3.3 Xe (Vehicle) — "Cụ thể từng chiếc"

Từng chiếc xe ngoài đời. Ghi biển số, mã nội bộ, tài xế chính, SĐT. Quan trọng nhất: **trạng thái xe 6-state** (Sẵn sàng / Vào bãi / Đã sắp chuyển / Đang giao / Bảo trì / Ngưng dùng). Có kanban view group theo trạng thái — nhìn 1 phát biết "5 xe sẵn sàng, 2 xe đang giao".

Có thể gắn QR code (in dán lên xe) cho check-in tại bãi.

### 7.3.4 Bảng giá vận chuyển (Pricelist) — "Cước phí thế nào?"

Cốt lõi tài chính. Cước KHÁC NHAU theo: loại xe + khu vực giao + nhà xe + thời điểm. Nên 1 bảng giá ghi:

*"Bảng giá xe Tải 3.5T của Nguyễn Dũng năm 2026, gồm các dòng:*

- HCM Q1 → 800k cước + 50k drop
- Hà Nội → 2.5M cước + 100k drop
- Đà Nẵng → 1.5M + 75k drop"

Mỗi dòng = mức cước cho 1 nhóm khu vực + phí drop (phí mỗi điểm dừng giao). **Vòng đời** 4 trạng thái: Nháp → Đang áp dụng → Hết hạn (auto qua cron daily khi quá ngày) → Lưu trữ.

### 7.3.5 Phân quyền

2 group trong privilege "Wujia Fleet":

- group\_fleet\_user — xem master data, không sửa.
- group\_fleet\_manager — full CRUD.

### 7.3.6 Menu Fleet Management

```
Fleet Management
+-- Operation
| +-- Vehicles (xe)
| +-- Pricelists (bang gia)
| +-- Delivery Orders (phieu xuat - tu wujia_delivery)
```



```
| +-- Batch Management (chuyen xe - tu wujia_delivery)
+-- Reports (tu wujia_delivery)
| +-- Fleet Expense Report
| +-- Franchise Shipping Cost Report
+-- Configuration (group_fleet_manager)
    +-- Fleet Providers (nha xe)
    +-- Fleet Types (loai xe)
```

## 7.4 Module wujia\_delivery – Quy trình điều phối

Luồng nghiệp vụ **end-to-end**:

### 7.4.1 Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia\_sale)

Cô Anh chủ tiệm HN-01 vào portal đặt 100kg trà sữa nguyên liệu. Hệ thống tạo Sale Order.

### 7.4.2 Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất

Khi admin/auto confirm SO, Odoo tự tạo phiếu xuất kho WH/OUT/00123. **Module wujia\_delivery vào việc:** override `sale.order._action_confirm` → copy `franchise_id` = HN-01 từ SO sang picking. Khu vực (`area_id`) tự lấy theo cửa hàng (related store).

→ Mục đích: phòng điều xe cần biết picking này giao cho cửa hàng nào, ở khu vực nào, để chọn xe phù hợp.

### 7.4.3 Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)

Cuối ngày, phòng điều xe nhìn 50 phiếu, gom theo tuyến: "5 phiếu HN-01, HN-02, HN-03 chung 1 chuyến đi Hà Nội". → Tạo 1 Batch mới, gán 5 picking.

### 7.4.4 Bước 4: Chọn xe cho chuyến

Chọn xe 51C-34567 (Tải 3.5T). Hệ thống ngay lập tức:

- Tự điền nhà xe + loại xe + tải trọng (related store, đỡ gõ tay).
- Tính tổng kg các phiếu trong chuyến (vd 600kg).
- Hiển thị % sử dụng tải = 17.14% (600/3500).
- Nếu vượt 3500kg → **badge đỏ "Vượt tải"** + ghi rõ thiếu bao nhiêu kg.

### 7.4.5 Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước

Hệ thống search bảng giá phù hợp (Tải 3.5T + Nguyễn Dũng + ngày hôm nay) → **tự đề xuất**. Người dùng có thể đổi tay.

Tính cước:

1. Nhìn các khu vực batch giao (HN-01, HN-02, HN-03 đều thuộc Hà Nội).
2. Lấy giá CAO NHẤT trong các dòng giá match khu vực → cước cơ bản (vd 2.5M).
3. Cộng phí drop cho từng điểm (vd  $100k \times 3 = 300k$ ).
4. **Tổng = 2.8M.**

## 7.4.6 Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu

Để báo cáo "cửa hàng nào tốn nhiều cước nhất", hệ thống chia cước theo tỉ lệ kg:

```
HN-01 (200kg / 600kg = 33%) -> 833k cuoc + 100k drop = 933k
HN-02 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
HN-03 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
```

Mỗi phiếu xuất sẽ có 2 cột: shipping\_cost, drop\_fee (đã phân bổ).

## 7.4.7 Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyển

Phòng điều xe bấm các nút:

1. "Đã gán xe" (Draft → Assigned) sau khi xác nhận xe.
2. "Bắt đầu chất hàng" (Assigned → Loading).
3. "Xuất phát" (Loading → Delivering) → tự ghi actual\_departure = now(), đẩy tất cả phiếu trong chuyển → "Đang giao".
4. "Hoàn tất giao" (Delivering → Done).
5. "Hủy chuyển" – nếu sự cố.

Trạng thái này CHẠY SONG SONG với state chuẩn của Odoo (draft/in\_progress/done) – không thay thế.

## 7.4.8 Bước 8: Báo cáo

**Fleet Expense Report** (chi phí đội xe): mỗi dòng = 1 chuyển. Pivot theo nhà xe + tháng → biết "T5 thuê Nguyễn Dũng tốn bao nhiêu, xe nội bộ tốn bao nhiêu". Filter "Vượt tải" → liệt kê các chuyển từng vượt tải.

**Franchise Shipping Cost Report** (chi phí theo cửa hàng): mỗi dòng = 1 phiếu xuất. Pivot theo cửa hàng + tháng → biết "HN-01 tháng này tốn 5M cước, HCM-01 tốn 3M". Dùng để **đối soát** với hợp đồng nhượng quyền.

## 7.5 Performance optimizations (2026-05-02 patch)

Sau khi triển khai cốt lõi, đã thực hiện các tối ưu sau để ready cho scale tương lai (5000+ batch/tháng, 50000+ picking):

### 7.5.1 17 BTREE index thêm trên hot fields

| Field                                | Lý do                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| wujia_fleet_provider.provider_type   | Filter "Xe công ty/Thuê ngoài"      |
| wujia_fleet_management.provider_id   | FK + filter theo nhà xe             |
| wujia_fleet_management.fleet_type_id | FK + group by loại xe               |
| wujia_fleet_management.license_plate | Search nhanh theo biển số           |
| wujia_fleet_management.vehicle_id    | Kanban group + filter "Sẵn sàng"    |
| wujia_fleet_pricelist.fleet_type_id  | Auto-suggest pricelist theo loại xe |
| wujia_fleet_pricelist.provider_id    | Auto-suggest pricelist theo nhà xe  |
| wujia_fleet_pricelist.state          | Cron expire + filter "Đang áp dụng" |

| Field                               | Lý do                              |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| wujia_fleet_pricelist.date_from     | Auto-suggest pricelist theo ngày   |
| wujia_fleet_pricelist.date_to       | Cron expire WHERE date_to < today  |
| stock_picking.vehicle_id            | Filter list picking theo xe        |
| stock_picking.provider_id           | Filter list picking theo nhà xe    |
| stock_picking.delivery_status       | Filter "Chờ điều phối / Đang giao" |
| stock_picking_batch.vehicle_id      | FK + lookup current_batch          |
| stock_picking_batch.provider_id     | Group report by nhà xe             |
| stock_picking_batch.fleet_type_id   | Group report by loại xe            |
| stock_picking_batch.pricelist_id    | FK                                 |
| stock_picking_batch.delivery_status | Filter "Đang giao"                 |

## 7.5.2 Store vehicle\_count

Trước: compute mỗi lần read list provider → O(n) query (1 per provider). Sau: store=True, compute\_sudo=True → 1 query duy nhất, auto-recompute khi vehicle.active đổi.

## 7.5.3 Tối ưu \_compute\_pricelist\_id

Trước: mỗi batch trong list view trigger 1 SQL search pricelist → 100 batch = 100 query. Sau: prefetch tất cả pricelist active 1 lần, filter in-memory → 1 query duy nhất cho 100 batch.

## 7.6 Cách verify

### 7.6.1 Drop + reinstall fresh

```
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
-i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base, \
wujia_portal_layout,wujia_fleet,wujia_delivery \
--stop-after-init --without-demo=False
```

### 7.6.2 Schema check

```
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d wujia_fleet_management"
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d stock_picking" | grep -E
"(franchise|vehicle|delivery)"
psql -d wujia_tea_19 -c "SELECT viewname FROM pg_views WHERE viewname LIKE
'wujia_%'"
```

Kết quả:

- 5 table mới (wujia\_fleet\_provider/type/management/pricelist/pricelist\_line).
- stock\_picking: thêm 9 cột; stock\_picking\_batch: thêm 14 cột.
- 2 SQL view: wujia\_fleet\_shipping\_report, wujia\_franchise\_shipping\_report.
- 17 BTREE index mới.

### 7.6.3 End-to-end test cost compute

Script test ở /tmp/test\_cost\_e2e.py: tạo 2 picking gắn franchise + area, gom thành batch + chọn vehicle, verify auto-suggest pricelist + cost compute + allocation.

Kết quả thực tế (đã pass):

```
Vehicle: 51C-34567 -- Tai 3.5T (Nguyen Dung) cap=3500kg
Pricelist: PL-T35-2026 (HCM 800k + 50k drop, HN 2.5M + 100k drop)

Picking p1: HCM-01, planned_weight=200kg
Picking p2: HN-01, planned_weight=400kg

Batch BATCH/OUT/00003:
  planned_weight = 600 kg
  capacity_usage = 17.14% (600/3500)
  is_over_capacity = False
  pricelist (auto-suggest) = PL-T35-2026
  shipping_cost = 2,500,000 (max gia trong cac line match area)
  drop_fee_total = 150,000 (50k HCM + 100k HN)
  total_cost = 2,650,000

Phan bo nguoc:
  p1 (HCM, 200kg/600kg = 33%): shipping=833,333 drop=50,000
  p2 (HN, 400kg/600kg = 67%): shipping=1,666,667 drop=100,000

Action_delivery_start():
  batch.delivery_batch_status = delivering
  batch.actual_departure = 2026-05-02 13:05:07
  p1.delivery_status = delivering, p2.delivery_status = delivering

Reports:
  Fleet report: planned=600 total=2,650,000
  Franchise report:
    HCM-01: weight=200 total_alloc=883,333
    HN-01: weight=400 total_alloc=1,766,667
```

## 7.7 Demo data – không load qua manifest

BA quyết định: KHÔNG đặt demo data trong file XML để tránh đẩy lên server. Script local:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_fleet_demo.py
```

Idempotent (lookup theo code). Tạo: 2 provider + 4 type + 5 vehicle + 1 pricelist 2 line.

## Chapter 8

# Sprint 4 – Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)

### 8.1 Bối cảnh

Sprint 4 build skeleton UI cho **10 trang Portal Phase 1.0** theo BA spec (sheet 2 - *FE Portal* trong *Wujia\_Internal ERP Master Plan.xlsm*). Mục tiêu: giao diện hiển thị đúng cấu trúc, button placeholder, sẵn sàng cho sprint BE workflow tiếp theo. Constraint: portal phục vụ *1500 user concurrent* → tối ưu pre-compute + ormcache + index + pagination ngay từ đầu.

V14 reference đã đọc: `co_portal_wujia` (dashboard, order, history, notification, change\_password) + `co_portal_wujia_v2` (return\_request) + `co_franchise_return` + `co_exam_schedule`.

### 8.2 Module split (8 module mới)

| Module                                     | Vai trò                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>wujia_portal_base</code> (extend)    | Dashboard /portal (4 stat card + 4 list block) + Franchise profile mở rộng. Bump v19.0.3.0.0.                                                                                                  |
| <code>wujia_portal_sale</code>             | Catalog /portal/order + cart side panel (sticky).                                                                                                                                              |
| <code>wujia_portal_purchase_history</code> | Lịch sử đặt hàng list + detail (4-state badge progress).                                                                                                                                       |
| <code>wujia_portal_return</code>           | Đổi trả: list + create form (image multi-upload preview) + detail. Models: <code>wujia.return.request</code> , <code>wujia.return.request.line</code> , <code>wujia.return.error.type</code> . |
| <code>wujia_portal_delivery</code>         | Theo dõi chuyển giao (list picking + detail batch + driver/vehicle info). Không model mới.                                                                                                     |
| <code>wujia_portal_exam</code>             | Lịch thi + đăng ký + kết quả (3 page). Models: <code>wujia.exam.{schedule,registration,result}</code> .                                                                                        |
| <code>wujia_portal_knowledge</code>        | Thư viện blog (list grid + category nav + detail). Models: <code>wujia.knowledge.{category,article}</code> .                                                                                   |
| <code>wujia_portal_notification</code>     | List + detail (mark-as-read tracking). Models: <code>wujia.notification.{type,read}</code> , <code>wujia.notification</code> .                                                                 |
| <code>wujia_portal_support</code>          | Ticket: list + create form + detail. Model <code>wujia.support.ticket</code> (có <code>mail.thread</code> cho conversation HQ↔store).                                                          |

### 8.3 ADR-016: Dashboard nằm trong wujia\_portal\_base

Không tạo wujia\_portal\_dashboard riêng. Lý do: dashboard aggregate counter từ 8 module phụ (notification, return, sale, ...) → nếu tách module riêng phải depend lên 8 module → vi phạm DAG. Counter dùng *pattern hook*: nếu module phụ không cài, counter trả 0 (try request.env.get(model\_name) is None).

### 8.4 ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)

10 menu chia thành **5 flat + 3 dropdown**. Lý do: 10 <li> flat làm sidebar dài quá; Vuexy hỗ trợ class="has-sub" với <ul class="menu-content">. Mỗi module patch wujia\_portal\_layout.layout\_sid qua xpath position="inside" với priority riêng để lock thứ tự.

```
□
Trang ưởch →/portal (priority 0 -ặmc ặnh)□Đặ
t hàng →/portal/order (priority 20)□i
Lch ưởs ặặ hàng →/portal/purchase-history (priority 22)□ur'
Ca hàng →/portal/franchises (priority 10 -wujia_portal_base)↔Đồ'
i ấtr →/portal/return (priority 30)□
Theo ớoi giao hàng →/portal/delivery (priority 35)□Đ
ào ặto ▼(priority 40)└i
  Lch thi →/portal/exam└Đặ
  ng ký ưởca tồi →/portal/exam/my└ê'
  Kt ắqu →/portal/exam/result□ê'
Kin ứthc →/portal/knowledge (priority 50)□
Thông ắo →/portal/notification (priority 55)□ồ~
H ợtr →/portal/support (priority 60)
```

### 8.5 ADR-018: Skeleton models

Mỗi model mới chỉ có *field tối thiểu để render UI list/form/detail*. Không có business logic, không có @api.depends compute phức tạp, không workflow approve. Lý do: BE workflow chưa ượợc BA confirm → skeleton cho phép FE deploy ộc lập, sprint sau bổ sung field/method không cần migration ầu.

**Exception:** wujia.support.ticket có mail.thread + mail.activity.mixin vì support inherently cần chat HQ ↔ cửa hàng. Mọi model khác KHÔNG có thread.

Model fields chính:

- **wujia.return.request:** name (sequence WJ-RR/yy/), franchise\_id, partner\_id (related), order\_id, request\_date, state (draft/sent/approved/rejected/done), error\_id, note, image\_ids (M2m attachment), line\_ids (O2m), refuse\_reason, expected\_delivery\_date.
- **wujia.exam.{schedule,registration,result}:** schedule(name, exam\_date, location, franchise\_ids, max, state) + registration(WJ-EXR/yy/, schedule\_id, user\_id, franchise\_id, state, UNIQUE user×schedule) + result(registration\_id, score, passed, certificate\_url).
- **wujia.knowledge.{category,article}:** parent\_store category + article (slug UNIQUE, published, publish\_date, view\_count, cover\_image attachment).
- **wujia.notification.{type,read}:** type(bg\_color, text\_color, icon Font Awesome) + notification(date, content Html, franchise\_ids M2m, published, priority) + read(notification\_id × user\_id UNIQUE — table riêng để ếm unread nhanh).

- **wujia.support.ticket:** WJ-TK/yy/, subject, description, franchise\_id, user\_id (creator), category (7 lựa chọn), priority (4), state (new/in\_progress/resolved/closed), attachment\_ids, handler\_user\_id (HQ assignee). MAIL.THREAD enabled.

## 8.6 ADR-019: ormcache theo franchise\_id, không phải user\_id

Cache count cho dashboard: nếu cache theo user\_id thì 1500 user × N counter = mất bộ nhớ. Cache theo franchise\_id (100-300 cửa hàng) thay vì user → tiết kiệm 5x bộ nhớ. Đã áp dụng trên wujia.return.error.type.\_get\_active\_error\_types\_cached().

## 8.7 ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng

Thay vì ir.attachment mass-mailing-style hoặc many2many res\_users\_notification\_rel, dùng table riêng wujia\_notification\_read với UNIQUE (notification\_id, user\_id). Đếm unread qua:

```
unread = noti_count - read_count_for_user
        = SEARCH_COUNT(notification, published=True ^franchise_match)
        - SEARCH_COUNT(notification.read, user_id=current ^noti.published=True)
```

Index riêng trên (user\_id) → query unread count cho 1 user là O(log N). Pattern này từ v14 co\_portal\_wujia.noti.management.read\_user\_ids nhưng tách thành table riêng để indexable.

## 8.8 Performance — pre-compute ở controller

Vi phạm v14: co\_portal\_wujia/views/portal/dashboard.xml gọi request.env['sale.order'].search() trong t-foreach — N+1 query mỗi page render. Sprint 4 fix: tắt cả counter + list pre-computed trong WujiaPortal.\_dashboard\_values(), template chỉ render text/dict.

```
@http.route('/portal', type='http', auth='user')
def portal_home(self, **kw):
    franchise_ids = request.env.user._get_accessible_franchise_ids() # ormcached
    values = self._dashboard_values(franchise_ids) # 1 batched query / metric
    return request.render('wujia_portal_base.portal_home_page', values)
```

Top product dùng \_read\_group thay vì search + Python loop:

```
SOL._read_group(
    domain=[('order_id.franchise_id', 'in', franchise_ids),
            ('order_id.state', 'in', ['sale', 'done'])],
    groupby=['product_id'],
    aggregates=['product_uom_qty:sum', 'price_total:sum'],
    limit=5, order='product_uom_qty:sum desc',
)
```

## 8.9 Index BTREE per model

Đã tạo tự động qua index=True trên field. Verify qua psql:

```
PGPASSWORD=1 psql -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c "
SELECT indexname, tablename FROM pg_indexes
WHERE tablename ~ '^wujia_(return|exam|knowledge|notification|support)'
ORDER BY tablename, indexname;"
```

Output: 38 index (chưa kể PKEY) trên 9 bảng mới. Hot fields:

- wujia\_return\_request: franchise\_id, state, request\_date.
- wujia\_exam\_registration: *UNIQUE* (schedule\_id, user\_id) + state.
- wujia\_notification: published, date, type\_id, priority.
- wujia\_notification\_read: *UNIQUE* (notification\_id, user\_id) + user\_id riêng.
- wujia\_knowledge\_article: published, category\_id, publish\_date, slug *UNIQUE*.
- wujia\_support\_ticket: franchise\_id, state, create\_date.

## 8.10 Security: ACL + record rules cho portal user

Mỗi module có:

- security/ir.model.access.csv: ACL cho base.group\_portal (read+write+create theo bảng) và base.group\_user (full).
- security/wujia\_\*\_rules.xml: record rule domain [('franchise\_id', 'in', user.\_get\_accessible\_franchise\_id) hoặc [('user\_id', '=', user.id)] (cho exam reg, support ticket).

Notification rule áp *filter published=True* đồng thời, để portal user chỉ thấy noti đã phát hành.

## 8.11 Sample data — scripts/seed\_portal\_demo.py

Idempotent search-or-create. KHÔNG load qua manifest demo key (theo feedback rule). Tạo ~50 record:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py
```

- 5 wujia.notification.type (Khẩn/General/Promo/SYS/Other) — master data XML, không phải seed.
- 5 wujia.return.error.type — master data XML.
- 10 wujia.notification (mix broadcast + targeted, có 1 priority urgent).
- 5 wujia.return.request (mix 5 state).
- 3 wujia.knowledge.category × 8 wujia.knowledge.article.
- 3 wujia.exam.schedule (1 done, 2 upcoming) × 3 wujia.exam.registration × 1 wujia.exam.result.
- 3 wujia.support.ticket (mix new/in\_progress/resolved).
- 10 sale.order portal (mix franchise, có 4 confirmed).



Lưu ý: script kết thúc bằng `env.cr.commit()` vì `odoo-bin` shell mặc định không commit.

## 8.12 Verify install (đã pass)

```
# Install 8 module ớmi + upgrade 2 module ũc
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \\
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \\
-d wujia_tea_19 \\
-u wujia_portal_layout,wujia_portal_base \\
-i wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,\\
  wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\\
  wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\\
  wujia_portal_notification,wujia_portal_support \\
--stop-after-init
```

Browser smoke test (login anh.owner / admin — portal user có membership):

```
14 routes /portal/{order,purchase-history,return,return/new,delivery,
          exam,exam/my,exam/result,knowledge,notification,
          support,support/new,franchises,...}→ả'
tt ảc 200 OK
+ 7 detail routes (purchase-history/<id>, return/<id>, knowledge/<slug>, ...)→
200 OK ớvi owned record, 303 redirect ớvi non-owned (record rule fired).
```

Schema check:

```
38 BTREE index trên 9 ảbng ớmi.
2 UNIQUE constraint: (schedule_id, user_id), (notification_id, user_id).
```

## 8.13 Module hoàn thành (cập nhật)

| Module                         | Vai trò nghiệp vụ                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| wujia_core                     | Master data res.area, res.ward (Sprint 1).                             |
| wujia_franchise                | wujia.franchise.management +<br>wujia.franchise.member (Sprint 1+2).   |
| wujia_sale                     | sale.order portal extension + tính khối lượng (Sprint 2).              |
| wujia_fleet,<br>wujia_delivery | Đội xe + chuyển giao (Sprint 3).                                       |
| wujia_portal_layout            | Vuexy shell — bump v19.0.2.0.0 (xóa portal_home method, ADR-016).      |
| wujia_portal_base              | Dashboard + franchise profile + /portal/franchises — bump v19.0.3.0.0. |
| wujia_portal_sale              | Catalog + cart panel (Sprint 4 NEW).                                   |
| wujia_portal_purchase_history  | Liên sở đơn list + detail (Sprint 4 NEW).                              |
| wujia_portal_return            | Đổi trả model + 3 page (Sprint 4 NEW).                                 |
| wujia_portal_delivery          | Theo dõi giao hàng (Sprint 4 NEW).                                     |
| wujia_portal_exam              | Đào tạo/Thi 3 model + 3 page (Sprint 4 NEW).                           |
| wujia_portal_knowledge         | Thư viện kiến thức (Sprint 4 NEW).                                     |
| wujia_portal_notification      | Thông báo + read tracking (Sprint 4 NEW).                              |

| Module               | Vai trò nghiệp vụ                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| wujia_portal_support | Support ticket (mail.thread) ( <i>Sprint 4 NEW</i> ). |

## 8.14 Còn lại cho Sprint 5+

- BE workflow: Cart submit → tạo SO; Return approve → tự sinh SO 0đ bù hàng (POR-043); Exam registration approve flow.
- Wire mail.thread chatter của Support ticket vào template detail page (chưa enable widget – đang là placeholder).
- Notification realtime push qua bus.bus (đã có pattern ở wujia\_portal\_base.franchise\_realtime.js).
- Refactor \_sql\_constraints → models.Constraint (Odoo 19 deprecation warning).

## Chapter 9

# Sprint 4.1 – Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng

### 9.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4 push lên GitHub, review lại 2 - FE Portal sheet → phát hiện 6 chỗ lệch:

- 4 bug số đếm dashboard không đúng spec.
- 2 trang Phase 1 BA bắt buộc bị xếp nhầm vào Phase 2: Báo cáo đặt hàng + Pop-up chọn cửa hàng.
- Tab Lịch sử thông báo chưa tách khỏi Thông báo từ HQ.

Sprint 4.1 fix toàn bộ trong cùng commit, giữ tinh thần *follow đúng BA Phase 1*.

### 9.2 4 bug fix dashboard

| Block dashboard                       | BA yêu cầu                                  | Đã fix                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Return requests count                 | state in (sent,approved) – KHÔNG tính draft | Loại draft ra khỏi list.                 |
| Most purchased products               | date_order >= today - 90 days               | Thêm filter 90 ngày trong _top_products. |
| Latest notifications + Latest returns | limit 3                                     | Đổi từ 5 → 3.                            |
| Latest returns list                   | state != cancel (skeleton: != rejected)     | Thêm ('state', 'not in', ['rejected']).  |

Verify: anh.owner có 1 RR sent + 1 RR done → counter dashboard hiển thị 1 (chỉ sent).

### 9.3 Module wujia\_portal\_report (BA Phase 1)

URL /portal/reports/orders, role check: chỉ Owner hoặc Manager truy cập, Staff bị 303 redirect.

### 9.3.1 4 block render trong 5 query

- **Block 1 – 4 KPI cards:** Tổng đơn / Doanh thu / Đơn hoàn thành / Đơn hủy. Từ 1 `_read_group` group by state → tách 4 KPI từ kết quả.
- **Block 2 – Bar chart 12 tháng:** đơn theo tháng + doanh thu (column + line). Dùng `_read_group` (groupby=)
- **Block 3 – Top 10 sản phẩm:** `sale.order.line._read_group` group by product\_id, sum qty + total. 1 query.
- **Block 4 – Donut state distribution:** reuse data Block 1 (không query thêm). Render donut + table tỷ lệ %.

### 9.3.2 Performance design

```
# 5 query / page render. Pre-format ô số ệliu ởcontroller.  
state_groups = S0._read_group(domain=base, groupby=['state'],  
                               aggregates=['__count', 'amount_total:sum'])  
# →4 KPI ừt 1 result, donut chart ừt cùng result.  
  
month_groups = S0._read_group(domain=..., groupby=['date_order:month'], ...)  
top_groups = SOL._read_group(domain=..., groupby=['product_id'], limit=10, ...)  
# Chart payload dump JSON 1 ần qua data-chart-payload attribute,  
# ApexCharts client đọc + render, KHÔNG AJAX thêm.
```

Default date range = năm hiện tại – giới hạn dataset, dùng index `date_order` + `franchise_id` đã có.

## 9.4 Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1)

User multi-franchise như `dung.multi` (3 cửa hàng) khi vào /portal sẽ thấy *modal chặn* (Bootstrap static backdrop) yêu cầu chọn 1 cửa hàng. Sau khi chọn, `cookiewujia_active_franchise_id` được set 30 ngày.

### 9.4.1 Cookie pattern (ADR-021)

Lưu `active_franchise_id` vào *cookie HTTP* thay vì *DB column* trên `res.users`:

- Cookie: max-age 30 ngày, samesite=Lax, httponly=False (JS đọc tên cửa hàng).
- Validate ở controller: cookie *phải in* `user._get_accessible_franchise_ids()` (ormcached). Cookie không hợp lệ → fallback all.
- Single-franchise user → auto-pick first (không cần modal).

Lý do không dùng DB column:

- DB write mỗi lần switch → tốn I/O.
- Phải invalidate ormcache `_get_accessible_franchise_ids` khi đổi.
- Cookie expire tự nhiên → user idle 30+ ngày → reset mặc định, đỡ stale.
- Cookie cùng scope với session, logout xóa kèm.

## 9.4.2 UX flow

1. dung.multi login → /portal → must\_pick\_franchise=True → modal ỜHIN.
2. ợChn ửa hàng → POST /portal/franchise/switch → cookie set → 303 redirect.
3. F5 dashboard → modal KHÔNG ờhin. Top navbar badge Đ"ang ạti: <tên> ờhin.
4. Click badge → modal ờhin ặi (data-action="open-store-picker").
5. Logout → cookie xóa kèm session.

## 9.4.3 Helper module-level cho các module portal\_\*

wujia\_portal\_base/controllers/portal.py export 3 function:

- get\_active\_franchise\_id() — đọc cookie + validate, cache trong request lifetime.
- get\_active\_franchise\_ids\_filter() — tuple cho ('franchise\_id', 'in', ...) domain.
- get\_max\_role\_in\_franchises() — role cao nhất user có (Owner > Manager > Staff).

9 callsite trong 7 module portal\_\* refactor từ user.\_get\_accessible\_franchise\_ids() → get\_active\_franchise\_ids\_filter(). Khi chưa chọn cửa hàng → fallback all (giữ behavior cũ).

## 9.5 Tab "Mới" / "Lịch sử thông báo"

Trong /portal/notification, thêm 2 tab Bootstrap với badge số đếm:

- Tab Mới: date >= today - 30 days.
- Tab Lịch sử: date < today - 30 days.

Cùng 1 controller, query string ?tab=recent|history. Domain riêng, KHÔNG thêm route.

## 9.6 ADR mới

### 9.6.1 ADR-021: Cookie HTTP cho active\_franchise\_id

Đã giải thích ở section pop-up. Trade-off chính: cookie rẻ hơn DB column khi user chuyển cửa hàng thường xuyên, đặc biệt với 1500 user concurrent.

### 9.6.2 ADR-022: Module-level helper cho portal\_\* modules

3 function module-level (get\_\*) trong wujia\_portal\_base/controllers/portal.py — các module phụ from `odoo.addons.wujia_portal_base.controllers.portal import ...`. Pattern này đơn giản hơn extend `res.users` vì cookie cần request (model-level method với `ormcache` không thấy được request).

## 9.7 Verify Sprint 4.1 (đã pass)

- 14 routes test ới 3 user role:
- anh.owner (owner, 1 ửa hàng): ặt ắc 200, badge Đ"ang ạti: ầCu ầGiy" auto ờhin vì single franchise.
  - dung.multi (manager, 3 ửa hàng): ặt ắc 200, modal ặchn dashboard cho đến khi ợchn. Cookie set sau switch.

- cuong.staff (staff): /portal/reports/orders →303 redirect (role check).

Bug R1 verify: anh.owner có 1 RR sent + 1 RR done.

- Dashboard counter "Đã gửi báo đang chờ" hiển thị 1 (đã gửi, KHÔNG tính done).

Tab notification: cnt\_recent=10, cnt\_history=0 (noti demo đều ok).

## 9.8 Files thay đổi Sprint 4.1

Ư:

SA:

custom/wujia\_portal\_base/controllers/portal.py # 4 bug fix + 3 helper + 2 route  
custom/wujia\_portal\_base/\_\_manifest\_\_.py # bump v19.0.4.0.0 + thêm files  
custom/wujia\_portal\_layout/views/layouts.xml # giữ nguyên (inherit ở base)  
custom/wujia\_portal\_notification/controllers/ # tab ok/đã gửi  
custom/wujia\_portal\_notification/views/ # 2 tab + badge ô số đếm  
custom/wujia\_portal\_notification/static/src/css/ # tab styling  
custom/wujia\_portal\_\*/controllers/portal.py # 7 file: refactor 9 callsite  
docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.1

TỔNG:

custom/wujia\_portal\_base/views/store\_picker\_modal.xml  
custom/wujia\_portal\_base/views/store\_picker\_navbar.xml  
custom/wujia\_portal\_base/static/src/js/store\_picker.js  
custom/wujia\_portal\_base/static/src/css/store\_picker.css  
custom/wujia\_portal\_report/ # module ok (KPI + chart + role)

## Chapter 10

# Sprint 4.2 – UI polish: sidebar overlay + card header

### 10.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4.1 push lên GitHub và auto-deploy ra server Windows, mở /portal thực tế phát hiện 2 lỗi giao diện không thấy được khi dev local:

- **Bug L1 – Sidebar bị overlay xám đè lên trên server.** Phần user-info *Mitchell Admin* còn hiện, các menu items (Trang chủ + dropdown module) bị che hoàn toàn bởi lớp `rgba(0,0,0,0.5)`. Force `Ctrl+Shift+R` cache-bust không fix.
- **Bug L2 – Card header lệch viền bo tròn.** 4 block dashboard (*Thông báo mới nhất / Đơn hàng gần đây / Yêu cầu đổi trả / Sản phẩm mua nhiều*) có `.card {border-radius: 20px}` nhưng `.card-header` background "lòi" ra khỏi 4 góc do thiếu `overflow: hidden`.

### 10.2 Root cause Bug L1

Element thủ phạm là `.content-overlay` render trong `layouts.xml` (line 174). CSS `components.css` (line 30–51):

- Mặc định: `z-index: -1; opacity: 0;` – ẩn.
- Khi `.app-content` có class `.show-overlay`: `z-index: 10; opacity: 1; position: fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%; background: rgba(0,0,0,0.5)` – phủ toàn màn hình kể cả sidebar.

Class `.show-overlay` chỉ được add khi user gõ vào search input ở navbar (`app.js:653`). Local Linux JS init nhanh, không bị stuck. Server Windows, do Odoo `web.assets_frontend` load chậm hơn, JS init order khác làm class bị stuck từ lúc page mount.

Theo lý thuyết `.main-menu` có `z-index: 1031` (`components.css:357`), cao hơn 10. Nhưng `.main-menu` là `position: absolute` trong khi `.content-overlay` là `position: fixed` – 2 stacking context khác nhau, kết quả render phụ thuộc DOM order khi Odoo's frontend bundle wrap thêm wrapper.

## 10.3 Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu)

Sau push Sprint 4.2 lần đầu, deploy lên server vẫn còn bug: sidebar load ra rồi mất. Đào sâu Vuexy template:

- vertical-menu.css line 329–334 ẩn .main-menu mặc định ở viewport  $\leq 1199.98\text{px}$ : width:0; opacity:0; left:-260px.
- Để show, JS app-menu.js phải add class menu-expanded vào body. Nhưng hàm expand() có guard if (this.expanded === false) — giá trị mặc định là undefined, không strict-equal false → expand() không chạy, body không có class menu-expanded.
- Server vs local khác nhau ở timing: local JS chạy đủ nhanh để hit code path expand qua resize hoặc DOM-ready handler khác; server bị stale.

Đây là bug tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template) — v14 sống chung với nó. v19 fix triệt để bằng CSS-only override + JS class-force, bỏ qua hoàn toàn cơ chế expand() của Vuexy.

## 10.4 Fix — defense in depth 3 lớp

### 10.4.1 Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop

Trong custom/wujia\_portal\_layout/static/assets/css/style.css:

```
.main-menu {  
  z-index: 1040 !important;  
}
```

1040 = Bootstrap modal-backdrop level. Đảm bảo sidebar luôn nổi trên mọi overlay không phải Bootstrap modal.

### 10.4.2 Lớp 2: Overlay không phủ sidebar

Đặt left: 260px cho .content-overlay desktop — chỉ phủ content area:

```
html body .content.app-content .content-overlay {  
  left: 260px;  
  width: calc(100% - 260px);  
}  
@media (max-width: 1199.98px) {  
  /* Mobile: sidebar hidden, overlay ẩn full width */  
  .content-overlay { left: 0; width: 100%; }  
}
```

Kể cả khi class show-overlay bị stuck, sidebar vẫn click được.

### 10.4.3 Lớp 3: JS safety reset trên page load

Trong custom/wujia\_portal\_layout/static/assets/js/my\_js.js:

```
$(document).ready(function () {  
  $('.app-content').removeClass('show-overlay');  
});  
$(window).on('load', function () {  
  $('.app-content').removeClass('show-overlay');
```



```
});
```

Reset 2 lần (DOMContentLoaded + window.load) cover toàn bộ JS init race condition.

#### 10.4.4 Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide

Sau khi gỡ overlay xám (lớp 1-3), lộ ra bug sâu hơn từ v14: .main-menu bị Vuexy CSS auto-ẩn khi viewport ≤ 1199.98px (width: 0; opacity: 0; left: -260px), và JS expand() có guard sai → không add class menu-expanded. Bypass hoàn toàn bằng CSS-only + JS class-force:

```
/* CSS: force visible >= 992px regardless of body classes */
@media (min-width: 992px) {
  body.vertical-menu-modern .main-menu {
    width: 260px !important;
    opacity: 1 !important;
    left: 0 !important;
  }
  .main-menu .main-menu-content {
    height: calc(100vh - 6rem) !important;
    overflow-y: auto !important;
  }
  .main-menu .navigation, .main-menu .navigation-main,
  .main-menu .navigation > li {
    display: block !important;
    visibility: visible !important;
    opacity: 1 !important;
  }
  html body .content { margin-left: 260px; }
}

/* JS: force body.menu-expanded as defensive fallback */
function _wujiaForceMenuExpanded() {
  if ($(window).width() >= 992) {
    $('body').removeClass('menu-hide menu-collapsed')
      .addClass('menu-expanded menu-open');
  }
}
$(document).ready(_wujiaForceMenuExpanded);
$(window).on('load resize', _wujiaForceMenuExpanded);
```

Bug này tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template). v14 sống chung; v19 fix triệt để vì 1500 user concurrent không tolerate UI flaky.

#### 10.4.5 Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js

Sau khi áp lớp 4, sidebar hiện đúng nhưng vẫn flicker ("load 2 lần") vì Vuexy f.app.menu.init() chạy ở window.load → animate hide/expand → PerfectScrollbar reflow. Menu của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion/scrollbar/breakpoint logic. Vô hiệu hóa bằng override hàm thành no-op trước khi app.js chạy load handler:

```
if (typeof $ !== 'undefined' && $.app && $.app.menu) {
  $.app.menu.init = function () {};
  $.app.menu.change = function () {};
  if ($.app.menu.manualScroller) {
    $.app.menu.manualScroller.init = function () {};
    $.app.menu.manualScroller.update = function () {};
  }
}
```

```

    $.app.menu.manualScroller.updateHeight = function () {};
  }
}

```

my\_js.js load sau app-menu.js + app.js (theo thứ tự assets.xml) nên khi app.js kích hoạt load handler gọi f.app.menu.init(e), hàm init đã là no-op. Không animation → không flicker.

#### 10.4.6 Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools)

Sau deploy lớp 1-5 lên server, sidebar vẫn ẩn và xuất hiện 2 mảnh text "ser" / "ure" ở cạnh trái sidebar. Mở DevTools console (F12) trên browser server, lộ ra 3 lỗi:

```

GET http://localhost:8019/profile/avatar/2 404 (NOT FOUND)
Uncaught TypeError: $(...).DataTable is not a function
    at HTMLDocument.<anonymous> (datatable.js:16:30)
GET http://localhost:8019/app-assets/data/locales/en.json 404

```

**Lỗi 1 — avatar 404 → "ser ure" fragments:** Route /profile/avatar/<uid> được tham chiếu từ layouts.xml (navbar + sidebar) và profile\_page.xml nhưng *không có controller nào define*. Khi <img> fail, browser hiển thị alt="User picture" thay ảnh. Bên trong .user-pic (border-radius: 50%; overflow: hidden; width: 35%), chữ "User picture" bị crop theo hình tròn → chỉ thấy phần giữa mỗi từ = ser (từ "User") + ure (từ "picture"). Fix:

```

# ũC:
t-att-src="'/profile/avatar/'+ str(request.env.user.id)" alt="User picture"

# ỚMi: dùng built-in route, luôn có placeholder fallback
t-att-src="'/web/image/res.users/'+ str(request.env.user.id) +'/avatar_128'"
alt="" # decorative -silent êu fail

```

**Lỗi 2 (root cause menu ẩn) — DataTable AMD conflict:** Odoo's frontend bundle inject define() (AMD loader) global. datatables.min.js dùng UMD wrapper: nếu thấy define && define.amd, register dạng AMD *không attach \$.fn.DataTable*. Init script scripts/datatables/datatable.js ở dòng 16 gọi \$(' .zero-configuration').DataTable() → Uncaught TypeError.

Crash này quan trọng vì nó *throw bên trong \$(document).ready* callback đầu tiên trong queue → jQuery dừng iterate → mọi \$(document).ready(...) đăng ký sau đó *không chạy*, bao gồm \_wujiaForceMenuExpanded (add body.menu-expanded). Layer 4 CSS có !important nhưng vẫn bị Vuexy rule có specificity cao hơn (body.menu-expanded ...) override. Vì class không add → menu ẩn.

Fix: bỏ datatable.js khỏi bundle tables\_js trong assets.xml (portal pages không dùng class .zero-configuration / .row-grouping):

```

<template id="tables_js">
  <!-- REMOVED: scripts/datatables/datatable.js -AMD conflict crash -->
  <script src="../../../tables/datatable/pdfmake.min.js"/>
  ...
</template>

```

**Lỗi 3 — i18next 404:** app.js:492 gọi i18next.init({loadPath: '../../../app-assets/data/locales/{' → path không serve được file → 404. Translation thực tế ta dùng lang.js (hàm \_t), i18next vô dụng. Override no-op trong my\_js.js:

```

if (typeof il8next !== 'undefined') {
  il8next.use = function () { return il8next; };
  il8next.init = function (opts, cb) {
    if (typeof cb === 'function') {
      cb(null, function (k) { return k; });
    }
    return il8next;
  };
}

```

Manifest bump: 19.0.2.0.0 → 19.0.2.1.0 → 19.0.2.2.0 → 19.0.2.3.0.

## 10.5 Fix Bug L2 — card header

Sửa style.css:143-145, từ:

```
.card { border-radius: 20px !important; }
```

Thành:

```

.card {
  border-radius: 20px !important;
  overflow: hidden; /* clip children theo viền card */
}
.card-header {
  border-top-left-radius: 20px;
  border-top-right-radius: 20px;
}
.card-footer {
  border-bottom-left-radius: 20px;
  border-bottom-right-radius: 20px;
}

```

overflow: hidden đủ để clip header/footer theo viền card. Thêm border-radius match-explicit cho header/footer như fallback nếu module nào override overflow.

## 10.6 Files thay đổi

```

U'
SA:
  custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py # 19.0.2.0.0 →19.0.2.1.0
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # card + sidebar/overlay
  CSS
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js # reset show-overlay
  docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.2

```

## 10.7 Files thay đổi (full Sprint 4.2)

```

U'
SA:
  custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py

```

```

19.0.2.0.0 →19.0.2.3.0 (4 âln bump qua các commit con)
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css
+ card-header/footer border-radius + overflow: hidden (L2)
+ .main-menu z-index: 1040 (L1.1)
+ .content-overlay left: 260px desktop (L1.2)
+ @media min-width 992px force .main-menu visible (L4)
custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js
+ reset .show-overlay on ready/load (L1.3)
+ _wujiaForceMenuExpanded on ready/load/resize (L4 JS)
+ neutralize $.app.menu + manualScroller (L5)
+ neutralize il8next.use/init (L6 ôli 3)
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml
avatar src: /profile/avatar/<id> →/web/image/res.users/<id>/avatar_128
alt: "User picture" →"" (L6 ôli 1)
custom/wujia_portal_layout/views/profile_page.xml
avatar src: cùng pattern trên
custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml
REMOVE scripts/datatables/datatables.js ôkhi tables_js bundle (L6 ôli 2)
docs/wujia-tea-doc.tex chapter Sprint 4.2 (ôBi ăcnh →L1..L6 →Verify)

```

## 10.8 Verify (đã pass trên server production)

1. Pull + upgrade module trên server (PowerShell Administrator):  
`cd D:\wujia-tea`  
`git pull origin main`  
`nssm stop Odoo`  
`python odoo19\odoo-bin -c config\odoo-server.conf -d wujia_tea_19 ``  
`-u wujia_portal_layout --stop-after-init --no-http`  
`nssm start Odoo`
2. ỏM `http://localhost:8019/portal` trên server, Ctrl+Shift+R:✓  
Sidebar menu ệhin đủ"Trang ủch", không ịb overlay xám đề.✓  
Avatar Mitchell Admin ệhin ảnh (placeholder Odoo), không còn  
fragments "ser" / "ure" do alt text crop ởbi border-radius 50%.✓  
4 card dashboard có header bo tròn 20px ókhp ềvin, không lòi.✓  
Không còn flicker "load 2 âln" (Vuexy menu animations ịb disable).✓  
DevTools console: 0 uncaught error. ỉCh còn warning ừt web.assetsủ  
ca Odoo (không liên quan portal).
3. Devtools toggle viewport <= 1199px: overlay ủph full width khi ỏm  
search dropdown (ữgi behavior ửc mobile).

## 10.9 ADR Sprint 4.2

### 10.9.1 ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ

Vuexy app-menu.js có nhiều bug timing/guard sai (this.expanded === false vs undefined, PerfectScrollbar fail trên container 0 height, JS init order phụ thuộc Unison.fetch). Cố fix từng case sẽ phình ra phức tạp + dễ regress.

Quyết định: *neutralize toàn bộ* Vuexy menu init (override thành no-op) thay vì sửa từng hàm. Sidebar của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion / submenu / breakpoint-aware hide / PerfectScrollbar — gỡ hết animations + chỉ dùng CSS !important force visible.

Trade-off: nếu Phase 2 BA yêu cầu sidebar có submenu dạng accordion → phải tự implement, không reuse Vuexy. Hiện tại Phase 1.0 chỉ flat list nên OK.

### **10.9.2 ADR-024: /web/image/res.users/<id>/avatar\_128 thay route custom**

Route /profile/avatar/<uid> không có controller (legacy reference từ v14). Thay vì viết controller mới, dùng built-in Odoo route /web/image/res.users/<id>/avatar\_128: luôn 200 (placeholder nếu user chưa upload avatar), có Cache-Control header chuẩn, không reinvent wheel.

## Chapter 11

# Sprint 4.3 — Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font

### 11.1 Bối cảnh

BA cập nhật bảng màu chuẩn (19 hex) cùng layout dimensions trong sheet 2 - FE portal của file docs/Wujia\_Internal ERP Master Plan.xlsm (snapshot 2026-05-14). Portal v19 từ Sprint 4.0–4.2 đang dùng palette tự build (di sản từ Vuexy + v14): #1f4180 làm primary, #14242A dark, #2aaae2 info, #ff9f43 warning, #ea5455 danger. Các hex cứng rải rác 18+ file CSS/XML/JS, không có CSS variable nên muốn đổi 1 màu phải sửa hàng chục chỗ.

User cũng phản hồi 1 lỗi UI nhỏ: tiêu đề trong các "khung" (card-header / section-header) bị xa border trái — root cause là .card { border-radius: 20px; overflow: hidden } cộng với Bootstrap .card-header { padding: 1.5rem 1.5rem } làm text title cách border-left của card 24px, trông không cân đối.

Sprint 4.3 mục tiêu: refactor color palette về 1 nguồn (**CSS custom properties**), self-host Inter, fix card header flush, KHÔNG thêm trang portal mới (defer sang Sprint 4.4).

### 11.2 Mapping — 19 design tokens

| Token CSS                 | Hex     | Vai trò                                   |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------|
| --wujia-primary           | #22A9DE | Header, button chính, link, icon primary  |
| --wujia-primary-dark      | #1598CF | Hover / active state                      |
| --wujia-primary-light     | #E0F7FF | Sidebar active item, icon bg, light badge |
| --wujia-bg-page           | #F6F8FB | Content area background                   |
| --wujia-bg-sidebar        | #FFFFFF | Sidebar container                         |
| --wujia-bg-card           | #FFFFFF | Card, table, content block                |
| --wujia-border            | #E5EAF1 | Divider, table row, input border          |
| --wujia-table-header-line | #9AA0A6 | Table header underline                    |
| --wujia-text-primary      | #272A30 | Heading, main data                        |
| --wujia-text-secondary    | #69707A | Description, date, subtitle               |
| --wujia-text-muted        | #8A9099 | Placeholder, help text                    |
| --wujia-success           | #24B269 | Done, Active, Published                   |
| --wujia-success-bg        | #E1F8EC | Success badge container                   |
| --wujia-warning           | #F29A1F | Waiting, Pending, Draft                   |
| --wujia-warning-bg        | #FFF3E0 | Warning badge container                   |

| Token CSS         | Hex     | Vai trò                    |
|-------------------|---------|----------------------------|
| --wujia-danger    | #EC3845 | Issue, Cancelled, Rejected |
| --wujia-danger-bg | #FFE8EB | Error badge, light alert   |
| --wujia-info-bg   | #D6F4E0 | Store banner success       |
| --wujia-info-text | #1FC160 | Text in success/info bar   |

#### Layout dimensions:

- --wujia-sidebar-width: 300px (BA 280–320 → chốt 300)
- --wujia-header-height: 76px (BA 72–78)
- --wujia-card-radius: 10px (BA 8–10, cũ 20px)
- --wujia-card-padding: 24px
- --wujia-section-gap: 28px
- --wujia-font-family: 'Inter', 'Roboto', Arial, sans-serif

## 11.3 Cấu trúc file mới

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/
css/
  _variables.css # NEW: :root { --wujia-* }
  _wujia_theme.css # NEW: overrides Vuexy + card header flush
  style.css # refactored -hex →var()
  dashboard.css # refactored
fonts/inter/ # NEW: self-host Inter v4.0
  Inter-Regular.woff2
  Inter-Medium.woff2
  Inter-SemiBold.woff2
  Inter-Bold.woff2
  inter.css # @font-face x 4 weight, font-display: swap
```

## 11.4 Asset load order

wujia\_portal\_layout/views/assets.xml, template asset\_theme (load order quan trọng):

```
<template id="asset_theme">
  <!-- 1. Design tokens FIRST so var() resolves trong cascade. -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/_variables.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../fonts/inter/inter.css"/>
  <!-- 2. Vuexy vendor -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/bootstrap.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/bootstrap-extended.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/colors.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/components.css"/>
  ...
</template>
<template id="asset_style_css">
  ...vendor + legacy...
  <!-- 3. Wujia overrides LAST →win specificity. -->
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/_wujia_theme.css"/>
```

</template>

## 11.5 Card-header flush fix

**Root cause:** `.card { border-radius: 20px; overflow: hidden }` (legacy style.css line 143) + Bootstrap `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` → text title cách border-left 24px.

**Iteration 1 (accent stripe — bị bỏ):** thử đặt 4px stripe `--wujia-primary` làm border-left của card-header, padding-left 16px. Visual: title cách mép card ~20px, vẫn không flush. User phản hồi tiếp.

**Iteration 2 (full flush — quá sát):** bỏ stripe, padding-left: 0, title sát mép trái 1px (chỉ còn card's 1px border). User: *"sát mép quá, dịch ra đúng 1 đơn vị thui"*.

**Iteration 3 (cuối — chốt):** padding-left: 6px — title cách mép trái card đúng 1 đơn vị spacing (~1.5mm), vừa flush vừa có breathing room. Border-bottom của card-header span full width card (chỉ inset bởi card's 1px border).

```
.card {
  border-radius: var(--wujia-card-radius) !important;
  border: 1px solid var(--wujia-border);
  background-color: var(--wujia-bg-card);
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.02);
}
.card > .card-header {
  /* 6px left padding —just one breathing unit off the edge. */
  padding: 14px 20px 14px 6px !important;
  margin: 0 !important;
  background-color: transparent !important;
  border-bottom: 1px solid var(--wujia-border) !important;
  border-left: none !important;
  border-top: none !important;
  border-right: none !important;
  border-radius: 0 !important;
}
.card > .card-header .card-title,
.card > .card-header > h2, ..., .card > .card-header > h6 {
  margin: 0 !important;
  padding-left: 0 !important;
  font-weight: 600;
  color: var(--wujia-text-primary);
}
```

!important cần thiết để override Bootstrap default `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` cùng cấp specificity. Cung cấp thêm class utility `.wujia-section-header` cho section header NẪM TRONG `.card-body`: margin trừ `--wujia-card-padding` → bleed full width.

## 11.6 Inter font self-host

Tải 4 woff2 (Regular 400, Medium 500, SemiBold 600, Bold 700) từ <https://rsms.me/inter/font-files/> (v4.0). Đặt vào `wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/`. File `inter.css` khai báo `@font-face` cho 4 weight với `font-display: swap` (fallback system font hiện ngay, In-



ter swap khi load xong – tránh FOIT cho 1500 user). unicode-range bao phủ Latin + Latin-Extended để render đúng dấu tiếng Việt (U+1E00-1EFF).

## 11.7 Refactor files (18 file thay đổi)

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/wujia_theme.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/* # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # 17 hex →var
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css # 1 hex →var
custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml # add 3 <link>
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml # navbar inline →.wujia-navbar
custom/wujia_portal_layout/views/login_page.xml # 3 inline color →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/portal_dashboard.css # 12 hex →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/store_picker.css # 4 hex →var
custom/wujia_portal_base/views/store_picker_modal.xml # inline <style> →var
custom/wujia_portal_base/views/portal_home.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/views/portal_notification.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/data/notification_type_data.xml # bg_color →BA
hex
custom/wujia_portal_notification/static/src/css/portal_notification.css
custom/wujia_portal_knowledge/static/src/css/portal_knowledge.css
custom/wujia_portal_sale/static/src/css/portal_order.css
custom/wujia_portal_exam/static/src/css/portal_exam.css
custom/wujia_portal_report/static/src/css/portal_report.css
custom/wujia_portal_report/static/src/js/portal_report_charts.js # đọc CSS var
qua getComputedStyle
```

## 11.8 ApexCharts đồng bộ palette

portal\_report\_charts.js không tham chiếu được var() trong array string. Pattern dùng:

```
function wujiaColor(name, fallback) {
  const v = getComputedStyle(document.documentElement)
    .getPropertyValue("--wujia-" + name).trim();
  return v || fallback;
}
const colorPrimary = wujiaColor("primary", "#22A9DE");
const colorSuccess = wujiaColor("success", "#24B269");
// ...
colors: [colorPrimary, colorSuccess],
```

Fallback hex được giữ trong code phòng khi \_variables.css fail load (cực hiếm).

## 11.9 Verify

```
# 1. Re-install portal modules
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
  wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\
wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,wujia_portal_notification,\
wujia_portal_support,wujia_portal_report
```

```
# 2. CSS variables loaded
curl -s
  http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css \
  | grep -c -- '--wujia-primary' # expect: 1

# 3. Inter font reachable
curl -sI
  http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/Inter-Regular.woff2 \
  | head -n 1 # expect: HTTP/1.1 200 OK

# 4. Hex legacy đã ặsch trong custom scope
grep -rE '#1f4180|#2aaae2|#14242A|#ff9f43|#ea5455' \
  custom/wujia_portal_*/static/src/ \
  custom/wujia_portal_*/views/ \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css
# expect: empty

# 5. Browser visual
# - Navbar background = #22A9DE
# - Card-header: title flush ớivi border trái + accent stripe 4px primary
# - Font Inter (êkim tra DevTools > Computed > font-family)
# - Page bg = #F6F8FB, card bg = #FFFFFF, border = #E5EAF1
```

## 11.10 ADR Sprint 4.3

### 11.10.1 ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables

**Quyết định:** dùng native CSS `:root { --wujia-* }` thay vì SCSS `$wujia-*`.

**Lý do:**

- *Single source of truth runtime:* sửa 1 file `_variables.css`, toàn portal recolor ngay — không cần recompile asset bundle.
- *Khả thi cho Phase 2 dark mode:* chỉ cần `[data-theme="dark"] { --wujia-bg-page: #111; ... }` là đảo theme runtime.
- *Browser support an toàn:* tất cả browser BA test (Chrome / Edge / Safari / Firefox >= 5 năm) đều hỗ trợ `var()` 100%.
- *Không thêm dependency toolchain:* Odoo asset bundle không cần biết SCSS compiler.

**Trade-off:** không có math operations trong CSS var như SCSS (`darken($primary, 10%)`). Chấp nhận vì BA đã cung cấp sẵn các sắc thái `primary-dark`, `primary-light`.

### 11.10.2 ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN

**Quyết định:** bundle 4 woff2 vào `static/assets/fonts/inter/`, không dùng `<link href="fonts.googleapis.com">`

**Lý do:**

- *Privacy / compliance:* 1500 portal user request về Google = 1500 IP leak/page-load. Tránh.
- *Latency stable:* CDN có thể chậm/block ở mạng nội bộ một số chi nhánh. Self-host cùng domain với Odoo → cache headers do Odoo control, không phụ thuộc bên thứ 3.

- *Perf*: woff2 subset Latin + Latin-Ext  $\approx$  110KB / weight, cache-busted theo route Odoo asset (1 lần / version).
- *Offline / intranet ready*: cửa hàng không internet vẫn render font đúng (khi VPN portal local).

**Trade-off:** mỗi lần Inter ra version mới phải tự pull về. Hiện tại Inter ổn định v4.0, cập nhật 6 tháng/lần – chấp nhận.

## Chapter 12

# Sprint 4.4 – Cập nhật tài liệu (2026-05-15)

### 12.1 Bối cảnh

Không thêm tính năng mới. Session này chỉ đồng bộ tài liệu với trạng thái code thực tế sau Sprint 4.3: Chapter 1 cũ chỉ list 5 modules trong khi codebase đã có 16 modules active.

### 12.2 Thay đổi tài liệu

| Mục                          | Nội dung cập nhật                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapter 1 – Cấu trúc thư mục | Bổ sung đủ 20 entry trong custom/: từ 6 lên 20 module (bao gồm 9 portal module).                   |
| Chapter 1 – Module list      | Bổ sung từ 5 module (Sprint 1+2) lên <b>16 module active</b> , chia 3 subsection theo sprint.      |
| Chapter 1 – Còn lại          | Cập nhật: bỏ task đã done, giữ Sprint 5+ backlog (BE workflow, bus realtime, unit tests, i18n).    |
| Chapter 1 – Dependency tree  | Vẽ lại cây đầy đủ: thêm nhánh wujia_fleet/wujia_delivery và 9 nhánh wujia_portal_*.                |
| Chapter 1 – Cách chạy        | Bổ sung 12 route Portal Phase 1.0 (/portal đến /portal/support).                                   |
| Chapter 6                    | Đánh dấu “Lưu trữ lịch sử”; thêm bảng mapping task kế hoạch → sprint thực tế.                      |
| Phụ lục                      | Cập nhật lệnh upgrade đủ 16 module; thêm lệnh upgrade chỉ portal; thêm lệnh Windows server (nssm). |

### 12.3 Không thay đổi

- Không thêm module mới.
- Không sửa code Python / XML / JS / CSS.
- ADR-001 đến ADR-026 giữ nguyên.

- Card-header padding-left: 6px giữ nguyên (xác nhận là đúng, xem Sprint 4.3 Iteration 3).

## 12.4 Files chạm trong session này

Ư’

SA:

```
docs/wujia-tea-doc.tex # 7 ịv trí + chapter Sprint 4.4 này  
docs/wujia-tea-doc.pdf # rebuild từ .tex
```

## Chapter 13

# Sprint 5 — Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16)

### 13.1 Bối cảnh

Sprint 4.4 đã build skeleton cho `wujia_portal_knowledge` và `wujia_portal_support`, nhưng so với sheet BA 1. Model Field (rows 117, 328–360, 372–430) còn thiếu nhiều field. Đồng thời `sale.order` chưa có field `batch_id` để link đơn hàng với chuyển giao (BA row 117). Sprint 5 hoàn thiện 3 mảng song song:

- **Task A** — thêm `sale.order.batch_id` compute store index.
- **Task C** — mở rộng knowledge full BA: state Selection, portal\_badge, tag M2m, sequence KNW-, cron expired.
- **Task E** — mở rộng support ticket full BA: rename field, category M2o, 6-state workflow, analytics qua `message_post`.

Decisions chốt với user: scope full BA (không cắt), `batch_id` order theo id ASC, string mới English + `vi_VN.po`, namespace giữ `wujia.*`, migration drop+init (skeleton chưa có data prod).

### 13.2 Task A — `sale.order.batch_id`

BA spec row 117: lấy picking của SO (`picking_ids`) → `batch_id` của picking đầu tiên không cancel.

```
batch_id = fields.Many2one(
    'stock.picking.batch',
    string='Delivery batch',
    compute='_compute_batch_id',
    store=True, index=True,
)

@api.depends('picking_ids.batch_id', 'picking_ids.state')
def _compute_batch_id(self):
    for order in self:
        pickings = order.picking_ids.filtered(
            lambda p: p.state != 'cancel' and p.batch_id
```

```

).sorted('id')
order.batch_id = pickings[:1].batch_id

```

#### Performance cho 1500 user portal:

- Depend chỉ 2 field (picking\_ids.batch\_id, picking\_ids.state), không depend bare picking\_ids → giảm recompute thừa.
- sorted('id') in-memory trên O2m prefetched, không gọi search() → không thêm query khi compute trên list nhiều SO.
- store=True + index=True → filter "Đã có batch" và group\_by "Theo batch" trên list view nhanh ( $O(\log n)$  qua btree).
- Không compute\_sudo: picking ACL đã được sale\_stock grant cho portal user qua record rule.

View update: form (sau area\_id), tree (optional hide), search (input + filter has\_batch + group\_by batch).

## 13.3 Task C – Knowledge full BA

### 13.3.1 Field changes wujia.knowledge.article

| Field               | Action                | Note                                                    |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| code                | THÊM                  | Sequence KNW-000001 qua ir.sequence.                    |
| state               | THÊM (thay published) | Selection draft/published/archived, index + tracking.   |
| portal_badge        | THÊM                  | Selection normal/new/important/-mandatory.              |
| expired_date        | THÊM                  | Datetime, index.                                        |
| sequence            | THÊM                  | Integer default 10, index (cho sort portal).            |
| is_published_portal | THÊM compute store    | Index – portal domain filter 1 cột thay vì 2 điều kiện. |
| attachment_ids      | THÊM                  | M2m ir.attachment.                                      |
| active              | THÊM                  | Boolean default True (archive mềm).                     |
| summary             | ĐỔI Char(250) → Text  | Translate=True.                                         |
| tag_ids             | ĐỔI Char CSV → M2m    | Model mới wujia.knowledge.tag.                          |
| published           | XOÁ                   | Replaced by state.                                      |

Inherit mail.thread + mail.activity.mixin cho tracking state.

### 13.3.2 Model mới wujia.knowledge.tag

Fields: name (unique, translate), color (Integer), active, article\_count (compute qua \_read\_group batch không vòng for query).

### 13.3.3 Cron\_cron\_recompute\_is\_published

is\_published\_portal depend trên expired\_date > now không tự re-trigger theo thời gian. Cron daily 03:00 re-evaluate cho article vừa hết hạn:

```
@api.model
def _cron_recompute_is_published(self):
    now = fields.Datetime.now()
    expired = self.search([
        ('is_published_portal', '=', True),
        ('expired_date', '!=', False),
        ('expired_date', '<=', now),
    ])
    if expired:
        expired._compute_is_published_portal()
```

## 13.4 Task E – Support Ticket full BA

### 13.4.1 ADR-016 – Không tạo wujia.support.ticket.message riêng

BA gợi ý model song song franchise.support.ticket.message cho author\_role snapshot / is\_internal flag / message\_type. Quyết định KHÔNG implement vì:

- mail.message của Odoo đã có author\_id, body, attachment\_ids, message\_type, subtype\_id (cho is\_internal qua mail.mt\_note).
- Tạo model song song duplicate hệ thống chatter → dual write phức tạp, dễ inconsistent.
- Analytics BA cần (last\_message\_date, last\_response\_by, need\_customer\_reply, message\_count) đặt ở level ticket – update atomic qua message\_post() override.

YAGNI: nếu sprint sau BA yêu cầu report message-level với role snapshot bất biến, lúc đó mới tạo model riêng.

### 13.4.2 Field changes wujia.support.ticket

**Rename:** subject → title; user\_id → created\_by\_id; handler\_user\_id → assigned\_user\_id.

**Đổi kiểu:** description Text → Html(sanitize); category Selection → category\_id Many2one tới model mới wujia.support.category; priority 4-level → 2-level (normal/urgent).

**State 4 → 6 giá trị:** new / in\_progress / **waiting\_customer** / resolved / closed / **cancelled**.

**Thêm:** created\_by\_role (snapshot owner/manager/staff), store\_partner\_id (related store), sale\_order\_id, picking\_batch\_id, assigned\_team\_id (crm.team), last\_message\_date, last\_response\_by, need\_customer\_reply, message\_count, attachment\_count, open\_date / in\_progress\_date / resolved\_date / closed\_date, cancel\_reason, internal\_note, portal\_visible, active.

### 13.4.3 message\_post override – analytics atomic

```
def message_post(self, **kwargs):
    msg = super().message_post(**kwargs)
    if msg and msg.message_type == 'comment':
        author = msg.author_id
        is_portal = bool(author.user_ids and author.user_ids[:1].share)
        vals = {'last_message_date': msg.date or fields.Datetime.now()}
        if is_portal:
            vals.update({
                'last_response_by': 'customer',
                'need_customer_reply': False,
```



```

    })
    else:
        vals['last_response_by'] = 'hq'
        vals['need_customer_reply'] = self.state == 'waiting_customer'
        self.sudo().write(vals)
    return msg

```

#### 13.4.4 Constraint cancel\_reason

```

@api.constrains('state', 'cancel_reason')
def _check_cancel_reason(self):
    for rec in self:
        if rec.state == 'cancelled' and not (rec.cancel_reason or '').strip():
            raise ValidationError(_("Ticket %s requires a cancel reason when state is 'cancelled'."),
                                  rec.name or rec.title or '?',
                                  ())

```

#### 13.4.5 Model mới wujia.support.category

Tách category Selection thành master data: name unique, code unique, default\_assigned\_user\_id, default\_assigned\_team\_id, sequence, active. 7 default category seed qua data/wujia\_support\_category (order/delivery/product/pos/operation/account/other) – khớp code với Selection cũ để controller portal mapping được.

### 13.5 Migration – bài học data loss

Khi rename/đổi kiểu field trên model có data, Odoo 19 -u sẽ DROP cột cũ aggressively (mất data trong cột đó). Lần đầu chạy -u trên dev DB wujia\_tea\_19 bị mất data ticket + article hiện có (subject/user\_id/handler\_user\_id/category/published bị drop).

Bài học: trước khi commit code có rename field trên model có data, hoặc

- Viết <module>/migrations/<new\_ver>/pre-migrate.py copy data sang cột mới trước khi Odoo drop.
- Hoặc xác nhận với user drop+init + reseed (chỉ khi data thuần test/skeleton).

Sprint này chốt phương án drop+init vì cả dev và prod đều là skeleton. Quy trình:

```

# Trên dev đã ạy
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/reseed_full.sh

# Trên prod server (sau khi git pull code mới)
# Xem chi tiết: docs/DEPLOY_SPRINT5.md

```

### 13.6 Files thay đổi

```

U'
SA:
custom/wujia_sale/__manifest__.py # bump 19.0.3.0.0
custom/wujia_sale/models/sale_order.py # +batch_id

```

```

custom/wujia_sale/views/sale_order_views.xml # batch_id 3 views

custom/wujia_portal_knowledge/__manifest__.py # +mail depend
custom/wujia_portal_knowledge/models/__init__.py # +tag
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_article.py # full BA spec
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_category.py # +description
custom/wujia_portal_knowledge/security/ir.model.access.csv # +tag rows
custom/wujia_portal_knowledge/views/wujia_knowledge_backend_views.xml
custom/wujia_portal_knowledge/views/portal_knowledge.xml # render badge
custom/wujia_portal_knowledge/controllers/portal.py # is_published_portal filter

custom/wujia_portal_support/__manifest__.py # +sale, batch, team
custom/wujia_portal_support/models/__init__.py # +category
custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_ticket.py # full BA spec
rewrite
custom/wujia_portal_support/security/ir.model.access.csv # +category rows
custom/wujia_portal_support/security/wujia_support_rules.xml # rule split
portal/HQ
custom/wujia_portal_support/views/wujia_support_backend_views.xml # rewrite full
custom/wujia_portal_support/views/portal_support.xml # rename refs + chatter
custom/wujia_portal_support/controllers/portal.py # dynamic category + reply

scripts/seed_portal_demo.py # align schema ómiA

T0:
custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_tag.py
custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_sequence_data.xml # seq KNW-
custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_cron_data.xml # cron daily

custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_category.py
custom/wujia_portal_support/data/wujia_support_category_data.xml # 7 cat

custom/wujia_sale/i18n/{wujia_sale.pot, vi_VN.pot}
custom/wujia_portal_knowledge/i18n/{*.pot, vi_VN.pot}
custom/wujia_portal_support/i18n/{*.pot, vi_VN.pot}

scripts/seed_knowledge_demo.py
scripts/seed_support_demo.py
scripts/test_sprint5.py
scripts/reseed_full.sh

docs/DEPLOY_SPRINT5.md

```

## 13.7 Verify (đã pass)

scripts/test\_sprint5.py chạy 20 assertion: **20 PASS / 0 FAIL** (1 SKIP cho batch\_id vì legacy seed\_portal\_demo chưa tạo SO – liên quan thiếu product seed, không phải bug Sprint 5).

Check covered:

- Knowledge: published article có is\_published\_portal=True; expired article bị exclude; tag M2m search OK; sequence KNW- assigned; cron exists.
- Support: 7 default category seeded; ticket có title/category\_id/created\_by\_id; priority đúng BA spec; cancel/waiting\_customer states tồn tại; cancel\_reason required (ValidationError); state transition stamp dates; message\_post cập nhật last\_message\_date + last\_response\_by.

## Chapter 14

# Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17)

### 14.1 Bối cảnh

Sau Sprint 5, 10 module portal Vuexy v19 đã có template + skeleton model + controller GET render, nhưng **button/form chỉ là placeholder** — JS `alert()` hoặc `<form>` không POST handler. Sheet 2. FE - Portal của BA có 19 màn Phase 1, sheet 4. Controller **rỗng hoàn toàn** (BA chưa fill). Sprint 6 wire đầy đủ POST handlers + AJAX endpoints, đồng thời design cho 1500 concurrent user.

**Decisions chốt với user:**

- Cart: hybrid — AJAX cho mutations (add/update/remove inline), form POST cho submit order cuối.
- v14 extras (TOTP, calendar booking, dashboard JSON): defer + document.
- Doc deliverable: .tex chapter + table route cho BA fill vào sheet 4. Controller.

### 14.2 Strategy chung — Performance hardening

Áp dụng cho mọi route mới:

- **ormcache** helpers user-scope (đã có sẵn từ Sprint 4).
- **Batch query** — không loop `search()` trong controller; dùng `_read_group`.
- **Composite index** cho domain WHERE chính (cart lookup, return list).
- **Atomic SQL** cho cart line update + `SELECT FOR UPDATE` cho exam register — chống race khi 2 tab đồng thời.
- **Rate limit** sliding-window decorator cho POST nhạy cảm (`/forgot-pass` 10/h, `/cart/add` 60/min).
- **HTTP cache headers** (ETag + Cache-Control) cho avatar serve.
- **PRG (Post-Redirect-Get)** pattern cho mọi form POST — chống double submit.
- **Anti email-enumeration** — `/forgot-pass` luôn return generic success.

## 14.3 Task A – Forgot password + reset (wujia\_portal\_layout)

Mở rộng controllers/auth.py:

- GET/POST /portal/forgot-pass – nhập email, gọi `res.users._action_reset_password`. Try/except wrap để không leak email tồn tại.
- GET/POST /portal/reset\_password – nhận token query, validate password == confirm\_password, length ≥ 8, gọi `do_signup()` (kế thừa `AuthSignupHome`).
- Rate limit 10/giờ/IP qua `ormcache` keyed on (ip, hour\_bucket).

## 14.4 Task B – Profile editable + avatar + change password

```
@http.route('/portal/profile/update', auth='user', methods=['POST'], csrf=True)
def portal_profile_update(self, **post):
    # validate name/phone/email
    # avatar upload <= 2MB, MIME image/(png|jpe?g|webp)
    user.sudo().write({'image_1920': base64.b64encode(data)})
    user.partner_id.sudo().write({...})
    return request.redirect('/portal/profile?message=saved') # PRG

@http.route('/portal/profile/avatar/<int:user_id>', auth='user')
def portal_profile_avatar(self, user_id):
    # ACL: chỉ accessible franchise members
    accessible = ...mapped('member_ids.franchise_id.id')
    if target_user not in accessible: raise Forbidden()
    return request.env['ir.binary']._get_image_stream_from(
        user, 'avatar_256'
    ).get_response()
```

**Performance:** ETag + Cache-Control: private, max-age=300 cho avatar – HTTP 304 negotiation bypass DB ở lần fetch sau.

## 14.5 Task D – Cart complete (wujia\_portal\_sale)

7 routes mới:

| URL                                | Type / Note                 |
|------------------------------------|-----------------------------|
| GET /portal/order/product/<int:id> | http – chi tiết SP          |
| GET /portal/order/cart             | http – full cart page       |
| POST /portal/order/cart/add        | jsonrpc – atomic SQL UPDATE |
| POST /portal/order/cart/update     | jsonrpc – qty mới           |
| POST /portal/order/cart/remove     | jsonrpc – xóa line          |
| GET /portal/order/cart/count       | jsonrpc – badge             |
| POST /portal/order/submit          | http – confirm SO           |

**Atomic cart add – race-free khi 2 tab cùng add:**

```
cr.execute("""
    UPDATE sale_order_line
    SET product_uom_qty = product_uom_qty + %s
    WHERE id = %s
    RETURNING product_uom_qty
```

```
""" , (qty, line.id))
new_qty = cr.fetchone()[0]
```

Tránh read-modify-write race condition. Rate limit /cart/add 60/min/user chống spam.

## 14.6 Task E — Return request POST + multi-upload

- POST /portal/return/new với action=draft|send. Khi send validate  $\geq 3$  ảnh minh chứng.
- Shared helper attach\_files\_to\_record(record, files, allowed\_mime, max\_size\_mb, max\_count) dùng chung cho support + return + info-request.
- File MIME validate backend (không tin client header), filename sanitize qua werkzeug.utils.secure\_filename chống path traversal.
- Model fix: wujia.return.request.line.product\_id optional + thêm product\_name Char để portal nhập free-text (template gửi line\_product\_name[] thay vì M2o).

## 14.7 Task F — Exam register AJAX + cancel

3 routes: detail GET + register POST + cancel POST.

**Race-safe register:** dùng SELECT FOR UPDATE trên row wujia\_exam\_schedule trước khi đếm registration\_count — 2 user cùng register lúc slot còn 1 chỗ chỉ có 1 thắng.

```
cr.execute("SELECT id FROM wujia_exam_schedule WHERE id=%s FOR UPDATE",
           (schedule.id,))
count = Reg.search_count([('schedule_id','=',schedule.id),
                          ('state','!=','cancelled')])
if count >= schedule.max_participants:
    return {'error': 'full'}
```

JS selector .btn-register-exam, .btn-exam-register cover cả template hiện có + form mới.

## 14.8 Task G — Shared utilities(wujia\_portal\_base/controllers/utils.py)

- rate\_limit(max\_calls, window\_sec) — sliding window per (IP, endpoint) qua ormcache.
- attach\_files\_to\_record(record, files, allowed\_mime, max\_size\_mb, max\_count) — shared upload helper với validation đầy đủ.
- DEFAULT\_DOC\_MIME / DEFAULT\_IMG\_MIME constants.

## 14.9 Verification

- python ast.parse pass trên 12 controller files.
- xmllint --noout pass trên 30+ view files.
- odoo-bin --stop-after-init -u wujia\_portal\_\* return RC=0, 12 modules installed.
- Smoke HTTP: /portal/login 200, public routes 200, authenticated routes 303 (redirect login) như mong đợi.

## 14.10 Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6)

Template `wujia_portal_layout.layout` line 16/18 dùng `env.company.favicon` không tồn tại trong v19 — gây 500 sau khi login. Bug từ Sprint 4 (commit `f4e5a3d`), sẽ fix Sprint 7 follow-up.

## Chapter 15

# Sprint 7 – Info Update Request module + extension routes (2026-05-17)

### 15.1 Bối cảnh

Sprint 6 đã wire controller cho 10 module portal hiện có. Sprint 7 bổ sung:

- **Module mới** `wujia_portal_info_request` – cửa hàng nhượng quyền gửi yêu cầu cập nhật thông tin (địa chỉ, SĐT, người đại diện...) qua portal, HQ duyệt qua chatter backend (Phase 1, BA sheet 2. FE - Portal row “Cập nhật thông tin”).
- **8 extension routes** bổ sung cho các module hiện có để portal đầy đủ (mark-read noti, search-as-you-type knowledge, attachment download, ICS calendar, XLSX export).

### 15.2 Task A – Module `wujia_portal_info_request`

#### 15.2.1 Model `wujia.info.update.request`

| Field                           | Type              | Note                                                              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>name</code>               | Char readonly     | Sequence INF-000001                                               |
| <code>franchise_id</code>       | M2o franchise     | required, index                                                   |
| <code>request_type</code>       | Selection         | address/phone/email/owner_name/<br>bank_info/representative/other |
| <code>field_target</code>       | Char              | required khi request_type=other                                   |
| <code>old_value</code>          | Text compute      | Snapshot từ franchise (store=False)                               |
| <code>new_value</code>          | Text              | required, tracking                                                |
| <code>state</code>              | Selection         | draft/submitted/reviewing/<br>approved/rejected, tracking         |
| <code>priority</code>           | Selection         | normal/urgent                                                     |
| <code>attachment_ids</code>     | M2m ir.attachment | Mình chứng                                                        |
| <code>created_by_user_id</code> | M2o res.users     | default=env.user, readonly                                        |
| <code>reviewer_id</code>        | M2o res.users     | HQ reviewer (internal only)                                       |
| <code>refuse_reason</code>      | Text              | Tracking                                                          |

Inherit `mail.thread` + `mail.activity.mixin` cho HQ comment qua chatter backend.

**SQL constraint:** `CHECK (state = 'draft' OR submitted_date IS NOT NULL)` – đảm bảo `submitted_date` luôn có khi `state ≥ submitted`.

### 15.2.2 Controller routes (5)

| URL                                         | Method   | Function                        |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| /portal/info-request                        | GET      | portal_info_request_list        |
| /portal/info-request/new                    | GET/POST | portal_info_request_new         |
| /portal/info-request/<int>                  | GET      | portal_info_request_detail      |
| /portal/info-request/<int>/cancel           | POST     | portal_info_request_cancel      |
| /portal/info-request/franchise/<int>/values | jsonrpc  | portal_info_request_get_current |

**Role gate:** chỉ Owner/Manager mới được tạo (BA spec – gửi cập nhật thông tin là quyết định cấp shop, không phải Staff). Check qua `get_max_role_in_franchises(franchise_ids)`.

**AJAX old\_value lookup:** khi user chọn `franchise_id` + `request_type` ở form mới, JS fetch `/portal/info-request/franchise/<fid>/values` để hiển thị giá trị hiện tại (UX – biết đang đổi từ gì sang gì).

### 15.2.3 Security

- `ir.model.access.csv`: portal(group\_portal) read/write/create (không unlink), internal user full.
- Record rule portal read: `[('franchise_id', 'in', user._get_accessible_franchise_ids())]`.
- Record rule portal write: `[('created_by_user_id', '=', user.id)]` – chỉ tự sửa của mình.
- Internal: rule `[(1, '=', 1)]` full access.

### 15.2.4 Views

5 file XML: list (filter state + request\_type + pager), form (AJAX old\_value), detail (readonly + cancel button form POST), backend (tree/form/search + 3 action buttons start\_review/approve/reject), sidebar\_inherit (menu “Cập nhật thông tin” vào `wujia_portal_layout.layout_sidebar`).

## 15.3 Task C – Extension routes (8)

| URL                                       | Module           | Note                                       |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| POST /portal/notification/mark-read       | notification     | Bulk mark-read, idempotent                 |
| POST /portal/notification/unread-count    | notification     | Badge realtime                             |
| POST /portal/knowledge/search             | knowledge        | Search-as-you-type debounce 300ms          |
| GET /portal/support/<id>/attachment/<int> | support          | Stream với ACL ticket owner                |
| GET /portal/return/<id>/attachment/<int>  | return           | Stream với ACL accessible franchise        |
| GET /portal/purchase-history/<id>.pdf     | purchase_history | Render qua <code>sale.action_report</code> |
| GET /portal/delivery/<id>.ics             | delivery         | ICS lịch giao – import Google/Outlook      |
| GET /portal/reports/orders/export.xlsx    | report           | XLSX qua <code>xlsxwriter</code>           |

#### Performance per route:

- Attachment download: ACL check `accessible_franchise_ids` trước; stream qua `ir.binary._get_stream` (không load full bytes vào memory); Cache-Control: private, no-cache.
- PDF/XLSX: dùng Odoo report engine native + `xlsxwriter in_memory=True`.
- ICS: text response simple, gen string < 1KB, không cần DB write.



## 15.4 Deferred v14 features (document only)

| Feature            | Lý do defer                         | Conflict v19?                      |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| TOTP 2FA           | Cần auth_totp install + UX phức tạp | Không (link đã comment-out)        |
| Portal Signup      | HQ policy: no self-signup           | Có với auth_signup – phải override |
| Calendar booking   | Phase 3 BA spec                     | Không trực tiếp                    |
| Dashboard JSON API | v19 dùng server-side render         | Không                              |
| Cart JSON CRUD v14 | Sprint 6 đã hybrid AJAX             | Khác model (v14 có cart.wujia)     |
| Upload video       | Chưa requirement (chỉ ảnh)          | Không                              |
| QR scan in/out     | Backend API, không phải portal      | N/A                                |

## 15.5 Verification

- `odoo-bin --stop-after-init -i wujia_portal_info_request -u wujia_portal_*: RC=0`, 12 modules installed (verified qua `ir_module_module`).
- 14 portal URLs smoke-tested: public 200, protected 303 (redirect login), JSON-RPC 200.
- Fixed inline during install: search view `<group>` cần `name=` thay vì `string=` trong v19; button `name="write"` với `context=` không hợp lệ trong form button – thay bằng method riêng `action_start_review`.

## 15.6 Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA

Bảng tổng hợp (gửi BA fill vào sheet 4. Controller):

| URL                                        | Method       | Module                        | Phase |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| /portal/forgot-pass                        | GET/POST     | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/reset_password                     | GET/POST     | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/profile/update                     | POST         | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/profile/avatar/<id>                | GET          | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/change-password                    | GET/POST     | wujia_portal_layout           | 1     |
| /portal/franchise/switch                   | POST         | wujia_portal_base             | 1     |
| /portal/order/product/<id>                 | GET          | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart                         | GET          | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart/add                     | POST jsonrpc | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart/update                  | POST jsonrpc | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart/remove                  | POST jsonrpc | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/cart/count                   | GET jsonrpc  | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/order/submit                       | POST         | wujia_portal_sale             | 1     |
| /portal/return/new                         | POST         | wujia_portal_return           | 1     |
| /portal/return/<id>/attachme               | GET/POST     | wujia_portal_return           | 1     |
| /portal/exam/schedule/<id>                 | GET          | wujia_portal_exam             | 1     |
| /portal/exam/register                      | POST jsonrpc | wujia_portal_exam             | 1     |
| /portal/exam/cancel/<id>                   | POST jsonrpc | wujia_portal_exam             | 1     |
| /portal/info-request                       | GET          | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/info-request/new                   | GET/POST     | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/info-request/<id>                  | GET          | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/info-request/<id>/cancel           | POST         | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/info-request/franchise/<id>/values | POST jsonrpc | wujia_portal_info_request     | 1     |
| /portal/notification/mark-read             | POST jsonrpc | wujia_portal_notification     | 1     |
| /portal/notification/unread-count          | POST jsonrpc | wujia_portal_notification     | 1     |
| /portal/knowledge/search                   | POST jsonrpc | wujia_portal_knowledge        | 1     |
| /portal/support/<id>/attachme              | GET/<id>     | wujia_portal_support          | 1     |
| /portal/purchase-history/<id>.pdf          | GET          | wujia_portal_purchase_history | 1     |
| /portal/delivery/<id>.ics                  | GET          | wujia_portal_delivery         | 1     |
| /portal/reports/orders/export              | GET          | wujia_portal_report           | 1     |

**Tổng:** 30 routes mới Sprint 6+7.

## Chapter 16

# Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21)

### 16.1 Bối cảnh

BA (Hùng) bổ sung 3 task vào WORK LOG (T-031 Mockup quản lý vận hành, T-032 Controller thông tin nhượng quyền + đặt hàng + sản phẩm + khung giờ đặt hàng, T-033 Backend khung giờ đặt hàng) cùng với sheet mới 5. Issue List chứa 13 issue UI (UI-01..UI-15). Sprint 8 gói gọn cả 3 mục tiêu:

- **Fix-up** pre-existing favicon 500 (Sprint 4 legacy).
- **BA Section A** — thêm route `/portal/franchise-information` readonly menu.
- **BA Section B + B.5** — audit mapping `sale.order` portal, bổ sung origin, thêm module mới `wujia_portal_order_window` cấu hình khung giờ đặt hàng + `defense-in-depth` chặn tạo `sale.order` portal ngoài khung giờ.
- **Issue List** — refactor design tokens (`_variables.css`) + tạo `_components.css` share cho button, badge mềm, empty state, sidebar active item; áp lên toàn portal qua asset bundle, không cần sửa từng template.

### 16.2 Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4)

`wujia_portal_layout/views/layouts.xml` line 16/18 dùng `env.company.favicon` — field không tồn tại trên `res.company` Odoo 19 ⇒ QWeb raise `AttributeError` sau login ⇒ 500. Thay bằng `env.company.logo` or `''` (đã có trong layout sidenav). Cùng pattern đã dùng trong `login_layout`.

### 16.3 Task B — Section A: Franchise Information menu

Route mới `/portal/franchise-information` (auth=user). Trả về snapshot readonly của cửa hàng đang active (đọc qua cookie `wujia_active_franchise_id` hoặc auto-pick nếu user 1 cửa hàng), gồm 3 card:

1. **Cửa hàng** — code, name, status, opening\_date, area, state, address, phone, email (BA Section A row 52–62).

2. **Hợp đồng nhượng quyền** — start/end date, remaining\_days, is\_expired, invoiced, portal\_locked (BA Section A row 65–71).

3. **Thành viên cửa hàng** — role, login, name, phone, email, active (BA Section A row 74–81).

**Gate per BA:** nếu portal\_locked=True hoặc status != 'active' thì render template portal\_franchise\_in (empty-state thông báo liên hệ HQ).

Menu link inject vào sidebar qua inherit layout\_sidenav (priority 20, xpath sau nav\_item\_home).

Phân biệt với /portal/franchises/<id>/profile có sẵn từ Sprint 4: route mới là menu top-level cho cửa hàng đang active, không cần franchise\_id trong URL.

## 16.4 Task C — Section B: Audit mapping sale.order

Đối chiếu BA mapping row 132–151 với wujia\_sale.sale\_order hiện có:

| BA Field                 | Status | Note                                    |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------|
| is_portal_order          | OK     | Có sẵn từ Sprint 2                      |
| partner_id               | OK     | Set = franchise.partner_id              |
| franchise_partner_id     | OK     | Có sẵn                                  |
| franchise_id             | OK     | Có sẵn, index, tracking                 |
| portal_requester_user_id | OK     | Có sẵn, readonly                        |
| portal_member_id         | OK     | Snapshot membership                     |
| area_id                  | OK     | related store=True                      |
| pricelist_id             | defer  | Phase 1 default (BA chấp nhận)          |
| warehouse_id             | defer  | Phase 1 default (BA chấp nhận)          |
| origin                   | new    | "Wujia Portal" hardcode khi create cart |

Patch chỉ thêm origin trong wujia\_portal\_sale.controllers.portal.\_get\_or\_create\_cart — BA muốn trace nguồn đơn, đã có 9 field portal nhưng origin trống.

## 16.5 Task D — Section B.5: Module mới wujia\_portal\_order\_window

### 16.5.1 res.config.settings

Thêm 3 field, lưu qua ir.config\_parameter (BA spec row 156–163):

| Field                           | Type  | Default | Config key                                |
|---------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------|
| portal_order_time_from          | Float | 10.0    | wujia_portal.portal_order_time_from       |
| portal_order_time_to            | Float | 4.0     | wujia_portal.portal_order_time_to         |
| portal_order_time_limit_enabled | Bool  | True    | wujia_portal.portal_order_time_limit_enab |

### 16.5.2 Logic check (BA row 167–173)

Helper Settings.\_is\_within\_order\_window() trả (allowed, window):

- Nếu enabled=False ⇒ always allowed.
- Tính now = giờ hiện tại trong timezone của env.user.tz (fallback UTC) thành float hours.
- Trường hợp from <= to: allowed nếu  $from \leq now \leq to$ .
- Trường hợp from > to (khung qua nửa đêm): allowed nếu  $now \geq from$  hoặc  $now \leq to$ .

### 16.5.3 Enforce

**Controller-level** (UX) trong `wujia_portal_sale`:

- `/portal/order/catalog` – truyền `order_window_enabled + order_window_open + order_time_from/to` (đã format HH:MM) cho template hiển thị banner ngoài khung giờ.
- `/portal/order/submit` – check trước `action_confirm`, `redirect ?error=outside_order_window`.

**Model-level** (defense-in-depth) trong `wujia_portal_order_window.sale_order`: `create()` override chặn mọi `vals_list` có `is_portal_order=True` ngoài khung giờ (kể cả khi controller bypass), raise `ValidationError` với message song ngữ theo BA.

### 16.5.4 Module structure

```
wujia_portal_order_window/  
├── __init__.py  
├── __manifest__.py          depends=['wujia_sale']  
├── models/  
│   ├── __init__.py  
│   ├── res_config_settings.py (3 field + 3 helper @api.model)  
│   └── sale_order.py         (create override)  
└── views/  
    └── res_config_settings_views.xml (app block trong Settings)
```

## 16.6 Task E – Sheet 5. Issue List: UI refactor

Mục tiêu BA: “một bộ component dùng chung – chuyển menu thì sidebar / header / card / button không đổi style.” Thay vì sửa từng template, refactor 3 file CSS shared:

### 16.6.1 `_variables.css` – design tokens mới

- UI-04: `--wujia-primary-soft: #EAF7FD` cho active menu background.
- UI-09: `--wujia-bg-page: #F6F8FA` (đồng nhất Home + các page khác).
- UI-11: `--wujia-card-radius: 14px` (bump từ 10px), `border = --wujia-border: #E5E7EB`, shadow nhẹ.
- UI-06: `--wujia-sidebar-logo-h: 200px` chuẩn cao logo area.
- UI-03/04: `--wujia-menu-item-height: 44px`, `--wujia-menu-icon-size: 20px`.
- UI-12: `--wujia-btn-height: 42px`, `--wujia-btn-radius: 8px`.
- UI-10: `--wujia-font-size-body/h1/h2/card-title` chuẩn (15/32/24/16 px).

### 16.6.2 `_wujia_theme.css` – sidebar + header polish

- UI-08: navbar padding L/R 28px, min-height 76px lock down.
- UI-06: sidebar logo area cao 200px cố định.
- UI-03: `.navigation > li > a` flex layout, item-height 44px, icon 20px, gap 12px.
- UI-04: active menu ⇒ bg primary-soft, text primary-dark, font-weight 600 – bỏ nền đậm primary cũ.

### 16.6.3 `_components.css` mới — shared primitives

- UI-12: `.btn`, `.wujia-btn` pattern (min-height 42px, radius 8px, flex, gap 6px) + variant primary/secondary/outline.
- UI-13: `.wujia-badge` + `.wujia-badge-success/warning/danger/info/muted` (background tint nhẹ + text màu, pill 999px) + auto-upgrade legacy `.state-badge` `.state-*`.
- UI-15: `.wujia-empty-state` (icon 40px muted + text secondary, padding 48px).
- UI-14: `.wujia-two-pane` responsive helper cho support detail panel (stack dưới 992px).
- UI-10: body 15px + heading scale.
- UI-11: `.card` shadow soft + bump radius (đã ăn theo `--wujia-card-radius` mới).

Asset bundle (`wujia_portal_layout/views/assets.xml`) load `_components.css` sau `_wujia_theme.css`  
⇒ specificity vẫn đúng, không cần `!important` cascade lại.

## 16.7 Modules touched

- `wujia_portal_layout` 19.0.2.3.0 → 19.0.3.0.0 — favicon fix, `_variables` overhaul, `_components` mới, sidebar/header theme.
- `wujia_portal_base` 19.0.4.0.1 → 19.0.5.0.0 — route Franchise Information + 2 template + sidenav menu link.
- `wujia_portal_sale` 19.0.1.0.0 → 19.0.2.0.0 — order window guard + origin + helper format HH:MM.
- **NEW** `wujia_portal_order_window` 19.0.1.0.0 — `res.config.settings` + helper + `sale.order` create override.

## 16.8 Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8

- Load test 100+ concurrent user qua locust.
- Mockup quản lý vận hành nội bộ (T-031) — BA đã mockup, sprint 9 implement.
- Defer: TOTP 2FA, Portal Signup, Calendar booking, Upload video, QR scan in/out.

## Phụ lục – Lệnh thường dùng

78

```
# Init DB ừt đầu
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh

# Drop + recreate DB
PGPASSWORD=1 psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d postgres \
  -c "DROP DATABASE IF EXISTS wujia_tea_19;"
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh
```