```
// Flutter Basics - Thực hành kỹ năng Flutter cơ bản
// Học viên: Đặng Huy Cảnh
// Mã học viên: 1621050058
import 'package:flutter/material.dart';
void main() => runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
        home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Center(
          child: Text(
            "First app flutter",
          ),
        ),
      ),
      body: MyAppHome(),
    ));
class MyAppHome extends StatefulWidget {
 @override
  _MyAppHomeState createState() => _MyAppHomeState();
class MyAppHomeState extends State<MyAppHome> {
  String _textBody = "Welcome to my app";
 final myController = TextEditingController();
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
    return Center(
      child: Column(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        children: <Widget>[
          Text(
            textBody,
            style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 30.0),
          ),
          TextField(
            controller: myController,
```

```
),
    new FlatButton(
        onPressed: _handleClick,
        child: Text(
            'Click here',
            style: TextStyle(fontSize: 20, color: Colors.white),
        ),
        color: Colors.blue,
        ),
        ],
        ),
        );
    }

void _handleClick() {
    setState(() {
        _textBody = "Bạn vừa nhập: " + myController.text;
      });
    }
}
```



