Xây dựng phần mềm PEAKFIT trong việc phân tích phổ tia gamma

Trần Quốc Huy[1] Châu Thành Tài [1,*] Lê Anh Nhi [1] Trần Thiện Thanh [1] Châu Văn Tạo [1]

[1]Bộ môn Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân – Vật lý Y khoa, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển phần mềm PEAKFIT phục vụ đọc, xử lý và phân tích phổ gamma thông qua một giao diện đồ họa thân thiện với người dùng. Phần mềm được phát triển bằng ngôn ngữ C# và tích hợp thuật toán Mariscotti để tự động nhận diện các đỉnh phổ. Các mô-đun hiệu chuẩn năng lượng, hiệu chuẩn độ rộng toàn phần tại nửa cực đại (FWHM) và hiệu chuẩn hiệu suất cũng được tích hợp nhằm cung cấp một quy trình phân tích phổ thống nhất. PEAKFIT hỗ trợ trực quan hóa phổ, xác định và hiệu chỉnh các đỉnh, thực hiện các phép khớp hiệu chuẩn và lưu trữ các tham số cần thiết cho quá trình phân tích. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy phần mềm có khả năng xử lý ổn định các phổ gamma thử nghiệm và thực hiện các chức năng phân tích đã thiết kế. Kết quả cho thấy PEAKFIT có tiềm năng trở thành một công cụ thuận tiện và có khả năng tiếp cận cao cho phân tích phổ gamma trong nghiên cứu và đào tạo hạt nhân.

Phương pháp

- **Thuật toán nhận diện đỉnh :**


  Xác định tham số đầu vào :
  - Cửa sổ quét : $w = 0.6 \cdot FWHM$
  - Mức dung sai $\epsilon, \epsilon_0 = 2$
  - Hệ số tin cậy : $f, f_0 = 2$

  Xác định hàm sai phân bậc hai với hàm rời rạc :

$$S_i = \sum_j C_{ij}(z, w) N_j \quad [1]$$

  Trong đó : C_{ij} là hệ số trọng số. và độ lệch chuẩn của hàm sai phân bậc hai :

$$F_i = \left(\sum_j C_{ij}^2(z, w) N_j \right)^{1/2} \quad [1]$$



Hình 1. Phổ năng lượng của ^{152}Eu và điểm đánh dấu đỉnh năng lượng bằng thuật toán nhận diện đỉnh

  Sử dụng thuật toán Mariscotti với hàm sai phân bậc 2 S_i và độ lệch chuẩn F_i để tìm kiếm đỉnh.

  Đánh giá đỉnh dựa trên 4 điều kiện ràng buộc: backendiên độ đỉnh ($|S_{i_1}| > f \cdot F_{i_1}$), độ rộng đỉnh w, và các tham số dung sai ϵ, hệ số tin cậy f


- **Xác định độ rộng đỉnh (FWHM) :**

  Sử dụng thuật toán Levenberg-Marquardt để khớp dữ liệu thực nghiệm tại vùng đỉnh năng lượng với mô hình Gaussian có kèm phông nền tuyến tính:


$$y = A \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right)$$

Kết quả


Kết quả thu được từ phổ nguồn chuẩn ^{152}Eu, $A = 26200$ Bq:



(a)



(b)



(c)

Hình 2. (a) Phổ ^{152}Eu với các điểm đánh dấu vị trí đỉnh năng lượng (b) Đường chuẩn năng lượng (c) Đường chuẩn hiệu suất (d) Đường chuẩn bề rộng một nửa (FWHM)

1. Nhận diện đỉnh tự động :

   Số đỉnh tìm được 10/14 đỉnh (đỉnh có cường độ trên 1%), với tham số ban đầu là :
   - $w = 5$
   - $\epsilon = 10$
   - $f = 20$
2. Phương trình đường chuẩn năng lượng:

$$E = (0,1721 \pm 0,0000) \cdot Ch + (0,5438 \pm 0,0493)\,(KeV)$$

   $R^2 = 1$
3. Phương trình đường chuẩn hiệu suất :

$$\ln(\epsilon) = (-0,1252 \pm 0,0422) \cdot \ln(E)^2 + (0,7089 \pm 0,5140) \cdot \ln(E) + (-5,3676 \pm 1,5468)$$

   $R^2 = 0,9899$
4. Phương trình đường chuẩn bề rộng một nửa (FWHM) :

$$FWHM = (0,1713 \pm 0,0078) \cdot \sqrt{E} + (4,6226 \pm 0,2010)$$

   $R^2 = 0,9838$

Kết luận

- Đã sơ bộ xây dựng thành công phần mềm PEAKFIT ứng dụng trong phân tích phổ tia gamma.
- Phần mềm tự động hóa quy trình nhận diện đỉnh thông qua thuật toán Mariscotti, đồng thời tích hợp thành công các công cụ hiệu chuẩn năng lượng, hiệu chuẩn độ rộng toàn phần tại nửa cực đại (FWHM) và hiệu chuẩn hiệu suất.
- Kết quả thử nghiệm trên phổ thực nghiệm cho thấy sự ổn định của phần mềm, với khả năng nhận diện tự động **10/14** đỉnh phổ (các đỉnh có cường độ lớn hơn 1%) và thiết lập các đường chuẩn thực nghiệm có độ chính xác cao.

Tài liệu tham khảo

[1] M. Mariscotti, "A method for automatic identification of peaks in the presence of background and its application to spectrum analysis," *Nuclear Instruments and Methods*, vol. 50, pp. 309–320, 1967.