

guanlan-analyst · agent 使用说明

观澜的核心 agent：把「研报检索 → 风险 regime → 大势研判（HMM×效率比×基本面）→ 因子研究」一条龙，

产出带溯源、绝不编数字的研判简报。本文讲怎么在对话里直接调用它。配套：

[usage.md](#) (仪表板/skill 用法)、[portable-agent.md](#) (跨工具)、

before-after.md（前后效果对比）。

1. 三种调用方式

方式 A — Claude Code 对话里直接说（最简单）

在本仓库目录打开 Claude Code，项目级 `.claude/agents/guanlan-analyst.md` 会被自动发现。

直接用自然语言说出意图即可触发：

你说	触发
■■■■■■■■■	完整六步：取证 → 计算 → 解读 → 简报 → 建议 → 问是否开仪表板
■■■■■■■■■■■■■	同上，结论落到一句姿态线
■■■■■ + ■■	重跑 pipeline 后给读数
■■■■■■■■■ /what's the market verdict	英文同样触发

也可显式点名：`@guanlan-analyst` ，或在 `/agents` 菜单里选 `guanlan-analyst`。

只读 / 不联网：想用已有数据快速出结论、不重算、不要 token，就加一句

「只读现有 outputs, 不要重算、不要联网」。实测 26 秒内返回。

方式 B — 其它 AI 工具 (Cursor / Codex / Aider / Gemini CLI / Ollama / ChatGPT Web)

这些工具不读 `.claude/agents/`，但仓库根的 `AGENTS.md` 就是同一套 agent 的跨工具版系统提示。

加载方式见 [portable-agent.md](#)（Cursor/Codex 自动读 AGENTS.md；其余粘贴为系统提示）。

方式 C — 命令行零-LLM（不进对话、不要任何 key）

```
python scripts/guanlan_brief.py # [REDACTED] Markdown [REDACTED]
python scripts/guanlan_brief.py --recompute # [REDACTED] TUSHARE_TOKEN[REDACTED]
```

2. agent 会做什么（固定六步工作流）

1. GROUND 取证 — quant-research-retriever 检索内置研报库，每个机制 ≥ 2 条 vault/... 路径引用。
2. COMPUTE 计算 — 一行 run_pipeline.py 同一 walk-forward 产 regime/master/factors 三 JSON。
3. READ 解读 — 按各 skill 的读法解读三份 JSON。

4. BRIEF 简报 — 大势 verdict + 置信 + 风险 band + 因子读数 + 一句姿态（数字全来自 JSON）。
5. ADVISE 建议（可选） — factor-allocation 给超配/低配 + 姿态。
6. OFFER 收尾 — 主动问「要打开仪表盘吗？」，确认后才 python scripts/open_dashboard.py。

3. 它返回什么（真实示例 · 只读调用节选）

```
■■ · ■■■■■■asof 2026-06-12■
■■■master.json ■ vault/wiki/sources/2026-06-05-ssrn-6823998-yang-2026-hmm-factor-regimes.md
■■■HMM ■■■■■+ vault/wiki/entities/■■■■■.md■Kaufman ■■■■■
1. ■■ verdict■■■master_score 49.5■confidence 55%■HMM ■■■■■ 49 ■■■ER 0.245
2. ■■ band■composite 39.8■■■■■■■ 52.2 / ■■ 42.8■■■■■ 0.8
3. ■■■■■■ ■■/■■/■■■■■ ■■/■■/■■■■■■■■■ IC≈0.042■ICIR≈0.088■■■ 54.5%■■■■■
4. ■■■■■■■■/■■■— ■■■■ verdict + ■■■■ band■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
```

每个数字都来自 outputs/*.json，每个机制带 vault/ 引用——可逐条回溯、可复现。

4. 常用问法

- 「现在 A 股什么状态？该进攻还是防御？」
- 「该超配/低配哪些风格？依据是什么？」
- 「重算到今天再给我研判」（会触发 pipeline，需 token）
- 「只读现有数据快速给个结论」（秒级、无 token）
- 「打开仪表盘」（在 agent 问你时回这句，它才启动）

5. 它不会做什么（边界）

- 不建组合、不回测、不出权重 —— 交付研判读数与配置建议，非可交易组合。
- 不编数字 —— 数字只来自 outputs/*.json，缺数据会让你先跑 pipeline。
- 不擅自启动服务 —— 仪表板只有你确认后才开。
- 不替你下单 —— 仅供研究参考，不构成投资建议。

6. 无密钥也能用

- 看结论 / 跑简报：仓库自带算好的 outputs/*.json，读盘即得，无需任何 key。
- TUSHARE_TOKEN：只有「刷新到最新数据」才需要（每次输入、不存盘）。
- LLM key：只有仪表板的实时 AI 对话框需要；没有就降级为确定性基线建议。
- agent / skill / pipeline 的计算全是本地 Python（numpy/pandas/hmmlearn），从不调大模型。

7. 故障排查

现象	处理
说了触发语没反应	确认在本仓库目录打开 Claude Code（项目级 agent 才加载）；或显式 @guanlan-analyst
数据是旧的	默认读已有 JSON；要最新就说「重算到今天」或网页点刷新（填 token）
刷新很慢	首次含 HMM walk-forward + 指数 tail，约 15 – 30 秒；进度条会显示阶段
报缺 outputs	先 <code>python scripts/run_pipeline.py --asof <■■> --start 2020-01-01</code>

⚠ 仅供量化研究参考，不构成投资建议。