

INPUT

Mapping

Debugging

Schema

Table

JSON

Run

2 of 2

✕

```

[
  {
    "action": "saveContext",
    "input": {
      "input": "hi",
      "system_message": "Bạn là tư vấn viên của 'Tiệm cà phê'",
      "formatting_instructions": "IMPORTANT: Always call the function to save the context."
    },
    "output": {
      "input": "hi",
      "system_message": "Bạn là tư vấn viên của 'Tiệm cà phê'",
      "formatting_instructions": "IMPORTANT: Always call the function to save the context.",
      "chat_history": [
        {
          "lc": 1,
          "type": "constructor",
          "id": [
            "langchain_core",
            "messages",
            "HumanMessage"
          ],
          "kwargs": {
            "content": "hi",
            "additional_kwargs": {
              "response_metadata": {
                "id": "chat88728721628162772025042423"
              }
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
]

```

Postgres Chat Memory

Parameters

Settings

Docs

Credential to connect with

Postgres account

Session ID

Define below

Key

fx

chat{{ \$('Webhook').item.json.body.entry[0].messaging[0].sender.id + "" + \$now.format('yyyyMMddHH') }}

chat88728721628162772025042423

Table Name

n8n_chat_histories

Context Window Length

5

How many past interactions the model receives as context

OUTPUT

Table

JSON

Schema

Run

2 of 2

✕

✓

i

```

[
  {
    "action": "saveContext",
    "chatHistory": [
      {
        "lc": 1,
        "type": "constructor",
        "id": [
          "langchain_core",
          "messages",
          "HumanMessage"
        ],
        "kwargs": {
          "content": "hi",
          "additional_kwargs": {
            "response_metadata": {
              "id": "chat88728721628162772025042423"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
]

```