# BCG 安装&使用 教程

1, 为您的浏览器安装暴力猴/油猴。

A 电脑环境

打开暴力猴官网。

点击您的浏览器图标。

根据引导安装。

重启您的浏览器。

#### B 手机环境

安装 Kiwi 浏览器。

下载暴力猴的发行版。

在 Kiwi 浏览器中选择"拓展程序"。

选择+ (from .zip/.crx/.user.js) 选项。

选中您刚才下载的文件。

现在, 您应该看到以下场景。



2. 导入 BCG 插件。

A 电脑环境


打开任意网页。

点击拓展选项卡。

对于某些浏览器,拓展选项卡可能藏的比较深。

一般而言,您可以找到把暴力猴固定到导航栏的选项。

请这么做,这会让您使用 BCG 方便许多。



现在, 打开暴力猴的控制台。



您将看到以下内容。选择新建-新建。

```
保存|保存并关闭|关闭
代码
        设置
                                    New script
   // ==UserScript==
    // @name
2
                  New script
                 Violentmonkey Scripts
3
    // @namespace
   // @match
                  *://*/*
4
5
   // @grant
                  none
   // @version
6
                  1.0
    // @author
   // @description 2022/7/25 15:53:42
8
9
   // ==/UserScript==
10
```

#### 删除所有内容。

然后打开 https://huzpsb.eu.org/magic.js 。

全选。复制。粘贴。选择保存并关闭。

```
代码
        设置
                                                                      保存|保存并关闭|关闭
                                       New script
                      case '\x38\x37':
5249
                          const _0x2d5442 = {};
5250
                          _0x2d5442[_0x2457d5(_0x40b689._0x187309)] = _0x2457d5(_0x40b689
5251
5252
                          continue;
                      case '\x38\x38':
5253
5254
                          const _0x5bdbda = {};
                          _0x5bdbda[_0x2457d5(_0x40b689._0x830e80)] = _0x5cd3f7[_0x2457d5(
5255
5256
                          continue;
5257
                      case '\x38\x39':
                          const _0x345e1a = {};
5258
                          _0x345e1a[_0x2457d5(_0x40b689._0x1db250)] = _0x5cd3f7['\x52\x69'
5259
5260
                          continue;
5261
5262
                      break;
5263
                  }
             });
5264
5265
          });
5266 }()));
```

登录游戏后, 请点击暴力猴的图标。选择初始化。

#### BcGod

#### 第 初始化

安装部分教程结束。

B 手机环境

打开任意网页。

右上角菜单选择"暴力猴"。

现在, 打开暴力猴的控制台。

选择新建-通过地址安装。



## 暴力猴 已安装的脚本 设置 关于



输入 https://huzpsb.eu.org/magic.js , 点击确定。

安装成功。

登录游戏后, 选择暴力猴。

您会被跳转至另一页面。

稍安勿躁,这是正常现象。

<del>(不对啊我写这个还写了半天, 手机版字太小不这样完全没法点, 居然有人以为是 bug)</del> 当您选择选项后,您将会被送回游戏中。

选择"初始化"。

安装部分教程结束。

3, 食用 BCG 插件。

BCG 大部分设计简明易懂,在此只排雷。

- 1, 速通指的是获取所有物品。含隐藏物品。
- 2, BCG 的服装代码是 aw 格式的。与 BCE 不能混用。
- 3, 阿拉霍洞开是《哈利波特》中的解锁咒。能解除你身上除项圈外的所有拘束。
- 4, awBOT 的解封不能操纵别人的 awBOT。
- 5, 拿箱子的意思是让你有箱子, 能让别人拿。
- 6, 移除极限 CD 后你的游戏体验会与极限相同, 但是不影响别人看你不是极限。
- 7, 密码读取失败更有可能是物品压根就没有密码。BC 中有密码输入框≠真的有密码。
- 8, 带有\*的功能暂时不公开使用。

## BCG 全部功能(非及时更新 以最终发布为准)

Э	ĸ	awBOT	$\mathbb{H}$	作弊_提升自缚等级	$\mathbb{H}$	辅助_密码读取
9	Ħ	awBOT_删除指令	$\mathbb{H}$	作弊_清背包	$\mathbb{H}$	辅助_幻影移形(能给别人开锁)
Э	ĸ	awBOT_封禁	$\mathbb{H}$	作弊_获得零花钱	$\mathfrak{R}$	辅助_拿箱子
Э	ĸ	awBOT_添加指令	$\mathbb{H}$	作弊_速通	$\mathbb{H}$	辅助_捆人无限制*
9	ĸ	awBOT_解封	$\mathbb{H}$	剪切板_从当前选择角色复制	$\mathbb{H}$	辅助_改锁(搞事情专用)*
Э	ĸ	awBOT_设置昵称*	$\mathbb{H}$	剪切板_粘贴到当前选择角色	$\mathbb{H}$	辅助_校园一卡通(免更衣)
Э	ĸ	awTRAP_切换陷阱屋模式*	$\mathbb{H}$	衣柜_文本到自己	$\mathbb{H}$	辅助_移除极限CD(必须新切RP后用)
9	ĸ	awTRAP_开关陷阱屋*	$\mathbb{H}$	衣柜_文本到选中角色	$\mathfrak{H}$	辅助_获取箱子
Э	ĸ	作弊_声名远扬(修改各类声誉)	$\mathbb{H}$	衣柜_自己到文本	$\mathbb{H}$	辅助_解锁更衣选项
Э	ĸ	作弊_提升内鬼等级	$\mathbb{H}$	衣柜_选中角色到文本	$\mathbb{H}$	辅助_解锁隐藏背景
9	ĸ	作弊_提升挣扎等级	$\mathbb{H}$	辅助_上锁(搞事情专用)*	$\mathbb{H}$	辅助_速速绑缚(搞事情专用)
9	ĸ	作弊_提升捆绑等级	$\mathbb{H}$	辅助_假装有BCE与BCX	$\mathbb{H}$	辅助_速速自缚
9	Ħ	作弊_提升撬锁等级	$\mathbb{H}$	辅助_力大无穷(瞬间挣脱)	$\mathbb{H}$	辅助_门钥匙
9	Ħ	作弊_提升着装等级	$\mathbb{H}$	辅助_口球破译	$\mathbb{H}$	辅助_阿拉霍洞开
9	ĸ	作弊_提升硬撑等级	$\mathbb{H}$	辅助_声音洪亮(说什么就是什么)	$\mathbb{H}$	魔法战争_宣战(! 慎用! )*

## 开发者文档

awBOT 开源版 <a href="https://github.com/huzpsb/awBOT">https://github.com/huzpsb/awBOT</a> aw 衣柜 API <a href="https://github.com/huzpsb/BcWardrobeAPI">https://github.com/huzpsb/BcWardrobeAPI</a>

## 其他插件

Aw 转账 <a href="https://github.com/huzpsb/BcTransfer">https://github.com/huzpsb/BcTransfer</a>

完结撒花。