Problem 10: Busiest Bus Row

C solution — ready to upload to GitHub

Code

```c
#include <stdio.h>

void busiestRow(int rows, int cols, int grid[10][10],
                int *bestRow, int *bestTotal) {
    *bestRow = 0;
    *bestTotal = -1;

    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        int total = 0;

        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            total += grid[i][j];
        }

        // Strictly greater keeps the smaller index when totals tie.
        if (total > *bestTotal) {
            *bestTotal = total;
            *bestRow = i;
        }
    }
}

int main(void) {
    int rows, cols;
    int grid[10][10];

    scanf("%d %d", &rows, &cols);

    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            scanf("%d", &grid[i][j]);
        }
    }

    int row, total;
    busiestRow(rows, cols, grid, &row, &total);

    printf("Row %d, Total %d\n", row, total);
    return 0;
}

/*
Example input:
3 3
2 0 1
3 3 1
1 1 1

Output:
Row 1, Total 7

Time complexity: O(r * c)
Additional space: O(1), excluding the input grid.
```

```
*/
```

Note: Row indices are zero-based, matching the expected output in the problem statement.