

1. Cài đặt môi trường cần thiết
 - Cài đặt MongoDB
 - Cài đặt NodeJs
2. Chạy các lệnh cần thiết
 - Mở cmd trong thư mục PBL: chạy lệnh “npm i”

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\22Nh99A-PBL3-102220321\22Nh99A-PBL3-102220321-SOURCE\PBL>npm i|
```

- Mở cmd trong thư mục PBL\client: chạy lệnh “npm i”

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\22Nh99A-PBL3-102220321\22Nh99A-PBL3-102220321-SOURCE\PBL\client>npm i
```

- Mở cmd trong thư mục PBL\DatabaseSetup: chạy lệnh “npm i”

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\22Nh99A-PBL3-102220321\22Nh99A-PBL3-102220321-SOURCE\PBL\DatabaseSetup>npm i|
```

- Mở cmd trong thư mục PBL\ DatabaseSetup: chạy lệnh “node index”(khi chạy xong thì bấm tổ hợp Ctrl + C)

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\22Nh99A-PBL3-102220321\22Nh99A-PBL3-102220321-SOURCE\PBL\DatabaseSetup>node inex
```

- Cuối cùng mở cmd trong thư mục PBL: chạy lệnh “npm run dev” để tiến hành chạy project

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3737]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\22Nh99A-PBL3-102220321\22Nh99A-PBL3-102220321-SOURCE\PBL>npm run dev|
```