

TESS AS – Bachelor Oppgavebeskrivelse

TESS har over 140 lokasjoner i Norge, i tillegg til et sentrallager.

Forsyninger fra sentrallager til de ytre lokasjonene skjer i dag med bruk av manuelle pakksedler.

TESS ville spart betydelig med tid internt, om varemottaket kan skje digitalt på et nettbrett istedenfor med bruk av penn og papir.

Sentrallageret i TESS sender i dag digitale pakksedler (DESADV) til Bring. Disse kan leses inn til en applikasjon med sporingsinformasjon om hvilke varer som er på vei.

TESS har også endepunkter for varemottak og retur-ordre, som en varemottaksapplikasjon kan benytte for å registrere mottak i vårt ERP.

En next.js applikasjon eller lignende, som kan vise hvilke parti som er på vei, og som kan brukes for å ta varemottak på varelinjer vil være en spennende og likevel nyttig applikasjon.

TESS leverer backend API for applikasjonen, men det kan vurderes om noe tas inn i scopet for bacheloroppgaven.

Dersom applikasjonen blir fullverdig, vil den tas i bruk av TESS, med brukertesting og faktisk leveranse.

Scope

Forventningen fra TESS sin side, er en proof-of-concept løsning. Publisering/hosting av applikasjon er ikke nødvendig, og kan diskuteres fortløpende med oppdragsgiver.

Primærfunksjoner

Innlogging

Applikasjonen skal være brukerstyrt. TESS benytter Entra ID (Microsoft Azure brukerstyring), går mer i dybden på hvordan sette opp innlogging i teknisk dokumentasjon.

Varemottak

Når en bestilt ordres kolli ankommer lager, er det behov for å gjøre et mottak. I praksis vil det si at et nettbrett skal brukes for å scanne en strekkode, åpne objektet og transformere det til en payload som skal sendes til TESS sitt API.

Sporing

Applikasjonen krever innlogging av bruker. Bruker ID brukes som parameter når applikasjonen kommuniserer med TESS sitt API, dette vil da gi en liste med pågående ordre i transit tilbake til bruker, slik at de kan gå inn på hver enkelt ordre og se sporingsinformasjon fra Bring. TESS API-et returnerer ordreinformasjon og en url til Bring, deretter står studentene selv fritt til å designe et oppsett for å intuitivt kunne holde oversikt over ventende forsendelser.

Teknisk Dokumentasjon

Swagger UI

Next Env variabler:

NEXTAUTH_URL=http://localhost:3000

NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=https://30011-proxyapi-cuafeua6bha7ckby.norwayeast-01.azurewebsites.net

AUTH_TRUST_HOST=true

NEXTAUTH_SECRET=FLUU6kvNzsA4QVY0Gd2rOn0ktsSGN3ILRyaS4PhguZg=

FOR TENANT USER

AUTH_MICROSOFT_ENTRA_ID_ID_TENANT_USER=934a36f2-cd39-4461-b335-34a784f9284a

AUTH_MICROSOFT_ENTRA_ID_SECRET_TENANT_USER=8WG8Q~0IXwLtP.ucxehjVILykexYU
NHvzg7KfbDd

AUTH_MICROSOFT_ENTRA_ID_ISSUER_TENANT_USER=https://d54061a8-326a-4c49-87b6-77deb002b30d.ciamlogin.com/d54061a8-326a-4c49-87b6-77deb002b30d/v2.0

FOR SSO VALUES

AUTH_MICROSOFT_ENTRA_ID_ID_SSO_USER=2e51643c-1b3b-4137-b861-b6e958eb7925

AUTH_MICROSOFT_ENTRA_ID_SECRET_SSO_USER=Fuu8Q~A9_7PLkoLFnwAe0IJYuxUIIKF4S
QAXga18

AUTH_MICROSOFT_ENTRA_ID_ISSUER_SSO_USER=https://login.microsoftonline.com/common/v2.0

FE kjører en redirect til autentiserings URL (Auth_microsoft_entra_id_issuer_tenant_user eller sso_user. Dere får tilbake en respons fra MS, veksle ut token gitt fra MS mot TESS API endepunktet som heter /login/cookie. Da får dere en sesjonscookie, som skal sendes med alle kall videre til API-et.

GET Endepunkter for faktiske ordre er under konstruksjon, per def. Kan dere fint sette opp et API-lag med json-filer lagret lokalt for å emulere oppsettet. En ordre i seg selv er ganske enkel, da det viktigste er bare en ordre_id, hvem ordren tilhører og hva den inneholder (ordrelinjer). Fullstendig eksempel kommer fortløpende