경력기술서 (Engineering-Centric Career Description)

- **지원직군**: AI Engineer
- **핵심역량**:
  - **Multi-Agent Orchestration**: LangGraph 기반 상태 격리(State Scoping), 작업 복잡도 적응형 분기, SPO 지식 모델 및 대화 상태 머신 기반 장기기억 시스템 설계
  - **Harness Engineering & Guardrails**: 라이프사이클 훅(Lifecycle Hooks) 기반 실행 제어, 비인가 시스템 명령 및 파괴적 스키마 변경 원천 차단
  - **Deterministic Evaluation & LLMOps**: 계획-실행 괴리(Plan-Execution Divergence) 방어, 런타임 사이드이펙트 검증, DeepEval 캐싱 및 Langfuse 분산 추적
  - **Code Quality Gates**: Git Worktree 클린룸 격리, 253회 통제 실험 기반 CRAP 지수 및 Mutation Testing 다국어 오픈소스 도구(SENTINEL) 단독 개발
  - **Platform Reliability**: 첨부파일 저장소 누수 방지(보상 삭제 로직), DB 고유(UNIQUE) 제약 기반 동시성 제어, XSS 방어 무손실 텍스트 렌더링

---

1. 베스핀글로벌 (Bespin Global)

- **기업 설명**: 엔터프라이즈 멀티 클라우드 도입·운영 및 AI 전환(AX) 플랫폼(Helpnow AI Foundry)을 제공하는 글로벌 클라우드 MSP 기업
- **직책 / 직무**: 인턴 / Gen AI Engineer
- **경험 기간**: 2026.06 ~ 2026.09 (3개월)

[프로젝트 1] Helpnow Foundry Copilot 평가·개선 하네스 구축

- **기간 / 역할**: 2026.07 (약 2주) / 단독 아키텍처 설계 및 구현 (기여도 100%)
- **핵심 기술**: Harness Engineering, Human-in-the-Loop (HITL), Enterprise Agent Evaluation, Multi-Layered Hooks, Runtime Guardrails

배경 및 문제 정의

- **업무 자동화 에이전트의 런타임 실행 불일치**: 엔터프라이즈 클라우드(AWS) 환경에서 운영되는 Helpnow Foundry의 Copilot은 사용자의 자연어 명령을 받아 163종의 부품 블록을 자동 탐색·조립하여 업무 자동화 워크플로우를 구성하는 핵심 에이전트입니다. 그러나 화면상에는 성공으로 표시되었음에도 실제 Gmail 발송이나 Google Sheets 적재가 누락되는 실행 불일치 문제가 지속적으로 발생했습니다.
- **평가 무결성 결함 및 작업 통제 한계**: 원인을 분석한 결과, 기존 평가 시스템이 실제 외부 실행 결과를 확인하지 않고 에이전트의 계획 데이터(Plan JSON)만 단순 대조하여, 배포를 시도조차 하지 않은 22건을 성공으로 왜곡 집계(False Positive)하고 있었습니다. 아울러 코딩 에이전트가 긴 작업 대화 중 작업 명세를 잊거나, 고정된 시험지를 임의로 수정해 버리는 통제 불능 문제가 있었습니다.

핵심 공학 구현 및 시스템 가드레일

1. **불완전한 표면 검증을 극복한 End-to-End 결정론적 평가 하네스 아키텍처 설계**:
   - 고객 오류 제보가 체계적으로 문서화되지 않아 품질 기준이 부재했던 환경에서, 실행 계획(Plan JSON)의 정상 생성 여부만 판정하던 기존 하네스의 한계를 극복하고, 배포조차 시도되지 않은 22건의 허위 통과(False Positive)를 색출하여 실제 품질을 측정할 수 있는 **정량적 베이스라인(Baseline)**을 최초로 확립했습니다.
   - 워크플로우 캔버스 렌더링 검증에 머무르지 않고, 실제 외부 API(Gmail 발송, Google Sheets 적재) 응답, 클라우드(AWS) 런타임 실행 로그, **DB 실제 저장 상태**까지 사용자 요청부터 결과까지 전 과정을 대조하는 **End-to-End 검증 파이프라인**을 설계했습니다.

- 실고객 다빈도 프롬프트 100건 중 결과 검증 대상 95개 시나리오에 대해 입출력 사양(Spec) 인터페이스를 정의하고, 코딩 에이전트를 체계적으로 지휘하여 외부 연동과 DB 상태를 엄격히 검증하는 **총 277개 사후조건(Post-condition Assertions)**을 구축했습니다.
- 특히 테스트 반복 실행 시 발생하는 데이터 오염과 검증 간섭을 방지하기 위해, Gmail은 '실행 턴 타임스탬프 및 일회용 수신자', Google Sheets는 'UUID 기반 시험 레코드 ID'를 추적자로 주입하여 검증의 원자성(Atomicity)과 결정론적 재현성을 보장했습니다.

2. **17개 평가 지표 계층화 및 결정론적 하드 게이트(Hard Gate) 분리**:
   - 생성 문법, 배포 성공, 런타임 실행, 노드 연결 토폴로지, 최종 결과, 내부 코드 은닉의 6대 영역을 17개 정량 메트릭으로 체계화했습니다.
   - 비결정론적인 LLM 심사위원(LLM Judge)의 점수(가독성, 화면 일치도)는 통과 판정과 완전히 분리된 보조 지표로 격리했습니다. 기능 합격 판정은 오직 코드 정적 분석과 DB 실제 저장 상태 검증만을 단일 진실 공급원(SSoT)으로 삼아, **배포 미시도 22건의 허위 통과를 100% 색출 및 시정**했습니다.
3. **라이프사이클 훅(Lifecycle Hooks) 기반 다계층 런타임 가드레일 설계**:
   - **SessionStart 인터셉터**: 세션 초기화 시 단일 진실 공급원(SSoT) 작업 명세와 직전 턴의 실패 assertion 기록을 자동 주입하여 에이전트의 문맥 표류(Context Drift)를 차단했습니다.
   - **PreToolUse 인라인 가드레일**: 코딩 에이전트가 고정 평가 데이터셋(Golden Dataset)을 변조하거나 서버 프로세스를 임의 조작하는 비인가 시스템 명령을 실행 직전 인터셉트하여 원천 차단했습니다.
   - **Commit-lint 프리커밋 게이트**: AST 파싱 검사를 결합하여 기존 테이블이나 컬럼의 DROP/ALTER를 유발하는 파괴적 마이그레이션 커밋을 물리적으로 거부했습니다.
4. **사용자 경험(UX) 및 작업 연속성 개선**:
   - 사람이 개입하는 승인 카드에서 내부 시스템 번호나 `(unknown)` 등 비직관적 식별자를 사용자가 즉각 이해할 수 있는 도메인 작업 목적 설명으로 정규화했습니다.
   - 워크플로우 조회 결과의 8,000토큰 컨텍스트 제한을 해제하여 대규모 워크플로우의 수정 맥락이 온전히 전달되도록 개선했습니다.

정량적 성과 및 엔지니어링 신뢰성

- 단편적인 사후 버그 수정에서 탈피하여, 수정 전후의 성능을 객관적으로 대조할 수 있는 정량적 기준선(Baseline)을 최초로 확립했습니다.
- 배포 미시도 허위 통과 22건을 완전히 제거하고, 100개 시나리오에 대해 화면 표시에 가려진 실제 실행 무결성을 시스템적으로 검증하는 체계를 완성했습니다.
- 본 과제에서 보여준 철저한 문제 진단과 정직한 검증 태도를 인정받아 베스핀글로벌 전사 AI-Tech 리드 구상원 이사로부터 **"자신이 만든 평가 도구의 실패를 스스로 찾아내 바로잡았으며, 문제를 정의하고 검증 방법을 설계하는 역량은 주니어 수준을 넘어선다"**는 공식 추천서를 획득했습니다.

[프로젝트 2] Helpnow Foundry Q&A 게시판 Full-stack 구축

- **기간 / 역할**: 2026.08 (약 2주) / 정책 협의부터 화면·API·DB 단독 설계 및 풀스택 구현 (기여도 100%)
- **핵심 기술**: Next.js, FastAPI, PostgreSQL, MinIO, Keycloak IAM, 클라우드(AWS) 환경 배포, 보상 삭제 로직, DB 고유 제약 조건, Claude Code CLI, Orca ADE, Playwright MCP

배경 및 문제 정의

- **고객 문의 창구 분산에 따른 리소스 낭비**: 엔터프라이즈 고객의 기술 문의가 Google Chat과 임시 버그 창구로 분산되어, 동일한 기술 질의에 대해 담당 엔지니어들이 중복 대응해야 하는 생산성 저하가 발생했습니다.
- **파일 누수 및 동시성 문제 해결 필요**: 사내 클라우드(AWS) 환경 기반의 Helpnow Foundry 플랫폼 내에서 Keycloak 로그인 및 표준 UI와 통합되는 1:1 Q&A 게시판을 단독 개발하는 과정에서, 다중 첨부파일 업로드 도중 에러가 발생했을 때 파일 저장소(MinIO)에 쓰레기 파일이 남아 용량이 낭비되는 문제, 관리자 답변이 동시에 등록되어 문의 1개에 답변이 중복으로 달리는 동시성 문제, 그리고 개발자 에러 로그(`<TypeError>`) 노출 시 발생할 수 있는 보안 취약점(XSS)을 해결해야 했습니다.

핵심 공학 구현 및 시스템 가드레일

1. **첨부파일 저장소 누수 방지 및 실패 시 즉시 보상 삭제 구현**:
   - 여러 파일을 올리던 중 5MB 용량 초과 등으로 DB 저장이 실패했을 때, DB는 롤백되지만 MinIO 저장소에는 앞서 올라간 정상 파일이 삭제되지 않고 남아 용량을 낭비하는 고아 파일 누수 문제를 확인했습니다.
   - 이를 막기 위해 파일 크기와 형식을 서버 수신 즉시 먼저 검사(선검증)하여 잘못된 파일은 업로드 자체를 사전에 차단했습니다.
   - 업로드 도중 네트워크 에러나 DB 저장 실패가 발생하면, 해당 요청으로 방금 저장소에 생성된 파일들을 즉시 역추적해 강제로 삭제(보상 삭제)하도록 구현했습니다. 네트워크 장애 등으로 삭제에 실패한 파일은 예외 로그에 기록한 뒤, 30일이 지난 미참조 파일을 자동 정리하는 배치 규칙을 적용해 저장소 누수를 0개로 통제했습니다.
2. **DB 고유 제약 조건을 활용한 답변 중복 등록 차단 및 안전한 원문 표시**:
   - 여러 관리자가 동시에 답변을 달거나 중복 클릭할 때 답변이 여러 개 등록되는 경쟁 상태를 막기 위해, 단순 코드 검사가 아니라 DB 테이블 자체에 '문의당 유효 답변은 1개만 가능'하도록 고유(UNIQUE) 제약 조건을 적용해 동시 요청에도 데이터 정합성을 유지했습니다.
   - 개발 고객 문의 특성상 본문에 `<TypeError>` 같은 시스템 태그가 자주 들어가는데, 단순 태그 제거 방식을 쓰면 원문이 훼손되므로 원본 글자는 그대로 보존하되 React의 텍스트 출력 방식을 통해 브라우저가 이를 스크립트가 아닌 순수 글자로만 표시하게 만들어 XSS 공격을 안전하게 차단했습니다.
3. **AI 개발 하네스 실무 도입을 통한 단독 3일 배포 완수**:
   - Claude Code CLI의 컨텍스트 망각을 제어하기 위해 Jira 명세를 정규화한 SSoT 문서를 구축하고 라이프사이클 훅을 연동했습니다.
   - Orca ADE 디자인 모드로 UI 요소를 정밀 타깃팅하여 외과적 코드 수정(Surgical Edit)을 수행하고, Playwright MCP로 전체 사용자 시나리오를 코드로 자동 검증했습니다.

정량적 성과 및 가치

- 통상 2주가 소요되는 화면 6개, API 12개, DB 테이블 3종 규모의 풀스택 시스템을 체계적 하네스 엔지니어링을 통해 **클라우드(AWS) 환경에 단 3일 만에 무장애 단독 배포**를 완수했습니다.
- 정상 파일 뒤에 5MB 초과 파일을 주입하는 고의 실패 재현 테스트에서, MinIO 내 잔여 파일 증가량을 1개에서 0개로 통제(누수 제로)하여 분산 데이터 무결성을 입증했습니다.

[프로젝트 3] 개발 자동화 하네스 비교 평가 및 실효성 검증 실험

- **기간 / 역할**: 2026.08 ~ 2026.09 (약 3주) / 가설 수립, 샌드박스 격리 파이프라인 구축, 실행 자동화, 데이터 분석 및 사내 보고서 단독 작성 (기여도 100%)
- **핵심 기술**: Harness Benchmarking, CRAP Metric, Mutation Testing, Git Worktree Namespace Isolation, Static Analysis, tmux

배경 및 문제 정의

- **무인 코딩 에이전트 도입 타당성 검증**: Jira에 등록된 프로덕션 백엔드 결함을 자율 해결하는 코딩 에이전트(Prime Agent 등)의 도입 여부를 판단해야 했습니다.
- **거짓 완료 및 품질 사각지대**: 단독 실행 결과만으로는 타 하네스 대비 우수성을 입증할 수 없었으며, 코딩 에이전트가 문제를 해결하지 못했음에도 "작업 완료(DONE)"를 선언하는 조기 종료(False Completion), 기존 정상 코드를 훼손하는 회귀(Regression), 지나치게 난해한 스파게티 코드를 양산하는 복잡도 문제가 발견되었습니다. 이에 따라 단순 기능 해결 여부와 코드 품질 위험도를 분리 측정할 결정론적 실험 체계가 요구되었습니다.

핵심 공학 구현 및 시스템 가드레일

1. **데이터 오염(Anti-Contamination) 차단을 위한 클린룸 벤치마크 파이프라인**:
   - 사내 프로덕션 백엔드 결함 3건을 선별한 뒤, `Git worktree` 기반의 파일시스템 네임스페이스 격리 파이프라인을 구축하여 에이전트가 정답 커밋(Golden Commit), 평가용 숨김 테스트, 외부 이슈 메타데이터에 사전 접근하는 Oracle Leakage를

물리적으로 원천 차단했습니다.
    - 로컬 사용자 환경 및 캐시 편향을 완전히 통제한 상태에서 계획된 261회 중 253회의 유효 벤치마크 실험(1차 11개 하네스 조합 99회, 2차 모델 고정 100회, 3차 품질 통제 조건 54회)을 완수했습니다.
2. **4대 결정론적 평가 지표(Deterministic Metrics) 설계 및 직교적(Orthogonal) 분리 측정**:
    - ① **기능 해결률 (Functionality)**: 독립적인 사후 검증 테스트셋(Held-out Test Suite) 전수 통과 및 기존 기능 회귀 실패 0건 검증
    - ② **종료 수렴도 (Completion Accuracy)**: 에이전트의 완료(DONE) 선언과 실제 기능 통과 여부를 대조하여 거짓 완료(False Completion) 색출
    - ③ **코드 위험도 (CRAP - Change Risk Anti-Patterns)**: 순환 복잡도(Cyclomatic Complexity)와 커버리지를 결합하여 에이전트가 작성한 코드의 잠재적 결함 위험 측정
    - ④ **테스트 견고성 (Mutation Score)**: 인위적 코드 변이(Mutants)를 주입하고 에이전트가 자체 작성한 테스트의 결함 탐지 및 격추율 측정 (사후 검증 테스트는 품질 채점에서 엄격히 제외)
3. **품질 게이트 강제의 실효성 및 공학적 트레이드오프(Trade-off) 규명**:
    - 3차 실험(54회) 분석 결과, 6개 조건 중 목표가 없던 **A 조건(기본 조건) 대비 최적 조건인 C 조건(수치 목표 강제)**을 비교했을 때, 최대 CRAP 지수는 평균 76.08에서 6.56으로 **91.4% 급감**했고 돌연변이 검출률(Mutation Score)은 51.7%에서 97.4%로 **45.7%p 대폭 향상**되었습니다.
    - **[핵심 아키텍처 인사이트 도출]** 통계적 상관관계 분석 결과, 엄격한 품질 게이트는 기능 해결을 촉진하는 유도제가 아니라 기준 미달의 임시방편 패치를 기각하는 필터로 작동하므로, 에이전트의 수렴 반복 횟수(Iteration Steps)와 소요 시간을 증가시키는 트레이드오프가 존재함을 실증했습니다.
    - 이를 통해 **"AI 코딩 하네스의 품질 게이트는 기능 구현 속도를 높이는 도구가 아니라, 추론 비용을 지불하여 잠재적 결함 밀도(Defect Density)를 통제하고 장기적 코드베이스의 회귀 회복력(Regression Resilience)을 획득하는 방어적 안전망(Safety Gate)"**이라는 엔터프라이즈 도입 가이드라인을 수립했습니다.

정량적 성과 및 가치

- 253회에 달하는 실험 데이터를 3건의 심층 기술 보고서로 정리하여 경영진과 시니어 엔지니어들의 사내 코딩 도구 도입 의사결정에 결정적 근거로 활용되었습니다.
- 6개 품질 조건 중 비용 대비 효율이 가장 우수한 조건(작업 시간 약 22.7% 단축)을 선별하여, 이후 오픈소스 품질 게이트 개발의 표준 파라미터로 정립했습니다.

---

2. 오픈소스 및 단독 엔지니어링 (Open Source & Independent Engineering)

[프로젝트 4] SENTINEL · 다국어 CRAP·Mutation 코드 품질 검사 플러그인

- **기간 / 역할**: 2026.09 (약 2주) / 단독 기획, 아키텍처 설계, 개발 및 배포 (기여도 100%)
- **핵심 기술**: CRAP Metric, Mutation Testing, Ephemeral Worktree Sandbox, Closed-loop Remediation, Claude Code Plugin, Codex Integration, Open Source

배경 및 문제 정의

- **AI 생성 코드의 품질 불확실성**: 코딩 에이전트의 자체 완료 선언만으로는 생성된 코드의 순환 복잡도와 테스트의 실질적 결함 검출력을 신뢰할 수 없었습니다.
- **도구 및 에이전트 파편화**: 회사 실험에서 검증된 CRAP 및 돌연변이 테스트 체계를 여러 언어(Python, TypeScript, Java)와 다기종 코딩 에이전트(Claude Code, Codex) 환경에서 반복 구동하기 위해서는 파편화된 테스팅 도구와 결과 형식을 표준화하는 자동화 품질 게이트가 필요했습니다.

핵심 공학 구현

1. **이종 언어 테스팅 하네스 추상화 및 샌드박스 격리**:

- Python(`pytest`, `mutmut`), TypeScript(`StrykerJS`), Java(`mutate4java`)의 이종 실행 인터페이스를 단일화했습니다. 돌연변이 주입에 따른 원본 워크스페이스 오염을 방지하기 위해 **격리된 임시 사본(Ephemeral Worktree Sandbox)**에서 검사를 구동하도록 설계했습니다.
- 측정된 순환 복잡도, 라인 커버리지, 생존 변종(Survived Mutants) 위치를 표준 진단 JSON 스키마로 정규화하여 Claude Code 및 Codex 에이전트에 반환하는 파이프라인을 구축했습니다.

2. **침묵 실패 방지 및 범위 고정형 자율 수정 폐루프(Closed-loop Remediation)**:
   - 도구 충돌이나 타깃 누락이 합격으로 위장되는 침묵 실패(Silent Pass)를 방지하고자 상태 전이를 `PASS`, `FAIL`, `SKIPPED`, `ERROR`의 4단계 결정론적 머신으로 통제했습니다. 기본 통과 임계치는 회사 실험에서 최적으로 검증된 **CRAP ≤ 8, Mutation Score ≥ 90%**를 기본 기준으로 강제했습니다.
   - 플러그인이 기준 미달 함수와 구체적 실패 위치를 반환하면, 에이전트가 이를 맥락으로 수용해 제어문 분해 및 결손 엣지 케이스 테스트를 자율 보강하고, **최초 진단 범위(Initial Target Scope)를 고정한 채 동일 영역을 멱등적으로 재검사**하여 수렴할 때까지 순환하는 자율 품질 게이트를 완성했습니다.

정량적 성과 및 가치

- 3개 프로그래밍 언어와 2개 코딩 에이전트 환경에서 즉시 구동 가능한 품질 검사 체계를 완성하고 MIT 라이선스로 전면 오픈소스화했습니다.
- 글로벌 개발자가 AI 생성 코드의 품질을 결정론적으로 검증할 수 있도록 한국어 및 영어 설치·연동 문서를 공식 배포했습니다.

[프로젝트 5] THE_FORGE · 멀티에이전트 자율 개발 하네스 오케스트레이터

- **기간 / 역할**: 2026.04 (약 1개월) / 단독 기획, 아키텍처 설계 및 구현 (기여도 100%)
- **핵심 기술**: Claude Code CLI Subprocess, 3-Agent Pattern, Human-in-the-Loop (Slack Socket Mode), State Checkpoint, Langfuse

배경 및 구현 내용

- **단일 세션 과부하 및 결함 누락 방지**: 단일 코딩 AI 세션이 기획, 구현, 자체 검증을 장시간 도맡을 경우, 컨텍스트 포화로 인해 이전에 설정한 규칙을 망각하거나 자신이 유발한 코드 결함을 스스로 식별하지 못하는 한계가 있었습니다.
- **3-Agent 분리 및 문서 기반 상태 인계**: Claude Code CLI를 하위 프로세스(Subprocess)로 격리 구동하고, 기획(Planner), 코드 작성(Generator), 무인 채점(Evaluator)으로 역할을 분리한 3-Agent 파이프라인을 구축했습니다. 각 에이전트는 파일 기반 문서(SSoT)로만 명세와 작업 결과를 인계받아 컨텍스트 오염을 원천 방지했으며, Evaluator가 정해진 완료 조건과 실제 Git diff 커밋을 대조해 합격 여부를 판정하도록 구현했습니다.
- **HITL 및 상태 체크포인트 복구**: Slack Socket Mode를 연동하여 중요 마일스톤마다 사람 엔지니어의 승인·수정·중단을 지원하는 HITL 인터페이스를 구축하고, 9단계 상태 체크포인트를 적용해 장애 발생 시 무손실 재개가 가능하도록 설계했습니다.

---

3. 원티드 그라운드 (Wanted Ground)

- **과정명**: WANTED POTENUP AI Agent 개발자 과정 (6개월 전일제 과정 수료, **수강생 대표**)
- **직책 / 직무**: 팀장 / AI Engineer
- **경험 기간**: 2025.07 ~ 2026.01

[프로젝트 6] ALL_FOR_ONE · 분양성 검토 보고서 멀티에이전트 시스템

- **기간 / 역할**: 2025.10 ~ 2025.11 (약 3주) / 팀장, 전체 LangGraph 아키텍처 설계, 핵심 Agent 4종 개발, Hybrid RAG 구축, 평가 및 추적 체계 구축 (기여도 50%)
- **핵심 기술**: LangGraph, Hybrid RAG (pgvector + BM25), Ablation Study, Hierarchical State Scoping, DeepEval, Langfuse

배경 및 문제 정의

- **부동산 분양성 분석의 실무 병목**: 부동산 개발의 기초가 되는 분양성 검토 보고서는 수작업 작성 시 통상 1~2주가 소요되는 고부하 업무였습니다.
- **기존 자동화의 도메인 결여 및 한계**: 기존 솔루션들은 단순 통계 시계열 데이터를 나열하는 데 그쳐, 정책 변화, 공급·수요 불균형, 입지 환경이 실제 분양 성공률과 적정 분양가에 미치는 복합적 인과관계를 설명하지 못했습니다. 이에 한국부동산마케팅협회 사무국장 및 현직 대행사 대표의 자문을 구해 실무 보고서 7건을 분석하고 현업 수준의 도메인 인사이트와 신뢰할 수 있는 출처 데이터를 동시 제공하는 자동화 시스템 구축을 목표로 설정했습니다.

핵심 공학 구현 및 시스템 가드레일

1. **ReAct 소거 실험(Ablation Study) 기반 태스크 복잡도 적응형 분기 아키텍처 구현**:
   - 8개 에이전트 파이프라인 전반에 ReAct와 Reflection 루프를 일괄 적용할 경우, 단순 데이터 추출 노드에서 모델이 자체 생성한 내부 독백(Internal Monologue)에 주의가 편향되어 원본에 없는 수치를 왜곡하는 과잉 에이전틱 환각을 유발함을 규명했습니다.
   - DeepEval 기반 9종 메트릭을 활용해 3단계 소거 실험([1단계: Direct Extraction], [2단계: ReAct], [3단계: ReAct + Reflection])을 수행했습니다. 그 결과 단순 추출 노드에서는 추론 루프를 전면 제거한 1단계 구성이 오히려 추출 정확도를 10.67%p 개선하고 사실 충실도(Faithfulness) 94.49%를 기록함을 입증했습니다.
   - 반면 정책·수요공급·경쟁 매물을 종합하는 거시 분석 노드는 ReAct 루프가 필수적임을 규명하여, LangGraph 상에서 태스크 복잡도에 따라 '결정론적 단일 패스 노드'와 'ReAct 자율 검증 서브그래프'로 동적 라우팅하는 분기 아키텍처를 완성, 전체 E2E 종합 평가 스코어를 79.04%에서 83.52%로 향상시켰습니다.
2. **계층형 상태 격리(Hierarchical State Scoping)를 통한 컨텍스트 포화 병목 해소 (-71% 토큰 절감)**:
   - 4단계 섹션 분할 보고서 생성 시, LangGraph 전역 상태(Global State)에 7만 토큰 규모의 원천 데이터가 지속 누적되어 최종 섹션에서 컨텍스트 한도(28만 토큰)를 초과하며 프로세스가 강제 중단되는 컨텍스트 포화 병목을 확인했습니다.
   - 전역 상태 누적 방식을 폐기하고, 각 노드가 필요한 도메인 데이터만 참조하도록 세그먼트별 독립 페이로드 격리 구조로 전환했습니다. 이전 섹션의 컨텍스트는 전체 원문을 인계하는 대신 '핵심 결론 인터페이스 요약문'으로 압축 주입하여 서사의 맥락적 연속성을 유지했습니다.
   - 섹션 간 정보 중복을 원천 차단하여 파이프라인 총 입력 토큰량을 28만 토큰에서 8만 토큰으로 71% 절감하고, Lost-in-the-Middle 현상 없는 무장애 완주 파이프라인을 구축했습니다.
3. **Hybrid RAG 및 블랙박스 해소 출처 동시 제공**:
   - pgvector 기반의 코사인 유사도 의미 검색과 한국어 형태소 분석 기반 BM25 키워드 검색을 상호 결합한 Hybrid RAG를 구축하여, 정확한 법률 수치 조항과 자연어 질의의 맥락적 유사 문서를 오차 없이 동시에 검색하도록 구현했습니다.
   - AI 생성 결과물의 블랙박스 문제를 해소하기 위해, LLM이 작성한 2종의 종합 PDF 보고서 외에도 분석에 활용된 17종의 원본 공공·실거래 CSV 데이터를 사용자 이메일로 함께 발송하는 투명성 파이프라인을 완성했습니다.
4. **DeepEval 및 Langfuse 기반 LLMOps 관측 체계 구축**:
   - 30곳 이상의 LLM 호출 노드에 Langfuse 세션 추적을 연동하여 토큰 소비와 비용을 실시간 모니터링했습니다.
   - 다계층 캐싱 구조를 적용하여 동일 출력에 대한 재평가 소요 시간을 기존 38분에서 0.13초로 단축시켰으며, 정량 평가를 통해 **정책 분석 정확도를 64.67%에서 92%로, 출처 신뢰도 평가를 30%에서 80%로 향상**시켜 E2E 평가 9/9 전수 통과를 달성했습니다.

정량적 성과 및 대외 검증

- 통상 1~2주가 소요되던 고난도 분양성 검토 보고서 작성을 약 30분 만에 완전 자동화했습니다.
- 조준환 사무국장의 검증을 거쳐 국토교통부 차관 및 국회의원 등 400여 명의 업계 관계자가 참석한 제10회 부동산산업의 날 행사에서 13개 참가 기업 중 **유일한 AI Agent 솔루션으로 공식 부스 시연**을 완수했습니다.
- 중앙일보 및 한국경제 언론 보도에 솔루션이 소개되었으며, 한국부동산마케팅협회 사무국장으로부터 **"현업 본질을 이해하고 마감과 품질 기준을 완수한 책임감 있는 인재"**라는 공식 추천서를 획득했습니다.

[프로젝트 7] MEMORIA_LABYRINTH · 사람처럼 기억하는 대화형 게임 NPC

- **기간 / 역할**: 2025.11 ~ 2026.01 (약 2개월) / 팀장, 대화 AI Agent 및 메모리 시스템 설계·구현, Supabase DB 구축, TTS 구현, 발표 (기여도 40%)
- **핵심 기술**: LangGraph, SPO 기억 구조, PGroonga 전문 검색, pgvector, Redis, DeepEval

배경 및 문제 정의

- **자유 대화형 게임 NPC의 기억 왜곡 및 레이턴시 한계**: 기존 게임 NPC의 고정 선택지 한계를 돌파하기 위해 자유 발화를 기억하는 AI 에이전트를 설계했습니다.
- **Mem0의 구조적 한계와 상태 충돌**: 오픈소스 Mem0 라이브러리 도입 시 발화자 귀속 정보가 유실되어 유저의 선호를 NPC 자신의 기억으로 착각하는 **화자 왜곡(Speaker Distortion)** 결함이 발생했습니다. 또한 대화가 누적될수록 응답 지연이 8.5초까지 치솟고, 상위 개념 질문("좋아하는 과일?")에 하위 기억("사과")을 연상 회상하지 못하는 한계가 존재했습니다.

핵심 공학 구현 및 시스템 가드레일

1. **화자-주체 분리 기반 주어·서술어·목적어(SPO) 장기기억 독자 구축**:
   - 오픈소스 Mem0 도입 시 사용자가 "나 민트초코 싫어해"라고 말했을 때 주체가 빠진 채 저장되어, NPC가 이를 자기 자신의 취향으로 오인하는 화자 왜곡 문제를 규명했습니다.
   - 이에 Mem0를 걷어내고, 대화에서 주어(Subject)·서술어(Predicate)·목적어(Object)를 추출하여 '말한 사람(화자)'과 '사실의 주체'를 독립적으로 구분해 저장하는 PostgreSQL 기반 기억 시스템을 직접 구축했습니다.
   - 취향이 바뀌었을 때(예: "사과 좋아해" → "사과 싫어졌어") 이전 기억을 완전히 삭제하면 대화의 흐름이 끊기므로, 이전 기억에 유효 종료 시각을 기록하여 현재 검색 대상에서는 제외하되 과거 변화 이력으로 온전히 보존했습니다.
2. **상위 범주 키워드 확장을 통한 연상 회상 지원**:
   - "사과를 좋아한다"고 저장되어 있어도 "내가 좋아하는 과일이 뭐지?"라는 상위 개념 질문에는 대답하지 못하는 한계를 해결하기 위해, 기억을 저장할 때 '과일', '음식' 같은 상위 범주 키워드를 백그라운드에서 함께 추출해 인덱싱했습니다.
   - 의미 유사도 검색(pgvector)과 형태소 키워드 검색(PGroonga 전문 검색), 최신성, 중요도를 결합한 랭킹 방식을 적용하여 추가 LLM 호출 없이 한 번의 검색으로 자연스러운 연상 회상을 구현했습니다.
3. **기억 갱신 및 조건부 요약을 통한 대화 맥락 유지**:
   - 대화가 길어지면서 발생하는 토큰 한도 초과와 문맥 왜곡을 방지하기 위해, 중복된 기억을 정리하고 오래되거나 중요도가 낮은 대화는 조건부 요약 및 중요도 정리를 거쳐 압축 관리함으로써 긴 대화 세션에서도 핵심 맥락이 유지되도록 했습니다.
4. **호감도·정신 상태·기억 해금에 따른 대사 동적 조정 (상태 정합성)**:
   - 단순 챗봇을 넘어 게임 캐릭터로서의 생동감을 극대화하기 위해, 플레이어와의 대화 내용에 따라 변하는 '호감도 수치', 스토리 진행에 따른 '정신 상태', 던전 탐험을 통해 되찾은 '기억의 해금 단계'를 종합하여 NPC의 대사 어조와 감정 표현이 유기적으로 달라지도록 상태 머신과 동적 프롬프트를 연결했습니다.
5. **실시간 유저 인터럽트 처리 및 응답 속도 단축 (8.5초 → 2~3초)**:
   - NPC끼리 대화를 나누는 도중 플레이어가 중간에 끼어들었을 때, 이후에 이어질 대화가 DB나 캐시에 잘못 저장되는 데이터 꼬임 현상을 막기 위해 체크포인트와 캐시를 즉시 되돌리고 대기 중인 기억 저장 작업을 일괄 취소하는 인터럽트 파이프라인을 구축했습니다.
   - 대화 응답에 필수적인 기억만 먼저 읽고 신규 기억 저장은 백그라운드로 완전히 분리하여, API 응답 시간을 8.5초에서 2~3초대로 대폭 단축했습니다.
6. **이종 직군(언리얼 개발팀) 간 아키텍처 조율**:
   - 초기 언리얼 팀이 제안한 호감도-기억해금도 단일 파라미터 규격에 대해, 호감도 하락 시 기해금된 기억이 다시 잠기는 논리적 모순을 지적하고 논리적 근거로 설득하여 두 파라미터를 엄격히 분리함으로써 대화에 따른 유기적 감정 변화와 영구 기억 유지를 양립시켰습니다.

정량적 성과 및 대외 검증

- 메모리 검색 지연 3.5초→1.0초 단축, 전체 API 응답 시간 8.5초→2~3초 단축을 달성했습니다.
- 4개 캐릭터 및 6개 대화 유형에 대한 DeepEval 페르소나 일치도 평가를 71.60%에서 86.67%로 향상시켰습니다.
- WANTED POTENUP 언리얼×AI 융합 프로젝트에서 최종 **최우수상(전체 1위)**을 수상했으며, **"AI를 제거하면 핵심 재미가 사라지는 독보적인 융합 작품"**이라는 심사위원단의 극찬을 받았습니다.
- 원티드랩 교육과정 김아름 운영총괄로부터 **전체 기수 중 유일한 공식 추천서**를 수령했으며, **동료 투표 4회 중 2회 최다 득표**를 기록했습니다.

---

4. 도구 연동 · 파인튜닝 · 멀티모달 기술 경험 (원티드 그라운드)

[프로젝트 8] 부동산 입지 분석 FastMCP 도구 서버 구축 (MCP 해커톤 · 공개 데모)

- **기간 / 역할**: 2025.11 · 약 1주 / 단독 아키텍처 설계 및 구현 (기여도 100%)
- **핵심 기술**: FastMCP, Gradio, Kakao Local API, Python, Hugging Face Spaces

배경 및 문제 정의

- 부동산 입지 분석 에이전트가 특정 주소 주변의 인프라(학군, 대중교통, 편의시설 등)를 일관된 형식으로 실시간 조회할 수 있는 표준 도구 인터페이스(Model Context Protocol)가 부재했습니다.

핵심 공학 구현

- **정규화된 스키마 기반 FastMCP 도구 구현**:
  - 주소와 반경(기본 3km)을 입력받아 카카오 로컬(Kakao Local) REST API와 통신하고, 교육·교통·편의·의료·공공 5대 카테고리의 주요 시설(POI) 및 거리 정보를 정규화된 JSON 스키마로 반환하는 FastMCP 서버를 단독 구현했습니다.
- **인터랙티브 웹 데모 구축**:
  - Gradio를 결합하여 사용자나 상위 LLM이 지도 좌표와 정렬된 입지 데이터를 인터랙티브하게 조회할 수 있는 UI를 구성하고 Hugging Face Spaces에 공개 배포했습니다.

정량적 성과 및 가치

- Anthropic의 MCP(Model Context Protocol) 표준 규격을 준수하는 도구 서버를 오픈소스 데모로 배포하여, 상위 LangGraph 에이전트가 외부 공공/민간 API를 결정론적으로 호출할 수 있는 도구 연동성을 검증했습니다.

[프로젝트 9] 보이스피싱 실시간 탐지 파이프라인 (PLM/LLM QLoRA 파인튜닝 & 안면인식)

- **기간 / 역할**: 2025.09 · 약 2주 / 3명 팀·팀장, PLM/LLM 파인튜닝 및 안면인식 파이프라인 설계, 발표 (기여도 50%)
- **핵심 기술**: KoELECTRA, Gemma-2B, QLoRA, PEFT, YOLOv8, ArcFace, FastAPI, Python

배경 및 문제 정의

- 기존 사후 신고 내역 조회나 발신번호 블랙리스트 기반 탐지 방식으로는, 통화 도중 실시간으로 발생하는 신종 보이스피싱 수법이나 고도의 심리적 사기 위험을 포착하기 어려웠습니다.

핵심 공학 구현 및 시스템 가드레일

1. **비동기 하이브리드 추론 파이프라인 (PLM + LLM)**:
   - 통화 음성 텍스트에 대해 경량 사전학습 모델인 KoELECTRA를 활용해 1차 실시간 고속 분류(저지연 위험 감지)를 수행했습니다.
   - 사기 의심 구간에 대해서는 소형 오픈소스 언어모델인 Gemma-2B를 QLoRA(양자화 기반 매개변수 효율적 파인튜닝) 기법으로 전이학습시켜 심층 맥락과 인과관계를 비동기로 정밀 분석하도록 이원화 파이프라인을 구축했습니다.

2. **소형 모델 출력 방어 (4단계 정규식 복구)**:
    - 파라미터가 작은 소형 LLM(2B) 특성상 시스템 프롬프트 제약에도 JSON 파싱 오류가 발생하는 한계를 방어하기 위해, 정규식 기반의 4단계 텍스트 슬라이싱 및 fallback 파싱 복구 로직을 구현하여 런타임 중단 없는 안전성을 확보했습니다.
3. **생체 보안 강화를 위한 안면 인식 연동**:
    - YOLOv8로 통화자의 안면 영역을 실시간 바운딩 박스로 검출하고, ArcFace 임베딩 벡터 간 코사인 유사도를 대조해 본인 여부를 이중 확인하는 생체 인증 모듈을 연동했습니다.

정량적 성과 및 가치

- 검증 대화 16건 벤치마크 테스트에서 **PLM 16/16건(100%), LLM 11/16건(68.8%)의 정답률**을 달성하여, 실시간 탐지와 심층 맥락 추론의 상호 보완 파이프라인의 실효성을 입증했습니다.

[프로젝트 10] 표정·음성·텍스트 멀티모달 우울증 판독 시스템

- **기간 / 역할**: 2025.08 · 약 2주 / 3명 팀·팀원, 이미지 AI 파이프라인 설계 및 모델 고도화, 발표 (기여도 35%)
- **핵심 기술**: Grad-CAM, ResNet, ConvNeXt, PyTorch, Face Detection, Image Preprocessing Cache

배경 및 문제 정의

- 설문지나 단일 생체 신호에만 의존하던 기존 우울증 진단의 한계를 극복하기 위한 팀 프로젝트에서, 담당했던 이미지 분류 모델이 환자의 실제 '안면 표정'이 아니라 촬영 장소의 배경 가구, 조명, 옷 색상 등 배경 노이즈에 과적합(Shortcut Learning)되는 문제를 발견했습니다.

핵심 공학 구현 및 시스템 가드레일

1. **Grad-CAM 기반 지름길 학습(Shortcut Learning) 진단**:
    - 합성곱 신경망의 마지막 계층 특징 맵 활성화 영역을 Grad-CAM(Gradient-weighted Class Activation Mapping) 히트맵으로 시각화하여, 모델의 판단 근거가 안면이 아닌 배경 벽지와 조명에 비정상적으로 집중되어 있음을 시각적으로 규명했습니다.
2. **350GB 대규모 데이터셋 얼굴 검출 및 사전 캐싱 파이프라인 구축**:
    - 350GB, 17만 장에 달하는 대규모 안면 영상 데이터셋에 대해 사전 얼굴 검출 및 타이트 크롭(Tight Crop)을 일괄 수행하고 오프라인 캐시 디렉터리로 정규화 적재했습니다.
    - 이를 통해 에포크(Epoch)마다 반복되던 전처리 오버헤드를 제거하여 **모델 재학습 준비 시간을 5~6시간에서 수초(파일 I/O 로딩)로 극적으로 단축**했습니다.
3. **최신 합성곱 아키텍처(ConvNeXt) 도입 및 파인튜닝**:
    - 표준 ResNet 구조를 넘어 대형 커널과 개선된 정규화 설계를 적용한 최신 ConvNeXt를 도입하고 안면 감정 분류 전이 학습을 수행했습니다 (음성 및 텍스트 멀티모달 결합은 팀원 구현).

정량적 성과 및 가치

- 검증 데이터셋에 대한 F1 Score 평가 결과, **ResNet 원본 0.7009 → 얼굴 크롭 적용 0.7535 → ConvNeXt 파인튜닝 0.7562**로 단계적이고 유의미한 성능 향상을 검증했습니다.