

경상북도 고시 제2026-39호

경산4일반산업단지 계획(변경) 승인 고시

경산시 진량읍 신제리·다문리 일원 경산4일반산업단지의 산업단지계획(변경)에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」 제15조에 따라 산업단지계획(변경) 승인을 다음과 같이 고시합니다.

2026년 2월 5일

경 상 북 도 지 사

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

가. 명칭 : 경산4일반산업단지

나. 위치 : 경상북도 경산시 진량읍 신제리, 다문리 일원

다. 면적 : 2,396,500.8㎡

2. 산업단지의 지정 목적(변경없음)

- 국토의 균형개발과 지방화시대에 부응하는 지역경제의 기반육성과 지방산업 발전을 도모하기 위해 지역특성에 맞는 산업단지의 조성이 필요
- 기 입지해 있는 경산1·2·3의 연계성을 고려, 지역특성을 반영하여 기업유치

에 따른 지역경제 활성화를 도모하여 인구의 지역내 유입을 통한 대외 경쟁력의 제고

- 안정적이고 저렴한 공장용지의 공급으로 산업의 지방정착을 유도하고 인근 지역과 연계한 지역산업을 육성하여 경산시민의 고용 증대 및 삶의 질 향상에 기여
- 산업용지의 신규 수요에 적극적으로 대처하여 공업용지의 적정한 공급으로 지방 산업발전을 도모하기 위함
- 금회: 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조의2에 의거 산업단지의 효율적 운영 및 관리를 도모하기 위하여 최근 사회적 추세를 감안, 공동주택 규모 다양화를 통해 미개발로 남아있는 공동주택부지를 조속히 조성하여 산업단지 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함

3. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)

가. 주소 : 대구광역시 동구 침단로 39

나. 성명 : 한국산업단지공단 이사장

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경없음)

가. 개발기간 : 2010년 ~ 2022년

나. 개발방법 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제16조제1항제2호에 따른
공영개발

5. 주요유치업종 및 업종별 배치계획(변경없음)

가. 주요유치업종 및 배치계획

구분	면 적(m ²)	구성비(%)	비고
합계	1,065,988.9	100.0	
정밀기기 산업	316,476.3	29.7	
C24 1차금속	65,990.9	6.2	
C25 금속가공제품	96,548.7	9.1	
C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	13,065.2	1.2	
C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계	19,425.7	1.8	
C28 전기장비	121,445.8	11.4	
탄소융복합 산업(클러스터)	544,391.7	51.1	
탄소융복합 (C13,22,25,26,27,29,30,31,33)	531,396.1	49.9	
M70 연구개발	12,995.6	1.2	
제한업종	97,651.5	9.1	
업종제한 (C11~20,23,32,33 업종제한)	97,651.5	9.1	
기타 산업	107,469.4	10.1	
C10 식료품	53,971.0	5.1	
C17 펄프, 종이 및 종이제품	26,753.2	2.5	
C32 가구	26,745.2	2.5	

나. 업종별 배치계획도: 게재생략

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경없음)

가. 토지이용계획

1) 용도지역계획

구분	면적 (㎡)	구성비(%)	비고
합계	2,396,500.8	100.0	
주거지역	306,577.2	12.8	
제1종일반주거지역	121,887.0	5.1	
제2종일반주거지역	184,690.2	7.7	
공업지역	1,671,306.9	69.7	
일반공업지역	1,282,165.4	53.5	
준공업지역	389,141.5	16.2	
녹지지역	418,616.7	17.5	
자연녹지지역	418,616.7	17.5	

2) 토지이용계획

구분	면적(㎡)	구성비(%)	비고
계	2,396,500.8	100.0	
산업시설용지	1,065,988.9	44.5	
지원시설용지	268,777.3	11.2	
공공지원시설	72,242.3	3.0	
복합문화센터	4,018.5	0.2	복합문화센터 1개소

구분	면적(㎡)	구성비(%)	비고
물류지원시설	192,516.5	8.0	
공공시설용지	876,886.3	36.5	
공공시설	520,314.1	21.7	
도로	376,662.3	15.5	보행자전용도로 포함
주차장	25,607.8	1.1	노외주차장 7개소
저류지	58,177.0	2.4	저류지 5개소
송전탑	4,506.0	0.2	송전탑 10개소
학교	14,000.3	0.6	초등학교 1개소
주유소	6,200.3	0.3	주유소 2개소, 충전소 1개소
화물자동차공영차고지	31,675.8	1.3	화물자동차공영차고지 1개소
119안전센터	3,360.9	0.1	119안전센터 1개소
가스정압기	90.0	0.1	가스정압기(45㎡) 2개소
상수가압장	33.7	0.1	상수가압장(33㎡) 1개소
공원녹지	356,572.2	14.8	
공원	197,191.3	8.1	근린2, 어린이 3개소
완충녹지	149,118.8	6.2	완충녹지 15개소
경관녹지	9,785.3	0.4	경관녹지 1개소
공공공지	476.8	0.1	공공공지 1개소
주거시설용지	184,848.3	7.8	
단독주택	50,602.0	2.1	이주주택지
공동주택	133,746.7	5.6	
공동이용시설	499.6	0.1	마을회관

나. 주요기반시설계획

1) 도로계획

가) 도로 총괄표

류 별	계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(m ²)	노선수	연장(m)	면적(m ²)	노선수	연장(m)	면적(m ²)	노선수	연장(m)	면적(m ²)
합계	77	19,480 (3,519)	376,662.3 (77,419)	22	9,881	201,952.1	26	7,633 (3,519)	149,752.3 (77,419)	29	1,966	24,957.9
대로	6	3,956 (3,519)	114,526.5 (77,419)	-	-	-	5	3,216 (3,519)	95,943.5 (77,419)	1	740	18,583.0
중로	34	12,276	238,620.9	22	9,881	201,952.1	12	2,395	36,668.8	-	-	-
소로	37	3,248	23,514.9	-	-	-	9	2,022	17,140.0	28	1,226	6,374.9
가각 등	-	-	4,092	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 : ()는 산업단지 외 연장 및 면적임

나) 도로 결정조서

◦ 산업단지 내

구분	규모				연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	대로	2	3	30	주간선 도로	광로3-2	대로2-6	일반 도로	-	경고제35호 (1990.03.03)	상수 가압장
기정	대로	2	6	30	주간선 도로	대로2-3	문천리 산28-4	일반 도로	-	경고제2004-362호 (2004.12.13)	
기정	대로	2	경2	30	주간선 도로	현내리 646-17	광석리 390-4	일반 도로	-	경고제2014-400호 (2014.11.20)	
기정	대로	2	경3	30	보조간선 도로	문천리 산23-15	문천리 86-4	일반 도로	-	경고제2014-400호 (2014.11.20)	
기정	대로	2	경4	30	보조간선 도로	신제리 산75	시문리 산65	일반 도로	-	경고제2014-400호 (2014.11.20)	
기정	대로	3	경1	25	보조간선 도로	광석리 산1-2	대로2-경2	일반 도로	-	경고제2014-400호 (2014.11.20)	
기정	중로	1	경1	20	집산 도로	대로2-경2	대로2-경4	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경2	20	집산 도로	대로2-경2	대로2-경4	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경3	20	집산 도로	광석리 388	중로1-경8	일반 도로	-	경고제2014-400호 (2014.11.20)	
기정	중로	1	경4	20~ 23.5	집산 도로	중로1-경1	대로2-경4	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경5	20	집산 도로	중로1-경1	중로1-경4	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	

구분	규모			기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호								
기정	중로	1	경6	집산 도로	278	대로3-경1	중로1-경1	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경7	집산 도로	207	대로3-경1	중로1-경3	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경8	집산 도로	278	대로3-경1	중로1-경1	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경9	집산 도로	1,548	대로2-경3	대로2-경4	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경10	집산 도로	1,419	대로2-경4	중로1-경16	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경11	집산 도로	654	대로2-경4	중로1-경9	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경12	집산 도로	208	대로2-6	중로1-경10	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경13	집산 도로	280	중로1-경9	중로1-경10	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경14	집산 도로	212	대로2-6	중로1-경10	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경15	집산 도로	280	중로1-경9	중로1-경10	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경16	집산 도로	467	대로2-6	중로1-경9	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경17	집산 도로	190	대로2-3	중로1-경16	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경20	집산 도로	30	대로3-경1	중로2-경2	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	

구분	규모			기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호								
기정	중로	1	경21	집산 도로	25	중로1-경7	중로2-경2	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	1	경22	집산 도로	262	중로1-경9	중로1-경10	일반 도로	-	경고제2019-93호 (2019.04.08)	
기정	중로	1	경23	집산 도로	30	중로1-경22	중로2-경15	일반 도로	-	경고제2019-93호 (2019.04.08)	
기정	중로	1	경24	집산 도로	30	중로1-경16	중로2-경15	일반 도로	-	경고제2019-93호 (2019.04.08)	
기정	중로	2	경1	집산 도로	25	중로1-경7	중로2-경1	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	2	경2	집산 도로	188	중로1-경20	중로1-경21	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	2	경3	집산 도로	283	중로2-경2	중로2-경2	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	2	경4	집산 도로	278	대로3-경1	중로1-경1	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	2	경5	집산 도로	303	중로2-경4	중로2-경4	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	2	경6	집산 도로	267	중로1-경1	중로1-경4	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	2	경7	집산 도로	308	중로2-경6	중로2-경6	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	2	경11	집산 도로	24	중로1-경16	소로2-경6	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	2	경12	집산 도로	30	중로1-경17	소로2-경6	일반 도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	

구분	규모			기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	중로	2	경13	15	집산 도로	165	대로2-6	신상리 산57	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	중로	2	경14	15	집산 도로	50	중로2-경15	중로2-경15	-	경고제2019-93호 (2019.04.08)	
기정	중로	2	경15	15	집산 도로	474	문천리 635	문천리 635	-	경고제2019-93호 (2019.04.08)	
기정	소로	2	경1	8	국지 도로	487	광석리 406	광석리 406	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	2	경2	8	국지 도로	110	소로2-경1	소로2-경1	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	2	경3	8	국지 도로	66	소로2-경1	소로2-경2	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	2	경4	8	국지 도로	320	중로2-경2	중로2-경2	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	2	경5	8	국지 도로	172	소로2-경4	소로2-경4	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	2	경6	8	국지 도로	503	문천리 산28	문천리 97	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	2	경7	8	국지 도로	105	소로2-경6	소로2-경6	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	2	경8	8	국지 도로	80	소로2-경6	소로2-경6	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	2	경9	8	국지 도로	179	대로2-경3	문천리 산22-9	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경1	6	특수 도로	34	대로3-경1	소로2-경1	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	보행자 전용도로

구분	규모			기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호								
기정	소로	3	경2	특수 도로	17	대로2-경2	소로2-경1	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경3	특수 도로	20	대로3-경1	소로2-경1	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경4	특수 도로	25	중로1-경7	소로2-경1	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경5	특수 도로	25	중로1-경7	중로2-경3	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경6	특수 도로	10	중로1-경3	소로2-경4	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경7	특수 도로	35	대로3-경1	중로2-경3	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경8	특수 도로	48	중로2-경2	중로2-경3	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경9	특수 도로	20	중로2-경2	소로2-경5	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경10	특수 도로	21	중로1-경3	소로2-경4	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경11	특수 도로	35	대로3-경1	중로2-경3	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경12	특수 도로	10	중로1-경3	소로2-경4	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경13	특수 도로	25	중로1-경6	중로2-경5	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	
기정	소로	3	경14	특수 도로	25	중로1-경6	중로2-경5	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)	

구분	규모			기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	소로	3	경15	6	특수 도로	25	중로1-경4	중로2-경7	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)
기정	소로	3	경16	6	특수 도로	25	중로1-경4	중로2-경7	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)
기정	소로	3	경21	6	특수 도로	10	중로1-경16	소로2-경6	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)
기정	소로	3	경22	6	특수 도로	20	중로1-경9	소로2-경6	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)
기정	소로	3	경23	6	특수 도로	19	대로2-경3	소로2-경6	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)
기정	소로	3	경24	6	특수 도로	30	대로2-경3	소로2-경6	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)
기정	소로	3	경25	4	특수 도로	31	중로1-경11	소로3-경26	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)
기정	소로	3	경26	4	특수 도로	478	다문리 산14	중로1-경9	보행자 전용도로	-	경고제2016-344호 (2016.12.15)
기정	소로	3	경28	6	특수 도로	30	중로1-경22	중로2-경15	보행자 전용도로	-	경고제2019-93호 (2019.04.08)
기정	소로	3	경29	6	특수 도로	30	중로1-경22	중로2-경15	보행자 전용도로	-	경고제2019-93호 (2019.04.08)
기정	소로	3	경30	6	특수 도로	30	중로1-경16	중로2-경15	보행자 전용도로	-	경고제2019-93호 (2019.04.08)
기정	소로	3	경31	6	특수 도로	30	중로1-경16	중로2-경15	보행자 전용도로	-	경고제2019-93호 (2019.04.08)
기정	소로	3	경32	4	국지 도로	100	중로1-경9	중로1-경9	일반 도로	-	경고제2022-120호 (2022.05.02)
기정	소로	3	경33	4	국지 도로	18	대로2-경2	광석리 563	일반 도로	-	경고제2022-120호 (2022.05.02)

◦ 산업단지 외

구분	규모			기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	대로	2	3	30	1,385	광로3-2	북리남측 구역계	일반 도로	-	경고제35호 (1990.03.03)	
기정	대로	2	6	30	2,134	양기리남측 구역계	문천리 산28-4	일반 도로	-	경고제2004-362호 (2004.12.13)	

◦ 지구 외 도로총괄

류 별	계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	2	2,187	28,303	1	861	17,656	1	1,326	10,647	-	-	-
중로	1	861	17,656	1	861	17,656	-	-	-	-	-	-
소로	1	1,326	10,647	-	-	-	1	1,326	10,647	-	-	-

◦ 지구 외 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	10	20	집산 도로	861	다문리 880-1	다문리 196	일반 도로	-	경안고시제2006-42호 (2006.06.26)	지구외
기정	소로	2	진19	8	국지 도로	1,326	양기리 10-14	문천리 산22-9	일반 도로	-	경안고시제2006-42호 (2006.06.26)	지구외

2) 공원계획

구분	도면표시 번호	위치	면 적(㎡)	비고
근린 공원	합계	5개소	197,191.3	
	소계	2개소	192,453.0	
	1	진량읍 신제리 155번지 일원	162,359.2	
	2	진량읍 문천리 산29-1번지 일원	30,093.8	
	소계	3개소	4,738.3	
어린이 공원	1	진량읍 문천리 96-2번지 일원	1,526.9	
	2	진량읍 광석리 산15번지 일원	1,519.0	
	3	진량읍 광석리 392번지 일원	1,692.4	

3) 녹지계획

구분	도면표시 번호	위치	면 적(m ²)	비고
합계		14개소	158,904.1	
소계		13개소	149,118.8	
완충녹지	1	진량읍 문천리 907번지 일원	72,147.5	
	2	진량읍 문천리 914번지 일원	5,340.7	
	3	진량읍 문천리 924번지 일원	17,318.2	
	4	진량읍 문천리 789번지 일원	4,728.1	
	5	진량읍 신제리 778-2번지 일원	33,272.1	
	6	진량읍 광석리 769번지 일원	4,219.8	
	7	진량읍 광석리 829번지 일원	2,808.7	
	8	진량읍 문천리 801번지 일원	2,759.5	
	9	진량읍 광석리 608번지 일원	831.2	
	10	진량읍 문천리 794번지 일원	1,827.6	
	13	진량읍 광석리 828번지 일원	1,824.7	
	14	진량읍 광석리 830번지 일원	1,945.1	
	15	진량읍 광석리 832번지 일원	95.6	
소계		1개소	9,785.3	
경관녹지	1	진량읍 신상리 산57-4번지 일원	9,785.3	

4) 공공공지계획

구분	도면표시 번호	위치	면 적(m ²)	비고
합계		1개소	476.8	
공공공지	1	진량읍 문천리 592-3번지 일원	476.8	

5) 유수지계획

구분	도면표시 번호	위치	면 적(m ²)	비고
합계		5개소	58,177.0	
유수지 (저류시설)	1	진량읍 문천리 192번지 일원	23,243.1	
	3	진량읍 신제리 809번지 일원	8,939.4	
	4	진량읍 광석리 770번지 일원	3,478.8	
	5	진량읍 광석리 831번지 일원	16,726.9	
	6	진량읍 신제리 774번지 일원	5,788.8	
	6	진량읍 광석리 769번지 일원	4,219.8	

6) 폐기물처리계획

구분	면 적(m ²)	비고
생활폐기물	11.571	
사업장배출시설계 폐기물	79.970	
지정폐기물	15.844	
계	107.385	

7) 주차장계획

구분	도면표시 번호	위치	면 적(m ²)	비고
합계		7개소	25,607.8	
노외주차장	2	진량읍 문천리 95번지 일원	1,779.4	
	3	진량읍 광석리 산18번지 일원	2,318.3	
	4	진량읍 광석리 396-1번지 일원	1,266.4	
	5	진량읍 광석리 산12번지 일원	2,848.4	
	6	진량읍 광석리 산11-2번지 일원	2,845.3	
	7	진량읍 광석리 산28-5번지 일원	11,124.0	
	8	진량읍 문천리 106번지 일원	3,426.0	

8) 전력공급계획

구분	최대전력부하(kW)	비고
계	115,989	
산업시설	68,267	
산업시설 외	47,722	

구분	도면표시 번호	위치	면 적(m ²)	비고
합계		10개소	4,506.0	
전기공급설비 (송전탑)	1	진량읍 문천리 산28-5번지 일원	338.8	
	2	진량읍 문천리 산28-5번지 일원	171.0	
	3	진량읍 신제리 산1번지 일원	441.0	
	4	진량읍 다문리 산20번지 일원	438.0	
	5	진량읍 다문리 산19번지 일원	425.3	
	6	진량읍 다문리 산20번지 일원	843.9	
	7	진량읍 다문리 861번지 일원	575.4	
	8	진량읍 다문리 산16번지 일원	418.3	
	9	진량읍 다문리 산16번지 일원	338.1	
	10	진량읍 다문리 산14번지 일원	516.2	

9) 에너지공급계획

구분	열수요 (Gcal/년) / 열밀도 (Gcal/km ² ·h)	비고
열수요 (Gcal/년)	425,458.4	
최대부하 (Gcal/h)	152.5	
열밀도 (Gcal/km ² ·h)	63.6	

10) 통신시설계획

구분	통신 수요량(회선)	비고
계	5,491	
산업시설	400	
지원시설	5,061	
공중전화	30	

11) 학교시설계획

구분	도면표시 번호	위치	면 적(㎡)	비고
합계		1개소	14,000.3	
초등학교	1	진량읍 광석리 181번지 일원	14,000.3	

12) 화물자동차 공영차고지

구분	도면표시 번호	위치	면 적(㎡)	비고
합계		1개소	31,675.8	
공영차고지	1	진량읍 다문리 산16번지 일원	31,675.8	

13) 119안전센터

구분	도면표시 번호	위치	면 적(㎡)	비고
합계		1개소	3,360.9	
공공청사	1	진량읍 광석리 309번지 일원	3,360.9	

다. 용도지역계획도, 토지이용계획도, 기반시설계획도 등 : 게재생략

7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획(변경없음)

가. 용수공급계획

구분	용수 수요량(㎥/일)	비고
계	8,502.9	
공업용수	6,945.9	
생활용수	1,557.0	

- 용수공급 : 본 사업지구는 기존 진량2공단 취수장과 신설 하양 취수장 ($Q=15,400\text{m}^3/\text{일}$)을 통해 관경 $D=500\text{mm}$ 의 용수관로에서 인입하여 산업단지의 별도 수도사업(준용사업)으로 신설되는 정수장과 기존 배수지를 통하여 공급

나. 오·폐수처리계획

구분	오·폐수 발생량($\text{m}^3/\text{일}$)	비고
계	5,056.6	
공장폐수	3,585.1	
생활오수	1,471.5	

- 본 사업지구의 발생오폐수는 오수관로를 통하여 경산폐수종말처리장에서 처리 후 남천으로 방류토록 함

8. 주요시설의 지원계획(변경없음)

구분	사업량	개략사업비 (백만원)	비고
계		53,167.5	
도로시설	• 진입도로 : $B=20\text{m}$(교량구간:$B=30\text{m}$), $L=2,606\text{m}$(교량구간:$L=110\text{m}$) - 대로2-5호선, 대로2-6호선 일부구간 - 대로2-10호선 전구간 - 경부고속국도 횡단구간 교량건설 : $B=30\text{m}$, $L=110\text{m}$	20,012.0 (교량건설 7,208.0)	
용수시설	• 취수시설, 정수장, 배수지, 송수시설 등 - 경산3산단 정수장 2단계 확장 : $Q=12,000\text{m}^3/\text{일}$	9,268.0	
폐수처리시설	• 차집관로 : $L=11,334\text{m}$	8,160.5	
완충저류시설	• 용량 : 비점저감시설 : $8,031\text{m}^3$ 사고수 : $2,586\text{m}^3$	15,727.0	

9. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」

제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음) : 게재생략

10. 도시관리계획 결정(변경)에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」

시행령 제25조 제5항 각 호의 사항

가. 용도지역계획(변경없음) : 게재생략

나. 지구단위계획구역(변경없음) : 게재생략

다. 도시관리계획 결정(변경) 조서(변경없음) : 게재생략

라. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 지구단위계획구역 결정 조서(변경없음) : 게재생략

2) 용도지역·용도지구의 세분 및 세분된 용도지역·용도지구간의 변경에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서(변경없음) : 게재생략

3) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서(변경없음) : 게재생략

4) 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서(변경없음) : 게재생략

5) 건축물에 대한 용도, 건폐율, 높이, 배치, 형태, 색채, 건축선에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경)

가) 산업시설용지(변경없음)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
산업1 ~ 산업15	-	도면표시	• 산업 I
		용도	• 건축물의 용도는 <별표1>에 따라 건축
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높이	-
		배치	• 건축물의 배치는 <별표2>에 따라 건축
		형태	• 건축물의 형태는 <별표2>에 따라 건축
		색채	• 건축물의 색채는 <별표2>에 따라 건축
		건축선	• 건축한계선 (대로변 : 2m, 중로변 : 1m, 담장은 건축한계선 적용 제외) - 위치와 폭원은 「건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도」를 따른다.
		기타	• 건축물의 규모는 <별표2>에 따라 건축

나) 지원시설용지(변경없음)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
공공 지원1 ~ 공공 지원2 ~ 공공 지원3 ~ 공공 지원4 ~ 공공 지원5		도면표시	• 공공지원
		허용용도	• 건축법 시행령 [별표 1] 중 다음의 시설 - 제1종 근린생활시설(안마원 제외) - 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 옥외 철타이 설치되는 골프연습장, 제조업소 제외) - 문화 및 집회시설 - 판매시설(해당 준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) - 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) - 교육연구시설 - 노유자시설 - 운동시설 - 업무시설 - 자동차관련시설(세차장, 검사장, 정비공장)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
공공 지원1 ~ 공공 지원2 ~ 공공 지원3 ~ 공공 지원4 ~ 공공 지원5		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 300% 이하
		높이	• 5층 이하
		배치 및 건축선	• 건축물의 배치는 <별표3>에 따라 건축 • 건축물의 전면방향 - 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. 다만, 20m 이상의 도로가2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다. 특히 가각에 접한 대지의 경우 건물의 전면은 접한 모든 도로를 향할 수 있다. • 건축한계선 - 지원시설용지내 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 전면도로의 경계선으로부터 지정한 길이 이상 후퇴하여 건축하여야 한다. • 건축한계선 규정에 의해 확보된 전면공지는 공작물, 담장, 계단, 주차장, 화단 및 기타 유사한 시설 등 차량 및 보행의 통행에 지장을 주는 일체의 시설물을 설치할 수 없다. 다만, 차량의 진출입을 제한하기 위하여 단주 등의 설치를 할 경우에는 그러하지 아니하다.
		형태 및 외관	• 건축물의 형태는 <별표3>에 따라 건축 • 1층 바닥높이 - 도로와 접하는 건축물의 1층 바닥높이는 접한 전면도로의 지반면보다 20cm이상을 초과할 수 없다. • 투시벽 및 투시형 셔터 - 건축물의 1층 벽면중 도로(보행자도로 포함)에 면한 벽면은 벽면적의 70%이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 하여야 한다. • 건축설비 - 옥상부분 및 벽면에는 건축설비의 노출을 금지한다. • 건축물 외벽의 재료는 주변경관과 조화된 질이 높은 것의 사용을 권장한다. • 건축물 외벽의 색채기조는 인접 건축물과 조화를 이루도록 하고 품격 있는 중후한 색조의 사용을 권장한다
		색채	• 건축물의 색채는 <별표3>에 따라 건축
		기타	• 건축물의 규모는 <별표3>에 따라 건축

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
물류 지원1 ~ 물류 지원2 ~ 물류 지원3		도면표시	• 물류
		허용용도	■ 주용도 • 물류정책기본법 제2조에 의한 물류시설 • 유통산업발전법에 의한 대규모점포, 임시시장, 전문상가단지 및 공동집배송센터 • 건축법 시행령 [별표1] 제7호의 판매시설(물류지원1-1은 제외) • 건축법 시행령 [별표1] 제18호의 창고시설 • 건축법 시행령 [별표1] 제19호의 위험물 저장 및 처리 시설 중 주유소 및 석유판매소 (물류지원3에 한함) ■ 부속용도(물류지원시설 연면적의 30% 이하) • 건축법 시행령 [별표1] 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 전시장
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 300% 이하
		높이	-
		배치	• 건축물의 배치는 <별표3>에 따라 건축
		형태 및 외관	• 건축물의 형태는 <별표3>에 따라 건축 • 주변건물과의 조화를 유지하며, 첨단이미지를 지향할 것 • 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측·후면이 동일하거나, 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려할 것 • 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 하고, 건축물의 형태를 고려하여 차폐시설을 설치하거나 조형적으로 처리할 것(방송·통신용 안테나 제외) • 에어컨 실외기는 옥상 또는 가로에서 보이지 않는 곳에 별도의 설치 공간을 마련하여야 하며 도시미관을 고려하여 차폐시설을 설치할 것 • 담장은 생울타리 또는 투시형으로 1.2m를 초과할 수 없음
		색채	• 건축물의 색채는 <별표3>에 따라 건축
		건축선	• 건축한계선 (대로변 : 2m, 중로변 : 1m) - 위치와 폭원은 「건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도」를 따른다.

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
문화1		도면표시	• 문화
		허용용도	■ 주용도(복합문화시설 연면적의 30% 이상) • 건축법시행령 [별표 1] 문화 및 집회시설(마권관련시설, 음식점 제외) ■ 부속용도 • 해당용도지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 [별표 1] 중 다음의 시설 - 제1종근린생활시설(안마원 제외) - 제2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 옥외 철타이 설치되는 골프연습장 제외) - 판매시설 - 교육연구시설 - 노유자시설 - 운동시설(옥외철타이 설치된 골프연습장 제외) - 업무시설(오피스텔 제외) - 방송통신시설 - 관광휴게시설
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높이	• 5층 이하
		배치	• 건축물의 배치는 <별표6>에 따라 건축
		형태	• 건축물의 형태는 <별표6>에 따라 건축
		색채	• 건축물의 색채는 <별표6>에 따라 건축
		건축선	-
		기타	• 건축물의 규모는 <별표6>에 따라 건축

다) 주거시설용지(변경)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
단독1 ~ 단독2 ~ 단독3		도면표시	• 단독
		허용용도	• 제1종 일반 주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 [별표 1] 중 다음의 시설 - 단독주택(다중주택제외) - 제1종 근린생활시설 - 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 ※ 근린생활시설 용도는 건축물 연면적의 40%를 초과할 수 없으며, 1층 이하에 한하여 허용
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 60%이하
		용적률	• 180%이하
		높이	• 3층 ※ 1층의 바닥면적의 1/2이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고, 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외
		배치	• 건축물의 배치는 <별표4>에 따라 건축
		형태 및 외관	• 건축물의 형태는 <별표4>에 따라 건축 • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 외벽의 색깔은 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장한다. - 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. - 점포주택 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 녹슬지 않는 투시형 셔터를 설치토록 한다. • 1층 바닥높이 등 - 1층에 여러개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감 높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로의 지반면보다 30cm를 초과하지 않도록 건축한다.

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
단독1 ~ 단독2 ~ 단독3		형태 및 외관	• 지붕 및 옥탑 등 - 점포주택지내에 근린생활시설이 설치될 경우에 지붕높이 및 옥상층의 부대시설(옥탑, 광고돌출물, 철탑 등)은 평균 1개층고 이상을 초과할 수 없다. - 건축물의 지붕높이는 다음 각호의 기준에 따라 건축되도록 권장한다. 1. 단독주택용지내 모든 건축물에는 경사지붕을 설치하도록 하며, 평지붕은 전체지붕의 10분의 3이내에서 허용한다. 2. 지붕의 구배는 10분의 3이상 10분의 7이하가 되도록 한다. 3. 경사지붕의 색깔은 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하되 원색의 사용을 지양한다. 4. 경사지붕설치시 계단실, 물탱크실 등의 옥탑구조물과 조화를 이루어야 한다. • 담장 및 대문 - 담장을 설치할 경우에 단독주택용지의 담장은 1.2m이하의 투시형 담장 또는 생울타리로 설치하여야 한다. - 담장의 재료, 색깔, 무늬를 본 건물의 외벽과 조화되도록 계획하여야 한다.
		색채	• 건축물의 색채는 <별표4>에 따라 건축
		기타	• 건축물의 규모는 <별표4>에 따라 건축
공동1 ~ 공동2		도면표시	• 공동
		허용용도	• 아파트 및 부대복리시설(주택법 제2조와 주택건설기준 등에 관한 규정의 부대복리시설과 주택건설사업계획 승인권자가 요구하는 주민공동시설을 포함)
		불허용도	• 허용용도이외의 용도
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표9>에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다.
		용적률	• 건축물의 용적률은 <별표9>에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다.
		높이	• 건축물의 층수는 <별표9>에 따라 건축하여야 한다. (부대복리시설의 건축물의 층수는 5층 이하)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용	
공동1 ~ 공동2		주택의 규모	기정	• 각 공동주택 단지의 주택규모는 개발계획에서 정한 주택규모 이내로 하되 개발계획 상의 세대수를 준수하여야 하며, 주택건설사업 승인권자가 인정하는 경우에는 <별표9>에 의한 주택의 규모보다 작은 규모로 계획할 수 있다.
			변경	• 공동주택의 규모·세대수는 <별표9>에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다.
		배치 및 건축선	- 건축물의 배치는 <별표5>에 따라 건축 - 가로망 계획에 순응하는 배치계획을 권장한다. - 남향위주의 배치를 권장한다. - 가로축과 자연맥락에 순응하는 건축물 배치를 권장한다.	
			- 건축한계선 - 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 지상부분이 대지경계선으로부터 지정한 길이이상 후퇴하여 건축하여야 하며, 위치와 폭원은 「건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도」를 따른다. 단, 부대복리시설은 제외토록 한다. - 공공조경의 위치와 폭원은 「건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도」를 따른다. 단, 차량 및 보행을 위한 진출입부분, 부대복리시설은 제외토록 한다.	
		형태 및 외관	- 건축물의 형태는 <별표5>에 따라 건축 - 건축물 1개동의 층수 변화를 3개층 이하로 한다. - 공동주택의 길이가 길수록 일조 및 조망의 측면에서 주거환경에 불리할 뿐만 아니라, 동선상의 문제가 발생할 우려가 있으므로 층수에 따른 주거환경의 악화를 방지하기 위해 아파트 1동의 길이를 아래와 같이 제한한다. 4층 이하 부분 : 제한없음 5층 이상 : 공동주택은 6호 연립이하로 계획하거나 또는 1개동의 길이를 50m이하로 계획하여야 한다. - 필로티 - 통경확보, 보행통로연결 등의 목적을 달성하기 위하여 필로티 설치를 권장한다.	
			- 색채 - 건축물의 색채는 <별표5>에 따라 건축	
		기타	건축물의 규모는 <별표5>에 따라 건축	

라) 기타시설용지(변경없음)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
주차1, 주차3, 주차5 ~ 주차6		도면표시	• 주차A
		허용용도	• 주차장법 제2조 1호 나목의 규정에 의한 노외주차장 • 주차장법 제2조 11호의 규정에 의한 주차전용건축물 및 부속용도 • 주차전용 건축물의 경우 해당 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 [별표1]에 따른 제1종 근린생활시설(안마원 제외), 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 옥외 철타이 설치되는 골프연습장 제외), 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설(해당 준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함), 운수시설, 운동시설, 업무시설 또는 자동차 관련 시설인 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70퍼센트 이상인 것을 말한다. • 주차전용 건축물의 복합시설은 건축물의 지상3층 이하에배치하여야 한다.
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 300% 이하
		높이	• 8층 이하
		배치	• 건축물의 배치는 <별표6>에 따라 건축
		형태	• 건축물의 형태는 <별표6>에 따라 건축
		색채	• 건축물의 색채는 <별표6>에 따라 건축
		건축선	• 건축한계선 : 도로변 1m - 위치와 폭원은 「건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도」를 따른다.
		기타	• 건축물의 규모는 <별표6>에 따라 건축

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
주차2, 주차4, 주차7		도면표시	• 주차B
		허용용도	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장에 한한다. (주차전용건축물은 제외)
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	-
		용적률	-
		높이	-
		배치	-
		형태	• 주차장의 형태는 평면주차장으로 계획한다.
		색채	-
		건축선	-
		기타	-
주유1 ~ 주유2		도면표시	• 주유
		허용용도	• 해당용도지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 주유소 및 석유판매소 - 부대시설(위험물 안전관리법 시행규칙 별표13호 또는 액화석유가스의 안전·관리 및 사업법 시행규칙 별표3호에 한함)
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		높이	-
		배치	-
		형태	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선 : 도로변 1~2m - 위치와 폭원은 「건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도」를 따른다.
		기타	-

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
가스1		도면표시	• 가스
		허용용도	• 해당용도지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 액화석유가스 충전소·판매소·저장소 - 부대시설(위험물 안전관리법 시행규칙 별표13호 또는 액화석유가스의 안전·관리 및 사업법 시행규칙 별표3호에 한함)
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 100% 이하
		높이	-
		배치	-
		형태	-
		색채	-
		건축선	• 건축한계선 : 도로변 1~2m - 위치와 폭원은 「건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도」를 따른다.
		기타	-
학교1		도면표시	• 학교
		허용용도	• 해당용도지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1호에 의한 다음의 용도 - 교육연구시설 중 초등학교
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 250% 이하
		높이	• 5층 이하
		배치	• 건축물의 배치는 <별표7>에 따라 건축
		형태	• 건축물의 형태는 <별표7>에 따라 건축
		색채	• 건축물의 색채는 <별표7>에 따라 건축
		건축선	• 건축한계선 (완충녹지변 : 1m, 중로변 : 4m) - 위치와 폭원은 「건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도」를 따른다.
		기타	• 건축물의 규모는 <별표7>에 따라 건축

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
회관1 ~ 회관2		도면표시	• 회관
		허용용도	• 제1종일반주거지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표 1 호에 의한 다음의 용도 - 마을회관 등 (제1종 근린생활시설중 사목)
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 60%이하
회관1 ~ 회관2		용적률	• 180%이하
		높이	• 3층 이하
		배치	• 건축물의 배치는 <별표6>에 따라 건축 • 건축물은 가급적 남향 배치를 권장한다.
		형태	• 건축물의 형태는 <별표6>에 따라 건축
		색채	• 건축물의 색채는 <별표6>에 따라 건축
		건축선	-
		기타	• 건축물의 규모는 <별표6>에 따라 건축
청사1		도면표시	• 청사
		허용용도	• 해당용도지역내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 [별표 1] 중 다음의 시설 - 파출소, 소방서 (제1종 근린생활시설중 바목)
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 300%이하
		높이	• 5층 이하
		배치	• 건축물의 배치는 <별표6>에 따라 건축
		형태	• 건축물의 형태는 <별표6>에 따라 건축
		색채	• 건축물의 색채는 <별표6>에 따라 건축
		건축선	-
		기타	• 건축물의 규모는 <별표6>에 따라 건축

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
공영 차고지1		도면표시	• 공영차고지
		허용용도	• 화물자동차 운수사업법 제2조제9호의 규정에 의한 공영차고지에 한함
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20%이하
		용적률	• 100%이하
		높이	• 3층 이하
		배치	• 건축물의 배치는 <별표6>에 따라 건축
		형태	• 건축물의 형태는 <별표6>에 따라 건축
		색채	• 건축물의 색채는 <별표6>에 따라 건축
		건축선	• 건축한계선 (중로변 : 1m) - 위치와 폭원은 「건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획결정도」를 따른다.
		기타	• 건축물의 규모는 <별표6>에 따라 건축

〈별표 1〉 생산용지 건축물의 용도(변경없음)

도면 표시	위 치	건축물 용도	계 획 내 용
산업A	산업12-4~12~9	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 10.식료품
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
산업C	산업12-1, 산업12-10 ~12-12	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 17.펄프, 종이 및 종이제품
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
산업E	산업8-4	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 24.1차 금속
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
산업F	산업11-5 ~11-8, 산업14-1 ~14-9	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공 장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 25.금속가공
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
산업G	산업15-1, 산업15-5	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 26.전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
산업H	산업15-2, 산업15-3	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 27.의료, 정밀, 광학기기 및 시계
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
산업I	산업1-1, 산업2-1, 산업10-3	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 28.전기장비
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
산업M	산업12-2,1 2-3, 산업12-13, 12-14	허용용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 32.가구
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도

도면 표시	위 치	건축물 용도	계 획 내 용
산업O	산업10-1, 10-2	허용용도	• 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 M70.연구개발
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
산업P	산업3-1~3-4, 4-1~4-3, 5-1~5-7, 7-1~7-2, 8-1~8-3, 8-5~8-7, 9-1~9-12, 11-1~11-4, 11-9~11-11	허용용도	• 탄소융복합업종 • 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 중 13. 섬유제품 제조업; 의복 제외 22. 고무 및 플라스틱제품 제조업 25. 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 27. 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 29. 기타 기계 및 장비 제조업 30. 자동차 및 트레일러 제조업 31. 기타 운송장비 제조업 33. 기타 제품 제조업
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
산업Q	산업13-1 ~13-4, 산업16	허용용도	• 제한업종 • 불허용도 이외의 용도
		불허용도	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서, 한국표준산업분류(9차개정)상 중분류 중 11. 음료 제조업 12. 담배 제조업 13. 섬유제품 제조업; 의복 제외 14. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 15. 가죽, 가방 및 신발 제조업 16. 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 18. 인쇄 및 기록매체 복제업 19. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 20. 화학 물질 및 화학제품 제조업 23. 비금속 광물제품 제조업 32. 가구 제조업 33. 기타 제품 제조업

〈별표2〉 산업시설용지 건축경관 가이드라인(변경없음)

구분	계 획 내 용
배치	• 주요 진입부에서의 통경축을 고려하여 열린 배치로 개방감을 확보 • 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 가로와 방향과 일치 하도록 배치
형태	• 획일적인 형태는 지양하되, 블록 단위나 유사 업종 간 외관을 통일하여 일체감이 느껴질 수 있도록 연출한다. • 지붕을 평지붕으로 할 경우 옥상조경을 적용을 권장
규모	• 권위적이며 위압감을 조성하는 규모를 지양 • 건축물 폭이 30m 이상일 때는 시각적 분절을 권장
색채	• 주변과의 조화를 고려하여 인접된 건축물과 유사한 색채계열을 권장 • 자연 및 재료의 원색을 권장하며, 부분적으로 강조색을 사용 • 건축물 색채계획은 〈별표8〉의 기준에 따른다

〈별표3〉 지원시설 건축경관 가이드라인(변경없음)

구분	계 획 내 용
배치	• 지형에 순응하는 배치 및 개방성을 확보 • 건축한계선이 지정된 대지는 도로의 경계선으로 후퇴하여 건축
형태	• 인접건축물과의 볼륨감을 조절하여 균형미 있는 경관 유도 • 1층 도로에 면한 벽면은 70% 이상을 투시벽 및 투시형 셔터로 적용(물류지원시설 제외)
규모	• 주변의 건축물과 조화를 고려하여 인접된 건축물과 유사한 층수 (5층이하) 적용으로 정돈된 경관을 유도 (물류지원시설 제외)
색채	• 건축물 외벽의 색채는 인접 건축물과 조화를 이루도록 하고 품격 있는 중후한 색조의 사용을 권장 • 건축물 색채계획은 〈별표8〉의 기준에 따른다

〈별표4〉 단독주택 건축경관 가이드라인(변경없음)

구분	계 획 내 용
배치	• 건축물의 주방향은 채광통풍을 고려하여 가급적 남향 또는 동향으로 배치하여 쾌적한 주거환경을 조성토록 권장
형태	• 단독주택 용지내 주택은 경사지붕을 설치, 평지붕은 전체 3/10 이내에서 허용 • 개방감 및 조망확보를 위해 과도한 규모의 조형요소 도입을 지양 • 동일 블록 내에서는 배치, 지붕형태, 담장 유형 등을 통일화하여 일체감을 유지
규모	• 고층의 건축물을 지양하고 3층 이하로 건축 • 주변과의 조화를 고려하여, 인접된 건축물과 유사한 규모를 권장
색채	• 외벽의 색채는 원색의 사용을 지양하고, 자연원재료의 색채를 권장 • 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장 • 건축물 색채계획은 〈별표8〉의 기준에 따른다

〈별표5〉 공동주택 건축경관 가이드라인(변경없음)

구분	계 획 내 용
배치	• 인접된 도로를 중심으로 조망을 고려한 건축물의 배치로 조망 및 개방감 확보 • 주변산지 및 조망을 고려한 배치로 통경축을 확보 하도록 한다.
형태	• 통경확보, 보행통로 연결 등의 목적으로 필로티 설치를 권장 • 일률적인 판상형을 지양하고 다양한 주동 계획으로 변화감을 연출 • 입면의 형태와 연속성있는 옥탑부를 도입하여 건축물의 일체감을 형성
규모	• 최고층수는 29층 이하로 계획하되 조망축(집산도로)을 중심으로 시야확보를 고려한 층수를 산정하여 조망 및 개방감을 확보할 수 있도록 한다.
색채	• 저층부와 상층부의 색채의 분절을 통해 위압감을 완화 하도록 권장 • 저층부는 석재, 벽돌 등 자연재료의 원색을 권장 • 건축물 색채계획은 〈별표8〉의 기준에 따른다

〈별표6〉 기타 건축경관 가이드라인(변경없음)

구분	계 획 내 용
배치	• 지형에 순응하는 배치 및 개방성을 확보 • 오픈스페이스로의 동선 및 조망을 고려
형태	• 복잡하고 과도한 장식적 요소를 지양하고, 단순한 형태를 권장 • 주변 건축물들과 통일되고 연속적인 이미지를 부여
규모	• 연접건축물과 조화를 고려한 층수 권장 • 저층부 높이는 3.5m 이상을 권장
색채	• 건축물 외벽의 색채는 인접 건축물과 조화를 고려 • 원색의 사용을 지양하고, 자연재료의 원색을 권장 • 건축물 색채계획은 〈별표8〉의 기준에 따른다

〈별표7〉 학교 및 공공 건축경관 가이드라인(변경없음)

구분	계 획 내 용
배치	• 건축물은 되도록 남향 배치를 권장 • 지역민의 이용 편의를 위해 외부 공간의 접근성 및 연계성을 고려.
형태	• 개방형 형태를 도입하고 투명 소재를 적극 도입 • 자연 소재를 활용하고 녹화를 적용하여 친근하고 자연적인 이미지 부여
규모	• 권위적이며 위압감을 조성하는 규모를 지양 • 입면적이 넓은 경우 입체적 면 분할 등으로 시각적 위압감 완화
색채	• 주변과 조화를 고려한 자연재료의 원색을 권장하며, 부분적으로 강조색을 사용할 수 있음 • 건축물 색채계획은 〈별표8〉의 기준에 따른다

〈별표8〉 건축물 색채계획(변경없음)

구분	계 획 내 용								
기본방향	- 경산시 기본경관계획 경관 가이드라인의 용도별 색채 경관설계지침을 기본으로 계획을 수립한다. - 지역적인 자연환경 현황과 토지이용계획상 공간구분을 반영하여 건축용도별 색채계획을 수립한다. - 대상지 색채환경의 연속성과 조화를 위해 주조색(기조색)은 유사색상 범위에서 선정하되, 저명도, 고채도의 색상은 지양한다.								
기본원칙	- 주변 환경(산지 및 인접된 경산3산단)의 색채와 조화로운 색채를 선정한다. - 지역적 특성을 반영하는 색채를 선정한다. - 경관위계에 따른 색채를 선정한다.								
색채적용의 범위	<table> <tr> <th>구분</th><th>내용</th></tr> <tr> <td>주조색</td><td> - 건축외벽의 70% 이상 주조를 이루는 건물의 기본색 - 전체적으로 부드러운 파스텔 톤으로 밝고 부드러우며, 안정감을 주는高明도·저채도위주의 색채를 적용 </td></tr> <tr> <td>보조색</td><td> - 건축외벽의 10%~30%를 구성하며, 주조색과 동일하거나 유사계열의 색상을 사용 - 주조색보다 저명도, 고채도로서 주조색과 배색조화를 통하여 건축물의 통일과 균형을 이루도록 하며, 세련된 배색 연출 </td></tr> <tr> <td>강조색</td><td> - 건축물의 외장 효과를 위하여 사용하는 색으로서 외벽의 5%~10%를 차지 - 건축물의 활력과 장식적 효과 및 중후감과 명확성을 나타내어 개성적인 색채 연출 </td></tr> </table>	구분	내용	주조색	- 건축외벽의 70% 이상 주조를 이루는 건물의 기본색 - 전체적으로 부드러운 파스텔 톤으로 밝고 부드러우며, 안정감을 주는高明도·저채도위주의 색채를 적용	보조색	- 건축외벽의 10%~30%를 구성하며, 주조색과 동일하거나 유사계열의 색상을 사용 - 주조색보다 저명도, 고채도로서 주조색과 배색조화를 통하여 건축물의 통일과 균형을 이루도록 하며, 세련된 배색 연출	강조색	- 건축물의 외장 효과를 위하여 사용하는 색으로서 외벽의 5%~10%를 차지 - 건축물의 활력과 장식적 효과 및 중후감과 명확성을 나타내어 개성적인 색채 연출
구분	내용								
주조색	- 건축외벽의 70% 이상 주조를 이루는 건물의 기본색 - 전체적으로 부드러운 파스텔 톤으로 밝고 부드러우며, 안정감을 주는高明도·저채도위주의 색채를 적용								
보조색	- 건축외벽의 10%~30%를 구성하며, 주조색과 동일하거나 유사계열의 색상을 사용 - 주조색보다 저명도, 고채도로서 주조색과 배색조화를 통하여 건축물의 통일과 균형을 이루도록 하며, 세련된 배색 연출								
강조색	- 건축물의 외장 효과를 위하여 사용하는 색으로서 외벽의 5%~10%를 차지 - 건축물의 활력과 장식적 효과 및 중후감과 명확성을 나타내어 개성적인 색채 연출								
산업용지 색채 및 설계지침	- 경산시 산업시설건축물 색채 가이드라인을 준수하고 기조성된 경산3 산업단지 색채 현황을 고려하여 경관과 조화를 이루는 색채를 계획한다. - 설계지침 - 건축물의 기능성이 부각되며 연속성 있고 쾌적한 이미지 연출 - 외장색의 주조색은 70% 이상, 보조색은 30% 이내, 강조색은 5% 이내의 면적 연출 권장 - 입면에 사용하는 색은 가급적 3색 이내로 계획하고 유사색 범위에서 톤 변화에 의한 배색 - 장방향의 건축물은 세로로 분절하여 변화감 있는 설계 - 지붕색은 갈색이나 회색계열 등의 저채도색을 사용하고 단지별로 동일색 사용으로 통일성 유지 - 넓은 면적에 고채도의 강조색을 사용하거나 그래픽 사용하는 것을 금지								

구분	계 획 내 용
단독주택 색채 및 설계지침	- 경산시 단독주택 건축물 색채 가이드라인을 준수하고 주거용지 특성을 고려한 쾌적하고 정연화된 색채를 계획한다. - 설계지침 - 인접 건물과의 연속성을 유지하고, 편안하고 안정된 색채 연출 - 외장색의 주조색은 60% 이내, 보조색은 30% 이내, 강조색은 10% 이내의 면적으로 연출 권장 - 건축입면에 사용하는 색은 가급적 단색 적용하고 1색 이상 사용 시 유사색 적용 - 1층이 상업용도일 경우 1층과 상층부가 구분되도록 하고 저층부는 저채도색 사용 권장 - 건축물 입면이나 담장에 벽화 등 과도한 그래픽 사용 금지 - 지붕색은 갈색이나 회색계열 등을 사용하고 농촌취락 등은 마을별로 동일계열을 사용하여 통일성 유지
공동주택 색채 및 설계지침	- 경산시 공동주택 건축물 색채 가이드라인을 준수하고 공동주택 특성을 고려하여 단지별로 통일된 이미지 연출 및 주변 경관과 조화로운 색채를 계획한다. - 설계지침 - 원경에서 단지별로 통일된 이미지를 연출하고, 주변 건물과의 색차를 줄여 연속성 유지 - 외장색의 주조색은 70% 이상, 보조색은 20~30% 이내, 강조색은 5% 이내의 면적 연출 권장 - 탐상형은 건축입면의 면 분할을 통해 분절효과를 주고 단조로운 입면에 변화감을 주도록 연출 - 측벽 및 입면에 문양, 그림, 글씨 등과 같이 과도한 그래픽 사용 지양 - 지붕색은 갈색이나 회색계열을 사용하고 단지별로 동일 색을 사용하여 통일성 유지 - 담장, 옹벽, 펜스 등은 건축물보다 저채도색을 사용하여 돌출되지 않고 은폐되도록 계획
공공건축 색채 및 설계지침	- 경산시 공공건축물 색채 가이드라인을 준수하고 공공건축의 특성을 고려하여 주변경관의 연속성을 유지하며 자연친화적 이미지 연출을 위한 색채를 계획한다. - 설계지침 - 사용자의 편의성을 고려한 상징성 있고 신뢰감을 높이는 쾌적한 느낌의 색채계획 - 외장색의 주조색은 50% 이상, 보조색은 30% 내외, 강조색은 10% 이내의 면적 연출 권장 - 외장색의 주조색과 보조색은 흑색량이 30 이상 차이가 나지 않도록 권장 - 교육시설, 체육시설 등의 지붕과 같이 외부에서 보이는 넓은 면적은 순색량 30 이하로 적용 권장 - 외부에 노출되는 창틀과 설비시설은 입면색과 유사계열을 사용하여 돌출 되지 않도록 계획 - 담장, 펜스 등은 순색량 20 이하의 저채도색을 2가지 이내로 사용하고 수목보다 돌출되지 않도록 유도

〈별표9〉 공동주택(아파트)의 규모 · 건폐율 · 용적률 · 세대수 · 최고층수(변경)

필지 번호	주택규모		필지면적 (㎡)	세대수(호)		인구수 (인)		최고 층수 (층)	건폐율 (%)	용적률 (%)	비고
	기정	변경		기정	변경	기정	변경				
합 계			133,746.7	2,368	2,592	6,039	5,703	-	-	-	-
공동 1	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	85㎡ 이하	53,652.3	950	1,040	2,423	2,288	29층	30	200	-
공동 2	60㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하	85㎡ 이하	80,094.4	1,418	1,552	3,616	3,415	29층	30	200	-

※ 가구당인구(명) 산정기준: 기정 - 2020 경산도시기본계획 상 2015년

변경 - 2030 경산도시기본계획 상 2030년

6) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음) : 게재생략

11. 그 밖에 산업단지계획 승인과 관련되는 사항(변경없음) : 게재생략

12. 산업단지 지정 지형도면 등(변경없음) : 게재생략

- 「토지이용규제 기본법」 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보 시스템 (<http://luris.molit.go.kr>)에서 열람이 가능함.

13. 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 경산시청 도시과(☎053-810-5538)에 비치하여 일반인에게 보입니다. (관계도서 게재생략)