

전북특별자치도 고시 제2026-110호

김제 백구 일반산업단지계획 변경 승인 고시

김제 백구 일반산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」 제15조의2에 따라 산업단지계획 변경 승인하였기에 같은 법 제15조에 따라 다음과 같이 고시하며, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시하고 관계도서를 김제시청 투자유치과에 비치하여 일반인에게 보입니다.

2026년 3월 20일
전북특별자치도지사

1. 산업단지 명칭

- 명 칭 : 김제 백구 일반산업단지

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성

- 기 조성된 백구농공단지와 연계하여 전북도 및 전북자동차기술원(JIAT) 핵심 전략산업으로 추진하고 있는 특장차 집적화 전문단지의 성공적 실현 도모
- 대상지와 연결하여 위치한 백구농공단지 분양이 100% 완료되어, 추가 수요에 따른 능동적인 대처방안 마련을 위해 산업시설용지 공급 필요
- 계획적 개발을 통한 안정적 신규 일자리 창출과 지역주민 소득증대로 지역 자립 기반 기틀 마련 및 지역경제 활성화 도모

3. 지정대상지역의 위치 및 면적(변경)

- 위 치 : 전북특별자치도 김제시 백구면 부용리, 반월리 일원
- 면 적 : (기정) 336,322㎡ → (변경) 339,304㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

- 개발기간 : (기정) 2018. 12. ~ 2026. 12. → (변경) 2018. 12. ~ 2027. 12.
- 개발방법 : 공영개발

5. 산업단지개발사업의 시행자

- 주소 : 전북특별자치도 김제시 중앙로 40
- 성명 : 김제시장

6. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획(변경)

○ 유치업종 배치계획

구분	유치업종	분류코드	면적(㎡)			비율(%)		
			기정	변경	변경후	기정	변경	변경후
업종	자동차 및 트레일러 제조업	C30	211,537	증)1,996	213,533	90.6	증)0.1	90.7
	금속가공제품 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업	C25, C30	8,969	-	8,969	3.9	감)0.1	3.8
	기타 기계 및 장비 제조업	C29	12,929	-	12,929	5.5	-	5.5
	계		233,435	증)1,996	235,431	100.0	-	100.0

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경)

구분	면적(㎡)			구성비 (%)	필지수(개)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		기정	변경	변경후		
합계	336,322	증)2,982	339,304	100.0	201	증)2	203	100.0	
임야	184,547	감)1,517	183,030	55.5	89	증)2	91	43.7	
전	48,828	감)2	48,826	14.7	45	-	45	22.2	
과수원	35,528	감)7	35,521	10.7	18	-	18	8.9	
답	18,683	-	18,683	5.6	11	-	11	5.4	
묘지	19,567	-	19,567	5.9	3	-	3	1.5	
창고용지	9,491	감)500	8,991	2.9	4	감)1	3	2.0	
도로	5,165	증)533	5,698	1.6	18	증)1	19	9.9	
공장용지	4,184	-	4,184	1.3	3	-	3	1.5	
체육용지	3,096	증)4,870	7,966	0.9	1	증)1	2	0.5	
구거	2,006	감)86	1,920	0.6	7	감)1	6	3.4	
대지	1,079	-	1,079	0.3	2	-	2	1.0	
구적오차	4,148	감)309	3,839	-	-	-	-	-	

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구분	면적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
합계	336,322	증)2,982	339,304	100.0	
산업시설용지	233,435	증)1,996	235,431	69.4	
지원시설용지	33,290	-	33,290	9.8	
공공시설용지	69,597	증)986	70,583	20.8	
도로	32,900	-	32,900	9.7	
주차장	2,267	-	2,267	0.7	노외주차장 1개소
소계	25,366	증)986	26,352	7.8	
공원	2,473	-	2,473	0.7	소공원 1개소
녹지	22,893	증)986	23,879	7.1	경관녹지 1개소, 완충녹지 2개소
유수지	5,190	-	5,190	1.5	저류시설 1개소
관개시설용지	3,874	-	3,874	1.1	

나. 주요 기반시설계획(변경)

1) 교통시설계획(변경없음)

○ 도로

● 도로 총괄표

류별	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	6	2,651	32,900	1	134	2,770	1	688	10,514	4	1,829	19,616
중로	5	2,201	30,554	1	134	2,770	1	688	10,514	3	1,379	17,270
소로	1	450	2,346	-	-	-	-	-	-	1	450	2,346

● 도로계획

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	1	20	보조 간선	134	소로 2-17호선	중로 2-1호선	일반 도로	-	전북고시 제2000-299호 (20.10.16)	-
기정	중로	2	1	15 ~ 17	집산	688	중로 1-1호선	중로 3-3호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	중로	3	1	12	집산	1,082	중로 1-1호선	중로 2-1호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	중로	3	2	12	집산	145	중로 2-1호선	중로 3-1호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	중로	3	3	12	집산	152	중로 2-1호선	중로 3-1호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	소로	3	1	5	국지	450	소로 2-17호선	소로 3-1호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-

○ 주차장

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	1	주차장	노외주차장	백구면 반월리 산19-10임 일원	2,267	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-

2) 공간시설계획(변경)

○ 공원(변경없음)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세분	위치	면적(m ²)	최초 결정일	비고
기정	1	공원	소공원	백구면 반월리 산19-10임 일원	2,473	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-

○ 녹지(변경)

● 녹지 총괄표

구분	시설명	시설의 종류	개소			면적(m ²)			비고
			기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
합계			2	증)1	3	22,893	증)986	23,879	
기정	녹지	완충녹지	2	-	2	22,893	감)291	22,602	-
신설	녹지	경관녹지	-	증)1	1	-	증)1,277	1,277	

● 녹지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	녹지	완충녹지	백구면 부용리 545-3도 일원	16,497	감)291	16,206	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	2	녹지	완충녹지	백구면 반월리 276전 일원	6,396	-	6,396	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
신설	1	녹지	경관녹지	백구면 부용리 산9-1임 일원	-	증)1,277	1,277	금회	-

3) 방재시설(변경없음)

○ 유수지

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(m ²)	최초 결정일	비고
기정	-	유수지	저류시설	백구면 부용리 산11-6 일원	5,190	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-

4) 공급처리시설계획(변경)

○ 용수공급계획(변경)

- 계획 용수 수요량은 135m³/일로 산정

- 공업용수는 당초 업종별 원단위를 근거로 산정하였으나, 금회 입주예정기업의 실 사용량을 적용하여 공업용수량은 없는 것으로 계획함
- 백구배수지(신설예정)로부터 공급받아 사업지구 인근 지방도735호선에 매설된 배수관로(D150mm)에서 분기하여 공급할 계획

구분	총 용수량 (m³/일)			비고
	기정	변경	변경후	
합계	228	감)93	135	
공업용수	93	감)93	-	
생활용수	135	-	135	

○ 오·폐수처리계획(변경)

- 공업용수 사용량은 없는 것으로 계획되었으며, 이에 따라 공업폐수 또한 발생하지 않는 것으로 반영함
- 생활오수는 사업지구 북측에 위치한 백구농공단지 하수처리시설을 통하여 연계처리 후 기존 개거수로를 통하여 최종 만경강에 방류

구분	오폐수량(m³/일)			지하수유입량(m³/일)			계획 일최대 오폐수량(m³/일)			비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
합계	150	감)40	110	15	감)4	11	165	감)44	121	
공업폐수	40	감)40	-	4	감)4	-	44	감)44	-	
생활오수	110	-	110	11	-	11	121	-	121	

○ 폐기물처리계획

- 사업대상지에서 발생하는 생활폐기물은 성상에 따라 분류하여 전주권 광역 폐기물 처리시설이용 등 김제시 처리계획에 따라 처리할 계획임
- 사업장 폐기물(배출시설계 및 지정폐기물)은 각 사업장별 지정업체로 전량 위탁처리할 계획임

○ 전력공급계획(변경)

- 산업단지내 전력공급은 한국전력공사에서 백구변전소 신설 후 공급하는 것으로 계획

구분	최대전력부하(kw)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경후		
합계	15,793	증)89	15,882	100.0	
산업시설용지	10,113	증)89	10,202	64.2	
지원시설용지	5,680	-	5,680	35.8	

○ 통신공급계획(변경)

- 산업단지내 통신은 KT(김제지사)에서 공급하는 것으로 계획

구분	인구/규모(인,㎡)			회전기준	여유율 (%)	수요량(회전)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후			기정	변경	변경후		
합계	34,107	-	34,114	-	-	236	증)1	237	100.0	
산업시설 (상근인구)	817	증)7	824	1회전 /10인	30	106	증)1	107	45.1	
지원시설	33,290	-	33,290	0.03회전 /10㎡	30	130	-	130	54.9	

9. 에너지사용계획(변경)

가. 연료 공급계획(변경)

- 사업지구 필요 연료는 전북도시가스(주)와 협의 결과 공급이 어려우므로 LP G로 선정

구분		계 (Gcal/년)	직접열 연료수요량				간접열 연료수요량		
			열수요량 (Gcal/년)	연료수요량(LPG)		열수요량 (Gcal/년)	연료수요량(LPG)		
				ton/년	toe/년		ton/년	toe/년	
금속가공	기정	2,731	2,274	189	228	457	38	46	
기계장비	기정	1,371	957	79	95	414	34	41	
자동차 및 트레일러	기정	75,176	37,372	3,104	3,737	37,804	3,140	3,781	
	변경	증)694	증)345	증)309	증)34	증)349	증)39	증)34	
	변경후	75,870	37,717	3,413	3,771	38,153	3,179	3,815	
지원시설	기정	7,366	-	-	-	7,366	765	921	
취사용	기정	331	331	27	33	-	-	-	
냉방용	기정	3,221	-	-	-	3,221	268	323	
합계	기정	90,196	40,934	3,399	4,093	49,262	4,245	5,112	
	변경	증)694	증)345	증)309	증)34	증)349	증)39	증)34	
	변경후	90,890	41,279	3,708	4,127	49,611	4,284	5,146	

나. 집단에너지 공급타당성 검토(변경없음)

- 사업지구는 집단에너지 공급기본계획(공고 2020-139호, 2020. 02. 28.)의 도입 기준 및 기타 절차에 의거 검토한 결과, 공급 타당성이 없는 것으로 판단됨

항목	요건	사업지구	결과
연료 사용량 (간접열)	연간 5만toe이상	0.48만toe/년	부적합
열밀도	60Gcal/㎥·h 이상	63.6Gcal/㎥·h	적합
에너지 생산비율	열생산 용량이 전력생산 용량을 초과할 것	해당 없음	-
발전시설 용량	2만 kW 이상	해당 없음	-

주) 연료사용량 및 최대부하를 감안한 열밀도는 집단에너지시설로부터 열공급이 가능한 시설에 한하여 산정

10. 재원조달(변경)

가. 사업비(변경)

구분	금액(억원)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
합계	518	증)48	566	100.0	
보상비	309	-	309	54.6	토지매입비, 지장물보상비
조성공사비	166	증)48	214	37.8	단지조성비
설계비	14	-	14	2.5	기본계획, 실시설계
기타비용	29	-	29	5.1	부대비, 관리비 등

나. 연차별 투자계획(변경)

(단위 : 억원)

구분	계		기투자		2020년		2021년		2022년		2023년 이후	
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
총사업비	518	566	18.8	18.8	5	5	185	185	115	115	194.2	242.2
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	10	10	-	-	-	-	-	-	7	7	3	3
시비	508	556	18.8	18.8	5	5	185	185	108	108	191.2	239.2

11. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획(변경)

가. 진입도로 계획(변경없음)

- 「산업단지 지원에 관한 운영지침」 제3조제2항제1호의 규정에 따라 국가가 지원

구분	개요	비고
진입도로	- 교차로 개선 - 진입도로 선형개선(L=1.8km)	국비지원(100%)

나. 하수(우수)시설 계획(변경)

- 전액 지방비로 우수배출시설 설치

구분	개요	비고
우수배출시설	(기정) ☐ 단지내 우수집수후 단지외 구거에 유출 처리 - 지점1(저류지인접) - D=1,500mm, L=86.6m, A=475.7m² - 지점2(단지남측 지방도인접) - D=1,200mm, L=77.3m, A=521.2m² (변경) ☐ 단지내 우수집수후 단지외 구거에 유출 처리 - 지점1(저류지인접) - BOX 2.0 x 1.5m, L=118.8m, A=205.2m² - 지점2(단지 남측 지방도 735호선 인접) - D=1,200mm, L=75.1m, A=86.3m²	지방비 (100%)

12. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호 규정에 의한 관계인의 성명·주소 : 붙임 1

13. 도시·군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제6항 각호의 사항 : 붙임2

14. 산업단지계획 지형도면 등 : 게재 생략

○ 「토지이용규제 기본법」 제8조 규정에 따른 지형도면 등은 토지이음(<http://eum.go.kr>)에서 열람 가능함

15. 관련도서 열람방법

○ 관계도서는 김제시 투자유치과(063-540-6189)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 열람할 수 있도록 합니다. (관계도서 게재 생략)

붙임1 : 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호 규정에 의한 관계인의 성명·주소

○ 토지조서(단지내)

- 총 203필지 중 국·공유지 198필지 및 한국농어촌공사 5필지로서 게재 생략

○ 토지조서(단지외) - 하수(우수)시설

연 번	소재지	지번	지 목	면적		소유자		소유권이외의 권리			비고
				지적	편입	성명	주소	성명	주소	권리 내용	
합계		8필지		43,033	291.5						
1	김제시 백구면 부용리	562-3	도	775	64.0	전라북도	-	-	-	-	-
2	김제시 백구면 부용리	556-4	구	239	16.0	김제시	-	-	-	-	-
3	김제시 백구면 부용리	556-9	구	40	6.0	김제시	-	-	-	-	-
4	김제시 백구면 부용리	1184-1	도	196	3.0	김제시	-	-	-	-	-
5	김제시 백구면 부용리	1184-2	답	1,034	163.0	김제시	-	-	-	-	-
6	김제시 백구면 부용리	1274	구	24,654	20.0	국(농림축 산식품부)	-	-	-	-	-
7	김제시 백구면 부용리	1280	도	10,591	12.5	국(농림축 산식품부)	-	-	-	-	-
8	김제시 백구면 부용리	1285	구	5,504	7.0	국(농림축 산식품부)	-	-	-	-	-

붙임2 : 도시·군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제6항 각 호의 사항

I. 도시관리계획 결정조서(변경)

1. 용도지역 결정조서(변경)

구분	면적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
합계	339,304	-	339,304	100.0	
일반공업지역	336,322	증)2,982	339,304	100.0	
계획관리지역	2,982	감)2,982	-	-	

2. 지구단위계획구역 결정조서(변경)

도면표시 번호	구역명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
			기정	변경	변경후		
12	백구일반산업단지 지구단위계획구역	백구면 부용리 8-1번지 일원	336,322	증)2,982	339,304	전북고시 제2020-299 (2020.10.16.)	

3. 지구단위계획 결정도서(변경)

가. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

1) 교통시설(변경없음)

○ 도로

- 총괄표

류별	합계			1류			2류			3류		
	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	6	2,651	32,900	1	134	2,770	1	688	10,514	4	1,829	19,616
중로	5	2,201	30,554	1	134	2,770	1	688	10,514	3	1,379	17,270
소로	1	450	2,346	-	-	-	-	-	-	1	450	2,346

- 결정조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	1	20	보조 간선	134	소로 2-17호선	중로 2-1호선	일반 도로	-	전북 고시 제2000-299호 (20.10.16)	-
기정	중로	2	1	15 ~17	집산	688	중로 1-1호선	중로 3-3호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	중로	3	1	12	집산	1,082	중로 1-1호선	중로 2-1호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	중로	3	2	12	집산	145	중로 2-1호선	중로 3-1호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	중로	3	3	12	집산	152	중로 2-1호선	중로 3-1호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	소로	3	1	5	국지	450	소로 2-17호선	소로 3-1호선	일반 도로	-	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-

○ 주차장

- 결정조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(m ²)	최초 결정일	비고
기정	1	주차장	노외 주차장	백구면 반월리 산19-10임 일원	2,267	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-

2) 공간시설(변경)

○ 공원(변경없음)

- 결정조서

구분	도면 표시번호	공원명	시설의 세분	위치	면적(m ²)	최초 결정일	비고
기정	1	공원	소공원	백구면 반월리 산19-10임 일원	2,473	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-

○ 녹지(변경)

- 총괄표

구분	시설명	시설의 종류	개소			면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경 후	기정	변경	변경 후	
합계			2	증)1	3	22,893	증)986	23,879	
기정	녹지	완충녹지	2	-	2	22,893	감)291	22,602	-
신설	녹지	경관녹지	-	증)1	1	-	증)1,277	1,277	

- 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계			3개소	-	22,893	증)986	23,879		
기정	1	녹지	완충녹지	백구면 부용리 545-3도 일원	16,497	감)291	16,206	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
기정	2	녹지	완충녹지	백구면 반월리 276전 일원	6,396	-	6,396	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-
신설	1	녹지	경관녹지	백구면 부용리 산9-1임 일원	-	증)1,277	1,277	금회	-

3) 방재시설(변경없음)

○ 유수지

- 결정조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
기정	-	유수지	저류시설	백구면 부용리 산11-6 일원	5,190	전북 고시 제2020-299호 (20.10.16)	-

나. 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

1) 산업시설용지(변경)

가구 번호	면적(㎡)			획지				비고
				번호	면적(㎡)			
	기정	변경	변경후		기정	변경	변경후	
계	233,435	증)1,996	235,431	-	233,435	증)1,996	235,431	
산업1	20,201	증)1,996	22,197	1	4,801	증)106	4,907	획지의 분할 및 합병 허용
				2	9,833	증)1,890	11,723	
				3	5,567	-	5,567	
산업2	12,921	-	12,921	1	6,393	-	6,393	획지의 분할 및 합병 허용
				2	6,528	-	6,528	
산업3	33,216	-	33,216	1	8,313	-	8,313	획지의 분할 및 합병 허용
				2	8,384	-	8,384	
				3	8,240	-	8,240	
				4	8,279	-	8,279	
산업4	42,457	-	42,457	1	13,153	-	13,153	획지의 분할 및 합병 허용
				2	7,406	-	7,406	
				3	12,929	-	12,929	
				4	8,969	-	8,969	
산업5	47,879	-	47,879	1	6,203	-	6,203	획지의 분할 및 합병 허용
				2	6,680	-	6,680	
				3	8,246	-	8,246	
				4	10,580	-	10,580	
				5	8,590	-	8,590	
				6	7,580	-	7,580	
산업6	76,761	-	76,761	1	10,479	-	10,479	획지의 분할 및 합병 허용
				2	8,000	-	8,000	
				3	12,356	-	12,356	
				4	16,663	-	16,663	
				5	15,708	-	15,708	
				6	6,583	-	6,583	
				7	6,972	-	6,972	

* 최소 분할면적 1,650m²이상 규모로 획지분할 가능

2) 지원시설용지(변경)

가구 번호	면적(㎡)	획지					비고
		번호		면적(㎡)			
		기정	변경	기정	변경	변경후	
계	33,290	-	-	33,290	-	33,290	
지원 1	1,743	1	1	1,000	-	1,000	획지의 분할 허용
		2	2	743	-	743	획지의 분할 허용 (최소분할면적 300㎡이상 규모로 획지분할 가능)
지원 2	9,632	1	1	9,632	감)2,280	7,352	획지의 분할 허용
			2	-	증)2,280	2,280	획지의 분할 허용
지원 3	6,600	1	1	6,600	-	6,600	획지의 분할 허용
지원 4	15,315	1	1	7,457	-	7,457	획지의 분할 및 합병 허용 (최소분할면적 3,000㎡이상 규모 로 획지분할 가능)
		2	2	7,858	-	7,858	획지의 분할 및 합병 허용 (최소분할면적 3,000㎡이상 규모 로 획지분할 가능)

3) 공공시설용지(변경없음)

가구번호	면적(m ²)	획지		비고
		번호	면적(m ²)	
주차장1	2,267	1	2,267	획지의 분할 불가

다. 건축물에 대한 용도·건폐율, 용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

1) 산업시설용지(변경)

도면번호	위치	구분	계획내용
-	산업1 ~ 산업6	용도	- 허용용도 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 의한 공장(부대시설 포함) - 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	350% 이하
		높이	최고높이 : 5층 이하
		배치	건축물의 벽면은 산업단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장
		형태	- 건축물의 전·후면과 측면은 동일계통의 재료·색채사용 권장 - 옥상부분은 냉각탑 등 건축설비가 노출되지 않도록 할 것
		생태면적률 (신설)	‘<별표1> 용도별 생태면적률 적용기준’을 준수하여야 함

2) 지원시설용지(변경)

도면 번호	위치	구분	계획내용			
- 						

도면 번호	위치	구분	계획내용		
-	지원3 ~ 지원4	용 도	지원3	지원4-1	지원4-2
			• 허용용도 - 「건축법 시행령」 별표1의 2. 공동주택 중 일반기숙사 3. 제1종 근린생활시설(소매점, 휴게음식점, 전기자동차충전소) 4. 제2종 근린생활시설(사무소) 10. 교육연구시설 20. 자동차관련시설 • 불허용도 - 허용용도 이 외의 용도	• 허용용도 - 「건축법 시행령」 별표1의 3. 제1종 근린생활시설 4. 제2종 근린생활시설 (단란주점 및 안마시술소 제외) 20. 자동차관련시설 • 불허용도 - 허용용도 이 외의 용도	
		건폐율	• 70% 이하		
		용적률	• 350% 이하		
		높 이	• 최고높이 : 5층 이하		
		배 치	• 건축물의 벽면은 산업단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장		
		형 태	• 건축물의 전·후면과 측면은 동일계통의 재료·색채사용 권장 • 옥상부분은 냉각탑 등 건축설비가 노출되지 않도록 할 것		
		생태 면적률 (신설)	• ‘<별표1> 용도별 생태면적률 적용기준’을 준수하여야 함		

3) 공공시설용지(변경)

도면 번호	위치	구분	계획내용
-	주차장 1	용 도	• 지정용도 - 「주차장법」 제2조에 의한 노외주차장(주차전용건축물 포함) 및 부대시설 • 불허용도 - 지정용도 이 외의 용도
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 250% 이하
		높 이	• 최고높이 : 5층 이하
		배 치	-
		형 태	-
		생태면적률 (신설)	• ‘<별표1> 용도별 생태면적률 적용기준’을 준수하여야 함

라. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

1) 교통처리에 관한 사항

구분	계획내용	비고
차량 출입구	- 결정도에 차량출입불허구간이 지정된 확지는 지정된 곳으로 차량 진출입을 할 수 없다. - 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다. - 교통영향분석·개선대책에서 제시된 사항을 준수하여야 한다.	
주차장	주차장은 「주차장법」 및 「김제시 주차장 조례」에 따라 설치하여야 함.	

2) 야간경관에 관한 사항

도면 번호	위치	계획내용	비고
-	산업시설 용지	- 표면평균휘도 15cd/m² 이하로의 계획을 권장한다.(중간정도 밝기 지역) - 보행동선을 돋보이게 할 수 있는 다양한 이미지의 활기찬 야간경관을 연출한다. - 야간에 있어서 교통물류의 안전성을 확보하고 편리성과 쾌적성을 배려한 기능성이 높은 조명환경을 형성한다. - 안전성 및 방법성 확보에 저해되지 않는 범위에서 야간경관을 연출한다. - 친근하면서도 풍부한 야간경관을 연출할 수 있도록 벽면등, 수목등, 담장 조명 등을 활용을 권장한다.	
-	지원시설 용지	- 표면평균휘도 25cd/m² 이하로의 계획을 권장한다(높은 밝기 지역) - 건축물의 상징성을 위해 건축물 입면, 옥탑부의 형상이 돋보이는 야간경관을 연출을 권장한다. - 건축물 고유의 조명연출을 도입할 경우 공간에 대한 식별성과 개성을 향상시키고, 건축물의 조형미를 부각시키되 전체와 조화를 이루도록 한다. - 옥외광고물 보다는 쇼윈도우를 활용한 조명으로 자연스러운 야간경관을 연출한다.	
-	가로	- 중심가로측은 수평면조도 20, 연직면조도 4 이하로 권장 계획한다. - 차도의 경우 상부에서 하부로 향하는 조명시설 설치를 통해 운전자의 눈부심을 방지한다. - 보도의 경우 안전하고, 편리한 보행 환경을 제공을 위해 볼라드 형식의 조명시설 설치 등을 권장한다. - 등기구의 형태는 단순한 형태로 하며, 장식적인 요소를 배제한 무채색 계열의 색상을 적용한다.	
-	공원	- 야간 이용자의 안전성 및 편의성을 향상시키고, 우범화 방지를 위한 조명시설을 도입한다. - 일정 시간 이후 자동으로 조명시설이 꺼지는 자동 점멸등 시스템 도입을 통해 생육에 지장을 주지 않도록 계획한다. - 내부 보행자 가로를 중심으로 야간경관을 형성하기 위해 수목등 및 발밑 등 등의 다양한 방식의 설치를 권장한다.	

3) 옥외광고물에 관한 사항

○ 옥외광고물 설치는 「김제시 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인」을 따르
되, 다음의 사항을 권장한다.

도면 번호	위치	계획내용	비고
-	가로형 간판	- 건축물의 3층 이하의 정면에 판류형 또는 입체형으로 표시한다. 1개 업소에서 하나의 간판만을 표시하여야 한다. 단, 도로의 곡각지점에 접한 업소 및 도로에 접한 매장은 가로형 간판 1개 추가 가능하다. - 건축물의 각 면에 설치하며 둘 이상의 면을 연결하는 설치는 금지한다. - 친환경 및 천연, 금속, 합성재질 등 다양한 재질을 활용한다. - 간판은 벽면에 밀착시켜야 하며 벽면으로부터의 돌출 폭은 30cm 이내로 한다.	
-	돌출형 간판	- 돌출형 간판은 병원, 약국 등의 응급시설에 한하여 설치 가능하다. - 돌출 옥외광고물의 주요 표기 요소는 상호 또는 브랜드명으로 한다. - 벽면과 간판사이에 간격을 둘 필요가 있는 경우에는 그 간격을 30cm 이내로 한다. 1개 업소는 하나의 간판만을 표시하여야 하며 하나의 건축물에 2개이상 업소가 각각의 간판을 표시하는 경우에는 상·하로 일직선상에 위치하도록 표시한다. - 벽면으로부터 돌출폭은 최대 1.2m까지 돌출할 수 있으며 가로80m, 세로 70m 이하로 표시하며, 2개 이상 설치되는 경우 돌출폭을 통일시킨다.	
	지주형 간판	- 보도의 경계선으로부터 50cm 이상(보도가 없는 지역 또는 장소에는 차도의 경계선으로부터 100cm 이상)의 거리를 두어야 하며, 보행자 및 차량 등의 통행에 방해가 되지 않도록 한다. - 지주형 간판의 상단까지의 높이는 지면으로부터 10m를, 1면의 면적은 10㎡를, 간판면적의 합계 면적은 40㎡를 각각 초과할 수 없다. - 네온, 전광 또는 점멸방식이 적용된 조명설치를 제한한다. 다만, 상업지역과 「관광진흥법」에 의한 관광단지 및 관광지에서는 일부 허용된다. - 전기를 사용해서는 안되며 녹색, 청색 등 각종 도로표기 및 도로 교통안전표지 등의 색상과 혼동을 일으킬 수 있는 색채사용은 제한한다.	

* 김제시 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립 완료(김제시 공고 제2024-202호(2024. 2. 6.)에 따른 변경 (당초 공공디자인 기본계획 및 가이드라인)

<별표1> 용도별 생태면적률 적용기준(신설)

1) 용도별 생태면적률 적용기준

구분		면적(㎡)	계획생태면적률			비고
			용도별 생태면적률(%)	면적(㎡)	산업단지 생태면적률(%)	
계		339,304	-	69,206.9	20.40	
산업시설용지		235,431	13%	30,606.0	9.02	
지원시설용지		33,290	13%	4,327.7	1.28	
공공시설 용지	공원	2,473	83%	2,052.6	0.60	
	녹지	완충 녹지	100%	22,602.0	6.66	
		경관 녹지	35%	446.9	0.13	
	유수지	5,190	100%	5,190.0	1.53	
	관개시설 용지	3,874	-	-	-	
	주차장	2,267	16%	362.7	0.11	
	도로	32,900	11%	3,619.0	1.07	

2) 생태면적률 적용기준

공간유형		가중치	설명	사례
1	 자연지반 녹지	1.0	· 자연지반이 손상되지 않은 녹지 · 식물상과 동물상의 발생 잠재력 내재 온전한 토양 및 지하수 함양 기능	· 자연지반에 자생한 녹지 · 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 조성된 녹지
2	 수공간 (투수기능)	1.0	· 자연지반과 연속성을 가지며 지하수 함양 기능을 가지는 수공간	· 하천, 연못, 호수 등 자연상태의 수공간 · 지하수 함양 기능을 가지는 인공연못
3	 수공간 (차수)	0.7	· 지하수 함양 기능이 없는 수공간	· 자연지반 위 차수 처리된 수공간 · 인공지반 위 차수 처리된 수공간
4	 인공지반 녹지 ≥90cm	0.7	· 토심이 90cm 이상인 인공지반 상부 녹지	· 지하주차장 상부 녹지 · 지하구조물 상부 녹지
5	 옥상녹화 ≥20cm	0.6	· 토심이 20cm 이상인 녹화옥상 시스템이 적용된 공간	· 혼합형 녹화옥상시스템 · 중량형 녹화옥상시스템
6	 인공지반 녹지 < 90cm	0.5	· 토심이 90cm 미만인 인공지반 상부 녹지	· 지하주차장 상부 녹지 · 지하구조물 상부 녹지
7	 옥상녹화 < 20cm	0.5	· 토심이 20cm 미만인 녹화옥상 시스템이 적용된 공간	· 저관리 경량형 녹화옥상시스템
8	 부분포장	0.5	· 자연지반과 연속성을 가지며 공기와 물이 투과되는 포장면, 50% 이상 식재면적	· 잔디블록, 식생블록 등 · 녹지 위에 목판 또는 관석으로 표면 일부만 포장한 경우
9	 벽면녹화	0.4	· 벽면이나 옹벽(담장)의 녹화, 등반형의 경우 최대 10cm 높이까지만 산정	· 벽면이나 옹벽녹화 공간 · 녹화벽면시스템을 적용한 공간
10	 전면 투수포장	0.4	· 공기와 물이 투과되는 전면투수 포장면, 식물생장 불가능	· 자연지반위에 시공된 마사토, 자갈, 모래포장 등
11	 틈새 투수포장	0.2	· 포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면	· 틈새를 시공한 바닥 포장 · 사교석 틈새포장 등
12	 저류·침투 시설 연계면	0.3	· 지하수 함양을 위한 수침투시설 또는 저류시설과 연계된 포장면	· 침투, 저류시설과 연계된 옥상면 · 침투, 저류시설과 연계된 도로면
13	 포장면	0.0	· 공기와 물이 투과되지 않는 포장, 식물생장이 없음	· 인터락킹 블록, 콘크리트 아스팔트 포장 · 불투수 기반에 시공된 투수 포장