

컴퓨터 비전 프로젝트

최종 확인 노트북

YOLO 실습 + 틀린그림찾기

과제 실습(제조 데이터 탐지·개인 실험·회고) → 직접 만든 YOLO 틀린그림찾기 탐지기

작성자	hwang-ye-song
레포지토리	https://github.com/hwang-ye-song/CV_YOLO
작성일	2026-09-28
환경	Windows 11 · Python 3.11 · PyTorch 2.11 (CUDA 12.8) · Ultralytics 8.4 · RTX 5060 Laptop

목차

- 1부. YOLOv8 제조 데이터 객체 탐지 실습 — 직접 해보기
- 2부. YOLO로 틀린그림찾기

최종 확인 노트북

과제 실습과 직접 만든 틀린그림찾기를 한 노트북에 모은 최종 확인용 노트북이다.

부	내용	원래 노트북
1부. YOLOv8 제조 데이터 객체 탐지 실습 — 직접 해보기	과제 원본 코드(버스 이미지 추론, stamp 데이터 학습·평가)를 11개 흐름으로 나눠 직접 실행하고, 흐름마다 이해한 내용을 🍌 내 코멘트 칸에 직접 적었다	<code>notebooks/실습_직접해보기.ipynb</code>
2부. YOLO로 틀린그림 찾기	Gemini로 문제 그림 5장을 만들고, YOLO로 두 그림의 물체를 찾아 비교하는 탐지기를 만들어 채점했다 (재현율 65.7%, 정밀도 100%)	<code>spotdiff/spotdiff_yolo.ipynb</code>

각 부의 실행 결과는 원래 노트북을 실행한 결과를 그대로 옮긴 것이다. 1부는 학습이 들어 있어 처음부터 다시 실행하면 시간이 걸린다. 각 부 앞의 작업 폴더 이동 칸은 이 노트북을 레포 맨 위에서 다시 실행할 때를 위한 것이다. 틀린그림찾기를 만들며 겪은 시행착오는 `spotdiff/report/작업기록.md` 에 따로 정리했다.

1부. YOLOv8 제조 데이터 객체 탐지 실습 — 직접 해보기

과제 원본 코드를 흐름 단위로 묶어 놓았다. 한 흐름을 끝까지 실행한 뒤, 그 아래 코멘트 칸에 무엇을 했고 무엇을 알게 됐는지 적는다.

실행 전 확인

- 오른쪽 위 커널이 **CV-YOLO (.venv)** 인지 확인한다.
- 데이터셋은 `CV-YOLO/datasets/stamp/` 에 있어서 과제 코드의 `../datasets/stamp/...` 경로가 그대로 맞는다.
- 실행 결과는 `CV-YOLO/notebooks/runs/` 아래에 저장된다.
- 학습(흐름 9)은 GPU로 약 3~4분 걸린다.

```
In [ ]: # 이 부의 코드는 notebooks/ 폴더 기준 경로를 쓴다
import os
from pathlib import Path
REPO = next(p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents] if (p / 'spotdiff').is_dir()) # 레포 맨 위
os.chdir(REPO / 'notebooks')
```

```
In [3]: import torch, ultralytics
print("ultralytics", ultralytics.__version__, "| torch", torch.__version__, "| GPU 사용 가능:", torch.cuda.is_available())
```

ultralytics 8.4.154 | torch 2.11.0+cu128 | GPU 사용 가능: True

흐름 1. 설치하고 모델 불러오기

패키지를 설치하고 COCO로 사전학습된 `yolov8n.pt` 를 불러온다.

```
In [4]: !pip install ultralytics
```

```
Requirement already satisfied: ultralytics in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (8.4.154)
Requirement already satisfied: cloudpickle>=3.1.1 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (3.1.2)
Requirement already satisfied: filelock>=3.16.1 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (3.29.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (2.4.6)
Requirement already satisfied: matplotlib>=3.3.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (3.11.0)
Requirement already satisfied: opencv-python!=4.13.0.90,>=4.7.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (5.0.0.93)
Requirement already satisfied: pillow>=7.1.2 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (12.2.0)
... (28줄 생략) ...
Requirement already satisfied: anyio in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from httpx<1,>=0.28->ultralytics-platform>=0.1.45->ultralytics) (4.13.0)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from httpx<1,>=0.28->ultralytics-platform>=0.1.45->ultralytics) (1.0.9)
Requirement already satisfied: h11>=0.16 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from httpcore==1.*->httpx<1,>=0.28->ultralytics-platform>=0.1.45->ultralytics) (0.16.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (1.17.0)
Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from sympy>=1.13.3->torch>=1.8.0->ultralytics) (1.3.0)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from jinja2->torch>=1.8.0->ultralytics) (3.0.3)
```

```
In [5]: from ultralytics import YOLO
```

```
In [6]: model = YOLO('yolov8n.pt')
```

 내 코멘트

흐름 2. 예제 이미지 준비

버스 사진을 인터넷에서 받아 화면에 띄운다.

```
In [7]: example_imgs = ['https://ultralytics.com/images/bus.jpg']
```

```
In [8]: from PIL import Image
import requests
from io import BytesIO
```

```
In [9]: response = requests.get(example_imgs[0])
img = Image.open(BytesIO(response.content))
```

```
In [10]: img.thumbnail((400,400))
img
```

Out[10]:



👉 내 코멘트 사전에 준비된 데이터를 400*400 사이즈 상자안에 깨지지 않게 보이게 하는 것을 알았다.

흐름 3. 추론 실행하고 결과 이미지 보기


사진 한 장을 모델에 넣고, 박스가 그려져 저장된 이미지를 확인한다.

```
In [11]: results = model.predict(example_imgs[0], save=True, conf=0.25)
```

Found <https://ultralytics.com/images/bus.jpg> locally at bus.jpg
image 1/1 C:\Users\L0Q5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\bus.jpg: 640x480 4 persons, 1 bus, 1 stop sign, 12.6ms
Speed: 90.8ms preprocess, 12.6ms inference, 43.9ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 480)
Results saved to C:\Users\L0Q5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\predict-2

```
In [12]: # 여러 번 실행하면 predict2, predict3...으로 폴더가 바뀌므로 실제 저장된 폴더를 쓴다
output_img = Image.open(f'{results[0].save_dir}/bus.jpg')
output_img.thumbnail((400,400))
output_img
```

Out[12]:



👉 내 코멘트 신뢰도 25%이상인 물체에 박스를 치는 작업을 했고 이후 저장하라는 흐름이었다

흐름 4. 결과 구조 살펴보기

`results` 안에 무엇이 들어 있는지, 클래스 번호와 이름은 어떻게 이어지는지 본다.

```
In [13]: results
```

Out[13]: [ultralytics.engine.results.Results object with attributes:

```
boxes: ultralytics.engine.results.Boxes object
depth: None
keypoints: None
masks: None
... (42줄 생략) ...
      [103, 93, 99]],

      [[123, 122, 126],
       [145, 144, 148],
       [176, 175, 179],
       ...,
       [ 95, 85, 91],
       [ 96, 86, 92],
       [ 98, 88, 94]]], shape=(1080, 810, 3), dtype=uint8)
orig_shape: (1080, 810)
path: 'C:\\Users\\LQ5060\\Desktop\\CV-YOLO\\notebooks\\bus.jpg'
probs: None
save_dir: 'C:\\Users\\LQ5060\\Desktop\\CV-YOLO\\notebooks\\runs\\detect\\predi
ct-2'
semantic_mask: None
speed: {'preprocess': 90.76880000066012, 'inference': 12.619000000995584, 'post
process': 43.92120000557043}]
```

In [14]: `type(results)`

Out[14]: list

In [15]: `type(results[0])`

Out[15]: ultralytics.engine.results.Results

In [16]: `results[0].boxes`

Out[16]: ultralytics.engine.results.Boxes object with attributes:

```
cls: tensor([ 5.,  0.,  0.,  0.,  0., 11.], device='cuda:0')
conf: tensor([0.8732, 0.8657, 0.8528, 0.8253, 0.2608, 0.2552], device='cuda:0')
data: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02, 8.7323e-01, 5.000
0e+00],
            [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02, 8.6572e-01, 0.0000e+0
0],
            [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02, 8.5275e-01, 0.0000e+0
0],
            [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02, 8.2528e-01, 0.0000e+0
0],
            [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02, 2.6076e-01, 0.0000e+0
0],
            [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02, 2.5521e-01, 1.1000e+0
1]], device='cuda:0')
id: None
is_track: False
orig_shape: (1080, 810)
shape: torch.Size([6, 6])
xywh: tensor([[413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790],
... (8줄 생략) ...
            [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
            [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
            [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
xyxy: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02],
            [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02],
            [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02],
            [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02],
            [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02],
            [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02]], device='cuda:0')
xyxyn: tensor([[2.8214e-02, 2.1415e-01, 9.9383e-01, 7.0080e-01],
            [5.9933e-02, 3.6903e-01, 3.0289e-01, 8.3584e-01],
            [8.2651e-01, 3.6314e-01, 9.9965e-01, 8.1207e-01],
            [2.7347e-01, 3.7574e-01, 4.2589e-01, 7.9403e-01],
            [0.0000e+00, 5.0974e-01, 7.7826e-02, 8.0874e-01],
            [7.1355e-05, 2.3561e-01, 4.0194e-02, 3.0081e-01]], device='cuda:0')
```

```
In [17]: url = "https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/ultralytic
s/cfg/datasets/coco.yaml"
```

```
In [18]: import yaml
import requests

url = "https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/ultralytic
s/cfg/datasets/coco.yaml"

response = requests.get(url)
data = yaml.safe_load(response.text)

print(data)

... (1줄 생략) ...
```

```
In [19]: results[0].boxes.conf
```

```
Out[19]: tensor([0.8732, 0.8657, 0.8528, 0.8253, 0.2608, 0.2552], device='cuda:0')
```

```
In [20]: results[0].boxes
```

Out[20]: ultralytics.engine.results.Boxes object with attributes:

```
cls: tensor([ 5.,  0.,  0.,  0.,  0., 11.], device='cuda:0')
conf: tensor([0.8732, 0.8657, 0.8528, 0.8253, 0.2608, 0.2552], device='cuda:0')
data: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02, 8.7323e-01, 5.000
0e+00],
            [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02, 8.6572e-01, 0.0000e+0
0],
            [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02, 8.5275e-01, 0.0000e+0
0],
            [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02, 8.2528e-01, 0.0000e+0
0],
            [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02, 2.6076e-01, 0.0000e+0
0],
            [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02, 2.5521e-01, 1.1000e+0
1]], device='cuda:0')
id: None
is_track: False
orig_shape: (1080, 810)
shape: torch.Size([6, 6])
xywh: tensor([[413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790],
... (8줄 생략) ...
            [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
            [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
            [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
xyxy: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02],
            [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02],
            [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02],
            [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02],
            [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02],
            [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02]], device='cuda:0')
xyxyn: tensor([[2.8214e-02, 2.1415e-01, 9.9383e-01, 7.0080e-01],
            [5.9933e-02, 3.6903e-01, 3.0289e-01, 8.3584e-01],
            [8.2651e-01, 3.6314e-01, 9.9965e-01, 8.1207e-01],
            [2.7347e-01, 3.7574e-01, 4.2589e-01, 7.9403e-01],
            [0.0000e+00, 5.0974e-01, 7.7826e-02, 8.0874e-01],
            [7.1355e-05, 2.3561e-01, 4.0194e-02, 3.0081e-01]], device='cuda:0')
```

🔥 **내 코멘트** xywh은 중심점과 크기를 나타내고 xyxy는 각 사각형의 꼭짓점 좌표를 나타내는것을 알았고 두개 끝에 n은 정규화임을 알았다. cls는 어떤 클래스로 판단했는지 conf는 어느정도 확신하는지, data는 [x_1, y_1, x_2, y_2, conf, cls]임을 알았다.

흐름 5. 좌표 형식 확인하기

xywh · xyxy 픽셀 좌표를 원본 크기로 직접 나눠 보고, n 이 붙은 정규화 좌표와 비교한다.

```
In [21]: img.size
```

```
Out[21]: (300, 400)
```

```
In [22]: results[0].boxes.xywh
```

```
Out[22]: tensor([[413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790],
               [146.9449, 650.6298, 196.7977, 504.1556],
               [739.5948, 634.6099, 140.2510, 484.8480],
               [283.2428, 631.6757, 123.4565, 451.7523],
               [ 31.5197, 711.9839,  63.0394, 322.9200],
               [ 16.3075, 289.6674,  32.4993,  70.4186]], device='cuda:0')
```

```
In [23]: results[0].boxes.xywhn
```

```
Out[23]: tensor([[0.5110, 0.4575, 0.9656, 0.4866],
               [0.1814, 0.6024, 0.2430, 0.4668],
               [0.9131, 0.5876, 0.1731, 0.4489],
               [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
               [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
               [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
```

```
In [24]: import cv2
import requests
import numpy as np
from PIL import Image
from io import BytesIO

img_url = "https://ultralytics.com/images/bus.jpg"
response = requests.get(img_url)
img = Image.open(BytesIO(response.content)).convert("RGB")
img_np = np.array(img)
height, width = img_np.shape[:2]
```

```
In [25]: height, width
```

```
Out[25]: (1080, 810)
```

```
In [26]: bbox1 = results[0].boxes.xywh[0]
bbox1
```

```
Out[26]: tensor([413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790], device='cuda:0')
```

```
In [27]: bbox1[0]/width, bbox1[1]/height, bbox1[2]/width, bbox1[3]/height
```

```
Out[27]: (tensor(0.5110, device='cuda:0'),
         tensor(0.4575, device='cuda:0'),
         tensor(0.9656, device='cuda:0'),
         tensor(0.4866, device='cuda:0'))
```

```
In [28]: results[0].boxes.xywhn
```

```
Out[28]: tensor([[0.5110, 0.4575, 0.9656, 0.4866],
               [0.1814, 0.6024, 0.2430, 0.4668],
               [0.9131, 0.5876, 0.1731, 0.4489],
               [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
               [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
               [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
```

```
In [29]: bbox2 = results[0].boxes.xyxy[0]
bbox2
```

```
Out[29]: tensor([ 22.8529, 231.2805, 805.0055, 756.8594], device='cuda:0')
```

```
In [30]: bbox2[0]/width, bbox2[1]/height, bbox2[2]/width, bbox2[3]/height
```

```
Out[30]: (tensor(0.0282, device='cuda:0'),
          tensor(0.2141, device='cuda:0'),
          tensor(0.9938, device='cuda:0'),
          tensor(0.7008, device='cuda:0'))
```

```
In [31]: results[0].boxes.xyxy[0]
```

```
Out[31]: tensor([0.0282, 0.2141, 0.9938, 0.7008], device='cuda:0')
```

👉 내 코멘트 직접 해본결과 같음을 알 수 있다. (30줄과 31줄)

흐름 6. 박스 직접 그리기

좌표를 꺼내 OpenCV로 사각형을 그리고 matplotlib으로 띄운다.

```
In [32]: url = "https://ultralytics.com/images/bus.jpg"
         response = requests.get(url)
         img = np.array(Image.open(BytesIO(response.content)).convert("RGB"))
         h, w = img.shape[:2]
         img_copy = img.copy()
```

```
In [33]: xyxy_coordinate = results[0].boxes.xyxy.cpu().numpy()
```

```
In [34]: xyxy_coordinate
```


```
Out[34]: array([[ 22.853,  231.28,  805.01,  756.86],
                 [ 48.546,  398.55,  245.34,  902.71],
                 [ 669.47,  392.19,  809.72,  877.03],
                 [ 221.51,  405.8,  344.97,  857.55],
                 [    0,  550.52,  63.039,  873.44],
                 [ 0.057797,  254.46,  32.557,  324.88]], dtype=float32)
```

```
In [35]: import matplotlib.pyplot as plt

         for box in xyxy_coordinate:
             x1, y1, x2, y2 = map(int, box)
             cv2.rectangle(img_copy, (x1, y1), (x2, y2), color=(255, 0, 0), thickness=2)

         # 시각화
         plt.figure(figsize=(10, 8))
         plt.imshow(img_copy)
         plt.title("YOLO xyxy Bounding Boxes")
         plt.axis("off")
         plt.show()
```

YOLO xyxy Bounding Boxes



👉 내 코멘트 이전에 학습했던 모델의 xy좌표를 활용해서 박스를 치고 있다

흐름 7. 필요한 클래스만 골라 그리기

`boxes.data` 를 풀어서 사람(class 0)만 이름·신뢰도와 함께 표시한다.

```
In [36]: results[0].boxes.data
```

```
Out[36]: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02, 8.7323e-01, 5.0000e+00],
                [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02, 8.6572e-01, 0.0000e+00],
                [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02, 8.5275e-01, 0.0000e+00],
                [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02, 8.2528e-01, 0.0000e+00],
                [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02, 2.6076e-01, 0.0000e+00],
                [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02, 2.5521e-01, 1.1000e+01]], device='cuda:0')
```

```
In [37]: det = results[0].boxes.data.cpu().numpy()
```

```
In [38]: type(det)
```

```
Out[38]: numpy.ndarray
```

```
In [39]: type(det)
```

```
Out[39]: numpy.ndarray
```

```
In [40]: url = "https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/ultralytics/cfg/datasets/coco.yaml"
```

```
# URL에서 YAML 텍스트 불러오기
response = requests.get(url)
yaml_content = response.text

# YAML 파싱
parsed = yaml.safe_load(yaml_content)

# 클래스 이름 추출
class_names = parsed['names']
```

```
In [41]: class_names
```

```
Out[41]: {0: 'person',
          1: 'bicycle',
          2: 'car',
          3: 'motorcycle',
          4: 'airplane',
          5: 'bus',
          6: 'train',
          7: 'truck',
          8: 'boat',
          9: 'traffic light',
          10: 'fire hydrant',
          11: 'stop sign',
          12: 'parking meter',
          13: 'bench',
          14: 'bird',
          ... (50줄 생략) ...
          65: 'remote',
          66: 'keyboard',
          67: 'cell phone',
          68: 'microwave',
          69: 'oven',
          70: 'toaster',
          71: 'sink',
          72: 'refrigerator',
          73: 'book',
          74: 'clock',
          75: 'vase',
          76: 'scissors',
          77: 'teddy bear',
          78: 'hair drier',
          79: 'toothbrush'}
```

```
In [42]: img_copy = img_np.copy()

for det in results[0].boxes.data:
    x1, y1, x2, y2, conf, cls = det.tolist()
    if int(cls) == 0:
        x1, y1, x2, y2 = map(int, [x1, y1, x2, y2])
        label = f"{class_names[int(cls)]} {conf:.2f}"
        cv2.rectangle(img_copy, (x1, y1), (x2, y2), (255, 0, 0), 2)
        cv2.putText(img_copy, label, (x1, y1 - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                    0.9, (255, 0, 0), 2)

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.imshow(img_copy)
plt.title("Only Class 0 (person) Bounding Boxes with Labels")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Only Class 0 (person) Bounding Boxes with Labels



👉 내 코멘트 클래스 이름을 확인하고 클래스가 person인 경우만 true처리해 사람만 박스치고 있다

흐름 8. 탐지 영역 잘라내기

버스 박스 영역만 잘라 파일로 저장하고 다시 읽어 확인한다.

```
In [43]: import os
bus_class_id = [k for k, v in class_names.items() if v == 'bus'][0]
os.makedirs("bus_crops", exist_ok=True)

count = 0
for det in results[0].boxes.data:
    x1, y1, x2, y2, conf, cls = det.tolist()
    if int(cls) == bus_class_id:
        x1, y1, x2, y2 = map(int, [x1, y1, x2, y2])
        cropped = img_np[y1:y2, x1:x2]
        save_path = f"bus_crops/bus_crop_{count}.jpg"
        cv2.imwrite(save_path, cv2.cvtColor(cropped, cv2.COLOR_RGB2BGR))
        print(f"버스 {count}번 잘라서 저장: {save_path}")
        count += 1
```

버스 0번 잘라서 저장: bus_crops/bus_crop_0.jpg

```
In [44]: import os
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

crop_folder = "bus_crops"

image_files = sorted([f for f in os.listdir(crop_folder) if f.endswith(".jpg")])

num_images = len(image_files)
plt.figure(figsize=(5 * num_images, 5))

for i, filename in enumerate(image_files):
    img_path = os.path.join(crop_folder, filename)
    img = cv2.imread(img_path)
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # OpenCV는 BGR로 불러오기 때문에
    RGB로 변환

    plt.subplot(1, num_images, i + 1)
    plt.imshow(img)
    plt.title(filename)
    plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

bus_crop_0.jpg



👉 내 코멘트 원본사진에서 버스 박스부분만 따로 빼서 보여주고 있다

흐름 9. 학습 준비와 파인튜닝

새 사전학습 모델을 불러와 stamp 데이터로 20 에폭 학습한다. GPU로 3~4분 걸린다.

```
In [45]: from ultralytics import YOLO
import os

model = YOLO("yolov8n.pt")
```

```
In [46]: model.train(
    data="../../datasets/stamp/data.yaml",
    epochs=20,
    imgsz=640,
    batch=16,
    name="stamp_detect",
    device=0
)
```

New <https://pypi.org/project/ultralytics/8.4.161> available Update with 'pip install -U ultralytics'

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

... (103줄 생략) ...

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
	all	273	952	0.955	0.986	0.983

0.617

20 epochs completed in 0.069 hours.

Optimizer stripped from C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect-2\weights\last.pt, 6.2MB

Optimizer stripped from C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect-2\weights\best.pt, 6.2MB

Validating C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect-2\weights\best.pt...

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs

	all	273	952	0.952	0.987	0.985
--	-----	-----	-----	-------	-------	-------

0.638

	shoes	204	408	0.928	0.974	0.975
--	-------	-----	-----	-------	-------	-------

0.717

	stamp	273	544	0.977	1	0.995
--	-------	-----	-----	-------	---	-------

0.56

Speed: 0.2ms preprocess, 1.7ms inference, 0.0ms loss, 1.3ms postprocess per image

Results saved to C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect-2

Out[46]: ultralytics.utils.metrics.DetMetrics object with attributes:

```
ap_class_index: array([0, 1])
box: ultralytics.utils.metrics.Metric object
confusion_matrix: <ultralytics.utils.metrics.ConfusionMatrix object at 0x000002D403AE2390>
curves: ['Precision-Recall(B)', 'F1-Confidence(B)', 'Precision-Confidence(B)', 'Recall-Confidence(B)']
curves_results: [[array([ 0, 0.001001, 0.002002, 0.003003, 0.004004, 0.005005, 0.006006, 0.007007, 0.008008, 0.009009, 0.01001, 0.011011, 0.012012, 0.013013, 0.014014, 0.015015, 0.016016, 0.017017, 0.018018, 0.019019, 0.02002, 0.021021, 0.022022, 0.023023, 0.024024, 0.025025, 0.026026, 0.027027, 0.028028, 0.029029, 0.03003, 0.031031, 0.032032, 0.033033, 0.034034, 0.035035, 0.036036, 0.037037, 0.038038, 0.039039, 0.04004, 0.041041, 0.042042, 0.043043, 0.044044, 0.045045, 0.046046, 0.047047, ... (166줄 생략) ... [ 1, 1, 1, ..., 0, 0, 0]], shape=(2, 1000)), 'Confidence', 'Recall']]
fitness: 0.638485398537328
keys: ['metrics/precision(B)', 'metrics/recall(B)', 'metrics/mAP50(B)', 'metrics/mAP50-95(B)']
maps: array([ 0.71738, 0.55959])
names: {0: 'shoes', 1: 'stamp'}
nt_per_class: array([408, 544])
nt_per_image: array([204, 273])
results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.9521953850427981, 'metrics/recall(B)': 0.987171399571973, 'metrics/mAP50(B)': 0.9849713795038824, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.638485398537328, 'fitness': 0.638485398537328}
save_dir: WindowsPath('C:/Users/LOQ5060/Desktop/CV-YOLO/notebooks/runs/detect/stamp_detect-2')
speed: {'preprocess': 0.22566080585483722, 'inference': 1.7361296702755424, 'loss': 0.0004432235133148484, 'postprocess': 1.3006380952139054}
stats: {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': [], 'target_img': []}]
```

👉 내 코멘트

- Precision (정밀도): 모델이 "맞다"고 예측한 것들 중, 실제로 맞춘 비율
- Recall (재현율): 실제로 존재하는 전체 정답들 중, 모델이 놓치지 않고 찾아낸 비율
- mAP50: 박스를 조금 널널하게 맞춰도(50% 이상만 겹치면) "객체를 잘 찾았는가"에 초점을 맞춘 종합 정확도 점수
- mAP50-95: 박스 위치를 얼마나 정밀하게 그렸는지(50%부터 95% 겹침까지 단계별로 평가) "박스 위치의 완벽도"까지 엄격하게 반영한 종합 정확도 점수
- 결과를 보면 신발하고 도장이 클래스인걸 알 수 있다

흐름 10. 평가하기

검증 데이터로 채점하고, 지표를 표로 정리한다.

```
In [47]: metrics = model.val()
print("🔍 평가 결과:", metrics)
```

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs

val: Fast image access (ping: 0.10.0 ms, read: 117.325.2 MB/s, size: 26.6 KB)

val: Scanning C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\valid\labels.cache... 273 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% 273/273 0.0s

	all	273	952	0.953	0.987	0.985
--	-----	-----	-----	-------	-------	-------

0.64

shoes	204	408	0.928	0.974	0.975
-------	-----	-----	-------	-------	-------

0.717

stamp	273	544	0.978	1	0.995
-------	-----	-----	-------	---	-------

0.562

Speed: 1.6ms preprocess, 2.9ms inference, 0.0ms loss, 1.8ms postprocess per image

Results saved to C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\val-2

🔍 평가 결과: ultralytics.utils.metrics.DetMetrics object with attributes:

ap_class_index: array([0, 1])

box: ultralytics.utils.metrics.Metric object

confusion_matrix: <ultralytics.utils.metrics.ConfusionMatrix object at 0x000002D541BF9750>

... (169줄 생략) ...

[1, 1, 1, ..., 0, 0,
0]], shape=(2, 1000)), 'Confidence', 'Recall']]

fitness: 0.6395495664152615

keys: ['metrics/precision(B)', 'metrics/recall(B)', 'metrics/mAP50(B)', 'metrics/mAP50-95(B)']

maps: array([0.71673, 0.56237])

names: {0: 'shoes', 1: 'stamp'}

nt_per_class: array([408, 544])

nt_per_image: array([204, 273])

results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.9530530332488807, 'metrics/recall(B)': 0.9871390667515323, 'metrics/mAP50(B)': 0.9850004041920235, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.6395495664152615, 'fitness': 0.6395495664152615}

save_dir: WindowsPath('C:/Users/LOQ5060/Desktop/CV-YOLO/notebooks/runs/detect/val-2')

speed: {'preprocess': 1.63126776558637, 'inference': 2.9308322345669082, 'loss': 0.0009446885887083117, 'postprocess': 1.7951926739499204}

stats: {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': [], 'target_img': []}

```
In [48]: import pandas as pd
```

```
data = {
    "Class": ["all", "shoes", "stamp"],
    "Images": [273, 204, 273],
    "Instances": [952, 408, 544],
    "Precision": [0.953, 0.928, 0.978],
    "Recall": [0.987, 0.974, 1.000],
    "mAP@.5": [0.985, 0.975, 0.995],
    "mAP@.5:.95": [0.640, 0.717, 0.562],
}

df = pd.DataFrame(data)

print("### 📊 Evaluation Results Table (Markdown Format)\n")
print(df.to_markdown(index=False))

print("\n### 📖 Explanation of Each Column")
print("""
- **Class**: Object class name. "all" means aggregated results over all classes.
- **Images**: Number of images in which this class appears (or total evaluation
images for 'all').
- **Instances**: Total number of ground truth objects for the class.
- **Precision**: Proportion of correct positive predictions (TP / (TP + FP)).
- **Recall**: Proportion of ground truths that were correctly detected (TP / (TP
+ FN)).
- **mAP@.5**: Mean Average Precision at IoU threshold 0.5.
- **mAP@.5:.95**: mAP averaged over IoU thresholds from 0.5 to 0.95 in steps of
0.05 (more stringent metric).
""")
```

```
### 📊 Evaluation Results Table (Markdown Format)
```

Class	Images	Instances	Precision	Recall	mAP@.5	mAP@.5:.95
all	273	952	0.953	0.987	0.985	0.640
shoes	204	408	0.928	0.974	0.975	0.717
stamp	273	544	0.978	1	0.995	0.562

```
### 📖 Explanation of Each Column
```

```
- **Class**: Object class name. "all" means aggregated results over all classes.
- **Images**: Number of images in which this class appears (or total evaluation
images for 'all').
- **Instances**: Total number of ground truth objects for the class.
- **Precision**: Proportion of correct positive predictions (TP / (TP + FP)).
- **Recall**: Proportion of ground truths that were correctly detected (TP / (TP
+ FN)).
- **mAP@.5**: Mean Average Precision at IoU threshold 0.5.
- **mAP@.5:.95**: mAP averaged over IoU thresholds from 0.5 to 0.95 in steps of
0.05 (more stringent metric).
```

```
In [49]: metrics.box.map, metrics.box.map50, metrics.box.map75, metrics.box.maps
```

```
Out[49]: (np.float64(0.6395495664152615),
np.float64(0.9850004041920235),
np.float64(0.7395406571714536),
array([ 0.71673, 0.56237]))
```

👉 내 코멘트 표로 정리해 한눈에 결과를 파악하기 쉬웠다 도장을 신발보다 더 잘 찾아내지만 박스 정확도는 도장보다 신발이 더 높음을 알 수 있다


흐름 11. test 이미지로 예측해 보기

학습에 쓰지 않은 사진으로 예측하고 결과 박스를 확인한다.

```
In [50]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

image = Image.open('../datasets/stamp/test/images/clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2fb4fb
ae44fb12fd600d1d966f76.jpg')

image
```



```
In [51]: results = model.predict('../datasets/stamp/test/images/clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2
fb4fb12fd600d1d966f76.jpg')
results[0].save(filename='predicted1.jpg')
```

image 1/1 C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\..\datasets\stamp\test\images\clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2fb4fb12fd600d1d966f76.jpg: 640x640 2 shoess, 2 stamps, 14.1ms
Speed: 3.2ms preprocess, 14.1ms inference, 2.6ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)

Out[51]: 'predicted1.jpg'

```
In [52]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

image = Image.open("predicted1.jpg")

image
```



```
In [53]: results[0].boxes
```

Out[53]: ultralytics.engine.results.Boxes object with attributes:

```
cls: tensor([0., 1., 1., 0.], device='cuda:0')
conf: tensor([0.9577, 0.9223, 0.8993, 0.4741], device='cuda:0')
data: tensor([[232.5940, 260.6025, 298.7854, 338.3451, 0.9577, 0.0000],
              [168.5933, 275.5515, 189.8084, 316.0340, 0.9223, 1.0000],
              [251.9562, 95.4230, 274.1241, 134.1069, 0.8993, 1.0000],
              [243.2766, 362.1186, 309.7711, 415.9079, 0.4741, 0.0000]], device='c
uda:0')
id: None
is_track: False
orig_shape: (416, 416)
shape: torch.Size([4, 6])
xywh: tensor([[265.6897, 299.4738, 66.1914, 77.7425],
              [179.2008, 295.7927, 21.2151, 40.4825],
              [263.0402, 114.7650, 22.1678, 38.6839],
              [276.5239, 389.0132, 66.4945, 53.7892]], device='cuda:0')
xywhn: tensor([[0.6387, 0.7199, 0.1591, 0.1869],
               [0.4308, 0.7110, 0.0510, 0.0973],
               [0.6323, 0.2759, 0.0533, 0.0930],
               [0.6647, 0.9351, 0.1598, 0.1293]], device='cuda:0')
xyxy: tensor([[232.5940, 260.6025, 298.7854, 338.3451],
              [168.5933, 275.5515, 189.8084, 316.0340],
              [251.9562, 95.4230, 274.1241, 134.1069],
              [243.2766, 362.1186, 309.7711, 415.9079]], device='cuda:0')
xyxyn: tensor([[0.5591, 0.6264, 0.7182, 0.8133],
               [0.4053, 0.6624, 0.4563, 0.7597],
               [0.6057, 0.2294, 0.6590, 0.3224],
               [0.5848, 0.8705, 0.7446, 0.9998]], device='cuda:0')
```

👉 내 코멘트 탐지된 모든 객체의 상세 정보(cls, conf, 좌표 등)를 직관적으로 확인할 수 있었다. 상단 및 중앙의 객체들은 90% 이상의 높은 신뢰도로 탐지된 반면, 하단의 신발은 47.4%의 다소 낮은 신뢰도로 관측되었다.

원인을 추론해 보면, 하단 신발은 이미지 테두리 부분에서 일부가 잘려서(Crop) 특성이 완벽하게 드러나지 않았기 때문으로 보인다. 마찬가지로 실시간 모니터링 환경에서도 손이나 다른 물체가 대상 객체를 가릴 경우(Occlusion) 신뢰도가 낮게 나올 수 있음을 유추해 볼 수 있다.

전체 정리 📌 실습 전체를 통해 알게 된 것, 어려웠던 것, 더 해보고 싶은 것을 적는다.

📌 [알게 된 것] YOLO 모델 학습부터 결과 검증, 그리고 추론 결과를 통해 객체의 클래스, 신뢰도, 위치 좌표를 확인하는 기본 흐름을 파악했다.

📌 [어려웠던 것] Results 객체나 Boxes 텐서 출력값처럼 생소한 복잡한 수치들이 한꺼번에 나와 헷갈렸고, Precision, Recall, mAP 같은 비슷한 성능 지표들의 개념을 구분하고 해석하는 과정이 다소 어려웠다.

📌 [더 해보고 싶은 것] 이번에 배운 기초를 활용해 객체를 찾아내고 좌표를 비교하는 원리를 응용해서, 두 화면의 다른 점을 순식간에 찾아내는 초고속 틀린그림찾기 게임핵(매크로)을 만들어보고 싶다.

In []:

2부. YOLO로 틀린그림찾기

두 그림에서 다른 곳을 YOLO로 찾아 표시하고, 정답과 비교해 점수를 매긴다. 아이디어는 간단하다. YOLO로 두 그림의 물체를 전부 박스로 찾은 뒤, 박스끼리 비교한다.

여기까지 오는 과정(도안에서는 YOLO가 아무것도 못 찾음, 직접 편집한 데이터는 부자연스러움, 그래서 Gemini로 문제를 만듦)은 [report/작업기록.md](#)에 정리했다. 이 노트북은 데이터를 확인하고 탐지기를 만들어 채점하는 과정을 순서대로 실행한다.

순서	내용
1	준비
2	데이터 보기 — Gemini로 만든 5문제
3	YOLO가 이 그림을 알아볼까?
4	박스 짝짓기
5	후보 자리의 내용 비교
6	한 문제 풀어 보기
7	5문제 채점
8	놓친 것과 한계

```
In [ ]: # 이 부의 코드는 spotdiff/ 폴더 기준 경로를 쓴다
import os
from pathlib import Path
REPO = next(p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents] if (p / 'spotdiff').is_dir()) # 레포 맨 위
os.chdir(REPO / 'spotdiff')
```

1. 준비

```
In [1]: import json
import sys
from collections import Counter
from pathlib import Path

import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import Image, display

plt.rcParams["font.family"] = "Malgun Gothic"           # 한글 제목
ROOT = Path.cwd()                                     # spotdiff 폴더에서 실행
sys.path.insert(0, str(ROOT / "src"))
import detect_diff as dd                             # 탐지기 코드 (src/detect_diff.py)

DS = ROOT / "dataset_ai"
answers = {k: v for k, v in json.loads((DS / "answers.json").read_text(encoding="utf-8")).items() if not k.startswith("_")}

def load(name):
    return cv2.imread(str(DS / "A" / f"{name}.png")), cv2.imread(str(DS / "B" / f"{name}.png"))

def show(img, title="", w=14):
    h = img.shape[0] / img.shape[1] * w
    plt.figure(figsize=(w, h))
    plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    plt.title(title); plt.axis("off"); plt.show()

def side(A, B, gap=12):
    return cv2.hconcat([A, np.full((A.shape[0], gap, 3), 255, np.uint8), B])

print("문제:", list(answers), "/ 정답 수:", sum(len(v) for v in answers.values()))
```

문제: ['cafe_01', 'plaza_01', 'subway_01', 'camping_01', 'bookstore_01'] / 정답 수: 35

2. 데이터 보기 — Gemini로 만든 5문제

Gemini에게 장면을 설명하고 원본 A와 7군데 다른 B를 나란히 그려 달라고 해서 만든 그림이다. 제목과 설명 글자는 잘라내고 A-B 그림만 남겼다(src/prepare_pairs.py). 정답은 그림을 보며 정리하고, 채점할 수 있게 위치를 박스로 적었다(dataset_ai/answers.json).

```
In [2]: for name in answers:
        A, B = load(name)
        show(side(A, B), f"{name} (A | B)", w=12)
```

cafe_01 (A | B)



plaza_01 (A | B)



subway_01 (A | B)



camping_01 (A | B)



bookstore_01 (A | B)



```
In [3]: # 정답 목록
rows = [(name, d["no"], d["what"]) for name, v in answers.items() for d in v]
pd.set_option("display.max_colwidth", 60)
pd.DataFrame(rows, columns=["문제", "번호", "무엇이 바뀌었나"])
```

Out[3]:

	문제 번호	무엇이 바뀌었나
0	cafe_01 1	참새 3마리 → 2마리
1	cafe_01 2	파란 버스 → 초록 버스
2	cafe_01 3	안경 사라짐
3	cafe_01 4	태블릿 화면 막대그래프 → 원그래프
4	cafe_01 5	휴대폰 화면 커짐 → 꺼짐
5	cafe_01 6	컵 로고
6	plaza_01 1	핫도그 트럭 → 아이스크림 트럭
7	plaza_01 2	앞치마 파랑 → 빨강
8	plaza_01 3	분수 물줄기 사라짐
9	plaza_01 4	비둘기 4마리 → 오리 2마리
10	plaza_01 5	아이스 음료 → 뜨거운 커피
11	plaza_01 6	샌드위치 → 햄버거
12	plaza_01 7	신문 → 패션 잡지
13	plaza_01 8	파라솔 노란색 → 주황색 (Gemini가 말하지 않은 차이)
14	subway_01 1	전광판 급행 → 일반
15	subway_01 2	은색 열차 → 빨간 열차
16	subway_01 3	무선 이어폰 → 유선 이어폰
17	subway_01 4	빨간 넥타이 → 파란 넥타이
18	subway_01 5	서류 가방 → 백팩
19	subway_01 6	자판기 생수 → 캔 음료, 광고 색
20	subway_01 7	검은 구두 → 흰 운동화
21	camping_01 1	흰색 SUV → 은색 세단
22	camping_01 2	초승달 → 보름달
23	camping_01 3	노란 체크 담요 → 파란 줄무늬 담요
24	camping_01 4	마시멜로 → 소시지
25	camping_01 5	갈색 리트리버 → 검은 푸들
26	camping_01 6	가스 랜턴 → 양초
27	camping_01 7	빨간 머그 → 초록 머그
28	bookstore_01 1	Open → Welcome 팻말
29	bookstore_01 2	베레모 → 중절모
30	bookstore_01 3	초록 책 → 남색 책
31	bookstore_01 4	시계 바늘
32	bookstore_01 5	타자기 → 축음기
33	bookstore_01 6	빨간 장미 → 노란 튤립 (꽃병 위치도 바뀜)
34	bookstore_01 7	노란 고양이 → 검은 고양이

대부분이 같은 자리의 물체가 다른 것으로 바뀐 것이다(핫도그 트럭 → 아이스크림 트럭, 비둘기 → 오리). 광장 그림의 8번(파라솔 색)은 Gemini가 말하지 않은 차이인데, 아래 탐지기가 찾아내서 정답에 추가했다.

3. YOLO가 이 그림을 알아볼까?

선 그림 도안에서는 사전학습 YOLO가 물체를 하나도 찾지 못했다. Gemini 그림은 실제 사진에 가까운 그림이라 다를 것으로 보고, 카페 그림에 작은 모델(YOLO11n)과 큰 모델(YOLO11x)을 돌려 비교했다.

In [4]:

```
from ultralytics import YOLO

A, B = load("cafe_01")
for weight in ["yolo11n.pt", "yolo11x.pt"]:
    m = YOLO(weight)
    for side_name, img in [("A", A), ("B", B)]:
        r = m.predict(img, conf=0.25, device=0, verbose=False)[0]
        cnt = Counter(r.names[int(c)] for c in r.bboxes.cls.tolist())
        print(f"{weight:11s} {side_name}: {dict(cnt.most_common())}")
```

```

yolo11n.pt A: {'person': 11, 'chair': 6, 'car': 3, 'cup': 2, 'cell phone': 2, 'dining table': 2, 'bus': 1, 'laptop': 1, 'potted plant': 1, 'handbag': 1}
yolo11n.pt B: {'person': 12, 'chair': 7, 'car': 3, 'cup': 2, 'cell phone': 2, 'dining table': 2, 'laptop': 1, 'bus': 1, 'potted plant': 1}
yolo11x.pt A: {'person': 9, 'chair': 5, 'bird': 3, 'car': 3, 'handbag': 3, 'dining table': 3, 'potted plant': 2, 'laptop': 1, 'bus': 1, 'cell phone': 1, 'cup': 1, 'backpack': 1}
yolo11x.pt B: {'person': 11, 'chair': 5, 'handbag': 3, 'car': 3, 'potted plant': 2, 'bird': 2, 'dining table': 2, 'laptop': 1, 'bus': 1, 'cup': 1, 'cell phone': 1, 'backpack': 1}


```

```

In [5]: r = YOLO("yolo11x.pt").predict(A, conf=0.25, device=0, verbose=False)[0]
        show(r.plot(line_width=2, font_size=12), "YOLO11x - 카페 A", w=8)

```

YOLO11x — 카페 A



물체를 많이 찾는다. 큰 모델(x)은 가로등 위 작은 참새까지 찾아서 **A는 새 3마리, B는 2마리**로 차이가 박스 개수에 그대로 드러난다. 작은 모델(n)은 참새를 못 찾아서, 이후로는 YOLO11x를 쓴다.

하지만 버스 색, 테이블 화면, 폰 화면처럼 물체는 그대로 있고 **내용만 바뀐 차이**는 A와 B에서 박스가 똑같이 나온다. 그래서 박스를 짝지은 다음, 박스 안의 내용까지 비교하기로 했다.

4. 박스 짝짓기

A와 B의 박스 중 위치가 많이 겹치는($\text{IoU} \geq 0.5$) 것끼리 짝을 짓는다. 겹침이 큰 쌍부터 차례로 짝을 정한다.

- 짝이 없는 박스: 한쪽에만 있는 물체 (사라짐·추가, 또는 개수가 달라짐)
- 짝이 있는데 클래스가 다름: 다른 물체로 바뀜
- 짝도 있고 클래스도 같음: 내용만 바뀌었을 수 있음

탐지 신뢰도 기준은 0.10으로 낮게 잡았다. 0.25에서는 서점 그림의 고양이와 책이 안 잡혔다. 헛탐지는 다음 단계에서 걸러진다.

```
In [6]: finder = dd.Finder() # YOLO11x(탐지) + yolo11n-cls
da, db = finder.detect(A), finder.detect(B)
pairs, only_a, only_b = finder.pair(da, db)
print(f"A {len(da)}개, B {len(db)}개 탐지 → 짝 {len(pairs)}쌍, A에만 {len(only_a)}개, B에만 {len(only_b)}개")
print("A에만:", [da[i]["cls"] for i in only_a])
print("B에만:", [db[j]["cls"] for j in only_b])
print("클래스가 다른 짝:", [(da[i]["cls"], db[j]["cls"]) for i, j in pairs if da[i]["cls"] != db[j]["cls"]])
```

A 47개, B 46개 탐지 → 짝 41쌍, A에만 6개, B에만 5개

A에만: ['bird', 'bird', 'car', 'dining table', 'car', 'person']

B에만: ['bird', 'dining table', 'potted plant', 'person', 'person']

클래스가 다른 짝: []

A에만 있는 bird가 참새 한 마리 차이다. 그런데 A에만/B에만 있는 박스 중에는 사람처럼 실제로는 양쪽에 다 있는데 YOLO가 한쪽에서만 찾은 것도 섞여 있다. 박스만 보고 틀린 곳이라고 하면 헛탐지가 많아진다.

5. 후보 자리의 내용 비교

짜지은 박스, 한쪽에만 있는 박스 모두를 후보로 보고, 같은 자리를 A와 B에서 잘라 내용을 비교한다.

- **픽셀 변화**: Gemini는 B를 새로 그리면서 선이 몇 픽셀씩 어긋나므로, 두 조각을 먼저 맞추고 살짝 흐리게 한 뒤 색이 크게 다른 픽셀의 비율을 잰다
- **색 분포**: 두 조각의 색 분포(HSV 히스토그램)가 얼마나 다른지 잰다
- (참고) **모양**: YOLO 분류 모델의 특징 벡터 거리. 처음에는 이걸로 판단하려 했지만, 거의 모든 후보가 0.0~0.2로 나와 차이를 구분하지 못했다

픽셀 변화가 0.25보다 크거나 색 분포 거리가 0.45보다 크면 틀린 곳으로 본다.

```
In [7]: found, cands, _, _ = finder.find(A, B)
df = pd.DataFrame([dict(후보=c["why"], 물체=c["label"], 픽셀변화=round(c["pix"], 3),
                        색분포=round(c["color"], 3),
                        모양=round(c["shape"], 3), 틀린곳=c["diff"],
                        정답=[g["no"] for g in answers["cafe_01"] if dd.hits(c["box"], g)]) for c in cands])
df.sort_values("픽셀변화", ascending=False).head(12)
```

```
Out[7]:
```

	후보	물체	픽셀변화	색분포	모양	틀린곳	정답
47	B에만 있음	bird	0.531	0.210	0.068	True	[1]
17	내용 비교	bus	0.524	0.618	0.019	True	[2]
41	A에만 있음	bird	0.500	0.263	0.047	True	[1]
46	A에만 있음	person	0.440	0.213	0.041	True	[2]
42	A에만 있음	bird	0.438	0.171	0.054	True	[1]
28	내용 비교	bird	0.436	0.110	0.017	True	[1]
50	B에만 있음	person	0.426	0.406	0.026	True	[2]
9	내용 비교	cell phone	0.413	0.498	0.096	True	[5]
51	B에만 있음	person	0.256	0.339	0.032	True	[2]
2	내용 비교	cup	0.134	0.244	0.019	False	[6]
40	내용 비교	person	0.098	0.226	0.032	False	[2]
38	내용 비교	person	0.078	0.318	0.017	False	[]

버스, 휴대폰, 참새는 픽셀 변화가 0.4 이상으로 크게 나온다. 한쪽에서만 잡힌 사람 중 일부도 높게 나왔는데, 버스 바로 앞에 서 있어서 뒤에 보이는 버스 색이 바뀐 것까지 같이 잡힌 경우다(정답 2번 자리). 모양 거리는 버스(0.02)처럼 색만 바뀐 경우를 전혀 구분하지 못한다.

아래는 한쪽에서만 잡힌 후보만 모은 것이다. 참새와 버스 앞 사람을 빼면 픽셀 변화가 작아서 걸러진다. YOLO가 한쪽에서만 놓친 물체가 이 단계에서 정리된다.

```
In [8]: df[df["후보"] != "내용 비교"].sort_values("픽셀변화", ascending=False)
```

Out[8]:

	후보	물체	픽셀변화	색분포	모양	틀린곳	정답
47	B에만 있음	bird	0.531	0.210	0.068	True	[1]
41	A에만 있음	bird	0.500	0.263	0.047	True	[1]
46	A에만 있음	person	0.440	0.213	0.041	True	[2]
42	A에만 있음	bird	0.438	0.171	0.054	True	[1]
50	B에만 있음	person	0.426	0.406	0.026	True	[2]
51	B에만 있음	person	0.256	0.339	0.032	True	[2]
43	A에만 있음	car	0.000	0.139	0.000	False	[]
44	A에만 있음	dining table	0.000	0.146	0.000	False	[]
45	A에만 있음	car	0.000	0.163	0.000	False	[]
48	B에만 있음	dining table	0.000	0.164	0.001	False	[]
49	B에만 있음	potted plant	0.000	0.062	0.001	False	[]


6. 한 문제 풀어 보기

틀린 곳 중 같은 종류가 붙어 있으면 하나로 묶고(자판기 병 12개 → 1묶음), 겹치면 더 구체적인 작은 박스만 남긴다. 그림에서 빨간 박스는 탐지기가 찾은 곳, 초록 박스는 찾은 정답, 노란 박스는 놓친 정답이다.

```
In [9]: from pathlib import Path
out = Path("results_ai"); out.mkdir(exist_ok=True)
for name in ["cafe_01", "subway_01"]:
    A, B = load(name)
    found, *_ = finder.find(A, B)
    dd.draw(A, B, found, answers[name], out / f"{name}.jpg")
    print(name, "→", [f["label"] for f in found])
    show(cv2.imread(str(out / f"{name}.jpg")), name, w=12)
```

cafe_01 → ['person', 'bird', 'cell phone']

cafe_01



subway_01 → ['cell phone', 'tie', 'bottle', 'handbag']



7. 5문제 채점

탐지 박스가 정답 박스와 겹치거나($IoU \geq 0.1$) 정답 영역 안의 일부를 가리키면 찾은 것으로 본다. 처음에는 IoU만 봤는데, 트럭 위 핫도그 장식처럼 정답의 일부를 정확히 가리켜도 겹치는 비율이 작아 오답이 되어서 규칙을 고쳤다.

- **재현율**: 정답 중 찾은 비율
- **정밀도**: 탐지한 것 중 정답 자리인 비율

```
In [10]: rows, all_cands = [], []
for name, gts in answers.items():
    A, B = load(name)
    found, cands, *_ = finder.find(A, B)
    dd.draw(A, B, found, gts, out / f"{name}.jpg")
    all_cands += [(c["pix"], c["color"], any(dd.hits(c["box"], g) for g in gts)) for c in cands]
    rows.append(dict(문제=name, 정답=len(gts),
                    찾음=sum(any(dd.hits(f["box"], g) for f in found) for g in gts),
                    탐지=len(found),
                    맞춤=sum(any(dd.hits(f["box"], g) for g in gts) for f in found),
                    놓친것=", ".join(g["what"] for g in gts if not any(dd.hits(f["box"], g) for f in found))))
    score = pd.DataFrame(rows)
    tot = score[["정답", "찾음", "탐지", "맞음"]].sum()
    print(f"재현율 {tot['찾음'] / tot['정답']:.1%} ({tot['찾음']}/{tot['정답']}),
          정밀도 {tot['맞음'] / tot['탐지']:.1%} ({tot['맞음']}/{tot['탐지']})")
    score
```


재현율 65.7% (23/35), 정밀도 100.0% (26/26)

Out[10]:

	문제	정답	찾음	탐지	맞음	놓친것
0	cafe_01	6	3	3	3	안경 사라짐, 태블릿 화면 막대그래프 → 원그래프, 컵 로고
1	plaza_01	8	8	11	11	
2	subway_01	7	3	4	4	전광판 급행 → 일반, 은색 열차 → 빨간 열차, 무선 이어폰 → 유선 이어폰, 검은 구두 → 흰 운동화
3	camping_01	7	5	4	4	초승달 → 보름달, 마시멜로 → 소시지
4	bookstore_01	7	4	4	4	Open → Welcome 팻말, 베레모 → 종절모, 시계 바늘

In [11]:

```
dd.plot(all_cands, out / "threshold.png")
display(Image(filename=str(out / "threshold.png"), width=560))
```



회색(정답과 무관한 후보)은 거의 다 왼쪽 아래에 모여 있고, 빨강(정답 자리 후보)은 픽셀 변화가 큰 쪽으로 퍼져 있다. 픽셀 변화 기준선(0.25)이 둘을 잘 가른다.

시행착오에 따른 점수 변화

단계	바꾼 것	재현율	정밀도
1	박스 비교 + 색 분포 비교	32.4%	34.2%
2	채점 규칙 수정, 탐지 신뢰도 0.25 → 0.10	50.0%	95.5%
3	픽셀 변화 비교 추가, 같은 종류 묶기	65.7%	100%

3단계에서 탐지기가 찾은 파라솔 색 차이를 정답에 추가했다(34 → 35개). 파라솔을 빼고 원래 34개로 세면 재현율 64.7%, 정밀도 96.2%다.

8. 놓친 것과 한계

놓친 12개는 두 종류다.

- **YOLO가 모르는 물체 (8개):** 안경, 전광판, 이어폰, 구두, 달, 마시멜로, 문 패달, 모자. YOLO가 배운 80가지 물체(COCO)에 없어서 박스가 안 생기고, 박스가 없으면 비교할 후보도 없다.
- **찾았지만 차이가 작게 나옴 (4개):** 태블릿 화면, 컵 로고, 시계 바늘, 열차 색. 물체 박스는 잡혔지만 바뀐 부분이 박스에 비해 작거나 흐려서 기준을 넘지 못했다.

한계

- 기준값(픽셀 변화 0.25, 색 분포 0.45)을 같은 5문제를 보며 정했다. 새 문제에서도 맞는지는 문제를 더 만들어 확인해야 한다.
- 분수처럼 정답 영역이 큰 경우, 그 안에서 바뀐 뒤쪽 사람들을 가리켜도 맞음으로 섰다. 채점이 조금 너그럽다.
- 정밀도 100%는 5문제에서 헛탐지가 없었다는 뜻이다. 문제가 늘면 떨어질 수 있다.

YOLO가 찾은 물체 안에서만 차이를 볼 수 있다는 게 이 방법의 가장 큰 한계다. YOLO가 모르는 물체(모자, 안경, 패달)를 찾으려면 그런 물체까지 배운 모델이 필요하다.