

컴퓨터 비전 프로젝트

YOLOv8 기반 제조 데이터 객체 탐지 실습

사전학습 모델 이해 → stamp 데이터 학습·평가 → 모델·조건별 성능 실험

작성자	hwang-ye-song
레포지토리	https://github.com/hwang-ye-song/CV_YOLO
작성일	2026-09-21
환경	Windows 11 · Python 3.11 · PyTorch 2.11 (CUDA 12.8) · Ultralytics 8.4 · RTX 5060 Laptop

목차

1. 실습 노트북 — yolov8_manufacturing_practice.ipynb

YOLOv8 기반 제조 데이터 객체 탐지 실습 [프로젝트]

항목	내용
목표	① 사전학습 YOLOv8의 추론 결과 구조를 이해한다 ② 제조 현장 데이터(stamp: 신발 + 도장)로 학습·평가한다 ③ 모델·데이터 조건을 바꿔 성능 범위를 실험한다
진행 방식	과제 기본 코드를 순서대로 따라가며 각 코드 아래에 의미를 정리 하고, 파트가 끝날 때마다 🧪 개인 실험 을 수행
환경	Windows 11 · Python 3.11 · PyTorch 2.11 (CUDA 12.8) · Ultralytics 8.4 · RTX 5060 Laptop 8GB
레포	https://github.com/hwang-ye-song/CV_YOLO

목차

- Part 1. YOLOv8 확인하기 (버스 이미지) → 🧪 개인 실험 1
- Part 2. YOLOv8 학습 실습 (stamp 데이터셋) → 🧪 개인 실험 2
- 목표 기준 평가 · 개인 회고 (KPT / AAR)

Part 1. YOLOv8 확인하기

```
In [1]: !pip install ultralytics
```

Collecting ultralytics

Using cached ultralytics-8.4.154-py3-none-any.whl.metadata (46 kB)

Collecting cloudpickle>=3.1.1 (from ultralytics)

Using cached cloudpickle-3.1.2-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB)

Requirement already satisfied: filelock>=3.16.1 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (3.29.0)

Requirement already satisfied: numpy>=1.23.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (2.4.6)

Requirement already satisfied: matplotlib>=3.3.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (3.11.0)

Requirement already satisfied: opencv-python!=4.13.0.90,>=4.7.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (5.0.0.93)

Requirement already satisfied: pillow>=7.1.2 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (12.2.0)

Requirement already satisfied: pyyaml>=5.3.1 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from ultralytics) (6.0.3)

... (37줄 생략) ...

Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from sympy>=1.13.3->torch>=1.8.0->ultralytics) (1.3.0)

Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in c:\users\loq5060\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from jinja2->torch>=1.8.0->ultralytics) (3.0.3)

Using cached ultralytics-8.4.154-py3-none-any.whl (1.4 MB)

Using cached cloudpickle-3.1.2-py3-none-any.whl (22 kB)

Using cached nvidia_ml_py-13.610.43-py3-none-any.whl (53 kB)

Using cached polars-1.44.2-py3-none-any.whl (865 kB)

Using cached polars_runtime_32-1.44.2-cp310-abi3-win_amd64.whl (51.3 MB)

Using cached psutil-7.2.2-cp37-abi3-win_amd64.whl (137 kB)

Using cached ultralytics_platform-0.1.46-py3-none-any.whl (78 kB)

Using cached ultralytics_thop-2.1.6-py3-none-any.whl (30 kB)

Installing collected packages: nvidia-ml-py, psutil, polars-runtime-32, cloudpickle, polars, ultralytics-thop, ultralytics-platform, ultralytics

Successfully installed cloudpickle-3.1.2 nvidia-ml-py-13.610.43 polars-1.44.2 polars-runtime-32-1.44.2 psutil-7.2.2 ultralytics-8.4.154 ultralytics-platform-0.1.46 ultralytics-thop-2.1.6

Ultralytics 패키지를 설치한다. YOLOv8을 만든 곳의 라이브러리로, 모델을 불러오는 것부터 학습·추론·평가까지 모두 이 패키지로 한다. 이 PC에는 이미 설치돼 있어서 `Requirement already satisfied` 가 출력된다.

Yolo 이해

```
In [2]: from ultralytics import YOLO
```

YOLO 클래스 하나로 탐지, 분류, 분할을 모두 다룬다. 어떤 작업을 할지는 불러오는 가중치 파일이 정한다.

```
In [3]: model = YOLO('yolov8n.pt')
```

COCO 데이터셋(80개 클래스)으로 미리 학습된 YOLOv8 nano 모델을 불러온다. 파일이 없으면 자동으로 내려받는다. 모델 크기는 n(nano) < s < m < l < x 순서이고, 클수록 정확하지만 느려진다.

```
In [4]: example_imgs = ['https://ultralytics.com/images/bus.jpg']
```

```
In [5]: from PIL import Image
import requests
from io import BytesIO
```

```
In [6]: response = requests.get(example_imgs[0])
img = Image.open(BytesIO(response.content))
```

```
In [7]: img.thumbnail((400,400))
img
```

Out[7]:



예제 버스 사진을 인터넷에서 받아 PIL 이미지로 연다. `thumbnail` 은 비율을 유지한 채 400×400 안에 들어가도록 줄이는데, 화면에서 보기 좋게 하려는 것일 뿐이고 모델에는 원본 URL을 그대로 넣는다.

```
In [8]: results = model.predict(example_imgs[0], save=True, conf=0.25)
```

```
Downloading https://ultralytics.com/images/bus.jpg to 'bus.jpg': 100% _____
134.2KB 1.1MB/s 0.1s
image 1/1 C:\Users\LQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\bus.jpg: 640x480 4 persons, 1
bus, 1 stop sign, 17.7ms
Speed: 35.6ms preprocess, 17.7ms inference, 17.0ms postprocess per image at shape
(1, 3, 640, 480)
Results saved to C:\Users\LQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\predict
```

추론을 실행한다. `save=True` 로 박스를 그린 결과 이미지를 저장하고, `conf=0.25` 로 신뢰도가 0.25보다 낮은 박스는 버린다. 로그의 `640x480` 은 모델에 들어간 이미지 크기
로, 긴 변을 640에 맞추고 비율을 유지한 것이다. 결과는 사람 4명, 버스 1대, 정지 표지판
1개다.

```
In [9]: output_img = Image.open('./runs/detect/predict/bus.jpg')
output_img.thumbnail((400,400))
output_img
```

Out[9]:



저장된 결과 이미지를 열어 보면 사람, 버스, 표지판에 박스와 이름, 신뢰도가 그려져 있다. 같은 셀을 다시 실행하면 저장 폴더가 `predict2`, `predict3` ...으로 늘어나니, 경로를 고정하지 않으려면 `results[0].save_dir` 을 쓰면 된다.

```
In [10]: results
```

Out[10]: [ultralytics.engine.results.Results object with attributes:

```
boxes: ultralytics.engine.results.Boxes object
depth: None
keypoints: None
masks: None
... (42줄 생략) ...
      [103, 93, 99]],
      [[123, 122, 126],
       [145, 144, 148],
       [176, 175, 179],
       ...,
       [ 95, 85, 91],
       [ 96, 86, 92],
       [ 98, 88, 94]]], shape=(1080, 810, 3), dtype=uint8)
orig_shape: (1080, 810)
path: 'C:\\Users\\LOQ5060\\Desktop\\CV-YOLO\\notebooks\\bus.jpg'
probs: None
save_dir: 'C:\\Users\\LOQ5060\\Desktop\\CV-YOLO\\notebooks\\runs\\detect\\predict'
semantic_mask: None
speed: {'preprocess': 35.64029998960905, 'inference': 17.722400021739304, 'post process': 16.97470000362955}]
```

In [11]: `type(results)`

Out[11]: `list`

In [12]: `type(results[0])`

Out[12]: `ultralytics.engine.results.Results`

`predict()` 는 이미지 한 장마다 `Results` 객체 하나를 담은 리스트를 돌려준다. 이미지가 한 장이라 `results[0]` 만 보면 된다. `Results` 안에는 `boxes` (탐지), `masks` (분할), `keypoints` (자세), `probs` (분류)가 있는데, 탐지 모델이라 `boxes` 만 채워져 있다.

In [13]: `results[0].boxes`

Out[13]: ultralytics.engine.results.Boxes object with attributes:

```
cls: tensor([ 5.,  0.,  0.,  0.,  0., 11.], device='cuda:0')
conf: tensor([0.8732, 0.8657, 0.8528, 0.8253, 0.2608, 0.2552], device='cuda:0')
data: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02, 8.7323e-01, 5.000
0e+00],
            [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02, 8.6572e-01, 0.0000e+0
0],
            [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02, 8.5275e-01, 0.0000e+0
0],
            [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02, 8.2528e-01, 0.0000e+0
0],
            [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02, 2.6076e-01, 0.0000e+0
0],
            [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02, 2.5521e-01, 1.1000e+0
1]], device='cuda:0')
id: None
is_track: False
orig_shape: (1080, 810)
shape: torch.Size([6, 6])
xywh: tensor([[413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790],
... (8줄 생략) ...
            [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
            [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
            [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
xyxy: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02],
            [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02],
            [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02],
            [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02],
            [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02],
            [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02]], device='cuda:0')
xyxyn: tensor([[2.8214e-02, 2.1415e-01, 9.9383e-01, 7.0080e-01],
            [5.9933e-02, 3.6903e-01, 3.0289e-01, 8.3584e-01],
            [8.2651e-01, 3.6314e-01, 9.9965e-01, 8.1207e-01],
            [2.7347e-01, 3.7574e-01, 4.2589e-01, 7.9403e-01],
            [0.0000e+00, 5.0974e-01, 7.7826e-02, 8.0874e-01],
            [7.1355e-05, 2.3561e-01, 4.0194e-02, 3.0081e-01]], device='cuda:0')
```

boxes 에는 박스마다 다음 정보가 들어 있다.

속성	내용
cls	클래스 번호 (5=bus, 0=person, 11=stop sign)
conf	신뢰도
xyxy / xywh	픽셀 좌표 (왼쪽 위·오른쪽 아래 꼭짓점 / 중심·너비·높이)
xyxyn / xywhn	위 좌표를 이미지 크기로 나눈 0~1 값
data	[x1, y1, x2, y2, conf, cls] 를 한 줄에 모은 것

In [14]: `url = "https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/ultralytics/cfg/datasets/coco.yaml"`

```
In [15]: import yaml
import requests

url = "https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/ultralytics/cfg/datasets/coco.yaml"

response = requests.get(url)
data = yaml.safe_load(response.text)

print(data)
```

... (1줄 생략) ...

COCO 설정 파일(coco.yaml)을 읽어 온다. 여기 있는 `names` 가 클래스 번호와 이름을 이어 주는 표라서, `c1s` 의 숫자를 사람이 읽을 수 있는 이름으로 바꿀 때 쓴다. 과제 원본의 `import requests=` 는 오타라서 `import requests` 로 고쳤다.

```
In [16]: results[0].boxes.conf
```

```
Out[16]: tensor([0.8732, 0.8657, 0.8528, 0.8253, 0.2608, 0.2552], device='cuda:0')
```

여섯 박스의 신뢰도를 보면 버스와 사람 3명은 0.8이 넘어 확실하지만, 왼쪽 끝에 잘린 사람과 정지 표지판은 0.26 정도로 애매하다.

```
In [17]: results[0].boxes
```

Out[17]: ultralytics.engine.results.Boxes object with attributes:

```
cls: tensor([ 5.,  0.,  0.,  0.,  0., 11.], device='cuda:0')
conf: tensor([0.8732, 0.8657, 0.8528, 0.8253, 0.2608, 0.2552], device='cuda:0')
data: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02, 8.7323e-01, 5.0000e+00],
              [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02, 8.6572e-01, 0.0000e+00],
              [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02, 8.5275e-01, 0.0000e+00],
              [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02, 8.2528e-01, 0.0000e+00],
              [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02, 2.6076e-01, 0.0000e+00],
              [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02, 2.5521e-01, 1.1000e+00]], device='cuda:0')
id: None
is_track: False
orig_shape: (1080, 810)
shape: torch.Size([6, 6])
xywh: tensor([[413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790],
              ... (8줄 생략) ...
              [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
              [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
              [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
xyxy: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02],
              [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02],
              [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02],
              [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02],
              [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02],
              [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02]], device='cuda:0')
xyxyn: tensor([[2.8214e-02, 2.1415e-01, 9.9383e-01, 7.0080e-01],
               [5.9933e-02, 3.6903e-01, 3.0289e-01, 8.3584e-01],
               [8.2651e-01, 3.6314e-01, 9.9965e-01, 8.1207e-01],
               [2.7347e-01, 3.7574e-01, 4.2589e-01, 7.9403e-01],
               [0.0000e+00, 5.0974e-01, 7.7826e-02, 8.0874e-01],
               [7.1355e-05, 2.3561e-01, 4.0194e-02, 3.0081e-01]], device='cuda:0')
```

In [18]: `img.size`

Out[18]: (300, 400)

`img` 가 (300, 400)인 건 앞에서 `thumbnail` 로 줄였기 때문이다. 박스 좌표는 원본 (810×1080) 기준이라, 정규화를 직접 계산해 보려면 원본 크기가 필요하다. 그래서 아래에서 원본을 다시 받는다. 참고로 PIL의 `size` 는 (너비, 높이) 순서다.

In [19]: `results[0].boxes.xywh`

```
Out[19]: tensor([[413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790],
                  [146.9449, 650.6298, 196.7977, 504.1556],
                  [739.5948, 634.6099, 140.2510, 484.8480],
                  [283.2428, 631.6757, 123.4565, 451.7523],
                  [ 31.5197, 711.9839,  63.0394, 322.9200],
                  [ 16.3075, 289.6674,  32.4993,  70.4186]], device='cuda:0')
```

In [20]: `results[0].boxes.xywhn`

```
Out[20]: tensor([[0.5110, 0.4575, 0.9656, 0.4866],
                [0.1814, 0.6024, 0.2430, 0.4668],
                [0.9131, 0.5876, 0.1731, 0.4489],
                [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
                [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
                [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
```

```
In [21]: import cv2
import requests
import numpy as np
from PIL import Image
from io import BytesIO

img_url = "https://ultralytics.com/images/bus.jpg"
response = requests.get(img_url)
img = Image.open(BytesIO(response.content)).convert("RGB")
img_np = np.array(img)
height, width = img_np.shape[:2]
```

```
In [22]: height, width
```

```
Out[22]: (1080, 810)
```

NumPy 배열의 `shape` 는 (높이, 너비, 채널) 순서라서, 원본은 높이 1080, 너비 810이다.

```
In [23]: bbox1 = results[0].boxes.xywh[0]
bbox1
```

```
Out[23]: tensor([413.9292, 494.0699, 782.1526, 525.5790], device='cuda:0')
```

```
In [24]: bbox1[0]/width, bbox1[1]/height, bbox1[2]/width, bbox1[3]/height
```

```
Out[24]: (tensor(0.5110, device='cuda:0'),
          tensor(0.4575, device='cuda:0'),
          tensor(0.9656, device='cuda:0'),
          tensor(0.4866, device='cuda:0'))
```

```
In [25]: results[0].boxes.xywhn
```

```
Out[25]: tensor([[0.5110, 0.4575, 0.9656, 0.4866],
                [0.1814, 0.6024, 0.2430, 0.4668],
                [0.9131, 0.5876, 0.1731, 0.4489],
                [0.3497, 0.5849, 0.1524, 0.4183],
                [0.0389, 0.6592, 0.0778, 0.2990],
                [0.0201, 0.2682, 0.0401, 0.0652]], device='cuda:0')
```

첫 번째 박스(버스)의 `xywh` 를 원본 너비와 높이로 나눠 보니 `xywhn[0]` 과 정확히 같았다. 즉 `n` 이 붙은 좌표는 원본 크기에 대한 비율이다. 해상도가 바뀌어도 그대로 쓸 수 있어서, YOLO 학습 라벨(txt)도 이 형식을 쓴다.

```
In [26]: bbox2 = results[0].boxes.xyxy[0]
bbox2
```

```
Out[26]: tensor([ 22.8529, 231.2805, 805.0055, 756.8594], device='cuda:0')
```

```
In [27]: bbox2[0]/width, bbox2[1]/height, bbox2[2]/width, bbox2[3]/height
```

```
Out[27]: (tensor(0.0282, device='cuda:0'),
          tensor(0.2141, device='cuda:0'),
          tensor(0.9938, device='cuda:0'),
          tensor(0.7008, device='cuda:0'))
```

```
In [28]: results[0].boxes.xyxy[0]
```

```
Out[28]: tensor([0.0282, 0.2141, 0.9938, 0.7008], device='cuda:0')
```

xyxy 도 같은 방법으로 나누면 xyxyn 과 일치한다. xyxy 는 왼쪽 위와 오른쪽 아래 꼭짓점이라 OpenCV로 사각형을 그릴 때 바로 쓸 수 있다.

시각화

```
In [29]: url = "https://ultralytics.com/images/bus.jpg"
         response = requests.get(url)
         img = np.array(Image.open(BytesIO(response.content)).convert("RGB"))
         h, w = img.shape[:2]
         img_copy = img.copy()
```

```
In [30]: xyxy_coordinate = results[0].boxes.xyxy.cpu().numpy()
```

```
In [31]: xyxy_coordinate
```

```
Out[31]: array([[ 22.853,  231.28,  805.01,  756.86],
                 [ 48.546,  398.55,  245.34,  902.71],
                 [ 669.47,  392.19,  809.72,  877.03],
                 [ 221.51,  405.8,  344.97,  857.55],
                 [    0,  550.52,  63.039,  873.44],
                 [ 0.057797,  254.46,  32.557,  324.88]], dtype=float32)
```

추론을 GPU에서 했기 때문에 좌표도 GPU 메모리에 있다. OpenCV와 matplotlib은 GPU 텐서를 다루지 못해서 .cpu().numpy() 로 NumPy 배열로 옮긴다.

```
In [32]: import matplotlib.pyplot as plt

         for box in xyxy_coordinate:
             x1, y1, x2, y2 = map(int, box)
             cv2.rectangle(img_copy, (x1, y1), (x2, y2), color=(255, 0, 0), thickness=2)

         # 시각화
         plt.figure(figsize=(10, 8))
         plt.imshow(img_copy)
         plt.title("YOLO xyxy Bounding Boxes")
         plt.axis("off")
         plt.show()
```

YOLO xyxy Bounding Boxes



좌표로 모든 박스를 빨간 사각형으로 그렸다. `cv2.rectangle` 은 정수 좌표가 필요해서 `int` 로 바꿨다. 사진을 RGB로 읽었기 때문에 (255, 0, 0) 이 빨강이다. OpenCV 기본인 BGR로 읽었다면 파랑으로 나온다.

```
In [33]: results[0].boxes.data
```

```
Out[33]: tensor([[2.2853e+01, 2.3128e+02, 8.0501e+02, 7.5686e+02, 8.7323e-01, 5.0000e+00],
               [4.8546e+01, 3.9855e+02, 2.4534e+02, 9.0271e+02, 8.6572e-01, 0.0000e+00],
               [6.6947e+02, 3.9219e+02, 8.0972e+02, 8.7703e+02, 8.5275e-01, 0.0000e+00],
               [2.2151e+02, 4.0580e+02, 3.4497e+02, 8.5755e+02, 8.2528e-01, 0.0000e+00],
               [0.0000e+00, 5.5052e+02, 6.3039e+01, 8.7344e+02, 2.6076e-01, 0.0000e+00],
               [5.7797e-02, 2.5446e+02, 3.2557e+01, 3.2488e+02, 2.5521e-01, 1.1000e+01]], device='cuda:0')
```

```
In [34]: det = results[0].boxes.data.cpu().numpy()
```

```
In [35]: type(det)
```

```
Out[35]: numpy.ndarray
```

```
In [36]: type(det)
```

```
Out[36]: numpy.ndarray
```

```
In [37]: url = "https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/main/ultralytics/cfg/datasets/coco.yaml"
```

```
# URL에서 YAML 텍스트 불러오기
response = requests.get(url)
yaml_content = response.text

# YAML 파싱
parsed = yaml.safe_load(yaml_content)

# 클래스 이름 추출
class_names = parsed['names']
```

```
In [38]: class_names
```

```
Out[38]: {0: 'person',
 1: 'bicycle',
 2: 'car',
 3: 'motorcycle',
 4: 'airplane',
 5: 'bus',
 6: 'train',
 7: 'truck',
 8: 'boat',
 9: 'traffic light',
10: 'fire hydrant',
11: 'stop sign',
12: 'parking meter',
13: 'bench',
14: 'bird',
... (50줄 생략) ...
65: 'remote',
66: 'keyboard',
67: 'cell phone',
68: 'microwave',
69: 'oven',
70: 'toaster',
71: 'sink',
72: 'refrigerator',
73: 'book',
74: 'clock',
75: 'vase',
76: 'scissors',
77: 'teddy bear',
78: 'hair drier',
79: 'toothbrush'}
```

클래스 목록을 보니 COCO의 80개 클래스 대부분은 우리 시나리오에 필요 없다. 이럴 때는 필요한 클래스만 골라 쓰거나, 원하는 대상을 새로 학습시켜야 한다. 먼저 필요한 클래스만 골라 쓰는 방법부터 해 본다.

```
In [39]: img_copy = img_np.copy()

for det in results[0].boxes.data:
    x1, y1, x2, y2, conf, cls = det.tolist()
    if int(cls) == 0:
        x1, y1, x2, y2 = map(int, [x1, y1, x2, y2])
        label = f"{class_names[int(cls)]} {conf:.2f}"
        cv2.rectangle(img_copy, (x1, y1), (x2, y2), (255, 0, 0), 2)
        cv2.putText(img_copy, label, (x1, y1 - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                    0.9, (255, 0, 0), 2)

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.imshow(img_copy)
plt.title("Only Class 0 (person) Bounding Boxes with Labels")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Only Class 0 (person) Bounding Boxes with Labels



`boxes.data` 의 각 행을 `x1, y1, x2, y2, conf, cls` 로 풀어서, `cls` 가 0(person)인 박스만 이름과 신뢰도를 붙여 그렸다.

왼쪽 끝에 반쯤 가려진 사람도 잘 찾았다(0.26). 버스는 이번 목적에 필요 없어서 시각화에서 뺐다.

그런데 시나리오상 표지판을 찾아야 한다면 어떻게 해야 할까? 정지 표지판은 신뢰도가 0.26으로 낮고, COCO에 없는 종류의 표지판은 아예 찾을 수 없다. 결국 찾고 싶은 대상을 직접 라벨링한 데이터로 모델을 추가 학습(파인튜닝)해야 한다. 이 과정은 Part 2에서 해본다.

```
In [40]: import os
bus_class_id = [k for k, v in class_names.items() if v == 'bus'][0]
os.makedirs("bus_crops", exist_ok=True)

count = 0
for det in results[0].boxes.data:
    x1, y1, x2, y2, conf, cls = det.tolist()
    if int(cls) == bus_class_id:
        x1, y1, x2, y2 = map(int, [x1, y1, x2, y2])
        cropped = img_np[y1:y2, x1:x2]
        save_path = f"bus_crops/bus_crop_{count}.jpg"
        cv2.imwrite(save_path, cv2.cvtColor(cropped, cv2.COLOR_RGB2BGR))
        print(f"버스 {count}번 잘라서 저장: {save_path}")
        count += 1
```

버스 0번 잘라서 저장: bus_crops/bus_crop_0.jpg

클래스 이름표에서 bus 의 번호(5)를 찾아, 버스 박스 영역만 잘라(`img_np[y1:y2, x1:x2]`) 저장했다. `cv2.imwrite` 는 BGR 순서로 저장하므로 RGB를 BGR로 바꿔서 저장한다. 제조 라인에서도 이렇게 물체를 먼저 찾아 잘라낸 뒤, 잘라낸 부분만 자세히 검사하는 방식을 많이 쓴다.

```
In [41]: import os
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

crop_folder = "bus_crops"

image_files = sorted([f for f in os.listdir(crop_folder) if f.endswith(".jpg")])

num_images = len(image_files)
plt.figure(figsize=(5 * num_images, 5))

for i, filename in enumerate(image_files):
    img_path = os.path.join(crop_folder, filename)
    img = cv2.imread(img_path)
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # OpenCV는 BGR로 불러오기 때문에 RGB로 변환

    plt.subplot(1, num_images, i + 1)
    plt.imshow(img)
    plt.title(filename)
    plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

bus_crop_0.jpg



저장한 이미지를 다시 읽어 보니 버스 한 대가 잘 잘려 나왔다.

개인 실험 1 — 사전학습 모델을 더 알아보기

기본 실습에서 생긴 질문을 직접 확인한다.

1. **신뢰도 임계값(conf)** 을 바꾸면 탐지 결과가 어떻게 달라지나?
2. **추가 샘플 이미지**에서도 잘 되나? **모델 크기·버전**(YOLOv8n / YOLOv8s / YOLO11n)에 따라 무엇이 달라지나?
3. **NMS의 IoU 임계값**은 겹친 박스에 어떤 영향을 주나?

용어 정리

용어	뜻
신뢰도 (conf)	모델이 "여기에 이 물체가 있다"고 확신하는 정도(0~1). 기준값보다 낮은 박스는 버린다.
모델 크기	n (nano) < s (small) < m < l < x. 클수록 파라미터가 많아 정확할 수 있지만 느리다.
모델 버전	YOLOv8 → YOLO11처럼 숫자가 클수록 최신 구조다.
IoU	두 박스가 얼마나 겹치는지(0~1). 완전히 겹치면 1, 안 겹치면 0.
NMS	물체 하나에 겹쳐 나온 박스 중 하나만 남기는 정리 단계. IoU가 기준값보다 큰 박스를 중복으로 보고 지운다. (자세한 과정은 1-3)

모델 비교는 공정하게 **같은 조건끼리** 한다. **버전 효과**는 v8n vs 11n(둘 다 nano), **크기 효과**는 v8n vs v8s(둘 다 v8)로 본다.

```
In [42]: import pandas as pd
import torch
from pathlib import Path

DEVICE = 0 if torch.cuda.is_available() else "cpu"
bus_bgr = cv2.cvtColor(img_np, cv2.COLOR_RGB2BGR)

rows = []
for c in [0.05, 0.1, 0.25, 0.4, 0.55, 0.7, 0.85]:
    r = model.predict(bus_bgr, conf=c, device=DEVICE, verbose=False)[0]
    names = [class_names[int(k)] for k in r.bboxes.cls]
    rows.append({"conf": c, "boxes": len(names), "person": names.count("person"),
                "bus": names.count("bus"), "others": ", ".join(n for n in names if n not in ("person", "bus")) or "-"})
pd.DataFrame(rows)
```

```
Out[42]:
```

	conf	boxes	person	bus	others
0	0.05	13	5	3	stop sign, skateboard, bicycle, handbag, handbag
1	0.10	6	4	1	stop sign
2	0.25	6	4	1	stop sign
3	0.40	4	3	1	-
4	0.55	4	3	1	-
5	0.70	4	3	1	-
6	0.85	3	2	1	-

실험 1-1 결과 해석

- **0.05:** 박스가 13개로 늘었다. 사람 5명, 버스 3개(같은 버스에 박스가 겹쳐 나옴)에 skateboard-bicycle-handbag 같은 **없는 물체(오탐)** 가 섞였다.
- **0.10~0.25:** 6개(버스 1, 사람 4, 정지 표지판 1)로 안정적이다. 과제 기본값 0.25가 무난한 이유다.
- **0.40~0.70:** 4개. 신뢰도 0.26짜리였던 **왼쪽 끝의 잘린 사람**과 **정지 표지판**이 빠진다.
- **0.85:** 3개. 확실한 사람 한 명(0.83)까지 빠진다.

→ 임계값은 **놓침(미탐)과 헛것(오탐) 사이의 조절 손잡이**다. 제조 검사처럼 놓치면 안 되는 상황에서는 낮게, 오탐 비용이 크면 높게 잡아야 한다.


```
In [43]: SAMPLES = {"bus": "https://ultralytics.com/images/bus.jpg",
                  "zidane": "https://ultralytics.com/images/zidane.jpg"}
MODELS = ["yolov8n.pt", "yolov8s.pt", "yolo11n.pt"]

samples = {k: cv2.imdecode(np.frombuffer(requests.get(u).content, np.uint8), cv
2.IMREAD_COLOR) for k, u in SAMPLES.items()}
rows, vis = [], {}
for mname in MODELS:
    m = YOLO(mname)
    for sname, im in samples.items():
        m.predict(im, device=DEVICE, verbose=False) # 첫 호출(워밍업)
        # 시간 측정에서 제외
        r = m.predict(im, conf=0.25, device=DEVICE, verbose=False)[0]
        names = [r.names[int(k)] for k in r.names.cls]
        rows.append({"model": mname, "image": sname, "boxes": len(names),
                    "detected": ", ".join(f"{n}x{names.count(n)}" for n in sorted(set(names))),
                    "mean_conf": round(float(r.names.conf.mean()), 3) if len(names) else 0,
                    "infer_ms": round(r.speed["inference"], 1),
                    "params(M)": round(sum(p.numel() for p in m.model.parameters()) / 1e6, 1)})
        vis[(mname, sname)] = r.plot()[ :, :, :-1]
model_cmp = pd.DataFrame(rows)
model_cmp
```

```
Out[43]:
```

	model	image	boxes	detected	mean_conf	infer_ms	params(M)
0	yolov8n.pt	bus	6	bus×1, person×4, stop sign×1	0.655	10.3	3.2
1	yolov8n.pt	zidane	3	person×2, tie×1	0.649	13.4	3.2
2	yolov8s.pt	bus	5	bus×1, person×4	0.838	14.6	11.2
3	yolov8s.pt	zidane	3	person×2, tie×1	0.830	11.6	11.2
4	yolo11n.pt	bus	5	bus×1, person×4	0.837	14.6	2.6
5	yolo11n.pt	zidane	3	person×2, tie×1	0.691	11.2	2.6

```
In [44]: fig, axes = plt.subplots(len(SAMPLES), len(MODELS), figsize=(5 * len(MODELS),
4.5 * len(SAMPLES)))
for i, sname in enumerate(SAMPLES):
    for j, mname in enumerate(MODELS):
        axes[i, j].imshow(vis[(mname, sname)]); axes[i, j].set_title(f"{mname}
| {sname}"); axes[i, j].axis("off")
plt.tight_layout(); plt.show()
```



실험 1-2 결과 해석

세 모델을 같은 조건끼리 두 쌍으로 비교한다.

비교	같은 것	바뀐 것	버스 사진 평균 신뢰도	zidane 사진 (넥타이 / 평균)
v8n → 11n	크기 (둘 다 nano)	버전	0.66 → 0.84	0.29 → 0.45 / 0.65 → 0.69
v8n → v8s	버전 (둘 다 v8)	크기	0.66 → 0.84	0.29 → 0.72 / 0.65 → 0.83

- **버전 효과 (nano끼리):** 11n이 v8n보다 더 확신 있게 예측했다. 파라미터도 2.6M으로 v8n(3.2M)보다 작다. 다만 zidane에서는 사람 한 명(0.78)이 v8n(0.82)보다 조금 낮았다.
- **크기 효과 (v8끼리):** v8s가 가장 확신 있게 예측했지만, 파라미터는 v8n의 약 3.5배 (11.2M)다.
- **찾은 물체는 거의 같다.** zidane에서는 세 모델 모두 사람 2 + 넥타이 1을 찾았고, 버스 사진에서는 신뢰도 0.26이던 정지 표지판을 v8n만 잡았다. 그래서 이 차이는 **정확도보다는 확신 정도의 차이**다.
- 한 장씩 추론한 시간(10~18ms)은 GPU 준비 시간의 영향이 커서, 이 실험만으로 속도 차이를 말하기는 어렵다.

```
In [45]: rows = []
for iou in [0.3, 0.5, 0.7, 0.9]:
    for sname, im in samples.items():
        r = model.predict(im, conf=0.1, iou=iou, device=DEVICE, verbose=False)
        rows.append({"iou(NMS)": iou, "image": sname, "boxes": len(r.boxes)})
pd.DataFrame(rows).pivot(index="iou(NMS)", columns="image", values="boxes")
```

Out[45]:

	image	bus	zidane
iou(NMS)			
0.3	6	6	
0.5	6	8	
0.7	6	12	
0.9	9	13	

IoU(Intersection over Union)란? 두 박스가 얼마나 겹치는지를 0~1로 나타낸 값이다.

$\text{IoU} = \text{겹친 넓이} \div \text{두 박스를 합친 넓이}$. 완전히 겹치면 1, 전혀 안 겹치면 0이다.

NMS(Non-Maximum Suppression, 중복 박스 제거)란? YOLO는 물체 하나에 박스를 여러 개 겹쳐서 예측한다. NMS는 그중 하나만 남기는 정리 단계다.

1. 신뢰도가 가장 높은 박스를 고른다.
2. 그 박스와 **IoU가 기준값(iou)보다 큰** 박스는 같은 물체를 중복으로 잡은 것으로 보고 지운다.
3. 남은 박스들로 1~2를 반복한다.

→ **iou** 기준을 낮추면 조금만 겹쳐도 지워서 박스가 적어지고, 높이면 많이 겹쳐야 지워서 박스가 많아진다.

실험 1-3 결과 해석

- **버스 사진**은 IoU 0.3~0.7에서 6개로 그대로였고, 0.9에서야 9개로 늘었다. 사람들이 서로 많이 겹치지 않아서다.
- **zidane 사진**은 0.3 → 6개, 0.5 → 8개, 0.7 → 12개, 0.9 → 13개로 크게 변했다. 같은 사람에게 여러 박스가 겹쳐 나오는데, IoU 기준이 느슨할수록 그 중복 박스가 지워지지 않고 남는다.

→ 제품이 촘촘히 붙어 있는 라인에서는 IoU를 너무 낮추면 붙은 제품 두 개가 하나로 합쳐지고, 너무 높이면 한 제품에 박스가 여러 개 생긴다. 기본값 0.7 근처에서 현장 배치에 맞게 조정해야 한다.

Part 2. YOLOv8 학습 실습

데이터셋 다운로드

<https://universe.roboflow.com/warisara-kaewsuwan-cf2hs/stamp-bcrhe>

- 사용 버전: **v10** (2022-04-02) · YOLOv8 형식 · 클래스 **shoes** , **stamp**
- 분할: train 1,100 / valid 273 / test 193 · 416×416으로 리사이즈됨
- 시나리오: 작업대 위에서 신발에 **도장(stamp)** 이 찍혔는지 위에서 내려다보며 확인하는 제조 공정 영상

```
In [46]: from ultralytics import YOLO
import os

model = YOLO("yolov8n.pt")
```

Part 1과는 별개로, 학습을 시작할 새 사전학습 모델을 불러온다. 이미 COCO로 학습된 가중치에서 출발하면(전이학습) 적은 데이터로도 빨리 배운다.

- datasets
 - stamp
 - test
 - train
 - valid
 - data.yaml

과제와 같은 구조로 CV-YOLO/datasets/stamp/ 에 압축을 풀었다. 노트북이 CV-YOLO/notebooks/ 에 있어서 과제 코드의 ../datasets/stamp/... 경로가 그대로 맞는다. 각 폴더에는 사진(images/)과, 사진마다 클래스 x y w h (정규화 좌표)가 적힌 라벨 파일(labels/)이 들어 있다.

```
In [47]: model.train(
    data="../datasets/stamp/data.yaml",
    epochs=20,
    imgsz=640,
    batch=16,
    name="stamp_detect",
    device=0
)
```

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

... (106줄 생략) ...

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
	all	273	952	0.955	0.986	0.983

0.617

20 epochs completed in 0.064 hours.

Optimizer stripped from C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect\weights\last.pt, 6.2MB

Optimizer stripped from C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect\weights\best.pt, 6.2MB

Validating C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect\weights\best.pt...

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs

	all	273	952	0.952	0.987	0.985
--	-----	-----	-----	-------	-------	-------

0.638

	shoes	204	408	0.928	0.974	0.975
--	-------	-----	-----	-------	-------	-------

0.717

	stamp	273	544	0.977	1	0.995
--	-------	-----	-----	-------	---	-------

0.56

Speed: 0.4ms preprocess, 1.5ms inference, 0.0ms loss, 1.5ms postprocess per image

Results saved to C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect

Out[47]: ultralytics.utils.metrics.DetMetrics object with attributes:

```
ap_class_index: array([0, 1])
box: ultralytics.utils.metrics.Metric object
confusion_matrix: <ultralytics.utils.metrics.ConfusionMatrix object at 0x000002B2A4FDAB50>
curves: ['Precision-Recall(B)', 'F1-Confidence(B)', 'Precision-Confidence(B)', 'Recall-Confidence(B)']
curves_results: [[array([
0, 0.001001, 0.002002, 0.003003, 0.004004, 0.005005, 0.006006, 0.007007, 0.008008, 0.009009,
0.01001, 0.011011, 0.012012, 0.013013, 0.014014, 0.015015, 0.016016, 0.017017, 0.018018, 0.019019, 0.02002, 0.021021, 0.022022, 0.023023,
0.024024, 0.025025, 0.026026, 0.027027, 0.028028, 0.029029, 0.03003, 0.031031, 0.032032, 0.033033, 0.034034, 0.035035, 0.036036, 0.037037, 0.038038, 0.039039, 0.04004, 0.041041, 0.042042, 0.043043, 0.044044, 0.045045, 0.046046, 0.047047,
... (166줄 생략) ...
[1, 1, 1, ..., 0, 0]], shape=(2, 1000)), 'Confidence', 'Recall']]
fitness: 0.638485398537328
keys: ['metrics/precision(B)', 'metrics/recall(B)', 'metrics/mAP50(B)', 'metrics/mAP50-95(B)']
maps: array([ 0.71738, 0.55959])
names: {0: 'shoes', 1: 'stamp'}
nt_per_class: array([408, 544])
nt_per_image: array([204, 273])
results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.9521953850427981, 'metrics/recall(B)': 0.987171399571973, 'metrics/mAP50(B)': 0.9849713795038824, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.638485398537328, 'fitness': 0.638485398537328}
save_dir: WindowsPath('C:/Users/LOQ5060/Desktop/CV-YOLO/notebooks/runs/detect/stamp_detect')
speed: {'preprocess': 0.42180915771652655, 'inference': 1.4938516482615318, 'loss': 0.00033956046656265367, 'postprocess': 1.5260494505387865}
stats: {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': [], 'target_img': []}]
```

사전학습 가중치에서 시작해 stamp 데이터로 다시 학습(파인튜닝)한다. 인자의 뜻은 다음과 같다.

인자	의미
<code>data</code>	데이터 설정 파일. 이미지 경로와 클래스 이름(<code>shoes</code> , <code>stamp</code>)이 들어 있다
<code>epochs=20</code>	학습 데이터 전체를 20번 반복
<code>imgsz=640</code>	입력 크기. 원본(416×416)을 640으로 키워서 넣는다
<code>batch=16</code>	한 번에 16장씩 묶어서 학습
<code>name</code>	결과 폴더 이름 (<code>runs/detect/stamp_detect</code>)
<code>device=0</code>	첫 번째 GPU 사용

로그 앞부분의 `Overriding model.yaml nc=80 with nc=2` 는 80개 클래스용 출력층을 2개 클래스용으로 바꿔서 학습한다는 뜻이다. 에폭마다 `box_loss` (위치 오차), `cls_loss` (분류 오차), `dfl_loss` (박스 경계 오차)가 줄고 검증 mAP가 오르는지 보면 된다. 학습이 끝나면 가장 좋았던 에폭의 가중치를 `weights/best.pt` 로 저장하고, 그 가중치로 한 번 더 검증한다. 셀 아래의 `Out` 은 `model.train()` 이 돌려준 평가 결과인데, 그 래프용 숫자까지 모두 찍혀서 길다.

```
In [48]: metrics = model.val()
print("🔍 평가 결과:", metrics)
```

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs

val: Fast image access (ping: 0.10.0 ms, read: 154.028.4 MB/s, size: 26.6 KB)

val: Scanning C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\valid\labels.cache... 273 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% 273/273 0.0s

	all	273	952	0.953	0.987	0.985
--	-----	-----	-----	-------	-------	-------

0.64

shoes	204	408	0.928	0.974	0.975
-------	-----	-----	-------	-------	-------

0.717

stamp	273	544	0.978	1	0.995
-------	-----	-----	-------	---	-------

0.562

Speed: 2.0ms preprocess, 5.2ms inference, 0.0ms loss, 1.4ms postprocess per image

Results saved to C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\val

🔍 평가 결과: ultralytics.utils.metrics.DetMetrics object with attributes:

ap_class_index: array([0, 1])

box: ultralytics.utils.metrics.Metric object

confusion_matrix: <ultralytics.utils.metrics.ConfusionMatrix object at 0x000002B2A826AC50>

curves: ['Precision-Recall(B)', 'F1-Confidence(B)', 'Precision-Confidence(B)', 'Recall-Confidence(B)']

... (168줄 생략) ...

[1, 1, 1, ..., 0, 0], shape=(2, 1000)), 'Confidence', 'Recall']]

fitness: 0.6395495664152615

keys: ['metrics/precision(B)', 'metrics/recall(B)', 'metrics/mAP50(B)', 'metrics/mAP50-95(B)']

maps: array([0.71673, 0.56237])

names: {0: 'shoes', 1: 'stamp'}

nt_per_class: array([408, 544])

nt_per_image: array([204, 273])

results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.9530530332488807, 'metrics/recall(B)': 0.9871390667515323, 'metrics/mAP50(B)': 0.9850004041920235, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.6395495664152615, 'fitness': 0.6395495664152615}

save_dir: WindowsPath('C:/Users/LOQ5060/Desktop/CV-YOLO/notebooks/runs/detect/val')

speed: {'preprocess': 1.966254944715226, 'inference': 5.202001465387275, 'loss': 0.0033406595121250374, 'postprocess': 1.4232915747039117}

stats: {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': [], 'target_img': []}

학습이 끝난 모델로 검증 데이터(valid 273장)를 다시 평가한다. 학습 때 쓴 데이터 설정을 기억하고 있어서 인자 없이 호출하면 된다. 로그 표의 **Images** 는 그 클래스가 나온 사진 수, **Instances** 는 정답 박스 수다. **print(metrics)** 는 결과 객체 전체를 출력해서 역시 같다.

```
In [49]: import pandas as pd
```

```
data = {
    "Class": ["all", "shoes", "stamp"],
    "Images": [273, 204, 273],
    "Instances": [952, 408, 544],
    "Precision": [0.953, 0.928, 0.978],
    "Recall": [0.987, 0.974, 1.000],
    "mAP@.5": [0.985, 0.975, 0.995],
    "mAP@.5:.95": [0.640, 0.717, 0.562],
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

```
print("### 📊 Evaluation Results Table (Markdown Format)\n")
print(df.to_markdown(index=False))
```

```
print("\n### 📖 Explanation of Each Column")
print("""
```

```
- **Class**: Object class name. "all" means aggregated results over all classes.
- **Images**: Number of images in which this class appears (or total evaluation
images for 'all').
- **Instances**: Total number of ground truth objects for the class.
- **Precision**: Proportion of correct positive predictions (TP / (TP + FP)).
- **Recall**: Proportion of ground truths that were correctly detected (TP / (TP
+ FN)).
- **mAP@.5**: Mean Average Precision at IoU threshold 0.5.
- **mAP@.5:.95**: mAP averaged over IoU thresholds from 0.5 to 0.95 in steps of
0.05 (more stringent metric).
""")
```

```
### 📊 Evaluation Results Table (Markdown Format)
```

Class	Images	Instances	Precision	Recall	mAP@.5	mAP@.5:.95
all	273	952	0.953	0.987	0.985	0.640
shoes	204	408	0.928	0.974	0.975	0.717
stamp	273	544	0.978	1	0.995	0.562

```
### 📖 Explanation of Each Column
```

```
- **Class**: Object class name. "all" means aggregated results over all classes.
- **Images**: Number of images in which this class appears (or total evaluation
images for 'all').
- **Instances**: Total number of ground truth objects for the class.
- **Precision**: Proportion of correct positive predictions (TP / (TP + FP)).
- **Recall**: Proportion of ground truths that were correctly detected (TP / (TP
+ FN)).
- **mAP@.5**: Mean Average Precision at IoU threshold 0.5.
- **mAP@.5:.95**: mAP averaged over IoU thresholds from 0.5 to 0.95 in steps of
0.05 (more stringent metric).
```

위 검증 로그의 숫자를 과제 코드와 같은 방식으로 표에 옮겼다(값은 이번 실행 결과). 각 지표를 쉽게 풀면 이렇다.

지표	뜻
Precision (정밀도)	모델이 "있다"고 한 것 중 실제로 맞은 비율. 낮으면 없는 걸 있다고 한다(오탐)
Recall (재현율)	실제로 있는 것 중 찾아낸 비율. 낮으면 있는 걸 놓친다(미탐)
mAP@.5	박스가 정답과 절반 이상 겹치면 맞은 것으로 치는 점수. 위치를 대략 맞히는지 본다
mAP@.5:.95	겹침 기준을 0.5에서 0.95까지 점점 엄격하게 올려 가며 평균 낸 점수. 박스를 얼마나 딱 맞게 치는지 본다

```
In [50]: metrics.box.map, metrics.box.map50, metrics.box.map75, metrics.box.maps
```

```
Out[50]: (np.float64(0.6395495664152615),
np.float64(0.9850004041920235),
np.float64(0.7395406571714536),
array([ 0.71673, 0.56237]))
```

같은 값을 `metrics` 에서 직접 꺼낼 수도 있다. `map` 은 mAP@.5:.95, `map50` 과 `map75` 는 겹침 기준 0.5-0.75일 때 점수, `maps` 는 클래스별(shoes, stamp 순) mAP@.5:.95다.

평가 결과 해석

	Precision	Recall	mAP@.5	mAP@.5:.95
이번 실행 (RTX 5060, ultralytics 8.4) — all	0.953	0.987	0.985	0.640
shoes	0.928	0.974	0.975	0.717
stamp	0.978	1.000	0.995	0.562
과제 예시 (A100, ultralytics 8.3) — all	0.979	0.903	0.982	0.656

- 환경과 라이브러리 버전이 달라도 mAP@.5 0.98, mAP@.5:.95 0.64~0.66으로 과제 예시와 비슷한 결과가 나왔다.
- 도장은 mAP@.5 0.995, Recall 1.000으로 하나도 놓치지 않았다. 하지만 mAP@.5:.95 는 0.562로 신발(0.717)보다 낮다. 작은 도장은 찾기는 잘 찾아도 박스 경계를 딱 맞추기는 어렵다는 뜻이다. mAP75(0.740)가 mAP50(0.985)보다 크게 낮은 것도 같은 이유다.
- 신발은 Precision이 0.928로, 신발이 아닌 곳을 신발로 잡는 경우가 도장보다 많았다.

```
In [51]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

image = Image.open('../datasets/stamp/test/images/clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2fb4fb
ae44fb12fd600d1d966f76.jpg')

image
```

Out[51]: 2021-10-06 15:17:47
PG03-LASTING-QC



```
In [52]: results = model.predict('../datasets/stamp/test/images/clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2fb4fbae44fb12fd600d1d966f76.jpg')
results[0].save(filename='predicted1.jpg')
```

image 1/1 C:\Users\LQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\..\datasets\stamp\test\images\clip1_mp4-33_jpg.rf.95be2fb4fbae44fb12fd600d1d966f76.jpg: 640x640 2 shoess, 2 stamps, 14.5ms

Speed: 2.4ms preprocess, 14.5ms inference, 2.8ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)

Out[52]: 'predicted1.jpg'

```
In [53]: from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

image = Image.open("predicted1.jpg")

image
```



In [54]: `results[0].boxes`

Out[54]: `ultralytics.engine.results.Boxes` object with attributes:

```
cls: tensor([0., 1., 1., 0.], device='cuda:0')
conf: tensor([0.9577, 0.9223, 0.8993, 0.4741], device='cuda:0')
data: tensor([[232.5940, 260.6025, 298.7854, 338.3451, 0.9577, 0.0000],
              [168.5933, 275.5515, 189.8084, 316.0340, 0.9223, 1.0000],
              [251.9562, 95.4230, 274.1241, 134.1069, 0.8993, 1.0000],
              [243.2766, 362.1186, 309.7711, 415.9079, 0.4741, 0.0000]], device='c
uda:0')
id: None
is_track: False
orig_shape: (416, 416)
shape: torch.Size([4, 6])
xywh: tensor([[265.6897, 299.4738, 66.1914, 77.7425],
              [179.2008, 295.7927, 21.2151, 40.4825],
              [263.0402, 114.7650, 22.1678, 38.6839],
              [276.5239, 389.0132, 66.4945, 53.7892]], device='cuda:0')
xywhn: tensor([[0.6387, 0.7199, 0.1591, 0.1869],
               [0.4308, 0.7110, 0.0510, 0.0973],
               [0.6323, 0.2759, 0.0533, 0.0930],
               [0.6647, 0.9351, 0.1598, 0.1293]], device='cuda:0')
xyxy: tensor([[232.5940, 260.6025, 298.7854, 338.3451],
              [168.5933, 275.5515, 189.8084, 316.0340],
              [251.9562, 95.4230, 274.1241, 134.1069],
              [243.2766, 362.1186, 309.7711, 415.9079]], device='cuda:0')
xyxyn: tensor([[0.5591, 0.6264, 0.7182, 0.8133],
               [0.4053, 0.6624, 0.4563, 0.7597],
               [0.6057, 0.2294, 0.6590, 0.3224],
               [0.5848, 0.8705, 0.7446, 0.9998]], device='cuda:0')
```

학습에 쓰지 않은 test 사진으로 예측하고, `results[0].save()` 로 박스를 그린 이미지를 저장했다. `boxes` 의 `cls` 가 이제 0(shoes)과 1(stamp)뿐인 걸 보면, COCO용 모델이 우리 목적 전용 모델로 바뀐 것을 알 수 있다.

과제 예시와 같은 사진에서 신발 2개(0.96, 0.47)와 도장 2개(0.92, 0.90)를 찾았다. 과제 예시(신발 1, 도장 2)보다 신발이 하나 더 잡혔는데, 좌표(y 362~416)를 보면 사진 아래 가장자리에 잘려 보이는 신발이다. 신뢰도가 0.5가 안 돼서, 기준을 0.5로 올리면 과제 예시와 같아진다.



개인 실험 2 — 새 모델과 신뢰도 조절로 성능이 좋아질까?

실험

해본 것

2-1 다른 모델(YOLO11n)·큰 모델(YOLOv8s)·긴 학습(50 에폭)과 비교

2-2 신뢰도 기준값 최적화

비교는 학습에 쓰지 않은 **test 셋(193장)** 으로 한다.

2-1. 모델 비교

가설: 최신 모델이나 큰 모델로 바꾸면, 또는 더 오래 학습하면 성능이 오를 것이다.

첫 번째 코드 셀은 경로와 데이터 설정을 준비한다.

```
In [55]: import shutil

ROOT = Path.cwd().parent
STAMP = ROOT / "datasets" / "stamp"
RUNS = ROOT / "runs" / "stamp" # 비교 실험 결과 저장 위치
BASE_RUN = Path(model.trainer.save_dir) # 위에서 학습한 기본 모델(stamp_
detect) 폴더
print("기본 학습 결과 폴더:", BASE_RUN)

# 실험용 데이터 설정: 절대경로로 고정해 어디서 실행해도 같은 데이터를 쓰게 한다
cfg = yaml.safe_load((STAMP / "data.yaml").read_text(encoding="utf-8"))
DATA = STAMP / "data_local.yaml"
DATA.write_text(yaml.safe_dump({"path": STAMP.as_posix(), "train": "train/images",
                                "val": "valid/images",
                                "test": "test/images", "names": cfg["names"]}, a
llow_unicode=True), encoding="utf-8")
```

기본 학습 결과 폴더: C:\Users\LQ5060\Desktop\CV-YOLO\notebooks\runs\detect\stamp_detect

Out[55]: 133

```

In [56]: EXPS = [("stamp_detect", BASE_RUN, "yolov8n.pt", 20),           # 위에서 학습한
기본 모델
                ("v8n_e50", RUNS / "v8n_e50", "yolov8n.pt", 50),
                ("11n_e20", RUNS / "11n_e20", "yolo11n.pt", 20),
                ("v8s_e20", RUNS / "v8s_e20", "yolov8s.pt", 20)]
RUN_DIR = {name: run for name, run, _, _ in EXPS}
summary = []
for name, run, weights, ep in EXPS:
    if not (run / "weights" / "best.pt").exists(): # 이미 학습한 실험은 결과
재사용
        YOLO(weights).train(data=str(DATA), epochs=ep, imgsz=640, batch=16, dev
ice=DEVICE,
                                project=str(RUNS), name=name, exist_ok=True, workers
=2, seed=42, verbose=False)
        m = YOLO(str(run / "weights" / "best.pt"))
        v = m.val(data=str(DATA), split="test", device=DEVICE, verbose=False, plots
=False,
                    project=str(RUNS), name=f"{name}_test", exist_ok=True)
        res = pd.read_csv(run / "results.csv")
        summary.append({"exp": name, "model": weights, "epochs": ep, "best_epoch":
int(res.loc[res["metrics/mAP50-95(B)"].idxmax(), "epoch"]),
                        "params(M)": round(sum(p.numel() for p in m.model.parameters
()) / 1e6, 2),
                        "P": v.box.mp, "R": v.box.mr, "mAP50": v.box.map50, "mAP50-
95": v.box.map,
                        "shoes mAP50-95": v.box.maps[0], "stamp mAP50-95": v.box.map
s[1],
                        "infer_ms": v.speed["inference"]})
exp_df = pd.DataFrame(summary).round(3)
(ROOT / "results").mkdir(exist_ok=True)
exp_df.to_csv(ROOT / "results" / "stamp_experiments.csv", index=False)
exp_df

```

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)
 Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs
 WARNING val: Slow image access detected (ping: 0.40.3 ms, read: 23.72.9 MB/s, size: 27.5 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for better performance. See <https://docs.ultralytics.com/guides/model-training-tips>
 val: New cache created: C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\test\labels.cache

all 193 633 0.951 0.985 0.985

0.627

Speed: 1.5ms preprocess, 4.8ms inference, 0.0ms loss, 1.2ms postprocess per image
 Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 3,006,038 parameters, 0 gradients, 8.1 GFLOPs
 val: Fast image access (ping: 0.10.0 ms, read: 98.516.5 MB/s, size: 26.8 KB)
 val: Scanning C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\test\labels.cache...
 193 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% 193/193 0.0s

all 193 633 0.982 0.92 0.979

0.626

... (1줄 생략) ...

Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

YOLO11n summary (fused): 100 layers, 2,582,542 parameters, 0 gradients, 6.4 GFLOPs
 val: Fast image access (ping: 0.10.0 ms, read: 106.820.7 MB/s, size: 27.0 KB)
 val: Scanning C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\test\labels.cache...
 193 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% 193/193 0.0s

all 193 633 0.975 0.931 0.982

0.634

Speed: 2.0ms preprocess, 7.1ms inference, 0.0ms loss, 1.6ms postprocess per image
 Ultralytics 8.4.154 Python-3.11.9 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8151MiB)

Model summary (fused): 72 layers, 11,126,358 parameters, 0 gradients, 28.4 GFLOPs
 val: Fast image access (ping: 0.10.0 ms, read: 86.113.4 MB/s, size: 27.1 KB)
 val: Scanning C:\Users\LOQ5060\Desktop\CV-YOLO\datasets\stamp\test\labels.cache...
 193 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% 193/193 0.0s

all 193 633 0.962 0.939 0.975

0.628

Speed: 1.5ms preprocess, 6.6ms inference, 0.0ms loss, 1.7ms postprocess per image

Out[56]:


	exp	model	epochs	best_epoch	params(M)	P	R	mAP50	mAP50-95	shoes mAP50-95	stamp mAP50-95	infer_ms
0	stamp_detect	yolov8n.pt	20	16	3.01	0.951	0.985	0.985	0.627	0.696	0.558	4.815
1	v8n_e50	yolov8n.pt	50	36	3.01	0.982	0.920	0.979	0.626	0.700	0.553	2.890
2	11n_e20	yolo11n.pt	20	16	2.59	0.975	0.931	0.982	0.634	0.692	0.576	7.056
3	v8s_e20	yolov8s.pt	20	7	11.14	0.962	0.939	0.975	0.628	0.693	0.564	6.568

```

In [57]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 4.5))
exp_df.plot.bar(x="exp", y=["mAP50", "mAP50-95"], rot=0, ax=axes[0], color=["#9
4a3b8", "#3b82f6"])
axes[0].set_ylim(0, 1.08); axes[0].set_title("test set accuracy")
for c in axes[0].containers: axes[0].bar_label(c, fmt="%.3f", fontsize=8)
for _, r in exp_df.iterrows():
    axes[1].scatter(r["infer_ms"], r["mAP50-95"], s=r["params(M)"] * 40)
    axes[1].annotate(r["exp"], (r["infer_ms"], r["mAP50-95"]), textcoords="offse
t points", xytext=(6, 4))
axes[1].set_xlabel("inference ms / image"); axes[1].set_ylabel("mAP50-95"); axes
[1].set_title("speed vs accuracy (bubble = params)")
plt.tight_layout(); plt.savefig(ROOT / "report" / "images" / "stamp_experiments.
png", dpi=150); plt.show()

# 에폭별 검증 mAP 곡선
plt.figure(figsize=(8, 4))
for name, run, _, _ in EXPS:
    res = pd.read_csv(run / "results.csv")
    plt.plot(res["epoch"], res["metrics/mAP50-95(B)"], label=name)
plt.xlabel("epoch"); plt.ylabel("val mAP50-95"); plt.legend(); plt.title("valida
tion mAP50-95 per epoch"); plt.grid(alpha=.3)
plt.tight_layout(); plt.savefig(ROOT / "report" / "images" / "stamp_epoch_curve
s.png", dpi=150); plt.show()

```



실험 2-1 결과 해석

결과 (test 193장)

모델	비교	mAP50	mAP50-95	파라미터
YOLOv8n · 20에폭	기준	0.985	0.627	3.0M
YOLO11n · 20에폭	버전 (nano끼리)	0.982	0.634 (+0.007)	2.6M
YOLOv8s · 20에폭	크기 (v8끼리)	0.975	0.628 (+0.001)	11.1M
YOLOv8n · 50에폭	학습 길이	0.979	0.626 (-0.001)	3.0M

해석

- **버전 (v8n → 11n):** 11n이 조금 우수하고 더 가볍다. 다만 차이(+0.007)는 같은 모델을 다시 학습할 때 생기는 흔들림(± 0.01) 수준이라, 크게 좋아졌다고 보기는 어렵다.
- **크기 (v8n → v8s):** 모델이 3.7배 커졌는데 성능은 같다.
- **학습 길이 (20 → 50에폭):** 더 오래 학습해도 같다.

→ 가볍고 점수가 가장 높은 **YOLO11n**을 2-2에 사용했다.

왜 차이가 없을까?

- 이미 대부분 잘 찾고 있다(mAP50 0.98). 더 오를 여지가 적다.
- 틀리는 건 이미지 가장자리에 잘린 신발, 손에 든 신발처럼 학습 데이터에 드문 장면이다. 모델을 바꿔도 거의 본 적 없는 장면은 잘 못 찾는다.
- 학습 사진이 거의 영상 2개에서 뽑은 비슷한 장면이라, 작은 모델로도 충분히 배운다.

→ 성능을 올리려면 모델보다 **데이터**(드문 장면 사진 추가)를 바꿔야 한다.

2-2. 신뢰도 최적화

가설: 기본값 0.25 대신 이 데이터에 맞는 신뢰도를 고르면 더 좋아질 것이다.

valid 셋에서 F1(정밀도와 재현율의 균형 점수)이 가장 높은 신뢰도를 고르고, test 셋에서 기본값 0.25와 비교한다.

```

In [58]: best_name = exp_df.sort_values("mAP50-95", ascending=False).iloc[0]["exp"]
best_model = YOLO(str(RUN_DIR[best_name] / "weights" / "best.pt")) # 2-1에서
가장 좋았던 모델로 진행
print("가장 좋은 모델:", best_name)

from ultralytics.utils.metrics import box_iou

def collect(model, split):
    """사진마다 정답 박스와 예측 박스(신뢰도 0.01 이상 전부)를 모아 둔다."""
    recs = []
    for r in model.predict(str(STAMP / split / "images"), conf=0.01, device=DEV
ICE, stream=True, verbose=False):
        h, w = r.orig_shape
        rows = [list(map(float, l.split())) for l in (STAMP / split / "labels"
/ (Path(r.path).stem + ".txt")).read_text().splitlines() if l.strip()]
        gt = torch.tensor([(cx - bw / 2) * w, (cy - bh / 2) * h, (cx + bw / 2)
* w, (cy + bh / 2) * h] for _, cx, cy, bw, bh in rows]).reshape(-1, 4)
        recs.append((torch.tensor([int(r[0]) for r in rows]), gt, r.bboxes.cls.c
pu(), r.bboxes.xyxy.cpu(), r.bboxes.conf.cpu()))
    return recs

def score(recs, conf):
    """신뢰도 conf 이상 박스만 남겼을 때의 정밀도·재현율·F1, 개수가 틀린 사진
수"""
    tp = fp = fn = wrong = 0
    for gc, gb, pc, pb, pf in recs:
        keep = pf >= conf
        pc, pb, pf = pc[keep], pb[keep], pf[keep]
        used = set()
        for i in pf.argsort(descending=True).tolist(): # 신뢰도 높은 박
스부터 정답과 짝짓기
            ious = box_iou(pb[i:i + 1], gb)[0] if len(gb) else torch.tensor([])
            cand = [(float(ious[j]), j) for j in range(len(gb)) if j not in use
d and gc[j] == pc[i] and ious[j] >= 0.5]
            if cand:
                used.add(max(cand)[1]); tp += 1
            else:
                fp += 1
            fn += len(gb) - len(used)
            wrong += any((pc == k).sum() != (gc == k).sum() for k in (0, 1))
    p, r = tp / max(tp + fp, 1), tp / max(tp + fn, 1)
    return {"conf": conf, "precision": p, "recall": r, "F1": 2 * p * r / max(p
+ r, 1e-9), "개수 틀린 사진": wrong}

# 1) valid 셋에서 최적 신뢰도 찾기
val_recs = collect(best_model, "valid")
val_sweep = pd.DataFrame([score(val_recs, c) for c in np.round(np.arange(0.05,
0.95, 0.05), 2)])
best_conf = float(val_sweep.loc[val_sweep["F1"].idxmax(), "conf"])
print(f"valid 셋 기준 최적 신뢰도: {best_conf} (F1 {val_sweep['F1'].max():.3
f})")

plt.figure(figsize=(7, 3.5))
for col in ["precision", "recall", "F1"]:
    plt.plot(val_sweep.conf, val_sweep[col], "o-", ms=3, label=col)
plt.axvline(0.25, color="gray", ls="--", label="default 0.25"); plt.axvline(bes
t_conf, color="red", ls="--", label=f"best {best_conf}")
plt.xlabel("conf threshold"); plt.ylim(0.5, 1.02); plt.grid(alpha=.3); plt.legen
d(); plt.title("valid set")


```

```
plt.tight_layout(); plt.savefig(ROOT / "report" / "images" / "stamp_conf_opt.png", dpi=150); plt.show()

# 2) test 셋에서 기본값과 비교
test_recs = collect(best_model, "test")
conf_cmp = pd.DataFrame([score(test_recs, 0.25), score(test_recs, best_conf)], index=["기본값", "최적값"]).round(3)
conf_cmp
```

가장 좋은 모델: 11n_e20

valid 셋 기준 최적 신뢰도: 0.55 (F1 0.951)



Out[58]:

	conf	precision	recall	F1	개수	틀린 사진
기본값	0.25	0.961	0.946	0.954	46	
최적값	0.55	0.980	0.935	0.957	46	

실험 2-2 결과 해석

결과

	신뢰도	정밀도	재현율	F1	개수	틀린 사진
기본값	0.25	0.961	0.946	0.954	46	193
최적값	0.55	0.980	0.935	0.957	46	193

해석: 신뢰도를 0.55로 올리니 헛것(오탐)이 줄어 정밀도가 0.98로 올랐지만, 맞던 것도 조금 빠져서 전체 점수(F1)는 거의 그대로였다.

왜 효과가 작을까?

- 헛것이 원래 적어서(24개) 걸러내도 점수가 크게 바뀌지 않는다.
- 틀린 사진 46장 중 29장은 신발 1개를 놓친 경우인데, 모델이 이 신발을 낮은 신뢰도로만 잡는다. 기준을 낮추면 헛것이 늘어나서 신뢰도 조절로는 고칠 수 없다.

→ 오탐을 줄이고 싶을 때는 신뢰도를 올리는 게 도움이 되지만(정밀도 0.98), 성능을 크게 올리는 방법은 아니다.

목표 기준 평가 및 성과

목표	수행 내용	결과
① 추론 결과 구조 이해	<code>Results / Boxes</code> 구조, <code>xywh·xyxy</code> 정규화 좌표를 직접 계산해 검증, 클래스 필터링, crop	직접 계산한 값과 <code>xywhn / xyxyn</code> 이 일치함을 확인
② 제조 데이터 학습·평가	stamp v10으로 YOLOv8n 20 에폭 파인튜닝 (과제 코드 그대로)	val mAP@.5 0.985 / mAP@.5:.95 0.640 (과제 예시 0.982 / 0.656과 같은 수준)
③ 성능 범위 실험	신뢰도·NMS·추가 샘플·모델 3종 (YOLO11n 포함)·에폭·신뢰도 최적화	모델·에폭·신뢰도보다 데이터(가장자리·손에 든 신발 같은 드문 장면) 가 성능을 결정함
(추가) 레포 리팩터링	노트북 흐름을 <code>src/ · tools/</code> 스크립트로 분리, README 작성, 제출용 PDF 자동 생성	https://github.com/hwang-ye-song/CV_YOLO

성과 요약

- 20 에폭(약 3.5분)의 가벼운 학습만으로 검증 셋의 도장 **Recall 1.000**. "도장이 찍혔는지"를 확인하는 공정 목적에는 충분한 수준이다.
- 다른 모델(YOLO11n)을 적용해 더 작은 모델로 같거나 조금 나은 성능(test mAP50-95 0.634)을 얻었다.
- 약점은 **가장자리·손에 든 신발을 놓치는 것**이고, 모델이나 신뢰도가 아니라 **데이터 보강**으로 풀어야 한다는 것을 실험으로 확인했다.

개인 회고

진행하면서 막혔던 부분과 해결

막힌 부분	원인	해결
Roboflow 링크로 받은 데이터가 이미지 3장뿐	공유 링크가 다른 버전(v2, <code>s</code> <code>tamp</code> 1개 클래스)이었다	데이터셋 버전 8개의 분할 수를 비교해, 과제와 같은 v10 (train 1,100 / valid 273 / test 193)을 찾아 다시 받았다
명령줄로 받은 zip이 HTML 파일	<code>universe.roboflow.com</code> 링크가 보안 확인 페이지를 돌려줬다	Roboflow 안내 형식인 <code>app.roboflow.com/ds/...</code> 주소로 받았다
RTX 5060에 맞는 PyTorch 필요	RTX 50 시리즈는 CUDA 12.8 빌드가 필요하다	<code>--index-url .../cu128</code> 로 PyTorch를 설치했다
과제 코드 <code>import requests=</code> 오류	문법 오류(오타)	<code>import requests</code> 로 고쳤다
과제의 <code>./runs/detect/predict/bus.jpg</code> 를 못 찾음	결과가 홈 폴더(<code>C:\Users\...\runs</code>)에 저장되고 있었다	이 프로젝트 커널에만 YOLO 설정 폴더를 따로 지정해, 결과가 노트북 폴더의 <code>runs/</code> 에 저장되게 했다
<code>data.yaml</code> 의 <code>../train/images</code> 상대 경로	실행 위치에 따라 경로가 달라진다	데이터셋을 과제와 같은 <code>../datasets/stamp</code> 위치에 두었다. 개인 실험용으로는 절대경로 <code>yaml</code> 을 따로 만들었다
PDF에 숫자 수천 개가 수십 쪽 찍힘	<code>model.train()</code> 반환값과 <code>print(metrics)</code> 가 곡선 데이터까지 모두 출력했다	노트북은 과제 코드 그대로 두고, PDF로 바꿀 때 긴 출력은 앞뒤만 남기게 했다
다시 학습하니 결과 숫자가 달라짐	GPU 학습은 시드를 고정해도 실행마다 조금씩 달라진다 (<code>mAP50-95 ±0.01</code>)	해석을 최종 실행 결과에 맞춰 다시 썼고, 모델 비교는 이 흔들림 폭을 고려해 판단했다
노트북 결과가 덮어써질 뻔함	실행 전 버전이 열린 JupyterLab 탭이 자동 저장했다	백그라운드 실행 중에는 Jupyter 서버를 종료해 같은 노트북이 열려 있지 않게 했다

KPT

- **Keep**
 - **AI를 활용해 실습을 진행한 것.** 막히는 부분이 있어도 AI에게 원인을 묻고 고치게 하니 바로바로 해결돼서 실습 진행에 어려움이 없었다. 다음에도 이 방식으로 진행할 것 같다.
 - **YOLO의 기본 조작을 이해했다.** 신뢰도를 조절하는 방법, 결과물(클래스 번호, `xywh·xyxy` 좌표)을 해석하는 방법을 직접 해보며 익혔다.
 - **신뢰도는 목적에 맞게 쓰는 손잡이라는 것을 알았다.** 신뢰도를 바꿔 가며 박스가 몇 개 생기는지 확인해 보니, 오탐 비용이 큰 작업에서는 신뢰도를 높이고, 하나라도 발견하는 것이 중요한 작업에서는 신뢰도를 낮춰서 목적에 맞게 쓰면 된다.
- **Problem**

- 처음에는 원리를 이해하는 데 매달렸다. 수업을 진행하다 보니 원리보다 **사용 방법과 어디에 쓰는지**를 아는 것이 더 중요하다는 것을 깨달았다. 그래서 AI를 활용해 "내가 정한 가상의 목적에 맞게 작동하는 모델을 만들려면 어떻게 해야 하는가"를 생각해 보는 방식으로 바꿨다.
 - 예: 제조업에서는 목표 정확도를 얼마로 잡아야 할까? → 잘못 판정하면 비용이 크니 **정확도 90% 이상**, 또는 논문을 참고해 **사람 검사자와 같거나 그 이상**을 목표로 하는 것이 좋겠다. 이 기준으로 보면 이번 모델은 도장은 거의 다 찾지만(검증 재현율 1.000), 신발은 가장자리·손에 든 신발을 자주 놓쳐 아직 부족하다.
- **큰 모델로 바뀌도 성능이 거의 오르지 않은 것이 의외였다.** 대신 큰 모델·최신 모델은 확신도가 높아졌다(개인 실험 1: 평균 확신도 v8n 0.66 → v8s·11n 0.84). 그래서 될 수 있으면 **최신 모델을 쓰고 신뢰도를 올리는 것이 더 좋겠다**고 생각했다(개인 실험 2-2: YOLO11n + 신뢰도 0.55에서 정밀도 0.98).
- Try
 - **YOLO로 틀린그림 찾기 도구를 만들어 보고 싶다.** 두 그림에서 다른 곳에 박스를 치는 것은, 정상 제품과 다른 부분을 찾아내는 **불량 영역 탐지**와 원리가 같다. 재미있는 주제로 먼저 해보고, 직접 찍은 제품 사진의 정상/불량 탐지로 이어가 볼 생각이다.

AAR (After Action Review)

질문	답
원래 의도한 것은?	솔직히 큰 기대 없이 시작했다.
실제로 일어난 일은?	"목적에 따라 어디에 쓸 수 있는지 공부하라"는 안내대로 해보니, 틀린그림 찾기 도구 같은 나름 재미있는 발상까지 이어졌고 과제가 재미있어졌다.
무엇을 얻었나?	① YOLO 기본 사용법과 목적에 맞게 쓰는 방법 ② 기존 공부 방법에 더해, 문제를 파악하고 해결하기 위해 공부하는 방법
현장에 쓴다면 먼저 보 완할 점은?	① 가장자리와 손에 든 신발을 놓치는 문제 부터 해결해야 한다(남은 오류 46장 중 29장이 "신발 1개 놓침"). ② 하드웨어로는 일정 시간마다 렌즈를 닦아 주는 장치 를 달아 먼지로 생기는 흐림을 막고, 노이즈는 주로 어두운 조명에서 생기므로 조명을 보강 한다.

동료 피드백 (선택)

- 받은 피드백 없음