8-1. Stable Diffusion 실습


글(프롬프트)로 그림을 만들고(Text-to-Image), 사진의 일부만 다시 그려(Inpainting) **정상 제품 사진에 불량을 넣을 수 있는지** 확인한 실습입니다. 원본 코드를 그대로 돌린 뒤, 결과가 왜 그렇게 나왔는지 개인 실험 4개로 확인했습니다.

실행 환경: Google Colab Pro, L4 GPU, Python 3.13 · 자세한 실행 기록은 `StableDiffusion_실습.ipynb`

한눈에 보기

질문	답 (근거)
스텝은 몇 번이면 충분한가?	**20~30스텝.** 20스텝부터 구도가 정해지고, 그 뒤로는 시간만 늘어난다 (실험 ①)
guidance는 얼마가 좋은가?	**3~12.** 1은 연필 그림, 20은 색이 깨진다. CLIP 점수는 오히려 20이 가장 높아서, 숫자만 보면 틀린다 (실험 ②)
그림에 말이 빠진 건 우연인가?	**절반 확률.** 시드 20개 중 말은 10장에만 나왔다 (실험 ③)
Inpainting은 마스크 안만 바꾸나?	**아니다.** 마스크 밖도 세밀한 부분이 조금 바뀌고, 원인은 VAE 압축이다 (실험 ④)
불량 데이터 생성에 쓸 수 있나?	쓸 수 있지만, 원하는 그림이 절반만 나올 수 있어 **더 만들고 골라내는 비용**과 **마스크 밖을 원본으로 되돌리는 처리**가 필요하다


실행 흐름



- 512×512 그림을 64×64 **잠재 공간**에서 계산해서 빠르다(L4에서 30스텝 2.2초). 잠재 공간 한 칸이 원본 8×8 픽셀을 맡는다.
- Inpainting은 마스크의 흰 부분을 프롬프트대로 다시 그린다. 그래서 정상 제품 사진의 원하는 위치에 결함을 넣을 수 있다.

원본 실행 결과

흐름	결과
3. Text-to-Image (우주인이 달에서 말을 탐)	우주인과 달은 나왔지만 **말이 빠졌다**
4. Inpainting (회색 판 + 원 마스크 + "원형 자국")	원 안에만 거친 고리 모양 자국이 생겼다
5. Inpainting (해변 사진 + 타원 마스크 + "묻힌 보물 상자")	상자는 생겼지만 묻히지 않고 모래 위에 놓였다




마스크가 노란색/보라색으로 보이는 것은 `display_image`에 `cmap='gray'`가 없어서다. 실제 마스크는 흰색(다시 그릴 곳)과 검은색(그대로 둘 곳)이다.

개인 실험

교수님이 말씀하신 비교 설계와 믿을 수 있는 수치를 생각해서, AI가 제안한 실험 중 네 가지를 골라 해 봤습니다. 원본 코드는 건드리지 않았고, 실험 셀에는 모두 `[개인 실험]` 표시를 했습니다. 모든 실험에서 시드를 고정해서 비교하려는 값만 바꾸게 했습니다.

① 스텝 수: 몇 번이면 충분한가

스텝	5	10	20	30	50	100
시간	0.58초	0.90초	1.55초	2.20초	3.50초	6.76초



원본 실습은 30스텝으로 그림을 만드는데, 이게 적당한지, 더 늘리면 더 좋아지는지 궁금해서 개인적으로 실험해 봤습니다. 같은 그림(시드 고정)으로 스텝 수를 5, 10, 20, 30, 50, 100으로 바꿔 보니 5~10스텝은 흐릿했습니다. 20스텝부터는 그림 구도가 잘 잡혔고, 그 뒤로는 국기 같은 작은 부분만 바뀌어 비슷비슷했습니다. 대신 시간은 스텝 수에 비례해서 늘어났습니다(30스텝 2.20초, 100스텝 6.76초). 스텝을 많이 늘린다고 그림이 크게 좋아지지는 않고 시간만 오래 걸려서, 무조건 많이 돌리는 게 좋은 것만은 아니라는 것을 알았습니다.

> 📖 이유: 노이즈가 많은 앞쪽 스텝에서 큰 구도가 정해지고, 뒤쪽 스텝에서는 세부만 다듬어진다. 스텝마다 U-Net을 같은 횟수만큼 돌려서 시간은 스텝 수에 비례한다.

② guidance_scale: 프롬프트를 얼마나 세게 따르게 할까 (시드 3개 평균 CLIP 점수)

guidance	1	3	5	7.5	8.5	12	20
CLIP 점수	29.50 ± 0.78	31.74 ± 1.73	32.23 ± 2.76	32.31 ± 2.41	32.46 ± 2.80	30.17 ± 0.91	**35.45** ± 0.79



guidance 값을 키우면 프롬프트를 더 잘 따를 것 같아서 1, 3, 5, 7.5, 8.5, 12, 20으로 바꿔 가며 실행해 봤습니다. 비교에는 수업 시간(SlowPaper)에 함께 읽은 논문인 CLIP으로 매기는 CLIP 점수(그림이 글과 얼마나 맞는지 점수로 나타낸 것)를 썼고, 이 비교 방법은 AI가 추천해 줬습니다. CLIP은 Stable Diffusion이 프롬프트를 숫자로 바꿀 때 쓰는 텍스트 인코더이기도 합니다. 1은 연필 그림처럼 나왔고, 3~12는 다 비슷하게 원하는 대로 나왔고, 20은 색이 깨지고 뭉개져서 알아보기 힘들었습니다. 그런데 점수는 20이 가장 높았습니다. 점수만 보면 20이 가장 좋은 그림이지만 실제로는 아니었습니다. CLIP 점수는 "글의 내용이 그림에 들어 있는지"만 보고, 그림이 잘 그려졌는지는 보지 않기 때문입니다. 6장 실습에서 loss만 보고 판단하면 안 됐던 것과 같은 문제여서, 숫자와 그림을 같이 봐야 한다고 생각했습니다.

> 📖 이유 (Classifier-Free Guidance): `예측 = 부정 예측 + guidance × (프롬프트 예측 − 부정 예측)`. guidance가 1이면 끌어당기는 힘이 없고 부정 프롬프트(`cartoon, painting, illustration`)도 계산에서 빠져 그림 같은 결과가 나온다. 너무 크면 값이 모델이 학습한 범위를 벗어나 색이 깨진다.

③ 말이 빠진 건 우연인가 (시드 20개, Faster R-CNN으로 말 탐지)



원본 프롬프트는 "말을 탄 우주인"인데 결과 그림에 말이 없었습니다. 모델이 말을 못 그리는 건지, 그냥 운이 나빴던 건지 궁금해서 시드(처음 시작하는 노이즈)를 20개로 바꿔 20장을 그려 봤습니다. 말이 있는지는 물체 탐지 모델(Faster R-CNN)로 판정했고, 그림을 직접 봐도 판정이 맞았습니다. 우주인은 20장 모두 나왔지만 말은 10장,

딱 절반만 나왔습니다. 원본 결과는 운이 나빴던 것이었습니다. 생성 AI는 그때그때 결과가 달라서 한 장만 보고 판단하면 안 된다는 것을 알게 됐습니다.

> 📖 이유: 시드가 처음 노이즈를 정하고, 그 노이즈에서 앞쪽 스텝에 구도가 정해진다. 또 프롬프트를 읽는 CLIP은 단어의 뜻은 잘 담지만 "누가 무엇을 탄다" 같은 관계는 약하게 담는다.

④ Inpainting은 마스크 안만 바꾸나 (해변 사진)

원본과의 픽셀 평균 차이 (0~255)	마스크 안	마스크 밖	마스크 밖에서 크게(20 이상) 바뀐 픽셀
Inpainting 결과	35.28	3.90	1.6%
VAE로 압축·복원만 (생성 없음)	5.03	3.50	1.3%



Inpainting은 마스크로 칠한 곳만 다시 그린다고 배웠는데, 정말 나머지는 그대로인지 궁금했습니다. 해변 사진에서 원본과 결과가 얼마나 다른지 칠한 곳 안과 밖으로 나눠서 쟀습니다. 새로 그리지 않고 압축했다가 풀기만 한 사진과도 비교해 봤습니다. 칠하지 않은 곳도 야자수나 파도 무늬 같은 세밀한 부분이 조금 바뀌었는데(평균 차이 3.90), 압축했다가 풀기만 한 사진도 거의 똑같이 바뀌었습니다(3.50). 원인은 압축이었습니다. 이 모델은 그림을 가로세로 8분의 1 크기로 줄여서 작업하고 다시 키우는데, 그 과정에서 작은 세부가 뭉개집니다. 6장 AutoEncoder에서 배운 "압축하면 세부가 사라진다"와 같은 원리입니다. 실제 공장 사진에 쓰면 글자나 작은 부품이 흐려질 수 있어서, 칠하지 않은 곳은 원본으로 되돌려야 한다고 생각했습니다.

개인 회고

실습을 통해 알게 된 것

Stable Diffusion은 무작위 노이즈에서 시작해서, 프롬프트에 맞게 노이즈를 조금씩 걷어 내며 그림을 만든다. 512×512 픽셀을 바로 다루지 않고 64×64로 줄인 잠재 공간에서 계산해서, L4 GPU에서 30스텝 한 장이 2.2초면 됐다.

Inpainting은 사진과 마스크를 같이 넣으면 마스크의 흰 부분만 다시 그린다. 회색 판의 원 안에만 결함 자국이 생기고 바깥은 그대로였다. 정상 제품 사진에 결함 위치를 칠하면 부족한 불량 데이터를 늘릴 수 있겠다는 걸 알게 됐다.

교수님이 말씀하신 "loss만 보고 판단한 실험은 실패"라는 말이 생성 모델에도 그대로 해당된다는 것을 확인했다. 숫자 하나만 보고 판단하면 안 된다. guidance를 바꿔 가며 CLIP 점수(그림이 프롬프트와 얼마나 맞는지)를 재 보니, 색이 깨지고 뭉개진 guidance 20이 가장 높은 점수(35.45)를 받았다. CLIP 점수는 내용만 보고 품질은 보지 않기 때문이다. 그림을 같이 보지 않았다면 20이 가장 좋다고 착각했을 것이다.

SlowPaper에서 읽은 CLIP을 이번 실습에서 두 번 만났다. 한 번은 Stable Diffusion이 프롬프트를 숫자로 바꾸는 **텍스트 인코더**로, 또 한 번은 생성한 그림이 프롬프트와 얼마나 맞는지 재는 **CLIP 점수**로 썼다. 논문에서 배운 대로 CLIP은 사진과 글을 같은 공간에 놓고 얼마나 가까운지를 보는데, 실험을 해 보니 그 한계도 그대로 드러났다.

"우주인", "말", "달" 같은 단어의 뜻은 잘 담지만 "누가 무엇을 탄다" 같은 관계는 약해서 말이 절반만 나왔고(실험 ③), 글의 내용이 들어 있는지만 보고 그림이 잘 그려졌는지는 보지 않아서 망가진 그림에 가장 높은 점수를 줬다(실험 ②). 논문으로만 읽었을 때는 장점이 먼저 보였는데, 직접 써 보니 어디에 약한지까지 알게 됐다.

어려웠던 것

원본 모델 저장소가 사라졌는데도 `try/except` 때문에 에러 없이 끝나서, 출력 문구를 읽기 전까지는 무엇이 잘못됐는지 몰랐다. 예외 처리가 있는 코드는 결과가 정말 나왔는지 출력까지 확인해야 한다.

좋았던 점

L4 GPU에서 한 장이 2초 정도라, 설정을 바꿔 가며 여러 장을 그리는 실험을 금방 해 볼 수 있었다.

현장에 쓴다면

정상 제품 사진에 결함을 넣을 위치를 마스크로 칠하고 Inpainting으로 불량 이미지를 만들어, 부족한 불량 데이터를 늘리는 데 쓸 것 같다. 다만 실험 ③처럼 원하는 그림이 절반만 나올 수 있다. 생성은 장당 몇 초면 되지만, 그만큼 더 만들고 쓸 만한 그림을 사람이 골라내는 비용이 든다. 또 실험 ④처럼 마스크 밖의 세밀한 부분(인쇄 글자, 작은 부품)도 흐려질 수 있어서, 마스크 밖은 원본 픽셀로 되돌려 붙일 것이다. 그래서 시드와 설정을 고정해 결과를 재현할 수 있게 하고, 골라내는 비용까지 따져서 쓸지 정할 것이다.

앞으로 해 볼 것

6장 실습의 VisA PCB 정상 사진에 Inpainting으로 결함을 그려 넣고, PaDiM이 그 사진을 불량으로 잡아내는지 확인해 보고 싶다. 생성한 결함이 실제 불량 데이터 대신 쓸 만큼 그럴듯한지 확인하는 방법이 될 것 같다.

원본 코드에서 걸린 것

위치	내용	어떻게 했나
흐름 4·5	`stabilityai/stable-diffusion-2-inpainting`이 Hugging Face에서 내려가 401 에러. `try/except` 때문에 **에러 없이 이미지만 안 나옴**	같은 모델의 `sd2-community/stable-diffusion-2-inpainting`으로 주소만 바꿈 (원본 줄은 주석으로 남김)
흐름 3	`# generator=generator`로 시드가 주석 처리돼 실행마다 그림이 다름	원본은 그대로 두고, 실험 셀에서만 시드 고정
흐름 2	`display_image`에 `cmap` 없음 → 마스크가 노란색/보라색으로 보임	설명에 적음
흐름 1	코랩 버전(diffusers 0.40.0, transformers 5.18.0)이 원본(0.33.1, 4.52.4)과 다름	경고만 뜨고 실행에는 문제없어 그대로 둠
다시 실행	흐름 5가 `display_image`를 다시 정의해서, 흐름 4만 다시 돌리면 그림 모양이 달라짐	세션을 다시 시작하고 처음부터 순서대로 실행

Stable Diffusion 실습

과제 원본 코드(`8-1. Stable diffusion 실습 (1).ipynb`)를 **흐름 단위로 묶어** 놓았다. 한 흐름을 끝까지 실행한 뒤, 그 아래 ✍️ **내 코멘트** 칸에 무엇을 했고 무엇을 알게 됐는지 적는다.

흐름마다 붙어 있는 칸

- 📖 **코드 설명**: 코드가 무슨 일을 하는지
- 💡 **생각해 볼 점**: 코드 리뷰할 때 짚어 볼 만한 부분 (원본 코드의 특이점, 개선할 여지)
- ✍️ **내 코멘트**: 직접 작성

실행 전 확인 (코랩)

- 메뉴 **런타임 → 런타임 유형 변경**에서 **GPU**를 고른다. 원본은 float16으로 모델을 올리므로 GPU가 있어야 한다.
- 모델 파일(수 GB)은 Hugging Face에서 받아 코랩 서버에 저장된다. 런타임이 끊기면 다시 받는다.
- 코드는 원본 그대로다. 코랩에서 그대로 안 되는 줄만 `# 📄 원본` 과 `# ☁️ 코랩용` 을 나란히 적었다.
- 원본에 없는 셀은 첫 줄에 `💉 [개인 실험]` 이라고 표시했다(흐름 3 아래 3개, 흐름 5 아래 1개).
- 처음 실행할 때는 모델 파일을 받느라 시간이 걸린다(Stable Diffusion v1.5, SD2 Inpainting, 개인 실험용 CLIP·Faster R-CNN).

🗺️ 전체 흐름 한눈에

파트	흐름	하는 일
A. 환경 준비	1~2	라이브러리 버전 확인 → GPU 확인, 이미지 표시 함수
B. 글로 이미지 만들기	3	Text-to-Image: 프롬프트만으로 새 이미지 생성 → 💉 스텝 수·guidance·시드 실험
C. 이미지 일부만 다시 그리기	4~5	Inpainting: 마스크(흰색) 부분만 프롬프트대로 다시 그림 (회색 배경 → 실제 사진)

Stable Diffusion이 이미지를 만드는 방식

```
프롬프트 ─▶ 텍스트 인코더(CLIP) ─▶ 글의 의미 벡터
                                        │ (조건)
무작위 노이즈(잠재 공간 64×64) ─▶ U-Net이 노이즈를 조금씩 걷어 냄 × num_inference_steps
                                        │
                                  VAE 디코더 ─▶ 512×512 이미지
```

- 픽셀(512×512)이 아니라 **잠재 공간**(VAE로 줄인 64×64)에서 노이즈를 걷어 내서 빠르다(Latent Diffusion).
- `guidance_scale` : 프롬프트를 얼마나 강하게 따를지. 크면 프롬프트에 충실하지만 지나치면 색이 뭉개진다.
- `negative_prompt` : "이런 모습은 피해라"는 조건.
- **Inpainting**은 원본 이미지와 마스크를 함께 받아, 마스크의 **흰색 부분만** 다시 그린다(다만 사진 전체를 압축했다가 복원하므로 마스크 밖의 세밀한 부분도 조금 바뀐다. 흐름 5 개인 실험 참고). 제조 현장에서는 정상 제품 사진에 결함을 그려 넣어 **부족한 불량 데이터를 늘리는 데** 쓸 수 있다.

파트 A. 환경 준비

흐름 1. 라이브러리 설치와 버전 확인

Stable Diffusion을 쓰는 `diffusers`와 텍스트 인코더를 담은 `transformers`의 버전을 확인한다.

📖 코드 설명

- `diffusers` : Hugging Face의 확산 모델 라이브러리. `StableDiffusionPipeline` 한 줄로 텍스트 인코더·U-Net·VAE·스케줄러를 한꺼번에 불러온다.
- `transformers` : 프롬프트를 벡터로 바꾸는 CLIP 텍스트 인코더가 여기에 있다.
- 원본은 설치 줄이 모두 주석이다. 원본 출력의 버전은 diffusers `0.33.1`, transformers `4.52.4`이고, 세 번째 셀이 그 버전으로 맞추는 명령(역시 주석)이다.

```
# !pip install diffusers transformers accelerate torch torchvision
```

```
import diffusers
import transformers

diffusers.__version__
```

```
'0.40.0'
```

```
transformers.__version__
```

```
'5.18.0'
```

```
# !pip install diffusers==0.33.1
# !pip install transformers==4.52.4
```

💡 생각해 볼 점

- 설치 줄이 모두 주석이지만 코랩에는 `diffusers`와 `transformers`가 이미 깔려 있어 그대로 돌아갔다.
- 버전은 원본과 다르다. 원본은 diffusers `0.33.1`, transformers `4.52.4`인데 코랩은 `0.40.0`, `5.18.0`이다. 그래서 흐름 3부터 `torch_dtype is deprecated ... Please use dtype instead` 경고가 뜬다(경고일 뿐 실행은 된다).
- 원본 출력의 `accelerate was not found` 경고는 코랩에서 뜨지 않았다. 코랩에는 `accelerate`가 깔려 있기 때문이다.

> **✍️ 내 코멘트**
>
> 설치 없이 코랩 기본 라이브러리로 돌아갔지만 버전이 원본보다 높아서 경고 문구가 달라졌다.
> 원본과 똑같이 맞추려면 세 번째 셀의 버전 고정 명령을 풀어야 한다.

흐름 2. GPU 확인과 이미지 표시 함수

GPU가 있으면 `cuda`, 없으면 `cpu`를 쓰고, 생성한 이미지를 화면에 그리는 함수를 만든다.

📖 코드 설명

- `device` : 뒤의 모든 셀이 이 값으로 모델을 올린다.
- `display_image` : PIL 이미지를 matplotlib로 축 없이 그린다.

- `StableDiffusionInpaintPipeline`도 여기서 미리 import한다(흐름 4에서 사용).

```
import torch
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
print(f"Using device: {device}")
```

```
Using device: cuda
```

```
from diffusers import StableDiffusionPipeline, StableDiffusionInpaintPipeline
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

def display_image(image):
    plt.imshow(image)
    plt.axis('off')
    plt.show()
```

💡 생각해 볼 점

- `display_image`는 `plt.imshow`에 색 지도(`cmap`)를 주지 않아서, 흑백(`L`) 마스크가 흰색/검은색이 아니라 **노란색/보라색**으로 보인다(흐름 4·5의 마스크 그림). `cmap='gray'`를 주면 실제 색대로 보인다.

> **✍️ 내 코멘트**
>
> GPU(`cuda`)를 잡았고, 이미지 표시 함수를 만들었다. 마스크가 노란색/보라색으로 보이는 건 실제 색이 아니라 matplotlib 기본 색 지도 때문이다.

파트 B. 글로 이미지 만들기 (Text-to-Image)

흐름 3. Stable Diffusion v1.5로 이미지 생성

프롬프트 한 줄로 새 이미지를 만들고 `generated_defect_0.png`로 저장한다.

📖 코드 설명

- **1.1 파이프라인 로드**: `runwayml/stable-diffusion-v1-5`를 `float16`(절반 정밀도)으로 받아 GPU에 올린다. 메모리를 절반 정도로 줄인다.
- **1.2 생성**
  - `prompt_defect`: 만들 이미지 설명 ("우주복을 입고 달에서 말을 타는 사람")
  - `negative_prompt`: 피할 모습 (흐릿함, 기형, 만화, 그림 등)
  - `num_inference_steps=30`: 노이즈를 걷어 내는 횟수. 많을수록 정교하지만 느리다.
  - `guidance_scale=8.5`: 프롬프트를 따르는 강도
- **1.3 저장**: 생성한 이미지를 그리고 PNG로 저장한다.

```
# --- 1.1 파이프라인 로드 ---
model_id_text2img = "runwayml/stable-diffusion-v1-5"
pipe_text2img = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(model_id_text2img, torch_dtype=torch.float16)
pipe_text2img = pipe_text2img.to(device)
print("Text-to-Image pipeline loaded.")

# --- 1.2 프롬프트 정의 및 이미지 생성 ---
prompt_defect = "A photo of man riding a horse in the moon wearing astronaut outfits"
negative_prompt = "blurry, deformed, cartoon, painting, illustration, normal, no defect"

# 파라미터 설정
num_steps = 30
guidance_scale_val = 8.5
```

```python
num_images_per_prompt = 1 # 한 번에 여러 개 생성 가능

print(f"Generating image for prompt: '{prompt_defect}'")
# seed 고정으로 재현성 확보 (선택 사항)
generator = torch.Generator(device=device).manual_seed(42)

with torch.autocast("cuda"): # float16 연산 시
    generated_images = pipe_text2img(
        prompt_defect,
        negative_prompt=negative_prompt,
        num_inference_steps=num_steps,
        guidance_scale=guidance_scale_val,
        num_images_per_prompt=num_images_per_prompt,
        # generator=generator
    ).images

# --- 1.3 결과 확인 및 저장 ---
for i, image in enumerate(generated_images):
    display_image(image)
    try:
        image.save(f"generated_defect_{i}.png")
        print(f"Image saved as generated_defect_{i}.png")
    except Exception as e:
        print(f"Error saving image: {e}")
```

```
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/diffusers/utils/deprecation_utils.py:23: FutureWarning: `torch_dtype` is deprecated and will be removed in version 1.0.0. Please use `dtype` instead.
  deprecate("torch_dtype", "1.0.0", _TORCH_DTYPE_DEPRECATION_MESSAGE)
```

Loading pipeline components...: 100% 7/7 [00:01<00:00, 4.78it/s]

Loading weights: 100% 396/396 [00:00<00:00, 2144.25it/s]

Loading weights: 100% 196/196 [00:00<00:00, 2284.93it/s]

```
Text-to-Image pipeline loaded.
Generating image for prompt: 'A photo of man riding a horse in the moon wearing astronaut outfits'
```

100% 30/30 [00:02<00:00, 15.14it/s]



```
Image saved as generated_defect_0.png
```

```python
# 🪄 [개인 실험] 원본에 없는 셀: 원본은 30스텝인데, 몇 스텝부터는 더 늘려도 그림이 거의 안 바뀌고 시간만 늘어나는지 궁금했다
import time
import numpy as np
```


```python
pipe_text2img.set_progress_bar_config(disable=True)  # 진행 막대가 너무 많이 떠서 실험 동안 끈다
steps_list = [5, 10, 20, 30, 50, 100]
step_images, step_times = [], []
for steps in steps_list:
    generator = torch.Generator(device=device).manual_seed(42)  # 시드를 고정해 스텝 수만 달라지게 한다
    torch.cuda.synchronize()
    start = time.time()
    with torch.autocast("cuda"):
        image = pipe_text2img(prompt_defect, negative_prompt=negative_prompt,
                              num_inference_steps=steps, guidance_scale=guidance_scale_val,
                              generator=generator).images[0]
    torch.cuda.synchronize()
    step_times.append(time.time() - start)
    step_images.append(image)


# 가장 많이 돌린 100스텝 그림을 기준으로, 각 그림이 얼마나 다른지 (픽셀 평균 절대 차이, 0~255)
reference = np.asarray(step_images[-1]).astype(np.float32)
step_diffs = [np.abs(np.asarray(img).astype(np.float32) - reference).mean() for img in step_images]

fig, axes = plt.subplots(1, len(steps_list), figsize=(3 * len(steps_list), 3.4))
for ax, img, steps, t in zip(axes, step_images, steps_list, step_times):
    ax.imshow(img)
    ax.set_title(f"{steps} steps ({t:.1f}s)")
    ax.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(7, 4))
ax1.plot(steps_list, step_diffs, 'o-', color='tab:blue')
ax1.set_xlabel('num_inference_steps')
ax1.set_ylabel('difference from 100-step image', color='tab:blue')
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(steps_list, step_times, 's--', color='tab:red')
ax2.set_ylabel('time (s)', color='tab:red')
plt.title('Steps vs. change and time (seed 42)')
plt.tight_layout()
plt.show()

for steps, d, t in zip(steps_list, step_diffs, step_times):
    print(f"{steps:4d} steps | 100스텝 그림과의 차이 {d:6.2f} | {t:5.2f}초")
```






```
  5 steps | 100스텝 그림과의 차이  50.41 |  0.58초
 10 steps | 100스텝 그림과의 차이  41.75 |  0.90초
 20 steps | 100스텝 그림과의 차이  29.15 |  1.55초
 30 steps | 100스텝 그림과의 차이  19.60 |  2.20초
 50 steps | 100스텝 그림과의 차이  12.41 |  3.50초
100 steps | 100스텝 그림과의 차이   0.00 |  6.76초
```

```python
# 🪄 [개인 실험] 원본에 없는 셀: guidance_scale을 바꾸면 그림이 프롬프트를 얼마나 따르는지 숫자로 보고 싶었다
from transformers import CLIPModel, CLIPProcessor

clip_model = CLIPModel.from_pretrained("openai/clip-vit-base-patch32").to(device)
clip_processor = CLIPProcessor.from_pretrained("openai/clip-vit-base-patch32")

def to_embedding(output):
    return output if torch.is_tensor(output) else output.pooler_output  # 라이브러리 버전에 따라 반환 형태가 다르다

def clip_score(images, text):
    """그림과 문장의 CLIP 코사인 유사도 × 100 (높을수록 그림이 문장과 잘 맞는다)"""
    inputs = clip_processor(text=[text], images=images, return_tensors="pt", padding=True).to(device)
    with torch.no_grad():
        image_emb = to_embedding(clip_model.get_image_features(pixel_values=inputs["pixel_values"]))
        text_emb = to_embedding(clip_model.get_text_features(input_ids=inputs["input_ids"],
                                                             attention_mask=inputs["attention_mask"]))
    image_emb = image_emb / image_emb.norm(dim=-1, keepdim=True)
    text_emb = text_emb / text_emb.norm(dim=-1, keepdim=True)
    return (image_emb @ text_emb.T).squeeze(-1).mul(100).tolist()

guidance_list = [1, 3, 5, 7.5, 8.5, 12, 20]
guidance_seeds = [42, 7, 123]  # 한 장만 보면 우연일 수 있어서 시드 3개의 평균을 본다
guidance_images = {}   # (guidance, seed) -> 그림
guidance_scores = {}   # guidance -> 시드별 CLIP 점수
for g in guidance_list:
    imgs = []
    for seed in guidance_seeds:
        generator = torch.Generator(device=device).manual_seed(seed)
        with torch.autocast("cuda"):
            image = pipe_text2img(prompt_defect, negative_prompt=negative_prompt,
                                  num_inference_steps=num_steps, guidance_scale=g,
                                  generator=generator).images[0]
        guidance_images[(g, seed)] = image
        imgs.append(image)
    guidance_scores[g] = clip_score(imgs, prompt_defect)

fig, axes = plt.subplots(1, len(guidance_list), figsize=(3 * len(guidance_list), 3.4))
for ax, g in zip(axes, guidance_list):
    ax.imshow(guidance_images[(g, 42)])
```


```
    ax.set_title(f"guidance {g}")
    ax.axis('off')
plt.suptitle('seed 42')
plt.tight_layout()
plt.show()

means = [np.mean(guidance_scores[g]) for g in guidance_list]
stds = [np.std(guidance_scores[g]) for g in guidance_list]
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.errorbar(guidance_list, means, yerr=stds, fmt='o-', capsize=4)
plt.xlabel('guidance_scale')
plt.ylabel('CLIP score (mean of 3 seeds)')
plt.title('guidance_scale vs. prompt agreement')
plt.tight_layout()
plt.show()

for g, m, s in zip(guidance_list, means, stds):
    print(f"guidance {g:4} | CLIP 점수 평균 {m:5.2f} ± {s:4.2f} | 시드별 {[round(x, 2) for x in guidance_scores
[g]]}")
```

```
config.json: 100% 4.19k/4.19k [00:00<00:00, 497kB/s]
pytorch_model.bin: reconstructing file: 100% 605MB / 605MB, 50.8MB/s
pytorch_model.bin: downloading bytes: 433MB, 36.3MB/s
Loading weights: 100% 398/398 [00:00<00:00, 13154.30it/s]
model.safetensors: reconstructing file: 100% 605MB / 605MB, 55.4MB/s
model.safetensors: downloading bytes: 432MB, 37.7MB/s
preprocessor_config.json: 100% 316/316 [00:00<00:00, 38.3kB/s]
tokenizer_config.json: 100% 592/592 [00:00<00:00, 67.8kB/s]
vocab.json: 100% 862k/862k [00:00<00:00, 46.3MB/s]
merges.txt: 100% 525k/525k [00:00<00:00, 34.4MB/s]
tokenizer.json: 100% 2.22M/2.22M [00:00<00:00, 89.6MB/s]
special_tokens_map.json: 100% 389/389 [00:00<00:00, 50.9kB/s]
```






```
guidance    1 | CLIP 점수 평균 29.50 ± 0.78 | 시드별 [28.51, 30.41, 29.57]
guidance    3 | CLIP 점수 평균 31.74 ± 1.73 | 시드별 [34.04, 31.32, 29.86]
guidance    5 | CLIP 점수 평균 32.23 ± 2.76 | 시드별 [36.08, 29.74, 30.88]
guidance  7.5 | CLIP 점수 평균 32.31 ± 2.41 | 시드별 [35.73, 30.66, 30.56]
guidance  8.5 | CLIP 점수 평균 32.46 ± 2.80 | 시드별 [36.41, 30.62, 30.33]
guidance   12 | CLIP 점수 평균 30.17 ± 0.91 | 시드별 [31.21, 28.99, 30.29]
guidance   20 | CLIP 점수 평균 35.45 ± 0.79 | 시드별 [36.2, 34.37, 35.8]
```

```python
# 🪄 [개인 실험] 원본에 없는 셀: 흐름 3 그림에 말이 빠진 게 그 한 장만의 우연인지, 시드를 바꿔도 그런지 궁금했다
from torchvision.models.detection import fasterrcnn_resnet50_fpn_v2, FasterRCNN_ResNet50_FPN_V2_Weights
import torchvision.transforms.functional as TF

# 사람 눈 대신 COCO로 학습된 물체 탐지 모델로 '사람'과 '말'이 있는지 판정한다
weights = FasterRCNN_ResNet50_FPN_V2_Weights.DEFAULT
detector = fasterrcnn_resnet50_fpn_v2(weights=weights).to(device).eval()
coco_names = weights.meta["categories"]

def detect(image, threshold=0.5):
    with torch.no_grad():
        out = detector([TF.to_tensor(image).to(device)])[0]
    return {coco_names[label] for label, score in zip(out["labels"].tolist(), out["scores"].tolist()) if score >=
threshold}

seeds = list(range(20))
seed_images, seed_found = [], []
for seed in seeds:
    generator = torch.Generator(device=device).manual_seed(seed)
    with torch.autocast("cuda"):
        image = pipe_text2img(prompt_defect, negative_prompt=negative_prompt,
                              num_inference_steps=num_steps, guidance_scale=guidance_scale_val,
                              generator=generator).images[0]
    seed_images.append(image)
    seed_found.append(detect(image))

fig, axes = plt.subplots(4, 5, figsize=(15, 13))
for ax, seed, img, found in zip(axes.flat, seeds, seed_images, seed_found):
    ax.imshow(img)
    ax.set_title(f"seed {seed} | person {'O' if 'person' in found else 'X'} | horse {'O' if 'horse' in found else
'X'}")
    ax.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

n_person = sum('person' in f for f in seed_found)
n_horse = sum('horse' in f for f in seed_found)
n_both = sum({'person', 'horse'} <= f for f in seed_found)
```

```
print(f"시드 {len(seeds)}개 중 사람 {n_person}장, 말 {n_horse}장, 사람과 말이 함께 {n_both}장")

pipe_text2img.set_progress_bar_config(disable=False)  # 실험 동안 껐던 진행 막대를 다시 켠다
```

```
Downloading: "https://download.pytorch.org/models/fasterrcnn_resnet50_fpn_v2_coco-dd69338a.pth" to /root/.cache/torch/hub/checkpoints/fasterrcnn_resnet50_fpn_v2_coco-dd69338a.pth
100%|██████████| 167M/167M [00:00<00:00, 188MB/s]
```



시드 20개 중 사람 20장, 말 10장, 사람과 말이 함께 10장

💡 생각해 볼 점

- 로드 진행 막대에 **구성 요소 7개**(텍스트 인코더·토크나이저·U-Net·VAE·스케줄러·안전 검사기·특징 추출기)가 보인다. 하나의 모델이 아니라 여러 모델을 묶은 파이프라인이다.
- 30스텝 생성이 L4에서 **2초**(15.14 it/s) 걸렸다. 잠재 공간에서 계산해서 빠르다.
- 결과에 우주복을 입은 사람과 달 표면은 나왔지만 **말은 보이지 않는다**.
- `generator`를 만들어 놓고 `# generator=generator`로 주석 처리해서 시드가 고정되지 않는다. 실행할 때마다 그림이 달라지고, 원본 출력과도 다르다. 아래 개인 실험처럼 비교하려면 시드를 꼭 고정해야 한다.
- 변수 이름(`prompt_defect`)과 부정 프롬프트(`normal, no defect`)는 결함 이미지용인데 프롬프트는 우주인 그림이다. 결함 생성 코드를 데모용으로 바꾸면서 일부만 고친 것으로 보인다.
- 파이프라인이 이미 float16이라 `torch.autocast("cuda")`는 없어도 된다. 또 CPU에서는 float16으로 올린 모델이 제대로 돌지 않아서, 이 셀은 GPU 전용이다(흐름 5는 CPU일 때 float32로 처리한다).

🧪 **스텝 수 (개인 실험 ①, 시드 42)**: 원본의 30스텝이 적당한지 5~100스텝으로 비교했다.

스텝	5	10	20	30	50	100
걸린 시간	0.58초	0.90초	1.55초	2.20초	3.50초	6.76초
100스텝 그림과의 차이	50.41	41.75	29.15	19.60	12.41	0

- 5·10스텝은 흐릿하고 얼룩이 남았다. **20스텝부터** 말과 우주인의 자세·배경이 정해지고, 그 뒤로는 국기·배지 같은 작은 부분만 바뀐다. 시간은 스텝 수에 거의 정비례한다(100스텝은 30스텝의 약 3배).
- 픽셀 차이는 20스텝 뒤에도 계속 줄어든다. 작은 부분이 조금만 바뀌어도 픽셀 차이에는 잡히기 때문이라, 숫자만 보지 않고 그림과 같이 봐야 한다.
- **왜**: 학습 때 1,000단계에 걸쳐 섞은 노이즈를, 생성할 때는 `num_inference_steps`번으로 **건너뛰며** 걷어 낸다(간격은 스케줄러가 정함). 스텝이 적으면 한 번에 크게 건너뛰어서 노이즈가 남는다. 또 노이즈가 많은 **앞쪽 스텝에서 큰 구도**가, 노이즈가 적은 **뒤쪽 스텝에서 세부**가 정해져서, 20스텝쯤 구도가 굳으면 그 뒤로는 세부만 바뀐다. 스텝마다 U-Net을 같은 횟수만큼 돌려서 시간은 스텝 수에 비례한다.
- 결론: 이 프롬프트에서는 **20~30스텝**이 sweet spot이다. 원본의 30스텝은 적당하고, 50·100스텝은 시간만 더 든다.

🧪 **guidance_scale (개인 실험 ②, 시드 3개 평균)**: CLIP 점수(그림과 프롬프트의 의미가 얼마나 비슷한지)로 비교했다.

guidance	1	3	5	7.5	8.5	12	20
CLIP 점수	29.50 ± 0.78	31.74 ± 1.73	32.23 ± 2.76	32.31 ± 2.41	32.46 ± 2.80	30.17 ± 0.91	35.45 ± 0.79

- **1**: 사진이 아니라 연필 그림 같은 모습이고, 말과 사람의 형태도 흐릿하다. 점수도 가장 낮다.
- **3~12**: 모두 말을 탄 우주인 사진으로 비슷하다. 3~8.5는 점수 차이가 최대 0.72로, 시드에 따른 흔들림(±1.73~2.80)보다 작다. 12는 2점쯤 낮지만 이것도 흔들림 범위 안이라, 이 범위 안에서는 어느 값이 낫다고 말할 수 없다.
- **20**: 색이 지나치게 진하고 흐릿하게 뭉개졌는데도 **점수는 가장 높다**. CLIP 점수는 프롬프트의 내용이 들어 있는지만 보고 그림의 품질은 보지 않기 때문이다. 점수 하나만 보고 20을 고르면 틀린 결론이 된다.
- **왜 (Classifier-Free Guidance)**: 스텝마다 노이즈를 프롬프트로 한 번, 부정 프롬프트(없으면 빈 문장)로 한 번 예측하고 그 차이를 키운다. `예측 노이즈 = 부정 예측 + guidance × (프롬프트 예측 − 부정 예측)`. guidance가 1이면 프롬프트 예측만 쓰는 셈이라 끌어당기는 힘이 없고, diffusers는 부정 프롬프트 계산도 건너뛴다. 그래서 `cartoon, painting, illustration`을 피하라는 조건이 빠져 그림 같은 결과가 나왔다. 너무 크면 차이를 지나치게 키워 값이 모델이 학습한 범위를 벗어나서, 색이 과하게 진해지고 형태가 뭉개진다.
- 결론: 3~12 사이면 충분하고, 원본의 8.5도 이 안에 있다.

🧪 **말이 빠진 이유 (개인 실험 ③, 시드 20개)**: 말이 있는지는 물체 탐지 모델(Faster R-CNN, COCO 학습)로 판정했다.

- **사람(우주인) 20장, 말 10장**으로 말은 딱 절반만 나왔다. 탐지 모델의 판정(말 O/X)은 그림을 직접 봐도 20장 모두 맞았다. 흐름 3에서 말이 빠진 건 **절반 확률로 일어나는 일**이었고, 한 장만 보고 "모델이 말을 못 그린다"고 하면 틀린 결론이다.
- 말이 없는 그림은 대부분 달 표면이고, 말이 있는 그림은 절반 넘게 흙바닥이나 사막이다. "달"과 "말 타기"를 **한 그림에 같이** 담는 건 잘 못한다.
- **왜**: 시드는 맨 처음 노이즈를 정하고, 실험 ①처럼 큰 구도는 앞쪽 스텝에서 그 노이즈로부터 정해진다. 그래서 시드가 바뀌면 말이 있는지부터 달라진다. 프롬프트를 읽는 CLIP 텍스트 인코더는 단어의 뜻은 잘 담지만 "누가 무엇을 탄다" 같은 **관계**는 약하게 담는다. 또 학습 데이터에는 "달 위의 우주인"과 "말

탄 사람" 사진은 많지만 둘이 합쳐진 사진은 거의 없어서, 모델은 둘 중 익숙한 장면 하나 쪽으로 그리기 쉽다.

> ✍️ **내 코멘트**
>
> 프롬프트 한 줄로 30스텝 그림을 2초 만에 만들었지만, 우주인만 나오고 말은 빠졌다. 교수님이 말씀하신 비교 설계와 믿을 수 있는 수치를 생각해서, AI가 제안한 실험 중 세 가지를 골라 시드를 고정하고 해 봤다. 스텝 수를 바꿔 보니 20스텝부터 구도가 정해지고 그 뒤로는 시간만 늘어서 20~30스텝이면 충분했다. guidance는 1이면 연필 그림처럼, 20이면 색이 깨졌는데, CLIP 점수는 오히려 20이 가장 높았다. 숫자 하나만 보고 판단하면 틀린 결론을 낼 수 있다는 것을 직접 확인했다. 말이 빠진 것도 시드 20개로 다시 그려 보니 10장에만 말이 있어서, 절반 확률로 생기는 일이었다. 생성 모델은 시드를 고정하고 여러 장으로 판단해야 한다는 걸 알게 됐다.

파트 C. 이미지 일부만 다시 그리기 (Inpainting)

흐름 4. 회색 판에 "움푹 파인 자국" 그려 넣기

밝은 회색 배경 이미지의 가운데 원 부분에만 결함(찍힌 자국)을 그려 넣는다.

📖 **코드 설명**

- **2.1 로드**: Inpainting 전용 모델 `stabilityai/stable-diffusion-2-inpainting`을 불러온다. 실패하면 `pipe_inpaint = None`으로 두고 건너뛴다.
- **2.2 이미지·마스크**
  - `init_image`: 512×512 밝은 회색 판 (정상 제품 표면 역할)
  - `mask_image`: 검은 바탕에 가운데 흰 원 (150~350 픽셀). **흰색 = 다시 그릴 곳**, 검은색 = 그대로 둘 곳
- **2.3 생성**: "거친 가장자리의 깊은 원형 자국"을 프롬프트로, 50스텝, guidance 7.5
- **2.4 저장**: `inpainted_defect_0.png`

```
# --- 2.1 파이프라인 로드 ---
# Inpainting 전용 모델 사용
# 📄 원본: model_id_inpaint = "stabilityai/stable-diffusion-2-inpainting" # 또는 다른 inpainting 모델
# ☁️ 코랩용: stabilityai 저장소가 Hugging Face에서 내려가(401 Repository Not Found) 같은 모델을 올려 둔 sd2-communit
y 저장소로 바꿨다
model_id_inpaint = "sd2-community/stable-diffusion-2-inpainting" # 또는 다른 inpainting 모델
try:
    pipe_inpaint = StableDiffusionInpaintPipeline.from_pretrained(model_id_inpaint, torch_dtype=torch.float16)
    pipe_inpaint = pipe_inpaint.to(device)
    print("Inpainting pipeline loaded.")
except Exception as e:
    print(f"Could not load inpainting pipeline: {e}. Skipping inpainting part or use a general pipeline.")
    pipe_inpaint = None # 예외 처리

if pipe_inpaint:
    # --- 2.2 원본 이미지 및 마스크 준비 ---
    init_image = Image.new("RGB", (512, 512), "lightgray") # 밝은 회색 배경
    mask_image = Image.new("L", (512, 512), "black")
    from PIL import ImageDraw
    draw = ImageDraw.Draw(mask_image)
    draw.ellipse(((150, 150), (350, 350)), fill="white") # 중앙 흰색 원형 마스크
    print("Using placeholder initial image and mask.")
    display_image(init_image)
    display_image(mask_image)
```

```python
    # --- 2.3 프롬프트 정의 및 이미지 생성 ---
    prompt_inpaint_defect = "A deep circular dent with rough edges"
    negative_prompt_inpaint = "smooth, perfect, flat, no dent, blurry"

    print(f"Inpainting with prompt: '{prompt_inpaint_defect}'")
    with torch.autocast("cuda"):
        inpainted_images = pipe_inpaint(
            prompt=prompt_inpaint_defect,
            image=init_image,
            mask_image=mask_image,
            negative_prompt=negative_prompt_inpaint,
            num_inference_steps=50, # Inpainting은 조금 더 많은 step이 필요할 수 있음
            guidance_scale=7.5
        ).images

    # --- 2.4 결과 확인 및 저장 ---
    for i, image in enumerate(inpainted_images):
        display_image(image)
        try:
            image.save(f"inpainted_defect_{i}.png")
            print(f"Image saved as inpainted_defect_{i}.png")
        except Exception as e:
            print(f"Error saving image: {e}")

# TODO: 다양한 원본 이미지, 마스크, 프롬프트로 실험해보세요!
#       예: 실제 정상 제품 이미지에 사용자가 직접 그린 마스크 적용
```

Loading pipeline components...: 100% 6/6 [00:00<00:00, 5.73it/s]

Loading weights: 100% 372/372 [00:00<00:00, 2326.04it/s]

```
Inpainting pipeline loaded.
Using placeholder initial image and mask.
```



```
Inpainting with prompt: 'A deep circular dent with rough edges'
```

100% 50/50 [00:03<00:00, 16.02it/s]



```
Image saved as inpainted_defect_0.png
```

💡 생각해 볼 점

- 원본의 `stabilityai/stable-diffusion-2-inpainting`은 Hugging Face에서 내려가 `401 Repository Not Found`로 로드에 실패했다. `except`가 에러를 잡고 `pipe_inpaint = None`으로 넘어가서, **에러는 나지 않고 이미지만 안 나온 채 끝난다**. 같은 모델을 올린 `sd2-community` 저장소로 바꿔 해결했다.
- 결과: 마스크 원 안에만 **가장자리가 거친 고리 모양 자국**이 생기고, 원 밖의 회색 판은 눈으로 봐서는 그대로다. 단색이라 압축했다가 복원해도 거의 바뀌지 않기 때문이다(흐름 5 개인 실험 참고). 다만 "깊게 파인 자국"이라기보다 테두리만 울퉁불퉁한 모양이다.

- 시드를 정하지 않아 실행할 때마다 자국 모양이 달라진다.
- `from PIL import ImageDraw`를 `if` 안에서 가져온다. 다른 import처럼 맨 위에 두는 게 깔끔하다.

> ✍️ **내 코멘트**
>
> 마스크의 흰색 부분에만 결함 자국이 그려지고 나머지는 그대로라, 정상 제품 사진에 불량을 넣어 데이터를 늘리는 데 쓸 수 있겠다. 모델 저장소가 사라지면 `try/except` 때문에 에러 없이 조용히 건너뛰니 출력을 꼭 확인해야 한다.

흐름 5. 실제 사진(해변)에 "모래에 묻힌 보물 상자" 그려 넣기

인터넷의 해변 사진을 받아 가운데 타원 부분에 보물 상자를 그려 넣는다. 흐름 4를 한 셀로 다시 정리한 버전이다.

📖 코드 설명

- 1~3: 디바이스 설정, 제목을 붙일 수 있게 `display_image`를 **다시 정의**, Inpainting 파이프라인을 **다시 로드**한다. GPU가 없으면 `float32`로 올린다.
- 4: Unsplash 해변 사진을 받아 512×512로 줄인다. 받기에 실패하면 하늘(파랑)·모래(황토)·해(금색)를 직접 그린 그림으로 대신한다.
  - 마스크: 가운데 타원 `[106, 56, 406, 456]` (너비 300, 높이 400)
- 5~6: "모래에 묻힌 보물 상자" 프롬프트, 시드 `1234` 고정, guidance 8.5, 50스텝. CPU일 때는 `autocast` 없이 실행한다.
- 7: `result_inpainted_0.png`로 저장

```
import torch
from diffusers import StableDiffusionInpaintPipeline
from PIL import Image, ImageDraw
import matplotlib.pyplot as plt
import requests
from io import BytesIO

# --- 1. 디바이스 설정 ---
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
print(f"Using device: {device}")

# --- 2. 이미지 시각화 함수 ---
def display_image(image, title="Generated Image"):
    plt.figure(figsize=(6, 6))
    plt.imshow(image)
    plt.title(title)
    plt.axis('off')
    plt.show()

# --- 3. 파이프라인 로딩 ---
# 📄 원본: model_id_inpaint = "stabilityai/stable-diffusion-2-inpainting"
# ☁️ 코랩용: stabilityai 저장소가 Hugging Face에서 내려가(401 Repository Not Found) 같은 모델을 올려 둔 sd2-communit
y 저장소로 바꿨다
model_id_inpaint = "sd2-community/stable-diffusion-2-inpainting"
try:
    pipe_inpaint = StableDiffusionInpaintPipeline.from_pretrained(
        model_id_inpaint,
        torch_dtype=torch.float16 if device == "cuda" else torch.float32
    )
    pipe_inpaint = pipe_inpaint.to(device)
    print(f"Inpainting pipeline loaded with {model_id_inpaint}.")
except Exception as e:
    print(f"Could not load inpainting pipeline: {e}")
    pipe_inpaint = None
```

```python
# --- 4. 이미지와 마스크 준비 ---
if pipe_inpaint:
    # 이미지 로드
    image_url = "https://images.unsplash.com/photo-1507525428034-b723cf961d3e?q=80&w=2070&auto=format&fit=crop"
    try:
        response = requests.get(image_url)
        response.raise_for_status()
        init_image = Image.open(BytesIO(response.content)).convert("RGB").resize((512, 512))
        print("Image loaded and resized to 512x512.")
    except Exception as e:
        print(f"Image load failed: {e}. Using placeholder image.")
        init_image = Image.new("RGB", (512, 512))
        draw = ImageDraw.Draw(init_image)
        draw.rectangle([0, 0, 512, 280], fill="skyblue")
        draw.rectangle([0, 280, 512, 512], fill="goldenrod")
        draw.ellipse([400, 60, 440, 100], fill="gold")

    # 마스크 생성 (중앙 타원형)
    mask_image = Image.new("L", (512, 512), 0)  # 검정 배경
    draw = ImageDraw.Draw(mask_image)
    ellipse_box = [106, 56, 406, 456]  # 대략 중앙 타원 (너비 300, 높이 400)
    draw.ellipse(ellipse_box, fill=255)  # 흰색 영역을 인페인팅할 영역으로

    # 이미지 확인
    display_image(init_image, "Initial Image")
    display_image(mask_image, "Inpainting Mask (white=edit)")

    # --- 5. 프롬프트 정의 ---
    prompt = "A treasure chest buried in the sand"
    negative_prompt = "blurry, deformed, cartoon, illustration, watermark, text, signature, extra limbs"

    print(f"Running inpainting with prompt: {prompt}")

    generator = torch.Generator(device=device).manual_seed(1234)

    # --- 6. 인페인팅 수행 ---
    if device == "cuda":
        with torch.autocast("cuda"):
            result = pipe_inpaint(
                prompt=prompt,
                image=init_image,
                mask_image=mask_image,
                negative_prompt=negative_prompt,
                guidance_scale=8.5,
                num_inference_steps=50,
                generator=generator
            )
    else:
        result = pipe_inpaint(
            prompt=prompt,
            image=init_image,
            mask_image=mask_image,
            negative_prompt=negative_prompt,
            guidance_scale=8.5,
            num_inference_steps=50,
            generator=generator
        )

    # --- 7. 결과 출력 및 저장 ---
    if result and result.images:
        for i, out_img in enumerate(result.images):
            display_image(out_img, f"Inpainted Result {i+1}")
            out_img.save(f"result_inpainted_{i}.png")
            print(f"Saved: result_inpainted_{i}.png")
    else:
        print("No images returned from inpainting.")

else:
    print("Pipeline not loaded. Cannot run inpainting.")
```

```
Using device: cuda
```

```
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/diffusers/utils/deprecation_utils.py:23: FutureWarning: `torch_dtype` is deprecated and will be removed in version 1.0.0. Please use `dtype` instead.
  deprecate("torch_dtype", "1.0.0", _TORCH_DTYPE_DEPRECATION_MESSAGE)
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
WARNING:huggingface_hub.utils._http:Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
```

model_index.json: 100% 544/544 [00:00<00:00, 59.5kB/s]

Download complete: 4.88GB, 609MB/s

Reconstruction complete: 100% 5.16GB / 5.16GB, 529MB/s

Fetching 13 files: 100% 13/13 [00:17<00:00, 2.12s/it]


Loading pipeline components...: 100% 6/6 [00:01<00:00, 4.39it/s]

Loading weights: 100% 372/372 [00:00<00:00, 2274.09it/s]

```
Inpainting pipeline loaded with sd2-community/stable-diffusion-2-inpainting.
Image loaded and resized to 512x512.
```

Initial Image






```
Running inpainting with prompt: A treasure chest buried in the sand
```

100% 50/50 [00:03<00:00, 15.73it/s]




```
Saved: result_inpainted_0.png
```

```
# 🍼 [개인 실험] 원본에 없는 셀: 마스크 밖(검은 부분)은 정말 그대로인지, 바뀐다면 왜 바뀌는지 숫자로 확인하고 싶었다
import numpy as np

init_np = np.asarray(init_image).astype(np.float32)
out_np = np.asarray(result.images[0].resize(init_image.size)).astype(np.float32)
mask_np = np.asarray(mask_image) > 127   # True = 다시 그린 곳(마스크 안)


# 생성은 하지 않고, 원본을 VAE로 압축했다가 복원만 해 본다
with torch.no_grad():
    x = pipe_inpaint.image_processor.preprocess(init_image).to(device, dtype=pipe_inpaint.vae.dtype)
    latent = pipe_inpaint.vae.encode(x).latent_dist.mean
    recon = pipe_inpaint.vae.decode(latent).sample
vae_np = np.asarray(pipe_inpaint.image_processor.postprocess(recon, output_type="pil")[0]).astype(np.float32)
print(f"잠재 공간 크기: {tuple(latent.shape)} → 잠재 공간 한 칸이 원본 {init_image.size[0] // latent.shape[-1]}×{in
it_image.size[1] // latent.shape[-2]} 픽셀을 맡는다")

diff_inpaint = np.abs(out_np - init_np).mean(-1)   # 픽셀마다 RGB 평균 차이 (0~255)
diff_vae = np.abs(vae_np - init_np).mean(-1)
for name, d in [("인페인팅 결과", diff_inpaint), ("VAE 압축·복원만", diff_vae)]:
    print(f"{name:12s} vs 원본 | 마스크 안 평균 차이 {d[mask_np].mean():6.2f} | 마스크 밖 평균 차이 {d[~mask_np].mea
n():5.2f} | 마스크 밖에서 차이 20 넘는 픽셀 {(d[~mask_np] > 20).mean():.1%}")

fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(20, 5.4))
panels = [(init_np / 255, 'original'), (out_np / 255, 'inpainted'),
          (diff_inpaint, '|inpainted - original|'), (diff_vae, '|VAE only - original|')]
for ax, (img, title) in zip(axes, panels):
    if img.ndim == 2:
        ax.imshow(img, cmap='gray', vmin=0, vmax=60)   # 차이가 60 이상이면 흰색
    else:
        ax.imshow(img)
    ax.contour(mask_np, levels=[0.5], colors='red', linewidths=1)   # 빨간 선 = 마스크 경계
    ax.set_title(title)
```

```
    ax.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
잠재 공간 크기: (1, 4, 64, 64) → 잠재 공간 한 칸이 원본 8×8 픽셀을 맡는다
인페인팅 결과      vs 원본 | 마스크 안 평균 차이  35.28 | 마스크 밖 평균 차이  3.90 | 마스크 밖에서 차이 20 넘는 픽셀 1.6%
VAE 압축·복원만   vs 원본 | 마스크 안 평균 차이  5.03 | 마스크 밖 평균 차이  3.50 | 마스크 밖에서 차이 20 넘는 픽셀 1.3%
```



💡 생각해 볼 점

- 해변 사진의 타원 안에 **보물 상자**가 그려졌다. 하지만 "모래에 묻힌" 모습이 아니라 모래 위에 놓여 있고, 타원 안의 파도 모양도 함께 바뀌었다. 마스크 안은 프롬프트에 맞게 통째로 다시 그리기 때문이다.
- 시드를 `1234`로 고정해서(흐름 3·4와 달리) 다시 실행해도 같은 결과가 나온다.
- 흐름 4에서 이미 불러온 Inpainting 파이프라인을 **다시 로드**한다. 파일은 이미 받아 둬서 다시 받지는 않지만, 같은 모델을 한 번 더 읽어 GPU에 올린다. 이어서 실행할 때는 로드 부분을 빼도 된다.
- `resize((512, 512))`는 가로세로 비율을 무시해서, 정사각형이 아닌 사진은 찌그러진다.
- GPU/CPU 분기 때문에 같은 `pipe_inpaint(...)` 호출이 두 번 적혀 있다. 흐름 3과 달리 CPU에서도 돌아가게 만든 점은 좋다.
- 🪄 **마스크 밖도 그대로일까 (개인 실험 ④)**: 원본과 결과의 픽셀 차이를 마스크 안과 밖으로 나눠 쟀다. 생성은 하지 않고 원본을 VAE로 압축했다가 복원만 한 그림과도 비교했다.

원본과 비교 (픽셀 평균 차이, 0~255)	마스크 안	마스크 밖	마스크 밖에서 차이 20 넘는 픽셀
Inpainting 결과	35.28	3.90	1.6%
VAE 압축·복원만	5.03	3.50	1.3%

- 마스크 밖도 **조금 바뀐다**(평균 3.90). 차이 그림을 보면 하늘·모래처럼 매끈한 곳은 거의 그대로이고, 야자수·파도 무늬처럼 **세밀한 곳만** 바뀌었다.
- 생성 없이 압축·복원만 해도 마스크 밖이 거의 같은 만큼(3.50), 같은 곳이 바뀐다. 마스크 밖 변화의 대부분은 Inpainting이 아니라 **VAE 압축** 때문이다.
- **왜**: Inpainting도 사진 전체를 잠재 공간(64×64)으로 줄였다가 다시 키운다. 잠재 공간 한 칸이 원본 **8×8 픽셀**을 맡아서, 그보다 작은 세부(글자, 가는 무늬)는 한 칸 안에 뭉개져 들어가 복원할 때 원래대로 돌아오지 않는다. 6장 AutoEncoder에서 "압축하면 세부가 사라진다"고 한 것과 같은 원리다.
- 실제 제품 사진에 결함을 넣으면 마스크 밖의 인쇄 글자나 작은 부품도 흐려질 수 있다. 마스크 밖은 원본 픽셀로 되돌려 붙이는 처리가 필요하다.

> ✍️ **내 코멘트**

> 실제 사진에도 마스크 부분만 바꿔 넣을 수 있었지만 상자는 묻히지 않고 모래 위에 놓였고, 재보니 마스크 밖의 세밀한 부분도 VAE 압축 때문에 조금씩 바뀌었다. 생성은 장당 몇 초면 되지만(흐름 3 기준 2.2초) 원하는 그림이 절반만 나올 수 있어서, 결함 데이터로 쓰려면 더 만들고 골라내는 비용과 마스크 밖을 원본으로 되돌리는 처리까지 따져야 한다.