

게임프로그래밍 · 6장 계란받기

계란받기 추가 기능 카탈로그

여러분의 아이디어를 모아 정리한 기능 목록과 구현 가이드

「계란받기 유사 게임 기능 작성」 과제 제출물 15건 통합본

학번 / 이름	
선택 기능 ID	

목차

1. 이 문서의 사용법	3
난이도 표기	3
추천 진행 순서	3
2. 기능 카탈로그	5
A. 점수 · 보상	5
B. 기록 · 랭킹	5
C. 아이템 · 버프	6
D. 난이도 · 진행 구조	7
E. 생명 · 피해 규칙	8
F. 조작 확장	8
G. 자원 관리	9
H. 수집 · 성장	9
I. 적 · 전투	10
J. 연출 · 환경 · UI	10
3. 구현 예시 (기존 프로젝트 기준)	11
예시 1. 콤보 (A-1)	11
예시 2. 황금 계란 (A-2)	11
예시 3. 최고 점수 저장 (B-1)	11
예시 4. 시간 제한 아이템 — 낙하 감속 (C-1)	12
4. 구현할 때 주의할 점	14
5. 기능 선택 · 구현 기록지	15

1. 이 문서의 사용법

지난 과제에서 여러분이 제출한 "계란받기에 추가하고 싶은 기능" 15건을 비슷한 것끼리 묶어 10개 분야, 40여 개 기능으로 정리했습니다. 이미 직접 구현해 본 친구들의 결과물에서 나온 기능도 함께 실었습니다. 각 기능 옆에는 처음 제안한 사람의 이름을 적어 두었습니다. 아이디어의 주인을 기억하고, 구현하다 막히면 서로 물어보세요.

난이도 표기

표기	의미	예상 작업 범위
★☆☆ 하	기존 스크립트 한두 곳에 변수와 조건문을 추가하면 되는 기능	1~2시간, 수정 스크립트 1~2개
★★☆ 중	새 프리팹이나 UI, 코루틴·타이머가 필요한 기능	반나절, 새 스크립트 또는 프리팹 1개 이상
★★★ 상	게임 구조(상태, 저장 데이터, 적 AI 등)를 새로 설계해야 하는 기능	여러 날, 기획 문서 선행 권장

추천 진행 순서

- **1 단계:** ★ 기능 중 2~3 개를 골라 기존 계란받기 프로젝트에 붙여 봅니다. 콤보, 황금 계란, 최고 점수 저장이 가장 많이 제안된 기능이고 구현도 쉽습니다.
- **2 단계:** ★★ 기능 하나를 골라 "왜 이 기능이 게임을 더 재밌게 만드는가"를 GDD의 향후 기능 섹션에 먼저 적고 구현합니다.
- **3 단계:** ★★★ 기능은 팀 프로젝트나 기말 작품의 출발점으로 삼습니다. 구현 전에 기획 문서를 반드시 작성하세요.

기존 코드 구조 한눈에 보기

- CsManager — 게임 전체 상태(hit, miss, isDead), 계란·폭탄·새 생성, 점수 화면(OnGUI)
- CsEgg — 계란의 낙하, 바구니(SAFE)·바닥(GROUND) 충돌 처리
- CsBomb — 폭탄의 낙하와 충돌·폭발 처리
- CsBucket — 마우스(터치)로 바구니 좌우 이동
- CsBird · CsSky — 새 애니메이션, 배경 스크롤
- 대부분의 추가 기능은 CsManager에 상태 변수를 만들고, CsEgg·CsBomb의 충돌 처리에서 그 값을 바꾸는 방식으로 구현할 수 있습니다.

2. 기능 카탈로그

A. 점수 · 보상

가장 많은 사람이 제안한 분야입니다. 계란을 받는 행동 자체의 보상을 다양하게 만듭니다.

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
A-1	콤보 시스템 김동현 · 김민준 · 정종현 · 김유경 · 이승민 · 이현수 · 유상현	계란을 놓치지 않고 연속으로 받으면 콤보가 쌓이고 추가 점수를 얻는다. 놓치면 콤보는 0이 된다. 힌트 CsManager에 static int combo 추가. CsEgg의 SAFE 처리에서 combo++, GROUND 처리에서 combo = 0. 가산형(+콤보×1)과 배수형(×1.5) 중 무엇이 적절한지 직접 비교해 보자.	☆☆☆ 하
A-2	황금 · 특수 계란 문헌민 · 정종현 · 이승민 · 이현수 · 강미정 · 김유경 · 이건희	낮은 확률로 황금 계란, 무지개 알 등이 떨어지고 받으면 일반 계란보다 높은 점수를 준다. 힌트 계란 프리팹을 복제해 색만 바꾼 goldEgg 프리팹을 만들고, MakeEgg에서 Random.value < 0.1f일 때 대신 생성. 계란 스크립트에 public int point 변수를 두면 종류별 점수를 인스펙터에서 조정할 수 있다.	☆☆☆ 하
A-3	등급별 점수 · 낙하 속도 차등 정종현 · 김유경	일반 5점, 꾸며진 계란 10점, 황금 20점처럼 등급을 두고, 점수가 높은 계란일수록 빠르게 떨어지게 한다. 힌트 A-2의 point와 함께 speedMultiplier 변수를 추가. SetPosition의 speed에 곱한다. 높은 보상에 높은 위험을 짚어주는 것이 핵심.	☆☆☆ 하
A-4	피버타임 문헌민 · 김유경	황금 계란 등을 받으면 몇 초간 바구니가 커지고 빨라지거나, 장애물을 무시하는 무적 상태가 된다. 힌트 CsManager에 static bool isFever와 코루틴(yield return new WaitForSeconds(3)). 무적이면 CsBomb에서 isFever일 때 게임 오버 처리를 건너뛴다. 피버 중임을 보여 주는 화면 표시도 필요.	☆☆☆ 중

B. 기록 · 랭킹

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
B-1	최고 점수 저장 · 갱신 김동현 · 이승민	게임 오버 시 최고 기록과 비교해 더 높으면 저장한다. 다음 실행에도 유지된다. 힌트 PlayerPrefs.GetInt / SetInt 사용. 게임 오버가 되는 순간 딱 한번만 저장되도록 bool 플래그를 둔다(OnGUI는 매 프레임 호출된다).	☆☆☆ 하

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
B-2	New Record 연출 이승민	최고 기록을 넘긴 순간 "New Record!" 문구를 화면에 띄운다. 힌트 B-1에서 기록 갱신 여부를 bool로 저장하고 OnGUI에서 표시. 효과음을 하나 더 넣으면 효과가 커진다.	☆☆☆ 하
B-3	닉네임 · 로컬 TOP 5 순위표 김주현	시작할 때 닉네임을 입력하고, 점수가 높은 순으로 상위 5개 기록을 저장·표시한다. 동점이면 생존 시간이 긴 쪽이 위. 힌트 기록 목록을 JSON 문자열로 만들어 PlayerPrefs.SetString에 저장(JsonUtility). 입력창과 순위표는 uGUI(InputField, TextMeshPro)로 구성.	☆☆☆ 중
B-4	생존 시간 기록 김주현	점수와 함께 버틴 시간을 결과 화면과 기록에 남긴다. 힌트 기존 코드의 stageTime - startTime 값을 그대로 활용.	☆☆☆ 하

C. 아이템 · 버프

계란·폭탄처럼 위에서 떨어지는 새 오브젝트를 받으면 일정 시간 효과가 발동하는 방식이 대부분입니다. 아이템 하나를 만들어 두면 나머지는 효과 부분만 바꿔 쉽게 늘릴 수 있습니다.

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
C-1	낙하 감속 (시계) 김동현 · 최민혁 · 김유경 · 이도경	받으면 7~10초 동안 계란과 폭탄이 느리게 떨어진다. 힌트 CsManager에 static float slowFactor = 1f. 계란·폭탄의 이동량에 곱한다. 아이템을 받으면 0.5f로 바꾸고 코루틴으로 시간이 지나면 1f로 복구.	☆☆☆ 하
C-2	바구니 확대 문헌민 · 김유경 · 이현수	받으면 일정 시간 바구니가 1.5배 커져 계란 받기가 쉬워진다. 힌트 바구니 루트의 transform.localScale을 바꾸면 자식 콜라이더도 함께 커진다. 원래 크기를 저장해 두었다가 복구.	☆☆☆ 하
C-3	이동 속도 증가 문헌민 · 김유경 · 이승민	운동화·깃털 아이템으로 바구니가 더 빠르게 움직인다. 힌트 현재 바구니는 마우스 위치로 즉시 이동하므로 효과가 없다. D-2(키보드 이동)나 F-3(관성 이동)과 함께 구현해야 의미가 있다.	☆☆☆ 중
C-4	점수 2배 최민혁 · 이도경 · 이승민	일정 시간 동안 받는 점수가 두 배가 된다. 힌트 static int scoreMultiplier를 두고 hit에 더할 때 곱한다. 남은 시간을 화면에 표시하자.	☆☆☆ 하
C-5	목숨 회복 (하트 · 우유) 김민준 · 김유경 · 이현수	받으면 잃은 목숨을 하나 회복한다. 힌트 현재 규칙에서는 miss를 1 줄이는 것과 같다. 최대치를 넘지 않도록 Mathf.Max(0, miss - 1).	☆☆☆ 하

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
C-6	폭탄 일시 차단 최민혁	일정 시간 폭탄이 생성되지 않는다. 힌트 CsManager의 MakeBomb 호출을 조건문으로 막는다. 이미 떨어져 있고 있는 폭탄을 어떻게 할지도 정해야 한다.	☆☆☆ 하
C-7	저장 후 사용형 아이템 최민혁	아이템을 받으면 바로 발동하지 않고 보관했다가 원하는 순간 특정 키로 사용한다. 힌트 보유 아이템 변수와 Input.GetKeyDown 처리, 보유 상태를 보여 주는 UI 슬롯이 필요.	☆☆☆ 중

D. 난이도 · 진행 구조

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
D-1	점진적 낙하 가속 강보민 · 김주현 · 유상현	처음엔 느리게 시작해 시간이 지나거나 계란을 일정 개수 받을 때마다 낙하 속도가 빨라진다. 힌트 현재 코드는 "생성 간격"만 짧아진다. 낙하 속도 배율을 따로 두어 두 방식이 합쳐졌을 때 너무 어렵지 않은지 플레이테스트로 확인.	☆☆☆ 하
D-2	점수 구간별 단계 상승 김주현	500점마다 폭탄, 1,000점마다 계란이 빨라지는 식으로 구간마다 난이도가 오른다. hint 배율 = $1 + (\text{점수} / 1000) \times 0.2$ 형태의 계산식. 정수 나눗셈을 이용하면 계단식으로 오른다.	☆☆☆ 하
D-3	스테이지 전환 이현수 · 강미정	목표 점수에 도달하면 "Stage 2"로 넘어가며 속도·개수가 늘고 배경이 바뀐다. 힌트 static int stage 변수와 스테이지별 설정표(배열). 전환 순간 잠깐 멈추고 문구를 보여 주면 성취감이 커진다.	☆☆☆ 중
D-4	모드 · 페이지 전환 유상현	계란만 떨어지는 구간(22초)과 폭탄이 쏟아지는 구간(10초)이 번갈아 온다. 힌트 enum Mode { Food, Danger }와 남은 시간 타이머. 모드마다 생성 확률과 간격을 다르게. 전환 시 화면 문구 표시.	☆☆☆ 중
D-5	받을 수 있는 위치에 만 생성 유상현	직전 계란 위치와 바구니 속도로 계산해, 이론상 받을 수 있는 범위 안에만 다음 계란을 떨어뜨린다. 힌트 이동 가능 거리 = 이동 속도 × 생성 간격. Random.Range의 범위를 이 거리로 제한. 운이 아닌 실력으로 결과가 갈리게 된다.	☆☆☆ 중

E. 생명 · 피해 규칙

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
E-1	하트 체력 표시 김주현 · 김유경 · 유상현	"5개 놓치면 끝"을 하트 3~6개로 바꾸어 화면에 표시한다. 힌트 OnGUI에서 for문으로 하트 이미지를 남은 개수만큼 그린다 (GUI.DrawTexture).	☆☆☆ 하
E-2	폭탄 = 감속 디버프 김주현	폭탄에 맞아도 즉시 끝나지 않고 바구니가 잠시 느려진다. 힌트 즉사가 사라지므로 계란을 놓치는 것이 주된 패배 원인이 된다. 감속이 의미 있으려면 D 또는 F의 속도 기반 이동이 필요.	☆☆☆ 중
E-3	스턴 폭탄 이승민	색이 다른 폭탄을 맞으면 잠시 조작성 불가능하다. 힌트 CsBucket에 static bool isStunned 조건 추가. 스톤 중에는 바구니 색을 바꾸거나 별 모양 이펙트로 알린다.	☆☆☆ 하
E-4	점수 감점 유상현	폭탄에 맞으면 목숨과 함께 점수도 250점 깎인다. 힌트 목숨 감소와 감점이 겹치면 처벌이 과해질 수 있다. 하나만 적용한 버전과 비교해 보자.	☆☆☆ 하

F. 조작 확장

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
F-1	키보드 좌우 이동 김주현 · 김유경 · 이건희	A/D 또는 방향키로 바구니를 움직인다. 힌트 Input.GetAxis("Horizontal") × 속도 × Time.deltaTime. 마우스처럼 순간이동하지 않으므로 이동 속도가 난이도가 된다.	☆☆☆ 하
F-2	대시 유상현	Shift를 누르면 짧은 시간 매우 빠르게 이동한다. 쿨다운이 있다. 힌트 대시 속도 27(기본 9.5), 지속 0.48초, 쿨다운 0.7초가 참고 수치. 잔상 이펙트를 넣으면 손맛이 크게 좋아진다.	☆☆☆ 중
F-3	미끄러지는 관성 이동 김유경	키를 떼도 바로 멈추지 않고 살짝 미끄러진다. 힌트 Mathf.MoveTowards나 Lerp로 현재 속도를 목표 속도에 서서히 맞춘다. 가속도 값을 바꿔 가며 조작감을 비교해 보자.	☆☆☆ 중
F-4	점프 김유경	점프로 장애물이나 적을 피한다. 힌트 바구니의 y 이동과 착지 판정이 필요해 게임 구조가 크게 바뀐다. 1-3(추격하는 닭)과 함께 설계할 것.	☆☆☆ 상

G. 자원 관리

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
G-1	바구니 용량 + 헛간 비우기 윤성훈	바구니에는 계란을 5개까지만 담을 수 있다. 가득 차면 더 받지 못하므로 맵 구석의 헛간에 가서 스페이스바로 비워야 한다. 매 순간 "더 받을까, 비우러 갈까"를 고민하게 된다. 힌트 바구니 계란 수와 헛간 계란 수를 따로 관리하고 UI에도 따로 표시. 가득 찼을 때 경고 표시. 헛간 앞인지는 x 좌표 범위로 판정. 원작과 가장 다른 긴장감을 만드는 아이디어.	★★☆ 중

H. 수집 · 성장

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
H-1	특수 달걀 도감 강미정	희귀한 특수 달걀을 받으면 도감에 등록된다. 점수보다 "모으는 재미"를 준다. 힌트 달걀 종류별 획득 여부를 PlayerPrefs에 저장. 도감 화면은 격자형 UI로, 미획득은 실루엣으로 표시.	★★☆ 중
H-2	조건부 등장 · 조합 강미정	물 달걀 다음에 용암 달걀을 받으면 옹시디언 달걀이 등장하는 식으로, 특정 순서를 만족해야 나오는 달걀. 힌트 최근 받은 달걀 종류를 기억하는 변수(또는 Queue)와 조합표가 필요. 플레이어에게 힌트를 어떻게 줄지도 설계해야 한다.	★★★★ 상
H-3	상점 · 스킨 최민혁 · 이건희	골드나 토큰을 모아 바구니·계란·폭탄의 모양을 바꾸는 스킨을 산다. 힌트 재화, 보유 스킨, 착용 스킨을 저장해야 한다. 머티리얼(텍스처)만 교체하는 방식이면 부담이 적다.	★★★★ 상
H-4	로그라이크 강화 이건희	방을 클리어할 때마다 3개 중 1개의 강화를 고르고, 골드로 영구 스탯을 올린다. 힌트 강화 목록 데이터와 선택 UI, 스탯이 적용되는 구조가 필요. 1-1과 함께 구현.	★★★★ 상

I. 적 · 전투

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
I-1	계란을 던지는 적과 받아치기 이건희	화면 위의 닭이 좌우로 움직이며 계란을 던진다. 계란을 받으면 던진 닭이 데미지를 입고, 체력 3을 모두 깎으면 방 클리어. 힌트 계란이 "누가 던졌는지"를 기억(owner 변수)하게 하면 받은 순간 그 적에게 데미지를 줄 수 있다. 던지는 동작에 맞춰 발사하려면 Animation Event 사용.	★★★★ 상
I-2	몬스터 · 보스와 탄환 최민혁	계란을 먹을수록 보스 체력이 줄고, 보스가 쏘는 탄환에 맞으면 플레이어 체력이 준다. 클리어 조건이 생긴다. 힌트 보스 체력 UI, 탄환 프리팹과 충돌 처리, 공격 패턴 설계가 필요.	★★★★ 상
I-3	추격하는 화난 닭 김유경	일정 시간이나 스테이지마다 바구니를 쫓아오는 닭이 나타난다. 달리기와 점프로 피한다. 힌트 Vector3.MoveTowards로 플레이어 x 좌표를 향해 이동. 닿으면 피해. F-1·F-4와 함께 구현.	★★★★ 상

J. 연출 · 환경 · UI

ID	기능 (제안자)	설명 · 구현 힌트	난이도
J-1	테마 교체 유상현	계란 대신 과일·음식이 떨어지게 해 분위기를 바꾼다. 힌트 프리팹의 모델·텍스처만 교체하면 되고 스크립트는 그대로 쓸 수 있다. 여러 종류를 무작위로 섞으면 A-2와 결합 가능.	★★☆☆ 하
J-2	날씨 · 시간 변화 최민혁	시간이 지나면서 해가 뜨고, 노을이 지고, 달이 뜬다. hint Directional Light의 색·각도와 하늘 머티리얼 색을 Color.Lerp로 서서히 바꾼다. D-3 스테이지와 연결하면 좋다.	★★☆☆ 중
J-3	타이틀 · 결과 화면 김주현 · 이건희	시작 화면(시작/나가기)과 결과 화면(점수·기록·다시하기)을 분리한다. 힌트 uGUI Canvas와 Panel을 켜고 끄는 방식. 대기 중에는 Time.timeScale = 0으로 게임을 멈춘다.	★★☆☆ 중
J-4	피드백 연출 유상현	"NICE! x콤보", "BOOM!", "MISS" 문구 팝업, 피격 시 화면 붉은 깜빡임, 대기 잔상. 힌트 문구는 잠깐 커졌다 사라지게, 깜빡임은 알파값을 시간에 따라 줄인다. 작은 연출이 게임 필을 크게 바꾼다.	★★☆☆ 하

3. 구현 예시 (기존 프로젝트 기준)

가장 많이 제안된 기능 네 가지를 기존 계란받기 스크립트에 붙이는 예시입니다. 그대로 복사하기보다 어디에 무엇을 추가하는지 흐름을 이해하는 데 사용하세요.

예시 1. 콤보 (A-1)

CsManager.cs — 공용 변수 추가, InitStage()에서 초기화

```
static public int combo = 0;           // 현재 콤보

// InitStage() 안에
combo = 0;
```

CsEgg.cs — OnCollisionEnter의 switch문 수정

```
case "SAFE":
    CsManager.combo++;
    CsManager.hit += 1 + CsManager.combo / 5;    // 5콤보마다 1점씩 추가
    ...
    break;
case "GROUND":
    CsManager.combo = 0;                        // 놓치면 콤보 초기화
    ...
```

예시 2. 황금 계란 (A-2)

CsManager.cs — 황금 계란 프리랩 변수를 추가하고 MakeEgg()에서 확률로 선택

```
public Transform goldEgg;                // 인스펙터에서 황금 계란 프리랩 연결

// MakeEgg() 안의 Instantiate(egg); 를 다음으로 교체
if (Random.value < 0.1f) {                // 10% 확률
    Instantiate(goldEgg);
} else {
    Instantiate(egg);
}
```

CsEgg.cs — 계란마다 점수를 다르게

```
public int point = 1;                     // 황금 계란 프리랩에서는 5로 설정

// SAFE 처리에서
CsManager.hit += point;
```

예시 3. 최고 점수 저장 (B-1)

CsManager.cs — 게임 오버 순간 한 번만 저장

```

int bestHit;
bool isSaved = false;

// InitStage() 안에
bestHit = PlayerPrefs.GetInt("BestHit", 0);
isSaved = false;

// OnGUI()의 if (isDead) { ... } 안에
if (!isSaved) {
    isSaved = true;
    if (hit > bestHit) {
        bestHit = hit;
        PlayerPrefs.SetInt("BestHit", bestHit);
    }
}
GUI.Label(new Rect(w - 70, h - 110, 200, 40), "Best " + bestHit);

```

예시 4. 시간 제한 아이템 — 낙하 감속 (C-1)

CsManager.cs — 감속 배율과 효과 코루틴

```

static public float slowFactor = 1f; // InitStage()에서도 1f로 초기화

public void StartSlow(float duration) {
    StopCoroutine("SlowRoutine");
    StartCoroutine("SlowRoutine", duration);
}

IEnumerator SlowRoutine(float duration) {
    slowFactor = 0.5f;
    yield return new WaitForSeconds(duration);
    slowFactor = 1f;
}

```

CsEgg.cs · CsBomb.cs — Update()의 이동량에 배율 곱하기

```
float amtMove = speed * CsManager.slowFactor * Time.smoothDeltaTime;
```

아이템 오브젝트 — 바구니와 충돌하면 효과 발동 후 제거 (새 스크립트 CsItemSlow)

```

void OnCollisionEnter(Collision coll) {
    if (coll.transform.tag == "SAFE" || coll.transform.tag == "BUCKET") {
        // Unity 6 이전 버전은 FindObjectOfType<CsManager>()
        FindFirstObjectByType<CsManager>().StartSlow(7f);
        Destroy(gameObject);
    } else if (coll.transform.tag == "GROUND") {
        Destroy(gameObject); // 놓친 아이템은 제거
    }
}

```

아이템 하나를 만들고 나면

· C-2 바구니 확대, C-4 점수 2배, C-6 폭탄 차단은 SlowRoutine과 같은 구조에서 "효과 시작"과 "효과 종료" 두

줄만 바꾸면 됩니다.

· 아이템이 여러 개라면 효과마다 코루틴을 따로 두어야 서로의 종료 시점이 섞이지 않습니다.

4. 구현할 때 주의할 점

주의점	설명
게임 오버 이후 처리	게임이 끝난 뒤에도 이미 떨어지던 계란은 바닥에 닿습니다. 콤보·점수·기록·아이템 처리 앞에 <code>if (CsManager.isDead) return;</code> 을 넣어 게임 오버 뒤 값이 바뀌지 않게 하세요.
OnGUI는 매 프레임 실행	저장, 효과음 재생처럼 한 번만 일어나야 하는 일을 OnGUI에 넣으면 매 프레임 반복됩니다. bool 플래그로 한 번만 실행되게 하세요.
시간 계산은 Time.deltaTime	"0.1씩 줄이기"처럼 프레임 단위로 계산하면 컴퓨터 성능에 따라 속도가 달라집니다. 지속 시간·이동·페이드는 Time.deltaTime이나 WaitForSeconds를 사용하세요.
static 변수 초기화	static 변수는 씬을 다시 불러와도 값이 남습니다. 새로 추가한 static 변수는 반드시 InitStage()에서 초기화하세요.
난이도 요소의 중첩	기존 코드는 이미 생성 간격이 점점 짧아집니다. 낙하 가속이나 스테이지를 추가하면 두 효과가 겹쳐 급격히 어려워질 수 있으니 직접 플레이하며 수치를 조정하세요.
태그와 이름 확인	충돌 처리는 태그(SAFE, BUCKET, EGG, GROUND)로 구분합니다. 새 오브젝트에 태그를 빠뜨리면 충돌해도 아무 일이 일어나지 않습니다.
플레이어가 알 수 있게	아이템 효과, 콤보, 스텐은 반드시 화면이나 소리로 알려 주세요. 플레이어가 모르는 효과는 없는 것과 같습니다.

5. 기능 선택 · 구현 기록지

구현할 기능을 고른 뒤 아래 기록지를 채워 GDD의 "향후 기능" 섹션과 함께 제출하세요.

선택 기능 ID	예) A-1, A-2, C-1
선택 이유	이 기능이 게임을 어떻게 더 재밌게 만드는가
수정 · 추가 스크립트	예) CsManager (변수 추가), CsEgg (SAFE 처리 수정), CsItemSlow (신규)
추가 에셋	새 프리팹, 이미지, 사운드
테스트 방법	어떤 상황에서 제대로 동작하는지 어떻게 확인했는가
조정한 수치	확률, 지속 시간, 배율 등 — 처음 값과 바꾼 값, 바꾼 이유
남은 문제	해결하지 못한 버그나 아쉬운 점