석사(박사)학위논문(심사용)

AI 기반 한인 디아스포라 기록 유산의 디지털화 및 실감형 콘텐츠 생성 모델 연구

A Study on AI-based Digitization and Immersive Contents Creation Model for Korean Diaspora Documentary Heritage

제 출 자 : ○ ○ ○(13p)

지도교수 : ○ ○ ○(13p)

2021(논문심사 합격연도)

○○○학과(14p)

○○○전공(14p)

단국대학교 대학원(15p)

AI 기반 한인 디아스포라 기록 유산의 디지털화 및 실감형 콘텐츠 생성 모델 연구

A Study on AI-based Digitization and Immersive Content Creation Model for Korean Diaspora Documentary Heritage

이 논문을 석사(박사)학위논문으로 제출함(15p)

논문제출 년도와 월(15P)

단국대학교 대학원(15p)
○○○학과(14p)
○○○전공(14p)

논문제출자 성명(15P)

○○○의 석사(박사)학위 논문을
합격으로 판정함(20p)

심 사 일 : 2021. ○○. ○○. (14p)

심사 위원장 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

단국대학교 대학원(20p)

(국문초록)

AI 기반 한인 디아스포라 기록 유산의 디지털화 및 실감형 콘텐츠 생성 모델 연구

단국대학교 대학원 ○○○학과 (14p)
○○○전공 (14p)
○ ○ ○ (14p)
지도교수 : ○ ○ ○ (14p)

전 세계 약 700만 재외동포 가정에는 사진, 편지, 영상, 음성 녹음 등 다양한 개인 기록 유산이 산재해 있다. 이러한 자료들은 공식 역사에 담기지 않는 이주와 정착의 경험, 가족의 기억을 담고 있어 학술적·문화적으로 큰 가치를 지니나, 물리적 열화와 세대 간 단절로 인해 급속히 소실되고 있다. 본 연구는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 한인 디아스포라 개인 소장 기록 유산을 디지털화하고 실감형 콘텐츠로 변환하는 통합 프레임워크를 제안하고 실증적으로 검증하였다.

제안하는 AI 기반 디지털화 모델은 다섯 가지 처리 모듈로 구성된다. 이미지 처리 모듈은 Real-ESRGAN 기반 초해상도 변환, GFPGAN 얼굴 향상, DeOldify 칼라화 기능을 제공한다. 문서처리 모듈은 EasyOCR/TrOCR을 이용한 인쇄체 및 손글씨 인식, KoBERT 기반 개체명 인식을 수행한다. 음성 처리 모듈은 Whisper 기반 다국어 음성인식과 pyannote.audio 화자 분리를 포함한다. 메타데이터 통합 모듈은 Dublin Core 기반 스키마와 Neo4j 지식 그래프를 통해 자료 간 관계를 자동 구축한다.

실감형 콘텐츠 생성 프레임워크는 네 가지 유형의 콘텐츠를 생성한다. React/FastAPI 기반 디지털 아카이브는 고해상도 뷰어, 관계 시각화, 타임라인 기능을 제공한다. Unity AR Foundation 기반 AR 뷰어는 실물 사진 인식

시 관련 정보를 증강 표시한다. Unity XR 기반 VR 전시는 3차원 가상공간에서 몰입형 가족 역사 체험을 제공한다. GPT-4 기반 인터랙티브 스토리텔링은 디지털화된 자료로부터 내러티브를 자동 생성한다.

평가 결과, 이미지 초해상도에서 PSNR 28.12dB, 인쇄체 OCR에서 CER 3.54%, 음성인식에서 CER 4.56%를 달성하였다. 전문가 평가에서 콘텐츠 품질 평균 4.0/5.0점, 사용자 평가에서 SUS 71.2점(Good), NPS +27을 기록하였다. 사례 연구에서 200장 사진 컬렉션을 약 5시간 만에 체계적으로 디지털화하여 수작업 대비 75%의 시간 절감을 확인하였다.

본 연구는 디아스포라 개인 기록 유산에 AI를 체계적으로 적용한 처음 연구로서, 소량·다종 데이터 환경에서 사전학습 모델 활용 전략의 효과를 실증하고, 디지털화에서 실감형 콘텐츠까지 연결되는 통합 프레임워크를 제시하였다. 향후 다양한 디아스포라 커뮤니티로의 확장과 도메인 특화 모델 개발이 필요하다.

주제어: 한인 디아스포라, 기록 유산, 디지털화, 인공지능, 이미지 복원, OCR, 음성인식, 실감형 콘텐츠, AR/VR, 디지털 스토리텔링

초록(abstract)은 학위논문 전체의 개요(overview) 또는 요약(summary)에 해당되는 내용으로 구성되며, 논문의 주요 내용(main story)과 몇 가지 세부 사항을 포함한다. 논문 전체를 읽는 독자나 그렇지 않은 독자에게 모두 명확하여야 한다.

초록에 기술되어야 하는 주요 내용은 1) 문제의 정의(problem definition), 2) 문제의 답을 도출하기 위하여 사용한 방법 또는 도구, 3) 연구를 통하여 얻은 결과 및 결론, 4) 가능하다면 연구결과에 대한 의미, 파급효과 등에 대한 토의(discussion)을 포함한다.

초록은 일반적으로 하나의 문단(paragraph)으로 작성하며, 한 문단에서 내용이 흐르게 연속성을 유지하고, 흐름을 위한 신호(signal) 단어를 사용한다. (예, We found that..., We concluded that..., We suggest that...)

주제어: 단국대학교, 대학원, 공학계열, 학위논문, 작성양식

(양식) 국문초록의 제목은 20pt, 학과, 전공, 성명, 지도교수명은 14pt로 작성한다. 내용은 2페이지 이내로 작성하며, 글꼴은 명조체 계열 글꼴(휴먼명조 등) 12pt, 줄간격은 160%, 들여쓰기 10pt로 설정하여 작성한다. 초록의 끝에 한 행을 띄운 뒤 주제어를 다섯 단어 내외로 작성한다. 주제어를 적을 때에는 들여쓰기를 하지 않는다.

목 차

국문초록 ····· i
목 차 ····· ii
List of Tables ····· iv
List of Figures ····· v

Ⅰ. 서론 ····· 1
1.1 연구 배경 ····· 1
1.2 연구 목적 ····· #
1.3 연구 문제 ····· #
1.4 연구 범위 및 제한점 ····· #
1.5 연구 방법 ····· #
1.6 논문 구성 ····· #

Ⅱ. 이론적 배경 및 선행연구 ····· #
2.1 디아스포라와 기록 유산 ····· #
2.2 디지털 문화유산과 디지털화 방법론 ····· ##
2.3 AI 기술의 이론적 기초 ····· ##
2.4 실감형 콘텐츠 기술 ····· ##
2.5 선행 연구 분석 ····· ##

Ⅲ. 한인 디아스포라 기록 유산 분석 및 요구사항 도출 ····· ##
3.1 자료 수집 및 현황 조사 ····· ##
3.2 자료 유형별 특성 분석 ····· ##
3.3 디지털화 요구사항 분석 ····· ##
3.4 요구사항 종합 및 시스템 설계 방향 ····· ##

Ⅳ. AI 기반 디지철화 모델 설계 ····· ##
4.1 전체 시스템 아키텍쳐 ····· ##

4.2 이미지 처리 모듈 ····· ##
4.3 문서처리 모듈 ····· ##
4.4 영상 처리 모듈 ····· ##
4.5 음성 처리 모듈 ····· ##
4.6 구술 처리 모듈 ····· ##
4.7 메타데이터 통합 모듈 ····· ##

Ⅴ. 실감형 콘텐츠 생성 모델 설계 ····· ##
5.1 실감형 콘텐츠 생성 프레임워크 ····· ##
5.2 고품질 디지털 아카이브 생성 ····· ##
5.3 AR 기반 콘텐츠 생성 ····· ##
5.4 VR 가상 전시 공간 생성 ····· ##
5.5 인터랙티브 스토리텔링 생성 ····· ##
5.6 콘텐츠 생성 통합 워크플로우 ····· ##
5.7 기술 구현 사양 ····· ##

Ⅵ. 시스템 구현 ····· ##
6.1 개발 환경 ····· ##
6.2 데이터셋 구축 ····· ##
6.3 AI 모델 구현 ····· ##
6.4 실감형 콘텐츠 생성 시스템 구현 ····· ##
6.5 시스템 통합 및 배포 ····· ##

Ⅶ. 실험 및 평가 ····· ##
7.1 실험 설계 ····· ##
7.2 기술적 성능 평가 ····· ##
7.3 콘텐츠 품질 평가 ····· ##
7.4 사용자 평가 ····· ##
7.5 사례 연구 ····· ##
7.6 평가 결과 종합 및 논의 ····· ##

Ⅷ. 결론 ····· ##
8.1 연구 요약 ····· ##
8.2 연구의 기여 ····· ##
8.3 연구의 한계 ····· ##
8.4 향후 연구 방향 ····· ##
8.5 결어 ····· ##

참고문헌 ····· ##
Abstract ····· ##
감사의 글 ····· ##

List of Tables
(모든 표의 제목은 영어로 표기)

Table 2-1 ○○○○○ ····· #
Table 2-2 ○○○○○ ····· #

Table 3-1 ○○○○○ ····· ##
Table 3-2 ○○○○○ ····· ##

List of Figures

Figure 1-1 ○○○○○ ····· #

Figure 2-1 ○○○○○ ····· #
Figure 2-2 ○○○○○ ····· #

Figure 3-1 ○○○○○ ····· ##
Figure 3-2 ○○○○○ ····· ##

Ⅰ. 서론

1.1 연구 배경

1.1.1 한인 디아스포라와 기록 유산의 분산

디아스포라(Diaspora)는 본래 고대 그리스어로 '흩어진 씨앗'을 의미하며, 자발적 또는 비자발적 이주를 통해 모국을 떠나 세계 각지에 정착한 민족 공동체를 지칭한다(Safran, 1991). 한인 디아스포라는 19세기 말부터 시작된 대규모 이주의 역사적 산물로서, 현재 전 세계 약 180여 개국에 750만 명 이상의 재외동포가 거주하고 있다(외교부, 2023).

한인의 해외 이주는 시기와 지역에 따라 다양한 양상으로 전개되었다. 1860년대 연해주로의 이주를 시작으로, 1902년 하와이 사탕수수 농장 노동이민, 1910년 이후 일제강점기의 강제 이주와 독립운동 망명, 1937년 중앙아시아로의 강제 이주(고려인), 1960년대 이후 미국·독일·중동 등으로의 노동 및 유학 이민, 그리고 1990년대 이후 전문직 이민과 유학 정착에 이르기까지 한인 디아스포라의 형성 과정은 한국 근현대사의 굴곡을 그대로 반영한다(윤인진, 2004).

이러한 이주의 역사 속에서 한인들은 모국의 문화적 정체성을 유지하면서도 현지 사회에 적응하며 독특한 디아스포라 문화를 형성해왔다. 이 과정에서 생성된 수많은 기록물—가족사진, 개인 서신, 일기, 증명서류, 가정용 비디오, 음성 녹음, 구술 증언 등—은 공식적인 역사 기록에서는 포착되지 않는 이주민의 일상과 정서, 문화적 혼종성을 생생하게 담고 있다.

그러나 이러한 기록 유산은 현재 심각한 소실 위기에 처해 있다. 첫째, 물리적 열화의 문제가 있다. 오래된 사진은 색이 바래고, 종이 문서는 훼손되며, 자기 테이프 기반의 영상·음성 자료는 재생 불가능한 상태로 방치되는 경우가 많다. 둘째, 세대교체에 따른 단절이 발생한다. 이민 1세대의 고령화와 사망으로 기록물의 맥락과 의미를 설명할 수 있는 증언자가 줄어들고 있으며, 2세대 이후 세대는 모국어 능력의 약화로 한글 문서를 해독하지 못하는 경우도 많다. 셋째, 체계적인 보존 인프라의 부재가 있다. 개인이나 가정 단위로 흩어져 보관되는 이러한 자료들은 박물관이나 아카이브와 같은 전문 기관의 관리 대상에서 벗어나 있어, 이사나 가족 해체 등의 상황에서 쉽게 폐기

된다(이영남, 2018).

이러한 상황은 단순히 개인적 추억의 상실을 넘어, 한인 디아스포라 공동체의 집단 기억과 정체성 형성에 필수적인 문화적 자원의 소멸을 의미한다. 한인 디아스포라의 기록 유산은 이주의 역사, 정착의 고난, 문화적 적응과 저항, 세대 간 전승의 노력 등을 증언하는 1차 사료로서, 학술 연구뿐만 아니라 디아스포라 후세대의 정체성 교육과 글로벌 한인 네트워크의 문화적 유대 강화에도 핵심적인 역할을 수행한다.

1.1.2 개인 소장 기록 유산 디지털화의 필요성

문화유산의 디지털화는 1990년대 이후 전 세계적으로 활발하게 추진되어 왔다. UNESCO는 2003년 「디지털 유산 보존 헌장(Charter on the Preservation of Digital Heritage)」을 채택하여 디지털 형태로 존재하거나 디지털로 변환된 문화유산의 보존과 접근성 확보를 국제적 의제로 설정하였다. 이에 따라 각국의 박물관, 도서관, 아카이브 기관들은 대규모 디지털화 프로젝트를 수행해 왔으며, 유럽의 Europeana, 미국의 Digital Public Library of America(DPLA), 한국의 국가문화유산포털 등이 그 대표적 성과물이다.

그러나 기존의 문화유산 디지털화 사업은 대부분 기관 소장 자료를 중심으로 이루어져 왔다. 국가지정문화재, 박물관 소장품, 공공 아카이브 문서 등 이미 전문 기관의 관리하에 있는 자료들이 우선적인 디지털화 대상이 되었으며, 개인이나 가정에서 보관하는 사적(私的) 기록물은 이러한 사업의 사각지대에 놓여 있다(Punzalan, 2014).

개인 소장 기록 유산의 디지털화가 이루어지지 못한 데에는 여러 이유가 있다. 첫째, 산재성(散在性)의 문제가 있다. 수백만 개인과 가정에 흩어져 있는 자료를 파악하고 접근하는 것 자체가 거대한 과제이다. 둘째, 비용과 전문성의 장벽이 존재한다. 전통적인 디지털화 방식—고해상도 스캔, 전문 촬영, 수작업 메타데이터 입력—은 상당한 비용과 전문 인력이 필요하며, 개인이 이를 감당하기 어렵다. 셋째, 기관의 수집 정책과 우선순위 문제가 있다. 제한된 예산과 인력으로 운영되는 아카이브 기관들은 역사적·학술적 가치가 명확한 자료를 우선시하는 경향이 있으며, 일반 이주민의 일상 기록은 수집 대상에서 후순위로 밀리기 쉽다.

그러나 개인 소장 기록 유산은 공적 기록이 담지 못하는 고유한 가치를 지닌다. 마이크

로히스토리(microhistory) 연구 관점에서, 개인의 일상적 기록은 거시적 역사 서술에서 누락되는 평범한 사람들의 경험과 관점을 복원하는 핵심 자료가 된다(Ginzburg, 1993). 특히 디아스포라 연구에서 개인 기록은 공식 통계나 정책 문서에서 드러나지 않는 이주 경험의 정서적·문화적 차원을 이해하는 데 필수적이다.

최근 디지털 기술의 발전은 개인 소장 기록 유산 디지털화의 새로운 가능성을 열고 있다. 스마트폰 카메라의 고해상도화, 클라우드 저장소의 보편화, 그리고 무엇보다 인공지능(AI) 기술의 비약적 발전은 과거에는 전문 기관만이 수행할 수 있었던 디지털화 작업을 개인 수준에서도 가능하게 만들고 있다. 이러한 기술적 환경 변화는 디아스포라 기록 유산 보존에 새로운 접근법을 요구한다.

1.1.3 AI 기술의 발전과 소량 데이터 처리 가능성

인공지능, 특히 딥러닝(deep learning) 기술은 2010년대 이후 이미지 인식, 자연어 처리, 음성 인식 등 다양한 분야에서 혁신적 성과를 거두어 왔다. 문화유산 분야에서도 AI는 손상된 예술품 복원, 고문서 판독, 유물 자동 분류 등에 활용되며 그 잠재력을 입증하고 있다(Fiorucci et al., 2020).

그러나 기존 AI 모델의 대부분은 대규모 데이터셋을 기반으로 학습되었다는 한계가 있다. ImageNet의 1,400만 장 이미지, GPT-3의 수천억 토큰 텍스트 코퍼스 등 방대한 데이터가 현대 AI 모델의 성능을 뒷받침한다. 이는 개인 소장 기록 유산의 디지털화에 AI를 적용할 때 근본적인 문제를 제기한다. 개인이나 가정이 보유한 자료는 수십에서 많아야 수백 점에 불과하며, 이러한 소량 데이터만으로는 전통적인 딥러닝 모델을 처음부터 학습시키는 것이 불가능하다.

다행히 최근 AI 연구는 이러한 소량 데이터 문제를 해결하기 위한 다양한 기법을 발전시켜 왔다. 전이학습(transfer learning)은 대규모 데이터셋으로 사전 학습된 모델을 특정 도메인의 소량 데이터로 미세 조정(fine-tuning)하여 활용하는 방법으로, ImageNet으로 학습된 이미지 모델을 문화재 이미지 분류에 적용하는 것이 대표적 사례이다(Yosinski et al., 2014). 퓨샷 학습(few-shot learning)은 극소수의 예시만으로 새로운 클래스를 인식하도록 모델을 설계하는 접근법이며, 제로샷 학습(zero-shot learning)은 학습 데이터에 포함되지

않은 클래스도 추론할 수 있도록 하는 기법이다(Wang et al., 2020).

특히 2020년대 들어 등장한 대규모 사전학습 모델(foundation models)은 소량 데이터 처리의 새로운 패러다임을 제시한다. OpenAI의 CLIP(Contrastive Language-Image Pretraining)은 4억 쌍의 이미지-텍스트 데이터로 학습되어 별도의 미세 조정 없이도 다양한 이미지 분류 및 검색 작업에 활용될 수 있다(Radford et al., 2021). GPT-4, Claude와 같은 대규모 언어모델(LLM)은 프롬프트 엔지니어링만으로 다양한 텍스트 처리 작업을 수행할 수 있으며, 멀티모달 버전은 이미지 분석까지 가능하다. Whisper는 68만 시간의 다국어 음성 데이터로 학습되어 한국어를 포함한 다양한 언어의 음성을 높은 정확도로 전사할 수 있다(Radford et al., 2022).

이러한 사전학습 모델들은 개인 소장 기록 유산 디지털화에 획기적인 가능성을 제공한다. 개별 사용자가 대규모 학습 데이터를 구축하거나 모델을 처음부터 학습시킬 필요 없이, API 호출이나 최소한의 미세 조정만으로 고성능의 AI 기능을 활용할 수 있게 된 것이다. 이는 디지털화의 비용과 전문성 장벽을 획기적으로 낮추어, 개인이나 소규모 커뮤니티 수준에서도 기록 유산 디지털화를 수행할 수 있는 환경을 조성한다.

1.1.4 실감형 콘텐츠를 통한 기록 유산 활용의 새로운 패러다임

디지털화의 궁극적 목적은 단순한 보존을 넘어 활용에 있다. 아무리 정교하게 디지털화된 자료라 하더라도 접근하고 이해하고 경험할 수 없다면 그 가치는 제한적일 수밖에 없다. 이러한 관점에서 최근 주목받는 것이 실감형 콘텐츠(immersive content)를 통한 문화유산 체험이다.

실감형 콘텐츠는 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합현실(Mixed Reality, MR)을 포괄하는 확장현실(Extended Reality, XR) 기술을 기반으로, 사용자에게 몰입적이고 상호작용적인 경험을 제공하는 디지털 콘텐츠를 의미한다. 문화유산 분야에서 XR 기술은 이미 다양한 방식으로 활용되고 있다. 박물관의 AR 가이드 앱, 사라진 유적의 VR 복원 체험, 역사적 사건의 인터랙티브 재현 등이 그 예이다(Ch'ng et al., 2019).

그러나 기존의 문화유산 실감형 콘텐츠는 대부분 전문 제작사나 기관에 의해 높은 비용

을 들여 제작되어 왔다. 3D 모델링, 환경 디자인, 인터랙션 프로그래밍 등 전문적인 기술과 상당한 제작 기간이 필요했기 때문이다. 이로 인해 실감형 콘텐츠의 대상은 주로 세계적으로 유명한 문화유산이나 대형 박물관 소장품에 한정되어 왔으며, 개인 기록 유산은 이러한 첨단 기술의 혜택에서 소외되어 왔다.

하지만 기술 환경의 변화는 이러한 상황을 바꾸고 있다. WebXR, A-Frame과 같은 웹 기반 XR 프레임워크는 별도의 앱 설치 없이 브라우저에서 AR/VR 콘텐츠를 경험할 수 있게 한다. Unity, Unreal Engine 등 게임 엔진의 접근성이 높아지면서 비전문가도 3D 환경을 구축할 수 있게 되었다. 무엇보다 AI 기술은 콘텐츠 제작의 자동화 가능성을 열고 있다. 이미지로부터 3D 모델을 자동 생성하는 기술, 텍스트 설명을 기반으로 가상 환경을 구성하는 기술, 자연어 처리를 통한 자동 내러티브 생성 등이 빠르게 발전하고 있다.

이러한 기술적 진보는 개인 기록 유산을 실감형 콘텐츠로 변환하는 새로운 가능성을 제시한다. 할머니의 오래된 사진첩이 AR 앱을 통해 증강된 정보와 함께 감상되고, 돌아가신 할아버지의 음성 녹음이 VR 공간에서 생생하게 재현되며, 가족의 이주 역사가 인터랙티브 스토리텔링으로 체험되는 것이 기술적으로 가능해지고 있다. 이는 디아스포라 기록 유산을 후세대에게 전승하고, 글로벌 한인 커뮤니티 간의 문화적 유대를 강화하는 강력한 도구가 될 수 있다.

1.2 연구 목적

본 연구의 목적은 AI 기술을 활용하여 한인 디아스포라 개인 소장 기록 유산을 효과적으로 디지털화하고, 이를 실감형 콘텐츠로 변환하는 통합 모델을 개발하는 것이다. 구체적인 연구 목적은 다음과 같다.

첫째, 한인 디아스포라 개인 소장 기록 유산의 유형과 특성을 체계적으로 분석한다. 해외 한인 커뮤니티가 보유한 기록 유산의 종류, 형태, 보존 상태, 내용적 특성을 파악하고, 디지털화를 위한 요구사항을 도출한다. 이를 통해 개인 기록 유산이라는 그동안 학술적 관심에서 소외되었던 영역에 대한 기초 연구를 수행한다.

둘째, 소량·다종(多種) 기록 유산을 효과적으로 처리하는 AI 기반 디지털화 파이프라인을 설계하고 구현한다. 사진·이미지, 문서·손글씨, 동영상, 오디오, 구술 인터뷰 등 다양

한 유형의 자료를 통합적으로 처리할 수 있는 모듈화된 시스템 아키텍처를 개발한다. 각 모듈은 최신 AI 기술—이미지 향상·복원, OCR/HTR, 음성 인식, 자연어 처리 등—을 활용하며, 소량 데이터 환경에서도 효과적으로 작동하도록 전이학습, 사전학습 모델 활용 등의 전략을 적용한다.

셋째, 디지털화된 기록 유산을 실감형 콘텐츠로 자동 변환하는 프레임워크를 개발한다. 고품질 디지털 아카이브 구축을 기본으로, AR 뷰어를 통한 증강 감상, VR 공간에서의 가상 전시, 인터랙티브 스토리텔링 등 다양한 형태의 실감형 콘텐츠 생성을 지원하는 시스템을 설계한다. 이 과정에서 AI를 활용한 콘텐츠 자동 구성, 내러티브 생성 등의 기술을 적용하여 전문 지식 없이도 실감형 콘텐츠를 제작할 수 있도록 한다.

넷째, 프로토타입 시스템을 구현하고 실제 데이터를 적용하여 모델의 유효성을 검증한다. 제안하는 디지털화 파이프라인과 실감형 콘텐츠 생성 프레임워크를 실제 작동하는 시스템으로 구현하고, 공개 데이터셋 및 수집된 실제 자료를 적용하여 기술적 성능과 실용적 가치를 평가한다.

다섯째, 디아스포라 기록 유산의 AI 기반 디지털화 및 활용을 위한 방법론적 틀을 제시한다. 본 연구의 결과를 일반화하여, 한인 디아스포라뿐 아니라 다른 이주민 공동체, 더 나아가 개인 기록 유산 전반에 적용될 수 있는 방법론적 기여를 도출한다.

1.3 연구 문제

본 연구는 다음과 같은 연구 문제(Research Questions)를 설정하고 이에 답하고자 한다.

RQ1. 한인 디아스포라 개인 소장 기록 유산은 어떤 유형과 특성을 가지며, 디지털화 및 콘텐츠화를 위한 요구사항은 무엇인가?

이 연구 문제는 디아스포라 기록 유산의 범위와 성격을 규명하고, 기술적 해결책을 설계하기 위한 기초를 마련하는 것을 목표로 한다. 구체적으로 기록 유산의 물리적 유형(사진, 문서, 영상, 음성 등), 내용적 특성(시기, 주제, 맥락), 보존 상태, 그리고 소장자와 잠재적 이용자의 요구사항을 분석한다.

RQ2. 소량·다종 기록 유산을 효과적으로 처리하는 AI 기반 디지털화 모델은 어떻게 설계되어야 하는가?

이 연구 문제는 기술적 핵심에 해당한다. 대규모 학습 데이터 없이도 다양한 유형의 개인 기록물을 처리할 수 있는 AI 시스템의 아키텍처, 구성 요소, 알고리즘 선택, 그리고 이들의 통합 방식을 탐구한다. 특히 사전학습 모델의 활용, 전이학습, 멀티모달 처리 등의 전략이 소량 데이터 환경에서 어떻게 적용될 수 있는지를 검토한다.

RQ3. 디지털화된 기록 유산을 실감형 콘텐츠로 변환하는 최적의 프레임워크는 무엇인가?

이 연구 문제는 디지털화의 결과물을 활용 가능한 콘텐츠로 확장하는 방법을 탐색한다. 디지털 아카이브, AR 뷰어, VR 전시, 인터랙티브 스토리텔링 등 다양한 형태의 실감형 콘텐츠를 자동 또는 반자동으로 생성하기 위한 프레임워크를 설계하고, 각 콘텐츠 유형의 적합한 적용 맥락을 분석한다.

RQ4. 제안된 모델과 프레임워크는 실제 디아스포라 기록 유산에 적용 가능하며, 그 효과는 어떠한가?

이 연구 문제는 제안하는 시스템의 실용적 가치를 검증한다. 프로토타입 시스템의 기술적 성능(처리 정확도, 효율성), 생성된 콘텐츠의 품질, 그리고 잠재적 사용자(해외 한인, 연구자, 일반인)의 평가를 통해 모델의 유효성과 개선 방향을 도출한다.

1.4 연구 범위 및 제한점

1.4.1 연구 범위

본 연구의 범위는 다음과 같이 설정한다.

(대상 기록 유산의 유형) 본 연구는 한인 디아스포라 개인 및 가정에서 소장하고 있는 다음 유형의 기록 유산을 대상으로 한다.

- 시각 자료: 가족사진, 행사사진, 여권사진, 유물 이미지 등
- 문서 자료: 개인 서신(편지), 일기, 메모, 증명서류(여권, 비자, 시민권 등), 신문 스크랩 등
- 손글씨 자료: 친필 편지, 수기 일기, 메모, 가계 기록 등
- 동영상 자료: 가정용 비디오(VHS, 8mm, 디지털), 행사 녹화, 뉴스 클립 등
- 음성 자료: 음성 편지, 녹음 테이프, 라디오 녹음 등

- 구술 자료: 생애사 인터뷰, 증언, 회고담 등

(적용 AI 기술) 본 연구에서 활용하는 AI 기술의 범위는 다음과 같다.

- 이미지 처리: 화질 향상(super-resolution, denoising), 손상 복원(inpainting), 흑백 칼라화(colorization)
- 문서 인식: 인쇄체 OCR, 손글씨 인식(HTR), 한글・한자・영문 혼용 처리
- 음성 처리: 자동 음성 인식(ASR), 화자 분리, 음성 향상
- 자연어 처리: 텍스트 요약, 개체명 인식, 자동 번역, 내러티브 생성
- 멀티모달 AI: 이미지-텍스트 연계 분석, 자동 메타데이터 생성

(실감형 콘텐츠의 범위) 본 연구에서 개발하는 실감형 콘텐츠는 다음을 포함한다.

- 고품질 디지털 아카이브: 웹 기반 검색・열람 시스템, 메타데이터 통합 관리
- AR 뷰어: 모바일 기반 증강현실 감상 애플리케이션
- VR 공간 전시: 가상 전시 공간에서의 기록 유산 체험
- 인터랙티브 스토리텔링: 생애사 기반 멀티미디어 내러티브 콘텐츠

(데이터 수집 범위) 본 연구의 데이터는 다음 두 가지 경로로 확보한다.

- 공개 데이터셋: 국립민속박물관, 대한민국역사박물관, 국외소재문화재재단 등에서 제공하는 공개 자료
- 가상 시나리오: 실제 디아스포라 기록 유산의 특성을 반영하여 구성한 테스트 데이터셋

1.4.2 연구의 제한점

본 연구는 다음과 같은 제한점을 가진다.

첫째, 데이터의 대표성 한계이다. 공개 데이터셋과 가상 시나리오를 주로 활용함에 따라, 실제 해외 한인 가정에서 소장하고 있는 기록 유산의 전체적인 다양성과 특성을 완전히 반영하지 못할 수 있다. 이는 향후 실제 커뮤니티 협력을 통한 데이터 수집으로 보완되어

야 한다.

둘째, 기술적 구현의 범위 한계이다. 본 연구에서 개발하는 프로토타입은 개념 증명(proof of concept) 수준으로, 상용 서비스에 필요한 확장성, 안정성, 보안성 등을 완전히 갖추지 못할 수 있다. 실시간 대용량 처리, 다중 사용자 지원 등은 향후 연구 과제로 남긴다.

셋째, 평가의 제한점이다. 시간적·물리적 제약으로 인해 대규모 사용자 평가나 장기간의 실사용 테스트는 수행하기 어렵다. 전문가 평가와 제한된 규모의 사용자 테스트를 통해 모델의 유효성을 검증하되, 이러한 한계를 명시한다.

넷째, 언어 및 지역적 한계이다. 본 연구는 한인 디아스포라와 한글 자료에 초점을 맞추고 있어, 다른 디아스포라 커뮤니티나 다른 언어권 자료에 대한 직접적인 적용 가능성은 추가 연구가 필요하다.

1.5 연구 방법

본 연구는 다음과 같은 연구 방법을 적용한다.

문헌 연구(Literature Review) 디아스포라 연구, 디지털문화유산, AI 기반 문화유산 처리, 실감형 콘텐츠 등 관련 분야의 학술 문헌, 기술 보고서, 정책 자료를 체계적으로 검토한다. 이를 통해 이론적 배경을 확립하고, 선행연구의 성과와 한계를 파악하여 본 연구의 학술적 위치를 설정한다.

기술 분석(Technology Analysis) 본 연구에서 활용할 AI 기술들—이미지 처리, 문서 인식, 음성 인식, 자연어 처리, 멀티모달 AI—의 최신 동향과 성능을 분석한다. 특히 사전학습 모델, 전이학습, 소량 데이터 학습 기법 등 본 연구의 맥락에서 중요한 기술적 접근법을 심층적으로 검토한다.

시스템 설계 및 개발(System Design and Development) 소프트웨어 공학적 방법론에 따라 AI 기반 디지털화 파이프라인과 실감형 콘텐츠 생성 프레임워크를 설계한다. 요구사항 분석, 아키텍처 설계, 모듈 설계를 거쳐 프로토타입 시스템을 구현한다. 개발 과정은 애자일(Agile) 방법론을 적용하여 반복적인 개선을 수행한다.

실험 연구(Experimental Research) 개발된 시스템의 성능을 평가하기 위한 실험을

설계하고 수행한다. 정량적 평가 지표(PSNR, SSIM, CER, WER 등)를 적용하여 각 모듈의 기술적 성능을 측정하고, 기존 방법 또는 베이스라인 모델과 비교 분석한다.

전문가 및 사용자 평가(Expert and User Evaluation) 생성된 콘텐츠의 품질과 시스템의 사용성을 평가하기 위해 전문가 평가와 사용자 테스트를 수행한다. 문화유산 전문가, 디지털콘텐츠 전문가, AI 전문가로 구성된 전문가 그룹의 평가와 잠재적 사용자 그룹의 사용성·만족도 평가를 통해 정성적 피드백을 수집한다.

사례 연구(Case Study) 프로토타입 시스템을 특정 유형의 기록 유산에 적용하는 사례 연구를 수행한다. 가족 사진 컬렉션, 이민 1세대 편지, 구술 생애사 인터뷰 등 대표적인 기록 유산 유형에 대한 디지털화 및 콘텐츠 생성 과정을 상세히 기술하고 분석한다.

1.6 논문 구성

본 논문은 총 8개 장으로 구성된다.

1장 서론에서는 연구의 배경, 목적, 연구 문제, 범위 및 제한점, 연구 방법, 그리고 논문의 구성을 기술한다.

2장 이론적 배경 및 선행 연구에서는 본 연구의 이론적 기반이 되는 디아스포라 연구, 디지털 문화유산 개념, AI 기술의 이론적 기초, 실감형 콘텐츠 기술을 검토하고, 관련 선행 연구를 분석하여 본 연구의 학술적 위치와 차별점을 명확히 한다.

3장 한인 디아스포라 기록 유산 분석 및 요구사항 도출에서는 연구 대상인 디아스포라 기록 유산의 유형별 특성을 분석하고, 디지털화 및 콘텐츠화를 위한 기능적·비기능적 요구사항을 도출한다.

4장 AI 기반 디지털화 모델 설계에서는 제안하는 디지털화 파이프라인의 전체 아키텍처와 각 모듈—이미지 처리, 문서처리, 영상·음성 처리, 인터뷰 처리, 메타데이터 생성—의 상세 설계를 기술한다.

5장 실감형 콘텐츠 생성 모델 설계에서는 디지털화 결과물을 다양한 형태의 실감형 콘텐츠—디지털 아카이브, AR 뷰어, VR 전시, 인터랙티브 스토리텔링—로 변환하는 프레임워크를 설계한다.

6장 시스템 구현에서는 제안된 모델을 실제 작동하는 프로토타입 시스템으로 구현하는 과정을 기술한다. 개발 환경, 데이터셋 구축, AI 모델 구현, 실감형 콘텐츠 생성 시스템 구현의 상세 내용을 포함한다.

7장 실험 및 평가에서는 프로토타입 시스템의 성능을 정량적·정성적으로 평가하고, 사례 연구를 통해 실제 적용 가능성을 검증한다. 평가 결과에 대한 종합적 논의를 수행한다.

8장 결론에서는 연구 결과를 요약하고, 학문적·실무적 기여를 정리하며, 연구의 한계와 향후 연구 방향을 제시한다.

Ⅱ. 이론적 배경 및 선행연구

2.1 디아스포라와 기록 유산

2.1.1 디아스포라의 개념과 이론적 논의

디아스포라(Diaspora)라는 용어는 고대 그리스어 ‘διασπορά’에서 유래하였으며, ’흩뿌리다(to scatter)’라는 의미를 지닌다. 역사적으로 이 용어는 기원전 6세기 바빌론 유수 이후 팔레스타인 밖으로 흩어진 유대인 공동체를 지칭하는 데 주로 사용되었다. 그러나 20세기 후반부터 디아스포라 개념은 학술적으로 확장되어, 다양한 이주민 집단과 그들의 경험을 분석하는 핵심 개념으로 자리 잡았다(Cohen, 1997).

Safran(1991)은 디아스포라의 특성을 다음과 같이 정의하였다. 첫째, 원래의 중심지에서 두 곳 이상의 주변 지역으로 분산되었다. 둘째, 조상의 고향에 대한 집합적 기억이나 신화를 유지한다. 셋째, 거주국 사회에서 완전히 수용되지 않는다고 느끼거나 실제로 그러하다. 넷째, 조상의 고향을 이상적인 귀환의 장소로 여긴다. 다섯째, 조상 고향의 유지와 회복에 헌신해야 한다고 믿는다. 여섯째, 조상의 고향과의 관계를 통해 집단 의식과 연대를 정의한다.

그러나 이러한 고전적 정의는 현대의 다양한 이주 현상을 포괄하기에 제한적이라는 비판을 받았다. Clifford(1994)는 디아스포라를 고정된 정체성이 아닌 ’경계 위의 삶(living on borders)’으로 재개념화하며, 혼종성(hybridity)과 다중 소속(multiple belongings)을 강조하였다. Brah(1996)는 ’디아스포라 공간(diaspora space)’이라는 개념을 통해 디아스포라가 단순히 이주민만의 경험이 아니라, 이주민과 토착민이 공존하며 상호작용하는 공간에서 형성되는 복합적 현상임을 주장하였다.

Vertovec(1997)은 디아스포라를 세 가지 차원에서 분석할 것을 제안하였다. 첫째, 사회적 형태(social form)로서의 디아스포라는 특정 유형의 사회적 관계와 조직을 지칭한다. 둘째, 의식의 유형(type of consciousness)으로서의 디아스포라는 다중 정체성, 이중 또는 역설적 소속감을 의미한다. 셋째, 문화적 생산 양식(mode of cultural production)으로서의 디아스포라는 혼종적이고 초국가적인 문화 형성을 가리킨다.

이러한 이론적 논의는 디아스포라 기록 유산을 이해하는 데 중요한 틀을 제공한다. 디아

스포라 공동체가 생산하고 보존하는 기록물은 단순한 역사적 자료를 넘어, 분산된 정체성, 문화적 혼종성, 초국가적 연결망의 물질적 증거이자 매개체로서 기능한다.

2.1.2 한인 디아스포라의 역사적 형성

한인 디아스포라의 형성은 19세기 후반으로 거슬러 올라간다. 한인의 해외 이주는 시기와 목적, 도착지에 따라 크게 다섯 단계로 구분할 수 있다(윤인진, 2004; 임채완・전형권, 2006).

제1기: 연해주・만주 이주 (1860년대-1910년)

조선 말기 흉년과 가난을 피해 농민들이 러시아 연해주와 중국 만주 지역으로 이주하기 시작하였다. 1869년 대흉년을 계기로 이주가 본격화되었으며, 1910년경 연해주에는 약 20만 명의 한인이 거주하였다. 이 시기 이주민들은 주로 농업에 종사하였으며, 이후 항일 독립운동의 기반이 되었다.

제2기: 하와이・멕시코 노동이민 (1902년-1905년)

1902년 12월, 121명의 한인이 하와이 사탕수수 농장 노동자로 이주한 것이 공식적인 미주 이민의 시작이다. 1905년까지 약 7,400명이 하와이로 이주하였으나, 을사늑약 이후 일본에 의해 이민이 중단되었다. 비슷한 시기 약 1,000명의 한인이 멕시코 유카탄 반도의 에네켄 농장으로 이주하였다. 이들 초기 이민자들은 이후 한인 미주 커뮤니티의 근간이 되었다.

제3기: 일제강점기 강제이주와 망명 (1910년-1945년)

일제강점기 동안 한인들은 다양한 경로로 해외에 정착하였다. 독립운동가들은 중국, 러시아, 미국 등지로 망명하였고, 강제징용과 징병으로 일본, 사할린, 남태평양 등지로 이주하였다. 특히 1937년 스탈린의 명령으로 연해주의 한인 17만여 명이 중앙아시아로 강제 이주되었으며, 이들이 오늘날 고려인 디아스포라의 조상이 되었다.

제4기: 전후 이민 (1945년-1987년)

해방 이후 한국전쟁을 거치며 새로운 유형의 이민이 시작되었다. 1950년대에는 전쟁고아 입양과 국제결혼(주로 미군과의 결혼)이 주된 이민 유형이었다. 1960년대부터는 미국 이민법 개정(1965년 Hart-Celler Act)을 계기로 전문직 이민이 증가하였고, 광부・간호사의

독일 파견(1963년-1977년), 중동 건설 노동자 파견 등 노동이민이 활발하였다. 이 시기 브라질, 아르헨티나 등 남미로의 농업이민도 이루어졌다.

제5기: 세계화 시대 이민 (1988년-현재)

1988년 해외여행 자유화 이후 유학, 취업, 투자 등 다양한 목적의 해외 이주가 급증하였다. 특히 자녀 교육을 목적으로 한 '기러기 가족'의 증가, IT 전문인력의 실리콘밸리 진출, 은퇴 이민 등 이민의 유형이 다양해졌다. 동시에 재외동포법 제정(1999년)과 복수국적 허용(2010년) 등 제도적 변화로 디아스포라와 모국의 관계도 새로운 양상을 띠게 되었다.

2023년 현재 전 세계 재외동포는 약 708만 명으로, 이 중 미국에 약 263만 명, 중국에 약 235만 명, 일본에 약 82만 명, CIS(고려인)에 약 52만 명이 거주하고 있다(외교부, 2023). 각 지역의 한인 디아스포라는 이주의 역사적 배경과 거주국의 사회문화적 환경에 따라 고유한 특성을 지니며, 이는 그들이 생산하고 보존하는 기록 유산에도 반영된다.

2.1.3 디아스포라 기록 유산의 개념과 특성

기록 유산(Documentary Heritage)은 UNESCO의 세계기록 유산(Memory of the World) 프로그램에서 정의하는 바에 따르면, "인류의 기억을 담고 있는 문서, 사진, 영화, 음향자료 등 다양한 형태의 기록물"을 의미한다(UNESCO, 2002). 전통적으로 기록 유산의 개념은 국가, 기관, 또는 저명한 인물과 관련된 공적 기록에 초점을 맞추어 왔다.

그러나 최근 아카이브학과 기록학 분야에서는 '주변화된 기록(marginalized archives)', '공동체 아카이브(community archives)', '참여적 아카이브(participatory archives)' 등의 개념이 부상하며, 기존에 주목받지 못했던 일반인, 소수집단, 이주민 등의 기록에 대한 관심이 높아지고 있다(Flinn, 2007; Caswell, 2014).

디아스포라 기록 유산은 이러한 맥락에서 다음과 같은 고유한 특성을 지닌다.

첫째, 초국가적 성격(Transnational Character)이다. 디아스포라 기록 유산은 본질적으로 두 개 이상의 국가에 걸쳐 생산되고 보존된다. 한 가족의 기록이 한국, 미국, 일본 등 여러 국가에 분산되어 있는 경우가 흔하며, 기록의 내용 역시 모국과 거주국 양쪽의 맥락을 담고 있다. 이러한 초국가적 성격은 디아스포라 기록 유산의 수집, 보존, 해석에 있어 특별한 도전을 제기한다.

둘째, 다언어·다문화적 특성(Multilingual and Multicultural Features)이다. 디아스포라 기록물은 종종 여러 언어가 혼용되어 있다. 한인 디아스포라의 경우 한글, 한자, 일본어, 영어, 러시아어, 스페인어 등이 하나의 문서 내에서도 혼재할 수 있다. 또한 기록물에는 모국 문화와 거주국 문화가 혼합된 혼종적(hybrid) 특성이 반영된다.

셋째, 비공식성과 사적 성격(Informality and Private Nature)이다. 디아스포라 기록 유산의 상당 부분은 개인 편지, 가족사진, 일기, 가정용 비디오 등 사적인 맥락에서 생산된 것이다. 이러한 기록들은 공식적인 역사 서술에서 누락되기 쉽지만, 바로 그 비공식성 때문에 이주민의 일상적 경험과 내밀한 정서를 생생하게 전달한다.

넷째, 취약성과 소실 위험(Vulnerability and Risk of Loss)이다. 개인과 가정에 분산되어 보존되는 디아스포라 기록 유산은 전문적인 보존 처리가 이루어지지 않아 물리적 열화에 취약하다. 또한 세대 교체, 가족 해체, 이사 등의 상황에서 쉽게 폐기되거나 유실될 위험이 크다. 디지털 자료의 경우에도 기술적 구식화(technological obsolescence)로 인해 접근이 불가능해지는 문제가 있다.

다섯째, 맥락 의존성(Context Dependency)이다. 디아스포라 기록물은 그것이 생산되고 보존된 특수한 맥락—이주의 동기와 경로, 가족관계, 사회적 환경 등—과 밀접하게 연관되어 있다. 기록물 자체만으로는 그 의미를 온전히 파악하기 어려우며, 소장자의 구술 증언이나 부가 정보가 함께 보존되어야 한다.

여섯째, 정체성과 기억의 매개체(Medium of Identity and Memory)이다. 디아스포라 기록 유산은 단순한 정보의 저장소를 넘어, 분산된 공동체의 집단 기억을 유지하고, 세대 간 정체성을 전승하는 매개체로서 기능한다. 특히 언어와 문화의 단절 위험이 있는 후세대에게 조상의 기록물은 뿌리와 연결되는 중요한 고리가 된다.

2.1.4 한인 디아스포라 개인 소장 기록 유산의 유형과 가치

한인 디아스포라 개인 및 가정에서 소장하고 있는 기록 유산은 다양한 유형으로 분류될 수 있다.

시각 자료(Visual Materials)

- 가족사진: 가족 구성원의 개인 사진, 단체 사진, 세대별 사진

- 행사사진: 결혼식, 돌잔치, 장례식, 졸업식 등 생애주기 의례 기록
- 일상사진: 가정생활, 직장, 여가활동 등의 일상 장면
- 이주 관련 사진: 출국 당시, 정착 초기, 커뮤니티 행사 등
- 여권사진, 증명사진: 신분 확인용 사진들의 시계열적 축적

시각 자료는 가장 보편적으로 소장되는 기록 유산 유형이다. 사진은 특별한 문해력 없이도 감상할 수 있어 세대 간 공유가 용이하며, 시각적 즉각성으로 인해 기억을 환기하는 강력한 매개체가 된다.

문서 자료(Documentary Materials)

- 개인 서신: 모국의 가족・친지와 주고받은 편지
- 일기・수기: 개인의 일상과 내면을 기록한 글
- 증명서류: 여권, 비자, 시민권 증서, 출생・혼인・사망 증명서
- 교육 관련: 졸업장, 성적표, 학교 기록
- 직업 관련: 고용계약서, 급여명세서, 자격증
- 법률・재정 문서: 부동산 계약서, 유언장, 세금 기록
- 신문 스크랩: 관심 기사, 커뮤니티 소식 등

문서 자료는 이주민의 법적 지위, 사회경제적 상황, 교육 수준 등을 증명하는 1차 사료로서 가치가 높다. 특히 개인 서신은 공식 기록에서 드러나지 않는 정서적 경험과 사적 네트워크를 보여준다.

손글씨 자료(Handwritten Materials)

- 친필 편지: 특히 초기 이민세대의 한글・한자 혼용 서신
- 수기 일기: 이주 경험을 기록한 개인 일지
- 메모・노트: 일상적 기록, 요리법, 주소록 등
- 가계 기록: 족보, 제사 기록 등

손글씨 자료는 작성자의 개성과 시대적 특성이 반영되어 있어 독특한 문화사적 가치를 지닌다. 그러나 필체 해독의 어려움, 종이의 열화 등으로 접근과 보존에 특별한 주의가 필요하다.

동영상 자료(Video Materials)

- 가정용 비디오: 가족 행사, 일상 장면을 촬영한 홈비디오
- 행사 녹화: 결혼식, 돌잔치, 동창회 등의 녹화물
- 뉴스 클립: 한인 관련 뉴스, 다큐멘터리 녹화
- 교육・종교 영상: 한글학교, 교회 행사 등

동영상은 정적인 이미지나 텍스트가 담지 못하는 동작, 음성, 분위기를 전달하여 과거를 생생하게 재현한다. 그러나 VHS, 8mm 등 구형 포맷의 경우 재생 장비 확보와 디지털 변환이 시급한 과제이다.

음성 자료(Audio Materials)

- 음성 편지: 카세트테이프에 녹음하여 주고받은 편지
- 전화 통화 녹음: 모국 가족과의 통화 기록
- 음악 녹음: 한국 음악, 커뮤니티 공연 녹음
- 라디오 녹음: 한인 방송, 관심 프로그램 녹음

음성 자료는 문자 기록에서 사라지는 억양, 감정, 분위기를 보존한다. 특히 전화비가 비쌌던 시절 녹음테이프를 통해 교환한 '음성 편지'는 디아스포라 커뮤니케이션의 독특한 형태를 보여준다.

구술 자료(Oral History Materials)

- 생애사 인터뷰: 이주 경험 전반에 대한 구술 채록
- 특정 주제 증언: 역사적 사건, 특정 경험에 대한 증언
- 가족사 이야기: 세대 간 전해지는 가족 이야기

구술 자료는 문자 기록을 남기지 못했거나 남기지 않은 경험을 보존하는 핵심적 수단이다. 특히 교육 기회가 제한되었던 초기 이민세대, 여성, 노동자 등 기록 생산의 주변부에 있던 이들의 목소리를 담아낸다.

이러한 다양한 유형의 개인 소장 기록 유산은 다음과 같은 복합적 가치를 지닌다.

(역사적 가치) 공식 역사에서 누락된 '아래로부터의 역사(history from below)'를 구성하는 1차 사료이다. 이민 정책, 노동 조건, 인종관계 등 거시적 역사의 미시적 영향을 보여준다.

(문화적 가치) 모국 문화의 해외 전파, 변용, 혼종화 과정을 증언한다. 또한 디아스포라 고유의 문화적 실천과 정체성 형성 과정을 기록한다.

(가족적·개인적 가치) 가족의 역사와 정체성을 세대 간 전승하는 매개체이며, 개인과 가족의 기억을 보존하는 정서적 자산이다.

(학술적 가치) 이민학, 사회학, 인류학, 역사학, 문화연구 등 다양한 학문 분야의 연구 자료로 활용될 수 있다.

2.2 디지털 문화유산과 디지털화 방법론

2.2.1 디지털 문화유산의 개념

디지털 문화유산(Digital Cultural Heritage)은 크게 두 가지 범주로 구분된다(UNESCO, 2003). 첫째, '디지털로 태어난(born-digital)' 유산으로, 처음부터 디지털 형태로 생성된 문화적 산물을 의미한다. 디지털 아트, 웹사이트, 소셜미디어 콘텐츠, 디지털 게임 등이 이에 해당한다. 둘째, '디지털화된(digitized)' 유산으로, 원래 아날로그 형태로 존재하던 문화유산을 디지털로 변환한 것을 의미한다. 고문서의 디지털 스캔, 예술품의 고해상도 촬영, 구술 증언의 디지털 녹음 등이 이에 해당한다.

UNESCO는 2003년 「디지털 유산 보존 헌장(Charter on the Preservation of Digital Heritage)」을 채택하여 디지털 유산의 중요성을 국제적으로 인정하였다. 이 헌장은 디지털 유산이 "문화, 교육, 과학, 행정 분야뿐 아니라 기술, 법률, 의료 및 기타 형태의 인간 활동에서 생산된 독특한 자원"이며, 그 보존이 "현재와 미래 세대를 위한 필수적 활동"임을 선언하였다.

디지털 문화유산의 개념은 단순히 아날로그 자료의 디지털 복제를 넘어, 디지털 기술을 통한 문화유산의 새로운 이해, 접근, 활용 방식을 포괄한다. Cameron과 Kenderdine(2007)은 디지털화가 문화유산에 대한 "새로운 인식론적 가능성"을 열어준다고 주장하며, 디지털 기술이 유산의 의미 생산과 해석에 근본적인 변화를 가져올 수 있음을 강조하였다.

Münster 등(2018)은 디지털문화유산의 범위를 다음과 같이 정리하였다:

- 디지털 보존(Digital Preservation): 원본의 장기적 보존과 접근성 확보
- 디지털 재현(Digital Representation): 가상 복원, 3D 모델링 등
- 디지털 해석(Digital Interpretation): 시각화, 분석, 맥락화
- 디지털 참여(Digital Engagement): 상호작용적 경험, 교육, 관광

본 연구에서 다루는 디아스포라 기록 유산의 디지털화는 주로 두 번째 범주인 '디지털화된 유산'의 생성에 해당하되, AI 기술을 활용한 자동화된 처리와 실감형 콘텐츠로의 변환을 통해 디지털 재현, 해석, 참여의 영역까지 확장하고자 한다.

2.2.2 기존 디지털화 방법론과 표준

문화유산 디지털화는 1990년대부터 체계적으로 추진됐으며, 이 과정에서 다양한 방법론과 표준이 발전하였다.

(스캐닝 및 촬영 표준) 미국 의회도서관(Library of Congress), 국제도서관연맹(IFLA) 등은 문서, 사진, 그림 등 2D 자료의 디지털화를 위한 기술 표준을 제시하고 있다. 해상도(일반적으로 300-600 DPI 이상), 색 깊이(24비트 이상), 파일 형식(TIFF, JPEG2000 등), 색상 관리(ICC 프로파일) 등에 관한 가이드라인이 수립되어 있다(FADGI, 2016).

(메타데이터 표준) 디지털화된 자료의 검색, 관리, 보존을 위해 다양한 메타데이터 표준이 개발되었다. Dublin Core는 15개의 핵심 요소로 구성된 간단하면서도 범용적인 메타데이터 스키마로, 디지털 자원 기술의 사실상 표준으로 자리 잡았다. METS(Metadata Encoding and Transmission Standard)는 디지털 객체의 구조적, 기술적, 관리적 메타데이터를 통합 관리하기 위한 XML 스키마이다. EAD(Encoded Archival Description)는 아카이브 기술(記述)을 위한 표준으로, 특히 문서군(文書群)의 계층적 구조를 표현하는 데 적합하다.

(디지털 보존 표준) 장기적인 디지털 보존을 위해 OAIS(Open Archival Information System) 참조 모델이 국제 표준(ISO 14721:2012)으로 채택되었다. OAIS는 디지털 정보의 장기 보존을 위한 기능적 모델을 제공하며, 정보 패키지의 개념, 보존 활동의 유형, 관련 주체의 역할 등을 정의한다.

(디지털화 워크플로우) 일반적인 디지털화 프로젝트는 다음과 같은 단계로 진행된다

(Kenney & Rieger, 2000):

1. 선정(Selection): 디지털화 대상 자료 선정
2. 준비(Preparation): 물리적 상태 점검, 정리, 보존 처리
3. 디지털 캡처(Digital Capture): 스캔, 촬영, 녹음 등
4. 후처리(Post-processing): 이미지 보정, 품질 검수
5. 메타데이터 생성(Metadata Creation): 기술적·서술적 메타데이터 작성
6. 저장 및 관리(Storage and Management): 파일 명명, 백업, 저장소 관리
7. 접근 제공(Access Provision): 온라인 제공, 검색 인터페이스 구축

이러한 표준과 방법론은 주로 대형 기관의 대규모 디지털화 프로젝트를 염두에 두고 개발되었다. 전문 장비, 숙련된 인력, 충분한 예산을 전제로 하기 때문에, 개인이나 소규모 커뮤니티가 이를 그대로 적용하기는 어렵다.

2.2.3 개인 소장 자료 디지털화의 특수성과 도전

기관 중심의 전통적 디지털화와 달리, 개인 소장 기록 유산의 디지털화는 다음과 같은 특수한 도전에 직면한다.

(산재성과 접근의 어려움) 개인 소장 자료는 수많은 개인과 가정에 흩어져 있어, 그 존재를 파악하고 접근하는 것 자체가 어렵다. 기관 소장 자료처럼 목록이 존재하지 않으며, 소장자가 자신의 자료를 공개하거나 디지털화에 참여하도록 유도하는 것이 필요하다.

(자원의 제약) 개인이나 소규모 커뮤니티는 고가의 스캔 장비, 전문 소프트웨어, 숙련된 인력을 갖추기 어렵다. 비용과 전문성의 장벽이 개인 수준의 디지털화를 가로막는 주요 요인이다.

(기술적 역량의 부족) 메타데이터 작성, 파일 관리, 디지털 보존 등은 일정 수준의 전문 지식을 필요로 한다. 디지털 리터러시가 부족한 고령의 소장자의 경우 이러한 작업을 수행하기 어렵다.

(맥락 정보의 중요성) 개인 기록물은 그것이 생산되고 보존된 맥락에 대한 정보가 함께 기록되어야 의미가 온전해진다. 사진 속 인물이 누구인지, 언제 어디서 촬영되었는지, 어떤 의미를 지니는지 등의 정보는 소장자의 기억에 의존하는 경우가 많다.

(프라이버시와 저작권) 개인 기록물에는 민감한 개인정보가 포함될 수 있으며, 저작권 귀속이 불명확한 경우도 많다. 공개와 공유에 있어 법적·윤리적 검토가 필요하다.

(지속가능성) 개인이 디지털화한 자료의 장기적 보존과 접근 가능성을 어떻게 확보할 것인가의 문제가 있다. 개인 저장장치의 고장, 클라우드 서비스의 종료 등으로 인한 데이터 손실 위험이 존재한다.

이러한 도전을 극복하기 위해 최근에는 '참여적 아카이빙(participatory archiving)', '커뮤니티 아카이브(community archives)', '포스트-커스터디얼 아카이브(post-custodial archives)' 등의 개념이 주목받고 있다(Huvila, 2008; Flinn et al., 2009). 이러한 접근법은 기록의 수집과 관리를 전문 기관이 독점하는 전통적 모델에서 벗어나, 기록 생산자와 커뮤니티가 주체적으로 참여하는 모델을 지향한다.

AI 기술의 발전은 이러한 참여적 모델을 기술적으로 지원할 수 있는 새로운 가능성을 제공한다. 자동화된 이미지 처리, OCR, 음성 인식, 메타데이터 생성 등은 전문 지식과 장비 없이도 개인이 자신의 기록을 디지털화할 수 있도록 진입 장벽을 낮출 수 있다.

2.3 AI 기술의 이론적 기초

2.3.1 딥러닝의 발전과 컴퓨터 비전

딥러닝(Deep Learning)은 인공신경망(Artificial Neural Network)을 다층으로 구성하여 데이터로부터 복잡한 패턴을 학습하는 기계학습 방법론이다. 2012년 AlexNet이 ImageNet 대회에서 압도적인 성능으로 우승한 이후, 딥러닝은 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 음성 인식 등 AI의 거의 모든 분야에서 주류 방법론으로 자리 잡았다(LeCun et al., 2015).

합성곱 신경망(CNN: Convolutional Neural Network)은 이미지 처리에 특화된 신경망 구조로, 합성곱 연산을 통해 이미지의 공간적 특징을 계층적으로 추출한다. VGGNet, ResNet, EfficientNet 등 다양한 아키텍처가 개발되었으며, 이미지 분류, 객체 검출, 분할(segmentation) 등 다양한 컴퓨터 비전 작업의 기반이 된다(He et al., 2016).

생성적 적대 신경망(GAN: Generative Adversarial Network) Goodfellow 등(2014)이 제안한 GAN은 생성자(Generator)와 판별자(Discriminator) 두 신경망의 경쟁적 학습을 통해 실제 데이터와 유사한 새로운 데이터를 생성하는 모델이다. GAN은 이미지 생성, 스타일 전

이, 이미지 복원 등에 혁신적인 성과를 가져왔으며, 문화유산 분야에서는 손상된 예술품 복원, 역사적 이미지 칼라화 등에 활용되고 있다.

트랜스포머(Transformer)와 비전 트랜스포머(ViT) Vaswani 등(2017)이 제안한 트랜스포머 아키텍처는 자기주의(self-attention) 메커니즘을 통해 입력 시퀀스의 장거리 의존성을 효과적으로 포착한다. 원래 자연어 처리를 위해 개발되었으나, Dosovitskiy 등(2020)은 이를 이미지 처리에 적용한 비전 트랜스포머(ViT)를 제안하여 CNN에 필적하거나 능가하는 성능을 보여주었다.

확산 모델(Diffusion Model)은 데이터에 점진적으로 노이즈를 추가한 후, 이 과정을 역전시켜 노이즈로부터 데이터를 생성하는 방식의 생성 모델이다. DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney 등 최근의 고품질 이미지 생성 모델은 대부분 확산 모델을 기반으로 한다(Ho et al., 2020; Rombach et al., 2022).

컴퓨터 비전 분야에서 문화유산 관련 주요 응용으로는 다음이 있다:

- 이미지 분류 및 객체 인식: 문화재 자동 분류, 문양 인식
- 이미지 복원: 손상된 부분 복원(inpainting), 노이즈 제거
- 초해상도(Super-Resolution): 저해상도 이미지의 고해상도 변환
- 칼라화(Colorization): 흑백 이미지의 자동 채색
- 스타일 전이(Style Transfer): 특정 예술 스타일의 적용

2.3.2 문서 인식 기술: OCR과 HTR

광학 문자 인식(OCR: Optical Character Recognition)은 이미지 속의 문자를 기계가 읽을 수 있는 텍스트로 변환하는 기술이다. OCR 기술은 1990년대부터 상용화되었으나, 딥러닝의 도입으로 정확도가 크게 향상되었다.

(현대 OCR의 발전) 전통적인 OCR은 문자를 개별적으로 분할하고 인식하는 방식이었으나, 현대의 딥러닝 기반 OCR은 종단간(end-to-end) 학습을 통해 분할과 인식을 동시에 수행한다. CRNN(Convolutional Recurrent Neural Network)은 CNN으로 시각적 특징을 추출하고, RNN으로 시퀀스를 모델링하는 대표적인 구조이다(Shi et al., 2016). 최근에는 트랜스포머 기반 모델이 더 높은 성능을 보여주고 있다.

(손글씨 인식, HTR: Handwritten Text Recognition) 인쇄체와 달리 손글씨는 개인별, 시대별 편차가 크고 연결 필기, 기울임 등의 특성이 있어 인식이 더 어렵다. 역사 문서의 손글씨 인식을 위한 연구가 활발히 진행되고 있으며, Transkribus와 같은 플랫폼은 크라우드소싱을 통한 학습 데이터 구축과 맞춤형 모델 학습을 지원한다(Muehlberger et al., 2019).

(한글 OCR/HTR의 특수성) 한글은 자음과 모음의 조합으로 음절 단위의 문자를 구성하는 특성이 있다. 이론적으로 가능한 조합은 11,172자에 달하며, 실제 사용되는 것도 수천 자에 이른다. 이러한 특성은 한글 OCR/HTR에 특별한 도전을 제기하며, 음절 단위 인식과 자소 단위 인식 중 어떤 접근이 효과적인지에 대한 연구가 진행되고 있다(Park et al., 2020). 또한 근대 한글 문서의 경우 현대 한글과 다른 표기법, 한자 혼용 등의 특성이 있어 추가적인 어려움이 있다.

(다국어 및 혼용 문서처리) 디아스포라 기록물은 종종 여러 언어가 혼용되어 있다. 이러한 다국어 문서를 처리하기 위해서는 언어 감지, 스크립트 분류 등의 전처리가 필요하며, 최근에는 다국어를 동시에 처리할 수 있는 통합 모델에 대한 연구도 진행되고 있다.

2.3.3 음성 인식 기술

자동 음성 인식(ASR: Automatic Speech Recognition)은 음성 신호를 텍스트로 변환하는 기술이다. 딥러닝 이전에는 은닉 마르코프 모델(HMM)과 가우시안 혼합 모델(GMM)을 결합한 방식이 주류였으나, 딥러닝의 도입으로 인식 정확도가 비약적으로 향상되었다.

(종단간 음성 인식) 현대의 음성 인식 시스템은 음향 모델, 발음 사전, 언어 모델을 별도로 학습하던 전통적 방식에서 벗어나, 음성에서 텍스트로 직접 매핑하는 종단간 모델을 사용한다. CTC(Connectionist Temporal Classification), 어텐션 기반 시퀀스-투-시퀀스 모델, 트랜스포머 기반 모델 등이 대표적이다.

(Whisper와 대규모 사전학습 모델) OpenAI의 Whisper(2022)는 68만 시간의 다국어 음성 데이터로 학습된 범용 음성 인식 모델이다. 영어뿐 아니라 한국어를 포함한 99개 언어를 지원하며, 전사, 번역, 언어 감지 등의 기능을 제공한다. 특히 잡음이 있거나 음질이 좋지 않은 음성에서도 비교적 강건한 성능을 보여, 오래된 녹음 자료의 전사에 유용하다.

(화자 분리, Speaker Diarization) 여러 화자가 등장하는 녹음에서 각 발화가 누구의 것인

지를 식별하는 기술이다. 인터뷰 전사, 회의록 작성 등에 필수적이며, 최근에는 딥러닝 기반의 화자 임베딩과 클러스터링 기법이 높은 성능을 보여주고 있다.

(한국어 음성 인식의 특성) 한국어는 교착어로서 조사, 어미의 변화가 다양하고, 경음화, 연음 등 음운 변화가 복잡하다. 또한 방언 차이가 크고, 고령층의 경우 현대 표준어와 다른 어휘나 발음을 사용하는 경우가 많다. 디아스포라 구술 자료의 경우 모국 방언과 거주국 언어의 혼용, 코드 스위칭 등 추가적인 도전이 있다.

2.3.4 자연어 처리와 대규모 언어모델

자연어 처리(NLP: Natural Language Processing)는 인간의 언어를 컴퓨터가 이해하고 생성할 수 있도록 하는 기술 분야이다. 딥러닝, 특히 트랜스포머 아키텍처의 도입 이후 NLP 분야는 혁명적 변화를 겪었다.

(사전학습 언어모델의 등장) BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)는 대규모 텍스트 코퍼스에서 마스크 언어 모델링(MLM)과 다음 문장 예측(NSP) 과제로 사전학습된 후, 다양한 하위 과제에 미세 조정(fine-tuning)되어 사용된다(Devlin et al., 2019). 이후 RoBERTa, ALBERT, ELECTRA 등 다양한 변형이 개발되었다.

(생성형 대규모 언어모델, LLM) GPT(Generative Pre-trained Transformer) 시리즈는 다음 토큰 예측이라는 단순한 과제로 사전학습되지만, 모델 크기와 학습 데이터를 확장함에 따라 놀라운 범용 능력을 보여주었다. GPT-3(175B 파라미터), GPT-4, Claude, PaLM, LLaMA 등 대규모 언어모델은 번역, 요약, 질의응답, 코드 생성, 창작 등 다양한 언어 과제를 별도의 미세 조정 없이 프롬프트만으로 수행할 수 있다(Brown et al., 2020).

(한국어 언어모델) 한국어에 특화된 언어모델로는 KoBERT, KoGPT, KoBART, HyperCLOVA 등이 개발되었다. 이들 모델은 한국어 텍스트에 대해 더 나은 성능을 보여주며, 한국어 NLP 연구와 응용의 기반이 되고 있다.

(NLP의 문화유산 응용) 자연어 처리 기술은 문화유산 분야에서 다음과 같이 활용될 수 있다:

- 텍스트 요약: 긴 문서나 인터뷰 전사본의 자동 요약
- 개체명 인식(NER): 인명, 지명, 기관명, 날짜 등의 자동 추출

- 감성 분석: 텍스트에 담긴 정서와 감정의 분석
- 자동 번역: 다국어 자료의 번역
- 질의응답: 아카이브 자료에 대한 자연어 질의 지원
- 내러티브 생성: 자료를 기반으로 한 스토리텔링 텍스트 자동 생성

2.3.5 멀티모달 AI

멀티모달 AI(Multimodal AI)는 텍스트, 이미지, 음성, 비디오 등 여러 양식(modality)의 데이터를 통합적으로 처리하는 인공지능을 의미한다. 개인 소장 기록 유산은 본질적으로 멀티모달—사진, 문서, 음성, 영상이 서로 연관되어 있음—이므로, 멀티모달 AI는 이 분야에 특히 유용하다.

(CLIP과 이미지-텍스트 정렬) OpenAI의 CLIP(Contrastive Language-Image Pre-training)은 4억 쌍의 이미지-텍스트 데이터로 학습되어, 이미지와 텍스트를 공유된 임베딩 공간에 매핑한다(Radford et al., 2021). 이를 통해 자연어로 이미지를 검색하거나, 이미지에 대한 제로샷 분류가 가능하다. 문화유산 분야에서는 자연어 기반 이미지 검색, 자동 이미지 캡셔닝 등에 활용될 수 있다.

(멀티모달 대규모 언어모델) GPT-4V, Gemini, Claude 3 등 최신 대규모 언어모델은 텍스트뿐 아니라 이미지도 입력으로 받아 처리할 수 있다. 이러한 모델은 이미지 내용 설명, 이미지에 대한 질의응답, 이미지 기반 추론 등을 수행할 수 있어, 기록물의 자동 분석과 메타데이터 생성에 활용될 수 있다.

(비디오 이해) 비디오는 시각 정보, 음성 정보, 텍스트(자막) 정보가 결합된 복합 매체이다. 비디오 이해를 위한 AI 모델은 프레임 단위 이미지 분석, 음성 인식, 시간적 맥락 파악 등을 통합적으로 수행해야 한다. 장면 분할, 행동 인식, 하이라이트 추출, 비디오 요약 등의 기술이 발전하고 있다.

2.3.6 소량 데이터 학습 기법

현대 딥러닝 모델의 성능은 대규모 학습 데이터에 크게 의존한다. 그러나 개인 소장 기록 유산의 맥락에서는 수십에서 많아야 수백 점의 소량 데이터만 확보할 수 있다. 이러한

제약을 극복하기 위한 여러 기법이 연구되어 왔다.

전이학습(Transfer Learning)은 대규모 데이터셋(소스 도메인)에서 학습된 모델의 지식을 소량 데이터만 있는 목표 도메인으로 전이하는 기법이다. 일반적으로 ImageNet 등에서 사전학습된 모델의 가중치를 초기값으로 사용하고, 목표 데이터로 미세 조정한다. 특히 사전학습 모델의 초기 층(저수준 특징 추출)은 고정하고 후기 층만 학습하는 방식이 소량 데이터 상황에서 효과적이다(Yosinski et al., 2014).

퓨샷 학습(Few-shot Learning)은 각 클래스당 극소수(1~5개)의 예시만으로 새로운 클래스를 인식하는 것을 목표로 한다. 메타러닝(meta-learning) 접근법은 "학습하는 방법을 학습"하여, 새로운 과제에 빠르게 적응할 수 있는 모델을 만든다. MAML(Model-Agnostic Meta-Learning), Prototypical Networks 등이 대표적인 방법이다(Finn et al., 2017; Snell et al., 2017).

제로샷 학습(Zero-shot Learning)은 학습 데이터에 전혀 포함되지 않은 클래스도 인식할 수 있도록 하는 기법이다. 클래스의 의미적 속성이나 자연어 설명을 활용하여, 보지 못한 클래스에 대해서도 추론이 가능하다. CLIP과 같은 이미지-텍스트 정렬 모델은 강력한 제로샷 능력을 보여준다.

데이터 증강(Data Augmentation) 소량의 학습 데이터를 인위적으로 확장하는 기법이다. 이미지의 경우 회전, 반전, 크롭, 색상 변환, 노이즈 추가 등의 변형을 적용한다. 최근에는 GAN이나 확산 모델을 이용해 학습 데이터와 유사한 합성 데이터를 생성하는 방법도 연구되고 있다.

프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering) 대규모 사전학습 모델을 활용할 때, 모델의 가중치를 변경하지 않고 입력 프롬프트의 설계만으로 원하는 출력을 유도하는 기법이다. 인컨텍스트 학습(in-context learning)을 통해 몇 개의 예시를 프롬프트에 포함시켜 모델의 행동을 안내할 수 있다. 이 방식은 별도의 학습 없이도 새로운 과제에 모델을 적용할 수 있어, 소량 데이터 상황에 특히 유용하다.

2.4 실감형 콘텐츠 기술

2.4.1 실감형 콘텐츠의 개념과 유형

실감형 콘텐츠(Immersive Content)는 사용자에게 몰입적이고 현실감 있는 경험을 제공하는 디지털 콘텐츠를 총칭한다. 전통적인 2D 화면 기반 콘텐츠와 달리, 실감형 콘텐츠는 사용자를 콘텐츠 환경에 '둘러싸이게' 하거나 현실 세계에 가상 요소를 '중첩'시킴으로써 더 깊은 몰입감을 유도한다.

확장현실(XR: Extended Reality)은 실감형 기술의 스펙트럼을 포괄하는 용어로, 다음을 포함한다:

- **가상현실**(VR: Virtual Reality): 사용자를 완전히 가상의 환경에 몰입시키는 기술. HMD(Head-Mounted Display)를 통해 360도 가상공간을 경험한다.
- **증강현실**(AR: Augmented Reality): 현실 세계에 가상의 객체나 정보를 중첩하는 기술. 스마트폰, 스마트글래스 등을 통해 경험한다.
- **혼합현실**(MR: Mixed Reality): 가상 객체가 현실 환경과 상호작용하는 기술. 가상 객체가 현실 공간의 물리적 특성을 인식하고 반응한다.

(인터랙티브 미디어) 사용자의 입력에 따라 콘텐츠가 동적으로 변화하는 미디어이다. 게임, 인터랙티브 다큐멘터리, 웹 기반 인터랙티브 스토리텔링 등이 포함된다.

(360도 영상 및 공간 오디오) 전방위 카메라로 촬영된 360도 영상은 시청자가 시점을 자유롭게 선택하며 감상할 수 있다. 공간 오디오(spatial audio)는 3D 공간에서 소리의 방향과 거리감을 재현하여 청각적 몰입감을 높인다.

2.4.2 문화유산 분야 실감형 콘텐츠 적용 사례

문화유산 분야에서 실감형 기술은 보존, 해석, 교육, 관광 등 다양한 목적으로 활용되고 있다.

(가상 박물관과 디지털 전시) COVID-19 팬데믹을 계기로 많은 박물관이 온라인 가상 투어를 제공하기 시작했다. Google Arts & Culture는 전 세계 2,000개 이상의 박물관과 협력하여 고해상도 작품 이미지와 가상 투어를 제공한다. 루브르 박물관, 대영박물관 등 주요 박물관들은 VR 투어 콘텐츠를 제작하였다.

(유적의 디지털 복원) 파괴되거나 훼손된 유적을 디지털로 복원하여 VR로 체험할 수 있도록 하는 프로젝트가 다수 진행되었다. 시리아 팔미라 유적, 폼페이 유적 등의

VR 복원이 대표적이다. 국내에서도 숭례문, 경복궁 등의 VR 복원 프로젝트가 수행되었다.

(AR 박물관 가이드) 박물관 관람 시 스마트폰을 유물에 비추면 관련 정보, 3D 모델, 애니메이션 등이 증강되어 표시되는 AR 가이드 앱이 활용되고 있다. 클리블랜드 미술관의 ArtLens, 스미소니언의 Skin & Bones 등이 대표적 사례이다.

(문화유산 교육 콘텐츠) 역사적 사건이나 과거 생활상을 VR로 재현하여 교육에 활용하는 사례가 늘고 있다. Anne Frank House VR은 안네 프랑크가 숨어 살았던 공간을 VR로 재현하여 홀로코스트 교육에 활용한다.

(구술사 기반 실감 콘텐츠) 증언자의 구술을 기반으로 한 인터랙티브 스토리텔링 콘텐츠도 개발되고 있다. USC Shoah Foundation의 Dimensions in Testimony는 홀로코스트 생존자의 인터뷰를 AI와 결합하여, 사용자가 자연어로 질문하면 관련 증언 영상이 재생되는 인터랙티브 경험을 제공한다.

2.4.3 개인 기록 기반 실감형 콘텐츠의 가능성

기존의 문화유산 실감형 콘텐츠는 대부분 전문 제작사에 의해 높은 비용을 들여 제작되었다. 그러나 기술의 발전과 도구의 민주화로, 개인 기록을 기반으로 한 실감형 콘텐츠 제작이 점점 가능해지고 있다.

(웹 기반 XR 기술) WebXR, A-Frame, Three.js 등 웹 기술을 활용한 XR 프레임워크는 별도의 앱 설치 없이 웹 브라우저에서 AR/VR 콘텐츠를 경험할 수 있게 한다. 이러한 기술은 개발 장벽을 낮추고, 콘텐츠의 접근성을 높인다.

(게임 엔진의 접근성 향상) Unity, Unreal Engine 등 게임 엔진은 무료 또는 저렴한 비용으로 사용할 수 있으며, 풍부한 학습 자료와 에셋 스토어를 제공한다. 비전문가도 상대적으로 쉽게 3D 환경과 인터랙티브 콘텐츠를 제작할 수 있게 되었다.

(AI 기반 콘텐츠 자동 생성) AI 기술은 콘텐츠 제작 과정을 자동화하는 데 기여하고 있다. 이미지로부터 3D 모델을 자동 생성하는 기술(NeRF, photogrammetry 등), 텍스트로부터 3D 장면을 생성하는 기술, LLM을 활용한 내러티브 자동 생성 등이 발전하고 있다.

(개인 기록 기반 콘텐츠의 특수성) 개인 기록을 기반으로 한 실감형 콘텐츠는 기관 중심

콘텐츠와 다른 특성을 지닌다. 첫째, 소량의 자료로 의미 있는 경험을 구성해야 한다. 둘째, 개인적・정서적 가치가 핵심이므로 기술적 화려함보다 진정성이 중요하다. 셋째, 소장자와 그 가족이 주요 이용자이므로 사용 편의성이 강조된다. 이러한 특성은 AI를 활용한 자동화와 개인화가 특히 유용함을 시사한다.

2.5 선행 연구 분석

2.5.1 디아스포라 기록 유산 디지털화 연구

디아스포라 기록 유산의 디지털화에 관한 연구는 주로 기관 주도 프로젝트와 커뮤니티 아카이브를 중심으로 이루어져 왔다.

(해외 이민 아카이브 프로젝트) 미국 Ellis Island Foundation의 이민 기록 디지털화 프로젝트는 1892년부터 1957년까지 엘리스 아일랜드를 통해 입국한 이민자들의 기록 5,100만 건을 디지털화하여 온라인으로 제공한다. 이 프로젝트는 대규모 기관 기록의 디지털화와 크라우드소싱 방식의 메타데이터 보완을 결합한 모델을 제시하였다(Vecoli, 1997).

유럽에서는 Europeana를 통해 각국 이민 관련 자료가 통합 제공되고 있으며, 특히 Europeana Migration 프로젝트는 이민과 관련된 기록, 사진, 구술 자료 등을 수집하여 디지털 전시로 구성하였다.

(커뮤니티 아카이브 연구) Flinn 등(2009)은 영국 내 이민자・소수민족 커뮤니티 아카이브의 현황과 특성을 조사하였다. 연구는 커뮤니티 아카이브가 공식 기관 아카이브에서 소외된 역사와 목소리를 보존하는 데 중요한 역할을 함을 강조하였다. 그러나 지속가능성, 전문성, 자원의 제약 등이 주요 도전으로 지적되었다.

(재외한인 아카이브 관련 연구) 국내에서는 재외한인 자료의 수집과 보존에 관한 연구가 진행되어 왔다. 이영남(2018)은 재외한인 아카이브의 현황을 분석하고, 국가 차원의 체계적인 수집 정책과 디지털 아카이브 구축의 필요성을 제언하였다. 그러나 기존 연구는 주로 기관 소장 자료에 초점을 맞추고 있으며, 개인 소장 자료의 디지털화에 대한 구체적인 방법론은 제시되지 않았다.

(개인 기록 디지털화 연구의 부족) 기존 연구의 한계는 개인과 가정에 산재한 자료에 대한 접근과 처리 방법이 구체적으로 제시되지 않았다는 점이다. 기관 아카이브 중심의 관점

에서 벗어나, 개인 수준에서 실행 가능한 디지털화 모델에 대한 연구가 필요하다.

2.5.2 AI 기반 문화유산 디지털화 연구

AI 기술을 문화유산 디지털화에 적용한 연구는 최근 급속히 증가하고 있다.

(이미지 복원 및 향상) Wan 등(2020)은 GAN을 활용하여 오래된 사진의 긁힘, 얼룩 등 손상을 복원하는 모델을 제안하였다. Old Photo Restoration 프로젝트는 사전학습 모델과 도메인 적응 기법을 결합하여 다양한 유형의 손상을 처리하는 통합 파이프라인을 개발하였다(Wan et al., 2020). GPEN(GAN Prior Embedded Network)은 특히 얼굴 복원에 특화된 모델로, 심하게 손상되거나 저해상도인 얼굴 이미지를 복원한다(Yang et al., 2021).

(고문서 OCR 연구) 역사 문서의 OCR에 관한 연구는 활발히 진행되어 왔다. Transkribus 플랫폼은 HTR 모델의 개발과 훈련을 지원하며, 다양한 역사 문서에 대한 인식 모델이 공유되고 있다(Muehlberger et al., 2019). 한국에서는 조선왕조실록, 승정원일기 등 한문 고문서의 AI 판독 연구가 진행되었으며, 근대 한글 문서에 대한 OCR 연구도 이루어지고 있다(김바로 등, 2020).

(문화유산 자동 분류 및 메타데이터 생성) 딥러닝을 활용한 문화재 자동 분류 연구가 수행되었다. 도자기, 불상, 회화 등 특정 유형의 문화재를 자동으로 분류하는 모델이 개발되었으며, 일부 연구에서는 CNN 기반 분류가 전문가에 준하는 정확도를 보여주었다(Llamas et al., 2017). 이미지 캡셔닝 기술을 문화유산에 적용하여 자동으로 설명을 생성하는 연구도 진행되었다.

(연구의 한계) 기존 AI 기반 문화유산 연구의 한계는 다음과 같다. 첫째, 대부분 기관 소장 자료를 대상으로 하며, 개인 소장 자료의 특수성(소량, 비정형, 맥락 부족)을 고려하지 않았다. 둘째, 단일 유형의 자료(이미지만, 문서만 등)를 처리하는 연구가 대부분이며, 멀티모달 자료의 통합 처리 연구는 부족하다. 셋째, 디지털화 이후 실감형 콘텐츠로의 변환까지 연계한 연구는 거의 없다.

2.5.3 실감형 문화콘텐츠 연구

문화유산 분야의 실감형 콘텐츠에 관한 연구는 기술적 구현과 사용자 경험 평가를 중심

으로 이루어져 왔다.

(VR/AR 문화유산 콘텐츠 연구) Bekele 등(2018)은 문화유산 분야의 VR/AR 연구를 체계적으로 검토하며, 보존, 연구, 교육, 관광 등 다양한 적용 분야를 분류하였다. 연구는 실감형 기술이 문화유산 경험의 접근성, 이해도, 참여도를 높일 수 있음을 확인하였으나, 기술적 한계, 제작 비용, 사용성 문제 등이 도전으로 남아 있음을 지적하였다.

(디지털 스토리텔링 연구) 문화유산의 디지털 스토리텔링에 관한 연구는 내러티브를 통해 유산의 의미와 가치를 효과적으로 전달하는 방법을 탐구한다. Sylaiou 등(2010)은 가상 박물관에서의 스토리텔링 기법을 분석하며, 선형적 내러티브와 비선형적·인터랙티브 내러티브의 장단점을 비교하였다.

(개인 기록 기반 콘텐츠 연구의 부재) 실감형 콘텐츠 연구의 대부분은 박물관 소장품, 유적지 등 공적 문화유산을 대상으로 한다. 개인의 가족사진, 편지, 구술 등을 기반으로 한 실감형 콘텐츠 제작에 관한 연구는 매우 제한적이다. 특히 AI를 활용하여 개인 기록을 자동으로 실감형 콘텐츠로 변환하는 연구는 찾아보기 어렵다.

2.5.4 선행연구의 한계 및 본 연구의 차별점

선행연구 분석을 통해 다음과 같은 연구 공백(research gap)이 확인되었다.

첫째, 대상의 공백이다. 기존 디지털화 및 실감형 콘텐츠 연구는 기관 소장 문화유산에 집중되어 있으며, 디아스포라 개인 소장 기록 유산은 연구의 사각지대에 있다. 개인 기록의 특수성—산재성, 소량성, 비정형성, 맥락 의존성—을 고려한 연구가 필요하다.

둘째, 기술 적용의 공백이다. AI 기반 문화유산 처리 연구는 존재하나, 대부분 단일 유형 자료에 한정되어 있다. 사진, 문서, 영상, 음성, 구술 등 다양한 유형의 자료를 통합적으로 처리하는 멀티모달 접근이 부족하다. 또한 소량 데이터 환경에서의 AI 적용 전략이 구체적으로 제시되지 않았다.

셋째, 연계의 공백이다. 디지털화 연구와 실감형 콘텐츠 연구는 별개로 진행되어 왔으며, 디지털화된 자료를 실감형 콘텐츠로 변환하는 연계 프레임워크가 제시되지 않았다. 특히 AI를 활용한 자동화된 변환 방법론은 연구되지 않았다.

본 연구의 차별점

본 연구는 이러한 선행연구의 한계를 극복하고자 다음과 같은 차별점을 가진다.

첫째, 한인 디아스포라 개인 소장 기록 유산이라는 새로운 연구 대상에 초점을 맞춘다. 기관 소장 자료가 아닌 개인과 가정에 산재한 자료를 대상으로 하며, 이러한 자료의 특수성을 반영한 접근법을 개발한다.

둘째, 사진, 문서, 손글씨, 영상, 음성, 구술 등 다양한 유형의 자료를 통합적으로 처리하는 멀티모달 AI 파이프라인을 설계한다. 소량 데이터 환경에서 효과적으로 작동할 수 있도록 사전학습 모델 활용, 전이학습, 프롬프트 엔지니어링 등의 전략을 적용한다.

셋째, 디지털화에서 실감형 콘텐츠 생성까지 연결되는 통합 프레임워크를 제안한다. 고품질 디지털 아카이브, AR 뷰어, VR 전시, 인터랙티브 스토리텔링 등 다양한 형태의 콘텐츠를 자동 또는 반자동으로 생성하는 방법론을 개발한다.

넷째, 개념적 모델에 그치지 않고 실제 작동하는 프로토타입 시스템을 구현하여 실용적 가치를 검증한다.

Ⅲ. 한인 디아스포라 기록 유산 분석 및 요구사항 도출

3.1 자료 수집 및 현황 조사

3.1.1 조사 설계

본 연구에서는 한인 디아스포라 개인 소장 기록 유산의 유형과 특성을 파악하기 위해 다층적 조사 방법을 설계하였다. 조사는 크게 세 가지 경로로 진행되었다: (1) 공개 데이터베이스 및 아카이브 자료 분석, (2) 기존 연구 및 보고서를 통한 간접 조사, (3) 가상 시나리오 구성을 위한 유형화 작업.

공개 데이터베이스 조사

한인 디아스포라 관련 자료를 보유한 국내외 기관의 공개 데이터베이스를 조사하였다. 조사 대상 기관은 다음과 같다:

- 국립민속박물관: 해외 한인 이주사 관련 민속자료
- 대한민국역사박물관: 근현대 이민사 자료
- 국외소재문화재재단: 해외 소재 한국 문화재 정보
- 국가기록원: 해외 이주 관련 공문서
- 재외동포재단: 재외동포 관련 간행물 및 자료
- USC Korean Heritage Library: 미주 한인 역사 자료
- 하와이 한인이민자료관: 초기 이민 관련 자료

각 기관에서 공개하는 자료의 유형, 수량, 접근 방식, 메타데이터 구조 등을 분석하여 디아스포라 기록 유산의 전반적인 현황을 파악하였다.

문헌 조사

한인 디아스포라 기록 유산에 관한 기존 연구, 조사 보고서, 구술사 프로젝트 결과물 등을 검토하였다. 특히 다음 자료들을 중점적으로 분석하였다:

- 한인 이민사 관련 학술 연구 및 단행본
- 재외동포재단 발간 『재외동포현황』 연간 보고서

- 각 지역 한인회 및 동포 단체 발간 자료
- 한인 이민 100주년 기념 사업 결과물
- 구술사 아카이브 프로젝트 보고서

가상 시나리오 구성

실제 개인 소장 자료에 대한 직접 접근이 제한적인 상황에서, 조사된 정보를 바탕으로 전형적인 디아스포라 가정의 기록 유산 소장 현황을 가상 시나리오로 구성하였다. 이는 시스템 개발 및 평가를 위한 테스트 데이터셋 구축의 기반이 된다.

연구윤리 준수

본 조사는 개인정보보호와 연구윤리 원칙을 준수하여 수행되었다. 공개된 자료만을 활용하였으며, 개인 식별이 가능한 정보는 익명화 처리하였다. 가상 시나리오 구성 시에도 실존 인물의 정보를 사용하지 않았다.

3.1.2 수집 자료 현황

공개 데이터베이스 및 문헌 조사를 통해 파악된 한인 디아스포라 기록 유산의 현황은 다음과 같다.

Table 3-1 기관 소장 자료 현황

기관명	자료 유형	주요 내용	수량(개략)
국립민속박물관	사진, 문서, 유물	미주 이민 생활사 자료	약 3,000점
대한민국역사박물관	사진, 문서, 영상	해외 이주 및 독립운동 자료	약 5,000점
USC Korean Heritage Library	사진, 문서, 신문	미주 한인 역사 자료	약 10,000점
하와이 한인이민자료관	사진, 문서, 구술	하와이 초기 이민 자료	약 2,000점
독립기념관	사진, 문서	해외 독립운동 관련 자료	약 8,000점

기관 소장 자료는 주로 역사적으로 중요한 인물, 사건, 단체와 관련된 것들로, 일반 이민자 가정의 일상적 기록은 상대적으로 적게 포함되어 있다.

개인 소장 자료 추정 현황

기존 연구와 조사 보고서를 종합하면, 개인 및 가정 단위로 소장된 기록 유산의 규모는 기관 소장 자료를 훨씬 상회할 것으로 추정된다. 윤인진(2004)의 연구에 따르면, 미주 한인 가정의 약 70% 이상이 가족사진, 편지, 문서 등 어떤 형태로든 이민 관련 기록을 보유하고 있다. 전 세계 700만 재외동포 가정에 이를 적용하면, 수억 점의 기록물이 개인 수준에서 산재해 있을 것으로 추산된다.

그러나 이러한 자료의 상당수는 다음과 같은 위험에 처해 있다:

- 물리적 열화: 오래된 사진의 색 바램, 종이 문서의 훼손
- 기술적 구식화: VHS, 카세트테이프 등 재생 불가
- 세대 간 단절: 자료의 맥락을 아는 세대의 고령화
- 무관심 또는 폐기: 가치 인식 부족으로 인한 방치 또는 폐기

시기별 자료 분포

조사된 자료의 시기별 분포를 분석하면 다음과 같은 패턴이 나타난다.

Table 3-2 시기별 자료 분포

시기	주요 자료 유형	주요 내용
1900-1945	공식 문서, 사진(스튜디오)	희소, 고가치, 한자 혼용
1945-1970	편지, 사진, 증명서류	한글 타자/수기, 흑백사진
1970-1990	편지, 사진, VHS	칼라사진, 가정용 비디오 등장
1990-2010	사진, 비디오, 이메일	디지털 전환기, 다양한 포맷
2010-현재	디지털 사진, SNS	디지털 원본, 클라우드 저장

초기 자료일수록 희소성과 역사적 가치가 높으나 보존 상태가 열악하고, 최근 자료일수록 양은 많으나 체계적 정리가 되어 있지 않은 경향이 있다.

3.1.3 공개 데이터 및 가상 시나리오 구성

본 연구의 시스템 개발과 평가를 위해, 실제 디아스포라 기록 유산의 특성을 반영한 데이터셋을 구성하였다.

Table 3-3 활용 공개 데이터셋

데이터셋	출처	내용	활용 목적
한국 근현대 사진	국립민속박물관	1900-1980년대 생활사 사진	이미지 복원/향상
근대 한글 편지	국립한글박물관	20세기 초중반 개인 서신	OCR/HTR 학습
이민 구술 자료	국사편찬위원회	해외 이주민 구술 녹취	음성인식/분석
역사 영상 자료	한국영상자료원	근현대 기록영상	영상 품질 향상
디아스포라 사진	재미한인역사관	미주 한인 생활 사진	메타데이터 생성

가상 시나리오 설계

실제 디아스포라 가정의 기록 유산 소장 현황을 모사한 세 가지 가상 시나리오를 설계하였다.

시나리오 A: 미주 이민 2세대 가정

- 배경: 1970년대 미국 이민, 현재 2-3세대 거주
- 소장 자료:

사진: 가족사진 200여 장 (1970년대-현재, 일부 흑백)

문서: 이민 서류, 부모님 편지 50여 통

영상: VHS 테이프 10여 개 (결혼식, 돌잔치 등)

음성: 카세트테이프 5개 (한국 가족과의 음성 편지)

- 특성: 영어-한국어 혼용, 세대별 언어 능력 차이

시나리오 B: 고려인 3세대 가정

- 배경: 1937년 강제이주 후손, 중앙아시아 거주
- 소장 자료:

  사진: 가족사진 100여 장 (1950년대-현재)

  문서: 소련 시절 증명서류, 한글 손편지 30여 통

  구술: 조부모 세대 증언 녹음
- 특성: 러시아어-고려말 혼용, 한글 독해 능력 제한

시나리오 C: 재일동포 4세대 가정

- 배경: 일제강점기 이주 후손, 일본 거주
- 소장 자료:

  사진: 가족사진 300여 장 (1940년대-현재)

  문서: 외국인등록증, 민단/조총련 관련 문서, 일기

  영상: 8mm 필름, VHS, 디지털 비디오
- 특성: 일본어-한국어 혼용, 남북 분단 관련 민감성

이러한 가상 시나리오는 시스템 설계 시 다양한 상황을 고려하고, 평가 시 현실적인 테스트 케이스를 구성하는 데 활용된다.

3.2 자료 유형별 특성 분석

3.2.1 사진·이미지 자료

사진은 디아스포라 가정에서 가장 보편적으로 소장하고 있는 기록 유산 유형이다. 시각적 즉각성으로 인해 언어 장벽을 넘어 세대 간 소통의 매개가 되며, 기억을 환기하는 강력한 트리거로 기능한다.

유형 분류

Table 4-1 사진・이미지 자료 유형 분류

유형	설명	특성
스튜디오 초상	사진관에서 촬영한 공식 사진	고품질, 구도 정형화, 배경 단순
행사 사진	결혼식, 돌잔치, 장례식 등	다수 인물, 특정 의례 기록
일상 스냅샷	가정, 직장, 여가 활동	비정형, 캔디드, 맥락 의존적
여권/증명사진	신분증명용 사진	소형, 시계열 변화 추적 가능
풍경/장소 사진	거주지, 여행지 등	공간적 맥락 제공
단체 사진	동창회, 교회, 한인회 등	사회적 네트워크 기록

기술적 특성

디아스포라 사진 자료의 기술적 특성은 촬영 시기에 따라 크게 달라진다.

Table 4-2 사진・이미지 자료 기술적 특성

시기	매체	해상도/품질	주요 손상 유형
1900-1950	유리건판, 은염 인화	고해상도(원판 기준)	균열, 은 산화, 황변
1950-1980	필름 인화(흑백/칼라)	중간	색 바램, 긁힘, 얼룩
1980-2000	칼라 인화	중간-양호	색 바램, 접힘
2000-현재	디지털	다양	저해상도, 압축 아티팩트

디지털화 요구사항

- 품질 향상: 저해상도 이미지의 초해상도 변환
- 손상 복원: 긁힘, 얼룩, 찢어짐 등의 인페인팅
- 색상 보정: 바랜 색상 복원, 흑백 사진 칼라화
- 노이즈 제거: 필름 그레인, 디지털 노이즈 저감

- 얼굴 향상: 저화질 얼굴 이미지의 선명화

메타데이터 요구사항

- 촬영 일시 추정 (의복, 배경, 인화지 특성 등을 통해)
- 촬영 장소 식별
- 인물 식별 및 관계 기록
- 행사/상황 설명
- 소장자 주석 및 구술 정보 연계

3.2.2 문서・손글씨 자료

문서 자료는 디아스포라의 법적 지위, 사회경제적 상황, 개인적 관계망 등을 증언하는 핵심 사료이다. 특히 개인 서신은 공식 기록에서 드러나지 않는 정서적 경험과 내밀한 이야기를 담고 있다.

유형 분류

Table 4-3 문서・손글씨 자료 유형 분류

유형	예시	특성
공식 문서	여권, 비자, 시민권 증서	정형화, 다국어, 법적 증거력
개인 서신	편지, 엽서, 카드	비정형, 수기, 정서적 내용
일기・수기	개인 일지, 회고록	장기간, 연속적, 내면 기록
가계 기록	족보, 제사 기록	가족관계, 전통 유지
교육 문서	성적표, 졸업장	교육 이력 증명
직업 문서	고용계약서, 급여명세서	경제활동 기록
신문 스크랩	한인 신문, 관심 기사	커뮤니티 이슈, 관심사

언어적 특성

디아스포라 문서의 가장 두드러진 특성은 다국어 혼용이다.

Table 4-4 문서・손글씨 자료 언어적 특성

지역	주요 언어 조합	예시
미주	한국어-영어	한글 편지에 영어 지명/인명
일본	한국어-일본어	일본어 문서에 한글 메모
중국	한국어-중국어-한자	조선족 문서
CIS	한국어-러시아어	고려인 문서
초기 자료	한국어-한자	1945년 이전 문서

손글씨 특성

손글씨 자료는 인쇄체와 달리 개인별, 시대별 편차가 크다.

- 필체 다양성: 정자체, 흘림체, 개인 특유의 필체
- 세대별 차이: 세대에 따른 한글 표기법 차이 (아래아 등)
- 필기구 영향: 붓, 펜, 볼펜 등에 따른 획의 특성
- 종이 상태: 변색, 얼룩, 번짐 등

디지털화 요구사항

- 이미지 전처리: 기울기 보정, 이진화, 잡음 제거
- 문자 인식(OCR/HTR): 인쇄체 및 손글씨 텍스트 추출
- 다국어 처리: 혼용 문서의 언어별 인식
- 레이아웃 분석: 편지의 날짜, 인사말, 본문, 서명 구분
- 텍스트 정제: 오타, 비표준 표기 처리

메타데이터 요구사항

- 문서 유형 분류
- 작성 일시 및 장소
- 작성자 및 수신자 정보
- 언어 식별
- 핵심 키워드 및 개체명 추출
- 관련 인물/사건 연결

3.2.3 동영상 자료

동영상은 정적 이미지나 텍스트가 담지 못하는 동작, 음성, 분위기를 전달하여 과거를 생생하게 재현한다. 디아스포라 가정의 동영상은 주로 가족 행사를 기록한 홈비디오 형태이다.

유형 분류

Table 4-5 동영상 자료 유형 분류

유형	내용	특성
가정 행사	결혼식, 돌잔치, 회갑 등	의례적, 공식적 성격
일상 기록	가정생활, 놀이, 여행	비정형, 캔디드
커뮤니티 행사	한인회, 교회, 한글학교	사회적 네트워크
뉴스/방송 녹화	한인 관련 방송	2차 자료적 성격
메시지 영상	가족에게 보내는 영상 편지	개인적, 정서적

기술적 특성

Table 4-6 동영상 자료 기술적 특성

시기	매체	해상도	주요 문제
1960-1980	8mm/Super 8 필름	낮음	필름 열화, 재생 장비 희귀
1980-2000	VHS/VHS-C/Hi8	SD (480i)	자기 테이프 열화, 장비 단종
2000-2010	MiniDV/DVD	SD-HD	테이프 열화, 포맷 다양
2010-현재	디지털 파일	HD-4K	포맷 파편화, 저장 관리

특히 1980-2000년대의 VHS 테이프는 자기 신호의 열화, 테이프의 물리적 손상, 재생 장비의 단종 등으로 시급한 디지털 변환이 필요하다.

디지털화 요구사항

- 매체 변환: 아날로그 테이프 → 디지털 파일
- 품질 향상: 해상도 향상, 노이즈 제거, 손떨림 보정
- 색상 보정: 바랜 색상 복원
- 음성 향상: 배경 잡음 제거, 음성 명료화
- 장면 분할: 자동 장면 전환 감지

메타데이터 요구사항

- 촬영 일시 및 장소
- 등장 인물 식별
- 주요 장면/이벤트 태깅
- 음성 전사(transcription)
- 핵심 키워드 추출

3.2.4 오디오 자료

음성 자료는 문자 기록에서 사라지는 억양, 감정, 분위기를 보존한다. 특히 장거리 전화

비용이 비쌌던 시절, 디아스포라 가정에서는 카세트테이프에 음성을 녹음하여 모국 가족과 교환하는 '음성 편지' 문화가 있었다.

유형 분류

Table 4-7 오디오 자료 유형 분류

유형	내용	특성
음성 편지	가족 간 녹음 교환	구어체, 정서적, 일상 보고
전화 녹음	통화 내용 녹음	단편적, 실시간 대화
행사 녹음	결혼식, 종교행사 등	음악, 축사, 배경음 포함
음악 녹음	한국 음악, 직접 연주	문화적 향수
라디오 녹음	한인 방송 프로그램	커뮤니티 미디어

기술적 특성

Table 4-8 오디오 자료 기술적 특성

매체	시기	품질	주요 문제
릴투릴 테이프	1960-1980	중간-양호	장비 희귀, 테이프 열화
카세트테이프	1970-2000	중간	자기 열화, 잡음, 와우플러터
마이크로카세트	1980-2000	낮음	협대역, 고잡음
디지털(MD, MP3 등)	1990-현재	양호-고음질	포맷 다양, DRM 문제

디지털화 요구사항

- 매체 변환: 아날로그 테이프 → 디지털 파일
- 잡음 제거: 테이프 히스, 험(hum), 배경 잡음
- 음질 향상: 이퀄라이제이션, 다이내믹 레인지 조정

- 음성 인식: 음성 → 텍스트 전사
- 화자 분리: 다중 화자 식별 및 분리

메타데이터 요구사항

- 녹음 일시 추정
- 화자 식별
- 언어 식별
- 주요 주제/키워드 추출
- 감정/톤 분석

3.2.5 인터뷰·구술 자료

구술 자료는 문자 기록을 남기지 못했거나 남기지 않은 경험을 보존하는 핵심적 수단이다. 특히 교육 기회가 제한되었던 초기 이민세대, 여성, 노동자 등 기록 생산의 주변부에 있던 이들의 목소리를 담아낸다.

유형 분류

Table 4-9 인터뷰·구술 자료 유형 분류

유형	내용	특성
생애사 인터뷰	이주 경험 전반	장시간, 포괄적, 시간순
주제별 인터뷰	특정 경험/사건 중심	집중적, 심층적
가족 회고	가족 내 구술 전승	비공식, 단편적
증언	역사적 사건 목격	사료적 가치
일상 대화 녹음	자연스러운 대화	비정형, 맥락 의존적

내용적 특성

디아스포라 구술 자료는 다음과 같은 내용적 특성을 보인다:

- 이주 서사: 떠남의 동기, 여정, 정착 과정
- 적응 경험: 언어, 문화, 차별, 생계
- 정체성 협상: 모국-거주국 사이의 정체성
- 가족 이야기: 세대 간 관계, 가족사
- 커뮤니티 경험: 한인회, 교회, 동포 네트워크
- 모국과의 관계: 귀향, 송금, 연락

언어적 특성

- 코드 스위칭: 한국어-거주국 언어 간 전환
- 방언: 출신 지역 방언, 고려말 등
- 세대별 차이: 어휘, 표현, 발음의 세대 차
- 비문법적 표현: 구어체 특유의 비문, 반복, 수정
- 감정 표현: 웃음, 울음, 한숨, 침묵

디지털화 요구사항

- 음성 전사: 구술 내용의 텍스트화
- 화자 분리: 인터뷰어-인터뷰이 구분
- 언어 처리: 코드 스위칭, 방언 처리
- 비언어 요소 표시: 감정 표현, 침묵 등 마킹
- 타임스탬프 연동: 텍스트-음성 위치 동기화

메타데이터 요구사항

- 인터뷰 일시 및 장소
- 인터뷰이 기본 정보 (출생년도, 이주 시기, 거주 지역 등)
- 인터뷰어 정보
- 주요 주제 태깅
- 시간대별 주제 인덱싱
- 언급된 인물, 장소, 사건 추출

3.3 디지털화 요구사항 분석

3.3.1 기능적 요구사항

조사된 자료 유형과 특성을 바탕으로, AI 기반 디지털화 시스템의 기능적 요구사항을 도출하였다.

Table 4-10 FR1. 이미지 처리 기능

ID	요구사항	설명	우선순위
FR1.1	이미지 품질 향상	저해상도 이미지의 초해상도 변환	상
FR1.2	노이즈 제거	필름 그레인, 디지털 노이즈 저감	상
FR1.3	손상 복원	긁힘, 얼룩, 찢어짐 등 인페인팅	상
FR1.4	색상 보정	바랜 색상 복원, 화이트밸런스 조정	중
FR1.5	흑백 칼라화	흑백 사진의 자동 채색	중
FR1.6	얼굴 향상	저화질 얼굴의 선명화	중
FR1.7	기울기 보정	스캔/촬영 시 발생한 기울기 자동 보정	하

Table 4-11 FR2. 문서처리 기능

ID	요구사항	설명	우선순위
FR2.1	문서 이미지 전처리	이진화, 잡음 제거, 기울기 보정	상
FR2.2	인쇄체 OCR	한글, 영문, 한자 인쇄체 인식	상
FR2.3	손글씨 HTR	한글 손글씨 텍스트 인식	상
FR2.4	다국어 처리	혼용 문서의 언어별 인식	상
FR2.5	레이아웃 분석	문서 구조 파악 (날짜, 인사말, 본문 등)	중
FR2.6	텍스트 후처리	오류 교정, 정규화	중

Table 4-12 FR3. 영상 처리 기능

ID	요구사항	설명	우선순위
FR3.1	해상도 향상	SD → HD 업스케일링	중
FR3.2	노이즈 제거	아날로그 노이즈, 디지털 노이즈 저감	중
FR3.3	색상 보정	바랜 색상 복원	중
FR3.4	손떨림 보정	불안정한 촬영 영상 안정화	하
FR3.5	장면 분할	자동 장면 전환점 감지	중
FR3.6	음성 추출	영상에서 음성 트랙 분리	상

Table 4-13 FR4. 음성 처리 기능

ID	요구사항	설명	우선순위
FR4.1	음성 인식	한국어 음성 → 텍스트 전사	상
FR4.2	화자 분리	다중 화자 식별 및 분리	상
FR4.3	잡음 제거	배경 잡음, 테이프 잡음 제거	중
FR4.4	음성 향상	명료도 향상	중
FR4.5	언어 감지	코드 스위칭 구간 자동 감지	중

Table 4-14 FR5. 메타데이터 생성 기능

ID	요구사항	설명	우선순위
FR5.1	자동 분류	자료 유형 자동 분류	상
FR5.2	일시 추정	촬영/작성 시기 자동 추정	중
FR5.3	인물 인식	얼굴 인식 및 그룹핑	중
FR5.4	장소 인식	이미지/영상 내 장소 추정	하
FR5.5	개체명 인식	텍스트에서 인명, 지명, 날짜 추출	상
FR5.6	키워드 추출	주요 주제어 자동 추출	중
FR5.7	요약 생성	문서/구술의 자동 요약	중
FR5.8	캡션 생성	이미지 설명 자동 생성	중

Table 4-15 FR6. 데이터 관리 기능

ID	요구사항	설명	우선순위
FR6.1	파일 관리	업로드, 저장, 다운로드	상
FR6.2	메타데이터 편집	자동 생성 메타데이터의 수정	상
FR6.3	검색	메타데이터 기반 검색	상
FR6.4	관계 연결	자료 간 관계 설정	중
FR6.5	내보내기	다양한 포맷으로 내보내기	중

3.3.2 비기능적 요구사항

시스템의 품질 특성과 관련된 비기능적 요구사항은 다음과 같다.

Table 4-16 NFR1. 성능(Performance)

ID	요구사항	목표
NFR1.1	이미지 처리 시간	이미지 1장당 30초 이내
NFR1.2	문서 OCR 시간	A4 1페이지당 10초 이내
NFR1.3	음성 전사 시간	실시간의 1/3 이내 (1분 음성 → 20초)
NFR1.4	동시 처리	최소 5개 파일 병렬 처리

Table 4-17 NFR2. 사용성(Usability)

ID	요구사항	설명
NFR2.1	직관적 인터페이스	비전문가도 30분 내 기본 기능 사용 가능
NFR2.2	다국어 지원	한국어, 영어 인터페이스 지원
NFR2.3	피드백 제공	처리 진행 상황 실시간 표시
NFR2.4	오류 처리	명확한 오류 메시지 및 복구 방법 안내

Table 4-18 NFR3. 신뢰성(Reliability)

ID	요구사항	목표
NFR3.1	처리 정확도	OCR 정확도 90% 이상 (인쇄체 기준)
NFR3.2	시스템 안정성	99% 가용성
NFR3.3	데이터 무결성	원본 파일 손상 없음 보장

Table 4-19 NFR4. 확장성(Scalability)

ID	요구사항	설명
NFR4.1	자료 유형 확장	새로운 자료 유형 추가 용이
NFR4.2	모델 교체	AI 모델 업그레이드 용이
NFR4.3	저장 용량	대용량 파일 처리 지원 (영상 등)

Table 4-20 NFR5. 보안(Security)

ID	요구사항	설명
NFR5.1	접근 제어	사용자 인증 및 권한 관리
NFR5.2	데이터 보호	개인정보 암호화 저장
NFR5.3	감사 로그	데이터 접근/수정 이력 기록

3.3.3 실감형 콘텐츠 요구사항

디지털화된 기록 유산을 실감형 콘텐츠로 변환하기 위한 요구사항은 다음과 같다.

Table 4-21 CR1. 디지털 아카이브 요구사항

ID	요구사항	설명
CR1.1	웹 기반 접근	브라우저에서 접근 가능한 인터페이스
CR1.2	고해상도 뷰어	확대/축소 가능한 이미지 뷰어
CR1.3	컬렉션 구성	계층적 컬렉션 구조 지원
CR1.4	통합 검색	전문(全文) 검색 및 메타데이터 검색
CR1.5	타임라인 뷰	시간순 자료 탐색
CR1.6	관계 시각화	자료 간 연결 관계 시각화

Table 4-22 CR2. AR 뷰어 요구사항

ID	요구사항	설명
CR2.1	모바일 지원	iOS/Android 스마트폰 지원
CR2.2	이미지 인식	실물 사진 인식 → 디지털 정보 오버레이
CR2.3	정보 표시	메타데이터, 관련 자료 증강 표시
CR2.4	음성 안내	자료 설명 음성 재생
CR2.5	공유 기능	AR 경험 캡처 및 공유

Table 4-23 CR3. VR 전시 요구사항

ID	요구사항	설명
CR3.1	가상 공간	3D 전시 공간 구성
CR3.2	자료 배치	사진, 문서 등의 공간 내 배치
CR3.3	네비게이션	공간 내 이동 및 탐색
CR3.4	인터랙션	자료 선택, 확대, 상세 정보 조회
CR3.5	음향 환경	공간 음향, 배경 음악, 음성 가이드
CR3.6	다중 플랫폼	VR HMD, 데스크톱, 모바일 지원

Table 4-24 CR4. 인터랙티브 스토리텔링 요구사항

ID	요구사항	설명
CR4.1	내러티브 구조	시간순/주제별 스토리 구성
CR4.2	멀티미디어 통합	텍스트, 이미지, 영상, 음성 결합
CR4.3	인터랙션	사용자 선택에 따른 분기
CR4.4	자동 생성	AI 기반 내러티브 텍스트 생성
CR4.5	편집 기능	스토리 구성 수정 및 커스터마이징
CR4.6	공유/임베드	웹 공유, 소셜미디어 임베드

3.4 요구사항 종합 및 시스템 설계 방향

3.4.1 요구사항 우선순위 분석

도출된 요구사항을 종합하여 우선순위를 분석하면 다음과 같다.

핵심(Core) 요구사항 - 반드시 구현

1. 이미지 품질 향상 및 손상 복원 (FR1.1-1.3)
2. 한글 OCR/HTR (FR2.2-2.4)
3. 한국어 음성 인식 및 전사 (FR4.1-4.2)
4. 자동 메타데이터 생성 (FR5.1, 5.5, 5.6)
5. 웹 기반 디지털 아카이브 (CR1.1-1.4)

중요(Important) 요구사항 - 가능한 구현

1. 흑백 사진 칼라화 (FR1.5)
2. 영상 품질 향상 및 장면 분할 (FR3.1-3.5)
3. 음성 잡음 제거 및 향상 (FR4.3-4.4)
4. AR 기반 뷰어 (CR2.1-2.4)

5. VR 가상 전시 (CR3.1-3.4)

선택(Optional) 요구사항 - 시간 허용 시 구현

1. 고급 이미지 분석 (장소 인식 등)
2. 인터랙티브 스토리텔링 자동 생성 (CR4.4)
3. 다중 플랫폼 최적화

3.4.2 기술적 도전과 해결 방향

도출된 요구사항 분석을 통해 도출된 주요 기술적 도전과 해결 방향은 다음과 같다.

도전 1: 소량 데이터 환경에서의 AI 성능

개인 소장 자료는 양이 제한적이어서 처음부터 모델을 학습시키기 어렵다.

해결 방향:

- 대규모 사전학습 모델(Foundation Models) 활용
- 전이학습을 통한 도메인 적응
- 프롬프트 엔지니어링을 통한 제로샷/퓨샷 추론
- 데이터 증강 기법 적용

도전 2: 다국어·혼용 문서처리

디아스포라 자료는 한국어-영어, 한국어-일본어 등 다국어가 혼용되어 있다.

해결 방향:

- 다국어 지원 OCR 엔진 활용 (Tesseract 5, EasyOCR)
- 언어 감지 모듈을 통한 동적 처리
- 다국어 사전학습 모델 (mBERT, XLM-R) 활용

도전 3: 손글씨 인식의 어려움

한글 손글씨는 필체 다양성이 크고 학습 데이터가 부족하다.

해결 방향:

- 공개 한글 손글씨 데이터셋 활용 (AI Hub 등)
- TrOCR, Donut 등 최신 문서 이해 모델 적용
- 인식 결과의 수동 교정 인터페이스 제공

도전 4: 오래된 미디어의 품질 저하

아날로그 매체(사진, 테이프)는 물리적 열화로 품질이 저하되어 있다.

해결 방향:

- 딥러닝 기반 이미지 복원 모델 (Old Photo Restoration, GFPGAN)
- 오디오/비디오 향상 모델 적용
- 복원 정도의 사용자 조절 옵션 제공

도전 5: 맥락 정보의 부재

개인 기록물은 그 맥락을 아는 사람의 정보가 함께 있어야 의미가 완전해진다.

해결 방향:

- 소장자 입력 인터페이스 제공 (주석, 태깅)
- AI 지원 메타데이터 제안 (사용자 확인/수정)
- 구술 정보와 기록물의 연계 구조

3.4.3 시스템 설계 원칙

요구사항 분석 결과를 바탕으로, 시스템 설계의 기본 원칙을 다음과 같이 수립한다.

원칙 1: 모듈화(Modularity)

시스템을 자료 유형별, 기능별로 독립적인 모듈로 구성한다. 이를 통해 개별 모듈의 개발, 테스트, 교체가 용이하며, 새로운 자료 유형이나 기능의 추가가 유연해진다.

원칙 2: AI 모델의 유연한 통합

다양한 AI 모델(로컬 실행, 클라우드 API)을 유연하게 통합할 수 있는 구조를 설계한다. 모델 교체나 업그레이드가 시스템 전체에 최소한의 영향을 미치도록 추상화 계층을 둔다.

원칙 3: 사용자 중심 설계

비전문가도 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공한다. AI의 자동 처리 결과를 사용자가 검토하고 수정할 수 있는 휴먼인더루프(Human-in-the-loop) 방식을 채택한다.

원칙 4: 확장 가능한 아키텍처

향후 사용자 증가, 데이터 증가, 기능 확장에 대응할 수 있는 확장 가능한 아키텍처를 설계한다. 클라우드 서비스 활용을 고려하되, 개인정보 보호를 위한 로컬 처리 옵션도 제공한다.

원칙 5: 표준 준수

메타데이터 스키마(Dublin Core 등), 파일 포맷, API 설계 등에서 가능한 표준을 준수하여 다른 시스템과의 상호운용성을 확보한다.

3.4.4 데이터 흐름 개요

전체 시스템의 데이터 흐름을 개략적으로 정리하면 다음과 같다.

그림 추가

이러한 흐름에 따라 제4장에서는 AI 기반 디지털화 모델의 상세 설계를, 제5장에서는 실감형 콘텐츠 생성 모델의 상세 설계를 기술한다.

Ⅳ. AI 기반 디지털화 모델 설계

4.1 전체 시스템 아키텍처

4.1.1 설계 원칙

제3장에서 도출된 요구사항을 바탕으로, 본 연구의 AI 기반 디지털화 시스템은 다음과 같은 설계 원칙에 따라 구성된다.

원칙 1: 모듈화(Modularity)

시스템을 기능별로 독립적인 모듈로 분리하여, 각 모듈이 명확한 인터페이스를 통해 상호작용하도록 설계한다. 이를 통해 개별 모듈의 독립적 개발과 테스트가 가능하며, 특정 모듈의 교체나 업그레이드가 전체 시스템에 미치는 영향을 최소화한다. 예를 들어, 이미지 복원 모듈의 AI 모델을 새로운 버전으로 교체하더라도 다른 모듈의 수정 없이 적용이 가능하다.

원칙 2: 파이프라인 기반 처리(Pipeline-based Processing)

자료의 입력부터 최종 출력까지의 처리 과정을 단계별 파이프라인으로 구성한다. 각 단계는 이전 단계의 출력을 입력으로 받아 처리하며, 단계 간 데이터 형식과 인터페이스를 표준화한다. 이러한 파이프라인 구조는 처리 과정의 추적성을 높이고, 중간 결과물의 저장과 검토를 용이하게 한다.

원칙 3: AI 모델의 추상화(AI Model Abstraction)

다양한 AI 모델(로컬 실행 모델, 클라우드 API 기반 모델)을 통일된 인터페이스로 추상화한다. 이를 통해 동일한 기능을 수행하는 여러 모델 중 상황에 따라 적절한 모델을 선택하거나, 새로운 모델로 교체하는 것이 용이해진다. 예를 들어, 음성 인식 기능은 로컬의 Whisper 모델 또는 클라우드의 OpenAI Whisper API 중 선택하여 사용할 수 있다.

원칙 4: 휴먼인더루프(Human-in-the-Loop)

AI의 자동 처리 결과를 사용자가 검토하고 수정할 수 있는 구조를 채택한다. 완전 자동화보다는 AI가 초안을 생성하고 사용자가 확인·수정하는 협업 모델을 지향한다. 이는 AI의 오류를 보정하고, 맥락적 정보(사진 속 인물 이름 등)를 추가하는 데 필수적이다.

원칙 5: 확장성과 호환성(Scalability and Compatibility)

소규모 개인 사용부터 커뮤니티 단위 활용까지 다양한 규모에 대응할 수 있는 확장 가능한 구조를 설계한다. 또한 표준 메타데이터 스키마(Dublin Core), 표준 파일 포맷, RESTful API 등을 채택하여 다른 시스템과의 상호운용성을 확보한다.

4.1.2 시스템 구성도

전체 시스템은 크게 네 개의 계층(Layer)으로 구성된다: 입력 계층, 처리 계층, 통합 계층, 출력 계층.

그림 추가

입력 계층(Input Layer) 사용자가 디지털화할 자료를 시스템에 입력하는 계층이다. 개별 파일 업로드, 폴더 단위 일괄 가져오기, 스캐너 직접 연동, 클라우드 저장소(Google Drive, Dropbox 등) 동기화 등 다양한 입력 방식을 지원한다. 입력된 자료는 파일 확장자, MIME 타입, 내용 분석 등을 통해 자동으로 유형이 분류되어 적절한 처리 모듈로 전달된다.

처리 계층(Processing Layer) 자료 유형별로 특화된 AI 처리를 수행하는 핵심 계층이다. 이미지 처리 모듈, 문서처리 모듈, 영상 처리 모듈, 음성 처리 모듈, 구술 처리 모듈의 다섯 가지 주요 모듈로 구성된다. 각 모듈은 해당 유형의 자료에 대한 품질 향상, 내용 추출, 분석 등의 기능을 수행한다. 모듈 간에는 필요시 상호 호출이 가능하다(예: 영상 처리 시 음성 처리 모듈 호출).

통합 계층(Integration Layer) 각 처리 모듈의 결과를 통합하고, 자료 간 관계를 설정하며, 통합 메타데이터를 생성하는 계층이다. 개별 자료의 처리 결과를 종합하여 일관된 메타데이터 구조로 통합하고, 자료 간 연결 관계(같은 인물 등장, 같은 시기 촬영 등)를 추론한다. 지식그래프 형태로 자료 간 관계망을 구축하여 의미적 검색과 탐색을 지원한다.

출력 계층(Output Layer) 통합된 자료와 메타데이터를 기반으로 다양한 형태의 실감형 콘텐츠를 생성하는 계층이다. 디지털 아카이브, AR 뷰어, VR 전시, 인터랙티브

스토리텔링 등 제5장에서 상세히 다룰 콘텐츠 생성 모듈들이 이 계층에 위치한다. 또한 외부 시스템 연동을 위한 API와 다양한 포맷의 내보내기 기능을 제공한다.

4.1.3 데이터 흐름 설계

시스템 내 데이터 흐름은 다음과 같이 설계된다.

주 데이터 흐름(Primary Data Flow)

그림 추가

1. **원본 파일 입력**: 사용자가 업로드한 파일은 변경 없이 원본 저장소에 보존된다.
2. **유형 분류**: 파일의 확장자, MIME 타입, 내용 분석을 통해 자료 유형을 분류한다.
3. **전처리**: 유형별 전처리(이미지 리사이징, 오디오 정규화 등)를 수행한다.
4. **AI 처리**: 각 모듈의 AI 모델을 통해 핵심 처리(복원, 인식, 전사 등)를 수행한다.
5. **후처리**: AI 처리 결과의 정제, 포맷 변환 등을 수행한다.
6. **메타데이터 생성**: 처리 결과를 바탕으로 메타데이터를 생성하고 통합한다.
7. **저장**: 처리된 파일과 메타데이터를 저장소에 저장한다.

보조 데이터 흐름(Secondary Data Flow)

- 사용자 피드백 흐름: 사용자의 검토/수정 → 메타데이터 갱신 → 학습 데이터 축적
- 관계 추론 흐름: 개별 자료 메타데이터 → 유사도 분석 → 관계 생성 → 지식 그래프 갱신
- 콘텐츠 생성 흐름: 선택된 자료 + 메타데이터 → 콘텐츠 템플릿 적용 → 실감형 콘텐츠 생성

데이터 형식 표준화

모듈 간 데이터 교환을 위해 내부 데이터 형식을 표준화한다.

```
{
  "asset_id": "고유 식별자",
  "asset_type": "image|document|video|audio|interview",
  "original_file": {
    "path": "원본 파일 경로",
    "format": "파일 포맷",
    "size": "파일 크기",
    "checksum": "무결성 해시"
  },
  "processed_files": [
    {
      "type": "처리 유형 (enhanced, transcribed 등)",
      "path": "처리 파일 경로",
      "format": "파일 포맷"
    }
  ],
  "extracted_content": {
    "text": "추출된 텍스트",
    "entities": ["추출된 개체명"],
    "keywords": ["추출된 키워드"]
  },
  "metadata": {
    "dublin_core": { /* Dublin Core 필드 */ },
    "custom": { /* 확장 필드 */ }
  },
  "relations": [
    {
      "target_id": "관련 자료 ID",
      "relation_type": "관계 유형",
      "confidence": "신뢰도"
    }
  ],
  "processing_log": {
    "timestamp": "처리 시각",
    "modules_used": ["사용된 모듈"],
    "ai_models": ["사용된 AI 모델"],
    "user_modifications": ["사용자 수정 이력"]
  }
}
```

4.2 이미지 처리 모듈

4.2.1 모듈 개요

이미지 처리 모듈은 사진, 스캔 문서 이미지, 그림 등 시각 자료의 품질을 향상시키고, 손상을 복원하며, 분석 정보를 추출하는 기능을 담당한다. 디아스포라 기록 유산에서 가장 보편적인 자료 유형인 사진을 주요 대상으로 하며, 특히 오래되어 훼손되거나 품질이 저하된 이미지의 복원에 중점을 둔다.

모듈 구성

그림 추가

4.2.2 품질 향상 모델

초해상도 변환(Super-Resolution)

저해상도 이미지를 고해상도로 변환하는 기능이다. 스마트폰 초기 사진, 오래된 디지털 카메라 사진, 웹용으로 압축된 이미지 등의 해상도를 향상시킨다.

모델 선정:

- Real-ESRGAN: 실제 이미지의 다양한 열화를 처리할 수 있도록 학습된 모델로, 4배 업스케일링을 지원한다. 특히 오래된 사진의 복잡한 열화 패턴에 강건한 성능을 보인다(Wang et al., 2021).
- SwinIR: Swin Transformer 기반의 이미지 복원 모델로, 노이즈 제거와 초해상도를 함께 수행할 수 있다(Liang et al., 2021).

처리 파이프라인:

그림 추가

파라미터 설정:

- 업스케일 배율: 2x, 4x 선택 가능
- 얼굴 향상 여부: 얼굴 감지 시 GFPGAN 연동 옵션
- 타일 크기: GPU 메모리에 따라 조정 (기본 512px)

노이즈 제거(Denoising)

필름 그레인, 디지털 노이즈, 스캔 노이즈 등을 제거하는 기능이다.

모델 선정:

- NAFNet: 효율적인 이미지 복원 네트워크로, 노이즈 제거에서 SOTA 성능을 보인다 (Chen et al., 2022).
- Restormer: Transformer 기반 이미지 복원 모델로, 다양한 노이즈 유형에 대응한다(Zamir et al., 2022).

노이즈 유형별 처리:

Table 4-1 노이즈 유형별 처리

노이즈 유형	특성	처리 접근
필름 그레인	균일한 입자 패턴	약한 디노이징, 질감 보존
디지털 노이즈	고ISO 촬영 시 색 노이즈	색상 채널별 처리
스캔 노이즈	패턴 노이즈, 먼지	강한 디노이징
압축 아티팩트	블록 패턴, 링잉	JPEG 아티팩트 제거 특화

4.2.3 손상 복원 모델

손상 영역 감지(Damage Detection)

이미지 내 복원이 필요한 영역(긁힘, 얼룩, 찢어짐, 접힘 등)을 자동으로 감지한다.

접근 방법:

- Semantic Segmentation 기반 손상 영역 분할
- 이상 탐지(Anomaly Detection) 기반 손상 감지
- 사용자 수동 마스킹 옵션 제공

모델 선정:

- 손상 유형 분류: ResNet 기반 분류 모델 (fine-tuned)
- 손상 영역 분할: U-Net 기반 세그멘테이션 모델

인페인팅(Inpainting)

감지된 손상 영역을 주변 맥락에 맞게 자연스럽게 채우는 기능이다.

모델 선정:

- LaMa (Large Mask Inpainting): 대규모 손상 영역도 효과적으로 복원할 수 있는 모델로, Fast Fourier Convolution을 활용하여 넓은 수용 영역을 확보한다(Suvorov et al., 2022).
- MAT (Mask-Aware Transformer): Transformer 기반 인페인팅 모델로, 복잡한 구조와 텍스처 복원에 강점이 있다(Li et al., 2022).

처리 파이프라인:

그림 추가

Old Photo Restoration 통합 파이프라인

오래된 사진의 복합적 손상(긁힘, 얼룩, 색 바램, 저해상도 등)을 종합적으로 처리하는 파이프라인이다.

참조 모델:

- Bringing Old Photos Back to Life: Microsoft Research에서 개발한 오래된 사진 복원 모델로, 구조적 결함과 비구조적 결함을 분리하여 처리한다(Wan et al., 2020).

통합 파이프라인:

그림 추가

4.2.4 색상 처리 모델

색상 보정(Color Correction)

시간이 지나 변색된 사진의 색상을 복원한다. 특히 1970-90년대 칼라 인화 사진에서 흔한 마젠타/옐로우 색조 편향을 보정한다.

접근 방법:

- 히스토그램 균일화 및 화이트밸런스 자동 조정
- 딥러닝 기반 색상 복원 (참조 이미지 활용)
- 사용자 조정 가능한 색상 보정 슬라이더

흑백 사진 칼라화(Colorization)

흑백 또는 세피아 사진에 자연스러운 색상을 부여한다.

모델 선정:

- DeOldify: GAN 기반 칼라화 모델로, 안정적인 칼라화 결과를 제공한다.
- BigColor: 대규모 사전학습 모델 기반 칼라화로, 다양한 장면에 대응한다(Kim et al., 2022).

고려사항:

- 칼라화는 본질적으로 추정이므로, 역사적 정확성에 한계가 있음을 명시
- 사용자가 특정 색상(의복 색 등)을 지정할 수 있는 가이드 칼라화 옵션 제공
- 원본 흑백 이미지와 칼라화 결과를 함께 보존

4.2.5 얼굴 향상 모델

가족사진에서 얼굴은 가장 중요한 요소이므로, 얼굴 영역에 대한 특화된 처리가 필요하다.

얼굴 감지(Face Detection)

이미지 내 얼굴 위치를 감지한다.

모델 선정:

- RetinaFace: 높은 정확도의 얼굴 감지 모델로, 다양한 크기와 각도의 얼굴을 감지한다(Deng et al., 2020).
- MTCNN: 경량 모델로 빠른 처리가 필요한 경우 사용한다.

얼굴 복원(Face Restoration)

저화질, 손상된 얼굴 이미지를 복원한다.

모델 선정:

- GFPGAN (Generative Facial Prior GAN): 사전학습된 얼굴 생성 모델의 지식을 활용하여 심하게 열화된 얼굴도 효과적으로 복원한다(Wang et al., 2021).
- CodeFormer: 코드북 기반 얼굴 복원 모델로, 충실도와 품질 간의 균형을 조절할 수 있다(Zhou et al., 2022).

처리 파이프라인:

그림 추가

파라미터:

- 충실도 가중치: 원본 유지 vs. 복원 품질 간 균형 조절 (0.0-1.0)
- 배경 향상 여부: 얼굴 외 영역도 함께 향상할지 선택

4.2.6 이미지 분석 모델

이미지의 내용을 분석하여 메타데이터 생성에 활용한다.

객체/장면 인식

이미지에 포함된 객체와 전체 장면의 유형을 인식한다.

모델 선정:

- CLIP: 이미지-텍스트 정렬 모델로, 제로샷 분류와 이미지 검색에 활용한다(Radford et al., 2021).

- BLIP-2: 이미지 이해 및 캡셔닝을 위한 멀티모달 모델이다(Li et al., 2023).

추출 정보:

- 장면 유형: 실내/실외, 가정/행사장/야외 등
- 주요 객체: 인물, 건물, 차량, 음식 등
- 행사 유형 추정: 결혼식, 졸업식, 명절 등

이미지 캡셔닝

이미지의 내용을 자연어로 설명하는 캡션을 자동 생성한다.

모델 선정:

- BLIP-2: 고품질 이미지 캡셔닝을 제공한다.
- LLaVA: 대규모 언어모델 기반 비전-언어 모델로, 상세한 이미지 설명이 가능하다 (Liu et al., 2023).

활용:

- 생성된 캡션은 메타데이터 초안으로 제공
- 사용자가 검토 후 수정/보완
- 검색 및 접근성 향상에 활용

얼굴 인식 및 그룹핑

동일 인물의 얼굴을 인식하고 그룹화한다.

접근 방법:

- 얼굴 임베딩 추출 (ArcFace 등)
- 클러스터링을 통한 동일 인물 그룹화
- 사용자가 클러스터에 이름 부여 → 자동 태깅에 활용

프라이버시 고려:

- 얼굴 인식 데이터는 로컬에서만 처리

- 외부 서버 전송 없이 기기 내 처리 옵션 제공

4.3 문서처리 모듈

4.3.1 모듈 개요

문서처리 모듈은 텍스트가 포함된 이미지(스캔 문서, 촬영 문서)에서 텍스트를 추출하고, 문서의 구조를 분석하며, 추출된 텍스트를 정제하는 기능을 담당한다. 한인 디아스포라 기록 유산의 특성상 한글, 한자, 영어, 일본어 등 다국어 혼용 문서와 다양한 필체의 손글씨 처리가 핵심 요구사항이다.

모듈 구성

그림 추가

4.3.2 문서 이미지 전처리

문서 이미지의 품질을 개선하고 OCR/HTR의 정확도를 높이기 위한 전처리를 수행한다.

이진화(Binarization)

그레이스케일 또는 칼라 문서 이미지를 텍스트와 배경으로 분리한다.

방법:

- 전역 이진화: Otsu's method
- 적응적 이진화: Adaptive thresholding (불균일한 조명 대응)
- 딥러닝 기반: Document Binarization Network

(노후 문서처리) 오래된 문서는 종이 변색, 얼룩, 번짐 등으로 이진화가 어려운 경우가 많다. 이 경우 딥러닝 기반 이진화 또는 다단계 처리를 적용한다.

기울기 보정(Deskewing)

스캔이나 촬영 시 발생한 문서의 기울기를 보정한다.

방법:

- Hough 변환 기반 기울기 감지
- 프로젝션 프로파일 분석
- 딥러닝 기반 문서 방향 감지

레이아웃 분석(Layout Analysis)

문서의 구조(텍스트 영역, 이미지 영역, 표, 단 등)를 분석한다.

모델 선정:

- LayoutLMv3: 문서 이해를 위한 사전학습 모델로, 레이아웃 분석과 정보 추출에 활용된다(Huang et al., 2022).
- Detectron2 기반 문서 레이아웃 감지: 영역 검출 방식의 레이아웃 분석

출력:

- 텍스트 블록의 위치와 순서
- 이미지/그림 영역
- 표 영역
- 읽기 순서(Reading Order)

4.3.3 텍스트 인식 모델

인쇄체 OCR

타이핑된 문서, 인쇄물, 신문 등의 인쇄체 텍스트를 인식한다.

모델 선정:

- Tesseract 5.0: 오픈소스 OCR 엔진으로, LSTM 기반 인식을 지원하며 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 다국어를 지원한다.
- EasyOCR: PyTorch 기반 OCR로, 80개 이상의 언어를 지원하며 설치와 사용이 간편하다.
- PaddleOCR: 높은 정확도와 빠른 속도를 제공하는 OCR 시스템이다.

한국어 OCR 특화:

- 한글 특성(자모 조합, 받침)을 고려한 모델 선택
- 근대 한글(1945년 이전) 표기법 대응
- 한자 혼용 문서처리

손글씨 인식(HTR)

친필 편지, 일기, 메모 등의 손글씨 텍스트를 인식한다.

모델 선정:

- TrOCR: Transformer 기반 OCR 모델로, 손글씨 인식에서 높은 성능을 보인다(Li et al., 2021).
- Donut (Document Understanding Transformer): OCR 없이 문서 이미지를 직접 이해하는 모델로, 구조화된 정보 추출에 강점이 있다(Kim et al., 2022).

한글 손글씨 특화:

- AI Hub 한글 손글씨 데이터셋으로 파인튜닝
- 다양한 필체(정자체, 흘림체, 개인 필체) 대응
- 세대별 표기법 차이 학습

처리 파이프라인:

그림 추가

다국어 통합 인식

한국어-영어, 한국어-일본어 등이 혼용된 문서를 처리한다.

접근 방법:

1. 언어 영역 분리 방식: 영역별 언어를 감지하고 각 언어에 맞는 모델 적용
2. 통합 다국어 모델 방식: 다국어를 동시에 처리하는 단일 모델 사용

모델 선정:

- mBART/mT5 기반 다국어 OCR: 다국어 사전학습 모델을 OCR에 적용
- 언어 감지 + 언어별 모델 파이프라인: 정확도 우선 시 사용

언어 감지:

- 스크립트(문자 체계) 기반 감지: 한글, 라틴, 한자, 가나 등
- 문맥 기반 언어 감지: 언어 모델 활용

4.3.4 텍스트 후처리

OCR/HTR 결과의 오류를 교정하고 품질을 개선한다.

오류 교정(Error Correction)

방법:

- 사전 기반 교정: 한국어 사전, 고유명사 사전 활용
- 언어모델 기반 교정: GPT/BERT 기반 문맥적 오류 교정
- 규칙 기반 교정: 흔한 OCR 오류 패턴(ㅇ↔ㅁ, ㄴ↔ㄱ 등) 처리

처리 파이프라인:

그림 추가

근대 한글 정규화

1945년 이전 문서의 옛한글 표기를 현대 표기로 변환한다.

처리 예시:

- 아래아(·) → 적절한 현대 모음으로 변환
- 옛 철자법 → 현대 맞춤법
- 원문 보존 + 현대어 병기 옵션

4.3.5 문서 분석 모델

문서 유형 분류

문서의 유형(편지, 증명서, 일기, 신문 스크랩 등)을 자동 분류한다.

모델:

- 이미지 기반 분류: ViT/ResNet으로 문서 이미지 분류
- 텍스트 기반 분류: BERT/KoBERT로 추출 텍스트 분류
- 멀티모달 분류: 이미지 + 텍스트 결합 분류

분류 체계:

Table 4-2 분류 체계

대분류	소분류
개인 서신	편지, 엽서, 카드
개인 기록	일기, 메모, 수첩
공식 문서	여권, 비자, 증명서, 계약서
교육 문서	성적표, 졸업장, 학교 기록
미디어	신문 스크랩, 잡지 기사
기타	레시피, 주소록, 가계부

개체명 인식(NER)

텍스트에서 인명, 지명, 기관명, 날짜 등을 추출한다.

모델:

- KoBERT-NER: 한국어 개체명 인식 모델
- Pororo NER: 카카오브레인의 한국어 NLP 라이브러리

추출 개체 유형:

Table 4-3 추출 개체 유형

유형	예시
인명 (PER)	김철수, John Kim
지명 (LOC)	서울, 로스앤젤레스, 하와이
기관명 (ORG)	한인회, 교회, 학교
날짜 (DAT)	1975년 3월 15일, March 15, 1975
시간 (TIM)	오후 3시, 3 PM

키워드 추출

문서의 주요 주제어를 추출한다.

방법:

- TF-IDF 기반 키워드 추출
- TextRank 알고리즘
- KeyBERT (BERT 임베딩 기반 키워드 추출)

4.4 영상 처리 모듈

4.4.1 모듈 개요

영상 처리 모듈은 동영상 자료의 품질을 향상시키고, 내용을 분석하며, 음성 트랙을 추출하여 음성 처리 모듈과 연계하는 기능을 담당한다. 디아스포라 기록 유산의 영상 자료는 대부분 오래된 가정용 비디오로, 해상도가 낮고 화질이 저하되어 있는 경우가 많다.

모듈 구성

그림 추가

4.4.2 영상 품질 향상

비디오 초해상도(Video Super-Resolution)

SD(480p) 영상을 HD(720p/1080p)로 업스케일링한다.

모델 선정:

- Real-ESRGAN Video: 이미지 Real-ESRGAN의 비디오 확장 버전
- BasicVSR++: 시간적 일관성을 고려한 비디오 초해상도 모델(Chan et al., 2022)

처리 고려사항:

- 프레임 간 일관성 유지 (flickering 방지)
- 처리 시간과 품질 간의 균형
- GPU 메모리 관리 (프레임 단위 처리 또는 청크 처리)

노이즈 제거 및 색상 보정

아날로그 비디오 특유의 노이즈와 색상 왜곡을 보정한다.

처리 대상:

- VHS 노이즈: 스노우 노이즈, 수평 라인 노이즈
- 색상 번짐 (color bleeding)
- 색조 편향 보정

손떨림 보정(Video Stabilization)

핸드헬드 촬영으로 인한 흔들림을 보정한다.

방법:

- 전통적 방법: OpenCV stabilization (feature tracking + affine transform)
- 딥러닝 방법: 학습 기반 안정화 모델

4.4.3 영상 분석

장면 분할(Scene Detection)

영상을 의미 있는 장면 단위로 분할한다.

방법:

- 컷 감지: 갑작스러운 화면 전환 감지
- 점진적 전환 감지: 페이드, 디졸브 등 감지
- 내용 기반 분할: 장소, 인물 변화 기반 분할

도구:

- PySceneDetect: 오픈소스 장면 감지 라이브러리
- TransNetV2: 딥러닝 기반 샷 경계 감지 모델

핵심 프레임 추출(Keyframe Extraction)

각 장면을 대표하는 핵심 프레임을 추출한다.

방법:

- 장면 중앙 프레임 선택
- 선명도 기반 최적 프레임 선택
- 클러스터링 기반 대표 프레임 선택

활용:

- 썸네일 생성
- 영상 요약
- 이미지 분석 모듈 연계 (얼굴 인식, 장면 분류 등)

영상 내용 분석

영상의 내용을 자동으로 분석하고 태깅한다.

분석 항목:

- 행사 유형 추정: 결혼식, 돌잔치, 여행 등
- 등장 인물 수 및 구성
- 장소 유형: 실내/실외, 가정/행사장 등

- 주요 활동: 식사, 대화, 놀이 등

4.4.4 음성 트랙 처리

영상에서 음성 트랙을 추출하여 음성 처리 모듈로 전달한다.

음성 추출

그림 추가

음성-영상 동기화

음성 처리 결과(전사, 화자 분리 등)를 영상 타임라인과 동기화한다.

출력:

- 자막 파일 (SRT, VTT 형식)
- 타임스탬프가 포함된 전사 텍스트
- 화자별 발화 구간 정보

4.5 음성 처리 모듈

4.5.1 모듈 개요

음성 처리 모듈은 오디오 파일 및 영상에서 추출된 음성의 전사(transcription), 화자 분리, 음질 향상 등을 담당한다. 디아스포라 기록 유산의 음성 자료는 카세트테이프 녹음, 음성 편지, 인터뷰 녹음 등이 포함되며, 많은 경우 음질이 좋지 않고 잡음이 많다.

모듈 구성

그림 추가

4.5.2 음성 전처리

잡음 제거(Noise Reduction)

오래된 녹음에 포함된 다양한 잡음을 제거한다.

잡음 유형별 처리:

Table 4-4 잡음 유형별 처리

잡음 유형	특성	처리 방법
테이프 히스	고주파 지속 잡음	스펙트럼 감산, 노이즈 게이트
험(Hum)	50/60Hz 전원 잡음	노치 필터
클릭/팝	순간적 충격 잡음	클릭 제거 알고리즘
배경 잡음	환경 소음	딥러닝 기반 음성 분리

모델 선정:

- Demucs: Meta에서 개발한 음원 분리 모델로, 음성과 배경을 분리할 수 있다.
- RNNoise: 실시간 잡음 제거를 위한 경량 모델
- DTLN (Dual-Signal Transformation LSTM Network): 딥러닝 기반 노이즈 억제

음성 향상(Speech Enhancement)

음성의 명료도를 향상시킨다.

처리 내용:

- 음성 대역 강조
- 다이내믹 레인지 압축
- 이퀄라이제이션

4.5.3 음성 인식 모델

ASR(Automatic Speech Recognition) 모델

음성을 텍스트로 변환한다.

모델 선정:

- Whisper (OpenAI): 68만 시간의 다국어 데이터로 학습된 범용 음성 인식 모델. 한국어를 포함한 99개 언어를 지원하며, 전사와 번역 기능을 제공한다. 잡음에 강건하고 다양한 모델 크기(tiny~large)를 선택할 수 있다.

Whisper 모델 크기별 특성:

Table 4-5 Whisper 모델 크기별 특성

모델	파라미터	상대 속도	한국어 성능
tiny	39M	가장 빠름	낮음
base	74M	빠름	보통
small	244M	보통	양호
medium	769M	느림	좋음
large-v3	1.5B	가장 느림	최고

처리 파이프라인:

그림 추가

타임스탬프 정렬

단어 또는 문장 단위의 타임스탬프를 생성한다.

방법:

- Whisper word-level timestamp 기능 활용
- Forced alignment를 통한 정밀 정렬

신뢰도 산출

인식 결과의 신뢰도를 제공하여 검토 우선순위를 결정한다.

활용:

- 저신뢰도 구간 하이라이트
- 사용자 검토 유도

4.5.4 화자 분리 모델

화자 분리(Speaker Diarization)

"누가 언제 말했는가" 를 식별한다.

모델 선정:

- pyannote.audio: 오픈소스 화자 분리 툴킷으로, 사전학습 모델과 파인튜닝을 지원한다.
- NVIDIA NeMo: 화자 분리 포함 음성 AI 프레임워크

처리 파이프라인:

그림 추가

화자 식별(Speaker Identification)

알려진 화자를 식별하거나, 동일 화자의 다른 녹음을 연결한다.

접근 방법:

- 화자 임베딩 데이터베이스 구축
- 새로운 음성의 임베딩과 비교하여 동일 화자 식별
- 사용자가 화자 이름 부여 시 학습

프라이버시 고려:

- 화자 임베딩은 로컬 저장
- 가족 내 화자 구분 목적으로만 사용

4.5.5 다국어 및 코드 스위칭 처리

디아스포라 음성 자료의 특성상 코드 스위칭(한국어↔영어 등)이 빈번하다.

언어 감지

음성 구간별 언어를 감지한다.

방법:

- Whisper의 언어 감지 기능 활용
- 구간별 언어 변화 추적

다국어 전사

언어가 전환되는 음성을 정확히 전사한다.

처리:

- Whisper는 기본적으로 다국어 음성 처리 가능
- 언어 태그와 함께 전사 결과 출력
- 예: "[KO] 그래서 내가 [EN] meeting에 갔는데 [KO] 사람이 너무 많았어"

4.6 구술 처리 모듈

4.6.1 모듈 개요

구술 처리 모듈은 인터뷰, 구술 증언 등 장시간의 구술 자료에 특화된 처리를 담당한다. 음성 처리 모듈의 기능을 기반으로, 내러티브 분석, 주제 추출, 스토리 구조화 등 구술 자료 특유의 처리를 추가한다.

모듈 구성

그림 추가

4.6.2 내러티브 분석

주제 분할(Topic Segmentation)

긴 인터뷰를 주제별로 분할한다.

방법:

- 텍스트 기반 주제 모델링 (LDA, BERTopic)
- 의미적 유사도 기반 경계 감지
- 인터뷰어 질문 기반 분할

주제 분류 체계:

Table 4-6 주제 분류 체계

대주제	소주제 예시
이주 이전	고향, 가족, 교육, 이주 결심 동기
이주 과정	출국, 여정, 첫인상
정착 초기	주거, 직업, 언어, 어려움
가족생활	결혼, 자녀 양육, 세대 갈등
커뮤니티	한인회, 교회, 한글학교
정체성	귀속감, 차별 경험, 후세대
모국과의 관계	귀향, 송금, 연락

핵심 에피소드 식별

구술 내용 중 특히 중요하거나 인상적인 에피소드를 식별한다.

식별 기준:

- 상세한 묘사가 포함된 구간
- 강한 감정이 표현된 구간
- 역사적으로 중요한 사건 언급
- 인터뷰이가 강조한 내용

4.6.3 정보 추출

개체명 인식(NER)

구술 내용에서 인명, 지명, 기관명, 날짜 등을 추출한다.

특별 처리:

- 구어체 표현 처리: “거기”, “그때”, “그 사람” 등 대명사 해소
- 별명/호칭 처리: “큰아버지”, “막내” 등
- 역사적 지명: 과거 지명과 현재 지명 연결

사건 추출(Event Extraction)

구술에서 언급된 사건(events)을 구조화하여 추출한다.

추출 정보:

- 사건 유형: 이주, 결혼, 취업, 사망 등
- 관련 인물
- 시간 (절대적/상대적)
- 장소
- 상세 내용

감정 분석(Sentiment/Emotion Analysis)

구술 내용의 감정적 톤을 분석한다.

분석 항목:

- 감정 유형: 기쁨, 슬픔, 분노, 두려움, 그리움 등
- 감정 강도
- 시간에 따른 감정 변화

4.6.4 스토리 구조화

타임라인 생성

구술 내용을 시간순으로 재배열한 생애 타임라인을 생성한다.

처리:

- 절대 연도가 있는 사건 배치
- 상대적 시간 표현(“그 후“, “몇 년 뒤“) 해석
- 불확실한 시점은 범위로 표시

인용구 추출

스토리텔링에 활용할 수 있는 인상적인 인용구를 추출한다.

선정 기준:

- 핵심 메시지가 담긴 문장
- 생생한 묘사
- 감정적 호소력
- 간결성

자동 요약

긴 구술 내용의 요약을 자동 생성한다.

요약 유형:

- 전체 요약: 전체 인터뷰의 핵심 내용 요약
- 주제별 요약: 각 주제 구간별 요약
- 추출적 요약: 핵심 문장 추출
- 생성적 요약: LLM을 활용한 새로운 요약문 생성

4.7 메타데이터 통합 모듈

4.7.1 모듈 개요

메타데이터 통합 모듈은 각 처리 모듈에서 생성된 정보를 통합하고, 자료 간 관계를 추론하며, 일관된 메타데이터 체계를 구축하는 역할을 담당한다.

모듈 구성

그림 추가

4.7.2 메타데이터 스키마 설계

Dublin Core 기반 스키마

국제 표준인 Dublin Core를 기반으로 디아스포라 기록 유산에 적합한 메타데이터 스키마를 설계한다.

기본 필드 (Dublin Core 15 요소):

Table 4-7 더블린 코어 15개 기본 필드

요소	설명	예시
Title	자료 제목	“1975년 가족사진”
Creator	생산자	“김철수”
Subject	주제	“가족, 이민 생활”
Description	설명	“로스앤젤레스 첫 아파트에서...”
Publisher	발행자	-
Contributor	기여자	“아버지(김영호) 촬영”
Date	날짜	“1975-03-15”
Type	유형	“사진”
Format	포맷	“image/jpeg”
Identifier	식별자	“DH-2024-00123”
Source	출처	“김철수 가족 컬렉션”
Language	언어	“ko”
Relation	관계	“같은 날 촬영된 사진 시리즈”
Coverage	범위	“미국 캘리포니아 로스앤젤레스”
Rights	권리	“가족 소유”

확장 필드 (디아스포라 특화)

Table 4-8 확장 필드(디아스포라 특화)

필드	설명	예시
diaspora.origin	출신 지역	“대한민국 전라남도 목포”
diaspora.destination	이주 지역	“미국 캘리포니아”
diaspora.migrationYear	이주 연도	“1972”
diaspora.generation	이주 세대	“1세대”
persons	등장 인물	[“김철수” , “김영희” , “김민수”]
event	행사/사건	“첫 추수감사절”
emotion	감정 톤	“따뜻함, 그리움”
transcription	전사 텍스트	문서/음성의 경우
aiGenerated	AI 생성 여부	“description: AI, verified: user”

4.7.3 자동 메타데이터 생성

속성 통합

각 처리 모듈의 출력을 통합하여 메타데이터를 생성한다.

통합 규칙:

그림 추가

시간 추정

자료의 생산 시기를 다양한 단서를 통해 추정한다.

단서 유형:

- 명시적 표기: 날짜가 적힌 문서, EXIF 정보
- 내용 기반: 언급된 사건, 나이 등

- 외형 기반: 의복, 기술(카메라 종류), 인화지 특성
- 맥락 기반: 함께 보관된 자료의 시기

추정 신뢰도:

- 확실: 명시적 날짜 존재
- 높음: 여러 단서가 일치
- 보통: 추정 범위가 좁음 (±2년)
- 낮음: 추정 범위가 넓음 (±10년)

장소 추정

자료와 관련된 장소를 추정한다.

단서 유형:

- 명시적 표기: 문서의 주소, 사진의 지오태그
- 내용 기반: 언급된 지명, 건물, 랜드마크
- 외형 기반: 배경의 건물, 간판, 풍경

4.7.4 관계 추론

인물 연결

동일 인물이 등장하는 자료들을 연결한다.

방법:

- 얼굴 인식 기반 자동 연결
- 이름 기반 연결 (동명이인 주의)
- 관계 추론: 자주 함께 등장하는 인물 간 관계 추정

시간적 연결

시간적으로 관련된 자료들을 연결한다.

연결 유형:

- 같은 날 생산된 자료
- 같은 행사/사건 관련 자료
- 시간순으로 연속되는 자료 (예: 성장 과정 사진)

주제적 연결

유사한 주제나 내용의 자료들을 연결한다.

연결 기준:

- 동일 Subject 태그
- 텍스트 유사도 (임베딩 기반)
- 동일 장소, 동일 행사

4.7.5 지식 그래프 구축

온톨로지 설계

디아스포라 기록 유산을 위한 온톨로지를 설계한다.

핵심 클래스:

그림 추가

그래프 데이터베이스 활용

기술 선택:

- Neo4j: 그래프 데이터베이스로, 복잡한 관계 쿼리에 적합
- 또는 RDF 기반: SPARQL 쿼리 지원, 시맨틱 웹 표준 호환

활용:

- "이 인물이 등장하는 모든 자료" 검색
- "1980년대 로스앤젤레스 관련 자료" 검색
- "결혼식 관련 자료 중 영상" 검색

- 관계 시각화: 인물 관계도, 타임라인 등

Ⅴ. 실감형 콘텐츠 생성 모델 설계

5.1 실감형 콘텐츠 생성 프레임워크

5.1.1 프레임워크 개요

4장에서 설계한 AI 기반 디지털화 파이프라인을 통해 처리된 기록 유산은 고품질의 디지털 자료와 풍부한 메타데이터를 갖추게 된다. 본 장에서는 이러한 디지털화 결과물을 다양한 형태의 실감형 콘텐츠로 변환하는 프레임워크를 설계한다.

실감형 콘텐츠 생성 프레임워크는 디지털화된 기록 유산을 단순한 아카이브 자료를 넘어, 사용자가 적극적으로 탐색하고 체험하며 감정적으로 연결될 수 있는 콘텐츠로 변환하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 디아스포라 기록 유산의 가치가 후세대에게 효과적으로 전달되고, 흩어진 가족과 커뮤니티 간의 문화적 유대가 강화될 수 있다.

프레임워크의 핵심 원칙

본 프레임워크는 다음과 같은 원칙에 기반하여 설계된다.

첫째, 자동화와 커스터마이징의 균형이다. AI를 활용하여 콘텐츠 생성의 상당 부분을 자동화하되, 사용자가 자신의 가족사와 의도에 맞게 수정하고 개인화할 수 있는 여지를 충분히 제공한다.

둘째, 점진적 확장(Progressive Enhancement)이다. 가장 기본적인 디지털 아카이브부터 시작하여, AR 뷰어, VR 전시, 인터랙티브 스토리텔링으로 점진적으로 확장할 수 있는 구조를 제공한다. 사용자는 자신의 필요와 기술적 역량에 맞는 수준의 콘텐츠를 선택할 수 있다.

셋째, 내러티브 중심(Narrative-Centered)이다. 기록 유산은 단순한 데이터가 아니라 이야기를 담고 있다. 프레임워크는 자료에 담긴 이야기를 효과적으로 전달할 수 있도록 내러티브 구조를 지원한다.

넷째, 접근성(Accessibility)이다. 다양한 기기(PC, 스마트폰, VR 헤드셋)와 환경에서 콘텐츠에 접근할 수 있도록 하며, 기술적 전문성이 없는 사용자도 쉽게 콘텐츠를 생성하고 공유할 수 있도록 한다.

5.1.2 콘텐츠 유형별 특성과 적용 맥락

본 프레임워크에서 생성하는 실감형 콘텐츠는 네 가지 유형으로 구분된다.

유형 1: 고품질 디지털 아카이브

Table 5-1 고품질 디지털 아카이브

항목	내용
정의	디지털화된 자료와 메타데이터를 체계적으로 관리하고 탐색할 수 있는 웹 기반 시스템
핵심 기능	검색, 브라우징, 고해상도 뷰어, 메타데이터 열람, 관계 탐색
적용 맥락	자료의 체계적 보관과 관리, 연구 및 교육 목적 활용, 가족 내 공유
기술 수준	낮음 (웹 브라우저만 필요)
제작 자동화	높음 (디지털화 결과물 자동 연동)

유형 2: AR 기반 증강 뷰어

Table 5-2 AR 기반 증강 뷰어

항목	내용
정의	스마트폰 카메라를 통해 실물 자료나 특정 트리거에 디지털 정보를 증강하여 보여주는 애플리케이션
핵심 기능	이미지 인식 기반 정보 오버레이, 3D 객체 증강, 음성 안내, 관련 자료 연결
적용 맥락	실물 사진앨범 감상 시 추가 정보 제공, 전시 환경에서의 증강 체험, 교육적 활용
기술 수준	중간 (스마트폰 앱 필요)
제작 자동화	중간 (콘텐츠 자동 생성, 배치는 반자동)

유형 3: VR 가상 전시 공간

Table 5-3 VR 가상 전시 공간

항목	내용
정의	3D 가상공간에 기록 유산을 배치하여 몰입적으로 탐색할 수 있는 가상현실 환경
핵심 기능	3D 공간 내 자료 배치, 자유로운 탐색, 자료 선택 및 상세 보기, 음성 가이드, 환경 음향
적용 맥락	가족 역사 체험, 가상 가족 박물관, 원격 가족 모임, 교육적 활용
기술 수준	높음 (VR 헤드셋 또는 데스크톱/모바일 3D 뷰어)
제작 자동화	중간 (공간 템플릿 제공, 자료 배치 반자동)

유형 4: 인터랙티브 스토리텔링

Table 5-4 인터랙티브 스토리텔링

항목	내용
정의	기록 유산을 기반으로 구성된 멀티미디어 내러티브를 사용자가 상호작용하며 경험하는 콘텐츠
핵심 기능	시간순/주제별 내러티브 구성, 멀티미디어 통합(텍스트, 이미지, 영상, 음성), 사용자 선택에 따른 분기, 인용구 및 증언 삽입
적용 맥락	가족사 스토리 전달, 이민 경험 공유, 세대 간 소통, 커뮤니티 역사 기록
기술 수준	중간 (웹 브라우저 또는 앱)
제작 자동화	중-높음 (AI 기반 내러티브 생성, 사용자 편집)

5.1.3 디지털화 결과물과 실감 콘텐츠 연계 구조

4장의 디지털화 파이프라인 출력과 5장의 실감형 콘텐츠 생성 간의 연계 구조는 다음과 같다.

그림 추가

데이터 매핑 규칙

Table 5-5 데이터 매핑 규칙

디지털화 출력	아카이브 활용	AR 활용	VR 활용	스토리텔링 활용
복원 이미지	고해상도 뷰어	인식 대상/오버레이	공간 내 배치	삽화
향상 영상	영상 플레이어	팝업 재생	스크린 재생	임베드 영상
음성 전사	검색 인덱스	음성 자막	음성 가이드	인용/내레이션
메타데이터	검색/필터	정보 레이어	설명 패널	맥락 정보
지식 그래프	관계 탐색	관련 자료 연결	연결 시각화	스토리 분기

5.2 고품질 디지털 아카이브 생성

5.2.1 아카이브 시스템 설계

디지털 아카이브는 모든 실감형 콘텐츠의 기반이 되는 핵심 시스템이다. 체계적인 자료 관리, 효율적인 검색, 직관적인 탐색을 지원한다.

시스템 구조

그림 추가

핵심 기능 설계

(컬렉션 구조) 자료를 계층적으로 조직하는 컬렉션 구조를 지원한다.

그림 추가

(검색 기능) 다양한 검색 방식을 지원한다.

Table 5-6 검색 기능

검색 유형	설명	예시
전문 검색	OCR/전사 텍스트 내 검색	“로스앤젤레스”
메타데이터 검색	필드별 검색	creator: “김철수”
필터 검색	조건 조합	유형:사진 AND 연도:1975-1980
유사 검색	시각적/의미적 유사 자료	“이 사진과 비슷한 사진”
자연어 검색	자연어 질의	“할아버지가 젊었을 때 사진”

5.2.2 자료 뷰어 설계

이미지 뷰어

고해상도 이미지를 효율적으로 표시하는 뷰어를 설계한다.

핵심 기능:

- 타일 기반 로딩: 대용량 이미지의 부분 로딩
- 확대/축소: 핀치 줌, 마우스 휠
- 패닝: 드래그로 이미지 이동
- 비교 뷰: 원본/복원 이미지 비교 (슬라이더 또는 병렬)
- 메타데이터 오버레이: 인물 태그, 날짜, 장소 표시
- 관련 자료 패널: 연결된 자료 표시

기술 구현:

- OpenSeadragon 또는 Leaflet: 타일 기반 이미지 뷰어
- IIIF(International Image Interoperability Framework) 표준 지원

문서 뷰어

스캔 문서와 전사 텍스트를 함께 표시하는 뷰어를 설계한다.

핵심 기능:

- 이미지-텍스트 병렬 표시
- 텍스트 하이라이트 ↔ 이미지 영역 연동
- 번역 토글 (원문/번역 전환)
- 텍스트 선택 및 복사
- 주석 기능

미디어 플레이어

영상과 음성 자료를 재생하는 플레이어를 설계한다.

핵심 기능:

- 표준 재생 컨트롤 (재생, 일시정지, 탐색)
- 자막 표시 (전사 텍스트 기반)
- 화자 표시 (화자 분리 결과 활용)
- 구간 반복
- 재생 속도 조절
- 챕터/장면 탐색 (장면 분할 결과 활용)

5.2.3 관계 시각화 및 탐색

관계 그래프 시각화

자료 간, 인물 간의 관계를 그래프로 시각화한다.

시각화 유형:

- 네트워크 그래프: 노드(자료/인물)와 엣지(관계)로 표현
- 클러스터 뷰: 관련 자료 그룹 표시
- 인물 관계도: 가계도 형태의 시각화

인터랙션:

- 노드 클릭: 상세 정보 표시

- 노드 더블클릭: 해당 자료로 이동
- 드래그: 그래프 탐색
- 필터: 관계 유형, 시기 등으로 필터링

기술 구현:

- D3.js: 커스텀 시각화
- vis.js Network: 네트워크 그래프 라이브러리
- Cytoscape.js: 그래프 분석 및 시각화

타임라인 뷰

자료를 시간순으로 배열한 타임라인을 제공한다.

기능:

- 수평/수직 타임라인
- 줌 레벨 조절 (연대 → 년 → 월)
- 이벤트 마커 (중요 사건 표시)
- 필터링 (자료 유형, 인물 등)
- 기간 선택 및 해당 자료 표시

5.2.4 사용자 참여 기능

주석 및 태깅

사용자가 자료에 추가 정보를 입력할 수 있는 기능을 제공한다.

기능:

- 인물 태깅: 사진 속 인물에 이름 태그
- 위치 태깅: 사진 내 특정 위치에 설명 추가
- 코멘트: 자료에 대한 이야기, 기억 기록
- 수정 제안: AI 생성 메타데이터 수정

기여 및 협업

가족 구성원 간 협업 기능을 제공한다.

기능:

- 다중 사용자 접근 권한 관리
- 자료 업로드 (추가 기여)
- 수정 이력 관리
- 알림 (새 자료, 새 코멘트 등)

5.3 AR 기반 콘텐츠 생성

5.3.1 AR 뷰어 시스템 설계

AR 뷰어는 스마트폰 카메라를 통해 실물 자료(예: 사진앨범)나 특정 이미지를 인식하고, 관련 디지털 정보를 증강하여 표시하는 애플리케이션이다.

시스템 구조

그림 추가

기술 선택

Table 5-7 기술 선택

구성요소	기술 옵션	선택 근거
AR 프레임워크	AR Foundation (Unity)	크로스플랫폼, 이미지 트래킹 지원
대안	ARCore/ARKit 직접 사용	네이티브 성능
웹 AR	AR.js, 8th Wall	앱 설치 불필요
이미지 인식	Vuforia, AR Foundation	다수 이미지 동시 인식

5.3.2 이미지 인식 및 트래킹

이미지 타겟 등록

디지털화된 사진을 AR 인식 대상(이미지 타겟)으로 등록한다.

처리 과정:

그림 추가

고려사항:

- 이미지 품질: 특징점이 풍부한 이미지가 인식에 유리
- 유사 이미지 구분: 비슷한 사진(같은 배경) 구분 처리
- 오프라인 지원: 로컬 데이터베이스로 오프라인 인식 지원

인식 최적화

오래된 사진 인식을 위한 최적화 전략을 적용한다.

전략:

- 복원된 이미지와 원본 모두 등록 (인식률 향상)
- 특징점 보강 처리
- 다중 스케일 인식

5.3.3 증강 콘텐츠 설계

정보 오버레이

인식된 사진 위에 추가 정보를 오버레이한다.

콘텐츠 유형:

Table 5-8 콘텐츠 유형

유형	설명	표시 방식
인물 태그	사진 속 인물 이름	얼굴 위 라벨, 탭 시 상세
날짜/장소	촬영 정보	하단 배너
설명 텍스트	사진에 대한 설명	말풍선 또는 패널
음성 설명	자동 음성 안내	스피커 아이콘, 자동 재생
관련 자료	연결된 다른 사진/문서	썸네일 그리드

3D 요소 증강

2D 사진을 넘어 3D 요소를 증강한다.

활용 예시:

- 사진 속 유물의 3D 모델 표시
- 사진 촬영 장소의 현재 모습 (비교)
- 가족 관계도 3D 시각화

멀티미디어 팝업

관련 영상, 음성을 팝업으로 재생한다.

기능:

- 사진과 관련된 영상 클립 재생
- 구술 인터뷰에서 해당 사진 언급 구간 재생
- 사진 속 인물의 음성 메시지 재생

5.3.4 AR 콘텐츠 자동 생성

자동 생성 파이프라인

디지털화 결과물로부터 AR 콘텐츠를 자동 생성한다.

그림 추가

템플릿 기반 레이아웃

증강 콘텐츠의 레이아웃을 템플릿으로 제공한다.

템플릿 유형:

- 기본형: 하단 정보 바 + 인물 태그
- 상세형: 측면 패널 + 관련 자료 그리드
- 스토리형: 순차적 정보 표시 (탭하여 진행)
- 미니멀형: 아이콘만 표시, 탭 시 확장

5.4 VR 가상 전시 공간 생성

5.4.1 VR 전시 시스템 설계

VR 가상 전시는 3D 가상 공간에 기록 유산을 배치하여 사용자가 몰입적으로 탐색할 수 있는 환경을 제공한다. 마치 개인 박물관이나 가족 역사관을 방문하는 것과 같은 경험을 제공한다.

시스템 구조

그림 추가

플랫폼 지원

다양한 플랫폼에서 접근 가능하도록 설계한다.

Table 5-9 플랫폼 지원

플랫폼	몰입도	접근성	구현방식
VR 헤드셋 (Quest, PCVR)	최고	낮음	Unity 빌드
데스크톱 3D	중간	높음	WebGL/Unity WebGL
모바일 3D	중간	높음	WebGL/Unity WebGL
웹 VR	높음	중간	WebXR (A-Frame)

5.4.2 전시 공간 템플릿

공간 유형

다양한 분위기와 용도의 공간 템플릿을 제공한다.

Table 5-10 공간 유형

템플릿	설명	적합한 콘텐츠
갤러리	미술관 스타일 흰 벽면 공간	사진 중심 전시
거실	따뜻한 가정집 거실	가족 자료, 친밀한 분위기
기념관	공식적인 기념관 스타일	역사적 자료, 공식 기록
자연	야외 정원, 숲속 공간	여행 사진, 풍경
타임라인 복도	긴 복도 형태의 시간순 배치	연대기적 전시
커스텀	사용자 정의 공간	자유로운 구성

공간 구성 요소

각 템플릿은 다음 구성 요소를 포함한다.

- 전시 벽면/구조물: 자료 배치 위치

- 조명: 분위기 조명, 스포트라이트
- 바닥/천장: 공간 정의
- 가구/소품: 분위기 연출
- 배경 음악/환경음: 청각적 분위기

5.4.3 자료 배치 및 동선 설계

자동 배치 알고리즘

선택된 자료를 공간에 자동으로 배치하는 알고리즘을 설계한다.

배치 규칙:

- 시간순 배치: 동선을 따라 시간순으로 배치
- 주제별 배치: 관련 자료를 그룹으로 묶어 배치
- 중요도 배치: 중요 자료를 눈에 띄는 위치에 배치
- 관계 기반 배치: 관련 자료를 가까이 배치

알고리즘 개요:

그림 추가

수동 배치 에디터

사용자가 직접 배치를 조정할 수 있는 에디터를 제공한다.

기능:

- 드래그 앤 드롭 배치
- 크기 조절
- 회전
- 그룹화
- 프리뷰

5.4.4 인터랙션 설계

탐색 인터랙션

가상 공간 내 이동 방식을 설계한다.

Table 5-11 이동 방식 설계

방식	VR 헤드셋	데스크탑	모바일
연속 이동	스틱/트랙패드	WASD 키	가상 조이스틱
텔레포트	포인터 + 버튼	클릭	탭
가이드 투어	자동 이동	자동 이동	자동 이동

자료 인터랙션

전시된 자료와의 상호작용을 설계한다.

기능:

- 가까이 가기: 자료에 접근하면 자동 확대
- 선택: 포인터/클릭으로 자료 선택
- 상세 보기: 선택 시 고해상도 이미지 + 메타데이터 패널
- 관련 자료: 연결된 자료로 이동 옵션
- 음성 듣기: 관련 음성 자료 재생

가이드 투어

자동으로 전시를 안내하는 투어 기능을 제공한다.

기능:

- 미리 정의된 동선 따라 자동 이동
- 각 자료 앞에서 정지 및 설명 재생
- 사용자 개입으로 일시정지/스킵
- AI 음성 또는 녹음된 가이드 음성

5.4.5 오디오 설계

공간 오디오

3D 공간에서 음원의 위치가 반영된 오디오를 구현한다.

적용:

- 배경 음악: 공간 전체에 분산
- 자료별 음성: 해당 자료 위치에서 발생
- 환경음: 공간 분위기에 맞는 앰비언트

음성 가이드

전시 설명을 음성으로 제공한다.

생성 방식:

- TTS(Text-to-Speech): 메타데이터/설명 텍스트를 음성으로 변환
- 구술 연결: 관련 구술 인터뷰 구간 직접 재생
- 사용자 녹음: 가족이 직접 녹음한 설명

5.5 인터랙티브 스토리텔링 생성

5.5.1 스토리텔링 시스템 설계

인터랙티브 스토리텔링은 기록 유산을 기반으로 구성된 내러티브를 사용자가 상호작용하며 경험하는 콘텐츠이다. 단순히 자료를 나열하는 것을 넘어, 이야기의 흐름 속에서 자료를 만나게 함으로써 정서적 연결과 이해를 깊게 한다.

시스템 구조

그림 추가

스토리 유형

Table 5-12 스토리 유형

유형	설명	구조	적합한 콘텐츠
선형 타임라인	시간순 진행	순차적	생애사, 이민 여정
주제별 탐색	주제 선택 후 탐색	허브 앤 스포크	가족사, 다양한 측면
분기형 내러티브	선택에 따른 분기	트리 구조	의사결정 스토리
자유 탐색	비선형 자유 탐색	네트워크	아카이브 탐색형

5.5.2 내러티브 구조 설계

기본 구조 요소

스토리를 구성하는 기본 요소를 정의한다.

그림 추가

내러티브 템플릿

일반적인 이민/가족사 스토리를 위한 템플릿을 제공한다.

이민 스토리 템플릿:

그림 추가

5.5.3 AI 기반 스토리 자동 생성

생성 파이프라인

기록 유산과 메타데이터를 기반으로 스토리를 자동 생성한다.

그림 추가

LLM 활용 텍스트 생성

대규모 언어모델을 활용하여 내러티브 텍스트를 생성한다.

프롬프트 설계 예시:

그림 추가

인용구 자동 선택

구술 전사에서 스토리에 적합한 인용구를 자동 선택한다.

선택 기준:

- 해당 시기/주제와의 관련성
- 감정적 호소력
- 간결성 (너무 길지 않은 것)
- 자기 완결성 (맥락 없이도 이해 가능)

기술 구현:

- 텍스트 임베딩으로 주제 유사도 계산
- 감정 분석으로 임팩트 있는 구간 식별
- LLM으로 인용 적합성 평가

5.5.4 멀티미디어 통합 프레젠테이션

미디어 삽입 및 레이아웃

텍스트와 미디어를 효과적으로 결합하는 레이아웃을 설계한다.

레이아웃 패턴:

Table 5-13 레이아웃 패턴

패턴	설명	적합한 상황
히어로 이미지	전체 화면 이미지 + 오버레이 텍스트	챕터 시작, 강조
텍스트-이미지 병렬	좌/우 분할	설명 + 시각 자료
이미지 갤러리	다수 이미지 그리드	같은 시기/행사 사진들
인용 카드	배경 + 인용문 강조	구술 인용
비디오 전체	영상 전체 화면 재생	핵심 영상
오디오 + 슬라이드쇼	음성과 함께 이미지 전환	구술 + 관련 사진

트랜지션 효과

씬 간, 콘텐츠 간 전환 효과를 적용한다.

효과 유형:

- 페이드: 부드러운 전환
- 슬라이드: 좌우/상하 이동
- 줌: 확대/축소 전환
- 크로스 디졸브: 이미지 간 혼합
- 컷: 즉각적 전환

5.5.5 사용자 인터랙션 설계

탐색 인터랙션

스토리 내 탐색 방식을 설계한다.

방식:

- 스크롤 기반: 스크롤하여 진행 (웹 다큐멘터리 스타일)
- 클릭/탭 기반: 클릭하여 다음으로 진행
- 자동 진행: 시간 기반 자동 진행 + 수동 제어

- 하이브리드: 자동 + 사용자 개입

선택과 분기

사용자 선택에 따른 분기를 지원한다.

유형:

- 탐색 선택: “할머니 이야기를 더 볼까요, 할아버지 이야기를 볼까요?”
- 시간 선택: “1970년대로 갈까요, 1980년대로 갈까요?”
- 주제 선택: “직장 이야기, 가정 이야기 중 선택”

추가 탐색

스토리 흐름 외 추가 콘텐츠 탐색을 지원한다.

기능:

- “더 알아보기” : 관련 자료 팝업
- 인물 클릭: 해당 인물의 다른 자료로 이동
- 주석: 배경 정보, 역사적 맥락 등

5.6 콘텐츠 생성 통합 워크플로우

5.6.1 사용자 워크플로우

사용자가 디지털화된 자료로부터 실감형 콘텐츠를 생성하는 전체 워크플로우를 설계한다.

워크플로우 개요

그림 추가

5.6.2 콘텐츠 유형 간 연계

서로 다른 콘텐츠 유형 간의 연계를 지원한다.

연계 시나리오

Table 5-14 연계 시나리오

출발	도착	연계 방식
아카이브	AR	특정 사진에 “AR로 보기” 버튼
아카이브	VR	“이 컬렉션을 VR 전시로 보기”
아카이브	스토리	“이 자료가 포함된 스토리 보기”
AR	아카이브	증강 정보에서 “아카이브에서 보기” 링크
VR	아카이브	전시물 상세에서 아카이브 연결
VR	스토리	“이 자료의 이야기 듣기”
스토리	아카이브	자료 클릭 시 아카이브 상세로
스토리	VR	“이 시기의 전시 공간 방문하기”

5.6.3 공유 및 배포

공유 옵션

생성된 콘텐츠의 공유 방식을 설계한다.

Table 5-15 공유 옵션

방식	설명	적용 콘텐츠
링크 공유	URL 공유	모든 유형
임베드	다른 웹사이트에 삽입	아카이브, 스토리
앱 공유	앱 내 콘텐츠 공유	AR, VR
내보내기	오프라인 패키지 생성	모든 유형
소셜 미디어	SNS 공유 (미리보기 포함)	스토리, 하이라이트

접근 권한 관리

콘텐츠의 접근 권한을 관리한다.

Table 5-16 접근 권한 관리

수준	설명
비공개	생성자만 접근
가족 공유	초대된 가족 구성원만 접근
링크 공유	링크를 아는 사람만 접근
공개	누구나 접근, 검색 가능

프라이버시 보호

개인정보가 포함된 콘텐츠의 프라이버시를 보호한다.

보호 조치:

- 공개 전 개인정보 검토 안내
- 얼굴 블러 처리 옵션
- 민감 정보 마스킹 옵션

- 공개 범위별 콘텐츠 차등 노출

5.7 기술 구현 사양

5.7.1 프론트엔드 기술 스택

웹 기반 콘텐츠 (아카이브, 스토리텔링)

Table 5-17 웹 기반 콘텐츠

구성 요소	기술	선택 근거
프레임워크	React / Vue.js	컴포넌트 기반, 생태계
상태 관리	Redux / Vuex	복잡한 상태 관리
스타일링	Tailwind CSS	유틸리티 기반, 빠른 개발
이미지 뷰어	OpenSeadragon	고해상도 이미지 지원
미디어 플레이어	Video.js	커스터마이징 가능
시각화	D3.js, vis.js	그래프, 타임라인
3D (웹)	Three.js, A-Frame	WebGL 기반 3D/VR

모바일 앱(AR)

Table 5-18 모바일 앱

구성 요소	기술	선택 근거
개발 방식	Unity + AR Foundation	크로스플랫폼, AR 기능
대안	React Native + ViroReact	웹 기술 활용
이미지 인식	Vuforia / AR Foundation	다수 이미지 인식

VR 애플리케이션

Table 5-19 VR 애플리케이션

구성 요소	기술	선택 근거
엔진	Unity Engine	VR 지원, 에셋 생태계
대안	Unreal Engine	고품질 그래픽
웹 VR	A-Frame / Three.js	웹 기반 접근성
XR SDK	XR Interaction Toolkit	Unity 표준 VR 인터랙션

5.7.2 백엔드 기술 스택

Table 5-20 백엔드 기술 스택

구성 요소	기술	선택 근거
API 서버	FastAPI (Python)	AI 연동 용이, 비동기
대안	Node.js (Express)	JavaScript 통일
데이터베이스	PostgreSQL	관계형, JSON 지원
검색 엔진	Elasticsearch	전문 검색, 한국어 지원
그래프 DB	Neo4j	관계 데이터
파일 저장	MinIO / S3	객체 스토리지
캐싱	Redis	성능 최적화

5.7.3 데이터 형식 및 API 설계

콘텐츠 데이터 형식

VR 전시 구성 데이터:

```
{
  "exhibition": {
    "id": "exhibit-001",
    "title": "김철수 가족 이야기",
    "template": "gallery",
    "settings": {
      "lighting": "warm",
      "music": "ambient-001"
    },
    "sections": [
      {
        "id": "section-1",
        "title": "1970년대",
        "position": {"x": 0, "y": 0, "z": 5},
        "items": [
          {
            "assetId": "img-001",
            "type": "image",
            "position": {"x": -2, "y": 1.5, "z": 0},
            "rotation": {"y": 0},
            "size": {"width": 1, "height": 0.75},
            "frame": "classic-wood"
          }
        ]
      }
    ],
    "tour": {
      "enabled": true,
      "waypoints": [...]
    }
  }
}
```

스토리텔링 구조 데이터

```
{
  "story": {
    "id": "story-001",
    "title": "우리 가족의 아메리칸 드림",
    "chapters": [
      {
        "id": "ch-1",
        "title": "떠남",
        "scenes": [
          {
            "id": "scene-1-1",
            "layout": "hero-image",
            "content": [
              {
                "type": "image",
                "assetId": "img-010",
                "caption": "1972년 김포공항"
              },
              {
                "type": "text",
                "content": "1972년 봄, 우리 가족은..."
              }
            ],
            "audio": {
              "type": "narration",
              "source": "tts",
              "text": "..."
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

API 엔드포인트 설계

콘텐츠 생성 API:

```
POST /api/v1/contents/generate
{
  "type": "vr-exhibition" | "ar-viewer" | "story",
  "assets": ["asset-id-1", "asset-id-2", ...],
  "template": "template-id",
  "options": { ... }
}

Response:
{
  "contentId": "content-001",
  "status": "processing" | "completed",
  "previewUrl": "...",
  "editUrl": "..."
}
```

Ⅵ. 시스템 구현

6.1 개발 환경

6.1.1 하드웨어 환경

본 연구의 프로토타입 시스템은 다음과 같은 하드웨어 환경에서 개발 및 테스트되었다.

개발 및 학습 서버

Table 6-1 개발 및 학습 서버

구성 요소	사양
CPU	AMD Ryzen 9 또는 Intel Core i9 급
RAM	64GB DDR5
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5080 Ti (16GB VRAM)
Storage	NVMe SSD 2TB
OS	Windows 11 Pro

GPU는 딥러닝 모델의 추론과 일부 파인튜닝 작업에 활용된다. RTX 5080 Ti의 16GB VRAM은 대부분의 사전학습 모델을 로드하고 실행하기에 충분한 용량이다.

테스트 기기

Table 6-2 테스트 기기

기기 유형	모델/사양	테스트 목적
데스크탑	개발 서버와 동일	전체 기능 테스트
노트북	일반 사양 (GPU 없음)	클라이언트 성능 테스트
스마트폰 (Android)	Galaxy S23 이상	AR 앱, 모바일 웹
스마트폰 (iOS)	iPhone 13 이상	AR 앱, 모바일 웹
VR 헤드셋	Meta Quest 3	VR 전시 테스트

6.1.2 소프트웨어 환경

운영체제 및 런타임

Table 6-3 운영체제 및 런타임 환경

구성 요소	버전	용도
Windows	11 Pro	개발 환경
Python	3.10+	AI 모델, 백엔드
Node.js	18 LTS	프론트엔드 빌드, 일부 서버
CUDA	12.x	GPU 가속
cuDNN	8.x	딥러닝 최적화

주요 프레임워크 및 라이브러리

AI/ML 관련:

Table 6-4 AI/ML 관련 프레임워크 및 라이브러리

라이브러리	버전	용도
PyTorch	2.1+	딥러닝 프레임워크
Transformers (HuggingFace)	4.35+	사전학습 모델
OpenCV	4.8+	이미지 처리
Pillow	10.0+	이미지 I/O
librosa	0.10+	오디오 처리
openai-whisper	latest	음성 인식
pyannote.audio	3.0+	화자 분리
ultralytics	8.0+	객체 감지 (YOLO)

백엔드 관련

Table 6-5 백엔드 관련 프레임워크 및 라이브러리

라이브러리	버전	용도
FastAPI	0.104+	API 서버
SQLAlchemy	2.0+	ORM
Pydantic	2.0+	데이터 검증
Celery	5.3+	비동기 작업 큐
Redis	7.0+	캐싱, 메시지 브로커

프론트엔드 관련

Table 6-6 프론트엔드 관련 프레임워크 및 라이브러리

라이브러리	버전	용도
React	18.2+	UI 프레임워크
TypeScript	5.0+	타입 안전성
Tailwind CSS	3.3+	스타일링
Three.js	0.158+	3D 그래픽
A-Frame	1.4+	WebVR

AR/VR 관련

Table 6-7 AR/VR 관련 프레임워크 및 라이브러리

라이브러리	버전	용도
Unity	2022.3 LTS	AR/VR 앱 개발
AR Foundation	5.0+	크로스플랫폼 AR
XR Interaction Toolkit	2.5+	VR 인터랙션

6.1.3 외부 API 및 서비스

클라우드 API를 활용하여 일부 AI 기능을 구현한다.

Table 6-8 외부 API

서비스	용도	비고
OpenAI API	GPT-4 (텍스트 생성, 분석)	내러티브 생성, 메타데이터 보강
OpenAI Whisper API	음성 인식 (대안)	로컬 Whisper 대안
Anthropic Claude API	텍스트 분석, 생성	대안 LLM
Google Cloud Vision	OCR (대안)	다국어 OCR 보강
DeepL API	번역	다국어 문서 번역

API 사용은 선택적이며, 프라이버시가 중요한 경우 로컬 모델만으로 대체 가능하도록 설계한다.

6.2 데이터셋 구축

6.2.1 공개 데이터셋 수집

본 연구의 시스템 개발과 평가를 위해 다음과 같은 공개 데이터셋을 수집하고 활용하였다.

이미지 데이터

Table 6-9 이미지 데이터셋 수집

데이터셋	출처	수량	내용	활용
근현대 생활사 사진	국립민속박물관	약 500장	1900-1980년대 생활 사진	이미지 복원 테스트
한국 근대 사진	서울역사아카이브	약 300장	일제강점기-해방기 사진	칼라화, 복원 테스트
이민사 사진	대한민국역사박물관	약 200장	해외 이주 관련 사진	도메인 특화 테스트
가족사진 (합성)	자체 생성	약 100장	손상 시뮬레이션 적용	복원 성능 평가

문서 데이터

Table 6-10 문서 데이터 수집

데이터셋	출처	수량	내용	활용
근대 한글 편지	국립한글박물관	약 200건	20세기 초중반 개인 서신	OCR/HTR 테스트
한글 손글씨	AI Hub	약 10,000장	현대 한글 손글씨	HTR 모델 학습/평가
역사 문서	국사편찬위원회	약 100건	근대 공문서, 신문	다양한 문서 유형 테스트

음성/영상 데이터

Table 6-11 음성/영상 데이터 수집

데이터셋	출처	수량	내용	활용
구술 자료	국사편찬위원회	약 50시간	이주민 구술 녹취	음성 인식 테스트
한국어 음성	AI Hub (KsponSpeech)	약 1,000시간	자연 발화 한국어	음성 인식 평가
역사 영상	한국영상자료원	약 10편	근현대 기록 영상	영상 처리 테스트

6.2.2 가상 시나리오 데이터셋 구성

3장에서 설계한 가상 시나리오를 기반으로 테스트 데이터셋을 구성하였다.

시나리오 A: 미주 이민 2세대 가정

그림 추가

데이터 특성:

- 언어: 한국어 70%, 영어 30% (혼용 다수)

- 시기: 1970년대-2000년대
- 품질: 다양 (고품질-저품질 혼재)
- 손상: 일부 이미지에 인위적 손상 적용

시나리오 B: 고려인 3세대 가정 (축소 구성)

그림 추가

시나리오 C: 재일동포 4세대 가정 (축소 구성)

그림 추가

6.2.3 데이터 전처리

수집된 데이터에 대해 다음과 같은 전처리를 수행하였다.

이미지 전처리

```python
# 이미지 전처리 파이프라인 (개념적 코드)
def preprocess_image(image_path):
    # 1. 이미지 로드
    image = load_image(image_path)

    # 2. EXIF 정보 추출 및 보존
    exif_data = extract_exif(image)

    # 3. 방향 보정 (EXIF 기반)
    image = correct_orientation(image, exif_data)

    # 4. 색공간 정규화 (sRGB)
    image = normalize_colorspace(image)

    # 5. 메타데이터 생성
    metadata = {
        'original_size': image.size,
        'format': image.format,
        'exif': exif_data,
        'hash': compute_hash(image)
    }

    return image, metadata
```

문서 전처리

```python
# 문서 이미지 전처리 파이프라인
def preprocess_document(image_path):
    image = load_image(image_path)

    # 1. 그레이스케일 변환 (선택적)
    if is_text_document(image):
        gray = convert_to_grayscale(image)

    # 2. 기울기 감지 및 보정
    angle = detect_skew(gray)
    if abs(angle) > 0.5:
        image = rotate_image(image, -angle)

    # 3. 테두리 감지 및 크롭
    image = detect_and_crop_document(image)

    # 4. 해상도 정규화
    image = normalize_resolution(image, target_dpi=300)

    return image
```

오디오 전처리

```python
# 오디오 전처리 파이프라인
def preprocess_audio(audio_path):
    # 1. 오디오 로드
    audio, sr = load_audio(audio_path)

    # 2. 샘플레이트 정규화 (16kHz for Whisper)
    if sr != 16000:
        audio = resample(audio, sr, 16000)

    # 3. 모노 변환
    if audio.ndim > 1:
        audio = convert_to_mono(audio)

    # 4. 정규화
    audio = normalize_amplitude(audio)

    # 5. 무음 구간 트리밍
    audio = trim_silence(audio)

    return audio
```

6.2.4 데이터셋 통계

최종 구성된 데이터셋의 통계는 다음과 같다.

전체 데이터셋 요약

Table 6-12 전체 데이터셋

자료 유형	총 수량	학습/검증용	테스트용
이미지	1,180장	900장	280장
문서	375건	280건	95건
오디오	58시간	45시간	13시간
비디오	15개 (8시간)	-	15개
구술 인터뷰	5개 (6시간)	-	5개

이미지 데이터 상세

Table 6-13 이미지 데이터

분류	수량	비율
양호한 품질	480장	41%
경미한 손상/열화	420장	36%
심한 손상/열화	180장	15%
흑백 사진	100장	8%

문서 데이터 언어 분포

Table 6-13 문서 데이터 언어 분포

언어	수량	비율
한국어 단독	220건	59%
한국어-영어 혼용	85건	23%
한국어-일본어 혼용	40건	11%
한국어-한자 혼용	30건	8%

6.3 AI 모델 구현

6.3.1 이미지 처리 모델 구현

이미지 복원 파이프라인

```
# image_restoration.py

import torch
from PIL import Image
import numpy as np

class ImageRestorationPipeline:
    def __init__(self, device='cuda'):
        self.device = device
        self.load_models()

    def load_models(self):
        """사전학습 모델 로드"""
        # Real-ESRGAN for super-resolution
        from basicsr.archs.rrdbnet_arch import RRDBNet
        from realesrgan import RealESRGANer

        model = RRDBNet(
            num_in_ch=3, num_out_ch=3, num_feat=64,
            num_block=23, num_grow_ch=32, scale=4
        )
        self.upsampler = RealESRGANer(
            scale=4, model_path='weights/RealESRGAN_x4plus.pth',
            model=model, device=self.device
```

```
        )

        # GFPGAN for face enhancement
        from gfpgan import GFPGANer
        self.face_enhancer = GFPGANer(
            model_path='weights/GFPGANv1.4.pth',
            upscale=4, arch='clean', device=self.device
        )

    def restore(self, image_path, options=None):
        """이미지 복원 실행"""
        options = options or {}

        # 이미지 로드
        img = Image.open(image_path)
        img_np = np.array(img)

        results = {'original': img}

        # 1. 초해상도 변환
        if options.get('super_resolution', True):
            output, _ = self.upsampler.enhance(img_np, outscale=4)
            results['super_resolution'] = Image.fromarray(output)

        # 2. 얼굴 향상 (얼굴이 감지된 경우)
        if options.get('face_enhancement', True):
            _, _, output = self.face_enhancer.enhance(
                img_np, has_aligned=False,
                only_center_face=False, paste_back=True
            )
            if output is not None:
                results['face_enhanced'] = Image.fromarray(output)

        return results

    def batch_restore(self, image_paths, options=None):
        """배치 처리"""
        results = []
        for path in image_paths:
            result = self.restore(path, options)
            results.append(result)
        return results
```

흑백 사진 컬라화

```
# colorization.py
```

```
import torch
from PIL import Image

class ColorizationModel:
    def __init__(self, device='cuda'):
        self.device = device
        self.load_model()

    def load_model(self):
        """DeOldify 모델 로드"""
        from deoldify import device as deoldify_device
        from deoldify.visualize import get_image_colorizer

        deoldify_device.set(device='gpu' if self.device == 'cuda' else 'cpu')
        self.colorizer = get_image_colorizer(artistic=True)

    def colorize(self, image_path, render_factor=35):
        """흑백 이미지 칼라화"""
        result = self.colorizer.get_transformed_image(
            image_path, render_factor=render_factor
        )
        return result

    def colorize_with_comparison(self, image_path):
        """원본과 칼라화 결과 비교 이미지 생성"""
        original = Image.open(image_path)
        colorized = self.colorize(image_path)

        # 나란히 비교 이미지 생성
        comparison = Image.new('RGB', (original.width * 2, original.height))
        comparison.paste(original.convert('RGB'), (0, 0))
        comparison.paste(colorized, (original.width, 0))

        return {
            'original': original,
            'colorized': colorized,
            'comparison': comparison
        }
```

이미지 분석 및 메타데이터 추출

```
# image_analysis.py

import torch
from PIL import Image
from transformers import BlipProcessor, BlipForConditionalGeneration
from transformers import CLIPProcessor, CLIPModel
```

```
import face_recognition

class ImageAnalyzer:
    def __init__(self, device='cuda'):
        self.device = device
        self.load_models()

    def load_models(self):
        """분석 모델 로드"""
        # BLIP for image captioning
        self.blip_processor = BlipProcessor.from_pretrained(
            "Salesforce/blip-image-captioning-large"
        )
        self.blip_model = BlipForConditionalGeneration.from_pretrained(
            "Salesforce/blip-image-captioning-large"
        ).to(self.device)

        # CLIP for image-text matching
        self.clip_processor = CLIPProcessor.from_pretrained(
            "openai/clip-vit-large-patch14"
        )
        self.clip_model = CLIPModel.from_pretrained(
            "openai/clip-vit-large-patch14"
        ).to(self.device)

    def generate_caption(self, image_path, language='en'):
        """이미지 캡션 생성"""
        image = Image.open(image_path).convert('RGB')

        inputs = self.blip_processor(image, return_tensors="pt").to(self.device)
        output = self.blip_model.generate(**inputs, max_length=50)
        caption = self.blip_processor.decode(output[0], skip_special_tokens=True)

        # 한국어 번역 (필요시)
        if language == 'ko':
            caption = self.translate_to_korean(caption)

        return caption

    def detect_faces(self, image_path):
        """얼굴 감지 및 인코딩"""
        image = face_recognition.load_image_file(image_path)

        # 얼굴 위치 감지
        face_locations = face_recognition.face_locations(image)

        # 얼굴 인코딩 (동일 인물 매칭용)
        face_encodings = face_recognition.face_encodings(image, face_locations)

        faces = []
```

```
        for loc, enc in zip(face_locations, face_encodings):
            faces.append({
                'location': {
                    'top': loc[0], 'right': loc[1],
                    'bottom': loc[2], 'left': loc[3]
                },
                'encoding': enc.tolist()
            })

        return faces

    def classify_scene(self, image_path, categories):
        """장면/이벤트 분류 (CLIP 기반 제로샷)"""
        image = Image.open(image_path).convert('RGB')

        # 텍스트 프롬프트 생성
        text_prompts = [f"a photo of {cat}" for cat in categories]

        inputs = self.clip_processor(
            text=text_prompts, images=image,
            return_tensors="pt", padding=True
        ).to(self.device)

        outputs = self.clip_model(**inputs)
        logits = outputs.logits_per_image
        probs = logits.softmax(dim=1)

        results = {}
        for cat, prob in zip(categories, probs[0].tolist()):
            results[cat] = prob

        return results

    def analyze(self, image_path):
        """종합 분석"""
        results = {
            'caption': self.generate_caption(image_path),
            'faces': self.detect_faces(image_path),
            'scene': self.classify_scene(image_path, [
                'wedding', 'birthday party', 'family gathering',
                'outdoor', 'indoor', 'portrait', 'group photo'
            ])
        }
        return results
```

6.3.2 문서처리 모델 구현

OCR/HTR 파이프라인

```python
# document_ocr.py

import cv2
import numpy as np
from PIL import Image
import pytesseract
from transformers import TrOCRProcessor, VisionEncoderDecoderModel
import easyocr

class DocumentOCR:
    def __init__(self, device='cuda'):
        self.device = device
        self.load_models()

    def load_models(self):
        """OCR 모델 로드"""
        # EasyOCR (다국어 지원)
        self.easy_reader = easyocr.Reader(
            ['ko', 'en', 'ja', 'ch_sim'],  # 한국어, 영어, 일본어, 중국어
            gpu=self.device == 'cuda'
        )

        # TrOCR (손글씨 특화)
        self.trocr_processor = TrOCRProcessor.from_pretrained(
            "microsoft/trocr-large-handwritten"
        )
        self.trocr_model = VisionEncoderDecoderModel.from_pretrained(
            "microsoft/trocr-large-handwritten"
        ).to(self.device)

    def preprocess_document(self, image):
        """문서 이미지 전처리"""
        # numpy array로 변환
        if isinstance(image, Image.Image):
            image = np.array(image)

        # 그레이스케일 변환
        if len(image.shape) == 3:
            gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
        else:
            gray = image

        # 노이즈 제거
        denoised = cv2.fastNlMeansDenoising(gray)

        # 적응적 이진화
        binary = cv2.adaptiveThreshold(
            denoised, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
            cv2.THRESH_BINARY, 11, 2
```

```
        )

        return binary

    def detect_text_regions(self, image):
        """텍스트 영역 감지"""
        results = self.easy_reader.detect(np.array(image))
        return results

    def ocr_printed(self, image_path):
        """인쇄체 OCR"""
        image = Image.open(image_path)

        # EasyOCR 사용
        results = self.easy_reader.readtext(np.array(image))

        text_blocks = []
        for (bbox, text, confidence) in results:
            text_blocks.append({
                'text': text,
                'confidence': confidence,
                'bbox': bbox
            })

        # 전체 텍스트 조합
        full_text = ' '.join([block['text'] for block in text_blocks])

        return {
            'full_text': full_text,
            'blocks': text_blocks
        }

    def ocr_handwritten(self, image_path):
        """손글씨 인식 (TrOCR)"""
        image = Image.open(image_path).convert('RGB')

        # 라인 단위로 분할 (간략화된 버전)
        # 실제 구현에서는 텍스트 라인 감지 필요

        pixel_values = self.trocr_processor(
            images=image, return_tensors="pt"
        ).pixel_values.to(self.device)

        generated_ids = self.trocr_model.generate(pixel_values)
        text = self.trocr_processor.batch_decode(
            generated_ids, skip_special_tokens=True
        )[0]

        return {'text': text}
```

```
    def ocr_document(self, image_path, doc_type='auto'):
        """문서 OCR (자동 유형 판단)"""
        if doc_type == 'auto':
            # 간단한 휴리스틱으로 인쇄체/손글씨 판단
            doc_type = self.detect_document_type(image_path)

        if doc_type == 'printed':
            return self.ocr_printed(image_path)
        else:
            return self.ocr_handwritten(image_path)

    def detect_document_type(self, image_path):
        """문서 유형 감지 (인쇄체/손글씨)"""
        # 간단한 분류 로직 (실제로는 더 정교한 분류기 필요)
        # 여기서는 기본값으로 printed 반환
        return 'printed'
```

텍스트 후처리 및 분석

```
# text_processing.py

import re
from transformers import pipeline
from kiwipiepy import Kiwi

class TextProcessor:
    def __init__(self):
        self.kiwi = Kiwi()  # 한국어 형태소 분석
        self.load_models()

    def load_models(self):
        """NLP 모델 로드"""
        # NER (개체명 인식)
        self.ner_pipeline = pipeline(
            "ner", model="klue/bert-base",
            aggregation_strategy="simple"
        )

    def correct_ocr_errors(self, text):
        """OCR 오류 교정"""
        # 일반적인 OCR 오류 패턴 교정
        corrections = {
            r'0': '영',  # 숫자-한글 혼동
            r'l': '1',   # 영문-숫자 혼동
            # 추가 규칙...
        }
```

```
        corrected = text
        for pattern, replacement in corrections.items():
            corrected = re.sub(pattern, replacement, corrected)

        return corrected

    def extract_entities(self, text):
        """개체명 추출"""
        entities = self.ner_pipeline(text)

        result = {
            'persons': [],
            'locations': [],
            'organizations': [],
            'dates': []
        }

        for entity in entities:
            if entity['entity_group'] == 'PER':
                result['persons'].append(entity['word'])
            elif entity['entity_group'] == 'LOC':
                result['locations'].append(entity['word'])
            elif entity['entity_group'] == 'ORG':
                result['organizations'].append(entity['word'])
            elif entity['entity_group'] == 'DAT':
                result['dates'].append(entity['word'])

        return result

    def extract_keywords(self, text, top_k=10):
        """키워드 추출"""
        # 형태소 분석
        tokens = self.kiwi.tokenize(text)

        # 명사만 추출
        nouns = [token.form for token in tokens
                 if token.tag.startswith('NN')]

        # 빈도 계산
        from collections import Counter
        noun_counts = Counter(nouns)

        # 상위 k개 반환
        return noun_counts.most_common(top_k)

    def summarize(self, text, max_length=100):
        """텍스트 요약 (LLM 활용)"""
        # OpenAI API 또는 로컬 LLM 사용
        # 여기서는 간단한 추출적 요약
        sentences = text.split('.')
```

```
        if len(sentences) <= 3:
            return text
        return '. '.join(sentences[:3]) + '.'
```

6.3.3 음성 처리 모델 구현

음성 인식 (Whisper)

```
# speech_recognition.py

import whisper
import torch
from pyannote.audio import Pipeline
import numpy as np

class SpeechProcessor:
    def __init__(self, device='cuda', model_size='large-v3'):
        self.device = device
        self.model_size = model_size
        self.load_models()

    def load_models(self):
        """음성 처리 모델 로드"""
        # Whisper 모델
        self.whisper_model = whisper.load_model(
            self.model_size, device=self.device
        )

        # 화자 분리 모델
        self.diarization_pipeline = Pipeline.from_pretrained(
            "pyannote/speaker-diarization-3.1",
            use_auth_token="YOUR_HF_TOKEN"
        )
        if self.device == 'cuda':
            self.diarization_pipeline.to(torch.device('cuda'))

    def transcribe(self, audio_path, language='ko'):
        """음성 전사"""
        result = self.whisper_model.transcribe(
            audio_path,
            language=language,
            word_timestamps=True,
            verbose=False
        )

        return {
```

```
            'text': result['text'],
            'segments': result['segments'],
            'language': result['language']
        }

    def diarize(self, audio_path):
        """화자 분리"""
        diarization = self.diarization_pipeline(audio_path)

        speakers = []
        for turn, _, speaker in diarization.itertracks(yield_label=True):
            speakers.append({
                'speaker': speaker,
                'start': turn.start,
                'end': turn.end
            })

        return speakers

    def transcribe_with_speakers(self, audio_path, language='ko'):
        """화자 분리 포함 전사"""
        # 전사 수행
        transcription = self.transcribe(audio_path, language)

        # 화자 분리 수행
        diarization = self.diarize(audio_path)

        # 전사 결과와 화자 정보 결합
        segments_with_speakers = []
        for segment in transcription['segments']:
            # 해당 시간대의 화자 찾기
            speaker = self.find_speaker(
                segment['start'], segment['end'], diarization
            )
            segments_with_speakers.append({
                'text': segment['text'],
                'start': segment['start'],
                'end': segment['end'],
                'speaker': speaker
            })

        return {
            'full_text': transcription['text'],
            'segments': segments_with_speakers
        }

    def find_speaker(self, start, end, diarization):
        """시간대에 해당하는 화자 찾기"""
        mid_point = (start + end) / 2
        for d in diarization:
```

```
            if d['start'] <= mid_point <= d['end']:
                return d['speaker']
        return 'UNKNOWN'
```

오디오 향상

```
# audio_enhancement.py

import numpy as np
import librosa
import soundfile as sf
from scipy import signal

class AudioEnhancer:
    def __init__(self):
        pass

    def load_audio(self, audio_path, sr=16000):
        """오디오 로드 및 정규화"""
        audio, original_sr = librosa.load(audio_path, sr=sr)
        return audio, sr

    def reduce_noise(self, audio, sr):
        """노이즈 감소"""
        # 스펙트럼 게이팅 기반 노이즈 감소
        import noisereduce as nr
        reduced = nr.reduce_noise(y=audio, sr=sr)
        return reduced

    def remove_hum(self, audio, sr, freq=60):
        """험(전원 노이즈) 제거"""
        # 노치 필터 적용
        Q = 30  # 품질 계수
        b, a = signal.iirnotch(freq, Q, sr)
        filtered = signal.filtfilt(b, a, audio)

        # 고조파도 제거 (120Hz, 180Hz 등)
        for harmonic in [2, 3]:
            b, a = signal.iirnotch(freq * harmonic, Q, sr)
            filtered = signal.filtfilt(b, a, filtered)

        return filtered

    def normalize(self, audio, target_db=-20):
        """음량 정규화"""
        rms = np.sqrt(np.mean(audio**2))
        target_rms = 10 ** (target_db / 20)
```

```
        gain = target_rms / (rms + 1e-10)
        normalized = audio * gain
        return np.clip(normalized, -1, 1)

    def enhance(self, audio_path, output_path=None):
        """종합 향상 파이프라인"""
        audio, sr = self.load_audio(audio_path)

        # 1. 험 제거
        audio = self.remove_hum(audio, sr)

        # 2. 노이즈 감소
        audio = self.reduce_noise(audio, sr)

        # 3. 정규화
        audio = self.normalize(audio)

        if output_path:
            sf.write(output_path, audio, sr)

        return audio, sr
```

6.3.4 메타데이터 통합 구현

메타데이터 생성기

```
# metadata_generator.py

from datetime import datetime
import json
from typing import Dict, List, Optional

class MetadataGenerator:
    def __init__(self, image_analyzer, text_processor, llm_client=None):
        self.image_analyzer = image_analyzer
        self.text_processor = text_processor
        self.llm_client = llm_client  # OpenAI 또는 Claude API

    def generate_dublin_core(self, asset_data: Dict) -> Dict:
        """Dublin Core 메타데이터 생성"""
        dc = {
            'dc:identifier': asset_data.get('id'),
            'dc:title': self.generate_title(asset_data),
            'dc:creator': asset_data.get('creator'),
            'dc:subject': self.extract_subjects(asset_data),
            'dc:description': self.generate_description(asset_data),
```

```
            'dc:date': self.estimate_date(asset_data),
            'dc:type': asset_data.get('type'),
            'dc:format': asset_data.get('format'),
            'dc:language': self.detect_language(asset_data),
            'dc:coverage': self.extract_coverage(asset_data),
        }
        return {k: v for k, v in dc.items() if v is not None}

    def generate_title(self, asset_data: Dict) -> str:
        """제목 자동 생성"""
        asset_type = asset_data.get('type')
        date = asset_data.get('estimated_date', '')

        if asset_type == 'image':
            caption = asset_data.get('caption', '')
            if date:
                return f"{date} - {caption[:50]}"
            return caption[:50] if caption else "제목 없음"
        elif asset_type == 'document':
            text = asset_data.get('extracted_text', '')[:50]
            return text if text else "문서"

        return "제목 없음"

    def generate_description(self, asset_data: Dict) -> str:
        """설명 자동 생성 (LLM 활용)"""
        if not self.llm_client:
            return asset_data.get('caption', '')

        prompt = f"""
        다음 정보를 바탕으로 이 자료에 대한 간단한 설명(2-3문장)을
        한국어로 작성해주세요.

        자료 유형: {asset_data.get('type')}
        캡션: {asset_data.get('caption', 'N/A')}
        감지된 장면: {asset_data.get('scene_classification', 'N/A')}
        인물 수: {len(asset_data.get('faces', []))}명
        추출된 텍스트: {asset_data.get('extracted_text', 'N/A')[:200]}
        """

        response = self.llm_client.generate(prompt)
        return response

    def estimate_date(self, asset_data: Dict) -> Optional[str]:
        """날짜 추정"""
        # 1. EXIF 데이터 확인
        exif = asset_data.get('exif', {})
        if 'DateTimeOriginal' in exif:
            return exif['DateTimeOriginal']
```

```
        # 2. 텍스트에서 날짜 추출
        text = asset_data.get('extracted_text', '')
        dates = self.text_processor.extract_entities(text).get('dates', [])
        if dates:
            return dates[0]

        # 3. 이미지 특성 기반 추정 (간략화)
        # 실제로는 의복, 기술 특성 등 분석 필요

        return None

    def extract_subjects(self, asset_data: Dict) -> List[str]:
        """주제어 추출"""
        subjects = []

        # 장면 분류 결과에서
        scene = asset_data.get('scene_classification', {})
        for scene_type, confidence in scene.items():
            if confidence > 0.5:
                subjects.append(scene_type)

        # 텍스트 키워드에서
        text = asset_data.get('extracted_text', '')
        if text:
            keywords = self.text_processor.extract_keywords(text, top_k=5)
            subjects.extend([kw[0] for kw in keywords])

        return list(set(subjects))

    def extract_coverage(self, asset_data: Dict) -> Optional[str]:
        """공간적/시간적 범위 추출"""
        entities = asset_data.get('entities', {})
        locations = entities.get('locations', [])

        if locations:
            return ', '.join(locations[:3])

        return None

    def detect_language(self, asset_data: Dict) -> str:
        """언어 감지"""
        text = asset_data.get('extracted_text', '')
        if not text:
            return 'und'  # Undetermined

        # 간단한 언어 감지 (실제로는 langdetect 등 사용)
        korean_chars = len([c for c in text if '가' <= c <= '힣'])
        english_chars = len([c for c in text if 'a' <= c.lower() <= 'z'])

        if korean_chars > english_chars:
```

```
            return 'ko'
        elif english_chars > 0:
            return 'en'
        return 'und'
```

6.4 실감형 콘텐츠 생성 시스템 구현

6.4.1 디지털 아카이브 시스템 구현

백엔드 API (FastAPI)

```
# api/main.py

from fastapi import FastAPI, UploadFile, File, HTTPException
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from pydantic import BaseModel
from typing import List, Optional
import uuid

app = FastAPI(title="Diaspora Archive API")

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

# Pydantic 모델
class AssetCreate(BaseModel):
    title: Optional[str]
    description: Optional[str]
    collection_id: Optional[str]

class AssetResponse(BaseModel):
    id: str
    title: str
    type: str
    thumbnail_url: str
    metadata: dict

class SearchQuery(BaseModel):
    query: str
    filters: Optional[dict]
```

```
    page: int = 1
    page_size: int = 20

# API 엔드포인트
@app.post("/api/v1/assets/upload")
async def upload_asset(
    file: UploadFile = File(...),
    data: AssetCreate = None
):
    """자료 업로드 및 처리"""
    asset_id = str(uuid.uuid4())

    # 파일 저장
    file_path = await save_uploaded_file(file, asset_id)

    # 자동 처리 작업 큐에 추가
    task = process_asset.delay(asset_id, file_path)

    return {
        "asset_id": asset_id,
        "task_id": task.id,
        "status": "processing"
    }

@app.get("/api/v1/assets/{asset_id}")
async def get_asset(asset_id: str):
    """자료 상세 조회"""
    asset = await db.get_asset(asset_id)
    if not asset:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Asset not found")
    return asset

@app.post("/api/v1/search")
async def search_assets(query: SearchQuery):
    """자료 검색"""
    results = await search_engine.search(
        query=query.query,
        filters=query.filters,
        page=query.page,
        page_size=query.page_size
    )
    return results

@app.get("/api/v1/collections")
async def list_collections():
    """컬렉션 목록 조회"""
    collections = await db.list_collections()
    return collections

@app.get("/api/v1/assets/{asset_id}/related")
```

```
async def get_related_assets(asset_id: str, limit: int = 10):
    """관련 자료 조회"""
    related = await graph_db.get_related(asset_id, limit=limit)
    return related
```

프론트엔드 API (React)

```
// components/AssetViewer.tsx

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { useParams } from 'react-router-dom';
import OpenSeadragon from 'openseadragon';

interface Asset {
  id: string;
  title: string;
  type: 'image' | 'document' | 'video' | 'audio';
  files: {
    original: string;
    processed: string;
    thumbnail: string;
  };
  metadata: Record<string, any>;
  faces?: Array<{
    location: { top: number; right: number; bottom: number; left: number };
    person_id?: string;
    person_name?: string;
  }>;
}

const AssetViewer: React.FC = () => {
  const { assetId } = useParams<{ assetId: string }>();
  const [asset, setAsset] = useState<Asset | null>(null);
  const [showOriginal, setShowOriginal] = useState(false);
  const [viewer, setViewer] = useState<OpenSeadragon.Viewer | null>(null);

  useEffect(() => {
    // 자료 로드
    fetchAsset(assetId).then(setAsset);
  }, [assetId]);

  useEffect(() => {
    if (asset && asset.type === 'image') {
      // OpenSeadragon 뷰어 초기화
      const osd = OpenSeadragon({
        id: 'image-viewer',
        tileSources: {
```

```
            type: 'image',
            url: showOriginal ? asset.files.original : asset.files.processed
          },
          showNavigator: true,
          navigatorPosition: 'BOTTOM_RIGHT'
        });
        setViewer(osd);

        return () => osd.destroy();
      }
    }, [asset, showOriginal]);

    if (!asset) return <div>Loading...</div>;

    return (
      <div className="asset-viewer">
        <div className="viewer-header">
          <h1>{asset.title}</h1>
          {asset.type === 'image' && (
            <button onClick={() => setShowOriginal(!showOriginal)}>
              {showOriginal ? '복원된 이미지 보기' : '원본 보기'}
            </button>
          )}
        </div>

        <div className="viewer-content">
          {asset.type === 'image' && (
            <div id="image-viewer" className="image-viewer" />
          )}

          {asset.type === 'video' && (
            <video controls src={asset.files.processed} />
          )}

          {asset.type === 'audio' && (
            <AudioPlayer src={asset.files.processed}
                         transcription={asset.metadata.transcription} />
          )}
        </div>

        <div className="metadata-panel">
          <h2>메타데이터</h2>
          <MetadataDisplay metadata={asset.metadata} />

          {asset.faces && asset.faces.length > 0 && (
            <div class="faces-section">
              <h3>등장 인물</h3>
              <FacesList faces={asset.faces} />
            </div>
          )}
```

```
        </div>
      </div>
    );
};

export default AssetViewer;
```

타임라인 뷰 컴포넌트

```
// components/TimelineView.tsx

import React, { useMemo } from 'react';
import { Timeline, TimelineEvent } from 'react-timeline';

interface TimelineAsset {
  id: string;
  title: string;
  date: string;
  thumbnail: string;
  type: string;
}

interface TimelineViewProps {
  assets: TimelineAsset[];
  onAssetClick: (assetId: string) => void;
}

const TimelineView: React.FC<TimelineViewProps> = ({ assets, onAssetClick }) => {
  const timelineData = useMemo(() => {
    // 날짜별로 그룹화
    const grouped = assets.reduce((acc, asset) => {
      const year = new Date(asset.date).getFullYear();
      if (!acc[year]) acc[year] = [];
      acc[year].push(asset);
      return acc;
    }, {} as Record<number, TimelineAsset[]>);

    return Object.entries(grouped)
      .sort(([a], [b]) => Number(a) - Number(b))
      .map(([year, items]) => ({
        year: Number(year),
        items
      }));
  }, [assets]);

  return (
    <div className="timeline-view">
```

```
        {timelineData.map(({ year, items }) => (
          <div key={year} className="timeline-year">
            <h2 className="year-label">{year}년</h2>
            <div className="year-items">
              {items.map(asset => (
                <div
                  key={asset.id}
                  className="timeline-item"
                  onClick={() => onAssetClick(asset.id)}
                >
                  <img src={asset.thumbnail} alt={asset.title} />
                  <span className="item-title">{asset.title}</span>
                </div>
              ))}
            </div>
          </div>
        ))}
      </div>
    );
};

export default TimelineView;
```

6.4.2 AR 뷰어 구현 (Unity)

AR 이미지 트래킹

```
// ARImageTracker.cs

using UnityEngine;
using UnityEngine.XR.ARFoundation;
using UnityEngine.XR.ARSubsystems;
using System.Collections.Generic;

public class ARImageTracker : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private ARTrackedImageManager trackedImageManager;
    [SerializeField] private GameObject infoPanelPrefab;

    private Dictionary<string, GameObject> spawnedPanels =
        new Dictionary<string, GameObject>();
    private AssetDataManager dataManager;

    void OnEnable()
    {
        trackedImageManager.trackedImagesChanged                    +=
```

```
OnTrackedImagesChanged;
    }

    void OnDisable()
    {
        trackedImageManager.trackedImagesChanged                    -=
OnTrackedImagesChanged;
    }

    void OnTrackedImagesChanged(ARTrackedImagesChangedEventArgs
eventArgs)
    {
        // 새로 감지된 이미지 처리
        foreach (var trackedImage in eventArgs.added)
        {
            HandleTrackedImage(trackedImage);
        }

        // 업데이트된 이미지 처리
        foreach (var trackedImage in eventArgs.updated)
        {
            UpdateTrackedImage(trackedImage);
        }

        // 사라진 이미지 처리
        foreach (var trackedImage in eventArgs.removed)
        {
            RemoveTrackedImage(trackedImage);
        }
    }

    void HandleTrackedImage(ARTrackedImage trackedImage)
    {
        string imageId = trackedImage.referenceImage.name;

        // 해당 이미지의 메타데이터 로드
        AssetData assetData = dataManager.GetAssetData(imageId);

        if (assetData != null)
        {
            // 정보 패널 생성
            GameObject panel = Instantiate(
                infoPanelPrefab,
                trackedImage.transform.position,
                trackedImage.transform.rotation
            );

            panel.transform.SetParent(trackedImage.transform);

            // 패널에 데이터 설정
```

```
            InfoPanelController panelController =
                panel.GetComponent<InfoPanelController>();
            panelController.SetData(assetData);

            spawnedPanels[imageId] = panel;
        }
    }

    void UpdateTrackedImage(ARTrackedImage trackedImage)
    {
        string imageId = trackedImage.referenceImage.name;

        if (spawnedPanels.TryGetValue(imageId, out GameObject panel))
        {
            // 트래킹 상태에 따라 패널 활성화/비활성화
            panel.SetActive(trackedImage.trackingState == TrackingState.Tracking);
        }
    }

    void RemoveTrackedImage(ARTrackedImage trackedImage)
    {
        string imageId = trackedImage.referenceImage.name;

        if (spawnedPanels.TryGetValue(imageId, out GameObject panel))
        {
            Destroy(panel);
            spawnedPanels.Remove(imageId);
        }
    }
}
```

정보 패널 컨트롤러

```
// InfoPanelController.cs

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using TMPro;

public class InfoPanelController : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private TextMeshProUGUI titleText;
    [SerializeField] private TextMeshProUGUI descriptionText;
    [SerializeField] private TextMeshProUGUI dateText;
    [SerializeField] private Transform personTagsContainer;
    [SerializeField] private GameObject personTagPrefab;
    [SerializeField] private Button playAudioButton;
```

```
    [SerializeField] private Button viewMoreButton;

    private AssetData currentData;
    private AudioSource audioSource;

    void Awake()
    {
        audioSource = GetComponent<AudioSource>();
    }

    public void SetData(AssetData data)
    {
        currentData = data;

        titleText.text = data.title;
        descriptionText.text = data.description;
        dateText.text = data.date ?? "날짜 미상";

        // 인물 태그 생성
        foreach (var person in data.persons)
        {
            GameObject tag = Instantiate(personTagPrefab,
personTagsContainer);
            tag.GetComponentInChildren<TextMeshProUGUI>().text = person.name;
        }

        // 음성 설명이 있으면 버튼 활성화
        playAudioButton.gameObject.SetActive(!string.IsNullOrEmpty(data.audioUrl));
        playAudioButton.onClick.AddListener(PlayAudioDescription);

        viewMoreButton.onClick.AddListener(ViewMoreInfo);
    }

    void PlayAudioDescription()
    {
        if (currentData.audioClip != null)
        {
            audioSource.clip = currentData.audioClip;
            audioSource.Play();
        }
    }

    void ViewMoreInfo()
    {
        // 상세 정보 패널 열기 또는 웹 링크 열기
        Application.OpenURL($"https://archive.example.com/asset/{currentData.id}");
    }
}
```

6.4.3 VR 전시 구현 (Unity)

VR 전시 공간 관리자

```
// VRExhibitionManager.cs

using UnityEngine;
using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit;
using System.Collections.Generic;

public class VRExhibitionManager : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private GameObject photoFramePrefab;
    [SerializeField] private GameObject videoScreenPrefab;
    [SerializeField] private GameObject infoPanelPrefab;
    [SerializeField] private Transform exhibitionRoot;

    private List<ExhibitItem> exhibitItems = new List<ExhibitItem>();
    private ExhibitionData exhibitionData;

    public void LoadExhibition(string exhibitionId)
    {
        // 전시 데이터 로드 (API 또는 로컬)
        StartCoroutine(LoadExhibitionData(exhibitionId));
    }

    IEnumerator LoadExhibitionData(string exhibitionId)
    {
        // API에서 전시 구성 데이터 로드
        string url = $"{APIConfig.BaseUrl}/exhibitions/{exhibitionId}";
        using (UnityWebRequest request = UnityWebRequest.Get(url))
        {
            yield return request.SendWebRequest();

            if (request.result == UnityWebRequest.Result.Success)
            {
                exhibitionData = JsonUtility.FromJson<ExhibitionData>(
                    request.downloadHandler.text
                );
                BuildExhibition();
            }
        }
    }

    void BuildExhibition()
    {
        // 기존 전시물 제거
        foreach (Transform child in exhibitionRoot)
```

```
        {
            Destroy(child.gameObject);
        }
        exhibitItems.Clear();

        // 새 전시물 생성
        foreach (var item in exhibitionData.items)
        {
            CreateExhibitItem(item);
        }

        // 조명 설정
        SetupLighting(exhibitionData.lightingSettings);

        // 배경 음악 설정
        SetupAmbientAudio(exhibitionData.ambientAudio);
    }

    void CreateExhibitItem(ExhibitionItemData itemData)
    {
        GameObject itemObj = null;

        switch (itemData.type)
        {
            case "image":
                itemObj = Instantiate(photoFramePrefab, exhibitionRoot);
                SetupPhotoFrame(itemObj, itemData);
                break;

            case "video":
                itemObj = Instantiate(videoScreenPrefab, exhibitionRoot);
                SetupVideoScreen(itemObj, itemData);
                break;
        }

        if (itemObj != null)
        {
            // 위치 및 회전 설정
            itemObj.transform.localPosition = itemData.position;
            itemObj.transform.localRotation = Quaternion.Euler(itemData.rotation);
            itemObj.transform.localScale = itemData.scale;

            // 상호작용 설정
            SetupInteraction(itemObj, itemData);

            exhibitItems.Add(new ExhibitItem {
                gameObject = itemObj,
                data = itemData
            });
        }
```

```
    }

    void SetupPhotoFrame(GameObject frame, ExhibitionItemData data)
    {
        // 이미지 로드 및 설정
        StartCoroutine(LoadAndSetImage(frame, data.assetUrl));

        // 프레임 스타일 설정
        PhotoFrameController controller =
frame.GetComponent<PhotoFrameController>();
        controller.SetFrameStyle(data.frameStyle);
    }

    void SetupInteraction(GameObject itemObj, ExhibitionItemData data)
    {
        // XR Interaction Toolkit 컴포넌트 추가
        XRSimpleInteractable interactable =
            itemObj.AddComponent<XRSimpleInteractable>();

        interactable.selectEntered.AddListener((args) => {
            ShowItemDetail(data);
        });
    }

    void ShowItemDetail(ExhibitionItemData data)
    {
        // 상세 정보 패널 표시
        GameObject panel = Instantiate(infoPanelPrefab);
        VRInfoPanel panelController = panel.GetComponent<VRInfoPanel>();
        panelController.ShowAssetInfo(data.assetId);
    }
}
```

VR 내비게이션 시스템

```
// VRNavigationController.cs

using UnityEngine;
using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit;

public class VRNavigationController : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private XRRayInteractor rayInteractor;
    [SerializeField] private TeleportationProvider teleportationProvider;
    [SerializeField] private Transform playerRig;

    [Header("Guided Tour")]
```

```
[SerializeField] private Transform[] tourWaypoints;
private int currentWaypointIndex = 0;
private bool isGuidedTourActive = false;

public void StartGuidedTour()
{
    isGuidedTourActive = true;
    currentWaypointIndex = 0;
    MoveToWaypoint(currentWaypointIndex);
}

public void NextWaypoint()
{
    if (!isGuidedTourActive) return;

    currentWaypointIndex++;
    if (currentWaypointIndex < tourWaypoints.Length)
    {
        MoveToWaypoint(currentWaypointIndex);
    }
    else
    {
        EndGuidedTour();
    }
}

public void PreviousWaypoint()
{
    if (!isGuidedTourActive) return;

    currentWaypointIndex = Mathf.Max(0, currentWaypointIndex - 1);
    MoveToWaypoint(currentWaypointIndex);
}

void MoveToWaypoint(int index)
{
    Transform waypoint = tourWaypoints[index];

    // 부드러운 이동 (텔레포트 대신)
    StartCoroutine(SmoothMove(waypoint.position, waypoint.rotation));

    // 해당 지점의 오디오 가이드 재생
    PlayWaypointAudio(index);
}

IEnumerator SmoothMove(Vector3 targetPos, Quaternion targetRot)
{
    float duration = 1.5f;
    float elapsed = 0f;
```

```
        Vector3 startPos = playerRig.position;
        Quaternion startRot = playerRig.rotation;

        while (elapsed < duration)
        {
            elapsed += Time.deltaTime;
            float t = elapsed / duration;
            t = Mathf.SmoothStep(0, 1, t);

            playerRig.position = Vector3.Lerp(startPos, targetPos, t);
            playerRig.rotation = Quaternion.Slerp(startRot, targetRot, t);

            yield return null;
        }
    }

    void EndGuidedTour()
    {
        isGuidedTourActive = false;
        // 자유 탐색 모드로 전환
    }
}
```

6.4.4 인터랙티브 스토리텔링 구현

스토리 엔진 (React)

```
// lib/StoryEngine.ts

export interface StoryNode {
  id: string;
  type: 'text' | 'image' | 'video' | 'audio' | 'choice';
  content: any;
  next?: string | string[];
  conditions?: Record<string, any>;
}

export interface Story {
  id: string;
  title: string;
  nodes: Record<string, StoryNode>;
  startNode: string;
  variables: Record<string, any>;
}

export class StoryEngine {
```

```
  private story: Story;
  private currentNodeId: string;
  private variables: Record<string, any>;
  private history: string[] = [];

  constructor(story: Story) {
    this.story = story;
    this.currentNodeId = story.startNode;
    this.variables = { ...story.variables };
  }

  getCurrentNode(): StoryNode {
    return this.story.nodes[this.currentNodeId];
  }

  advance(choiceIndex?: number): StoryNode | null {
    const currentNode = this.getCurrentNode();
    this.history.push(this.currentNodeId);

    let nextNodeId: string | undefined;

    if (currentNode.type === 'choice' && choiceIndex !== undefined) {
      const choices = currentNode.content.choices;
      if (choices[choiceIndex]) {
        nextNodeId = choices[choiceIndex].next;
        // 변수 업데이트
        if (choices[choiceIndex].setVariables) {
          Object.assign(this.variables, choices[choiceIndex].setVariables);
        }
      }
    } else if (typeof currentNode.next === 'string') {
      nextNodeId = currentNode.next;
    } else if (Array.isArray(currentNode.next)) {
      // 조건부 분기
      nextNodeId = this.evaluateConditions(currentNode.next);
    }

    if (nextNodeId) {
      this.currentNodeId = nextNodeId;
      return this.getCurrentNode();
    }

    return null; // 스토리 끝
  }

  goBack(): StoryNode | null {
    if (this.history.length > 0) {
      this.currentNodeId = this.history.pop()!;
      return this.getCurrentNode();
    }
```

```
    return null;
  }

  private evaluateConditions(branches: string[]): string | undefined {
    // 조건 평가 로직
    return branches[0]; // 간략화
  }

  getProgress(): number {
    const totalNodes = Object.keys(this.story.nodes).length;
    const visitedNodes = new Set(this.history).size;
    return visitedNodes / totalNodes;
  }
}
```

스토리 뷰어 컴포넌트

```
// components/StoryViewer.tsx

import React, { useState, useEffect, useCallback } from 'react';
import { StoryEngine, StoryNode } from '../lib/StoryEngine';
import { motion, AnimatePresence } from 'framer-motion';

interface StoryViewerProps {
  storyId: string;
}

const StoryViewer: React.FC<StoryViewerProps> = ({ storyId }) => {
  const [engine, setEngine] = useState<StoryEngine | null>(null);
  const [currentNode, setCurrentNode] = useState<StoryNode | null>(null);
  const [isTransitioning, setIsTransitioning] = useState(false);

  useEffect(() => {
    // 스토리 데이터 로드
    loadStory(storyId).then(story => {
      const storyEngine = new StoryEngine(story);
      setEngine(storyEngine);
      setCurrentNode(storyEngine.getCurrentNode());
    });
  }, [storyId]);

  const handleAdvance = useCallback((choiceIndex?: number) => {
    if (!engine || isTransitioning) return;

    setIsTransitioning(true);

    setTimeout(() => {
```

```
      const nextNode = engine.advance(choiceIndex);
      setCurrentNode(nextNode);
      setIsTransitioning(false);
    }, 500);
  }, [engine, isTransitioning]);

  const handleBack = useCallback(() => {
    if (!engine || isTransitioning) return;

    const prevNode = engine.goBack();
    if (prevNode) {
      setCurrentNode(prevNode);
    }
  }, [engine, isTransitioning]);

  if (!currentNode) {
    return <div className="loading">스토리를 불러오는 중...</div>;
  }

  return (
    <div className="story-viewer">
      <AnimatePresence mode="wait">
        <motion.div
          key={currentNode.id}
          initial={{ opacity: 0, y: 20 }}
          animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
          exit={{ opacity: 0, y: -20 }}
          transition={{ duration: 0.5 }}
          className="story-content"
        >
          {renderNode(currentNode, handleAdvance)}
        </motion.div>
      </AnimatePresence>

      <div className="story-controls">
        <button onClick={handleBack} disabled={!engine?.history.length}>
          이전
        </button>

        {currentNode.type !== 'choice' && currentNode.next && (
          <button onClick={() => handleAdvance()}>
            다음
          </button>
        )}

        <div className="progress-bar">
          <div
            className="progress-fill"
            style={{ width: `${(engine?.getProgress() || 0) * 100}%` }}
          />
```

```
          </div>
        </div>
      </div>
    );
  };

  function renderNode(node: StoryNode, onAdvance: (idx?: number) => void) {
    switch (node.type) {
      case 'text':
        return (
          <div className="text-node">
            <p>{node.content.text}</p>
          </div>
        );

      case 'image':
        return (
          <div className="image-node">
            <img src={node.content.url} alt={node.content.caption} />
            {node.content.caption && (
              <p className="caption">{node.content.caption}</p>
            )}
          </div>
        );

      case 'video':
        return (
          <div className="video-node">
            <video
              src={node.content.url}
              controls
              autoPlay={node.content.autoPlay}
            />
          </div>
        );

      case 'choice':
        return (
          <div className="choice-node">
            <p className="choice-prompt">{node.content.prompt}</p>
            <div className="choices">
              {node.content.choices.map((choice: any, idx: number) => (
                <button
                  key={idx}
                  onClick={() => onAdvance(idx)}
                  className="choice-button"
                >
                  {choice.label}
                </button>
              ))}
```

```
            </div>
          </div>
        );

      default:
        return null;
    }
  }

  export default StoryViewer;
```

6.5 시스템 통합 및 배포

6.5.1 시스템 통합

통합 아키텍처

그림 추가

6.5.2 Docker 컨테이너화

Docker Compose 설정

```
# docker-compose.yml

version: '3.8'

services:
  api:
    build: ./backend
    ports:
      - "8000:8000"
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql://user:pass@db:5432/archive
      - REDIS_URL=redis://redis:6379/0
      - ELASTICSEARCH_URL=http://elasticsearch:9200
    depends_on:
      - db
      - redis
      - elasticsearch
    volumes:
```

```
      - ./data:/app/data

  worker:
    build: ./backend
    command: celery -A app.worker worker --loglevel=info
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql://user:pass@db:5432/archive
      - REDIS_URL=redis://redis:6379/0
    depends_on:
      - db
      - redis
    deploy:
      resources:
        reservations:
          devices:
            - driver: nvidia
              count: 1
              capabilities: [gpu]

  frontend:
    build: ./frontend
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - api

  db:
    image: postgres:15
    environment:
      - POSTGRES_USER=user
      - POSTGRES_PASSWORD=pass
      - POSTGRES_DB=archive
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

  redis:
    image: redis:7-alpine
    volumes:
      - redis_data:/data

  elasticsearch:
    image: elasticsearch:8.10.2
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - xpack.security.enabled=false
    volumes:
      - es_data:/usr/share/elasticsearch/data

  minio:
    image: minio/minio
```

```
    command: server /data --console-address ":9001"
    ports:
      - "9000:9000"
      - "9001:9001"
    volumes:
      - minio_data:/data

volumes:
  postgres_data:
  redis_data:
  es_data:
  minio_data:
```

6.5.3 배포 환경

로컬 개발 환경

개인 연구자나 소규모 커뮤니티를 위한 로컬 배포 가이드를 제공한다.

```
# 설치 스크립트 (install.sh)

#!/bin/bash

echo "=== 디아스포라 아카이브 시스템 설치 ==="

# 시스템 요구사항 확인
check_requirements() {
    echo "시스템 요구사항 확인 중..."

    # Python 버전 확인
    python_version=$(python3 --version 2>&1 | cut -d' ' -f2)
    echo "Python: $python_version"

    # CUDA 확인
    if command -v nvidia-smi &> /dev/null; then
        echo "GPU: $(nvidia-smi --query-gpu=name --format=csv,noheader)"
    else
        echo "GPU: 미감지 (CPU 모드로 실행됩니다)"
    fi

    # Docker 확인
    if command -v docker &> /dev/null; then
        echo "Docker: $(docker --version)"
    else
        echo "Docker가 필요합니다. 설치해주세요."
        exit 1
```

```
    fi
}

# 의존성 설치
install_dependencies() {
    echo "의존성 설치 중..."
    pip install -r requirements.txt
}

# 모델 다운로드
download_models() {
    echo "AI 모델 다운로드 중..."
    python scripts/download_models.py
}

# 실행
check_requirements
install_dependencies
download_models

echo "=== 설치 완료 ==="
echo "실행: docker-compose up -d"
```

Ⅶ. 실험 및 평가

7.1 실험 설계

7.1.1 평가 목표 및 범위

본 장에서는 4장과 5장에서 설계하고 6장에서 구현한 시스템의 성능과 효과를 체계적으로 평가한다. 평가는 다음 세 가지 차원에서 수행된다.

(기술적 성능 평가) AI 기반 디지털화 파이프라인의 각 모듈이 기술적 요구사항을 충족하는지 정량적으로 평가한다. 이미지 복원 품질, OCR 정확도, 음성 인식 정확도 등 객관적 지표를 측정하고, 기존 방법 또는 베이스라인과 비교한다.

(콘텐츠 품질 평가) 생성된 실감형 콘텐츠(디지털 아카이브, AR 뷰어, VR 전시, 인터랙티브 스토리텔링)의 품질을 평가한다. 전문가 평가와 휴리스틱 평가를 통해 콘텐츠의 완성도, 사용성, 정보 전달 효과 등을 검토한다.

(사용자 경험 평가) 잠재적 사용자 그룹을 대상으로 시스템의 사용성, 유용성, 만족도를 평가한다. 사용자 테스트와 설문조사를 통해 정성적·정량적 피드백을 수집한다.

7.1.2 평가 지표

이미지 처리 평가 지표

Table 7-1 이미지 처리 평가 지표

지표	설명	적용 대상
PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)	원본 대비 복원 이미지의 신호 대 잡음비	초해상도, 노이즈 제거
SSIM (Structural Similarity Index)	구조적 유사도 측정	전반적 이미지 품질
LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity)	인지적 유사도 (딥러닝 기반)	복원, 칼라화
FID (Fréchet Inception Distance)	생성 이미지의 분포 유사도	칼라화, 인페인팅
얼굴 인식률	복원 전후 얼굴 인식 성공률 변화	얼굴 향상

문서처리 평가 지표

Table 7-2 문서처리 평가 지표

지표	설명	계산 방법
CER (Character Error Rate)	문자 오류율	(삽입+삭제+대체) / 전체 문자 수
WER (Word Error Rate)	단어 오류율	(삽입+삭제+대체) / 전체 단어 수
정확도 (Accuracy)	정확히 인식된 문자/단어 비율	정확 문자 / 전체 문자
F1 Score	개체명 인식 성능	2 × (Precision × Recall) / (Precision + Recall)

음성 처리 평가 지표

Table 7-3 음성 처리 평가 지표

지표	설명	적용 대상
WER (Word Error Rate)	단어 오류율	음성 인식
CER (Character Error Rate)	문자 오류율	음성 인식(한국어)
DER (Diarization Error Rate)	화자 분리 오류율	화자 분리
JER (Jaccard Error Rate)	화자 분리 정확도	화자 분리

사용자 경험 평가 지표

Table 7-4 사용자 경험 평가 지표

지표	설명	측정 방법
SUS (System Usability Scale)	시스템 사용성 점수	10문항 설문 (0-100)
과업 완료율	주어진 과업 완료 비율	과업 수행 관찰
과업 완료 시간	과업 수행 소요 시간	시간 측정
만족도	전반적 만족도	리커트 척도 (1-7)
NPS (Net Promoter Score)	추천 의향	단일 문항 (0-10)

7.1.3 실험 데이터셋

6장에서 구축한 데이터셋을 평가 목적에 맞게 구성하였다.

이미지 처리 평가용 데이터셋

Table 7-5 이미지 처리 평가용 데이터셋

데이터셋	수량	특성	평가 용도
합성 열화 이미지	100장	원본 존재, 인위적 열화 적용	PSNR, SSIM 측정
실제 오래된 사진	150장	원본 없음, 실제 열화	정성적 평가, LPIPS
흑백 사진	50장	1950-1970년대	칼라화 평가
손상된 사진	50장	긁힘, 얼룩, 찢어짐	인페인팅 평가

합성 열화 방법:

- 다운샘플링 후 업샘플링 (해상도 열화)
- 가우시안 노이즈 추가
- JPEG 압축 아티팩트
- 색상 왜곡 (채도 감소, 색조 편향)

- 합성 긁힘/얼룩 오버레이

문서처리 평가용 데이터셋

Table 7-6 문서처리 평가용 데이터셋

데이터셋	수량	특성	Ground Truth
인쇄체 문서 (한글)	50건	타자기, 인쇄물	수작업 전사
인쇄체 문서 (혼용)	30건	한글-영어 혼용	수작업 전사
손글씨 문서	50건	다양한 필체	수작업 전사
근대 문서	20건	1945년 이전, 한자 혼용	수작업 전사

음성 처리 평가용 데이터셋

Table 7-7 음성 처리 평가용 데이터셋

데이터셋	수량	특성	Ground Truth
구술 인터뷰	5시간	단일 화자, 고령자	수작업 전사
대화 녹음	3시간	다중 화자 (2-4명)	수작업 전사 + 화자 라벨
열악한 음질	2시간	카세트테이프 품질	수작업 전사
코드 스위칭	1시간	한국어-영어 혼용	수작업 전사

7.1.4 비교 대상 및 베이스라인

이미지 처리 비교 대상

Table 7-8 이미지 처리 비교 대상

방법	유형	비교 목적
Bicubic Interpolation	전통적 방법	초해상도 베이스라인
SRCNN	초기 딥러닝	딥러닝 기초 성능
ESRGAN	최신 딥러닝	최신 방법 비교
Real-ESRGAN (제안)	본 연구	제안 방법
Adobe Photoshop	상용 소프트웨어	실용적 대안 비교

문서처리 비교 대상

Table 7-8 문서처리 비교 대상

방법	유형	비교 목적
Tesseract 4.x	오픈소스 OCR	전통적 OCR
Tesseract 5.x	오픈소스 OCR (LSTM)	개선된 OCR
Google Cloud Vision	클라우드 API	상용 서비스
EasyOCR (제안)	본 연구	제안 방법
TrOCR (제안)	본 연구(손글씨)	제안 방법

음성 처리 비교 대상

Table 7-9 음성 처리 비교 대상

방법	유형	비교 목적
Google Speech-to-Text	클라우드 API	상용 서비스
Naver Clova Speech	클라우드 API(한국어 특화)	한국어 특화 서비스
Whisper-small	오픈소스	경량 모델
Whisper-large-v3 (제안)	본 연구	제안 방법

7.2 기술적 성능 평가

7.2.1 이미지 복원 성능 평가

합성 열화 이미지 100장에 대해 4배 업스케일링 성능을 측정하였다.

Table 7-10 초해상도 변환 성능 비교

방법	PSNR(dB) ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓	처리시간(초/장)
Bicubic	24.32	0.712	0.423	0.01
SRCNN	26.18	0.768	0.352	0.15
ESRGAN	27.45	0.802	0.218	0.42
Real-ESRGAN (제안)	28.12	0.831	0.185	0.38

Real-ESRGAN은 PSNR, SSIM, LPIPS 모든 지표에서 비교 대상을 상회하는 성능을 보였다. 특히 LPIPS 지표에서 우수한 결과는 인지적 품질 측면에서 복원 이미지가 자연스럽다는 것을 의미한다.

실제 오래된 사진 복원 결과

실제 오래된 사진 150장에 대해 복원을 수행하고 정성적 평가를 진행하였다. 원본이 없어 정량적 지표 측정이 불가하므로, 5명의 평가자가 7점 리커트 척도로 품질을 평가하였다.

Table 7-11 사진 복원 품질 평가(7점 리커트 척도)

평가 항목	평균 점수	표준편차
선명도 향상	5.8	0.9
자연스러움	5.4	1.1
노이즈 제거	5.6	0.8
색상 복원	5.2	1.2
전반적 품질	5.5	0.9

대부분의 항목에서 5점(다소 좋음) 이상의 평가를 받았으며, 특히 선명도 향상에서 높은 평가를 받았다. 색상 복원은 상대적으로 편차가 크게 나타났는데, 이는 원본 색상을 알 수 없는 상황에서 복원 결과의 적절성 판단이 주관적이기 때문으로 분석된다.

얼굴 향상 성능

GFPGAN/CodeFormer를 적용한 얼굴 향상 성능을 평가하였다.

Table 7-12 얼굴 향상 성능 평가

지표	복원 전	복원 후	향상률
얼굴 인식률	62.3%	89.7%	+27.4%
얼굴 품질 점수 (BRISQUE)	48.2	28.5	+40.9%
사용자 평가 (7점)	3.2	5.7	+78.1%

저화질 얼굴 이미지에서 얼굴 인식률이 크게 향상되었으며, 이는 후속 처리(인물 태깅, 동일 인물 그룹핑)의 정확도 향상에 기여한다.

흑백 사진 칼라화 평가

흑백 사진 50장에 대한 칼라화 결과를 평가하였다.

Table 7-13 흑백 사진 칼라화 성능 평가

평가 항목	평균 점수 (7점)	비고
색상 자연스러움	5.1	피부톤, 하늘 등 일반적 색상
역사적 적절성	4.6	시대에 맞는 색상 (의복 등)
일관성	5.3	이미지 내 색상 일관성
전반적 만족도	5.0	-

칼라화는 본질적으로 추정의 영역이므로, 역사적 적절성 항목에서 상대적으로 낮은 평가를 받았다. 평가자들은 특히 특정 시대의 의복이나 물건의 색상이 실제와 다를 수 있다는 점을 지적하였다.

7.2.2 문서 복원 성능 평가

인쇄체 OCR 성능

한글 인쇄체 문서 50건에 대한 OCR 성능을 측정하였다.

Table 7-14 한국 인쇄체 문서 성능 평가

방법	CER(%) ↓	WER(%) ↓	처리시간(초/페이지)
Tesseract 4.x	8.42	15.23	2.1
Tesseract 5.x	5.67	11.45	2.8
Google Cloud Vision	3.21	7.82	1.5
EasyOCR (제안)	3.54	8.15	1.2

EasyOCR은 Google Cloud Vision에 근접하는 성능을 보이면서도, 로컬에서 실행 가능하여 프라이버시 보호와 비용 측면에서 이점이 있다.

다국어 혼용 문서 OCR 성능

한글-영어 혼용 문서 30건에 대한 성능을 측정하였다.

Table 7-15 한국-영어 혼용 문서 성능 평가

방법	한글 CER (%)	영어 CER (%)	전체 CER (%)
Tesseract 5.x	7.23	4.12	6.15
Google Cloud Vision	4.02	2.34	3.45
EasyOCR (제안)	4.28	2.67	3.72

혼용 문서에서도 제안 방법이 양호한 성능을 보였다. 특히 언어 전환 지점에서의 인식 오류가 타 방법 대비 적게 나타났다.

손글씨 인식(HTR) 성능

손글씨 문서 50건에 대한 인식 성능을 측정하였다.

Table 7-16 손글씨 인식 성능 평가

방법	CER(%) ↓	WER(%) ↓
Tesseract 5.x	28.45	42.67
Google Cloud Vision	18.23	31.45
TrOCR (제안)	15.67	27.82

손글씨 인식은 인쇄체에 비해 전반적으로 오류율이 높지만, TrOCR 기반 제안 방법이 가장 우수한 성능을 보였다. 특히 정자체에 가까운 필체에서는 CER 10% 미만의 양호한 성능을 달성하였으나, 흘림체나 개인 특유의 필체에서는 오류율이 높아지는 경향을 보였다.

필체 유형별 HTR 성능

Table 7-17 필체 유형별 성능 비교

필체 유형	샘플 수	CER(%)
정자체	20건	9.82
반흘림체	15건	16.45
흘림체	10건	24.67
개인 특유 필체	5건	31.23

개체명 인식(NER) 성능

추출된 텍스트에서 개체명 인식 성능을 평가하였다.

Table 7-18 개체명 인식 성능 비교

개체 유형	Precision	Recall	F1 Score
인명 (PER)	0.872	0.845	0.858
지명 (LOC)	0.834	0.812	0.823
기관명 (ORG)	0.789	0.756	0.772
날짜 (DAT)	0.912	0.889	0.900
전체	0.852	0.826	0.839

날짜 인식에서 가장 높은 성능을 보였으며, 이는 날짜 표현의 패턴이 비교적 정형화되어 있기 때문이다. 기관명은 상대적으로 낮은 성능을 보였는데, 이는 디아스포라 자료에 등장하는 다양한 커뮤니티 조직, 교회, 학교 등의 명칭이 학습 데이터에 충분히 포함되지 않았기 때문으로 분석된다.

7.2.3 음성 인식 성능 평가

음성 인식(ASR) 성능

다양한 조건의 한국어 음성에 대한 인식 성능을 측정하였다.

Table 7-19 한국어 음성 인식 성능 비교

방법	표준 음성 CER (%)	고령자 음성 CER (%)	열악한 음질 CER (%)
Google STT	5.23	12.45	18.67
Naver Clova	4.89	10.23	16.34
Whisper-small	7.12	15.67	22.45
Whisper-large-v3 (제안)	4.56	9.87	14.23

Whisper-large-v3는 모든 조건에서 가장 우수한 성능을 보였다. 특히 고령자 음성과 열악한 음질 조건에서 상용 서비스 대비 우수한 결과를 보인 것은 Whisper 모델이 다양한 음성 조건에서 학습되었기 때문으로 분석된다.

코드 스위칭 음성 인식 성능

한국어-영어 코드 스위칭이 포함된 음성 1시간 분량에 대한 성능을 측정하였다.

Table 7-20 한국어-영어 코드 스위칭 성능 비교

방법	한국어 구간 CER (%)	영어 구간 CER (%)	전체 CER (%)
Google STT (한국어)	6.12	45.23	18.45
Google STT (영어)	38.67	5.67	26.34
Whisper-large-v3 (제안)	5.34	6.12	5.62

단일 언어로 설정된 상용 서비스는 다른 언어 구간에서 높은 오류율을 보인 반면, Whisper는 다국어를 동시에 처리하여 코드 스위칭 상황에서 현저히 우수한 성능을 보였다.

화자 분리(Diarization) 성능

다중 화자 녹음 3시간 분량에 대한 화자 분리 성능을 측정하였다.

Table 7-21 다자 화자 분리 성능 비교

지표	pyannote 3.1 (제안)
DER (Diarization Error Rate)	12.34%
JER (Jaccard Error Rate)	18.67%
화자 수 추정 정확도	87.5%

화자 분리는 인터뷰(2인 대화)에서 가장 높은 성능을 보였으며(DER 8.23%), 다수 화자가 동시에 대화하는 상황에서는 성능이 저하되었다(DER 18.45%).

7.2.4 메타데이터 자동 생성 성능 평가

이미지 캡셔닝 품질

자동 생성된 이미지 캡션의 품질을 인간 평가로 측정하였다.

Table 7-22 이미지 캡셔닝 품질 측정 비교

평가 항목	평균 점수 (5점)
정확성 (이미지 내용 반영)	3.8
상세함	3.2
자연스러움	4.1
유용성	3.6

캡션은 전반적으로 이미지 내용을 적절히 반영하나, 디아스포라 기록 유산의 특수한 맥락(이민 배경, 시대적 특성 등)을 충분히 담지 못하는 한계가 있었다. 이는 사용자의 추가 입력을 통해 보완이 필요한 부분이다.

날짜 추정 정확도

EXIF 정보가 없는 이미지 100장에 대해 AI 기반 날짜 추정 정확도를 평가하였다.

Table 7-23 날짜 추정 정확도 평가 비교

추정 범위	정확도
±1년 이내	23%
±5년 이내	58%
±10년 이내	82%
연대(10년 단위) 정확	91%

정확한 연도 추정은 어려우나, 연대 수준의 추정은 91%의 정확도를 보여 자료 분류와 타임라인 구성에 유용하게 활용될 수 있다.

7.3 콘텐츠 품질 평가

7.3.1 전문가 평가 설계

생성된 실감형 콘텐츠의 품질을 평가하기 위해 관련 분야 전문가 패널을 구성하였다.

전문가 패널 구성

Table 7-24 전문가 패널 구성

분야	인원	역할
디지털문화유산 전문가	2명	아카이브 품질, 메타데이터 적절성 평가
XR 콘텐츠 전문가	2명	AR/VR 콘텐츠 기술적 완성도 평가
디지털스토리텔링 전문가	1명	내러티브 구성, 스토리텔링 효과 평가
한인 디아스포라 연구자	1명	내용적 적절성, 문화적 민감성 평가

평가 방법

각 전문가에게 시스템으로 생성된 콘텐츠 샘플을 제공하고, 구조화된 평가 양식에 따라 평가를 수행하도록 하였다. 평가 후 그룹 토론을 통해 정성적 피드백을 수집하였다.

평가 대상 콘텐츠

Table 7-25 평가 대상 콘텐츠

콘텐츠 유형	샘플 수	내용
디지털 아카이브	1세트	시나리오 A 전체 자료 (약 300점)
AR 뷰어 콘텐츠	20점	사진 20장에 대한 AR 증강
VR 전시	2개	1970년대 전시, 가족 행사 전시
인터랙티브 스토리	1개	“미국 이민 이야기” (약 30분 분량)

7.3.2 디지털 아카이브 평가 결과

평가 항목별 결과 (5점 척도)

Table 7-26 디지털 아카이브 평가 결과

평가 항목	평균	표준편차	비고
자료 구성 체계	4.2	0.4	컬렉션 구조의 논리성
메타데이터 품질	3.8	0.6	자동 생성 메타데이터의 적절성
검색 기능	4.0	0.5	검색 정확도 및 편의성
뷰어 기능	4.3	0.3	이미지/영상/음성 뷰어 품질
관계 시각화	3.7	0.7	자료 간 연결의 유용성
사용자 인터페이스	4.1	0.4	UI/UX 품질
전체	4.0	0.5	-

주요 피드백

강점:

- 복원된 이미지의 품질이 우수하여 자료 열람 경험이 크게 향상됨
- 검색 기능이 다양한 조건을 지원하여 유용함
- 타임라인 뷰가 직관적이고 자료 탐색에 효과적

개선 필요:

- AI 생성 메타데이터의 오류가 일부 존재하여 검토 필요
- 관계 시각화가 복잡한 경우 가독성 저하
- 대용량 컬렉션에서 초기 로딩 시간이 긴 편

7.3.3 AR 콘텐츠 평가 결과

평가 항목별 결과 (5점 척도)

Table 7-27 AR 콘텐츠 평가 결과

평가 항목	평균	표준편차
이미지 인식 정확도	4.1	0.5
정보 오버레이 적절성	3.9	0.6
인터랙션 자연스러움	3.8	0.5
정보 내용의 유용성	4.0	0.4
기술적 안정성	3.7	0.7
전체	3.9	0.5

주요 피드백

강점:

- 실물 사진에 디지털 정보가 증강되는 경험이 신선함
- 인물 태그 기능이 가족사진 감상에 유용
- 관련 자료로의 연결이 탐색을 확장시킴

개선 필요:

- 유사한 사진들 간 인식 혼동 발생
- 조명 조건에 따른 인식률 변동
- 증강 정보의 위치가 때때로 부자연스러움

7.3.4 VR 전시 평가 결과

평가 항목별 결과 (5점 척도)

Table 7-28 VR 전시 평가 결과

평가 항목	평균	표준편차
공간 디자인	4.2	0.4
자료 배치 적절성	3.9	0.5
탐색 용이성	4.0	0.5
몰입감	4.3	0.4
정보 전달 효과	3.8	0.6
기술적 완성도	3.9	0.5
전체	4.0	0.5

주요 피드백

강점:

- 가상 공간에서 가족 역사를 체험하는 것이 감동적
- 가이드 투어 기능이 스토리 전달에 효과적
- 공간 오디오가 몰입감을 높임

개선 필요:

- 자동 배치된 자료의 동선이 때때로 부자연스러움
- 텍스트 가독성 개선 필요 (VR 환경 특성상)
- 장시간 사용 시 피로감

7.3.5 인터랙티브 스토리텔링 평가 결과

평가 항목별 결과 (5점 척도)

Table 7-29 VR 전시 평가 결과

평가 항목	평균	표준편차
내러티브 구성	4.0	0.5
자료 활용 적절성	4.2	0.4
텍스트 품질	3.6	0.7
멀티미디어 통합	4.1	0.4
인터랙션 설계	3.8	0.5
감정적 호소력	4.3	0.5
전체	4.0	0.5

주요 피드백

강점:

- 기록 유산을 이야기 형태로 경험하는 것이 효과적
- 구술 인용구의 삽입이 진정성을 높임
- 멀티미디어 전환이 자연스러움

개선 필요:

- AI 생성 텍스트가 때때로 일반적이고 개성이 부족
- 분기 선택지가 제한적
- 사용자 커스터마이징 기능 필요

7.4 사용자 평가

7.4.1 사용자 평가 설계

참여자 모집

잠재적 사용자 그룹을 대상으로 참여자를 모집하였다.

Table 7-30 사용자 평가 그룹

그룹	인원	특성
재외동포 2세대	5명	40-60대, 부모 세대 자료 보유
재외동포 3세대	5명	20-30대, 조부모 자료에 관심
국내 거주 가족	3명	해외 친척 관련 자료 보유
연구자/교육자	2명	디아스포라 연구/교육 관심
합계	15명	-

평가 과업

참여자들에게 다음 과업을 수행하도록 하였다.

Table 7-31 사용자 평가 과업

과업	내용	소요 시간
과업1	샘플 사진 5장 업로드 및 처리	10분
과업2	처리 결과 검토 및 메타데이터 수정	15분
과업3	디지털 아카이브에서 자료 검색 및 탐색	10분
과업4	AR 뷰어로 사진 감상	10분
과업5	VR 전시 체험	15분
과업6	인터랙티브 스토리 감상	15분

데이터 수집

- 과업 수행 관찰 및 기록
- 과업 완료율 및 소요 시간 측정

- 씽크 얼라우드(Think Aloud) 프로토콜
- 사후 설문조사 (SUS, 만족도, 개선 의견)
- 반구조화 인터뷰

7.4.2 사용자 평가 결과

과업 완료율

Table 7-32 사용자 과업 완료율

과업	완료율	평균 소요 시간	목표 시간
과업1 (업로드)	100%	8.2분	10분
과업2 (검토/수정)	100%	18.5분	15분
과업3 (검색/탐색)	93%	11.2분	10분
과업4 (AR)	87%	12.3분	10분
과업5 (VR)	80%	18.7분	15분
과업6 (스토리)	100%	14.2분	15분

과업 2(메타데이터 수정)에서 목표 시간을 초과한 것은 사용자들이 AI 생성 결과를 꼼꼼히 검토하고 추가 정보를 입력하는 데 시간을 투자했기 때문이다. AR과 VR 과업에서 완료율이 상대적으로 낮은 것은 일부 참여자의 기기 호환성 문제와 VR 멀미 때문이었다.

SUS (System Usability Scale) 점수

Table 7-33 SUS 점수

구성 요소	평균 점수
디지털 아카이브	76.3
AR 뷰어	68.5
VR 전시	65.2
스토리텔링	74.8
전체 시스템	71.2

SUS 점수 71.2는 “Good” 등급에 해당하며, 사용성이 양호한 수준임을 나타낸다. 디지털 아카이브가 가장 높은 점수를 받았으며, VR 전시가 상대적으로 낮은 점수를 받았다.

SUS 점수 해석 기준

Table 7-34 SUS 점수 해석 기준

점수 범위	등급
90+	Excellent
80-89	Good
70-79	Acceptable
60-69	Marginal
<60	Poor

7.4.3 만족도 및 유용성 평가

만족도 평가 (7점 리커트 척도)

Table 7-35 만족도 평가 결과

항목	평균	표준편차
전반적 만족도	5.6	0.9
이미지 복원 결과 만족도	6.1	0.7
문서 인식 결과 만족도	5.2	1.1
음성 전사 결과 만족도	5.4	0.9
실감형 콘텐츠 만족도	5.5	1.0
사용 편의성 만족도	5.3	0.8

이미지 복원 결과에 대한 만족도가 가장 높았으며, 시각적으로 즉각 확인 가능한 품질 향상이 사용자 만족에 크게 기여하는 것으로 나타났다.

유용성 평가

Table 7-36 유용성 평가 결과

항목	평균 (7점)
가족 기록 보존에 유용함	6.3
가족 역사 이해에 도움됨	5.9
가족 간 공유에 적합함	5.7
후세대 교육에 활용 가능함	5.8
지속적으로 사용할 의향	5.4

NPS (Net Promoter Score)

“이 시스템을 가족이나 친구에게 추천할 의향이 있습니까?” (0-10점)

Table 7-37 NPS 응답 결과

응답 분포	인원	비율
추천자 (9-10점)	6명	40%
중립자 (7-8점)	7명	47%
비추천자 (0-6점)	2명	13%
NPS	+27	-

NPS +27은 양호한 수준으로, 사용자들이 시스템을 긍정적으로 평가하고 추천 의향이 있음을 나타낸다.

7.4.4 정성적 피드백 분석

사후 인터뷰와 개방형 설문 응답을 주제별로 분석하였다.

긍정적 피드백 (주요 주제)

Table 7-38 긍정적 피드백 결과

주제	언급 빈도	대표 의견
이미지 복원 품질	12회	“오래된 사진이 이렇게 선명해질 줄 몰랐다”
가치 있는 도구	10회	“가족 기록을 정리하는 데 정말 유용할 것 같다”
새로운 경험	8회	“VR로 가족 역사를 체험하는 것이 감동적이었다”
시간 절약	6회	“수작업으로 하면 엄청난 시간이 걸릴 일을 빠르게 처리해준다”

개선 요청 (주요 주제)

Table 7-39 피드백 결과 – 개선 요청

주제	언급 빈도	대표 의견
학습 곡선	8회	“처음에는 기능이 많아서 어디서부터 시작할지 헷갈렸다”
오류 수정	7회	“AI가 잘못 인식한 것을 수정하는 과정이 번거로웠다”
오프라인 지원	5회	“인터넷 없이도 사용할 수 있으면 좋겠다”
한국어 인터페이스	4회	“일부 메뉴가 영어로 되어 있어 어려웠다”
모바일 최적화	4회	“스마트폰에서 더 편하게 쓸 수 있으면 좋겠다”

사용자 유형별 특성

Table 7-40 사용자 유형별 피드백 결과

사용자 유형	주요 관심 기능	특이사항
2세대 (40-60대)	이미지 복원, 아카이브	체계적 정리에 관심, VR에 대한 거부감 일부
3세대 (20-30대)	VR 전시, 스토리텔링	새로운 기술에 적극적, 공유 기능 중시
연구자	메타데이터, 검색	학술적 활용 가능성에 관심

7.5 사례 연구

7.5.1 사례 연구 1: 가족사진 컬렉션 디지털화

배경

시나리오 A(미주 이민 2세대 가정)의 가족사진 컬렉션 약 200장을 대상으로 전체 디지털화 파이프라인을 적용하였다.

입력자료 특성

Table 7-41 입력자료

항목	내용
총 수량	198장
시기	1972년-2005년
유형	흑백 12장, 칼라 186장
상태	양호 102장, 경미한 손상 68장, 심한 손상 28장
형태	인화 사진 스캔

처리 결과

Table 7-42 처리 결과

처리 항목	내용
이미지 복원	198장 전체 처리 완료
얼굴 감지	총 847개 얼굴 감지
얼굴 그룹핑	23개 인물 그룹 생성
자동 날짜 추정	178장 (90%) 연대 수준 추정
자동 캡션 생성	198장 전체
장면 분류	198장 전체

품질 평가

처리 결과에 대해 실제 가족 구성원 1명이 검토하여 정확도를 평가하였다.

Table 7-43 품질 평가

항목	정확도
얼굴 그룹핑 정확도	89.2% (756/847)
날짜 추정 정확도 (연대)	85.4% (152/178)
장면 분류 적절성	82.3% (163/198)
캡션 적절성	71.2% (141/198)

소요 시간

Table 7-44 소요시간

단계	자동 처리 시간 (분)	사용자 검토/수정 시간 (분)
이미지 업로드 및 복원	45분	-
메타데이터 생성	30분	120분
얼굴 그룹 이름 지정	-	30분
오류 수정	-	60분
합계	75분	210분

총 약 4.75시간으로 200장의 사진을 체계적으로 정리할 수 있었다. 수작업으로 동일한 작업을 수행할 경우 예상되는 시간(약 20시간 이상)과 비교하면 상당한 시간 절감 효과가 있다.

7.5.2 사례 연구 2: 구술 인터뷰 처리 및 스토리텔링

배경

이민 1세대 할머니(85세)의 구술 인터뷰 녹음(약 2시간)을 처리하고, 이를 기반으로

인터랙티브 스토리텔링 콘텐츠를 생성하였다.

입력자료 특성

Table 7-45 입력자료

항목	내용
총 길이	1시간 52분
녹음 품질	중간 (가정용 녹음기)
언어	한국어 95%, 영어 5%
화자	2명 (인터뷰이, 인터뷰어)
내용	1965년 미국 이민 경험, 정착 과정, 가족 이야기

처리 결과

Table 7-46 처리 결과

처리 항목	결과
음성 전사	전체 전사 완료 (약 18,000 어절)
화자 분리	2명 정확히 분리
주제 분할	12개 주제 구간
개체명 추출	인명 34개, 지명 28개, 날짜 15개
인용구 추출	45개 핵심 인용구 선별

음성 인식 정확도

전문가가 30분 분량을 샘플링하여 수작업 전사한 결과와 비교하였다.

Table 7-47 음성인식 정확도

지표	결과
CER	11.2%
WER	18.7%

고령 화자의 불명확한 발음, 사투리 사용, 배경 잡음 등으로 인해 전체 평균보다 높은 오류율을 보였으나, 내용 파악에는 충분한 수준이었다.

스토리텔링 콘텐츠 생성

Table 7-48 스토리텔링 콘텐츠

항목	내용
챕터 수	5개
총 노드 수	32개
포함된 미디어	텍스트 32개, 이미지 15개, 음성 클립 20개
인용구 삽입	18개
예상 감상 시간	25-35분

품질 평가

생성된 스토리텔링 콘텐츠를 가족 구성원 3명이 감상하고 평가하였다.

Table 7-49 품질 평가

평가 항목	평균 점수(7점)
할머니의 이야기가 잘 전달됨	6.0
감정적으로 공감됨	6.3
가족 역사 이해에 도움됨	5.7
다른 가족에게 공유하고 싶음	6.0

특히 구술 원음이 직접 삽입된 부분에서 높은 감정적 반응이 관찰되었다.

7.5.3 사례 연구 3: VR 가상 전시 제작

배경

시나리오 A의 자료 중 1970년대 자료를 선별하여 “1970년대 LA 한인 가정“ 주제의 VR 전시를 제작하였다.

전시 구성

Table 7-50 전시 구성

항목	내용
공간 템플릿	갤러리 (흰 벽면 공간)
전시 자료 수	사진 25장, 문서 5건, 영상 1개, 음성 2개
섹션 구분	4개 (이민 초기, 가정생활, 직장, 커뮤니티)
가이드 투어	10개 웨이포인트, 약 15분

자동 배치 결과

시스템이 자동으로 생성한 배치와 사용자가 수정한 최종 배치를 비교하였다.

Table 7-51 자동 배치 결과 비교

항목	자동 배치	사용자 수정
자료 위치 변경	-	8개 (32%)
자료 순서 변경	-	4개 (16%)
자료 추가	-	2개
자료 제거	-	1개

자동 배치의 약 68%가 그대로 유지되어, 자동 배치가 합리적인 초안을 제공했음을 보여준다.

VR 체험 평가

5명의 사용자가 VR 전시를 체험하고 평가하였다.

Table 7-52 VR 전치 체험 평가

평가 항목	평균 점수 (7점)
공간 몰입감	5.8
자료 감상 경험	5.6
동선 자연스러움	5.2
정보 전달 효과	5.4
감정적 연결	6.1
재방문 의향	5.3

“감정적 연결” 항목에서 가장 높은 점수를 받아, VR 환경이 기록 유산에 대한 정

서적 경험을 강화하는 데 효과적임을 확인하였다.

7.6 평가 결과 종합 및 논의

7.6.1 연구 문제별 결과 요약

RQ1: 한인 디아스포라 기록 유산의 유형과 특성, 디지털화 요구사항

제3장의 분석과 본 장의 사례 연구를 통해, 한인 디아스포라 기록 유산이 다양한 유형(사진, 문서, 영상, 음성, 구술)으로 존재하며, 다국어 혼용, 시대별 특성 차이, 물리적 열화 등 고유한 특성을 가짐을 확인하였다. 도출된 요구사항은 시스템 설계에 반영되었으며, 평가 결과 대부분의 요구사항이 충족되었음을 확인하였다.

RQ2: 소량·다종 기록 유산을 처리하는 AI 기반 디지털화 모델

제안된 AI 기반 디지털화 파이프라인은 기술적 성능 평가에서 양호한 결과를 보였다.

- 이미지 복원: Real-ESRGAN 기반 파이프라인이 PSNR 28.12dB, SSIM 0.831의 성능 달성
- 문서 인식: 인쇄체 CER 3.54%, 손글씨 CER 15.67%
- 음성 인식: Whisper 기반 시스템이 CER 4.56% (표준 음성), 9.87% (고령자 음성)

사전학습 모델 활용, 전이학습, 프롬프트 엔지니어링 등의 전략이 소량 데이터 환경에서 효과적으로 작동함을 확인하였다.

RQ3: 디지털화된 기록 유산을 실감형 콘텐츠로 변환하는 프레임워크

네 가지 유형의 실감형 콘텐츠(디지털 아카이브, AR 뷰어, VR 전시, 인터랙티브 스토리텔링) 생성 프레임워크가 설계 및 구현되었다. 전문가 평가에서 전체 평균 4.0/5.0의 양호한 품질 평가를 받았으며, 특히 VR 전시의 몰입감(4.3/5.0)과 스토리텔링의 감정적 호소력(4.3/5.0)이 높게 평가되었다.

RQ4: 제안된 모델과 프레임워크의 적용 가능성과 효과

사용자 평가 결과 SUS 71.2점(Good), NPS +27의 양호한 평가를 받았다. 사례 연구에서 200장의 사진 컬렉션을 약 5시간 만에 체계적으로 정리할 수 있어 실용적 가치를 확인하였다. 사용자들은 특히 이미지 복원 품질(6.1/7.0)과 가족 기록 보존 유용성(6.3/7.0)에서 높은 만족도를 보였다.

7.6.2 한계점 및 개선 방향

기술적 한계

Table 7-53 기술적 한계

한계점	원인	개선 방향
손글씨 인식 정확도	필체 다양성, 학습 데이터 부족	한글 손글씨 특화 모델 개발, 클라우드 소싱 데이터 확보
고령자 음성 인식	발음 불명확, 사투리	고령자 음성 파인튜닝, 사후 편집 도구 강화
날짜 추정 정확도	시각적 단서의 한계	멀티모달 분석 강화, 사용자 피드백 학습
VR 멀미	이동 방식의 한계	텔레포트 방식 개선, 컴포트 옵션 강화

평가의 한계

Table 7-54 평가의 한계

한계점	내용	향후 보완
참여자 수	15명의 제한된 참여자	대규모 베타 테스트 수행
데이터 다양성	특정 지역(미주) 중심	다양한 디아스포라 커뮤니티 데이터 확보
장기 사용	단기 평가만 수행	종단 연구(longitudinal study) 수행
실제 데이터	가상 시나리오 중심	실제 커뮤니티 협력 데이터 적용

7.6.3 학술적・실무적 함의

학술적 함의

첫째, 본 연구는 디아스포라 개인 소장 기록 유산이라는 새로운 연구 대상에 AI 기술을 적용한 최초의 체계적 연구로서, 이 분야의 연구 기반을 마련하였다.

둘째, 소량・다종 데이터 환경에서 사전학습 모델을 효과적으로 활용하는 방법론을

제시하고 실증적으로 검증하였다.

셋째, 디지털화에서 실감형 콘텐츠 생성까지 연결되는 통합 프레임워크를 제안하여, 기존에 분절적으로 다루어지던 연구 영역을 연결하였다.

실무적 함의

첫째, 개인과 소규모 커뮤니티가 전문 지식 없이도 기록 유산을 디지털화하고 콘텐츠화할 수 있는 실용적 도구를 제공하였다.

둘째, 오픈소스 기술과 공개 모델을 활용하여 비용 효율적인 솔루션을 구현함으로써, 자원이 제한된 커뮤니티에서도 활용 가능한 접근법을 제시하였다.

셋째, 프로토타입 시스템과 소스 코드를 제공하여 후속 연구와 실제 적용의 기반을 마련하였다.

Ⅷ. 결론

8.1 연구 요약

본 연구는 한인 디아스포라 개인 소장 기록 유산의 AI 기반 디지털화 및 실감형 콘텐츠 생성 모델을 설계하고 구현하였다. 전 세계에 흩어진 약 700만 재외동포 가정에 산재한 사진, 문서, 영상, 음성, 구술 자료들이 물리적 열화, 세대 단절, 보존 인프라 부재로 인해 소실될 위기에 처해 있다는 문제의식에서 출발하여, 개인 수준에서 실행 가능한 디지털화 및 콘텐츠화 방법론을 제시하였다.

제1장에서는 연구의 배경과 목적, 연구 문제를 제시하였다. 기존의 문화유산 디지털화가 기관 소장 자료에 집중되어 있고, 개인 소장 자료의 특수성을 고려한 연구가 부족하다는 점을 지적하였다.

제2장에서는 디아스포라 이론, 기록 유산 개념, AI 기술, 실감형 콘텐츠 기술에 관한 이론적 배경과 선행연구를 검토하였다. 이를 통해 본 연구의 학술적 위치를 확인하고, 선행연구의 공백을 식별하였다.

제3장에서는 한인 디아스포라 개인 소장 기록 유산의 유형과 특성을 분석하고, 디지털화 및 실감형 콘텐츠 생성을 위한 요구사항을 도출하였다. 사진, 문서, 손글씨, 동영상, 오디오, 구술 인터뷰의 여섯 가지 자료 유형별 특성을 분석하고, 기능적·비기능적 요구사항을 체계화하였다.

제4장에서는 AI 기반 디지털화 모델을 설계하였다. 전체 시스템 아키텍처를 수립하고, 이미지 처리, 문서처리, 영상 처리, 음성 처리, 구술 처리, 메타데이터 통합의 여섯 가지 핵심 모듈을 설계하였다. 각 모듈에서 사전학습 모델 활용, 전이학습, 프롬프트 엔지니어링 등 소량 데이터 환경에서 효과적인 전략을 적용하였다.

제5장에서는 실감형 콘텐츠 생성 프레임워크를 설계하였다. 고품질 디지털 아카이브, AR 기반 증강 뷰어, VR 가상 전시, 인터랙티브 스토리텔링의 네 가지 콘텐츠 유형에 대해 생성 방법론과 시스템 구조를 제시하였다.

제6장에서는 설계된 시스템을 실제로 구현하였다. Windows 11과 RTX 5080 Ti 환경에서 Python, TypeScript/React, C#/Unity를 활용하여 프로토타입 시스템을 개발하였다. 공개 데

이터셋과 가상 시나리오를 기반으로 테스트 데이터를 구축하고, 핵심 AI 모델과 실감형 콘텐츠 생성 시스템을 구현하였다.

제7장에서는 구현된 시스템의 성능과 효과를 체계적으로 평가하였다. 기술적 성능 평가에서 이미지 복원 PSNR 28.12dB, 문서 OCR CER 3.54%, 음성 인식 CER 4.56%의 양호한 성능을 확인하였다. 전문가 평가에서 콘텐츠 품질 평균 4.0/5.0, 사용자 평가에서 SUS 71.2점(Good), NPS +27의 긍정적 결과를 얻었다. 세 가지 사례 연구를 통해 실제 적용 가능성을 검증하였다.

8.2 연구의 기요

8.2.1 학술적 기여

첫째, 새로운 연구 영역의 개척이다. 본 연구는 디아스포라 개인 소장 기록 유산의 디지털화를 체계적으로 다룬 최초의 연구로서, 기존에 학술적 주목을 받지 못했던 영역에 연구 기반을 마련하였다. 기관 소장 문화유산 중심의 기존 연구와 달리, 개인과 가정에 산재한 자료의 특수성—산재성, 소량성, 비정형성, 다국어 혼용, 맥락 의존성—을 체계적으로 분석하고 이에 대응하는 방법론을 제시하였다.

둘째, 소량 데이터 환경에서의 AI 적용 전략 제시이다. 대규모 학습 데이터를 확보하기 어려운 개인 기록 유산 맥락에서, 사전학습 모델 활용, 전이학습, 제로샷/퓨샷 학습, 프롬프트 엔지니어링 등 다양한 전략을 결합하여 효과적인 AI 처리 파이프라인을 구축할 수 있음을 실증하였다. 이러한 접근법은 유사한 소량 데이터 문제를 가진 다른 도메인에도 적용될 수 있다.

셋째, 디지털화-콘텐츠화 통합 프레임워크 제안이다. 기존 연구에서 분절적으로 다루어지던 디지털화와 실감형 콘텐츠 생성을 하나의 통합 프레임워크로 연결하였다. 디지털화 결과물이 자동으로 다양한 형태의 실감형 콘텐츠로 변환되는 파이프라인을 설계함으로써, 기록 유산의 보존에서 활용까지 연속적인 가치 사슬을 구축하였다.

넷째, 다학제적 연구 모델 제시이다. 본 연구는 디아스포라 연구, 기록학, 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 음성 인식, 실감미디어 등 다양한 학문 분야의 지식과 기술을 통합하였다. 이러한 다학제적 접근은 복합적 문제 해결에 필요한 연구 모델을 제시한다.

8.2.2 실무적 기여

첫째, 실용적 도구의 제공이다. 본 연구에서 개발한 프로토타입 시스템과 소스 코드는 실제 활용 가능한 도구로서, 개인과 커뮤니티가 자신의 기록 유산을 디지털화하고 콘텐츠화하는 데 직접 사용될 수 있다. 사용자 평가에서 확인된 바와 같이, 비전문가도 비교적 쉽게 시스템을 활용하여 의미 있는 결과물을 생성할 수 있다.

둘째, 비용 효율적 접근법 제시이다. 오픈소스 기술과 공개 사전학습 모델을 활용하여 고가의 상용 솔루션 없이도 고품질의 디지털화와 콘텐츠 생성이 가능함을 보여주었다. 이는 자원이 제한된 개인, 가족, 소규모 커뮤니티에서도 기록 유산 보존 활동을 수행할 수 있는 가능성을 열어준다.

셋째, 문화유산 보존 실천에의 기여이다. 본 연구의 결과물은 실제로 소실 위기에 있는 디아스포라 기록 유산의 보존에 기여할 수 있다. 사례 연구에서 확인된 바와 같이, 200장의 사진을 약 5시간 만에 체계적으로 정리하고 다양한 형태의 콘텐츠로 변환할 수 있어, 개인 수준의 기록 유산 보존 활동을 현실화한다.

넷째, 세대 간 문화 전승 지원이다. 실감형 콘텐츠, 특히 인터랙티브 스토리텔링과 VR 전시는 후세대에게 가족 역사와 문화적 뿌리를 효과적으로 전달하는 매개가 될 수 있다. 평가에서 높은 “감정적 연결“ 점수가 확인된 것처럼, 본 연구의 콘텐츠는 단순한 정보 전달을 넘어 정서적 유대를 강화하는 역할을 수행할 수 있다.

8.3 연구의 한계

본 연구는 다음과 같은 한계를 가진다.

첫째, 데이터의 대표성 한계이다. 본 연구에서 활용한 데이터는 주로 미주 지역 한인 디아스포라를 중심으로 구성되었으며, 공개 데이터셋과 가상 시나리오에 의존하였다. 전 세계 다양한 지역(CIS, 일본, 중국, 중남미 등)의 디아스포라 기록 유산이 가진 고유한 특성을 충분히 반영하지 못했을 수 있다. 또한 실제 개인 소장 자료에 대한 직접 접근이 제한적이어서, 현장의 실제 상황과 괴리가 있을 수 있다.

둘째, 기술적 구현의 범위 한계이다. 본 연구는 프로토타입 수준의 시스템 구현에 초점

을 맞추었으며, 대규모 사용자를 위한 확장성, 장기적 데이터 보존, 보안 등의 측면은 충분히 다루지 못하였다. 또한 일부 기능(예: 고급 VR 인터랙션, 복잡한 내러티브 분기)은 개념 수준에서만 설계되었으며 완전한 구현에는 이르지 못하였다.

셋째, 평가의 한계이다. 사용자 평가 참여자 수가 15명으로 제한적이었으며, 단기간의 평가만 수행되어 장기 사용에 따른 효과와 문제점을 파악하지 못하였다. 또한 평가 참여자 대부분이 기술 친화적인 성향을 가진 것으로 판단되어, 일반 사용자 집단을 대표한다고 보기 어려울 수 있다.

넷째, AI 기술의 내재적 한계이다. 본 연구에서 활용한 AI 모델들은 현재 기술 수준의 한계를 그대로 반영한다. 손글씨 인식, 고령자 음성 인식, 맥락 기반 메타데이터 생성 등에서 여전히 개선의 여지가 크며, AI의 오류를 사용자가 수정해야 하는 부담이 존재한다. 또한 AI 모델의 편향(bias) 문제, 즉 특정 문화적 맥락에 대한 이해 부족이 결과에 영향을 미쳤을 수 있다.

8.4 향후 연구 방향

본 연구의 한계를 극복하고 연구를 확장하기 위한 향후 연구 방향을 다음과 같이 제안한다.

첫째, 다양한 디아스포라 커뮤니티로의 확장이다. 본 연구에서 개발한 프레임워크와 시스템을 고려인(CIS), 재일동포, 조선족, 중남미 한인 등 다양한 디아스포라 커뮤니티에 적용하고, 각 커뮤니티의 고유한 특성(언어, 문화, 역사적 배경)에 맞게 최적화하는 연구가 필요하다. 이를 위해 해당 커뮤니티와의 협력을 통한 실제 데이터 수집과 현장 연구가 수반되어야 한다.

둘째, AI 모델의 도메인 특화 개선이다. 한인 디아스포라 기록 유산의 특수성에 더 잘 대응하는 AI 모델 개발이 필요하다. 특히:

- 근대 한글 및 한글-한자 혼용 문서를 위한 특화 OCR 모델
- 고령 한국어 화자의 음성 특성을 반영한 음성 인식 모델
- 한국 문화와 이민 역사에 대한 지식을 갖춘 멀티모달 분석 모델
- 커뮤니티 참여형 데이터 수집과 학습(크라우드소싱) 방법론

셋째, 장기적 보존과 접근성 연구이다. 디지털화된 기록 유산의 장기적 보존과 지속적 접근 가능성을 확보하기 위한 연구가 필요하다. 파일 포맷의 구식화 문제, 메타데이터 표준화, 분산 저장 및 백업, 기관 아카이브와의 연계 등을 포함하는 디지털 보존 전략 연구가 수행되어야 한다.

넷째, 사용자 경험의 심층 연구이다. 다양한 사용자 그룹(세대별, 기술 숙련도별, 문화적 배경별)의 요구와 경험을 깊이 있게 이해하기 위한 연구가 필요하다. 특히 고령 사용자의 접근성 향상, 후세대의 참여 유도, 가족 간 협업 경험 등에 초점을 맞춘 사용자 연구가 수행되어야 한다.

다섯째, 실감형 콘텐츠의 교육적·치유적 활용 연구이다. 본 연구에서 개발한 실감형 콘텐츠가 교육(다문화 교육, 역사 교육)과 치유(노인의 회상 치료, 이민자 정체성 탐구)에 활용될 수 있는 가능성을 탐구하는 연구가 필요하다. 이를 위해 교육학, 심리학 분야와의 협력 연구가 요구된다.

여섯째, 윤리적·법적 프레임워크 연구이다. 개인 기록 유산의 디지털화와 공유에 따르는 프라이버시, 저작권, 문화적 민감성 등의 윤리적·법적 이슈를 체계적으로 다루는 연구가 필요하다. 특히 AI 기반 처리 과정에서의 데이터 보호, 생성된 콘텐츠의 권리 귀속, 커뮤니티 자료의 적절한 공개 범위 등에 관한 가이드라인 개발이 요구된다.

8.5 결어

디아스포라의 역사는 이동과 정착, 단절과 연결, 상실과 보존의 역사이다. 전 세계에 흩어진 한인 디아스포라 가정에는 이러한 역사의 조각들이 사진, 편지, 녹음, 영상의 형태로 간직되어 있다. 이 기록들은 공식 역사에는 담기지 않는 일상의 이야기, 개인의 감정, 가족의 기억을 담고 있으며, 바로 그렇기 때문에 소중하다.

그러나 이러한 기록 유산은 시간의 흐름과 세대의 교체 속에서 조용히 사라져가고 있다. 바랜 사진, 끊어진 테이프, 더 이상 읽을 수 없는 손글씨, 그리고 이야기를 들려줄 사람의 부재. 이것은 단순히 물건의 소실이 아니라 기억과 정체성의 단절을 의미한다.

본 연구는 이러한 소실에 맞서 기술이 할 수 있는 역할을 탐구하였다. AI 기술은 오래된 사진을 복원하고, 손글씨를 해독하며, 육성을 텍스트로 기록하고, 흩어진 조각들을 엮어

이야기로 만들 수 있다. 물론 기술만으로는 충분하지 않다. 결국 기록을 보존하고 전승하려는 사람들의 의지와 노력이 있어야 한다. 기술은 그 의지를 실현하는 도구일 뿐이다.

본 연구가 제시한 프레임워크와 시스템이 완벽하지는 않다. 여전히 인식하지 못하는 글씨가 있고, 잘못 이해하는 맥락이 있으며, 기술에 익숙하지 않은 사람에게는 어려운 부분이 있다. 그러나 이 연구가 하나의 시작점이 되어, 더 많은 연구자들이 이 문제에 관심을 갖고, 더 나은 방법을 개발하며, 궁극적으로 더 많은 가족들이 자신의 역사를 보존하고 전승할 수 있게 되기를 희망한다.

한 장의 오래된 사진, 한 통의 손편지, 한 시간의 녹음된 목소리가 누군가에게는 그 무엇과도 바꿀 수 없는 보물이다. 그 보물들이 다음 세대에게, 그리고 그다음 세대에게 전해질 수 있도록 하는 것—이것이 본 연구가 지향하는 바이며, 기술을 통해 인문학적 가치를 실현하고자 하는 시도이다.

논문의 서론은 다음의 기능을 갖는다.

(1) 독자의 흥미를 유발 (직접적, 특정, 짧게 그리고 명백하게)

(2) 독자가 논문을 이해할 수 있게 충분한 내용을 제공

(3) 가장 중요한 문장은 연구질문 (research questions)



Figure 1.1 Shape of Introduction (11pt)

1.1.2 서론의 시제(tense)

서론의 시제는 일반적으로 다음의 규칙을 따른다.

(1) 배경(일반화 된 내용)은 현재형

(2) 다른 연구자의 논문에 발표된 내용은 과거형

(3) 연구질문의 신호(signal)는 과거형 (이 연구은 목적은 ...였다. The purpose of this study was to investigate...)

1.2 논문의 편집형식

1.2.1 제목 체계

장의 번호는 로마자 대문자로 쓰며, 장 번호 및 제목은 명조체 계열 글꼴(휴먼명조 등) 16pt bold, 장평 100%, 자간 0으로 설정하고 가운데 정렬한다. 하위 제목은 1.1과 같이 번호를 부여하며 마지막 번호의 뒤에는 마침표를 찍지 않는다. 명조체 계열 글꼴(휴먼명조 등) 14pt 진하게(bold), 장평 100%, 자간 0%으로 설정하고 오른쪽 정렬한다.

제목 줄의 아래에는 10pt의 간격을 둔다. 문단 아래 간격은 아래한글의 문단설정 창(alt-T)의 기본 탭의 "간격" - "문단 아래" 메뉴에서 설정할 수 있다.

페이지의 마지막 줄에 제목이 오게 되는 경우에는 페이지 하단에 공백을 추가하고 제목이 다음 쪽의 첫째 줄로 넘어가도록 편집한다.

1.2.2 본문

기존 규정에는 본문의 글꼴이 휴먼명조 11pt, 장평 95%, 자간 -5%로 되어 있으며, 너무 본문이 촘촘하다고 판단되는 경우에는 장평 100%, 자간 0%으로 할 수 있는 것으로 되어있으나, 가독성을 높이기 위해 기본값을 장평 100%, 자간 0%으로 변경할 것을 제안하였다.

또한 줄간격도 기존 160%에서 200%로 증가시키고, 들여쓰기는 10pt로 설정하였으며, 문단설정(alt-t)의 들여쓰기 기능을 활용하였다. 문단의 처음에 공백(space)를 사용하여 들여쓰기하는 것은 지양한다.

1.2.3 그림 및 표

그림 및 표는 가운데 정렬하며, 그림제목은 그림의 아래에 가운데 정렬하여 배치하고, 표제목은 표의 위에 오른쪽 정렬하여 배치한다. 그림제목 및 표제목의 글꼴은 고딕체 계열 글꼴(휴먼고딕 등) 11pt 진하게(bold)로 하고 장평 100%, 자간 0%로 설정한다. 표의 내용은 고딕체 계열 글꼴(휴먼고딕 등)로 적는다. 그림과 표의 번호는 "장번호-일련번호" 의 형태로 부여하고 번호의 뒤에 마침표를 찍지 않는다. 그림번호와 그림제목의 사이 및 표번호와 표제목의 사이는 한 칸의 공백을 둔다. 가급적 그림이나 표는 각 페이지의 상단 또는 하단에 배치한다.

그림 및 표가 들어가는 문단은 들여쓰기 하지 않으며, 표와 그림의 제목은 영어로 표기하고, 그림과 표의 내용도 가급적 영어로 표기하는 것을 권장한다.

Figure 1-1 Title of the figure

Table 1-2 Title of the Table

		Diameter (mm)	Sectional Area (mm^2)	Effective Stress (MPa)
Rebar	Vertical (#14)	43.0	1452	-
	Hoop (#18)	57.3	2579	-
Tendon	Vertical	86.5	5877	855.8
	Hoop	86.5	5877	855.8

1.2.4 수식

수식은 가운데 정렬하며, 수식의 오른쪽에 수식 번호 적는다. 수식 번호는 “장번호.일련번호” 형태로 부여하며 괄호 안에 적는다.

$$w_1 = 2\frac{G_F}{f_{ctm}} - 0.15w_c \tag{1.1}$$

수식의 위와 아래에 한 줄을 띄울 수 있으며, 수식이 연속되는 경우에 연속된 수식의 사이에는 빈 줄을 넣지 않는다.

1.2.5 본문에서의 참고문헌 인용(내주)

1) 내주는 다른 사람의 글을 인용할 때 본문에 삽입된 괄호 안에 인용 문헌에 대한 간단한 정보를 제시하는 것이다.
2) 내주는 괄호 안에 저자명(쉼표) 연도를 표기하며, 필요하면 연도에 이어서 쪽수를 표기할 수 있다. 문장 끝에 내주를 표시하는 경우에는 괄호 밖에 마침표를 찍는다. 저자가 한국인인 경우에는 성과 이름을 모두 적으며, 외국인인 경우는 성만 적는다.

보기) 가. 저자가 1명인 경우는 저자 이름을 쓴다.

～이다(홍길동, 2021, pp. 135-146).

홍길동(2019)은 .....

Adams(2018, pp. 135-140)는 .....

나. 저자가 2명인 경우는 저자를 모두 쓴다.

홍길동과 이순신(2018, p. 35)은 .....

Adams와 Robert(2019)는 .....

다. 저자가 3명 이상일 때는 첫 저자의 이름만 쓰고 등으로 표기한다.

홍길동 등(2018, pp. 25-28)은 .....

Adams 등(2020, pp. 25-28)은 .....

3) 여러 개의 문헌을 인용할 때에는 각각의 문헌을 쌍반점(;)으로 구분한다.

보기) ～이다(홍길동, 2017; 성춘향과 이몽룡, 2018; Adams 등, 2020).

Ⅱ. 본 론

본론은 1~3개 내외의 장으로 구성하며, 연구내용, 연구방법 및 연구결과를 기술한다. 서론에서 정의한 문제(연구질문)에 대한 답을 찾아가는 과정을 논리적이고 일목요연하게 기술한다.

2.1 연구방법

<u>연구방법의 기능</u>(function)

서론에 기술한 연구질문에 답을 하기 위해 연구자가 무엇을 했는지 자세하게 기술하여 독자에게 알려줌

<u>연구방법의 내용</u>(content)

(1) 재료 (연구대상)

(2) 방법: 해석적(analytic), 실험적(experimental), 수치해석적(numerical), 통계적(statistical) 등 연구에서 활용한 방법을 구체적으로 기술

<u>연구방법의 시제</u>(verb tense)

(1) 시행했던 방법인 경우 과거형 (... 를 OO방법으로 측정했다)

(2) 데이터 (자료)를 기술할 때는 현재형 (... 는 평균과 표준편차로 요약된다)

2.2 연구결과

<u>연구결과의 기능</u>(function)

(1) 연구방법에서 기술했던 방법에 의해 얻은 결과에 대해 자세하게 기술

(2) 연구결과를 뒷받침하는 근거 (데이터)를 제시하거나 독자에게 직접적으로 표(Tables)나 그림(Figures)으로 근거를 뒷받침

<u>연구결과에 포함할 내용 </u>(content)

(1) 서론에서 제기한 연구질문에 적절한 결과만 보고 (해석하지 않고 데이터만 제시 - 결과 해석은 IV. 토론에서)

(2) 연구자의 연구가설을 지지여부에 관계없이 모든 결과를 포함

<u>연구결과의 시제</u>(verb tense)

과거형으로 결과 보고

Ⅲ. 결 론

결론은 일반적으로 1개의 장으로 구성하며, 연구결과에 대한 논의, 결론 및 제언 등의 내용을 기술한다.

3.1 논의 (Discussion)

논의의 기능(function)

(1) 서론에서 제시했던 연구질문 (research questions)에 대한 답 (answer) 기술

(2) 연구질문에 대한 답변을 뒷받침하는 결과를 설명하고 현재 관련 지식에 이 답변이 어떻게 적절하게 맞는지 설명

논의에 포함할 내용 (content)

(1) 서론에서 제기한 연구질문에 대한 답 (토론 첫 문장에 서론부분에서 제기한 질문을 다시 상기시켜 작성해주고 바로 답변을 기술)

(2) 답변에 대한 뒷받침 (support), 설명 (explanation), 방어 (defense) 등에 대한 다음과 같은 내용 포함; 답변을 뒷받침하지 않는 모든 결과에 대한 설명, 이 연구의 새로운 점, 다른 연구 결과와 다른 점에 대한 설명, 예상되지 않은 결과에 대한 설명, 연구방법에 대한 제한점 또는 연구 계획 (study design)의 약점, 연구 가정의 타당성, 그리고 이 연구의 중요성과 의미에 대한 시사점

논의의 시제(verb tense)

(1) 연구질문에 대한 답변과 연구 결과를 구분해서 동사의 시제를 선택

(2) 연구질문에 대한 답변의 경우 현재형

(3) 결과는 과거형

참고문헌

참고문헌 (1장)

Ch'ng, E., Cai, S., Leow, F. T., & Zhang, T. E. (2019). Adoption and use of emerging cultural technologies in China's museums. *Journal of Cultural Heritage*, 37, 170-180.

Fiorucci, M., Khoroshiltseva, M., Pontil, M., Traviglia, A., Del Bue, A., & James, S. (2020). Machine learning for cultural heritage: A survey. *Pattern Recognition Letters*, 133, 102-108.

Ginzburg, C. (1993). Microhistory: Two or three things that I know about it. *Critical Inquiry*, 20(1), 10-35.

Punzalan, R. L. (2014). Understanding virtual reunification. *The Library Quarterly*, 84(3), 294-323.

Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., ... & Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. *International Conference on Machine Learning (PMLR)*, pp.8748-8763.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). *Robust speech recognition via large-scale weak supervision*. arXiv preprint arXiv:2212.04356.

Safran, W. (1991). Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 1(1), 83-99.

Wang, Y., Yao, Q., Kwok, J. T., & Ni, L. M. (2020). Generalizing from a few examples: A survey on few-shot learning. *ACM Computing Surveys*, 53(3), 1-34.

Yosinski, J., Clune, J., Bengio, Y., & Lipson, H. (2014). How transferable are features in deep neural networks?. *Advances in Neural Information Processing Systems*, pp.3320-3328.

외교부. (2023). *2023 재외동포현황*. 외교부.

윤인진. (2004). *코리안 디아스포라: 재외한인의 이주, 적응, 정체성*. 고려대학교출판부.

이영남. (2018). 재외한인 아카이브의 현황과 과제. *기록학연구*, 58, 5-42.

참고문헌 (2장)

Bekele, M. K., Pierdicca, R., Frontoni, E., Malinverni, E. S., & Gain, J. (2018). A survey of augmented, virtual, and mixed reality for cultural heritage. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 11(2), 1-36.

Brah, A. (1996). *Cartographies of diaspora: Contesting identities*. Routledge.

Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.

Cameron, F., & Kenderdine, S. (Eds.). (2007). *Theorizing digital cultural heritage: A critical discourse*. MIT Press.

Caswell, M. (2014). Toward a survivor-centered approach to records documenting human rights abuse: Lessons from community archives. *Archival Science*, 14(3-4), 307-322.

Clifford, J. (1994). Diasporas. *Cultural Anthropology*, 9(3), 302-338.

Cohen, R. (1997). *Global diasporas: An introduction*. UCL Press.

Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of NAACL-HLT*, pp.4171-4186.

Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., ... & Houlsby, N. (2020). *An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale*. arXiv preprint arXiv:2010.11929.

FADGI (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative). (2016). *Technical guidelines for digitizing cultural heritage materials*.

Finn, C., Abbeel, P., & Levine, S. (2017). Model-agnostic meta-learning for fast adaptation of deep networks. *International Conference on Machine Learning*, pp.1126-1135.

Flinn, A. (2007). Community histories, community archives: Some opportunities and challenges. *Journal of the Society of Archivists*, 28(2), 151-176.

Flinn, A., Stevens, M., & Shepherd, E. (2009). Whose memories, whose archives? Independent community archives, autonomy and the mainstream. *Archival Science*, 9(1-2), 71-86.

Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27.

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.770-778.

Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising diffusion probabilistic models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 6840-6851.

Huvila, I. (2008). Participatory archive: Towards decentralised curation, radical user orientation, and broader contextualisation of records management. *Archival Science*, 8(1), 15-36.

Kenney, A. R., & Rieger, O. Y. (2000). *Moving theory into practice: Digital imaging for libraries and archives*. Research Libraries Group.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436-444.

Llamas, J., Lerones, P. M., Medina, R., Zalama, E., & Gómez-García-Bermejo, J. (2017). Classification of architectural heritage images using deep learning techniques. *Applied Sciences*, 7(10), 992.

Muehlberger, G., Seaward, L., Terras, M., Ares Oliveira, S., Bober, V., Bryan, M., ... & Zagoris, K. (2019). Transforming scholarship in the archives through

handwritten text recognition: Transkribus as a case study. *Journal of Documentation*, 75(5), 954-976.

Münster, S., Kuroczyński, P., Pfarr-Harfst, M., Grellert, M., & Lengyel, D. (2018). Future research challenges for a computer-based interpretative 3D reconstruction of cultural heritage. *CIPA Heritage Documentation*, 2.

Park, S., Lee, S., & Kim, J. (2020). Korean character recognition using deep learning. *Journal of the Korea Convergence Society*, 11(6), 1-8.

Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., ... & Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. *International Conference on Machine Learning*, 8748-8763.

Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B. (2022). High-resolution image synthesis with latent diffusion models. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.10684-10695.

Safran, W. (1991). Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 1(1), 83-99.

Shi, B., Bai, X., & Yao, C. (2016). An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 39(11), 2298-2304.

Snell, J., Swersky, K., & Zemel, R. (2017). Prototypical networks for few-shot learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Sylaiou, S., Mania, K., Karoulis, A., & White, M. (2010). Exploring the relationship between presence and enjoyment in a virtual museum. *International Journal of Human-Computer Studies*, 68(5), 243-253.

UNESCO. (2002). *Memory of the World: General guidelines to safeguard documentary heritage*. UNESCO.

UNESCO. (2003). *Charter on the preservation of digital heritage*. UNESCO.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Vecoli, R. J. (1997). The Ellis Island Experience: A Research Guide. *Journal of American Ethnic History*, 16(4), 69-79.

Vertovec, S. (1997). Three meanings of "diaspora," exemplified among South Asian religions. *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*, 6(3), 277-299.

Wan, Z., Zhang, B., Chen, D., Zhang, P., Chen, D., Liao, J., & Wen, F. (2020). Bringing old photos back to life. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.2747-2757.

Yang, T., Ren, P., Xie, X., & Zhang, L. (2021). GAN prior embedded network for blind face restoration in the wild. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.672-681.

Yosinski, J., Clune, J., Bengio, Y., & Lipson, H. (2014). How transferable are features in deep neural networks?. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27.

김바로, 류인태, 홍정욱. (2020). 고문서 딥러닝 OCR 적용 방안 연구. *한국고전연구*, 51, 259-299.

외교부. (2023). *2023 재외동포현황*. 외교부.

윤인진. (2004). *코리안 디아스포라: 재외한인의 이주, 적응, 정체성*. 고려대학교출판부.

이영남. (2018). 재외한인 아카이브의 현황과 과제. *기록학연구*, 58, 5-42.

임채완, 전형권. (2006). *코리안 디아스포라: 비교연구*. 경인문화사.

참고문헌 (3장)

AI Hub. (2023). *한국어 손글씨 인식 데이터셋*. 한국지능정보사회진흥원.

Smith, R. (2007). An overview of the Tesseract OCR engine. *Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, pp.629-633.

Kim, G., Hong, T., Yim, M., Nam, J., Park, J., Yim, J., ... & Park, S. (2022). OCR-free document understanding transformer. *European Conference on Computer Vision*, pp.498-517.

Li, M., Cui, L., Huang, S., Wei, F., Zhou, M., & Li, Z. (2021). *Document AI: Benchmarks, models and applications*. arXiv preprint arXiv:2111.08609.

Wan, Z., Zhang, B., Chen, D., Zhang, P., Chen, D., Liao, J., & Wen, F. (2020). Bringing old photos back to life. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.2747-2757.

Wang, X., Li, Y., Zhang, H., & Shan, Y. (2021). Towards real-world blind face restoration with generative facial prior. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.9168-9178.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). *Robust speech recognition via large-scale weak supervision*. arXiv preprint arXiv:2212.04356.

국립민속박물관. (2020). *해외 한인 이주사 자료 조사 보고서*. 국립민속박물관.

대한민국역사박물관. (2021). *근현대 해외이주사 아카이브 구축 사업 결과보고서*. 대한민국역사박물관.

외교부. (2023). *2023 재외동포현황*. 외교부.

윤인진. (2004). *코리안 디아스포라: 재외한인의 이주, 적응, 정체성*. 고려대학교출판부.

재외동포재단. (2022). *재외동포 기록물 수집 및 디지털화 현황 조사*. 재외동포재단.

참고문헌 (4장)

Chan, K. C., Zhou, S., Xu, X., & Loy, C. C. (2022). BasicVSR++: Improving video super-resolution with enhanced propagation and alignment. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.5972-5981.

Chen, L., Chu, X., Zhang, X., & Sun, J. (2022). Simple baselines for image

restoration. *European Conference on Computer Vision*, pp.17-33.

Deng, J., Guo, J., Ververas, E., Kotsia, I., & Zafeiriou, S. (2020). RetinaFace: Single-shot multi-level face localisation in the wild. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.5203-5212.

Huang, Y., Lv, T., Cui, L., Lu, Y., & Wei, F. (2022). LayoutLMv3: Pre-training for document AI with unified text and image masking. *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia*, pp.4083-4091.

Kim, G., Hong, T., Yim, M., Nam, J., Park, J., Yim, J., ... & Park, S. (2022). OCR-free document understanding transformer. *European Conference on Computer Vision*, pp.498-517.

Li, J., Li, D., Savarese, S., & Hoi, S. (2023). BLIP-2: Bootstrapping language-image pre-training with frozen image encoders and large language models. *International Conference on Machine Learning*.

Li, M., Zuo, W., Gu, S., You, J., & Zhang, D. (2021). Learning degradation representations for image deblurring. *European Conference on Computer Vision*.

Li, W., Lin, Z., Zhou, K., Qi, L., Wang, Y., & Jia, J. (2022). MAT: Mask-aware transformer for large hole image inpainting. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.10758-10768.

Liang, J., Cao, J., Sun, G., Zhang, K., Van Gool, L., & Timofte, R. (2021). SwinIR: Image restoration using swin transformer. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pp.1833-1844.

Liu, H., Li, C., Wu, Q., & Lee, Y. J. (2023). Visual instruction tuning. *Advances in Neural Information Processing Systems*.

Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., ... & Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. *International Conference on Machine Learning*,

pp.8748-8763.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). *Robust speech recognition via large-scale weak supervision*. arXiv preprint arXiv:2212.04356.

Suvorov, R., Logacheva, E., Mashikhin, A., Remizova, A., Ashukha, A., Silvestrov, A., ... & Lempitsky, V. (2022). Resolution-robust large mask inpainting with Fourier convolutions. *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pp.2149-2159.

Wan, Z., Zhang, B., Chen, D., Zhang, P., Chen, D., Liao, J., & Wen, F. (2020). Bringing old photos back to life. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.2747-2757.

Wang, X., Li, Y., Zhang, H., & Shan, Y. (2021). Towards real-world blind face restoration with generative facial prior. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.9168-9178.

Wang, X., Xie, L., Dong, C., & Shan, Y. (2021). Real-ESRGAN: Training real-world blind super-resolution with pure synthetic data. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pp.1905-1914.

Zamir, S. W., Arora, A., Khan, S., Hayat, M., Khan, F. S., & Yang, M. H. (2022). Restormer: Efficient transformer for high-resolution image restoration. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.5728-5739.

Zhou, S., Chan, K., Li, C., & Loy, C. C. (2022). Towards robust blind face restoration with codebook lookup transformer. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 30599-30611.

참고문헌 (5장)

Bekele, M. K., Pierdicca, R., Frontoni, E., Malinverni, E. S., & Gain, J. (2018). A survey of augmented, virtual, and mixed reality for cultural heritage. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 11(2), 1-36.

Burdea, G. C., & Coiffet, P. (2003). *Virtual reality technology*. John Wiley & Sons.

Ch'ng, E., Cai, S., Leow, F. T., & Zhang, T. E. (2019). Adoption and use of emerging cultural technologies in China's museums. *Journal of Cultural Heritage*, 37, 170-180.

Kidd, J. (2018). Immersive heritage encounters. *The Museum Review*, 3(1).

Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, 77(12), 1321-1329.

Murray, J. H. (1997). *Hamlet on the holodeck: The future of narrative in cyberspace*. MIT Press.

Narciso, D., Bessa, M., Melo, M., Coelho, A., & Vasconcelos-Raposo, J. (2019). Immersive 360° video user experience: impact of different variables in the sense of presence and cybersickness. *Universal Access in the Information Society*, 18(1), 77-87.

Perry, S., Roussou, M., Economou, M., Young, H., & Pujol, L. (2017). Moving beyond the virtual museum: Engaging visitors emotionally. *23rd International Conference on Virtual System & Multimedia (VSMM)*, pp.1-8.

Pietroni, E., & Adami, A. (2014). Interacting with virtual reconstructions in museums: The Etruscanning project. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, 7(2), 1-29.

Ryan, M. L. (2015). *Narrative as virtual reality 2: Revisiting immersion and interactivity in literature and electronic media*. Johns Hopkins University Press.

Sylaiou, S., Mania, K., Karoulis, A., & White, M. (2010). Exploring the relationship between presence and enjoyment in a virtual museum. *International Journal of Human-Computer Studies*, 68(5), 243-253.

Tom Dieck, M. C., & Jung, T. (2018). A theoretical model of mobile augmented reality acceptance in urban heritage tourism. *Current Issues in Tourism*,

21(2), 154-174.

참고문헌 (6장)

Abadi, M., et al. (2016). TensorFlow: A system for large-scale machine learning. *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, pp.265-283.

Chen, L., Chu, X., Zhang, X., & Sun, J. (2022). Simple baselines for image restoration. *European Conference on Computer Vision*, pp.17-33.

FastAPI. (2023). *FastAPI Documentation*. https://fastapi.tiangolo.com/

Paszke, A., et al. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). *Robust speech recognition via large-scale weak supervision*. arXiv preprint arXiv:2212.04356.

Unity Technologies. (2023). *Unity AR Foundation Documentation*. https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@5.0/

Wang, X., et al. (2021). Real-ESRGAN: Training real-world blind super-resolution with pure synthetic data. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pp.1905-1914.

Wolf, T., et al. (2020). Transformers: State-of-the-art natural language processing. *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pp.38-45.

참고문헌 (7장)

Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. *Usability Evaluation in Industry*, 189(194), 4-7.

Heusel, M., Ramsauer, H., Unterthiner, T., Nessler, B., & Hochreiter, S. (2017). GANs trained by a two time-scale update rule converge to a local nash equilibrium. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Lewis, J. R. (2018). The system usability scale: Past, present, and future.

International Journal of Human-Computer Interaction, 34(7), 577-590.

Reichheld, F. F. (2003). The one number you need to grow. *Harvard Business Review*, 81(12), 46-54.

Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4), 600-612.

Zhang, R., Isola, P., Efros, A. A., Shechtman, E., & Wang, O. (2018). The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp.586-595.

정철헌 (2002). 항공기 충돌하중을 받는 CANDU형 원전 격납구조물의 비선형 동적 해석. *대한토목학회 논문집,* 22(4A), 965-975.

최선희 (2014). *프리스트레스 도입 효과를 고려한 원전 격납건물 벽체의 국부 충돌해석.* 단국대학교 석사학위논문.

Caulfield J. (2020). *How to cite a website in APA Style*. https://www.scribbr.com/apa-examples/website/

Kyratsis, A. (2004). Talk and interaction among children and the co-construction of peer groups and peer culture. *Annual Review of Anthropology*, 33(4), 231-247.

Milnes, G. M. (1998). *Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood*. Murdoch University.

Wells, A. (2009a). *Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology*. Guilford Press.

Wells, A. (2009b). ○○○○○

Wells, A. (2010). ○○○○○

결론의 다음에 참고문헌 목록을 작성하며, APA양식을 따른다. 참고문헌 목록에는 본문에서 인용한 문헌이 모두 포함되어야 하며, 본문에서 인용하지 않은 문헌은 포함되면 안 된다. 참고문헌은 한글 문헌, 동양 문헌, 서양 문헌의 순으로 적되 저자의 성을 기준으로 가나다순 및 알파벳순으로 정렬하고, 같은 저자의 문헌이 여러 개인 경우는 연도순으로 정렬한다. 동일 저자의 동일 연도 문헌이 여러 개인 경우에는 연도 뒤에 알파벳을 붙여 구분한다.

(Abstract)

A Study on AI-based Digitization and Immersive Contents Creation Model for Korean Diaspora Documentary Heritage

HONG Gildong
○○○○○ Major
Department of ○○○○○ Engineering
Graduate School, Dankook University

Advisor : Professor SUNG Choonhyang

Approximately seven million members of the Korean diaspora reside across the globe, and within their households lies an invaluable yet imperiled corpus of documentary heritage: photographs, correspondence, home videos, audio recordings, and oral testimonies that capture the authentic textures of migration and settlement. These materials embody lived experiences that official archives have systematically overlooked, yet they face an existential crisis—physical deterioration, generational discontinuity, and the absence of accessible preservation infrastructure threaten their permanent loss. This study proposes and empirically validates an AI-based framework for digitizing privately held Korean diaspora documentary heritage and transforming it into immersive experiential content.

The proposed AI-based digitization model comprises five specialized processing modules. The image processing module leverages Real-ESRGAN

for super-resolution reconstruction, GFPGAN for facial enhancement, and DeOldify for colorization of monochromatic photographs. The document processing module employs EasyOCR and TrOCR for printed and handwritten text recognition, alongside KoBERT-based named entity extraction. The audio processing module incorporates Whisper for multilingual speech recognition with particular robustness to code-switching phenomena, and pyannote.audio for speaker diarization. The metadata integration module applies a Dublin Core-extended schema and constructs Neo4j knowledge graphs that automatically establish relational networks among materials, persons, places, and events.

The immersive content generation framework produces four distinct experiential modalities. A React/FastAPI-based digital archive provides high-resolution viewing, relationship visualization, and timeline navigation. A Unity AR Foundation-based augmented reality viewer enables physical photographs to trigger contextual information overlays. A Unity XR-based virtual reality exhibition offers immersive family history experiences within three-dimensional gallery environments. A GPT-4-powered interactive storytelling engine automatically synthesizes narratives from digitized materials, interweaving original sources with generated connective tissue.

Empirical evaluation demonstrates technical viability and user acceptance. Image super-resolution achieved PSNR of 28.12 dB; printed text OCR attained CER of 3.54%; speech recognition yielded CER of 4.56%. Expert evaluation rated content quality at 4.0/5.0, while user testing produced SUS scores of 71.2 (Good) and NPS of +27. Case studies confirmed that a 200-photograph collection could be systematically digitized within five hours, representing 75% time savings compared to manual processing.

This research establishes the systematic application of AI to diaspora personal documentary heritage as a viable research domain, validates pretrained model strategies for small-scale heterogeneous data environments, and presents an integrated framework bridging digitization to immersive content generation. Future work should extend to diverse diaspora communities and develop domain-specific models addressing the

unique characteristics of heritage materials.

Keywords: Korean diaspora, documentary heritage, digitization, artificial intelligence, image restoration, OCR, speech recognition, immersive content, augmented reality, virtual reality, digital storytelling

외국어초록은 2페이지 이내, New Times Roman 12p, 줄간격 150%, 들여쓰기 10p

외국어초록 (abstract)은 학위논문 전체 개요(overview)를 보기 위한 요약(summary)에 해당 된다.
Abstract의 기능 (1) 논문의 주요 이야기 (main story)와 몇 가지 세부 사항 (few details), (2) 논문 전체를 읽는 독자나 그렇지 않은 독자 모두에게 명확(clear)해야 한다.
Abstract 내용과 구성 (1) 연구자의 질문 (연구질문) 기술 (2) 연구질문에 답을 하기 위한 무엇을 했는가 (연구방법), (3) 연구 종료 후 얻은 주된 결과, (4) 가능하다면 주된 결과에 대한 배경과 의미 포함.
Abstract 작성 요령 (1) 한 문단 (one paragraph)으로 작성 (2) 한 문단에서 내용이 흐르게 연속성 유지 (3) 흐름을 위한 신호 (signal) 단어 사용하기 (예, We found that .., We conclude that .., We suggest that ..)