

RM Li Series



제품 특징

Green-RM Li(1~3kVA)

- 넓은 입력 전압 범위
- 입력 역률 0.99 이상
- AC/AC 종합효율 최대 90% 이상
- 높은 신뢰성과 성능
- THDI <5%
- Interface: RS-232/USB 통신포트 제공 (SNMP, RS485, Dry Contact 옵션)
- 써지, 회로 단락, 과부하 보호기능 지원
- 회전 LCD 디스플레이
- EMI, RFI 노이즈 필터 적용
- UPS 관리 소프트웨어 제공



[세로]

[가로]

RM Li Series

제품 사양

모 델		GRU11-R001	GRU11-R002	GRU11-R003
입력	상수	1Ø 3W		
	주파수(Hz)	50/60±10%(50/60 자동설정)		
	전압(Vac)	120~295		
	역률	0.99		
출력	용량(kVA)	1	2	3
	AC/AC효율	91.5%	91.5%	93%
	전압(Vac)	208/220/230/240±1%(설정가능)		
	역률	0.9		
	주파수(Hz)	50/60±0.1(Battery mode)		
	THDv	THD<3%		
	절체시간(ms)	무순단(0ms)		
	ECO모드	적용		
	과부하용량	101%~115% 1분, 116%~133% 1초, 134%이상 시 200ms		
충전지	Battery voltage(Vdc)	24	48	72
	충전전류	4		
기 타	통신인터페이스	USB+SNMP(slot) (RS232+dry-contact 옵션)		
	디스플레이	LCD		
	경보기능	Low battery, overload, abnormal AC input, over temperature, etc.		
	보호기능	Low battery, overload, short-circuit and over temperature, etc.		
	소음(dB)	<55		
	운영온도(℃)	0~40		
	상대습도(%)	0~95%, 비 응축식		
	규격(WxDxH)(mm)	438x420x87	438x570x87	438x570x87
	무게(Kg)	8.9	13.6	16.1

※ 제품사양은 품질개선을 위해 일부 변경될 수 있습니다.