

RM Series



제품 특징

Green-RM(1~3kVA)

- Battery Hot-Swap된 디자인
- 친화적이고 간편한 LCD 디스플레이
- 완전한 디지털 제어 기술
- 3단 인버터 기술
- 최고 93.5%까지 높은 AC/AC 효율
- 낮은 왜곡률 THDI <5%
- 고입력 파워 역률 0.99 이상
- 고출력 파워 역률 최대 1.0
- RS232+USB+EPO 통신 가능
- 프로그램식 후면 패널
- 선택 가능한 출력 소켓
- SNMP or Dry Contact(옵션)

Green-RM(10~40kVA)

- 입출력 상수 선택가능
(10~20kVA단상/삼상 겸용)
- 타워타입과 랙타입에 맞는 디자인
- 최고 96%까지 높은 AC/AC 효율
- 고출력 파워역률 최대 1.0
- 최대 4대 병렬 가능
- 24~40Cell 배터리 조절 가능
- 최대 충전전류 10A
- 낮은 왜곡률 THDI <5%
- 고입력 파워역률 0.99 이상
- RS485+EPO 통신가능
- ECO 모드 가능
- 출력단 변압기 적용가능(옵션)



[1~3kVA]



[10~40kVA]

RM Series

제품 사양

모 델		GRU11-R001	GRU11-R002	GRU11-R003	GRU11-R010	GRU11-R015	GRU11-R020	GRU11-R030	GRU11-R040	
					GRU31-R010	GRU31-R015	GRU31-R020	GRU31-R030	GRU31-R040	
					GRU33-R010	GRU33-R015	GRU33-R020	GRU33-R030	GRU33-R040	
입력	상수	1 Ø 2W			1:1 / 3:1 / 3:3			3:1 / 3:3		
	주파수(Hz)	50/60Hz ± 10%			40~70					
	전압(Vac)	120~295			380/220Vac ± 20%					
	역률	0.99								
출력	용량(kVA)	1	2	3	10	15	20	30	40	
	AC/AC효율	91.1	92.5	93.5	96					
	전압(Vac)	208/220/230/240 ± 1%			380/400/415 ± 1%(L-L)					
	역률	0.9								
	주파수(Hz)	50/60Hz ± 0.2%			50/60Hz ± 0.1%					
	THDv	3%이내			3%이내					
	ECO모드	적용								
	절체시간(ms)	무순단(0ms)								
	과부하용량	101%~115% 부하 시 1분 116%~133% 부하 시 1초 134%이상 부하 시 200ms			115%~130% 부하 시 10분 131%~150% 부하 시 1분 151%이상 부하 시 2초					
충전지	Battery type	3x7Ah 12V	4x9Ah 12V	6x9Ah 12V	28~40cell 조정가능					
	전압(Vdc)	36	48	72	± 192(± 144~± 240조정가능)					
	충전전류	1			4(1~10조정가능)			15(1~20조정가능)		
기타	통신인터페이스		RS485+USB+EPO Dry contact 외 SNMP (옵션)							
	디스플레이		LCD							
	경보기능		Low battery,abnormal AC input, UPS failure, etc.							
	보호기능		Low battery, overload, short-circuit and over temperature, etc.							
	소음(dB)		〈50	〈55						
	운영온도(℃)		0~40			-5~40				
	상대습도(%)		0~95%, 비응축식							
	규격(WxDxH)(mm)		438×420 ×87(2U)	438×570×87(2U)		438×500×130(3U)x4			438×680×130(3U)x4	
	무게 (Kg)	UPS	13.2	19.9	24.8	20			34	
		Distributi on Box	—	—	—	8			14	

※ 제품사양은 품질개선을 위해 일부 변경될 수 있습니다.