

UK33 Series



제품 특징

- 온라인 이중변환 UPS
- 폭 넓은 입력전압범위
- 고역률 및 고효율
- 시스템 보호기능
- 높은 신뢰성과 성능
- Interface: RS-232/USB 통신포트 제공 (SNMP, RS485, Dry Contact 옵션)
- ECO 및 EPO 기능 탑재
- 써지, 회로 단락, 과부하 보호기능 지원
- EMI, RFI 노이즈 필터 적용
- UPS 관리 소프트웨어 제공
- Touch Screen Display 적용
- 절체시간 무순단(0ms)
- 외부 배터리 캐비닛 (옵션)
- 병렬 운전 (옵션)



[Touch Display]

UK33 Series

제품 사양

모 델		GRU33-T010	GRU33-T020	GRU33-T030	GRU33-T040	GRU33-T060	GRU33-T080	GRU33-T100	GRU33-T120	GRU33-T150	GRU33-T200	GRU33-T250	GRU33-T300	GRU33-T400	GRU33-T500-12P	GRU33-T600-12P	
입 력	상수	3Ø 4W															
	주파수(Hz)	50/60Hz±10%															
	전압(Vac)	380/220Vac±20%															
출 력	용량(kVA)	10	20	30	40	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	
	전압(Vac)	L-N:220/230/240±1%, L-L:380/400/415±1%															
	주파수(Hz)	50 or 60Hz ±0.2(Battery mode)															
	파형	사인파, THD<2%(Linear load)															
	변압기	복권(H중)															
	역률	0.9															
	절체시간(ms)	무순단(0ms)															
	과부하용량	125% 부하 시 10분,150% 부하 시 1분															
	출력모드	Terminal(R,S,T+N+G)															
축 전 지	Battery voltage(Vdc)	360										384					
	Back up time	선택사항(10분,30분,60분..외)															
	충전전류	10~40A										10~100A					
기 타	통신인터페이스	RS232/USB 인터페이스 지원, Dry Contact/SNMP(옵선)															
	보호기능	Low battery, Over voltage, Overload, Short-circuit, Over temperature															
	경보기능	Ac Fail, Low battery, Over temperature, UPS Fault, Phase Fail															
	EPO기능	긴급 전원차단스위치 내장															
	유지관리 바이패스(옵선)	수동 유지 관리 바이패스															
	디스플레이	Touch Screen															
	소음(dB)	<65										<70					
	운영온도(℃)	0~40															
	상대습도(%)	0~95%, 비응축식															
	규격(WxDxH)(mm)	500x600x1180			500x800x1600			700x800x1800			1400x1000x1850		1600x1000x1850		3000x1000x1850		
	무게(Kg)	230	260	300	400	450	520	600	650	825	1280	1568	1830	2050	4500		

※ 제품사양은 품질개선을 위해 일부 변경될 수 있습니다.