

Mrai-Publish-Channels-Userside-Guide

Mr.AI 채널 publish 가동 — User-Side 작업 가이드

작성일: 2026-06-05 **대상:** Market Twin (markettwin.ai) 운영자 **전제:** dev-side **Phase 1** 완료 — OAuth route + publish API + DB schema ready. **UI integration은 Phase 2** (Mr.AI content draft 페이지에 “Connect LinkedIn/X” + “Publish to platform” 버튼 추가, 별도 commit). 본 가이드는 backend 가동을 위한 LinkedIn + X Developer Portal 앱 등록 + env 입력 단계.

Phase 1 가동 후 테스트 방법: 브라우저 직접 access (`/api/mrai/integrations/linkedin/connect` URL) 또는 curl 으로 publish API 호출. Phase 2 commit 시 정식 UI 노출.

0. 두 플랫폼 비교

항목	LinkedIn	X (Twitter)
BD 타겟 적합도	높음 (KOTRA·중진공·B2B SaaS 결재자)	보통 (K-startup 커뮤니티)
API 비용	무료 (“Share on LinkedIn” 셀프서비스)	Basic \$100/월 (tweet write)
승인 기간	즉시 (개인 프로필 게시는 셀프서비스)	1-7일 (Basic 가입 즉시)
글자 제한	3,000 자	280 자 (verified 시 더 길게)
OAuth	OAuth 2.0 + scope <code>w_member_social</code>	OAuth 2.0 + PKCE

중요 (2026-06-07 정정): 본 가이드의 publish 대상은 운영자 본인 개인 프로필 (`w_member_social` + `urn:li:person`)이다. 이 경우 “Share on LinkedIn” 제품만 추가하면 대체로 즉시 셀프서비스 승인되며, **Marketing Developer Platform / Community Management 심사(2-4주)**는 불필요하다 (그건 조직/회사 페이지 게시·광고용). 즉시 가동 가능. 단, LinkedIn 포털 정책이 수시로 바뀌므로 신청 화면에서 자동 승인 여부를 확인할 것.

추천 순서: LinkedIn 등록 (즉시) + X 등록 + 결제 → 둘 다 가동.

1. LinkedIn Developer Portal 등록

1.1 앱 생성

1. <https://www.linkedin.com/developers/apps> 접속 → **Create app**
2. App name: `Market Twin (Mr.AI)`
3. LinkedIn Page: (주미스터에이아이 페이지 선택 (없으면 먼저 회사 페이지 생성 — <https://www.linkedin.com/company/setup/new>)
4. Privacy policy URL: `https://markettwin.ai/privacy`
5. App logo: 회사 로고 업로드
6. Legal agreement 동의 → Create app

1.2 OAuth 2.0 설정

App 페이지 → **Auth** 탭: - Redirect URLs → **Add redirect URL** →

`https://app.markettwin.ai/api/mrai/integrations/linkedin/callback` - 반드시 `APP_BASE_URL` env 값과 글자 단위로 일치해야 함 (현재 `https://app.markettwin.ai`). 끝 슬래시 주의. - (개발용 추가)

`http://localhost:3000/api/mrai/integrations/linkedin/callback` - OAuth 2.0 scopes에서 다음 4개가 enabled 되어 있는지 확인 (Products 추가 시 자동 활성화): - `openid` ✓ - `profile` ✓ - `email` ✓ - `w_member_social` ✓ (개인 프로필 publish 권한)

1.3 Products 추가

Products 탭 → **Request access**: - **Sign In with LinkedIn using OpenID Connect** — 즉시 승인 (basic profile) - **Share on LinkedIn** — `w_member_social` 포함, 개인 프로필 게시는 대체로 즉시 셀프서비스 - 만약 use-case 설명을 요구하면: "Market Twin Mr.AI AI agent posts the operator's own brand expansion announcements / shipping updates / customer case studies to their personal LinkedIn profile based on workspace-stored content drafts" 식으로 명시 - **MDP / Community Management(조직 페이지·광고)**는 **신청 불필요** — 본 기능은 개인 프로필 게시만 사용

1.4 Client credentials 복사

Auth 탭 → **Application credentials** 영역에서:

```
LINKEDIN_CLIENT_ID = (Client ID 복사)
LINKEDIN_CLIENT_SECRET = (Primary Client Secret 복사)
```

⚠ Secret 은 한 번만 표시됨. 즉시 안전한 곳에 저장.

1.5 Vercel env 입력

Vercel Dashboard → **Settings** → **Environment Variables**:

Key	Value	환경
LINKEDIN_CLIENT_ID	(1.4 에서 복사)	Production + Preview (Sensitive)
LINKEDIN_CLIENT_SECRET	(1.4 에서 복사)	Production + Preview (Sensitive)
APP_BASE_URL	https://app.markettwin.ai	Production

(이미 APP_BASE_URL 설정돼 있으면 그대로. 단 redirect URL 등록값과 반드시 일치.)

⚠ Preview 배포는 URL이 매번 달라 OAuth 콜백이 안 맞을 수 있음. APP_BASE_URL 을 Production 도메인 하나로 고정하면 Preview에서 연결해도 Production으로 콜백됨 (실가동 무관).

1.6 Redeploy + 테스트

env 변경 후 반드시 **redeploy** (env는 새 배포부터 적용). 그리고: 1. https://app.markettwin.ai/ko/mr-ai/settings 에서 "LinkedIn 연결" 클릭 2. LinkedIn 인증 화면 → 권한 동의 3. callback 후 linkedin=ok 파라미터로 mrai 페이지로 돌아오면 성공 4. Mr.AI content draft → "Publish to LinkedIn" 버튼 클릭 → LinkedIn 피드 확인

2. X Developer Portal 등록

2.1 개발자 가입 + Basic 결제

1. https://developer.twitter.com/en/portal/dashboard 접속
2. Sign in (Market Twin 운영자 X 계정 사용)
3. **Free tier** 로 시작 → 앱 등록 가능, 그러나 tweet write 안 됨
4. 결제 활성화: **Plan & billing** → **Basic** (\$100/월) 가입
5. Basic 가입 후 즉시 tweet write 권한 활성화 (별도 승인 대기 없음)

2.2 Project + App 생성

1. Dashboard → + **Create Project**
2. Project name: **Market Twin**, Use case: Building tools for businesses
3. Project 안에 App 자동 생성됨

2.3 OAuth 2.0 설정

App 페이지 → **User authentication settings** → **Set up**: - App permissions: **Read and write** (post 권한 필요) - Type of App: **Confidential client** (secret 사용) - Callback URI / Redirect URL: -

https://app.markettwin.ai/api/mrai/integrations/x/callback -

http://localhost:3000/api/mrai/integrations/x/callback (개발용) - Website URL: https://markettwin.ai

- Organization name: 미스터에이아이 - Organization URL: https://markettwin.ai - Save

2.4 Client credentials 복사

App 페이지 → **Keys and tokens**: - **OAuth 2.0 Client ID and Client Secret** 섹션의 **Regenerate** 클릭 → 표시되는 값 복사

```
X_CLIENT_ID = (OAuth 2.0 Client ID)
X_CLIENT_SECRET = (OAuth 2.0 Client Secret)
```

⚠ Secret 은 한 번만 표시. 즉시 저장.

2.5 Vercel env 입력

Key	Value	환경
X_CLIENT_ID	(2.4)	Production + Preview + Development
X_CLIENT_SECRET	(2.4)	Production + Preview + Development

2.6 Redeploy + 테스트

1. <https://app.markettwin.ai/ko/mr-ai/settings> 에서 "X 연결" 클릭
2. X 인증 화면 → "Authorize app"
3. callback 후 `x=ok` 파라미터로 mrai 페이지로 돌아오면 성공
4. Mr.AI content draft → "Publish to X" 버튼 → 280자 이하 글 등록 → X 타임라인 확인

3. 가동 후 운영

3.1 publish 이력 확인

DB의 `mrai_publish_posts` 테이블 또는 `/admin/outcomes` 같은 admin 페이지에서: - `status`: pending / sent / failed - `platform_post_id` + `platform_url` (sent 시) - `error_message` (failed 시)

3.2 토큰 만료 처리

- **LinkedIn**: access token 60일 → 만료 시 자동 재인증 알림 (refresh token 없음, reconnect 필요)
- **X**: access token 2시간 → refresh token (~6개월 유효) 사용해서 자동 갱신. refresh 실패 시 reconnect 필요.

3.3 글자 제한 정책

API publish route 가 platform 별로 자동 검증: - LinkedIn: 3,000자 이상이면 400 에러 - X: 280자 이상이면 400 에러

Mr.AI content drafter 가 long-form 작성한 경우, 사용자가 X publish 시 명시적으로 짧은 버전 선택해야 함.

4. Troubleshooting

“LinkedIn 연결 후 publish 안 됨 — ‘not authorized’ 에러”

- App 페이지 → Products 탭에서 “Share on LinkedIn” 추가 여부 확인 (이게 없으면 `w_member_social` scope 미발급)
- 추가 후 한 번 **재연결** (기존 토큰의 scope 갱신)
- access token 만료(~60일)일 수도 있음 → 설정 탭에서 재연결

“X publish 시 ‘Forbidden’ 에러”

- Basic 플랜 미가입 (Free tier는 tweet write 불가)
- App permissions 가 ‘Read and write’ 인지 확인
- 280자 초과 (verified 계정 아니면 280자 hard limit)

“callback 후 ‘invalid_state’ 에러”

- CSRF state 검증 실패. 보통 동일 브라우저에서 다른 탭으로 인증 시도하면 발생
- 같은 탭에서 처음부터 다시 시도

“Vercel env 추가했는데 인식 안 됨”

- Redeploy 필요
- env 추가 후 Deployments → 최근 배포 → Redeploy

5. 보안 + 컴플라이언스

- **Client secret 은 Vercel env 외 어디에도 저장 금지**
- LinkedIn 의 Personal API Posting Guidelines 준수 (스팸성 자동 게시 금지, 1일 N개 한도)
- X 의 Automation Rules 준수 (동일 내용 반복 게시 금지)
- Mr.AI 가 작성한 content draft 가 LinkedIn/X 정책 위반 가능성 있을 시 사용자가 수동 publish 트리거 (현재 architecture)

6. 참조 코드 경로

- `src/lib/mrai/integrations/linkedin.ts` — OAuth + publish helpers
- `src/lib/mrai/integrations/x.ts` — OAuth + PKCE + publish helpers
- `src/app/api/mrai/integrations/linkedin/connect/route.ts`
- `src/app/api/mrai/integrations/linkedin/callback/route.ts`
- `src/app/api/mrai/integrations/x/connect/route.ts`
- `src/app/api/mrai/integrations/x/callback/route.ts`
- `src/app/api/mrai/publish/route.ts` — POST API

- `supabase/migrations/0071_mrai_publish.sql` — DB schema
-

작성: Mr.AI (Claude Opus 4.7) — 2026-06-05