

第十九届全国大学生信息安全竞赛（作品赛）
暨第三届”长城杯”网数智安全大赛（作品赛）
作品报告

☐ 命题赛道

☒ 自由赛道

作品名称： FoodShield——外卖订单隐私认证与可信审计系统

电子邮箱： 3863102544@qq.com

提交日期： 2026 年 7 月 3 日

填写说明

1. 所有参赛项目必须为一个基本完整的设计。作品报告书旨在能够清晰准确地阐述（或图示）该参赛队的参赛项目（或方案）。
2. 作品报告采用 A4 纸撰写。除标题外，所有内容必需为宋体、小四号字、1.5 倍行距。
3. 作品报告中各项目说明文字部分仅供参考，作品报告书撰写完毕后，请删除所有说明文字。（本页不删除）
4. 作品报告模板里已经列的内容仅供参考，作者可以在此基础上增加内容或对文档结构进行微调。
5. 为保证网评的公平、公正，作品报告中应避免出现作者所在学校、院系和指导教师等泄露身份的信息。

目 录

摘要	5
第一章 作品概述	7
1.1 背景分析	7
1.1.1 外卖平台即时通信功能的普及与安全风险	7
1.1.2 外卖订单通信中的四类安全问题	8
1.1.3 国密算法推广与相关法律法规背景	8
1.2 相关工作与现有方案不足	9
1.3 作品目标	10
1.4 我们的工作	11
1.5 应用前景	13
第二章 预备知识	14
2.1 HMAC 消息认证码	14
2.2 SM3 密码杂凑算法	15
2.3 SM4 对称加密算法	17
2.4 PID 匿名身份机制	18
2.5 WebSocket 实时通信机制	19
2.6 Merkle Tree 完整性验证	21
2.7 条件溯源与可控匿名模型	22
第三章 系统设计	25
3.1 系统总体方案	25
3.2 系统参与方与信任边界	25
3.3 威胁模型	25
3.4 安全目标	25
3.5 系统总体架构	25
3.6 数据库设计	25
3.7 用户注册与防机器注册机制	25
3.8 PID 匿名身份生成机制	25
3.9 订单 Token 认证机制	25
3.10 用户端与骑手端匿名通信机制	25
3.11 消息加密存储与哈希摘要机制	25

3.12	Merkle 日志完整性验证机制	25
3.13	条件溯源与管理员审计机制	25
3.14	三端摘要一致性增强机制	25
3.15	方案安全性分析	25
第四章	作品实现	26
4.1	系统开发环境	26
4.2	后端服务实现	26
4.3	用户端功能实现	26
4.4	骑手端功能实现	26
4.5	管理员端功能实现	26
4.6	注册、下单与订单认证流程实现	26
4.7	WebSocket 通信流程实现	26
4.8	Merkle 快照与完整性验证实现	26
4.9	条件溯源流程实现	26
4.10	系统运行界面	26
第五章	作品测试与分析	27
5.1	测试环境	27
5.2	功能测试	27
5.3	安全性测试	27
5.4	日志篡改检测测试	27
5.5	越权访问测试	27
5.6	性能测试	27
5.7	对比分析	27
第六章	功能展示与创新性说明	28
6.1	场景创新	28
6.2	机制创新	28
6.3	安全模型创新	28
6.4	系统闭环创新	28
6.5	应用价值	28
第七章	总结	29
7.1	作品总结	29
7.2	未来展望	29

参考文献 30

摘要

随着外卖平台即时通信功能的广泛使用，用户与骑手之间的订单沟通在提升配送效率的同时，也带来了**身份信息暴露、订单通信越权、聊天记录篡改以及纠纷追责困难**等安全问题。在传统外卖订单通信模式下，用户身份、订单身份与通信身份往往绑定较紧，骑手端或平台管理端可能接触到超出配送所需范围的用户信息；同时，普通订单聊天系统主要关注业务连通性，缺少针对订单参与方合法性、通信日志可信性和异常责任追踪的系统化安全设计。当发生恶意骚扰、虚假投诉、订单纠纷或通信记录被篡改等情况时，平台既需要保护用户隐私，又需要具备必要的审计和治理能力。因此，如何在外卖订单通信场景中同时实现身份匿名、订单认证、日志可信和条件溯源，成为一个具有实际应用价值的信息安全问题。

针对上述问题，我们设计并实现了一种面向外卖平台的隐私认证与可信审计系统——FoodShield。系统以“**日常匿名、异常可溯源**”为设计原则，通过 PID 匿名身份机制隐藏用户真实身份，通过基于 HMAC-SM3 的订单 Token 机制验证通信参与方的订单合法性，通过 WebSocket 实现用户端与骑手端的订单级实时通信，并结合 SM4 加密存储、SM3 消息摘要和 Merkle Tree 日志完整性验证机制，实现订单通信数据的安全保护与可信审计。其中，系统采用 **128 bit** 对称密钥进行消息加密，使用 SM3 生成 **256 bit** 消息摘要，并将 **256 bit** 摘要值作为 Merkle Tree 叶子节点和根节点计算基础，从而为消息存储和日志审计提供密码学安全支撑。在异常投诉或平台审计场景下，系统支持用户端和骑手端基于订单号发起溯源申请，管理员经过权限校验后执行条件溯源，并将关键操作写入审计日志，从而在隐私保护与平台治理之间形成平衡。

本作品的技术优势和创新性如下：

1. 基于外卖订单场景的可控匿名通信模型

本作品不是单纯的匿名聊天系统，而是面向外卖订单通信场景设计了可控匿名模型。系统在日常通信过程中不直接暴露用户真实身份，骑手端仅能看到订单相关的必要信息，无法获得用户真实标识或 PID；当发生投诉、纠纷或异常行为时，平台可在权限控制和审计记录约束下基于订单号进行条件溯源。该机制兼顾了用户隐私保护与平台责任追踪需求，避免了“完全匿名不可治理”和“直接实名过度暴露”两类问题。

2. 基于 HMAC-SM3 的匿名订单认证机制

本作品设计了订单 Token 认证机制，将订单编号、匿名身份标识、时间戳和随

机数等字段作为待认证消息，并使用订单认证密钥计算 HMAC-SM3 值。由于 SM3 输出长度为 **256 bit**，攻击者在不知道订单认证密钥的情况下难以构造合法 Token；同时，Token 中引入时间戳和 **128 bit** 随机数，能够降低认证凭证被重放或预测的风险。用户进入订单通信通道时需要提交订单号和 Token，服务器重新计算并验证 Token 的合法性、订单归属关系和时效性。该机制使用户能够在不暴露真实身份的情况下证明自己是合法订单参与方，降低了非法用户伪造订单身份进入通信通道的风险。

3. 基于 Merkle Tree 的通信日志可信审计机制

本作品将订单通信日志的消息摘要作为 Merkle Tree 的叶子节点，逐层计算生成 Merkle Root，并通过快照机制保存订单通信记录在特定时刻的完整性状态。系统中每条消息日志均绑定订单号、发送方角色、时间戳、消息序号和密文摘要等字段，最终生成 **256 bit** 的 Merkle Root。若攻击者修改、删除、插入或重排历史消息，重新计算得到的 Merkle Root 将与历史快照不一致，从而能够检测日志篡改行为。在理想哈希假设下，攻击者伪造指定 SM3 摘要的复杂度约为 2^{256} ，寻找任意碰撞的复杂度约为 2^{128} ，因此该机制能够为通信日志完整性提供较高强度的密码学保障。该机制提升了平台在订单纠纷处理中的证据可信度，使通信记录不仅能够被保存，而且能够被验证。

4. 隐私保护与管理员审计相结合的系统闭环

本作品实现了用户端、骑手端和管理员端的完整业务闭环，涵盖用户注册、订单创建、订单认证、匿名通信、消息加密存储、日志快照、完整性验证、投诉申请和条件溯源等功能。管理员端默认不展示通信明文内容，而是以订单摘要、消息哈希、Merkle Root 和审计日志作为主要查看对象，降低了管理权限带来的二次隐私泄露风险。系统测试表明，FoodShield 能够完成订单通信流程，并在非法 Token 接入、日志篡改和管理员越权访问等场景下进行有效检测或限制。

关键词：外卖平台；可控匿名；订单认证；PID；HMAC-SM3；Merkle Tree；条件溯源；可信审计

作品概述

1.1 背景分析

1.1.1 外卖平台即时通信功能的普及与安全风险

近年来，外卖平台已成为我国数字经济中规模最大、渗透率最高的生活服务场景之一。根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发布的统计报告，截至 2024 年 12 月，我国网上外卖用户规模已达 5.92 亿人，占网民整体的 53.4%；至 2025 年 12 月，该规模进一步增长至 6.30 亿人，占网民整体的 56.0%¹。中国饭店协会数据显示，2023 年我国餐饮外卖市场规模约 1.2 万亿元，占餐饮收入的比重升至 22.6%²。外卖服务已从单纯的餐饮配送延伸至即时零售、药品配送、生鲜采购等多元场景，成为支撑城市生活运转的重要基础设施。

在庞大的用户基数和业务规模驱动下，外卖平台普遍引入了用户与骑手之间的即时通信 (Instant Messaging) 功能。该功能允许用户在订单创建后通过平台内置的聊天界面与配送骑手进行实时沟通，用于确认配送地址、沟通特殊需求、反馈配送问题等。然而，即时通信功能在提升配送效率的同时，也引入了新的安全隐患。与传统的电话沟通不同，订单即时通信产生的是可持久化存储的文本消息记录，这些记录中可能包含用户的家庭住址、生活习惯、消费偏好等敏感信息；同时，通信参与方的身份信息、订单信息与通信内容在系统中高度关联，一旦安全防护不足，将导致用户隐私的大面积暴露。

2025 年 4 月，四川成都的王女士在外卖平台购买消毒液和计生用品后，配送骑手竟向其发送包含商品明细的骚扰短信³。该事件表明，即便平台声称采用了虚拟号码加密技术，配送员仍可通过技术漏洞获取用户的真实手机号码及订单商品明细，并据此实施骚扰。类似事件并非个案：贵州省龙里县人民法院审结的一起案件中，某快递公司装车员在“每条信息 0.8 元”的利诱下连续偷拍快递面单，将数千条包含姓名、电话、住址及购买物品的隐私信息上传至网盘交易，最终 4 名涉案人员因侵犯公民个人信息罪获刑⁴。上述案例揭示了配送行业长期存在的隐私泄露隐患——在缺乏系统性安全设计的订单通信体系中，用户隐私处于事实上的“裸奔”状态。

¹数据来源：中国互联网络信息中心 (CNNIC)《中国互联网络发展状况统计报告》，中商产业研究院整理。

²数据来源：中国饭店协会，转引自中国发展网 2025 年 2 月报道。

³参见《法治日报》2025 年 5 月 8 日第 4 版“法治经纬”栏目报道，新华社同步跟进报道。

⁴参见贵州省龙里县人民法院相关案件审理报道，载于《法治日报》2025 年 5 月 8 日。

1.1.2 外卖订单通信中的四类安全问题

通过对现有外卖平台订单通信流程的分析，并结合上述真实安全事件，我们归纳出外卖订单通信场景中存在的四类核心安全问题：

(1) 身份信息暴露。在传统外卖订单通信模式下，用户身份、订单身份与通信身份往往紧密绑定。骑手端在接单后可以直接获取用户的真实姓名、手机号码、收货地址等敏感信息，部分平台虽采用了虚拟号码技术，但据《法治日报》调查，实际运营中仍存在虚拟号短信通道未加密、多次通话后自动关联真实号码、配送端页面未完全屏蔽敏感字段等技术缺陷⁵。这些缺陷使得骑手能够在配送过程中获取超出业务必要范围的用户个人信息，进而可能引发骚扰、恐吓等二次侵害。

(2) 订单通信越权。现有外卖平台的即时通信功能主要关注业务连通性，缺乏对订单参与方合法性的系统化认证机制。在实际场景中，攻击者可能通过伪造订单身份、复用历史订单凭证或利用系统权限漏洞进入非自身订单的通信通道，从而窃取其他用户的通信内容或进行恶意骚扰。由于缺少基于密码学的订单认证机制，平台难以在不暴露用户真实身份的前提下验证通信参与方是否为合法的订单相关方。

(3) 聊天记录篡改。外卖订单通信产生的消息记录在发生配送纠纷、恶意投诉或法律诉讼时具有重要的证据价值。然而，现有平台的通信日志存储于平台中心化数据库中，既缺乏密码学完整性保护机制，也缺乏独立的第三方验证手段。当平台自身或具有数据库访问权限的内部人员篡改、删除或插入消息记录时，用户和监管机构难以发现和证明记录已被修改，从而导致通信记录的证据可信度不足。

(4) 纠纷追责困难。在完全匿名或弱匿名的通信环境中，用户和骑手之间的恶意行为（如骚扰、威胁、虚假投诉等）难以溯源到真实责任主体。如果系统默认暴露真实身份，则又会削弱隐私保护效果，形成“完全匿名不可治理”与“直接实名过度暴露”的两难困境。如何在保护日常通信隐私的同时保留异常情况下的条件溯源能力，是外卖订单通信安全需要解决的关键问题。

1.1.3 国密算法推广与相关法律法规背景

在外卖订单通信安全问题的技术层面，密码算法的选择至关重要。长期以来，我国信息系统中广泛使用 RSA、AES、SHA-256 等国际密码算法，但这些算法存在被植入后门或存在未公开弱点等潜在风险。为保障国家信息安全，我国大力推进商用密码算法的自主研发和推广应用。

2019 年 10 月 26 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过

⁵参见《法治日报》2025 年 5 月 8 日第 4 版调查报道。

《中华人民共和国密码法》，自 2020 年 1 月 1 日起施行⁶。该法明确将密码分为核心密码、普通密码和商用密码，规定商用密码用于保护不属于国家秘密的信息，鼓励商用密码技术的研究开发、学术交流、成果转化和推广应用。在密码法的框架下，国家密码管理局陆续发布了 SM 系列商用密码算法标准，其中 SM3 密码杂凑算法（GB/T 32905-2016）输出 256 bit 消息摘要，SM4 分组密码算法（GB/T 32907-2016）采用 128 bit 分组长度和 128 bit 密钥长度，SM2 椭圆曲线公钥密码算法（GB/T 32918）提供了数字签名、密钥交换和公钥加密等功能⁷。这些国密算法已在金融、电力、政务、交通等领域得到广泛应用，为我国信息系统的安全自主可控提供了技术基础。

在个人信息保护层面，2021 年 8 月 20 日通过的《中华人民共和国个人信息保护法》（自 2021 年 11 月 1 日起施行）确立了处理个人信息应遵循的“合法、正当、必要和诚信原则”，并明确提出了“最小必要原则”——处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式⁸。对于外卖配送场景而言，配送员仅需知晓收件人地址和虚拟号码，商品明细、真实电话号码等均属非必要信息，不应向配送环节披露⁹。此外，《中华人民共和国数据安全法》（自 2021 年 9 月 1 日起施行）要求数据处理者建立健全全流程数据安全管理制度，采取相应的技术措施保障数据安全¹⁰。国务院颁布的《“十四五”数字经济发展规划》亦提出要加强数据加密技术发展，提升数字经济安全体系的保障能力¹¹。

上述法律法规和政策文件为外卖订单通信安全系统的设计提供了明确的合规指引：系统应当在“最小必要原则”的指导下，采用国密算法构建身份匿名、订单认证、消息保护和日志审计机制，在保护用户隐私的同时满足平台治理和纠纷追责的监管要求。

1.2 相关工作与现有方案不足

针对外卖订单通信中的安全问题，学术界和产业界已开展了一定的研究和实践，但现有方案在系统性、安全性和适用性方面仍存在不足。

现有外卖平台的隐私保护措施。以美团、饿了么为代表的外卖平台已推出虚拟号码、隐私面单等隐私保护功能。例如，美团规则中心规定商家和骑手需通过平台生

⁶ 《中华人民共和国密码法》，主席令第三十五号，2019 年 10 月 26 日公布，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

⁷ GB/T 32905-2016《信息安全技术 SM3 密码杂凑算法》；GB/T 32907-2016《信息安全技术 SM4 分组密码算法》；GB/T 32918《信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法》。

⁸ 《中华人民共和国个人信息保护法》第五条、第六条。

⁹ 参见《法治日报》2025 年 5 月 8 日第 4 版，中国传媒大学程科副教授及北京嘉潍律师事务所赵占领律师的专家意见。

¹⁰ 《中华人民共和国数据安全法》第二十七条。

¹¹ 《“十四五”数字经济发展规划》，国务院 2021 年 12 月印发。

成的虚拟号码联系用户，虚拟号码过期后即无法再行联系¹²。然而，这些措施主要针对电话通信环节的号码脱敏，并未覆盖订单即时通信的全流程。如前文所述，虚拟号码技术在实际部署中存在短信通道未加密、多次通话后关联真实号码等漏洞；同时，现有平台缺乏对聊天消息内容的加密存储、通信日志的完整性验证以及异常行为的条件溯源机制，难以应对日志篡改、越权访问和纠纷追责等安全需求。

通用匿名通信系统。以 Tor (The Onion Router) 为代表的匿名通信系统通过多层加密和中间节点转发实现通信匿名性，在隐私保护领域具有重要影响。然而，这类系统的设计目标是通用互联网通信的匿名性，并未考虑外卖订单场景中订单认证、配送业务逻辑和平台治理等特殊需求。在 Tor 等系统中，通信参与方完全匿名，平台无法在发生纠纷时进行条件溯源，因此不适合直接应用于外卖订单通信场景。

学术研究现状。在学术研究层面，条件隐私保护 (Conditional Privacy-Preserving) 和可溯源匿名 (Traceable Anonymity) 已在车联网、电子投票、移动支付等领域得到较多研究。这些研究通常采用群签名、环签名、盲签名或零知识证明等密码学工具实现匿名性与可溯源性之间的平衡。然而，面向外卖订单即时通信场景的条件隐私保护方案研究尚处于起步阶段，现有方案多数停留在理论分析层面，缺少可运行的系统原型和端到端的安全机制闭环。

综上所述，现有方案在外卖订单通信安全方面存在三个主要不足：一是隐私保护措施碎片化，缺少覆盖身份匿名、消息保护和日志审计的系统化设计；二是匿名机制与平台治理之间缺乏平衡，要么过度暴露身份、要么完全不可溯源；三是多数方案缺少工程实现和实际验证。本作品旨在填补这一空白，设计并实现面向外卖订单通信场景的隐私认证与可信审计系统。

1.3 作品目标

针对上述安全问题与现有方案的不足，本作品旨在设计并实现一种面向外卖平台的隐私认证与可信审计系统——FoodShield。系统的核心安全目标如表1所示。

¹²参见美团规则中心”消费者权益保护”相关条款。

表 1: FoodShield 系统安全目标

编号	安全目标	定义
G1	身份匿名性	通信参与方在日常业务过程中无法获取对方真实身份，仅能看到匿名标识或订单相关信息。
G2	订单认证性	只有持有合法订单凭证的参与方才能进入对应订单的通信通道，攻击者无法伪造订单身份。
G3	消息保密性	通信消息在存储阶段经过加密处理，管理员和未授权方默认无法查看消息明文。
G4	日志完整性	通信日志的任何篡改、删除、插入或重排均可被检测，日志记录具备密码学完整性证明。
G5	条件可溯源	在投诉或审计场景下，管理员可在权限控制和审计记录约束下基于订单号恢复必要身份信息。

上述五个安全目标相互支撑，共同构成了”日常匿名、异常可溯源”的可控匿名安全模型。其中，G1 和 G2 保障日常通信中的隐私保护和认证安全，G3 和 G4 保障通信数据的保密性和可信性，G5 则在异常情况下为平台治理和纠纷处理提供追责能力。

1.4 我们的工作

为实现上述安全目标，我们设计并实现了 FoodShield 系统。该系统以国密算法为核心，围绕外卖订单通信场景构建了从匿名身份到可信审计的完整安全机制闭环。系统的技术结构主要包括四个层次：

- **匿名身份层**：通过基于 HMAC-SM3 的 PID 生成机制，将用户真实身份与通信身份解耦，实现日常通信中的身份匿名。
- **订单认证层**：通过基于 HMAC-SM3 的订单 Token 机制，验证通信参与方的订单合法性，防止伪造订单身份进入通信通道。
- **安全通信层**：通过 WebSocket 实现订单级实时通信，结合 SM4-CBC 加密存储

和 SM3 消息哈希，保障消息内容的保密性和可验证性。

- **可信审计层**：通过 Merkle Tree 日志完整性验证和条件溯源机制，实现通信日志的密码学完整性证明和异常情况下的受控溯源。

具体而言，我们的主要工作如下：

(1) **基于 HMAC-SM3 的 PID 匿名身份机制**。系统在用户注册时由平台服务器基于主密钥 K_{master} 、用户真实标识 $userID$ 和随机数 r 通过 HMAC-SM3 生成匿名身份标识 PID，即 $PID = \text{HMAC}(K_{master}, userID \parallel r)$ 。PID 在订单通信过程中替代真实身份参与认证和通信，骑手端和管理员端默认不直接展示 PID 原文，而是展示其 SM3 摘要值。该机制遵循最小知晓原则，在保障业务功能的前提下最大限度减少身份信息的暴露。

(2) **基于 HMAC-SM3 的订单 Token 认证机制**。用户创建订单后，服务器以订单号 $orderID$ 、匿名身份标识 PID 、时间戳 $timestamp$ 和 128 bit 随机数 $nonce$ 作为待认证消息，使用订单认证密钥 K_{order} 计算 HMAC-SM3 值作为订单 Token。用户进入订单通信通道时需提交订单号和 Token，服务器重新计算并验证 Token 的合法性、订单归属关系和时效性。时间戳和随机数的引入有效降低了 Token 被重放或预测的风险。

(3) **基于 SM4-CBC 的消息加密存储与 SM3 哈希审计**。用户与骑手之间的通信消息经服务器处理后，使用 SM4-CBC 模式进行加密存储，管理员端默认不展示消息明文，而是展示消息哈希、时间戳、订单号等审计信息。同时，系统对每条消息日志计算绑定订单号、消息序号、发送方角色、时间戳、密文摘要和前序哈希的 SM3 摘要作为 Merkle Tree 叶子节点，为日志完整性验证奠定基础。

(4) **基于 Merkle Tree 的日志完整性验证机制**。系统采用快照机制保存订单通信日志的 Merkle Root。当订单通信结束或管理员手动触发快照时，系统对当前订单的消息日志集合计算 Merkle Root 并写入快照表。后续验证时重新计算 Root 并与历史快照对比，若不一致则说明日志被篡改。在理想哈希假设下，攻击者伪造指定 SM3 摘要的复杂度约为 2^{256} ，寻找任意碰撞的复杂度约为 2^{128} ，为日志完整性提供了较高强度的密码学保障。

(5) **条件溯源与可信审计闭环**。当发生投诉或审计需求时，用户或骑手可基于订单号提交溯源申请，管理员经权限校验后执行条件溯源流程。溯源过程以订单号为入口，经 PID 映射恢复用户真实身份，且全程记录审计日志。溯源前必须先通过 Merkle Tree 完整性验证，确保溯源所依据的通信记录未被篡改。

系统的关键技术参数如表2所示。

表 2: FoodShield 系统关键技术参数

技术组件	参数	说明
SM3 密码杂凑	256 bit 输出	用于消息摘要、PID 哈希、Merkle 节点计算
SM4 对称加密	128 bit 密钥 / 128 bit 分组	CBC 模式，用于消息加密存储
HMAC-SM3	256 bit 输出	用于 PID 生成和订单 Token 计算
订单 Token	含 128 bit nonce	防重放设计，绑定订单号与匿名身份
Merkle Root	256 bit	日志完整性标识，通过快照机制保存
PID	HMAC 输出	匿名身份标识，与真实身份受控映射

1.5 应用前景

FoodShield 系统的设计理念和技术方案具有广阔的应用前景，主要体现在以下三个方面：

(1) 外卖行业隐私保护与合规治理。随着《个人信息保护法》和《数据安全法》的深入实施，外卖平台面临日益严格的隐私保护合规要求。FoodShield 提供的身份匿名、消息加密、日志完整性验证和条件溯源机制，可直接应用于外卖平台的订单通信系统，帮助平台在满足”最小必要原则”的前提下实现隐私保护与平台治理的平衡。系统中的虚拟号码脱敏、订单通信加密和审计日志等技术，为平台应对监管检查和用户投诉提供了技术支撑。

(2) 即时配送场景的安全通信扩展。FoodShield 的可控匿名通信模型不仅适用于外卖场景，也可推广至快递配送、跑腿代购、即时零售等更广泛的即时配送场景。这些场景具有与外卖类似的通信需求和安全风险——用户与配送员之间需要实时沟通，但用户不希望暴露真实身份。系统的模块化设计使得核心安全机制（PID 生成、Token 认证、Merkle 审计等）可作为独立组件集成到不同平台的业务流程中。

(3) 平台纠纷处理与数字证据可信化。在涉及配送纠纷、恶意骚扰或法律诉讼的场景中，通信记录的完整性和真实性是关键证据。FoodShield 的 Merkle Tree 日志完整性验证机制为通信记录提供了密码学完整性证明，使通信记录不仅能够被保存，而且能够被独立验证。这一机制可推广应用于电商平台客服聊天、在线医疗问诊、共享经济平台沟通等需要可信通信记录的场景，为数字时代的电子证据可信化提供技术方案。

预备知识

本章围绕 FoodShield 系统设计中所涉及的核心技术进行介绍，主要包括 HMAC 消息认证码、SM3 密码杂凑算法、SM4 对称加密算法、PID 匿名身份机制、WebSocket 实时通信机制、Merkle Tree 完整性验证机制以及条件溯源与可控匿名模型。上述技术共同支撑了本作品在外卖订单通信场景下的身份匿名、订单认证、消息保护、日志审计和异常追责等安全目标。其中，SM3 和 SM4 算法均为我国商用密码标准算法，分别遵循 GB/T 32905-2016 和 GB/T 32907-2016 国家标准；HMAC 机制遵循 RFC 2104 规范；WebSocket 协议遵循 RFC 6455 规范。

2.1 HMAC 消息认证码

HMAC (Hash-based Message Authentication Code) 是一种基于密码杂凑函数和共享密钥构造的消息认证码机制，由 Bellare、Canetti 和 Krawczyk 于 1996 年提出，并于 1997 年标准化为 RFC 2104¹³。与单纯的哈希运算不同，HMAC 在计算过程中引入了密钥，因此不仅能够检测消息内容是否被篡改，还能够验证消息是否由持有合法密钥的一方生成。HMAC 通常用于身份认证、接口鉴权、请求防伪造和数据完整性校验等场景。

设 H 表示密码杂凑函数， K 表示共享密钥， m 表示待认证消息，则 HMAC 的一般形式可以表示为：

$$\text{HMAC}(K, m) = H((K' \oplus \text{opad}) \parallel H((K' \oplus \text{ipad}) \parallel m)) \quad (1)$$

其中， K' 表示经过填充或压缩处理后的密钥（若密钥长度小于杂凑函数的分组长度，则在右侧填充零；若大于分组长度，则先对密钥计算一次杂凑值）， opad (outer pad) 和 ipad (inner pad) 分别表示外部填充值和内部填充值， $\parallel$ 表示字符串连接操作， $\oplus$ 表示按位异或。对于输出 256 bit 摘要的杂凑函数（如 SM3）， ipad 为字节 0x36 重复 32 次构成的 512 bit 序列， opad 为字节 0x5C 重复 32 次构成的 512 bit 序列。

HMAC 的安全性取决于底层杂凑函数的性质和密钥的保密性。在形式化安全分析中，HMAC 的安全性通常以**选择消息攻击下的存在性不可伪造性** (Existential Unforgeability under Chosen-Message Attack, EUF-CMA) 来刻画：对于概率多项式时

¹³Bellare, M., Canetti, R., Krawczyk, H. "Keyed-Hashing for Message Authentication." RFC 2104, IETF, 1997.

间的攻击者 $\mathcal{A}$, 若其不知道密钥 K , 但在可以查询任意消息 m_i 对应的 $\text{HMAC}(K, m_i)$ 的条件下, 仍然难以构造出一个未查询过的消息 m^* 的合法认证码 $\text{HMAC}(K, m^*)$, 则称该 HMAC 方案满足 EUF-CMA 安全性。当底层杂凑函数满足抗碰撞性和伪随机函数性质时, HMAC 的安全性可以归约到杂凑函数的安全性质上。

在 FoodShield 系统中, HMAC 主要用于订单 Token 的生成与验证。用户在创建订单后, 平台服务器根据订单号、匿名身份标识、时间戳和随机数等字段生成订单认证 Token。用户进入订单通信通道时需要提交订单号和 Token, 服务器重新计算并比对 Token, 以判断用户是否为该订单的合法参与方。该机制使用户能够在不直接暴露真实身份的情况下证明自己拥有订单通信资格。

本系统中订单 Token 的抽象形式如下:

$$m_{\text{order}} = \text{orderID} \parallel \text{PID} \parallel \text{timestamp} \parallel \text{nonce} \quad (2)$$

$$\text{token} = \text{HMAC}(K_{\text{order}}, m_{\text{order}}) \quad (3)$$

其中, K_{order} 为订单认证密钥, orderID 为订单编号, PID 为用户匿名身份标识, timestamp 为时间戳, nonce 为 128 bit 随机数。通过引入时间戳和随机数, 可以降低 Token 被重放利用的风险——即使攻击者截获了某次通信的 Token, 由于时间戳的时效性约束和随机数的不可预测性, 该 Token 也无法在其他订单或其他时间窗口中被成功复用。通过绑定订单号与匿名身份标识, 可以防止攻击者将一个订单的认证凭证迁移到其他订单中使用。

2.2 SM3 密码杂凑算法

SM3 是我国商用密码标准中的密码杂凑算法, 于 2016 年作为国家标准 GB/T 32905-2016 发布¹⁴。SM3 的输出长度固定为 256 bit, 分组长度为 512 bit, 采用 Merkle-Damgård 迭代结构, 共执行 64 轮压缩运算。SM3 主要用于数据完整性校验、数字签名、消息认证码构造和随机数生成等场景, 已成为我国金融、政务、电力等关键信息基础设施中广泛部署的国密算法之一。

设 m 表示输入消息, SM3 的输出可以表示为:

$$h = \text{SM3}(m) \quad (4)$$

¹⁴GB/T 32905-2016 《信息安全技术 SM3 密码杂凑算法》, 国家标准化管理委员会, 2016 年 8 月 29 日发布, 2017 年 3 月 1 日实施。

其中, h 为长度为 256 bit 的消息摘要。SM3 的压缩函数将 256 bit 的中间状态值和 512 bit 的消息分组作为输入, 通过 64 轮混合运算 (包括消息扩展、布尔函数、模加运算和循环移位等操作) 输出新的 256 bit 状态值。由于摘要长度固定, SM3 适合用于对任意长度数据生成紧凑的完整性标识。

密码杂凑函数的安全性通常以以下三个性质来刻画:

- **抗原像性 (Preimage Resistance):** 给定哈希值 h , 难以找到任意消息 m 使得 $SM3(m) = h$ 。对于 256 bit 输出的杂凑函数, 暴力搜索的复杂度为 $O(2^{256})$ 。
- **抗第二原像性 (Second Preimage Resistance):** 给定消息 m_1 , 难以找到另一个不同的消息 $m_2 \neq m_1$ 使得 $SM3(m_1) = SM3(m_2)$ 。暴力搜索的复杂度为 $O(2^{256})$ 。
- **抗碰撞性 (Collision Resistance):** 难以找到任意两个不同的消息 $m_1 \neq m_2$ 使得 $SM3(m_1) = SM3(m_2)$ 。根据生日攻击, 寻找碰撞的复杂度为 $O(2^{128})$ 。

上述三个性质为 FoodShield 系统的安全机制提供了理论基础: 抗原像性保证攻击者无法从消息摘要逆推原始消息内容; 抗第二原像性保证攻击者无法为已有消息构造具有相同摘要的替代消息; 抗碰撞性则是 Merkle Tree 完整性验证的安全基础——只要攻击者无法找到 SM3 碰撞, 就无法在不改变 Merkle Root 的前提下篡改任意叶子节点。

在 FoodShield 系统中, SM3 主要用于三个方面。第一, SM3 可作为 HMAC 的底层杂凑函数, 用于构造 HMAC-SM3 订单认证 Token。第二, 系统可以对通信消息、密文内容、订单编号、发送方角色、时间戳等字段计算消息摘要, 作为日志完整性验证的基础。第三, 系统可以对 PID、设备标识等敏感字段进行摘要化处理, 使管理员端在默认情况下只看到摘要值, 而不直接接触敏感原始信息。

例如, 对一条订单通信消息, 可以将其摘要定义为:

$$message_{hash} = SM3(orderID \parallel senderRole \parallel timestamp \parallel ciphertext) \quad (5)$$

其中, $senderRole$ 表示发送方角色, $ciphertext$ 表示加密后的消息内容。只要消息内容、订单号、发送方角色或时间戳发生变化, 重新计算得到的摘要值就会发生显著变化 (雪崩效应)。因此, 消息摘要可以作为后续 Merkle Tree 日志完整性验证的基本单元。

2.3 SM4 对称加密算法

SM4 是我国商用密码标准中的分组对称加密算法，于 2016 年作为国家标准 GB/T 32907-2016 发布¹⁵。SM4 的分组长度为 128 bit，密钥长度为 128 bit，采用 32 轮非平衡 Feistel 结构，每轮使用相同的轮函数但以不同的轮密钥进行运算。SM4 的加密和解密使用相同的算法结构，区别仅在于轮密钥的使用顺序相反。对称加密算法的特点是加密和解密使用相同密钥，具有计算效率高、适合批量数据加密等优点，常用于通信数据保护、数据库字段加密和文件加密等场景。

设 K 表示对称加密密钥， M 表示明文消息， C 表示密文消息，则 SM4 加密与解密过程可以抽象表示为：

$$C = \text{Enc}_K(M) \quad (6)$$

$$M = \text{Dec}_K(C) \quad (7)$$

SM4 的轮函数由以下组件构成：输入分组的 4 个 32 bit 字中，第一个字与其余三个字经轮函数 F 处理后异或，再与轮密钥结合，生成下一轮的输入。轮函数 F 中包含一个 8 bit 输入/8 bit 输出的 S 盒（非线性置换）和一个线性变换 L （由循环移位和异或组成）。密钥扩展算法使用与加密算法类似的结构，将 128 bit 主密钥扩展为 32 个 32 bit 轮密钥。

在实际系统中，SM4 通常需要结合工作模式使用，以处理长度大于一个分组的数据并增强安全性。常见的工作模式包括：

- **ECB (Electronic Codebook) 模式**：每个分组独立加密，相同明文分组产生相同密文，不适合加密结构化数据。
- **CBC (Cipher Block Chaining) 模式**：每个明文分组在加密前先与前一个密文分组异或，引入初始化向量 IV 使相同明文在不同加密过程中得到不同密文，安全性优于 ECB 模式。
- **CTR (Counter) 模式**：将递增计数器作为加密输入，输出与明文异或得到密文，支持并行加密。

¹⁵GB/T 32907-2016 《信息安全技术 SM4 分组密码算法》，国家标准化管理委员会，2016 年 8 月 29 日发布，2017 年 3 月 1 日实施。

- **GCM (Galois/Counter Mode) 模式**: 在 CTR 模式基础上增加认证标签, 同时提供加密和完整性保护。

以 CBC 模式为例, 加密时需要引入初始化向量 IV , 使相同明文在不同加密过程中得到不同密文, 从而降低明文模式泄露风险。其抽象形式如下:

$$C = \text{SM4-CBC-Enc}_K(IV, M) \quad (8)$$

具体而言, CBC 模式的加密过程为: $C_0 = IV$, $C_i = \text{Enc}_K(M_i \oplus C_{i-1})$, 其中 M_i 和 C_i 分别表示第 i 个明文分组和密文分组。解密过程为: $M_i = \text{Dec}_K(C_i) \oplus C_{i-1}$ 。由于每个分组的加密都依赖于前一个密文分组, 攻击者无法仅通过替换某个密文分组来篡改对应的明文而不影响后续分组的解密结果。

在 FoodShield 系统中, SM4 主要用于订单通信消息的加密存储。用户与骑手之间的消息经过服务器处理后, 使用订单级会话密钥或平台侧加密密钥进行加密, 再写入数据库。管理员端默认不直接展示消息明文, 而是展示消息哈希、时间戳、订单号和 Merkle Root 等审计信息。这样可以降低数据库泄露或管理员越权查看造成的隐私风险。

需要说明的是, 本作品原型系统以可运行、可展示和安全机制闭环为主要目标。在实际部署环境中, 通信链路还应结合 HTTPS/TLS 保障传输安全, SM4 更多用于服务端存储阶段的消息内容保护。通过“传输层加密 + 存储层加密 + 日志哈希审计”的组合设计, 可以从多个层面降低订单通信数据泄露和篡改风险。

2.4 PID 匿名身份机制

PID (Pseudonymous Identifier) 即伪身份标识或匿名身份标识, 是隐私保护系统中常用的一种身份解耦机制。其核心思想是: 系统内部不直接使用真实用户身份参与通信和认证, 而是为用户生成一个与真实身份存在受控映射关系的匿名标识。在日常业务过程中, 通信参与方只能看到订单相关信息或匿名身份信息, 不能直接获得用户真实身份。

在 FoodShield 系统中, 用户注册后由平台服务器生成 PID。PID 由主密钥、用户真实标识、随机数和设备摘要等字段通过 HMAC 机制生成, 其抽象形式如下:

$$\text{PID} = \text{HMAC}(K_{\text{master}}, \text{userID} \parallel r) \quad (9)$$

其中, K_{master} 为平台主密钥, userID 为用户真实身份标识, r 为随机数。引入

随机数 r 的作用在于实现**跨订单不可链接性** (Cross-Order Unlinkability)：即使同一用户在不同订单中使用 PID，由于每次生成的随机数不同，攻击者无法通过比较 PID 值来判断两个订单是否属于同一用户。这一性质对于防止跨订单的用户画像构建和身份关联攻击具有重要意义。

PID 的安全性可以从以下两个角度分析：

- **不可逆性**：由于 PID 基于 HMAC-SM3 生成，而 HMAC 的输出在不知道密钥 K_{master} 的情况下无法逆推出输入 $userID \parallel r$ ，因此攻击者即使获取了 PID，也无法直接恢复用户的真实身份。该性质基于 SM3 的抗原像性和 HMAC 的 EUF-CMA 安全性。
- **不可链接性**：由于每次 PID 生成引入了不同的随机数 r ，即使攻击者获取了同一用户的多个 PID，也无法判断这些 PID 是否指向同一用户。该性质基于 HMAC 输出的伪随机性。

PID 的作用不是取代用户登录身份，而是在订单通信过程中隐藏真实身份。用户在系统中仍然需要通过用户名、口令和设备识别等方式完成正常登录；登录成功后，系统在内部使用 PID 与订单进行绑定。骑手端只需要知道订单编号、订单状态和必要配送信息，不应看到用户真实身份，也不应直接看到 PID。管理员端默认也不直接展示 PID，而是展示经过摘要化处理的 PID 哈希值。

因此，FoodShield 中 PID 的设计原则可以概括为三点。第一，PID 是系统内部匿名标识，不作为普通前端页面中的公开身份展示。第二，PID 与真实身份之间的映射关系只能由平台服务器在受控条件下查询。第三，当发生投诉、恶意骚扰、纠纷处理或审计需求时，系统可以通过条件溯源流程恢复必要身份信息，从而实现隐私保护与责任追踪之间的平衡。

2.5 WebSocket 实时通信机制

WebSocket 是一种基于 TCP 的全双工通信协议，由 Fette 和 Melnikov 于 2011 年标准化为 RFC 6455¹⁶。与传统的 HTTP 通信采用“客户端请求、服务器响应”的模式不同，WebSocket 在客户端与服务器建立连接后，可以在同一连接上进行双向、全双工的实时数据交互，因此常用于在线聊天、实时通知、协同编辑和数据监控等场景。

¹⁶Fette, I., Melnikov, A. "The WebSocket Protocol." RFC 6455, IETF, 2011.

WebSocket 通信的一般过程包括连接建立、身份认证、消息发送、消息转发和连接关闭五个阶段。在连接建立阶段,客户端首先向服务器发送 HTTP 升级请求 (Upgrade: websocket), 服务器返回 101 Switching Protocols 响应后双方建立 WebSocket 长连接。此后,客户端和服务器可以在该连接上持续交换数据帧 (Data Frame), 而不需要为每条消息重新建立 HTTP 请求。这一机制显著降低了通信延迟和带宽开销, 适合需要频繁消息交互的实时场景。

在 FoodShield 系统中, WebSocket 用于实现用户端与骑手端之间的订单级实时通信。系统以订单号为基本单位建立通信房间, 每个订单对应一个独立的通信通道。用户或骑手进入通信房间前, 服务器需要验证其身份状态和订单参与资格。对于用户端, 服务器需要校验订单号和 Token; 对于骑手端, 服务器需要校验其是否为该订单绑定的配送方。只有验证通过的参与方才能加入对应订单房间。

订单通信过程可以抽象为:

$$Client \xrightarrow{orderID, credential} Server \quad (10)$$

$$Server \xrightarrow{verify(orderID, credential)} Room(orderID) \quad (11)$$

$$Message \xrightarrow{forward} User/Rider \quad (12)$$

其中, *credential* 表示订单认证凭证 (即 Token) 或骑手身份凭证。服务器在转发消息的同时, 对消息进行加密存储、哈希计算和日志记录, 使通信功能与安全审计机制形成联动。

需要指出的是, WebSocket 协议本身主要解决实时通信的连接管理问题, 并不直接提供消息加密、身份认证或日志完整性保护等安全功能。因此, 在实际应用中, WebSocket 应结合 TLS 形成 WSS (WebSocket Secure) 安全连接, 以防止通信内容在传输过程中被窃听或篡改。本作品在系统设计中将 WebSocket 作为实时消息通道, 将 Token 认证、消息加密、哈希审计和权限控制作为安全增强机制, 从而避免将普通聊天功能误认为完整安全机制。

2.6 Merkle Tree 完整性验证

Merkle Tree 是一种基于哈希函数构造的树形数据完整性验证结构，又称哈希树，由 Ralph Merkle 于 1979 年提出¹⁷。其基本思想是：先对每个数据块计算哈希值，作为叶子节点；再将相邻节点哈希拼接后继续计算父节点哈希；最终逐层向上计算得到根节点哈希，即 Merkle Root。只要任意一个叶子节点对应的数据发生变化，最终计算得到的 Merkle Root 就会发生变化。因此，Merkle Tree 广泛应用于区块链、文件完整性验证、日志审计和分布式存储等场景。

设系统中共有 n 条消息日志，分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$ ，对应叶子节点可以表示为：

$$leaf_i = H(m_i), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (13)$$

相邻两个叶子节点进一步计算父节点：

$$parent_{i,j} = H(leaf_i \parallel leaf_j) \quad (14)$$

逐层向上递归计算，最终得到根节点：

$$root = \text{MerkleRoot}(leaf_1, leaf_2, \dots, leaf_n) \quad (15)$$

Merkle Tree 的一个重要优势是支持高效的**包含证明** (Inclusion Proof)：要验证某个叶子节点 $leaf_i$ 是否包含在以 $root$ 为根的 Merkle Tree 中，验证者只需知道从 $leaf_i$ 到 $root$ 路径上的兄弟节点哈希值（即验证路径），即可通过 $O(\log n)$ 次哈希计算完成验证，而无需获取全部 n 个叶子节点。这一性质使得 Merkle Tree 在大规模数据集的完整性验证中具有显著的效率优势。

在 FoodShield 系统中，Merkle Tree 用于订单通信日志的完整性验证。系统并不直接将明文消息作为叶子节点，而是将与消息相关的摘要信息作为叶子节点输入。为了绑定订单上下文、发送方角色、消息顺序和密文内容，本系统中单条消息日志的叶子节点可以抽象定义为：

¹⁷Merkle, R. C. "A Certified Digital Signature." In *Advances in Cryptology – CRYPTO '89 Proceedings*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 435, pp. 218–238, Springer, 1989. 原始构思参见 Merkle, R. C. "Secrecy, Authentication, and Public Key Systems." Technical Report, Stanford University, 1979.

$$leaf_i = SM3(orderID \parallel msgSeq \parallel senderRole \parallel timestamp \parallel ciphertextHash \parallel prevHash) \quad (16)$$

其中，各字段含义如下：

- *orderID*: 订单编号，将叶子节点绑定到特定订单，防止跨订单拼接攻击。
- *msgSeq*: 消息序号，记录消息在订单通信中的顺序，可检测消息重排和删除。
- *senderRole*: 发送方角色（用户或骑手），防止发送方身份伪造。
- *timestamp*: 发送时间戳，提供时间维度的可验证性。
- *ciphertextHash*: 消息密文摘要，绑定消息内容，检测内容篡改。
- *prevHash*: 前一条消息日志的摘要，形成链式结构，可检测消息插入和删除。

该设计通过将多个上下文字段绑定到叶子节点中，能够同时检测消息内容篡改、消息顺序调整、消息插入和消息删除等异常情况。与仅对密文计算哈希的简单方案相比，本方案的叶子节点结构提供了更细粒度的完整性保护。

为了保证 Merkle Root 的可验证性，系统采用快照机制保存 Root。每当订单通信结束、管理员手动生成审计快照或消息数量达到设定阈值时，系统对当前订单的消息日志集合计算 Merkle Root，并将订单号、消息数量、Root 值和快照时间写入日志快照表。后续进行完整性验证时，系统重新读取订单消息日志并计算新的 Root，与历史快照中的 Root 进行比较。如果二者一致，说明当前日志集合与快照生成时保持一致；如果二者不一致，则说明日志可能被修改、删除、插入或重排。

因此，Merkle Tree 在本系统中的作用不是加密消息内容，而是提供日志完整性证明。它可以使平台在发生纠纷时证明通信记录是否被篡改，从而提升订单通信记录的可信度和审计价值。

2.7 条件溯源与可控匿名模型

匿名机制能够保护用户隐私，但完全匿名也可能导致恶意行为难以追责。在外卖订单通信场景中，用户和骑手之间可能发生恶意骚扰、虚假投诉、配送纠纷或违规沟通等情况。如果系统只强调匿名而不保留治理能力，平台将难以处理异常事件；

如果系统默认暴露真实身份，则又会削弱隐私保护效果。因此，本作品采用条件溯源与可控匿名相结合的设计思路。

可控匿名（Controllable Anonymity）是指系统在正常业务流程中隐藏用户真实身份，而在满足特定条件时，由具备权限的管理方按照审计流程恢复必要身份信息。该模型强调“日常匿名、异常可追责”。可控匿名区别于完全匿名（如 Tor）和完全实名两种极端模式，在隐私保护与责任追踪之间寻求平衡。

在 FoodShield 系统中，普通通信状态下，骑手端无法看到用户真实身份，也无法看到用户 PID；管理员端默认只查看订单摘要、消息哈希、Merkle Root 和完整性验证结果。当发生投诉、纠纷或平台审计需求时，用户或骑手可以基于订单号提交溯源申请，管理员经过身份认证和权限校验后，才能触发条件溯源流程。

条件溯源流程可以抽象为：

$$orderID \xrightarrow{\text{verify-integrity}} PID \xrightarrow{\text{lookup}} userID \quad (17)$$

其中，*orderID* 是业务入口，*PID* 是系统内部匿名标识，*userID* 是真实用户身份标识。系统不鼓励管理员直接通过 *PID* 发起溯源，而是以订单号作为溯源入口。这种方式更符合外卖平台的真实业务逻辑（投诉和纠纷通常以订单为单位发起），也可以降低 *PID* 被滥用或过度暴露的风险。

条件溯源流程包含两个关键安全约束：

- **完整性前置校验：**在执行溯源之前，系统必须先对目标订单的通信日志进行 Merkle Tree 完整性验证。只有当日志完整性验证通过时，才允许继续溯源流程。这一约束确保了溯源所依据的通信记录未被篡改，防止攻击者通过篡改日志来误导溯源结果。
- **关键词条件触发：**溯源过程通常由投诉或举报触发，系统根据投诉内容中的关键词进行命中匹配，确认是否存在异常通信行为。只有当关键词命中且完整性校验通过时，才执行从 *orderID* 到 *userID* 的身份映射。这一双重门槛机制防止管理员滥用溯源权限进行无依据的身份查询。

在条件溯源过程中，系统应记录管理员的关键操作，包括登录行为、查看订单摘要、执行完整性验证、确认溯源申请和查询身份映射等。每一次溯源操作都应写入审计日志，记录操作者、操作时间、目标订单、溯源理由和操作结果。通过这种方式，系统不仅可以追踪用户或骑手的异常行为，也可以约束管理员权限，避免审计能力本身成为新的隐私风险。

综上，条件溯源与可控匿名模型是 FoodShield 系统区别于普通匿名通信系统的重要设计。它既避免了普通外卖聊天系统中过度暴露身份的问题，也避免了完全匿名系统中责任主体无法追踪的问题，从而在隐私保护、订单认证和平台治理之间形成平衡。

系统设计

- 3.1 系统总体方案
- 3.2 系统参与方与信任边界
- 3.3 威胁模型
- 3.4 安全目标
- 3.5 系统总体架构
- 3.6 数据库设计
- 3.7 用户注册与防机器注册机制
- 3.8 PID 匿名身份生成机制
- 3.9 订单 Token 认证机制
- 3.10 用户端与骑手端匿名通信机制
- 3.11 消息加密存储与哈希摘要机制
- 3.12 Merkle 日志完整性验证机制
- 3.13 条件溯源与管理员审计机制
- 3.14 三端摘要一致性增强机制
- 3.15 方案安全性分析

作品实现

- 4.1 系统开发环境
- 4.2 后端服务实现
- 4.3 用户端功能实现
- 4.4 骑手端功能实现
- 4.5 管理员端功能实现
- 4.6 注册、下单与订单认证流程实现
- 4.7 WebSocket 通信流程实现
- 4.8 Merkle 快照与完整性验证实实现
- 4.9 条件溯源流程实现
- 4.10 系统运行界面

作品测试与分析

(建议包括测试方案、测试环境搭建、测试设备、测试数据、结果分析等)

5.1 测试环境

5.2 功能测试

5.3 安全性测试

5.4 日志篡改检测测试

5.5 越权访问测试

5.6 性能测试

5.7 对比分析

功能展示与创新性说明

(本部分内容主要说明作品的创新性)

6.1 场景创新

6.2 机制创新

6.3 安全模型创新

6.4 系统闭环创新

6.5 应用价值

总结

7.1 作品总结

7.2 未来展望

参考文献

1. 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国密码法 [Z]. 主席令第三十五号, 2019-10-26.
2. 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法 [Z]. 2021-08-20.
3. 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国数据安全法 [Z]. 2021-06-10.
4. 国务院. “十四五”数字经济发展规划 [Z]. 国发〔2021〕29号, 2021-12.
5. GB/T 32905-2016. 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.
6. GB/T 32907-2016. 信息安全技术 SM4 分组密码算法 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.
7. GB/T 32918-2016. 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.
8. Bellare M, Canetti R, Krawczyk H. Keyed-Hashing for Message Authentication[S]. RFC 2104, IETF, 1997.
9. Fette I, Melnikov A. The WebSocket Protocol[S]. RFC 6455, IETF, 2011.
10. Merkle R C. A Certified Digital Signature[C]//Advances in Cryptology – CRYPTO ’89 Proceedings, LNCS vol. 435. Springer, 1989: 218–238.
11. 中国互联网络信息中心. 第 55 次中国互联网络发展状况统计报告 [R]. 2025.
12. 中国饭店协会. 2024 年中国餐饮业年度报告 [R]. 2024.
13. 韩丹东. 商品明细是隐私, 外卖员不应知晓 [N]. 法治日报, 2025-05-08(04).
14. 美团规则中心. 消费者权益保护 [EB/OL]. <https://rules-center.meituan.com/customer-rights/1>.
15. Lin X, Sun X, Ho P H, et al. GSIS: A Secure and Privacy-Preserving Protocol for Vehicular Communications[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2007, 56(6): 3442–3456.
16. Sun Y, Zhang B, Zhao B, et al. Mix-zones: For More Private and Safer Location-Based Services[J]. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2020.

17. Calik M, Bayrak A E, Cakir O. A Privacy-Preserving Authentication Scheme for Connected Vehicles[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(15): 12211–12222.
18. 郭宝安, 戴一奇. 密码学原理与实践 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
19. Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice[M]. 8th ed. Pearson, 2020.
20. 国家密码管理局. 商用密码管理条例 [Z]. 2023-04-27.