

华星欧电子

温度保险电阻

规格

立式打 编带

功率

阻值

动作温度

认证

过温 过流双重保护 陶瓷基体一体化封装

安全认证

地址：中国广东深圳 电话：

官网：

邮箱：

一、产品概述

系列温度保险电阻是一款将过温保护与过流保护功能集成于一体的复合型电子元器件。产品采用陶瓷基体作为电阻骨架，内部嵌入合金型温度保险丝，实现电阻功能与温度保险功能的双重保护。当电路出现异常过热或过流时，温度保险丝自动熔断，切断电路，有效防止火灾事故发生。

二、核心技术参数

温度保险丝部分

参数	规格
额定动作温度	
保持温度	
极限温度	
实测动作温度	
额定电压	
熔断电流	

电阻部分

参数	规格
额定功率	
标称阻值	
阻值精度	
本体尺寸	
引线直径	

通用参数

参数	规格
使用温度范围	
储存条件	
额定电压	
抗雷击浪涌	
认证标准	
专利号	
环保标准	

外观尺寸

参数	规格
本体长度	
本体直径	
引线长度	
引线直径	
总长	

三、认证与专利

认证证书	专利证书

四、产品结构

编号	零件名称	材质
	绝缘图层	氧化膜油漆 热缩套管
	电阻丝	合金线
	外壳	陶瓷基体
	引线	镀锡铜包钢线 镀锡铜线
	导电帽	镀锡铁帽
	温度保险丝	合金型温度保险丝
	填充物	环氧树脂

五、核心卖点

过温 过流双重保护 单一元件实现电阻限流与温度保险双重功能，节省 空间
陶瓷基体 温度保险丝一体化封装 高温稳定性好，可靠性高，寿命长
认证，符合 标准 安全环保，满足全球市场准入要求
抗雷击浪涌 优异的抗浪涌能力，适用于电源输入端保护
动作温度精度高 精准动作，温度控制可靠
多种焊接方式兼容 支持波峰焊、回流焊、手工焊

六、应用场景

手机充电器 电源适配器 防止充电器过热起火
开关电源 过温过流双重保护
驱动器 为 照明提供稳定可靠的温度保护
工业电源 适应宽温范围，工业级可靠性
家用电器控制板 保障家电使用安全
其它需要过温 过流保护的电子产品

七、性能测试

编号	测试项目	测试要求	测试方法
	电阻测试	室温阻值公差在以内	直流电阻测试仪
	动作温度测试		，硅油浴法
	抗雷击浪涌测试	，次	
	熔断特性测试	熔断时间 <	测试电流
	防爆测试	无爆破和火花	短路测试
	绝缘电阻测试		
	耐压测试	漏电流，无击穿	，分钟

八、可靠性测试

编号	实验项目	实验要求	实验方法
	温度循环试验	外观无变化 阻值变化	各，循环次
	高温试验	无破损，阻值在范围内	小时
	低温试验	无破损，阻值在范围内	小时
	高湿试验	无破损，阻值在范围内	，小时
	落下冲击试验	无破损，引线无损坏	米高度自由跌落次
	可焊性试验	焊锡覆盖率	无铅焊锡，秒

九、焊接参数

焊接方式	温度	时间
波峰焊接		秒
回流焊接	峰值	加热段，秒
手工焊接		秒

十、环境特性

项目	规格
使用温度范围	
保存条件	相对湿度，密封状态下可存放 年

电话：

官网：

地址：中国广东深圳

华星欧电子

温度保险电阻

规格

立式打 编带

功率

阻值

动作温度

认证

过温 过流双重保护 陶瓷基体一体化封装 安全认证

地址：中国广东深圳 电话：

官网：

邮箱：

一、产品概述

系列温度保险电阻是一款将过温保护与过流保护功能集成于一体的复合型电子元器件。产品采用陶瓷基体作为电阻骨架，内部嵌入合金型温度保险丝，实现电阻功能与温度保险功能的双重保护。当电路出现异常过热或过流时，温度保险丝自动熔断，切断电路，有效防止火灾事故发生。

二、核心技术参数

温度保险丝部分

参数	规格
额定动作温度	
保持温度	
极限温度	
实测动作温度	
额定电压	
熔断电流	

电阻部分

参数	规格
额定功率	
标称阻值	
阻值精度	
本体尺寸	
引线直径	

通用参数

参数	规格
使用温度范围	
储存条件	
额定电压	
抗雷击浪涌	
认证标准	
专利号	
环保标准	

外观尺寸

参数	规格
本体长度	
本体直径	
引线长度	
引线直径	
总长	

三、认证与专利

认证证书	专利证书

四、产品结构

编号	零件名称	材质
	绝缘图层	氧化膜油漆 热缩套管
	电阻丝	合金线
	外壳	陶瓷基体
	引线	镀锡铜包钢线 镀锡铜线
	导电帽	镀锡铁帽
	温度保险丝	合金型温度保险丝
	填充物	环氧树脂

五、核心卖点

过温 过流双重保护 单一元件实现电阻限流与温度保险双重功能，节省 空间
陶瓷基体 温度保险丝一体化封装 高温稳定性好，可靠性高，寿命长
认证，符合 标准 安全环保，满足全球市场准入要求
抗雷击浪涌 优异的抗浪涌能力，适用于电源输入端保护
动作温度精度高 精准动作，温度控制可靠
多种焊接方式兼容 支持波峰焊、回流焊、手工焊

六、应用场景

手机充电器 电源适配器 防止充电器过热起火
开关电源 过温过流双重保护
驱动器 为 照明提供稳定可靠的温度保护
工业电源 适应宽温范围，工业级可靠性
家用电器控制板 保障家电使用安全
其它需要过温 过流保护的电子产品

七、性能测试

编号	测试项目	测试要求	测试方法
	电阻测试	室温阻值公差在 以内	直流电阻测试仪
	动作温度测试		，硅油浴法
	抗雷击浪涌测试		， 次
	熔断特性测试	熔断时间 <	测试电流
	防爆测试	无爆破和火花	短路测试
	绝缘电阻测试		
	耐压测试	漏电流 ，无击穿	， 分钟

八、可靠性测试

编号	实验项目	实验要求	实验方法
	温度循环试验	外观无变化 阻值变化	各 ，循环 次
	高温试验	无破损，阻值在范围内	小时
	低温试验	无破损，阻值在范围内	小时
	高湿试验	无破损，阻值在范围内	， 小时
	落下冲击试验	无破损，引线无损坏	米高度自由跌落 次
	可焊性试验	焊锡覆盖率	无铅焊锡， 秒

九、焊接参数

焊接方式	温度	时间
波峰焊接		秒
回流焊接	峰值	加热段 ， 秒
手工焊接		秒

十、环境特性

项目	规格
使用温度范围	
保存条件	相对湿度 , 密封状态下可存放 年

十一、电阻色码读取示意

	棕	红	黑	金
颜色				
黑				
棕				
红				
橙				
黄				
绿				
蓝				
紫				
灰				
白				
金				
银				

十二、包装

自动机器编带：内盒，内盒 外箱（实际装箱按客户订单）
产品符合 环保指令，满足 法规要求。

十三、注意事项

温度保险电阻为一次性保护元件，动作后必须更换，不可重复使用。
安装时避免剧烈振动或冲击，防止内部结构损坏。
焊接时请严格遵守推荐焊接参数，过高的温度或过长的焊接时间可能影响产品性能。
储存条件：温度 ，相对湿度 ，避免日光直射及腐蚀性气体。
产品应在密封包装状态下储存，开封后尽快使用。
设计时请确保产品在正常工作条件下，温度不超过保持温度 。

华星欧电子

邮箱： 电话：

官网：

地址：中国广东深圳