

<<interface>>

## IParser

+ DocumentRoot : XElement  
+ EntryRoot : XElement

+ GetDocumentTimestamp() : string  
+ GetElements(IEnumerable<XName>) : XElement[]  
+ GetEntrySet(IDictionary<string, XNamespace>  
: IEnumerable<XElement>  
+ GetNamespaces() : IDictionary<string, XNamespace>  
+ GetNextFile() : Uri  
+ SetEntryRootElement(XElement) : void



## Parser

+ DocumentRoot : XElement  
+ EntryRoot : XElement  
- \_Log : Action<object, string, Level>  
- codeLists : IDictionary<string, XElement>

+ GetDocumentTimestamp() : string  
+ GetElements(IEnumerable<XName>) : XElement[]  
+ GetEntrySet(IDictionary<string, XNamespace>  
: IEnumerable<XElement>  
+ GetNamespaces() : IDictionary<string, XNamespace>  
+ GetNextFile() : Uri  
+ SetEntryRootElement(XElement) : void  
+ GetSpecificElement(XElement, string) : XElement  
+ GetCodeValue(string, string) : string

## Leyenda



Interfaz



Implementación

- + A Campos y métodos públicos  
- B Campos y métodos privados  
± C Campos y métodos estáticos

## Espacios de nombres

Level :  
log4net.Core.Level

X{Element, Name, Namespace} :  
System.Xml.Linq