

<<interface>>

IParser

+ DocumentRoot : XElement

+ EntryRoot : XElement

+ GetDocumentTimestamp() : string

+ GetElements(IEnumerable<XName>) : XElement[]

+ GetEntrySet(IDictionary<string, XNamespace>
: IEnumerable<XElement>)

+ GetNamespaces() : IDictionary<string, XNamespace>

+ GetNextFile() : Uri

+ SetEntryRootElement(XElement) : void



Parser

+ DocumentRoot : XElement

+ EntryRoot : XElement

- _Log : Action<object, string, ELogLevel>

- codeLists : IDictionary<string, XElement>

+ GetDocumentTimestamp() : string

+ GetElements(IEnumerable<XName>) : XElement[]

+ GetEntrySet(IDictionary<string, XNamespace>
: IEnumerable<XElement>)

+ GetNamespaces() : IDictionary<string, XNamespace>

+ GetNextFile() : Uri

+ SetEntryRootElement(XElement) : void

+ GetSpecificElement(XElement, string) : XElement

+ GetCodeValue(string, string) : string

Leyenda



Interfaz



Implementación

- + A Campos y métodos públicos
- B Campos y métodos privados
- ± C Campos y métodos estáticos

Espacios de nombres

X{Element, Name, Namespace} :
System.Xml.Linq