청주 민원 AI 완충지대 · Flask `/docs` 스냅샷 · 검색 API :8007 제외

청주톡톡 민원 업무 API

OpenAPI 0.2.0 · 로컬 시연 · http://127.0.0.1:5000/docs · 2026-11-05

로컬 시연 업무 서버입니다. 먼저 시연 세션에서 역할을 선택하세요. 민원·답변은 DB에 저장되며 실제 AI·공식 접수·행정 이관은 미연동입니다.

- 이 PDF는 실행 중인 Swagger UI와 같은 OpenAPI 3.1 모델에서 만들었습니다. 먼저 `POST /api/v1/session`으로 시연 역할을 고릅니다.
- 민원 CRUD의 실제 LLM 연결·공식 접수·행정 이관은 미연동입니다. 검사기 `/api/v1/assist`는 민원을 저장하지 않습니다.

엔드포인트

메서드	경로	태그	요약
POST	/api/v1/assist	응대 검사기	검색 후 판정·정책 검사를 실행하고 세 갈래 결과를 반환합니다.
GET	/api/v1/assist/examples	응대 검사기	검사기에 고정한 예시 질문을 반환합니다.
POST	/api/v1/assist/stream	응대 검사기	응대 진행 안내를 NDJSON으로 보내고 마지막에 결과를 붙입니다.
GET	/api/v1/complaints	민원	검색·지역·상태·페이지 조건을 적용한 민원 목록입니다.
POST	/api/v1/complaints	민원	민원을 DB에 등록합니다. 공식 행정 접수는 수행하지 않습니다.
GET	/api/v1/complaints/{complaint_id}	민원	민원 상세를 조회하며 시민 응답에서 내부 필드를 제거합니다.
PUT	/api/v1/complaints/{complaint_id}	민원	답변 게시 전 본인의 민원 원문을 수정합니다.
DELETE	/api/v1/complaints/{complaint_id}	민원	본인 민원을 논리 철회하고 이력을 보존합니다.
PUT	/api/v1/complaints/{complaint_id}/assignment	담당자 답변	담당자가 자신의 담당 지정 또는 해제를 수행합니다.
PUT	/api/v1/complaints/{complaint_id}/draft	담당자 답변	시민 비공개 답변 초안을 새 버전으로 저장합니다.
POST	/api/v1/complaints/{complaint_id}/jobs	AI 단계 시연	서버에서 시연 단계를 시작하며 편집본을 덮어쓰지 않습니다.
POST	/api/v1/complaints/{complaint_id}/jobs/cancel	AI 단계 시연	실행 중인 단계 시연을 취소하며 민원과 편집본을 유지합니다.
POST	/api/v1/complaints/{complaint_id}/messages	민원	본인 민원에 추가 문의를 남기고 검토 상태로 바꿉니다.
POST	/api/v1/complaints/{complaint_id}/publish	담당자 답변	검토한 답변을 게시하고 작성 기원을 서버에서 결정합니다.
POST	/api/v1/complaints/{complaint_id}/retract	담당자 답변	게시 답변을 철회하고 이전 본문·사유를 보존합니다.
POST	/api/v1/complaints/{complaint_id}/review	민원	기존 게시 답변을 보존하며 담당자 재검토를 요청합니다.

메서드	경로	태그	요약
GET	/api/v1/health	서버 상태	서버 상태와 검색·LLM 설정 여부, 민원 CRUD의 AI 미연결을 반환합니다.
GET	/api/v1/session	시연 세션	현재 서버 세션 사용자를 조회합니다.
POST	/api/v1/session	시연 세션	로컬 시연 계정의 역할을 선택합니다.
DELETE	/api/v1/session	시연 세션	시연 계정 세션을 종료합니다.
GET	/api/v1/workspace	민원	로컬 UI용 전체 스냅샷을 역할에 맞춰 반환합니다.

서버 상태

GET **/api/v1/health** 서버 상태와 검색·LLM 설정 여부, 민원 CRUD의 AI 미연결을 반환합니다.

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	Health

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 ErrorResponse (code, message)입니다.

응대 검사기

검색 근거와 LLM 판정을 검증합니다. 민원 등록·공식 이관이 아닙니다.

POST **/api/v1/assist** 검색 후 판정·정책 검사를 실행하고 세 갈래 결과를 반환합니다.

Request body

JSON · 필수 · AssistInput

필드	필수	타입	설명
district	선택	string | null	—
limit	선택	integer (≥ 1, ≤ 10)	기본 5
query	필수	string (min 1, max 2000)	—
rerank	선택	boolean	기본 true

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	AssistResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 ErrorResponse (code, message)입니다.

GET `/api/v1/assist/examples` 검사기에 고정한 예시 질문을 반환합니다.

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	AssistExampleList

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

POST `/api/v1/assist/stream` 응대 진행 안내를 NDJSON으로 보내고 마지막에 결과를 붙입니다.

Request body

JSON · 필수 · AssistInput

필드	필수	타입	설명
district	선택	string | null	—
limit	선택	integer (≥ 1, ≤ 10)	기본 5
query	필수	string (min 1, max 2000)	—
rerank	선택	boolean	기본 true

Responses

코드	설명	스키마

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

시연 세션

로컬 역할 체험용 세션입니다. 운영용 본인인증이 아닙니다.

GET `/api/v1/session` 현재 서버 세션 사용자를 조회합니다.

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	Actor

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

POST `/api/v1/session` 로컬 시연 계정의 역할을 선택합니다.

Request body

JSON · 필수 · SessionInput

필드	필수	타입	설명
role	필수	string	값: citizen, staff

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	Actor

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 ErrorResponse (code, message)입니다.

DELETE **/api/v1/session** 시연 계정 세션을 종료합니다.

Responses

코드	설명	스키마
204	No Content	—

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 ErrorResponse (code, message)입니다.

민원

시민 원문·조회·추가 문의·철회

GET **/api/v1/complaints** 검색·지역·상태·페이지 조건을 적용한 민원 목록입니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
q	query	선택	string (max 120)	Q
status	query	선택	string | null	Status
district	query	선택	string | null	District
category	query	선택	string | null	Category
mine	query	선택	boolean	Mine
assign	query	선택	string | null	Assign
page	query	선택	integer (≥ 1)	Page
limit	query	선택	integer (≥ 1, ≤ 100)	Limit

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	PageResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 ErrorResponse (code, message)입니다.

POST `/api/v1/complaints` 민원을 DB에 등록합니다. 공식 행정 접수는 수행하지 않습니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
`Idempotency-Key`	header	선택	string (min 1, max 100) | null	Idempotency-Key

Request body

JSON · 필수 · ComplaintInput

필드	필수	타입	설명
`body`	필수	string (min 10, max 2000)	—
`category`	필수	string	값: 도로·교통, 환경·청소, 공원·녹지, 생활·복지, 주택·건축, 기타
`district`	필수	string	값: 상당구, 서원구, 흥덕구, 청원구, 모름
`title`	필수	string (min 1, max 120)	—
`visibility`	선택	string	값: private, public 기본 "private"

Responses

코드	설명	스키마
`201`	Created	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

GET `/api/v1/complaints/{complaint_id}` 민원 상세를 조회하며 시민 응답에서 내부 필드를 제거합니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
`complaint_id`	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Responses

코드	설명	스키마
`200`	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

PUT `/api/v1/complaints/{complaint_id}` 답변 게시 전 본인의 민원 원문을 수정합니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
`complaint_id`	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · ComplaintUpdate

필드	필수	타입	설명
`body`	필수	string (min 10, max 2000)	—
`category`	필수	string	값: 도로·교통, 환경·청소, 공원·녹지, 생활·복지, 주택·건축, 기타
`district`	필수	string	값: 상당구, 서원구, 흥덕구, 청원구, 모름
`title`	필수	string (min 1, max 120)	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—
`visibility`	선택	string	값: private, public 기본 "private"

Responses

코드	설명	스키마
`200`	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

DELETE `/api/v1/complaints/{complaint_id}` 본인 민원을 논리 철회하고 이력을 보존합니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
`complaint_id`	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · ReasonInput

필드	필수	타입	설명
`reason`	필수	string (min 1, max 200)	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

Responses

코드	설명	스키마
`200`	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

POST `/api/v1/complaints/{complaint_id}/messages` 본인 민원에 추가 문의를 남기고 검토 상태로 바꿉니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
`complaint_id`	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · MessageInput

필드	필수	타입	설명
`message`	필수	string (min 1, max 2000)	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

Responses

코드	설명	스키마
`200`	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

POST `/api/v1/complaints/{complaint_id}/review` 기존 게시 답변을 보존하며 담당자 재검토를 요청합니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
`complaint_id`	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · VersionInput

필드	필수	타입	설명
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

Responses

코드	설명	스키마
`200`	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

GET `/api/v1/workspace` 로컬 UI용 전체 스냅샷을 역할에 맞춰 반환합니다.

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	WorkspaceResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

담당자 답변

초안은 시민 API 응답에서 제외합니다.

PUT `/api/v1/complaints/{complaint_id}/assignment` 담당자가 자신의 담당 지정 또는 해제를 수행합니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
complaint_id	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · AssignmentInput

필드	필수	타입	설명
assigned	필수	boolean	—
version	필수	integer (≥ 1)	—

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

PUT `/api/v1/complaints/{complaint_id}/draft` 시민 비공개 답변 초안을 새 버전으로 저장합니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
complaint_id	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · AnswerInput

필드	필수	타입	설명
`reason`	필수	string (min 1, max 200)	—
`text`	필수	string (min 1, max 4000)	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

Responses

코드	설명	스키마
`200`	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

POST `/api/v1/complaints/{complaint_id}/publish` 검토한 답변을 게시하고 작성 기원을 서버에서 결정합니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
`complaint_id`	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · AnswerInput

필드	필수	타입	설명
`reason`	필수	string (min 1, max 200)	—
`text`	필수	string (min 1, max 4000)	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

Responses

코드	설명	스키마
`200`	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse (code, message)`입니다.

POST `/api/v1/complaints/{complaint_id}/retract` 게시 답변을 철회하고 이전 본문·사유를 보존합니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
`complaint_id`	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · ReasonInput

필드	필수	타입	설명
reason	필수	string (min 1, max 200)	—
version	필수	integer (≥ 1)	—

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 ErrorResponse (code, message)입니다.

AI 단계 시연

실제 LLM·검색·공식 이관과 연결하지 않는 서버 시뮬레이션

POST **/api/v1/complaints/{complaint_id}/jobs** 서버에서 시연 단계를 시작하며 편집본을 덮어쓰지 않습니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
complaint_id	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · VersionInput

필드	필수	타입	설명
version	필수	integer (≥ 1)	—

Responses

코드	설명	스키마
200	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 ErrorResponse (code, message)입니다.

POST **/api/v1/complaints/{complaint_id}/jobs/cancel**

실행 중인 단계 시연을 취소하며 민원과 편집본을 유지합니다.

Parameters

이름	위치	필수	타입	설명
complaint_id	path	필수	string (^[A-Za-z0-9-]{1,64}$)	Complaint Id

Request body

JSON · 필수 · VersionInput

필드	필수	타입	설명
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

Responses

코드	설명	스키마
`200`	OK	ComplaintResponse

공통 오류 400·401·403·404·409·413·422·500은 `ErrorResponse` (`code`, `message`)입니다.

모델

Swagger UI 하단 Schemas와 같은 구성 요소입니다.

Actor

서버 세션에서 확인한 시연 사용자의 역할과 식별자입니다.

필드	필수	타입	설명
`demo`	선택	true	기본 true
`id`	필수	string	—
`role`	필수	string	값: citizen, staff

Answer

현재 게시된 답변과 서버가 결정한 작성 기원입니다.

필드	필수	타입	설명
`date`	선택	string date-time	—
`origin`	필수	string	값: ai, ai_edited, staff
`reason`	필수	string	—
`text`	필수	string	—

AnswerInput

저장·게시할 답변과 사유입니다. 작성 기원은 입력받지 않습니다.

필드	필수	타입	설명
`reason`	필수	string (min 1, max 200)	—
`text`	필수	string (min 1, max 4000)	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

AnswerVersion

원문·답변의 이전 본문과 수정 사유를 보존합니다.

필드	필수	타입	설명
`date`	선택	string date-time	—
`kind`	필수	string	—
`reason`	필수	string	—
`text`	필수	string	—
`version`	필수	integer	—

AssignmentInput

담당자 자신의 담당 지정 또는 해제를 요청합니다.

필드	필수	타입	설명
`assigned`	필수	boolean	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

AssistDecision

코드 검증을 거친 판정입니다.

필드	필수	타입	설명
`departmentIds`	필수	array[string]	—
`evidenceRefs`	필수	array[AssistEvidenceRef]	—
`intent`	필수	string	—
`modelRaw`	선택	object | null	—
`outcome`	필수	string	값: faq_answer, department_suggestion, human_handoff
`reasonCode`	필수	string	—
`scope`	필수	string	—

AssistDepartment

검색이 만든 부서 후보이며 자동 이관 허가가 아닙니다.

필드	필수	타입	설명
`automaticTransfer`	선택	false	기본 false
`canonicalName`	선택	string | null	—
`departmentId`	선택	string | null	—
`district`	선택	string | null	—
`dutyStatus`	선택	string | null	—
`jurisdictionStatus`	선택	string | null	—
`selected`	선택	boolean	기본 false
`supportingCases`	선택	array[object]	—

AssistEvidenceRef

판정이 가리킨 검색 근거 키입니다.

필드	필수	타입	설명
`corpus`	필수	string	값: faq, routing
`sourceId`	필수	string	—

AssistExample

검사기에 고정한 예시 질문입니다.

필드	필수	타입	설명
`district`	선택	string | null	—
`id`	필수	string	—
`query`	필수	string	—
`title`	필수	string	—

AssistExampleList

예시 질문 목록입니다.

필드	필수	타입	설명
`examples`	필수	array[AssistExample]	—

AssistHit

검색 근거 한 건의 검사기 표시용 요약입니다.

필드	필수	타입	설명
`corpus`	선택	string | null	—
`departmentName`	선택	string | null	—
`departmentStatus`	선택	string | null	—
`excerpt`	선택	string	기본 ""
`rank`	선택	integer | null	—
`routingEligible`	선택	boolean | null	—
`sourceId`	선택	string | null	—
`sourceUrl`	선택	string | null	—
`title`	선택	string | null	—

AssistInput

응대 검사기의 민원 입력입니다. 민원 CRUD와 구별합니다.

필드	필수	타입	설명
`district`	선택	string | null	—
`limit`	선택	integer (≥ 1, ≤ 10)	기본 5
`query`	필수	string (min 1, max 2000)	—
`rerank`	선택	boolean	기본 true

AssistResponse

검색 근거와 검증된 세 갈래 응대입니다. 민원 게시·이관이 아닙니다.

필드	필수	타입	설명
`answer`	선택	string | null	—
`automaticTransfer`	선택	false	기본 false
`cases`	필수	array[AssistHit]	—
`decision`	필수	AssistDecision	—
`departments`	필수	array[AssistDepartment]	—
`district`	선택	string | null	—
`faq`	필수	array[AssistHit]	—
`handoffRequired`	필수	boolean	—
`llmConfigured`	필수	boolean	—
`outcome`	필수	string	값: faq_answer, department_suggestion, human_handoff
`policyFailures`	필수	array[string]	—
`query`	필수	string	—
`reasonCode`	필수	string	—
`retrieval`	필수	AssistRetrieval	—
`stages`	필수	array[AssistStage]	—

AssistRetrieval

원본 검색 계약을 검사기에 그대로 전달합니다.

필드	필수	타입	설명
`decision`	선택	string | null	—
`elapsedMs`	선택	number | null	—
`pipeline`	선택	string | null	—
`retrievalOnly`	선택	boolean | null	—

AssistStage

응대 파이프라인의 한 단계입니다.

필드	필수	타입	설명
`elapsedMs`	필수	number	—
`name`	필수	string	—
`ok`	필수	boolean	—

Complaint

담당자만 조회하는 초안·AI 원본·내부 작업 정보를 포함합니다.

필드	필수	타입	설명
`aiCandidate`	선택	string	기본 ""
`aiOriginal`	선택	string	기본 ""
`assigned`	선택	boolean	기본 false
`body`	필수	string	—
`category`	필수	string	값: 도로·교통, 환경·청소, 공원·녹지, 생활·복지, 주택·건축, 기타
`contextVersion`	선택	integer	기본 1
`date`	선택	string date-time	—
`district`	필수	string	값: 상당구, 서원구, 흥덕구, 청원구, 모름
`draft`	선택	string	기본 ""
`draftVersion`	선택	integer	기본 0
`history`	선택	array[History]	—
`id`	필수	string	—
`job`	선택	Job	—
`messages`	선택	array[Message]	—
`owner`	필수	string	—
`published`	선택	Answer | null	—
`status`	선택	string	값: submitted, under_review, answered, closed, withdrawn 기본 "submitted"
`title`	필수	string	—
`version`	선택	integer	기본 1
`versions`	선택	array[AnswerVersion]	—
`visibility`	필수	string	값: private, public

ComplaintInput

시민 원문과 공개 범위를 검사합니다. 작성자는 세션에서 결정합니다.

필드	필수	타입	설명
`body`	필수	string (min 10, max 2000)	—
`category`	필수	string	값: 도로·교통, 환경·청소, 공원·녹지, 생활·복지, 주택·건축, 기타
`district`	필수	string	값: 상당구, 서원구, 흥덕구, 청원구, 모름
`title`	필수	string (min 1, max 120)	—
`visibility`	선택	string	값: private, public 기본 "private"

ComplaintResponse

세션 역할에 맞는 민원 응답의 OpenAPI 합집합입니다.

타입: PublicComplaint | Complaint

ComplaintUpdate

수정 대상 민원의 현재 버전을 함께 받습니다.

필드	필수	타입	설명
`body`	필수	string (min 10, max 2000)	—
`category`	필수	string	값: 도로·교통, 환경·청소, 공원·녹지, 생활·복지, 주택·건축, 기타
`district`	필수	string	값: 상당구, 서원구, 흥덕구, 청원구, 모름
`title`	필수	string (min 1, max 120)	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—
`visibility`	선택	string	값: private, public 기본 "private"

ErrorResponse

업무 오류와 입력 오류의 공통 응답입니다.

필드	필수	타입	설명
`code`	필수	string	—
`message`	필수	string	—

Event

외부로 공개 가능한 작업 단계와 기록 시각입니다.

필드	필수	타입	설명
`date`	선택	string date-time	—
`stage`	필수	string	—

Health

업무 서버와 AI 연결 범위를 명시한 상태 응답입니다.

필드	필수	타입	설명
`aiConnected`	선택	false	기본 false
`assistLlm`	선택	boolean	기본 false
`assistSearch`	선택	boolean	기본 false
`demo`	선택	true	기본 true
`status`	선택	"ok"	기본 "ok"
`storage`	선택	string	값: postgresql, memory 기본 "postgresql"

History

초안 관련 내부 이력을 시민용 이력과 구별합니다.

필드	필수	타입	설명
`date`	선택	string date-time	—
`public`	선택	boolean	기본 true
`stage`	선택	string	기본 ""
`text`	필수	string	—

Job

실제 AI와 분리된 서버 측 단계 시연 작업입니다.

필드	필수	타입	설명
`attempt`	선택	integer	기본 0
`contextVersion`	선택	integer	기본 1
`events`	선택	array[Event]	—
`stage`	선택	string	기본 "AI 미연동 · 담당자 검토 대기"
`startedAt`	선택	string date-time | null	—
`status`	선택	string	값: queued, running, succeeded, failed, cancelled, superseded 기본 "queued"

Message

민원 작성자가 남긴 추가 문의입니다.

필드	필수	타입	설명
`author`	선택	"citizen"	기본 "citizen"
`date`	선택	string date-time	—
`text`	필수	string	—

MessageInput

본문을 임의로 자르지 않는 추가 문의 요청입니다.

필드	필수	타입	설명
`message`	필수	string (min 1, max 2000)	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

PageResponse

역할별 페이지 응답을 문서에 명시합니다.

타입: PublicPage | StaffPage

PublicComplaint

시민에게 반환할 수 있는 민원 필드만 정의합니다.

필드	필수	타입	설명
`body`	필수	string	—
`category`	필수	string	값: 도로·교통, 환경·청소, 공원·녹지, 생활·복지, 주택·건축, 기타
`contextVersion`	선택	integer	기본 1
`date`	선택	string date-time	—
`district`	필수	string	값: 상당구, 서원구, 흥덕구, 청원구, 모름
`history`	선택	array[History]	—
`id`	필수	string	—
`messages`	선택	array[Message]	—
`owner`	필수	string	—
`published`	선택	Answer | null	—
`status`	선택	string	값: submitted, under_review, answered, closed, withdrawn 기본 "submitted"
`title`	필수	string	—
`version`	선택	integer	기본 1
`visibility`	필수	string	값: private, public

PublicPage

페이지네이션된 시민 목록입니다.

필드	필수	타입	설명
`complaints`	필수	array[PublicComplaint]	—
`limit`	필수	integer	—
`page`	필수	integer	—
`revision`	필수	integer	—
`role`	선택	"citizen"	기본 "citizen"
`total`	필수	integer	—

PublicWorkspace

시민에게 허용한 시연 민원 스냅샷입니다.

필드	필수	타입	설명
`complaints`	필수	array[PublicComplaint]	—
`revision`	필수	integer	—
`role`	선택	"citizen"	기본 "citizen"

ReasonInput

민원·게시본 철회의 사유를 검사합니다.

필드	필수	타입	설명
`reason`	필수	string (min 1, max 200)	—
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

SessionInput

로컬 시연 계정 선택 요청이며 운영용 로그인과 구별합니다.

필드	필수	타입	설명
`role`	필수	string	값: citizen, staff

StaffPage

페이지네이션된 담당자 목록입니다.

필드	필수	타입	설명
`complaints`	필수	array[Complaint]	—
`limit`	필수	integer	—
`page`	필수	integer	—
`revision`	필수	integer	—
`role`	선택	"staff"	기본 "staff"
`total`	필수	integer	—

StaffWorkspace

담당자 시연 화면에서 사용하는 내부 민원 스냅샷입니다.

필드	필수	타입	설명
`complaints`	필수	array[Complaint]	—
`revision`	필수	integer	—
`role`	선택	"staff"	기본 "staff"

VersionInput

동시 변경을 거부하기 위한 기대 버전입니다.

필드	필수	타입	설명
`version`	필수	integer (≥ 1)	—

WorkspaceResponse

역할별 스냅샷 응답을 하나의 문서 계약으로 표현합니다.

타입: PublicWorkspace | StaffWorkspace