

API接口-代码生成管理

Builder管理

新增Builder解析

请求

参数

响应

列表页

请求

参数

响应

下载生成的代码

请求

参数

响应

查看详情页

请求

参数

响应

编辑原始代码（并重新生成目标代码）

请求

参数

响应

删除

请求

参数

响应

ORM管理

新增Orm层解析

请求

参数

响应

列表页

请求

参数

响应

下载代码

请求

参数

响应

查看详情页

请求

参数

响应

编辑原始代码（并重新生成目标代码）

请求

参数

响应

删除

请求

参数

响应

Builder管理

新增Builder解析

请求

POST /api/v2/generatecode/builder/add

参数

参数名	是否必填	类型	描述
class_name	是	字符串	名称
code	否（与Code任选其一）	字符串	原始代码
code_file	否（与Code任选其一）	字符串	原始代码文件

响应

▼JSON | 复制代码

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "data": "ok"
5 }
```

列表页

请求

GET /api/v2/generatecode/builders

参数

参数名	是否必填	类型	描述
search_key	否	字符串	搜索关键词
page	是	number	页数
size	是	number	页面大小

响应

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "result": {  
5     "data": [  
6       {  
7         "id": "456372972207210623",  
8         "class_name": "AssetIpPort",  
9         "fields": "id,name,created_org_id,created_id",  
10        "text_md5": "dxsdfdsxa451246123456",  
11        "file_name": "AssetIpPort.java",  
12        "created_time": "2022-06-13 08:23:15"  
13      }  
14    ],  
15    "total": 15  
16  }  
17 }
```

下载生成的代码

请求

GET /api/v2/generatecode/builder/download

参数

参数名	是否必填	类型	描述
id	是	字符串	

响应

文件流

查看详情页

请求

GET /api/v2/generatecode/builder

参数

参数名	是否必填	类型	描述
id	是	字符串	

响应

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "data": {
5     "id": "456372972207210623",
6     "name": "AssetIp",
7     "code": "原始代码",
8     "target_code": "生成的代码"
9   }
10 }
```

编辑原始代码（并重新生成目标代码）

请求

POST /api/v2/generatecode/builder

参数

参数名	是否必填	类型	描述
id	是	字符串	
code	是	字符串	原始代码

响应

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "data": {  
5     "id": "456372972207210623",  
6     "name": "AssetIp",  
7     "target_code": "生成的代码"  
8   }  
9 }
```

删除

请求

DELETE /api/v2/generatecode/builder

参数

参数名	是否必填	类型	描述
id	是	字符串	

响应

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "data": "ok"  
5 }
```

ORM管理

新增Orm层解析

请求

POST /api/v2/generatecode/orm/add

参数

参数名	是否必填	类型	描述
base_jar_name	是	字符串	名称
db_jar_name			
code	否（与Code任选其一）	字符串	原始代码
code_file	否（与Code任选其一）	字符串	原始代码文件

响应

▼JSON | 复制代码

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "data": "ok"
5 }
```

列表页

请求

GET /api/v2/generatecode/orms

参数

参数名	是否必填	类型	描述
search_key	否	字符串	搜索关键词
page	是	number	页数
size	是	number	页面大小

响应

	JSON	复制代码
<pre> 1 { 2 "code": 10200, 3 "msg": "成功", 4 "result": { 5 "data": [6 { 7 "id": "456372972207210623", 8 "table_number": 54, 9 "text_md5": "dxsdfdsxa451246123456", 10 "file_name": "AssetIpPort.java", 11 "created_time": "2022-06-13 08:23:15" 12 } 13], 14 "total": 15 15 } 16 }</pre>		

下载代码

请求

GET /api/v2/generatecode/orm/download

参数

参数名	是否必填	类型	描述
id	是	字符串	
type	是	类型	source表示原始文件， target表示生成的文件

响应

文件流

查看详情页

请求

GET /api/v2/generatecode/orm

参数

参数名	是否必填	类型	描述
id	是	字符串	

响应

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "data": {
5     "id": "456372972207210623",
6     "file_name": "",
7     "file_md5": "",
8     "table_number": 54,
9     "metadata_number": 500,
10    "code": "原始代码"
11  }
12 }
```

编辑原始代码（并重新生成目标代码）

请求

POST /api/v2/generatecode/orm

参数

参数名	是否必填	类型	描述
id	是	字符串	
code	是	字符串	原始代码

响应

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "code": 10200,
3   "msg": "成功",
4   "data": "ok"
5 }
```

删除

请求

DELETE /api/v2/generatecode/orm

参数

参数名	是否必填	类型	描述
id	是	字符串	

响应

```
1 {  
2   "code": 10200,  
3   "msg": "成功",  
4   "data": "ok"  
5 }
```