Полный каталог / 20 моделей

Солнечное уличное освещение

Пять серий: JZ, дорожная, общественная, сельская и промышленная. Сравните характеристики и запросите предложение для объекта.

Раздельная серия JZ	5
Дорожная серия	5
Общественная серия	4
Сельская серия	3
Промышленная серия	3

Материал для подбора, а не окончательный проект. Изображения могут быть общими для серии. Автономность требует согласованного диммирования и инсоляции. Гарантия, документы, температурные пределы и чертежи уточняются по модели и заказу. Знаки CE/RoHS не заменяют документы на модель; ISO 9001 относится к системе менеджмента производителя.

Сравнение моделей

Стр.	Модель	LED	Батарея
3	JZ-HL0001	60 W	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
5	JZ-AZ0001	60 W	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
7	JZ-HW0001	60 W	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
9	JZ-BG0001	60 W	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
11	JZ-XQ0001	60 W	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
13	Falcon Pro 60 Вт	60W	40Ah LiFePO4 · 512Wh
14	Falcon Pro 90 Вт	90W	60Ah LiFePO4 · 768Wh
15	Классический раздельный солнечный фонарь 8 м / 60 Вт	60 W	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah
17	ALCA Split 120 Вт	120W	80Ah LiFePO4 · 1024Wh
18	PV Series 150 Вт	150W	100Ah LiFePO4 · 1280Wh
19	Классический раздельный солнечный фонарь 6 м / 60 Вт	60 W	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah
21	Leaf AIO 30 Вт	30W	24Ah LiFePO4 · 307Wh
22	Leaf AIO 40 Вт	40W	30Ah LiFePO4 · 384Wh
23	Leaf AIO 60 Вт	60W	40Ah LiFePO4 · 512Wh
24	Настенный солнечный светильник 60 Вт с креплением на опору	60 W	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah
26	Kmini Rural 20 Вт	20W	15Ah LiFePO4 · 192Wh
27	Kmini Rural 30 Вт	30W	24Ah LiFePO4 · 307Wh
28	Nova Industrial 100 Вт	100W	70Ah LiFePO4 · 896Wh
29	Rifle Industrial 120 Вт	120W	80Ah LiFePO4 · 1024Wh
30	ALCA Industrial 150 Вт	150W	100Ah LiFePO4 · 1280Wh

Солнечный фонарь с дуговым кронштейном

JZ-HL0001 / Раздельная серия JZ



Фото для выбора дизайна; поставка по согласованной комплектации.

jiazun6888.com/ru/products/jz-hl0001

Мощность LED	60 W
Световая отдача	100–120 lm/W
Цветовая температура	5700–6000 K
Класс защиты	IP65 (LED) / IP67 (battery)
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Ресурс батареи	≥2 000 циклов (по таблице; условия испытаний уточняются)
КПД панели	19–21%
Ресурс LED, ориентир	30,000 h (sheet reference)
Высота монтажа	6–8 m
Работа за ночь, ориентир	Заявлено 8–10 ч/ночь; требуется проверенный профиль диммирования
Автономность, ориентир	Заявлено 5–7 пасмурных дней; условно, не при постоянных 60 Вт

Солнечный фонарь с дуговым кронштейном

jz-hl0001 — Продолжение характеристик

Солнечная панель	Mono-Si · 80 W / 6 V
Размеры панели	800 × 670 × 25 mm
Конструкция опоры	Q235 · горячее цинкование + порошковая окраска. 6 м: Ø60/130 × 2,0 мм; 8 м: Ø60/140 × 2,5 мм.
Фланец	6 m: 250 × 250 × 10 mm; 8 m: 270 × 270 × 10 mm
Закладная	6 м: диагональ 260 мм / M16 / ≥400 мм; 8 м: 280 мм / M18 / ≥500 мм.
Условия монтажа	Котлован рассчитывают по грунту, осадкам и ветровой нагрузке. Для промежуточной высоты нужен отдельный чертёж.

В исходной таблице указаны 8–10 ч/ночь и 5–7 пасмурных дней. Это условные ориентиры, а не гарантия работы на полной мощности 60 Вт. Батарея 3,2 В × 60 А·ч хранит 192 Вт·ч: около 3,2 ч при 60 Вт без учёта потерь. До заказа согласуйте диммирование, полезную ёмкость и местную инсоляцию.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Солнечный фонарь с А-образным кронштейном

JZ-AZ0001 / Раздельная серия JZ



Фото для выбора дизайна; поставка по согласованной комплектации.

jiazun6888.com/ru/products/jz-az0001

Мощность LED	60 W
Световая отдача	100–120 lm/W
Цветовая температура	5700–6000 K
Класс защиты	IP65 (LED) / IP67 (battery)
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Ресурс батареи	≥2 000 циклов (по таблице; условия испытаний уточняются)
КПД панели	19–21%
Ресурс LED, ориентир	30,000 h (sheet reference)
Высота монтажа	6–8 m
Работа за ночь, ориентир	Заявлено 8–10 ч/ночь; требуется проверенный профиль диммирования
Автономность, ориентир	Заявлено 5–7 пасмурных дней; условно, не при постоянных 60 Вт

Солнечный фонарь с А-образным кронштейном

jz-az0001 — Продолжение характеристик

Солнечная панель	Mono-Si · 80 W / 6 V
Размеры панели	800 × 670 × 25 mm
Конструкция опоры	Q235 · горячее цинкование + порошковая окраска. 6 м: Ø60/130 × 2,0 мм; 8 м: Ø60/140 × 2,5 мм.
Фланец	6 m: 250 × 250 × 10 mm; 8 m: 270 × 270 × 10 mm
Закладная	6 м: диагональ 260 мм / M16 / ≥400 мм; 8 м: 280 мм / M18 / ≥500 мм.
Условия монтажа	Котлован рассчитывают по грунту, осадкам и ветровой нагрузке. Для промежуточной высоты нужен отдельный чертёж.

В исходной таблице указаны 8–10 ч/ночь и 5–7 пасмурных дней. Это условные ориентиры, а не гарантия работы на полной мощности 60 Вт. Батарея 3,2 В × 60 А·ч хранит 192 Вт·ч: около 3,2 ч при 60 Вт без учёта потерь. До заказа согласуйте диммирование, полезную ёмкость и местную инсоляцию.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Солнечный фонарь с орнаментом «меандр»

JZ-HW0001 / Раздельная серия JZ



Фото для выбора дизайна; поставка по согласованной комплектации.

jiazun6888.com/ru/products/jz-hw0001

Мощность LED	60 W
Световая отдача	100–120 lm/W
Цветовая температура	5700–6000 K
Класс защиты	IP65 (LED) / IP67 (battery)
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Ресурс батареи	≥2 000 циклов (по таблице; условия испытаний уточняются)
КПД панели	19–21%
Ресурс LED, ориентир	30,000 h (sheet reference)
Высота монтажа	6–8 m
Работа за ночь, ориентир	Заявлено 8–10 ч/ночь; требуется проверенный профиль диммирования
Автономность, ориентир	Заявлено 5–7 пасмурных дней; условно, не при постоянных 60 Вт

Солнечный фонарь с орнаментом «меандр»

jz-hw0001 — Продолжение характеристик

Солнечная панель	Mono-Si · 80 W / 6 V (reference configuration)
Размеры панели	800 × 670 × 25 mm
Конструкция опоры	Опора с орнаментом; сечение, материал, толщина стенки и фундамент согласуются отдельно.

В исходной таблице указаны 8–10 ч/ночь и 5–7 пасмурных дней. Это условные ориентиры, а не гарантия работы на полной мощности 60 Вт. Батарея 3,2 В × 60 А·ч хранит 192 Вт·ч: около 3,2 ч при 60 Вт без учёта потерь. До заказа согласуйте диммирование, полезную ёмкость и местную инсоляцию.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Солнечный фонарь с хомутовым креплением

JZ-BG0001 / Раздельная серия JZ



Монтажный пример из предоставленной таблицы комплектации.

jiazun6888.com/ru/products/jz-bg0001

Мощность LED	60 W
Световая отдача	100–120 lm/W
Цветовая температура	5700–6000 K
Класс защиты	IP65 (LED) / IP67 (battery)
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Ресурс батареи	≥2 000 циклов (по таблице; условия испытаний уточняются)
КПД панели	19–21%
Ресурс LED, ориентир	30,000 h (sheet reference)
Высота монтажа	6–8 m (installation height)
Работа за ночь, ориентир	Заявлено 8–10 ч/ночь; требуется проверенный профиль диммирования
Автономность, ориентир	Заявлено 5–7 пасмурных дней; условно, не при постоянных 60 Вт

Солнечный фонарь с хомутовым креплением

jz-bg0001 — Продолжение характеристик

Солнечная панель	Mono-Si · 60 W / 6 V
Размеры панели	600 × 670 × 25 mm
Кронштейн	1 200 мм · Q235, цинкование + порошковая окраска · Ø50 × 1,3 мм

В исходной таблице указаны 8–10 ч/ночь и 5–7 пасмурных дней. Это условные ориентиры, а не гарантия работы на полной мощности 60 Вт. Батарея 3,2 В × 60 А·ч хранит 192 Вт·ч: около 3,2 ч при 60 Вт без учёта потерь. До заказа согласуйте диммирование, полезную ёмкость и местную инсоляцию.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Настенный раздельный солнечный фонарь

JZ-XQ0001 / Раздельная серия JZ




Фото для выбора дизайна; поставка по согласованной комплектации.

jiazun6888.com/ru/products/jz-xq0001

Мощность LED	60 W
Световая отдача	100–120 lm/W
Цветовая температура	5700–6000 K
Класс защиты	IP65 (LED) / IP67 (battery)
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah · 192 Wh
Ресурс батареи	≥2 000 циклов (по таблице; условия испытаний уточняются)
КПД панели	19–21%
Ресурс LED, ориентир	30,000 h (sheet reference)
Высота монтажа	6–8 m (installation height)
Работа за ночь, ориентир	Заявлено 8–10 ч/ночь; требуется проверенный профиль диммирования
Автономность, ориентир	Заявлено 5–7 пасмурных дней; условно, не при постоянных 60 Вт

Настенный раздельный солнечный фонарь

jz-xq0001 — Продолжение характеристик

Солнечная панель	Mono-Si · 60 W / 6 V
Размеры панели	600 × 670 × 25 mm
Кронштейн	1 200 мм · Q235, цинкование + порошковая окраска · Ø50 × 1,3 мм

В исходной таблице указаны 8–10 ч/ночь и 5–7 пасмурных дней. Это условные ориентиры, а не гарантия работы на полной мощности 60 Вт. Батарея 3,2 В × 60 А·ч хранит 192 Вт·ч: около 3,2 ч при 60 Вт без учёта потерь. До заказа согласуйте диммирование, полезную ёмкость и местную инсоляцию.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Falcon Pro 60 Вт

falcon-pro-60w / Дорожная серия



Внешний вид для подбора; комплектация по предложению.

jiazun6888.com/ru/products/falcon-pro-60w

Мощность LED	60W
Солнечная панель	100W Monocrystalline 23%
Аккумулятор	40Ah LiFePO4 · 512Wh
Световой поток	9,600 lm
Автономность, ориентир	12–14 hrs · 3 rainy days
Зарядка, ориентир	6–8 hrs
Класс защиты	IP66 / IK10
Цветовая температура	4000K / 5700K
Высота монтажа	8–10 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Optional PIR

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Falcon Pro 90 Вт

falcon-pro-90w / Дорожная серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/falcon-pro-90w

Мощность LED	90W
Солнечная панель	150W Monocrystalline 23%
Аккумулятор	60Ah LiFePO4 · 768Wh
Световой поток	14,400 lm
Автономность, ориентир	12–14 hrs · 3 rainy days
Зарядка, ориентир	6–8 hrs
Класс защиты	IP66 / IK10
Цветовая температура	4000K / 5700K
Высота монтажа	9–11 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Optional PIR

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Классический раздельный солнечный фонарь 8 м / 60 Вт

classic-split-8m-60w / Дорожная серия



Внешний вид для подбора; комплектация по предложению.

jiazun6888.com/ru/products/classic-split-8m-60w

Мощность LED	60 W
Световой поток	6,000–7,200 lm
Цветовая температура	5700–6000 K
Класс защиты	IP65 / IP67
Световая отдача	100–120 lm/W
Солнечная панель	Mono-Si · 80 W / 6 V
Размеры панели	800 × 670 × 25 mm
КПД панели	19–21%
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah
Ресурс батареи	≥2 000 циклов
Автономность, ориентир	5–7 пасмурных дней

Классический раздельный солнечный фонарь 8 м / 60 Вт

classic-split-8m-60w — Продолжение характеристик

Работа за ночь, ориентир	8–10 часов
Ресурс LED, ориентир	30 000 часов (по данным источника)
Высота монтажа	8 m
Конструкция опоры	Опора 7,7 м из Q235 · горячее цинкование + порошковая окраска · Ø60/140 × 2,5 мм
Кронштейн	A-образный / дуговой кронштейн
Фланец	270 × 270 × 10 mm
Закладная	Диагональ 280 мм · болты M18 · высота ≥500 мм
Условия монтажа	Размер котлована рассчитывается по местным осадкам, грунту и ветровой нагрузке

В исходной таблице указаны 8–10 ч/ночь и 5–7 пасмурных дней. Это условные ориентиры, а не гарантия работы на полной мощности 60 Вт. Батарея 3,2 В × 60 А·ч хранит 192 Вт·ч: около 3,2 ч при 60 Вт без учёта потерь. До заказа согласуйте диммирование, полезную ёмкость и местную инсоляцию.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

ALCA Split 120 Вт

alca-split-120w / Дорожная серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/alca-split-120w

Мощность LED	120W
Солнечная панель	200W Monocrystalline 23%
Аккумулятор	80Ah LiFePO4 · 1024Wh
Световой поток	19,200 lm
Автономность, ориентир	12–14 hrs · 3 rainy days
Зарядка, ориентир	6–8 hrs
Класс защиты	IP66 / IK09
Цветовая температура	3000K–6500K
Высота монтажа	11–14 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Built-in PIR

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

PV Series 150 Вт

pv-series-150w / Дорожная серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/pv-series-150w

Мощность LED	150W
Солнечная панель	250W Monocrystalline 23%
Аккумулятор	100Ah LiFePO4 · 1280Wh
Световой поток	24,000 lm
Автономность, ориентир	12–14 hrs · 3 rainy days
Зарядка, ориентир	6–8 hrs
Класс защиты	IP66 / IK10
Цветовая температура	4000K / 5700K
Высота монтажа	12–15 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Built-in PIR

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Классический раздельный солнечный фонарь 6 м / 60 Вт

classic-split-6m-60w / Общественная серия



Внешний вид для подбора; комплектация по предложению.

jiazun6888.com/ru/products/classic-split-6m-60w

Мощность LED	60 W
Световой поток	6,000–7,200 lm
Цветовая температура	5700–6000 K
Класс защиты	IP65 / IP67
Световая отдача	100–120 lm/W
Солнечная панель	Mono-Si · 80 W / 6 V
Размеры панели	800 × 670 × 25 mm
КПД панели	19–21%
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah
Ресурс батареи	≥2 000 циклов
Автономность, ориентир	5–7 пасмурных дней

Классический раздельный солнечный фонарь 6 м / 60 Вт

classic-split-6m-60w — Продолжение характеристик

Работа за ночь, ориентир	8–10 часов
Ресурс LED, ориентир	30 000 часов (по данным источника)
Высота монтажа	6 m
Конструкция опоры	Опора 5,7 м из Q235 · горячее цинкование + порошковая окраска · Ø60/130 × 2,0 мм
Кронштейн	A-образный / дуговой кронштейн
Фланец	250 × 250 × 10 mm
Закладная	Диагональ 260 мм · болты M16 · высота ≥400 мм
Условия монтажа	Размер котлована рассчитывается по местным осадкам, грунту и ветровой нагрузке

В исходной таблице указаны 8–10 ч/ночь и 5–7 пасмурных дней. Это условные ориентиры, а не гарантия работы на полной мощности 60 Вт. Батарея 3,2 В × 60 А·ч хранит 192 Вт·ч: около 3,2 ч при 60 Вт без учёта потерь. До заказа согласуйте диммирование, полезную ёмкость и местную инсоляцию.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Leaf AIO 30 Вт

leaf-aio-30w / Общественная серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/leaf-aio-30w

Мощность LED	30W
Солнечная панель	50W Monocrystalline
Аккумулятор	24Ah LiFePO4 · 307Wh
Световой поток	4,800 lm
Автономность, ориентир	10–12 hrs
Зарядка, ориентир	5–7 hrs
Класс защиты	IP66
Цветовая температура	4000K / 5700K
Высота монтажа	5–6 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Optional PIR

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Leaf AIO 40 Вт

leaf-aio-40w / Общественная серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/leaf-aio-40w

Мощность LED	40W
Солнечная панель	70W Monocrystalline
Аккумулятор	30Ah LiFePO4 · 384Wh
Световой поток	6,400 lm
Автономность, ориентир	10–12 hrs
Зарядка, ориентир	5–7 hrs
Класс защиты	IP66
Цветовая температура	4000K / 5700K
Высота монтажа	6–7 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Optional PIR

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Leaf AIO 60 Вт

leaf-aio-60w / Общественная серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/leaf-aio-60w

Мощность LED	60W
Солнечная панель	100W Monocrystalline
Аккумулятор	40Ah LiFePO4 · 512Wh
Световой поток	9,600 lm
Автономность, ориентир	10–12 hrs
Зарядка, ориентир	5–7 hrs
Класс защиты	IP66
Цветовая температура	4000K / 5700K
Высота монтажа	8–10 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Built-in PIR

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Настенный солнечный светильник 60 Вт с креплением на опору

wall-pole-mount-60w / Сельская серия



Внешний вид для подбора; комплектация по предложению.

jiazun6888.com/ru/products/wall-pole-mount-60w

Мощность LED	60 W
Световой поток	6,000–7,200 lm
Цветовая температура	5700–6000 K
Класс защиты	IP65 / IP67
Световая отдача	100–120 lm/W
Солнечная панель	Mono-Si · 60 W / 6 V
Размеры панели	600 × 670 × 25 mm
КПД панели	19–21%
Аккумулятор	LiFePO4 · 3.2 V / 60 Ah
Ресурс батареи	≥2 000 циклов
Автономность, ориентир	5–7 пасмурных дней

Настенный солнечный светильник 60 Вт с креплением на опору

wall-pole-mount-60w — Продолжение характеристик

Работа за ночь, ориентир	8–10 часов
Ресурс LED, ориентир	30 000 часов (по данным источника)
Кронштейн	1 200 мм · горячее цинкование Q235 · Ø50 × 1,3 мм

В исходной таблице указаны 8–10 ч/ночь и 5–7 пасмурных дней. Это условные ориентиры, а не гарантия работы на полной мощности 60 Вт. Батарея 3,2 В × 60 А·ч хранит 192 Вт·ч: около 3,2 ч при 60 Вт без учёта потерь. До заказа согласуйте диммирование, полезную ёмкость и местную инсоляцию.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Kmini Rural 20 Вт

kmini-rural-20w / Сельская серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/kmini-rural-20w

Мощность LED	20W
Солнечная панель	40W Monocrystalline
Аккумулятор	15Ah LiFePO4 · 192Wh
Световой поток	3,000 lm
Автономность, ориентир	10–12 hrs
Зарядка, ориентир	5–6 hrs
Класс защиты	IP65
Цветовая температура	5700K
Высота монтажа	4–5 m
Контроллер	PWM
Датчик движения	No

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Kmini Rural 30 Вт

kmini-rural-30w / Сельская серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/kmini-rural-30w

Мощность LED	30W
Солнечная панель	50W Polycrystalline
Аккумулятор	24Ah LiFePO4 · 307Wh
Световой поток	4,500 lm
Автономность, ориентир	10–12 hrs
Зарядка, ориентир	5–7 hrs
Класс защиты	IP65
Цветовая температура	4000K / 5700K
Высота монтажа	5–6 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Optional PIR

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Nova Industrial 100 Вт

nova-industrial-100w / Промышленная серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/nova-industrial-100w

Мощность LED	100W
Солнечная панель	160W Monocrystalline 23%
Аккумулятор	70Ah LiFePO4 · 896Wh
Световой поток	16,000 lm
Автономность, ориентир	12–14 hrs · 3 rainy days
Зарядка, ориентир	6–8 hrs
Класс защиты	IP66 / IK10
Цветовая температура	4000K / 5700K
Высота монтажа	10–12 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Built-in PIR

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

Rifle Industrial 120 Вт

rifle-industrial-120w / Промышленная серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/rifle-industrial-120w

Мощность LED	120W
Солнечная панель	200W Monocrystalline 23%
Аккумулятор	80Ah LiFePO4 · 1024Wh
Световой поток	19,200 lm
Автономность, ориентир	12–14 hrs · 3 rainy days
Зарядка, ориентир	6–8 hrs
Класс защиты	IP66 / IK10
Цветовая температура	4000K / 5700K
Высота монтажа	11–14 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Built-in PIR + Remote

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.

ALCA Industrial 150 Вт

alca-industrial-150w / Промышленная серия



Общий пример внешнего вида серии. Уточните корпус и размеры модели.

jiazun6888.com/ru/products/alca-industrial-150w

Мощность LED	150W
Солнечная панель	250W Monocrystalline 23%
Аккумулятор	100Ah LiFePO4 · 1280Wh
Световой поток	26,400 lm
Автономность, ориентир	12–14 hrs · 3 rainy days
Зарядка, ориентир	6–8 hrs
Класс защиты	IP66 / IK09
Цветовая температура	3000K–6500K
Высота монтажа	12–16 m
Контроллер	MPPT
Датчик движения	Built-in PIR + Remote

Автономность — условный ориентир, не гарантия постоянной полной мощности. Согласуйте полезную ёмкость, диммирование, температурные пределы и инсоляцию худшего месяца. Ресурс компонентов не является гарантией.

Гарантия и документы подтверждаются для выбранной модели в коммерческом предложении.