

您好

广告 X

以1顶百

用一台LinuxONE
替换一百台x86 四路服

咨询热线:400-810-1818

点击进入 IBM 官网

NordVPN

NordVPN折扣高达

2年的无限制网络,只需3.99美

Java C/C++ Delphi VC/MFC 其他语言 PHP MSSQL MYSQL

Linux 硬件/嵌入开 网络通信 移动开发 云计算 企业IT 游戏开发

云数据库MySQL

量身打造,同等配置性能超业界 300%

当前位置: 首页 >> 编程问答 >> Linux

用mysql,启动容器后,mysql没有启动

用docker安装mysql,启动容器后,mysql没有启动

来源: 网络整理 时间:2017/6/16 2:16:37 关键词:

关于网友提出的“用docker安装mysql,启动容器后,mysql没有启动”问题疑问, 本网通过在网上对“用docker安装mysql,启动容器后,mysql没有启动”有关的相关答案进行了整理, 供用户进行参考, 详细问题解答如下:



懂事, 更让人心疼
帮她放下困境的重

> 立即支持 <

栏目分类

IOS	Android
.NET	Java
C/C++	Delphi

VC/MFC	其他语言
PHP	MSSQL
MYSQL	Oracle
其他数据库	Web开发
Windows	Linux
硬件/嵌入开发	网络通信
移动开发	云计算
企业IT	游戏开发

猜你喜欢的文章

docker 安装mysql

MySQL 服务无法启动。(MySQL免安装配...

Centos65安装mysql不能启动, 应该安装...

Mysql服务启动遇到 “某些服务启动后自动...

后台启动的 docker 容器 如何去监控他内部...

mysql启动错误之mysql启动报1067错误解...

marathon在docker容器中启动无法查看m...

docker 安装mysql数据挂载问题

(golang)docker容器无法启动 no such file...

docker启动容器过程中出错

问题: 用docker安装mysql,启动容器后, mysql没有启动

描述:

1、安装

```
docker run -it -p 3306:3306 --name mysql1 -v ~/mysql/conf/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf -v ~/mysql/logs:/logs
```

2、容器启动

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
1cd636aa199e	docker.io/mysql	"docker-entrypoint.sh"	12 minutes ago	Up 12 minutes	0.0.0.0:3306->3306/tcp	mysql1

3、用attach进入容器后没有看到mysql的进程

```
root@1cd636aa199e:/etc/mysql# ps aux | grep mysql
root          756   0.0  0.0 11120   712 ?        S+   02:37   0:00 grep mysql
```

解决方案1:

- 1.不建议直接挂载文件, 一般都是挂载文件夹
- 2.进去容器后, 手动执行命令 docker-entrypoint.sh , 看看输出什么错误信息

解决方案2:

- 1.说明你mysql没有启动, 因为你后面的/bin/bash已经暴露问题了。
- 2.试一试这样启动

```
$docker run -d mysql
$docker exec -it $container_id /bin/bash
```

Docker:无法连接容器中的mysql

(jsp)mysql blob tomcat启动无乱码eclips...

docker容器的启动问题

利用MySQL官方源安装56版程序, 以及降...

同时启动两个mysql docker镜像的话会报错

最近更新

Linux如何显示用户? 输入什么指令?

如何将shell变量“提升”到环境变量?

解释环境变量和“常规”变量之间的区别。

linux中sed有效链接?? 怎么做

linuxshell是什么???

如何建立ssh????????

linux如何创建用户????

linux中sed匿名化?? 怎么做

vm14 中硬盘驱动系统和硬盘驱动器分别是...

Linux介绍的的一道判断题



问题的原因, 可以看看官方对CMD 和 entrypoint指令得描述, 你就懂了。

如下是我测试效果

```
#1. 模拟你得效果, 这里不会报错, 是因为没有执行mysqld进行初始化, bash已经覆盖了指令
docker@default:~$ docker run -it mysql bash
root@8b767c162afd:/# ps -aux | grep mysql
root          7   0.0  0.0 11128   984 ?        S+   03:04   0:00 grep mysql

#2. 报错, 因为没有加-e环境参数, 说明mysqld执行了初始化, 未找到环境变量
docker@default:~$ docker run -d mysql
9212525aedf8f5586548fbc1d1e4fa130fd0ce294ac03c2d00a1c1d9945455a5
docker@default:~$ docker exec -it 92 bash
Error response from daemon: Container 9212525aedf8f5586548fbc1d1e4fa130fd0ce294ac03c2d00a1c1d9945455a5 is not running.

mysql-db

docker@default:~$ docker logs 92
error: database is uninitialized and password option is not specified

You need to specify one of MYSQL_ROOT_PASSWORD, MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD and MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD

docker@default:~$
```

以上介绍了 “用docker安装mysql,启动容器后,mysql没有启动” 的问题解答, 希望对有需要的网友有所帮助。

本文网址链接: <http://www.codes51.com/itwd/4361538.html>



上一篇: (git)怎么查push记录 不是commit的记... **下一篇:** Windows下运行docker出现错误

相关图片

相关文章

Redhat /CentOS启动DockeRservice docker start...
mysql-5710-winx64 MySQL服务无法启动, 服务...
docker-compose加了 -d 参数后启动容器还是处于...
mysql-5712-winx64 MySQL服务无法启动, 服务...
docker学习3 容器的启动过程
mac中创建mysql docker容器、docker中搭建java...
mysql-579-winx64 MySQL服务无法启动, 服务没...
为什么MySQL 我安装了, 启动了, 用不了
安装mysql 5711 (zip免安装版) 无法启动的问题
MySql安装步骤详解, MySql的root密码设置, 启...
mysql-579-winx64 MySQL服务无法启动, 服务没...
MySQL服务正在启动, MSQL服务无法启动, 服务...

centos 7 yum install mysql 安装mariadb 后 mys...
mysql-5710-winx64 MySQL服务无法启动, 服务...
centos中使用docker创建mysql容器



[首 页](#) | [关于我们](#) | [联系我们](#) | [隐私声明](#) | [合作伙伴](#) | [帮助中心](#) | [手机版](#)

Copyright © 2015 , 版权所有 码蚁之家 codes51.com 粤ICP备14062022号

声明: 《 用docker安装mysql,启动容器后, mysql没有启动》由码蚁之家搜集整理于网络,

如果侵害了您的合法权益, 请您及时与我们,我们会在第一时间删除相关内容!联系邮箱: 8963712#qq.com(#改为@)

