

原 Java中对于时间格式的处理 (@DateTimeFormat)

2018年05月02日 10:06:13

阅读数: 4948

标签:

Java

更多

在Spring-MVC中

映射类声明变量前, 加入此注解

```
1 @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" )
```

原因是: 页面将数据传到后台, 是以字符串的形式。所以时间格式会出错。加上此注解, 后台可解析时间格式的字符串。但是后台传到前台, 前台没办法解析。需要做如下操作。

```
1 Date.prototype.format = function (format) {
2     var o = {
3         "M+": this.getMonth() + 1, // month
4         "d+": this.getDate(), // day
5         "h+": this.getHours(), // hour
6         "m+": this.getMinutes(), // minute
7         "s+": this.getSeconds(), // second
8         "q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3), // quarter
9         "S": this.getMilliseconds()
10        // millisecond
11    };
12    if (/y+/.test(format))
13        format = format.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + ""))
14            .substr(4 - RegExp.$1.length));
15    for (var k in o)
16        if (new RegExp("(" + k + ")").test(format))
17            format = format.replace(RegExp.$1, RegExp.$1.length == 1 ? o[k] : ("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length));
18    return format;
19 }
```

前台调用方法:

```
1 var dt= new Date(data);
2 return dt.format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
```

0

总结：第一种做法：是用String 接收数据库中的时间格式，这样做，时间会在最后出现.0的情况。还做了字符串的截取。很麻烦。第二种做法：在sql中，直接将sql转成字符串date_format()函数。可是前台时间参数传不到后台。第三种使用@DateTimeFormat注解。可以解决以上问题。注意括号中的大

```
1 (pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" )
```

人工智能工程师凭什么这么值钱

人工智能技术向前发展，也必然会出现一些岗位被人工智能取代，但我们相信，随着人工智能的发展，会有更多的新的、属于未来的工作岗位出现，是社会发展的必然产物，我们能做的也许只能是与时俱进了



注意 @DateTimeFormat 和@JsonFormat 使用场景的不同

666

@DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd hh:mm:ss") 用再VO上接收参数 @JsonFormat(pattern = "HH:mm:ss", timez...

@JsonFormat和@DateTimeFormat 实践测试

2.9万

JsonFormat : 出参 DateTimeFormate : 入参 [http://blog.csdn.net/jixuju/article/details/52530413...](http://blog.csdn.net/jixuju/article/details/52530413)

SSM框架——SpringMVC的DateTimeFormat注解不起作用

1683

所遇问题1、SpringMVC的实体类中，我用DateTimeFormat注解，joda包也用maven导入了，其他都按网上教程做了，如下图：实体类...

@JsonFormat(pattern="yyyy-MM-dd",timezone="GMT+8") @DateTimeFormat(patt...

1491

@JsonFormat 默认是标准时区的时间，多出现少8小时的情况 使用时，按需求加上时区 北京时间 东八区 timezone="GMT+8" 作用：...

关于@DateTimeFormat注意点

1470

用法很简单：pojo类上的哪个Date类型的字段需要，就用@DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd hh:mm:ss") 标记这样...

SpringMVC数据格式化之日期转换@DateTimeFormat

1351

1. 摘要 本文主要讲解Spring mvc数据格式化的具体步骤；并讲解前台日期格式如何转换为java对象；在之前的文章《【Spring学习笔...



翻牌抽奖100%有礼

开学季献礼，抢学好课！

SpringMVC 处理Date类型@DateTimeFormat <fmt:formatDate/> @InitBinder

5436

第一种：在Date类型的属性上加入@DateTimeFormat注解 加入joda相关的包 在SpringMVC配置文件中加入 首先在相对应的属性上加...

@DateTimeFormat注解问题

875

org.springframework.format.annotation.DateTimeFormat在springMVC框架中对日期string类型转化时,会出现日期冬夏令时的问题,比如...

SpringMVC使用@ResponseBody时返回json的日期格式、@DatetimeFormat使用注意

6.3万

一、SpringMVC使用@ResponseBody时返回json的日期格式 前提了解：@ResponseBody 返回json字符串的核心类是org.springf...

DateTimeFormat注解

1.2万

我们可以使用@DateTimeFormat注解将一个字符串转成一个Date对象，可以使用在字段上也可以使用中方法中。如： public String t...

文章热词

java word打开 java 模板+参数 java收集控制台一行 java代码抽奖 java 对象动态堆

相关热词

javall 与java java的~ java java和--

个人资料



马楚欣

关注

原创 9 粉丝 0 喜欢 0 评论 2

等级：

博客 2

访问：8300

积分：193

排名：93万+

0

最新文章

- SpringBoot2.0日志logback配置
- POI读取Excle模板中的数据(增强版)
- 解决：MySQL忘记root密码(windows)
- 解决：Eclipse 找不到 dubbo.xsd报错
- Ajax 文件上传

个人分类

- Java10篇
- 页面小知识5篇
- 数据库2篇
- Mybatis1篇
- iFinal1篇

展开

归档

2018年7月	1篇
2018年5月	18篇

最新评论

- wordpress 文章中代码高亮...

u014227785: [reply]as1072966956[reply] 在浏览器检查一下css, 应该是主题的风格与...
- wordpress 文章中代码高亮...

as1072966956: 为啥我的就都在一行了。。。。

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [网站地图](#)
©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号
🐾 百度提供搜索支持

经营性网站备案信息
网络110报警服务
中国互联网举报中心
北京互联网违法和不良信息举报中心

0