

转

centos7ipaddr 无法查看虚拟机IP解决办法（对转载进行一些修改，ipcfg-eno16777736）

2018年01月22日 16:36:45

阅读数：489

使用xshell连接虚拟机centos7,需要先查一下ip地址，然后我们输入ip查询ip addr也可以输入ifconfig查看ip，但此命令会出现3个条目，centos的ip地址是ens33条目中的inet值。



发现 ens33 没有 inet 这个属性，那么就没法通过IP地址连接虚拟机。

接下来需要开启ip地址（注：以上图片引用网络图片ens33在其他的可能为 ifcfg-xxxxx）

完成登录后

```
[root@localhost local]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@localhost network-scripts]# ls
ifcfg-eno1677736  ifdown-eth  ifdown-isdn  ifdown-sit  ifup  ifup-ib  ifup-plip  ifup-routes  ifup-tunnel  netw
ifcfg-lo          ifdown-ib   ifdown-post  ifdown-Team  ifup-aliases  ifup-ippv6  ifup-plusb  ifup-sit  ifup-wireless
ifdown           ifdown-ippv6  ifdown-ppp  ifdown-TeamPort  ifup-bnep  ifup-ipv6  ifup-post  ifup-Team  init.ipv6-global
ifdown-bnep      ifdown-ipv6  ifdown-routes  ifdown-tunnel  ifup-eth  ifup-isdn  ifup-ppp  ifup-TeamPort  network-functions
[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-eno1677736
```

<http://blog.csdn.net/wxx729418277>

```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=2cd3e388-0ca4-42e4-9cf3-8c473bacd06d
DEVICE=ens33
ONBOOT=no
```

" /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33" 17L, 309C

从配置清单中可以发现 CentOS 7 默认是不启动网卡的 (ONBOOT=no)。

把这一项改为YES (ONBOOT=yes) ,

```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPv4_FAILURE_FATAL=no
IPv6_INIT=yes
IPv6_AUTOCONF=yes
IPv6_DEFROUTE=yes
IPv6_PEERDNS=yes
IPv6_PEERROUTES=yes
IPv6_FAILURE_FATAL=no
IPv6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=2cd3e388-0ca4-42e4-9cf3-8c473bacd06d
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes_
```

然后按 Esc 退出 再出入命令 :wq 再按Enter即可 （备注 :wq 是保存然后退出的意思 后面会专门讲下vi）

```
link/ether 00:0c:29:cf:e9:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@localhost ~]# sudo service network restart
Restarting network (via systemctl): Job for network.serv
ed with error code. See "systemctl status network servic
```

然后我们再输入 ip addr 命令

```
[root@localhost ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:cf:e9:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.107/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 7184sec preferred_lft 7184sec
    inet6 fe80::358f:83e8:301b:98ed/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@localhost ~]#
```

这里 inet属性显示了 虚拟机里的IP 192.168.1.107 (你们的可能和我不一样)

个人分类：[经验之谈](#)

想对作者说点什么？

我来说两句

谈谈CentOS7的ifconfig查询IP不存在分析

ifConfig执行的文件缘由而此时不存在IP,然后我重启了Linux虚拟机,但还是一样,显然,没有恢复,原因是在目录/etc/sysconfig/network-scripts/的ifcfg-lo文...

 u013703963 2017-02-14 16:20:19 阅读数：4877

查看虚拟机里的Centos7的IP登录操作系统 用户名root 密码 123456输入ip查询命令 ip addr发现 ens33 没有 inet 这个属性，那么就没法通过IP地址连接虚拟机。查看en...

 sinat_32759831 2018-03-28 21:21:39 阅读数：71

女性得了静脉曲张变蚯蚓腿怎么办？用这方法坚持3个月全恢复！

奥优 · 顶新

centos解决eth0 ip不显示问题

修改/etc/sysconfig/network-scripts下的ifcfg-eth0 ：[root@localhost ~]# cd /etc/sysconfig/network-script...

 stafen1 2016-11-23 20:30:23 阅读数：4182

centos7 ifconifg没有ip

在安装时 设置了静态ip 但是 使用ifconfig命令时 只有 127.0.0.1的ip地址 这时候查看/etc/sysconfig/network-scripts 目录下是否存在ifcfg-...

 liaomin416100569 2015-03-18 20:47:18 阅读数：10825

cenos7 查看不到ip，只有127.0.0.1

1.查看配置文件 cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eXXX #有的是eth...有的是ens....2.ONBOOT=yes #不是yes改成yes...

 qq_36434219 2018-06-10 19:10:05 阅读数：21

查看虚拟机里的Centos7的IP

这里之所以是查看下IP，是我们后面要建一个Centos远程工具Xshell 连接Centos的时候，需要IP地址，所以我们这里先 学会查看虚拟机里的Centos7的IP地址 首先我们登录操...

 dancheren 2017-06-22 22:52:18 阅读数：48243

如何才能让皮肤瘙痒尽快消失，这几种方法了解一下！

兴曜 · 顶新

安装centos后无法获取IP的解决方法

好多时候，在虚拟机中安装完后，进去centos中，使用ifconfig发现没有此命令，可使用ip a查看IP，如果没有ip，一般centos默认安装不启用网卡，解决办法: CentOS配...


 lytx2070 2017-02-16 10:40:31 阅读数：3135

发现家里的电脑安装完centOS 7之后想用xsheel 远程操作，于是**查看IP**地址，居然查不出来，于是我进了配置文件**进行**排疑：vi /etc/sysconfig/network-scri**pt**s/if...

 ChineseYoung 2018-05-11 22:46:25 阅读数：93


centos系统**查看本机IP**地址

centos系统**查看本机IP**地址，输入 ifconfig -a**查看**

 ronmy 2017-03-13 09:52:46 阅读数：26874

Centos7中**查看IP**命令：**IP** addr

转自 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1584846175003550177&wfr=spider&for=pc>开机，输入用户名roo...

 qq_34924407 2018-04-16 22:21:25 阅读数：302


centos 7 **查看内网ip**和外网**ip**

centos7 **查看**内网的**ip**，使用ifconfig 或在后面加上参数，都可以**查看**内网的**ip**，下面的10.105.33.17 即是内网的**ip**[root@VM_33_17_centos ~]#ifcon...

 qq_31382921 2016-12-23 10:40:09 阅读数：19255


在centos7系统中如何**查看网卡IP**

在centos7系统中如何**查看**网卡**IP** 一直用 ifconfig 命令**查看** CentOS 中的网络连接，包括 **IP** 地址、MAC 地址、网络连接状态等。升级到 Cen...

 zpwangshisuisheng 2017-11-08 15:55:07 阅读数：2930

查看VMware虚拟机里的Centos7的**IP**

这里之所以是**查看**下**IP**，是我们后面要建一个Centos远程工具Xshell 连接Centos的时候，需要**IP**地址，所以我们这里先学会**查看虚拟机**里的Centos7的**IP**地址首先我们登录操作系统 用户名...

 jackhuang17 2017-07-09 14:16:25 阅读数：1963

软件加密，保护软件不被破解

支持unity3D加密,防止代码反编译,防止资源被拷贝！



centos7-设置**ip**地址-**ipv4**

<http://blog.csdn.net/johnnycode/article/details/40624403> 原文链接：http://blog.csdn.net/johnnycode/ar...

 lsm135 2016-07-04 22:08:42 阅读数：28821

参考[这里](#) 第一种方式可以用命令行 `ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\.*$//'` 另外一种方式，更加有趣， ...

 liuintermilan 2015-12-20 22:03:09 阅读数：5139

Centos 7 学习之静态IP设置

本学习主要针对 Centos 7.0.1406 版本[进行](#)学习整理！ 1、编辑 ifcfg-eth0 文件，vim 最小化安装时没有被安装，需要自行安装不描述。 # vim /etc/sysconf...

 johnnynode 2014-10-30 18:57:18 阅读数：185916

VMware克隆centos7没有ip地址

1. vim /etc/sysconfig/network-scrip[t](#)s/ifcfg-eno16777736 （有些人的后缀名可能不是eno16777736，在同层目录找到ifcfg-开头的就行， ...

 wangxiaopeng0329 2016-08-03 11:39:02 阅读数：1029


vmware不能获取到IP地址解决

一、Bridge模式时获取不到IP地址 原因：有多块网卡 [解决办法](#)： 1、禁用多余网卡：以前安装好的一些[虚拟机](#)，今天打开后发现都获取不到ip地址了，使用的是桥接模式。通过抓包发现，原来虚...

 ghjzzhg 2017-04-20 15:32:40 阅读数：10280

虚拟机中的linux系统无法获得ip（ ifconfig命令无法查到ip ）

目录 [问题描述](#) [解决办法](#) 总结 [问题描述](#) 当我从宿舍到学校，又从学校到宿舍的时候，我连接的是不同的网段，在不同的网段启动[虚拟机](#)的时候，发现[虚拟机](#)中的ip地址没有发生变化，有的时候...

 gui951753 2018-02-04 10:54:49 阅读数：266

关于虚拟机下centOS版linux系统ifconfig只显示inet6ip,不显示inet4ip的问题

在linux命令窗口输入ifconfig会显示如下[root@localhost Desktop]# ifconfigeth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:...

 liunian0714 2017-11-17 14:06:55 阅读数：2029

个人资料



blingbling_...

关注

原创

14

粉丝

25

喜欢

0

评论

0

登录

注册

×

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

等级：

博客 2

访问：

3813

积分：


206

排名：

37万+

勋章：

恒



最新文章

实体类的字段名在转json传递到前台后首字母大小写错乱解决办法

mysql 常用命令

mysql 5.7.22安装innodb cluster的坑

idea+mybatis3+sringcloud 逆向生成mapper

freemarker对接收后台传递的值的处理

个人分类

js	11篇
经验之谈	8篇
技术文档	3篇
mysql5.7	2篇

归档

2018年5月	3篇
---------	----

2018年1月	2篇
2017年12月	3篇
展开	

热门文章

freemarker对接收后台传递的值的处理
阅读量：986

centos7ipaddr 无法查看虚拟机IP解决办法
(对转载进行一些修改，ipcfg-eno1677773
阅读量：485

redis持久化和常见故障【转】http://www.cnblogs.com/zengkefu/p/5634746.html
阅读量：357

如何判断undefined,ps：某些时候我们需要对undefined进行判断处理
阅读量：293

一键生成yyyy-mm-dd 到yyyy-mm-dd时间设置的前后台方式
阅读量：230

联系我们



- 请扫描二维码联系客服
- webmaster@csdn.net
- 400-660-0108
- QQ客服 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图
©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号
 百度提供支持

经营性网站备案信息
网络110报警服务
中国互联网举报中心
北京互联网违法和不良信息举报中心