

46

写评论

收藏

微信

微博

QQ

getInitParameterNames

应用开发人员利用初始化参数传送配置信息。典型的例子是web管理员的e-mail地址或者一个持有关键数据的系

3.4 上下文属性

servlet可以通过名称将对象属性绑定到上下文。任何绑定到上下文的属性可以被同一个web应用的其他servlet信

setAttribute

getAttribute

getAttributeNames

removeAttribute

3.4.1 分布式容器中的上下文属性

上下文属性对于创建它们的VM来说是本地的。这防止ServletContext属性存储于分布式容器的共享内存中。当信息需要在运行于分布式环境中的servlet之间共享时，信息被放入会话中（参见第7章“会话”），存储于数据库中，或者存储于EJB组件中。

3.5 资源

ServletContext接口通过下列方法提供对web应用组成的静态内容文档层级的直接访问，包括HTML， GIF和JPEG文件：

getResource

getResourceAsStream

getResource和getResourceAsStream方法以“/”开头的字符串为参数，它指定上下文根路径的资源相对路径。文档的层级可能存在于服务器的文件系统， war文件， 远程服务器或者在一些其它位置中。

这些方法不用来获取动态内容。比如，在一个支持JSP规范1的容器中， getResource("/index.jsp")这种形式的方法调用将返回JSP源代码， 而不是处理后的输出。关于访问动态内容的更多信息参见第8章“转发请求”。

Web应用资源的完整列表可以使用getResourcePaths(String path)方法访问。该方法语义的完整信息可以在本规范的API文档中找到。

3.6 多个主机和ServletContext

Web服务器可能支持一个服务器上多个逻辑主机共享一个IP地址。这功能有时被称为“虚拟主机”。这种情况下， 每一个逻辑主机必须有它自己的servlet上下文或者servlet上下文组。Servlet上下文不可以被多个虚拟主机共享。

3.7 重载考虑

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉webmaster@csdn.net

☎400-660-0108

🗣QQ客服 🗣客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图

©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

🐾 百度提供搜索支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

访问这种功能：

上一代的容器创建新的类加载器以加载servlet，这和用来加载servlet上下文中使用的其他servlet或者类的类加载器行为。需要阻止由新一代类加载器所引发的问题。

46

3.7.1 临时工作目录

每一个servlet上下文都需要一个临时存储目录。Servlet容器必须为每一个servlet上下文提供一个私有的临时目录，该目录是java.io.File类型。

这项需求认可了很多servlet引擎实现中提供的常见便利。容器不需要在servlet重启时维持临时目录的内容，但是该目录的内容对于该servlet容器上运行的其他web应用的servlet上下文不可见。

标签：

servlet

web

服务器

数据库

jsp

存储

微信

微博

一篇

Flex学习教程，第一步，如何安装Flex开发环境（For Eclipse 插件）

QQ

广告

联系我们



请扫描二维码联系客服

 webmaster@csdn.net

 400-660-0108

 QQ客服  客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图

©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

 百度提供搜索支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

想对作者说点什么？

我来说两句



梦Dreamer

2016-04-18 20:26:47

#4楼

很详细，学习了额



uanxon

2015-08-28 10:38:36

#3楼

3.2 ServletContext接口作用域 大神你讲得好含蓄,讲详细点啊,对于我们这些小白就有点晕了,是只有一个还是都有一个




霹雳小智哥

2015-01-08 14:26:54



#2楼

谢谢 很详细


查看 4 条热评





Servlet之**ServletContext**获取web上下文路径、全局参数...

  1.1万

1)获取web上下文路径 public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse res...



ServletConfig与**ServletContext**对象详解

  7877

ServletConfig与ServletContext对象详解 一、ServletConfig对象 在Servlet的配置文件中，可以...

登录

注册

×

<https://blog.csdn.net/lvzhiyuan/article/details/4664624>

3/8


46

55 2016-01-13 14:33:14 阅读数:8930 Web容器初始化时获取bean的几...关系数据库(Oracle、Mysql、SQLS...

写评论



JAWAWEB开发之Servlet和ServletContext详解（5）

 1543

Servlet简介 （1）Servlet是sun公司提供的一门专门用于开发动态web资源的技术 （2）Sun公...

收藏

用ServletContextListener实现优雅的系统初始化 - CSDN博客


微信


ServletContext 被 Servlet 程序用来与 Web 容器通信。例如写日志,转发请求。每一个 Web 应用程序含有一个C...

微博

Servlet 返回json - CSDN博客


QQ

 ServletContext总结

 7.5万

今天我们学习的是ServletContext的应用。 WEB容器在启动时，它会为每个WEB应用程序都创...

ServletContext中的方法

 215

ServletContext接口中常用的方法： 1.void setAttribute(String name,Object object) 向ServletContext范围中...

几个Context 上下文的区别 - CSDN博客

7-31

[转载出处:http://www.blogjava.net/fancydeepin] 在 java 中, 常见的 Context 有很多, 像: ServletContext, Action...

ServletContextListener使用详解 - CSDN博客

6-13

在 ServletContextListener 接口中定义了处理ServletContextEvent 事件的两个方法。 I contextIntialized(Servlet...

 JavaWeb--ServletContext

 432

作者：南唐三少 处处： http://www.cnblogs.com/nantang/p/5919323.html 转载此片文章仅用于本...

web.xml配置文件中的servlet和servlet-mapping - CSDN博客

8-2

容器的Context对象对请求路径(URL)做出处理,去掉请求...I 可以通过配置修改MVC配置文件的位置,需要在配置.....

联系我们



请扫描二维码联系客服

 webmaster@csdn.net

 400-660-0108

 QQ客服  客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图

©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

 百度提供搜索支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

在java 中, 常见的 Context 有很多, 像: ServletContext, ActionContext, ServletActionContext, ApplicationContext...

46



ServletContext域

servletContxt是Web的四大作用域中最大的，他的范围为整个web项目， ServletContext,是一个...

写评论

rvletcontext作用功能详解

ervletContext,是一个全局的储存信息的空间，服务器开始， 其就存在， 服务器关闭， 其才释放。request， 一...

收藏

ncat配置文件server.xml详解 - CSDN博客

应用程序所要加载的serverlet类,以及该程序是...类似apache的ServerAlias --> <Context path="" ...pattern="...

微信

rvlet完全教程 - CSDN博客

5463532411657451L; @Override protected void doGet...这两个方法都需要 ServletContextEvent 作为参数,...

QQ

Servlet API——ServletContext接口的简述

ServletContext接口的简述： public interface ServletContext定义了一系列方法用于与相应的servlet容器通信， 比...



Servlet 实现下载功能

转载自： http://blog.csdn.net/huazhizui/article/details/7401323 一个使用Servlet文件实现文件下...



Servlet技术浅析（五）之-----ServletConfig接口和Servlet...

ServletConfig接口 简述 Servlet接口的init（ServletConfig config）方法有一个ServletConfi...



ServletConfig对象与ServletContext区别

在编写servlet过程中， 需要用到 ServletConfig、ServletContext对象，对这两种对象的介绍如下...



ServletContext详解

ServletContext详解



Servlet——ServletContext 对象

本文详细介绍了ServletContext对象的概念以及使用方法，介绍了一些ServletContext的比较重要...

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗨 QQ客服 🗨 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图

©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

🐾 百度提供搜索支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

8-6

6-23

46

写评论

收藏

微信

微博

QQ

广告

servlet学习笔记8——ServletContext的讲解和使用

2.5万

Servlet第六讲(一)ServletContext的讲解和使用什么是ServletContext？可以想象其为一个公用空间，可以被所有...

ServletContext上下文对象

2462

ServletContext的总结：①什么是ServletContext呢？首先我们来其API给的解释：Defines a set...

ServletContext,ActionContext与ServletActionContext...

2519

ServletContext ServletContext从他的package信息可以看出,它是标准的JavaEE WebApplication...

ServletContext作用是什么

313

WEB容器在启动时，它会为每个WEB应用程序都创建一个对应的ServletContext对象，它代表...

Servlet共享变量Context，Session，或Request的作用...

2623

在Servlet中进行变量的共享可硬通过Servlet容器中存在的ServletContext，HttpSession和HttpSe...

ServletConfig和ServletContext详解

478

ServletConfig ServletConfig代表了Servlet的配置信息的对象。在web.xml中配置Servlet的初始...

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗨 QQ客服 🗨 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图

©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

🐾 百度提供搜索支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

个人资料



lvzhiyuan

关注

原创	粉丝	喜欢	评论
30	45	4	14

等级： 博客 4

访问： 31万+

积分： 1610

排名： 3万+

46

写评论

收藏

微信

微博

QQ

广告

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图

©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

🐾 百度提供搜索支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

最新文章

- Flex学习教程，第一步，如何安装Flex开发环境（For Eclipse 插件）
- sqlserver2005获取连接失败解决办法
- struts中使用validator进行简单表单验证
- MyEclipse 6.5GA 最新下载、注册、汉化(2008年11月更新)
- 操作系统重装，如何恢复oracle数据库

个人分类

.NET	3篇
css	1篇
eclipse	2篇
Flex	1篇
html	1篇
展开	

归档

2009年10月	2篇
2009年2月	1篇
2008年11月	4篇
2008年5月	3篇
2008年4月	1篇
展开	

46

写评论

收藏

微信

微博

QQ

广告

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗨 QQ客服 💬 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图

©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

🐾 百度提供搜索支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

查看、修改oracle字符集， 查看oracle版本
阅读量：141676

ServletContext作用功能详解
阅读量：81342

jsp中读取选中的checkboxbox多选的值
阅读量：11659

SWT Designer下载与安装
阅读量：9473

“OCIEnvNlsCreate 失败，返回代码为 -1，
但错误消息文本不可用”的处理方法
阅读量：7113

最新评论

ServletContext作用功...
u010121883：很详细，学习了额

ServletContext作用功...
uanxon：3.2 ServletContext接口作用域 大神你讲得好含蓄,讲详细点啊,对于我们这些小白...

ServletContext作用功...
qwert678000：谢谢 很详细

jsp中读取选中的checkboxbox...
honnan：如果是同一个jsp中，我需要获取checkboxox的值，然后作为js的检索条件，该怎么弄呢

web content manag...
liwei443055246：[e07]