




请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

关于 招聘 广告服务  百度

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

直接看到下图中的部分：

```
ld/mysqlld.pid
ld/mysqlld.sock
l
l/error.log
blog.csdn.net/freezingxu
nections from localhost
recommended to prevent assorted security risks
symbolic-links=0
```

注意上图中的第一行红色的注释：

“By default we only accept connections from localhost”，这几句话的意思是说“在默认情况下我们只允许本地服务访问MySQL”，所以我们需要注释掉下方那条配置，直接在它前面加上一个井号即可：

```
[plain]
1. # bind-address = 127.0.0.1
```

如下图所示，这条配置也变成了注释：

```
# By default we only accept connections from localhost
# bind-address = 127.0.0.1
# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks
symbolic-links=0
```

拓展一下思路，如果我们出于安全考虑，希望限制只有某台应用服务器可以访问MySQL的话，那么其实就需要调整这条配置项就可以了。

三、修改端口号

还是这个配置文件，看到这个配置文件的中间部分的配置项：



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [🐾 百度](#)

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

```
ld/mysqlld.pid
ld/mysqlld.sock
freezingxu
l/error.log
```

```
socket      = /var/run/mysqlld/mysqlld.sock
datadir      = /var/lib/mysql
log-error    = /var/log/mysql/error.log
port         = 3306
# By default we only accept connections from localhost
# bind-address = 127.0.0.1
# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks
symbolic-links=0
-- 插入 --
```

修改完文件之后记得保存。

四、开放root账户的访问权限

在第三步中，我们仅仅只是取消了本地访问限制，但是我们还是没有对账户权限进行设置。

重启MySQL服务，并进入MySQL控制台：

- ```
[sql]
1. service mysql stop
2. service mysql start
```

```
[plain]
```




请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

关于 招聘 广告服务  百度

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

```
x:~$ mysql -h 127.0.0.1 -u root -p

Commands end with ; or \g.

Community Server (GPL)

e and/or its affiliates. All rights reserved.
blog.csdn.net/freezingxu

k of Oracle Corporation and/or its
trademarks of their respective

Type '\c' to clear the current input statement.
```

切换到系统数据库 “mysql” 中：

- [plain]
1. use mysql;

```
mysql> use mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
http://blog.csdn.net/freezingxu
Database changed
mysql>
```

查看一下该数据库中的所有的表：

- [plain]
1. show tables;



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [🐾 百度](#)  
©1999-2018 CSDN版权所有  
京ICP证09002463号

经营性网站备案信息  
网络110报警服务  
中国互联网举报中心  
北京互联网违法和不良信息举报中心

```
| help_topic
| innodb_index_stats
| innodb_table_stats
| ndb_binlog_index
| plugin
| proc
| procs_priv
| proxies_priv
| server_cost
| servers
| slave_master_info
| slave_relay_log_info
| slave_worker_info
| slow_log
| tables_priv
| time_zone
| time_zone_leap_second
| time_zone_name
| time_zone_transition
| time_zone_transition_type |
```



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

💬 QQ客服 🗣 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [百度](#)

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

MySQL数据库用户管理

|                                     | Null | Key | Default | Extra |
|-------------------------------------|------|-----|---------|-------|
| (60)                                | NO   | PRI |         |       |
| (32) http://blog.csdn.net/forzinger | NO   | PRI |         |       |
| ('N','Y')                           | NO   |     | N       |       |
| ('N','Y')                           | NO   |     | N       |       |
| ('N','Y')                           | NO   |     | N       |       |
| ('N','Y')                           | NO   |     | N       |       |

字段非常多，就不一一罗列了。我们要用到的只是 “Host” 和 “User” 两个字段而已：

```
[sql]
1. select host,user from user;
```

```
mysql> select host,user from user;
+-----+-----+
| host | user |
+-----+-----+
localhost	mysql.session
localhost	mysql.sys
localhost	root
+-----+-----+
```

在这张表里，我们看到root用户仅仅只能在本地访问MySQL服务，所以我们要把它修改为 “%” ，意思是无论在哪里root账户都能够访问数据库服务：

```
[sql]
1. update user set host='%' where user='root';
```

联系我们



请扫描二维码联系客服

 webmaster@csdn.net

 400-660-0108

 QQ客服  客服论坛

关于 招聘 广告服务  百度

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

```
where user='root';
sec)
rnings: 0
er;
t/freezingxu
```

改，因为安全风险太大。我建议根据实际情况将root用户的host项修改为某个指定的ip地址，或仍然保持localhost

最后一项设置，开放root账户所有权限：

[sql]

1. grant all privileges on \*.\* to 'root'@'%' identified by '你的root账户密码';

使各种权限设置立即生效：

[sql]

1. flush privileges;

## 五、再次确认3306端口状态

[plain]

1. netstat -an|grep 3306

如果看到下图这样，就可以了：

```
freezingxu@freezingxu-VirtualBox:~$ netstat -an|grep 3306
tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN
tcp6 0 0 192.168.10.112:3306 192.168.10.111:59792 ESTABLISHED
tcp6 0 0 192.168.10.112:3306 192.168.10.111:59793 ESTABLISHED
```

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册

×

联系我们



请扫描二维码联系客服

 webmaster@csdn.net

 400-660-0108

 QQ客服  客服论坛

关于 招聘 广告服务  百度

©1999-2018 CSDN版权所有  
京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

转载。 <https://blog.csdn.net/freezingxu/article/details/77088506>

访问权限

root

查看更多>>

想对作者说点什么？

我来说两句

 Wrong\_config

2017-12-24 16:25:21 #1楼

亲测，可行，非常感谢

上一页

1

下一页

查看MySQL端口号

linux 下 通过netstat -a 来查看 windows下通过查看MySQL安装目录下my.ini文件 或者 进入mysql dos格式 mysql> show variables ...

bingtingabc

2014-03-10 14:58:34

阅读数：11175

Ubuntu Server 15.10 打开mysql远程访问（ 3306端口 ）

Ubuntu 打开Mysql 3306远程访问最近在Ubuntu Server 15.10配置mysql服务器，发现不能远程访问（ ps:已建立一个可以远程访问的用户 ）。 1、查看3306端口是否正常 ...

u012963330

2015-11-13 09:23:38

阅读数：3662

mysql开放远程端口 - CSDN博客

mysql开放远程端口[html] view plain copy[root@iZ2zeczh9tfpmxmijw5qppZ ~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp --permanent success [...

2018-5-28

 3

 目录

 收藏

 评论

 微信

 微博

 QQ





请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

关于 招聘 广告服务  百度

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

h | grep 3306 2.修改MySQL配置文件终端输入 sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf （由于我登录用户权限...

## 存款惊呆父母！

## 3306端口

## I - CSDN博客

7.0.0.1:3306 0.0.0.0:\* LISTEN # 说明只监听本地端口 做法: MySQL:注释掉/etc/mysql/my.cnf中...

2018-5-24

## mysql开放远程端口 - CSDN博客

mysql开放远程端口[html] view plain copy[root@iZ2zeczh9tfpmxmijw5qppZ ~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp --permanent success [...

2018-5-28

## ubuntu开启mysql外部访问权限

安装了ubuntu11.10版本，通过sudo apt-get install mysql-server安装了了mysql，这里不做安全考虑，我直接给权限了。 1.连接进入； #mysql -...

 u012576527 2016-11-10 19:02:58 阅读数：3342

## Linux环境下修改MySQL端口方法:

Linux环境下修改MySQL端口方法: [mysqld] port = 3306 #修改为你想要改的端口 vi /etc/my.cnf datadir=/var/lib/mysql sock...

 my2010Sam 2014-02-25 16:42:49 阅读数：25751

## Ubuntu系统中开放MySql端口 - CSDN博客

今天测试数据需要用到公网服务器,现有服务器中装有mysql软件,但是没有开放端口,外网不能测试访问,刚好有机会学习下如何开放mysql中的端口。首先查看了服务器的mysql...

2018-5-4





请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

关于 招聘 广告服务  百度

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

2018-5-3

## 开放3306端口,远程连接MySQL - CSDN博客

使用Navicat远程连接阿里云服务器的MySQL数据库,一直提示错误: 2003- Can't connect mysql Server on ''(10038) 初步怀疑是3306端口没有打开,检查步骤如下...

2018-4-18

## ubuntu 开启端口

http://www.111cn.net/sys/Ubuntu/110136.htm mysql远程3306端口打开我们在mysql需要配置同时如果有防火墙也需要配置一下，我们下面一起来看看如何打...

 liuxin\_0725    2017-05-18 17:00:59    阅读数：5000

## Linux下iptables 禁止端口和开放端口

iptables 禁止端口和开放端口 1、关闭所有的 INPUT FORWARD OUTPUT 只对某些端口开放。 下面是命令实现： iptables -P INPUT ...

 zht666    2013-12-23 15:45:36    阅读数：126901

## linux下mysql开启远程访问权限及防火墙开放3306端口 - CSDN博客

mysql开启远程访问权限及防火墙开放3306端口 默认mysql的用户是没有远程访问的权限的,因此当程序跟数据库不在同一台服务器上时,我们需要开启mysql的远程访问权限。主...

2018-5-8

undefined

一种是ubuntu自带的防火墙，一种是iptables，这里我们主要使用iptables。本文的系统版本为ubuntu14.04和ubuntu16.04 ...

阅读数：25858

## 设置双眼

## sql所需要的端口) - CSDN博客

o --dport 8080 -j ACCEPT保存配置:# /etc/rc.d/init.d/iptables save



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

关于 招聘 广告服务  百度

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

安装： sudo apt-get install ufw 开启，建议默认关闭所有外部访问 sudo ufw enable sudo u...

阅读数：11715

示很多，找到自己想要关闭的端口 筛选端口 xjj@ubuntu:~\$ netstat -anp | grep 9...

阅读数：5949

已经连接的服务端口 ( ESTABLISHED netstat -a 查看所有的服务端口 ( LISTEN , ESTABLISHED ) netstat ...

阅读数：2234

### 置.端口.查看状态相关信息

取间中的一个操作： sudo utw status(如果你是root，则去掉sudo，ufw status)可检查防火墙的状态，我的返回的是：inactive(默认为不活动)。 sudo uf...

 dddxxxx 2017-05-05 11:03:16 阅读数：2024

### Ubuntu下redis开放端口

redis在ubuntu安装后默认是只有本地访问,需要别的ip访问我们需要修改redis的配置文件 1. dpkg -L redis-server 这命令我们可以看到redis的安装的文件在那些目录...

 a150827 2016-05-09 13:34:54 阅读数：2071

### 高效、准确、低成本的文字识别api

证件、文件一键扫描，准确率高达99%。经过海量用户和多种复杂场景考验



### ubuntu下防火墙端口号的设置

ubuntu下防火墙端口号的设置

 whatlookingfor 2016-08-15 11:24:54 阅读数：8826

### 开放linux下mysql数据库3306端口

前一段时间，想在本地连接远程linux服务器上的数据库，可老是超时连接不上，但是ping 服务器也能ping通，后来感觉可能是服务器数据库的对外端口可能禁了。（1）首先要确认的是3306端口是不是对外...

 dupengchuan 2016-03-23 19:02:07 阅读数：7311



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

关于 招聘 广告服务  百度

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

装了Nginx+tomcat+mysql 后不能访问网站。 iptables -L -n 查看防火墙设置发现没开启80端口 由于Linux防火...

阅读数：6918

## Linux及防火墙开放3306端口

解决不了 this MySQL server 解决方法：1。改表法。可能是你的帐号不允许从远程登陆，只能在I...

数：11760

## Linux、3306端口

iptables -F --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT ( 允许80端口...

数：3844

## linux开放mysql 3306端口允许...

防火墙开放3306端口 1、打开防火墙配置文件 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT ...

 esonbest1234 2016-02-24 11:47:16 阅读数：452

## 在Linux开放3306端口

1.在/etc/sysconfig下找到iptables文件，打开后进行编辑，添加一行： -A RH-Firewall-1-INPUT-m state --state NEW -m tcp -p t...

 huang\_xw 2012-09-22 20:31:10 阅读数：7452

## 查看ubuntu linux开放的端口以及控制端口范围

在讨论这个问题前，我们先来了解一下物理端口、逻辑端口、端口号等计算机概念。 端口相关的概念： 在网络技术中，端口（ Port ）包括逻辑端口和物理端口两种类型。物理端口指的是物理存在的端口，如ADSL M...

 appleyuchi 2018-05-03 23:13:01 阅读数：126

## [Linux]ubuntu开放server的指定端口

refs：http://askubuntu.com/questions/293356/how-to-open-a-particular-port-in-ubuntuRun this on the co...

 qq\_20032995 2017-06-20 13:56:46 阅读数：2227

## ubuntu15.10允许ssh远程登录（ 开通22端口 ）

解决方法如下：（ 1 ）关闭防火墙，执行sudo ufw disable nii@nii:~\$ sudo ufw disable [sudo] password for nii: Firewall s...



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

关于 招聘 广告服务 百度

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

## 备听得懂话

时语音输入等场景。

## 争端口命令

争端口命令 最近公司新的server要求用CentOS7，发现以前CentOS 6 系列中的 iptables 相关命令不能用...

阅读数：2621

## 方案

```
iptables -F -t filter -j ACCEPT #开启80端口 /sbin/iptables -I INPUT ...
```

阅读数：1536

## 设置Ubuntu上的MySQL可以远程访问

今天使用MyEclipse的DB Explorer连接安装在Ubuntu8.04上的MySQL上，始终提示错误，但是在Ubuntu上访问是没有问题的。于是开始查找原因：1. 3306端口是不是没有打开...

mydeman 2009-01-21 14:03:00 阅读数：18908

## ubuntu 15.04 通过3306端口远程连接mysql

下面是网上找到的比较靠谱的方法：原文地址：http://www.linuxdiyf.com/linux/15206.html 以下所有操作在terminal（终端）中执行。首先查...

chenxu6 2016-03-30 20:18:50 阅读数：1876

## Ubuntu系统下MySQL开启远程连接

第一步：确保 Ubuntu 系统已经安装上了MySQL数据库。登陆数据库，运行如下命令：`mysql -u 用户名 -p`然后输入密码，此时登录成功第二步：创建用户用来远程连接，运行如下命令：GRANT...

xsj\_blog 2016-10-08 00:46:22 阅读数：6292

## Ubuntu远程连接MySQL(connection refused)解决方法

一、判断ubuntu是否开启防火墙sudo ufw status开放防火墙3306端口sudo ufw allow 3306二、查看3306端口是否打开 注意：红色框框表示3306绑定的ip地址->...

SCTU\_vroy 2016-11-03 10:47:09 阅读数：3442

## ubuntu 15.10 防火墙 和 mysql 不能远程访问的解决方法



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [🐾 百度](#)

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

最新文章

在Virtual Box虚拟机环境中安装Ubuntu 17.10

在Windows环境下使用MySQL：自动定时备份

在Ubuntu/Linux环境下安装JDK和JRE

在Ubuntu/Linux环境下使用MySQL：解决com.mysql.jdbc.PacketTooBigException: Packet for query is too large的问题

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗨 QQ客服 🗨 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [🐾 百度](#)

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

2018年7月

0篇

2017年12月

1篇

2017年11月

2篇

2017年9月

9篇

2017年8月

15篇

展开

热门文章

为Ubuntu安装Gnome桌面环境

阅读量：27530

在Ubuntu/Linux环境下使用MySQL：开放/修改3306端口、开放访问权限

阅读量：8289

使用Java自带的keytool工具生成RSA非对称密钥证书，并导出公钥文件

阅读量：6530

在Linux中安装AndroidStudio

阅读量：5729

在安卓中使用AnimationSet类同时执行多种动画效果

阅读量：3892

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册

×

联系我们



请扫描二维码联系客服

✉ webmaster@csdn.net

☎ 400-660-0108

🗣 QQ客服 🗣 客服论坛

[关于](#) [招聘](#) [广告服务](#) [🐾 百度](#)

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心