兴国-为梦想而战

奋斗在路上

® swagger2常用注解说明

2017年08月01日 14:00:38 阅读数:48878

说明:

1.这里使用的版本: springfox-swagger2 (2.4) springfox-swagger-ui (2.4)

2.这里是说明常用注解的含义和基本用法(也就是说已经对swagger进行集成完成)

没有集成的请参见

SpringBoot集成springfox-swagger2构建restful API

SpringMVC集成springfox-swagger2构建restful API

官网WIKI

常用注解:

- **@Api()**用于类;

表示标识这个类是swagger的资源

- @ApiOperation()用于方法;

表示一个http请求的操作

- @ApiParam()用于方法,参数,字段说明;

表示对参数的添加元数据(说明或是否必填等)

- @ApiModel()用于类

表示对类进行说明,用于参数用实体类接收

- @ApiModelProperty()用于方法,字段

表示对model属性的说明或者数据操作更改

- @Apilgnore()用于类,方法,方法参数

表示这个方法或者类被忽略

- @ApilmplicitParam() 用于方法

表示单独的请求参数

- @ApilmplicitParams() 用于方法,包含多个@ApilmplicitParam

具体使用举例说明:


@Api()

用于类;表示标识这个类是swagger的资源

tags-表示说明

value—也是说明,可以使用tags替代

但是tags如果有多个值,会生成多个list



@ApiOperation() 用于方法;表示一个http请求的操作

value用于方法描述

notes用于提示内容

tags可以重新分组 (视情况而用)

登录

注册


1/8

ふ RSS订阅

value—参数说明 required—是否必填

```
1 @Api(value="用户controller",tags={"用户操作接口"})
 2 @RestController
   public class UserController {
        @ApiOperation(value="获取用户信息",tags={"获取用户信息copy"},notes="注意问题点")
 4
        @GetMapping("/getUserInfo")
 5
        public User getUserInfo(@ApiParam(name="id",value="用户id",required=true) Long id,@ApiParam(name="username",value="用户名") String username) {
 6
        // userService可忽略,是业务逻辑
 7
        User user = userService.getUserInfo();
 9
10
         return user;
11
    }
12 }
```

效果图:



```
@ApiModel()用于类 ;表示对类进行说明,用于参数用实体类接收
```

```
value-表示对象名
```

description-描述

都可省略

@ApiModelProperty()用于方法,字段;表示对model属性的说明或者数据操作更改

value—字段说明

name-重写属性名字

dataType—重写属性类型

required—是否必填 example—举例说明


hidden-隐藏

```
1 @ApiModel(value="user对象",description="用户对象user")
2 public class User implements Serializable{
       private static final long serialVersionUID = 1L;
        @ApiModelProperty(value="用户名",name="username",example="xingguo")
4
5
        private String username;
6
        @ApiModelProperty(value="状态",name="state",required=true)
         private Integer state;
7
         private String password;
8
9
         private String nickName;
10
         private Integer isDeleted;
11
12
          @ApiModelProperty(value="id数组",hidden=true)
```

```
2018/8/2
                                                                      swagger2常用注解说明 - CSDN博客
      15
              //省略get/set
      16 }
            @ApiOperation("更改用户信息")
       1
       2
            @PostMapping("/updateUserInfo")
       3
            public int updateUserInfo(@RequestBody @ApiParam(name="用户对象",value="传入json格式",required=true) User user){
       4
       5
               int num = userService.updateUserInfo(user);
       6
               return num;
       7
            }
```

效果图:

```
用户操作接口: User Controller
                                                                                           Show/Hide List Operations Expand Operations
        /getUserInfo
                                                                                                                            获取用户信息
 Implementation Notes
 注意问题点
 Response Class (Status 200)
 OK
 Model Model Schema
 user对象 {
   idList (Array[string], optional),
   isDeleted (integer, optional),
   jobData (string, optional),
   nickName (string, optional),
   password (string, optional).
   state (integer): 状态,
   username (string, optional): 用户名
 Response Content Type */* ▼
```



```
@Apilgnore()用于类或者方法上,可以不被swagger显示在页面上比较简单, 这里不做举例
```

@ApilmplicitParam() 用于方法

表示单独的请求参数


name-参数ming

@ApilmplicitParams() 用于方法,包含多个 @ApilmplicitParam

value—参数说明 dataType—数据类型 paramType—参数类型 example—举例说明

```
@ApiOperation("查询测试")
1
2
    @GetMapping("select")
    //@ApiImplicitParam(name="name",value="用户名",dataType="String", paramType = "query")
3
4
    @ApiImplicitParams({
    @ApiImplicitParam(name="name",value="用户名",dataType="string", paramType = "query",example="xingguo"),
5
    @ApiImplicitParam(name="id",value="用户id",dataType="long", paramType = "query")})
    public void select(){
7
8
9
    }
```

登录 注册 × 效果图:



https://blog.csdn.net/u014231523/article/details/76522486

swagger 用户已api文档自动生成,可以大幅提高客户端和服务端的开发人员的协作效率。本资源主要描述了swag...

Swagger常用注解使用说明

7-23

登录

注册

swagger2常用注解说明 - CSDN博客 使用swagger2生成离线文档比较麻烦,尤其是非springcloud项目(具体实现方式,请自行百度)。本文另辟... swagger注释API详细说明 ◎ 8万 API详细说明 注释汇总 作用范围 API 使用位置 对象属性 @ApiModelProperty 用在出入参数对象的字段上 协... swagger常用注解说明 - CSDN博客 6-6 可以标记一个Controller类做为swagger 文档资源,使用方式: @Api(value = "/user", description = "Operations ab... swagger注解 详细说明 - CSDN博客 6-5 举报内容: swagger注解 详细说明 举报原因: 色情 政治 抄袭 广告 招聘 骂人 其他 原文地址: 原因补充: 最多只允... swagger 注解使用 ⊚ 1730 Swagger 是一个规范和完整的框架,用于生成、描述、调用和可视化 RESTful 风格的 Web 服务。Swagger... 异性相处一张嘴就尴尬!你有没遇到过? 德诚信商贸·顶新 swagger注释API详细说明 - CSDN博客 2-25 @RequestMapping此注解的推荐配置 value method produces 示例: @ApiOperation...Swagger简介 Swagger ... Swagger与RestFul 集成 以及 注解使用Demo - CSDN博客 8-1 Swagger注解使用 http://www.cnblogs.com/softidea/p/6251249.html 有什么问题请指正。。。阅读更多 版权声... swagger注解说明 ① 1093 前言:使用swagger的主要好处就是不用手动写文档了,通过注解就可以自动化文档。 文档和代码同步更新... Swagger与RestFul 集成 以及 注解使用Demo ◎ 1.8万 准备工作: 1 按文档搭建Spring Boot 和 Swagger: http://www.cnblogs.com/xiaohanghang/p/6018654.html ... swagger2注解详细说明 - CSDN博客 6-15 swagger2注解详细说明2018年01月19日 10:50:52 阅读数:1492 @Api:用在请求的类上,表示对类的说明 tags="说... swagger2 注解说明 ● 1.3万 swagger2 注解整体说明 @Api:用在请求的类上,表示对类的说明 tags="说明该类的作用,可以在UI界面上... Spring3 MVC中使用Swagger生成API文档 ◎ 4.4万 swagger集成springMVC框架,自动生成接口文档与测试框架。 swagger常用注解 9145 一、swagger常用注解 1、与模型相关的注解 两个注解: @ApiModel:用在模型类上,对模型类做注释; @... Swagger常用注解使用说明 2017年11月22日 411KB 下载 Swagger注解 ⊚ 21 @API详细说明 @ApiImplicitParam 50万码农评论:英语对于程序员有多重要! 不背单词和语法,老司机教你一个数学公式秒懂天下英语 Swagger 常用注解使用详解 刚开始的时候,在controller层使用@RequestParam的时候,发现这个参数是必须要输入值的,但是我们有时... Swagger ⊚ 222 1:认识Swagger Swagger 是一个规范和完整的框架,用于生成、描述、调用和可视化 RESTful 风格的 Web ... swagger的一些注解解释 ⊚ 1242 作者:小莫链接: https://www.zhihu.com/question/28119576/answer/134580038 来源:知乎著作权归作者... 使用springfox+swagger2书写API文档 @ 3.7万 十两人切~~;;~~fo.;;白油生产ADI分型的配架上体田针体△~~~~~0园二半层的ADI 差套人切~~;;~~AM /○中旬 登录 注册

Swagger的三个常用注解

1. @Api 用于修饰类,在qs项目中用于描述Controller参数:description 用于对该类的定义或描述该类的作用 ...

swagger常用注解和配置

749

常用到的注解有: ApiApiModelApiModelPropertyApiOperationApiParamApiResponseApiResponsesRespon...

swagger注解

swagger注解 API详细说明 注释汇总 作用范围 API 使用位置 对象属性 @ApiModelProperty 用在出入参数对...

Swagger简介

● 19.5万

Swagger 是一款RESTFUL接口的文档在线自动生成+功能测试功能软件。本文简单介绍了在项目中集成swag...

springboot+swagger2说明

swagger用于定义API文档。 优势: 前后端分离开发API文档非常明确测试的时候不需要再使用URL输入浏览...

Swagger2常用注解及其说明

用在Controller中,标记一个Controller作为swagger的文档资源 属性名称 说明 value Controller的注...

50万码农评论:英语对于程序员有多重要!

不背单词和语法, 老司机教你一个数学公式秒懂天下英语



SpringMVC注解配置Swagger2步骤及相关知识点

5237

Swagger2的功能不多说了,百度一下随处可见,配置步骤也十分简单,但一些点百度到的很多都不太详细,...

swagger注释说明

注释汇总作用范围API使用位置对象属性@ApiModelProperty用在出入参数对象的字段上协议集描述@Api用...

swagger2 常用注解的使用

② 124

一、@Api 效果:@Api注解放在类上面,这里的value是没用的,tags表示该controller的介绍。二、@ApiOp...

swagger2注释说明

90

swagger2 注解整体说明@Api:用在请求的类上,表示对类的说明 tags="说明该类的作用,可以在UI界...

Spring启动RESTful API文档使用Swagger 2

Spring Boot使开发RESTful服务变得非常容易 - 并且使用Swagger可以轻松地记录RESTful服务。构建后端AP...

spring接口文档注解:@ApiOperation

● 5.1万

@ApiOperation和@ApiParam为添加的API相关注解,个参数说明如下: @ApiOperation(value = "接口说明",...

API接口在线管理(Swagger和SosoApi)

1.Swagger 1.1. Swagger介绍 1.1.1. 简介 Swagger是全球最大的API开发框架,这个框架以"开放API声明(O...

Spring MVC中使用Swagger生成API文档和完整项目示例Demo, swa... 👩 🂿 5.7万

有图有真相,有源代码有真相,有下载地址有真相!!! Swagger是当前最好用的Restful API文档生成的开...

Swagger介绍-一套流行的API框架

◎ 2万

号称:世界最流行的API框架 官网:http://swagger.io/ 解决什么问题:在前后台分离的开发模式中,减小接口...

apidoc的介绍和使用

⑥ ◎ 1.4万

对于程序员来说,英语到底多重要?

apidoc是使用编写接口文档非常方便的,一种编写

不背单词和语法,一个公式秒懂英语!



使用apidoc 生成Restful web Api文档

🝙 🂿 4.2万

在项目开发过程中,总会牵扯到接口文档的设计与编写,之前使用的都是office工具,写一个文档,总也是不...

登录

注册

Spring Boot学习笔记 - 整合Swagger2自动生成RESTful API文档

在App后端开发中经常需要对移动客户端(Android、iOS)提供RESTful API接口,在后期版本快速迭代的过...

Spring Boot 集成Swagger

⑤ 5.3万

Swagger 是一个规范和完整的框架,用于生成、描述、调用和可视化 RESTful 风格的 Web 服务。总体目标...

swagger2集成springMvc生成在线API

● 3644

在现在的开发中,前后端分离开发越来越明显,也越来越重要,但是后台开发人员在开发完接口之后给前端人...

swagger api 之(二)

● 1212

接上篇继续详解:spring boot把json格式的数据转换成swagger做成的api文档 @Apilgnore 查看上篇文章中的...

swagger编写规范

⊚ 3080

swagger 学习笔记环境: 1,jdk1.8 2,idea 3,spring-boot-starter-parent版本1.5.6.RELEASE 4,springfox-swagger...

个人资料



关注

评论

25

原创

粉丝 20

24

喜欢

等级: 博客 5 访问: 25万+ 积分: 2479 排名: 2万+

勋章:恒

最新文章

@EnableAsync和@Async开始异步任务支

@EnableScheduling和@Scheduled的使用

ApplicationEvent和ApplicationListener的使

Spring Boot自动生成模板和Spring Boot CL I安装使用

Docker的数据卷和数据卷容器

个人分类

java	18篇
hibernate	2篇
快捷键	1篇
python	2篇
mvsal	8篇
展开	F

归档		
2017年8月		1篇
2017年7月		4篇
2017年3月		8篇
2017年2月		2篇
2017年1月		9篇
	展开	

登录

注册

阅读量:48818

docker国内镜像拉取和镜像加速registry-mir rors配置修改

阅读量:39924

SpringMVC集成springfox-swagger2构建re

stful API 阅读量:17918

SpringBoot集成springfox-swagger2构建res

tful API 阅读量: 10511

mysql中IFNULL()和COALESCE()函数替代

nu**ll** 阅读量:9815

最新评论

SpringMVC集成spring...

Mingmingshiriyue: 启动服务器,一直在启动,日志刷刷的打印出来,没有报错,就是启动完结不了???知道这是什么情况吗?

再谈10000小时,三板斧破四困境 gk3214:为了实现目标就要有道路,这就是战术

司马迁的智慧—东方最早的经济学综合... gk3214:故善者因之,其次利道之,其次教诲之, 其次整齐之,最下者与之争

swagger2常用注解说明

 $qq_35760139$:你好,我设置了@ApiModel 为什么Model Schema 里面还是空的呀,死活也弄不出来,…

swagger2常用注解说明

u010964064: [reply]oylHi[/reply] 就服你,这个问题也是困扰了我一个多小时。谢谢

联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

2400-660-0108

● QQ客服 ●客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图 ©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号 < ☆ 百度提供支持

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心