0 条小盃



博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理



2:使用docker exec命令

这个命令使用exit命令后,不会退出后台,一般使用这个命令,使用方法如下

好文要顶 关注我 收藏该文 6 0

我的标签

大数据(1)

一对一(1)

随笔分类

Docker(2) hadoop(3)

Hibernate(1)

CSS

★本文目录

ajax请求图片(1) hadoop(1) mapreducer(1) mybaits(1)

docker exec -it db3 /bin/sh 或者 docker exec -it d48b2la7e439 /bin/sh

db3是后台容器的NAMES, d48b21a7e439是容器的进程ID CONTAINER ID /bin/sh 是固定写法

它也能进入这个容器

完

感谢您的阅读,如果您觉得阅读本文对您有帮助,请点一下"推荐"按钮。本文欢迎各位转载,但是转载文章之后**必须在文章页面中给** 出作者和原文连接。

分类: Docker



<u>朱小杰</u>

<u>大注 - 5</u> 粉丝 - 178

+加关注

« 上一篇: docker对数据卷进行还原操作

» 下一篇: 设置eclipse中自动添加get,set的注释为字段属性的注释

posted @ 2016-10-10 21:02 朱小杰 阅读(29219) 评论

刷新评论 刷

注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册, 访问网站首页。

【推荐】超50万VC++源码:大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库!

【免费】要想入门学习Linux系统技术,你应该先选择一本适合自己的书籍

【前端】SpreadJS表格控件,可嵌入应用开发的在线Excel

【直播】如何快速接入微信支付功能

2018年7月 (2) 2017年12月 (2)

2017年11月 (1)

Copyright ©2018 朱小杰

http://www.cnblogs.com/zhuxiaojie/p/5947270.html

2017年8日 (1) 6 好文要顶 关注我 收藏该文 2017年2月 (3) 2016年12月 (1) 2016年11月 (2) 2016年10月 (7) 2016年9月 (2) 2016年7月 (1) 2016年6月 (2) 2016年5月 (2) 2016年4月 (1) 2016年3月 (2) 2016年1月 (4) 2015年12月 (4) 2015年11月 (2) 2015年9月 (9) 2015年8月 (4) ★本文目录

外网

--莫小阳

3 Ra·庙田ajay坦於form東苗

好文要顶

关注我





传值,返回的data值是怎么来的,后台处理过后似乎不是通过后台跳转下个界面,而是在success里面跳转。

--进击的小火柴Sker

4. Re:ActiveMQ消息队列的使用及应用

很全面,完全明白了,谢谢

--Bactryki

5. Re:了解java内存模型,看这里就够了

test

--莫小阳

## 阅读排行榜

1. 使用ajax提交form表单,包 括ajax文件 b.# (265483)

## ★本文目录

3)

5. 了解java内存模型,看这里就够了(4)



括ajax文件上传(50)

- 2. ActiveMQ消息队列的使用及 应用(42)
- 3. Spring MVC学习(29)
- 4. solr教程(25)
- 5. SpringBoot整合MyBatis(1
- 3)

★本文目录	