CSDN 博客 学院 下载 图文课 论坛 APP 问答 商城 VIP会员 活动 招聘 ITeye GitChat

搜CSDN

🗲 写博客 🛞 赚零钱 🔁 消息



首页资讯 精华论坛问答博客专栏群组 您还未登录!登录



huqiji

浏览: 465056 次

性别: 💞 来自: 广州

我现在离线

最近访客

更多访客>>

<u>zhaweijin</u>



商人shang



zhuxinzx

volcano229

博主相关

- 博客
- 微博
- 相册

- 收藏
- 留言
- 关于我

文章分类

全部博客 (348)

Objective-c (143)

数据库 (34)

Java (38)

Ibatis (3)

web前端 (36)

杂杂杂 (48)

javascript (26)

Android (35)

C# (14)

NodeJS (12)

<u>Linux (4)</u>

服务器 (4)

C + + (1)

xCode插件(3)

Mac (14)

windows (8)

<u>Ruby (1)</u>

社区版块

我的资讯 (0)

我的论坛 (6)

我的问答(0)

存档分类

2016-12 (4)

<u>2016-11</u> (11)

<u>2016-10</u> (13)

更多存档...

最新评论

chosan: 以下是我写的一个同步非递归版本,放在 q-cmd 模块里面,欢 ...

nodejs递归创建多层目录

weituotian: 为什么这么垃圾呢 C# 修改 Bitmap 尺寸 避免内存溢出

DRELi: DRELi 写道现在你应该解决了吧~ 我也遇到过,不过当时我...

ibatis时间只能显示年月日,而时分秒都显示为0

DRELi: 现在你应该解决了吧~ 我也遇到过,不过当时我用的是java....

ibatis时间只能显示年月日,而时分秒都显示为0

<u>pyuan1216</u>: 不行不行不行

4行代码搞定iframe高度自动变化,完美兼容(转)

查询sql server表名、字段名和注释及idbc连接问题

博客分类:

<u>Java</u>

jdbcmicrosoftsql serversql

查询表名和备注:

Sql代码 ♣☆

select c.name, cast(isnull(f.

[value], '') as nvarchar(100)) as remark from sys.objects c left join sys.extended_properties f on f.major_id=c.object_id and f.minor_id=0 and f.class=1 where c.type='u' 查询字段名,属性和备注:

Sal代码 🌦 🏠

select a.name,a.system_type_id as type, cast(isnull(e.[value],'') as nvarchar(100)) as remark

from sys.columns a inner join sys.objects c on a.object_id=c.object_id and c.type='u'

left join sys.extended_properties e on e.major_id=c.object_id

and e.minor id=a.column id and e.class=1 where c.name=?

在这里使用jdbc连接时会出现:

"com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 不支持 "variant" 数据类型。"

主要是因为jdbc不能将 "isnull(e.[value],"")" 转换variant类型,可以用cast 或者convet解决,具体用那一个要看 value列中是什么用的数据类型,我这里用的是cast,如:cast(isnull(e.[value],'") as nvarchar(100))。

Python正确的学习路线,你一定不知道的薪资翻倍秘

如何从8K提至20K月薪, 你要掌握学习那些技能

分享到: 🙆 🙋

iOS备忘 | Java连接SQL Server: jTDS驱动兼容性问题

2015-07-21 15:18

浏览 498

评论(0)

分类:编程语言

查看更多

评论

发表评论



您还没有登录,请您登录后再发表评论

相关资源推荐

java 数据库名、数据表名和字段名大小写问题

postgre *SQL* 中数据库名、数据*表名*和*字段名*大小写*问题*,这个*问题*很常见。 1、数据库名中的每个字母区分大小写,这里就要求 *SQL* 语句中的*连接*语句中的数据库名中的 每个字母和 postgre *SQL* 软件的数据库名 中的每个字母的 大小写要严格一致。 2 、 下面是重点: 我在 postgre *SQL* 软件中新建一个数据表 Student(S 是大写的) , 然后

JDBC之简单的读取表字段名

https://huqiji.iteye.com/blog/2229077

读取字段信息的方法 1 锁定*字段名* rs.getString(*字段名*/ename) 2 锁定字段序号 --> select a,b,c,d,e from.. 序号索引从1开始算起 rs.getString(1); 3 *查询*字段设置别名后,字段名只能使用别名访问。 读取数据表的*字段名* ResultSetMetaData --> 数据集元数据,含*查询*字段的结构信息 创建

SQL Server 2008 获取所有数据库名,表名,字段名

SELECT [*表名*]=case when a.colorder=1 then d.name else '' end, [表说明]=case when a.colorder=1 then isnull(f.value,'') else '' end, [字段序号]=a.colorder, [*字段名*]=a.name, [标识]=case when COLUMNPR

SOL查询包含某个字段的所有表名

SQL查询包含某个字段的所有*表名 SQL查询*包含某个字段的所有*表名* 在*查询*分析器中选中目标数据库,执行以下语句。

sqlserver查看表名及表注释

SQL添加表名注释&字段注释存储过程[与查询关联]

SQL查找含有指定表名或者字段名的方法

数据表表名或字段名为SQL关键字时Hibernate解决方案

问题: 当实体指定的表名或字段名为 SQL关键字时, hibernate建表失败。 解决方法有三种: 一、将表名或字段名用方括号([])括起来。 xml配置: 注解:

@Column(name = "[DESC]", nullable = false) public String getDesc() { return this.desc; } =

sal server 查询数据库所有的表名+字段

执行一条 *SQL*语句: SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME='subject'(*表名*) 1.利用sysobjects系统表 在这个表中,在数据库中创建的每个对象(例如约束、默认值、日志、规则以及存储过程)都有对应一行,我们在该表中筛选出xtype等于U的所有记录,就为数据库中的表了。 示例语句如下: s *sqlserver 查询*所有*表名*+ 字段名

/***** <u>查询表名+字段名</u> *****/ select * from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where TABLE_NAME in (select name from sysobjects where type = 'U') *SOL Server*-根据某一字段值查找出*表名*、列名(通用)

idbc链接数据库,获取表名,字段名和数据

import java. sql. Connection; import java. sql. Database Meta Data; import java. sql. Driver Manager; import java. sql. Result Set; import java. sql. Result Set Meta Data; import java. sql. SQL Exception; import java. sql.

Sql Server查看所有数据库名,表名,字段名(SQL语句)

Sql Server查看所有数据库名,表名,字段名SQL

PreparedStatement预编译无法用?占位符替换表名和字段名

PreparedStatement是Statement的改良版,具有预编译功能,方便使用,运行速度快。 可以通过?占位符把字段值替换,之后通过setXXX方法,注入字段值。 但是?占位符只能替换字段值,不能替换*表名、字段名*或者其他关键词。

jdbc链接数据库名,获取表名、字段名和数据

这里以my*sql* 为例,最近项目需要外部异表数据源的载入,需要自动获取*连接*数据的库名,数据*表名,字段名*和数据。现在做个笔记。想获取库里面的数据*表名,字段名*和数据,网上也有很多,怎么写看个人爱好。 获取该*连接*的库名,由于没有什么资料,我查了也没有结果,主要是接受的字符串不知道是什么,只是一个地址。通过反复试验,用 detabase居然可以显示了。 String *sql*1 = "SHOW

将表名,字段名做为参数传递到Sql Server中

今天为了提取出公共的fuction提高执行效率,需要传递表的字段作为参数,语法可以通过,但是*查询*结果不正确。将表字段参数换成实际的字段就可以,*问题*出在"如果将 *表名,字段名*做为参数传递到*Sql Server*中" create function backtoCount(@tablename varchar(50)) returns int as begin decl

Sql Server 表名、表字段与关键字冲突

SQL Server报错提示表名附近有语法错误,或者说列名不存在的解决方案

查询Oracle数据库的表名及列名注释

废话不多说,直接在PL*SQL*控制台 运行*SQL*即可 SELECT t.table_name table_name, t.comments table_comments, t1.column_name column_name, t2.DATA_TYPE || '(' || t2.DATA_LENGTH || ')' date_type, ...

SQL 查找表名,字段名(转)

正 文: 经常碰到一些忘记*表名*称的情况,此时只记得个大概,此时可通过*查询*系统表Sysobjects找到所要的*表名*,如要查找包含用户的*表名*,可通过以下*SQL*语句实现, Select * From sysobjects Where name like '%user%' 如果知道列名,想查找包含有该列的*表名*,可加上系统表syscolumns来实现,如想查找列名中包含有user的所有*表名*,

查看sqlserver2008表和字段注释的方法

java 数据库名、数据表名和字段名大小写问题 2011-12-22 ◎ 5288

postgreSQL 中数据库名、 数据表名和字段名大小...

JDBC之简单的读取表字段名 2017-10-28 ◎ 1 325

读取字段信息的方法 1 锁定字段名 rs.getString(...

常见的ERP系统大概要多少



百度广告

SQL Server 2008 获取所有数据库名,表名,字段 2013-09-16 ◎ 4321

SELECT [表名]=case when a.colorder=1 then d.n...

SQL查询包含某个字段的所有表名 2018-05-0 2 ◎ 10

SQL查询包含某个字段的所有表名 SQL查询包含某...

sqlserver查看表名及表注释 2018-07-24 ◎ 58 8

SELECT DISTINCT d.name, f.value FROM syscolu...

SQL添加表名注释&字段注释存储过程[与查询] 2018-03-30 ◎ 414

USE [DEV2] GO /***** Object: StoredProcedure...

国内EMBA学费排行一览表 E..



百度广告

SQL查找含有指定表名或者字段名的方法 2017 -08-23 ◎ 207

SELECT DISTINCT o.name, o.xtype FROM sysc...

联系我们





数据表表名或字段名为SQL关键字时Hibernate 2015-11-18 ◎ 5505

问题: 当实体指定的表名或字段名为SQL关键字时...

sql server 查询数据库所有的表名+字段 2017-11-07 ◎ 14461

执行—条SQL语句: SELECT * FROM INFORMATI...

sqlserver 查询所有表名+字段名 2017-02-08 ® 5189

/***** 查询表名+字段名 *****/ select * from IN...

SQL Server-根据某一字段值查找出表名、列名 2018-08-22 ◎ 1175

在整个数据库中根据某一个字段值查找该值所在的...

常见的ERP系统大概要多少



百度广告

jdbc链接数据库,获取表名,字段名和数据 201 4-11-21 ◎ 21319

import java.sql.Connection; import java.sql.Data...

Sql Server查看所有数据库名,表名,字段名(SC 2011-05-03 ◎ 18927

Sql Server查看所有数据库名,表名,字段名SQL

PreparedStatement预编译无法用?占位符替拼 2017-04-29 ◎ 2797

PreparedStatement是Statement的改良版,具有...

jdbc链接数据库名,获取表名、字段名和数据 2 017-07-20 ◎ 478

这里以mysql 为例,最近项目需要外部异表数据源...

微信客服

QQ客服

■ QQ客服

■ kefu@csdn.net

● 客服论坛

2 400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

當 百度提供站內搜索 京ICP证09002463号 ©1999-2019 江苏乐知网络技术有限公司 江苏知之为计算机有限公司 北京创新乐知 信息技术有限公司版权所有

网络110报警服务 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 中国互联网举报中心

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics

https://huqiji.iteye.com/blog/2229077