# 태그 라이브러리

## 목 차

1. 날짜/시간 포맷 출력 ..... 2
2. 파일 다운로드 태그 생성 ..... 2
3. 코드명 출력 ..... 2
4. 코드 선택 태그 생성 ..... 3
5. 덱스트 파일 업로드 태그 생성 ..... 3
6. 리스트스케일 태그 생성 ..... 4
7. HTML 에디터 태그 생성 ..... 4
8. 페이징 태그 생성 ..... 5
9. 네비게이션바 표시 태그 ..... 5

## 1. 날짜/시간 포맷 출력

| 태그 | <uiex:formatDate> |
|---|---|
| Java 클래스 | knou.framework.taglib.FormatDateTag.java |
| 설명 | DB 의 날짜/시간 문자열값을 화면에 출력 |

| 파라메터명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| value | String | O | 문자열 날짜값 (20260101120000) |
| type | String | O | 출력 형식<br>datetime : 날짜시간 (2026-01-01 12:00:00)<br>date : 날짜만 (2026-01-01)<br>time : 시간만 (12:00:00) |

## 2. 파일 다운로드 태그 생성

| 태그 | <uiex:filedownload > |
|---|---|
| Java 클래스 | knou.framework.taglib.FileDownloadTag.java |
| 설명 | DB 의 날짜/시간 문자열값을 화면에 출력 |

| 파라메터명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| fileList | List | | List<AtflVO> 첨부파일 목록 |
| atflVO | Object | | 첨부파일 VO 객체(AtflVO) |

## 3. 코드명 출력

| 태그 | <uiex:codeName> |
|---|---|
| Java 클래스 | knou.framework.taglib.CodeNameTag.java |
| 설명 | 시스템 코드명 출력 |

| 파라메터명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| upCd | String | O | 상위코드 |
| cd | String | O | 코드 |
| orgId | String | | 기관아이디 (생략시 세션의 기관아이디값 적용) |

## 4. 코드 선택 태그 생성

| 태그 | <uiex:codeSelectBox> |
|---|---|
| Java 클래스 | knou.framework.taglib.CodeSelectBoxTag.java |
| 설명 | 시스템 코드 선택 selectbox 생성 |

| 파라메터명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| name | String | O | <select> 태그 name |
| id | String | | <select> 태그 id |
| upCd | String | O | 상위코드 |
| selectedVal | String | | 기본 선택값 |
| onchange | String | | 옵션 선택 변경시 호출할 함수명 |
| title | String | | 타이틀 (메시지코드) |
| selectMsg | String | | <select> 태그의 첫번째 옵션 텍스트(메시지코드),<br>생략시 상위코드명 표시 |
| style | String | | CSS 스타일 |
| styleClass | String | | CSS 클래스명, 생략시 기본값 적용 |
| required | String | | 필수 여부 (true/false) |
| multiple | String | | 다중 선택 여부 (true/false) |

## 5. 덱스트 파일 업로드 태그 생성

| 태그 | <uiex:dextuploader> |
|---|---|
| Java 클래스 | knou.framework.taglib.DextuploaderTag.java |
| 설명 | 텍스트 파일 업로드 태그 생성 |

| 파라메터명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | String | O | 업로더 아이디 |
| path | String | O | 파일 저장 경로 |
| url | String | | 파일 업로드 처리 URL, 생략시 기본값 적용 |
| limitCount | Number | | 최대 업로드 제한수 |
| limitSizes | Number | | 최대 업로드 용량(Mb) |
| oneLimitSize | Number | | 파일 1 개의 최대 용량(Mb) |
| listSize | Number | | 업로더에 표시할 파일수 |
| allowedTypes | String | | 첨부 가능한 파일 확장자, 생략시 기본값 적용 |
| notAllowedTypes | String | | 첨부 불가능한 파일 확장자 |
| finishFunc | String | | 업로드 처리후 호출할 함수명 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| useFileBox | String | | 파일함 사용 여부 (true/false) -- 미사용 |
| fileList | List | | 기존 첨부파일 리스트, 수정화면에서 적용 |
| Lang | String | | 언어, 생략시 기본값 적용 |
| type | String | | 업로드 파일 타일 -- 미사용 |
| style | String | | CSS 스타일 |
| uiMode | String | | 업로드 UI 모드 (normal/simple), 생략시 normal 적용 |

## 6. 리스트스케일 태그 생성

| | |
|---|---|
| 태그 | <uiex:listScale> |
| Java 클래스 | knou.framework.taglib.ListScaleTag.java |
| 설명 | 리스트스케일 태그 생성<br>페이징 표시 화면에 한 화면에 표시할 목록수 선택 selectbox 생성 |

| 파라메터명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | String | | 리스트스케일 <select> 태그 아이디 |
| value | String | | 선택값, 생략시 기본값 적용 |
| func | String | O | 옵션 변경시 호출한 함수명 |
| styleClass | String | | CSS 스타일 클래스, 생략시 기본값 적용 |

## 7. HTML 에디터 태그 생성

| | |
|---|---|
| 태그 | <uiex:htmlEditor> |
| Java 클래스 | knou.framework.taglib.HtmlEditorTag.java |
| 설명 | HTML 에디터 태그 생성 |

| 파라메터명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | String | O | <textarea> 태그 아이디 |
| name | String | O | <textarea> 태그 name |
| value | String | | 텍스트값, 수정화면 적용 |
| uploadPath | String | O | 파일 저장 경로 |
| videoUpload | boolean | | 비디오 파일 업로드 여부(true/false), 기본값 false |
| uploadMaxSize | Number | | 첨부 파일 최대 용량(Mb), 기본값 5Mb |
| width | String | | 에디터 너비(%, px), 기본값 100% |
| height | String | | 에디터 높이(%, px), 기본값 400px |
| required | Boolean | | 필수입력 여부(true/false), 기본값:false |

## 8. 페이징 태그 생성

| 태그 | <uiex:paging> |
|---|---|
| Java 클래스 | knou.framework.taglib.PagingTag.java |
| 설명 | 페이징 태그 생성 (Controller 에서 PageInfo 전달할 경우) |

| 파라메터명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| pageInfo | Object | O | 페이지 정보 객체 |
| pageFunc | String | O | 페이지 변경시 호출할 함수명 |
| showTotRecord | Boolean | | 전체 페이지 정보 표시 여부 (true/false), 기본값 true |
| showCurrentPage | Boolean | | 현재 페이지 정보 표시 여부 (true/false), 기본값 true |

## 9. 네비게이션바 표시 태그

| 태그 | <uiex:navivar> |
|---|---|
| Java 클래스 | knou.framework.taglib.NavibarTag.java |
| 설명 | 네이게이션바 표시 |

| 파라메터명 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| type | String | O | 화면 유형<br>main : 메인화면(대시보드)<br>lect : 강의실 |