校易淘 · 校园二手交易系统

验 收 材 料 汇 编

代码基线：main 分支
技术栈：Vue 3 + Spring Boot 4.1.0 + MySQL + Redis
编制日期：2026 年 10 月

一、项目与技术栈概览

校易淘是一个前后端完整打通的校园二手交易系统：前端 Vue 3 单页应用，后端基于若依（RuoYi）Spring Boot 扩展业务模块，数据层 MySQL + Redis。买家与卖家的交易闭环（浏览、收藏、购物车、下单、支付、发货、收货、退款）均已实现并通过端到端验证。

1.1 技术栈总表

类别	技术	版本	说明
编程语言	Java / JavaScript / TypeScript / SQL	Java 17 编译 JDK 27 运行	—
开发平台	Windows 11 • Maven • Node.js • Git	3.9.9 / 24.21.0 / 2.55.0	—
后端框架	Spring Boot	4.1.0	若依 3.9.2
持久层	MyBatis / PageHelper	4.1.0 / 4.1.1	预编译防注入
数据库	MySQL + Flyway	26.7.0 / 12.4.0	结构版本化
连接池	Druid	1.2.28	带监控台
缓存	Redis	7.4.3	令牌 / 限流计数
前端框架	Vue + Element Plus + Vite	3.5.44 / 2.5.6 / 6.4.1	单页应用
鉴权	JWT（JJWT）	0.9.1	访问 + 刷新令牌

可观测	Actuator + Micrometer Prometheus	随 Boot 4.1.0	/actuator/prometheus
接口文档	SpringDoc（OpenAPI 3）	3.1.0	Swagger UI
容器 / CI	Docker Compose / GitHub Actions	—	四服务、三作业
测试	JUnit 5 / Mockito / node:test / JaCoCo	0.8.15	39 + 19 用例（58）



图 1　运行环境与版本（本机实际执行输出）

二、架构讲解

2.1 分层与边界

系统是**单体 + 分层**，没有拆微服务。理由很直接：交易、库存、支付落在同一个库里，拆开就要处理分布式事务，收益抵不上复杂度。分层的目的是把「谁能碰数据库、谁只做编排」定死。

模块 / 层	职责	不该做的事
ruoyi-admin	启动入口、全局配置、打包、Actuator	写业务规则
ruoyi-framework	安全（JWT/RBAC/限流/XSS）、拦截器、TraceId、统一异常	写交易逻辑
ruoyi-campus	业务：商品、订单、支付、退款的状态机与校验	拼 SQL 字符串
mapper XML	SQL 与索引；原子扣减只放这里	做业务判断
Vue 3 SPA	展示与交互，只通过 /api/v1 访问	信任前端传来的身份与金额

2.2 一次下单请求的完整路径

前端 `POST /api/v1/orders` → **JwtAuthenticationTokenFilter** 解析 Bearer 令牌写入安全上下文 → **RateLimitInterceptor** 按 IP 计数（超限直接 429）→ **Controller** 校验请求体 → **Service** 开事务：校验归属与商品状态、建订单与明细、**原子扣减库存**、写幂等记录 → 提交返回订单号。任一步失败整体回滚，库存不会被扣。

> 为什么状态机在 Service 而不是前端：订单有 7 个状态，非法跃迁（未付款就发货）必须服务端拦。按钮只是提示，接口可以被直接调用。

2.3 为什么是单体，不是微服务

本次有 4 类服务、单机峰值 1354 QPS、p95 56.8ms。这个量级上，微服务要多维护注册中心、配置中心、链路追踪、网关四套基础设施，每个跨服务调用都要处理超时、重试、幂等与一致性；收益（独立部署、独立扩容）用不上，成本却立刻要付。

所以选单体，但为拆分留了口子：业务按 api/controller/service/mapper 分层，边界清晰；应用无状态（JWT + Redis），多实例 + LB + 灰度已验证横向扩展这条路通；数据库读写分离的开关（`slave.enabled`）也已预留，触发条件是写 QPS 持续超过 200。

> **架构要匹配规模，不是匹配简历。**每个技术选择都要能回答「为什么现在需要它」；答不上来的（微服务、K8s、消息队列）写进了风险登记表，并连带触发条件一起写清楚 —— 不是没想过，是想清楚了现在不做。

讲解用的口头稿见 `docs\架构讲解稿.md`（3–5 分钟，含停顿点与三个高频追问的应答）。

2.4 部署架构




图 2　部署架构：接入层 / 应用层 / 数据层 / 可观测 / CI-CD

形态	接入方式	说明
开发态	Vite dev server（:5174）代理 /api 到 :8080	热更新
容器态	Nginx 反代 /api，仅前端端口对外	compose 四服务
HTTPS	Spring Boot 内置 TLS，:8443	自签证书验证；生产建议 Nginx 终止

三、数据库与缓存

数据库 `shop` 共 **45 张表**，业务表 13 张（`ct_` 前缀），其余为若依系统表与 Quartz 调度表。表结构由 Flyway 管理，`flyway_schema_history` 记录 V1（存量基线）与 V2（订单索引），启动时自动校验迁移。



图 3　MySQL 26.7.0 实查：版本、业务表、数据量、Flyway 迁移记录

3.1 关键索引

索引	表	作用
uk_ct_order_no	ct_order	订单号唯一

uk_ct_order_idem	ct_order	幂等键唯一，防重复下单
uk_ct_order_group_seller	ct_order	多卖家拆单分组唯一
uk_ct_idem_key	ct_idempotency	幂等记录唯一约束
uk_ct_favorite (user_id, product_id)	ct_favorite	防重复收藏
uk_ct_cart (user_id, product_id)	ct_cart_item	同商品合并
uk_ct_payment_no / uk_ct_refund_no	ct_payment / ct_refund	支付单、退款单唯一

四、企业级能力对照

> 下表只列代码中真实存在、可点开验证的能力，并给出位置；没做到的以「未覆盖」标注，不做包装。

4.1 安全

能力	状态	实现与证据
OAuth2 / JWT	已覆盖	JJWT 0.9.1；TokenService 签发校验；JwtAuthenticationTokenFilter 解析 Bearer；刷新令牌落 Redis
RBAC	已覆盖	sys_user / sys_role / sys_menu / sys_role_menu + @PreAuthorize
密码哈希	已覆盖	BCryptPasswordEncoder，库中不存明文
HTTPS	已覆盖	application-https.yml + 自签证书，8443 实测 200（见第六章）
防越权	已覆盖	CtProductServiceImpl:240；订单按 buyer/seller 校验；越权按 404 处理不泄露存在性
防 SQL 注入	已覆盖	MyBatis 预编译 #{}，mapper 中无 ${} 拼接用户输入
XSS	已覆盖	XssFilter:22 + XssHttpServletRequestWrapper，FilterConfig:14 注册
CSRF	已覆盖	SecurityConfig:90,93 关闭——无状态 JWT，无 Cookie 会话攻击面
接口限流	已覆盖	RateLimit 注解 + 滑动窗口；内存 / Redis 双实现，多实例用 ZSET+Lua
敏感数据脱敏	部分	日志不打印密码；未做统一手机号脱敏
审计日志	已覆盖	业务接口 43 处 @Log，写入 sys_oper_log

4.2 数据一致性

能力	状态	实现与证据
事务	已覆盖	campus 14 处 @Transactional(rollbackFor=Exception)：CtOrderServiceImpl:120,327 等
索引	已覆盖	见 3.1
连接池	已覆盖	Druid max-active=8，带 SQL 监控
分页	已覆盖	PageHelper 4.1.1
库存防超卖	已覆盖	deductStock：set stock = stock - #{qty} ... where stock >= #{qty}；StockConcurrencyTest 并发验证
幂等	已覆盖	ct_idempotency + 唯一键；ApiOrderController:37-50 支持 idempotencyKey；IdempotencyConcurrencyTest 验证
分布式事务	未采用	单体单库，本地事务已足够，不引入无用框架

4.3 性能

能力	状态	实现与证据
Redis 缓存	已覆盖	7.4.3，承载刷新令牌、登录态、限流计数
异步处理	未采用	无 @Async，强一致优先于吞吐
消息队列	未采用	单体同步事务；幂等表已覆盖重复投递
CDN	未采用	静态资源由 Nginx 提供
连接池	已覆盖	同 4.2

压测报告	已覆盖	见第五章：并发 50 时 1354 QPS、p95 56.8ms、0% 错误

4.4 可靠性

能力	状态	实现与证据
日志	已覆盖	Logback 分级：sys-info / sys-error / api-access，每条带 trace
监控	已覆盖	Druid 监控台 /druid；ApiTraceFilter 生成 X-Trace-Id 写入 MDC
指标与告警	已覆盖	/actuator/prometheus 暴露 QPS/RT/JVM/堆/磁盘；5 条告警规则见 docs/ops/alert-rules.yml
健康检查	已覆盖	GET /api/v1/system/health 与 /actuator/health（含 DB 组件状态）
熔断 / 降级	未覆盖	未引入 Resilience4j；限流器对 Redis 故障做了 fail-open
重试	有限	前端 http.js 对 401 刷新令牌后重试一次
备份 / 恢复	已覆盖	scripts/backup.ps1 + restore.ps1；实测往返：106KB dump 恢复后 45 表 / 8 商品 / 2 订单一致

4.5 工程化

能力	状态	实现与证据
Git 规范	简化	主干开发，提交遵循 Conventional Commits
代码规范	约定	遵循若依分层命名；未接 Checkstyle
静态检查	未覆盖	无 Checkstyle / ESLint
单元测试	已覆盖	后端 38 例（JUnit 5 + Mockito），前端 19 例（node:test）
集成测试	已覆盖	订单全链路、库存并发、幂等并发、限流共享、支付网关、刷新令牌、可观测性、契约
E2E	未覆盖	以 compose 冒烟 + 58 个用例替代
覆盖率	已覆盖	JaCoCo：业务模块行 43.2%、分支 34.6%；CI 有 35% 门禁
OpenAPI	已覆盖	SpringDoc /v3/api-docs/campus；契约快照 + CI 漂移校验
CI/CD	已覆盖	GitHub Actions 三作业 + 覆盖率门禁 + 依赖漏洞门禁
Docker / 配置分离	已覆盖	前后端 Dockerfile + compose；yml + profile + 环境变量，凭证不落库

4.6 运维部署

能力	状态	实现与证据
环境区分	已覆盖	基线 yml + profile（druid / https）+ 环境变量覆盖；测试库独立准备
部署架构图	已覆盖	见 2.3 图 2
回滚方案	已覆盖	代码回退镜像 tag / git revert；数据 restore.ps1；结构用新迁移脚本
容器化	已覆盖	docker compose up -d --build；CI 真实验证四服务起停与冒烟

4.7 未覆盖项汇总

项	原因	若补，最小改动
消息队列 / 分布式事务	单库单体，本地事务已够用	拆服务或支付异步化时再引入
CDN	本地演示不需要	静态资源接云 CDN

熔断 / 降级	单体内部调用，无限流以外的下游依赖	引入 Resilience4j 包一层外部调用
静态检查 / E2E	时间取舍	Checkstyle / ESLint / Playwright
统一字段脱敏	仅做到不打印	Jackson @JsonSerialize 脱敏

五、性能压测

压测工具为自研零依赖 Node.js 脚本（`scripts/loadtest.mjs`），固定并发 worker 循环发压，按权重混合 4 个读接口（健康探活 1 : 商品列表 4 : 类目 2 : 商品详情 2）。

并发 / 时长	请求数	QPS	错误率	avg	p50	p95	p99
20 / 20s	22418	1120.9	0.00%	17.8ms	16.7ms	32.9ms	49.0ms
50 / 20s	27081	1354.0	0.00%	36.9ms	38.8ms	56.8ms	68.4ms

场景（并发 50）	QPS	avg(ms)	p95(ms)	错误率
健康探活	150.3	4.0	6.4	0.00%
类目列表	300.9	35.5	47.3	0.00%
商品详情	300.8	35.0	47.4	0.00%
商品列表（分页 20）	602.0	46.8	61.5	0.00%

> 两轮合计 49499 个请求全部 2xx。压测客户端与服务端同机运行、互相争抢 CPU，该数据为「同机自压」结果，不等同于独立压测机下的极限能力。

- 并发 20 → 50，QPS 由 1121 升到 1354（+21%），avg 由 17.8ms 升到 36.9ms，属「延迟换吞吐」的正常区间
- 商品列表是最重路径（avg 46.8ms），因其带分页与多次关联查询；健康检查仅 4ms，框架本身开销很小

六、测试与覆盖率

6.1 用例分布

层次	工具	用例数	覆盖内容
后端单元 / 集成	JUnit 5 + Spring Boot Test + Mockito	39	订单生命周期、库存并发、幂等并发、限流共享、支付网关、刷新令牌、可观测性、契约
前端单元	Node.js 内置 node:test	19	HTTP 层、错误契约、令牌刷新、自动登出
接口契约	openapi-typescript + 导出校验	—	运行时 OpenAPI 与仓库快照一致性

6.2 覆盖率（JaCoCo 0.8.15）

范围	指令	分支	行	方法
ruoyi-campus 业务模块	41.4%	34.6%	43.2%	45.1%
全后端（含框架模块）	27.1%	15.4%	28.6%	33.9%

达到 100% 行覆盖的类：TraceContext、ApiNotFoundHandler、CampusApiContractConfig、SandboxPaymentGateway、ApiWebMvcConfig 等。

门禁：`scripts/check-coverage.ps1` 读取聚合报告，campus 行覆盖低于 35% 时构建失败，并列出未覆盖行最多的 10 个类。本地已验证正反两向：43.2% 通过、阈值提到 60% 时失败并给出清单。




图 4　JaCoCo 覆盖率报告

七、部署、可观测与高可用

7.0 多实例与负载均衡

单实例是最大的单点。多实例上线的真正门槛不是"能不能起两个进程"，而是**三个共享问题**：会话、限流、定时任务。这三件若还在进程内，起第二个副本只会制造新 bug。

共享依赖	单实例时	多实例后必须
登录态 / 令牌	内存即可	JWT 自校验 + 刷新令牌落 Redis（用户换节点不掉登录）
接口限流	进程内滑动窗口	Redis ZSET + Lua 原子计数（否则配额被放大 N 倍）
定时任务	RAMJobStore	JDBC JobStore 集群 + QRTZ_LOCKS 行锁（否则同一任务跑两遍）

三项都已落地（见 7.3 与附录 B），因此补负载均衡只剩"加一层网关"。配置见 `docs/ops/nginx-lb.conf`，要点：`least_conn` 分发、`max_fails=2 fail_timeout=15s` 自动摘除、`keepalive 32` 复用长连接、透传 `X-Real-IP`（否则限流会把所有人算成同一个 IP 而互相连坐）、`proxy_next_upstream` 只对幂等读请求重试。

为了让"到底是哪台机器在服务"肉眼可查，后端加了 `InstanceIdFilter`，每个响应带 `X-Instance-Id`（取值 `CAMPUS_INSTANCE_ID` 或 主机名:端口）。`docker-compose.scale.yml` 与根 compose 叠加即可起两副本 + LB：

```
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.scale.yml up -d --build --scale backend=2 --wait
```

多实例 + 负载均衡：5 项断言全过

```
=== 多实例 + 负载均衡验证 ===
  LB=http://localhost:8088  nodes=8080,8082
[1] 流量是否真的分到两个节点
  [PASS] 两个节点都收到请求
        分布: node-a=4, node-b=4
[2] 令牌跨节点可用（无状态）
  [PASS] 同一令牌 6 次请求全部 200
  [PASS] 这 6 次确实落在两个不同节点上
[3] 限流配额全局共享（10 次/60 秒/IP）
  [PASS] 12 次里前 10 次放行、之后限流
[4] 单节点故障，服务不中断
        已杀掉 8082（pid=133668），等待 LB 摘除
  [PASS] 少一个节点后仍能正常服务
        仍在服务的节点: node-a
=== 结果: 5 通过 / 0 失败 ===
```

第 1 条证明流量真的分到两个节点；第 2 条证明令牌是无状态的（换节点不掉登录

图 5　多实例验证：分流、无状态令牌、共享限流、单节点故障共 5 项断言

四条断言的含义：① 8 次请求落到两个节点各 4 次；② 同一令牌连打 6 次（跨两节点）全部 200；③ 12 次刷新请求前 10 次放行、第 11 次起统一 429；④ 杀掉一个节点后 6 次请求全部成功。复现命令：`scripts\demo-lb.ps1 -KillNode 8082`。

为什么第 3 条最关键：如果限流仍是进程内计数，两个节点各放行 10 次，实际放行 20 次 —— 攻击者只要多打几次就能绕过一半的限制。这一条 429 从第 11 次开始而不是第 21 次，才说明配额是真共享的。

7.1 compose 服务

服务	镜像	说明
mysql	mysql:8.4	挂载 docker/mysql-init 自动导入种子数据
redis	redis:7-alpine	令牌、登录态、限流计数
campus-backend	自建	非 root 运行，分层构建
campus-frontend	自建	多阶段构建，Nginx 提供静态资源并反代

7.1b 日志集中化

多实例后日志分散在各节点磁盘上，「用户报错但不知道是哪台机器处理的那一次」只能一台台 grep。做法是应用直接往 Loki push（`LokiLogAppender`），而不是让 Promtail 抓文件 —— 容器里日志落在临时卷，抓文件要额外挂载；应用自己推则与部署形态无关，且能带上结构化字段（traceId / instance / level）。

设计点	为什么这么定
有界队列 + 满则丢最旧	日志不该把业务线程堵死，也不该把堆吃光；丢的是最老的日志，保住最近现场
推送失败不重试	Loki 故障时重试会堆积成雪崩；只计数，每 30 秒打一行到 stderr 暴露问题
默认关闭	只有显式配置 LOKI_URL 才启用，本机开发与 CI 不受影响
traceId 复用同一来源	响应头、访问日志、Loki 里是同一个值，才可能「用户报一次错就定位到机器与耗时」



图 6 日志集中化：一台 Loki 收两个实例，按 traceId 一次查全

验证脚本 `scripts\demo-logs.ps1` 六项断言全过：两个实例都在上报、traceId 能精确召回、失败请求可按 traceId 定位、按实例维度可分别检索。

7.2 指标与告警

接入 `spring-boot-starter-actuator` 与 `micrometer-registry-prometheus`，暴露 `/actuator/health`（含数据库组件状态）与 `/actuator/prometheus`（HTTP QPS/RT、JVM 堆与线程、磁盘）。指标统一带 `application=campus-shop` 标签，可直接被 Prometheus 抓取。

GET /actuator/prometheus —— 指标暴露

```
application_ready_time_seconds{application="campus-shop"
disk_free_bytes{application="campus-shop",path="C:\\User
http_server_requests_seconds_count{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_sum{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_count{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_sum{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_count{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_sum{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_count{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_sum{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_count{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_sum{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_count{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_sum{application="campus-
shop",error="none",exception="none",method="GET",outcome
http_server_requests_seconds_count{application="campus-
```

图 7　/actuator/prometheus 实际输出（已产生真实流量）

告警规则见 `docs/ops/alert-rules.yml`：后端不可达、健康检查异常、5xx 错误率 > 1%、P95 > 500ms、堆使用率 > 90%、磁盘 < 10%。原则是只对用户可感知的症状告警，不对单条慢 SQL 告警，避免告警疲劳。

7.3 多实例与高可用

限流器原本是进程内滑动窗口：单实例没问题，一旦扩到 N 个副本，每个副本各算各的，**实际放行量被放大 N 倍，限流等于没做**。现已提供 Redis 实现（ZSET + Lua 脚本，清理过期成员、计数、写入三步原子完成），通过 `campus.ratelimit.store=redis` 切换，对外接口不变。

多实例：Redis 共享限流 + 实例级 HTTPS

```
=== A. 两个实例交替请求，限流配额全局共享 ===
压测目标：同一份配额，两个实例交替打
限流规则：/api/v1/auth/refresh  10 次 / 60 秒 / IP (Redis
第  1 次  8080 http   -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第  2 次  8443 https  -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第  3 次  8080 http   -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第  4 次  8443 https  -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第  5 次  8080 http   -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第  6 次  8443 https  -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第  7 次  8080 http   -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第  8 次  8443 https  -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第  9 次  8080 http   -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第 10 次  8443 https  -> 401  <- 放行 (令牌无效)
第 11 次  8080 http   -> 429  <- 限流拦截
第 12 次  8443 https  -> 429  <- 限流拦截
第 13 次  8080 http   -> 429  <- 限流拦截
结论：10 次后两个实例同时开始拒绝 —— 配额是全局共享的，不是每实例
=== B. 第二个实例跑在 HTTPS 上 ===
连接：https://localhost:8443   (TLS 握手成功，自签证书)
Subject : CN=localhost
Issuer  : CN=localhost
有效期  : 2028/10/25 12:29:17
算法    :
HTTP    : 200
```

改动前限流计数在进程内，2 个副本 = 配额被放大 2 倍。改为 Redis ZSET + Lua 后

图 8　两个实例交替请求：10 次后同时开始拒绝，配额全局共享；右侧为 8443 的 TLS 连接

同时启用实例级 HTTPS：`scripts/gen-cert.ps1` 生成自签 PKCS12，`application-https.yml` 指定端口与密钥库，实测 `https://localhost:8443` 返回 200。生产建议在 Nginx / 云负载均衡终止 TLS，应用保持内网 HTTP。

> 一致性取舍：Redis 抖动时限流器 **fail-open**（放行并打 WARN），因为限流是保护手段，不该因缓存故障把业务打死。这个取舍写在代码注释里。

7.4 CI/CD 流水线

作业	关键步骤
后端编译与测试	JDK 17 → 39 用例 → OpenAPI 契约漂移校验 → **覆盖率门禁（≥35%）** → 上传 surefire 与覆盖率产物
前端构建与测试	Node 20 → 19 用例 → 构建 → **依赖漏洞门禁（生产依赖 high/critical）** → 构建镜像
容器编排验证	compose 语法校验 → up --build --wait 起四服务 → 经 Nginx 反代冒烟 → 校验种子数据 → 收摊

依赖巡检用 Dependabot 每周开 PR（maven / npm / actions），不把扫描塞进构建链路——Trivy 类工具需要拉漏洞库，在受限网络下会把构建拖到十几分钟。



图 9　GitHub Actions 运行与作业明细

八、业务闭环演示

下面的输出由 `scripts/demo-business-loop.ps1` 真实调用接口产生，没有 mock、没有直接改库。

> **演示前必须先复位数据**：`scripts\reset-demo-data.ps1`。演示会真的下单、扣库存，跑过一次后商品就变成「已售出、库存 0」，第二次演示会直接卡在「没有可下单的商品」。一次性脚本不算演示，能反复跑才算 —— 复位脚本只清交易数据（订单/支付/幂等/购物车）并把 8 件商品恢复为「上架、库存 1」，不动用户与分类基线。
>
> **第二个坑：演示脚本会把自己限流。**登录接口是 10 次/分钟/IP（这是产品该有的行为，不能为了演示改掉）。「复位 → 闭环 → 权限」一轮要登录 4 次，连跑两轮就必然吃到 429，脚本红字退出，看起来像系统挂了。**修法是让演示脚本复用令牌**（`scripts\_demo-auth.ps1`：缓存未过期令牌，真吃到 429 就等待窗口过去并打印明确原因），而不是把限流阈值调大 —— 调大阈值等于为了演示削弱安全性。



业务闭环：下单到确认收货，11 步全绿
[1] 买家登录 (13800001001)
OK token 前 16 位 = eyJhbGciOiJIUzUx...
[2] 浏览商品列表 (分页 20)
OK 返回 8 条，共 8 件在售
[3] 挑一件非本人出售、有库存的商品
OK 商品 #2《Sony WH-1000XM4 无线降噪耳机》 单价 680.00
卖家 userId = 1002 (阿泽)
[4] 加入购物车
OK 购物车共 1 项，本次 cartItemId = 36
[5] 提交订单 (带幂等键)
OK 生成订单 CT20261026132904 21E9DC 应付 680.00
[6] 同一幂等键再提交一次 (模拟用户连点两下)
OK 返回同一分组 demo-9ce2eeaca1 —— 幂等生效，没有重复下
[7] 发起支付 (沙箱网关)
OK 支付单 PAY20261026132904FAC972 金额 680.00
预下单数据: SANDBOX_PREPAY:PAY20261026132904FAC97
[8] 确认支付 (沙箱人工确认)
OK 订单状态 -> 1 待发货
[9] 卖家登录并发货
卖家 阿泽 登录成功
OK 订单状态 -> 2 待收货
[10] 买家确认收货
OK 订单状态 -> 3 已完成
[11] 回看商品库存 (应扣减 1)
OK 库存 1 -> 0
=== 闭环完成: CT20261026132904 21E9DC 走完 待付款 -> 待发货

图 10　买家下单到确认收货的完整闭环

步骤	动作	验证点
1-3	买家登录 → 浏览列表 → 选品	JWT 签发；分页与在售过滤；排除自售商品
4	加入购物车	同商品合并，返回 cartItemId
5-6	提交订单 → 同幂等键再提交	**两次返回同一 groupNo**，没有重复下单
7-8	创建支付 → 沙箱确认	支付单号、预下单数据；订单转入待发货
9	卖家登录 → 发货	只有卖家能发货；订单转入待收货
10-11	买家确认收货 → 回看库存	状态转已完成；库存 1 → 0 并置为售罄

> 闭环里最关键的两点是：幂等（连点不会出两单）和库存（下单即原子扣减，失败回滚）。两者都有并发用例覆盖，也在这次演示中肉眼可见。

九、角色权限演示

同一批接口，匿名、买家、卖家三种身份得到三种结果。输出由 `scripts/demo-rbac.ps1` 真实产生。

卖家身份取「这笔订单的实际卖家」，不写死账号。早期版本把卖家固定在 `13800001003`，一旦订单落在别的卖家名下，「我卖的」那栏就返回空数组，与「应有数据」的标签自相矛盾 —— 这属于演示脚本自身的缺陷，已改为按订单的 `sellerId` 反查卖家并登录。

角色权限：同一接口，三种身份三种结果

```
=== 角色权限演示：同一接口，三种身份 ===
[A] 未登录访问受保护接口（HTTP 401）
  GET  /api/v1/orders（匿名）                          -> 401
  POST /api/v1/orders（匿名）                          -> 401
  GET  /api/v1/orders/sold（匿名）                     -> 401
  买家 = 小林同学（id 1001）    卖家 = 阿泽（id 1002，商品 #2
  演示订单 CT20261026132908F920FD（已支付，待发货）
[B] 数据隔离：买家看到「我买的」，卖家看到「我卖的」
  GET /api/v1/orders（买家）                           -> 200   {
  GET /api/v1/orders/sold（买家，应为空）                -> 200
  GET /api/v1/orders/sold（卖家，应有数据）               -> 200
[C] 越权边界：买家不能替卖家发货
  PUT /orders/{no}/ship（买家身份，越权）                -> 404
  PUT /orders/{no}/ship（卖家身份，合法）                -> 200
[D] 探针端点保持匿名可访问（负载均衡 / K8s / Prometheus 用）
  GET /actuator/health（匿名）                         -> 200   {
  GET /actuator/prometheus（匿名，仅暴露指标）           -> 200
serv...
=== 结论：认证 401、越权 404（不泄露资源存在性）、数据按角色隔离
```

> 卖家身份取「这笔订单的实际卖家」（商品 #2 -> 1002 阿泽），而非写死账号 —

图 11　认证、数据隔离与越权拦截

请求	身份	结果	含义
GET /api/v1/orders	匿名	401	没有凭证，直接拒绝
GET /api/v1/orders	买家	200	只返回自己作为买家的订单
GET /api/v1/orders/sold	买家	200	返回空数组——没有卖出过东西
GET /api/v1/orders/sold	卖家	200	返回自己作为卖家的订单
PUT /orders/{no}/ship	买家（越权）	404	按「订单不存在」处理，不泄露资源是否存在
PUT /orders/{no}/ship	卖家（合法）	200	状态机允许，发货成功
GET /actuator/health	匿名	200	探针必须匿名，否则负载均衡无法判断存活

本次顺带修掉的一个真问题：认证失败原先只写响应体里的 `code:401`，HTTP 状态却是 200。网关、CDN、监控和前端拦截器都按 HTTP 状态判断成败，这会让「未登录」被当成成功请求；前端也只有拿到 401 才会走刷新令牌分支。根因是 `ServletUtils.renderString` 里写死了 `setStatus(200)`，已增加带状态码的重载并修正入口点。

十、关键难点

难点	问题	做法与证据
库存防超卖	「先查再改」在并发下必超卖	条件原子扣减：`update ... set stock = stock - #{qty} ... where stock >= #{qty}`，由数据库保证；注意 MySQL 的 SET 从左到右求值，售罄判断必须写在扣减之前，否则剩 1 件会被误判售罄。StockConcurrencyTest 并发验证
重复下单	用户连点、网络重试都会产生两张单	幂等键 + `ct_idempotency` 唯一键 + `uk_ct_order_idem`，重复提交返回同一 groupNo；演示与 IdempotencyConcurrencyTest 双向验证
多卖家拆单	一个购物车可能来自多个卖家，金额与运费要按卖家拆	`uk_ct_order_group_seller` 保证同组同卖家唯一；拆单与库存扣减在同一事务，任一失败整体回滚
多实例限流失效	进程内计数在 N 个副本下被放大 N 倍	Redis ZSET + Lua 原子计数，两个实例共享一份配额；Redis 故障 fail-open 并告警
HTTP 状态码语义	认证失败返回 HTTP 200 + body code 401	根因是 renderString 写死 setStatus(200)；新增带状态码重载，认证失败回 401，越权回 404
JaCoCo 中文路径	仓库放在中文目录时 agent 静默不产出 exec，覆盖率恒为 0	agent 通过命令行接收输出路径，中文被错误解码；`scripts/coverage.ps1` 自动复制到英文临时目录运行，CI 本身是英文路径不受影响
备份可恢复性	dump 文件存在 ≠ 能恢复	mysqldump 默认带 GTID_PURGED，恢复回本机必然冲突；加 `--set-gtid-purged=OFF` 并做往返验证：45 表 / 8 商品 / 2 订单完全一致

十一、AI 使用与复现

11.1 AI 用在哪些环节

环节	具体用法	人工把关
需求拆解	把「交易闭环」拆成状态机与接口清单	状态跃迁是否合法逐个人工确认
编码	生成 Controller / Service / Mapper 骨架与 DTO	分层边界、事务范围人工复核
测试	补并发、幂等、越权类用例	断言必须来自业务规则，不接受「跑通即对」
排障	JaCoCo 覆盖率恒为 0、dump 无法恢复、认证返回 200	结论必须能被一次实验复现才算数
文档	整理能力对照、压测与覆盖率报告	所有数字必须来自本机实际执行

> 使用边界：AI 给的是候选方案，凡是「看起来能跑」的结论都要落到可复现的实验上。本次三个真问题（覆盖率、GTID、401）都是先怀疑 AI 的结论、再做对照实验定位的。文档里没有未经实测的性能或覆盖率数字。

11.2 五个「AI 说对、实际错」的实例

只写「AI 帮我写了很多代码」没有说服力。真正值得记录的是 **AI 给出的方案看起来对、实际是错的，以及怎么发现的** —— 下面五例都发生在本次交付过程中，每一例都靠一次对照实验才定位。

现象	AI 的判断 / 我最初的做法	实际原因与修正
改 `logback.xml` 注释后 22 个测试全红	按「文件是 GBK」直接转码写回，AI 也认可这个前提	文件本来就是 UTF-8。转码把中文注释写坏，导致 XML 解析失败。**教训：先验证编码假设，再动手**；现在改文件前一律用严格 UTF-8 解码试探，失败才按 GBK 处理
CI #43 一个 job 都没跑起来	用脚本批量重排 `ci.yml` 缩进，看起来整齐	脚本改了缩进层级，YAML 结构变了，GitHub 直接解析失败。**教训：YAML 不能用文本脚本批量改缩进**，改完必须做结构解析校验
`ci.ps1` 报「字符串缺少终止符」	文件内容肉眼看没有语法错误	PowerShell 5.1 对**无 BOM** 的 .ps1 按 GBK 解析，中文注释吃掉了引号。**所有 .ps1 必须带 BOM 写回**
复位脚本报 `Cannot overwrite variable PID`	用 `$pid` 作循环变量，语义上没错	`$pid` 是 PowerShell 的**自动只读变量**（当前进程 ID）。改名 `$productId` 即可 —— 这类「语言保留名」的坑只有跑一次才会暴露
演示连跑两轮，第二轮登录 429	以为是系统限流配错了，想调大阈值	是**演示脚本自己把登录次数用超了**（10 次/分钟/IP，一轮登录 4 次）。**正确修法是让脚本复用令牌，不是削弱限流** —— 为演示改安全阈值是方向性错误

> 这五例的共同点：**错误都发生在「我信任了一个未经验证的前提」**（编码、缩进、BOM），而不是代码逻辑本身。所以现在的规则是：凡是涉及文件编码、格式、结构的改动，改完立刻用工具验证，不靠肉眼。

11.3 复现路径

```
启动后端.cmd        检查 MySQL/Redis → 定位 java/mvn → 构建并启动
启动前端.cmd        缺依赖时自动 npm install
检查服务.cmd        后端/前端/文档/代理链路逐项自检
```

```
docs\采集环境信息.cmd                打印并生成运行环境版本图
scripts\coverage.ps1                 JaCoCo 覆盖率（自动规避中文路径）
scripts\check-coverage.ps1           覆盖率门禁（默认阈值 35%）
scripts\loadtest.mjs                 压测：node scripts\loadtest.mjs http://localhost:8080 20 20
scripts\reset-demo-data.ps1          复位演示数据（订单/支付/幂等/购物车 + 商品库存），保证可反复演示
scripts\demo-business-loop.ps1       业务闭环演示（演示前先 reset）
scripts\demo-rbac.ps1                角色权限演示
scripts\gen-cert.ps1                 生成本地 HTTPS 自签证书
scripts\backup.ps1 / restore.ps1     数据库备份与恢复
```

11.4 测试账号

角色	手机号	密码
买家示例	13800001001	admin123
卖家示例	13800001003	admin123

十二、接口文档与运行界面

Swagger
Supported by SMARTBEAR

校易淘 · 校园二手交易系统 接口文档

版本号:3.9

/v3/api-docs/campus

两组接口：campus 分组为面向前端小程序的 /api/v1/**，default 分组为若依后台管理接口。

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

订单 下单、查询、取消、收货与发货

PUT	/api/v1/orders/{orderNo}/ship	卖家发货
PUT	/api/v1/orders/{orderNo}/confirm	确认收货
PUT	/api/v1/orders/{orderNo}/cancel	取消订单
GET	/api/v1/orders	我买到的订单
POST	/api/v1/orders	下单
GET	/api/v1/orders/{orderNo}	订单详情
GET	/api/v1/orders/sold	我卖出的订单

购物车 加购、改数量、移除与列表

PUT	/api/v1/cart/items/{cartItemId}	修改购物车数量

图 12　Swagger UI 接口文档

优质打印


```
{"openapi":"3.1.0","info":{"title":"校易淘 · 校园二手交易系统 接口文档","description":"两组接口：campu
{"name":"RuoYi"},"version":"版本号:3.9.2"},"servers":[{"url":"http://localhost:8080","description":"Ger
（公开）"},{"name":"系统","description":"探活等与业务无关的基础接口"},{"name":"支付","description":"建单
证","description":"手机号登录、刷新令牌、退出与当前用户"},{"name":"退款","description":"申请、审核与完成
单、查询、取消、收货与发货"},{"name":"文件上传","description":"图片上传"},{"name":"商品","description":
单"],"summary":"卖家发货","operationId":"ship","parameters":[{"name":"orderNo","in":"path","required":t
{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}}},"/api/v1/orders/{orderNo}/confirm":{"put":
[{"name":"orderNo","in":"path","required":true,"schema":{"type":"string"}}],"responses":{"200":{"descri
{}}}}}}},"/api/v1/orders/{orderNo}/cancel":{"put":{"tags":["订单"],"summary":"取消订单","description":
[{"name":"orderNo","in":"path","required":true,"schema":{"type":"string"}},{"name":"reason","in":"query
{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/my/products/{productId}":{
[{"name":"productId","in":"path","required":true,"schema":{"type":"integer","format":"int64"}}],"reques
{"$ref":"#/components/schemas/CtProduct"}}},"required":true},"responses":{"200":{"description":"OK","co
中心"],"summary":"删除商品","operationId":"remove","parameters":[{"name":"productId","in":"path","requi
{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/
架","operationId":"updateStatus","parameters":[{"name":"productId","in":"path","required":true,"schema"
{"type":"string"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object",
车"],"summary":"修改购物车数量","operationId":"update_1","parameters":[{"name":"cartItemId","in":"path"
{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/CtCartBody"}}},"required":true},"responses"
{}}}}}},"delete":{"tags":["购物车"],"summary":"从购物车移除","operationId":"remove_1","parameters":[{"
{"type":"integer","format":"int64"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema"
传"],"summary":"上传图片","description":"返回可访问相对地址，需登录","operationId":"upload","requestBod
{"type":"string","format":"binary"}},"required":["file"]}}}},"responses":{"200":{"description":"OK","co
{}}}}}}},"/api/v1/refunds/{refundNo}/reject":{"post":{"tags":["退款"],"summary":"拒绝退款","operationI
{"type":"string"}}],"requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schema
{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/refunds/{refundNo}/complete":{"post":{"tags"
[{"name":"refundNo","in":"path","required":true,"schema":{"type":"string"}}],"responses":{"200":{"descr
{}}}}}},"/api/v1/refunds/{refundNo}/agree":{"post":{"tags":["退款"],"summary":"同意退款","operationId
{"type":"string"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object",
表","description":"分页、关键词搜索、类目过滤","operationId":"list","parameters":[{"name":"query","in"
{"name":"page","in":"query","required":false,"schema":{"type":"integer","format":"int32","default":1}},
{"type":"integer","format":"int32","default":12}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"
品"],"summary":"发布商品","description":"需登录；图片先经 /upload 上传","operationId":"create","request
{"$ref":"#/components/schemas/CtProductCreateBody"}}},"required":true},"responses":{"200":{"description
{}}}}}},"/api/v1/pay/{payNo}/notify":{"post":{"tags":["支付"],"summary":"支付网关回调","description":
[{"name":"payNo","in":"path","required":true,"schema":{"type":"string"}},{"name":"sign","in":"query","r
{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/pay/{payNo}/confirm":{"post
调","operationId":"confirm_1","parameters":[{"name":"payNo","in":"path","required":true,"schema":{"type
{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/pay/create":{"post":{"tags":["支付"],"summar
减","operationId":"create_1","requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/componen
{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/orders":{"get":{"tags":["订
{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}},"post":
单","operationId":"create_2","parameters":[{"name":"idempotencyKey","in":"query","required":false,"sche
{"$ref":"#/components/schemas/CtOrderCreateBody"}}}},"responses":{"200":{"description":"OK","content":
{}}}}}},"/api/v1/orders/{orderNo}/refund":{"post":{"tags":["退款"],"summary":"申请退款","operationId"
{"type":"string"}}],"requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schema
{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/cart/items":{"post":{"tags":["购物车"],"summ
{"$ref":"#/components/schemas/CtCartBody"}}},"required":true},"responses":{"200":{"description":"OK","c
{}}}}}},"/api/v1/auth/refresh":{"post":{"tags":["认证"],"summary":"刷新令牌换新","description":"一次性
{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/CtRefreshBody"}}},"required":true},"respons
{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/v1/auth/logout":{"post":{"tags":["认证"],"summa
{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/
token、refreshToken 与用户信息；连续失败会被限流拦截","operationId":"login","requestBody":{"content":{
{"$ref":"#/components/schemas/CtLoginBody"}}},"required":true},"responses":{"200":{"description":"OK",
{"get":{"tags":["认证"],"summary":"当前登录用户信息","operationId":"userInfo","responses":{"200":{"desc
{}}}}}},"/api/v1/system/health":{"get":{"tags":["系统"],"summary":"后端探活","description":"公开接口
{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type":"object","additionalProperties":{}}}}}},"/api/
款","operationId":"listMine","responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema":{"type"
款"],"summary":"收到的退款申请","description":"卖家视角","operationId":"listIncoming","responses":{"200
{}}}}}},"/api/v1/products/{id}":{"get":{"tags":["商品"],"summary":"商品详情","operationId":"detail",
{"type":"integer","format":"int64"}}],"responses":{"200":{"description":"OK","content":{"*/*":{"schema"
```

图 13　OpenAPI 3 契约文档 /v3/api-docs/campus




图 14　Druid 数据库监控台




图 15　健康检查接口返回

让校园闲置，开启下一段故事

校易淘
CAMPUS TRADE

校园联盟

发现好物　我的收藏　购物车　个人中心　卖家中心

少一点闲置，多一点可能

你的闲置，是另一个人的心动好物。

从一本课本，到一辆单车。
让每一份喜欢，在校园里继续。

让闲置流动起来 →

和同学一起，开启循环生活

校园身份认证
正式交易需完成认证

平台担保交易
支付与售后功能待接入

FIND YOUR NEXT FAVORITE

逛逛校园好物.

全部好物　教材书籍　数码电子　宿舍生活　运动出行

学校 全部学校　成色 全部成色

开学必备

好物推荐

图 16　前端首页（经代理读取后端数据）

十三、总结

13.1 做完了什么

- 交易闭环可用：浏览 → 收藏 → 购物车 → 下单（多卖家拆单 + 幂等）→ 支付 → 发货 → 收货 → 退款，状态机在服务端强制
- 数据正确性有保障：原子扣减防超卖、幂等键防重复、事务覆盖拆单与扣减、10+ 唯一索引兜底
- 工程化闭环：39 + 19 个用例、覆盖率 43.2% 且有 35% 门禁、OpenAPI 契约防漂移、CI 三作业 + 依赖巡检
- 可运维：指标与 6 条告警规则且已打通 Alertmanager→webhook 投递、健康检查、TraceId 全链路、备份已注册每日计划任务并做过恢复往返验证
- 可扩展：限流已支持 Redis 共享计数，多实例不再是「限流失效」

13.2 数据说话

指标	数值	口径
单机压测 QPS	1354（并发 50）	4 个读接口加权混合，同机自压
P95 延迟	56.8ms	同上
错误率	0.00%	49499 个请求零失败
业务模块行覆盖	43.2%	JaCoCo，含 73 个类
自动化用例	57	后端 38 + 前端 19

13.3 还差什么

距企业级互联网应用标准，业务代码与工程习惯已经够用，差的是「生产运行时」这层：多实例与负载均衡、数据库主从与故障切换、日志集中化（ELK/Loki）、熔断降级、灰度发布、静态检查与 E2E。这些在能力对照表里都标了「未覆盖」，没有包装成已完成。

建议的补齐顺序：① 多实例 + LB（限流与定时任务已就绪）② 日志集中化 ③ 灰度与回滚演练 ④ 静态检查与 E2E ⑤ 有真实异步需求时再上 MQ。

13.4 一句话

> 这套系统的价值不在于用了多少组件，而在于每个关键结论都能被一次实验复现：超卖有并发用例、幂等有重复提交、覆盖率有报告、限流有双实例对照、备份有往返恢复、性能有实测数字。

附录　答辩问答稿（10 问）

> 每问的答法：先给结论，再说理由，再指证据，最后讲边界。完整版见 docs/答辩问答稿.md。

Q1　为什么不做微服务？单体怎么保证可扩展？
交易、库存、支付共享一个库，拆开就要处理分布式事务，现阶段是负收益。可扩展性放在了真正先出问题的地方：限流器支持 Redis 共享计数（多副本不再失效）、无状态 JWT（会话不绑实例）。证据：CtOrderServiceImpl:120,327 的事务边界、SlidingWindowLimiter 双实现。边界：日订单到十万级或需独立扩缩不同域时，先拆「支付回调 + 通知」这类异步链路，而不是核心交易。

Q2　库存怎么防超卖？为什么不用 version 乐观锁？
用条件原子扣减，把判断和扣减压进一条 SQL：`update ... set stock = stock - ? where stock >= ?`，affectedRows=0 即库存不足。乐观锁要两次往返且失败要重试，徒增复杂度。踩过的坑：MySQL 的 SET 从左到右求值，售罄判断必须写在扣减之前，否则剩 1 件会被误判售罄。证据：CtProductMapper.xml 的 deductStock 及其注释、StockConcurrencyTest。边界：分库分表后同商品库存必须路由到同一分片。

Q3　幂等怎么做的？为什么幂等表要和订单表分开？
客户端带 idempotencyKey，靠 ct_idempotency 的唯一键由数据库裁决，重复提交返回同一 groupNo。「先查订单表看有没有」在并发下不安全——两个请求会同时查到没有。分开建表是因为幂等键语义更长：一次请求可能产生多张订单（拆单），也可能什么都没产生。证据：uk_ct_idem_key、IdempotencyConcurrencyTest、闭环演示连点两次返回同一 groupNo。

Q4　多卖家拆单，一个卖家成功一个失败怎么办？
拆单、扣库存、写幂等记录在同一个事务里，任一失败整体回滚，不存在「一半成功」。跨库跨服务才需要 Saga 补偿。证据：uk_ct_order_group_seller 唯一索引、OrderLifecycleTest。边界：若把支付独立出去，需本地消息表 + 补偿任务。

Q5　限流为什么用滑动窗口？多实例为什么必须 Redis？Redis 挂了怎么办？
固定窗口有临界点双倍流量问题（59 秒与 61 秒各发 30 个即打穿）；进程内计数在 N 个副本下被放大 N 倍，是功能性失效而非性能问题。故用 ZSET + Lua 原子计数。Redis 故障时 fail-open（放行 + WARN），因为限流是保护手段，不该把业务打死。证据：RedisSharedRateLimitTest 的两实例共享与内存对照组、实测第 11 次起两个实例同时 429。

Q6　「认证失败返回 HTTP 200」怎么发现的？为什么之前没发现？
写角色权限演示用 curl 看状态码时发现：body 写着 code:401，HTTP 却是 200。之前没发现是因为前端只读 body 的 code，UI 表现一致；单测断言的是业务码。危害：网关与监控按 HTTP 状态判成败，错误率指标永远正常；前端判断 `error.status === 401`，刷新令牌分支永不触发。根因是若依 ServletUtils.renderString 里写死 setStatus(200)，已加带状态码重载。

Q7　覆盖率只有 43%，是不是测试不够？
43% 是全部 73 个业务类口径；核心路径远高于此（CtOrderServiceImpl 85.7%），拉低整体的是 DTO 与实体。我做了两件事而不是只解释：CI 加 35% 门禁防退化；门禁失败时列出未覆盖行最多的 10 个类，指哪补哪。证据：check-coverage.ps1 正反两向实测。

Q8　1354 QPS 是同机自压，怎么证明真实能力？
同机自压只能说明代码不是瓶颈。观察：并发 20→50，QPS 只涨 21% 而 RT 涨一倍，是服务端饱和的典型信号；健康检查 4ms 说明框架开销很小；49499 请求零错误，说明饱和时是排队而不是报错。瓶颈在同机 CPU 争抢与连接池 max-active=8。要拿真实容量需独立压测机，我没做，也不宣称。

Q9　离企业级上线还差什么？两周先做什么？
差「生产运行时」这层，但最近一轮把三件「看起来做了其实没生效」的事补成了真的：定时任务已切 JDBC 集群（双实例只跑一次）、备份已注册每日计划任务并用真实触发验证、告警已补上健康指标并打通 Alertmanager 投递。剩下优先级：①多实例 + LB ②日志集中化 ③灰度与回滚演练 ④静态检查与 E2E。先不做 MQ / 分布式事务 / CDN。证据：企业级能力对照表的「未覆盖项汇总」表。

Q10　AI 用到什么程度？怎么保证 AI 写的代码是对的？
用在骨架生成、测试补全、排障推理、文档整理；每个结论必须落到一次可复现实验上。本次三个问题

（覆盖率恒为 0、dump 无法恢复、认证返回 200）都是先怀疑结论再做对照实验定位的——例如把 JaCoCo 输出改到纯英文目录 C:\jacoco-test，文件立刻产出，才确认是中文路径问题。判断标准只有一条：能不能用一次实验证伪它。

三个兜底回答

问题	诚实回答
为什么没有 XX 组件？	不需要，而且我能说清为什么不需要——单库单体上 MQ/分布式事务是负资产
覆盖率为什么不是 80%？	核心路径 85%，整体被 DTO 拉低；有 35% 门禁防退化，提到 70% 需补 Controller 层用例
做过什么事故复盘？	没有线上环境，但本机复现并修复了 3 个真实缺陷：中文路径致覆盖率失效、GTID 致备份无法恢复、HTTP 200 掩盖认证失败

附录 B　三件「看起来做了但没生效」的事

> 这三项的共同点：配置或脚本都写了，但运行时等于没做。判断标准很简单 —— **能不能拿出一条本次执行产生的证据**。

B.1 定时任务：从 RAMJobStore 到真正集群

问题：启动日志一直是 `Using job-store 'org.quartz.simpl.RAMJobStore' - which does not support persistence. and is not clustered.`。这种状态下起两个实例，三个默认任务会被两个节点各跑一遍，日志双写、业务重复执行。

做法：切 `spring.quartz.job-store-type=jdbc`；表交给 Flyway（`V3__quartz_cluster_tables.sql`，全部 `create table if not exists`），并设 `initialize-schema: never`，避免 Spring 每次启动把调度状态和锁表 DROP 掉。同时改造 `SysJobServiceImpl.init()`：原来是 `scheduler.clear()` + 全量重建，后启动的节点会把已在跑的触发器删掉；现在先查 `QRTZ_SCHEDULER_STATE`，60 秒内有其他节点心跳就跳过初始化。

证据：两个实例启动后 `QRTZ_SCHEDULER_STATE` 有 2 行；节点 B 日志出现「集群模式下已有其他调度实例在线，跳过任务初始化」；任务执行记录严格 10 秒一条、没有同秒成对：

```
18:53:10  18:53:20  18:53:30  18:53:40  18:53:50  18:54:00   （sys_job_log，cron 0/10 * * * * ?）
```

B.2 备份：脚本存在 ≠ 备份在跑

问题：`backup.ps1` 早就写好并做过恢复验证，但没有任何调度 —— 没有人会每天手动点一下。而且计划任务没有交互环境变量，直接注册必然取不到数据库密码。

做法：新增 `scripts/install-backup-task.ps1`：口令写入 `%LOCALAPPDATA%\campus-shop\db-password` 并用 icacls 限定当前用户；用 `ScheduledTasks` 模块注册每日 02:00 的任务（不用 schtasks 拼引号，踩过两次）；装完立刻 `Start-ScheduledTask` 验证真能产出文件。备份脚本本身补了三件事：写 `logs/backup.log`、文件小于 1KB 判失败、支持 `-Offsite` 异地副本。

证据：LastTaskResult = 0；新备份 `shop-20261025-185836.sql` 130.5 KB；异地目录同样落盘；日志里记录了 SHA256 与保留份数。

B.3 告警：规则写了，但指标根本不存在

问题：`HealthDegraded` 规则写的是 `health{job="campus-shop"} < 1`。但 `/actuator/health` 是**端点**，不是指标，Micrometer 里没有 `health` 这个名字。Prometheus 会得到空结果集，规则永远不触发，而且不会有任何报错。

做法：补一个 `campus_health_status` gauge（1=UP，0=非 UP，由 `HealthEndpoint` 实时取值），规则改用它；再用 `scripts/check-alerting.ps1` 把这件事变成可回归的检查 —— 抽取规则里引用的每个指标名，去实时 `/actuator/prometheus` 里比对，不存在就失败。

证据：自检第一次跑就报出 3 个不存在的指标（`health`、`http_server_requests_seconds_count`、`_bucket`），其中后两个是「刚启动还没有请求序列」的假阳性，已通过预热 + 解析 `# TYPE` 派生修正；修完 `campus_health_status` 后自检全绿。

接收端也做了真实验证：本地起 Alertmanager，推一条 `severity=critical` 的测试告警，被路由到 `critical-webhook` 并投递成功，webhook 收到 883 字符载荷：

```
{"receiver":"critical-
webhook","status":"firing","alerts":[{"labels":{"alertname":"CampusDemoAlert4","severity":"critical"}}]}
```

附录 C　达标自查

> 判定标准只有一条：**任何一个能力项，能不能在 30 秒内拿出可执行的验证**。拿不出的，要么补证据，要么写进风险登记表。

C.1 逐项自查表

维度	能力	状态	30 秒内能拿出的证据
安全	认证与授权	已覆盖	scripts\demo-rbac.ps1：匿名 401 / 买家越权 404 / 卖家 200
	HTTPS	已覆盖	https://localhost:8443 实测 200，证书 CN=localhost
	依赖漏洞	已覆盖	CI 步骤「依赖漏洞门禁」success；vue 已升到 3.5.44
	凭据管理	已覆盖	git grep qazwsx 为空；不配 CAMPUS_DB_PASSWORD 启动直接失败
高可用	多实例	已覆盖	scripts\demo-lb.ps1：分流 4/4、令牌跨节点 6/6、杀节点后 6/6
	共享限流	已覆盖	同脚本：12 次请求第 11 次起统一 429
	定时任务集群	已覆盖	QRTZ_SCHEDULER_STATE 2 行；sys_job_log 严格 10 秒一条
可观测	指标与告警	已覆盖	scripts\check-alerting.ps1 全绿；Alertmanager 实测投递到 webhook
	日志集中化	已覆盖	scripts\demo-logs.ps1 六项断言；Loki 按 traceId 召回
	健康检查	已覆盖	/actuator/health 含 DB 组件状态
发布	回滚	已覆盖	docs\回滚演练记录.md：实测 9.8 秒，远优于 10 分钟目标
	灰度	已覆盖	scripts\demo-canary.ps1：header 强制 / 比例分流 / 写接口不进灰度
质量	自动化测试	已覆盖	后端 39 + 前端 19 用例全绿（58）
	覆盖率门禁	已覆盖	业务模块行 43.2%，低于 35% 构建失败
	契约漂移	已覆盖	CI 比对运行时 OpenAPI 与仓库快照
未做	MySQL 主从	已评估	见风险登记表 R-01（含触发条件：日活 > 5000）
	全链路追踪	已评估	R-02：单体内部无跨服务调用，traceId 已贯穿
	静态检查 / E2E	已评估	R-06 / R-07：区分「已评估不做」与「遗漏」
	渗透测试	已评估	R-03：OWASP Top10 已逐项自查并落到用例

C.2 回滚演练

回滚演练：决定回滚到服务恢复 = 9.8 秒

```
=== 回滚演练（真实执行）===
【第 1 步：发布 v1】
  === 版本列表（1 个）===
  v-20261025-232420 <- 当前
  [0/4] 停止当前实例（避免锁住 target 下的 jar）
  [1/4] 构建（mvn package -DskipTests）
【第 2 步：回滚 v2 -> v1】
  === 版本列表（2 个）===
  v-20261025-232420
  v-20261026-083509 <- 当前
  === 回滚开始：v-20261026-083509 -> v-20261025-232420 ===
  [1/3] 停止当前进程
  [2/3] 切换版本
  [3/3] 启动目标版本并探活
  [OK] 回滚完成
  停止    ：1.5s
  切版本  ：1.5s
  总耗时  ：9.8s（目标 ≤600s，SLO 内）
【第 3 步：验证】
  health       -> 200
  current.txt  -> v-20261025-232420
```

回滚切的是归档好的制品，不是重新构建 —— 重新构建会引入「构建不可复现」

图 17　回滚演练：决定回滚到服务恢复 9.8 秒

要点：回滚切的是**归档好的制品**（`releases/v-xxx/ruoyi-admin.jar`），不是重新构建。重新构建会引入「构建不可复现」的风险 —— 今天能构建出来的东西，明天不一定。与容器化按镜像 tag 回退是同一套思路。

单实例回滚必然有秒级中断；要做到零中断，前置条件是 7.0 节的多副本 + LB 已就绪（本仓库已具备）。

C.3 灰度发布

灰度发布：按 header / 按比例 / 一键切回

```
=== 灰度发布验证（5 项断言）===
=== 灰度发布验证 ===
  LB=http://localhost:8088  样本=30
[1] X-Canary: 1 强制走灰度
  [PASS] 强制灰度命中 canary 节点
        X-Instance-Id = node-canary
[2] X-Canary: 0 强制走稳定
  [PASS] 强制稳定未命中 canary
        X-Instance-Id = LAPTOP-IP9B1J5R:8080
[3] 不带 header，按比例分流（30 次）
        canary=13  stable=17  灰度占比 43.3%
  [PASS] 灰度节点收到了流量
  [PASS] 稳定节点仍在服务多数流量
[4] 写接口钉在稳定池（即使带 X-Canary: 1）
  [PASS] POST 登录没有落到灰度节点
        X-Instance-Id = LAPTOP-IP9B1J5R:8080
=== 结果: 5 通过 / 0 失败 ===
```

灰度只放读流量：POST/PUT 永远走稳定池，避免写在新版读在旧版的数据错乱。

图 18　灰度发布：5 项断言全过

设计	原因
写接口钉在稳定池	否则会出现「写在新版、读在旧版」的数据错乱，或新版 bug 直接产生脏数据
按 IP 一致性哈希	同一用户始终落在同一侧，刷新页面不会在两套逻辑间跳
切回只改权重	秒级生效，不必回滚镜像 —— 灰度的价值就在「快速止血」
header 可强制分流	验证时不必等概率命中，也让内部账号能提前看新版

C.4 风险登记表（12 条）

完整表格见 docs/风险登记表.md。每条都写清：**为什么不做的理由 / 影响 / 触发条件 / 缓解措施**。评审看到「未覆盖」会追问；看到「已评估、影响可接受、触发条件明确」通常就过了。

编号	项	触发条件（何时必须补）
R-01	MySQL 主从	日活 > 5000，或要求 RTO < 1 小时，或写 QPS > 200
R-02	全链路追踪	出现第二个后端服务
R-03	渗透测试	上线前或首次对外推广前
R-04	Kubernetes	服务数 > 10，或需自动伸缩
R-05	消息队列	出现耗时 > 1s 的副作用操作
R-06	静态检查	团队 > 3 人或多人并行开发
R-07	E2E	前端页面数 > 10 或改动频繁
R-08	字段脱敏	新增返回用户列表的对外接口
R-09	灰度自动判定	灰度常态化（每周多次）
R-10	密码策略	对外开放注册前
R-11	容量模型	上线后 1 个月拿到真实流量曲线
R-12	日志归档	合规要求或季度级回溯分析