



## IMPORTAR

### IMPORTAR

**Paso 0:** Crear el usuario DBA. Este paso se realizó en el documento anterior.

**Nombre del Usuario:** bdpry12019  
**Contraseña:** bdpry12019  
**Rol:** DBA

**Paso1:** Ingresar a la carpeta BIN, que se encuentra en la siguiente ruta:

Disco local (C:) ► oraclexe ► app ► oracle ► product ► 10.2.0 ► server ► BIN ►

**Paso 2:** Ejecutar el archivo imp.exe

foliosr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	40 KB
formats.ini	02/02/2006 0:50	Opciones de confi...	3 KB
helpins.bat	02/02/2006 0:42	Archivo por lotes ...	2 KB
heteroxa10.dll	02/02/2006 0:49	Extensión de la apl...	7 KB
hsallici.exe	02/02/2006 0:44	Aplicación	536 KB
hsbase.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	1.732 KB
hsbdbbc.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	108 KB
hsdbole.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	112 KB
hsdbora.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	104 KB
hsdbsql.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	109 KB
hsdbsqlodbc.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	112 KB
hsdepqa.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	464 KB
hnav32.dll	02/02/2006 0:43	Extensión de la apl...	1.944 KB
hsodbc.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	1.104 KB
hsolfs.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	1.104 KB
hsolsql.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	1.104 KB
hsots.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	456 KB
htmcnv.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	76 KB
htmsr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	76 KB
icudt26l.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	8.296 KB
icuc26.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	572 KB
<b>imp.exe</b>	02/02/2006 0:43	Aplicación	208 KB
impdp.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	112 KB
impdp.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	112 KB



#### Paso 4: Oracle le contestará con los siguientes mensajes:

```
C:\oracle\app\oracle\product\10.2.0\server\BIN\imp.exe

Import: Release 10.2.0.1.0 - Production on Mió Mar 7 19:12:23 2012
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
Usuario: bdp12019/bdp12019
Conectado a: Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production

Importar archivo: EXPDAT.DMP d:\bd12019.dmp
Introduzca el tamaño del buffer de inserción (mínimo 8192) 30720 3000000
Archivo de exportación creado por EXPORT:V10.02.01 a través de la ruta de acceso
convencional
importación realizada en el juego de caracteres WE8MSWIN1252 y el juego de caract
eres NCHAR AL16UTF16
el servidor de importación utiliza el juego de caracteres AL32UTF8 (posible conv
ersión de juego de caracteres)
Mostrar sólo el contenido del archivo de importación (s/yes/no): no n
Ignorar error de creación debido a que el objeto ya existe (s/yes/no): no s
Importar permisos (s/yes/no): yes s
Importar los datos de la tabla (s/yes/no): yes s
Importar todo el archivo de exportación (s/yes/no): no n
Usuario: bdp12019
Introduzca nombre de tabla(T) o de partición(T:P). Una lista vacía significa to
das las tablas de usuario
Introduzca un nombre de tabla(T) o de partición(T:P) o . si ha terminado:
. importando objetos de JOSS en JOSS
. importando la tabla "COUNTRIES" 25 filas importadas
. importando la tabla "DEPARTAMENTO" 5 filas importadas
. importando la tabla "DEPARTMENTS" 27 filas importadas
. importando la tabla "EMPLEADO" 1 filas importadas
. importando la tabla "EMPLOYEES" 107 filas importadas
```

En el último círculo se digita **dos veces la barra espaciadora** y ENTER