

이벤트

이벤트

- 웹 브라우저나 사용자가 행하는 동작
- 사용자가 웹 문서 영역을 벗어나 하는 동작은 이벤트가 아님
(예, 브라우저 창의 제목 표시줄 클릭)

마우스 이벤트

속성	설명
click	사용자가 HTML 요소를 마우스로 눌렀을 때 이벤트가 발생합니다.
dblclick	사용자가 HTML 요소를 마우스로 두 번 눌렀을 때 이벤트가 발생합니다.
mousedown	사용자가 요소 위에서 마우스 버튼을 누르는 동안 이벤트가 발생합니다.
mousemove	사용자가 요소 위에서 마우스 포인터를 움직일 때 이벤트가 발생합니다.
mouseover	마우스 포인터가 요소 위로 옮겨질 때 이벤트가 발생합니다.
mouseout	마우스 포인터가 요소를 벗어날 때 이벤트가 발생합니다.
mouseup	사용자가 누르고 있던 마우스 버튼에서 손을 뗄 때 이벤트가 발생합니다.



키보드 이벤트

속성	설명
keypress	사용자가 키를 눌렀을 때 이벤트가 발생합니다.
keydown	사용자가 키를 누르는 동안 이벤트가 발생합니다.
keyup	사용자가 키에서 손을 뗄 때 이벤트가 발생합니다.

문서 로딩 이벤트

속성	설명
abort	웹 문서가 완전히 로딩되기 전에 불러오기를 멈췄을 때 이벤트가 발생합니다.
error	문서가 정확히 로딩되지 않았을 때 이벤트가 발생합니다.
load	문서 로딩이 끝나면 이벤트가 발생합니다.
resize	문서 화면 크기가 바뀌었을 때 이벤트가 발생합니다.
scroll	문서 화면이 스크롤되었을 때 이벤트가 발생합니다.
unload	문서를 벗어날 때 이벤트가 발생합니다.

폼 이벤트

속성	설명
blur	폼 요소에 포커스를 잃었을 때 이벤트가 발생합니다.
change	목록이나 체크 상태 등이 변경되었을 때 이벤트가 발생합니다(<input>, <select>, <textarea> 태그에서 사용합니다).
focus	폼 요소에 포커스가 놓였을 때 이벤트가 발생합니다(<label>, <select>, <textarea>, <button> 태그에서 사용합니다).
reset	폼이 다시 시작되었을 때 이벤트가 발생합니다.
submit	submit 버튼을 눌렀을 때 이벤트가 발생합니다.