


MemoNote semi Project 2 230131



feed

Columns: + Add ✕ Remove ▲ Up ▼ Down							
#	Name	Datatype	Length/Set	Unsigned	Allow NU...	Zerofill	Default
1	no	INT	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AUTO_INCREME...
2	id	VARCHAR	128	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL
3	content	LONGTEXT		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NULL
4	ts	TIMESTAMP		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CURRENT_TIMES...

```
CREATE TABLE `feed` (
  `no` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  `content` LONGTEXT NULL DEFAULT NULL COLLATE 'utf8mb4_0900_ai_ci',
  `ts` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`no`) USING BTREE
)
COLLATE='utf8mb4_0900_ai_ci'
ENGINE=InnoDB
;
```

feedDTO

```

package jdbc;

public class feedDTO {

    private String no, id, content, ts;

    public String getNo() {
        return no;
    }

    public void setNo(String no) {
        this.no = no;
    }

    public String getId() {
        return id;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    public String getContent() {
        return content;
    }

    public void setContent(String content) {
        this.content = content;
    }

    public String getTs() {
        return ts;
    }

    public void setTs(String ts) {
        this.ts = ts;
    }

    public feedDTO(String no, String id, String content, String ts) {
        super();
        this.no = no;
        this.id = id;
        this.content = content;
        this.ts = ts;
    }

}

```

feedDAO

```

package jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;

import javax.naming.NamingException;

import util.ConnectionPool;

public class feedDAO {

    public static boolean insert(String id, String content)
        throws NamingException, SQLException {

        Connection conn = null;
        PreparedStatement pstmt = null;

        try {
            String sql = "INSERT INTO feed (id, content) VALUES (?,?)";

```

```

        conn = ConnectionPool.get();
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, id);
        pstmt.setString(2, content);

        return (pstmt.executeUpdate()==1) ? true : false;

    }finally {
        if(pstmt != null) pstmt.close();
        if(conn != null) conn.close();
    }
}

// 관리자용 모든 메모 보기
public static ArrayList<feedDTO> getallList()
    throws NamingException, SQLException {

    Connection conn = null;
    PreparedStatement pstmt = null;
    ResultSet rs = null;

    try {
        String sql = "SELECT * FROM feed ORDER BY ts DESC";

        conn = ConnectionPool.get();
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);

        rs = pstmt.executeQuery();

        ArrayList<feedDTO> feeds = new ArrayList<feedDTO>();

        while(rs.next()) {
            feeds.add(new feedDTO(rs.getString(1),
                                   rs.getString(2),
                                   rs.getString(3),
                                   rs.getString(4)));

        }

        return feeds;

    }finally {
        if(pstmt != null) pstmt.close();
        if(conn != null) conn.close();
    }
}

//회원 자신의 메모만 보기
public static ArrayList<feedDTO> getList(String id)
    throws NamingException, SQLException {

    Connection conn = null;
    PreparedStatement pstmt = null;
    ResultSet rs = null;

    try {
        String sql = "SELECT * FROM feed WHERE id = ? ORDER BY ts DESC";

        conn = ConnectionPool.get();
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, id);
        rs = pstmt.executeQuery();

        ArrayList<feedDTO> feeds = new ArrayList<feedDTO>();

        while(rs.next()) {
            feeds.add(new feedDTO(rs.getString(1),
                                   rs.getString(2),
                                   rs.getString(3),
                                   rs.getString(4)));

        }

        return feeds;

    }finally {
        if(pstmt != null) pstmt.close();
        if(conn != null) conn.close();
    }
}

```

```

    }
}
}

```

feedadd.jsp



```

<form action="feedAdd.jsp" method="post">
  <div class="page-hdr">글작성</div>
  <div class="page-body">
    <div class="section pad-24 mtop-30">
      <input type="text" name="id" placeholder="아이디" required>

      <textarea name="content" placeholder="작성글" class="mtop-10"></textarea>

      <div class="section pad-24 mtop-30">
        <input type="submit" value="업로드하기">
      </div>
    </div>
  </div>
</form>

```

feedCheck.jsp

```

<%

    request.setCharacterEncoding("utf-8");

    String id = request.getParameter("id");
    String content = request.getParameter("content");

    if(feedDAO.insert(id,content)) {
        out.print("등록 성공");
    }else{
        out.print("등록 실패");
    }

%>

```

main.jsp

```

<%@page import="jdbc.feedDAO"%>
<%@page import="jdbc.feedDTO"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%@ include file="header.jsp" %>

<%
    sid = (String) session.getAttribute("id");
    if (sid == null){
%>
        <!-- Modal -->
        <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원 전용 메뉴</h1>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        로그인한 회원만 사용 가능한 메뉴입니다.<br>
                        로그인 화면으로 이동합니다.
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button onclick="location.href='login.jsp'" class="btn btn-primary">로그인 이동</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <script>
            $(function() {
                $("#exampleModal2").modal("show");
            });
        </script>

<%} else {
    session.setAttribute("id", sid);
}%>

<table align=center>
<tr><td><b> 작성 메모 리스트 </b></td></tr>

<%
    ArrayList<feedDTO> feeds = feedDAO.getList(sid);

    for (feedDTO feed : feeds) {
%>

        <tr><td colspan=2><hr></td></tr>
        <tr><td><%=feed.getId() %></td>
            <td><small><%=feed.getTs() %></small></td>
        </tr>
        <tr><td colspan=2><%=feed.getContent() %></td></tr>


<%
    }
%>
</table>

<%@ include file="footer.jsp" %>


</body>
</html>

```

썸머노트 붙이기 공식



bootstrap 4 5 를 사용하지 말고 lite 버전을 사용한다.



파일의 하단에 script 부분 붙여넣기

```

3
4 </main>
5
6
7 <script>
8   $('#summernote').summernote({
9     placeholder: 'Hello stand alone ui',
10    tabsize: 2,
11    height: 120,
12    toolbar: [
13      ['style', ['style']],
14      ['font', ['bold', 'underline', 'clear']],
15      ['color', ['color']],
16      ['para', ['ul', 'ol', 'paragraph']],
17      ['table', ['table']],
18      ['insert', ['link', 'picture', 'video']],
19      ['view', ['fullscreen', 'codeview', 'help']]
20    ]
21  });
22 </script>
23
24
25 <%@ include file="footer.jsp" %>
26
27 </body>
28 </html>

```

섬머노트가 들어갈 textarea 에 아이디 값을 넣는다.

```
js/css
mmernote
example
otstrap 4
otstrap 5
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/su
min.js"></script>
</head>
<body>
<div id="summernote"></div>
<script>
$( '#summernote').summernote({
placeholder: 'Hello stand alone ui',
tabindex: 3
```

실제 섬머노트 설치할 textarea 의 아이디값을 설정한다.

```
<textarea name="content" id="summernote" class="mtop-10"></textarea>
```

마지막으로 섬머노트 스크립트 삽입 (jquery를 header에 삽입하였다면 그줄만 생략)

```
<meta charset= UTF-8 >
<title>without bootstrap</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossorigin="anonym
ous"></script>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/summernote@0.8.18/dist/summernote-lite.m
in.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/summernote@0.8.18/dist/summernote-lite.
min.js"></script>
</head>
<body>
```

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/summernote@0.8.18/dist/summernote-lite.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/summernote@0.8.18/dist/summernote-lite.min.js"></script>
```

feedadd.jsp SUMMERNOTE Version

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>메모 작성</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>

<%@ include file="header.jsp" %>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/summernote@0.8.18/dist/summernote-lite.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/summernote@0.8.18/dist/summernote-lite.min.js"></script>

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="sign-in.css" rel="stylesheet">

<%
sid = (String) session.getAttribute("id");
if (sid == null){
%>
```



```

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원 전용 메뉴</h1>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        로그인을 한 회원만 사용 가능한 메뉴입니다.<br>
        로그인 화면으로 이동합니다.
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button onclick="location.href='login.jsp'" class="btn btn-primary">로그인 이동</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<script>
$(function() {
  $("#exampleModal2").modal("show");
});
</script>

<%> else {
  session.setAttribute("id", sid);
}
%>

<main class="form-signin m-auto">

<form action="feedCheck.jsp" method="post">
  <div class="page-hdr">글작성</div>
  <div class="page-body">
    <div class="section pad-24 mtop-30">
      <input type="hidden" name="id" value="<%=sid %>">

      <textarea name="content" id="summernote" class="mtop-10"></textarea>

      <div class="d-grid gap-2 col-6 mx-auto">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="글작성">
      </div>

    </div>
  </div>
</div>

</form>

</main>

<script>
$('#summernote').summernote({
  placeholder: 'Hello stand alone ui',
  tabsize: 2,
  height: 300,
  toolbar: [
    ['style', ['style']],
    ['font', ['bold', 'underline', 'clear']],
    ['color', ['color']],
    ['para', ['ul', 'ol', 'paragraph']],
    ['table', ['table']],
    ['insert', ['link', 'picture', 'video']],
    ['view', ['fullscreen', 'codeview', 'help']]
  ]
});
</script>

<%% include file="footer.jsp" %>

</body>
</html>

```

모든 페이지에 세션확인

처리 결과 모달로 전부 출력

feedAll.jsp

```
<%@page import="jdbc.feedDAO"%>
<%@page import="jdbc.feedDTO"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%@ include file="header.jsp" %>

<%
    sid = (String) session.getAttribute("id");
    if (sid == null){
%>
    <!-- Modal -->
    <div class="modal fade" id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">회원 전용 메뉴</h1>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    로그인한 회원만 사용 가능한 메뉴입니다.<br>
                    로그인 화면으로 이동합니다.
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button onclick="location.href='login.jsp'" class="btn btn-primary">로그인 이동</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <script>
        $(function() {
            $("#exampleModal2").modal("show");
        });
    </script>

<%} else {
    session.setAttribute("id", sid);
}>
%>

<table align=center>
<tr><td><b> 작성 메모 리스트 </b></td></tr>

<%
    ArrayList<feedDTO> feeds = feedDAO.getAllList();

    for (feedDTO feed : feeds) {
%>
        <tr><td colspan=2><hr></td></tr>
        <tr><td><%=feed.getId() %></td>
            <td><small><%=feed.getTs() %></small></td>
        </tr>
        <tr><td colspan=2><%=feed.getContent() %></td></tr>

    <%
    }
%>
</table>


<%@ include file="footer.jsp" %>
```

```
</body>
</html>
```

섬머 노트 파일 또는 사진 첨부시 큰 파일이 안 올라가는 증상 해결 법 (by 강세빈님)

이클립스 안의 project explorer 에서...

Server - Tomcat - server.xml



```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443"
maxPostSize="-1"/>
```

maxPostSize="-1" 로 설정하면 파일 크기의 제약이 사라진다.

꼭 서버 재기동할것.....

세션 값을 사용하여 로그인 처리 뿐만아니라 메뉴 토글의 역할도 처리 할 수 있다.

```

<div class="collapse navbar-collapse justify-content-md-center" id="navbarsExample08">
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">My MEMO </a>
    </li>
    <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">메모</a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <li><a class="dropdown-item" href="feedadd.jsp">메모작성</a></li>
        <li><a class="dropdown-item" href="main.jsp">메모보기</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">회원</a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <%if (sid == null) {%>
          <li><a class="dropdown-item" href="login.jsp">로그인</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="signup.jsp">회원가입</a></li>
        <%> else {%>
          <li><a class="dropdown-item" href="logout.jsp">로그아웃</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="signout.jsp">회원탈퇴</a></li>
        <%>};%>
      </ul>
    </li>

    <%if (sid != null && sid.equals("admin")) {%>
    <li class="nav-item dropdown">
      <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">관리</a>
      <ul class="dropdown-menu">
        <li><a class="dropdown-item" href="userAll.jsp">회원관리</a></li>
        <li><a class="dropdown-item" href="feedAll.jsp">메모관리</a></li>
      </ul>
    </li>
    <%>};%>

  </ul>
</div>
</div>
</nav>

```

AJAX 활용

login.jsp —> loginAJAX.jsp

```

<!-- <form action="loginCheck.jsp"> -->

<h1 class="h3 mb-3 fw-normal">로그인 하세요</h1>

<div class="form-floating">
  <input type="text" name="id" id="id" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="아이디를 입력하세요">
  <label for="floatingInput">아이디</label>
</div>
<div class="form-floating">
  <input type="password" name="password" id="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="암호를 입력하세요">
  <label for="floatingPassword">암호</label>
</div>

<input type="submit" onclick="loginProcess();" value="로그인">
<p class="mt-5 mb-3 text-muted">&copy; 2017-2022</p>
</form>

```

1 form 태그 삭제

2 submit 단추 클릭시 loginProcess() 함수 호출

3 id 값 설정 id="id" name="password"

```

<script>
function loginProcess() {
    $.ajax({
        type:"post",
        url: "loginCheckAJAX.jsp",
        data : {id:encodeURIComponent(document.getElementById('id').value),
                password:encodeURIComponent(document.getElementById('password').value)

        },
        dataType:"text",

        success:function(data) {
            alert("로그인 성공");
        }
    });
}
}
</script>

```

파일의 윗 부분에 jquery CDN 삽입

```

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.3.min.js" integrity="sha256-
pvPw+upLPUjgMXy0G+8O0xUf+/lm1MZjXxxgOcBQBXU=" crossorigin="anonymous"></script>

```

우리는 이미 header.jsp 에 넣었기 때문에 생략

AJAX 용 매서드

```

//AJAX 로 모든 리스트 출력 매서드
public static String getListAJAX()
    throws NamingException, SQLException {

    Connection conn = null;
    PreparedStatement pstmt = null;
    ResultSet rs = null;

    try {
        String sql = "SELECT * FROM feed ORDER BY ts DESC";

        conn = ConnectionPool.get();
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);

        rs = pstmt.executeQuery();

        JSONArray feeds = new JSONArray();

        while(rs.next()) {
            JSONObject obj = new JSONObject();
            obj.put("no", rs.getString(1));
            obj.put("id", rs.getString(2));
            obj.put("content", rs.getString(3));
            obj.put("ts", rs.getString(4));

            feeds.add(obj);
        }

        return feeds.toJSONString();

    }finally {
        if(pstmt != null) pstmt.close();
        if(conn != null) conn.close();
    }
}

```

```
}
```

feedAllAJAX

```
<%@page import="jdbc.feedDAO"%>
<%@page import="jdbc.feedDTO"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%@ include file="/header.jsp" %>

<script>

function searchFunction() {

    $.ajax({
        type:'post',
        url:'feedCheckAJAX.jsp',
        success:function(data){
            var feeds = JSON.parse(data.trim());

            var str = "";
            for(var i = 0; i < feeds.length; i++){
                str += "<tr><td>" + feeds[i].no + "</td>";
                str += "<td>" + feeds[i].id + "</td>";
                str += "<td>" + feeds[i].content + "</td>";
                str += "<td>" + feeds[i].ts + "</td></tr>";
            } $("#ajaxTable").html(str);
        }
    });
}

window.onload = function() {
    searchFunction();
}

</script>

<table align=center>
<thead>
</thead>
<tbody id="ajaxTable">

</tbody>
</table>

<%@ include file="/footer.jsp" %>

</body>
</html>
```