KERAAL 팀 회의 안건

중간 발표 전 마지막 팀플 · 2026-10-16(금) · 90분 · 팀장 · 의진 · 로시니 · 조시

오늘 끝내야 할 것 세 가지. ① 10/16 마감 결과를 받고 발표에 넣을지 정한다 ② 발표의 연구 질문(이야기 흐름)을 하나로 정한다 ③ 슬라이드 담당자와 초안 마감일을 정한다.
규칙. 결과 보고는 한 사람당 슬라이드 1장(표 1개). 안 끝났어도 괜찮다. 어디까지 됐는지만 말하고, 디버깅은 회의 밖에서 한다.

1. 진행표

시간	안건	진행 방식	끝날 때 남는 것
0–5분	발표 조건 확인	팀장: 발표 날짜, 시간, 형식, 제출물	발표 시간, 슬라이드 수
5–30분	10/16 마감 결과	로시니 10분 → 의진 7분 → 조시 5분 → 질문 3분	항목마다 "발표에 넣음 / 뺌"
30–40분	새 발견 공유	팀장: 그림 2장 + 아래 3절 네 가지	수정할 표현, B 코드 활용 여부
40–55분	**연구 질문 확정**	팀장 제안 → 반대·보완 의견 → 결정 (줄이지 않는다)	발표 흐름 한 문장 (모두 동의)
55–75분	슬라이드 분담	5절 표를 화면에 띄우고 이름 적기	담당자, 초안 마감일
75–90분	여유 · 다음 주	넘친 시간 흡수. 남으면 10/23 항목(U3, U4, R3, R4) 일정	다음 주 할 일

2. 각자 가져올 것

누가	가져올 것	확인 기준 (팀 역할 문서 기준)
로시니	**R1** 경계 보정 실험 결과 표 **R2** P1 raw 우위 점검 표	R1: 보정 전 수치가 확증 결과와 같은가, 보정 후 점수가 참가자 순열 null 95%를 넘는가 R2: 정적 feature(체격·카메라 위치)만으로도 R0 점수(0.737)가 나오는가
의진	**U1** 정제본 v2 **U2** 시간 구간 표 `temporal_segments.csv`	U1: Kinect 값이 원본과 일치, 2A S1 장소별 분리 U2: Temporal error 98구간 모두 포함, 프레임 = 주석 시간 × 15, 범위가 녹화 길이 안
조시	캡처 10장 (CTK 4 + ELK 6), 체크 답	CTK E3는 E1과 다른 동작인가? ELK P2는 무엇이 다른가? ("모르겠음"도 답)
팀장	발표 조건, 그림 2장	`explore/video_check/` 의 `CTK_acted_vs_real.png`, `G3_CTK_E1_B1-B3.png`

3. 새 발견 (10/13 영상 확인, 탐색 분석)

발견	내용	근거
2A는 건강인	1A = 환자, 2A = 건강한 성인(둘 다 로봇 코칭), 3 = 건강인이 오류 연기. "1A + 2A = 환자"라고 쓴 곳은 고친다.	공식 readme (`group3/readme_files_format.txt`)
G3 B 코드 = 오류 부위	B1 왼팔, B2 오른팔, B3 양팔 (CTK·RTK E1에서 15/15). 숙제 문서의 "G3에는 부위 라벨 없음"이 일부 바뀐다 → 부위 예측 실험(실험 3·4)을 일부 할 수 있다. E2·E3·ELK는 미확인.	`video_check/README.md` 3절
연기 vs 실제	CTK E1 손목 높이: 연기 정상 0.78 · 연기 오류 0.19 · 환자 정상 0.49 · 환자 오류 0.37 · 주석자 불일치 0.42. 환자의 정상이 연기로 배운 경계 아래에 걸린다 → 92–97%를 오류로 판정한 이유. *한계: 결과를 본 뒤 고른 지표, 1A(Brest)는 서서·G3는 앉아서 함.*	`video_check/README.md` 4절, `CTK_acted_vs_real.png`
fps 표기	프레임 = 주석 시간 × 15는 확실하다. 실제 촬영 속도(10 vs 15 fps)는 미확정 → 초 단위 숫자는 "주석 시간 기준"으로 적는다.	`video_check/README.md` 1절

4. 결정할 것: 발표의 연구 질문

	내용
처음 질문 (숙제)	"정규화한 운동학 feature가 raw 좌표보다 참가자 독립 오류 분류를 개선하는가?" — G3로 학습, 1A·2A로 시험
지금까지 결과	사전 등록 H1–H3 모두 지지 안 됨 (H1 Macro-F1 0.407, 순열 null 95% 0.428). 모델이 테스트 녹화의 92–97%를 오류로 판정. 반대 방향(실제 → 연기)은 AUC 0.71–0.77. 주석자 A·B 기준점 차이 RTK 약 12°.
팀장 제안	**"연기 데이터로 배운 모델이 실패한 이유는 인식 능력이 아니라 판정 기준점의 차이다."** 흐름: 처음 질문 → 사전 등록 시험(실패) → 원인 분석(기준점) → 보정 실험(R1)으로 확인 중. 실패를 숨기지 않고, 사전 등록을 강점으로 보여 준다.
R1 결과에 따라	보정 후 회복 → "기준점 차이가 주원인"으로 말한다. 회복이 약함 → "기준점 가설은 확인 중"으로 낮춘다.
오늘 정할 것	제안에 동의하는가? 바꿀 표현은? 발표에서 "탐색"이라고 표시할 결과는 무엇인가?

5. 슬라이드 구성 (15분 발표 가정, 발표 조건에 맞춰 조정)

#	내용	근거	담당	초안 마감
1	문제: 집에서 하는 재활, 틀려도 알려줄 사람이 없음	Project Overview 1절		
2	데이터: 그룹 표(2A = 건강인), 운동 3개, 오류 정의	공식 readme, 숙제 2절		
3	질문과 사전 등록 설계 (G3 학습 → 1A·2A 시험)	PREREGISTRATION.md		

#	내용	근거	담당	초안 마감
4	결과 1: 확증 시험 실패 (92–97% 오류 판정)	PREREGISTRATION.md Results, PROGRESS 10/08		
5	결과 2: 반대 방향은 됨 (AUC 0.71–0.77)	KERAAL_Kinect_Model_Report.pdf		
6	원인: 기준점 차이 (연기 vs 실제 그림, 주석자 12°, 조시 캡처)	video_check, Team Roles R3, 조시 과제		
7	진행 중: 경계 보정(R1), 시간 구간 모델(R4)	오늘 받은 결과		
8	남은 계획과 한계 (탐색 표시, 작은 표본, 자세·카메라 차이)	PROGRESS.md 백로그		

6. 결정 기록 (회의 중 작성)

결정	담당	마감	메모
발표 연구 질문 문장			
R1 · R2 결과 발표 포함 여부			
U1 · U2 사용 여부			
조시 캡처 사용 슬라이드			

공통 규칙: 확증 분석 이후 결과는 모두 "탐색"으로 표시한다 · 평가는 참가자 단위로 나눈다 · `configs/p1_confirmatory.json`은 바꾸지 않는다 · 영상과 캡처는 수업 발표 안에서만 쓰고 외부에 올리지 않는다(CC BY-NC-SA). 회의 결과는 PROGRESS.md에 한 단락으로 남긴다.