

Raid Matching ERD

팀명

raid

Aa 이름	::: 자료형	::: 속성	≡ 설명
<u>raid_id</u>	bigint	PK	파티의 레이드 종류(0~17)
<u>raid_name</u>	varchar(20)		레이드 이름
제목 없음			

party

Aa 이름	::: 자료형	::: 속성	≡ 설명
<u>party_id</u>	bigint	PK	파티 id
<u>raid_id</u>	int	FK	파티의 레이드 종류(0~17)
<u>party_size</u>	int		현재 파티 인원
<u>party_state</u>	int		파티 상태(0: 진행중, 1: 완료됨, 2:해체됨)

matching

Aa 이름	::: 자료형	::: 속성	≡ 설명	≡ 설명 1
<u>party_id</u>	bigint	FK PK		파티 아이디
<u>user_id</u>	bigint	FK PK		매칭을 신청한 유저의 id
제목 없음				
제목 없음				

waiting_room(Redis String Collection)

Aa key	≡ value	≡ 설명
<u>user_id</u>	str(raid_id)	어떤 유저가 어떤 레이드에 등록 되어 있는지를 알려주는 컬렉션

waiting_room(Redis List Collection)

Aa key	≡ value	≡ 텍스트
<u>"waiting_room"+str(raid_id)</u>	List(userid1, userid2 ..)	waiting 유저에 대한 큐 역할 대기방 새로운 유저 추가는 rightPush, 파티매칭 성공 시 leftPop