

# 자동로그인 구현

ssosso.table

# 1. 개요

- Ssosstable\_food 데이터베이스의 user\_cookie테이블을 이용하여
- 사용자의 자동로그인을 처리하세요
- 테이블 구성
  - deviceId: 사용자의 디바이스 고유값을 저장합니다
  - Expire: 사용자의 자동로그인 만료 시간을 저장합니다

## 2. 구현

- 클라이언트에서의 처리
  - 클라이언트는 하나의 값: deviceId를 socket을 통해 서버로 송신합니다
  - Json형식을 통해 { deviceId:deviceIdValue } 로 송신됩니다
- 서버에서의 처리
  - 해당 deviceId값을 받아 데이터베이스에 존재하는지 확인하세요
    - 존재한다면
      - 자동로그인이 가능한 상태입니다
      - Expire값을 현재 시간 + 10분(임의설정 가능) 으로 재설정하세요
        - Mysql의 interval명령어를 통해 시간을 덧셈하세요
      - 자동로그인 가능한 상태 코드를 클라이언트로 보내세요
    - 존재하지 않는다면
      - 자동로그인이 불가능한 상태입니다
      - deviceId, Expire값을 현재 시간 + 10분(임의설정 가능) 으로 insert하세요
      - 자동로그인이 불가능한 상태 코드를 클라이언트로 보내세요