阶段对照资料（2026-10）。当前系统的描述符缓存、像素流水线与条件双像素三配置结果、完整重建命令和板端验证，见 二维 GPU 优化与验证（report/gpu_optimization.md） 。本报告保留阶段实验的原始输入、时钟和测量范围。

性能与资源优化报告

Scene2D GPU、视觉下沉与灵巧手控制

Voice View | PYNQ-Z2 / xc7z020clg400-1 | 更新日期 2026 年 11 月 4 日

本报告分析三条优化路线：GPU 通过缓存、流水和条件性双像素提高执行吞吐；视觉将颜色分割与形态学前处理下沉 PL；灵巧手通过减少重复写入、精简驱动工作和复用控制会话降低 PS 开销。回传线程的事件通知优化进一步减少空闲唤醒。各模块按其真实实验条件评价，资源和性能数字均绑定具体版本。




图 1 GPU 优化路线。报告沿用“瓶颈分析—局部实现—结果对照”的方法，进一步评价视觉、手驱动和回传优化。

优化结果总览

优化对象	主要证据	收益与代价
GPU P0–P4	同负载 RTL 周期；完整 PL 实现	Tile 缓存+流水 5.92×，Blit 流水 4.91×；整机 LUT +6.71%，BRAM 62→60。
视觉 R1→C0E	旧路径 300 帧剖析；候选物理实现与板端窗口	替换重复搬运与 PS 形态学；候选菜单窗口 18.268 fps；Slice 94.23%→98.83%，setup 余量仅 2 ps。
灵巧手多轮简化	四实体按钮动作记录与独立 JSON	动作段单核等效 55.37%→18.10%→15.94%；不同轮次的动作等待策略与总时长一并列出。
回传事件通知	ARM 无硬件组件对照，约 4 秒	codec 主动切换 40→0，relay 391→4；保留进程与共享槽，不等于释放其内存。

本报告的集成对照采用 2026 年 10 月 29 日基线。集成配置（2026-10-29） 在同解释器 PC 对照中将悬停背景上传120→1次，单帧中位耗时1.897→0.080 ms；同时完成16条游戏对照、60项GPU功能和18项实体协议验收。上表为优化过程中的专项结果，第12节给出该阶段集成配置的配对结果。

GPU P0–P4、视觉下沉和驱动优化为各阶段的配对或历史实验。当前系统配置与验证入口见上级设计报告；各表保留原始输入、时钟、版本和测量范围。

1 前后对比标准与测量边界

前后对比采用两套互补口径：资源与时序比较 P0 和 P4 整机实现；性能比较同一负载下优化开关关闭与开启的 RTL 执行周期。各项加速比绑定对应负载，资源收益按整机实现评价。

表 1 统一对照条件

控制项	本次采用的固定条件与判据
器件与工具	PYNQ-Z2 / xc7z020clg400-1；Vivado / XSim 2026.1，Windows
版本身份	P0 BUILD_ID C0060700；P4 BUILD_ID C0060760；P4 是独立实验产物
时钟与画布	render 100 MHz，pixel 74.25 MHz；320×180；4 倍最近邻输出 1280×720p60
功能与容量	Scene ABI 1.0、GameSDK 1.1；INDEX4 素材；双 framebuffer，每 bank 57,600 字节
同负载配对	保持输入命令、素材、尺寸、透明/翻转/裁剪条件一致；仅改变表中指定开关
正确性等价	有序写入地址和值、count、trace CRC、错误前缀与取消重试；核心另检查真实 XPM 读回
周期口径	归档 TB 中执行区间的 cycle 计数；按具体模块/核心分别解释；不含主机、网络和显示器延迟
资源与时序	最终 post-route 整机报告；LUT/FF/Slice/BRAM/DSP/MMCM；保持原时钟与约束意图
重复与统计	归档为确定性 RTL 用例和单次版本实现；不构造方差、误差线、置信区间或显著性检验

表 2 评价指标与计算方法

指标	公式与解释
加速比 S	S = C关闭 / C开启。1.00 倍表示无加速。
周期减少率 R	R = (C关闭 - C开启) / C关闭 × 100%。
渲染时间	100 MHz 下 t(微秒) = C / 100；仅换算该执行区间。
资源相对变化	(N_P4 - N_P0) / N_P0 × 100%；器件占用率另以器件容量为分母。

720p60 表示扫描输出模式。局部像素吞吐峰值、GPU 绘制时间、游戏呈现 FPS 和输入到屏幕延迟是不同指标。本节以执行周期评价局部优化，整机呈现另按完整回放评价。

2 Tile 消融与优化机制

固定 size16、3×2 Tile、XY 翻转和透明处理用例，八种开关组合均完成 1,440 次有效写入且 error=0。图 2 同时展示有效改进和收益较小的组合，使优化归因能够由同一负载直接验证。




图 2 相同 size16 / 3×2 Tile 用例的八组合对照，数值为周期及相对全关闭的局部加速比。双像素路径依赖缓存、流水同时开启；开关置 1 不一定激活该路径。来源：S5、S9。

表 3 Tile 八组合完整结果

缓存 / 流水 / 双像素	周期	时间 微秒	描述符读取	相对全关闭
0 / 0 / 0	13,860	138.60	1,536	1.00 倍
0 / 0 / 1	13,860	138.60	1,536	1.00 倍
0 / 1 / 0	13,764	137.64	1,536	1.01 倍
0 / 1 / 1	13,764	137.64	1,536	1.01 倍
1 / 0 / 0	9,540	95.40	96	1.45 倍
1 / 0 / 1	9,540	95.40	96	1.45 倍
1 / 1 / 0	2,340	23.40	96	5.92 倍
1 / 1 / 1	1,572	15.72	96	8.82 倍

单独启用流水仅减少 0.69% 的周期；缓存将描述符读取从 1,536 次降至 96 次，减少 93.75%。缓存与流水共同开启后降至 2,340 周期，说明重复描述符访问是本用例的重要限制。再启用双像素后为 1,572 周期，相对全关闭加速 8.82 倍。

双像素路径要求 cache、pipeline 同时开启，并满足描述符有效、行内边界和地址对齐条件。因此 001、011、101 与对应 pair=0 组合周期相同，属于前置条件未满足时的兼容路径；八组合结果不能按三个独立主效应相加解释。8.82 倍仅适用于本 Tile 单元负载。

3 不同绘图路径的配对性能结果

图 3 分别检验 Blit 流水、核心 Tile 双像素和核心栅格双像素。每项保持输入和前置优化一致，只切换被检验的路径。不同子图采用独立周期刻度，表 4 汇总完整数值。




图 3 三条绘图路径的周期对照。右图另拆分仅 Blit 双写、仅实色双写与全部开启；实色指 CLEAR/FILL。上方加速比对应全关至全开。来源：S6。

表 4 各绘图路径的周期对照

同负载测试	关闭 → 开启 周期	减少	加速比
P1 Tile 缓存	13,860 → 9,540	31.17%	1.45 倍
P2a Blit 流水	1,281 → 261	79.63%	4.91 倍
P2b Tile 流水	9,540 → 2,340	75.47%	4.08 倍
P1+P2b 累计	13,860 → 2,340	83.12%	5.92 倍
P3a Tile 双像素	813 → 557	31.49%	1.46 倍
P3b 栅格双像素	57,909 → 28,974	49.97%	2.00 倍

P2b 与累计 P1+P2b 复用图 2 的 Tile 负载；其余项使用各自专用负载。周期来源和开关背景见 performance.csv。

表 5 代表性用例与输出等价检查

用例	负载和正确性证据
Blit 流水	256 次不透明有效写入；1281→261 周期，即 12.81→2.61 微秒；合法连续段达到 1 像素/拍。
核心 Tile 双像素	cache/pipeline 等前置优化固定；有效写入 513，CRC 88CEA2AB 保持；813→557 周期。
核心栅格双像素	Tile/cache/pipeline 固定开启；普通不透明帧有效写入 57,873，CRC 0CD1AB1A 保持；579.09→289.74 微秒。

同一栅格负载中，仅 Blit 双写为 57,781 周期，仅实色双写为 29,102 周期，两者同时开启为 28,974 周期；四组写入数和 CRC 均相同。该用例的主要收益来自 CLEAR/FILL 双写，四组合对照明确了各路径贡献。双像素路径仍受对齐、源 byte、行界和透明 lane 条件限制。

4 资源成本与容量占用

P0/P4 的直接资源对照取自整套 PL 设计的实现后报告，包含 GPU、DMA、HDMI、控制与回传配套。图 4 左侧以器件容量统一为百分比，右侧展示相对 P0 的累计资源变化。




图 4 P0/P4 容量占用及累计资源轨迹。容量分母为 LUT 53,200、FF 106,400、Slice 13,300、BRAM 140；各类占用率分别解释。来源：S4。

表 6 累计版本的整机资源

累计版本	LUT	FF	Slice	BRAM Tile	BUILD_ID
P0	14,025	22,845	7,262	62	C0060700
P1	13,982	22,870	7,250	62	C0060710
P2a	14,005	22,908	7,229	62	C0060720
P2b	14,110	22,968	7,236	62	C0060730
P3a	14,550	23,005	7,386	60	C0060740
P3b	14,610	23,044	7,421	60	C0060750
P4	14,966	23,374	7,538	60	C0060760

P4 相对该实验预算 15,110 LUT / 23,844 FF 还剩 144 LUT / 470 FF。该数值是实验预算余量，与器件剩余容量不同。P1 整机 LUT 从 14,025 降至 13,982，包含工具映射与布局变化，不能据此断言缓存本身节省逻辑；同配置局部 OOC 记录的缓存增量为 +27 LUT / +25 FF。BRAM 的下降来自 framebuffer 组织调整，容量合同保持。

5 时序问题定位与修复

各累计版本最终均满足同目标时钟下的 setup/hold 门槛。图 5 给出整机结果；表 7 用局部失败和复验说明修改如何收敛。OOC 指模块独立实现，其余量与整机结果分别解释。




图 5 各累计版本的最终整机 WNS/WHS，渲染与像素时钟保持 100/74.25 MHz。P4 为 0.029/0.052 ns，setup 余量较 P0 减少 0.028 ns。来源：S4。

表 7 失败反馈与修复复验

问题与原始反馈	AI 辅助定位与修改	复验结果与层级
Tile 流水定位与尾界组合链过长；首轮 OOC 开启版 WNS -0.981 ns	提前锁存 descriptor 源原点和水平终点，缩短逐像素定位链	同负载黄金保持；最终 Tile 流水 OOC 0.281/0.121 ns
Blit 双像素局部 OOC WNS -1.539 ns；首次修复又在 negative_xy 触发 watchdog	拆分 source/pair/step/rowend 链；使用 Blit 自身候选坐标判断尾部	原独立 oracle 复验；最终 Blit pair OOC 1.701/0.159 ns
P4 开启版核心 OOC 默认布线 WNS -0.006 ns	保留失败 DCP；同钟同 RTL 同约束执行后布线 AggressiveExplore	开启版 OOC 0.070/0.100 ns；整机另为 0.029/0.052 ns
P4 busy 撤销至 hold 锁存间隙可能启动 READY	在 renderer_start 条件中增加 ! renderer_done，关闭完成边界窗口	off/on 写入与 CRC 保持；520 次重叠握手及边界测试通过

来源：S2、S3。AI辅助完成定位与改写，黄金回归和工具报告验证修改效果。案例中前后 OOC 数值仅在对应模块与轮次内比较。

P4 整机 TNS/THS、setup/hold 失败端点和内部未约束端点均为 0；时序报告仍保留 4 个输出无 delay 的既有缺项，质量报告也存在原有 warning/info。已约束路径的建立与保持检查通过；接口约束与告警见原始报告。

6 上传渲染重叠及输出一致性

P4 使用双命令 bank，在当前 Scene 渲染期间预上传同资源代次的下一 Scene，最多保留一个 READY。renderer 读 bank 被锁定，完成结果保持到呈现及软件 release；资源更新先 drain，再等待 generation 实际提交。




图 6 同一两 Scene 测试中的重叠行为与输出等价。520 为 renderer_busy 期间下一 Scene 的核心内部上传握手数。来源：S7。

表 8 P4 输出与协议边界检查

检查项	关闭重叠	开启重叠
busy 期间下一 Scene 内部握手	0	520
两 Scene 有效像素写入	57,602	57,602
CLEAR trace CRC	A0708AC3	A0708AC3
FILL trace CRC	3094986A	3094986A
队列满、提前 release、资源栅栏	基础对照	full_queue=1 / early_release=1 / resource_fence=1
generation 拒绝、半包复位、末字节	基础对照	generation_rejects=3 / partial_reset=1 / last_byte=11

握手计数证明下一 Scene 已在当前渲染期间推进。调度收益来自利用这段原本等待的时间；其大小仍由上传耗时、渲染、vblank 与软件退休共同决定。本计数既不等于外部 DMA 总 beat 数，也不足以计算端到端节省时间。

该实验 18 份最终仿真日志覆盖 off/on、完整画布扫描、命令 bank、绘图/掩码/错误前缀及资源更新。软件的 128 个测试与 4 个子测试、后续关闭安全增量 87 个测试来自归档事实记录，两轮范围有重叠，按各自测试集分别统计。

7 视觉下沉的瓶颈与职责重分配

旧 R1 路径从相机采集 RGB，经 PS 复制、缩放和方向处理，再上传 SKN6 获取 mask；PS 同帧参考及形态学仍有明显开销。PL 下沉把颜色阈值、双 mask 和形态学组织为流式前处理，PS 保留轮廓、形状统计、分类投票及输入发布。优化目标是减少重复搬运和前处理开销，同时保持 BGR、方向、阈值和输出语义一致。




图 7 R1 的阶段耗时中位数。300 个不同 NO_HAND 帧，60.101 秒 HTTP 采样；源跨度 377 帧且漏采 78 帧，非全帧无损记录。来源：V1。


表 9 旧路径分段耗时

阶段	P50 ms	P95 ms	P99 ms
输入准备	19.870	25.700	27.040
颜色掩码与CPU参考	66.940	74.390	79.480
PS形态学	32.230	36.430	38.700
轮廓选择	4.520	8.700	9.560
形状统计	0.029	0.033	0.036

按逐帧配对样本累加“输入准备+颜色 mask+形态学”，P50/P95/P99 为 119.09/128.70/135.85 ms。这个分布直接来自配对样本，不能用表内分位数相加替代。color_mask 包含 SKN6 事务与 CPU 参考，SKN6 子阶段 P50 为 25.19 ms；不能把整段颜色耗时都归给硬件传输。

这组剖析明确了下沉的优先级：颜色 mask 与形态学占据主要前处理时间，适合流式并行；轮廓和分类保留在 PS，继续利用软件的灵活性。新路径把计算前移到采集侧，为 PS 释放前处理预算，后续以新帧率和完整链路继续检验收益。

8 视觉加速结果与 FPGA 资源约束



Slice 剩余站点

768 → 156

最差 setup 余量

4 ps → 2 ps

DSP 使用量

14 → 20

图 8 C0D R1 与 C0E reviewed-r02 的整机资源观察。LUT、FF、Slice、BRAM 各以器件容量为分母；两版功能组成不同，不能视为纯核净增量。来源：V1、V2。

表 10 视觉融合版本实现结果

版本	LUT / FF	Slice / BRAM	WNS / WHS ns
C0D R1	28,746 / 44,000	12,532 / 87.5	0.004 / 0.050
C0E reviewed-r02	33,499 / 49,451	13,144 / 89.5	0.002 / 0.049

C0E 以增加 4,753 LUT、5,451 FF、612 Slice、2 BRAM Tile 和6 DSP实现视觉前处理下沉，并保持 100 MHz 目标。多轮时序修复后，最终 WNS/WHS 达到 0.002/0.049 ns，完成固定 DCP 的实现与配对导出。FPGA Slice 占用达到 98.83%，说明该实验选择了以较紧布局预算换取前处理并行能力。

表 11 板端视觉窗口观察

窗口	识别率	说明
R1 G21	5.5637 fps	旧版短窗口；不是候选同场景 ABBA 对照。
C0E R20 B09	18.268 fps	10.18 秒默认菜单，无 JPEG 订阅窗口。
R20 B10	4.777 fps	回传观察期；结果年龄中位 262.7 ms、P95 364.5 ms。
R20 B16	21.183 fps	后续菜单窗口回升；中途订阅变化未全程记录。

PL 下沉后，菜单窗口达到 18.268 fps，后续窗口达到 21.183 fps；与旧版 5.5637 fps 的记录相比，新路径展示了更高的新观测产出能力。回传期的 4.777 fps 波动进一步推动预览解耦与按需工作优化。R20 同时通过八条 GPU 黄金、共 3,859 tick 的共存回归，说明加速路径已接入实际应用。表内为不同运行窗口观察，比较时保留各自负载条件。来源：V2、V3。

9 灵巧手驱动简化与 CPU 观察

17 电机灵巧手的原路径包含高频插值位置写入、反馈扫描、逐包附加审计与重复换算。第一轮改为原生阶段目标、末端降频和及时卸力；后续精简默认审计、缓存不变信息，并采用有界编解码路径。在同一套电机硬件上，这些软件修改减少了重复工作，同时保留 SDK 逐颗 ACK、错误校验与当轮保护合同。




图 9 三轮实体四按钮测试的动作段结果：CPU 占用持续下降，墙钟时间体现阶段等待取舍。各轮起点与配置详见 H1—H3，按历史轮次展示。

表 12 动作段总量及交互变化

版本	墙钟 s	CPU s	单核等效	位置写入
插值基线	6.600	3.655	55.37%	1,513
阶段目标	9.149	1.656	18.10%	149
轻量驱动	9.038	1.441	15.94%	lean 附加计数关闭

减写是第一轮优化最直接的效果：位置写入尝试由 1,513 次降至149次，记录数量减少90.15%；动作段 CPU 时间由3.655 s降至1.656 s。进一步精简审计和编解码后，CPU时间降至1.441 s，单核等效占用15.94%。这些结果表明，将重复插值和附加处理移出动作热路径，能有效降低手侧软件负担。三轮为非配对历史测试，动作起点与等待策略见原件。

资源节省伴随明确的时间取舍：阶段目标版动作总时长9.149 s，轻量驱动版9.038 s，均长于原插值轮的6.600 s。h164 四态分别约1.287/2.392/2.059/3.299 s；动作内100 ms采样峰值最高39.59%，全程含启动峰值108.76%。平均占用与窗口峰值分别列示，便于继续优化启动热点。

10 预计算动作与持续会话复用

表 13 从逐动作流程到固定播放

环节	原流程	简化后及边界
启动	模型导入、冻结校验、connect/arm、自检与对齐	启动仍执行必要身份与设备检查；在同一有效会话内只 arm 一次。
轨迹	动作期插值、换算及反馈驱动	构造时预计算阶段 raw 目标，动作期写目标并执行可取消等待。
反馈	依模式取得实测位置与三帧到位判断	固定播放正常动作 0 READ，逐颗 ACK 保留；played 仅表示播放完成。
调度	每键完成后卸力，再接下一动作	持续来源下复用 Controller/enable epoch；动作后只处理最新帧，忙时不积压旧命令。
退出	释放并核回执	保留 17 OFF 与回读；来源失活/撤销/身份改变触发取消、关闭。

固定播放的 PC 验收条件 h170 为 137 测试、117 个冻结文件一致；32 个唯一组合各连续两次，验证 64 次正常播放零 READ。测试中 0.1/0.2/0.3 秒是假时钟刺激，不能作为真实机械等待时间。持续 owner 后续 182 项离线测试通过，35.297 秒驻留测试跨过原 30 秒边界，但使用内存串口与线程替代，不是实体长稳态。来源：H4、H5。

预计算使动作热路径聚焦于“写目标—等待—响应取消”，持续会话则复用初始化与使能结果，避免每个手势重复进入完整启动流程。两者分别减少动作内计算和跨动作固定成本。固定播放采用定时完成语义，输出played；机械到位和持续温升单独验收。

表 14 后续实体接入证据

记录	已验证	验收范围与进展
10 月 25 日 r04	现场反馈剪刀与回默认正确；owner 117.718 s；退出 17 OFF 确认	完成现场交互与退出验证；末项在正常关闭时取消。
r04 的 10.011 s 窗口	手侧约 1.498% 单核，RSS 约 23.0 MiB	混合运行窗口观察；动作占比未单独标记。
10 月 28 日 R60	正常入口 HAND ACTIVE、无总时限，预览关闭	持续会话接入完成，交给真人操作；等待现场反馈。

来源：H6、H7。现场剪刀及回默认验证把离线预计算路径推进到真实交互；完整17颗OFF回执验证退出清理。持续运行版本已接入正常入口，后续重点为阶段等待、持力温升和异常恢复。

11 回传按需工作与空闲唤醒优化

视觉下沉后，预览编码和轮询仍会争用 ARM、内存与 DDR。R30 将 codec 的 100 ms 周期等待改为 Event 通知，relay 从 10 ms 管道轮询改为结果/任务/退出事件等待；保持原双 slot 和 latest-only 策略，不增加线程或无界任务队列。relay 仅保留 1 秒本地故障检查。




图 10 板端 ARM 无硬件组件对照，约 4.008 秒空闲窗口。主动切换作为唤醒开销的观察指标；两轮均收到 frame1/2/3 并 CLEAN 退出。来源：P1、P2。

表 15 空闲窗口记录

版本	窗口 s	codec / relay 主动切换	codec / relay CPU ticks
周期轮询 R19	4.0078	40 / 391	0 / 9
事件通知 R20	4.0074	0 / 4	0 / 0

事件通知直接消除了 codec 的40次周期性主动切换，并将relay切换由391次降至4次，约减少98.98%。对应 CPU ticks由0/9变为0/0。保留已初始化进程待命，使空闲时减少工作、需要回传时快速恢复；共享槽容量和进程数量保持稳定。CPU tick按原采样粒度记录。

真实菜单、三游戏和视频中共 10 条 MJPEG 流、30 张 640×360 JPEG 解码及重连通过。独立停播观察还记录约 68.994 秒编码/JPEG 序号不再增长，而视觉源前进 1,619 帧，说明预览可停止工作而不停止识别。后者验证控制行为，不提供 CPU 节省百分比。来源：P3、P4。

12 集成画板优化对比

画板配对实验采用2026-10-29 集成配置，软件清单为5f53d85d…41e9d56，BUILD_ID为0xC0061000。画板性能采用同解释器、同通用图像校验、每组120帧的R60/v2.0配对PC基准；实际板端功能另由发行验收原件确认。




图11 R60与v2.0最终画板优化对照。悬停背景上传减少99.17%，单帧中位耗时减少95.77%（23.66×）；绘制中位耗时减少16.00%。测量范围：PC CPU，无GPU/网络计时。来源：F1。

最终对比 优化前路径与 集成配置

对象	优化前 / 中间路径	集成配置结果
画板资源	悬停每帧重建/上传背景；120帧120次	复用背景，四条GPU边框命令；120帧仅1次背景上传。
画板输入	独立分类可否决UI握拳；限频前提前消费帧	使用同源新鲜ControlState；接受后消费帧；实体40次有效修订、固定46,080字节。
灵巧手	每次动作重复使能/反馈；菜单进入存在空档	固定播放持续owner；首次开机及HOME/GAMES/VIDEOS跟随；回传/画板/视频有界交接。
视觉与PL	C0E为下沉研发与时序实验对象	最终沿用C0061000配对Overlay，WNS/WHS=0.011/0.050 ns。
GPU实验	P0–P4展示缓存、流水与双像素的专项周期收益	2026-10-29 基线 HWH 中这些开关为 0；该轮记录画板复用与 60 项功能验收。当前三配置优化结果见 report/gpu_optimization.md。

2026-10-29 集成验收：四游戏16条PC/PYNQ逐tick对照、真实GPU60项、实体串口18项、两次实际exec与17OFF/CLOSED、Studio重连和正常入口均通过。优化既有量化效率结果，也已完成完整版集成验证。来源：F2、F3。

13 优化有效性与资源取舍总结

表 16 优化效果与下一阶段评价

目标	已形成的证据	进一步量测
提高绘图吞吐	GPU 同负载周期、CRC、完整扫描和实现报告	P0/P4 同 Scene submit→present 分布及实际 FPS。
减少视觉前处理	旧路径剖析、PL 资源/时序与真实新帧推进	固定场景/订阅/诊断负载，采集配对阶段与端到端时延。
降低手侧软件开销	写包、动作段 CPU/墙钟、固定播放零 READ 合同	相同起点、阶段等待、动作序列配对；记录机械到位与温升。
减少后台空转	ARM 空闲组件切换计数、真实回传重连	长窗口 CPU/PSS、按需模式切换成本和识别源龄。
维持资源余量	各版本完整 PL 报告与具体 FPGA 站点余量	融合版本独立签核；避免将模块 OOC 增量简单相加。

测量方法：固定配对包 SHA、BUILD_ID、驱动和输入；每组预热后执行多轮配对，交替顺序。CPU 报进程家族累计时间、墙钟和单核等效；时延报 P50/P95/P99、样本数和缺失；资源报整机 post-route，功耗另做同供电点测量。各阶段分位数分别统计，逻辑吞吐和物理端到端时延分别报告。

AI 辅助分析以接口约束和原始计时为输入，生成可隔离的候选实现。采用黄金参考、仿真与实现报告检验结果，并在验证中覆盖背压、跨时钟、通信确认、退出与恢复。

新增来源索引

F1 canvas-benchmark.json；F2 v2.0发行/画板菜单记录；F3 acceptance-summary.json及发行回执；F4发行overlay的HWH、manifest和timing。V1视觉延迟方案；V2时序修复；V3 R20板测。H1—H3为h143/h150/h164 JSON，H4固定播放，H5持续owner，H6 r04现场，H7 R60。P1/P2为r30 ARM空闲JSON，P3 R30记录，P4停播记录。GPU S1—S9沿用前章。原件与SHA见data/source_manifest.json。

GPU 配对实验验证执行吞吐，视觉实验记录前处理与新帧产出，灵巧手实验记录动作段 CPU 开销，回传实验记录空闲唤醒。原始配置、数据与日志随各表提供。